

克拉玛依市政务服务和公共资源交易中心 公开招标采购文件

招标文件编号：KZC-GK-2024-044

招标项目：克拉玛依市老年养护院家具

招标人：克拉玛依市民政局



采购机构：克拉玛依市政务服务和公共资源交易中心



2024年11月

目 录

第一篇 投标邀请书	- 4 -
一、招标项目内容	- 4 -
二、资金来源	- 4 -
三、投标人资格要求	- 4 -
四、投标、开标有关说明	- 4 -
五、投标有关规定	- 5 -
六、采购项目需落实的政府采购政策	- 6 -
七、现场踏勘	- 7 -
八、联系方式	- 7 -
第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 8 -
一、项目基本情况	- 8 -
二、货物技术参数或服务标准	- 8 -
第三篇 项目商务要求	- 38 -
一、交货期、地点、验收方式	- 38 -
二、报价要求	- 39 -
三、质量保证及售后服务	- 39 -
四、付款方式	- 40 -
五、知识产权	- 40 -
六、培训	- 40 -
七、其他	- 41 -
第四篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	- 42 -
一、评标方法	- 42 -

二、评标标准	- 44 -
三、无效投标条款	- 45 -
四、废标条款	- 46 -
第五篇 投标人须知	- 47 -
一、投标人	- 47 -
二、招标文件	- 47 -
四、开标	- 49 -
五、评标	- 49 -
六、定标	- 49 -
七、中标通知书	- 49 -
八、关于质疑和投诉	- 49 -
九、签订合同	- 51 -
第六篇 合同主要条款和格式合同（样本）	- 53 -
一、合同主要条款	- 53 -
二、合同（格式）	- 55 -
第七篇 投标文件格式	- 61 -
一、经济文件	- 61 -
二、资格文件	- 61 -
三、商务文件	- 61 -
四、技术文件	- 61 -
五、其他文件	- 61 -

第一篇 投标邀请书

克拉玛依市政务服务和公共资源交易中心受克拉玛依市民政局的委托，对克拉玛依市老年养护院家具项目以公开招标方式采购，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

序号	项目名称	采购预算 (万元)	备注
1	克拉玛依市老年养护院家具	117	本项目中小企业划分标准所属行业为工业

本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

二、资金来源

财政预算资金。

三、投标人资格要求

- 1.具有独立承担民事责任的能力；
- 2.具有良好的商业信誉；（信用查询：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道的查询结果，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动，同时对信用查询记录和证据打印存档。）
- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4.参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
- 5.本项目面向中小企业。

四、投标、开标有关说明

（一）获取招标文件

时间：2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 11 日，每天上午 10: 00 至 14: 00，下午 15: 30 至 19: 30

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：线上获取，投标人登陆政采云账户，在线申请获取招标文件

（二）提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024 年 12 月 24 日 10 点 30 分

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

（三）本项目为电子招投标项目，投标人需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目投标人可通过新疆数字证书认证中心官网（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载“新疆政务通”APP 自行进行线上申领，或前往新疆克拉玛依市克拉玛依区迎宾路 75 号（中国银行大厦 10 楼营业部）或新疆克拉玛依市独山子区大庆东路 34-3（美美影城四楼）进行线下办理。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763。

（四）本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若投标人参与投标，应自行承担投标一切费用。

（五）投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

（六）投标人应使用最新版本的 CA 驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足 win7+64 位以上操作系统（不能用 mac 或者 linux 系统）。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

（七）投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

五、投标有关规定

(一) 超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

(二) 为确保政府采购公平、公正，禁止关联企业参与同一项目投标。

(三) 本项目不接受联合体投标。

(四) 使用综合评分法的招标项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品招标项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

(五) 投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

六、采购项目需落实的政府采购政策

(一) 按照《财政部 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。若本次采购的产品属于节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，投标人须在投标文件中提供所投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书或相关截图等证明材料，未提供或提供不全的将视投标文件未作实质性响应。

(二) 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

(三) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

(四) 按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、现场踏勘

本项目不组织集中踏勘，投标人可于公告之日起自行联系招标人前往项目现场进行踏勘。

八、联系方式

（一）采购代理机构：克拉玛依市政务服务和公共资源交易中心

联系人：刘晓艺

电 话：0990-6223256

质疑受理电话：0990-6232397

地 址：克拉玛依市胜利路 33 号

（二）招标人：克拉玛依市民政局

联系人：丁萍、盛婕

电 话：0990-6260230、13519906626

地 址：克拉玛依市油泉路 5 号

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

一、项目基本情况

老年养护院项目将于 11 月底竣工，为确保老年养护院顺利投入使用，现需开展家具采购工作。经综合考虑空间利用、功能区域划分等多方面的因素，老年养护院规划布置 75 间老人居室、书画室、阅览室、棋牌室、餐厅、护士站、治疗室等，计划购买护理床、床头柜、适老座椅、沙发、茶几、餐桌、餐椅、阅览桌、书画桌、定制衣柜等不同类别及参数的成品家具以及定制家具。

“▲”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

▲ 二、货物技术参数或服务标准

序号	名称	规格	参数	数量	单位	参考样式
1	适老餐桌	1600*800*750	<p>1、尺寸：1600*800*750±30mm；</p> <p>2、台面厚度≥25mm，四角带抓手孔，便于长者抓扶及支撑，两端配隐藏式拐杖架，不用时可收纳到桌底下方，便于长者放置拐杖。台面做防水线槽。桌面四周边缘有存水槽，槽深 2-3mm，槽宽 5mm。桌腿为圆柱锥形，下端部直径≥45mm，上端部直径≥55mm；</p> <p>3、支撑台脚全白蜡木实木，上端直径≥60mm，下端直径≥40mm。成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达 3H—4H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；桌面无直角边，四边倒半径 60 的圆弧，桌边采用防撞倒角；</p> <p>4、原木白蜡木木制件外观：应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；</p> <p>5、台面材质：中纤板贴木皮。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料，木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量≤0.2mg/L。人造板件外观外表应无明显划痕，外表应无明显压痕；</p> <p>6、油漆：PU 底漆，VOC 含量≤300g/L，甲</p>	20	张	

			<p>苯与二甲苯（含乙苯）总和含量$\leq 250\text{mg/kg}$，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 80\text{g/L}$，附着力要求达到≤ 1级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>7、木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于 15.6%。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准；</p> <p>8、白乳胶游离甲醛$\leq 0.50\text{g/kg}$。</p>			
2	方桌	900* 900* 750	<p>1、尺寸：900*900*760mm$\pm 30\text{mm}$；</p> <p>2、台面厚度$\geq 25\text{mm}$，四角带抓手孔，便于长者抓扶及支撑，两端配隐藏式拐杖架，不用时可收纳到桌底下方，便于长者放置拐杖。台面做防水线槽。桌面四周边缘有存水槽，槽深 2-3mm，槽宽 5mm。桌腿为圆柱锥形，下端部直径$\geq 45\text{mm}$，上端部直径$\geq 55\text{mm}$；</p> <p>3、支撑台脚全白蜡木实木，上端直径$\geq 60\text{mm}$，下端直径$\geq 40\text{mm}$。成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达 3H—4H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；桌面无直角边，四边倒半径 60 的圆弧，桌边采用防撞倒角；</p> <p>4、原木白蜡木木制件外观：应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；</p> <p>5、台面材质：中纤板贴木皮。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料，木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$。人造板件外观外表应无明显划痕，外表应无明显压痕；</p> <p>6、油漆：PU 底漆，VOC 含量$\leq 300\text{g/L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量$\leq 250\text{mg/kg}$，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 80\text{g/L}$，附着力要求达到≤ 1级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>7、木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于 15.6%。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准；</p> <p>8、白乳胶游离甲醛$\leq 0.50\text{g/kg}$。</p>	10	张	

3	梯形桌	1200*600*750	<p>1、尺寸：1200*600*760mm±30mm；</p> <p>2、台面厚度≥25mm，桌腿为圆柱锥形，下端部直径≥45mm，上端部直径≥55mm；</p> <p>3、支撑台脚全白蜡木实木，上端直径≥60mm，下端直径≥40mm。成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达 3H—4H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；桌面无直角边，四边倒半径 60 的圆弧，桌边采用防撞倒角；</p> <p>4、原木白蜡木木制件外观：应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；</p> <p>5、台面材质：中纤板贴木皮。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料，木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量≤0.2mg/L。人造板件外观外表应无明显划痕，外表应无明显压痕；</p> <p>6、油漆：PU 底漆，VOC 含量≤300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L，附着力要求达到≤1 级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>7、木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于 15.6%。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准；</p> <p>8、白乳胶游离甲醛≤0.50g/kg。</p>	24	张	
4	适老椅	620*560*870	<p>1、尺寸：620*560*870mm±30mm；</p> <p>2、椅子框架≥30mm，不允许使用拼接板。人体可触及部位圆弧形设计；框架圆角设计，防止老人磕伤；漆膜硬度达 3H—4H 之间。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；</p> <p>3、坐垫及靠背内置海绵为一次成型高密度优质海绵。软包面为加厚优质西皮皮面。便于清洁护理；</p> <p>4、原木白蜡木木制件外观：应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013</p>	160	把	

		<p>《木材鉴别方法通则》；</p> <p>5、人造革：厚度$\geq 1.2\text{mm}$，涂层厚度$> 25\mu\text{m}$，干摩擦色牢度≥ 4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥ 3级，撕裂力$\geq 30\text{N}$，耐光性≥ 5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，游离甲醛$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$，$3.5\leq \text{PH}\leq 7.5$，气味$\leq 3$级，符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验，符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率$\geq 99.99\%$，符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；</p> <p>6、油漆：PU底漆，VOC含量$\leq 300\text{g}/\text{L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量$\leq 250\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 80\text{g}/\text{L}$，附着力要求达到$\leq 1$级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>7、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$，靠背密度$\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$，40%压陷硬度最大损失率$\leq 22$（3个试样8万次），75%压缩永久变形$\leq 8\%$，回弹率$\geq 50\%$，撕裂强度$\geq 1.75\text{N}/\text{cm}$。</p>				
5	棋牌桌	850*850*750	<p>1、尺寸：850*850*750mm$\pm 30\text{mm}$；</p> <p>2、台面厚度$\geq 25\text{mm}$，四边为白蜡木框架套装中纤板。桌面贴有棋牌图案。桌面可翻转两用；</p> <p>3、支撑台脚全白蜡木实木，上端直径$\geq 60\text{mm}$，下端直径$\geq 40\text{mm}$。成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达 3H—4H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；桌面无直角边，四边倒半径 60 的圆弧，桌边采用防撞倒角；</p> <p>4、原木白蜡木木制件外观：应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；</p>	4	张	

			<p>5、台面材质：中纤板贴木皮。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料，木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$。人造板件外观外表应无明显划痕，外表应无明显压痕；</p> <p>6、油漆：PU底漆，VOC含量$\leq 300\text{g/L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量$\leq 250\text{mg/kg}$，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 80\text{g/L}$，附着力要求达到≤ 1级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>7、木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于 15.6%。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准；</p> <p>8、白乳胶游离甲醛$\leq 0.50\text{g/kg}$。</p>			
6	电动棋牌麻将桌	960* 960* 760	<p>1、自动麻将桌，牌张数：136，长宽高：960*960*760mm（± 30）。</p> <p>2、每台带麻将牌1套（1蓝1绿），盖布1张，电源线1根，含专用底脚和边框。</p> <p>3、主机配置：液显示屏，1.8标准钢板，加厚特质面板，ABS塑料件，专用主板，铜芯线圈，静音桌布，全封闭结构设计，配凳子。</p> <p>4、框架：使用加厚铝塑板，2.0厚铁件；采用ABS环保材质，高档绒面材料，四边采用烤漆工艺。静音马达，寿命至少10年以上。</p> <p>5、配置（每套）：水杯架、烟灰缸、储备盒、USB充电口、置物架、麻将2副（每副52号牌，136张）。</p>	4	张	
7	椅子	580* 535* 880	<p>1、尺寸：580*535*880mm$\pm 30\text{mm}$；</p> <p>2、椅子框架$\geq 30\text{mm}$，不允许使用拼接板。人体可触及部位圆弧形设计；框架圆角设计，防止老人磕伤；漆膜硬度达3H—4H之间。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；</p> <p>3、坐垫及靠背内置海绵为一次成型高密度优质海绵。软包面为加厚优质西皮皮面。便于清洁护理；</p> <p>4、原木白蜡木：木制件外观：应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》。</p>	79	把	

		<p>5、人造革：厚度$\geq 1.2\text{mm}$，涂层厚度$> 25\mu\text{m}$，干摩擦色牢度≥ 4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥ 3级，撕裂力$\geq 30\text{N}$，耐光性≥ 5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g，500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，游离甲醛$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$，$3.5 \leq \text{PH} \leq 7.5$，气味$\leq 3$级，符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验，符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率$\geq 99.99\%$，符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>6、油漆：PU底漆，VOC含量$\leq 300\text{g}/\text{L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总含量$\leq 250\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 80\text{g}/\text{L}$，附着力要求达到$\leq 1$级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>7、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$，靠背密度$\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$，40%压陷硬度最大损失率$\leq 22$（3个试样8万次），75%压缩永久变形$\leq 8\%$，回弹率$\geq 50\%$，撕裂强度$\geq 1.75\text{N}/\text{cm}$。</p>				
8	接待茶几	560*600	<p>1、尺寸：$\phi 560*600\text{mm} \pm 20\text{mm}$；</p> <p>2、原木白蜡木木制品外观应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》。</p> <p>3、油漆：PU底漆，VOC含量$\leq 300\text{g}/\text{L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总含量$\leq 250\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 80\text{g}/\text{L}$，附着力要求达到$\leq 1$级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>4、木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准；</p>	5	个	

			5、白乳胶游离甲醛 $\leq 0.50\text{g/kg}$ 。			
9	休闲沙发	750*700*830	<p>1、尺寸：750*700*830mm$\pm 30\text{mm}$；</p> <p>2、沙发框架$\geq 30\text{mm}$，不允许使用拼接板。人体可触及部位圆弧形设计；框架圆角设计，防止老人磕伤；漆膜硬度达3H—4H之间。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；</p> <p>3、坐垫及靠背内置海绵为一次成型高密度优质海绵。软包面为加厚优质西皮皮面。便于清洁护理。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵；</p> <p>4、原木白蜡木木制件外观应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；</p> <p>5、布料：符合QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》标准，覆面材料理化性能各种面料颜色干摩擦牢度≥ 4级；</p> <p>6、油漆：PU底漆，VOC含量$\leq 300\text{g/L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量$\leq 250\text{mg/kg}$，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 80\text{g/L}$，附着力要求达到≤ 1级。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>7、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度$\geq 45\text{kg/m}^3$，靠背密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，40%压陷硬度最大损失率≤ 22（3个试样8万次），75%压缩永久变形$\leq 8\%$，回弹率$\geq 50\%$，撕裂强度$\geq 1.75\text{N/cm}$。</p>	6	个	
10	手摇双功能护理床（核心	970*2050*1080	<p>1、整床尺寸：970*2050*1080$\pm 30\text{mm}$；（床面离地450mm）</p> <p>2、床架，优质型钢，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$；床身钢管：纵管60mm\times30mm\times壁厚$\geq 1.5\text{mm}$优质钢管，床腿支管40mm\times40mm\times壁厚$\geq 1.5\text{mm}$优质钢管；</p> <p>3、床头板25mm厚免漆颗粒板，离地高度1080$\pm 30\text{mm}$，床头软包内置一次成型海绵，外扞加厚人造革；</p> <p>4、医用床垫厚60$\pm 30\text{mm}$，材质为30mm厚环保棕+30mm一次成型海绵；</p>	143	张	

产 品)	<p>5、加厚六档铝合金折叠护栏，护栏尺寸： 1180*400 ± 30mm；</p> <p>5、功能：手摇调节起背及曲腿功能。（1）通过手摇驱动，可实现起背功能。可以升降角度调节 0-75°。起背功能减轻背部压力，满足日常护理需求。（2）通过手摇驱动，可实现抬脚功能。可以升降角度调节 0-45°，脚框折起角度，≥120°。曲腿功能：促进血液循环，防止肌肉萎缩，关节僵硬；</p> <p>6、金属床架：壁厚 1.5mm 加厚碳钢，床面板厚度达到 1.0mm 以上。四脚配 5 寸带刹功能活动万向轮；</p> <p>7、隐藏式手动摇杆，可以随意调节背部、腿部的调整角度缩。不用时，可以折叠回缩，防刮伤，顺滑不卡；</p> <p>8、护理床（护栏）试验时间 1h，护栏承载 1000N 的水平拉力，试验过程中护栏无脱落、断裂。卸除试验力后，栏杆活动正常，无出现影响使用的缺陷；</p> <p>9、外形应整齐，不得有锋棱毛刺等缺陷。焊缝应均匀，不得有烧损、冷裂、漏焊等缺陷；</p> <p>10、把病床置于水平地面上，当床面与床框任一侧的中间部位承受 240kg 重物后，撤掉重物后，各部位无异常；</p> <p>11、护理床符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；</p> <p>12、护理床木制件表面贴面层理化性能要求耐干热和耐湿热不低于 3 级及耐光色牢度《灰色样卡》≥4 级，甲醛释放量 ≤1.5mg/L。霉菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率 ≥99.99%，符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；</p> <p>13、皮革摩擦色牢度干擦、湿擦、碱性汗液 ≥4 级；</p> <p>14、钢管金属表面耐腐蚀等级为 10 级。电解钢板：厚度 ≥1.0mm；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 ≥240 小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级，对基体的保护等级 ≥10 级，符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》或 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂</p>			
---------	---	--	--	--

		<p>层耐腐蚀性能的要求。表面采用抑菌静电喷涂粉末喷涂, 粉末符合室内优等品, 硬度(擦伤) $\geq 2H$, 附着力(划格试验) ≤ 1, 耐碱性(168h), 耐酸性(240h), 耐湿热性(500h), 符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》的要求;</p> <p>15、床垫: 表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象。阻燃 I 级通过香烟抗引燃特性试验。符合 GB 17927. 1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分: 阴燃的香烟》标准;</p> <p>16、床垫抗菌性能: 绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌, 不得检出。符合 GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》。</p>				
11	床头柜	440* 400* 600	<p>1、尺寸: 440*400*600 \pm 30mm; 厚度 18mm;</p> <p>2、前沿倒角设计, 防止长者磕碰;</p> <p>3、三边加高处理, 有效防止物品掉落。立领设计, 顶部加高挡板, 有效防止物品掉落;</p> <p>4、实木拉手, 可增加长者抓握力。五金: 静音缓冲五金配件; 上两层缓冲滑轨式抽屉, 方便老人抽拉; 立领设计, 顶部加高挡板, 有效防止物品掉落; 圆角设计, 防止老人磕碰; 开放式储物, 随拿随取;</p> <p>5、双抽屉设计, 增加老人储物空间, 抽屉不能完全抽出, 保证老人使用安全;</p> <p>6、饰面刨花板: 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求;</p> <p>7、胶粘剂: 采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求, 其中总挥发性有机物 $\leq 110\text{g}/\text{L}$, 游离甲醛 $\leq 1.0\text{g}/\text{kg}$, 苯 $\leq 0.20\text{g}/\text{kg}$、甲苯+二甲苯 $\leq 10\text{g}/\text{kg}$;</p> <p>8、阻尼导轨: 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》对过载性能、功能的要求; 耐腐蚀, 乙酸盐雾连续喷雾 ≥ 500 小时, 涂(镀)层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级, 对基体的保护等级 ≥ 10 级, 符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》或 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求;</p>	153	个	

12	休闲桌	500* 500* 650	<p>1、尺寸：500*500*650mm ± 20mm；</p> <p>2、原木白蜡木木制品外观：应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；</p> <p>3、油漆：PU底漆，VOC含量 ≤ 300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 ≤ 250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤ 80g/L，附着力要求达到 ≤ 1级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>4、木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于 15.6%。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准；</p> <p>5、白乳胶游离甲醛 ≤ 0.50g/kg。</p>	1	个	
13	休闲椅	570* 580* 880	<p>1、尺寸：570*580*880mm ± 30mm；</p> <p>2、椅子框架 ≥ 30mm，不允许使用拼接板。实木均倒边处理，防止长者磕伤。半扶手设计可加大长者腿部的活动空间。座位高 450mm，座深 400mm，座宽 450mm，靠背高 450mm，靠垫高 ≥ 300mm；靠背有方便老人扶持把手，人体可触及部位圆弧形设计；框架圆角设计，防止老人磕伤；漆膜硬度达 3H—4H 之间。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；</p> <p>3、坐垫及靠背内置海绵为一次成型高密度优质海绵。软包面为加厚优质西皮皮面。便于清洁护理。</p> <p>4、原木白蜡木木制品外观：应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；</p> <p>5、人造革：厚度 ≥ 1.2mm，涂层厚度 > 25 μm，干摩擦色牢度 ≥ 4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度 ≥ 3级，撕裂力 ≥ 30N，耐光性 ≥ 5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度 ≥ 2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC ≤ 100mg/kg，游离甲醛 ≤ 75mg/kg，3.5 ≤ PH ≤ 7.5，气味 ≤ 3级，符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和</p>	157	把	

		<p>合成革》；通过香烟抗引燃特性试验，符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率 ≥ 99.99%，符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；</p> <p>6、油漆：PU 底漆，VOC 含量 ≤ 300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 ≤ 250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤ 80g/L，附着力要求达到 ≤ 1 级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>7、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度 ≥ 45kg/m³，靠背密度 ≥ 40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率 ≤ 22（3 个试样 8 万次），75%压缩永久变形 ≤ 8%，回弹率 ≥ 50%，撕裂强度 ≥ 1.75N/cm。</p>			
14	<p>书画桌</p> <p>1600*800*750</p>	<p>1、尺寸：1600*800*750mm ± 30mm；</p> <p>2、台面厚度 ≥ 25mm，四边为白蜡木框架套装中纤板；</p> <p>3、支撑台脚全白蜡木实木，上端直径 ≥ 60mm,下端直径 ≥ 40mm。成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达 3H—4H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；桌面无直角边，</p> <p>4、原木白蜡木木制件外观：应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》。</p> <p>5、台面材质：中纤板贴木皮。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料，木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量 ≤ 0.2mg/L。人造板件外观外表应无明显划痕，外表应无明显压痕；</p> <p>6、油漆：PU 底漆，VOC 含量 ≤ 300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 ≤ 250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤ 80g/L，附着力要求达到 ≤ 1 级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要</p>	6	张	

			<p>求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>7、木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准；</p> <p>8、白乳胶游离甲醛$\leq 0.50\text{g/kg}$。</p>			
15	书画椅	580*460*890	<p>1、尺寸：580*460*890$\pm 30\text{mm}$；</p> <p>2、椅子框架$\geq 30\text{mm}$，不允许使用拼接板。框架圆角设计，防止老人磕伤；漆膜硬度达3H—4H之间。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；</p> <p>3、坐垫及靠背内置海绵为一次成型高密度优质海绵。软包面为加厚优质西皮皮面。便于清洁护理。</p> <p>4、原木白蜡木木制件外观：应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；</p> <p>5、人造革：厚度$\geq 1.2\text{mm}$，涂层厚度$> 25\mu\text{m}$，干摩擦色牢度≥ 4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥ 3级，撕裂力$\geq 30\text{N}$，耐光性≥ 5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC$\leq 100\text{mg/kg}$，游离甲醛$\leq 75\text{mg/kg}$，$3.5 \leq \text{PH} \leq 7.5$，气味$\leq 3$级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验，符合GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率$\geq 99.99\%$，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；</p> <p>6、油漆：PU底漆，VOC含量$\leq 300\text{g/L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量$\leq 250\text{mg/kg}$，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 80\text{g/L}$，附着力要求达到≤ 1级。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>7、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑</p>	20	把	

			料》，坐垫密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$ ，靠背密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，40%压陷硬度最大损失率 ≤ 22 （3个试样8万次），75%压缩永久变形 $\leq 8\%$ ，回弹率 $\geq 50\%$ ，撕裂强度 $\geq 1.75\text{N/cm}$ 。			
16	博古架	980*350*1980	1、尺寸：980*350*1980 $\pm 30\text{mm}$ ； 2、原木白蜡木：木制件外观：应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》。 3、油漆：PU底漆，VOC含量 $\leq 300\text{g/L}$ ，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 $\leq 250\text{mg/kg}$ ，挥发性有机化合物（VOC） $\leq 80\text{g/L}$ ，附着力要求达到 ≤ 1 级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。	6	个	
17	货架	1200*400*2000	四层货架可拆卸组装，加厚优质钢材，单层承重可达 280-460kg。	16	个	
18	阅览桌	1800*800*760	1、尺寸：1800*800*760 $\pm 30\text{mm}$ ； 2、台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，桌腿为圆柱锥形，下端部直径 $\geq 45\text{mm}$ ，上端部直径 $\geq 55\text{mm}$ ； 3、支撑台脚全白蜡木实木，上端直径 $\geq 60\text{mm}$ ，下端直径 $\geq 40\text{mm}$ 。成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达 3H—4H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；桌面无直角边，四边倒半径 60 的圆弧，桌边采用防撞倒角； 4、原木白蜡木木制件外观：应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》； 5、台面材质：中纤板贴木皮。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB	6	张	

		<p>18584-2001《室内装饰装修材料，木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$。人造板件外观外表应无明显划痕，外表应无明显压痕；</p> <p>6、油漆：PU底漆，VOC含量$\leq 300\text{g/L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量$\leq 250\text{mg/kg}$，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 80\text{g/L}$，附着力要求达到≤ 1级。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>7、木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准；</p> <p>8、白乳胶游离甲醛$\leq 0.50\text{g/kg}$。</p>			
19	书架	<p>3200*300*2100</p> <p>0</p> <p>1、尺寸 3200*300*2100$\pm 30\text{mm}$；</p> <p>2、饰面刨花板：甲醛释放量：$\leq 0.124\text{mg/m}^3$，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求；</p> <p>3、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物$\leq 110\text{g/L}$，游离甲醛$\leq 1.0\text{g/kg}$，苯$\leq 0.20\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g/kg}$；</p> <p>4、铰链：耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》对过载性能、功能的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥ 500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，对基体的保护等级≥ 10级，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。</p>	2	张	
20	休闲桌	<p>800*800*750</p> <p>1、尺寸：800*800*750mm$\pm 30\text{mm}$；</p> <p>2、台面厚度$\geq 25\text{mm}$，台面做防水线槽。桌面四周边缘有存水槽，槽深2-3mm，槽宽5mm；</p> <p>3、成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达3H—4H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；桌面无直角边。</p> <p>4、原木白蜡木木制件外观：应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；</p>	6	张	

			<p>5、台面材质：中纤板贴木皮。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料，木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$。人造板件外观外表应无明显划痕，外表应无明显压痕；6、油漆：PU底漆，VOC含量$\leq 300\text{g/L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量$\leq 250\text{mg/kg}$，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 80\text{g/L}$，附着力要求达到≤ 1级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>7、木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准；</p> <p>8、白乳胶游离甲醛$\leq 0.50\text{g/kg}$。</p>			
21	配餐台	1800 *600 *800	<p>304 不锈钢材质。桌面防水防滑，台面下端置物格，方便存放餐具及用品。</p>	3	个	
22	三人位沙发	2200 *900 *850	<p>1、尺寸：2200*900*850mm$\pm 30\text{mm}$；</p> <p>2、椅子框架$\geq 30\text{mm}$，不允许使用拼接板。人体可触及部位圆弧形设计；框架圆角设计，防止老人磕伤；漆膜硬度达3H—4H之间。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；</p> <p>3、坐垫及靠背内置海绵为一次成型高密度优质海绵。软包面为加厚优质西皮皮面。便于清洁护理；软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵；</p> <p>4、原木白蜡木：木制件外观：应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；</p> <p>5、布料：符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》标准，覆面材料理化性能各种面料颜色干摩擦牢度≥ 4级；</p> <p>6、油漆：PU底漆，VOC含量$\leq 300\text{g/L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量$\leq 250\text{mg/kg}$，</p>	6	张	

		<p>挥发性有机化合物 (VOC) ≤ 80g/L, 附着力要求达到 ≤ 1 级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》;</p> <p>7、海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》, 坐垫密度 ≥ 45kg/m³, 靠背密度 ≥ 40kg/m³, 40%压陷硬度最大损失率 ≤ 22 (3 个试样 8 万次), 75%压缩永久变形 ≤ 8%, 回弹率 ≥ 50%, 撕裂强度 ≥ 1.75N/cm。</p>				
23	单人位沙发	750*855*880	<p>1、尺寸: 750*855*880mm ± 30mm;</p> <p>2、椅子框架 ≥ 30mm, 不允许使用拼接板。人体可触及部位圆弧形设计; 框架圆角设计, 防止老人磕伤; 漆膜硬度达 3H—4H 之间。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象; 成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮; 结实耐用, 耐磨损, 耐腐蚀;</p> <p>3、坐垫及靠背内置海绵为一次成型高密度优质海绵。软包面为加厚优质西皮皮面。便于清洁护理; 软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵;</p> <p>4、原木白蜡木木制件外观: 应无贯通裂缝, 木家具中不应有虫蛀现象, 外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》;</p> <p>5、布料: 符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》标准, 覆面材料理化性能各种面料颜色干摩擦牢度 ≥ 4 级;</p> <p>6、油漆: PU 底漆, VOC 含量 ≤ 300g/L, 甲苯与二甲苯 (含乙苯) 总和含量 ≤ 250mg/kg, 挥发性有机化合物 (VOC) ≤ 80g/L, 附着力要求达到 ≤ 1 级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》;</p> <p>7、海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》, 坐垫密度 ≥ 45kg/m³, 靠背密度 ≥ 40kg/m³, 40%压陷硬度最大损失率 ≤ 22 (3 个试样 8 万次), 75%压缩永久变形 ≤ 8%, 回弹率 ≥ 50%, 撕裂强度 ≥ 1.75N/cm。</p>	12	张	

24	茶几	1200*600*500	<p>1、尺寸：1200*600*500mm±20mm；</p> <p>2、原木白蜡木：木制件外观：应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；</p> <p>3、油漆：PU底漆，VOC含量≤300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L，附着力要求达到≤1级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>4、木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准；</p> <p>5、白乳胶游离甲醛≤0.50g/kg。</p>	6	个	
25	电视柜	1800*400*800	<p>1、尺寸：1800*400*800mm±20mm；</p> <p>2、原木白蜡木：木制件外观：应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；</p> <p>3、油漆：PU底漆，VOC含量≤300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L，附着力要求达到≤1级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>4、木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准；</p> <p>5、白乳胶游离甲醛≤0.50g/kg。</p>	9	个	
26	单人沙发	695*710*800	<p>1、尺寸：695*710*800mm±30mm；</p> <p>2、沙发框架≥30mm，不允许使用拼接板。实木均倒边处理，防止长者磕伤。扶手有方便老人扶持把手，人体可触及部位圆弧形设计；框架圆角设计，防止老人磕伤；漆膜硬度达3H—4H之间。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；</p> <p>3、坐垫及靠背内置海绵为一次成型高密度优质海绵。软包面为加厚优质西皮皮面。便于清洁护理；软体家具的单体坐垫和靠背，必</p>	18	个	

		<p>须用一体式海绵，不接受拼接海绵；</p> <p>4、原木白蜡木：木制件外观：应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；</p> <p>5、人造革：厚度$\geq 1.2\text{mm}$，涂层厚度$> 25\ \mu\text{m}$，干摩擦色牢度≥ 4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥ 3级，撕裂力$\geq 30\text{N}$，耐光性≥ 5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，游离甲醛$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$，$3.5\leq \text{PH}\leq 7.5$，气味$\leq 3$级，符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验，符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率$\geq 99.99\%$，符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；</p> <p>6、油漆：PU底漆，VOC含量$\leq 300\text{g}/\text{L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量$\leq 250\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 80\text{g}/\text{L}$，附着力要求达到$\leq 1$级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>7、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$，靠背密度$\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$，40%压陷硬度最大损失率$\leq 22$（3个试样8万次），75%压缩永久变形$\leq 8\%$，回弹率$\geq 50\%$，撕裂强度$\geq 1.75\text{N}/\text{cm}$。</p>				
27	茶几	800*800*750	<p>1、尺寸：800*800*750mm$\pm 30\text{mm}$；</p> <p>2、台面厚度$\geq 25\text{mm}$，台面做防水线槽。桌面四周边缘有存水槽，槽深 2-3mm，槽宽 5mm；</p> <p>3、成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达 3H—4H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；桌面无直角边；</p> <p>4、原木白蜡木：木制件外观：应无贯通裂缝，</p>	6	张	

		<p>木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；</p> <p>5、台面材质：中纤板贴木皮。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料，木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$。人造板件外观外表应无明显划痕，外表应无明显压痕；</p> <p>6、油漆：PU底漆，VOC含量$\leq 300\text{g/L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量$\leq 250\text{mg/kg}$，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 80\text{g/L}$，附着力要求达到≤ 1级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质含量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>7、木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准；</p> <p>8、白乳胶游离甲醛$\leq 0.50\text{g/kg}$。</p>				
28	导医台	5200*800*1100	<p>1、尺寸：5200*800*1100$\pm 30\text{mm}$；</p> <p>2、饰面刨花板：甲醛释放量：$\leq 0.124\text{mg/m}^3$，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求；</p> <p>3、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物$\leq 110\text{g/L}$，游离甲醛$\leq 1.0\text{g/kg}$，苯$\leq 0.20\text{g/kg}$、甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g/kg}$；</p> <p>4、人造石：石材厚度$\geq 15\text{mm}$，密度$\geq 2.3\text{g/cm}^3$，耐污染≥ 1级，耐酸碱≥ 1级，耐高温≥ 1级，表面耐划痕≥ 1级，耐香烟灼烧≥ 1级，耐光色牢度≥ 4级，HRC≥ 80，弯曲强度$\geq 30\text{MPa}$，抗老化，符合 GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》要求；IRa≤ 0.5，Ir≤ 0.5，符合 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》要求；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率$\geq 99.99\%$，符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》要求。</p>	3	个	

29	办公椅	常规	<p>1.密度高回弹海绵 2.黑色 PP 固定扶手 3.原位锁定底盘 4.优质网布 5.加厚尼龙五星脚架 6、办公椅符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，满足甲醛释放量≤ 1.5 mg/L。 7、气压棒：金属件外观要求电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，抗盐雾检测要求 18h，直径 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm² 其中直径≥ 1.0mm 锈点不超过 5 点。符合 GB/T3325- 2017《金属家具通用技术条件》标准。</p>	12	把	
30	配药柜	1500*500*1800	全钢制西药柜，紧固加厚，冷扎钢板材质。	6	个	
31	办公桌	1600*700*750	<p>1、尺寸：1600*700*750± 30mm； 2、饰面刨花板：甲醛释放量：≤ 0.124mg/m³，符合 GB 18580- -2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求。 3、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物≤ 110g/L，游离甲醛≤ 1.0g/kg，苯≤ 0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤ 10g/kg。</p>	3	个	
32	文件柜	800*400*1800	<p>1、尺寸：800*400*1800± 30mm； 2、饰面刨花板：甲醛释放量：≤ 0.124mg/m³，符合 GB 18580- -2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求。 3、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物≤ 110g/L，游离甲醛≤ 1.0g/kg，苯≤ 0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤ 10g/kg。 4、铰链：耐久性测试 10 万次，承重 10kg，符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》对过载性能、功能的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥ 500 小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥ 10 级，对基体的保护等级≥ 10 级，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的</p>	4	个	

			要求。			
33	诊查床	1800*600*638	1、床架采用优质型钢，表面静电喷塑。 2、脚套采用耐磨防滑外包。 3、床面采用人造革材料，内衬3cm厚海绵，回弹快。	3	张	
34	自理床	1200*2000*700	1、尺寸：1200*2000*700mm； 2、饰面刨花板：甲醛释放量： $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求； 3、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物 $\leq 110\text{g}/\text{L}$ ，游离甲醛 $\leq 1.0\text{g}/\text{kg}$ ，苯 $\leq 0.20\text{g}/\text{kg}$ 、甲苯+二甲苯 $\leq 10\text{g}/\text{kg}$ 。	10	张	
35	衣柜+书桌组合	衣柜：2400*500*2400/书桌：1800*1200*750	1、尺寸：衣柜2400*500*2400（三开门，柜门带锁，每一扇衣柜内配带锁抽屉一只），书桌1800*1200*750。 2、前沿倒角设计，防止长者磕碰。 3、三边加高处理，有效防止物品掉落。立领设计，顶部加高挡板，有效防止物品掉落； 4、实木拉手，可增加长者抓握力。五金：静音缓冲五金配件；上两层缓冲滑轨式抽屉，方便老人抽拉；立领设计，顶部加高挡板，有效防止物品掉落；圆角设计，防止老人磕碰；开放式储物，随拿随取； 5、饰面刨花板：甲醛释放量： $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求。 6、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物 $\leq 110\text{g}/\text{L}$ ，游离甲醛 $\leq 1.0\text{g}/\text{kg}$ ，苯 $\leq 0.20\text{g}/\text{kg}$ 、甲苯+二甲苯 $\leq 10\text{g}/\text{kg}$ ； 7、阻尼导轨：耐久性测试10万次，承重10kg，符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》对过载性能、功能的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 ≥ 500 小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，对基体的保护等级 ≥ 10 级，符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》或 GB/T 10125-2021《人造气	47	组	

			<p>氮腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。</p> <p>8、铰链：耐久性测试 10 万次，承重 10kg，符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》对过载性能、功能的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 ≥ 500 小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，对基体的保护等级 ≥ 10 级，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。</p>			
36	定制储物柜	770* 850* 2200	<p>1、柜门实木拉手，可增加长者抓握力。五金：静音缓冲五金配件；上两层缓冲滑轨式抽屉，方便老人抽拉。立领设计顶部加高挡板，防止物品掉落。圆角设计防止老人磕碰。开放式储物，随拿随取；</p> <p>2、饰面刨花板：甲醛释放量：≤ 0.124mg/m³，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求。</p> <p>3、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物 ≤ 110g/L，游离甲醛 ≤ 1.0g/kg，苯 ≤ 0.20g/kg，甲苯+二甲苯 ≤ 10g/kg；</p> <p>4、阻尼导轨：耐久性测试 10 万次，承重 10kg，符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》对过载性能、功能的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 ≥ 500 小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，对基体的保护等级 ≥ 10 级，符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》或 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。</p>	8	个	
37	折叠桌子	1400* 500* 750	<p>采用厚度为 25mm 刨花板，板材密度达到 400-900Kg/m³；吸水膨胀率 ≤ 8.0%，板面握钉力达到 900N 以上；板边握钉力达到 600N 以上；甲醛释放量 ≤ 1.5mg/L。耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；经防潮、防虫、阻燃、防污处理；封边：优质同色 PVC 热熔封边。桌架采用优质五金配件。</p>	40	张	

38	椅子	常规	加厚金属管为框架，坐垫为优质网布。内部用 5cm 厚的高弹性海绵。扶手可实现 6 档调节。靠背为网布材质，透气性好。	80	把	
39	诊疗椅	620* 560* 870	<p>1、尺寸：620*560*870mm ± 30mm；</p> <p>2、椅子框架 ≥ 30mm，不允许使用拼接板。人体可触及部位圆弧形设计；框架圆角设计，防止老人磕伤；漆膜硬度达 3H—4H 之间。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；</p> <p>3、坐垫及靠背内置海绵为一次成型高密度优质海绵。软包面为加厚优质西皮皮面。便于清洁护理；</p> <p>4、原木白蜡木：木制件外观：应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；</p> <p>5、人造革：厚度 ≥ 1.2mm，涂层厚度 > 25 μm，干摩擦色牢度 ≥ 4 级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度 ≥ 3 级，撕裂力 ≥ 30N，耐光性 ≥ 5 级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度 ≥ 2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC ≤ 100mg/kg，游离甲醛 ≤ 75mg/kg，3.5 ≤ PH ≤ 7.5，气味 ≤ 3 级，符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验，符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 1 部分：阴燃的香烟》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率 ≥ 99.99%，符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。</p> <p>6、油漆：PU 底漆，VOC 含量 ≤ 300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 ≤ 250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤ 80g/L，附着力要求达到 ≤ 1 级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性</p>	3	把	

			<p>木器涂料》；</p> <p>7、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度$\geq 45\text{kg/m}^3$，靠背密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，40%压缩硬度最大损失率≤ 22（3个试样8万次），75%压缩永久变形$\leq 8\%$，回弹率$\geq 50\%$，撕裂强度$\geq 1.75\text{N/cm}$。</p>			
40	文件柜2	800*400*1800	<p>1、尺寸：800*400*1800$\pm 30\text{mm}$；</p> <p>2、饰面刨花板：甲醛释放量：$\leq 0.124\text{mg/m}^3$，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求；</p> <p>3、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物$\leq 110\text{g/L}$，游离甲醛$\leq 1.0\text{g/kg}$，苯$\leq 0.20\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g/kg}$；</p> <p>4、铰链：耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》对过载性能、功能的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥ 500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，对基体的保护等级≥ 10级，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。</p>	8	个	
41	观影沙发	960*1000*1050	<p>1、沙发整体框架优质实木，加厚铁架，高密度海绵表面扣优质西皮；</p> <p>3、功能：扶手内侧开关，电动控制椅子伸展功能，靠背活动角度110-160度随意控制伸展，扶手表面杯孔设计，配置USB充电功能。</p>	12	个	
42	休闲沙发	695*710*800	<p>1、尺寸：695*710*800$\pm 30\text{mm}$；</p> <p>2、沙发框架$\geq 30\text{mm}$，不允许使用拼接板。实木均倒边处理，防止长者磕伤。扶手有方便老人扶持把手，人体可触及部位圆弧形设计；框架圆角设计，防止老人磕伤；漆膜硬度达3H—4H之间。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；</p> <p>3、坐垫及靠背内置海绵为一次成型高密度优质海绵。软包面为加厚优质西皮皮面。便于清洁护理；</p> <p>4、原木白蜡木：木制件外观：应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品</p>	2	张	

		<p>部位用材应无树脂囊。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；</p> <p>5、人造革：厚度$\geq 1.2\text{mm}$，涂层厚度$> 25\ \mu\text{m}$，干摩擦色牢度≥ 4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥ 3级，撕裂力$\geq 30\text{N}$，耐光性≥ 5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，游离甲醛$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$，$3.5\leq \text{PH}\leq 7.5$，气味$\leq 3$级，符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验，符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率$\geq 99.99\%$，符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；</p> <p>6、油漆：PU底漆，VOC含量$\leq 300\text{g}/\text{L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量$\leq 250\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 80\text{g}/\text{L}$，附着力要求达到$\leq 1$级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>7、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$，靠背密度$\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$，40%压陷硬度最大损失率$\leq 22$（3个试样8万次），75%压缩永久变形$\leq 8\%$，回弹率$\geq 50\%$，撕裂强度$\geq 1.75\text{N}/\text{cm}$。</p>				
43	茶几	500*500	<p>1、尺寸：500*500；</p> <p>2、台面厚度$\geq 25\text{mm}$，台面做防水线槽。桌面四周边缘有存水槽，槽深 2-3mm，槽宽 5mm；</p> <p>3、成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达 3H—4H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；桌面无直角边；</p> <p>4、原木白蜡木木制件外观：应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象，外表和存放物品部位用材应无树脂囊。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013</p>	1	个	

		<p>《木材鉴别方法通则》；</p> <p>5、台面材质：中纤板贴木皮。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料，木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$。人造板件外观外表应无明显划痕，外表应无明显压痕；</p> <p>6、油漆：PU底漆，VOC含量$\leq 300\text{g/L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量$\leq 250\text{mg/kg}$，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 80\text{g/L}$，附着力要求达到≤ 1级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>7、木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准；</p> <p>8、白乳胶游离甲醛$\leq 0.50\text{g/kg}$。</p>			
44	衣柜	<p>800*500*2000</p> <p>1、尺寸：800*500*2000$\pm 30\text{mm}$（柜门带锁，每个衣柜配带锁抽屉一只）；</p> <p>2、衣柜内合理分为有挂衣区、叠衣区、上方为大储物空间，设抽屉便于物品分类，保护隐私，抽屉不能完全抽出，保证老人使用安全。最下方为全开放式鞋子存放区。五金：静音缓冲五金配件；实木拉手，避免磕碰；</p> <p>3、饰面刨花板：甲醛释放量0.124mg/m^3，符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求。</p> <p>4、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物$\leq 110\text{g/L}$，游离甲醛$\leq 1.0\text{g/kg}$，苯$\leq 0.20\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g/kg}$；</p> <p>5、铰链：耐久性测试10万次，承重10kg，符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》对过载性能、功能的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥ 500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，对基体的保护等级≥ 10级，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求；</p> <p>6、三合一连接件：中性盐雾试验24h，涂层本身的耐腐蚀要求达到10级；铜加速乙酸盐雾试验16h，保护评级与外观评级达到10级；符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和</p>	14	个	

			化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。			
45	阅览室书架	2700*1800*350	<p>木制，尺寸 2700*1800*350;</p> <p>1、基材：面板厚度 18mm。采用国家 E1 级三胺板，具有一定的阻燃性、防火功能，贴面是装饰纸由三聚氰胺胶黏剂浸泡之后干燥，与基材热压制成。硬度大，优质，耐热性好，能抵抗一般的酸碱酒精；边角处采用倒圆工艺，板材封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细。直线封边一次完成，涂胶均匀，压力稳定；</p> <p>2、封边条：全部采用 2cm 近色 PVC 封边条；</p> <p>3、国产优质品牌五金；</p> <p>4、全实木拉手；</p>	1	个	
46	书架	1200*400*2000	<p>1、饰面刨花板：甲醛释放量：$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求；</p> <p>2、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物$\leq 110\text{g}/\text{L}$，游离甲醛$\leq 1.0\text{g}/\text{kg}$，苯$\leq 0.20\text{g}/\text{kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g}/\text{kg}$；</p> <p>3、铰链：耐久性测试 10 万次，承重 10kg，符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》对过载性能、功能的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥ 500 小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥ 10 级，对基体的保护等级≥ 10 级，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求；</p> <p>4、三合一连接件：中性盐雾试验 24h，涂层本身的耐腐蚀要求达到 10 级；铜加速乙酸盐雾试验 16h，保护评级与外观评级达到 10 级；符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。</p>	1	个	

47	电动沙发	890* 660* 1060	<p>1.可无级调节坐垫和靠背角度,满足助起及平躺功能;</p> <p>2.海棉:采用高密度泡绵,表面有防腐化和防变型保护膜,能均匀承托负重,在常期负重状态下性能保持良好,耐久不变形,高回弹,耐冲击,回弹率(%)≥35,不变形,回弹性能好;</p> <p>3、软包:采用耐磨西皮;质感柔和、抗划、耐脏性能好,具有纳米三防功能。</p>	1	个	
48	电视柜	1200 *400 *800	<p>1、基材:采用E1级免漆颗粒板;</p> <p>2、设抽屉,抽屉不能完全抽出,保证老人使用安全;</p> <p>3、前沿倒角设计,防止长者磕碰。</p>	6	个	
49	适老书桌	1600 *500 *810	<p>1、饰面刨花板:甲醛释放量:≤0.124mg/m³,符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求;</p> <p>2、胶粘剂:采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂,符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》要求,其中:总挥发性有机物≤110g/L,游离甲醛≤1.0g/kg,苯≤0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg;</p> <p>3、铰链:耐久性测试10万次,承重10kg,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》对过载性能、功能的要求;耐腐蚀,乙酸盐雾连续喷雾≥500小时,涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥10级,对基体的保护等级≥10级,QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求;</p> <p>4、三合一连接件:中性盐雾试验24h,涂层本身的耐腐蚀要求达到10级;铜加速乙酸盐雾试验16h,保护评级与外观评级达到10级;符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。</p>	6	个	

50	书桌	1400 *500 *750	<p>1、饰面刨花板：甲醛释放量：$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求；</p> <p>2、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物$\leq 110\text{g}/\text{L}$，游离甲醛$\leq 1.0\text{g}/\text{kg}$，苯$\leq 0.20\text{g}/\text{kg}$、甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g}/\text{kg}$；</p> <p>3、铰链：耐久性测试 10 万次，承重 10kg，符合 QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》对过载性能、功能的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥ 500 小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥ 10 级，对基体的保护等级≥ 10 级，QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求；</p> <p>4、三合一连接件：中性盐雾试验 24h，涂层本身的耐腐蚀要求达到 10 级；铜加速乙酸盐雾试验 16h，保护评级与外观评级达到 10 级；符合 QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS)法》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。</p>	7	个	
51	乒乓球案	2740 *152 5*46 0	18mm 加厚高密度面板，加宽台脚 8 轮橡胶刹车轮子 360 度移动，可折叠款，高弹棉网。	1	个	

三、其他说明

1、投标人需根据本次老年养护院实地环境提供相关效果图（VR、平面效果图等），包含但不限于家具选型、布局摆放、颜色设计及最终养护院呈现效果等内容。老年养护院平面图具体参数详见随本公开招标采购文件一同上传至新疆政府采购网政采云系统中的“平面图”。

2、投标人需承诺中标后所提供产品品牌、功能、做工工艺、产品牢固度、外观质量等情况与投标文件技术偏离表响应一致，如不一致则视为提供虚假证明文件，将按照政府采购法相关规定处理。（需提供承诺函）

说明：（1）如果以上技术参数表述有某个特定品牌的规格型号，投标单位可参照该项目的技术标准选择其他品牌产品替代，并做出说明，原则上不能降低投标产品性能。

（2）如果以上参数关于外观、功能或重量、尺寸的表述为某一品牌独有的，可不作为必须满足的条件（需现场定制或影响使用的情况除外），即不得以此项内容取消投标人投标资格。投标人应在投标文件中对此种情况做出说明。

第三篇 项目商务要求

一、交货期、地点、验收方式

（一）交货期

中标人应在采购合同签订后 20 日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

克拉玛依市老年养护院

（三）验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达招标人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1 设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2 货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3 在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4 在规定时间内交货和验收，并经招标人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、投标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对招标人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府招标项目，招标人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、招标人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归招标人所有。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品及产品加工、运输装卸以及所必须的材料、劳务、机械设备等所涉及的费用、安装调试、验收、技术支持、售后服务、维修质保及相关劳务支出、利润、税金（包括关税、进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内、外税费）保险及政策性规定的各项应有的全部费用。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

- 1、投标产品质量保证期 5 年。
- 2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
- 3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。
- 4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

- 1、中标人和制造商在质量保证期内应当为招标人提供以下技术支持和服务：

1.1 电话咨询

中标人和制造商应当为招标人提供技术援助电话，解答招标人在使用中遇到的问题，及时为招标人提出解决问题的建议。

1.2 现场响应

招标人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在 24 小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

1.3 技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，中标人应及时通知招标人，如招标人有相应要求，中标人和制造商应对招标人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

- 2.1 质量保证期过后，中标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产

品上门维护服务。

2.2 质量保证期过后，招标人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该中标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经招标人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

四、付款方式

（一）合同签订后，招标人向中标人支付合同总价 50%的预付款。

（二）中标人按采购合同交货，完成安装调试，经验收合格后且达到付款条件后，招标人向中标人支付合同总价 45%的货款。

（三）其余 5%款额在产品使用中无质量问题，且履行售后服务承诺，在质保期满后将余款无息汇入中标人指定的帐户。

（四）中标人提交采购合同、发票等材料，向招标人申请付款。

（五）招标人对中标人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人付款。

五、知识产权

招标人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

（一）培训内容

提供产品的现场培训，使招标人维护人员全体教师掌握操作使用、维护保养及其他必备知识。招标人要求派遣专业技术人员参与项目实施的，在项目整体实施及质保期内，随时向招标人技术人员讲解技术和实施方案。培训费用已包含在合同总价内。

（二）培训要求

详细的培训要求投标人应在投标文件进行详细说明。

（三）培训方式

由招标人确认具体的培训时间、地点。

七、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

一、评标方法

(一) 评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加。

(二) 评标程序

评标工作由采购机构负责组织，具体评标事务由采购机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查不合格的，将失去投标人资格。资格性检查资料表如下：

序号	检查因素	检查内容
1	投标人应符合的基本资格条件	
	(1) 具有独立承担民事责任的能力	投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件（注①）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。
	(2) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）
	(3) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②）	1. 投标人提供书面声明（见格式文件）； 2. 招标人或采购代理机构将通过信用网站等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。
(4) 法律、行政法规规定的其他条件	本项目面向中小企业	

注：

① 投标人提供有效的三证合一营业执照（副本）复印件。

② 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年

内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的，将按无效投标处理。符合性检查资料表如下：

序号	评审因素		评审标准
1	有效性审查	投标文件签署	投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。
		法定代表人身份证明及授权委托书	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式，签署或盖章齐全。
		投标方案	各分包只能有一个方案投标。
		报价唯一	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。
2	完整性审查	投标文件内容	投标文件内容齐全、无遗漏。
		投标文件内容	对招标文件第二篇（▲）、第三篇规定的招标内容作出响应。
3	投标文件的响应程度审查	投标有效期	满足招标文件规定。

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内 容，评标委员会以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项

的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5、推荐中标候选人名单。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

二、评标标准

（一）评审因素

详见评分表

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）关于小微企业：

1.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法(《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号))规定的中小企业扶持政策：

1.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

1.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>(财库〔2014〕68号)之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（三）政策性加分的相关说明：

节能、环保产品以全国认证认可信息公共服务平台查询信息或由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。（投标人须提供查询结果的网页截图或认证证书，未按要求提供的不得分）

查询网址：<http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page>

三、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未通过资格性检查或投标文件未通过符合性检查的；

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，上述投标人的投标均无效；

（三）为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该招标项目的其他采购活动的；

（四）投标文件未按照招标文件第七篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（五）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

- (六) 投标报价超出招标文件规定的采购预算的；
- (七) 投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；
- (八) 投标人的交货期、质量保证期及投标有效期不满足招标文件要求的；
- (九) 投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；
- (十) 投标文件未按照规定加密的。
- (十一) 因投标人自身原因造成投标文件无法解密的。

四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

- (一) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (二) 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
- (三) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (四) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇 投标人须知

一、投标人

（一）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是招标人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购机构对招标文件所作的一切有效通知、修改、补充及澄清，都是招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在新疆政府采购网上发布，请各投标人注意浏览、下载。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件应编制完整的页码、目录。（编制上传投标文件与相应模块对应）

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天。

（三）投标文件的签署

1、投标文件采用电子文档。投标文件中应按照招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

2、若投标人对投标文件做必要修改或澄清，则应在修改或澄清处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

（四）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字投标文件的解释发生异议的，以中文为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）投标文件的递交

1、投标文件须在投标截止时间前递交至指定地点。

2、投标人递交投标文件的地点：见投标邀请书。

3、逾期递交或未递交到指定地点的投标文件恕不接受。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）开标由采购机构主持，邀请招标人、投标人参加，财政部门及有关监督部门可视情况派员现场监督。

（三）本次采用网上开标，投标人在线参加开标（不需到现场参加开标）。开标前投标人完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自开标时间起至评标结束，投标人须登录新疆政府采购平台并保持网络畅通，随时答复评标委员会的疑问。若投标人未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由投标人自行承担。

（四）投标人登录政采云平台，在开标时间后 30 分钟内（2024 年 12 月 24 日上午 10:30-11:00）用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2024 年 12 月 24 日上午 10:30-11:00）未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

（五）投标人应在开启报价 20 分钟内进行签字确认。

五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）招标人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

七、中标通知书

（一）招标人依法确定中标人后，采购机构以电子形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限、质疑书数量

1、招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件如有异议，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。

2、投标人对中标结果有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向招标人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。

3、投标人对招标文件中投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向招标人提出质疑，其他问题可向采购机构提出质疑。

4、质疑函应当包括下列内容：

4.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2 质疑项目的名称、编号；

4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.4 事实依据；

4.5 必要的法律依据；

4.6 提出质疑的日期。

质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5、质疑书数量：一式四份。

（质疑函范本可在财政部门门户网站和中国政府采购网下载。）

（二）质疑答复时限

招标人、采购机构在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1 质疑投标人参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

1.2 质疑超过有效期的；

1.3 对同一事项重复质疑时，未提供新的事实证据或法律依据；

1.4 质疑人未参与所质疑的政府采购活动的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1 质疑书内容不符合规定的；

2.2 质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3 质疑书数量不足的。

（四）投诉

1、投标人对招标人、采购机构的答复不满意或者招标人、采购机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人。

九、签订合同

（一）招标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）招标人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在新疆政府采购网上公告，7个工作日内送至市政府采购管理办公室备案，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

(五) 合同原则上应按照《政府采购购销合同》签订。

第六篇 合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

1、定义

1.1 甲方（需方）即招标人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2 乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3 合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4 合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5 技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

3.1 合同价格即合同总价。

3.2 合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3 合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

4.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2 非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

5.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

5.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中售后服务的要求处理。

5.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2 付款方式：银行转账、现金支票。

6.3 付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1 供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2 货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3 货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出

索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1 供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2 根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10、合同争议的解决

10.1 当事人友好协商达成一致

10.2 在 60 天内当事人协商不能达成协议的，可提请招标人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

12.1 合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2 合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3 合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

12.4 合同需提供担保的，按《中华人民共和国民法典》规定执行。

12.5 本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

二、合同（格式）

合 同 书

采购编号:

项目名称:

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方：_____

电话：_____ 传真：_____ 地址：_____

乙方：_____

电话：_____ 传真：_____ 地址：_____

项目名称：_____ 采购编号：_____

根据 _____ 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价（元）	金额（元）
1						
2						
3						
4						
合计总额：¥； 大写：						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、货物或服务要求

XX

四、交货期、交货方式及交货地点（服务期限、服务方式）

1. 交货期：

2. 交货方式:

3. 交货地点:

五、付款方式

按用户需求书的要求

六、质保期及售后服务要求

1、本合同的质量保证期（简称“质保期”）为 X 年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修保养服务。

2、质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。

七、安装与调试

乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理(合同双方一致同意提请克拉玛依区仲裁委员会仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼)。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担

相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1、本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式 X 份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：（此部分信息应当按照投标人开户许

可

证信息填写，保证后期资金支付准确）

银行帐号：

开 户 行：

第七篇 投标文件格式

一、经济文件

- (一) 开标一览表
- (二) 分项报价明细表

二、资格文件

- (一) 自查表
- (二) 三证合一营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件
- (三) 法定代表人身份证明书（格式）
- (四) 法定代表人授权委托书（格式）
- (五) 政府采购领域诚信承诺书（格式）
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件

三、商务文件

- (一) 投标函（格式）
- (二) 中小企业声明函（格式）
- (三) 售后服务

四、技术文件

- (一) 技术参数响应/偏离表
- (二) 同类项目业绩介绍

五、其他文件

其他与项目有关的资料（结合评分表自附）

克拉玛依市政务服务和公共资源交易中心

投标文件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称：

日期： 年 月 日

一、经济文件

(一) 开标一览表

招标项目名称:

招标项目编号:

投标人名称	
投标设备品牌及型号	
投标总价（大写）:	
投标总价（小写）:	
备注:	

注：包括产品及产品加工、运输装卸以及所必须的材料、劳务、机械设备等所涉及的费用、安装调试、验收、技术支持、售后服务、维修质保及相关劳务支出、利润、税金（包括关税、进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内、外税费）保险及政策性规定的各项应有的全部费用。

投标人：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

(二) 分项报价明细表

招标项目名称:

招标项目编号:

序号	分项名称	品牌、规格型号、 主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)

总报价: 人民币 元。(以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符, 如不一致以开标一览表为准)

注: 1) 以上内容必须与《开标一览表》一致;

2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”;

3) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中;

4) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标人名称(盖章):

日期: 年 月

二、资格文件

(一) 自查表

资格性/符合性自查表

评审内容	招标文件要求 (详见《资格性和符合性审查表》各项)	自查结论	证明资料
资格性审查		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
符合性审查		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页

注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标人根据自查结论在对应的打“√”。

“必须满足的技术参数或服务标准”条款自查表

序号	“必须满足的技术参数或服务标准”条款	证明文件（如有）
1		见投标文件（）页
2		见投标文件（）页
3		见投标文件（）页
4		见投标文件（）页
5		见投标文件（）页
6		见投标文件（）页
7		见投标文件（）页
8		见投标文件（）页
9		见投标文件（）页
.....		见投标文件（）页

注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

**(二) 三证合一营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）
复印件**

(三) 法定代表人身份证明书 (格式)

采购项目名称: _____

致: _____ (采购代理机构名称):
_____ (法定代表人姓名) 在 _____
(投标人名称) 任 _____ (职务名称) 职务, 是 (投标人名称)
_____ 的法定代表人。

特此证明。

(投标人公章)

年 月 日

附: 法定代表人身份证正反面复印件

(四) 法定代表人授权委托书 (格式)

招标项目名称: _____

致: _____ (采购机构名称):

_____ (投标人法定代表人名称) 是 _____ (投标人名称) 的法定代表人, 特授权 _____ (被授权人姓名及身份证代码) 代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作, 并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前, 本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人:

(签字或盖章)

投标人法定代表人:

(签字或盖章)

附: 被授权人身份证正反面复印件。

(投标人公章)

年 月 日

（五）政府采购领域诚信承诺书

（单位名称或个人），

统一社会信用代码（个人身份证号）是具备《政府采购法》第二十二条件的投标人，本单位在参加克拉玛依地区政府采购活动时，承诺如下：

（一）严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务。

（二）保证参加政府采购活动时所提供资料均合法、真实、有效，并对所提供资料的真实性负责；我单位（个人）在参加政府采购活动前三年在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第五项所称重大违法记录。

（三）承诺本单位（个人）自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（四）承诺本单位（个人）将按照信用管理要求，按照规定通过克拉玛依诚信网向社会公示信用信息。

（五）承诺本单位（个人）不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、价格欺诈、垄断和不正当竞争，守合同、重信用，维护经营者、消费者的合法权益。

（六）失信主体承诺本单位（个人）依法依规接受处罚、主动积极整改、不再触犯相关法律法规、今后全面做到履约守信等。

（七）承诺本单位（个人）同意将以上承诺上网公示。若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。自愿按照信用管理相关规定，违背承诺约定行为作为失信信息，记录到市公共信用信息管理系统平台，并予以公开。

单位名称或个人（公章或签名）

年 月

(六) 法律、行政法规规定的其他条件

三、商务文件

(一) 投 标 函

致：克拉玛依市政务服务和公共资源交易中心

根据贵方项目的招标文件（编号），正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人的名称），提交下述文件：

- （1）投标函；
- （2）服务承诺
- （3）与此次招标有关的商务、技术文件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 1、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。
- 2、我们已详细审核全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这些方面有不明或误解的权利。
- 3、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。
- 4、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。
- 5、我们完全理解贵方有权决定中标人。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：_____ 邮编：_____

电话、传真：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

投标人代表姓名：_____ 职务：_____

投标人联系电话：_____ 手机：_____

法定代表人（或授权代理人）签名：_____

日期：_____年 月 日

(二) 中小企业声明函 (货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加_____ (单位名称) 的_____ (项目名称) 采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. _____ (标的名称), 属于_____行业 (招标文件中明确的所属行业); 制造商为_____ (企业名称), 从业人员___人, 营业收入为___万元, 资产总额为___万元, 属于_____ (中型企业、小型企业、微型企业);

2. _____ (标的名称), 属于_____行业 (招标文件中明确的所属行业); 制造商为_____ (企业名称), 从业人员___人, 营业收入为___万元, 资产总额为___万元, 属于_____ (中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(三) 售后服务 (格式自定, 以下内容可参考)

拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话
总负责人						
其他主要技术人员						

注: 根据评审表的要求提交相应资料。

售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容, 主要根据招标文件的要求 (格式自定)

1. 免费保修期;
2. 应急维修时间安排;
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员 (包括厂商认证工程师等人员);
4. 维修服务收费标准;
5. 制造商的技术支持;
6. 其它服务承诺;
7. 培训计划。

四、技术文件

技术参数响应表

序号	规格/要求	投标/响应实际参数 (投标人应按响应货物/服务实际数据填写,不能复制要求)	是否偏离(无偏离/ 正偏离/负偏离)	偏离简述	证明文件
1					见投标文件 ()页
2					见投标文件 ()页
3					见投标文件 ()页
4					见投标文件 ()页
5					见投标文件 ()页
6					见投标文件 ()页
...					

注: 投标人响应采购需求应具体、明确, 含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的, 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的, 移送监管部门。

同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及 合同金额(万元)	实施 时间	联系人及电话
1				
2				
3				
...				

注: 根据评审表的要求提交相应资料。

五、其他

其他与项目有关的资料（结合评分表自附）

（结束）