

三、报价文件

3.1 开标一览表（报价表）

杭州市源清中学、浙江省成套工程有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：
如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市源清第二高级中学体育设施及器材【项目编号：ZJCT2-YQDEZX2025-08】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	实施期
1	终点裁判台	1. 终点裁判台可以自由伸缩，当不用时，裁判台收缩，此时，占地面积为长×宽×高≥3100×1850×2900（mm）；当采用时，裁判台拉伸，此时占地面积为长×宽×高≥5100×1850×2900（mm）。 2. 裁判台主要采用槽钢和方管拼焊而成，同时装有轨道槽与滚轮，使裁判台能无障碍的伸缩。裁判台上设有扶手栏杆。 3. 裁判台上 10 个踏步，踏步规格：长×宽×高≥1600×500×250（mm）。第一踏步采用方管与花纹铁板，具有防滑功能；其余踏步上装有长条椅。 4. 裁判台上装有支撑脚与走轮，通过手柄控制，操作要便捷，稳定性要好。	1	15000	15000	合同签订 接采购人 通知后 40 天内完成 货物运 输、安装、 调试完毕 交付采购 人正常使 用，地点 由采购人 指定
2	发奖台	1、发奖台采用 δ 18 层压板拼装而成，四周用角铝封边。 2、发奖台表面经批膏、打磨后漆成白色。 3、发奖台分三踏，每踏长 2100mm，宽 600mm，三踏高度分别为：330mm、260mm、200mm。	1	3400	3400	
3	发令台	1. 发令台基本外形尺寸：长×宽×高≥1600×610×1500（mm）。 2. 发令台底架主要采用方管拼焊而成，底架踏板采用花纹板制作，具有防滑功能。推手柄采用圆管制作。 3. 发令台设置有插管，可放置配套设施（发令烟屏），其底架内部设有货物柜，配有钥匙，可放置发令枪等其它设备，作小推车用。 4. 发令台底部设置有滚轮，方便移动。 5、含有发令烟屏。	1	1200	1200	
4	终点铜钟	1、终点铜钟基本尺寸：长 x 高≥555x1550（mm）。 2、终点铜钟主要由底座、立杆、翻分牌和铜钟组成； 3、终点铜钟底座采用≥4mm 厚铁板一次冲压而成，且底座底部设有走轮，方便移动。立杆采用≥Φ48×2.75mm 圆管制作，翻分牌采用手推式 PVC 板翻分盒制作。	1	1042	1042	

5	七人制足球门（移动式）	1、球门内净基本尺寸：长×高=5000×2000（mm） 2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。 3、球门立杆和横梁均采用$\geq \phi 120\text{mm}$钢管制成，上设网勾，球网系线柱两侧撑杆采用$\geq \phi 48 \times 2.75\text{mm}$的钢管制成，两侧横杆和后侧横杆均采用$\geq 100 \times 40 \times 3\text{mm}$方管制作。 4、横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90°，连接件周边处理圆滑，无棱角。 5、球门两侧撑杆采用钢丝绳连接紧固。 6、在球门后侧横杆位置配置了球门固定压板，保证球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置。 7、球门整体可装拆，便于运输和安装。	1	5600	5600
6	五人制足球门（移动式）	1、球门内净基本尺寸：长×高=3000×2000（mm） 2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。 3、球门立杆和横梁均采用$\geq \phi 120\text{mm}$铝合金型材制成，上设网勾，球网系线柱两侧撑杆采用$\geq \phi 48 \times 2.75\text{mm}$的钢管制成，两侧横杆和后侧横杆均采用$\geq 100 \times 40 \times 3\text{mm}$方管制作。 4、横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90°，连接件周边处理圆滑，无棱角。 5、球门两侧撑杆采用钢丝绳连接紧固。 6、在球门后侧横杆位置配置了球门固定压板，保证球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置。 7、球门整体可装拆，便于运输和安装。	1	4900	4900
7	跳高海绵垫底架	此产品置于$5 \times 3 \times 0.7$米跳高海绵垫底部。 1、基本尺寸：$4.8 \times 2.8 \times 0.1$（m） 2、跳高海绵垫底架由五小块底架通过连接片连接而成，每块底架主要采用$\geq 30 \times 20\text{mm}$、$20 \times 20\text{mm}$方管拼焊组成，焊接牢固，焊缝表面均匀光滑，无虚焊。		3200	3200
8	跳高海绵垫	1. 跳高海绵垫主体由三层重磅发泡海绵（$\geq 20\text{Kg/M}^3$）组成，弹力均衡，柔软适中。 2. 海绵垫的形状为“凸”字形，基本尺寸：长×宽×=5000×3000×700（mm）。 3. 海绵垫中层人体落地区域配有“井”字形框架结构，用以满足落地时人体对弹性及缓冲的要求。 4. 海绵垫表面罩有防水帆布套，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。	1	16300	16300
9	跳高防护棚	1、基本规格尺寸：$5.4 \times 3.4 \times 1.08$（m） 2、跳高海绵防护棚主要由顶棚和框架组成，框架采用$\geq 40 \times 40\text{mm}$和$40 \times 20\text{mm}$焊方管拼装焊接而成，顶棚采用$\geq 25 \times 25\text{mm}$和$21 \times 14\text{mm}$焊方管拼装而成。顶棚上面覆盖有彩钢瓦，彩钢瓦上采用铝合金压条压住，用铆钉固定，顶棚设有漏雨槽。 3、顶棚由6个顶棚盖组成，顶棚盖与前后、侧面	1	14500	14500

		框架之间使用固定块连接。 4、防护棚底部设有滚轮，方便移动。				
10	跳高架	1、跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。 2、固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理，固定立柱上贴有不锈钢标尺，刻度调节范围：600-2600mm。 3、底座选用$\geq 4\text{mm}$厚铁板一次冲压成型，底部设有PU滚轮，方便移动。 4、跳高架横杆托架采用铝压铸件。 5、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。	1	1345	1345	
11	跳高横杆	1. 跳高横杆由横杆和横杆接头组成。 2. 横杆采用$\geq \phi 30$的碳纤维制作。 3. 跳高横杆总长为4000mm。 4. 横杆表面喷黑、黄双色漆，中间段为黑色。	6	490	2940	
12	起跑器运输车	1. 起跑器运输车外形基本尺寸：长$\times$宽$\times$高$\geq 1000 \times 600 \times 800$（mm）。 2. 一次可置10个起跑器，运输车底部设有走轮，方便移动。	1	1200	1200	
13	起跑器	1、起跑器主要由底座和蹬脚座组成。 2、起跑器外形尺寸：主体全长775mm，总宽度为：200mm。 3、蹬脚座调节范围：前后距离调整：0-540mm，蹬脚板角度调整：50度-70度，分4个档位。 4、起跑器重量约13kg。 5、起跑器底座铝槽采用铸铝制作，通过地钉与地面接触，防止移位。 6、起跑器蹬脚座分固定座和蹬脚板，均为铸铝件，蹬脚板板面为凹面，面板采用塑胶层，起防滑作用，蹬脚板面板斜度可调节。 7、两蹬脚座的相对位置可以前后调整。 8、起跑器上设有把手，便于移动。 9、起跑器主板底部装有用于固定在跑道上的地钉，长度为14mm，以确保起跑器在使用过程中不会移动，保持稳定，地钉不会损坏跑道。	8	590	4720	
14	铝合金平砂板	1、铝合金平砂板主要由手柄、支撑杆与平砂板三部分拼装而成。 2、支撑杆与平砂板采用铝合金型材，表面氧化。手柄采用$\Phi 30 \times 2$铝管，长度为1650mm。 3、手柄处装有巴套，手感舒适。	2	518	1036	
15	铅球架	1. 铅球架基本尺寸：长$\times$宽$\times$高=1000x600x800（mm）。 2. 铅球架采用圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊制作而成，外形精致，小巧玲珑。 3. 铅球架一次可置铅球30个，底部铁板配有滚轮，移动方便。	1	1200	1200	

16	跨栏架搬运车	1、跨栏架搬运车主要有扶手、底架、侧栏拼焊而成。扶手采用Φ32×2圆管在专用弯管机弯曲成形。 2、跨栏架一次可置跨栏10个，且其底架设有4只PU走轮，其中2只为万向轮，移动方便。	1	1200	1200
17	跨栏架	1.跨栏架由底部方管、竖向立管、伸缩管、调高定位销及上沿跨栏板等组成。 2.栏板为ABS成型材料，可回收，其规格为：1200x70x20（mm）。 3.栏板伸缩管采用Φ38*1.5铝管制作，竖向立管采用Φ34*2圆管制作，竖向立管内置调高定位销，伸缩管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，使得调高灵活，定位准确，锁紧可靠。 4.底部方管采用50*50*2方管制作，内置配重，可调至满足比赛规则的要求。 5.跨栏架可调高度为762、838、914、991、1067mm。	10	520	5200
18	高单杠	1.单杠由支架、杠面、调节销和杠托四部分组成。 2.单杠杠面长1900mm，选用Φ28毫米的拉光圆制作，调节范围为2200-2500mm。立柱选用Φ89x3毫米的钢管制作，立柱埋入地下部分长800mm，下端焊有加强筋，增强单杠整体的稳定性。	6	1900	11400
19	低双杠	1.双杠杠面基本尺寸：长x横截面=3000x42（mm）。杠面高度为1100mm，宽度调节395-535mm。 2.双杠立柱采用48x2.75的圆管制作，长1560mm，埋入地下部分长600mm。 3.双杠埋入底地下部分焊有加强筋，具有较强的稳定性。	1	1900	1900
20	高双杠	1.双杠杠面基本尺寸：长x横截面=3000x42（mm）。杠面高度为1600mm，宽度调节395-535mm。 2.双杠立柱采用48x2.75的圆管制作，长2060mm，埋入地下部分长600mm。 3.双杠埋入底地下部分焊有加强筋，具有较强的稳定性。	1	2200	2200
21	双格肋木	1、肋木埋入地下后基本尺寸：长x宽x高=2000x365x2615（mm）；埋入地下部分长510mm。 2、肋木由3根立柱，1根横梁和12根横杆组成，立柱和横梁采用□80x40x3焊管，通过M10螺栓连接，横杆采用Φ32x2焊管，三根立柱两根侧立柱打单边孔，一根中立柱打双边通孔，横杆穿过中立柱置于侧立柱孔内； 3、肋木中设有限位件，使得横杆自身不能转动；所用紧固螺栓都采用螺栓装饰盖，此装饰盖不仅美观，把盖帽盖住还具有防松、防盗功能。	2	3400	6800
22	固定	1、产品规格	5	10000	50000

式单 臂篮 球架	篮球架伸臂长 2.25m，篮圈上沿离地面 3.05m。 2、产品用材 球架立柱采用定制□180×180×4 优质大圆角方管制作，圆角 R40mm，既美观又安全性能好；篮架伸臂采用 δ 3 进口优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置焊接螺母，篮架立柱法兰、伸臂头部组件和伸臂底板均采用一次冲压成型制作，且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷扎钢板一次成型，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆采用 Φ48×2 圆管在弯管机上一次成型，通过优质精密铸钢件接头与铝压铸篮板耳片连接，后拉杆采用 □50×40×3 优质方管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。 3、篮板 规格：1800×1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有安全性好、透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。 4、篮圈 篮圈采用 Φ17 实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。 5、产品的结构原理 产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。篮架与预埋件通过法兰连接，法兰采用优质冲件，规格：350×350×27mm，四周呈大圆角，法兰上设计有 5 个孔。远离球场的一侧设计为 3 个孔，增强篮架整体的安全性。 预埋件采用现场组装方式预埋，可节省运输和仓库贮存空间，预埋件总长不低于 550mm，共由 5 根搓 M18 螺纹的圆钢和若干块铁板拼装组成，圆钢中间冲扁，可增强预埋强度。 6、紧固件 篮架所有紧固件均经热镀锌处理，能保证长年不生锈。 7、★提供涂层光老化试验，且要求光老化试验—				
-------------------------	--	--	--	--	--

		紫外辐射暴露时间不小于800小时，保光率不低于60%，外观无粉化、起泡、开裂或剥落等缺陷的检测报告（提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告）。				
23	室外插地式排球柱	1. 排球柱由内外立柱，高度调节销和紧线机构组成。 2. 排球柱外立柱选用$\geq \phi 89 \times 8.5$的铝合金型材，内立柱选用$\phi 70$异型铝型材制作，通过高度调节销使内立柱上下移动，实现网高调节高度：2.15m、2.24m、2.35m、2.43m。 3. 二外立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节锁紧手柄，调节钢丝绳的松紧，实现网的高度要求。 4. 排球柱外立柱底部设有40mm厚特制缓冲垫，与预埋件相配时起缓冲作用，能有效延长预埋件及立柱的使用寿命，立柱上部设有特制封套，能防止高度调节时内立柱外管与外立柱内管摩擦而引起漆膜脱落，从而影响整体美观。 5. 排球柱配备有专用的预埋件，采用$\geq \phi 108 \times 2.75$圆管制作，预埋件底部托底和顶部盖帽均采用ABS成形，使用时把立柱插入预埋孔即可，不用时，取出排球柱立柱，盖上预埋盖即可，使用方便。	3	3500	10500	
24	悬空篮球架	1) 电动悬空篮球架主要由减速电机、传动系统、主支架、保险带及篮板、篮圈组成。使用时，篮圈上沿距离地面3.05m。减速电机电压为220V，I=225:1，电机功率0.75kW。支撑管采用$\geq \phi 100 \text{mm} \times 70 \text{mm} \times 3 \text{mm}$方管、横梁采用$\geq \phi 140 \text{mm} \times 3.5 \text{mm}$圆管，主支架采用$\geq \phi 140 \text{mm} \times 3.5 \text{mm}$、$\phi 60 \text{mm} \times 3 \text{mm}$等焊管焊接而成。保险带为高强丝保险带。 2) 篮板规格：1800mm$\times$1050mm，篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm厚双层夹胶玻璃），并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均$\geq 20 \text{mm}$，底面厚度$\geq 50 \text{mm}$，符合FIBA规则，能有效保护运动员扣篮时不受到伤害。 3) ★篮板刚性 500N/1min，中心挠度$\leq 6 \text{mm}$，取消外力1min后篮板恢复原状。（提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） 4) ★篮圈抗弯性能：弹性篮圈受力$\geq 1050 \text{N}/1 \text{min}$时，篮圈向下转动，角度不超过30度，卸载后应恢复原状。（提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） 5) 篮球架自重约650kg，冲击力250kg，要求网架钢管直径在$\phi 76 \text{mm}$以上。	1	57000	57000	

25	篮球赛记分器	1. 篮球赛记分器为立式记分器，主要由支架、记分方框和记分牌组成，外形尺寸：长×宽×高≥1380×540×1630（mm）。 2. 记分器下支架主要由≥25×25mm 的方管与 φ32×2mm 焊管拼焊而成，上支架主要由 25×25mm 的方管和 40×25mm 的方管拼焊而成，队名牌框采用专用铝合金型材制作，队名牌为白色雪覆板。 3. 记分牌为手推式记分盒，采用 PVC 板制作。	1	1150	1150
26	篮球示教板	尺寸：1.2×0.9m，复合玻璃钢板四周铝合金包边，配备磁性珠。配备 5 枚红色、5 枚兰色、2 枚黑（黄）色棋子。	1	1150	1150
27	移动式羽毛球柱	比赛型 规格：底锤尺寸≤39*32*23cm 网柱尺寸：155cm 重量：≥172kg 特点：伸缩式底座，可调节 48-65cm； 全钢件底座配有橡胶轮可移动，底座平稳无晃动，高度符合羽联规定，立柱采用钢管，管壁厚度 45mm，每套总重量不低于 172 公斤，底座分为上、中、下压块组成，便于运输及组装，立柱底部采用加强固定确保立柱拉紧后的角度垂直。立柱上配有拉紧网绳专用锁扣方便安装球网。涂层附着力达到一级，硬度达到 2H，表面无皱纹、漏喷、气泡、脱皮及明显缺陷。喷涂前采取防锈处理，确保产品涂层长期使用不脱离，各焊接部位牢固。	6	2500	15000
28	羽毛球地板胶	1. PVC 运动地板总厚度≥5.0mm 水晶沙纹，硬度（邵 A）：55-90（度） 2. 拉伸强度≥1.0Mpa 3. 拉断伸长率≥120% 4. 可溶性重金属铅含量≤20mg/m² 5. 可溶性重金属镉含量≤20mg/m² 6. 挥发物含量≤35g/m² 7. 氯乙烯含量：未检出 8. 冲击吸收（23℃）20%-50%，垂直变形 0.6-3.0mm 9. 抗滑值（干测）80-110 10. 防火燃烧性能 B1 级，20s 内焰尖高度≤120mm 11. 焊接强度，平均值≥450N/50mm；最小值≥300N/50mm	6	14300	85800
29	地胶收卷器	1. 材质：管体选用 PPR 材料，性能坚韧，耐高温防冻裂并且耐磨损耐腐蚀，抗冲击性能优异； 2. 接口处：将接头特别添加卡扣式连接组装，可以将两根管材插接在一起，使得拆装灵活便捷，且易于储藏携带。 3. “粘扣式帆布”辅助收卷设计：	4	2600	10400

		a. 管材与帆布用魔术贴粘扣连接，保证两到三人即可轻松完成收卷，收卷高效、整齐、地胶无损伤 b. 管材与帆布的连接拆卸非常方便，易于清洁与保养。				
30	室外乒乓球台	台面高度:760mm 脚架尺寸:50mm 移动式:是 精美网架、球拍、三星球等 面板厚度:25mm 弹性均匀:s10mm 台面尺寸:2740X1525mm 面板材质:高弹密度板 面板工艺:UV 环保漆 装箱重量:125kg 折叠款:是	8	2450	19600	
31	奥铃匹克杠铃杆-男	奥林匹克男杆 /握杆直径: 28mm / 滚花: 6 段花 中间无滚花 / 杆身及套筒表面涂层: 镀硬铬/ 轴承 : 8 个 NK 轴承 / 抗拉强度: 190K PSI / 最大承重:700kg / 材质 :弹簧钢	3	523	1569	
32	竞技配重片-2.5 KG	直径: 210mm/厚度: 200mm/内孔直径 50.40mm/哑光表面、面层为竞技片同种复合橡胶包胶, 内置铁片/橡胶涂层拥有极佳的稳定性和耐用性	4	71	284	
33	彩色低弹全胶片 5-KG	直径: 446mm ./内孔直径: 50.40mm/厚度: 27mm/镀锌内衬套/重量公差: +/- 1%/邵氏硬度: 93RHD 该硬度下的低回弹有助于杠铃杆回落稳定。抓握表面带滚花, 有助于提高摩擦力更便于抓取。	4	200	800	
34	彩色低弹全胶片 10-KG	直径: 450mm(+/- 3mm)./内孔直径: 50.40mm/厚度: 46mm/镀锌内衬套/重量公差: +/- 1%/邵氏硬度: 80+RHD, 该硬度下的低回弹有助于杠铃杆回落稳定。抓握表面带滚花, 有助于提高摩擦力更便于抓取。	4	269	1076	
35	彩色低弹全胶片 15-KG	直径: 450mm(+/- 3mm)./内孔直径: 50.40mm/厚度: 61mm/镀锌内衬套/重量公差: +/- 1%/邵氏硬度: 80+RHD, 该硬度下的低回弹有助于杠铃杆回落稳定。抓握表面带滚花, 有助于提高摩擦力更便于抓取。	4	367	1468	

36	彩色 低弹 全胶 片 20-K G	直径：450mm(+/- 3mm)./内孔直径：50.40mm/厚度：72mm/镀锌内衬套/重量公差：+/- 1%/邵氏硬度：80+RHD，该硬度下的低回弹有助于杠铃杆回落稳定。抓握表面带滚花，有助于提高摩擦力更便于抓取。	2	451	902
37	磁性 快速 夹	磁性吸附，拿取方便，开合更方便，可快速安装，橡胶内衬，用以保护杠铃杆套筒	3	66	198
38	半框 架	1. 规格：1550*1300*2500mm(±5%) 2. 重量≥300kg 3. 管材壁厚 3mm 4. 最大冲击载荷 400kg 5. 挂钩调节范围 35-2300cm 6. 挂钩最小调节距离 80mm 7. 采用 100*80 高强度管材，3 毫米壁厚 8. 漆面表面附着力>50kg/cm 9. 所有螺栓均采用 8.8 级高强度螺栓，保证连接的稳固性以及整机的高强度 10. 采用直径 60mm 加大垫片，确保连接稳固 11. 杠铃杆托架与杠铃杆挂架均可根据使用者身高和臂长自由调节 12. 配有安全保护档位，保证使用者不受伤害 13. 满足倾斜卧推、肩推、下蹲、硬拉等需求 14. 训练架后端集成 logo 板，可根据要求定制 15. 配备两个多功能挂钩，每个挂钩可以收纳两根标准奥杆，或多根弹力带 16. 实现爆发力及平衡能力的训练 17. 可以加装各种拓展功能附件 18. 拓展附件模块化，可根据训练者需要自由调节	2	8580	17160
39	半框 史密 斯	半框架具有引体、深蹲、卧推等功能，内架 1.1 米的空间，框架后部内置史密斯系统，Smith 系统提供 12 种调节高度，线性轴承，滑套带配重系统，更容易使用。扩展附件包括：1 对 CLUSTER 加强挂钩，2 只杠铃杆筒，6 根杠铃片挂杆短中长各 2 根。	1	6929	6929
40	彩色 竞技 壶铃 -8KG	彩色竞赛壶铃，国际标准尺寸，SGS 国际标准油漆，塑粉，激光雕刻商标 表面光滑细腻，手柄直径 33MM，手柄：不锈钢	1	143	143
41	彩色 竞技 壶铃 -12K G	彩色竞赛壶铃，国际标准尺寸，SGS 国际标准油漆，塑粉，激光雕刻商标 表面光滑细腻，手柄直径 33MM，手柄：不锈钢	1	148	148

42	彩色 竞技 壶铃 -16K G	彩色竞赛壶铃，国际标准尺寸，SGS 国际标准油漆，塑粉，激光雕刻商标 表面光滑细腻，手柄直径 33MM，手柄：不锈钢	1	196	196
43	彩色 竞技 壶铃 -20K G	彩色竞赛壶铃，国际标准尺寸，SGS 国际标准油漆，塑粉，激光雕刻商标 表面光滑细腻，手柄直径 33MM，手柄：不锈钢	1	242	242
44	PU 药 球 -6LB	PU 材料，抗断裂，抗磨损，抗日晒； 内部填充高弹丝棉，橡胶颗粒加重，长时间不会变形。 直径为 36CM，重心稳定，在地面上滚动 2 米时没有明显的偏移。 反弹可以达到 30CM。	1	240	240
45	PU 药 球 -8LB	PU 材料，抗断裂，抗磨损，抗日晒； 内部填充高弹丝棉，橡胶颗粒加重，长时间不会变形。 直径为 36CM，重心稳定，在地面上滚动 2 米时没有明显的偏移。 反弹可以达到 30CM。	1	254	254
46	PU 药 球 -10 LB	PU 材料，抗断裂，抗磨损，抗日晒； 内部填充高弹丝棉，橡胶颗粒加重，长时间不会变形。 直径为 36CM，重心稳定，在地面上滚动 2 米时没有明显的偏移。 反弹可以达到 30CM。	1	276	276
47	PU 药 球 -12 LB	PU 材料，抗断裂，抗磨损，抗日晒； 内部填充高弹丝棉，橡胶颗粒加重，长时间不会变形。 直径为 36CM，重心稳定，在地面上滚动 2 米时没有明显的偏移。 反弹可以达到 30CM。	1	292	292
48	折叠 凳	采用 $\geq 75*75*3\text{mm}$ 为主管材，整体黑色磨砂漆，调节片采用电镀片外观。座垫 3 档可调节，背垫 10 档可调节。背垫片采用一体钣金成型结构，强度更高。	1	929	929
49	PU 哑 铃 -2.5 KG	PU 材质哑铃，最小 2.5KG，每档间隔 2.5KG，镀硬铬手柄，产品尺寸 182*126*126mm；滚花细腻手感更好；与地面接触有缓冲，对地板损伤小，PU 材质更加健康环保。	1	40	40
50	PU 哑 铃 -5KG	PU 材质哑铃，最小 2.5KG，每档间隔 2.5KG，镀硬铬手柄，产品尺寸 217*130*130mm；滚花细腻手感更好；与地面接触有缓冲，对地板损伤小，PU 材质更加健康环保。	1	78	78
51	PU 哑 铃 -7.5	PU 材质哑铃，最小 2.5KG，每档间隔 2.5KG，镀硬铬手柄，产品尺寸 220*153*153mm；滚花细腻手感更好；与地面接触有缓冲，对地板损伤小，PU 材质	1	118	118

	KG	更加健康环保。			
52	PU 哑铃 -10KG	PU 材质哑铃,最小 2.5KG,每档间隔 2.5KG,镀硬铬手柄,产品尺寸 240*153*153mm;滚花细腻手感更好;与地面接触有缓冲,对地板损伤小,PU 材质更加健康环保。	1	156	156
53	PU 哑铃 -12.5KG	PU 材质哑铃,最小 2.5KG,每档间隔 2.5KG,镀硬铬手柄,产品尺寸 259*153*153mm;滚花细腻手感更好;与地面接触有缓冲,对地板损伤小,PU 材质更加健康环保。	1	196	196
54	PU 哑铃 -15KG	PU 材质哑铃,最小 2.5KG,每档间隔 2.5KG,镀硬铬手柄,产品尺寸 254*173*173mm;滚花细腻手感更好;与地面接触有缓冲,对地板损伤小,PU 材质更加健康环保。	1	234	234
55	六角哑铃架 (黑色磨砂)	三层六角形哑铃架,占地面积小。装载区宽度:995mm。	1	464	464
56	四层软跳箱	整套尺寸 90*75*150cm,高度 60cm/24";高度 45cm/18";高度 30cm/12";高度 15cm/6"再生棉+EPE;外套 PU 防滑革,刺绣 LOGO 设计	1	1060	1060
57	举重缓冲垫	降噪垫,能有效减噪。减少杠铃掉落接触地面的声音和振动。每个尺寸:≥100cm*60cm*15cm/每重:10KG/减震降噪材料,内置重泡海棉。外裹高质量 PVC 材料,可延长使用寿命。	1	436	436
58	跑步机	1. 电动跑步机(数码屏 LED); 2. 电源供应: AC 220V±10% (50Hz/60Hz); 3. 显示:23.6 寸界面,多视窗显示; 4. 最大承重: 200kg; 5. 跑步有效面积: 1660mmx600mm; 6. 马达: 频率: 50Hz, 输出功率 60W; 7. 长宽高: 2350mm*1005mm*1740mm;	1	17951	17951
59	椭圆机	1. 电源供应:国内电源; 2. 显示: 数码显示屏; 3. 框架:亚光黑; 4. 语言: 中文; 5. 最大承重: 150kg; 6. 长宽高: 2300*790*1810mm (L*W*H);	1	11430	11430
投标报价(小写)			422152.00		
投标报价(大写)			肆拾贰万贰仟壹佰伍拾贰元整		