

2 投标报价明细表

投标人名称：昆山童吉游乐设备有限公司

项目编号：FHGQZB(2025)208D

金额单位：人民币（元）

序号	名称	品牌 (如有)	规格型号	单位 及数量	单价	合计
1	休闲木屋	瓯趣	型号：Q3417 规格：330*450*390cm 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。 4. 钢管部件： （1）使用钢管的部件采用符合要求的钢管，确保强度与安全性。面处理：静电防滑表面喷涂，并以镀锌钢管为基材，加上表面热处理与静电无毒粉末喷涂。镀锌与粉末喷涂，双重表面涂层，延长表面保护涂层寿命与钢管氧化时间。 （2）防止退色：粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，确保颜色保持长久鲜艳，直接使用镀锌厚度达到每平米180克的优质环保镀锌管，除油后用户外环保聚氨酯静电粉末喷涂，确保户外正常使用	1 座	55000	55000

			8 年。基础自拌混凝土建筑厚度 8cm。 ★所投产品配件镀锌管具有合格检测报告（检测内容含：抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、高温抗拉强度、高温规定塑性延伸强度、高温断后伸长率、冲击测试、密度测试）；（投标文件中提供具有 CMA 标志的第三方检测报告扫描件或复印件）			
2	拱形爬架	瓯趣	型号：Q3130 规格：250*40*290cm 钢管部件： 1：使用钢管的部件采用符合要求的钢管，确保强度与安全性. 表面处理:静电防滑表面喷涂, 并以镀锌钢管为基材, 加上表面热处理与静电无毒粉末喷涂. 镀锌与粉末喷涂, 双重表面涂层, 延长表面保护涂层寿命与钢管氧化时间. （2）防止退色:粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂, 确保颜色保持长久鲜艳. 直接使用镀锌厚度达到每平米 180 克的优质环保镀锌管, 除油后用户外环保聚胺酯静电粉末喷涂, 确保户外正常使用 8 年。（包含花艺）	1 个	6500	6500
3	展示牌	瓯趣	型号：Q3740 规格：80*5*110cm 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随	1 个	1224.5	1224.5

			后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。 ★4. 所投产品原材料防腐木具有合格检测报告（检测内容须含：甲醛、含水率）。（投标文件中提供具有CMA标志的第三方检测报告扫描件或复印件）			
4	小火车种植箱	瓯趣	型号：Q1747 规格：220*30*45cm 共计 5 个 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。	1 组	4896	4896
5	松鼠窝	瓯趣	型号：Q1641 规格：45*45*115cm 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺	1 个	1530	1530

			后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。			
6	指示牌	瓯趣	型号：Q2477 规格：60*10*130cm 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。	1 个	918	918
7	木拱桥	瓯趣	型号：Q3790 规格：120*70*50cm 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。	1 座	2754	2754
8	小鸭房	瓯趣	型号：Q3659 规格：140*65*110cm	1 座	3978	3978

			1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。			
9	养鸡房	瓯趣	型号：Q2055 规格：225*60*105cm 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。	1 座	6885	6885
10	围栏	瓯趣	型号：Q2591 规格：高度 80cm 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺	14 米	459	6426

			后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。			
11	置物架	瓯趣	型号：Q3215 规格：125*35*230cm 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。	1 个	3825	3825
12	风车小屋	瓯趣	型号：Q3349 规格：60*90*130cm 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。	1 座	2295	2295
13	圆木桥	瓯趣	型号：Q3658 规格：60*80*10cm	1 个	1000	1000

			1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。			
14	小木门	瓯趣	型号：Q2489 规格：65*4*55cm 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。	3 个	612	1836
15	伞桌椅组合	瓯趣	型号：Q2203 规格：180*180*260cm 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺	1 组	11934	11934

			后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。 +仿真茅草顶。屋面坡度现场开模，原木拼接。			
16	装饰柱	瓯趣	型号：Q1589 规格：14*14*80cm 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。柱头成品木圆球	13 根	367	4771
17	墙面置物架	瓯趣	型号：Q1677 规格：430*50*185cm 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T	1 组	8109	8109

			型平头螺丝。表面处理：机械抛光。 +顶部为 5mm 厚的彩色耐力板。			
18	种植架	瓯趣	型号：Q2615 规格：225*70*170cm 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光。	1 组	3366	3366
19	水果铺	瓯趣	型号：Q3322 规格：100*40*120cm 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光。	1 组	3060	3060
20	阳光操作台	瓯趣	型号：Q1505 规格：140*60*120cm 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。	1 组	4284	4284

			2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光，4mm彩色 pc 板。			
21	阳光厨房	瓯趣	型号：Q3286 规格：140*60*120cm 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。4mm彩色 pc 板	1 组	4284	4284
22	装饰架	瓯趣	型号：Q1748 规格：600*20*330cm 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺	1 组	9180	9180

			后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。优质防腐木装饰架长度600cm，顶板宽度20cm，高度330cm			
23	木围架	瓯趣	型号：Q2150 规格：140*80*170cm 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。	1 组	2754	2754
24	装饰墙 1	瓯趣	型号：Q2711 规格：115*5*185cm 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。优	1 组	1224	1224

			质防腐木板规格 15*100mm， 间距 30mm			
25	装饰墙 2	瓯趣	型号：Q3605 规格：115*5*185cm 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。优质防腐木板规格 15*100mm， 间距 30mm	1 组	1224	1224
26	树懒敲击架	瓯趣	型号：Q3143 规格：160*15*130cm 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质部分：材质为优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。	1 个	3672	3672
27	乐合奏乐器	瓯趣	型号：Q2001 规格：63cm*63cm*120cm，镀锌钢管+合金铝	4 个	1900	7600
28	共挤木	瓯趣	型号：Q3068	37 m²	450	16650

	地板		材质：热镀锌方管，规格：30*50mm 厚度 3.0mm，龙骨间距 400mm。共挤木地板规格 4000*145*23mm			
29	鹅卵石水池	瓯趣	型号：Q2105 规格：1000*170*30cm，材质：现场放样基础开挖，24cm 水泥砖围边，内外粉刷，地面夯实，1-3cm 碎石子垫层，自拌混凝土铺钢丝网浇筑，聚氨酯防水布一遍，面层 3-5cm 铺设鹅卵石；	17 m²	730	12410
30	触感小路	瓯趣	型号：Q3753 规格：4200*90-120cm，材质：自拌混凝土基层铺钢丝网，地面夯实，1-3cm 碎石子垫层，混凝土厚度 7cm，面层铺石板、梅花桩、圆木棍、鹅卵石等；	45 m²	700	31500
31	马尼拉草地	瓯趣	型号：Q2429 规格：3700*230cm，马尼拉混合草。	85 m²	50	4250
32	自行车棚	瓯趣	型号：Q1972 规格 1140*140*100CM，材质：优质防腐木结构框架，立柱 5*10cm 优质防腐木，屋顶铺 15*100mm 优质防腐木板，聚氨酯防水布加沥青瓦片或者仿真茅草，油性木蜡油底漆一遍，防水布门帘。打磨两遍，面漆两遍。	1 组	19900	19900
33	松鼠笼	瓯趣	型号：Q3481 规格：304 不锈钢网 φ 300mm，网长度 24 米。优质防腐木松鼠屋 1 规格：80*80*120CM 一组，优质防腐木松鼠屋 2 规格：50*50*60CM 一组，材质：优质防腐木厚度 20mm，经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底	1 套	7650	7650

			漆2次面漆制作而成。屋顶盖沥青瓦片。			
34	生活区 地面	瓯趣	型号：Q1744 原部分硬化地面还原自然马尼拉草坪； 回填黄土 15cm 地面需增加石板路面、实木圆木桩、小 型圆润景观石块；	98 m²	117	11466
35	沙池区	瓯趣	型号：Q1618 1. 土建部分（原部分硬化地面挖沙池； 与原沙池连接；沙池深≤30cm；鹅卵石 边沿。）	30 m²	765	22950
36	种植地	瓯趣	型号：Q1803 1. 椭圆形菜地规格:800*280cm, 面积 18 m²。菜地面积 9 m²，鹅卵石围边，乱拼 大理石小路。2. 小溪规 格:1700*50*30cm，水泥砖围边贴鹅卵 石。3. 石磨流水 φ 55cm	1 项	21000	21000
37	悬浮地 板（根 据评标 办法提 供样 品）	中塑	型号：ZS777 1、产品规格：248mm（±2mm）×248mm （±0.2mm）×15mm（±0.2mm），190g （±2g）。 2、食品级改性聚丙烯材质，100%原生 料，无毒无味，绿色、安全，环保； 3、磨砂纹理：不反光，不刺眼，色泽 柔和，极大提供摩擦力，防滑效果更显 著。 4、缓冲系统：由不少于 32 颗弹性垫组 成且单颗弹性垫直径不低于 16mm。 5、安全系统：安全卫士由不少于 1 个 安全固定装置组成，中间可拆卸卡扣的 长宽不低于 34mm，可打膨胀螺丝固定于	900 m²	140	126000

			地面，防止悬浮地板移位。 具体参数 1、球反弹率：≥90%； 2、垂直变形：≤3mm； 3、冲击吸收：20%~50%； 4、阻燃：I级； 5、摩擦系数：0.5~0.7； 6、甲苯、二甲苯和乙苯总和：≤1.0mg/(m².h)； 7、甲醛：≤0.4mg/(m².h)； 8、可溶性铅含量：≤50mg/kg；			
38	土坡钻洞	瓯趣	型号：Q2205 1. 规格：φ80*250cm； 2. 材质：双壁缠绕波纹管，含安装。	1 根	1700	1700
39	土坡地面	瓯趣	型号：Q3474 1. 范围规格：1000*1000*120cm； 2. 原硬化地面还原自然泥土，堆砌土坡造型，增加钻洞功能；增加 8 根实木桩，6 个轮胎攀爬梯。 3. 马尼拉草坪	100 m ²	127	12700
40	土坡边沿	瓯趣	型号：Q1550 1. 规格：总长 2000cm，宽度 30cm；高度 10cm 2. 材质：优质防腐木厚度 20mm，经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成装饰图案无	20m	230	4600
41	大门	瓯趣	型号：Q2293 1. 总规格：长 240cm*高 210cm； 2. 材质：优质防腐木厚度 20mm，经过高	1 套	6426	6426

			温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成			
42	连廊	瓯趣	型号：Q2361 1. 总规格：总长 1000cm*宽 150cm*高 200cm； 2. 材质：优质防腐木厚度 20mm, 经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成	1 套	18000	18000
43	围栏	瓯趣	型号：Q1522 1. 总规格：总长 2400*高 120cm； 2. 材质：优质防腐木厚度 20mm, 经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成护栏立柱 10*10cm, 护栏板规格 15*100mm	1 套	11016	11016
44	展示板	瓯趣	型号：Q2341 1. 总规格：长 120*高 100cm； 2. 材质：优质防腐木厚度 20mm, 经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成装饰图案无	2 套	918	1836
45	四叶草爬藤架	瓯趣	型号：Q1935 1. 总规格：圆 ϕ 200cm*高度 220cm； 2. 材质： ϕ 114mm 热镀锌圆管；壁厚 3.0mm,	1 套	8568	8568
46	收纳屋	瓯趣	型号：Q1596 1. 规格：400*400*260cm； 2. 材质：优质防腐木厚度 20mm, 经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成，基础自拌混凝土建筑厚度 8cm。	1 套	52020	52020

47	洗手池	瓯趣	型号：Q3281 1. 规格：180*50*80cm； 2. 材质：砖砌；陶瓷台盆，不锈钢水龙头和下水共 3 套，台盆主体水泥砖现浇板水泥砂浆粉刷，面层批刮磨石	1 套	6885	6885
48	洗手池 2	瓯趣	型号：Q1651 1. 总规格：高 100cm； 2. 材质：优质防腐木厚度 20mm，经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成不锈钢水龙头 2 套，立柱自拌混凝土浇筑，面层贴 3-5cm 鹅卵石	2 套	765	1530
49	触觉路面	瓯趣	型号：Q2823 材质：自拌混凝土基层铺钢丝网，夯实，1-3cm 碎石子垫层混凝土厚度 7cm，面层铺石板、梅花桩、圆木棍、鹅卵石等；	26 m²	765	19890
50	小溪	瓯趣	型号：Q3590 材质：现场放样基础开挖，24cm 水泥砖围边，内外粉刷，夯实，1-3cm 碎石子垫层，自拌混凝土铺钢丝网浇筑，聚氨酯防水布一遍，面层 3-5cm 铺设鹅卵石；	22 m²	850	18700
51	种植地面	瓯趣	型号：Q3742 1. 总规格：现场规划，边沿高 25cm； 2. 材质：12cm 水泥砖墙高度 25cm，内外粉刷，种植土 20cm	72 m²	380	27360
52	马尼拉草	瓯趣	型号：Q2752 马尼拉草	146 m²	50	7300
53	霍比特人小屋	瓯趣	型号：Q2015 1. 总规格：550*300*230cm；	1 套	64260	64260

			2. 材质：24cm 水泥砖砌造型，面层自拌混凝土加 10mm 螺纹钢浇筑，厚度 10cm，正面优质防腐木厚度 20mm，经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成爬网、绳梯，护栏			
54	滑草平台索道	瓯趣	型号：Q2564 1. 总规格：400*300cm； 2. 材质：优质防腐木厚度 20mm，经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成 3. 含索道长度 1000cm	1 套	16830	16830
55	土坡	瓯趣	型号：Q1928 1. 总规格：1590*1180cm； 2. 材质：现场堆砌，表面铺设马尼拉草坪	170 m ²	50	8500
56	不锈钢钻洞	瓯趣	型号：Q1654 材质：304 不锈钢，壁厚 3.0mm，直径 78CM，长 250CM ★所投产品不锈钢板具有合格检测报告（检测内容含：抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、高温抗拉强度、高温规定塑性延伸强度、高温断后伸长率、冲击测试、密度测试）；（投标文件中提供具有 CMA 标志的第三方检测报告扫描件或复印件）	2 条	7650	15300
57	鹅卵石路面（通向	瓯趣	型号：Q2139 1. 总规格：1160*90cm； 2. 材质：原泥地开挖，夯实，1-3cm 碎	11 m ²	765	8415

	教学 楼)		石子垫层自拌混凝土建筑厚度 5cm, 面 层铺 3-5 鹅卵石, 贴花色造型。			
58	洗手池	瓯趣	型号: QS777 1. 总规格: $\phi 50\text{cm}$; 2. 材质: 花岗岩台盆, 纯铜水头和下水,	3 套	1989	5967
59	洗脚池	瓯趣	型号: Q2731 1. 总规格: $250*60*70\text{cm}$; 2. 材质: 砖砌包裹优质防腐木厚度 20mm, 经过高温杀菌处理制作。油漆采 用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆 制作而成	1 套	7650	7650
60	水池	瓯趣	型号: Q2180 材质: 现场放样基础开挖, 24cm 水泥砖 围边, 内外粉刷, 夯实, 1-3cm 碎石子 垫层, 自拌混凝土铺钢丝网浇筑, 聚氨 酯防水布一遍, 面层 3-5cm 铺设鹅卵石;	55 m ²	880	48400
61	沙池	瓯趣	型号: Q2181 材质: 现场放样基础开挖, 24cm 水泥砖 围边, 内外粉刷, 夯实, 1-3cm 碎石子 垫层, 面层围边优质防腐木厚度 20mm, 经过高温杀菌处理制作。油漆采用户 外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制 作而成	58 m ²	765	44370
62	收纳柜	瓯趣	型号: Q2182 1. 总规格: $2000*90*160\text{cm}$; 平均分两 层, 主体材料镀锌钢管 $60*40\text{mm}$, 壁厚 2. 0mm, 表面经除锈、磷化、抛光后 用佛碳漆进行双层喷涂处理(喷塑层厚 度不小于 0. 2mm)。喷抗紫外线、抗 锈能	1 套	55080	55080

			力、色彩鲜艳、不易脱落。外面装饰保温板喷塑烤漆压花板。内部选用碳纤维板，地板 PVC，顶部防水沥青瓦。铝合金移门。户外使用。			
63	地面整改	瓯趣	型号：Q2183 混凝土地面人工破除 20cm 厚度，共计 37 立方米，含垃圾清运。	1 项	14120	14120
64	树围架滑道组合	瓯趣	型号：Q2184 1、规格：1200*420*370cm 平台和楼梯采用 2mm 厚镀锌钢板激光切割折弯焊接成型，表面铺设 15mm 厚 PS 塑木。平台表面塑木板铺设方式：镙丝钉从平台底部自下而上固定，平台表面没有镙丝钉。立柱采用镀锌钢管 114*2mm、龙骨主料采用 80*40*2.2mm 辅料采用 40*40*2mm、50*30*2mm、栏杆横杆采用镀锌钢管 48*2mm，竖杆采用镀锌钢管 32*1.8mm。 2、材料工艺及特点： 2.1、PS 塑木：材质成份选用塑胶类中刚性最佳，质感最接近木材的 HIPS，再经过改性提升耐冲击强度后，并添加户外专用抗老化、抗紫外线等配方，以 100%纯料制造加工而成。外观四面立体压花一体成形，纹路深且明显，止滑性极佳，不易磨损，不易退色。吸水率极低 0.3%以下，且水份能够挥发。在潮湿环境下不长斑、不发霉、不生虫、不开裂，相比于木材省去后期维护保养费用。	1 组	27234	27234

		★所投产品原材料塑木具有合格检测报告（检测内容含：抗紫外线老化、耐磨性、硬度）；（投标文件中提供具有CMA 标志的第三方检测报告扫描件或复印件。） 2.2、钢管部件：镀锌钢管的部件采用符合要求的钢管，确保强度与安全性。原材料采用 CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除锈，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过 230 度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。（2）防止退色：粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，确保颜色保持长久鲜艳。直接使用镀锌厚度达到每平米 120 克的优质环保镀锌管，除油后用户外环保聚胺酯静电粉末喷涂，确保户外正常使用 8 年。 2.3、平行爬网：φ 16mm 钢芯缆绳，采用钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束，钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由 6 股钢丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳；再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，安全使用性能好。网绳编织采用专用尼龙连接扣连接。爬网底再			
--	--	--	--	--	--

			铺设六边型机编晴纶网，网孔不大于60mm。 ★所投产品配件钢丝绳具有合格检测报告（检测内容含：抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、高温抗拉强度、高温规定塑性延伸强度、高温断后伸长率、冲击测试、密度测试）； ★所投产品配件绳网扣具有合格检测报告（检测内容含：抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、高温抗拉强度、高温规定塑性延伸强度、高温断后伸长率、冲击测试、密度测试）；（投标文件中提供具有CMA标志的第三方检测报告扫描件或复印件） 2.4、五金配件采用材质：304 不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光。			
65	体能架	瓯趣	型号：Q2185 规格：710*270*285cm 钢管部件：1：使用钢管的部件采用符合要求的钢管，确保强度与安全性. 表面处理: 静电防滑表面喷涂, 并以镀锌钢管为基材, 加上表面热处理与静电无毒粉末喷涂. 镀锌与粉末喷涂, 双重表面涂层, 延长表面保护涂层寿命与钢管氧化时间. （2）防止退色: 粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂, 确保颜色保持长久鲜艳. 直接使用镀锌厚度达到每平米 180 克的优质环	1 组	20655	20655

			保镀锌管，除油后用户外环保聚胺酯静电粉末喷涂。			
66	乱木爬	瓯趣	型号：Q2186 规格：290*220*14cm 采用优质防腐木，经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过2次底漆2次面漆制作而成。按现场坡度制作，圆木连接用304不锈钢螺杆	1 组	5355	5355
67	拱桥	瓯趣	型号：Q2187 规格：140*80*80cm 采用优质防腐木，经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过2次底漆2次面漆制作而成。5*10cm热镀锌方管桥面框架，面层铺优质防腐木板厚度2cm，优质防腐木扶手。	1 座	3519	3519
68	梅花桩	瓯趣	型号：Q2188 规格：直径15cm，高25cm，采用优质防腐木，经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过2次底漆2次面漆制作而成。	11 个	65	715
69	小溪	瓯趣	型号：Q2189 1. 范围规格：长度16m；水溪宽度80~150cm； 2. 土建部分（原部分硬化地面挖水池；水池深≤30cm；大号圆润鹅卵石边沿，局部木塑地板边沿。）现场放样基础开挖，24cm水泥砖围边，内外粉刷，夯实，1-3cm碎石子垫层，自拌混凝土铺钢丝网浇筑，聚氨酯防水布一遍。	19.5 m²	887	17296.5
70	土坡草	瓯趣	型号：Q2190	224 m²	60	13440

	坪		1. 范围规格：3200*700cm; 2. 黄土回填 15cm, 铺马尼拉草			
71	地面整改	瓯趣	型号：Q2191 原停车位透水砖刨除，混凝土基层破碎，共计厚度 20cm，共计 49 立方米，垃圾清运	1 项	18700	18700
72	休闲桌凳	瓯趣	型号：Q2192 1. 长方桌规格：170*80*50cm; 圆凳规格：φ 28*30cm; 2. 材质：优质防腐木厚度 20mm, 经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成	1 套	4896	4896
73	收纳柜	瓯趣	型号：Q2193 1. 总规格：180*80*145cm; 2. 材质：优质防腐木厚度 20mm, 经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成	1 套	6120	6120
74	种植拱门	瓯趣	型号：Q2194 1. 拱形门规格：200*45*240cm; 花箱*2 个规格：100*40*50cm; 2. 材质：优质防腐木厚度 20mm, 经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成	1 套	8568	8568
75	木质围栏	瓯趣	型号：Q2195 1. 规格：总长 700cm*高度 80cm; 2. 材质：优质防腐木厚度 20mm, 经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成	1 套	3213	3213
76	松鼠中途休息	瓯趣	型号：Q2196 1. 总规格：笼规格：55*60*75cm; 支撑	3 套	1377	4131

	笼		棍在 170~220cm; 2. 材质: 优质防腐木厚度 20mm, 经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成			
77	松鼠网爬	瓯趣	型号: Q2197 1. 规格: 总长 1800cm; 2. 材质: 不锈钢网面钻笼	1 套	4131	4131
78	养鸡跑笼	瓯趣	型号: Q2198 1. 规格: 总长 900cm*高度 60cm; 2. 材质: 拱形不锈钢钻笼。	1 套	3366	3366
79	洗手池	温尚	型号: WS12199 1. 总规格: ϕ 50cm*高度 50cm; 2. 材质: 石材; 花岗岩	2 套	1989	3978
80	养鸡笼	温尚	型号: WS12200 1. 规格: ϕ 300*220cm; 2. 材质: 优质防腐木, 304 不锈钢网面;	1 套	11628	11628
81	遮雨棚	温尚	型号: WS12201 1. 规格: 900*250*240cm; 2. 材质: 优质防腐木厚度 20mm, 经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成屋面框架 304 不锈钢螺丝连接, 后面自然排水	1 套	15300	15300
82	喂养槽	温尚	型号: WS12202 1. 规格: 200*60*180cm; 2. 材质: 优质防腐木厚度 20mm, 经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成	1 套	1989	1989
83	水池	温尚	型号: WS12203	2 m ²	612	1224

			1. 总规格：190*100cm； 2. 材质：现场放样基础开挖，12cm 水泥砖围边，内外粉刷，地面夯实，1-3cm 碎石子垫层，自拌混凝土铺钢丝网浇筑，聚氨酯防水布一遍，面层 3-5cm 铺设鹅卵石			
84	消防栓包裹	温尚	型号：WS12204 1. 总规格：80*80*160cm； 2. 材质：优质防腐木厚度 20mm, 经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成	1 套	2754	2754
85	水池	温尚	型号：WS12205 材质：现场放样基础开挖，24cm 水泥砖围边，内外粉刷，地面夯实，1-3cm 碎石子垫层，自拌混凝土铺钢丝网浇筑，聚氨酯防水布一遍，面层 3-5cm 铺设鹅卵石	35 m²	887	31045
86	爬藤架	温尚	型号：WS12206 1. 总规格：总长 3190cm；高度 180cm 2. 材质：优质防腐木厚度 20mm, 经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成	1 套	6426	6426
87	光影小屋	温尚	型号：WS12207 1. 总规格：200*130*180cm； 2. 材质：优质防腐木、彩色 PC 透明板；要求左右两侧 PC 透明板封闭。屋面框架 304 不锈钢螺丝连接，后面自然排水	1 套	7344	7344
88	剡溪文化棚	温尚	型号：WS12208 1. 总规格：200*105*190cm；	1 套	4284	4284

			2. 材质：优质防腐木框架没有装饰画			
89	文化棚 底板	温尚	型号：WS12209 1. 总规格：420*110cm； 2. 材质：热镀锌方管规格：30*50mm 厚度 3.0mm，龙骨间距400mm，共挤木地板规格 4000*100*20mm	5 m²	459	2295
90	景观 1	温尚	型号：WS12210 1. 总规格：高度 100cm； 2. 材质：石材；花岗岩水槽，12w 水泵，竹筒流水	1 套	4284	4284
91	景观 2	温尚	型号：WS12211 1. 总规格：100cm*60cm*80cm； 2. 材质：花岗岩假山，花岗岩水槽，荷花	1 套	5355	5355
92	景观 3	温尚	型号：WS12212 1. 总规格：260*100cm； 2. 材质：石材，实木组合，304 不锈钢网，鹅卵石，	1 套	7344	7344
93	收纳墙	温尚	型号：WS12213 1. 总规格：长 1200*80*200cm； 2. 材质：优质防腐木、打孔镀锌板；框架 5*5cm 优质防腐木龙骨，不锈钢螺丝连接	1 套	15300	15300
94	收纳屋	温尚	型号：WS12214 1. 总规格：1300*240*260cm； 2. 材质：优质防腐木厚度 20mm，经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成 材质：优质防腐木结构框架，不锈钢螺丝连接，立柱 10*10cm 优质防腐木，人字	1 套	48960	48960

			形屋顶铺 15*100mm 优质防腐木板，聚氨酯防水布加沥青瓦片或者仿真茅草，油性木蜡油底漆一遍，铝合金折叠门。打磨两遍，面漆两遍。			
95	竹制方桌椅	温尚	型号：WS12215 1. 桌规格：60*60*50cm； 椅*2 规格：30*30*60cm； 2. 材质：竹制；	3 套	2142	6426
96	竹制长方桌椅	温尚	型号：WS12216 1. 桌规格：120*60*50cm； 椅*4 规格：30*30*60cm； 2. 材质：竹制；	1 套	2754	2754
97	遮阳伞	温尚	型号：WS12217 1. 总规格：高度 220cm；直径 3 米 2. 材质：镀锌管 114mm 直径、防雨布；	3 套	1193	3579
98	阳光棚	温尚	型号：WS12218 1. 总规格：800*500*220cm； 2. 材质：φ 114mm 热镀锌管厚度 3.0mm、透明 pc 板厚度 5.0mm	1 套	28458	28458
99	阳光棚-收纳柜一	温尚	型号：WS12219 1. 总规格：260*30*220cm； 2. 材质：优质防腐木厚度 20mm, 经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成、洞洞板厚度 20mm；	1 套	5508	5508
100	阳光棚-收纳柜二	温尚	型号：WS12220 1. 总规格：260*30*220cm； 2. 材质：优质防腐木厚度 20mm, 经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成、洞	1 套	6120	6120

			洞板厚度 20mm;			
101	阳光棚 -收纳 洞洞板	温尚	型号: WS12221 1. 总规格: 200*20*160cm; 2. 材质: 优质防腐木厚度 20mm, 经过高温杀菌处理制作, 油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成、洞洞板厚度 20mm	1 套	3366	3366
102	人造草坪	绿之洲	型号: LC222 1. 规格: 3100*840cm; 技术参数: 1. 草丝材质: PE+PP 草丝纤度 (dtex) 11000 (±5%) 2. 草丝形状: 单丝+曲丝; 草丝颜色: 墨绿+嫩绿; 草丝高度: 25mm; 行距 (inch): 3/8; 针距: (针/10cm) 21 (±0.5) 针; 簇密度 (针/m²): 22050 (±5%); 3. 草丝重量 (g/m²): 1200 (±5%) 4. 底布材料 (单+网) 5. 底布重量 (g/m²) 200 (±0.5) 6. 背胶材料 (黑色环保丁苯乳胶 SBR) 7. 背胶重量 (g/m²) 1100 8. 草坪总重量 (g/m²) 2500 9. 渗水孔直径 (mm) 9 渗水性孔式排水 透水率: ≥30 升/分钟/m² (无填充物) 10. 幅宽 (m): 2 (±5cm); 卷长 (m): 25; 卷直径 (cm): 56; 11. 阻燃性 1 级、色牢度>8。	260 m²	75	19500
103	花箱	瓯趣	型号: Q2223 1. 总规格: 120*60*50cm; (放置位置距	30 套	510	15300

			离围墙 120cm 安全距离) 2. 材质：优质防腐木厚度 20mm, 经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成			
104	木质围栏	颐趣	型号：Q2224 1. 规格：总长 6680cm*高度 220cm; 2. 材质：优质防腐木厚度 20mm, 经过高温杀菌处理制作。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成	1 套	5083	5083
105	总报价：					1332672

注：

1. 本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。
2. 总报价应与开标一览表的投标报价一致。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

赵菊

投标人（盖章）：昆山童吉游乐设备有限公司

日 期： 2025 年 7 月 15 日