

杭州开电能源服务有限公司 2025 年 第一批专项物资采购

投标文件

(报价文件部分)

编号：萧开企采（2025）37 号

招标人：杭州开电能源服务有限公司

招标代理机构：东方经纬项目管理有限公司

投标人（盖章）：杭州达林电力科技有限公司

法定代表人或授权委托人（盖章或签字）：

投标日期：2025 年 7 月 14 日



目 录

一、开标一览表(报价表)	3
--------------	---



一、开标一览表（报价表）

杭州开电能源服务有限公司、东方经纬项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州开电能源服务有限公司 2025 年第一批专项物资采购【招标编号：萧开企采（2025）37 号】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	品牌（如果有）	规格型号	数量	单价	总价	备注（如果有）
1	药剂 100YF		药剂充装量 100g，保护空间 1.0 立方，硝酸锶含量 60%~70%，发气量 $\geq 300\text{ml}$ ，电绝缘性 $\geq 3.0\text{kV}$ ，固态沉降物绝缘强度： $\geq 20\text{M}\Omega$ ，含水率 $\leq 2\%$	2300	232.40	534520.00	
2	药剂 60F		药剂充装量 60g，保护空间 0.6 立方，硝酸锶含量 60%~70%，发气量 $\geq 300\text{ml}$ ，电绝缘性 $\geq 3.0\text{kV}$ ，固态沉降物绝缘强度： $\geq 20\text{M}\Omega$ ，含	140	131.14	18359.60	




			水率 $\leq 2\%$				
3	药剂 30F		药剂充装量 30g, 保护空间 0.3 立方, 硝酸银含量 60%~70%, 发气量 $\geq 300\text{ml}$, 电绝缘性 $\geq 3.0\text{kV}$, 固态沉降物绝缘强度: $\geq 20\text{M}\Omega$, 含水率 $\leq 2\%$	150	55.19	8278.50	
4	蜂窝陶瓷 100YF		直径 10mm	2300	49.80	114540.00	
5	蜂窝陶瓷 60F		直径 10mm	150	29.88	4482.00	
6	蜂窝陶瓷 30F		直径 7mm	150	11.08	1662.00	
7	防火不锈钢外壳 100Y		尺寸 76*118mm, 304 不锈钢材质、在氯化钠溶液浓度达 5%, 溶液 PH 值 6.8 时, 外观没有起泡、生锈、开裂、剥落等现象	1200	117.21	140652.00	
8	防火铝合金外壳 60F		尺寸 180*110*33mm, 表面阳极氧化, 烤漆工艺处理, 抗压力、弯力、拉力、冲击力	140	69.34	9707.60	



9	防火绝缘碳纤维外壳 30F		尺寸 60*60*30mm，表面阳极氧化	150	23.07	3460.50	
10	防火铝合金外壳 100F		尺寸 180*110*33mm，表面阳极氧化，烤漆工艺处理，抗压力、弯力、拉力、冲击力	1100	117.21	128931.00	
11	自启动防火组件 100YF		启动温度 170℃±10℃，热敏线直径 2.5~3.2mm，燃速 3-12s/m，在 -40℃~90℃能正常使用，浸水 24h 可靠，抗拉力应大于 2kg，硅钛防火布，热总值≤2，持续燃烧时间≤10s，质量损失率≤50%，温升≤30℃，符合 GB8624-2006 中 A1 级技术标准，点火率 100%，电阻误差 1.2-1.6.	2300	124.50	286350.00	



12	自启动防火组件 60F		启动温度 170℃±10℃，热敏线直径 2.5~3.2mm，燃速 3-12s/m，在 -40℃~90℃能正常使用，浸水 24h 可靠，抗拉力应大于 2kg，硅钛防火布，热总值≤2，持续燃烧时间≤10s，质量损失率≤50%，温升≤30℃，符合 GB8624-2006 中 A1 级技术标准，点火率 100%，电阻误差 1.2-1.6.	140	74.70	10458.00	
13	自启动防火组件 30F		启动温度 170℃±10℃，热敏线直径 2.5~3.2mm，燃速 3-12s/m，在 -40℃~90℃能正常使用，浸水 24h 可靠，抗拉力应大于 2kg，硅钛防火布，热总值≤2，持续燃烧时间≤10s，质量损失率≤50%，温升≤30℃，符合 GB8624-2006 中 A1 级技术标准，点火率 100%，电阻误差 1.2-1.6.	150	27.55	4132.50	
14	系统集成配套装置 100YF		材料为丁晴橡胶 NBR，防护等级 IP67，ROSH 检验合格，通过 IEC-6007-1999 抗震动和抗冲击试验。隔热棉含铬陶瓷纤维纸，耐温 1400℃	2300	99.60	229080.00	



15	系统集成配 套装置 60F		材料为丁晴橡胶 NBR，防护等级 IP67，ROSH 检验合格，通过 IEC-6007-1999 抗震动和抗冲击试验。隔热棉含铬陶瓷纤维纸，耐温 1400℃	140	61.18	8565.20	
16	系统集成配 套装置 30F		材料为丁晴橡胶 NBR，防护等级 IP67，ROSH 检验合格，通过 IEC-6007-1999 抗震动和抗冲击试验。隔热棉含铬陶瓷纤维纸，耐温 1400℃	150	20.48	3072.00	
投标报价（小写）				1506250.9			
投标报价（大写）				壹佰伍拾万陆仟贰佰伍拾元玖角			

注：1、▲投标人需在投标(开标)一览表中明确投标报价（总价）及各分项小计报价。

2、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

3、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6、特别说明：▲供应商报价低于项目预算 50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，未做阐述说明的，投标无效。

投标人名称（电子签名）：

日期：2025 年 7 月 14 日