

二、报价明细清单表

单位：元

序号	名称	参数	单位	数量	综合单价	小计
1.视频监控系统 and 存储						
1	400万双光智能定焦枪型网络摄像机	内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集； 支持SMD 支持两路码流功能 采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2688×1520)@25fps	台	25	¥ 576.00	14400



内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离50米

支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

内置MIC

支持DC12V供电方式

支持IP67防护等级

※在标准环境下，样机开启智能动态检测，能实时检测、跟踪通过的人、机动车、全部（人或机动车）；在标准环境下，白天依次通过的人检出率不低于99%，夜晚依次通过的人检出率不低于99%；在标准环境下，白天依次通过的机动车检出率不

		<p>低于99%，夜晚依次通过的机动车检出率不低于99%；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>※高温试验：温度70±5℃、持续时间2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>※音频异常侦测设置检验：样机在IE浏览器下，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测设置选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p>				
2	万向节	<p>双层万向节</p> <p>白</p> <p>钢</p> <p>80.6×60×50mm</p>	个	25	¥ 30.00	750
3	电源	<p>国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm</p>	个	25	¥ 30.00	750

		输入电压：AC170V~240V				
4	网络硬盘录像机	<p>具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、9个SATA接口，16个报警输入接口、8个报警输出接口、1个DV12V输出接口</p> <p>支持32路网络视频接入，支持384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发</p> <p>※可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>※可支持的音频编码格式有G.711alaw、G711ulaw、G.711A、PCM、G.711Mu、G.726、AAC、G.722、G729、MPEG2-layer2；音频</p>	台	1	¥ 3,360.00	3360

采样率有8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

※支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现

支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC
分辨率接入

支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，
支持图片本地回放与查询

支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设

备备份方式

支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能

支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR

支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像

支持预览图像与回放图像的电子放大

支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作

支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上

支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储

支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储

支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走

廊模式

支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）

支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球

支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示

支持接入热成像相机，当触发火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声

音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片

※支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片，弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

※搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

※设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立

		<p>的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章)</p> <p>※支持CGI命令配置设备配置参数(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章)</p>				
5	硬盘	8TB, 3.5英寸 SATA 3.0接口	块	7	¥ 1,680.00	11760
2.显示系统						
1	100寸液晶显示器	100寸液晶显示器	台	1	¥ 16,840.00	16840
3.网络设备和配套						
1	千兆交换机	<p>1.交换机性能:</p> <p>交换容量\geq336Gbps/3.36Tbps;</p> <p>包转发率\geq108Mpps/126Mpps;</p>	台	1	¥ 5,280.00	5280

2.端口类型:

千兆电口 \geq 24个,千兆 SFP光口 \geq 4个; Console口 \geq 1个, Manage口 \geq 1个;

3.虚拟化:

※支持M-LAG技术,要求配对的设备有独立的控制平面,要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告

4.工作模式:

※支持胖瘦一体化,支持智能交换机和普通交换机两种工作模式,可以根据不同的组网需要,随时在控制器平台灵活的进行切换;提供平台功能截图证明;

5.管理维护:

※支持零配置上线,支持二层广播自动发现控制器平台;支持配置静态IP地址三层发现控制器平台;支持DHCP Option43方式



发现控制器平台；支持DNS域名发现控制器平台；以上方式提供官网截图证明；

6.智能终端类型识别：

※支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备等，提供平台终端类型识别库截图证明，提供功能截图证明；支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入；

7.安全防护：

支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享；

支持支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入；

支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；

8.产品资质：

		※为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》，符合安全交换机标准，提供与之对应的权威机构出具的检测报告，或相关国家机构查询页面截图及链接。				
2	22U机柜	600*600*1200 (mm)	台	1	¥ 2,100.00	2100
3	电脑	i5-9500F/8G/1T/23寸液晶显示器	台	1	¥ 5,978.40	5978.4
4	机架式分路器	1*32	只	2	¥ 216.00	432
5	光纤配线架	4*12芯，ODF光纤熔配子框	只	2	¥ 345.60	691.2
6	ONU		只	25	¥ 348.00	8700
7	熔纤盘	12芯	只	5	¥ 30.00	150
4.施工、维护及网络费用						
1	4米立杆挑1米挑臂杆	定制	根	4	¥ 2,100.00	8400

2	5米立杆挑1米挑臂杆	定制	根	1	¥ 2,268.00	2268
3	1米抱邮杆	定制	根	3	¥ 432.00	1296
4	2米抱邮杆	定制	根	13	¥ 552.00	7176
5	3米抱邮杆	定制	根	3	¥ 792.00	2376
6	设备箱	尺寸560*300*200, 304不锈钢机箱、含空开	个	25	¥ 516.00	12900
7	*25塑料管	定制	米	510	¥ 12.24	6242.4
8	2*0.75电源线	2*0.75	米	1700	¥ 4.44	7548
9	五类线	定制	米	340	¥ 2.88	979.2
10	3米跳纤	定制	根	102	¥ 5.40	550.8
11	24芯光缆终端盒	定制	只	25	¥ 42.00	1050
12	4芯光缆	定制	米	8500	¥ 3.00	25500
13	8芯光缆	定制	米	5000	¥ 3.00	15000



14	24芯光缆	定制	米	2000	¥ 4.00	8000
15	熔接光纤1~7芯	定制	芯	136	¥ 42.00	5712
16	熔接光纤8~24芯	定制	芯	544	¥ 30.00	16320
17	8米水泥杆	定制	根	2	¥ 1,320.00	2640
18	多用插座	尺寸193*54*32, 耐高温、儿童保护门、10A/2500W 三插位	只	25	¥ 30.00	750
19	工程补偿等不可预见费用		项	1	¥ 3,600.00	3600
20	维护费用	五年维护费	项	1	¥ 56,000.00	56000
21	网络费用	100mVPN (五年网络费)	项	1	¥ 9,000.00	9000
22	接入费用	平台接入费用	项	1	¥ 3,500.00	3500
报价合计 (元)			¥ 268,000.00			