

浙江省医药健康产业集团有限公司

8 楼办公家具采购项目

公开招标文件

(线上电子招投标)

项目名称：浙江省医药健康产业集团有限公司 8 楼办
公家具采购项目

项目编号： JJ2024001

招 标 人：浙江省医药健康产业集团有限公司

招标代理：浙江耀信工程咨询有限公司

2024 年 10 月 18 日

目 录

电子交易须知	2
第一章 招标公告	3
第二章 投标人须知	5
第三章 评标办法	18
第四章 招标内容及需求	23
第五章 合同主要条款	47
第六章 投标文件格式	54

电子交易须知

1. 本次招标采用电子交易方式，电子交易平台为“乐采云平台（<https://www.lecaiyun.com>）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应通过<https://www.lecaiyun.com>进行信息登记，获得线上招标投标活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定账号，投标人应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2. 投标人编制电子投标文件应安装“投标客户端”软件，并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“投标客户端”请投标人自行前往乐采云平台（<https://www.lecaiyun.com>）获取。

3. 投标人应当在投标截止时间前，将“投标客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4. “电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。投标人在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当按招标文件要求密封包装。

5. 开标时，通过“乐采云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，投标人提交了“电子备份投标文件”的，则由招标代理机构按“乐采云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“乐采云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“乐采云平台”的，视为投标文件撤回。投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6. 投标人在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台获取《项目采购供应商操作手册》，或致电平台 95763 获取相关服务支持。

第一章 招标公告

浙江耀信工程咨询有限公司受浙江省医药健康产业集团有限公司委托，对浙江省医药健康产业集团有限公司 8 楼办公家具采购项目

进行国内公开招标。本次招标采用资格后审的方法确定合格投标人，潜在投标人应在乐采云平台（<https://www.lecaiyun.com>）获取（下载）招标文件，并于 2024 年 10 月 28 日 9 时 30 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。本项目非政府采购项目。

一、项目编号：JJ2024001

二、招标内容：浙江省医药健康产业集团有限公司 8 楼办公家具采购项目

，招标内容包括班台、文件柜、办公椅、屏风工位、会议桌椅等的供货及相关服务，具体详见招标文件。

三、招标人：浙江省医药健康产业集团有限公司

四、招标代理机构：浙江耀信工程咨询有限公司

五、投标人的资格要求：

1. 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

2. 投标人未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单【以招标人或招标代理机构在投标文件提交截止时间查询的结果为准】；

3. 本项目不接受联合体参加投标。

六、获取招标文件：

1. 时间：公告发布之日起至投标截止时间。

2. 地点（网址）：乐采云平台（<https://www.lecaiyun.com>）

3. 方式：

（1）登录乐采云平台（<https://www.lecaiyun.com>）→我的工作台→项目采购→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件，本次采购不提供纸质版招标文件。（3）本项目招标采用全电子流程，供应商需在乐采云平台注册登记并在提交投标文件前获取企业电子签章。

4. 招标文件价格：0 元。

七、投标截止时间：2024 年 10 月 28 日 9 时 30 分（北京时间）

八、投标地点（网址）：

1. “电子加密投标文件”：乐采云平台 (<https://www.lecaiyun.com>) 在线投标。

2. “电子备份投标文件”：杭州市拱墅区古运路城发天地大厦 16 楼 1605 室。

九、开标时间：2024 年 10 月 28 日 9 时 30 分（北京时间）

十、开标地点（网址）：乐采云平台 (<https://www.lecaiyun.com>)

十一、投标保证金：

金额：人民币壹万元整

缴纳形式：网银转账、电汇、转账支票、汇票

开户名称：浙江耀信工程咨询有限公司

开户银行：招商银行湖墅支行

帐号：571905042610901

注：投标保证金缴纳截止时间 2024 年 10 月 28 日 9 时 30 分。

十二、公告信息发布网站：浙江政府采购网 (<https://zfcg.czt.zj.gov.cn/>)、中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com/>)

十三、联系方式：

1. 采购人信息

名 称：浙江省医药健康产业集团有限公司

地 址：杭州市区

项目联系人（询问）：夏工

项目联系方式（询问）：13456800590

2. 采购代理机构信息

名 称：浙江耀信工程咨询有限公司

地 址：杭州市拱墅区古运路 15 号城发天地大厦 13 楼

邮 箱：364658479@qq.com

项目联系人（询问）：卢工

项目联系方式（询问）：13958012158

第二章 投标人须知

前附表

序号	名 称	内 容
1	招标人	名 称：浙江省医药健康产业集团有限公司 地 址：杭州市上城区 项目联系人（询问）：夏工 项目联系方式（询问）：13456800590
2	招标代理机构	名 称：浙江耀信工程咨询有限公司 地 址：杭州市拱墅区古运路 15 号城发天地大厦 13 楼 邮 箱：364658479@qq.com 项目联系人（询问）：卢工 项目联系方式（询问）：13958012158
3	项目名称	浙江省医药健康产业集团有限公司 8 楼办公家具采购项目
4	建设单位	浙江省医药健康产业集团有限公司
5	建设地点	杭州市上城区
6	资金来源	自筹
7	资金落实情况	已落实
8	▲最高限价	投标最高限价：人民币 120 万元
10	招标内容	招标内容：浙江省医药健康产业集团有限公司 8 楼办公家具采购项目，招标内容包括班台、文件柜、办公椅、屏风工位、会议桌椅等的供货及相关服务。
11	投标报价	投标报价为交钥匙方式完成本项目的全部费用的价格体现，即供货至招标人指定的地点，负责组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付招标人使用，包括相关技术服务、质保期服务以及其他售后服务等。 投标报价包括设备费、运杂费、保险费、安装费、调试费、验

		收费、培训费、税金、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内免费服务等所需的全部费用；投标人应在投标文件中详细列出各种易损件与消耗品、服务、单价、品牌及产地等。 在安装、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。
12	交货期	合同签订 45 日历天内交货、安装完毕，验收合格并交付使用。
13	是否接受联合体投标	不接受
14	踏勘现场	不组织
15	投标预备会	不召开
16	分包	不允许
17	电子交易平台	乐采云平台 (https://www.lecaiyun.com)
18	投标报价	1. 本项目投标应以人民币报价。 2. 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
19	投标保证金缴纳	详见“第一章 招标公告”
20	投标保证金退还	除招标文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出后 5 日内退还未中标单位的投标保证金；自合同签订之日起 5 日内退还中标人的投标保证金。 投标人应当提供“退还投标保证金申请书”（格式见附件）。招标代理机构凭“退还投标保证金申请书”或投标人另行开具的退还投标保证金收据以电汇或转账方式予以退还。
21	招标文件澄清	投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 3 天前以书面形式要求招标人作出书面澄清。

22	投标文件组成	投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。
23	投标文件编制	1. “电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）投标人应先安装“乐采云投标客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云投标客户端”编制并加密投标文件。 2. “电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 3. “纸质投标文件”： 投标时无需提供“纸质投标文件”，中标人须在中标候选人公示发出后5个工作日内提供4套纸质投标文件，纸质投标文件须打印有签章的电子加密投标文件，纸质投标文件可以将资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分装订成一册直接邮寄，邮寄或送达地址同电子备份投标文件。
24	投标文件的签章	采用电子签章。
25	投标文件的包装、密封和递交	1. “电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 2. “电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

		(3) “电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市拱墅区古运路 15 号城发天地大厦 16 楼开标室，收件人：卢工，0571-88372035。 (4) “电子备份投标文件” 应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。 3. “纸质投标文件”： 投标时无需提供“纸质投标文件”，中标人须在中标候选人公示发出后 5 个工作日内提供 2 套纸质投标文件，纸质投标文件须打印有签章的电子加密投标文件，纸质投标文件可以将资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分装订成一册直接邮寄，邮寄或送达地址同电子备份投标文件。
26	投标截止时间和地址	投标截止时间：详见第一章招标公告 投标地址： (1) “电子加密投标文件”： 乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）在线投标。 (2) “电子备份投标文件”： 邮寄至：杭州市拱墅区古运路 15 号城发天地大厦 16 楼开标室；卢工：0571-88372035。
27	开标时间和地址	开标时间：详见第一章招标公告 开标地址：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）。投标人在线参加开标。
28	投标文件有效期	90 天
29	评标方法	综合评分法
30	中标服务费	代理服务费由中标人支付，取费依据代理合同。 备注：本项费用在报价表中不单列报价子项，由投标人自行在企业运营成本等或各单价中列支。

31	异议	(1) 投标人如果发现本招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止时间 3 日前以书面形式向招标人或招标代理机构反映，逾期不得再对招标文件提出异议。 (2) 对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，或告知解决处理的方法，并认真做好记录后，继续进行开标。 (3) 对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间书面提出。 (4) 未按上述规定提出的异议，招标人不予受理。 (5) 异议联系人 异议联系人：胡巧华 异议联系方式：0571-88372045
32	解释权	本招标文件的解释权属于招标人和招标代理机构。
33	其他	因政策审批、调整，不可抗力等原因，招标人有权根据项目实际需要终止本项目。

一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次招标项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. 招标单位：系指组织本次招标的招标人和招标代理机构。
2. 投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标单位提交投标文件的单位。
3. 投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。
4. 联合体：是指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。
5. 甲方：是指合同签订的一方，与招标人、用户相同。
6. 乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。
7. “产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
8. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的配送、供货、安装、调试、售后、培训以及其他一切相关的义务。
9. “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。
10. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
11. “▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

本项目为全流程电子招标，所有投标文件采用电子签章方式提交，无需委托。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。
2. 本项目不允许分包。

（八）特别说明

1. 本次招标采用电子交易方式。

2. 招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5. 招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或招标代理机构）可中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
- （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响招标公平、公正性的，招标（或招标代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

- 1. 招标公告
- 2. 投标人须知
- 3. 评标办法
- 4. 招标内容及需求
- 5. 合同主要条款
- 6. 投标文件格式
- 7. 本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标人仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效；通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“乐采云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“乐采云平台”的，视

为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日（投标人须知前附表规定的时间）天前以书面形式要求招标人澄清。

2. 招标人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、修改都应该通过本项目招标代理机构发布。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1. 资格证明文件：

- （1）投标人营业执照
- （2）投标人资格承诺函（格式见附件）
- （3）符合资格条件要求的业绩证明材料：合同协议书

2. 商务技术文件：

- （1）投标函（格式见附件）
- （2）投标保证金交付凭证
- （3）投标人情况介绍及符合评分办法要求的证书、证明文件
- （4）技术响应表（格式见附件）
- （5）商务响应表（格式见附件）
- （6）商务技术文件：根据评审办法提供；
- （7）其他投标人认为有必要提供的资料；

3. 报价文件：

- （1）开标一览表（格式见附件）
- （2）投标报价明细表（格式自拟）
- （3）退还投标保证金申请书（格式见附件）

（二）投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价应当包括履行合同的全部价格以及中标后向招标代理机构支付的服务费。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1. “电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“乐采云投标客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云投标客户端”编制并加密投标文件。

2. “电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标保证金

1. 投标保证金金额：见招标公告。

2. 投标保证金的形式：银行转帐等形式。

3. 投标保证金应当在投标截止时间前到帐。投标截止时间前投标保证金未到帐的，投标无效。

4. 除招标文件规定不予退还保证金的情形及因投标人自身原因导致无法及时退还的，代理机构凭投标人在投标时提供的“退还投标保证金申请书”以电汇或转账方式予以退还：

- (1) 未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出后 5 日内退还；
- (2) 中标人的投标保证金在合同签订后 5 日内退还。

5. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
- (2) 投标人提供虚假、伪造的证明文件；
- (3) 投标人被认定为串通投标的；
- (4) 未按规定提交履约保证金的；
- (5) 中标人无正当理由不与招标人签订合同的。

(七) 投标文件的签章

采用电子签章。

(八) 投标文件的包装、密封和递交

1. “电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

(1) 投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。

(2) “电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2. “电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

(1) 投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

(2) “电子备份投标文件”存入 U 盘（一份）。

(3) “电子备份投标文件”应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

(4) “电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、招标项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江耀信工程咨询有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

(九) 投标文件的修改和撤回

1. 投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2. 补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3. 投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

四、开标

(一) 开标形式

1. 招标组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

（二）开标准备

1. 开标的准备工作由招标组织机构负责落实。

2. 招标组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标人按规定递交“电子备份投标文件”的，则由招标组织机构按“乐采云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“乐采云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“乐采云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“乐采云平台”的，视为投标文件撤回。如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件、报价文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标人进行符合性审查、商务技术评审；

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选人名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1. 在评标委员会中推选组长。

2. 评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉招标项目的基本概况，招标项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，招标合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3. 评标委员会对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标将被否决，不再进入符合性审查。

4. 评标委员会对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5. 评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6. 评标委员会完成评标后，对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

7. 当否决投标后，剩余投标人少于 3 个时，评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，否则，应继续进行评审。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在乐采云上的规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1. 评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行。

2. 本项目具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

招标人应根据评标委员会提供的评标报告和推荐意见以及相关法规的规定确定中标人。

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不

可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

七、合同授予

（一）签订合同

1. 招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订合同。
2. 中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1. 中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向招标人交纳履约保证金。
2. 签订合同后，如中标人不按双方约定履约，则没收其全部履约保证金。

第三章 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

1. 本次评标采用综合评分法，总分为 100 分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2. 各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=资信及技术得分+商务价格得分。

3. 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

4. 综合得分排名第一的投标人为中标候选人，本项目推荐一名中标候选人。

5. 评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

二、评分内容及标准

评标项目			评分要求
评标基准价计算方法			(1) 评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。 (2) 评标基准价：进入评分范围的评标价的算术平均值为评标基准价（评标价大于等于 5 家且小于 9 家时，去除一个最高价和一个最低价；评标价在 9 家及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。
投标报价的偏差率计算公式			偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价
1	商务分	价格 (30 分)	等于评标基准价 (30) 分 每高于评标基准价 1%扣 (0.4) 分，偏离不足 1%的，按照插入法计算得分。 每低于评标基准价 1%扣 (0.2) 分，偏离不足 1%的，按照插入法计算得分。
2	技术分	环保认证(4 分)	1、投标人提供具有有效期内“产品认证证书中国环保认证”（CQC 认证），证书需在有效期内且认证范围须包含：木质办公家具、金属办公家具、木制餐厅家具、木制公共场所家具、软体家具（沙发）。 2、投标人提供由中环联合颁发的符合 ECC-1031EL-A/0 实施规范要求的“中国环境标志产品认证证书”，证书需在有效期内且认证范围须包含：综合类木家具、实木类家具、钢木家具、金属家具、软体家具、人造板类家具。 3、投标人提供符合国家标准 GB/T 31863-2015 标准要求的“质量信用

			评价认证证书”达 AAA 级，证书需在有效期内且认证范围须包含项目设计的相关产品。 4、投标人提供产品“人类工效学认证”证范围须同时包含桌台类，椅凳类，沙发类，柜架类，床类，床垫类。 注：提供认监委官网（全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/）网站截图并满足上述认证范围的，每份得 1 分，最高得 4 分，未提供或缺项不得分。
3		生产设备(5分)	投标人拟投入本次采购产品相关的必要生产和检测设备情况进行评估，投标人必须满足并提供如下家具生产设备证明：1、喷胶热压设备；2、全自动电子开料设备；3、全自动油漆淋涂设备；4、全自动激光直线封边设备；5、全自动多轴排钻设备；6、自动化喷涂线；7、水性漆全自动 UV 滚涂生产线；8、自动裁皮设备；9、OTC 焊接机器人；10、全自动激光切管设备；11、数控点对点钻孔加工中心；12、砂光设备；13、全自动木皮拼缝机；14、中央吸尘系统；15、CNC 计算机数控多功能加工中心，满足上述设备 10 项及以上的得 5 分，缺 1 项扣 0.5 分，扣完为止。 （提供上述投标人生产设备合同、发票、付款凭证及设备图片等相关证明，复印件需加盖投标人公章）本项设备如果是租赁的需提供租赁设备的合同复印件、发票及设备图片，并加盖投标人公章）。
4		方案设计(9分)	投标人提供本项目整体的平面图、效果图，详细配置清单，根据设计方案是否数量完整、比例合适、设计完整合理性给分，方案合理、完整、规范的得 9 分，方案欠合理、欠完整、欠规范的每项扣 1 分，方案不合理、不完整、不规范处每项扣 2 分，扣完该项得分为止。
5		业绩(5分)	根据投标人自 2020 年 1 月 1 日（含）至本次招标公告发布之日止（以合同签订时间为准）由投标人所完成的家具类项目业绩进行评分，提供单笔合同 100 万元（含）以上的得 0.5 分，200 万元以上（含）得 1 分，满分 5 分。 注：投标人须提供该项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书、合同以及能够证明该项目已经招标人验收合格的相关证明文件（包括但不限于验收报告或合同款转账支付凭证或发票凭证等复印件）。评标过程未提供相关证明文件复印件的不得分。

6	检测报告 (7分)	1、实木多层板：甲醛释放量应$\leq 0.1\text{mg/L}$；挥发性有机化合物(72h)苯、甲苯、二甲苯应不得检出。 2、中密度纤维板，甲醛释放量应$\leq 0.2\text{mg/L}$；挥发性有机化合物(72h)苯、甲苯、二甲苯应不得检出。 3、高弹阻燃海绵：甲醛释放量未检出；泡沫塑料-回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）（%）A级；泡沫塑料-压缩永久变形（%）A级；通过香烟抗引燃试验(无续燃、阴燃)。 4、水性面漆及水性底漆：水性涂料甲醛含量未检出；VOC含量未检出；总铅(Pb)含量/(mg/kg)未检出；可溶性镉/铬/汞含量未检出；苯系物总和含量/(mg/kg)未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量/(mg/kg)未检出。 5、冷轧钢板：钢板厚度应$\geq 0.8\text{mm}$；塑性延伸强度RP应$\geq 300\text{MPa}$，抗拉强度Rm应$\geq 400\text{MPa}$，五种化学成分的检测需合格，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾300h要求无锈点、耐腐蚀等级应10级； 6、水性面漆及水性底漆：水性涂料甲醛含量未检出；VOC含量未检出；总铅(Pb)含量/(mg/kg)未检出；可溶性镉/铬/汞含量未检出；苯系物总和含量/(mg/kg)未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量/(mg/kg)未检出。 7、网布：甲醛含量应未检出；PH值4.0~9.0；染色牢度耐干摩擦应≥ 4级；耐酸汗渍色牢度≥ 4级；耐碱汗渍色牢度≥ 4级；耐水色牢度≥ 4级；24种可分解致癌芳香胺染料、可萃取的重金属（砷、铅、铬、钴、铜、镍、镉、锑、汞）、重金属含量(铅、镉)及富马酸二甲酯不得检出；窗帘幕布、家具制品装饰用织物燃烧性能等级B₁；阻燃1级(织物)。 满足1条得1分，未满足不得分。 注：提供检测报告，检测报告时间自2023年1月1日至开标之日前(以检测报告出具时间为准)
7	项目实施方 案(10分)	项目实施组织方案，包括技术人员水平、生产组织方案、实景效果图设计方案是否与本项目实际情况相适应、是否科学合理、质量保证措施、包装方案、运输方案、安装调试详细措施、安装验收方案、应急预案、家具成品除味、产品质量、环保承诺等由评委进行横向比较。 根据投标人提供的项目实施方案： 1、方案完整，科学性、合理性、操作性强，针对本项目有针对性的描述及实施得8-10分； 2、方案完整性、科学性、合理性、实际可操作性一般得5-7分； 3、方案完整性、科学性、合理性、实际可操作性较差得0-3分。
8	售后服务(5分)	售后服务承诺情况： 1、技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准完全满足采购需求，且阐述全面、合理，需提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），方案合理、完整、规范的得2分，方案欠合理、欠完整、欠规范的每项扣0.5分，方案不合理、不完整、不规范处每项扣1分，扣完该项得分为止。

			2、质保期满后配件详细情况（投标人详细列明所需配件）及配件优惠力度大得 2 分；配件列明情况基本全面及配件有一定优惠得 1 分；配件列明情况不全面及配件优惠不大得 0.5 分；不提供得 0 分。 3、质保期满足招标文件基本要求的基础上每增加 1 年得 0.5 分，不足 1 年不得分，最高得 2 分。
9		样品 (25 分)	小样（5 分）： 1、色板:300*400*18mm 1 块； 2、色板:240*340*18mm 7 块； 3、锁：1 把； 4、铰链 2 个； 5、海绵 1 块； 6、真皮和纳米皮各 3 块； 7、万向轮； 8、木皮； 9、拉手； 10、其它所需要的原材料小样。 注：投标人是否按招标文件要求提供小样，对小样的颜色、规格、功能与产品清单符合得分 5 分，不符合一项扣 0.5 分。 大样（20 分）： 1、投标人是否按招标文件要求提供样品，提供样品是否完整，对样品的颜色、款式、外观、尺寸规格、整体效果和样品的实用性、创新性、舒适性、匹配性等方面进行比较。（0-4 分） 2、样品材质的符合性，包括基材、板材、钢材、涂料、五金件等是否按招标文件中的要求提供，或相同档次（含）以上的，是否满足招标人的功能要求。（0-4 分）。 3、样品性能如板材质量、喷涂工艺、制作工艺的对比，表面光泽度、耐腐蚀性、耐磨性的比较；钢材表面是否平整无凹陷，样品木材纹理颜色是否无差异。（0-4 分）。 4、家具气味无刺鼻、刺眼（主要是甲醛）等。（0-4 分） 5、投标产品其它性能的比较，如先进性、成熟性、舒适性、安全性、可维护性及美观性和结构是否合理等。（0-4 分） 注：不按招标文件要求提供样品或样品不全的作废标处理。

大 样:

序号	名称	规格	说明
1	高管桌	2400*2000*760	
2	职员椅	610*670*1160	

资信及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公

式为：资信及技术评分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

2、资信及技术文件方案。

资信及技术文件内，投标方案清单与报价文件清单不一致，即投标方案前后不一致，作无效标处理。

第四章 招标内容及需求

第四章 采购需求

一、项目概述

1. 本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括 国贸金融总部大楼8楼办公区域 家具采购项目的采购、运输、安装和相关维护等。投标报价包括设备费、材料费、保管费、安装调试费、货物验收、税收、售后服务等费用，投标人须综合考虑所有费用进行报价。

2. 标项划分：

家具采购项目：

标项序号	标项名称	数量	单位	预算金额	简要规格描述	备注
1	浙江省医药健康产业集团有限公司8楼办公家具采购项目	1	批	120 万	国贸金融总部大楼8楼办公区域家具采购	详见采购清单

二、服务期及交货地址


1. 交货期要求：中标通知书发出之日起 45 天内完成家具的供货、安装及调试。
2. 交货地址：采购人指定地点。

三、项目技术标准

满足招标文件要求，按国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范执行，如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

四、采购需求清单

办公家具报价清单

序号	图 片	名称	规 格	材 质	数 量	单位
董事长 1						
1		高管桌	2400*2000*760	1、基材（中纤板）：采用福建“福人”、吉林“森工”、“大亚”或同等级优质品牌中密度纤维板； 2、面材:天然绿色深灰核桃木木皮贴面； 3、封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 4、表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5、油漆:采用“展辰”“华润”“大宝”牌水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为 50mg/kg，游离甲醛含量为 5mg/kg。 6、扣皮：采用优质灰色纳米皮，纯手工扣皮工艺。 7、五金：三节滚珠内吸阻尼导轨：1. 操作力：当承载力 M <40kg 时，推力或拉力≤5kg。2. 耐久性：开关次数 40000 次。3. 垂直向下静载荷 15kg. 水平侧向静载荷：20kg. 阻尼铰链:1. 抗疲劳测试：4 万次。2. 垂直静载荷：15kg。3. 水平静载荷：20kg. 方管采用 30*40/壁厚 2mm。	1	张
3		大班椅	700*715*1155	皮：头层牛皮，厚度 1.0-1.5mm。 海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，6 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为 12mm 多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆 STG 底盘，三档锁定，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。 气杆：采用的气杆，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，2.0MM 厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350MM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA 椅轮：60MM 的 PU 防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。	1	个

4		班前椅	700*705*920	皮：头层牛皮，厚度 1.0-1.5mm。 海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，6 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为 12mm 多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆 STG 底盘，三档锁定，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。 气杆：采用的气杆，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，2.0MM 厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350MM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA 椅轮：60MM 的 PU 防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。	2	个
5		两人位沙发	2200*930*770	1、框架：优质实木框架，含水率≤12%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦 500 次，中厚皮 1.2-1.5mm； 3、海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到≥35.0 以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 4. 金属开模下脚，表面镀钛工艺。	1	个
6		茶水柜	1500*438*905	1、基材（中纤板）：采用福建“福人”、吉林“森工”、“大亚”或同等级优质品牌中密度纤维板； 2、面材：天然绿色深灰核桃木木皮贴面； 3、封边：采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 4、表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5、油漆：采用“展辰”“华润”“大宝”牌水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为 50mg/kg，游离甲醛含量为 5mg/kg。 6、五金：阻尼铰链：1. 抗疲劳测试：4 万次。2. 垂直静载荷：15kg。	1	个
7		沙发椅	830*1100*900	1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用铁刀木防火板饰面扶手外框； 2、皮料：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦 500 次，中厚皮 1.2-1.5mm； 3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0 以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 4、沙发脚：铝合金压铸 4 星脚，结构坚实稳固，使用年限长。	1	个

8		脚踏	660*520*520	1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用铁刀木防火板饰面扶手外框； 2、皮料：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦 500 次，中厚皮 1.2-1.5mm； 3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0 以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 4、沙发脚：铝合金压铸 4 星脚，结构坚实稳固，使用年限长。	1	个
9		圆茶几	φ 500*418	基材：采用中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆：采用“展辰”牌水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为 50mg/kg，游离甲醛含量为 5mg/kg. 五金：茶几脚材质为优质钢管，造型独特、美观、稳定性强。	2	个
副职办公室						
10		高管桌	2400*2000*760	1、基材（中纤板）：采用福建“福人”、吉林“森工”、“大亚”或同等级优质品牌中密度纤维板； 2、面材：天然绿色核桃木木皮贴面； 3、封边：采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 4、表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5、油漆：采用“展辰”“华润”“大宝”牌水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为 50mg/kg，游离甲醛含量为 5mg/kg. 6、扞皮：采用优质灰色纳米皮，纯手工扞皮工艺。 7、五金：三节滚珠内吸阻尼导轨：1.操作力：当承载力 M < 40kg 时，推力或拉力 ≤ 5kg。2. 耐久性：开关次数 40000 次。3. 垂直向下静载荷 15kg. 水平侧向静载荷：20kg. 阻尼铰链：1. 抗疲劳测试：4 万次。2. 垂直静载荷：15kg。3. 水平静载荷：20kg. 方管采用 30*40/壁厚 2mm。	1	张

12		大班椅	715*675*1224	皮：头层牛皮，厚度 1.0-1.5mm。 海绵：优质高回弹海绵，椅座 50#高密度海绵，椅背 35#高密度海绵。 曲木板：密度$\geq 600\text{kg/m}^3$，含水率$\leq 9\%$，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 底盘：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。 气压棒：协强 TUV 四级电镀斜面菊花芯气压杆。 椅脚：ADC10 高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 椅轮：60R 黑色 PU 防震静音轮。	1	个
13		班前椅	684*675*1044	皮：优质纳米皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座 50#高密度海绵，椅背 35#高密度海绵。 曲木板：密度$\geq 600\text{kg/m}^3$，含水率$\leq 9\%$，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 底盘：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。 气压棒：协强 TUV 四级电镀斜面菊花芯气压杆。 椅脚：ADC10 高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 椅轮：60R 黑色 PU 防震静音轮。	2	个
14		长茶几	1200*600*420	基材（中纤板）：采用福建“福人”、吉林“森工”、“大亚”或同等级优质品牌中密度纤维板，面材：采用天然实木木皮贴面； 封边：采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆：采用“展辰”“华润”“大宝”牌水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为 50mg/kg，游离甲醛含量为 5mg/kg. 工艺要求：加厚台面板，四脚钢架。	1	个

15		两人位沙发	2200*930*770	1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用铁刀木防火板饰面扶手外框； 2、皮料：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦 500 次，中厚皮 1.2-1.5mm； 3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0 以上，回弹性能≥40%以上，不易变形；	1	个
16		茶水柜	1500*438*905	1、基材（中纤板）：采用福建“福人”、吉林“森工”、“大亚”或同等级优质品牌中密度纤维板； 2、面材：天然绿色深灰核桃木木皮贴面； 3、封边：采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水汽侵入； 4、表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5、油漆：采用“展辰”“华润”“大宝”牌水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为 50mg/kg，游离甲醛含量为 5mg/kg。 6、五金：阻尼铰链：1. 抗疲劳测试：4 万次。2. 垂直静载荷：15kg。	1	个
总经理办公室						
17		高管桌	2100*1920*750	1、基材（中纤板）：采用福建“福人”、吉林“森工”、“大亚”或同等级优质品牌中密度纤维板，密度为 0.79g/cm³，含水率为 5%，静曲强度为 37.4MPa，甲醛释放量为 0.2mg/L；刨花板为国内顶级板材制造商“福人”采用欧洲 E0 级基材标准，静曲强度为 13.7MPa，含水率为 6.8%，密度为 0.67g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2、面材：天然绿色核桃木木皮贴面； 3、封边：采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 4、表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5、油漆：采用“展辰”“华润”“大宝”牌水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为 50mg/kg，游离甲醛含量为 5mg/kg。 6、扞皮：采用优质灰色纳米皮，纯手工扞皮工艺。 7、五金：三节滚珠内吸阻尼导轨：1. 操作力：当承载力 M < 40kg 时，推力或拉力≤5kg。2. 耐久性：开关次数 40000 次。3. 垂直向下静载荷 15kg. 水平侧向静载荷：20kg. 阻尼铰链：1. 抗疲劳测试：4 万次。2. 垂直静载荷：15kg。3. 水平静载荷：20kg. 方管采用 30*40/壁厚 2mm。	1	张

18		背柜	3220*400*2000	1、基材（中纤板）：采用福建“福人”、吉林“森工”、“大亚”或同等级优质品牌中密度纤维板； 2、面材：天然绿色核桃木木皮贴面； 3、封边：采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 4、表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5、油漆：采用“展辰”“华润”“大宝”牌水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为 50mg/kg，游离甲醛含量为 5mg/kg。 6、扣皮：采用优质灰色纳米皮，纯手工扣皮工艺。 7、五金：三节滚珠内吸阻尼导轨：1. 操作力：当承载力 M < 40kg 时，推力或拉力 ≤ 5kg。2. 耐久性：开关次数 40000 次。3. 垂直向下静载荷 15kg. 水平侧向静载荷：20kg. 阻尼铰链：1. 抗疲劳测试：4 万次。2. 垂直静载荷：15kg。3. 水平静载荷：20kg. 方管采用 30*40/壁厚 2mm。	1	组
19		大班椅	700*715*1155	皮：头层牛皮，厚度 1.0-1.5mm。 海绵：优质高回弹海绵，椅座 50#高密度海绵，椅背 35#高密度海绵。 曲木板：密度 ≥ 600kg/m³，含水率 ≤ 9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 底盘：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。 气压棒：协强 TUV 四级电镀斜面菊花芯气压杆。 椅脚：ADC10 高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 椅轮：60R 黑色 PU 防震静音轮。	1	个
20		班前椅	700*705*920	皮：优质纳米皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座 50#高密度海绵，椅背 35#高密度海绵。 曲木板：密度 ≥ 600kg/m³，含水率 ≤ 9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 底盘：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。 气压棒：协强 TUV 四级电镀斜面菊花芯气压杆。 椅脚：ADC10 高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。	2	个

				椅轮：60R 黑色 PU 防震静音轮。		
21		长茶几	1200*600*400	基材（中纤板）：采用福建“福人”、吉林“森工”、“大亚”或同等级优质品牌中密度纤维板，面材：采用天然实木木皮贴面； 封边：采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆：采用“展辰”“华润”“大宝”牌水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为 50mg/kg，游离甲醛含量为 5mg/kg. 工艺要求：加厚台面板，四脚钢架。	1	个
22		三人位沙发	2390*950*860	1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 皮料：质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点； 2、海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到≥35.0 以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 3、沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理； 4、头枕：多档位可调式头枕，给予颈椎更好的承托，让你靠的更加舒适。	1	个
副总办公室 1/外部董事						
23		高管桌	2000*1770*750	基材（中纤板）：采用福建“福人”、吉林“森工”“大亚”或同等级优质品牌中密度纤维板，面材：采用天然实木木皮贴面； 封边：采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆：采用“展辰”“华润”“大宝”牌水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为 50mg/kg，游离甲醛含量为 5mg/kg. 扞皮：采用优质灰色纳米皮，纯手工扞皮工艺。	6	张

				五金：三节滚珠内吸阻尼导轨：1. 操作力：当承载力 M <40kg 时，推力或拉力≤5kg。2. 耐久性：开关次数 40000 次。3. 垂直向下静载荷 15kg. 水平侧向静载荷：20kg. 阻尼铰链：1. 抗疲劳测试：4 万次。2. 垂直静载荷：15kg。3. 水平静载荷：20kg. 方管采用 30*40/壁厚 2mm。		
24		高管柜（定制）	2400*350*1860	1、面材：采用≥0.6mm 厚木皮，甲醛释放量未检出，含水率介于 9%-12%，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好，且经防虫防腐处理； 2、基材：采用“三威、高林、福人或同档次品牌”中密度纤维板，符合 GB 18580-2017《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》，表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 3、油漆：采用优质水性环保油漆，； 4、五金配件：采用优质家具专用五金品牌，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。	6	组
25		大班椅	650*740*1205	皮：优质纳米皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，6 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为 12mm 多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆 STG 底盘，三档锁定，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。 气杆：采用气杆，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，2.0MM 厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350MM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA 椅轮：60MM 的 PU 防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。	6	个
26		班前椅	770*770*820	皮：优质纳米皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，6 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为 12mm 多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆 STG 底盘，三档锁定，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。	12	个

27		长茶几	1200*600*400	1、面材：天然绿色核桃木木皮贴面，含水率 8%-16%；实木封边条，木皮纹理清晰自然，色泽一致，平整，拼接合理，美观大方，无结疤，无瑕疵。2、基材：E0 级中密度纤维板，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》，GB 18580-2017《室内装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，TVOC $\leq 75\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，苯、甲苯、二甲苯含量达到国家规定标准；静曲强度 $\geq 24\text{Mpa}$ ，弹性模量 $\geq 2300\text{Mpa}$ ，内胶合强度 $\geq 0.45\text{Mpa}$ ，表面胶合强度 $\geq 0.9\text{Mpa}$ 。3、油漆：采用水性环保底/面漆，五底三面工艺，VOC 含量 $\leq 50\text{g}/\text{L}$ ，甲醛含量 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$ ，苯系物总和含量 $\leq 250\text{mg}/\text{kg}$ 、可溶性重金属汞含量 $\leq 60\text{mg}/\text{kg}$ 。	2	个
28		三人位沙发	2160*940*870	1、框架：优质实木框架，含水率 $\leq 10\%$ ，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：具有耐磨、耐寒、耐老化、质地柔软以及外观漂亮等优点； 3、海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到 ≥ 30.0 以上，回弹性能 $\geq 40\%$ 以上，不易变形； 4、沙发脚：喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；	6	个
副总办公室 2						
29		高管桌	2400*1870*760	基材（中纤板）：采用福建“福人”、吉林“森工”、“大亚”或同等级优质品牌中密度纤维板，面材：采用天然实木木皮贴面； 封边：采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆：采用“展辰”“华润”“大宝”牌水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为 50mg/kg，游离甲醛含量为 5mg/kg。 扞皮：采用优质灰色纳米皮，纯手工扞皮工艺。 五金：三节滚珠内吸阻尼导轨：1. 操作力：当承载力 M < 40kg 时，推力或拉力 $\leq 5\text{kg}$ 。2. 耐久性：开关次数 40000 次。3. 垂直向下静载荷 15kg. 水平侧向静载荷：20kg. 阻尼铰链：1. 抗疲劳测试：4 万次。2. 垂直静载荷：15kg。3. 水平静载荷：20kg. 方管采用 30*40/壁厚 2mm。	1	张

30		高管柜	2800*424*19 50	1、面材:采用$\geq 0.6\text{mm}$ 厚木皮, 甲醛释放量未检出, 含水率介于 9%-12%, 纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好, 且经防虫防腐处理; 2、基材:采用“三威、高林、福人或同档次品牌”中密度纤维板, 符合 GB 18580-2017《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 基材含水率介于低于 10%, 吸水厚度膨胀率$\leq 8\%$, 静曲强度$\geq 25\text{Mpa}$, 内结合强度$\geq 0.5\text{Mpa}$, 经防虫、防潮、防腐处理, 强度高、刚性好、不变形; 3、封边:选用实木封边, 杜绝因环境温差造成变形开裂。 4、表面:表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好; 5、油漆:采用优质水性环保油漆; 6、五金配件:采用优质家具专用五金品牌, 所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。	1	组
31		大班椅	945*800*119 5	皮: 优质纳米皮, 无溶剂、环保生产工艺制成, 不含二甲基甲酰胺, 通过五年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵: 密度$>50\text{KG}/\text{M}^3$ 定型海绵, 健康无异味, 回弹力 40%以上, 厚度>5 公分, 保证臀部有足够的下陷深度, HD 测试永不变形。 底盘: 铝合金抛光同步倾仰底盘, 四档调节, 手摇式背部拉力调整系统。 气压棒: 气杆升降行程 8CM, 国际 SGS 认证, 12 万次升降旋转测试, 2.0MM 厚壁管, 正品钢印认证。 椅脚: 铝合金压铸椅脚, 半径 350CM, 表面精抛光处理, 一体成型, 1136KG 抗冲击测试, 通过美国 ANSI/BIFMA X5.1-2017 标准。 椅轮: 60MM 的 PU 防震静音轮, 正常使用, 可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。	1	把
32		班前椅	630*710*985	皮: 优质纳米皮, 无溶剂、环保生产工艺制成, 不含二甲基甲酰胺, 通过五年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵: 密度$>50\text{KG}/\text{M}^3$ 定型海绵, 健康无异味, 回弹力 40%以上, 厚度>5 公分, 保证臀部有足够的下陷深度, HD 测试永不变形。 椅脚: 2.0mm 钢管折弯而成, 承重 102KG 下往复拉力测试。	2	把

33		洽谈桌	1000*1000*760	基材（中纤板）：采用福建“福人”、吉林“森工”、“大亚”或同等级优质品牌中密度纤维板，面材：天然绿色核桃木木皮贴面； 封边：采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆：采用“展辰”“华润”“大宝”牌水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为 50mg/kg，游离甲醛含量为 5mg/kg. 五金：三节滚珠内吸阻尼导轨：1. 操作力：当承载力 M <40kg 时，推力或拉力≤5kg。2. 耐久性：开关次数 40000 次。3. 垂直向下静载荷 15kg. 水平侧向静载荷：20kg. 阻尼铰链：1. 抗疲劳测试：4 万次。2. 垂直静载荷：15kg。3. 水平静载荷：20kg. 方管采用 30*40/壁厚 2mm。	1	张
34		茶水推柜	800*400*600	贴面：板材采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 表面：光滑，有光泽，整体效果好； 封边：采用优质实木颗粒板为基材和 PVC 边，热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入； 五金：三节滚珠内吸阻尼导轨：1. 操作力：当承载力 M <40kg 时，推力或拉力≤5kg。2. 耐久性：开关次数 40000 次。3. 垂直向下静载荷 15kg. 水平侧向静载荷：20kg. 三节导轨：1. 操作力：当承受力 M <40kg 是，推力或拉力≤5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg.	1	个
35		沙发椅	650*650*730	1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点； 3、海绵：密度>50KG/M3 定型海绵，健康无异味，回弹力 40%以上，厚度>5 公分，保证臀部有足够的下陷深度，HD 测试永不变形； 4、沙发脚：黑色调节脚，高度可调节；	3	个
总助办公室						
36		高管桌	2100*2000*750	基材：使用 E0 级刨花板，采用欧洲 E0 级基材标准， 封边：采用优质 PVC 封边，用“立盛”热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，耐龟裂性大于 2 级，冷热循环性检测无鼓泡、无变色、无起皱，有效防止水汽侵入，甲醛释放量小于 1.5mg/L（干燥器法），优于国家标准 贴面：板材饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好	1	张

37		高管柜	1800*1970*400	五金：三节滚珠反弹导轨： 1. 操作力：当承载力 M < 40kg 时，推力或拉力 ≤ 5kg 2. 耐久性：开关次数 40000 次 3. 垂直向下静载荷大于 15kg 4. 水平侧向静载荷大于 20kg 阻尼铰链： 1. 抗疲劳测试：4 万次 2. 垂直静载荷：15kg 3. 水平静载荷：20kg 4. 耐腐蚀：100h 5. 抗盐雾：18h	1	组
38		主管椅	665*690*1175	皮：优质纳米皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆 STG 底盘，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程 8CM，采用气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，2.0MM 厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X5.1-2017 标准。 椅轮：60MM 的 PU 防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。	1	个
39		洽谈椅	630*620*965	皮：优质纳米皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 椅脚：2.0mm 钢管折弯而成，承重 102KG 下往复拉力测试	2	个

40		三人位沙发	1930*720*780	1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点； 3、海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到≥35.0 以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 4、沙发架：采用 1.5 壁厚 40*20 方管焊接而成，表面灰色喷塑处理； 5、沙发脚：采用 1.5 壁厚 40*20 椭圆管焊接而成，表面灰色喷塑处理；	1	个
41		茶水柜	800*400*800	贴面：板材采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 表面：光滑，有光泽，整体效果好； 封边：采用优质实木颗粒板为基材和 PVC 边，热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水汽侵入； 五金：三节导轨：1. 操作力：当承受力 M < 40kg 是，推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg. 拉手：闪银色（塑料）	1	个
部长办公室						
42		主管桌	1600*1300*750	基材：采用优质 PVC 封边，热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，耐龟裂性大于 2 级，冷热循环性检测无起泡、无变色、无起皱，有效防止水汽侵入，甲醛释放量小于 1.5mg/L（干燥器法），优于国家标准 贴面：板材采用优质饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好 钢脚：凸型管，50*25*1.5 方管焊接脚架，焊点平整，边角平直无毛刺 横杆：M6 拉伸螺孔，孔距误差 ± 0.3mm，边角平直无毛刺单面翻盖线盒（带阻尼）：开合次数 5000 次左右	8	张
43		主管柜	1800*400*1800	贴面：板材采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 表面：光滑，有光泽，整体效果好； 封边：采用优质实木颗粒板为基材和 PVC 边，用“立盛”热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水汽侵入； 五金：采用 DTC、海福乐、海蒂诗等同等品牌三节导轨和铰链：符合垂直静载荷. 垂直向下静载荷. 下沉量, 操作力. 耐腐蚀检测为符合；	8	个

44		主管椅	610*670*1160	网布：尼龙特网，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高，表面防污处理。 海绵：定型棉座垫，健康无异味，7 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：座垫曲木板为 14MM 多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，同步倾仰，3 档调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程 10CM 气压棒，国际 SGS 认证四级，12 万次升降旋转测试，2.0MM 厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：抛光铝合金脚，半径 350MM，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X5.1-2017 标准。 椅轮：60MM+PU 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。	8	个
高管会客区						
45		单人位沙发	1050*1000*840	1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、海绵：密度>50KG/M3 定型海绵，健康无异味，回弹力 40%以上，HD 测试持久不变形； 3、皮料：质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点； 4、坐高 420MM、座深 580MM、座宽 670MM、扶手高 660MM、脚高 70MM。	1	个
46		三人位沙发	2350*1000*840	1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、海绵：密度>50KG/M3 定型海绵，健康无异味，回弹力 40%以上，HD 测试持久不变形； 3、皮料：质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点； 4、坐高 420MM、座深 580MM、座宽 1970MM、扶手高 660MM、脚高 70MM。	1	个
47		沙发椅	830*1100*900	1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用铁刀木防火板饰面扶手外框； 2、皮料：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦 500 次，中厚皮 1.2-1.5mm； 3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0 以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 4、沙发脚：铝合金压铸 4 星脚，结构坚实稳固，使用年限长；	1	个

48		圆茶几	Φ 500*418	采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆：采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为 50mg/kg，游离甲醛含量为 5mg/kg. 五金：茶几脚材质为优质钢管，造型独特、美观、稳定性强。	2	个
职员区						
49		职员位	1800*1600*150	1、采用“福建“福人”、吉林“森工”、福建“大亚”等优质品牌刨花板。 2.封边条：封边条龟裂性能达到 1 级，甲醛释放量、重金属（铅、镉、铬、汞）未检出。 3.五金配件：采用优质五金配件；导轨依据 QB/T2454-2013 检测项目须包含【含过载垂直向下静载荷达到 250N、过载水平侧向静载荷达到 125N、操作力、耐久性达到 40000 次不影响正常运作、拉出安全性、下沉量、耐腐蚀】，须符合国标要求。 4.屏风：厚度：40+60 屏风内部采用冷轧钢管作为结构骨架，经气保焊焊接打磨成型，具备高强度、结构稳定等特点，厚度不低于 1.2MM。裱板采用一级冷轧钢板，背部采用补强以增加平整度，表面喷涂采用热固性粉末喷涂，喷涂前经 11 道喷淋防锈处理保证使用寿命 10 年以上。外挂式扣板结构，可拆卸。扣件采用高强度弹簧钢制作具备强度高、回弹性好、使用寿命长等特点。每块外扣板均可独立拆卸，可独立加电源板。每块屏风的裱板左右采用整体设计、上下为多段设计，板与板之间的缝隙为 3 毫米以内，视觉美观大气。屏风盖板及收边采用极窄边设计，高度不超过 5MM, 材质选用优质铝合金材质， 5. 功能需求：固定三抽钢柜，衣柜。	31	组
50		职员椅	610*670*1160	网布：尼龙特网，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高，表面防污处理。 海绵：定型棉座垫，健康无异味，7 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：座垫曲木板为 14MM 多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，同步倾仰，3 档调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程 10CM 气压棒，国际 SGS 认证四级，12 万次升降旋转测试，2.0MM 厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：抛光铝合金脚，半径 350MM，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X5.1-2017 标准。 椅轮：60MM+PU 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。	31	个

51		矮柜	800*400*1100	采用“福建“福人”、吉林“森工”、福建“大亚”等优质品牌刨花板。 贴面：板材采用“夏特”饰面纸，耐磨，不易变色。 表面：光滑，有光泽，整体效果好； 封边：采用优质实木颗粒板为基材和 PVC 边，热熔胶经 200℃高温压制于边部，有效防止水汽侵入； 五金：阻尼铰链:1. 抗疲劳测试：4 万次。2. 垂直静载荷：15kg。3. 水平静载荷：20kg. 拉手/侧封边：自主研发铝合金拉手/侧封边，侧封边：颜色:2 号砂（香槟砂）/喷砂亮光铁灰. 壁厚 1.5mm。；拉手：森工白/流星灰（塑料）； 锁：具有全套系统锁，带有能更换锁芯的钥匙和能开启一千个锁的所望（钥匙）。	20	个
52		钢制文件柜	900*400*1850	1、主体采用 0.6 厚/0.8 厚裸板宝钢牌一级冷轧钢板或同等级别的冷轧钢板,承重部分采用 1.2 厚冷轧钢板。经激光下料，数控冲床冲压，数控折弯一体成型，整体 90%气保焊焊接，保证结构强度，避免碰焊表面留下疤痕，影响整体美度。 2、经除油，除锈，磷化等十一道隧道式表面前处理，能确保各种环境下长时间表面不脱落，不生锈情况发生。外处理采用热固性环氧树脂粉末或同等级别的粉末，环保无污染。 3、锁具采用 WT 牌可换芯锁，员工离职或钥匙丢失可以实现不破坏柜体轻松实现换锁，解决换锁的烦恼，另有机密密码锁，电子密码锁和指纹锁可供选择。 4、拉手采用冷轧钢板冲压成型，颜色可根据客户需要随意变化，起到画龙点睛的效果使整体办公环境更加协调。 5、铰链采用自制插销式铰链与门板焊接成一体，具有牢固性好，安装方便等特点。	5	个
司机班						
53		L 型单人职员位	1400*1600*750	贴面：板材采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 表面：光滑，有光泽，整体效果好； 封边：采用优质实木颗粒板为基材和 PVC 边，用“立盛”热熔胶经 200℃高温压制于边部，有效防止水汽侵入； 五金： 钢脚：凸型管/50*25*1.5 方管焊接脚架、焊点平整、边角平直无毛刺. 横杆：624*25*50、m6 拉伸螺孔、孔距误差±0.3mm、边角平直无毛刺. 锁：具有全套系统锁，带有能更换锁芯的钥匙和能开启一千个锁的所望（钥匙）。 导轨：1. 操作力：当承受力 M <40kg 是，推力或拉力≤5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直	3	组

				向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg. 单面翻盖线盒（带阻尼）：开合次数 5000 次左右。		
54		职员椅	610*670*990	网布：尼龙特网，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高，表面防污处理。 海绵：定型棉座垫，健康无异味，7 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：座垫曲木板为 14MM 多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，同步倾仰，3 档调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程 10CM 气压棒，国际 SGS 认证四级，12 万次升降旋转测试，2.0MM 厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：抛光铝合金脚，半径 350MM，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X5.1-2017 标准。 椅轮：60MM+PU 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。	3	个
55		矮背柜	1800*400*1100	贴面：板材采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 表面：光滑，有光泽，整体效果好； 封边：采用优质实木颗粒板为基材和 PVC 边，用“立盛”热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水汽侵入； 五金： 锁：具有全套系统锁，带有能更换锁芯的钥匙和能开启一千个锁的所望（钥匙）。 阻尼铰链：1. 抗疲劳测试：4 万次。2. 垂直静载荷：15kg。3. 水平静载荷：20kg。	1	个
大会议室						
56		会议桌	7200*2200*760	1、面材：天然绿色核桃木木皮贴面，含水率 8%-16%； 2、实木封边条，木皮纹理清晰自然，色泽一致，平整，拼接合理，美观大方，无结疤，无瑕疵； 3、基材：E0 级中密度纤维板，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》，GB 18580-2017《室内装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，TVOC$\leq 75\mu\text{g}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯含量达到国家规定标准；静曲强度$\geq 24\text{Mpa}$，弹性模量$\geq 2300\text{Mpa}$，内胶合强度$\geq 0.45\text{Mpa}$，表面胶合强度$\geq 0.9\text{Mpa}$。 3、油漆：采用水性环保底/面漆，五底三面工艺，VOC 含量$\leq 50\text{g}/\text{L}$，甲醛含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$，苯系物总和含量$\leq 250\text{mg}/\text{kg}$、可溶性重金属汞含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$。	1	张

57		会议椅	585*705*955	皮：优质纳米皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，6 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为 12mm 多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆 STG 底盘，三档锁定，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。 气杆：采用优质气杆，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，2.0MM 厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350MM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA 椅轮：60MM 的 PU 防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。	24	个
58		培训椅	760*615*860	椅脚：1.8MM 钢管折弯而成，承重 102KG 下跌落测试。 椅轮：中威 50RMM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。 网布：颐达覆底麻绒布，色牢度>4 级，耐磨度>40000 转。 曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。 海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，4 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 结构功能：写字板可 2 维翻转，使用中可承重 40KG, 坐垫可翻转，推叠。	16	个
中会议室						
59		会议桌	3800*1400*750	基材：采用 E0 级中密度纤维板和 E0 级刨花板。 封边：采用优质 PVC 封边，用“立盛”热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，耐龟裂性大于 2 级，冷热循环性检测无鼓泡、无变色、无起皱，有效防止水气侵入，甲醛释放量小于 1.5mg/L（干燥器法），优于国家标准；木质采用实木木皮封边，出厂含水率控制在 8%-16%，符合国家标准技术要求；耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级，甲醛释放量小于 1.5mg/L（干燥器法），均优于国家标准 油漆：采用水性木器环保漆，美观、光滑耐磨、不变色、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）小于 100mg/kg，游离甲醛含量小于 50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙醇二甲醚、三乙醇二甲醚）小于 100mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）小于 70g/L，检测数据均优于国家标准 表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好	1	张

				脚：铝合金镀钛脚 横梁：黑色喷砂铝材 侧滑集成线盒：可开合 5000 次		
60		班前椅	630*620*965	皮：优质纳米皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 椅脚：2.0mm 钢管折弯而成，承重 102KG 下往复拉力测试	12	个
档案室						
61		钢制文件柜	900*400*1850	1、主体采用 0.6 厚/0.8 厚裸板宝钢牌一级冷轧钢板或同等级别的冷轧钢板，承重部分采用 1.2 厚冷轧钢板。经激光下料，数控冲床冲压，数控折弯一体成型，整体 90%气保焊焊接，保证结构强度，避免碰焊表面留下疤痕，影响整体美度。 2、经除油，除锈，磷化等十一道隧道式表面前处理，能确保各种环境下长时间表面不脱落，不生锈情况发生。外处理采用阿克苏牌热固性环氧树脂粉末或同等级别的粉末，环保无污染。 3、锁具采用牌可换芯锁，员工离职或钥匙丢失可以实现不破坏柜体轻松实现换锁，解决换锁的烦恼，另有机械密码锁，电子密码锁和指纹锁可供选择。 4、拉手采用冷轧钢板冲压成型，颜色可根据客户需要随意变化，起到画龙点睛的效果使整体办公环境更加协调。 5、铰链采用自制插销式铰链与门板焊接成一体，具有牢固性好，安装方便等特点。	16	个
休闲区						
61		休闲沙发	3300*770*800	1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、面料：耐干摩擦（级）≥4 以上，具有防静电、防滑等效果； 3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0 以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 4、沙发脚：铝合金压铸沙发脚，外观细致、细节精致。	2	个

62		沙发椅	835*750*780	1、框架：优质实木框架，含水率≤12%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：具有耐磨、耐寒、耐老化、质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点； 3、海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到≥35.0 以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 4. 金属开模下脚，表面镀钛工艺。	4	个
63		长茶几	1600*700*325	贴面：板材采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 表面：光滑，有光泽，整体效果好； 封边：采用优质实木颗粒板为基材和 PVC 边，用“立盛”热熔胶经 200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。	2	个
64		吧桌	3200*800*1018	基材：采用福建“福人”、吉林“森工”、“大亚”或同等级优质品牌中密度纤维板，贴面：板材采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 表面：光滑，有光泽，整体效果好； 封边：采用优质实木颗粒板为基材和 PVC 边，热熔胶经 200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入； 五金：台面钢架：颜色黑喷砂，壁厚为 1.8mm。	1	张
65		吧椅	550*495*925	椅背：二次注塑椅背，白色 PA 背支架，背部软性 TPU 材质，提高舒适度。 面料：覆底麻绒布，色牢度>4 级。 海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，3 公分厚度。 曲木板：坐垫曲木板为 12mm 多层曲木板热压成型。 木脚：优质实木框架，电镀脚踏，结构坚实稳固。	10	个
66		洽谈桌	Φ600*450	基材（中纤板）：采用福建“福人”、吉林“森工”、“大亚”或同等级优质品牌中密度纤维板，采用天然实木木皮贴面； 封边：采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水汽侵入； 表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆：采用“展辰”“华润”“大宝”牌水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为 50mg/kg，游离甲醛含量为 5mg/kg。	2	个

67		沙发椅	660*630*840	1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点； 3、海绵：密度>50KG/M3 定型海绵，健康无异味，回弹力 40%以上，厚度>5 公分，保证臀部有足够的下陷深度，HD 测试永不变形； 4、沙发脚：锌合金开模制作而成，表面喷涂处理。	6	个
68		高吧桌	1800*500*1050	基材（中纤板）：采用福建“福人”、吉林“森工”、“大亚”或同等级优质品牌中密度纤维板，面材：采用天然实木木皮贴面； 封边：采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆：采用“展辰”“华润”“大宝”牌水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为 50mg/kg，游离甲醛含量为 5mg/kg. 工艺要求：加厚台面板，四脚钢架。	2	个
69		吧椅	550*495*925	椅背：塑背采用高强度改性 PP 材料，3 种颜色可选 面料：麻绒布，色牢度>4 级。 海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味 吧椅弓架：12MM 钢管折弯而成，承重 102KG 下失落测试。	4	个

五、提供样品清单要求：

（一）样品递交清单

序号	产品名称	参数内容	品牌规格	单位	数量	金额	参考图列	备注
1	高管桌	2400*2000*760	/	个	1	/	/	
2	职员椅	610*670*1160	/	个	1	/	/	
5	原材料	色板:300*400*18mm 1块; 色板:240*340*18mm 7块; 锁: 1把; 铰链 2个; 海绵 1块; 真皮和纳米皮各 3块; 万向轮; 木皮; 拉手; 其它所需要的原材料小样。						

（二）样品递交时间及地点

投标人请于投标截止时间前送至杭州市浙江耀信工程咨询有限公司样品间，自行安装完成。样品递交采取预约制，请在投标截止时间前三日内联系项目经办人：卢小飞，联系方式：**13958012158**。根据时间安排，独立将样品在预约时间段内送至样品间指定区域自行安装。超过投标截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。

（三）样品递交注意事项

1.所有提供的样品不能出现投标人的名称、品牌等信息，不能去除商标的应进行遮挡。供应商须对送达样品间的样品进行遮蔽，若因样品未有效遮蔽而导致样品信息泄露，责任由供应商自行承担。

2.提供样品的投标人应当指派相关人员在投标截止时间进行现场样品指认，具体要求详见《第一章 招标公告》中关于“投标现场注意事项”的相关内容。评审专家将首先评定样品分，再根据评标办法进行其他商务及技术文件内容评审。

3.采购活动结束后，供应商的样品取回人应在相关材料上签字确认。预中标人须自行联系采购人，在评标结束两个工作日内将其样品运送至采购人指定地点封存作为货物验收的实物质量验收标准。未中标供应商的样品须在评标结束两个工作日内自行撤回。代理机构有权自行处置逾期未撤回的样品，不承担损坏、遗失等保管责任。

六、服务标准、期限、效率等要求：

1.供应商需要根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

2.售后服务要求：

（1）质量保证期：质量保证期不少于 2 年，在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责维修或调换（以上费用包含在合同总价中）。

（2）供应商需提供 7*24 小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后 2 小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。

七、验收标准：

1.所供产品的规格、数量符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

2.所供产品的材质、颜色符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

3.所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

4.所供产品结构牢固，无安全隐患。

5.如有抽检要求的，检测结果符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

6.所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

7.招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

8、中标单位交货验收时，若不符合验收标准视为虚假响应，采购人有权追究中标单位相关法律责任。

八、其他商务技术条件：

1.提供生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。

2.提供安装调试验收方案，安装、调试验收方案的制定，根据货物安装时间和人员安排以及安装完毕后现场调试、验收，确保按期交付使用。

第五章 合同主要条款

(最终以双方签字盖章文本为准)

甲方(招标人):

乙方(中标人):

鉴于甲方于 2024 年__月__日接受乙方对“浙江省医药健康产业集团有限公司 8 楼办公家具采购项目”

的投标,双方根据《中华人民共和国民法典》等法规和规定,以及本合同项的招标文件、投标文件及其投标中的承诺等,经双方协商一致,同意签订本合同,并共同遵守。

一、合同文件

1.合同文件的组成,包括:

- (1) 本合同条款;
- (2) 中标通知书;
- (3) 招标文件(含答疑文件或补充文件);
- (4) 投标文件及招投标过程中乙方澄清和承诺:(如有低于招标文件要求的内容,无条件按招标要求执行)
- (5) 标准、规范及有关技术文件;
- (6) 图纸等设计文件;

甲方、乙方在签约、履约过程中的洽商、变更等书面协议资料或文件(如有)作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力,当资料或文件存有矛盾之处,则以甲方签字盖章确认文件为准。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

二、型号规格参数

基本要求按招标文件“第四章 招标内容及需求”。

经乙方勘查、测量、核实安装现场的详细情况后,以其专业制造商的经验对所供产品的细节进行深化设计、制作实样在现场安装调试完毕,经甲方认可后封样、生产、供货;型号规格参数详见“供货清单”(附后)。

三、货物名称、数量及合同金额

1.甲方向乙方订购合同约定的产品,需要乙方深化设计、安装、检测、调试、验收合格直至可交付使用,提供培训、技术服务等相关服务,承担售后服务等,即以交钥匙方式完成供货及服务,具体型号、规格、数量详见“供货清单”(附后)。(合同履行过程中,甲方有

权按项目现场实际情况对“供货清单”内容进行局部调整，如甲方对于货物的具体型号、规格和数量进行调整，价格变更参考原相同或类似的投标型号的价格，并且相应调整合同总价，但乙方提供的服务承诺不变。）

2. 签约合同总价（含税）为人民币_____。

以上合同总价包含货物安装至甲方指定地点、验收合格交付正常使用所需的一切费用。

3. 货物清单及价格：按“供货清单”（中标后，样式和数量经甲方确认并附后）。

四、质量保证

1. 乙方保证本合同中所供应的货物是最新生产的、全新的，并符合国家技术规范和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供货物与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。产品的质量\技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新国家标准执行，无国家标准的，按普遍认可的国内行业标准或甲方认可的其它国家的权威标准。

2. 质保期（即免费保修期）为（投标承诺的时间）年。

3. 在产品质保期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负全责。产品质保期内非因甲方的人为原因而出现货物质量问题的，由乙方负责。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能及时修理或不能及时调换，按违约处理。质保期内外，如因甲方使用不当造成故障，乙方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。

五、交货时间、地点

1. 交货期：（按投标承诺）。

（1）该时间已包括中标后对各类产品的优化设计、生产实样制作并交甲方确认、组织原材料和配件采购、批量生产制造、储存、运输、现场安装至验收合格移交甲方。

（2）如安装现场在生产期间内具备进场安装条件，且甲方需要和允许时，则生产及安装调试同步进行。

（3）乙方知晓甲方不提供安装队伍在现场的食宿，安装现场如有与其他承包单位配合、交叉施工等需要发生的一切费用和风险由乙方自行承担。

2. 在所供货物交付使用时，乙方必须向甲方提供货物说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

3. 本次采购货物为甲方指定地点交货，合同价款包括产品价格、随机特殊工具、备品备件费、运输储存费、保险费、安装费、调试费、技术培训费、材料设备检测试验费、甲方代表到产品制造厂家抽检费（必要时）、各种税金和合理的利润、以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等。

六、合同转让和分包

1. 未经甲方书面同意，乙方不得将合同产品的制造、供货、服务等工作转包或分包给第

三方。

2.乙方在投标文件中说明自制的零部件不得委托其它厂商生产。

3.即使乙方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到甲方认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

七、制作、安装、调试及技术服务

1.合同所定货物乙方在生产前应向甲方确认规格型号参数，如有变更，经甲方同意，可参考原相同或类似的投标型号。

2.乙方应在签订合同后 5 天内提供下列资料：

(1) 乙方须提供货物优化设计及平面布置方案，经甲方确认后 7 天内提交全套详细图纸。

(2) 乙方所提交的图纸及文件均应清晰、完整，并应有合同号、图纸与文件的编号和盖有乙方已作过审查的印记。图纸上还应有制造商的名称。

(3) 只有被甲方批准的图纸及有关文件才可用于本项目实施。在实施中如有必要修改，需取得甲方书面批准，并不得以甲方同意为由要求调整合同总价。

(4) 如果技术文件发生短缺，乙方应在收到甲方通知后一周内补齐这部分文件。由于乙方提交了不完整或不正确的图纸及数据而引起的制造、安装或调试的错误，由此引起的费用由乙方负担，由此而产生的工期延误由乙方负责。

(5) 乙方应在合同签订后，根据甲方提出的进度要求提供下述资料供甲方及其有关单位认可。

货物及部件说明，包括：货物的供货范围、产品的结构、原理、详细性能、特性及参数等。

产品的安装要求（包括现场的吊装、装配等）和调试及试运行要求（包括安装、调试和试运行的程序及记录表格）。

包装运输、仓储方案说明。

3.安装完毕，调试验收前提供的图纸资料包括：

(1) 外型图及规格尺寸、主要部件性能参数，装配图或安装图。

(2) 与家具安装地点平面布置、强弱电工程有关的尺寸和方位的说明和图纸。

(3) 产品安装、使用保养手册，主要配件的使用说明。

(4) 制造期间产品及部件的性能试验、检验报告；产品制造质量资料及质量证明文件\合格证；主要原材料采购过程的质量合格证明材料。

(5) 出厂试验报告，报告中应有出厂试验记录；质量监督部门的检测报告。

4.合同所订货物到达甲方工地后，乙方应派具有相应资质资格的技术、安装人员前往甲方工地进行安装、调试，人数、技术级别、服务内容及逗留时间应事先详细说明。

5.乙方人员在甲方工地安装调试期间，其所有费用及乙方安装、调试人员从事安装、调

试工作遭受的人身伤害赔偿责任由乙方负责。

6.乙方人员应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因乙方责任而造成的延期，所有因延期而产生的费用由乙方承担。

7.安装、调试按招标文件“第四章 招标内容及需求”以及相关国家、行业标准和技术规范。

8.乙方应随产品向使用单位提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料，以及免费为使用单位培训日常使用和维修人员。

八、监造

1.甲方视情况将派专人或委派专业机构（统称“甲方代表”）将按需要全过程驻厂监造或随时到场抽检。乙方应免费提供至少 2 人的办公地点、办公用品和劳动保护用品（按厂内标准）等。

2.为使甲方代表检验方便，乙方应在签订合同后 5 日内为甲方提供具体生产进度的总计划，以后随时提供更新的进度计划。

3.甲方代表的权力

（1）乙方应允许甲方代表进入乙方与本合同产品生产有关的各工作场所。

（2）甲方代表有权随机、随时抽查乙方用于本项目的主要原材料的检测报告、质量证明文件、原材料及配件采购合同、供货发票等，乙方应积极配合并提供相应的资料备查。

甲方视情况可任意选择抽检各类材料质量，并可委托具备国家认可相应资质的专业检测机构检测、出具检测报告，此项工作所需的费用由乙方承担。

（3）在整个生产期间规定的验收、试验项目，无论甲方代表是否到场确认或是否抽检，均不能免除乙方应承担的任何质量责任。

（4）在检查与试验、验收中，如果甲方代表发现在生产中使用的材料、配件与合同约定和甲方要求不符或有质量问题，则乙方须无条件整改至合格，由此造成的一切损失和责任均由乙方承担。

（5）甲方代表在乙方生产工地执行任务时，应遵守国家法律和工厂有关规章制度。如非因厂方或其工作人员在工作上的原因而造成的人身伤害时，乙方不承担主要责任。反之，乙方应承担一切责任。

4.甲方的监造工作不排除乙方任何产品（含其外购的材料、配件等）的质量责任和义务。

九、检测验收

货物生产过程中，按货物生产批次由甲方随机抽取货物样品进行检测验收（相关检测验收费用由乙方承担），验收合格后，凭验收单进行该批次货物封存入库。

乙方将所供货物运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由甲方各使用单位负责验收。

在质保期内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的质量问题，由乙方免费予以整件调换。

所有家具货到现场后，招标人将随机抽取家具进行破坏性试验，若经检验实际供货家具与投标时承诺的材料一致，则破坏的家具费用由招标人承担，反之，则由中标人承担，且所有到货家具不予验收通过。

十、售后服务

1.合同货物从验收后合格之日起，乙方提供的货物质保期为(投标承诺的时间)年。质保期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。质保期后，乙方仍提供维修服务，仅收取维修材料的成本费。

2.产品投入使用后如发生故障，甲方应通知乙方，乙方在收到通知后立即响应，2个工作日内派人赴现场处理货物质量问题，如无法按时修复，乙方承诺为甲方提供不低于所供产品档次的全新替代家具免费使用。

十一、履约保证金

1.签订合同时，中标人应向招标人缴纳合同总价 2%的履约保证金。

2.履约保证金形式：收款人为甲方的银行汇票、转帐支票、电汇。

3.履约保证金在承包人与发包人签订合同之日起 7 天内交付到账，超过 15 天未到甲方账户合同自动失效，系本合同生效的必要条件，履约保证金在项目经甲方最终验收合格并交付甲方正常投入使用后全额（履约保证金本金不计利息）退回。

十二、履约保证金的退还

全部货物安装完毕，经甲方验收合格且交付甲方投入使用后，原履约保证金全额退还。

十三、合同价款的支付和结算

(1)合同签订生效后，并在乙方交纳“投标人须知前附表”中规定数额的履约保证金后，甲方支付合同总价的 10%作为预付款；

(2)货到指定的安装现场，经甲方初验合格后，甲方支付至该批家具总价的 60%（含预付款）；

(3)货物在安装完毕并经甲方验收合格后，甲方应在 30 天内支付至结算价的 95%（含预付款），同时全额退还乙方的履约保证金（不计利息），剩余结算价的 5%作为质保金；

(4)质保期满 2 年同时乙方提供质保金等额的银行保函后，支付结算价的 5%。

注：签订合同时或合同履行过程中，甲方保留变更产品配置和数量的权力，如有组件数量的删减，则对应的价款从报价中核减；如有数量的增加，则在甲方书面确认同意的范围内，相应的单价按投标单价和实际供货量进行结算。

甲方支付所有货款前应收到乙方按甲方确认的价款开具的符合财务要求的增值税发票。

十四、其它约定：

1.由于现场测量、二次设计造成的尺寸微调，价格不作调整。

2.根据施工现场的工程进度实际需求，由乙方无条件配合现场施工进度进行货物的生产

和安装，并无条件负责货物生产、安装过程中的存放等产生的费用。

3.乙方向甲方提供原材料和配件的采购进厂检验、生产过程检测检验、成品检测检验、委托具有相应资质的第三方专业检测机构的具体计划时间表，接受甲方在生产过程中关于重要环节派人员现场监管。

4.甲方不提供安装队伍在现场的食宿，安装现场如有与其他承包单位配合、交叉施工等需要发生的一切费用和 risk 由乙方自行承担。

十五、违约责任

1.乙方逾期履行合同的（由于乙方原因未按期交付货物的），自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之一的滞纳金，并承担一切责任，直至合格产品交付使用；乙方逾期 30 日不能交货的，还应另向甲方支付合同总价百分之三的违约金，同时甲方没收全额履约保证金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

2.甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向甲方提出及时支付的通知，甲方如无合理理由而未按约定支付的，乙方可以暂缓后续供货。

3.乙方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的，将按相关法律法规进行相应的处置，并要求乙方赔偿甲方或其他第三人一切损失，承担相应法律责任。

4.乙方无正当理由不履行合同，将按相关法律法规进行相应的处置，由此造成甲方或其他第三人损失的，乙方应承担赔偿责任。

十六、争议的解决

1.凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲、乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方项目所在地的法院提起诉讼。

2.因诉讼而产生的所有相关费用，由败诉方承担。

3.在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

十七、其他

1.本合同经甲、乙双方法定代表人或法定代表授权人签字并加盖公章且乙方提交履约保证金后生效。

2.本合同一式四份，双方各执二份。

3.未尽事宜，双方友好协商。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

法定代表人或受委托人（签字）：

地址：

地址：

邮编：

邮编：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

签约时间： 年 月 日

签约地点：

第六章 投标文件格式

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

招 标 人：浙江省医药健康产业集团有限公司

项目名称：浙江省医药健康产业集团有限公司 8 楼办公家具采购项目

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

(二) 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

招 标 人：浙江省医药健康产业集团有限公司

项目名称：浙江省医药健康产业集团有限公司 8 楼办公家具采购项目

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年 月 日

（三）投标文件的组成

详见第二章 投标人须知-三、投标文件的编制-（一）投标文件的组成

投标人资格承诺函

致：浙江省医药健康产业集团有限公司：

_____（投标人名称）符合参加本次招标活动的资格条件并承诺如下。

一、投标人未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，存在关联关系的不同单位，不得参加同一标项投标，关联关系指：

- A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
 - B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
 - C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
 - D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
 - E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
 - F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
 - G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
 - H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
 - I. 其他利害关系情况
- 三、我单位非联合体投标。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖章）

年 月 日

投 标 函

致：浙江省医药健康产业集团有限公司（招标人）：

根据贵方为浙江省医药健康产业集团有限公司 8 楼办公家具采购项目
的投标邀请（项目编号： ），投标人 （投标人名称）在电子交易平台提交了投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、中标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3. 投标有效期自开标日起90个日历天。
4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及招标法律法规的规定履行合同责任和义务。
5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 邮编： 电话：

传真： 投标人代表姓名： 职务：

投标人名称： （盖章）

开户银行： 银行帐号：

日期： 年 月 日

投标人业绩清单

项目编号：

序号	项目名称	甲方、乙方	合同签订时间	甲方联系人 及联系电话
1				
2				

投标人：_____（盖章） 日 期：_____

技术响应表

项目编号：

序号	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况

注：投标人应根据投标响应方案对照招标文件第四章招标内容及需求点对点应答如实填写，如不填写，则视为完全响应招标文件要求。

投标人：_____（盖章） 日 期：_____

商务响应表

项目编号：

序号	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况

注：投标人应根据投标响应方案对照招标文件第五章 主要合同条款要求点对点应答如实填写，如不填写，则视为完全响应招标文件要求。

投标人：_____（盖章）_____ 日 期：_____

开标一览表

项目编号：

序号	投标人名称	投标总价（含税，元）	备注
1		大写： 小写：	税率__%

投标人：_____（盖章） 日 期：_____

退还投标保证金申请书

致：浙江耀信工程咨询有限公司：

我公司参加了贵司组织的浙江省医药健康产业集团有限公司 8 楼办公家具采购项目

招标项目（项目编号：_____）的投标，金额____万元，现申请退还该笔投标保证金。

投标保证金 退还账户信息	单位名称：
	统一社会信用代码：
	开户银行：
	银行账号：
如我单位中标，选择的中标服务费交纳方式：（以下选项二选一，在□中打✓） ☐ 从投标保证金扣除 ☐ 另行支付	
中标服务费开票信息：（以下选项二选一，在□中打✓，并填写接收发票邮箱） ☐ 增值税普通发票 ☐ 增值税专用发票 接收发票邮箱：_____ 备注：增值税普通发票或增值税专用发票均为电子发票（“数电票”）。	

投标人：_____（盖章）

年 月 日