

3.11 投标产品的数量、配置及主要技术参数表

3.11.1 投标产品的数量、配置及主要技术参数表

供应商名称：浙江旭翔机械科技有限公司

项目编号：PYCG241210100（重）

项目名称：平阳县山门镇水果冻干储存及黄汤茶饮料、果蔬汁饮料项目建设（子项目 1:水果冻干储存设备采购）（重）

货号	货物名称	品牌产地	主要规格、型号	数量	备注
1	CIP 回程泵	浙江旭翔	<p>叶轮：敞开式叶轮，不留卫生死角。</p> <p>轴封：机械密封的静环由 SUS316L 钢内嵌石墨构成，动环则由碳化硅制成。</p> <p>表面处理：接液部分抛光，其余亚光或喷砂处理。</p> <p>最大进口压力：0.5MPa</p> <p>温度范围：-10° C 至+140° C (EPDM)</p> <p>可冲洗机械密封：</p> <p>水压：最高 0.1MPa</p> <p>水量：0.25-0.5L/min</p> <p>ZXB-SY 不锈钢卫生自吸泵电机：</p> <p>优越的电气性能、低噪音、低震动，电机的标准设计防护等级为 IP55，绝缘等级为 F 级。</p>	1 台	

2	三效浓缩	浙江旭翔	水分蒸发量：1000kg/h 使用蒸汽压力：0.6-0.8MPa	1台	
3	平衡缸	浙江旭翔	蒸汽耗量：500kg/h 蒸发温度：48-80℃循环冷却 水耗量：20t/h	1台	
4	饮料泵	浙江旭翔	外形尺寸：6500×3500×6500mm（根据实际需求调整）	4台	
5	冷却水泵	浙江旭翔	1、SUS304 材质 2、聚氨酯保温， ϕ 400 人孔， ϕ 76 防尘呼吸器， ϕ 38 进出料口。	2台	
6	真空泵	浙江旭翔	3、温度数显仪表，液位显示仪，搅拌转速 35rpm。 4、罐容积：1000L。流量 15 吨/小时，扬程 24 米水柱，电机功率 3KW，进出口 径 51/38 流量 32.5(吨/小时)，扬程 27.5(米水柱)，电机功率 3KW，进出口 径 76/76 水环真空泵适用于抽除气体和水蒸气，吸气压力可以达到 33mmbar 绝压(97%真空度)。作为压缩机用时，其压力最大至 0.26MPa(绝压) 2BV 系列水环真空泵作为新一代节能型产品 材质：304 不锈钢材质	2台	
7	暂存罐	浙江旭翔	1、SUS304 材质。 2、聚氨酯保温， ϕ 400 人孔， ϕ 76 防尘呼吸器，	1台	

			<p>Φ51 进出料口</p> <p>3、温度数显仪表，液位显示仪，搅拌转速 43rpm。</p> <p>4、罐容积：3000L。</p>		
8	无菌大袋灌装机	浙江旭翔	<p>1、电压/功率：AC220/50 -60HZ≤0.38W</p> <p>2、最佳灌装范围：10-30E</p> <p>3、主机尺寸：810×610×1500mm（根据实际需求调整）</p> <p>4、灌装速度：180-240 袋/小时</p> <p>5、灌装精度：±0.5</p> <p>6、液料进口压力：≤0.3 —0.35Mpa</p>	1 台	
9	理瓶机	浙江旭翔	<p>1、电源：220V/50Hz</p> <p>2、功率：0.12KW</p> <p>3、圆盘直径：600mm</p> <p>4、外形尺寸：1000*700*1000mm(长*宽*高)（根据实际需求调整）</p>	1 台	
10	三合一磁力旋盖易拉罐灌装机	浙江旭翔	<p>1、封罐头数：4</p> <p>2、灌装头数：12</p> <p>3、生产能力：50-170cans/min(与灌装量及浓度有关)</p> <p>4、适用罐径：Φ52.5-99mm</p> <p>5、适用罐高：92-133mm</p>	1 台	

			(其他罐高可定制) 6、功率：5.5kw 7、外形尺寸：2850*1450*1900mm（根据实际需求调整）		
11	一级反渗透机组	浙江旭翔	1、膜壳：玻璃钢 2、机架：不锈钢	1台	
12	原水罐	浙江旭翔	厚度 3mm。304 不锈钢材质。泵用 304 材质	1台	
13	石英砂罐	浙江旭翔	304 不锈钢材质	1台	
14	活性炭罐	浙江旭翔	304 不锈钢材质	1台	
15	离子树脂罐	浙江旭翔	304 不锈钢材质	1台	
16	精密过滤	浙江旭翔	304 不锈钢材质	1台	
17	离心泵	浙江旭翔	1、流量：10 吨/小时 2、扬程：24 米水柱 3、功率：1.5KW 4、进出口：51/38	1台	

18	一体式清洗机组	浙江旭翔	<p>1、碱罐 1500L, 材质 304 , 锥顶锥底, 50mm 厚保温</p> <p>2、酸罐 1500L, 材质 304, 锥顶锥底, 50mm 厚保温</p> <p>3、热水罐 1500L, 材质 304, 锥顶锥底, 50mm 厚保温</p> <p>4、浓酸浓碱罐, 材质 316, 单层平顶平底罐或地埋式罐</p> <p>5、进程泵, 材质 316, 流量 10m³, 扬程 36M , 电机功率 5.5kw</p> <p>6、浓酸浓碱气动隔膜泵, 材质 316, 流量 300L/h</p> <p>7、板式换热器, 材质 304, 16m²</p> <p>8、过滤器, 材质 304, 120 目不锈钢过滤网控制柜, 不锈外壳电气系统, PLC 和触摸屏, 蒸汽组件, 减压阀, 蒸汽比例调节阀, 浮球式疏水阀, 铸钢过滤器、铸钢截止阀。温度传感器, 温度自动控制系统一套。</p>	1 台	
19	实验室冻干设备	浙江旭翔	<p>1、整机功率: 1.3KW</p> <p>2、温控范围: <-60℃</p> <p>3、冻干面积: 0.18m²</p> <p>4、冷阱尺寸: φ 280mm*400mm</p>	1 台	

			5、最大真空度：<10pa 6、捕水能力：6kg/24h		
20	管件阀门	浙江旭翔	根据项目需求进行配备	1台	

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

供应商名称（盖章）：浙江旭翔机械科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：张斌

日期：2025年02月25日