

## 六. 投标货物报价明细表

序号	货物名称		品牌	技术参数	单位	数量	单价	合价(元) 合价=单价*数量
1	视频监控 系统	智能服务器	海康威视	1. 2U 机架式 8 盘位嵌入式网络硬 盘录像机, 采用短机箱设计, 搭 载高性能 ATX 电源 2. 存储接口: 8 个 SATA 接口, 可 满配 8TB 硬盘 3. 视频接口: 2 × HDMI, 2× VGA 4. 网络接口: 2 × RJ45 10/100/1000Mbps 自适应 以太网口 5. 报警接口: 16 路报警输入, 4 路 报警输出 6. 串行接口: 1 路 RS-232 接口, 1 路半双工 RS-48 5 接口 7. USB 接口: 2×USB 2.0, 1×USB 3.0 8. 输入带宽: 32 0Mbps 9. 输出带宽: 16 0Mbps 10. 接入能力: 6 4 路 H.264、H.26 5 格式 高清码流接入 11. 解码能力: 最大支持 12×1080P 12. 显示能力: 最大支持 4K+1080P 异源输出 13. 支持与入侵报警系统联动功能, 可实现入侵报警单一防区或 多防区同时触发报警后可在监控 室实现大画面弹窗。 14. 设备安装调试	台	1	4890	4890
		云台旋转智能球机	海康威视	1. 6 寸全彩球机 2. 支持 1/2.8" 8 00 万 23 倍光学变 焦镜头, 采用高 效补光阵列, 低 功耗, 红外补光 1 50 m, 白光补光 30 m 3. 支持超低照度 , 0.005 Lux @F 1.5 (彩色), 0.001 Lux @F1.5 (黑白), 0 Lux with IR 4. 支持 23 倍光学 变倍, 16 倍数字 变倍 5. 支持定时抓图 与事件抓图功能 6. 支持定时任务 , 一键守望, 一 键巡航功能 7. P66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波, 符合 GB /T17626.2/3/4/ 5/6 四级标准 8. 红外照射距离 : 最远可达 150m 9. 白光照射距离 : 最远可达 30m 10. 设备安装调 试	台	2	2200	4400
		存储硬盘	海康威视	1. 8TB 2. 设备安装调试	块	8	1950	15600
		监控监视器	海康威视	1. 55 寸 2. 监控专业监视 器	台	1	3400	3400
2	入侵报警系统	激光对射探测器	海康威视	1. 对射距离: 10 0m 2. 电源电压: DC 10-30V or AC22 0V(定制) 3. 防区报警需与 营区监控系统联 动, 可	对	4	3900	15600

			<p>实现防区 报警后监控室实时观看报警区域 监控画面。</p> <p>4. 在入侵报警画面弹窗后需及时 联动报警周边监控弹窗,并同时 联动营区电铃与 公共广播</p> <p>5. 发射电流: 16 0mA</p> <p>6. 接收电流: 16 0mA</p> <p>7. 设备功耗: 3. 8w</p> <p>8. 遮档时间: 2 5ms, 50ms, 100ms , 300ms, 500ms 可 调</p> <p>9. 探测方式: 遮挡—光束报警</p> <p>10. 报警周期: ≥1s</p> <p>11. 报警输出: 常开/常闭可选, 触点容量: AC12 5V/0. 5A、DC24V /2A</p> <p>12. 防护等级: IP67</p> <p>13. 激光波长: 650nm、808nm、 980nm 不可见光</p> <p>14. 发射、接收 角度: 发射角度: &lt;3' , 接收 角度: &gt;10° ;</p> <p>15. 光轴调整角 度: 水平± 15 ° 、垂 直±15°</p> <p>16. 工作温度: -40℃~70℃</p> <p>17. 工作湿度: ≤95%</p> <p>18. 主体尺寸: 60mm(L)× 80mm( W)× 490mm(H)</p> <p>19. 底盘尺寸: 110mm(L)× 130 mm(W)× 10mm(H)</p> <p>20. 安装孔尺寸 : 4 个 φ8 孔均匀 分布</p> <p>21. 接头规格 : 金属防水接头 G1 /2(外 螺纹)L=10 (螺纹长度)</p>				
	激光对射探 测器	海康威视	<p>1. 对射距离: 20 0m</p> <p>2. 电源电压: DC 10-30V or AC22 0V(定 制)</p> <p>3. 防区报警需与 营区监控系统联 动,可 实现防区 报警后监控室实时观看报警 区域 监控画面。</p> <p>4. 在入侵报警画 面弹窗后需及时 联动 报警周边监 控弹窗,并同时 联动营区电 铃与 公共广播</p> <p>5. 发射电流: 16 0mA</p> <p>6. 接收电流: 16 0mA</p> <p>7. 设备功耗: 3. 8w</p> <p>8. 遮档时间: 2 5ms, 50ms, 100ms , 300ms, 500ms 可 调</p> <p>9. 探测方式: 遮挡—光束报警</p> <p>10. 报警周期: ≥1s</p> <p>11. 报警输出: 常开/常闭可选, 触点容量: AC12 5V/0. 5A、DC24V /2A</p> <p>12. 防护等级: IP67</p> <p>13. 激光波长: 650nm、808nm、 980nm 不可见光</p> <p>14. 发射、接收 角度: 发射角度: &lt;3' , 接收 角度: &gt;10° ;</p> <p>15. 光轴调整角 度: 水平± 15 ° 、垂</p>	对	3	4400	13200

			直±15° 16. 工作温度: -40℃~70℃ 17. 工作湿度: ≤95% 18. 主体尺寸: 60mm(L)× 80mm(W)× 490mm(H) 19. 底盘尺寸: 110mm(L)× 130 mm(W)× 10mm(H) 20. 安装孔尺寸 : 4 个 φ8 孔均匀 分布 21. 接头规格 : 金属防水接头 G1 /2(外 螺纹)L=10 (螺纹长度)				
	智能报警主 机	海康威视	1. 操作系统:嵌 入式 Linux 操 作 系 统 2. 防区数量:板 载 8 路 (探 测 器 1 00m 以 内), 可 通 过 防 区 模 块 扩 展 至 256 路 3. 继电器数量: 板 载 4 路 (距 离 5 0m 以 内), 可 通 过 继 电 器 模 块 扩 展 至 256 路 4. 日志容量:4 万 条 5. 传输距离:双 总线, 每 条 总 线 最 长 支 持 2. 4Km (每 条 总 线 可 增 加 2 个 中 继 器 扩 展 至 7. 2km, 总 共 支 持 14. 4km) 6. 硬件接口:RS4 85*1、MBUS*2、 RJ45*1, PSTN*1 , 4G*1, RS232*1 (可 接 报 警 打 印 机) 7. 安装方式:壁 挂 安 装 8. 供电方式:AC2 20V (自 带 电 源 适 配 器) 9. 设备功耗:裸 机 功 耗 ≤5W, 满 载 功 耗 ≤60W 10. 工作温度: - 10℃~+55℃ 11. 工作湿度:10 %--90% 12. 使用环境:室 内 13. 产品尺寸:37 0*320*86mm (长 *宽* 厚) <b>【功能特性】</b> 1、防区报警:支 持 探 测 器 /紧 急 报 警 装 置 触 发 信 号 接 收, 进 行 入 侵 / 紧 急 报 警 事 件 管 理 2、断电报警:当 市 电 断 电 时, 设 备 可 通 过 蓄 电 池 正 常 工 作 8 小 时 以 上 (需 选 配 蓄 电 池), 并 将 断 电 事 件 进 行 通 知 上 报 3、外接键盘:支 持 32 个 报 警 键 盘 接 入, 包 括 1 个 全 局 键 盘 和 31 个 子 系 统 键 盘 4、报警管理:支 持 报 警 键 盘、客 户 端 软 件、中 心 平 台 进 行 报 警 管 理 操 作 5、报警指示:支 持 报 警 键 盘、警 号、 继 电 器 联 动 、中 心 平 台 上 报 等 报 警 事 件 指 示 功 能 6、联动控制:支 持 报 警 事 件 联 动 , 平 台 控 制 继 电 器 输 出, 实 现 场 景 化 联 动 输 出, 实 现 个 性 化 管 理 7、事件上传:支 持 断 网 续 传 功 能, 设 备 离 线 状 态 下 产 生 事 件 在 与 平 台 连 接 后 会 重 新 上 传 8、子系统管理: 支 持 8 个 子 系 统, 实	台	1	1950	1950

			<p>现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能</p> <p>9、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置</p> <p>10、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机</p>				
	中文键盘	海康威视	<p>1、设备类型：控制键盘</p> <p>2、通讯协议：RS485</p> <p>3、传输距离：800m</p> <p>4、使用环境：室内</p> <p>5、显示屏：LCD（尺寸80X25mm）</p> <p>6、操作按键：20个</p> <p>7、指示灯：5个</p> <p>8、蜂鸣器：支持</p> <p>9、安装方式：壁挂</p> <p>10、工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC）</p> <p>11、工作温度：-10℃至55℃</p> <p>12、工作湿度：10%至90%</p> <p>13、产品尺寸：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高)</p> <p>14、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作</p> <p>15、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互</p> <p>16、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等</p> <p>17、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等</p> <p>18、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报</p> <p>19、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容</p> <p>20、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等</p>	台	1	275	275
	网络扩展模块	海康威视	<p>1. IP模块最多可以连接1个中心，一共有三种通讯模式，根据短接跳针来切换通信模式。</p> <p>2. 三种通信模式分别为、有线连接、客户端模式、服务器模式。</p>	个	1	280	280
	防区扩展模块	海康威视	<p>1. 可接入1个常闭NC防区</p> <p>2. 采用总线通讯方式，可与主机等系统配套使用</p> <p>3. 当所连接的探测设备被非法断开时，会发出报警信息</p> <p>4. 带有地址编码设置开关</p> <p>5. 带有总线通讯保护电路</p>	个	8	280	2240

		多功能输出联动模块	海康威视	1. 多功能联动输出模块是具有网络和总线通讯功能的设备,报警主机可以按预定条件(报警触发等)控制它断开或闭合某一个或多个继电器(控制它点亮或熄灭某一个或多个指示灯),从而达到联动灯光、警号、模拟灯光屏等各种设备的联动控制	个	1	1190	1190
		总线模块	海康威视	1. 可通过RS485总线扩展防区报警设备、联动输出设备、从键盘,具有双总线相互隔离功能	个	1	498	498
		中心软件	海康威视	1. 中心软件.兼容三种网络结构(电话联网型、总线联网型、IP联网型)接警中心软件。(加密狗) 可实现与监控视频联动报警	套	1	2950	2950
		蓄电池	海康威视	1. 报警主机专用后备电池	个	1	74	74
		室内声光转向灯	海康威视	1. 12V声光报警器(带转动);声压 $\geq 108$ 分贝	个	1	43	43
		L型不锈钢侧装支架	海康威视	1. 侧壁安装孔:4*10mm长腰孔 2. 主体尺寸:200*150*120(mm)	个	14	30	420
		不锈钢防水箱	海康威视	1. 201不锈钢材质,长*宽*高(400*180*500mm)	个	7	62	434
		电源/信号防护模块	海康威视	1. 电源:Uc: 12V DC 2. Up:60V 3. Imax:10KA 4. Ta:25ns 5. 控制:control in : 常闭 6. control out: 常开/常闭 7. 输出触点容量: AC250V/1A DC30V/3A (control out a control out b)	个	14	30	420
		开关电源	海康威视	1. 型号:YW-12V3 A 2. 输入:100-240 V $\sim$ 3. 输出:12V-3A 4. 体积:110*78* 38mm 5. 环境条件:温度(22~24) $^{\circ}$ C,相对湿度:(50~53)%	个	14	30	420
		激光寻的器	海康威视	1. 工作电压:DC3.7V锂电池 2. 充电器:DC4.2V/500mA 3. 接收角度: $< \pm 8^{\circ}$ 4. 工作温度:-20 $^{\circ}$ C~70 $^{\circ}$ C 5. 扬声器响应时间:长鸣并带有指示灯 6. 规格:112mm*67mm*16mm	个	1	900	900

		电源线	安普	RVV2× 1.5 国标 带屏蔽, 含布线 做管, 扣沟回填 等。 1. RVV2× 2.0 国 标带屏蔽	米	1580	5	7900
		信号线	安普	1. RVV2× 2.0 国 标带屏蔽	米	1500	4	6000
		电源插板	公牛	1. 国标	个	7	25	175
		PVC管道及接头	日丰	1. 国标 4 分	根	200	2.5	500
3	公共广播	天花喇叭	得胜	1. 喇叭口径: ≥6.5"X1 1"X1 2. 额定功率: ≥4 0W 3. 最大功率: ≥4 0W 4. 输入: 70V/100 V 5. 灵敏度: ≥92 dB/2.83V/M 6. 最大声压级: ≥105dB 7. 频响: ≥70~1 8000Hz 8. 开孔尺寸 Φ : 192mm	个	8	120	960
		壁挂音箱	得胜	1. 音箱采用一只 6.5 寸低音和一只 1 寸球顶高音单元, 频响范围宽 2. 音质清澈动听 , 音乐播放频响 均衡 3. 箱体采用 ABS 塑料, 质量轻, 抗腐蚀 强 4. 额定功率( AES): 10W/20W 5. 频率响应: 110 Hz-12KHz 6. 灵敏度: 87dB 7. 输入电压: 110 V 8. 接线方式: 按 压式接线盒 9. 产品尺寸: 182 *115*270mm 10. 净重: 1.15kg	个	5	293	1465
		室外防水音柱	得胜	1. 铝模音箱外壳 , 防水、防晒、 防尘 2. 额定功率: 200 W (AES) 3. 输入电压: 70/ 100v 4. 频率响应(± 3dB) : 90Hz-16 kHz 5. 灵敏度 (1W/1M) : 92dB 6. 扬声器尺寸: 6.5 英寸* 5 7. 外部尺寸: 225 *120*1170m	个	4	750	3000
		前置定压功放	得胜	1. 设有 6 路独立 分区选择输出, 每路 分区输出音 量可独立调节, 输出电压为 100V ; 2. 2 路辅助 (AUX) 线路输入, 1 路 紧急 (EMC) 输 入, 2 路话筒输入 和 1 路辅助输出, 可 级联下一台功 放; 3. 线路 1、线路 2 和本地 MP3 音量 同 为一组、话筒 1 、话筒 2 和紧急线 路输	台	2	3600	7200

			<p>入、设有独立音量调节，同时具有总音量控制；</p> <p>4. 话筒1和紧急线路EMC输入具有最高优先级别，可强切其他线路输入功能，话筒2与线路1、线路2；</p> <p>5. 设有高低音调节功能；</p> <p>6. 内置蓝牙/MP3功能模块</p> <p>7. 设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示</p> <p>8. 支持多种指示灯显示(电源、信号、削峰、保护LED指示灯)；</p> <p>9. 具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护。</p> <p>10. 输出功率：360W</p> <p>11. 定压输出：100V±5%</p> <p>12. AUX灵敏度：-12dB</p> <p>13. 话筒灵敏度：-40dB</p> <p>14. 高低音：±5dB</p> <p>15. 频响：80~16KHz±2dB</p> <p>16. 信噪比：&gt;75dB</p> <p>17. 谐波失真： THD ≤ 1% (1/8 额定功率)</p> <p>18. 工作温度：5℃~40℃</p> <p>19. 相对湿度：20%~80%相对湿度</p>				
	会议麦克风	得胜	<p>1. 音体:背极式驻极体</p> <p>2. 指向性:单指向(心型)</p> <p>3. 频率响应:100Hz~16kHz</p> <p>4. 灵敏度:-33dB ± 3dB(0dB=1V/ Pa at 1kHz)</p> <p>5. 输出阻抗:340 Ω ± 30%(at 1kHz)</p> <p>6. 负载阻抗: ≥1000 Ω</p> <p>7. 使用电压:9-5.2V 幻象电源, 或 1.5V 两节AAA 电池</p>	个	1	640	640
	节目定时器	得胜	<p>1. 4.3英寸电容触摸屏，图形化界面，全触控操作。</p> <p>2. 支持PC端编辑定时程序和自定义遥控功能。</p> <p>3. 定时功能，自由实现:定时+定点+定曲。</p> <p>4. 消防应急广播功能，支持本机全区触</p>	台	1	1100	1100

			<p>发和 外接 消防采集器触发，每路外扩消防 触发信号均可以 自定义触发动作。支持邻层报警。</p> <p>5. 内部集成 4G Flash 存储芯片。可外括 TF 卡，最大支持 32G。</p> <p>6. 采用高速 USB2 .0 接口，电脑可 直接访问主机的 内存和 TF 卡，上 下载音乐文件和 程序文件。</p> <p>7. 支持电脑编程 和本机手动编程。支持 4 套程序， 每套程序可编程 1 80 个定时点。</p> <p>8. 内部集成 FM 收 音功能。支持预 置、自动搜索、 手动搜索等功能。</p> <p>9. 一路本地话筒输入，两路 AUX 输入，四路音频 输出，1 路远程 话筒信号同步输出。</p> <p>10. 本地话筒支持:混音、自动默 音回避</p> <p>11. 支持本机编 辑、浏览、临时 运行定时任务功 能</p> <p>12. 支持简易调 音台功能，触摸 屏模拟调音推子</p> <p>13. 支持多种音 频编码格式，如 MP3、WMA、WAV 等。</p> <p>14. 可控制 CD、收音机、分区器 、电源时序器、 强切电源、消防 采集器等周边设 备。</p> <p>15. 集成 8 路可 编程分区，4 路 可编程电源。</p> <p>16. 支持用户密 码登录管理，用 户可自行设定密 码。</p> <p>17. 可现实，远 程话筒，点播、 插播等功能</p> <p>DHCP Client 支 持 DHCP Snooping、支持 DHCP Relay</p> <p>7. 过滤非法的 MAC 地址、支持 广播风暴抑制、 管理员分级管理 和口令保护、支 持 RADIUS 和 TACACS+、支持 SSH 和 SSH V2. 0 支持 BPDU</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

				Guard、支持 CPP 、NFPP、支持端 口保护				
		喇叭连接线	绿联	1. 国标 300 芯	米	1000	3.2	3200
		双芯咪线	绿联	1. 国标 3 芯	米	50	4	200
4	网络设备	PUD 电源	绿联	1. 8 位 10A 带开关 3 米线	个	2	280	560
		理线架	绿联	1. 国标 24 口	个	5	55	275
		机柜	图腾	1. 2000*1000*800mm	台	2	1500	3000
5	指挥中心建设	线性扬声器	得胜	1. 播放模式选择 可提供三种模式 2. 额定功率:160 W (AES) 3. 额定阻抗:8 Ω 4. 频率响应(±3dB) :158Hz-20 kHz 5. 灵敏度 (1W/1 M) :95dB 6. 覆盖角:H150 ° × V90° 7. 最大声压级:1 14dB 8. 分频模式:两 分频 9. 分频点:2800 Hz 10. 吊挂 / 安装: 标配壁挂/支架 11. 低音:4 " × 4 (25 芯) 80 磁钢; 12. 高音:1 " × 1 (25 芯, 25mm 喉 口) 20 磁钢	台	2	6300	12600
		功率放大器	得胜	1. 具有电源, 信 号, 保护和削波 的工作信号灯。 2. 平衡 XLR 输入 接口和专业 SPEAKON 输出接 口。 3. 立体声、并联 或桥接工作模式。 4. 额定 输出功率 (1KHz 1%THD) 立体声 8 Ω : 220W+220W 立体声 4 Ω : 330W+330W 桥接 8 Ω : 660W 5. 峰值功率输出 (1KHz1%THD) 立体声 8 Ω : 440 W+440W 立体声 4 Ω : 660W+660W 桥接 8 Ω : 1320W 6. 频响: 20Hz-2 0KHz 7. 输入灵敏度: 1. 0V; 1. 4V 8. 信噪比: 100 dB 9. 失真度: <0.03% (8ohm/1KHz/half power)	台	1	5800	5800
		数字音频处理器	得胜	1. 4 输入 8 输出 2. 提供 USB 2.0 、USB 3.0 和 RS4 85 以及 TCP/IP 接 口可连接电脑, 其中 RS485 接口 可最多连接 250 台设备和超过 15 00 米的距离外用 电脑来控制; 3. 直接用面板的 功能键和拔轮进 行功	台	1	8200	8200

			<p>能设置或是 连接电脑通过 P C 控制软件来控制 ,均十分方便、直观和简洁;</p> <p>4. 单机最多可存 储 3 0 组用户程 序;</p> <p>5. 可通过面板的 SYSTEM 按键来设 定密 码锁定面板 控制功能</p> <p>6. 每个输入和输 出均有 6 段独立的 参 量均衡,调节 增益范围可达±20dB,同 时还可 选择参量,高调 ,低调, 1 阶 全通 , 2 阶全通 5 种均 衡模式;</p> <p>7. 每个输入通道 可调噪声门,并 且每个 输入通道 有两段全参数可 调得动态均 衡( DEQ), 自动增 益控制;</p> <p>8. 2× 2 4 LCD 蓝 色背光显示功能 设 置, 5 段 L E D 显示输入/输出的 精确数 字电平表 、哑音及编辑状态;</p> <p>9. 每个输入和输出均有延时和相位控制 及哑音设置, 延时最长可达 1000 m s, 延时单位可选择毫秒( m s )、米(m )、 英尺( f t )三种, 延时可 通过粗调及细调模式进行调节;</p> <p>10. 输出通道还 可控制压限及选 择输入 通道信号 ,并能将某通道 的所有参数复 制 到另外一个通道 并能进行联动控 制;</p> <p>11. 可以通过 RS4 85 接口连接中控 来控制矩阵和通 道的哑音;</p> <p>12. 支持设备输 入、输出、系统 功能分 别设置密 码进行锁定, 实 现数据保密;</p> <p>13. 可通过外置 UTWR1 盒连接电 脑,并 能通过互联 网实现远程控制。</p> <p>14 . 输入通道及插座 : 4 路 XLR 母卡依 座</p> <p>15. 输出通道及 插座: 8 路 XLR 公 卡依 座</p> <p>16. 输入阻抗: 平衡: 20K Ω</p> <p>17. 输出阻抗: 平衡: 100 Ω</p> <p>18. PC 接口: 面 板带一个兼容 USB2. 0(PC)/USB 3. 0(WIFI/PC)接 口、后 板带一个 RS485(凤 凰插座 )一个 TCP/IP(RJ -45 座)</p> <p>19. 共模拟制比 : &gt;53dB(1KHz)</p> <p>20. 输入范围: + 15dBu</p> <p>21. 频率响应: 1 9. 7Hz-20KHz(±</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			0.5dB) 22. 信噪比: >88 dB 23. 失真度: <0.03% OUTPUT=0 dBu/1KHz 24. 通道分离度 : >100dB(1KHz) 25. 处理器: 96 KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换				
	智能电源时序器	得胜	1. 提供 8 路国标 电源插座或定制 多功能电源插座。 2. ▲单路采用 16 A 继电器, 每路最大电流 13A, 整机最大电流 40A ;电路采用过压 保护, 安全可靠	台	1	580	580
	数字反馈抑制器	得胜	1. 每路输入包含 增益控制、24 段 参量均衡、噪声 门、移频器、分 频器和压缩器 2. LCD 显示屏指 示每个通道电平 指示、各功能开 关状态及功能等 级显示、当前模 式状态 3. 2 路 XLR 平衡输 入、2 路 6.35 平 衡输入, 2 路 XLR 平衡输出、2 路 6.35 平衡输出 4. 配备的 PC 控制 软件, 可运行于 Win10 64bit 操 作系统, 通过 USB 接口, 可灵 活配置设备; 并 可实现 单个或整 体模式数据的导 入 5. 所有输入 / 输 出接口都采用完 善的 RF 及静电防 护电路, 保证设 备的可靠 运行 6. 频率响应: 20Hz -20kHz± 0.3dB 7. 失真(THD+N) : <0.03%@1kHz 8. ADC&DAC 动态 范围: >115dB 9. 输入阻抗(平 衡式): 10k Ω 10. 输出阻抗(平 衡式): 100k Ω 11. 隔离度: <-100dB @1kHz 12. 最大输入电 平: >15dBu @1 kHz 13. 本底噪声: < -84dBu 14. 系统延时: < 2ms 15. 使用环境温 度: 0℃~+40℃ 16. 存储 环境温 度: -10℃~+60 ℃	台	1	2100	2100
	会议麦克	得胜	1. 带红色工作指 示光环; 2. 底座带静音开 关; 3.*3. 具有双供 电模式, 自动检 测切换。	台	2	1000	2000

			<p>4. 单体:背极式 驻极体</p> <p>5. 指向性:单指 向</p> <p>6. 频率响应:100 Hz-16kHz</p> <p>7. 灵敏度不低于-30dB± 3dB</p> <p>8. 输出阻抗:100 Ω ± 30% (at 1 kHz)</p>				
	工作台	普锐之	<p>1. 桌面深度为 90 0MM, 柜体深度 为 600MM, 总高 7 50MM。</p> <p>2. 需满足智能交 互式无纸化升降 一体机安装所需 开孔、机架等</p> <p>3. 台面及侧板均 为高密度板, 台 面厚度 25MM, 侧 板厚度为 25MM</p> <p>4. 下箱体为优质 的冷轧钢板, 可 放 PC 主机, 箱体 内采用标准 19 寸 架的形式, 以便 设备上架安装, 框架钢板厚度为 1 .5MM, 前后门为 1.2MM, 前后门为对 开式通风门 , 前面空间充分 、整洁, 平 整, 无突显台阶, 使 工作人员有安全 感, 前后门配安 全锁具。前后门 的方便开 启, 便 于箱体内的设备 使用、安装和维 护, 操作台的箱 体钣金部分加工 , 冲压、 折弯, 全部采用日本 AMD 大型数控设 备加工, 加工精 度控制在±0.1 mm, 相当于国际 11 级。表面处理 为 静电喷塑:一般 分为四个步骤: (1)高压喷沙(2)表面磷化 (3)防锈处理(4)静 电喷涂。</p> <p>5. 操作台颜色: 桌面为蓝色, 侧 面为灰 白套色</p> <p>6. 操作台采用铝 型材设计, 方便 显示器 支架安装 , 使监控者更直 观, 更有效的 操 作</p>	延米	4.8	3980	19104
	座椅	普锐之	1. 人体力学设计	把	4	350	1400
	智能交互式 无纸化升降 一体机(带固 定话筒)21.5	海康威视	<p>1. 超薄面板设计 , 其外形精致, 高 档, 美观, 与 会议室的桌面达 到完美的统 一, 使用方便, 突显 智能高档的会 议 环境。为提高会 议室的综合效果 , 终端包 含专业 会议麦克风, 它 采用电容麦克 风 , 拾音清晰, 还 原度高。搭配无 纸化 会议终端, 完美实现交互式 无纸化强大的 会 议功能。</p> <p>2. 产品特点:</p> <p>3. ■触控超薄高 清显示屏外壳铝 合金 材料, 表面 处理为喷砂阳极 氧化, 超薄 液晶 屏设计。</p>	台	3	5300	15900

			<p>4. ■采用 21.5 寸 多点电容触控高 清液晶屏，分辨 率达到 1920× 10 80dpi，屏幕视角 为 IPS 全视角液 晶屏，显示效果 清晰亮丽。</p> <p>5. ■心型指向性 电容式拾音器， 带双色指示灯， 发言为红色，申 请发言为闪绿色 ，且在休会期间 可拆卸；</p> <p>6. ■主席单元具 备如下会议控制</p> <p>功能:批准代表的 发言申请功能； 可强行关闭正在 发言的代表发言 单元；不受发言 人数,发言模式 的限制；可自由 开启，不受安装 位置的限制；代 表单元具有发言 申请功能,受主席 单元控制。</p> <p>7. ■升降器面板 航空铝材材质， 阳极氧化拉丝工 艺，采用超薄设 计，面板宽度仅 为 80mm。</p> <p>8. ■触控超薄高 清显示屏与超薄 圆轴式升降器无 外露连接线、无 连接背板、无外 露螺丝，保证升 降显示触控屏整 体美观大方。</p> <p>9. ■升降器支持 232、485 控制、 软件控制、手动 控制，控制软件 支持 PC 机安装， 兼容常用操作系 统，可统一控制 也可以任意分组 控制升降器上升 、暂 停、下降等 运动状态。</p> <p>10. ■升降器面板具备:上升、暂 停、下 降、多媒 体会议终端开 关接口；升降器 支持手动仰角 15 度， 保证显示器 最佳观看视角与 触控角度。</p> <p>11. ■具有电源 保护功能，升降 器桌面 面板预设 USB 信息接口， 支持文档资料导 入导出。</p> <p>12. 技术参数</p> <p>13. ■显示比例： 16:9</p> <p>14. ■物理分辨 率:1920× 1080 15. ■显示屏视 角:IPS 全视角</p> <p>16. ■触摸屏类 型:电容屏， 10 点触控</p> <p>17. ■接口:1× HDMI、1× VGA、2× USB2.0</p> <p>18. ■工作环境： 环境温度： 5℃~ 40℃； 相对湿度 :≧75%</p> <p>19. ■工作功耗:AC 220V/50Hz/ 60W</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			20. ■颜色:银色 (可定制黑色) 21. ■重量:15.7 5kg				
	智能交互式无纸化视频编码器	海康威视	<p>■ 该产品采用最 先进的 H.265 网 络 高清数字音视 频芯片压缩技术 ,具有 稳定可靠 、高清晰、低码 率、低延时 等技 术特点;</p> <p>■具有 8 路音视频 输入输出接口 HDMI、SDI、DIV 、卡侻、6.5 音 频接 口。</p> <p>■具有音视频切 换、会议场景设 定等多 业务场景 切换功能。</p> <p>■提供 1 路消防接 口,可接入消防 报 警系统</p> <p>■ 产品输入为 HDMI 视频信号, 经过 主芯片视频 压缩编码处理, 通过网络输 出标 准的各种协议的 视频流。</p> <p>■ 使用嵌入式操 作系统保证产品 更 加稳定。</p> <p>■ 采用工业级铝 合金外壳设计, 体积小, 方便安 装。</p> <p>技术参数:</p> <p>■ 液晶屏: 2*1 6 字符</p> <p>■ 视频编码: H .264 Baseline Profile/ H.264 Main Profile/H.264 High Profile/H .265 Main Profile</p> <p>■ 音频编码: AAC-LC</p> <p>■ 支持分辨率: 1920*1200@60/1 080P60 等常规分 辨率</p> <p>■ 嵌入式 WEB 服 务:支持 IE 浏览 、配 置、升级</p> <p>■ 信号输入类型 : LINE IN、 HDMI</p> <p>■ 音频采样率: 32000</p> <p>■ 码率范围: 6 4Kbps - 20 Mbps</p> <p>■ 传输协议: HTTP/TS/RTSPV2 /RTMP</p> <p>■ 功率: 8w</p> <p>■ 外观尺寸:宽 144mm/深 120mm/ 高 31.2mm</p>	台	1	8900	8900

				<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 视频输入接口：HDMI</li> <li>■ 音频输入接口：LINE R、LINE L</li> <li>■ 网络接口： RJ45-10M/100M 自适应百兆网口</li> <li>■ 电源接口：1 2V/1A</li> </ul>				
6	大厅LED显示屏	壁挂扬声器	得胜	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 3英寸专业级 定压音柱，系统 采用防潮，耐紫 外线的工业材料 设计。</li> <li>2. 喇叭单元采用 3英寸复合材质振 膜。</li> <li>3. 音柱网罩采用 铝金属网罩</li> <li>4. 音箱功率( AES)：60W</li> <li>5. 输入电压： 10 0V</li> <li>6. 灵敏度：90dB 7. 频率响应： 15 0-16000Hz</li> <li>8. 扬声器数量： 2只</li> <li>9. 扬声器尺寸： 3寸</li> <li>10. 外部尺寸( mm)：94.5X92.5 X289</li> <li>11. 安装方式： 壁挂安装</li> <li>12. 安装配件：L 型支架+螺丝包</li> <li>13. 产品重量： 1 .42KG</li> </ul>	台	2	440	880
		功率放大器	得胜	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 设有 6路独立 分区选择输出， 每路分区输出音 量可独立调节， 输出电压为 100V ；</li> <li>2. 2路辅助 (AUX)线路输入， 1路 紧急 (EMC) 输入， 2路话筒输入 和 1路辅助输出， 可级联下一台功 放；</li> <li>3. 线路 1、线路 2 和本地 MP3 音量 同为一组、话筒 1 、话筒 2 和紧急线 路输入、设有独 立音量调节，同 时具有总音量控 制；</li> <li>4. 话筒 1 和紧急 线路 EMC 输入具 有最高优先级别 ，可强切其他线 路输入功能，话 筒 2 与线路 1、线 路 2；</li> <li>5. 设有高低音调 节功能；</li> <li>6. 内置蓝牙/MP3 功能模块</li> <li>7. 设备设有异常 工作保护警告功 能，当输入信号 过大、负载过重 、温度过高、线 路短路时，对应 的指示灯提示</li> </ul>	台	1	3800	3800

				<p>8. 支持多种指示灯显示(电源、信号、削峰、保护 LED 指示灯);</p> <p>9. 具有市电波动保护功能,支持 过压保护, 欠压 保护。</p> <p>10. 输出功率:12 0W</p> <p>11. 定压输出:10 0V± 5%</p> <p>12. AUX 灵敏度:- 12dB</p> <p>13. 话筒灵敏度: -40dB</p> <p>14. 高低音:±5 dB</p> <p>15. 频响:80~16 KHz± 2dB</p> <p>16. 信噪比:&gt;75 dB</p> <p>17. 谐波失真:THD ≤ 1% (1/8 额定功率)</p> <p>18. 工作温度:5 °C~40°C</p> <p>19. 相对湿度:20% 80%相对湿度</p>				
7	多媒体会议室	基础讨论主控机服务器	得胜	<p>1. 系统主机服务器主要控制、视频会议终端、主席单元及代表单元、显示屏、音视频等多业务场景控制功能。</p> <p>2. 内置 8 进 8 出音视频矩阵,支持 连接高清摄像机 ,内置摄像跟踪 管理软件,支持 自动摄像跟踪功 能,支持全景位。</p> <p>3. 内置会议双机 热备份软件。具 有管理软件双机 热备份功能。可 将一台电脑设置 为备份模式,当 主操作电脑出现 故障时,备份电 脑自动接管工作 ,确保系统无间 断运行。</p> <p>4. 支持录播功能 。插入 U 盘支持手 动/自动录制音频 ,并显示录音状 态。搭配采集卡 配合软件使用时 ,可实现录音录 像功能</p> <p>5. 支持双链路连 接,可提供两套 相互独立的网络 通信系统,全系 统的任意一台 设备故障或线路 故障也不会影响 系统工作</p> <p>6. 内置多媒体会议管理软件。搭 配上位机管理软 件,可实现会议 签到、会议表决 、讨论控制等 功能。支持与签 到系统、表决系 统、无纸化会议 系统融合使用。 支持对接第三方 会议系统、OA 办公 系统、政务办公 系统等</p> <p>7. 内置智能语音 识别软件。搭配 智能语音识别系 统,可实现系统 音频角色分离、 语音转录、语音 翻译、字幕显示 、</p>	台	1	30000	30000

			<p>纪要输出等功能。</p> <p>8. 支持多种发言模式：先进先出、限制发言、申请等待、声控发言、批准发言、按下发言、限时发言</p> <p>提供4路分组音视频输出接口，能拆分为最多4个独立系统使用</p> <p>9. 系统可实现自由、轮替、限制发言、主席专用及视频跟踪等功能；</p> <p>10. 8芯“T型手拉手”连接技术，支持线路“热插拔”；</p> <p>11. 主机具备RJ45/RS232接口（二选一），通过电脑配合专用软件可集中进行话筒管理及视频管理；</p> <p>12. 主席单元及代表单元数量可随意按需组合，单元总容量：≤250台；</p> <p>13. 主席单元可设置发言提示音，提醒列席人员注意；</p> <p>14. 单元采用电容式麦克风，单指向性；</p> <p>15. 频率响应：40Hz~16KHz</p> <p>16. 总谐波失真：小于0.1%</p>					
		会议主机嵌入式软件	得胜	1. 设备内嵌数字软件	套	1	3480	3480
		基础讨论主席单元	得胜	<p>1. 主席单元采用有线手拉手的方式。主席单元是一款数字会议系统、讨论型会议话筒单元。</p> <p>2. 内置音视频矩阵切换功能，能够与基础讨论主控服务器联动实时控制场景切换。</p> <p>3. 主席单元设有中断键、场景切换键，可在任何情况下关闭列席话筒，切换场景，便于管理会议秩序；适合高档会议场所使用。2. 采用高档喷漆处理，造型高档美观大方，手感好，经久耐用不易碰伤划花。</p> <p>3. 话筒音头结构独特，选用专业级电容式咪芯，声音还原好。</p> <p>4. 主席单元设有中断键，可在任何情况下关闭列席话筒，便于管理会议秩序；适合高档会议场所使用。</p> <p>5. 菜单采用蓝光彩色大液晶屏，能显示当前所操作功能，</p> <p>6. 数字DSP电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽。</p> <p>7. 话筒鹅颈与底座可分离，螺旋方式固</p>	台	1	5980	5980

			定，杜绝杂音产生。 8. 单元使用“十”字型连接线方式，稳固、方便安装。 9. 电源由中央处理器提供DC24V，属安全电压。10. 抗手机、RF射频干扰设计，符合现代会议环境要求。				
	会议单元嵌入式软件	得胜	设备内嵌数字软件，数字软件应用于主席单元远程控制主控机服务器。	套	1	3000	3000
	基础讨论代表单元	得胜	1. 代表单元采用有线手拉手的方式。 2. 内置音视频矩阵切换功能，能够与基础讨论主控服务器联动实时控制场景切换。 3. 代表单元是一款数字会议系统、讨论型会议话单元。 4. 采用高档喷漆处理，造型高档美观大方，手感好，经久耐用不易碰伤划花。 5. 话筒音头结构独特，选用专业级电容式咪芯，声音还原好。 6. 菜单采用蓝光大液晶屏，能显示当前所操作功能。 7. 数字DSP电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽。 8. 话筒鹅颈与底座可分离，螺旋方式固定，杜绝杂音产生。 9. 单元使用“十”字型连接线方式，稳固、方便安装。 10. 电源由中央处理器提供DC24V，属安全电压。 11. 抗手机、RF射频干扰设计，符合现代会议环境要求。	台	3	5900	17700
	会议单元嵌入式软件	得胜	设备内嵌数字软件，数字软件应用于代表单元远程控制主控机服务器。	套	3	1000	3000
	调音台	得胜	1. 14路输入，8个单声道话筒+3个立体声（AM14） 2. 主声道L/R，SUB编组，PFL独奏等母线信号分配按钮 3. 内置99种24BIT DSP参数可调音频效果器，数字显示屏 4. 通道3段参量均衡器+四通道独立的压缩器 5. SUB1/2编组输出 6. PAN声像定位，静音开关，信号失真	台	1	6200	6200

				<p>监控灯</p> <p>7. 2 路立体声辅助返回输入+USB-A 2.0 数据接口+蓝牙输入，可用于 USB 播放</p> <p>8. AUX 辅助发送，效果 FX 发送功能，REC 莲花输入和录音输出</p> <p>9. 监听独立输出，耳机监听输出</p> <p>10. 60mm 高精度电平衰减推子</p> <p>11. 48V 幻象供电</p> <p>12. 具有编程解码等多用途会议场景</p>				
	数字反馈抑制器	得胜	<p>1. 每路输入包含增益控制、24 段参量均衡、噪声门、移频器、分频器和压缩器</p> <p>2. LCD 显示屏指示每个通道电平指示、各功能开关状态及功能等级显示、当前模式状态</p> <p>3. 2 路 XLR 平衡输入、2 路 6.35 平衡输入，2 路 XLR 平衡输出、2 路 6.35 平衡输出</p> <p>4. 配备的 PC 控制软件，可运行于 Win10 64bit 操作系统，通过 USB 接口，可灵活配置设备；并可实现单个或整体模式数据的导入</p> <p>5. 所有输入/输出接口都采用完善的 RF 及静电防护电路，保证设备的可靠运行</p> <p>6. 频率响应：20Hz -20kHz ± 0.3dB</p> <p>7. 失真 (THD+N)：&lt;0.03% @1kHz</p> <p>8. ADC&amp;DAC 动态范围：&gt;115dB</p> <p>9. 输入阻抗 (平衡式)：10k Ω</p> <p>10. 输出阻抗 (平衡式)：100k Ω</p> <p>11. 隔离度：&lt;-100dB @1kHz</p> <p>12. 最大输入电平：&gt;15dBu @1 kHz</p> <p>13. 本底噪声：&lt;-84dBu</p> <p>14. 系统延时：&lt; 2ms</p> <p>15. 使用环境温度：0℃~+40℃ 16. 存储环境温度：-10℃~+60℃</p>	台	1	2000	2000	
	功率放大器	得胜	<p>1. 2U 机身高度设计。</p> <p>2. 具备可靠性高、功率足、音色出众、适应能力强等特点，稳定可靠的 2Ω 驱动能力，满足不同类型扩声系统应用需求。</p> <p>3. 热备份三种信号输入：模拟、</p>	台	2	5100	10200	

			<p>AES、DANTE（可 调优先级）。</p> <p>FIR 或者 IRR 分频 滤波器可选。</p> <p>RMS 压限、校准 延迟还有全通滤 波器等功能。</p> <p>4. 集成电路保护 及信号保护功能，避免输出短路、直流、负载不 匹配、过热、欠 压 / 过压、高 频过载以及内部 故障。</p> <p>▲5. APP 控制： 支持 Windows 和 Android 系统，通过控制软件可 远程监控设备温 度、电压、电 流、保护功能状态。</p> <p>▲6. 配置<math>\geq 2</math>进 2 出音频隔离器，（隔 离器阻抗比：输入端 600 <math>\Omega</math>，输出端 720 <math>\Omega</math>，输入-XLR 卡依 母，输出-XLR 卡依公， Jack6.3mm 双芯 插座输入/输出，能 有效减少回输 电流声，并支持 信号接口热 插拔）。</p> <p>▲7. 通过 Dante 设备接口可将智 能化设备集中在 一个网络下通过 WWB6 软件 控制，并提供 AES - 25 6 位加密。</p> <p>▲8. 设备支持 RCA 接口，可单 独接入消防广播 设备，当消防系 统出现突发情 况时，可自动触发 报警。</p> <p>▲9. 支持<math>\geq 1</math>路 USB 接口，支持 插入 U 盘设备进行 录音功能，支持 播放背景音乐功 能。</p> <p>▲10. 数字网络 音频卡配置为双 标准网络接口，全面支持各种网 络音频的远 距离 传输应用，并具 有网络级联交换 及热备份功能，最大联级<math>\geq 55</math>台。</p> <p>▲11. 设备具有 双电源接口、用 以提供冗余和备 份电源支持，确 保在一个电源故 障或中断时，设备能够无缝切换 到备 用电源，而 不会间断工作。</p> <p>二、技术参 数： 1.8<math>\Omega</math> 立体声功 率：<math>\geq 2 \times 350W</math>。 2.4<math>\Omega</math> 立体声功 率：<math>\geq 2 \times 550W</math>。 3.2<math>\Omega</math> 立体声功 率：<math>\geq 2 \times 1100W</math>。 4.16<math>\Omega</math> 桥接功率：<math>\geq 1 \times 1350W</math>。5.8<math>\Omega</math> 桥接功率：<math>\geq 1 \times 1850W</math>。6.4<math>\Omega</math> 桥接功率：<math>\geq 1 \times 2250W</math>。▲7. 定压输出功 率：70V/110V（可 选）。</p> <p>8. 频率响应：20 Hz~20kHz（<math>\pm 0.2</math> dB）。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>9. 信噪比: <math>\geq 10</math> dB。</p> <p>10. 阻尼系数: <math>\geq 5000:1</math>。</p> <p>11. 输入阻抗: <math>20\text{K}\ \Omega</math> (平衡), <math>10\text{K}\ \Omega</math> (非平衡)。</p> <p>12. 串扰抑制: <math>\geq 90\text{dB}</math>。</p> <p>13. THD+N: <math>&lt; 0.05\%</math>。</p> <p>14. 输出模式: 定阻模式 (<math>2\sim 16\ \Omega</math>)、定压模式 (100V 或 70V 输出)。</p> <p>▲15. 输出接口 : <math>\geq 2\times</math> Neutrik Powercon 四芯 音箱插座; <math>\geq 2\times</math> XLR 卡侬插座; <math>\geq</math> RCA 莲花输入 接口 *1/70V/110 V 接线柱*2。</p> <p>▲16. 输入接口 : <math>2\times</math> RJ45 Dante 主/备和控制; USB*1; <math>\geq 2\times</math> XLR 卡侬插座 ; <math>\geq</math> RCA 莲花输出接口*1; <math>\geq 1</math> 路消防报警联动 触发接口。</p> <p>▲17. 控制接口 : <math>\geq</math> RS232/RS485 控制口 <math>\times 1</math>; 支持 100M 以太网 TCP/UDP/MQTT 网络通讯协议。</p> <p>▲18. 信号备份 : <math>\geq 2</math> 路 Dante 数字信号与模拟信号自动切换备份。</p> <p>▲19. 电源: AC 220V 50Hz<math>\sim</math>60Hz *<math>\geq 2</math>。</p>				
	线性扬声器	得胜	<p>1. 播放模式选择 可提供三种模式</p> <p>2. 额定功率: 160 W (AES)</p> <p>3. 额定阻抗: <math>8\ \Omega</math></p> <p>4. 频率响应 (<math>\pm 3\text{dB}</math>) : 158Hz-20 kHz</p> <p>5. 灵敏度 (1W/1 M) : 95dB</p> <p>6. 覆盖角: H150<math>^\circ</math> <math>\times</math> V90<math>^\circ</math></p> <p>7. 最大声压级: 114dB</p> <p>8. 分频模式: 两分频</p> <p>9. 分频点: 2800 Hz</p> <p>10. 吊挂 / 安装: 标配壁挂/支架</p> <p>11. 低音: 4 " <math>\times</math> 4 (25 芯) 80 磁钢;</p> <p>12. 高音: 1 " <math>\times</math> 1 (25 芯, 25mm 喉口) 20 磁钢</p>	台	4	4300	17200
	电源时序器	得胜	<p>1. 提供 8 路国标 电源插座或定制 多功能电源插座。</p> <p>2. ▲单路采用 16 A 继电器, 每路最大电流 13A, 整机最大电流 40A ; 电路采用过压 保护, 安全可靠</p> <p>3. 内置电源管理 嵌入式软件, 可实现参数设置、 定时编程, 实时 控制设备开关</p>	台	1	3400	3400

				机、延时，实时监测通道电压、电流功能 4.在停电状态下支持待机10-20分钟。				
8	门禁电铃系统	门禁主机	海康威视	1.32位高速处理器，性能强劲、速度快 支持TCP/IP网络通信，网速自适应，通讯数据采用特殊加密处理，更安全，无泄密之忧 主机可支持Mifare卡和EM卡识别 主机支持刷卡、刷卡+密码、开门按钮等多种开门方式 主机带个性 系统支持RTC时钟、NTP校时、手动校时、自动校时功能支持通过网络方式升级设备程序 支持首卡开门功能 程开门功能3000张合法卡和1万笔刷卡记录存储支持考勤功能 主机具开门等待、超时报警功能、胁迫卡和胁迫码报警功能、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警功能 主机支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型 清晰完善的事件记录和显示上传功能，便于用户快速定位事件信息 脱机记录保持功能、支持记录存储空间不足警告功能 内置电子时钟及看门狗程序设计，提供准确的日期、时间，以确保主机正常运行，断电后数据可以永久保存支持远程控制设备重启功能	台	1	2300	2300
		门禁电源	海康威视	1.门禁专用电源	个	1	190	190
		磁力锁	海康威视	1.双门款	个	1	280	280
		通讯线缆	绿联	1.双绞线缆	米	90	4	360
		电铃	德力西	1.8寸	个	7	140	980
		电缆	德力西	1.RVV2*2.5	米	700	3	2100
9	篮球馆-智慧场馆	左右主扩线阵音箱	得胜	1.播放模式选择 开关可提供“人声”，“音乐”两种模式 2.额定功率:400W(AES) 2.额定阻抗:8Ω 3.频率响应(±3dB):52Hz-20kHz 4.灵敏度(1W/1M):96dB	台	10	3500	35000

				<p>5.覆盖角:H90° × V90°</p> <p>6.最大声压级:1 19dB</p> <p>7.分频模式:两 分频</p> <p>8.分频点:2200 Hz</p> <p>9.吊挂 / 安装: 支撑, 吊挂</p> <p>10.单元:高频:1 " × 1(34 芯, ,26mm 喉口) 100 磁钢低频: 12 " × 1(65 芯), 1 56 磁钢</p> <p>11.规格 (mm) : 365*360*600 (W × D × H)</p> <p>12.净重:约 15.8 kg</p>				
	左右主扩线阵低频音箱	得胜	<p>1.功率 (8 Ω ): 310W*2 功率 (4 Ω ): 460W*2 功率 (2 Ω ): 6 10W*2 功率 (桥接 8 Ω ): 910W 功率 (桥接 4 Ω ): 1210W</p> <p>2.阻尼系数: 60 0: 1</p> <p>3.信噪比: 100 dB</p> <p>4.总谐波失真: ≤0.01%8Ω 额定 功率 1KHz</p> <p>5.频率响应: 20 Hz-20KHz +/-0. 1dB</p> <p>6.互调失真:≤ 0.01%8Ω 额定功 率 1KHz</p> <p>7.输入灵敏度: 0.775v, 1.0v, 1.5v</p> <p>7.输入阻抗: 10 k/20k, 平衡, 非 平衡</p> <p>8.输入增益: ≤ -75dB</p> <p>9.声道分离度: ≤-75dB</p> <p>10.面板指示灯 : 信号, 工作电 源, 削波, 保护</p>	台	5	2380	11900	
	线阵吊架	得胜	<p>1.重量:21.5kg ;</p> <p>2.吊架尺寸(H× W× D):80× 534 × 694mm;</p> <p>3.说明:最大承 重为 350kg(安全 系数 7: 1)</p>	套	2	980	1960	
	功率放大器	得胜	<p>1.2U 机身高度设 计。</p> <p>2.具备可靠性高 、功率足、音色 出众、适应能力 强等特点, 稳定 可靠的 2Ω 驱动能 力, 满足不同类 型扩声系统应用 需求。</p> <p>3.热备份三种信 号输入: 模拟、AES、DANTE (可 调优先级)。FIR 或者 IRR 分频 滤波器可选。RMS 压限、校准 延迟还有全通滤 波器等 功能。</p> <p>4.集成电路保护 及信号保护功能 , 避免 输出短路 、直流、负载不 匹配、过热、</p>	台	2	4400	8800	

			<p>欠压 / 过压、高频过载以及内部故障。</p> <p>▲5. APP 控制： 支持 Windows 和 Android 系统，通过控制软件可远程监控设备温度、电压、电流、保护功能状态。</p> <p>▲6. 配置≥2 进 2 出音频隔离器，（隔离器阻抗比：输入端 600 Ω，输出端 720 Ω，输入-XLR 卡侬母，输出-XLR 卡侬公，Jack6.3mm 双芯插座输入/输出，能有效减少回输电流声，并支持信号接口热插拔）。</p> <p>▲7. 通过 Dante 设备接口可将智能化设备集中在一个网络下通过 WWB6 软件控制，并提供 AES - 256 位加密。</p> <p>▲8. 设备支持 RCA 接口，可单独接入消防广播设备，当消防系统出现突发情况时，可自动触发报警。</p> <p>▲9. 支持≥1 路 USB 接口，支持插入 U 盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。</p> <p>▲10. 数字网络音频卡配置为双标准网络接口，全面支持各种网络音频的远距离传输应用，并具有网络级联交换及热备份功能，最大联级≥55 台。</p> <p>▲11. 设备具有双电源接口、用以提供冗余和备份电源支持，确保在一个电源故障或中断时，设备能够无缝切换到备用电源，而不会间断工作。</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1. 8 Ω 立体声功率：≥2× 2100w。</p> <p>2. 4 Ω 立体声功率：≥2× 3750W。</p> <p>3. 2 Ω 立体声功率：≥2× 4350W。</p> <p>4. 16 Ω 桥接功率：≥1× 4600W。 5. 8 Ω 桥接功率：≥1× 5700W。</p> <p>6. 4 Ω 桥接功率：≥1× 6550W。</p> <p>▲7. 定压输出功率：70V/110V（可选）。</p> <p>8. 频率响应：20 Hz~20kHz(± 0.2 dB)。</p> <p>9. 信噪比：≥107dB。</p> <p>10. 阻尼系数：≥5000: 1。</p> <p>11. 输入阻抗：20K Ω（平衡），10K Ω（非平衡）。</p> <p>12. 串扰抑制：≥92dB。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>13. THD+N: &lt;0.05%。</p> <p>14. 输出模式： 定阻模式（2~16Ω）、定压模式（100V或70V输出）。</p> <p>▲15. 输出接口：≥2× Neutrik Powercon 四芯 音箱插座；≥2× XLR 卡侬插座；≥RCA 莲花输入 接口*1/70V/110 V 接线柱*2。</p> <p>▲16. 输入接口：2× RJ45 Dante 主/备 和控制；USB*1；≥2× XLR 卡侬插座；≥RCA 莲花输出接口*1；≥1 路消防报警联动 触发接口。</p> <p>▲17. 控制接口：≥RS232/RS485 控制口×1；支持100M以太网TCP/UDP/MQTT 网络通讯协议。</p> <p>▲18. 信号备份：≥2路 Dante 数字信号与模拟信号自动切换备份。</p> <p>▲19. 电源：AC 220V 50Hz~60Hz *≥2。</p>				
	调音台	得胜	<p>1. 多功能调音台。</p> <p>2. 14路单声输入 2组立体声输入。</p> <p>3. 每通道4段均衡EQ控制。</p> <p>4. 四组辅助输出，一组立体声返回。</p> <p>5. 100MM高精度对数式衰减推子。</p> <p>6. 24/24Bit DSP 效果器。</p> <p>7. 九段主控均衡。</p> <p>8. 一组立体声输出，四编组输出。</p> <p>9. 每个通道有独立监听功能。</p> <p>10. +48V幻象电源。</p> <p>11. USB录音，播放功能。</p> <p>12. 通道哑音功能。</p> <p>13. DJ灯。</p> <p>14. 压限COMP功能。</p>	台	1	2400	2400
	数字反馈抑制器	得胜	<p>1. 本产品具有全自动检测现场啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤。</p> <p>2. 低音补偿自动混音、智能高速反馈处理。</p> <p>3. 全数字化最大限度消除回输。4. 同时使用多个话筒时，自动适应声学环境，无需调试，快速校正功能。</p> <p>5. 保证音质，减少延时，高中低三档输入电平选择，防止峰值输入失真。</p> <p>6. 有效增加话筒拾音距离30~100cm。</p> <p>一、技术参数</p>	台	1	2000	2000

				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 额定电压： 22 0V<sup>±</sup> 10% 50Hz。</li> <li>2. 消耗功率： 7W。</li> <li>3. 取样频率： 32KHz。</li> <li>4. 频率响应： 12 5Hz~15KHz（语 音模 式）、 20Hz~ 15KHz（音乐模 式）。</li> <li>5. 失 真： &lt;0.1% @ 1KHz。</li> <li>6. 信 噪 比： &gt;9 0dB。</li> <li>7. 信号延迟： 7 ms（音乐模式） 、11ms（语音模 式）。</li> <li>8. 输入阻抗： 20 K Ω。</li> <li>9. 输出阻抗（平 衡）： 200 Ω。</li> <li>10. 温度范围： - 10~55° C。</li> </ol>				
	数字音频处 理器	得胜	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一款全数字音 频处理器，外观 简洁大方；</li> <li>2. 96KHz 采样频 率， 32-bit DSP 处 理器， 24-bit A/D 及 D/A 转 换 ；</li> <li>3. 支持 WiFi 无线 连接，并配有 USB 及 RS232 接口 连接电脑，让调 试更方便和 简洁；</li> <li>4. 输入和输出每 路均设有 6 段独立 参 量均衡（调节 增益范围可达±2 0dB）， 每路 均 有延时、极性及 静音设置，延 时 最长可达 1000ms ；</li> <li>5. 输出通道的均 衡调节设有 Lo- shelf、Hi-shelf 两种模式，还可控制增 益、压限及输入通 道信号的选择功 能；</li> <li>6. 可变高/低通 虑波器的斜率可 设置为 12dB, 18 dB, 24dB 或 48dB 每倍频程，并 可 选择其响应为：贝塞尔(Bessel)、巴 特沃斯( Butterworth)或 宁克(Linkwitz- Riley)；特设通道参数拷 贝功能，让你 的操作更加简单；</li> <li>7. 可存储 20 组用 户程序，支持中 控协 议；支持 APP 调试</li> </ol>	台	1	3000	3000	
	集中控制主 机	得胜	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 非 PC 架构嵌入 式系统</li> <li>2. 不需要开机程 序及控制程序执 行过 程的等待； <ul style="list-style-type: none"> <li>• 采用全新工业 级 32 位嵌 入式 CPU</li> </ul> </li> <li>3. 纯硬件嵌入式 架构</li> <li>4. Linux 操作系 统</li> <li>5. 系统稳定可靠</li> <li>6. 主频双核 1.1 GHZ</li> <li>7. 内存 2G； <ul style="list-style-type: none"> <li>• 采用内置 600MHz 的 DSP 协</li> </ul> </li> </ol>	台	1	5000	5000	

			<p>处理芯 片</p> <p>8. 协助主处理器 可处理大容量数 据；使用系统运 行更加可靠稳定 ； • 采用最新 可编程逻辑 FPGA 芯片 Stratix: emoji:10</p> <p>9. 内部自建核心 运算机制</p> <p>10. 无内嵌操作 系统</p> <p>11. 性能更稳定 ； • 主机内置 2 G 容量 DDR2 内存 及 16G 的大容量 Flash 存储器</p> <p>12. 使系统存取 速度快捷稳定</p> <p>13. 完全满足当 前或是以后升级 所需要求； •</p> <p>变频式红外学习功能</p> <p>14. 覆盖所有频率红外代码</p> <p>15. 对难于学习 的设备有极好的 支持；</p> <p>• 支持 无缝集成 CMMAW 技术和 CCSEB 电源管理技术</p> <p>16. 增强系统稳 定性</p> <p>17. 减少能耗；• 支持中控状态 控制模式 存储与 调用</p> <p>18. 最大支持 32 个模式存储和控 制； • 支持可 编程控制平台</p> <p>19. 交互式的控 制结构</p> <p>20. 可进行多设 备间智能联动。支持 B/S 架构</p> <p>21. 支持 IOS、安 卓等操作系统的 PC、移动平台对 分布式系统的管 控； • 9 路独立 可编程红外发射 接口</p> <p>22. 最大支持 128 台红外设备； • 10 路 RS232/485 支持国际标准可编程接口</p> <p>23. 可收发 232/4 85 数据； • 前 面板 可选配 4.3 寸触摸屏；显示 主机状态</p> <p>24. 也可作为应急控制管理； • 8 路自定义数字 I/O 控制口</p> <p>25. 可任意设置 触发模式； • 8 路弱电 继电器支 持 5V/9V/12V/24 V/1A 控制接 口； • 内置 8 路通道 UDP 控制总线</p> <p>26. 可控制无限 数量网络设备；• 带网络 TCP/IP 接口</p> <p>27. 支持苹果 IPAD</p> <p>28. IPHONE 及安 卓平台手持终端 和带摇 杆控制触 摸屏键盘控制</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>29. 支持分布式 系统控制；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 路 KT-NET 控制总 线；可以连接 25 6 台 NET 接口的周 边控制设备；</li> <li>• 1 路 AI 智能语音 控制总线；可以 直接连接 AI 语音 控制系统；</li> <li>• 1 路 USB 下载接口</li> </ul> <p>30. 支持可视化 编程软件；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 内置 8 通道 TCP/ IP 网络控制端口</li> </ul> <p>31. 可作服务器 端或客户端控制 网络设备；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 路独立电脑控制 串口；</li> <li>• 具有天文时钟的 32 个 模式可编程定时 控制设置</li> </ul> <p>32. 可以设置每 天开关需要控制 的设备；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 支持 windows®、iPhone® 、 iPad® 、 Android™和 HarmonyOS™控制 APP 程序；</li> <li>• 内 置多种控制协议：KT-NET、MODBUS 、 RS-232、RS-4 85、TCP/IP、UDP、KT-AI；</li> <li>• 同时支持无线触 摸屏、有线触摸 屏、USB、串口、电脑、网络、 墙上面板等多种 控制方式；</li> <li>• 前面板具有系统 硬件及软件重置 功能按键及红外 直录功能按键；</li> <li>• 可视化编程软 件界面</li> </ul> <p>33. 简单易学</p> <p>34. 可自行填写 第三方控制协议 和代码；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 内 置 AI 智能温度监 测模块</li> </ul> <p>35. 实时监测系 统温度状况</p> <p>36. 异常温度报 警提示功能；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 支持多代码的控制</li> </ul> <p>37. 即一键发多 种代码（IR 红外 、 RS-485 代码、 RS-232 代码）；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 前面板具有 红外录码/传送/ 接收/联机/错误 LED 状态灯。</li> </ul>				
	无线话筒	得胜	<p>▲1. 两通道以上 数字无线接收器 ，每个无线通道 独立增益控制，能够处理 24-bit /48kHz 音频，可 以提供 AES - 25 6 位加密。</p> <p>▲2. 以太网端口 允许多个单位共 用的射频信号， 以及将网络连接 在一起，并通 过 WWB6 软件控制。以太网端口提供 兼</p>	套	1	1800	1800

			<p>容性与 DANTE 的数字网络系统。每两个通道可提供高达可调增益为 60dB。</p> <p>▲3. 配置 232 接口、485 接口、, DANTE 接口、支持外部中控设备控制。</p> <p>▲4. 配置 1 进 1 出 音频隔离器, ( 隔离器阻抗比: 输入端 600 Ω ,输出端 720 Ω ,输入-XLR 卡侬母 , 输出-XLR 卡侬公, Jack6.3 mm 双芯插座输入 /输出, 能有效减少回输电流声。)</p> <p>5. 双天线能够预测数字的切换分集, 减少干扰和信号丢失。</p> <p>6. 数字预测的切换分集、射频级联端口允许分配的射频信号到另一个设备。</p> <p>7. 扫描自动地找到, 优先级, 并部署最干净的频率发射了红外同步、腰包频率分集。</p> <p>二、技术参数: 1. 发射机</p> <p>2. 工作频率: 540-789.75MHz。</p> <p>3. 调制方式: 宽带 FM。</p> <p>4. 信道数目: 200。</p> <p>5. 信道间隔: 250KHz。</p> <p>6. 频率稳定度: ±0.005%。</p> <p>7. 动态范围: 100dB。</p> <p>8. 最大偏移: ±35KHz。</p> <p>9. 音频频率响应: 20Hz-20KHz ( ±3dB)。</p> <p>10. 综合信噪比: &gt;105dB。</p> <p>11. 综合失真: ≤0.3%。</p> <p>12. 工作距离: 80m (在理想环境的情况下)。</p> <p>13. 工作环境温度: -10℃~+50℃。</p> <p>14. 接收机。</p> <p>15. 载波频率: 540-789.75 (可调)。</p> <p>16. 电源适配器 使用电压: AC110V-230V 50Hz/60Hz (请按机壳和电源适配器标注使用)。</p> <p>17. 直流输入电压: DC12.8V 1500mA。</p> <p>18. 消耗功率: 1.3W。</p> <p>19. S/N 信噪比: ≥105dB。</p> <p>20. T.H.D 失真: &lt;0.5%。</p> <p>21. 频率响应: 40Hz-18KHz。</p>				
	天线放大器	得胜	1. UHF 全频段天线分配器, 它可以把一	台	1	2000	2000

			<p>对天线的 信号传输到多台 接收机。</p> <p>2. 天线分配器把 1 个 RF 信号分配 成 4 个 RF 信号供 应接收机。</p> <p>3. 天线分配器把 1 个直流电源分配 成 4 个直流电源供 应接收机。</p> <p>4. 单台最多能联 接 8 台接收机。多 台通过级联能够 联接更多的接收 机。</p> <p>二、技术参数： 1. 频率范围：47 0~930MHz。</p> <p>2. RF 增益： -0.5 to3dB。</p> <p>3. 隔离度： &gt;=25 dB。</p> <p>4. 阻抗： 50 Ω。</p> <p>5. 8 条直流连接 线。</p> <p>6. 16 条射频同轴 电缆。</p> <p>7. 电源开关。</p> <p>8. 天线 A 输入插 座。</p> <p>9. 天线 B 输入插 座。</p> <p>10. 衰减开关： 弹出正常工作（ 蓝灯亮） 按下衰 减工作（ 白灯亮 ）。</p> <p>11. 天线 B 输出插 座（4 个）。</p> <p>12. 天线 A 输出插座（4 个）。</p> <p>13. 电源输入插 座（中间）。</p> <p>14. 电源输出插座（两边各 4 个）UHF 频段的天线信号放大器无线 系统提供高增益 的接收能力,和理 想的远距离和稳 定的接收表现,另 外,变可作多通道 无线系统的共用 天线.需要远距离 接收和发射的应 用。</p> <p>15. UHF 频段:500 -900MHz。</p> <p>16. 0db 典型(于 指定频段)。</p> <p>17. 50 欧姆 典型。</p> <p>18. +12V 直流,中 中央点为正极。</p> <p>19. 最大电流为 1 00mA。</p>				
	设备机柜	得胜	<p>1. 产品尺寸： 60 0*600*1800（宽 深高）。</p> <p>2. 板材： 采用优 质 SPCC 冷轧钢板 ,立 柱（方孔条 ）≥2. 0mm、横 梁（安装 梁）\机 柜外框架、连接 块≥1. 5mm , 前 后网孔门及侧门 都是≥1. 2mm; 可方便拆卸的左 右侧门和前后门 ,全方 位操作, 多方位查看;</p> <p>3. 前门配有高密 度平板六角网孔 门、 后门可配单/ 双开平板六角网 孔门可 选;</p> <p>4. 风扇单元从顶 部模块拼装,维 护便</p>	个	1	1200	1200

				捷; 5.具有良好的通 风自然散热性能 ,通风率>80%; 6. 预留各种走线 通道, 框架特别 设计走线孔, 隐 蔽美观; 7. 托盘调整高度 可在任意高度上 安装; 8. 机柜承重: 结 构稳固, 静载≥1000Kg; 9. 符合 ANSI/EIA RS-310-D, IEC 60297-2, DIN41494:PART1 , DIN41494: PART7 及 GB/T304 72-92 标准 兼容 ETSI 标准; 10. 防护等级: ≥IP20。				
		两芯扬声器线揽	绿联	1. 国标 300 芯	m²	1200	5	6000
		5 位单面 24 秒联动器	华尚	1. 24 秒计时、 14 秒计时、 24 秒违 例、自动声、光 报警	台	2	4490	8980
		体育赛事计分软件	华尚	1. 包含包含篮球 , 足球, 羽毛球 , 排球等 适合数 十种比赛的板块 , 升级篮球比赛 国际版, 支持比 赛信息下载, 软 件扩展 升级更新 , 升级 24 秒以及 其他设备联 动, 支持两台机器联 网	套	1	7120	7120
10	悬浮门	悬浮门	鸿运	1. 门体材质为铝 合金, 制作工艺 为铸造 2. 门体为快速门 3. 门体及门库内 伸缩 整体长度不 低于 12 米。 4. 包含悬浮门、 悬浮门主机等 5. 颜色定制为消 防正规化红蓝相 间色。 6. 由于消防车库 在营区内, 为确 保不 耽误出警时 间, 要求故障售 后解决时 间为 1 小 时内到达现场, 2 小时解决故 障 7. 支持红外防撞 系统、气囊防夹 伤自动 停止系统 和电机过载保护 等。这些功能 确 保了使用的安 全性, 例如, 红外 防撞系统可以在 关门时检测到障 碍物并 使门体后 退, 气囊防夹伤 系统可以在检 测 到压力时停止门 体运行, 而电机 过 载保护则可以 在电机过热或达 到设定 运行时间 后自动停止工作 , 以延长电机 使 用寿命	套	1	94950	94950
11	健身器材	彩色聚氨酯举重配重片	舒华	1KG	个	2	150	300
		彩色聚氨酯举重配重片	舒华	2. 5KG	个	2	270	540
		多用途伸展垫	舒华	1. 专业防滑, 缓 冲减震、高密加 厚	个	6	450	2700
		助力带	舒华	1. 牛皮助力带	个	3	80	240

	超级训练带	舒华	1.三倍拉伸,结实耐用	个	6	210	1260
	保加利亚包	舒华	1. PU 皮革	个	1	250	250
	保加利亚包	舒华	1. PP 棉加铁砂	个	2	300	600
	护腕	舒华	1. 复合面料	个	3	50	150
	伊朗棒	舒华	1. 20LB	个	1	380	380
	伊朗棒	舒华	1. 25LB	个	1	480	480
	跑步机	舒华	1. 智能跑步机 21 .5 英寸显示屏 2. 额定功率:AC3 .0HP 3. 速度范围:0.8 -20Km/h 4. 心率测试:手握心率测试 无线 心率测试 5. 持续输出马力 :3HP 6. 峰值马力:6HP	台	6	17980	107880
	小飞鸟	舒华	1. 配重:140KG 2. 主框架 Q235 高 频焊管,118*75 *3. 0mm 面包型管 材, 功能区 Q235 材质, 120*50*3 .0mm 平椭圆管。 3. 引体向上双把 手,可适应正反 手及侧握把训练 方式, 4. 不锈钢材质导 轨, 美观耐用 5. 配重架配有上 下护罩及前后护 罩,面罩材质均 为透明 ABS, 烟 熏半透明配色, 表面皮纹处理, 采用铝合金镶边 工艺。 6. 配有不同训练 手把,满足各种 训练模式 7. 可调节处以统 一醒目颜色标记 ,符合器材安规 要求 8. 配重源最小及 差 5 公斤,单侧最 大负荷不小于 70 公斤 9. 钢索规格为 6* 19+1*75, 承受 拉力不 低于 1400 KG	台	1	12900	12900
	史密斯机	舒华	1. 双边最高配重 100kg 2. 4 种模式刺激 肌肉生长 3. 16 档高度调 节 180° 把手角 度可旋转 4. 双重防护保 障 5. 航空钢材 主 架平椭圆管 50*1 00*2. 5 6. 电镀配重导 轨 7. 承重 328kg	台	2	14800	29600
	平卧推胸训练器	舒华	1. 2.5 臂厚, PU 坐垫, 加粗不锈 钢杠铃杆	台	1	2500	2500

				2. 多层静电颗粒烤漆工艺 3. 满载状态可承重 500kg				
		双层哑铃架	舒华	1. 双层每层可放 10 对哑铃 2. 100*50mm 加粗椭圆管材主架， 50*4mm 角钢做哑铃托架确保稳固结实耐用 3. 优质烤漆磨砂 质感不易生锈	台	1	4000	4000
		PU 包胶哑铃	舒华	1. 每个哑铃 10kg 2. 新型 PU 包胶 哑铃 3. 无色无味 4. 精钢铸造 5. 滚花防滑手柄	个	50	137	6850
		单杆	舒华	1. 可调节，加粗 管材，防侧滑，4 00 斤承重 2. 主架选材 50* 50mm 3. 管壁厚度 1.5 mm，连接片厚度 3mm 4. 9 档高度可调 加厚靠背班减轻 脊椎压力	台	1	2400	2400
		双杠	舒华	1. 双杠底座采用 u 型钢 2. 槽钢底座长 2. 8 米 3. 宽 1.2 米 壁厚 3.5 4. 立柱为铸铁成型立柱可调节高 度 1.2-1.6 米。 5. 宽 0.42-0.45 米 6. 杠面材质:尼 龙杠面中间夹有 弹簧 钢内芯长 35 0cm 7. 槽钢+尼龙杠 面+锰钢内芯	台	1	3200	3200
		台球案	舒华	1. 库型为钢库 2. 腿材质为塑 钢，打架为东北 松木， 铜口为牛 皮 58 型，钢板为 1.0 弹簧钢， 石 板为 4.5 厚青石 板 3. 高速优质台 尼 4. 牛皮铜口不 吐球 5. 碳纤维防火板	台	1	14000	14000
		乒乓球案	舒华	1. 面板材质:密 度纤维板 2. 伸缩乒乓球网 架 3. 采用先进辊涂 工艺，14 层反复 均匀 烘烤面板	台	1	3000	3000
12	办公桌椅家具	战斗服衣架	厂制品	1. 材质: 不锈钢 加厚款 2. 尺寸: 4 人位 ,长 2510*宽 650 *高 1950mm 3. 一体两面可旋 转 4. 带有放置头盔 置物架、鞋架、 衣架、 防爆手台 充电插排	组	3	6400	19200

				5.包安装				
13	餐厨用品	大锅灶	荣悦	1.尺寸:1050*1200 2.熄火保护 3.多档火力控制、防水开关 4.灶台热负荷可达45KW	台	1	2790	2790
		调料台	厂制品	1.尺寸:500*1000 2.1.2厚板材	台	1	850	850
		广式双眼灶	荣悦	1.80cm锅径 2.熄火保护 3.多档火力控制、防水开关 4.灶台热负荷可达45KW	台	1	4500	4500
		电饼铛	桥联	1.60#304上下锅底	个	1	1400	1400
		电炸锅	裕隆	1.24升 2.抬起换油断电功能,加热管离开加热区域停止加热	个	1	1300	1300
		电烤箱	德宝	1.二层二盘 2.上下独立控制 3.120L	个	1	2400	2400
		定时蒸饭车	金宝厨	1.10层蒸盘 2.304发热管	个	1	2500	2500
		双通工作台	厂制品	1.1800*800*800mm 2.双通四拉门	个	2	1700	3400
		压面机	宇牛	1.60#揉切两用	个	1	2400	2400
		双动双速和面机	盛恒	1.40升双动双速	个	1	2900	2900
		打蛋机	盛恒	1.三合一搅拌 2.20升	个	1	2300	2300
		四门冰柜	银都	1.860L四门食堂冰柜	个	1	2300	2300
		大单池	厂制品	1.800*650mm 2.1.2板	个	1	680	680
		二连池	厂制品	1.1200*650mm 2.1.2板	个	1	940	940
		开水器	和圣	1.3KW 2.即热式	个	1	400	400
		热水器	澳柯玛	1.80L 2.漏电保护	个	1	1900	1900
		残食柜	厂制品	1.650*650mm 2.1.2板带桶	个	1	1390	1390
		单门热风消毒柜	汇德	1.650*650*1950mm 2.320L430不锈钢箱体	个	1	1750	1750
		碗柜	厂制品	1.1200*500*1800mm 2.1.2板 3.消毒	个	1	1300	1300
		货架子	厂制品	1.1500*500*1600mm 2.1.2板	个	1	350	350
保鲜工作台	银都	1.1800*800*800 2.冷藏保鲜	个	1	1700	1700		

		平板车	厂制品	1. 500*900mm 2. 1.2 板	个	1	220	220
		收碗车	厂制品	1. 500*900mm 2. 1.2 板	个	1	500	500
		三层餐车	厂制品	1. 500*900mm 2. 1.2 板	个	1	400	400
		货架子	厂制品	1. 1200*500*160 0 2. 1.2 板	个	3	300	900
		米面架	厂制品	1. 1500*500*350 2. 1.2 板	个	1	300	300
		双弧玻璃自助餐台	厂制品	1. 1800*700	个	1	2300	2300
		自助工作台	厂制品	1. 1500*700mm 2. 1.2 板	个	1	750	750
		留样柜	厂制品	1. 59L 双门锁	个	1	600	600
		一温一开饮水机	洪浩克	1. 3kw	台	1	1800	1800
		残食柜车	厂制品	1. 1200*600mm 2. 1.2 板	个	1	1200	1200
		餐桌餐椅	厂制品	1. 1200*700	套	6	950	5700
		包房餐桌椅	厂制品	1. 12 人台	套	1	5900	5900
		排烟罩	厂制品	1. 650*1200	平米	7.8	650	5070
		副烟道	厂制品	1. 500*500	平米	12	50	600
		方烟管	厂制品	1. 500*500	平米	58	65	3770
		弯头变径	厂制品	1. 500*500	平米	12	60	720
		风柜	粤风	1. 5KW	台	1	2000	2000
		油烟净化器	奥泰	1. 12000 风量	台	1	3300	3300
		风柜净化器架子	厂制品	1. 1000*800	套	2	140	280
		止回阀	厂制品	1. 600*600	套	1	300	300
		变频器	厂制品	1. PDI 控制 2. 3.0KW	台	1	1200	1200
		前封板	厂制品	1. 650*1500	平米	9.75	180	1755
		安装费		1. 排烟安装	项	1	780	780
		吊锅	成兴	1. 60#	个	2	50	100
		大勺	成兴	1. 40#	个	2	48	96
		手勺	成兴	1. 2 斤	个	2	25	50
		漏勺	成兴	1. 26#	个	2	30	60
		油鼓子	成兴	1. 28#	个	2	30	60
		细网油抄	成兴	1. 大号	个	2	30	60
		铲子	成兴	1. 不锈钢	个	1	20	20
		调料缸	成兴	1. PVC	个	12	9	108
		剪子	成兴	1. 大号	把	2	24	48
		去皮刀	成兴	1. 不锈钢	个	4	8	32
		插菜板	成兴	1. 不锈钢	个	1	40	40

		桑刀	成兴	1. 大号	把	3	80	240
		砍刀	成兴	1. 大号	把	1	50	50
		尖刀	成兴	1. 不锈钢	个	2	50	100
		长把铲子	成兴	1. 不锈钢	个	1	50	50
		打菜勺	成兴	1. 大号	个	6	18	108
		刮板	成兴	1. 中号	个	2	17	34
		饭勺子	成兴	1. 不锈钢	个	2	8	16
		扁匙	成兴	1. 不锈钢	个	4	5	20
		磨刀石	成兴	磨刀石	个	1	25	25
		水舀子	成兴	1. 大号	个	2	18	36
		大盆	成兴	1. 不锈钢	个	4	40	160
		中盆	成兴	1. 不锈钢	个	4	40	160
		小盆	成兴	1. 不锈钢	个	4	30	120
		汤桶	成兴	1. 40#	个	2	100	200
		菜板	成兴	1. 实木大号	个	2	80	160
		圆菜墩	成兴	1. 实木大号	个	1	100	100
		味勺	成兴	1. 不锈钢	个	2	8	16
		高压锅	天禧	1. 304 不锈钢	个	1	380	380
		微波炉	美的	1. 20L 700W	个	1	640	640
		电饭锅	半球	1. 3KW	个	1	450	450
		蛋抽子	成兴	1. 不锈钢	个	1	20	20
		广式粥桶	成兴	1. 不锈钢	个	2	140	280
		钢丝球	成兴	1. 大号	包	1	25	25
		厚抹布	成兴	1. 大号吸水	包	2	30	60
		快壶	半球	1. 2L	个	1	50	50
		电磁炉	鸿为	1. 5KW	个	1	700	700
		打蒜机	成兴	1. 4L 不锈钢	个	1	330	330
		台秤	成兴	1. 30kg	个	1	330	330
		手套	成兴	1. 纯棉	个	10	15	150
		菜筐	成兴	1. 环保级	个	6	25	150
		餐盘	成兴	1. 6 格不锈钢环 保级	个	30	28	840
		餐具	成兴	1. 杯碗勺盘	套	14	94	1316
		菜盘	成兴	1. 大号	个	20	55	1100
		汤碗	成兴	1. 大号	个	2	62	124
		汤勺	成兴	1. 不锈钢	个	6	20	120
		鱼盘	成兴	1. 大号	个	2	150	300
		擀面杖	成兴	1. 大号	个	1	20	20
		擀面杖	成兴	1. 小号	个	2	10	20
		走锤	成兴	1. 实木	个	1	32	32
		面案	成兴	1. 1500*800 铁 制品	个	1	700	700
		平底铝马勺	成兴	1. 36cm	个	2	75	150
		手勺冠立人	成兴	1. 8 两	个	4	25	100
		直身壶	成兴	1. 5l	个	10	40	400

	无盘克称	成兴	1. 大号	个	1	40	40
	连体走锤	成兴	1. 大号	个	2	30	60
	波浪刀	成兴	1. 中号	个	1	10	10
	果刨	成兴	1. 不锈钢	个	5	14	70
	计时器	成兴	1. 磁吸式	个	4	14	56
	带盖刀箱	成兴	1. 四格	套	3	62	186
	菜刀	成兴	1. 不锈钢	把	8	60	480
	刺身刀	成兴	1. 不锈钢	把	1	13	13
	砍刀	成兴	1. 不锈钢	把	1	50	50
	竹莲	成兴	1. 12 眼	个	50	1	50
	无兹方盘	成兴	1. 60x40x4. 8	个	20	40	800
	油鼓	成兴	1. 大号	个	10	24	240
	油抄	成兴	1. 20cm	个	2	14	28
	电子称	成兴	1. 方盘	个	2	150	300
	托盘	成兴	1. 不锈钢	个	10	25	250
	榨汁机	成兴	1. 600L	个	1	640	640
	防爆高压锅	成兴	1. 不锈钢中号	个	1	250	250
	防爆高压锅	成兴	1. 不锈钢中号	个	1	270	270
	菜框	成兴	1. 大号	个	30	20	600
	菜框	成兴	1. 中号	个	30	18	540
	菜框	成兴	1. 小号	个	30	13	390
	汤盆	成兴	1. 中号	个	100	5	500
	汤盆	成兴	1. 小号	个	50	5	250
	保鲜盒	成兴	1. 大号	个	100	13	1300
	保鲜盒	成兴	1. 中号	个	100	12	1200
	保鲜盒	成兴	1. 小号	个	20	10	200
	保鲜盒	成兴	1. 最小号	个	20	7	140
	短料勺	成兴	1. 小号	个	20	2	40
	大喷枪	成兴	1. 多功能	个	2	44	88
	蛋糕刀	成兴	1. 不锈钢	个	1	18	18
	羊毛刷	成兴	1. 大号	个	5	6	30
	羊毛刷	成兴	1. 小号	个	2	5	10
	水勺	成兴	1. 14*45	个	1	15	15
	短饼铲	成兴	1. 木制	个	1	8	8
	斜面铲	成兴	1. 木制	个	2	5. 5	11
	味盅	成兴	1. 16 味	个	20	10	200
	味盅	成兴	1. 14 味	个	30	8	240
	味盅	成兴	1. 12 味	个	15	5	75
	无兹孔盘	成兴	1. 60x40x4. 8	个	5	50	250
	微波炉	成兴	1. 60L	个	2	530	1060
	分刀	成兴	1. 不锈钢	个	1	42	42
	钢餐车	成兴	1. 三层铁制品	个	2	490	980
	钢丝球	成兴	1. 小号	袋	10	2	20

		50 桶	成兴	1. 不锈钢	个	1	140	140
		60 桶	成兴	1. 不锈钢	个	1	180	180
		30 桶	成兴	1. 不锈钢	个	10	55	550
		小方盘	成兴	1. 45x35x20	个	10	8	80
		s 勺	成兴	1. 小号	个	20	1	20
		锅	成兴	1. 尺 3 1.8 厚	个	3	50	150
		锅	成兴	1. 尺 5 1.8 厚	个	1	60	60
		锅	成兴	1. 尺 6 1.8 厚	个	1	70	70
		蓝色菜墩	成兴	1. 80m	个	6	235	1410
		白色板	成兴	1. 50x35	个	1	55	55
		磨刀石	成兴	1. 中号	个	2	15	30
		剪刀	成兴	1. 大号	个	4	25	100
		调料罐	成兴	1. 30#	个	20	50	1000
		调料罐	成兴	1. 40#	个	10	85	850
		调料罐	成兴	1. 36#	个	10	60	600
		韩式挤壶	成兴	1. 500m	个	20	5	100
		腰斗	成兴	1. 大号	个	5	25	125
		实心架	成兴	1. 中号	个	4	250	1000
		连盘架	成兴	1. 28#	个	3	198	594
14	供暖电锅炉	空气能机组 (核心产品)	海信	1. 额定制冷量:1 50kw 2. 额定制热量:1 61kw 3. 落地时安装 4. 超低温空气能机组	台	4	89950	359800
		空气能机组 控制器	海信	1. 液晶控制器 适用空气能机组	台	4	1090	4360
		热镀锌钢管	华岐	1. 压力等级:DN5 0 2. 连接形式:焊 接 3. 压力试验及管 道冲洗满足规范 及设计要求	米	1	90	90
		热镀锌钢管	华岐	1. 压力等级:DN8 0 2. 连接形式:焊 接 3. 压力试验及管 道冲洗满足规范 及设计要求	米	17	124	2108
		热镀锌钢管	华岐	1. 压力等级:DN1 00 2. 连接形式:焊 接 3. 压力试验及管 道冲洗满足规范 及设计要求	米	13	160	2080
		热镀锌钢管	华岐	1. 压力等级:DN1 25 2. 连接形式:焊 接 3. 压力试验及管 道冲洗满足规范 及设计要求	米	13	200	2600
		热镀锌钢管	华岐	1. 压力等级:DN1 50 2. 连接形式:焊 接	米	59	240	14160

			3. 压力试验及管道冲洗满足规范 及设计要求				
管道绝热	新皓		1. 绝热材料品种 :B1 级橡塑保温 2. 绝热厚度:20 mm 3. 管道外径:DN80 以内	m <sup>3</sup>	0.24	2400	576
管道绝热	新皓		1. 绝热材料品种 :B1 级橡塑保温 2. 绝热厚度:20 mm 3. 管道外径:DN125 以内	m <sup>3</sup>	0.46	2200	1012
管道绝热	新皓		1. 绝热材料品种 :B1 级橡塑保温 2. 绝热厚度:20 mm 3. 管道外径:DN150 以内	m <sup>3</sup>	1.32	2350	3102
蝶阀	永朔鑫岳		1. 材质:铸钢 2. 规格、压力等级:DN50 PN1.6 3. 连接形式:法兰 4. 涡轮法兰蝶阀	个	1	289	289
蝶阀	永朔鑫岳		1. 类型:涡轮蝶阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN80 PN1.6 4. 连接形式:法兰"	个	8	413	3304
蝶阀	永朔鑫岳		1. 类型:涡轮蝶阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN150 PN1.6 4. 连接形式:法兰"	个	20	965	19300
软连接	永朔鑫岳		1. 类型:橡胶软连接 2. 规格、压力等级:DN80 PN1.6 3. 连接形式:法兰"	个	8	280	2240
软连接	永朔鑫岳		1. 类型:橡胶软连接 2. 规格、压力等级:DN150 PN1.6 3. 连接形式:法兰"	个	4	580	2320
Y型过滤器	永朔鑫岳		1. 规格、压力等级:DN80 PN1.6 2. 连接形式:法兰"	个	4	409	1636
Y型过滤器	永朔鑫岳		1. 规格、压力等级:DN150 PN1.6 2. 连接形式:法兰"	个	2	914	1828
止回阀	永朔鑫岳		1. 1 规格、压力等级:DN150 PN1.6 2. 连接形式:法兰 3. 名称:旋启止回阀	个	2	780	1560
离心式泵	界溪		1. 类型:循环水泵 2. 规格:Q=132m <sup>3</sup> /h H=27m 3. 安装方式:落地安装(一用一备) 4. 形式:立式	台	2	7490	14980
水箱	德铭		1. 类型:补水水箱 2. 规格:长*宽*高: 1m*0.5m*2m 3. 材质:不锈钢	台	1	1950	1950
铜闸阀	玉环		1. 规格、压力等级:DN25 PN1.6	个	7	58	406

	泄水阀	玉环	1.规格、压力等级:DN20	个	1	40	40
	自动排气阀	玉环	1.规格、压力等级:DN25 PN1.6	个	5	60	300
	温度计	溢阳	1.适用空气能	个	3	54	162
	压力仪表	布莱迪	1.适用空气能	个	3	149	447
	稳压罐	润洁	1.规格:Q=104m <sup>3</sup> /h V=300L 2.适用空气能	个	1	5900	5900
	管道支架	自制	1.材质:镀锌型钢	kg	340	29	9860
	设备支架	自制	1.材质:镀锌型钢	kg	865	21	18165
	空气处理机组	海信	1.规格型号:HDK -02-A Q=2500m <sup>3</sup> /hQL=18.1KW N= 0.75KW 2.安装条件:超 高安装 3.带回风箱式	台	1	6900	6900
	风机盘管	海信	1.规格:HFP-34 2.高档风量:340 m <sup>3</sup> /h、机外余压 : 50Pa、水流量 : 0.39m <sup>3</sup> /h 3.安装形式:卧 式暗装 4. 自带回风箱式	台	5	990	4950
	风机盘管	海信	1.规格:HFP-51 2.高档风量: 51 0m <sup>3</sup> /h、机外余 压: 50Pa、水流量: 0.58m <sup>3</sup> /h 3. 自带回风箱式	台	1	1150	1150
	风机盘管	海信	1.规格 HFP-102 2.高档风量:102 0m <sup>3</sup> /h、机外余 压: 50Pa、水流量: 0.99m <sup>3</sup> /h 3. 自带回风箱式	台	7	1280	8960
	风机盘管	海信	1.规格 HFP-102 2.高档风量:102 0m <sup>3</sup> /h、机外余 压: 50Pa、水流量: 0.99m <sup>3</sup> /h 3. 自带回风箱式	台	2	1490	2980
	风机盘管	海信	1.规格 HFP-136 2.高档风量:136 0m <sup>3</sup> /h、机外余 压: 50Pa、水流量: 1.42m <sup>3</sup> /h 3. 自带回风箱式	台	2	1895	3790
	风机盘管	海信	1.规格 HFP-170 2.2 高档风量:17 00m <sup>3</sup> /h、机外余 压: 50Pa、水流量: 1.61m <sup>3</sup> /h 3. 自带回风箱式	台	2	2050	4100
	控制器	海信	1.液晶控制器 2.适用风机盘管	个	28	147	4116
	单层百叶风口(带网)	自制	1.规格:440*200 喉径 2.材质: 铝合金	个	5	59	295
	单层百叶风口(带网)	自制	1.规格:440*200 喉径 2.材质: 铝合金	个	1	79	79
	单层百叶风口(带网)	自制	1.规格:440*200 喉径 2.材质: 铝合金	个	1	81	81
	单层百叶风口(带网)	自制	1.规格:440*200 喉径 2.材质: 铝合金	个	1	93	93
	单层百叶风	自制	1.规格:440*200 喉径	个	2	114	228

	口(带网)		2. 材质: 铝合金				
	单层百叶风口(带网)	自制	1. 规格: 440*200 喉径 2. 材质: 铝合金	个	2	136	272
	单层百叶风口(带网)	自制	1. 规格: 440*200 喉径 2. 材质: 铝合金	个	2	154	308
	方形散流器	自制	1. 规格: 440*200 喉径 2. 材质: 铝合金	个	28	84	2352
	信号线	中天	1. 信号线 RVV-5 *1.0 2. 材质: 屏蔽线	米	340	7	2380
	热镀锌钢管	华岐	1. 规格: DN25	米	340	24	8160
	铜闸阀	玉环	1. 规格、压力等级: DN20	个	56	42	2352
	Y型过滤器	玉环	1. 规格、压力等级: DN20 PN1.6	个	28	40	1120
	软连接	玉环	1. 规格、压力等级: DN20 PN1.6	个	56	43	2408
	蝶阀	永朔鑫岳	1. 材质: 铸钢 2. 规格、压力等级: DN50 PN1.6 3. 涡轮蝶阀	个	2	280	560
	蝶阀	永朔鑫岳	1. 材质: 铸钢 2. 规格、压力等级: DN100 PN1.6 3. 涡轮蝶阀	个	8	540	4320
	平衡阀	兴达	1. 材质: 铸钢 2. 规格、压力等级: DN100 PN1.6 3. 连接方式: 法兰	个	2	1185	2370
	热镀锌钢管	华岐	1. 规格、压力等级: DN20	米	245	36	8820
	热镀锌钢管	华岐	1. 规格、压力等级: DN25	米	145	50	7250
	热镀锌钢管	华岐	1. 规格、压力等级: DN32	米	69	54	3726
	热镀锌钢管	华岐	1. 热镀锌钢管	米	83	59	4897
	热镀锌钢管	华岐	1. 规格、压力等级: DN50	米	63	93	5859
	热镀锌钢管	华岐	1. 规格、压力等级: DN65	米	71	164	11644
	热镀锌钢管	华岐	1. 规格、压力等级: DN80	米	61	125	7625
	热镀锌钢管	华岐	1. 规格、压力等级: DN100	米	83	160	13280
	热镀锌钢管	华岐	1. 规格、压力等级: DN150	米	47	230	10810
	碳钢通风管	自制	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 板材厚度: 0.75mm 4. 管件、法兰等附件及支架	平方	103	178	18334
	柔性接口	自制	1. 适用空气能	平方	56	98	5488
	通风管道绝热	新皓	1. B1级橡塑保温 2. 绝热厚度: 20mm	m <sup>3</sup>	2.3	2490	5727
	管道绝热	新皓	1. B1级橡塑保温 2. 绝热厚度: 20mm	m <sup>3</sup>	2.16	2450	5292
	管道绝热	新皓	1. B1级橡塑保温 2. 绝热厚度: 20mm	m <sup>3</sup>	0.85	2120	1802
	管道绝热	新皓	1. B1级橡塑保温 2. 绝热厚度: 20mm	m <sup>3</sup>	1.19	2400	2856
	自动排气阀	玉环	1. 规格、压力等级: DN20 PN1.6	个	2	52	104
	管道支架	自制	1. 材质: 镀锌型钢	kg	550	29	15950

			2. 一般支吊架				
	设备支架	自制	1. 材质:镀锌型 钢	kg	41	20	820
	热水机	海信	1. 规格:额定制 热量: 19kw 2. 功率:6KW 3. 额定水流量:3 . 3m <sup>3</sup> /h 4. 超低温热水机	台	2	31950	63900
	控制器	海信	1. 液晶控制器 2. 适用热水机	台	2	840	1680
	信号线	中天	1. RVV-5*1. 0 2. 材质: 屏蔽线	米	40	7	280
	热镀锌钢管	华岐	1. 规格:DN25	米	40	24	960
	蝶阀	永朔鑫岳	1. 材质:铸钢 2. . 规格、压力 等级:DN50 PN1 . 6 3. 涡轮蝶阀	个	9	289	2601
	Y 型过滤器	永朔鑫岳	1. . 材质:铸钢 2. . 规格、压力 等级:DN50 PN1 . 6	个	2	350	700
	软连接	永朔鑫岳	1. 规格、压力等 级:DN50 PN1. 6	个	4	210	840
	止回阀	永朔鑫岳	1. 材质:铸钢 2. 规格、压力等 级:DN50 PN1. 6 3. 旋启止回阀	个	2	298	596
	铜闸阀	玉环	1. 规格、压力等 级:DN32 PN1. 6	个	4	74	296
	Y 型过滤器	玉环	1. 2 规格、压力 等级:DN32 PN1 . 6	个	4	79	316
	软连接	玉环	1. 规格、压力等 级:DN32 PN1. 6	个	2	98	196
	热镀锌钢管	华岐	1. 规格、压力等 级:DN32	米	6	60	360
	热镀锌钢管	华岐	1. 规格、压力等 级:DN50	米	32	93	2976
	管道绝热	新皓	1. B1 级橡塑保温 2. 绝热厚度:20 mm	立方	0. 5	2400	1200
	软水器	润新	1. 处理水流量:3 . 5m <sup>3</sup> /h	台	1	9990	9990
	离心式泵	界溪	1. 规格:Q=8. 3m <sup>3</sup> /h H=10m	台	2	4200	8400
	不锈钢保温 水箱	德铭	1. 长*宽*高:2m* 1m*2m	个	1	6450	6450
	温度计	溢阳	1. 适用热水机	个	2	68	136
	压力仪表	布莱迪	1. 适用热水机	个	2	148	296
	铜闸阀	玉环	1. 规格、压力等 级:DN25 PN1. 6	个	3	58	174
	铜闸阀	玉环	1. 规格、压力等 级:DN40 PN1. 6	个	2	118	236
	管道支架	自制	1. 材质:镀锌型 钢 2. 一般支吊架	kg	150	29	4350
	设备支架	自制	1. 材质:镀锌型 钢 2. 一般支吊架	kg	432	20	8640
	配电箱	索为	1. 名称: 空气能 配电箱 2. 型号: KTCN-1 3. 参数: 主电气 元件 NSX3P-630A *1 个, NSX3P-12 5A-4 个, NSX 二 级浪涌*1 个, 配 线通用国标, 箱 体 1000mm*500mm *300mm 实际尺寸 根据现场调整	台	1	10000	10000

		配电箱	索为	1.名称:热水机配电箱 2.型号:RS-1 3.参数:主电气元件NSX3P-63A*1个,NSX3P-63A -2个,NSX二级浪涌*1个,配线通用国标,箱体1000mm*500mm*300mm实际尺寸根据现场调整。	台	1	4150	4150
		配电箱	索为	1.名称:采暖循环水泵配电箱 2.型号:定制 3.参数:主电气元件NSX3P-65A*1个,LC1D65A*2个,ATV610-18.5*2个,GR36*2个,NSX二级浪涌*1个,配线通用国标,箱体1000mm*500mm*300mm实际根据现场调整。	台	1	5900	5900
		配电箱	索为	1.名称:热水循环水泵配电箱 2.型号:定制 3.参数:主电气元件NSX3P-32A*1个,LC1D32A*2个,ATV610-7.5*2个,GR36*2个,NSX二级浪涌*1个,配线通用国标,箱体1000mm*500mm*300mm实际根据现场调整。	台	1	4900	4900
		配电箱	索为	1.名称:总配电箱 2.型号:定制 3.参数:主电气元件NSX3P-630A*1个,NSX3P-400A*1个,NSX3P-63A*1个,NSX3P-63A*1个,NSX3P-32A*1个,ATV610-260*2个,NSX一级浪涌*1个,配线通用国标,箱体1500mm*1000mm*300mm实际根据现场调整。	台	1	23456	23456
		热镀锌钢管	华岐	1.规格、压力等级:DN125	米	65	202	13130
		热镀锌钢管	华岐	1.规格、压力等级:DN5	米	4	60	240
		热镀锌钢管	华岐	1.规格、压力等级:DN25	米	8	24	192
		电缆	吉缆	1.名称:交联聚乙烯铜芯电缆 2.型号:YJV5*18	米	65	697	45305
		电缆	吉缆	1.名称:交联聚乙烯铜芯电缆 2.型号:YJV5*150	米	4	580	2320
		电缆	吉缆	1.名称:交联聚乙烯铜芯电缆 2.型号:YJV3*35+2*25	米	65	159	10335
		电缆	吉缆	1.名称:交联聚乙烯铜芯电缆 2.型号:YJV5*4	米	12	23	276
		电缆	吉缆	1.名称:交联聚乙烯铜芯电缆 2.型号:YJV5*6	米	58	30	1740

	电力电缆头	吉缆	电力电缆头 1.名称:电力电 缆头 2.型号:185mm <sup>2</sup>	个	10	427	4270	
	电力电缆头	吉缆	1.名称:电力电 缆头 2.型号:150mm <sup>2</sup>	个	10	400	4000	
	电力电缆头	吉缆	1.名称:电力电 缆头 2.型号:35mm <sup>2</sup>	个	6	150	900	
	电力电缆头	吉缆	1.名称:电力电 缆头 2.型号:25mm <sup>2</sup>	个	4	130	520	
	五金型钢	自制	1.材质:镀锌型 钢 2.形式:一般支 、吊架	kg	225	29	6525	
	热镀锌钢管	华岐	1.规格、压力等 级:DN150	米	40	243	9720	
	管道绝热	新皓	1.B1级橡塑保温 2.绝热厚度:20 mm	m <sup>3</sup>	0.4	2480	992	
	蝶阀	永朔鑫岳	1.类型:涡轮法 兰蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等 级:DN150 PN1. 6	个	2	954	1908	
	五金型钢	自制	1.材质:镀锌型 钢 2.形式:一般支 、吊架	kg	75	29	2175	
合计(元)							合计: <u>1747208</u> (元)	
注: 合计价格须与开标一览表及投标函投标报价一致。								

注: (1) 投标单位必须如实填写货物信息包括货物名称、品牌、规格型号。

(2) 使用综合评分法的采购项目, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格, 采购文件未规定的采取随机抽取方式确定, 其他同品牌投标人不作为中标候选人。