

投标报价要求响应承诺书

致：吉林市公安局交通巡逻警察支队、吉林市政府采购


我公司（吉视传媒信息服务有限公司）参加贵方组织的“吉林市公安局交通巡逻警察支队购置电子类备件项目”政府采购（标书编号：采购计划-[2024]-00387 号-J2024ZCY127）投标活动，正式授权 刘志刚 客户经理 代表投标方 吉视传媒信息服务有限公司，提交投标文件并承诺：我公司充分响应招标文件的报价要求，并做如下说明和承诺：

1. 我公司提交投标文件中所有报价部分的报价币制为人民币。
2. 投标文件的投标报价应包括材料款、货物款、附件款、安装调试费、运输费、税费、保险费、公证费及到达指定地点验收前的其他一切费用。
3. 本项目的采购预算为 1990000 元（投标报价上限），投标保证金人民币 0 元，我公司投标总价为人民币 1977400 元，大写壹佰玖拾柒万柒仟肆佰元整（详见开标一览表和投标报价明细表），不超出采购预算。
4. 我公司未提交任何选择报价，对每一种货物只有一个报价。
5. 开标一览表中投标总价与投标文件中投标报价明细表的投标总价保持一致，如出现不同，以壹佰玖拾柒万柒仟肆佰元开标一览表中价格为准。
6. 如数字表示的金额与文字表示的金额不一致时，以文字表示的为准。（

后附：投标报价明细表）

报价单位（公章）：吉视传媒信息服务有限公司

法定代表人（签字）：



日期：2024 年 09 月 19 日

投标报价明细表

项目名称：
 吉林市公安局交通巡逻警察支队购置电子类备件项目

项目编号：
 采购计划-【2024】-00387 号-J2024ZCY127

序号	货物名称	性能技术指标要求	单位	数量	投标品牌/型号	单价（元）	合计（元）	备注
1	智能型交通信号灯控制主机	独立机柜，包含控制主机、配电单元，配置 1 台无线遥控器，相位：支持≥64 个相位； 灯控输出： ≥44 路输出； 网络接口：具备 RJ45 接口，RS232 接口， RS485 接口，个 USB 接口；信号机支持无线遥控；绝缘强度： ≥700MΩ； 防护等级不低于 IP54；工作温度：-40℃~+70℃；工作电压： AC220V±44V，50Hz±2Hz；支持接入视频、雷达多种车检器并接收数据；支持无缆线绿波协调控制功能；支持自适应感应控制；应符合 GB25280-2016 要求，产品类别为 C 类；通信协议应符合 GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录 A 的要求；应满足 NTCIP 通讯协议的体系结构，对 NTCIP 协议通讯方式的主要协议提供支持；对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时时间、缩减时间、插入等操作（需提供第三方权威机构检测报告加盖厂商公章）。含配套智慧交管信号控制平台,应符合 GB/T 20999-2017 的体系结构。具备国标接入其他品牌智能信号机能力；采购设备含安装调试，设备质保 3 年，软件维保 3 年。	台	10	海康威视 /XHJ-CW-GA-HK3-044H	16900	169000	
2	铁路道口交通信号	485、232 接口,与火车道口信号联动或手动控制，实现火车道路口特殊交通信号灯控制需求。配合在用设备型号为 207C 信号机使用，	台	15	华路德/HD51	600	9000	

	远程 控制 器							
3	信号 灯灯 芯 (红 色满 屏)	信号灯盘规格Φ400mm 面罩材料钢化玻璃；采用红色圆形出光面，黄色圆形出光面，绿色圆形出光面三个独立单元结构，工作电压AC220V±20%，50HZ±2HZ；信号灯光源应采用户外型四元素超亮度 LED 管。红、黄、绿 LED 管使用寿命均≥50000 小时；信号灯 LED 数量：红满盘≥300 个以上、红箭头≥100 个以上 LED、黄满盘≥300 个以上 LED、绿满盘≥190 个以上 LED、黄箭头≥100 个以上 LED、绿箭头≥100 个以上 LED；波长：红：625±5 nm，黄：590±5 nm，绿：505±5 nm；可视距离>300mm；工作环境温度：-40 ~ +80℃相对湿度<95%；防护等级：IP53 ；信号灯发光单元的启动响应时间为<100ms；整体灯具符合并通过 GB14887-2011《道路交通信号灯》公安部交通安全产品质量监督检测中心检测。在用设备型号为 HLD/Z/014071、400 方型本次采购为维护备件，投标设备必须与在用设备兼容。	个	50	华路德/JD400	600	30000	
4	信号 灯灯 芯 (绿 色满 屏)	信号灯盘规格Φ400mm 面罩材料钢化玻璃；采用红色圆形出光面，黄色圆形出光面，绿色圆形出光面三个独立单元结构，工作电压AC220V±20%，50HZ±2HZ；信号灯光源应采用户外型四元素超亮度 LED 管。红、黄、绿 LED 管使用寿命均≥50000 小时；信号灯 LED 数量：红满盘≥300 个以上、红箭头≥100 个以上 LED、黄满盘≥300 个以上 LED、绿满盘≥190 个以上 LED、黄箭头≥100 个以上 LED、绿箭头≥100 个以上 LED；波长：红：625±5 nm，黄：590±5 nm，绿：505±5 nm；可视距离>300mm；工作环境温度：-40 ~ +80℃相对湿度<95%；防护等级：IP53 ；信号灯发光单元的启动响应时间为<100ms；整体灯具符合并通过 GB14887-2011《道路交通信号灯》公安	个	9	华路德/JD400	600	5400	

		部交通安全产品质量监督检测中心检测。在用设备型号为 HLD/Z/014071、400 方型本次采购为维护备件，投标设备必须与在用设备兼容。						
5	信号灯灯芯 (黄色满屏)	信号灯盘规格Φ400mm 面罩材料钢化玻璃；采用红色圆形出光面，黄色圆形出光面，绿色圆形出光面三个独立单元结构，工作电压AC220V±20%，50HZ±2HZ；信号灯光源应采用户外型四元素超亮度 LED 管。红、黄、绿 LED 管使用寿命均≥50000 小时；信号灯 LED 数量：红满盘≥300 个以上、红箭头≥100 个以上 LED、黄满盘≥300 个以上 LED、绿满盘≥190 个以上 LED、黄箭头≥100 个以上 LED、绿箭头≥100 个以上 LED；波长：红：625±5 nm，黄：590±5 nm，绿：505±5 nm；可视距离>300mm；工作环境温度：-40 ~ +80℃相对湿度<95%；防护等级：IP53 ；信号灯发光单元的启动响应时间为<100ms；整体灯具符合并通过 GB14887-2011《道路交通信号灯》公安部交通安全产品质量监督检测中心检测。在用设备型号为 HLD/Z/014071、400 方型本次采购为维护备件，投标设备必须与在用设备兼容。	个	28	华路德/JD400	600	16800	
6	人行信号灯灯	灯壳的防尘和防水光学性能、发光强度不低于 400cd；色度：红色（629nm） 绿色（505nm）； 工作电压：AC220+20%-10%，恒流供电；额定功率：≤10W；绝缘性符合国家标准；工作温度：-40℃~+80℃； 使用寿命：>50000h； 各项指标均达到	组	80	华路德 /RX-300-3-203	1000	80000	

		GB14887-2016 标准。						
7	智能信号控制机手控面板	单方向放行：支持北、东、南、西四个方向独立放行；步进：支持人工干预，按照绿灯→绿闪→黄灯→全红（如有配置）的方式逐步过渡；下相序：按照预先设置好的相序，跳转到下相序，信号安全过渡由信号机控制和执行；黄闪：所有灯组按 500 毫秒亮、500 毫秒灭的频率输出黄灯；全红：所有灯组输出红灯 光灯：所有灯组全部灭灯。在用设备型号为 XHJ-CW-GA-CTCTSC-S35，本次采购为维护备件，投标设备必须与在用设备兼容。	个	10	成利吉 /ctc-tsc-s	1000	10000	
8	智能信号控制机主控板	标准支持：GB/T20999-2017、GB25280-2016、GB/T508-2014、NTCIP；通信接口：2 个 RS232、2 个 RS485、2 个 USB、1 个 RJ45；输出端子：标配 48 个，最大可扩展至 72 个；相位数：16 个主相位+8 个跟随相位；时间方案：32 个；相序类型：32 种；调度计划：平日计划 16 个，优先日计划 25 个；每天最大时段数：48 个；检测器数量：64 个；行人按钮数：8 个；公交检测器数：64 个；公交优先：支持；人过街自走：支持；无线联网：支持；温湿度监测及报警：支持；电压监测及报警：支持；外部线路异常监测及报警：支持；交通流参数计算：支持；双主控：支持。在用设备型号为 XHJ-CW-GA-CTCTSC-S35，本次采购为维护备件，投标设备必须与在用设备兼容。	个	7	成利吉 /ctc-tsc-s	8000	56000	

9	太阳能黄闪灯	光源：光源采用Φ5mm 四元素超高亮度发光二极管（LED），使用寿命≥9 万小时。LED 角度：发光二极管角度大于 25 度；太阳能黄闪灯采用单晶硅太阳能电池板，电池充满电，可连续工作大于 170 个小时；透光设计：透光镜片的外表面采用倾斜面设计，能防止透光镜片积累灰尘；外观设计：外观必专为 LED 光源所设计，结构为超薄化，灯具厚度（Φ300mm 透光面的灯具为 150mm）；外壳材料：外壳采用聚碳酸酯（PC）材料一次注塑成型，密封采用硅橡胶密封件，防尘、防水、阻燃、抗老化，灯具外壳使用寿命≥9 年；	个	15	华路德 /SG-400-3-202	600	9000	
10	信号灯语音播报	材质：不锈钢壳体 黑色喷塑；供电：220VAC（±20%）；功率 ≤15W；语音播报内容：女声语音播报“现在是红灯行人请止步”“现在是绿灯行人请走斑马线”绿灯播报“笃笃笃”盲人提示音；微电脑控制白天夜间时段播报；喇叭功率：10Wmax；声压级 70-90b；工作温度：-40~+85℃；相对湿度≤93%；保存环境 0~50℃，40~60%RH	个	10	海康威视 /YY-111B	600	6000	
11	车辆检测雷达	窄波测速单车道雷达，测速范围：10-250km/h，测速精度：1km/h，捕获率：≥99%，抓拍距离：18-28m(可调整)，与抓拍单元配套使用，质保 3 年，符合国家相关行业标准及检定依据，在用设备型号为 STJ1-12\MPR-MUI，本次采购为维护备件，投标设备必须与在用设备兼容。	台	20	海康威视 /STJ1-12(国内)	3650	73000	

12	智能 终端 存储 主机	设备含 1 块 4TSATA 硬盘，7200 转/分钟；接入数量≥12 路 H.265、H.264 编码混合自适应接入；SDK、RTSP、ONVIF 和 GB28181 添加相机通道；车辆卡口、车辆违法结构化图片数据；视频预览、录像和回放，录像和图片存储空间可配置；多种字符叠加、图片合成模式；双网隔离应用，两个隔离网络分别上传图片和视频数据；网络接口：≥2 个 10/100/1000M 自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备≥6 个 10/100/1000M 自适应以太网接口；硬盘接口：≥4 个 SATA 接口；工作温度 -40℃~70℃、工作湿度 10%~90%，适合多种场景下应用；支持 FTP、远程主机等平台传输协议，支持存储抓拍参数、数据传输参数、功能定制化≥3 次，支持 NTP 校时功能，支持卡警、卡口、车让人设备的接入，支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储；支持录像存储功能；支持违法代码修改，符合 28181 标准，符合国家相关行业标准及公安部相关常用技术标准，与抓拍单元配套使用，支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；可分别设定高限速和低限速值（需提供公安部检测报告加盖厂商公章）。支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等（需提供公安部检测报告加盖厂商公章）。在用设备型号：DS-TP50-12A，本次采购为维护备件，投标设备必须与在用设备兼容。质保 3 年。	台	15	海康威视 /DS-TP50-12R/ 4T	8700	130500	
----	----------------------	---	---	----	-----------------------------	------	--------	--

13	电子警察抓拍单元	抓拍单元包括：摄像机、高清镜头、防护罩、内置风扇、电源适配器、安装万向节；图像像素≥900 万；传感器：采用高帧率全局曝光 COMS 传感器，尺寸≥1 英寸；视频编码： H. 265\H. 264\MJPEG；相机镜头：支持变焦或多场景定制，镜头焦距 11mm-40mm 可选；远程数据上传：具备 GB/T 28181-2016 视频联网标准、GA/T 1400 视图库标准、FTP 协议；本地存储：支持相机内置存储或可外接存储设备，存储空间≥128G，图片断点续传；触发输出：≥4 路输出接口，作为补光和雷达使用；支持相机抓拍参数、数据传输参数、功能定制化服务≥3 次；具备公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告和公安集成指挥平台的型号备案信息，包括超速、闯红灯、压线、不按导向行驶、不礼让行人，接打电话，不按规定使用安全带、逆行等对应的违法代码（需提供第三方权威机构检测报告）；支持车流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度等交通信息的统计；具备违法图片合成（2 合 1、3 合 1，4 合 1 等规格），支持抓拍分辨率、图片大小、合成图片大小调整；支持 NTP 校时功能；支持视频检测红灯及红灯检测器接入；支持红灯补偿、强化等功能；在满足 GA/T 1202-2022 一级补光标准（需提供第三方权威机构检测报告）；补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014 标准中 3.6.1 要求；支持违法代码修改；车牌识别准确率≥99%，通行车辆白天捕获率≥99%，夜间捕获率≥99%（需提供第三方权威机构检测报告）；设备质保 3 年。在用设备型号 iDS-2CD9396-ES(SLJS)、4-1-HC191、DH-CP902-RU2G，本次采购为维护备件，投标设备必须与在用设备兼容。免费提供三年内的最新系统升级。提供交通监控设备资产运维管理软件，在公安视频专网中对电子警察抓拍单元进行资产、运维实时动态管理，具备完整的模块化功能。	台	40	海康威视 /iDS-TCE900-H L/16 /iDS-TCV900-H EL/25	9150	366000	核心产品
----	----------	---	---	----	---	------	--------	------

14	人脸 识别 卡口 抓拍 单元	抓拍单元包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等；工作温度：-30℃~70℃。电源：100 VAC~240 VAC；外壳防护等级应不低于 IP66；高帧率全局曝光 CMOS 传感器≥1 英寸；分辨率≥4096 × 2160，帧率≥25 帧；视频采用 H.265、H.264 或 MJPEG 编码；抓拍图片格式：JPEG；镜头不小于 50mm；支持协议：GB/T 28181-2016 视频联网标准，GA/T 1400 视图库标准，FTP 协议等；通讯接口：≥3 个 RS-485 接口，≥1 个 RS-232 接口；≥2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口；触发输入：≥1 个触发/报警输入；触发输出：≥7 路同步信号控制接口；支持 TF 插卡本地存储，要求配置 256G 存储，抓拍图片可断网续传。支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测；支持非机动车和行人的抓拍和特征检测；支持机动车的过车记录和交通违法行为检测取证，支持超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道等违法行为检测；支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入；在满足 GA/T 1202-2022 一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014 标准中 3.6.1 要求。符合 GA/T 1202-2022 标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。支持分别对 11 种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置 18 个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码（需提供公安部检测报告加盖厂商公章）。本次采购为维护备件，投标设备必须与在用前端智能主机兼容，在用智能主机设备型号 DS-TP50-12A，设备质保 3 年。	台	29	iDS-TCV900-HE FL/50	9280	269120	
----	----------------------------	--	---	----	------------------------	------	--------	--

15	不礼让斑马线抓拍单元	抓拍单元包括：摄像机、高清镜头、防护罩、内置风扇、电源适配器、安装万向节；图像像素≥ 900 万；传感器：采用高帧率全局曝光 COMS 传感器，尺寸≥ 1 英寸；视频编码：H.265\H.264\MJPEG；相机镜头：支持变焦或多场景定制，镜头焦距 11mm-40mm 可选；远程数据上传：具备 GB/T 28181-2016 视频联网标准、GA/T 1400 视图库标准、FTP 协议；本地存储：支持相机内置存储或可外接存储设备，存储空间≥ 128G，图片断点续传；触发输出：≥ 4 路输出接口，作为补光和雷达使用；支持相机抓拍参数、数据传输参数、功能定制化服务≥ 3 次；具备公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告和公安集成指挥平台的型号备案信息：包括不礼让行人、压线等对应的违法代码（需提供第三方权威机构检测报告加盖厂商公章）；在补光亮度不大于 14 lx 情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌可辨（需提供第三方权威机构检测报告）；具备违法图片合成（2 合 1、3 合 1，4 合 1 等规格），支持抓拍分辨率、图片大小、合成图片大小调整；支持 NTP 校时功能；支持违法代码修改；车牌识别准确率$\geq 99\%$，通行车辆白天捕获率$\geq 99\%$，夜间捕获率$\geq 99\%$（需提供第三方权威机构检测报告）；设备质保 3 年。在用设备型号 DH-ITC902-SF2D-QA, 投标设备必须与在用设备兼容，免费提供 3 年内的最新系统升级。	台	15	大华 /DH-CP902-RU6 G-MY OPT-110C25M-A 8018 DH-PFA5510	9400	141000	
----	------------	---	---	----	--	------	--------	--

16	不礼让斑马线存储主机	设备含 1 块 4TSATA 硬盘，7200 转/分钟；接入数量≥12 路 H.265、H.264 编码混合自适应接入；SDK、RTSP、ONVIF 和 GB28181 添加相机通道；车辆卡口、车辆违法结构化图片数据；视频预览、录像和回放，录像和图片存储空间可配置；多种字符叠加、图片合成模式；双网隔离应用，两个隔离网络分别上传图片和视频数据；网络接口：≥2 个 10/100/1000M 自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备≥6 个 10/100/1000M 自适应以太网接口；≥16 个 RJ45；≥2 个光纤接口；支持普通合成根据不同违法类型配置合成图中特写图序号（需提供第三方权威机构检测报告并加盖原厂商公章）；硬盘接口：≥4 个 SATA 接口；工作温度-40℃~70℃、工作湿度 10%~90%，适合多种场景下应用；支持 FTP、远程主机等平台传输协议，支持存储抓拍参数、数据传输参数、功能定制化≥3 次，支持 NTP 校时功能，支持卡警、卡口、车让人设备的接入，支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储；支持录像存储功能；支持违法代码修改，符合 28181 标准，符合国家相关行业标准及公安部相关常用技术标准，与抓拍单元配套使用，质保 3 年。在用设备型号：DH-ITSE0804-GN5B-D，本次采购为维护备件，投标设备必须与在用设备兼容。	台	8	大华 /DH-ITSE1200- TA-N04	8800	70400	
----	------------	---	---	---	--	------	-------	--

17	时钟 校时 主机	接口：晶振+BD +NTP+1*1 路 IPPS+RS485×5+光口×4+1000Mbps×4×2，前端接入规模 40000 路；支持北斗、上级NTP；支持多网域校时；支持双机热备、级联方案；同步精度：卫星同步精度<20ns；存储：不小于 512M；守时精度：≤28us；跟踪通道数：32；捕获通道数：128；冷启动捕获灵敏度：-148dBm；热启动捕获灵敏度：-156dBm；热启动时间<2min；冷启动时间<20min；授时容量：10000 次/每秒（单千兆网口）；授时精度：≤5us；授时频段：北斗：1561.098±2.046MHz；工作温度：晶振：-10° C- +60° C；支持 web 管理、设备级联、双机热备、双卡绑定、用户列表、告警等功能。设备符合 GB/T 15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》文件相关要求并提供相关检测报告并加盖厂家公章。设备符合 GJB/J 2762-1996《频率长期特性测量方法》文件相关要求（提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖厂家公章）。设备质保 3 年。	台	1	海康威视 /DS-VEN11H-NT P(310814077)+ NTP 100m 天馈包 (366001085)	16500	16500	
----	----------------	---	---	---	---	-------	-------	--

18	公路 电子 哨兵	设备组成：外观尺寸$\geq 2500(H) \times 400(L) \times 200(W)$mm；显示面积$\geq 320 \times 320$mm，320*960mm 显示，主动发光。路口哨兵安全预警设备系统由预警单元与检测单元两部分组成，每个预警主机单元包括：主控制模块、雷达微波车辆检测器、高音喇叭、无线传输模块、LED 文字警示显示屏、红蓝爆闪灯。系统工作时当检测到机动车或非机动车信息后屏幕亮起提示预制文字信息：如提示“路口慢行”、“左侧来车”等字样信息，同时语音根据文字信息同步提示，红蓝爆闪灯闪烁达到预警目的，在未检测到信息一段时间进行待机文字显“注意安全”或者息屏进入省电模式。支持流量统计卡口功能，可根据时间、地点、车速等条件进行图形报表统计。LED 警示显示屏上教育宣传，可自定义设置，可以通过前端设备进行。屏显：户外 P10 显示单元。雷达参数：测速范围 1km/～400km/h；探测距离 小车 150 米，大车 200 米；反应时间小于 50ms。语音播报系统：可根据过车情况进行语音播报内容编辑提醒，可分时段进行播报提醒，可以远程调节音量大小等特点。支持互联网云中心管理、手机管理，配置物联网卡网络接入。云平台具备信息联动功能，流量统计功能，远程监测诊断功能，流量卡查询及预警功能，声音调节功能（需提供公安部检验报告复印件并加盖厂商公章）。	台	10	润通 /RT-YJ010A	10500	105000	
----	----------------	--	---	----	------------------	-------	--------	--

19	交通 监控 球机	像素 400 万；传感器 1/1.8" CMOS, 高清成像，支持最大 2560 × 1440 @30 fps 高清画面输出；视频压缩标准：H.265, H.264, MJPEG；超低照度，不大于 0.0004 Lux/F1.6（彩色），0.0001 Lux/F1.6（黑白）；支持不小于 35 倍光学变倍，16 倍数字变倍变焦；支持宽动态范围达 120dB；支持光学透雾技术，提升画面透雾效果；支持三码流，每路码流可独立配置分辨率及帧率；支持 3D 数字降噪、强光抑制、电子防抖；360° 水平旋转，垂直方向-20°~90°；水平键控速度：0.1°~210°/s 垂直键控速度：0.1°~150°/s；支持雨刷功能；工作温度：-40℃~70℃；湿度小于 95%；防护：IP67；RS-485 接口：支持自适应 HIKVISION, PELCO-P 和 PELCO-D(可添加) 协议；支持定时任务、一键守望、一键巡航功能；智能立体定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉；支持并配备 256 GB 的卡存储支持 GB/T28181 和多厂家协议；不少于 300 个预置位；具备 GB35114 安全加密；道路交通违法违章取证：违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头，违停有效检测距离不小于 250 米；交通数据采集：车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率；在用设备型号：DS-2VS4AB-F8DYL，本次采购为维护备件，投标设备必须与在用设备兼容。设备质保 3 年。	台	32	海康威视 /iDS-2VS445-F 835H-M(T5)	9400	300800	
20	室外 用光 缆	GYXTY 4 芯光缆：将 250 μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管外附上一层阻水层，两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。	米	4000	久光 /GYTA-GYTS-4B 1	1.5	6000	

21	交通诱导屏 LED控制卡	处理器：4 核主频 1.8GHZ；视频解码:支持 H.264, H.265 4K@ 视频解码； 内存和存储：板载 1GB 运行内存和 16GB 内部存储空间；视频播放能力:支持 2 路 4K, 6 路 1080p, 10 路 720p 或 20 路 360p 视频播放接口：包括 1 路 USB 3.0（Type A）接口支持 U 盘节目导入播放和U 盘固件升级，以及 1 路 USB（Type B）接口。其他功能：支持 PC、手机、Pad 等多种用户终端节目发布和显示屏控制；集群远程节目发布和显示屏控制；集群远程监控屏体状态；WIFIAP 和 WIFI STA 双模式切换；多屏同步播放；支持 4G 模块；支持主流交通平台协议。 在用设备型号为 JT200 交通多媒体播放器，本次采购为维护备件，投标设备必须与在用设备兼容。	个	10	诺瓦/JT200	2200	22000	
22	交通诱导屏 LED控制卡	支持HDMI IN 输入口,可以外接多种信号源,支持HDMI 图像输入；支持自由缩放和局部裁剪输出；支持画中画功能；播放模式与网络支持：支持灵活完备的播放模式，千兆/DVI 和 HDMI/DVI输出画面到外接发送卡。支持多种接收卡包括市面主流接收卡如灵星雨、卡莱特、诺瓦、聚诚、乐谛等。支持超宽屏显示，最宽可支持 3840x2560 的分辨率。网口可带载 65 万点（1024x640），DVI 最大带载 207 万点（1920x1080）。它还提供丰富的网络支持，包括有线网、WIFI 等；支持远程集群管理与大屏分组； 在用设备型号为丽明播放盒 MC100，本次采购为维护备件，投标设备必须与在用设备兼容。	个	6	丽明/MC100	1200	7200	

23	交通诱导屏 LED 模组	像素间距 10mm；模组尺寸 320*160*18mm；阻燃等级满足 V-0 等级要求；模组平整度：≤0.14mm，箱体间缝隙≤0.13；模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成 HUB 接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新。支持接收卡画面预置，支持配置文件回读。单卡支持 256*256 像素点，带载尺寸更大。可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制；采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象；支持单点亮度和色度校正；支持单点亮度和色度校正，更换模组，自动回读校正数据；白平衡亮度≤5000-6000cd/m²（6500K，校正后）；（色温可调范围：3000k~10000k，并可自定义色温值；对比度 5000:1；视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°；刷新频率≥3000HZ；换帧频率：50&60HZ；灰度：100%亮度 16bit 灰度，20%亮度 12bit 灰度；模组亮度均匀性≥97%；峰值功耗≤800W/m²；在 40℃ 85%RH 恒定湿热环境下，工作正常；为保证与原有 LED 显示屏兼容性，显示屏模组需为 SMD3535 灯珠，IC 芯片为 Lyd-6126-C 2S. 在用设备型号为交通诱导屏 LED 模组 SV10S（10P 户外全彩表贴单元），本次采购为维护备件，投标设备必须与在用设备兼容。	个	100	利亚德/SV10S	300	30000	
----	--------------	---	---	-----	-----------	-----	-------	--

24	交通诱导屏 LED 控制卡	隔离网络无效数据，适应繁忙复杂网络，通讯更稳定； 支持三基色 智能描点 环境监测 超长超大带载/左移平滑 多组动态区域 节目播放监看； 板载 100M 网口+RS232+RS485+USB 接口； 板载各类传感器接口，板载继电器开关，板载节目选择接口； 配套 BX-WIFI模块，支持 wifi 无线通讯； 配套 BX-4G模块，支持 4G 无线通讯+中文语音播报； 配套 BX-YY模块，支持中英文语音播报； 配套 BX-RF433 遥控器套件，支持 150m 长距离遥控； U 盘超强识读，U 盘延长线≤7.5m 稳定传输； 涂敷 UV 三防胶，国标双 85 防护等级，防尘、防潮、防静电、防盐雾； -40℃~80℃环境温度，3.5V-5.5V 宽电压，7*24 小时不断电，≤0.3%故障率 在用设备型号为交通诱导屏 LED 控制卡 BX-5E3，本次采购为维护备件，投标设备必须与在用设备兼容。	个	4	仰邦/BX-5E3	1000	4000	
25	交通诱导屏 LED 控制卡	RS232 串口或千兆网口通信；支持用网口级联在接收卡之间； 具有定时功能，可以替代定时器；多功能卡支持配电箱温度检测；多功能卡支持配电箱湿度检测；多功能卡支持音频输出； 多功能卡支持接 4 路光探头实现自动亮度调节；多功能卡支持外接温度模块；多功能卡支持 8 路电源开关控制；支持音频输出；支持接 4 路光探头实现自动亮度调节；支持外接温度模块；支持 8 路电源开关控制；在用设备型号为交通诱导屏 LED 控制卡 MFN300，本次采购为维护备件，投标设备必须与在用设备兼容。	个	10	诺瓦/MFN300	1000	10000	

26	交通诱导屏 LED 接收卡	单卡输出 RGBR' 数据 16 组；单卡输出 RGB 数据 20 组；单卡输出串行数据 64 组；单卡带载像素为 256×226；支持配置文件回读；支持程序复制；支持温度监控. 支持网线通讯状态检测；支持供电电压检测；支持绝大多数芯片高灰度高刷新；支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数；支持接收卡预存画面设置；符合欧盟 RoHs 标准；符合欧盟 CE-EMC 标准。在用设备型号为交通诱导屏 LED 接收卡 MRV300-1，本次采购为维护备件，投标设备必须与在用设备兼容。	个	10	诺瓦/MRV300-1	240	2400	
27	交通诱导屏 LED 接收卡	支持 12 位的HDMI颜色输入(需九代发送卡配合)；采用 18 位信号处理器,最大支持红绿蓝各 18 位(26 万级)灰度；单卡最大支持 1024X256 像素点,1024 级单点色度校正；支持单卡色度空间变换；支持配置文件回读；支持程序复制；支持双接收卡热备份,用于要求极高的演出屏；支持像素点故障检测(需专用芯片支持)；支持网线误码测试；支持排线故障检测；支持箱体门开关监控；两路风扇转速监控；三路电压监控,一路用于系统,两路外接箱体电源；温度监控；湿度监控（需另购湿度传感器；烟雾监控（需另购烟雾模块） 在用设备型号为交通诱导屏 LED 接收卡 RV901T，本次采购为维护备件，投标设备必须与在用设备兼容。	个	10	灵星雨/RV901T	200	2000	

28	交通诱导屏 LED 接收卡	单卡最大带载256×256 像素。最多支持 16 组 RGB 并行数据。采用 8 个标准的 HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效。主要功能：支持逐点亮色度校正。支持快速亮暗线调节。支持 3D 功能。支持 RGB 独立 Gamma 调节。支持 Mapping 功能。支持接收卡预存画面设置。支持温度和电压监测。支持箱体液晶显示。支持误码监测。支持固件程序和配置参数回读。支持环路备份、配置参数双备份、双程序备份。 在用设备型号为交通诱导屏 LED 接收卡 LYD-H8，本次采购为维护备件，投标设备必须与在用设备兼容。	个	14	诺瓦/DH7508-S	1000	14000	
29	交通诱导屏 LED 控制卡	支持 MQTT 物联网协议。多重工业级品控保障，超强图像解码性能，便捷支持网络控制、信息集群发布和云管理。选配wifi 套件，选配 4Gu4，选配 GPS；一屏一卡，适用于小型门楣屏、车载屏和信息动态刷新屏。总像素 128K 点：512*256，宽度≤1024，板载 8 组 75 接口；存储容量 4GByte，支持 USB 扩展至 256GB；板载红外遥控器、亮度、温度、温湿度传感器接口；涂敷 UV 三防胶，国标双 85 防护等级，防尘、防潮、防静电、防盐雾；-40℃~80℃环境温度，3.5V-5.5V 宽电压，7*24 小时不断电，≤0.3%故障率。在用设备型号为交通诱导屏 LED 控制卡 BX-6Q2，本次采购为维护备件，投标设备必须与在用设备兼容。	个	4	仰邦/BX-6Q2	870	3480	
30	万用表	钳形表：交流电压：600V； 电容测量:60000 μf；直流电压：600V；频率测量 :1KHz；交流电流：600A；温度测量；变频电压；二极管测量；电阻测量：60MΩ。	个	10	得力/DL334202	300	3000	

31	行人 宣传 劝导 屏	采用钣金结构设计，具备防雨、防尘、防雷功能，满足方便施工和开门式维护的要求，配主机配套地笼，无需额外立杆安装； 由非机动车检测单元、语音播报系统，文字信息显示系统和供电系统于一体集成；主机高度不小于 2.5m；工作环境：温度-40℃~70℃ ， 相对湿度 20%~92%； 内部控制电路、电源线走线整齐，布线符合电气安装规范，电气安全性能符合 GA/T484-2004 电安全导则和 GBT13869-2008 标准要求； 外壳材质：显示屏部分采用钣金； 结构要求可从开门进行维护；显示屏：单彩 P10 显示屏，像素间距≤10mm，可视距离：大于 500 米，显示尺寸不小于 320*960mm，显示亮度≥6800cd/m²，垂直视角：55°， 水平视角：100°； 设备使用寿命≥10 万小时；设备具备语音播报、红蓝爆闪灯红蓝爆闪灯夜间可视距离大于 800 米，可根据过车情况进行语音播报，远程发布文字内容可编辑，可分时段进行播报提醒等特点。在用设备型号为 RT-QDP01，本次采购为维护备件，投标设备必须与在用设备兼容。	套	2	润通/RT-QDP01	4900	9800	
投标总价 (大写)		壹佰玖拾柒万柒仟肆佰元整	小写	1977400		供货期（日 历日）	合同签订之日起 20 日内完成供货	

注：1、投标报价应包括材料款、货物款、附件款、安装调试费、运输费、税费、保险费、公证费及到达指定地点验收前的其它一切费用

2、本项目核心产品为投标报价明细表中第 13 项 “ 电子警察抓拍单元 ”,核心产品为同一品牌的，按一家投标人计算。

报价单位（公章）：

法定代表人（名章）：