

一、开标一览表（报价表）

桐庐县毕浦中学、留印工程咨询（浙江）有限公司：


按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成桐庐县毕浦中学运动场等维修工程【招标编号：LYZX-TLCG-2024-002】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	品牌（如果有）	规格型号	数量	单价	合计	备注（如果有）
1	透气型塑胶	广东柏胜	透气型塑胶 13mm： 1、破损塑胶面层拆除，垃圾外运并做无害化处理； 2、底涂黏结剂一道（ $\geq 0.2\text{kg}/\text{平方}$ ）； 3、9-10mm 渗水型 EPDM 塑胶底层； 4、3-4mm 厚塑胶颗粒拌聚氨酯胶水喷涂摩擦层（清理划线）。	1610 m ²	220	354200	
2	半预制硅 PU 球场	广东爱上	基础修复、半预制硅 PU 球场 8mm： 1、原有基础切割拆除，清理垃圾外运、消纳 2、100 厚碎石基层 3、150 厚 C25 混凝土浇筑（养护） 4、采用 8mm 卷材球场系统材料：粘接层、卷材层、超强层、面漆层和划线层，其中：粘接层：为优质聚氨酯粘结胶（1：3 材料 约 0.5-1mm）；卷材弹性层：材料为工厂预制半预制无缝卷材，6mm 厚，1.3m 宽×15m 长红色卷材（全聚氨酯微孔结构卷材层），厚度一致；加强层：为 1.5mm 厚高抗压聚氨酯材料采用 1:2 配方；面漆层为高耐磨双组份水性硅 PU 面漆 1:16	220 m ²	460	101200	



			配方；球场原材料无人为添加辅料。 5、含排球场划线				
3	透气型塑胶	广东柏胜	透气型塑胶 4mm 1、原塑胶面层打磨清理，底涂黏结剂一道（ $\geq 0.2\text{kg}/\text{平方}$ ）； 2、4mm 厚合成胶粒拌聚氨酯胶水喷涂摩擦层（清理划线）。	1120 m ²	27	30240	
4	屋顶防水	江西全德	屋顶防水改造： 1、3.0mmSBS 改性沥青防水卷材（遇到反口上延至 40cm 高） 2、聚氨酯防水涂料 厚度 1.5mm（遇到反口上延至 40cm 高） 3、30mm 厚 1：3 水泥砂浆找平层 4、SBS 拆除及清理、外运、消纳。	560 m ²	40	22400	
5	楼（地）面卷材防水	江西全德	女生阳台改造 1、3.0mmSBS 改性沥青防水卷材	60m ²	25	1500	
6	拼装围网	山东飞泽	1、立柱 $\phi 76 \times 2.0\text{mm}$ 镀锌管、中心间距 3000mm。地面之上高度 2 米； 2、①采用 $\phi 60$ 镀锌管壁厚 2.0mm；2 根横梁结构 3、连接件：精钢扣件。 4、紧固件：①达克罗马车螺栓②达克罗螺帽③M5.5*32 达克罗自钻螺丝④304 不锈钢防盗帽⑤专用 PE 自钻丝防水垫片⑥20*4mm 铝合金压条⑦自攻丝 PE 防盗帽； ⑧PE 包塑网内径 2.3mm/外径 3.6mm/孔径 50mm*50mm 6、具体样式建设单位选样确认 7、含 C25 砼基础等全部完成内容 8、原有围栏拆除，清理外运及消纳；	144 m ²	55	7920	
7	排水沟改造	/	现状排水沟盖板拆除，拆除物清理外运消纳；现状排水沟垃圾清理外运消纳；浇筑安装 8cm 厚 C25 钢筋混凝土排水沟盖板	80m	50	4000	
8	天梯	山东吉诺尔	1. 主要承载立柱为 $\phi 114 \times 3\text{mm}$ ，主横梁为 $\phi 48 \times 3\text{mm}$ 优质钢管，与其他管材同时满足 GB19272—2011 标准中相关静载荷、稳定性要求； 2. 梯面横管采用 $\phi 32 \times 3\text{mm}$ 优质钢管，梯面可使用横杠不低于 9 根，纵向握	2 副	1300	2600	





			持间距 300mm, 使用宽度 650mm, 使用高度 2100mm, 端部两立柱内侧距离不小于 860mm; 3. 安装方式: 地埋式, 含 C25 砼基础、预埋件等全部内容, 地埋深度>600mm;				
9	双杠	山东吉 诺尔	1. 主要承载立柱为 $\phi 114 \times 3\text{mm}$, 主横梁为 $\phi 42 \times 3\text{mm}$ 优质钢管, 与其他管材同时满足 GB19272—2011 标准中相关静载荷、稳定性要求; 2. 杠面直径 42mm、杠长 2500mm, 且杠面端部采用球面封堵处理; 两杠内侧距离为 503mm。 3. 立柱与横杠支撑管用加厚焊接帽连接, 以圆滑过渡。 4. 安装方式: 地埋式, 含 C25 砼基础、预埋件等全部内容, 地埋深度>500mm;	6 副	1150	6900	
10	双位单杠	山东吉 诺尔	1. 主要承载立柱为 $\phi 114 \times 3\text{mm}$, 主横梁为 $\phi 28\text{mm}$ 优质无缝钢管, 与其他管材同时满足 GB19272—2011 标准中相关静载荷、稳定性要求; 2. 使用人数: 2 人 3. 使用宽度不小于 1200mm, 横杠直径 32mm, 杠面高度为 2200mm、1880mm; 横杠采用穿入套管连接, 器材最高处与杠面距离不大于 10mm。 4. 安装方式: 地埋式, 含 C25 砼基础、预埋件等全部内容, 地埋深度>600mm;	6 副	1150	6900	
11	排球柱(带网)	山东吉 诺尔	1. 主要承载立柱尺寸: 直径 89mm 壁厚 3.0mm 优质无缝钢管 2. 表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂 3. 安装方式: 直插式, 含 C25 砼基础、预埋件等全部内容, 基础埋深>600mm	1 副	1300	1300	
12	石栏杆	/	1、原有栏杆拆除, 拆除料清理外运及消纳; 2、花岗岩石栏杆: 160*160*1400mm 立柱, 栏板总高 1100mm, 具体样式、材质及要求参照学校原有石栏杆	37m	350	12950	
13	回填方	/	1、器械场地下铺设 200 厚专用沙坑沙	54m ³	170	9180	

投标报价（小写）	561290
投标报价（大写）	伍拾陆万壹仟贰佰玖拾元整

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。

注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签名)：衢州市杰力体育用品有限公司

日期：2024年7月16日

