

六、投标产品的数量、配置及主要技术参数表

招标编号：MJCG240903105 项目名称：萧江、万全、海西卫生院开办窗帘及杂项采购

货号	货物名称	品牌产地	主要规格、型号	数量	备注
1	窗帘布	布鲁克、浙江	<p>1. 纤维成分：100%聚酯纤维（依据 FZ/T01057-2007 标准）。</p> <p>2. 单位面积克重：$\geq 400\text{g}/\text{m}^2$；</p> <p>★3. 遮光率：$\geq 85\%$；</p> <p>★4. 甲醛含量：$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$（依据 GB/T2912.1-2009 标准），pH 值：4.0-7.5（依据 GB/T7573-2009 标准），异味：无（依据 GB 18401-2010 标准），可分解致癌芳香胺染料：禁用（依据 GB/T17592-2011 标准）。色牢度：耐水色牢度（变色、沾色）：≥ 4 级（依据 GB/T5713-2013 标准），耐干摩擦色牢度：≥ 4 级（依据 GB/T3920-2008 标准），耐酸碱汗渍色牢度：≥ 4 级（依据 GB/T3922-2013 标准），耐唾液色牢度：≥ 4 级（依据 GB/T18886-2019 标准）。</p> <p>5. 样品符合 GB8624-2012 中的 B1 要求，续燃时间：$\leq 5\text{s}$（依据 GB/T 5455-2014 标准）。阴燃时间：$\leq 5\text{s}$（依据 GB/T 5455-2014 标准）。损毁长度：$\leq 150\text{mm}$（依据 GB/T 5455-2014 标准）。氧指数：$\geq 32.0\%$（依据 GB/T 5454-1997 标准）。</p> <p>6. 防紫外：透射比 T(UVA)：$\leq 5\%$，透射比 T(UVB)：$\leq 5\%$，紫外线防护值 UPF：≥ 50</p>	3655.6 米	无
2	百叶	布鲁克、浙江	<p>材质：PVC</p> <p>叶片工艺：磨砂 平板</p> <p>控制方式：手动</p> <p>尺寸/颜色：根据需求定制</p> <p>功能：具有遮阳、隔热、隔音、防尘、防水、防火等功能。</p>	1114.95 平方	无
3	轨道	布鲁克、浙江	<p>1. 轨道壁厚：1.42-1.62mm</p> <p>2. 硬聚氯乙烯(PVC-U 窗帘轨型材)</p> <p>3. 外观：型材表面平滑，没有裂纹及影响使用的杂质和凹凸不平缺陷。型材一般为乳白色，色泽均匀一致。</p> <p>4. 弯曲度：$\leq 3.0\text{mm}$</p>	1283 米	无

			<p>5. 拉伸强度(MPa): ≥ 20MPa</p> <p>6. 维卡软化温度(VST) ≥ 80. (检测报告体现)</p>		
4	卷帘	布鲁克、浙江	<p>1. 该产品符合 GB8624-2012 中的 B1 级要求, 续燃时间: ≤ 5s (依据 GB/T 5455-2014 标准)。阴燃时间: ≤ 5s (依据 GB/T 5455-2014 标准)。损毁长度: ≤ 150mm (依据 GB/T 5455-2014 标准)。氧指数: $\geq 32.0\%$ (依据 GB/T 5454-1997 标准)。燃烧滴落物: 未引起脱脂棉燃烧或阴燃。</p> <p>2. 成分: 35% 聚酯纤维+65%PVC</p> <p>3. 克重: $430\text{g}/\text{m}^2 \pm 5\%$</p> <p>4. 开孔率: 5%</p> <p>5. 厚度: $0.55\text{mm} \pm 5\%$</p> <p>6. 防晒等级: class 5.0</p> <p>7. $\phi 38$ 插槽卷管</p> <p>材质: 高强度铝合金材质+烤漆工艺 外径 38mm, 壁厚 0.8mm, 挠度符合行业相关规范, 表面经烤漆处理</p>	37.4 平方	无
5	床帘	布鲁克、浙江	<p>1. 材质: 100% 聚酯纤维。</p> <p>2. 抗菌: 白色念珠菌 97%, 大肠杆菌 $>99\%$, 金黄色葡萄球菌 $>99\%$。</p> <p>3. 功能: 透光不透人</p> <p>4. 耐磨性能: 3000</p> <p>★5. 产品等级: FZ/T62011.1-2016《布艺类产品 第1部分: 帷幔》合格品(窗帘类); GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类。</p> <p>6. PH 值: $4.0 \sim 8.5$</p> <p>★7. 耐干摩擦色牢度/级: ≥ 4; 耐湿摩擦色牢度/级: ≥ 4。耐光色牢度/级: ≥ 4。耐水色牢度/级: 变色 ≥ 4 沾色 ≥ 4。耐皂洗色牢度/级: 变色 ≥ 4 沾色 ≥ 4。</p> <p>8. 水洗尺寸变化率: +2%至-3%;</p> <p>9. 耐氯漂色牢度: 符合 GB/T 7069-1997 标准</p> <p>10. 阻燃: 样品符合 GB8624-2012 中的 B1 要求, 续燃时间: ≤ 5s (依据 GB/T 5455-2014 标准)。阴燃时间: ≤ 5s (依据 GB/T 5455-2014 标准)。损毁长度: ≤ 150mm (依据 GB/T 5455-2014 标准)。氧指数: $\geq 32.0\%$ (依据 GB/T 5454-1997</p>	2987.4 米	无

			标准)。 可分解致癌芳香胺染料:未检出		
6	床帘轨道	布鲁克、浙江	1. 该产品符合 GB/T 6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》标准的要求。 2. 力学性能: 抗拉强度: ≥ 175 , 规定非比例延伸强度: ≥ 130 。	495 米	无
7	票据打印机	宏昌、浙江	1. 打印速度:180mm/s 2. 打印分辨率:203dpi 3. 纸张宽度:80mm 4. 尺寸:长 142mm; 宽 197.9mm; 高 129.6mm 5. 重量:1.7KG 6. 基础属性:打印热敏纸 7. 剪切方式:自带锯齿形切刀; 自动全切 8. 用途:热敏小票打印 ★. 符合 GB4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分: 安全要求》 ★10. 符合 GB/T 9254.1-2021 《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第1部分: 发射要求》 ★11. 符合 GB 17625.1-2022 《电磁兼容 限值 第1部分:谐波电流发射限值 (设备每相输入电流 $\leq 16A$)》	50 台	无
8	铁皮文件柜	宏昌、浙江	1. 双层四门 2. 外观尺寸: 850*390*1800	35 个	无
9	病床被褥套装	布鲁克、浙江	1. 双面涤棉细蓝条相间 2. 成分:65%涤纶 35%棉(允差: 5%) ★3. 机织物密度(根/英寸):经向 130 ± 8 , 纬向 70 ± 5 ★4. 机织物纱线线密度(‘S):经向 32 ± 3 , 纬向 32 ± 3 5. 定制本院院标 logo	600 套	无
10	财务凭证柜	宏昌、浙江	智能移动密集柜 (具体根据实际制作)	1 套	无
11	货运推车	宏昌、浙江	1. 可承重 1000kg 以上	5 辆	无
12	直饮机	宏昌、浙江	1. 水胆容量: 20L 2. 额定功率: 2kW 3. 额定电压: 220V/50Hz 4. 理论供水量: 开水 30L/h; 净化水 65L/h	7 台	无

			<p>5. 外观尺寸：400*460*1490</p> <p>6. 出水龙头：1 开水 1 净化水</p> <p>7. 理论可供人数：30- 50 人</p> <p>8. 机身厚度：0. 8mm</p> <p>9. 过滤系统：三级过滤</p> <p>★10. 卫生功能性检验（总体性能试验）：在额定产水量 2. 0m³ 内，市政自来水以申报的产水流量 1. 05L/min 通入该水质处理器，产水量 0m³ 和 2. 0m³ 时，出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以 CaCO₃ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、铬（六价）、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、镉、汞、铅、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群检验项目均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（卫生部 2001 年版）和《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）的要求。</p>		
13	档案柜	宏昌、浙江	<p>1. 双门，6 层</p> <p>2. 外观尺寸：850*390*1800</p>	20 个	无
14	4 人位餐桌椅	宏昌、浙江	<p>1. 一桌 4 椅</p> <p>2. 桌子尺寸：120x70</p> <p>3. 椅子尺寸：44x38x73</p>	21 套	无
15	白大衣	布鲁克、浙江	<p>1. 款式：短袖 男女同款</p> <p>2. 纤维成分：聚酯纤维 65% 棉 35%（依据 FZ/T 01057.1-4-2007，GB/T 2910.11-2009 标准）。</p> <p>3. 甲醛含量：≤ 20mg/kg（依据 GB/T2912.1-2009 标准）</p> <p>4. pH 值：4.0-8.5（依据 GB/T 7573-2009 标准）</p> <p>5. 异味：无（依据 GB 18401-2010 标准）</p> <p>6. 可分解致癌芳香胺染料：禁用（依据 GB/T17592-2011 标准）。</p> <p>★7. 耐次氯酸盐漂白色牢度：≥3 级（依据 GB/T 7069-1997 标准）</p> <p>★8. 水洗尺寸变化率(%)：经向+3~-3.0 纬向+3~-3.0（依据 GB/T 8628-2013，GB/T 8629-2017，GB/T 8630-2013 标</p>	317 套	无

			准)		
16	白大衣	布鲁克、浙江	<p>1. 款式：长袖 男女同款</p> <p>2. 纤维成分：聚酯纤维 65% 棉 35%（依据 FZ/T 01057.1-4-2007，GB/T 2910.11-2009 标准）。</p> <p>3. 甲醛含量：$\leq 20\text{mg/kg}$（依据 GB/T2912.1-2009 标准）。4. ph 值：</p> <p>4. 0-8.5（依据 GB/T 7573-2009 标准）</p> <p>5. 异味：无（依据 GB 18401-2010 标准）</p> <p>6. 可分解致癌芳香胺染料：禁用（依据 GB/T17592-2011 标准）。</p> <p>7. 耐次氯酸盐漂白色牢度：≥ 3 级（依据 GB/T 7069-1997 标准）</p> <p>8. 水洗尺寸变化率(%)：经向+3~-3.0 纬向-3~-3.0（依据 GB/T 8628-2013, GB/T 8629-2017, GB/T 8630-2013 标准）</p>	317 套	无
17	开水房及自饮水设备	宏昌、浙江	<p>1. 水胆容量：60L</p> <p>2. 额定功率：6kW</p> <p>3. 额定电压：380V</p> <p>4. 理论供水量：开水 90L/H 净化水 60L/H</p> <p>5. 外观尺寸：650X610X1730MM</p> <p>6. 出水方式：触摸式 1 开 1 净</p> <p>7. 理论可供人数：100 人</p> <p>8. 机身厚度：0.8mm</p> <p>9. 过滤系统：3 级过滤：PP 棉+颗粒碳+网碳</p> <p>★10. 卫生安全性检验（总体性能试验）：检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)；样品处理方法按照《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001) 附录 A 进行；样品浸泡水采用附录 A1.3.1 节配制；浸泡时间 24h \pm 1h, 浸泡温度 25$^{\circ}\text{C}$ \pm 5$^{\circ}\text{C}$。结果表明：色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、铝、铅、汞、三氯甲烷、挥发酚类、铁、锰、铜、锌和镍指标均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)对饮用水输配水设备的要求。</p>	12 台	无

18	厨房收餐车	宏昌、浙江	防滑把手，铝合金，静音万向轮，3层+6盆+2桶 一层可放120斤	2辆	无
19	服务推车	宏昌、浙江	三层，防滑把手，合金，静音万向轮	2辆	无
20	收碗车	宏昌、浙江	防滑把手，不锈钢，静音万向轮，3层+3盆+2桶 弯角不翻车	2辆	无
21	电饭锅	宏昌、浙江	1. 内容：45L 2. 内胆材质：不粘内胆	3个	无
22	洗车机	宏昌、浙江	功率>1400W 高压泵传动装置输入功率： 2KW(不含)-3.5KW(含) 机芯材质：纯铜	2个	无
23	消毒柜	宏昌、浙江	980L 可放320套	1个	无
24	马桶冲洗五金一套	宏昌、浙江	1. 铜喷枪+一进二出角阀+铜支架 3米伸缩管	70套	无
25	消毒柜	宏昌、浙江	500L	1个	无
26	维修梯子	宏昌、浙江	十步梯(使用高度3米)	3个	无
27	清洁推车	宏昌、浙江	1. 产品名称：多功能手推车 2. 外观尺寸：125X37X94.5CM 3. 三层推车 4. 低音降噪刹车万向轮 5. 双面防滑拖把架 6. 表面工艺：电镀拉丝 7. 产品材质：不锈钢 8. 推车所用不锈钢均符合Q/LXYS1-2022《装饰用焊接不锈钢管》标准	3辆	无
28	垃圾桶	宏昌、浙江	30L 尺寸：380*360*450	30个	无
		宏昌、浙江	50L 尺寸：425*395*600	55个	无
		宏昌、浙江	80L 尺寸：490*420*710	100个	无
		宏昌、浙江	100L 尺寸：490*472*836	45个	无
29	吹地机	宏昌、浙江	1. 3200W 热风 800W 冷风 强劲烘干吹风大功率， 2. 冷热六档风力调节，3200W 铜芯电机， 3. 过热安全保护	5个	无
30	除湿机	宏昌、浙江	日除湿≥138L 24h 定时开关	10个	无

			自动除湿除霜		
31	保险柜	宏昌、浙江	1. 名称：保险柜 2. 外观尺寸：600*560*1200mm 3. 双门 4. 开启方式：指纹、电子密码、钥匙。	7 个	无
32	点钞机	宏昌、浙江	B 类验钞机	10 个	无
33	电风扇	宏昌、浙江	落地大扇叶风扇落地扇台立式静音	2 个	无
34	货物垫板	宏昌、浙江	可承重 5KG 以上	30 个	无
35	矮椅	宏昌、浙江	1、pu 皮革材质 2、海绵：42 密度中软高弹力原生纯海绵 3、凳面直径 38cm	6 张	无
36	开水房自饮设备	宏昌、浙江	六级超滤柜式 (PP 棉+活性炭+颗粒碳+超滤+后置碳+阻垢)，微电脑控制+遥控， 七 二温 350L， 2 内胆容量	4 台	无
37	饮水机	宏昌、浙江	1. 产品名称：多功能茶吧机 2. 额定功率：1350W 3. 额定电压/频率：220V-50Hz 4. 产品净重：9.5-10Kg 5. 产品尺寸：380*340*1150mm	7 张	无
38	餐厅消毒柜	宏昌、浙江	559 升对开门，紫外线+臭氧+中温+热风，无磁层架一星级标准，单边五层，双边十层	1 台	无
39	保洁专用工具	宏昌、浙江	拖把、抹布、清洁桶、清洁剂等开荒保洁工具	1 套	无
40	壁挂式空气消毒机	宏昌、浙江	1. 名称：空气消毒机 2. 灭菌率≥99% 3. 净风量≥1100m ³ /h	11 台	无
41	氧气瓶	宏昌、浙江	1. 型号：氧气钢瓶 ★2. 产品容积≥40L ★3 产品质量：符合图样及 GB/T5099.3-2017《钢质无缝气瓶》标准要求。	6 个	无
42	氧气流量表	宏昌、浙江	1. 名称：浮标式氧气吸入器 2. 材料：金属配件材料为 Hpb59-1 黄铜；加湿瓶、盖均采用医用级的塑料 PC、ABS 3. 工作压力：吸入器高压部分在输入 12MPa ~ 15MPa 的压力时，减压后应能降至 0.20MPa~0.30MPa ★4. 流量范围和基本误差：吸入器的流	152 个	无

			<p>量范围为 1L/min~10L/min 或 1L/min~15L/min, 其基本误差为最大示值的±4%</p> <p>5. 安全阀排气压力: 当吸入器的输出压力升至 0.35MPa ± 0.05MPa 时, 安全阀应自动排气泄压</p> <p>★6. 氧气压力表: 氧气压力表符合 GB/T25112 的规定, 精度 2.5 级, 表外壳直径中 50mm, 接头螺纹 M14X1.5。</p> <p>7. 密封性: 吸入器的各连接部分应密封。在工作压力下, 不应漏气。</p>		
43	负压表	宏昌、浙江	<p>1. 名称: 负压吸引器</p> <p>2. 产品的结构和组成: 负压吸引器由负压接口、负压指示器(真空表)、收集容器组件(收集容器和带吸引接头的密封盖)、防溢流装置(浮子阀或缓冲杯)、负压调节器、中间管道、吸引管道组成。</p> <p>3. 材料: 收集容器瓶采用 PET 材料制成</p> <p>4. 收集容器: 收集容器充分透明, 以便在正常使用时清晰显示容器内收集物的液体。收集容器标明其可用容量, 以毫升为单位。对于容量为 500mL 或 500mL 以上的收集容器, 应用刻度大致标明收集物的容量, 刻度间距不应小于 50mL 也不应大于 250mL。</p> <p>5. 收集容器耐负压: 收集容器在 0.084MPa 的负压下, 持续 5min. 收集容器不应发生内爆、开裂或永久变形。</p>	8 个	无
44	食堂餐具厨具 (本项不参与下浮)	宏昌、浙江	锅碗瓢盆筷等餐具、厨具	1 项	无

供应商全称 (公章): 杭州宏昌窗饰布艺有限公司

法定代表人或授权代表 (签字或签章):

日期: 2024 年 9 月 14 日

