

## 一、开标一览表（报价表）

温州市公安局、浙江德丰项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：  
如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成温州市级执法办案管理中心项目厨房设备采购【招标编号：ZJDFZB-2024070156】的实施。

序号	内容	投标报价
1	温州市级执法办案管理中心项目厨房设备采购	(小写)：¥1010000 (大写)：壹佰零壹万元整

说明：

▲此栏内投标报价应与“分项报价表”中的“合计投标报价”相一致。

投标人名称（电子签名）：

日期：2024年11月28日





## 二、分项报价表

序号	内容	主要技术参数	制造厂商情况		数量/单位	投标单价(元)	各项投标报价(元)	备注
			企业全称(相同企业可合并格式)	中小企业情况(大/中/小/微型)				
	一、男女更							
1	六门更衣柜	说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，门面实际厚度不低于 $\delta = 1.0\text{mm}$ ；底板、层板实际厚度不低于 $\delta = 1.0\text{mm}$ 。六开门设计，独立带锁，内置层板，配不锈钢加强筋。 规格：900*400*1800	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	2 台	1200	2400	/
2	干手机	说明：智能全自动感应，涡轮增压风箱，强劲风力，安全保护，为洁净双手保驾护航。 功率：2000W/220V 规格：200*155*240	莫顿(浙江)实业有限公司	小型	1 台	189	189	/
3	洗手池	说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。 规格：450*450*250/150	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1 台	697	697	/
4	挂钩	说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作， $\delta = 1.0\text{mm}$ 规格：370*5*2	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	2 个	29	58	/
5	紫外线杀菌灯	说明：采用优质石英玻璃灯管，透射率高，杀	佛山雪莱	小型	1 台	148	148	/



		菌效果更强。 功率：220V/40w 规格：1100*100*950	特光电科 技有限公 司					
6	饮水机	说明：采用节能热交换杜绝阴阳水，三级过滤，智能控制系统，涉水部件采用食品级材料更耐用，水机机身全不锈钢制造，轻触按钮开关，一开一温水，水胆容量：18L，功率：220V/3KW 规格：600*400*1600	广东顺德 百淳节能 设备有限 公司	小型	1台	3116	3116	/
7	挂墙水杯架	说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作， $\delta=1.2\text{mm}$ 。 规格：700*200*1000	温州丰泉 厨房设备 有限公司	小型	1台	1312	1312	/
二、食库								
8	四层平板货架	说明：选用优质 304 不锈钢板制作，骨架 $\delta=1.2\text{mm}$ 。 $\phi 38$ 方管 一层板 $\delta=1.2\text{mm}$ 下衬加宽加强，脚 $\phi 25 \times 120\text{mm}$ （配有可调子弹脚）。 规格：1150*500*1550 ★提供所投产品四层平板货架具有依据 QB/T2139.5-1995《不锈钢厨房设备 存放架》、GB4806.9-2016、GB/T2651-2008《焊接接头拉伸试验方法》焊接外观检测结果单项为合格，后对承载试验应能承受 300kg 载荷下变形量 $\leq 0.05\text{mm}$ ，水平受力试验下框架变形量 $\leq 0.7\text{mm}$ ，整体破坏载荷 $\geq 60\text{kN}$ 检测结果判定为全部符合的检验报告，缺项不得分。	温州丰泉 厨房设备 有限公司	小型	8台	1406	11248	/
9	米面架	说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板 $50 \times 50$ 不锈钢方管制作，骨架 $\delta=1.2\text{mm}$ ，配防	温州丰泉 厨房设备	小型	2台	697	1394	/

		滑皮腿。 规格：1200*500*300	有限公司					
10	粘捕式灭蚊灯	说明：采用诱蚊、蝇紫外线灯管，发出良性紫外光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入电网而被击死，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，外观采用铝合金结构，美观大方。 功率：40W/1PH/220V 规格：400*170*310	慈溪市甬辉环保科技有限公司	微型	1台	120	120	/
11	平板车	说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作， $\delta=1.2\text{mm}$ 。加重型；配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。 规格：850*500*900	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1台	771	771	/
12	落地式电子秤	说明：交直流两用，可充电，采用 LED 数码显示，带计价功能；量程：300kg 规格：300*490*710	凯丰集团有限公司	中型	1台	443	443	/
三、粗加工间								
13	风幕机	说明：贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘、蚊虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳：风路升级体现高风速，低噪音运转。 规格：1000*185*210	广州成亿电器有限公司	小型	1台	615	615	/
14	单星杀鱼台	说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$ ，加强筋 $\delta 1.0\text{mm}$ ；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1台	1238	1238	/

		弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1200*700*800/150						
15	大单星盆台（斜背）	说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$ ，加强筋 $\delta 1.0\text{mm}$ ；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1000*700*800/150	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	3 台	1410	4230	/
16	净食机	说明： 1、采用按键式控制盒控制，操作快捷； 2、食品级 304 不锈钢材质，整机防水，耐腐蚀，低噪音，高寿命； 3、产品额定功率电压 260W/AC220V； 4、活氧发生器采用钛发生管，低衰减； 5、净化器采用移动式圆盘净化装置； 6、气泵采用直流无刷电机，低噪音，高寿命； 7、微纳米活氧净基技术，强力脱附，深度净化； 8、一键启动，采用高溢流装置，安全省心； 9、能高效去除或降解农药残留、激素、防腐剂、添加剂、人工色素、嘌呤、细菌、病毒等有害物质，无二次污染。 10、所投商用净食机黄曲霉 bio-52168 平均灭杀率不低于 99.5%，所投商用净食机金黄色葡萄球菌 ATCC 6538 平均灭杀率不低于 99.5%； 11、所投商用净食机净化后自来水样中氯气及游离氯制剂（游离氯）不高于 0.30mg/L，所投	浙江博立灶具科技有限公司	小型	1 台	21320	21320	/

		<p>商用净食机净化后纯净水样中氯气及游离氯制剂（游离氯）不高于 0.01mg/L；</p> <p>12、所投商用净食机菠菜中毒死蝉去除率不低于 99%，菠菜中乐果去除率不低于 99%，菠菜中敌敌畏去除率不低于 99%；</p> <p>13、所投商用净食机净化过的猪肉各类氨基酸含量不低于净化前对应氨基酸含量的 95%，净化过的苹果维生素 B2 含量不低于净化前维生素含量的 92%，净化过的猪肉蛋白质含量不低于净化前蛋白质含量；</p> <p>14、所投商用净食机净化的样品中臭氧浓度不高于 1.62 mg/L，不低于 0.22mg/L，数字显示倒计时工作时间；</p> <p>15. 图形显示倒计时工作时间；</p> <p>16. 可以暂停或取消；</p> <p>规格：1000*700*800/300</p>						
17	单孔污碟台(方脚斜背)	<p>说明：选用 304 优质不锈钢板制作，台面 <math>\delta=1.2\text{mm}</math>，下层板采用 <math>\delta=1.0\text{mm}</math> 不锈钢板复边成型。加强筋 <math>\delta=1.0\text{mm}</math>（配有可调子弹脚）。</p> <p>规格：600*700*800/150</p>	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1 台	1025	1025	/
18	开水器连底座	<p>说明：采用全包围技术结构及聚氨酯发泡保温，保温效果好，每小时出水量：120 升</p> <p>电量：12KW/3PH/380V。</p> <p>规格：530*450*1090</p>	佛山市纯美电器有限公司	小型	1 台	3690	3690	/
19	单层墙上架带挂钩	<p>说明：采用优质 SUS304-2B 不锈钢板材制作，面板厚度为国标 1.2mm，支撑管采用 38*38 支</p>	温州丰泉厨房设备	小型	3 台	574	1722	/

		撑立柱。 规格：2300*300*350	有限公司					
20	双层工作台	说明：选用 304 优质不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ （下衬 1.5mm 高密度板减噪）。下层板采用 $\delta=1.2\text{mm}$ 不锈钢板复边成型。加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ （配有可调子弹脚）。 规格：1500*800*800	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	2 台	1460	2920	/
21	刀具消毒柜	说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ （下衬 1.0mm 高密度板减噪）。下层板采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板复边成型。加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ （配有可调子弹脚）。 电压/功率：220V/3KW 规格：1150*590*1600	山东聚历商用厨具有限公司	小型	1 台	4674	4674	/
22	四门高身雪柜	说明：220V 功率：0.395kw 容量：900L 冷藏容积 450L 冷冻容积 450L；制冷方式：直冷 温度范围：保鲜 $0^{\circ}\text{C}\sim 4^{\circ}\text{C}$ 冷冻 $0^{\circ}\text{C}\sim -18^{\circ}\text{C}$ 。 1、板材内箱优质无磁不锈钢板，前面板优质无磁不锈钢板，门面板优质无磁不锈钢板，外侧板优质无磁不锈钢板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能； 2、采用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换，到场即可修复，无需现场检修 3、采用品牌压缩机 4、采用微电脑温控器，温度显示精准，性能稳定，操作简单；	凯瑞得制冷科技（淄博）有限公司	微型	2 台	6396	12792	/

		<p>5、采用优质无磁不锈钢板材,全免焊设计结构;</p> <p>6、多气囊可拆卸式门封条,密封性能好,便于清洁; 高效制冷;</p> <p>7、自动回归关门设计,防止门体关不严,造成食物变质;</p> <p>8、门框加热丝可更换,同时有专用开关控制,可根据温度湿度控制开关加热丝,除露除霜;</p> <p>9、采用环戊烷 C5H10 环保发泡材料;</p> <p>10、接线采用 JST 端子插接</p> <p>11、所有电器线路通过线缆槽布局,伸缩位置采用护缆套进行保护,避免出现电器安全。</p> <p>12、纯铜蒸发器制作,采用 TP2 铜制作蒸发器,保证蒸发器使用寿命。</p> <p>规格: 1200*700*1950</p> <p>★13、提供所投产品四门双温冰箱具有产防腐等级认证证书(以型环境标志证书)的原件扫描件加盖公章。</p>						
23	粘捕式灭蚊灯	<p>说明:采用诱蚊、蝇紫外线灯管,发出良性紫外光波(对人体无害),诱蚊、蝇飞入电网而被击死,国际认可的安全升压技术,输出电压稳定,绝缘良好,使用寿命长,外观采用铝合金结构,美观大方。</p> <p>功率: 40W/1PH/220V</p> <p>规格: 400*170*310</p>	慈溪市甬辉环保科技有限公司	微型	2台	120	240	/
24	冲地龙头	<p>说明:耐压 2mpa 爆破测试, 1mpa 测试每分钟出水 3.6L, 304#外壳封闭, 10M 蓝色钢丝液压</p>	无锡联歌商厨水暖	小型	1台	2542	2542	/



		管。接头，水枪可 360 度旋转，后把手控制出水，水嘴可调出水形状。胶管拉伸有定位回收功能。附带 77/50 度摆动支架。 规格：200*300*350	工程有限 公司					
25	紫外线杀菌灯	说明：采用优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果更强。 功率：220V/40w 规格：1100*100*950	佛山雪莱 特光电科 技有限公 司	小型	1 台	148	148	/
	<b>四、烹饪间</b>							
26	电三门海鲜蒸柜	说明： 1、电压功率：380V/30KW 2、整机尺寸（长*宽*高）：规格：900*900*1850 3、整机采用优质不锈钢。 4、加热水箱有低水位保护功能，减少干烧，延长设备寿命 5、加热水箱有高水位控制功能，减少溢水产生的安全风险。 6、水箱采用超大开口式设计，便于水垢的清理。 8、独立的手动档直滑式火力开关连多功能触屏。 9、多功能触屏点击可实现定时关，定温，预约开机功能。 10、微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家 CCC 标准，配有接地标准。自动进水功能。浮球 304 材质。蒸饭时箱内承受 650 帕微压状态，自动	深圳市智 厨数字电 器有限公 司	小型	1 台	14289	14289	/



		泄压。 ★11. 投标人提供所投产品 30KW 三门海鲜蒸柜具有权威机构出具的依据 GB4706.1-2005、GB4706.34-2008 标准对电击防护进行测试判定为 I 类，器具防水等级应≥IPX4，电源软线的拉力经过 100N 试验，对扭矩（非自动卷线器 0.35Nm）的测试，单项判定为合格的检验报告，缺项不得分。						
27	26 盘电热双门蒸饭柜	说明：整机柜体全部采用不锈钢优质板材制作，隔条 50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。304 材质加长双 u 型优质发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家 CCC 标准，配有接地标准。自动进水功能。浮球 304 材质。蒸饭时箱内承受 650 帕微压状态，自动泄压。水的蒸发量每小时 10 公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在 50 摄氏度以内，不烫手。带有除垢功能，保温性能优良，安全节能。 ★提供所投产品蒸饭柜具有通过高低温测试将样品检查后入箱依据 GB/T2423.2-2008《电工	中山市昌和宝厨具设备有限公司	小型	1 台	11349	11349	/



		电子产品环境试验 第2部分》；在(65±2)°C条件下放置62h后，试验结束室温处理6h检查样品结构功能应正常，运行噪音≤47db依据GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备第一部分》进行功能测试水烧沸时间为15min，蒸柜门把手经过68h盐雾测试后外观无变化，门封条测试抗菌率≥99%的检验报告，缺项不得分。 电压功率：380V 12KW*2 规格：1050*740*1720						
28	四眼煲仔炉带锅	说明：选用优质不锈钢制作 台面：1.5mm厚不锈钢；侧板，围板，背板：1.2mm厚不锈钢；脚通：φ38X1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚4个；脚横通φ25x1.2mm。采用铸铁炉头，不锈钢分火翅。铸铁炉花板，配尺寸相符的5个不锈钢材料高压锅。 一功率：1KW/220V 规格：800*800*800/400	浙江浩泽节能科技有限公司	小型	1台	5166	5166	/
29	炉拼台	说明：选用304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，加强筋δ=1.0mm（配有可调子弹脚）。 规格：480*1000*800/400	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	2台	804	1608	/
30	燃气双头大锅灶带锅	说明： 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25；	浙江浩泽节能科技有限公司	小型	1台	21730	21730	/

		<p>2、优质不锈钢板制造，面板、前脸板厚 <math>\delta = 1.2\text{mm}</math>，台面一次压制成型；外旁板、后立板 201J1/J4，板厚 <math>\delta = 1.0\text{mm}</math>，龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚 <math>\delta = 1.2\text{mm}</math>，灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40，炉膛 50 厚耐高温材料；</p> <p>3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度 2.0 内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W 直流风机，一键启动；带有显示器，显示火力大小、工作时间、风机状态、点火指示、工作状态，磁控开关控制火力大小，档位控制 精确掌握火候，便于厨师操作。</p> <p>5、炉头采用环保静音炉头，恒压预混燃烧技术，产品噪音小于 60 分贝。每一个炒炉头必须配有火种及热耦保护装置，火种主气双重燃气稳压保护装置。燃烧器必须配有联动式控制开关以控制燃烧器及调节火力，燃烧器的控制开关及加风阀门必须适当地设置在炒炉的前面。配尺寸相符的 2 个铁制材料的炒锅。 规格：2000*1000*800/400</p>						
31	燃气单炒炉带锅	<p>说明：1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25；</p> <p>2、优质不锈钢板制造，面板、前脸板厚 <math>\delta = 1.2\text{mm}</math>，台面一次压制成型；外旁板、后立板</p>	浙江浩泽节能科技有限公司	小型	1 台	7216	7216	/

		<p>201J1/J4, 板厚 <math>\delta = 1.0\text{mm}</math>, 龙骨架国标不锈钢方管 <math>25 \times 38</math> 厚 <math>1.2\text{mm}</math>; 衬板电解镀锌钢板厚 <math>\delta = 1.2\text{mm}</math>, 灶身双层热轧钢板, 隔热层厚 40, 炉膛 50 厚耐高温材料;</p> <p>3、炉膛采用不锈钢合金材料, 一次成型, 厚度 2.0 内配稀土贵金属聚能网; 配全预混式节能炉头, 43V42W 直流风机, 一键启动; 带有显示器, 显示火力大小、工作时间、风机状态、点火指示、工作状态, 磁控开关控制火力大小, 档位控制 精确掌握火候, 便于厨师操作。</p> <p>5、炉头采用环保静音炉头, 恒压预混燃烧技术, 产品噪音小于 60 分贝。每一个炒炉头必须配有火种及热耦保护装置, 火种主气双重燃气稳压保护装置。燃烧器必须配有连动式控制开关以控制燃烧器及调节火力, 燃烧器的控制开关及加风阀门必须适当地设置在炒炉的前面, 配尺寸相符的 1 个铁制材料的炒锅 规格: <math>1000 \times 1000 \times 800 / 400</math></p>						
32	单通打荷台	<p>说明: 选用 304 优质不锈钢板制作, 台面 <math>\delta = 1.2\text{mm}</math> (下衬 5mm 高密度板减噪)。下层板采用 <math>\delta = 1.2\text{mm}</math> 不锈钢板复边成型。加强筋 <math>\delta = 1.0\text{mm}</math> (配有可调子弹脚)。 规格: <math>1200 \times 700 \times 800</math></p>	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1 台	2296	2296	/
33	双通打荷台	<p>说明: 选用 304 优质不锈钢板制作, 台面 <math>\delta = 1.2\text{mm}</math> (下衬 1.5mm 高密度板减噪)。下层板采用 <math>\delta = 1.2\text{mm}</math> 不锈钢板复边成型。加强筋 <math>\delta</math></p>	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1 台	3239	3239	/

		=1.0mm（配有可调子弹脚）。 规格：1800*700*800						
34	双门平台雪柜	说明：采用优质不锈钢，制冷采用紫铜管，高密度发泡，智能电子温控，符合国际食品卫生标准，精准控温，保证食品温度均匀。制冷方式：直冷，温度：-5℃~ 8℃； 规格：1800*700*800	凯瑞得制冷科技（淄博）有限公司	微型	1 台	4264	4264	/
35	大单星盆台	说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面 δ=1.2mm，星盆斗 δ=1.2mm，加强筋 δ 1.0mm；配置 Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：600*700*800/100	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1 台	1107	1107	/
36	风幕机	说明：贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘、飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。 规格：1200*185*210	广州成亿电器有限公司	小型	1 台	656	656	/
37	双瓶装灭火系统	说明： 1)根据厨房特殊的环境特点，为使装置具有稳定的使用性能，原材料全部采用 304 不锈钢及铜等，防止设备氧化锈蚀。 2)安装不占用厨房地面面积，只占用空间位置。对喷嘴数量和位置需具备灵活性，喷嘴数量按照灶台油锅和集烟罩排烟口数量及尺寸来设计，执行点对点的专项保护。3、装置所使用的	山东裕蓉消防科技有限公司	微型	1 台	11480	11480	/

		<p>灭火药剂为专门针对油锅火的特性而研制的产品，通过国家质量监督检验中心检验合格，目前广泛应运于灭油锅火。为适应环保及食品卫生要求，灭火剂需是无毒无味的新型环保产品，灭火现场易清洗，无污染，且具有灭火速度快、效果好。</p> <p>4、灭火方式为：自动探测、自动灭火，远程手启动灭火，应急启动 灭火三种方式。</p> <p>5、本灭火装置可以全天候 24 小时监控，当厨房灶台发生火灾的情况下，自动灭火装置可以自动，也可以手动和应急启动把火焰扑灭于初期。</p> <p>6、灭火药剂喷洒完毕后自动开启水流阀，实现自动喷水降温，自动关水，能防止灭火后的火灾复燃；</p> <p>7、自动灭火装置应具有电气控制系统，能将有关信号自动传输到消防控制中心，同时具有声光报警功能；</p> <p>规格：双瓶</p>						
38	粘捕式灭蚊灯	<p>说明：采用诱蚊、蝇紫外线灯管，发出良性紫外光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入电网而被击死，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，外观采用铝合金结构，美观大方。</p> <p>功率：40W/1PH/220V</p> <p>规格：400*170*310</p>	慈溪市甬辉环保科技有限公司	微型	2 台	120	240	/

39	油烟净化一体机	<p>说明：一体机由下罩和上罩组成，下罩由外壳，挡板，动态拦截，触摸面板，照明等组成，外壳的下部和侧面无铆钉，方便维护；内置油烟净化系统，动态拦截采用防水防油耐高温通电机和防水街头引线；触摸面板具备手势识别，延时关机等功能。上罩由电箱，电场箱，风机箱，清洗模块等组成。电场箱中的电场采用纯高压和纯低压的方式，材质为 304 不锈钢；净化效率达到 98%。</p> <p>★1. 提供所投产品油烟净化设备电源具有高压高频 99 隔离装置依据 GB/2997-2015 检测显气孔率平均值为<math>\geq 0.19\%</math>，体机密度<math>\geq 3.82\text{g}/\text{cm}^3</math>最终判定为合格，依据 GB/T5593-2015（5.8 条款）对抗热震性进行 5 次循环测试最终判定为合格，耐酸与耐碱度不得低于 99.6% 的检验报告，缺项不得分。</p> <p>★2. 提供所投产品油烟净化一体机具有《中国环境标志 III 型产品认证证书》。</p> <p>规格：1500*1300*1000</p>	浙江越德环保科技有限公司	小型	8.6 米	7800	67080	/
40	冲地龙头	<p>说明：耐压 2mpa 爆破测试，1upa 测试每分钟出水 3.6L，304#外壳封闭，10M 蓝色钢丝液压管。接头，水枪可 360 度旋转，后把手控制出水，水嘴可调出水形状。胶管拉伸有定位回收功能。附带 77/50 度摆动支架。</p> <p>规格：200*300*350</p>	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	小型	1 台	2542	2542	/
41	矮头汤炉	说明：	浙江浩泽	小型	1 台	4797	4797	/



		<p>1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 <math>\delta = 1.2</math>，台面一次压制成型，配尺寸相符的 2 个不锈钢材质汤桶。</p> <p>2、配全预混式节能炉头，每个燃气器前端配置燃气稳压阀，热效率 55% 以上；</p> <p>3、火力为 5 档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示。</p> <p>4、使用 24~50V 直流电机，风机功率随档位变化，每档功率不一样。</p> <p>2、规格：700*750*1200</p>	节能科技有限公司					
	五、二更							
42	干手机	<p>说明：智能全自动感应，涡轮增压风箱，强劲风力，安全保护，为洁净双手保驾护航。</p> <p>功率：2000W/220V</p> <p>规格：200*155*240</p>	莫顿(浙江)实业有限公司	小型	1 台	189	189	/
43	洗手池	<p>说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 <math>\delta = 1.2\text{mm}</math>，星盆斗 <math>\delta = 1.2\text{mm}</math>。</p> <p>规格：450*450*250/150</p>	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1 台	697	697	/
44	紫外线杀菌灯	<p>说明：采用优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果更强。</p> <p>功率：220V/40w</p> <p>规格：1100*100*950</p>	佛山雪莱特光电科技有限公司	小型	1 台	148	148	/
	六、售卖间							
45	五格三层保温售饭柜	<p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 <math>\delta = 1.2\text{mm}</math>。加强筋 <math>\delta = 1.0\text{mm}</math>，横通 25×38×</p>	温州丰泉厨房设备	小型	3 台	12710	38130	/

		1.0mm；脚 $\phi$ 38 $\times$ 1.0mm（配有可调子弹脚）； 配3KW/220V电热管、温控器。 功率：3KW/220V1、结构：不锈钢框架，钢化玻璃。 规格：1800*700*800	有限公司					
46	单通打荷台	说明：选用304优质不锈钢板制作，台面 $\delta$ =1.2mm（下衬1.5mm高密度板减噪）。下层板采用 $\delta$ =1.2mm不锈钢板复边成型。加强筋 $\delta$ =1.0mm（配有可调子弹脚）。 规格：600*700*800	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1台	1476	1476	/
47	电扒炉	说明：采用优质不锈钢制作，炉面板1.2mm不锈钢板，炉身、炉背板1.0mm不锈钢板，有开关机功能。 档位对应功率显示，直观、人性化操作。 面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢，具备国家IPX6防护等级。 机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计 电量：15kw/380V 规格：700*700*850/50	山东埃科菲西厨电器有限公司	小型	1台	10963	10963	/
48	电六头煮面炉	说明：采用优质不锈钢制作，炉面板1.2mm不锈钢板，炉身、炉背板1.0mm不锈钢板，中文显示代码，有开关机功能。 档位对应功率显示，直观、人性化操作。 动态茁壮火焰显示，高精度模拟真实火力。 配置档横拨式磁感开关。 面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢，具备	山东埃科菲西厨电器有限公司	小型	1台	11972	11972	/

		<p>国家 IPX6 防护等级。 机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计 电量：15kw/380v 规格：700*700*800/50</p>						
49	蒸炉	<p>说明：采用优质不锈钢制作，炉面板 1.2mm 不锈钢板，炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢板，中文显示代码，有开关机功能。 档位对应功率显示，直观、人性化操作。 动态茁壮火焰显示，高精度模拟真实火力。 配置档横拨式磁感开关，配尺寸相符的 1 套 3 层以上不锈钢材质蒸笼。 面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢，具备国家 IPX6 防护等级。 机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计 电量：15kw/380v 规格：700*700*800/50</p>	山东埃科菲西厨电器有限公司	小型	1 台	10340	10340	/
50	四门碗柜	<p>说明：选用优质 304 不锈钢板制作，层板 <math>\delta = 1.2\text{mm}</math>。侧板、门板 <math>\delta = 1.0\text{mm}</math> 不锈钢板，加强筋采用 <math>\delta = 1.0\text{mm}</math>，配四扇移门，内分四层，重力脚 <math>\Phi 50 \times 150</math> 不锈钢重力脚。 规格：1200*500*1800</p>	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	2 台	2050	4100	/
51	留样柜	<p>说明：采用 201# 不锈钢，制冷采用紫铜管，高密度发泡，智能电子温控，符合国际食品卫生标准，精准控温，保证食品温度均匀。制冷方式：直冷，温度：<math>-5^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}</math>； 规格：600*700*1850</p>	凯瑞得制冷科技（淄博）有限公司	微型	1 台	4346	4346	/

52	大单星盆台	说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$ ，加强筋 $\delta 1.0\text{mm}$ ；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：600*700*800/100	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1 台	1107	1107	/
53	双门平台雪柜	说明：采用 201#不锈钢，制冷采用紫铜管，高密度发泡，智能电子温控，符合国际食品卫生标准，精准控温，保证食品温度均匀。制冷方式：直冷，温度： $-5^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ ； 规格：1800*700*800	凯瑞得制冷科技（淄博）有限公司	微型	1 台	4264	4264	/
54	紫外线杀菌灯	说明：采用优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果更强。 功率：220V/40w 规格：1100*100*950	佛山雪莱特光电科技有限公司	小型	3 台	148	444	/
55	粘捕式灭蚊灯	说明：采用诱蚊、蝇紫外线灯管，发出良性紫外光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入电网而被击死，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长；外观采用铝合金结构，美观大方。 功率：40W/1P/220V 规格：400*170*310	慈溪市甬辉环保科技有限公司	微型	2 台	120	240	/
56	明档玻璃烟罩	说明：外观采用优质钢化玻璃，内部优质 304 不锈钢板 1.0mm 制造；配置不锈钢脱排板，内置 LED 射灯。 规格：8450*1100*500	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	9.3 米	2750	25575	/
57	单通打荷台带直背	说明：选用 304 优质不锈钢板制作，台面 $\delta$	温州丰泉	小型	1 台	3239	3239	/

		=1.2mm（下衬 1.5mm 高密度板减噪）。下层板采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板复边成型。加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ （配有可调子弹脚）。 规格：1800*700*800	厨房设备有限公司					
	七、洗消间							
58	单孔污碟台(方脚斜背)	说明：选用 304 优质不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ （下衬 1.5mm 高密度板减噪）。下层板采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板复边成型。加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ （配有可调子弹脚）。 规格：700*700*800/150	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1 台	1091	1091	/
59	大单星盆台（斜背）	说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$ ，加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。规格：850*700*800/150	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	3 台	1312	3936	/
60	单层墙上架带挂钩	说明：采用优质 SUS304-2B 不锈钢板材制作，面板厚度为国标 1.2mm，支撑管采用 38*38 支撑立柱。 规格：1625*300*350	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	2 台	558	1116	/
61	四门碗柜	说明：选用优质 304 不锈钢板制作，层板 $\delta=1.2\text{mm}$ 。侧板、门板 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板，加强筋采用 $\delta=1.0\text{mm}$ ，配四扇移门，内分四层，重力脚 $\Phi 50 \times 150$ 不锈钢重力脚。 规格：1200*500*1800	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1 台	2050	2050	/
62	定制碗柜	说明：选用优质 304 不锈钢板制作，层板 $\delta=1.2\text{mm}$ 。侧板、门板 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板，加强	温州丰泉厨房设备	小型	1 台	2378	2378	/

		筋采用 $\delta=1.0\text{mm}$ , 配四扇移门, 内分四层, 重力脚 $\Phi 50 \times 150$ 不锈钢重力脚。 规格: 750*500*1800	有限公司					
63	双门消毒柜	说明: 采用优质不锈钢制, 玻璃纤维隔热材料, 温度控制器, 定时开关、继电器; 采用热风循环消毒。内分四层, 共配八个消毒筐。 电量: 4.4KW/1PH/220V; 规格: 1300*630*1940 ★提供所投产品消毒柜具有符合国家卫生执行标准依据: GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜要求, 将第大肠杆菌片置于无菌皿内, 温度 $150^{\circ}\text{C}$ 之下进行 3 次消毒重复实验, 消毒柜每层各测试点对大肠杆菌灭杀对数值均 $\geq 5.70$ , 消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活对数值 $\geq 4.5$ , 灭菌率检验结果对大肠杆菌与脊髓灰质炎病毒灭活试验灭菌率 $\geq 99.8\%$ 同时不会产生环境污染与卫生问题的检验报告, 缺失不得分。	山东聚历商用厨具有限公司	小型	1 台	5724	5724	/
64	双层活动工作台	说明: 选用 304 优质不锈钢板制作, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ (下衬 5mm 高密度板减噪) 下层板采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板复边成型。加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ (配万向轮)。 规格: 1500*700*800	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1 台	1624	1624	/
65	通道式洗碗机	说明: 1. 整机采用食品级 SUS304 不锈钢材质; 2. 机器正面设有可开启的门, 方便日常清洗与	江苏锡德悉餐饮设备有限公司	小型	1 台	51827	51827	/



		<p>定期检修;</p> <p>3. 可拆卸式喷淋系统设计, 徒手即可取下, 日常清洁保养更方便;</p> <p>4. 喷淋管选用经过国家级检测机构检验的食品级安全不锈钢材质, 一体冲压成型;</p> <p>5. 上下交叉式喷淋, 喷淋管经过反复试验得出最佳出水角度, 确保 360 度全方位无死角洗涤碗盘;</p> <p>6. 适用于通道机智能化控制系统, 整机按钮进水、加温一键完成, 无需繁琐操作;</p> <p>7. 配备全彩触摸屏, 实时显示机器运行状态与温度, 监控电器件连接状态, 智能化控制耗水量;</p> <p>8. 电控系统中集成搭载安全监控模块, 全中文即时显示故障报警信息, 即时监控与调整水位、水温以及加热管、水泵的运行状态, 有效避免加热管干烧、电机过载等安全隐患;</p> <p>9. 可选配转角器等通道机配套产品, 进一步提高洗碗效率;</p> <p>10. 搭配高温回风烘干系统, 高效吹干餐盘上的水珠, 防止细菌滋生。</p> <p>11. 参数:          机器配置: 单缸单喷淋带烘干          进水温度 : 常温进水                      功率: 54KW          电压 : 380V                                      最大洗涤量:          280 筐每小时</p>	司					
--	--	--	---	--	--	--	--	--



		<p>最大耗水量：270 升每小时      进水管尺寸：6 分</p> <p>清洗温度：65℃      冲洗温度：85℃</p> <p>整机材质：304 不锈钢</p> <p>规格：2050*750*1900</p> <p>★提供所投产品具有洗碗机水箱、覆带依据 GB/T2651-2008 通过万能材料试验机进行对断焊缝式水箱通过 <math>F_m \leq 800N</math> 拉力下进行拉伸性能测试判定为合格，覆带拉断力依据 GB/T1040.2-2018 检测速度为：50mm/min 下检测结果 <math>\geq 4600N</math> 的检验报告，缺项不得分。</p>						
66	双门密胺消毒柜	<p>说明：采用优质不锈钢制，玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；内分四层，共配八个消毒筐。</p> <p>电量：4.4KW/380V/220V</p> <p>规格：1210*610*1900</p>	山东聚历商用厨具有限公司	小型	2 台	4510	9020	/
67	双层工作台	<p>说明：选用 304 优质不锈钢板制作，台面 <math>\delta = 1.2mm</math>（下衬 1.5mm 高密度板减噪）下层板采用 <math>\delta = 1.0mm</math> 不锈钢板复边成型。加强筋 <math>\delta = 1.0mm</math>（配有可调子弹脚）。</p> <p>规格：800*800*800</p>	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1 台	1189	1189	/
68	多功能浸泡池	<p>说明：</p> <p>1、多功能洗碗机具有：清洗、杀菌、消毒等功能。</p> <p>2、多功能洗碗机 360 度全方位清洗，特别适</p>	山东省博兴县洁速尔厨业有限公司	微型	1 台	8610	8610	/



		<p>合洗中餐 具，中餐油腻重，碗又深，普通洗碗机很难清洗干净，多功能洗碗机由于液体分子振动可以绕道深碗内，不存在清洗不到的死角。</p> <p>3、多功能洗碗机对不规则大面积、狭缝、细孔、沟槽之类的表面高质要求特别有效。</p> <p>4、多功能洗碗机不需专用洗涤剂：传统洗碗机主要靠专用洗涤剂的化学清洗作用，而多功能洗碗机原则上可不用专用洗涤剂。加入洗洁精除油更快。</p> <p>5、多功能洗碗机耗水量少，功耗少，以水或有机溶剂代替传统的燃油类清洗剂，降低清洗成本。</p> <p>6、多功能洗碗机噪声小清洗速度快，一般物料清洗时间为数 15 秒到 60 秒。</p> <p>7、洗涤量 2000-3000 件；功率：6kw/220v 规格：1200*700*850</p>						
69	传送带（带转弯）	<p>说明：</p> <p>1) 设备名称：<del>链片式输送机</del></p> <p>2) 电机速比：1:10</p> <p>3) 功率：0.75kW/380V</p> <p>4) 传递能力：1120-4000 碟/小时</p> <p>5) 传递速度：无极调速</p> <p>6) 全国标 304#联众 <math>\delta=1.0\sim 1.5\text{mm}</math> 不锈钢为材料，优质数控激光切割机开料，优质数控折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到 1%；</p> <p>7) 组装式或焊接生产工艺，不仅增加主观选择</p>	江苏锡德 悉餐饮设 备有限公 司	小型	7 米	5576	39032	/

		<p>的灵动性，更便于运输；</p> <p>8) 隐藏式污水回收功能，不仅美观实用，更加科学合理，真正做到脏净分离；</p> <p>9) 扭矩保护系统，防止餐具掉落至链条或装载餐具超载时，对本设备造成的损伤；</p> <p>规格：7800*570*800</p>						
70	推车式收餐盘柜	<p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 <math>\delta=1.2\text{mm}</math>；加强筋 <math>\delta=1.0\text{mm}</math>（配推车）。</p> <p>规格：3300*320*800</p>	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	4 米	4920	19680	/
71	风幕机	<p>说明：贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。</p> <p>2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。</p> <p>规格：1000*185*210</p>	广州成亿电器有限公司	小型	2 台	615	1230	/
72	冲地龙头	<p>说明：耐压 2mpa 爆破测试，1mpa 测试每分钟出水 3.6L，303# 外壳封闭，10M 蓝色钢丝液压管。接头，水枪可 360 度旋转，后把手控制出水，水嘴可调出水形状。胶管拉伸有定位回收功能。附带 77 度摆动支架。</p> <p>规格：200*300*350</p>	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	小型	1 台	2542	2542	/
73	粘捕式灭蚊灯	<p>说明：采用诱蚊、蝇紫外线灯管，发出良性紫外光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入电网而被击死，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，外观采用铝合金结构，美观大方。</p>	慈溪市甬辉环保科技有限公司	微型	2 台	120	240	/

		功率: 40W/1PH/220V 规格: 400*170*310						
74	紫外线杀菌灯	说明: 采用优质石英玻璃灯管, 透射率高, 杀菌效果更强。 功率: 220V/40w 规格: 1100*100*950	佛山雪莱特光电科技有限公司	小型	3 台	148	444	/
75	油网烟罩	说明: 选用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作, $\delta = 1.0\text{mm}$ 。 规格: 2400*1300*500	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	3.2 m <sup>2</sup>	2600	8320	/
76	双层餐车	说明: 采用优质 304 发纹贴塑不锈钢板制作, $\delta = 1.0\text{mm}$ , 配万向脚轮。 规格: 850*500*850	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	2 台	779	1558	/
八、面点间								
77	三层六盘电烤箱	说明: 优化把手设计, 耐高温玻璃可视窗, 加厚底板, 以及加厚保温层, 使保温效果更出众, 同时避免外箱过热导致烫伤, 每层独立电脑版控制, 高效加热管, 立体加温, 电子式智能超温模块判断更精准避免温度失控损坏设备, 烤箱温度: 0-380℃ 功率/电压: 20KW/380V; 规格: 1210*800*1450	广东省泓锋烘焙设备有限公司	小型	1 台	8036	8036	/
78	单门醒发箱	说明: 箱内立体循环加热, 使发酵更均匀全系列配有自动进水装置, 不用担心缺水干烧问题加热管选自国内大厂家, 放心可靠控制器选自国内大厂家, 特型定制, 系统稳定 通体式可视玻璃窗, 可视面积广, 方便观察箱	广东省泓锋烘焙设备有限公司	小型	1 台	2296	2296	/

		<p>内实时状况</p> <p>太空合金把手，手感好、不生锈，坚固耐用</p> <p>整机采用 1.2mm/430#板材，真材 实料看得见</p> <p>整机发泡，厚度可达 35mm, 保效果更出众</p> <p>加重型转向脚轮（前刹车、后万向），便于推拉固定</p> <p>内 BLED 灯管，更方便在光线不利 的条件下观察内部发酵过程</p> <p>规格：480*715*1800</p>						
79	搅拌机	<p>说明：</p> <p>1. 使用精工电机，精铸机身，高强度齿轮，工作稳定强劲高效。</p> <p>2. 带有扇，钩，球，渐进式微动开关支架，快接式搅拌器，摇杆式升降结构，性能更加稳定，经久耐磨。</p> <p>规格：420*540*750</p>	广东省泓锋烘焙设备有限公司	小型	1 台	4280	4280	/
80	压面机	<p>说明：</p> <p>1. 使用弱点控制，可保证人身安全，压面辊使用氮化处理，防止辊轴出现粘面现象。压面逛街。</p> <p>2. 单项增加变频器，更静音，使用链条式传动，噪音低。动力强。速度快。</p> <p>3. 滚筒直径：138mm，压轴尺寸：118*480mm，压面厚 1-25mm</p> <p>功率/电压：2KW/380V；</p> <p>规格：750*460*1060</p>	广东省泓锋烘焙设备有限公司	小型	1 台	5724	5724	/

81	和面机	说明：整体采用全封闭不锈钢机身，美观卫生掀盖停机保证人身安全采用减速机传动，高效静音 传动机需注油防止漏面黑面 规格：440*540*760	广东省泓锋烘焙设备有限公司	小型	1台	4059	4059	/
82	面粉架	说明：采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面板厚度为国标 1.2mm，余板厚度为国标 1.0mm，板下支撑管采用 38*38 方管加强，及可调节重力子弹脚。 规格：650*650*1500	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1台	1624	1624	/
83	木案工作台	说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面为加厚木案面， $\delta=1.2\text{mm}$ ，板下支撑管采用 38*38 方管加强， $\delta=1.0\text{mm}$ 及可调节重力子弹脚。 规格：1500*700*800	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1台	1845	1845	/
84	面粉车	说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板厚度为国标 1.2mm，配方向活动轮。 规格：500*500*500	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1台	1107	1107	/
85	大单星盆台（斜背）	说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$ ，加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：600*700*800/150	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1台	1148	1148	/
86	四门高身雪柜	说明：电压：220V 功率：0.395kw 容量：900L 冷藏容积 450L 冷冻容积 450L，；制冷方式：直冷 温度范围：保鲜 $-5^{\circ}\text{C}\sim+5^{\circ}\text{C}$ 冷冻 $0^{\circ}\text{C}\sim-18^{\circ}\text{C}$ 。	凯瑞得制冷科技（淄博）有限公司	微型	1台	6396	6396	/

		<p>1、板材内箱优质无磁不锈钢板，前面板优质无磁不锈钢板，门面板优质无磁不锈钢板，外侧板优质无磁不锈钢板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能；</p> <p>2、采用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换，到场即可修复，无需现场检修</p> <p>3、采用品牌压缩机</p> <p>4、采用微电脑温控器，温度显示精准，性能稳定，操作简单；</p> <p>5、采用优质无磁不锈钢板材，全免焊设计结构；</p> <p>6、多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁；高效制冷；</p> <p>7、自动回归关门设计，防止门体关不严，造成食物变质；</p> <p>8、门框加热丝可更换，同时有专用开关控制，可根据温度湿度控制开关加热丝，除露除霜；</p> <p>9、采用环保冷媒 C5H10 环保发泡材料；</p> <p>10、接线采用 IST 端子插接；</p> <p>11、所有电器线路通过线缆槽布局，伸缩位置采用护缆套进行保护，避免出现电器安全。</p> <p>12、纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命。</p> <p>规格：1200*700*1950</p>						
87	粘捕式灭蚊灯	<p>说明：采用诱蚊、蝇紫外线灯管，发出良性紫外光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入电网而</p>	慈溪市甬辉环保科	微型	1 台	120	120	/

		被击死，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，外观采用铝合金结构，美观大方。 功率：40W/1PH/220V 规格：400*170*310	技有限公司					
88	油烟净化一体机	说明：一体机由下罩和上罩组成，下罩由外壳，挡板，动态拦截，触摸面板，照明等组成，外壳的下部和侧面无铆钉，方便维护；内置油烟净化系统，动态拦截采用防水防油耐高温通电机和防水街头引线；触摸面板具备手势识别，延时关机等功能。上罩由电箱，电场箱，风机箱，清洗模块等组成。电场箱中的电场采用纯高压和纯低压的方式，材质为304不锈钢；净化效率达到98%。 规格：2800*1300*1000	浙江越德环保科技有限公司	小型	2.6米	7800	20280	/
九、大厅								
89	粘捕式灭蚊灯	说明：采用诱蚊、蝇紫外线灯管，发出良性紫外光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入电网而被击死，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，外观采用铝合金结构，美观大方。 功率：40W/1PH/220V 规格：400*170*310	慈溪市甬辉环保科技有限公司	微型	5台	120	600	/
90	风幕机	说明：贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。	广州成亿电器有限公司	小型	2台	697	1394	/

		2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。 规格：1500*185*210						
91	定制添饭台（内嵌配保温桶）	说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ （下衬 1.5mm 高密度板减噪）。下层板采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板复边成型。加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ （配有可调子弹脚）。配不锈钢桶。 功率：220V/3KW*2 规格：1500*700*800	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1 台	3977	3977	/
92	定制添饭台（内嵌配保温桶）	说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ （下衬 1.5mm 高密度板减噪）。下层板采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板复边成型。加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ （配有可调子弹脚）。配不锈钢桶。 功率：220V/3KW*2 规格：1000*600*800	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1 台	2665	2665	/
93	单通打荷台（托盘）	说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ （下衬 1.5mm 高密度板减噪）。下层板采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板复边成型。加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ （配有可调子弹脚）。 规格：2200*700*800	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1 台	3731	3731	/
	十、其他							
94	感应水龙头	说明：黄铜主体，360° 选择技术，PVD 深度 5 层电镀，智能感应，蜂窝式起泡器，不一样的防溅水。功率：200W/220V	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	小型	2 个	400	800	/
95	台式混水厨房龙头	说明：双孔双把装台面鹅颈龙头，配 G1/2' 进	无锡联歌	小型	11 个	280	3080	/



		水接头，出水管中心距 145mm，4' 对中镀铬镍黄铜本体。	商厨水暖工程有限公司					
96	三角阀	说明：小于 90℃ 的冷热水表面处理：表面抛光镀镍、铬阀芯材质：低档慢开多用铜或不锈钢；高档快开为陶瓷片连接 型式：G1/2 螺纹连接。	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	小型	40 个	15	600	/
97	软管	说明：不锈钢包塑软管防水、防油、防腐蚀，密封性好。产品美观，结构紧密。	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	小型	60 条	15	900	/
98	挡鼠板	说明：采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制作板面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ； 规格：1000*500*620	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	5 块	697	3485	/
99	空气净化器	说明：低温等离子技术是空气经过专利特种材料制作低温等离子放电区域，通过催化反应，主动打断污染物的化学键，破坏细菌的蛋白或细胞膜，从而迅速祛除各种细菌、霉菌、病毒等有害物质，强力祛除甲醛、苯、TVOC 有害气体。低温等离子消毒的突出优点是人机共存、低耗能、高效率、无二次污染、对各种细菌病毒的灭活无选择性等。 ★提供所投产品空气净化杀菌消毒机具有权威机构出具的检测依据《消毒技术规范》卫生部第二部分，将样品放入 20m <sup>3</sup> 试验柜环境相对湿度 62%，环境温度 24℃，开启机器消毒模式	安徽利明岭峰医疗器械有限公司	微型	10 台	3116	31160	/

		3d 等级, 运作时间 3h, 空气中自然菌消亡率的检测结果 $\geq 96\%$ , 为合格甲型流感病毒杀灭率为 $\geq 97\%$ , 甲醛去除率 $\geq 80\%$ , 苯去除率 $\geq 75\%$ 的全项检测报告, 缺项不得分。 功率: 20W/220V/50HZ 规格: 890*270*170						
100	洗碗机分配器	说明: 1、新型的防水外壳, 精美大方。 2、稳定的电机与变速箱为一体性能更加稳定, 使用寿命更长洗涤泵和过水泵均 3、可调整并看到实际转数 4、模拟调整简单易懂, 更加容易理解 5、EPDM 蠕动胶管, 经久耐用。 6、具有电源开头, 便于清洗洗碗机。 7、可通过探头自动检测药剂浓度, 以便迅速确定所需的标准浓度值 8、具有外置的保险装置 9、在电脑上可进行参数的调节, 使用药水更加的节省, 从而减少不必要的浪费。 10、在面板上可直接进行编程和参数设定 11、在探头模式下当达不到设定浓度值时可自动切换成 PO 模式(时间)模式	上海戴康环保科技有限公司	微型	1 个	2132	2132	/
101	洗碗机清洁剂组合 清洗剂及干燥剂	说明: 1、强力去油利用全自动分配器输入洗碗机内使用, 不需要人工操作就可以保证洗涤效果 2、无味少泡采用新型的低泡原料和技术, 保证清洗效果的同时, 没有异味, 泡沫少, 清洁省	上海戴康环保科技有限公司	微型	5 组	451	2255	/

		时省力 3、浓缩 更划算浓缩配方，配合自动分配器来使用，效果明显，省钱，节约成本						
102	保温台份数盘（带盖子）	说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，盘面 $\delta=1.2\text{mm}$ 。	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	15 套	107	1605	/
103	平板车	说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作， $\delta=1.2\text{mm}$ 。加重型；配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。 规格：850*500*900	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1 台	771	771	/
<b>十一、排烟系统</b>								
104	不锈钢烟管	说明：选用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作， $\delta=1.2\text{mm}$ 。按展开面积 1: 2 计算 规格：根据实际风管尺寸	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	180 m <sup>2</sup>	270	48600	/
105	导流网板	说明：选用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作， $\delta=1.2\text{mm}$ 规格：按烟罩规格	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	20 块	328	6560	/
106	止回阀	说明：防止油烟回流 规格：根据风管尺寸	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	5 个	1476	7380	/
107	不锈钢上封板	说明：选用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作， $\delta=1.2\text{mm}$ 规格：按实际规格	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	50 m <sup>2</sup>	270	13500	/
108	不锈钢下封板	说明：选用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作， $\delta=1.2\text{mm}$ 规格：按实际规格	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	40 m <sup>2</sup>	270	10800	/

109	吊架	说明：采用不锈钢角铁等制作。 规格：根据风管尺寸	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	60 对	90	5400	/
110	不锈钢弯头	说明：选用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作， $\delta=1.2\text{mm}$ 。按展开面积 1: 2 计算 规格：根据风管尺寸	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	20 个	615	12300	/
111	不锈钢变径	说明：选用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作， $\delta=1.2\text{mm}$ 。按展开面积 1: 2 计算 规格：根据风管尺寸	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	20 个	615	12300	/
112	法兰	说明：选用优质 304 不锈钢板制作， $\delta=1.2\text{mm}$ 规格：根据风管尺寸	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	40 付	205	8200	/
113	消声器	说明：选用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作， $\delta=1.2\text{mm}$ 。 规格：根据风管尺寸	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	2 台	2000	4000	/
114	风机	说明：该风机整机采用优质不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈，外形美观。高效除油烟效率，设备在实验室及额定处理风量测试；智能驱动净化设备，均流网隔离大颗粒油烟，具有良好节能效果。叶片表面不易积油污，清理更容易，采用优质轴承，主轴采用 45# 钢制作，经调质热处理，保证其强硬度及使用寿命，柜机面板采用双层钢板结构，具有良好消音效果，生产厂家取得 3C 认证。 风量：23000-30000 <sup>3</sup> /h； 电量：7.5KW/380V；	苏州德粤通风机电设备有限公司	小型	2 台	21700	43400	/

		规格：18” ★1、提供所投产品风机具有1级中国能效标识与（II型环境标志证书）。						
115	油烟净化设备	<p>说明：</p> <p>1. 产品结构为：平板式高低压静电结构；</p> <p>2. 极板标准，单级电场的过风方向尺寸不低于355mm，双极电场过风方向尺寸不低于540mm 高压和低压双极过滤；</p> <p>3. 静电油烟净化器电离段为不锈钢结构，尖端放电片为线切割工艺，收集段材质为1060/3003标准铝合金，厚度不小于0.7mm；</p> <p>4. 净化器电源要求为：双闭环恒压自补偿型，具有独特的燃弧抑制保护技术，恒流工作，抗水雾工作；并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护；高低压输出：高压10-18KV，低压5-9KV，全高压输出10-18KV；</p> <p>5. 净化器的最低净化效率不得低于98%，排放口油烟浓度小于1.0mg/m<sup>3</sup>；</p> <p>★6. 提供所投产品油烟净化器具有检测依据：GB18483-2001 饮食业油烟排放标准 GB/T16475-1993 固定污染源废气臭气浓度的测定三点比较式臭袋法，额定风量净化效率≥99%，额定风量下颗粒物排放浓度≤0.2mg/m<sup>3</sup>，额定风量下排放非甲烷总排放浓度≤0.2mg/m，噪音≤60dB(A)，标牌标准符合 GB/T13306 的检</p>	苏州德粤通风机电设备有限公司	小型	1台	26650	26650	/





		<p>验报告，缺项不得分。</p> <p>★7. 提供所投产品油烟净化设备具有（II 型环境标志证书）。</p> <p>处理风量：20000m<sup>3</sup>/h</p> <p>规格：1280*880*1300</p>						
116	风量调节阀	<p>说明：调节风量大小</p> <p>规格：根据风管尺寸</p>	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	2 个	1230	2460	/
117	风柜吊装平台	<p>说明：风柜基础辅件，采用国家标准槽钢制作。</p> <p>规格：根据风机尺寸</p>	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	2 台	1968	3936	/
118	风柜减震垫	<p>说明：用于风机减震。承重 300Kg</p>	苏州德粤通风机电设备有限公司	小型	8 只	150	1200	/
119	软接	<p>说明：防火帆布制造，风柜基础辅件。</p>	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	3 套	656	1968	/
120	防火阀	<p>说明：熔断器动作温度 150℃；（2）环境温度下的漏风量（压差 3000Pa）&lt;700m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>；（3）耐火（压左 300Pa. 1.5h）下的漏风量&lt;1000m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>；控制电压 DC24V；微动接点容量 AC380V-3A；全开时阴力系数&lt;0.5</p>	苏州德粤通风机电设备有限公司	小型	1 台	2624	2624	/
121	不锈钢百叶窗	<p>说明：选用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作，， δ=1.0mm 根据排烟出风口定制。</p>	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	2 个	451	902	/



122	风机控制柜（与风柜配套）	说明：主要由整流（交流变直流）、滤波、逆变（直流变交流）、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部 IGBT 的开断来调整输出电源的电压和频率，根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压，从而达到节能、调速的目的，具有过流、过压、过载保护等功能。 电量：380V/7.5KW 规格：配套风柜	苏州德粤通风机电设备有限公司	小型	2 台	3936	7872	/
123	安装及辅助材料	说明：国标管件、螺栓、高温密封胶等。	温州丰泉厨房设备有限公司	小型	1 套	20000	20000	/
十二、其他设备								
124	智眼智能餐台	说明： 1、三屏智眼餐台 (1) 识别距离：800mm，识别数量：1-8 个； (2) 主频：2.5GHz，存储容量：128GB； (3) 识别区域：450-300mm； (4) 识别时间：≤1S； (5) 菜品识别显示屏尺寸：19 寸高清屏 (6) 操作触摸屏尺寸：≥10.4 寸电容触控屏 (7) 结算屏尺寸：≥10.5 寸电容触控屏 (8) 具有中文语音提示，喇叭清晰能够适应食堂环境； (9) 钢化玻璃面板、金属框架； (10) TCP 通讯。	杭州雄伟科技股份有限公司	小型	1 台	82000	82000	/

		<p>(11) 长*宽*高=625*605*1700mm 台面高度: 800mm</p> <p>2、主机:</p> <p>(1) 采用执行标准: GB4943.1-2011;GB9245-2008;GB17625.1-2012</p> <p>(2) 内存: 8G, 双通道 DDR3L 1333/1600</p> <p>(3) 硬盘类型: 128G, MSATA +2.5 SSD 硬盘</p> <p>(4) 连接: 10M/100M 自适应以太网卡</p> <p>(5) USB: 6 个 USB 3.0</p> <p>(6) 其他接口: 直流电池接口; RJ45, 抗噪麦克风, 立体声耳机插孔, 音频输入插孔, HDMI 接口</p> <p>3、AI 摄像头:</p> <p>(1) 分辨率大小 默认 1920*1080-30fp</p> <p>(2) 识别区域: 2cm~infinity;</p> <p>(3) 接口: usb 2.0;</p> <p>4、触摸操作屏:</p> <p>(1) 10.4 寸电容屏</p> <p>(2) 亮度: 500cd/m<sup>2</sup>, 对比度: 500:1;</p> <p>(3) 响应时间: 5ms;</p> <p>(4) 可视角: 160° ;</p> <p>(5) 接口: VGA 接口;</p> <p>(6) 电源: DC12V;</p> <p>5、结算屏:</p> <p>(1) 10.5 寸电容屏</p> <p>(2) 亮度: 500cd/m<sup>2</sup>, 对比度: 500:1;</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



		<p>(3)响应时间: 5ms; (4)可视角: 160° ; (5)接口: VGA 接口; (6)电源: DC12V; 系统不对接其它消费机,以上三屏为整体系统。 软件部分参数要求 1、技术参数: (1)可以识别餐厅的部分酒水饮料等固定包装食品。 (2)图像快速修改和纠错功能,可以回溯结果。 (3)可以提供管理后台查询菜品销量排行。 2、重要参数: (1)菜品识别速度≤1秒; (2)新菜学习时间≤2秒; (3)可以识别餐盘之间≤10%以内叠加情况; (4)可以识别食物超出餐盘30%以内的情况; (5)对于托盘、餐盘颜色无要求,白色托盘白色餐具也可以。 3、多种结算模式 (1)人脸识别结算,人脸识别达到1秒,不接受外置的前端识别终端。 ▲(2)省公安厅浙政钉公安PAY统一结算模式生成的二维码,需实现此内网码达到跨单位消费(端口互通费含本设备内)。 (3)保留原IC卡消费功能,并支持多频设备IDIC同时支持。</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		(4)支持前FR, 前FD+后FR, 前FR+后FR, 后FD+后FR, 前结构化+后人脸FR, 前ITC+后人脸FR (5)支持12路视频结构化分析(1080P视频流) (6)支持50万张人脸图片, 50个人脸名单库 (7)支持1000万条人脸历史抓拍库 (8)支持联动录像, 抓图, 日志, 蜂鸣, 邮件, 预置点, 本地报警输出, IPC报警输出, 语音播报						
125	啫胺碗/碟	说明: 采用5A级别密胺制成, 无毒无味, 抗冲击力强, 经久耐用, 色泽鲜艳。	杭州雄伟科技股份有限公司	小型	750个	5	3750	/
126	啫胺托盘	说明: 采用优质ABS级别PE材料制成, 底部采用鱼鳞花纹, 增强摩擦力, 整体抗拒力强, 耐磨损。规格: 442*316*25	杭州雄伟科技股份有限公司	小型	150个	20	3000	/
127	豆浆机	说明: 采用304#食品级不锈钢制造, 满水、防溢出、防干烧保护, 可提前预约功能, 大容易一次可满足100人饮用, 一件操作, 全自动制作完成, 专利飞刀过滤网技术, 确保粉碎细腻, 可熬制豆浆、米糊、粥等8大功能; 容量: 45L 功率: 220V/5KW 尺寸直径450mm 高975mm	中山市禾元电器有限公司	微型	1台	4100	4100	/
128	绞切肉机	说明: 该机的切肉部分采用两组旋转刀片, 交	广东省泓	小型	1台	5576	5576	/

		<p>叉剪切，将块状净肉加工成两种规格的片状和丝状；绞肉部分利用绞龙送料，旋转绞刀与固定网刀端面相切。其制品厚薄及大小均匀，切面组织新鲜，不破坏纤维组织。该机操作简单、维修方便、卫生、安全、高效，是加工肉类的理想设备。</p> <p>该机接触食品的零部件采用符合食品卫生要求的不锈钢等材料制作，保证长期工作不蚀、无毒、无害。</p> <p>1. 1KW/220V</p>	锋烘焙设备有限公司					
129	10人电动包厢桌带（椅子）	说明：2.4米，多层实木10人电动圆桌带旋转盘岩板	博兴县鹏瑞餐饮设备有限公司	小型	1套	18000	18000	/
130	四人餐桌椅	<p>说明：全白橡木实木材质，框架卯结构，框架四角加横档支撑并用不锈钢质螺丝加固。桌面板材采用25mm厚白橡木直拼板加工制作，桌板背面加防变形凹槽，四角倒圆，两边为倒鸭嘴边；桌脚框架及四脚采用无拼接40*90mm白橡木制作。桌脚上粗下细，并与桌面形成一定角度夹角，并有适当的角度，椅面下面框架采用60*20mm白橡木，椅子脚采用45*45mm白橡木，牛角靠背为全白橡木切割成弯曲半椭圆形，中心粗宽，两边细，中间尺寸高不小于80mm，厚不小于30mm。油漆采用五底三面环保哑光清漆。规格1200*600*750</p>	博兴县鹏瑞餐饮设备有限公司	小型	20套	779	15580	/

131	餐边柜	说明：多层实木餐边柜,高 80cm,宽 40-50cm,长 1.2-1.8m,根据包厢大小	博兴县鹏瑞餐饮设备有限公司	小型	1 个	4920	4920	/
合计投标报价			小写：¥ <u>1010000</u> 元 大写：人民币 <u>壹佰零壹万</u> 元整					

注：1、▲不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《报价明细表》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。投标人报价低于项目预算 50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6、此投标报价合计为各货物单价的合计价格。为方便评审，合计后仅作为投标报价评审依据之一，最终以分项报价中的各报价作为合同结算依据。

7、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

