

温州市青少年活动中心三垟湿地分中心科技互动设备采购

报价文件

项目名称：温州市青少年活动中心三垟湿地分中心科技互动设备采购

项目编号：ZJDFZB-2024100193

投标人名称：浙江野人数字科技有限公司

投标人地址：浙江省杭州市余杭区五常街道天目山路 513 号 1 幢 115 室



一、开标一览表（报价表）

温州市青少年活动中心、浙江德丰项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成温州市青少年活动中心三垟湿地分中心科技互动设备采购【招标编号：ZJDFZB-2024100193】的实施。

序号	内容	投标报价
1	温州市青少年活动中心三垟湿地分中心科技互动设备采购	(小写)：¥891000 (大写)：人民币捌拾玖万壹仟元整

说明：

▲此栏内投标报价应与“分项报价表”中的“合计投标报价”相一致。

投标人名称（电子签名）：


日期：2024 年 11 月 23 日



二、分项报价表


序号	内容	主要技术参数	制造厂商情况		数量/单位	投标单价(元)	各项投标报价(元)	备注
			企业全称(相同企业可合并格式)	中小企业情况(大/中/小/微型)				
1	声控互动装置设备	定制	浙江野人数字科技有限公司	小型企业	6 套	7000	42000	
2	软件开发制作	1: 多媒体脚本内容策划: 策划, 剧本创作、素材整理、脚本导演编辑等。 2: 数字内容开发制作, 软件开发实现场景交互等功能。C++编程实现。多媒体系统平台程序编写, 多媒体控制接口程序, 功能设计、制作; 主页界面风格设计, 界面制作, 平面内容制作. 数字特效, 过场动画制作, 动效, 片头、片尾制作, 配音. 音效的互动处理. 互动游戏: 软件开发实现场景交互等功能。C++编程实现。多媒体系统平台程序编写, 多媒体控制接口程序, 功能设计、制作, 通过声音驱动相关的程序形成一定的视觉效果展示。包含程序编写, 内容驱动。	浙江野人数字科技有限公司	小型企业	1 项	22000	22000	
3	土壤知识科普 55 寸电容触摸多媒体显示终端设备	1. 名称: 55 寸电容触摸一体机及其互动程序 2. 技术参数: : 显示比例:16: 9, 液晶屏物理分辨率:3840*2160 显示面积 1209.6*680.4mm , 分辨率	郑州博克尔雅信息技术股份有限公司	小型企业	3 台	8800	26400	

		1920*1080 ,可视角度 89/89/89/89(左/右/上/下)亮 度 ≥500cd/m2, 背光类型 ELED 响应时间 16.7M (8-bit) 工作频率 60HZ 像素 排列 RGB 垂直条,采用高通道电容 G+G 触摸方案,书写流畅、触摸精准、抗干 扰性强触摸方式:电容式多点触摸装触 摸方式:电容式多点触摸,电脑配置: CPU:I5; 内存:8G; 硬盘:128G SDD, 操 作系统:Windows10						
4	树木知识科普 55 寸电容 触摸多媒体显示终端设备	1. 名称: 55 寸电容触摸一体机及其互 动程序 2. 技术参数: : 显示比例:16: 9, 液晶 屏物理分辨率:3840*2160 显示面积 1209.6*680.4mm ,分 辨 率 1920*1080 ,可视角度 89/89/89/89(左/右/上/下)亮 度 ≥500cd/m2, 背光类型 ELED 响应时间 16.7M (8-bit) 工作频率 60HZ 像素 排列 RGB 垂直条,采用高通道电容 G+G 触摸方案,书写流畅、触摸精准、抗干 扰性强触摸方式:电容式多点触摸装触 摸方式:电容式多点触摸,电脑配置: CPU:I5; 内存:8G; 硬盘:128G SDD, 操 作系统:Windows10	郑州博克尔 雅信息技术 股份有限公 司	小型企业	1 台	8800	8800	
5	14 寸电容触摸多媒体显示终 端	使用 16:9 高清液晶显示模组,亮度高、 画面细腻、色彩还原度高、支持 1080P 高清视频、图片解码,能达到高质量的 画面输出显示: 显示比例:16: 9, 液晶	郑州博克尔 雅信息技术 股份有限公 司	小型企业	1 台	3600	3600	




		屏物理分辨率:1920 (H) X 1080(V), 采用高通道电容 G+G 触摸方案, 书写流畅、触摸精准、抗干扰性强触摸方式: 电容式多点触摸, 电脑配置: CPU:I5; 内存:8G; 硬盘:128G SDD, 操作系统:Windows10,						
6	数字软件开发制作	1. 多媒体脚本内容策划: 策划, 剧本创作、素材整理、脚本导演编辑等 2. UI 设计制作, 主页界面风格设计, 首页界面二、三级界面制作, 平面内容制作, 主页界面风格制作、文字编排整理等。多点互动界面风格设计制作。 3. 软件开发实现场景交互等功能。C++、C#、JAVA 等编程实现。多媒体系统平台程序编写, 多媒体控制接口程序, 功能设计、制作多媒体系统平台程序编写, 多媒体控制接口程序, 功能设计、制作, 内容制作系统制作	浙江野人数字科技有限公司	小型企业	3 套	22000	66000	
7	湿地知识科普 24 寸电容触摸多媒体显示终端设备	显示比例:16: 9, 液晶屏物理分辨率:1920 (H) X 1080(V), 触摸方式: 电容式多点触摸, 电脑配置: CPU:I5; 内存:8G; 硬盘:128G SDD, 操作系统:Windows10,	郑州博克尔雅信息技术有限公司	小型企业	1 台	6400	6400	
8	昆虫绘画知识科普 24 寸电容触摸多媒体显示终端	显示比例:16: 9, 液晶屏物理分辨率:1920 (H) X 1080(V), 触摸方式: 电容式多点触摸, 电脑配置: CPU:I5; 内存:8G; 硬盘:128G SDD, 操作系统:Windows10	郑州博克尔雅信息技术有限公司	小型企业	1 台	6400	6400	
9	数字软件开发制作	1. 多媒体脚本内容策划: 策划, 剧本创	浙江野人	小型企业	2 项	22000	44000	

		作、素材整理、脚本导演编辑等 2. UI 设计制作, 主页界面风格设计, 首页界面二、三级界面制作, 平面内容制作, 主页界面风格制作、文字编排整理等。多点互动界面风格设计制作。 3. 软件开发实现场景交互等功能。C++ 编程实现。多媒体系统平台程序编写, 多媒体控制接口程序, 功能设计、制作多媒体系统平台程序编写, 多媒体控制接口程序, 功能设计、制作, 内容制作系统制作 4. 内容定制: 通过对人物故事内容的整理进行漫画的创作, 将创作画面通过程序编辑进行动画播放和演示。收集展示湿地地图板块的详细资料内容, 通过多媒体控制接口程序, 功能设计、制作, 内容制作系统编写页面, 实现每块拼图的相关内容的互动和展示。	数字科技有限公司					
10	24 寸电容触摸互动体验一体机	1. 特征描述: 定制化展台融合植物标本抽屉和多媒体演示屏于一体, 标本抽拉装置与多媒体屏进行数据链接, 拉动标本触发显示屏的屏幕植物生长和相关知识科普显示。 2. 技术参数: : 显示比例:16: 9, 液晶屏物理分辨率:1920 (H) X 1080 (V), 触摸方式: 电容式多点触摸, 电脑配置: CPU:I5; 内存:8G; 硬盘:128G SDD, 操作系统:Windows10, 巡视 XS-C65BD 3. 安装方式: 壁挂, 含支架	郑州博克尔雅信息技术有限公司	小型企业	1 台	6400	6400	



		4. 其他：满足使用功能及验收规范 5. 备注：含视频传输线, 音频线, 转换线, 配件等						
11	昆虫眼睛 VR 体验装置	1. 特征描述：定制化昆虫头套，头套内嵌 VR 交互装置，通过对于 vr 影像进行设计呈现，影像中分布着多个通过三维扫描采集的昆虫生活的点云化空间，通过特效放大处理，体验昆虫眼中的世界。 2. 技术要求：（1）采集、梳理、编排该展项资料；（2）策划、设计、创作互动内容与互动方式（3）制作模具模型集成声光电感应设备。 3. 技术参数：处理器，高通骁龙 XR2 Gen 2 摄像头系统，双目 3200 万像素彩色透视摄像头，iToF 深度感知摄像头视觉传感器：7 个（4 个环境追踪摄像头，2 个彩色摄像头，1 个 iToF 深度感知摄像头）	青岛创见未来科技有限公司	大型企业	1 套	8000	8000	
12	数字软件开发制作	1. 多媒体脚本内容策划：策划，剧本创作、素材整理、脚本导演编辑等 2. UI 设计制作，主页界面风格设计，首页界面二、三级界面制作，平面内容制作，主页界面风格制作、文字编排整理等。多点互动界面风格设计制作。 3. 软件开发实现场景交互等功能。C++ 编程实现。多媒体系统平台程序编写，多媒体控制接口程序，功能设计、制作多媒体系统平台程序编写，多媒体控	浙江野人数字科技有限公司	小型企业	2 项	22000	44000	



		制接口程序, 功能设计、制作, 内容制作系统制作						
13	激光工程投影机 and 投影融合显示套件	1、激光投影机 2 台, 参数要求: DLP 投影系统, 芯片尺寸$\geq 0.65"$DMD, 激光光源, 使用寿命 20000 小时以上。投影机镜头为电动聚焦和变焦镜头, 方便调试和安装。标准亮度≥ 6500 流明 标准分辨率$\geq 1920 \times 1200$ 激光长寿冷光源 标准模式下寿命≥ 20000 小时 对比度: $\geq 100000:1$。 设备出具省级以上质检机构检测报告, 出具生产厂家授权和售后服务承诺, 加盖授权厂家章。 2、原厂电功聚焦变焦玻璃镜头 2 颗。 参数: 投影比 0.5-1.2:1, 聚焦清晰。 长时间使用无虚焦雾化现象。 3、投影融合软件通道。 参数要求: 桌面无缝融合支持几何校正 ■支持投影仪颜色一致性, 支持投影机亮度差调节; ■支持网络远程控制 ■支持黑暗场景下的黑亮度调节功能, 在全黑室内场景下能完全消除黑亮带; ■支持控制显示终端的实时回显功能, 回显分辨率为 1920×1080, 帧率不小于每秒 30 帧, 要求回显内容与投影到幕上内容完全一致) ■支持同屏多窗口显示 (任意缩放、漫	索诺克 (北京) 科技有限公司	小型企业	2 套	29000	58000	



		游、叠加、覆盖、分层），同时支持多窗口等比例分屏显示 ■支持预案调用模式，支持显示内容的脚本编辑功能，能够保证开机之后调用编辑好的脚本和预案进行预定内容的显示 ■支持系统意外停电设置保存功能，保证下次开机后仍然运行相同配置和预案 4、安装辅材和投影吊架 2 套。安装吊架，要求碳钢材质，多方向多角度调整。承重≥50Kg。 5、4K 无延迟 HDMI 信号传输器套。通过一根 CAT6 网线传输 4K 信号至 80 米。 6、产品概述 HDMI 延长器可通过 6 类（CAT6）或 6 类以上网线（CAT6A/7）将 4K@60Hz 的 HDMI 信号延长至 90 米。产品支持点对点的连接配置方式， 红外回传功能可以在接收端轻松控制发射端播放内容；主要应用于户外广告、视频剪辑、远距离监视系统、家庭影院娱乐及远程会议等。						
14	工程服务器设备	包含工控服务器设备一台、工业多屏扩展仪一台。工控服务器主机、Intel 12 代 I7 CPU、NVIDIA 显卡、1T M2 硬盘、32G 内存、双塔式散热器、多通道高清信号输出。主板支持网络唤醒功能，支持远程控制和定时开关机功能。	浙江野人数字科技有限公司	小型企业	1 台	12000	12000	




15	吸顶音响设备	频率响应 Frequency Response (-3 dB) 80 Hz - 20 kHz 频率范围 Frequency Range (-10 dB) 70 Hz - 22 kHz 额定功率 Rated power 60W 峰值功率 Peak power 240W 最大声压级 Max SPL @ 1 m 113dB 变压器抽头 (通过前旋转开关) Transformer tap : 100V70 V 60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W / 关闭和低阻抗操作 灵敏度 sensitivity 90dB 标称阻抗 Nominal Impedance 8 Ω 低音单元 Low pitch: 158.75 mm (6.25") 矿物填充聚丙烯 ICT™ 高频 High pitch 25mm (0.75") 音箱外壳 Speaker housing 镀锌钢反 射加载 UL 94V-0 额定 ABS 钢, 带有 耐候涂层 安全特性 Safety feature: 安全环位 于外壳后部, 用于承重安全连接 夹紧设计 Clamping design 安全肘节 夹 电缆入口选项 Cable entry option 电 缆夹和挤压式连接器, 用于最大 22 毫 米的导管 连接器带 coupler 有“环通”功能的 螺钉端子的可拆卸锁定连接器 开孔直径 Opening diameter 235mm 外观尺寸 (H/D): Apparent dimension	广州市信合 音响设备有 限公司	小型企业	2 支	1300	2600
----	--------	--	-----------------------	------	-----	------	------



		185mmx265mm 净重 Net weight 3kg						
16	吸顶功放设备	功率输出(8Ω): 150X2 MIC 频率范围: 40Hz-16kHz M U S I C 频率范围: 20Hz-20kHz 总谐波失真: <0.02% 信噪比: ≥ 85dB 输出电路: Class AB 音频输入: 4Group 体积 Size(mm): 430 X 150 X 400 重量: 11.1KG	广州市信合 音响设备有 限公司	小型企业	1 台	2600	2600	
17	数字软件开发制作	1. 特征描述: 收集主题动物的脚印, 通过动态设计实现动物走路的动态脚印地面投影, 配合相应鸟类叫声和环境打造神秘氛围。多媒体脚本内容策划: 策划, 剧本创作、素材整理、脚本导演编辑等; 2. 软件开发实现场景交互等功能。C++编程实现。多媒体系统平台程序编写, 多媒体控制接口程序, 功能设计、制作多媒体系统平台程序编写, 多媒体控制接口程序, 功能设计、制作, 内容制作系统制作	浙江野人 数字科技有 限公司	小型企业	1 项	22000	22000	
18	小型动植物知识科普 14 寸 互动电容触摸多媒体显示终端	显示比例:16: 9, 液晶屏物理分辨率:1920 (H) X 1080(V), 触摸方式: 电容式多点触摸, 电脑配置: CPU:I5; 内存:8G; 硬盘:128G SDD, 操作系统:Windows10,	郑州博克尔 雅信息技术 股份有限公 司	小型企业	2 台	3600	7200	
19	观鸟互动装置 (望远镜、聆	定制	浙江野人	小型企业	1 套	11800	11800	


	听)		数字科技有限公司					
20	数字软件开发制作	1. 特征描述: 收集主题动物的脚印, 通过动态设计实现动物走路的动态脚印地面投影, 配合相应鸟类叫声和环境打造神秘氛围。多媒体脚本内容策划: 策划, 剧本创作、素材整理、脚本导演编辑等; 2. 软件开发实现场景交互等功能。C++、C#、JAVA 等编程实现。多媒体系统平台程序编写, 多媒体控制接口程序, 功能设计、制作多媒体系统平台程序编写, 多媒体控制接口程序, 功能设计、制作, 内容制作系统制作	浙江野人数字科技有限公司		2 项	22000	44000	
21	水循环互动体验装置	定制	浙江野人数字科技有限公司	小型企业	1 套	23000	23000	
22	激光工程投影机 and 投影融合显示套件	1、激光投影机 6 台, 参数要求: DLP 投影系统, 芯片尺寸 $\geq 0.65"$ DMD, 激光光源, 使用寿命 20000 小时以上。投影机镜头为电动聚焦和变焦镜头, 方便调试和安装。标准亮度 ≥ 6500 流明 2、标准分辨率 $\geq 1920 \times 1200$ 激光长寿命冷光源 标准模式下寿命 ≥ 20000 小时 对比度: $\geq 100000: 1$ 。 设备要求出具省级以上质检机构检测报告, 出具生产厂家授权和售后服务承诺, 加盖授权厂家鲜章。	索诺克(北京)科技有限公司	小型企业	6 台	29000	174000	



	3、原厂电功聚焦变焦玻璃镜头 6 颗。 参数：投影比 0.5-1.2:1，聚焦清晰。 长时间使用无虚焦雾化现象。 4、投影融合软件通道。 参数要求：桌面无缝融合支持几何校正 支持投影仪颜色一致性，支持投影机亮度差调节； 支持网络远程控制 支持黑暗场景下的黑亮度调节功能，在全黑室内场景下能完全消除黑亮带； 支持控制显示终端的实时回显功能，回显分辨率为 1920×1080，帧率不小于每秒 30 帧，要求回显内容与投影到幕上内容完全一致） 支持同屏多窗口显示（任意缩放、漫游、叠加、覆盖、分层），同时支持多窗口等比例分屏显示 支持预案调用模式，支持显示内容的脚本编辑功能，能够保证开机之后调用编辑好的脚本和预案进行预定内容的显示 支持系统意外停电设置保存功能，保证下次开机后仍然运行相同配置和预案 4、安装辅材和投影吊架 6 套。安装吊架，要求碳钢材质，多方向多角度调整。承重≥50Kg。 5、4K 无延迟 HDMI 信号传输器。通过一根 CAT6 网线传输 4K 信号至 80 米。 6、本款 HDMI 延长器可通过 6 类（CAT6）							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



		或 6 类以上网线 (CAT6A/7) 将 4K@60Hz 的 HDMI 信号延长至 90 米。产品支持点对点的连接配置方式, 红外回传功能可以在接收端轻松控制发射端播放内容; 主要应用于户外广告、视频剪辑、远距离监视系统、家庭影院娱乐及远程会议等。						
23	工程服务器设备	包含工控服务器设备一台、工业多屏扩展仪一台。工控服务器主机、Intel 12 代 I7 CPU、NVIDIA4060 显卡、1T M2 硬盘、32G 内存、双塔式散热器、多通道高清信号输出. 主板支持网络唤醒功能, 支持远程控制和定时开关机功能。	浙江野人数字科技有限公司	小型企业	1 台	12000	12000	
24	吸顶音响	频率响应 Frequency Response (-3 dB) 80 Hz - 20 kHz 频率范围 Frequency Range (-10 dB) 70 Hz - 22 kHz 额定功率 Rated power 60W 峰值功率 Peak power 240W 最大声压级 Max SPL @ 1 m 113dB 变压器抽头 (通过前旋转开关) Transformer tap : 100V70 V 60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W / 关闭和低阻抗操作 灵敏度 sensitivity1wlm 90dB 标称阻抗 Nominal Impedance 8 Ω 低音单元 Low pitch: 158.75 mm (6.25") 矿物填充聚丙烯 ICT™ 高频 High pitch 25mm (0.75") 音箱外壳 Speaker housing 镀锌钢反	广州市信合音响设备有限公司	小型企业	2 支	1300	2600	



		射加载 UL 94V-0 额定 ABS 钢, 带有耐候涂层 安全特性 Safety feature: 安全环位于外壳后部, 用于承重安全连接 夹紧设计 Clamping design 安全肘节夹 电缆入口选项 Cable entry option 电缆夹和挤压式连接器, 用于最大 22 毫米的导管 连接器带 coupler 有“环通”功能的螺钉端子的可拆卸锁定连接器 开孔直径 Opening diameter 235mm 外观尺寸 (H/D): Apparent dimension 185mmx265mm 净重 Net weight 3kg						
25	吸顶功放	功率输出(8Ω): 150X2 MIC 频率范围: 40Hz-16kHz M U S I C 频率范围: 20Hz-20kHz 总谐波失真: <0.02% 信噪比: ≥ 85dB 输出电路: Class AB 音频输入: 4Group 体积 Size(mm): 430 X 150 X 400 重量: 11.1KG	广州市信合音响设备有限公司	小型企业	1 台	2600	2600	
26	交互系统底层软件开发	1. 特征描述: 设计通过环形 3d 投影仪投射海底世界的场景。交互系统底层软件开发, 实现地面互动交互功能。C++ 编程实现。多媒体系统平台程序编写, 多媒体控制接口程序, 功能设计、制作。	浙江野人数字科技有限公司	小型企业	1 套	60000	60000	



		2. 互动游戏内容策划数字内容制作：互动游戏：软件开发实现场景交互等功能。C++编程实现。多媒体系统平台程序编写，多媒体控制接口程序，功能设计、制作交互内容策划制作、前期资料收集整理，主页界面风格设计，功能设计、动态效果策划、文案整理核准等。包含墙面内容、触摸屏内容。3D 数字内容制作包含道具三维模型贴图动画绑定时实渲染后期合成制作。部分 ue4 引擎三维空间场景交互内容制作系统制作 3. 多媒体脚本内容策划：策划，剧本创作、素材整理、脚本导演编辑等 4. 数字内容制作，高清内容三维制作，实现分辨率约：高清像素影片，视频资料及数据处理图片处理及优化，制作场景融合，贴图及纹理处理，模型及材质优化，贴图及模型的场景精简，高清拍摄剪辑，效果及优化，后期编辑，数字特效，过场动画制作，动效，片头、片尾制作，配音。3D 数字内容制作包含道具三维模型贴图动画绑定时实渲染后期合成制作。部分 ue5 引擎三维空间场景交互内容制作系统制作						
27	生物答题互动体验装置	1、名称：24 寸触摸一体机，技术参数：16：9，液晶屏物理分辨率：1920（H）X 1080（V），触摸方式：电容式多点触摸，	郑州博克尔雅信息技术有限公司	小型企业	2 台	23000	46000	



		电脑配置:CPU:I5;内存:8G;硬盘:128G SDD, 操作系统:Windows10 2、互动问答内容设计具有开放式软件后台,管理者可自由更改按钮样式、图片背景、以及背景音乐、或增减题目,丰富知识问答库。 3、技术要求:(1)采集、梳理、编排该展项资料;(2)策划、设计、创作互动内容与互动方式(3)制作模具模型集成声光电感应设备。 3. 包含未尽述的设计需求	司					
28	网络机柜	42U 机柜, 服务器网络机柜, 黑色 600*800。带托盘*1 PDU 插座*1	江苏大唐卫士科技有限公司	小型企业	1 台	2900	2900	
29	中控系统主机与 POE 交换设备	所有设备一键开关控制、视频内容切换、音量控制等。 主机具有 16 路控制端口 主机具有 IR 红外接收端口学习红外遥控设备, 红外发射端口控制红外遥控设备; 具有 8 路 I / O 控制端口, 支持高电、低电平触发两种模式; 具有 1 路弱电继电器端口, 可控制外接设备的打开/闭合; 具有 1 个以太网端口, 支持有线/无线触摸屏控制主机; 6、同时支持苹果 iOS/谷歌 Android/微软 Windows 等至少三种系统平台。 7、智能监控, 8 口, 千兆, 电口上联, 支	浙江野人数字科技有限公司/锐捷网络股份有限公司	小型企业/大型企业	1 台	18000	18000	

		持 PoE, APP/MACC/EWEB 管理						
30	吸顶 AP	室内双频吸顶无线接入点,采用内置天线,整机最大接入速率 $\geq 733\text{Mbps}$,千兆上联,支持 802.11b/g/n/ac,胖瘦一体化,支持睿易 APP 管理,支持免 AC 管理。支持 PoE 供电和本地供电	锐捷网络股份有限公司	大型企业	12 台	600	7200	
31	网关	推荐带机量 ≥ 200 台,千兆电口,无线控制器,双 WAN 口,睿易 APP,支持 $\geq 1000\text{M}$ 带宽	锐捷网络股份有限公司	大型企业	1 台	1800	1800	
32	中控手持控制终端	平板电脑 8 英寸 8G+128G 华为	OPPO 广东移动通信有限公司	大型企业	2 台	2000	4000	
33	灯光控制模块	远程控制 经纬度控制 光控功能 消防联动 时控功能 节假日设定 天文时钟 无线控制 手动控制 宽工作电压: AC85-265V。支持 RS485 总线 Modbus 协议 RTU 通讯协议 强电控制模块: 380V 或 220V 100A 三相固态继电器, 220V 风扇散热	浙江野人数字科技有限公司	小型企业	3 台	2700	8100	
34	定制主控程序	pad UI 界面精美设计制作 总控集成控制软件编程 HTCK-WIFI 系列 1、计算机/投影机等开关信号控制模块; 2、拼接屏/液晶电视/网络设备等电源控制模块; 3、视频播放控制模块; 4、设备中央集中管理模块; WIFI 系列 Pad 触摸电脑及控制系统 涉及影片播	浙江野人数字科技有限公司	小型企业	1 套	8000	8000	

		放时，控制影片播放、暂停、停止 涉及影片播放时，控制音量大小 远程控制定制软件 通过无线网络实现展厅照明开关控制						
35	其他辅材	挂/吊架，各类线缆、配件、辅材等，电源线、线槽线管等	定制		1 项	2600	2600	
36	配管	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG) 敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) 25	定制		3000m	14	42000	
37	配线	管内穿动力线 BV4	定制		3500m	4	14000	
38	配线	管内穿照明线 RVV-3*1.5	定制		3000m	6	18000	
合计投标报价			小写：¥891000 元 大写：人民币捌拾玖万壹仟元整					

