




附件：海宁市第二高级中学鹃湖校区教室及办公室组合柜

序号	名称	产品参考图片	规格（宽*高）	材质及技术参数要求	单位	数量	单价（元/米）	金额
1	教室书包柜（不带台盆）		550*900mm	<p>1、材料：基材面板采用 18mm 实木多层板，背板采用 5mm 实木多层板，主体框架上下分三层，每格高度 249mm，每格长度 379mm，因每间教室尺寸不同，长度保持正负偏差 20mm 内，高度正负偏差 10mm 内。所有板材甲醛释放标准为 E0 级（多层板品牌：千年舟品牌），具体颜色及花纹由中标人提供样品，由采购人决定。</p> <p>2、技术说明：基板裸露部位采用 pvc 封边处理（品牌：兄奕），使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，面板光泽度好、耐用，防污，防渗。所有五金配件均采用知名品牌（品牌：广东东泰 DTC）。</p> <p>3、柜子下层贴边高度离地面 80mm，踢脚线，柜子上表面 15mm 人造大理石覆盖，石材要求比柜子宽 20mm，前端下口覆边双层，颜色采用自选。</p> <p>4、安装后，与墙面间无空隙，台面和墙面用相同石材贴边做挡水条处理，高度不小于 40mm。每间教室尺寸不同实际数量按现场测量计算。</p>	米	957	610	583770
2	教室书包柜（带台盆）		550*900mm	<p>1、材料：基材面板采用 18mm 实木多层板，背板采用 5mm 实木多层板，主体框架上下分三层，每格高度 249mm，每格长度 379mm，因每间教室尺寸不同，长度保持正负偏差 20mm 内，高度正负偏差 10mm 内。所有板材甲醛释放标准为 E0 级（多层板品牌：千年舟品牌），具体颜色及花纹由中标人提供样品，由采购人决定。</p> <p>2、技术说明：基板裸露部位采用 pvc 封边处理（品牌：兄奕），使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，面板光泽度好、耐用，防污，防渗。所有五金配件均采用知名品牌（品牌：广东东泰 DTC）。</p> <p>3、柜子下层贴边高度离地面 80mm 踢脚线，柜子上表面 15mm 人造大理石覆盖，石材要求比柜子宽 20mm，前端下口覆边双层，颜色采用自选。</p> <p>4、安装后，与墙面间无空隙，台面和墙面用相同石材贴边做挡水条处理，高度不小于 40mm。每间教室尺寸不同实际数量按现场测量计算。带台盆的要求台面开孔 22 寸方底台盆，高嘴龙头、下水、三角阀、软管、全套安装完成（品牌：九牧，数量 77 套）。</p>	米	759	650	493350

3	办公室矮柜（带台盆）		600*800mm	<p>1、基材采用优质多层板，三聚氰胺板贴面，台面厚度 25mm，其它侧板、中板、隔板厚度 18mm。每组柜子中间安装抽屉一排 4 个。封边：优质 PVC 同色封边（品牌：兄奕），甲醛释放量按国家 E0 级标准，游离甲醛：mg/L≤0.5。（多层板品牌：千年舟品牌）。优质五金配件（DTC 双弹簧带阻尼三节轨道、DTC 缓冲铰链）。门采用 18mm 厚板材制作。每间办公室尺寸不同实际数量按现场测量计算。带台盆的要求台面开孔 22 寸方底台盆，高嘴龙头、下水、三角阀、软管、全套安装完成（品牌：九牧，数量 50 套）。</p>	米	748	610	456280
4	办公室矮柜（不带台盆）		600*800mm	<p>1、基材采用优质多层板，三聚氰胺板贴面，台面厚度 25mm，其它侧板、中板、隔板厚度 18mm。每组柜子中间安装抽屉一排 4 个。封边：优质 PVC 同色封边（品牌：兄奕），甲醛释放量按国家 E0 级标准，游离甲醛：mg/L≤0.5。（多层板品牌：千年舟）。优质五金配件（DTC 双弹簧带阻尼三节轨道、DTC 缓冲铰链）。门采用 18mm 厚板材制作。每间办公室尺寸不同实际数量按现场测量计算。</p>	米	112	580	64960
<b>合计人民币（大写）：壹佰伍拾玖万捌仟叁佰陆拾元整      （小写）1598360 元</b>								