二、投标报价明细表

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
	负一楼-厨房（A 荤类粗加工）								
1	洗地龙头	谷德朗	管长约 10 米	设备参数： -外形尺寸： L=10m 土 5% -壳体为 ST14 冷轧板制成，支架为 Q235 钢制成，表面静电喷塑处理； -中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； -锰钢弹簧； -10 米黑色液压钢丝管，耐温 95℃，承压 300PSI； -接水口口径为 1/2″外螺纹；	1	台	2120	2120	XDF-5510
2	开口工作柜	徐氏	1400*700*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ， 下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -内分两层，重力脚 Φ50×150×1.2mm；	1	台	2130	2130	/
3	2 层鱼池	申睿	1800*1100*1500	设备参数： -鱼缸背景：小方格马赛克 -鱼缸灯光：鱼缸专用 LED 灯 -鱼缸配件：玻璃钻头橡皮塞 -给水管件：国标管道 -循环水泵：水陆两用 潜水泵	3	台	20250	60750	定制

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-增氧设备：鼓风机 -珊瑚石:纯天然珊瑚 -活性炭:椰壳活性炭 -过滤棉:生化棉过滤棉 -制冷机:1.5 匹送 10 米铜管 -电箱:含电路开关、断路开关、漏电开关 -鱼缸装饰:人造大理石 -含运输、安装					
4	单星杀鱼台	徐氏	1500*700*800	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm 配尼龙砧板； -水斗 δ=1.2mm，配沥水槽 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	4	台	1650	6600	/
5	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm； -开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹；	4	只	330	1320	XP-55401
6	双温高压花洒龙头	谷德朗	318*520*1040	设备参数： -座台式单孔双温高压花洒，黄铜铸造表面抛光镀铬处理 -直管采用快速安装设计，安装简单高效	4	台	860	3440	HS-98202

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-150mm±5%长的墙上托架； -工作高度：980mm±5%； -进水口配有止回阀，防止回水倒流； -接水口口径为 1/2″外螺纹；					
7	残物台	徐氏	600*800*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -配封闭式平板车带垃圾桶；	2	台	1500	3000	/
8	四层栅格层架	徐氏	1200*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -栅格复边，围管 25×38 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	3	台	1140	3420	/
9	双门平台雪柜	绿零	1800*750*800	设备参数： 制冷方式：风冷,操作温度范围：冷藏：+1 °C / +5 °C ▲-能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 50mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	2	台	7500	15000	SBG-0.4 L3F
10	倾斜式切片机	霍巴特	约 680*600*570	设备参数： -切片厚度： ≤14 mm	1	台	18000	18000	EDGE12

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-物料尺寸： ≤254 mm(宽度)，≤191 mm(高度)，≤210 mm(直径) -切刀直径： 300 mm -切刀转速： 300 rpm -手动行程： 292 mm -电机功率： 0.37 kW -电源要求： 220 V/50 Hz/1 PH -设备重量： 34 kg(净重) -接线长度： 1829 mm(三线) -放置二楼中厨房					
11	大单星盆水池	徐氏	1000*700*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计		4	台	1275	5100	/
12	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 (15mm) -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；		4	只	330	1320	XP-55401
13	双层平板工作台带靠背	徐氏	1300*700*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作；		2	台	1400	2800	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -下层平板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；					
14	上翻门组合消毒柜	丽吉尔	1200*590*1800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -柜体 δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm ； -上层毛巾移门柜，中层刀具存放箱，下层砧板存放架，设计间距 120mm； -带紫外线杀菌灯，配 2 扇翻门，配有重力脚 Φ50×150； -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率/电压：60W/220V	1	台	4950	4950	定制
15	开水器带底座	腾飞	520*530*1300	设备参数： -容量：80L -供水量：120L/h -电源电压：交流 380V，50Hz 功率/电压：12KW/380V -采用优质 304 不锈钢制造，绝对是开水，杜绝阴阳水，磁化保健； -外向新颖，防干烧，双层盖防蒸汽滴水； -采用全包围技术结构及聚氨发泡保温，表面接近常温，保温效果良好 -全自动控制，无需看表，看灯，随时放心饮用；	1	台	3150	3150	PK-12H+12B

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
16	风幕机	风派	1500*160*200	设备参数： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； -通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz	1	台	900	900	FM-3015GK
17	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40㎡ -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C -灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	2	盏	400	800	YBS-30WN
	负一楼-厨房（B 蔬菜类粗加工）								
18	薯仔脱皮机（磨砂）	赛利	约 600×580×1020	设备参数： -采用高强度皮带传动，结构紧凑，运转平稳； -工作效率高，一次装入额定土豆，只需时间 1-2min； -外形美观高雅，操作和清洁都非常方便； -容量：30Kg	1	台	6150	6150	DZ-SL30STD-L

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率/电压：≧1.5KW/220V					
19	多功能切菜机	哲克	约 1350*600*1400	设备参数： -电源电压：交流 220V，50Hz 功率：≧1.34KW -产量：300-1000KG/H -传送带宽： 120MM 输送带 -机器材质：整体 SUS304 不锈钢 -球茎切菜规格：可定制切片 2-10mm 切丝 2-10mm 切丁 6/8/10/12/15/20/25（mm）	1	台	45780	45780	ZAQC-608A
20	洗地龙头	谷德朗	管长约 10 米	设备参数： -外形尺寸： L=10m 土 5% -壳体为 ST14 冷轧板制成，支架为 Q235 钢制成，表面静电喷塑处理； -中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； -锰钢弹簧； -10 米黑色液压钢丝管，耐温 95℃，承压 300PSI；• -接水口口径为 1/2″外螺纹；.	1	台	2120	2120	XDF-5510
21	双星水池	徐氏	1600*700*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	6	台	1950	11700	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
22	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15 mm -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	12	只	330	3960	XP-55401
23	双门冷藏展示柜（配蔬菜存放框 8 个）	绿零	1220*700*1930	设备参数： 制冷方式：风冷，操作温度范围：冷藏：+2°C / +5 °C ▲能效等级：二级及以上 门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 60mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	6	台	12150	72900	定制
24	双孔收餐工作台	徐氏	1400*700*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ =1.5mm ，残菜孔 Φ 300； -加强筋 δ =1.2mm ； -脚管 Φ 38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	1	台	1200	1200	/
25	四层栅格层架	徐氏	1200*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -栅格复边，围管 25×38 δ =1.2mm ；	5	台	1140	5700	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-脚管Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；					
26	风幕机	风派	1500*160*200	设备参数： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； 通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz	1	台	900	900	FM-3015GK
27	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40㎡ -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C -灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	2	盏	400	800	YBS-30WN
	负一楼-厨房（C 冷库）								
28	四层栅格层架	徐氏	1000*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -栅格复边，围管 25×38 δ=1.2mm ； -脚管Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	4	台	1000	4000	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
29	四层栅格层架	徐氏	1200*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -栅格复边，围管 25×38 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	24	台	1140	27360	/
	负一楼-厨房（D 仓库）								
30	四层平板货架（配激光标签卡槽）**（提供样品）**	徐氏	1200*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ， 下衬加宽加强； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -▲配激光标签卡槽	15	台	1455	21825	/
31	除湿机	湿美	409*352*640	设备参数： -除湿量： 60(L/D)，电源：220V~50Hz，功率：680W -循环风量：500m3/h -适用面积：80m2	1	台	2170	2170	MS-860D
32	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约 490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40m² -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C -灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	1	盏	400	400	YBS-30WN

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
	负一楼-厨房（E 副食库）								
33	四层平板货架-(配激光标签卡槽)	徐氏	1200*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ，下衬加宽加强； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -▲配激光标签卡槽	6	台	1455	8730	/
34	四层平板货架-(配激光标签卡槽)	徐氏	1200*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -栅格复边，围管 25×38 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -▲配激光标签卡槽	9	台	1455	13095	/
35	除湿机	湿美	409*352*640	设备参数： -除湿量：60(L/D)，电源：220V~50Hz，功率：680W -循环风量：500m3/h -适用面积：80m2	1	台	2170	2170	MS-860D
36	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40m² -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C -灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，	1	盏	400	400	YBS-30WN

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。					
	负一楼-厨房（F 主食库）								
37	米面架	徐氏	1000*600*150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -围管 25×38， δ=1.2mm ； -方脚管 38×38×1.0mm ，配防滑套脚；	18	台	300	5400	/
38	风幕机	风派	1500*160*200	设备参数： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机；通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz	1	台	900	900	FM-3015GK
39	除湿机	湿美	409*352*640	设备参数： -除湿量：60(L/D)，电源：220V~50Hz，功率：680W -循环风量：500m3/h -适用面积：80m2	1	台	2170	2170	MS-860D
40	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约 490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016kW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40㎡	1	盏	400	400	YBS-30WN

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-外壳ABS防阻燃材料，插座带3C -灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。					
	负一楼-厨房（G 员工粗加工）								
42	洗地龙头	谷德朗	管长约 10 米	设备参数： -外形尺寸： L=10m 土 5% -壳体为 ST14 冷轧板制成，支架为 Q235 钢制成，表面静电喷塑处理； -中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； -锰钢弹簧； -10 米黑色液压钢丝管，耐温 95℃，承压 300PSI； -接水口口径为 1/2″外螺纹；	1	台	2120	2120	XDF-5510
43	单星水池	徐氏	1000*700*800 δ=1.5	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计；	4	台	1300	5200	/
44	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理	4	只	330	1320	XP-55401

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；					
45	单孔收餐工作台	徐氏	1500*700*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ， 残菜孔 Φ300； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ， 配有可调子弹脚；	2	台	1065	2130	/
46	四层栅格层架	徐氏	1200*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -栅格复边，围管 25×38 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ， 配有可调子弹脚；	2	台	1140	2280	/
47	双层平板工作台	徐氏	950*700*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ， 下衬 12mm 防潮板减噪； 下层平板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ， 配有可调子弹脚；		1	台	1000	1000	/
48	开水器带底座	腾飞	520*530*1300	设备参数： -容量：80L；供水量：120L/h -电源电压：交流 380V，50Hz 功率/电压：12KW/380V -采用优质 304 不锈钢制造，绝对是开水，杜绝阴阳水，磁化保健 -外向新颖，防干烧，双层盖防蒸汽滴水；		1	台	3150	3150	PK-12H+12B

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-采用全包围技术结构及聚氨发泡保温，表面接近常温,保温效果良好; -全自动控制，无需看表，看灯，随时放心饮用;					
49	残物台	徐氏	600*800*800	设备参数: -选用 304 不锈钢板制作; -台面 δ=1.5mm ; -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣; -配封闭式平板车带垃圾桶;	1	台	1500	1500	/
50	单通工作台	徐氏	1200*800*800	设备参数: -选用 304 不锈钢板制作; -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪; -层板 δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm ; -单侧单移门，内分两层，重力脚Φ50×150×1.2mm。	2	台	2250	4500	/
51	双门平台雪柜	绿零	1500*750*800	设备参数: 制冷方式：风冷,操作温度范围：冷藏：+1 °C～+5 °C ▲能效等级：二级及以上 门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 50mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	1	台	6750	6750	SBG-0.3 L2F

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
52	双头电磁煲仔炉	智厨	500*1100*930	设备参数： -电源电压:交流 380V，50Hz 功率/电压:3.5KW*2/380V -面板采用优质 SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm。 -耐用方便的 9 档磁控旋纽火力调节器，电磁感应加热，聚能线圈盘设计，火力均匀强劲。面板：耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。 -带定时功能 -带 4 个时间记忆快捷键，可以通过编程方式分别定义 4 个时间记忆快捷键，便于一键定时，快捷烹饪。	1	台	5000	5000	ZC-ZV3B-A2
53	简易炉拼台	徐氏	500*1100*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	3	台	645	1935	/
54	单星水池	徐氏	600*760*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	1	台	1000	1000	/
55	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温；	1	只	330	330	XP-55401

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；					
56	双通工作台	徐氏	1800*800*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ， 下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -双侧双移门，内分两层，重力脚 Φ50×150×1.2mm。	2	台	3300	6600	/
57	电磁大锅灶	智厨	1000*1100*1250	设备参数： -电源电压：交流 380V，50Hz 功率/电压：22KW/380V -采用耐用 409#不锈铁带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物。 -台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水 -设备所用连接线，风扇均采用防水设计， -电磁感应加热，升温快，热效率高达 90%以上 -嵌入式工控系统，独有软件算法，抛锅火力不间断，锅气十足， 采用真空镀膜工艺的防水散热风机 -采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障	2	台	10350	20700	ZC-3V22C-X1

序号	设备名称	品牌	技术参数	数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
			了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障 -五档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出。 -显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示， -恒功率输出，不受电压波动影响 ， -投标人中标后在供货时提供所投的 22KW800 单头大锅灶，通过第三方权威检测机构，检验类别：型式检验，依据 GB4706.1-2005；GB4706.52-2008 标准对涉及设备的安全测试检验合格证。 ▲-投标人中标后在供货时提供对应 22KW800 单头大锅灶，出具由第三方权威检测机构，依据 GB40876-2021 标准，热效率≥95%，能效 1 级的试验报告及中国节能认证证书。 -投标人中标后提供对应所投 22KW800 单头大锅灶，符合 GB4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第 1 部分:发射》、GB/T 4343.2-2020《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第 2 部分：抗扰度》、GB/T 17625.2-2007《电磁兼容限值对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的制定》报告。 ★-投标人中标后在供货时提供对应 22KW800					

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				单头大锅灶，出具由第三方权威检测机构出具的绿色产品认证证书					
58	电磁双头单尾小炒炉	智厨	1800*1100*1250	设备参数： -电源电压:交流 380V，50Hz 功率/电压:2×18KW/380V -全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX4 标准防水设计，炉身面板 304 国标厚 1.2MM，侧板 201 厚 1.0MM。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒，304 不锈钢摇摆水龙头设置，加水方便。 -台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水 -设备所用连接线，风扇均采用防水设计， -电磁感应加热，升温快，热效率高达 90%以上 -嵌入式工控系统，独有软件算法，抛锅火力不间断，锅气十足 -采用真空镀膜工艺的防水散热风机 -采用加大铝制散热片，充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因。 -独立的手动 5 档直滑式火力开关 -显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示 -恒功率输出，不受电压波动影响 ，	1	台	19370	19370	ZC-3V18C-A2

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-投标人中标后在供货时提供对应 18KW 双头单尾炒炉，通过第三方权威检测机构，检验类别：型式检验，依据 GB4706.1-2005；GB4706.52-2008 标准，对涉及设备的安全测试检验合格证。 ▲-投标人中标后在供货时提供对应 18KW 双头单尾炒炉，由第三方权威检测机构出具的，依据 GB40876-2021 标准，左右两头热效率≥95%，能效 1 级的试验报告及中国节能认证证书。					
59	电热单门蒸饭箱	徐氏	600*820*1600	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -内胆 δ=1.2mm，实厚 δ≥1.14mm； -内部骨架均采用不锈钢型钢焊接； -内置 B1 级阻燃隔热保温板双层保温； -不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链； -配 3 根 4KW 不锈钢发热管，自动浮球进补水； -配模压饭盘 24 只，竖向插盘； -配重重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -可定时定温，缺水保护，过热保护； -电源电压：交流 380V 50Hz -功率/电压：12KW/380V		1	台	6750	6750	/
60	洗地龙头	谷德朗	管长约 10 米	设备参数： -外形尺寸： L=10m±5% -壳体为 ST14 冷轧板制成，支架为 Q235 钢制		1	台	2120	2120	XDF-5510

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				成，表面静电喷塑处理； -中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； -锰钢弹簧； -10 米黑色液压钢丝管，耐温 95℃，承压 300PSI；• -接水口口径为 1/2″外螺纹；.					
61	单星水池（无靠背）	徐氏	800*600*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计		1	台	1000	1000	/
62	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；		1	只	330	330	XP-55401
63	双层平板工作台（**提供样品**）	徐氏	1500*800*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -下层平板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；		1	台	1600	1600	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
64	四门高身雪柜	绿零	约1200*740*1955	设备参数： -制冷方式：风冷 -温度：冷冻：-10 °C / -20 °C 冷藏：+1 °C / +5 °C ▲能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 60mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	1	台	13500	13500	LBC-1.0 L4FS
65	刀具消毒柜	丽吉尔	540*435*645	设备参数： -电压：220V，功率：15W，尺寸：≥538×138×648mm -外壳：全不锈钢结构设计,采用 AISI304 不锈钢制造，厚度≥1.0mm -门板：采用黑色亚克力板，美观耐用,防止紫外光外泄;不锈钢拉手设计,经久耐用;采用磁力门吸装置,柜门带门锁 -内置：可抽拉式透明玻璃刀架，便于清洁 -消毒方式：紫外线消菌(UV)效果 -消毒时间：120 分钟消毒时间制 -安全：设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒.安全可靠 -容纳:14 把刀,小刀 15 把以上,适用于中式	1	台	1800	1800	LJE-15D

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				刀、厨师刀 -设备具有消毒产品生产许可证 -产品依据 GB28235-2020，紫外强度测试平均值大于 39μW/cm²，投标人中标后在供时提供符合数据的检测报告 -产品满足 GB4806.1-2016 食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求以及 GB4806.7-2016 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品，投标人中标后在供时提供符合数据的检测报告					
66	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约 490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40㎡ -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C -灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	3	盏	400	1200	YBS-30WN
	负一楼-厨房（J 取餐、二更）								
67	单星洗手池柜连平台	徐氏	700*410*(800+100)	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -柜体 δ=1.2mm ；	1	台	1200	1200	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-水斗 δ=1.2mm ； -配优质落水器及拦渣篮，感应水龙头另计；					
68	电子感应龙头	谷德朗	160*62*169	设备参数： -外形尺寸：160×62×169(mm)±5% -工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V 50/60HZ； -工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调； -开孔径：32mm；	1	只	620	620	EF-9801
69	感应烘手器	艾克	约 250*165*470	设备参数： -配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。 -连续感应测试超过 30 万次运全新轻巧设计，款式时尚。 -高速动力设计，干手使用 5~9 秒。 -采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。 -可切换凉风/热风，因不同季节调节。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率：1.5KW	1	台	630	630	AK2630TS
70	感应式酒精喷雾手部消毒器	莫顿	约 230*150*600	设备参数： -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率：0.1KW -容量：1500ml -智能感应，定量喷洒，健康安全；	1	台	270	270	M-X5
71	挂衣架	徐氏	L=800	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -圆管 δ=1.2mm ，固定在墙面；	1	台	120	120	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
72	食品留样柜	绿零	约600*740*1955	设备参数： 制冷方式：风冷，操作温度范围：冷藏：+2°C / +5 °C ▲能效等级：二级及以上 门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 60mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	1	台	9450	9450	定制
73	单通工作台	徐氏	1800*600*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm ； -单侧单移门，内分两层，重力脚Φ50×150×1.2mm。	2	台	2625	5250	/
74	简易工作台	徐氏	600*700*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管Φ38×1.0mm，配有可调子弹脚；	1	台	525	525	/
75	玻璃抽屉式保温蒸柜	御蒸大师	约720*600*1465	设备参数： -保温功率：2KW -干烧功率：0.2KW -蒸功率：6KW*2/380V	1	台	2100	2100	YZDS-ZG056

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-蒸盘尺寸：600*400*300 6 个 -材质：304 不锈钢 厚度 1.0mm					
76	单通工作台	徐氏	1200*600*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm ； -单侧单移门，内分两层，重力脚 Φ50×150×1.2mm。	1	台	1950	1950	/
77	五格连冲孔板售饭工作柜	徐氏	1800*700*800	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -层板 δ=1.2mm ；加强筋 δ=1.2mm ； -单侧单移门。 -配 3KW/220V 电热管； -温控器，配份数盘，冲孔板 -温控器，配水位浮球开关，溢水口； -功率/电压：≧3KW/220V -配单层玻璃防沫罩，配条形保温灯及照明灯。	2	台	6600	13200	/
78	单星水池	徐氏	600*600*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	1	台	900	900	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
79	单温摇摆龙头	谷德朗	40*35*220	设备参数： -座台式安装，单孔单温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹	1	只	210	210	XP-55101
80	四门碗柜	徐氏	1100*600*1800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -面板 δ=1.2mm ； -侧板、门板 δ=0.8mm 不锈钢板； -层板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -配四扇移门，内分四层，重力脚Φ50×150×1.2mm；	2	台	3420	6840	/
81	双门平台雪柜	绿零	1800*750*800	设备参数： -制冷方式：风冷，操作温度范围：冷藏：+1 °C/+5 °C ▲-能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 50mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	1	台	7500	7500	SBG-0.4L3F
82	单通工作台	徐氏	600*700*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作；	1	台	1350	1350	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm ； -单侧单翻门，内分两层，重力脚 Φ50×150×1.2mm。					
83	打饭汤连冲孔板台柜	徐氏	1500*700*800	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -层板 δ=1.2mm ；加强筋 δ=1.2mm ； -单侧单移门。 -配 3KW/220V 电热管； -温控器，配饭汤桶，配冲孔板 -温控器，配水位浮球开关，溢水口； -功率/电压：≧3KW/220V -配单层玻璃防沫罩，配条形保温灯及照明灯。	1	台	6000	6000	/
85	紫外线杀菌灯	蝇博士	约 1050×96×53	设备参数： -电压:220V,功率:30W,尺寸:≥1050*96*53mm 灯管：30w 紫外线杀菌灯管，覆盖面积 30 m ²-50 m ² -设备带有定时遥控和远程开关，可根据需求来调节消毒时间 -紫外线辐照强度≥107 μW/cm2		4	盏	390	1560	D-30
	负一楼-厨房（K 拖把处）								
86	拖把架	徐氏	1400*400*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作；		2	台	1320	2640	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-台面 δ=1.5mm，水斗 δ=1.2mm ； -脚管 φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -配优质落水器及拦渣篮，配挂钩；					
	负一楼-厨房（L 洗碗间）								
87	洗地龙头	谷德朗	管长约 10 米	设备参数： -外形尺寸： L=10m 土 5% -壳体为 ST14 冷轧板制成，支架为 Q235 钢制成，表面静电喷塑处理； -中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； -锰钢弹簧； -10 米黑色液压钢丝管，耐温 95℃，承压 300PSI；• -接水口口径为 1/2″外螺纹；.	1	台	2120	2120	XDF-5510
88	风幕机	风派	1500*160*200	设备参数： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机；通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz	1	台	900	900	FM-3015GK
89	三星水池	徐氏	1800*700*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	1	台	2250	2250	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-横通Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计					
90	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	3	只	330	990	XP-554001
91	四层栅格层架	徐氏	1200*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -栅格复边，围管 25×38 δ=1.2mm ； -脚管Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	1	台	1140	1140	/
92	四门碗柜	徐氏	1100*600*1800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -面板 δ=1.2mm ； -侧板、门板 δ=0.8mm 不锈钢板； -层板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -配四扇移门，内分四层，重力脚Φ50×150×1.2mm；	1	台	3420	3420	/
93	双门不锈钢门消毒柜	徐氏	1310*650*1980	设备参数： -黑白不锈钢结合门头＋工程款翻边拉手＋内外 304 不锈钢结构，外形美观大方； -整机采用整体发泡工艺，耐高温门封工艺，隔热保温，节能卫生；	1	台	8250	8250	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-采用全不锈钢发热管（带可视窗为光波管），热风循环系统，高温消毒无死角； -设有可调温控器，对所需温度随意调节； -带有可调定时器功能，灵活定时没烦恼； -全不锈钢重力脚，可调高低功能； -中大容量设计，配置全无磁加粗层架； ★消毒柜度与保持时间测定：在满载状态下，符合 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求（消毒温度≥120℃,消毒时间≥15min)；大肠杆菌消毒效果试验：在满载状态下，符合 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级的要求（杀灭对数值≥3. 00)；（投标人中标后在供货时提供相关检测报告。） ★食具消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活试验：在满载状态下，符合二星级消毒柜的要求（灭活对数值≥4. 00)；（投标人中标后在供货时提供相关检测报告）				
94	洁碟台(带框架 B)	徐氏	1000*800*950	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ =1.5mm ； -加强筋 δ =1.2mm ； -脚管 φ 38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -碟框槽 δ =1.2mm，； -台面凹槽型，与洗碗机配套；	1	台	1110	1110	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
95	提拉式洗碗机	卓汇	约690*725*1505	设备参数： 洗涤筐尺寸：≥500×500×100 mm 最大洗涤高度：400 mm 最大洗涤量：60 筐 耗水量：3L/筐 洗涤温度：55-60℃ 漂洗温度：82℃ 进水压力：0.25-0.5Mpa 电源要求：380V/50Hz/3N 总功率：≥8.6KW，PTC 加热	1	台	13500	13500	ASCY-900
96	商用洗碗机分配器	涤斯特	所供洗碗机配件	设备参数： -新型的防水机壳，精巧美观 -高品质的电机和变速箱，使用寿命长 -洗涤泵和过水泵均可调速，并看到实际转速 -洗涤泵和过水泵均可实现手动加药。 -EDPM 蠕动胶管，经久耐用。 -具有电源开关，便于清洗洗碗机	1	台	825	825	DT01
97	催干剂（洗碗机通用）	新申酷	约 20L	设备参数： -洗碗机专用、分配器使用 -超浓缩、用量少低泡快干、实用性广、食品级原料	1	桶	180	180	20L
98	洗涤剂（洗碗机通用）	新申酷	约 20L	设备参数： -洗碗机专用、分配器使用 -清洁力特强，无泡，不损机械，过水容易。 -能快速消除食物污渍及油脂并防止水垢的积存。	1	桶	120	120	20L

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
99	16 格杯筐	普飞	所供洗碗机配件	设备参数： -无毒、无味聚丙烯（PP）塑料注塑一体成型； -杯框表面磨砂处理；	5	个	90	450	定制
100	碟盘筐	普飞	所供洗碗机配件	设备参数： -无毒、无味聚丙烯（PP）塑料注塑一体成型； -杯框表面磨砂处理；	5	个	90	450	定制
101	单星污碟台（中星 B）	徐氏	1100*800*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	1	台	1170	1170	/
102	大单星盆水池	徐氏	1000*800*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	1	台	1320	1320	/
103	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm	2	只	330	660	XP-55401

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；					
104	双温高压花洒龙头	谷德朗	318*520*1040	设备参数： -座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理 -直管采用快速安装设计，安装简单高效 -150mm±5%长的墙上托架； -工作高度：980mm±5%； -进水口配有止回阀，防止回水倒流； -接水口口径为 1/2″外螺纹；	1	台	860	860	HS-98202
105	双孔收餐工作柜	徐氏	1100*600*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -配封闭式平板车带垃圾桶；	1	台	2250	2250	/
106	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40㎡ -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C -灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	2	盏	400	800	YBS-30WN

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
	一楼-厨房（A 男、女更衣）								
107	单星洗手池柜连平台	徐氏	500*410*(800+100)	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -柜体 δ=1.2mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -配优质落水器及拦渣篮，感应水龙头另计；	2	台	900	1800	/
108	电子感应龙头	谷德朗	160*62*169	设备参数： -外形尺寸：160×62×169(mm)±5% -工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者 110V 50/60HZ； -工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调； -开孔径：32mm；	2	只	620	1240	EF-9801
109	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约 490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40㎡ -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C -灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	2	盏	400	800	YBS-30WN

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
	一楼-厨房（B 拖把间）								
110	拖把架	徐氏	1200*400*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm，水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -配优质落水器及拦渣篮，配挂钩；	2	台	1200	2400	/
111	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	2	只	330	660	XP-55401
112	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40㎡ -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C -灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射	1	盏	400	400	YBS-30WN
	一楼-厨房（C 通道								

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
	（1））								
113	风幕机	风派	1500*160*200	设备参数： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； 通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz	2	台	900	1800	FM-3015GK
114	风幕机	风派	1200*160*200	设备参数： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； 通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz	1	台	750	750	FM-3012GK
115	开门长槽洗手池	徐氏	1800*500*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -配优质落水器及拦渣篮,单侧磁吸式开门,水龙头另计；	1	台	2700	2700	/
116	电子感应龙头	谷德朗	160*62*169	设备参数： -外形尺寸：160×62×169(mm)±5% -工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者	3	只	620	1860	EF-9801

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				110V 50/60HZ； -工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水,出水温度可调； -开孔径：32mm；					
117	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40㎡ -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C -灯具内部设有反光镜面,增大灯管辐射面积,且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射	2	盏	400	800	YBS-30WN
	一楼-厨房(D 净菜间)								
118	移动层架	徐氏	600*1166*1600	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ，下衬加宽加强； -脚管 φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；	6	辆	1545	9270	/
119	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管	1	盏	400	400	YBS-30WN

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-覆盖面积≥40㎡ -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C -灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射					
120	紫外线杀菌灯	蝇博士	约1050*96*53	设备参数： -电压:220V,功率:30W,尺寸:≥1050*96*53mm -灯管：30w 紫外线杀菌灯管 -覆盖面积 30m2—50m2 -设备带有定时遥控和远程开关，可根据需求来调节消毒时间 -紫外线辐照强度≥107 μW/cm2	2	盏	390	780	D-30
	一楼-厨房（E 主厨房）								
121	中餐燃气炒菜灶	智博立	2000*1200*1250	设备参数： -电量：42W/1PH/220V； 优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 δ＝1.5,台面一次压制成型； -外壳板、后立板 SUS201 板厚 δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚 δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚 46,炉膛 50 厚耐高温材料及 50 厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； -配全预混式节能炉头，使用 24~50V 直流电机。 炉灶噪音在 72 分贝以下，热效率 45%以上；	2	台	12000	24000	定制

序号	设备名称	品牌	技术参数	数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
			-火力为 5 档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； ▲-燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤10s； -风机功率随档位变化，最小功率不大于 35W，最大功率不超过 45W； -炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能； -燃气灶具配置燃气稳压器，稳压器应符合“燃气稳压性能”规定，且当燃气稳压器的隔膜破裂时 仍可达到安全要求； ★-燃气灶具在使用时如内部管道发生燃气泄露，控制器在接收到燃气报警信号后自动将燃气管道关闭，关闭时间小于 10S；燃气泄漏模块：燃气泄漏模块触发报警后，在设备的显示屏中闪烁显示报警代码，同时灶具停止工作。投标人中标后在供货时提供相关检测报告。 ▲-燃气灶具通过《中国环保认证》、《中国节能认证》产品认证； -燃气灶具获得《食品接触产品安全认证》证书； -符合二级及以上能效标识 -具有动火离人报警，对灶台动火状态实施监测，确保烹饪作业安全进行。系统检测到动火灶台在≧1 分钟处于无人状态，将触发智能报警机制（声光报警），未及时得到响应的，系					

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				统将自动切断电源和燃气阀门，消除安全隐患，同时将监测记录同步推送至手机端，可实现远程智能管理。 ★投标人中标后在供货时提供相关认证证书。					
122	单头大锅灶	智博立	1000*1200*800	设备参数： -额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； -优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 δ＝1.5mm，台面一次压制成型；外旁板、后立板 201J1/J4，板厚 δ=1.2mm，龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚 δ＝1.2mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40，炉膛 50 厚耐高温材料； -炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度 2.0 内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W 直流风机 ，一键启动 -所投设备额定热负荷≥35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率 65%以上 -产品获得节能环保认证； -符合二级及以上能效标识 软件功能： ★ 所投设备有燃气泄漏模块（通过燃气泄漏模块检测漏气，检测到产品内部燃气泄漏后停止工作，电磁阀关闭，并且通过手机发送短信		1	台	8100	8100	定制

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				通知），投标人中标后在供货时提供第三方权威检测机构出具的整机检测报告 -所投设备有蓝牙功能（通过与手机蓝牙联接，无线控制进行灶具参数设定和灶具控制板程序升级功能），投标人中标后在供货时提供第三方权威检测机构出具的整机检测报告； -设备有设备使用信息可传送功能(设备信息（使用时间，当前火力情况，风机，燃气比例的显示）可传输到微信小程序、平台					
123	双头高背矮汤炉	智博立	1400*700*500+750	设备参数： 电量：42W/1PH/220V； -优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 δ =1.5,台面一次压制成型； -外旁板、后立板 SUS201 板厚 δ =1.0,龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚 δ =1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40,炉膛 50 厚耐高温材料及 50 厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； -配全预混式节能炉头，使用 24~50V 直流电机。炉灶噪音在 67 分贝以下，能源合理利用率 55%以上； -火力为 5 档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示 -风机功率随档位变化，最小功率不低于 35W,最大功率不超过 45W -炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和	1	台	8800	8800	定制

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				灶具控制程序升级功能 -具有熄火保护动火离人报警，对灶台动火状态实施监测，确保烹饪作业安全进行。系统检测到动火灶台在≧1 分钟处于无人状态，将触发智能报警机制（声光报警），未及时得到响应的，系统将自动切断电源和燃气阀门，消除安全隐患，同时将监测记录同步推送至手机端，可实现远程智能管理。					
124	简易炉拼台	徐氏	500*1200*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	4	台	675	2700	/
125	中餐燃气炒菜灶	智博立	2000*1200*800	设备参数： -电量：42W/1PH/220V； -优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 δ＝1.5,台面一次压制成型； -外旁板、后立板 SUS201 板厚 δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚 δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40,炉膛 50 厚耐高温材料及 50 厚耐高温泥、稀土贵金属聚能网； -配全预混式节能炉头，使用 24~50V 直流电机。 炉灶噪音在 72 分贝以下，热效率 45%以上； -火力为 5 档，火力大小数字可视化显示器，	2	台	12000	24000	定制

序号	设备名称	品牌	技术参数	数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
			故障代码显示 ▲-燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤10s； -风机功率随档位变化，最小功率不大于 35W，最大功率不超过 45W； -炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能； -燃气灶具配置燃气稳压器，稳压器应符合“燃气稳压性能”规定，且当燃气稳压器的隔膜破裂时 仍可达到安全要求； ★-燃气灶具在使用时如内部管道发生燃气泄露，控制器在接收到燃气报警信号后自动将燃气管道关闭，关闭时间小于 10S；燃气泄漏模块：燃气泄漏模块触发报警后，在设备的显示屏中闪烁显示报警代码，同时灶具停止工作。提供相关检测报告。 ▲-燃气灶具通过《中国环保认证》、《中国节能认证》产品认证； -燃气灶具获得《食品接触产品安全认证》证书； -符合二级及以上能效标识 -具有动火离人报警，对灶台动火状态实施监测，确保烹饪作业安全进行。系统检测到动火灶台在≧1 分钟处于无人状态，将触发智能报警机制（声光报警），未及时得到响应的，系统将自动切断电源和燃气阀门，消除安全隐					

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				患，同时将监测记录同步推送至手机端，可实现远程智能管理。 ★投标人中标后在供货时提供相关检测报告、认证证书。					
126	双层工作台	徐氏	1800*800*800	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ， 下衬 12mm 防潮板减噪； -下层平板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ， 配有可调子弹脚；	4	台	1860	7440	/
126A	灶后封墙钢	徐氏	4200*1850*20	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； - δ=1.2mm ，	1	台	3000	3000	/
127	四头煲仔炉	徐氏	800*800*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -配文华炉头及方钢炉栅，带长明火装置； -脚管 Φ38×1.0mm ， 配有可调子弹脚； -额定热流量：4×4.5KW -燃气压力：2000Pa -燃气种类：天然气（12T） -接驳口径：DN20 -接驳高度：250mm -具有熄火保护动火离人报警，对灶台动火状态实施监测，确保点作业安全进行。系统检测到动火灶台在≥1 分钟处于无人状态，将触	2	台	3450	6900	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				发智能报警机制（声光报警），未及时得到响应的，系统将自动切断电源和燃气阀门，消除安全隐患，同时将监测记录同步推送至手机端，可实现远程智能管理。					
128	双通工作台	徐氏	1600*800*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ， 下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -双侧双移门，内分两层，重力脚 Φ50×150×1.2mm。	1	台	3000	3000	/
129	单星水池（无靠背）	徐氏	800*600*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ， 配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	3	台	1000	3000	/
130	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm -开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹；	3	只	330	990	XP-55401

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
131	双层工作台	徐氏	1800*800*800	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -下层平板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	2	台	1860	3720	/
132	双头电磁煲仔炉	智厨	500*800*930	设备参数： 电源电压：交流 380V，50Hz 功率/电压：3.5KW*2/380V -面板采用优质 SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm。 -耐用方便的 9 档磁控旋纽火力调节器，电磁感应加热，聚能线圈盘设计，火力均匀强劲。 -面板：耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。 -带定时功能 -带 4 个时间记忆快捷键，可以通过编程方式分别定义 4 个时间记忆快捷键，便于一键定时、快捷烹饪。	1	台	5000	5000	ZC-2V3B-A2
133	厨房灭火系统（双瓶）	商元	680*220*615	设备参数： -启动方式：机械启动、机械感温 -控制盘外接电源 220V±20，控制盘电源 12V -感应温度 185±3℃ -机械驱动力≥300N -食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥3 年 -驱动气体介质：N2 容积：≥1.2L 工作压力：	2	台	11250	22500	CMJS18-2-SD

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				≥12MPa -灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品(投标人中标后在供货时提供第三方权威检测机构出具的无毒害报告并加盖公章) -灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来 ★-灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1 秒； -设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看 驱动压力和维保、药剂到期时间. -设备具备离人报警、网页端集成管理和微信公众号报警推送功能 -提供离人报警电脑端、微信公众号和短信推送功能； -报警分贝应≥85 分贝 -具有物联网厨房安全巡检数字化交互系统。					
134	四门蒸柜（蒸汽）	徐氏	1200*1000*1800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -内胆 δ=1.2mm ； -内部骨架均采用不锈钢型钢焊接； -内置 B1 级阻燃隔热保温板双层保温； -蒸汽压力小于 0.085MPa，配可调节蒸汽阀门； -配蒸汽安全阀门、压力表； -脚 Φ48 厚壁铁管外套 Φ50 不锈钢管，连不锈		3	台	15000	45000	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				钢可调节脚；					
135	蒸汽可倾式夹层锅	国龙	1200*1027*850	设备参数： -全不锈钢制造，外型美观，结构紧凑，清洗方便； -符合国家钢制压力容器标准；锅体内外整体冲压成型，自动抛光，精细焊接； -夹套结构，半球形锅体，换热面积大，加热速度快，高效节能； -全不锈钢制，可倾装置； -容量：200L	1	台	12600	12600	定制
136	电热烤鸭炉	博曼	900*900*1500	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -采用干烧电热管加热，配温度显示仪； -电源电压：交流 200~240V，50Hz -功率/电压：≧15.0KW/380V	1	台	7920	7920	定制
137	六门高身雪柜	绿零	1830*710*1930	设备参数： -制冷方式：风冷， -操作温度范围：冷冻：-10 °C / -20 °C 冷藏：+1 °C / +5 °C ▲-能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 60mm 厚的环保聚氨酯（密度		1	台	18200	18200	定制

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。 -搭载负离子抑菌装置，安装在商用冰箱内后，可使大肠杆菌杀灭率≥99%，金黄色葡萄球菌杀灭率≥99.4%，保证冰箱内所储存的实物更安全。					
138	双门平台雪柜	绿零	1800*750*800	设备参数： -制冷方式：风冷，操作温度范围：冷藏：+1 °C / +5 °C ▲能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 50mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。		4	台	7500	30000	SBG-0.4 L3F
139	残物台	徐氏	600*800*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -配封闭式平板车带垃圾桶；		1	台	1500	1500	/
140	移动层架	徐氏	600*1100*1600	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ，下衬加宽加强；		3	辆	1545	4635	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-脚管Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；					
141	洗地龙头	谷德朗	管长约 10 米	设备参数： -外形尺寸： L=10m 土 5% -壳体为 ST14 冷轧板制成，支架为 Q235 钢制成，表面静电喷塑处理； -中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； -锰钢弹簧； -10 米黑色液压钢丝管，耐温 95℃，承压 300PSI；• -接水口口径为 1/2″外螺纹；.	1	台	2120	2120	XDF-5510
142	控制箱	德粤	600*215*850	设备参数： -电源电压：交流 380V，50Hz -起动方式：Y/△起动 -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯、连接线及连接头等相关配件。（主要用于油烟排气装置及部分其他设备的连接）	1	台	1400	1400	定制
143	四门高身雪柜	绿零	约 1200×740×1955	设备参数： -制冷方式：风冷 -温度：冷冻：-10 °C / -20 °C 冷藏：+1 °C / +5 °C ▲-能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回收小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料	2	台	13500	27000	LBC-1.0L4FS

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-箱体采用 60mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。					
144	上翻门组合消毒柜	丽吉尔	1200*590*1800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -柜体 δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm ； -上层毛巾移门柜，中层刀具存放箱，下层砧板存放架，设计间距 120mm； -带紫外线杀菌灯，配 2 扇翻门，配有重力脚 Φ50×150； -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率/电压：60W/220V	1	台	4950	4950	定制
145	双门风干柜	徐氏	1260*710*2150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； 加强筋 δ=1.2mm ； -单侧掩门，内分两层，重力脚 Φ50×150×1.2mm -配冷风机； -电源电压：交流 200~240V，50Hz	1	台	7125	7125	/
146	食品留样柜	绿零	约 600*740*1955	设备参数： -制冷方式：风冷， -操作温度范围：冷藏：+2°C / +5 °C ▲-能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量	1	台	9450	9450	定制

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 60mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。					
147	控制箱	德粤	600*215*850	设备参数： -电源电压：交流 380V，50Hz -起动方式：Y/△起动 -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯、连接线及连接头等相关配件。（主要用于油烟排气装置及部分其他设备的连接）	1	台	1400	1400	定制
148	蒸汽发生器	徐氏	570*470*900	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -内胆 δ=1.5mm，实厚 δ≥1.44mm； -选用高端电气配件，先进热传导技术，设置多重安全保护装置，一键式启动； -水容量小于 14kg，工作压力 0.085Mpa； -热效率达到 92%以上，设超压保护装置 -不列入国家锅炉管理政策，免年检，使用节能高效、安全方便； -额定热流量：50KW -燃气压力：2000Pa -燃气种类：天然气（12T） -接驳口径：DN25		6	台	3900	23400	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-接驳高度：250mm -蒸汽量：60m³/h -电源电压：交流 200~240V，50Hz -功率/电压：120W/220V					
149	蒸汽管道	徐氏	DN20-DN50	设备参数： 尺寸：DN20-DN50 -选用镀锌钢管制作； -含阀门、输水阀、管件、弯头、支架等配件，外包保温棉 30mm，铝皮 0.3mm 等其他配件；	60	米	250	15000	/
150	五层平板货架	徐氏	1200*500*1800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ，下衬加宽加强； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	2	台	1700	3400	/
151	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40m² -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C -灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	4	盏	400	1600	YBS-30WN
	一楼-厨房（F 蒸饭间）								

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
152	洗地龙头	谷德朗	管长约 10 米	设备参数： -外形尺寸： L=10m 土 5% -壳体为 ST14 冷轧板制成，支架为 Q235 钢制成，表面静电喷塑处理； -中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； -锰钢弹簧； -10 米黑色液压钢丝管，耐温 95℃，承压 300PSI；• -接水口口径为 1/2″外螺纹；.	1	台	2120	2120	XDF-5510
153	双门蒸饭箱（蒸汽）	徐氏	1200*800*1600	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -内胆 δ=1.2mm ； -内部骨架均采用不锈钢型钢焊接； -内置 B1 级阻燃隔热保温板双层保温； -蒸汽压力小于 0.085MPa，配可调节蒸汽阀门； -配蒸汽安全阀门、压力表，配模压饭盘 24 只； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；	3	台	10500	31500	/
154	双星水池	徐氏	1800*800*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	1	台	2100	2100	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
155	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	2	只	330	660	XP-55401
156	四层栅格层架	徐氏	1500*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -栅格复边，围管 25×38 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	1	台	1350	1350	/
157	双层平板工作台	徐氏	1800*800*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -下层平板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	1	台	1860	1860	/
158	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40㎡ -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C -灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无	1	盏	400	400	YBS-30WN

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				辐射。					
	一楼-厨房（G 面点、二更、表花）								
159	和面机	焙可达	682*1122*1305	设备参数： -采用螺旋式设计吸水量大，面筋性好； -微电脑控制系统，操作简单方便，控制时间精准； -带安全防护罩，可放心使用； -设有正转、反转,快速、慢速，根据产品配方随意转换； -容量：40kg 面团，干粉 25kg -电源电压：交流 380V，50Hz 功率/电压：4.3KW/380V	1	台	22600	22600	SS-1TG
160	洗地龙头	谷德朗	管长约 10 米	设备参数： -外形尺寸： L=10m 土 5% -壳体为 ST14 冷轧板制成，支架为 Q235 钢制成，表面静电喷塑处理； -中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； -锰钢弹簧； -10 米黑色液压钢丝管，耐温 95℃，承压 300PSI； -接水口口径为 1/2″外螺纹；.	1	台	2120	2120	XDF-5510
161	压面机	焙可达	860*920*1120	设备参数： -配合制作做面包、包子、馒头等产品,体积小,	1	台	7370	7370	SMT-60

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				速度快； -可使面团组织更细，弹性更佳； -电源电压：交流 200~240V，50Hz -功率/电压：2.0KW/220V					
162	搅拌机	焙可达	590*580*1230	设备参数： -具有工作平稳、多功能、操作方便、效率高等特点； -桶及打蛋球采用高级不锈钢材料制成，经久耐用； -搅拌钩、打蛋扇采用铝合金制成，重量轻、结构坚固； -本产品配备的搅拌桶，经精心设计，结构合理； -容量：40L -电源电压：交流 380V，50Hz -功率/电压：1.13KW/380V	1	台	9900	9900	SX-40LH
163	双层平板工作台	徐氏	400*655*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -下层平板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	1	台	600	600	/
164	双门蒸箱（电热）	徐氏	1200*800*1600	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -内胆 δ=1.2mm； -内部骨架均采用不锈钢型钢焊接；	1	台	11100	11100	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-内置 B1 级阻燃隔热保温板双层保温； -不接受发泡型结构产品，配全不锈钢把手； -配 3 根 4KW 不锈钢发热管，自动浮球进补水； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -可定时定温，缺水保护，过热保护； -电源电压：交流 380V，50Hz -功率/电压：2×≧12KW/380V					
165	冲孔蒸盘	徐氏	约 600*400*48	设备参数： 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，板厚 0.8mm，一次拉伸成型。	24	个	50	1200	/
166	电饼铛	玉利株	720*600*780	设备参数： -整机采用全不锈钢材质，锅盖与板面采用 304 不锈钢材质；柜式结构，坚固耐牢；欧式 304 材质不锈钢弯管把手，上下提取轻巧灵活；环形加热管一次铸造成型锅体经久耐用，按键控温操作方便，超温保护温度误差小，元器件插接链接，维修方便； -电源电压：交流 380V，50Hz -功率/电压：5.0KW/380V	2	台	3435	6870	WH-MC60I
167	立式电炸炉	金甲	约 400*900*850	设备参数： -表面顶部采用 1.5 毫米厚的 AISI-304 不锈钢制造。 -激光切割，自动焊接和抛光。隐藏设计的螺丝。 -内置良好的表面顶部与机身人焊接和抛光。 -油缸下部设置的寒冷区域，有助于保持较长	1	台	11000	11000	AEC-F9

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				时间使用的油的特性和质量。 -恒温控制温度，在 60 - 200℃之间。 -所有型号的安全恒温器。 -为每个炸缸配备单独的盖。 -通过坚固、可靠、耐高温的机械球阀从井中排油。 -高功率机器，加热速度快，功率升比高(高达 1.00 千瓦/升)。 -炸缸标配:提供一个容量为 15 升的篮:- 1 个大篮(250×280×100 毫米)。 -电源电压：交流 380V，50Hz					
168	双门发酵箱	焙可达	约 990*710*1860	设备参数： -全部为喷雾式结构，在开始工作后极短时间内产生蒸汽； -全部为双层 304 不锈钢制作，PU 保温层； -电源电压：交流 380V，50Hz -功率/电压：≧2.6KW/220V	1	台	12200	12200	SPX-36SC
169	三层六盘电烤箱	焙可达	1225*770*1540	设备参数： -采用微电脑数字控制系统,温度精准±1 度,优质电子元件 -加厚保温层，更加密封节能环保，导热均匀； -双层钢化玻璃，视线好便于观察烘焙情况； -磨砂拉手，不传热，无高温，不烫手； -电源电压：交流 380V，50Hz	1	台	21400	21400	SECX-3YS
170	方形浅烤盘（黑色）	徐氏	400*600*30	设备参数： -厚度 1.2mm；	36	只	75	2700	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-商用烤箱用披萨烘培不沾模具面包蛋糕托盘；					
171	冷藏抽屉柜	绿零	1800*750*800	设备参数： 制冷方式：风冷,操作温度范围：冷藏：+1 °C / +5 °C ▲-能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 50mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	1	台	7425	7425	定制
172	双星水池（背靠式）	徐氏	1560*700*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； 水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	1	台	1875	1875	/
173	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm	2	只	330	660	XP-55401

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；					
174	面粉车	徐氏	500*500*600	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -δ=1.2mm ； -蝶形翻盖，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；	4	台	750	3000	/
175	三层台面立架	徐氏	1800*350*950	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ； -支架 δ=1.2mm ； -下衬加强条，固定在桌上；	2	台	1260	2520	/
176	单通工作台	徐氏	1800*760*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm ； -单侧单移门，内分两层，重力脚 Φ50×150×1.2mm。	1	台	3000	3000	/
177	不锈钢工作台	徐氏	1800*800*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面选用 304 不锈钢板制作，厚 1.5mm； -横档采用 25×50×1.0mm 不锈钢型管 ； -脚管 50×50×1.2mm，配有可调子弹脚；	2	台	1000	2000	/
178	台式绞切二用机	正元	约 485*340*435	设备参数： -螺旋转速： 150 rpm -电机功率： 0.37 kW	1	台	3750	3750	ZY-3

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-电源要求： 220 V/50 Hz/1 PH -接线长度： 1829 mm(三线)					
179	四层平板货架	徐氏	1300*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ，下衬加宽加强； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	1	台	1550	1550	/
180	二十四盆饼车	徐氏	820*650*1750	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； δ=1.2mm ； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -30×30 方管；	2	台	1350	2700	/
181	六门高身雪柜	绿零	1830*710*1930	设备参数： -制冷方式：风冷， -操作温度范围： 冷冻：-10 °C / -20 °C 冷藏：+1 °C / +5 °C **-▲能效等级：二级及以上** 门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于90°C -冰箱内外全部采用304不锈钢材料 -箱体采用60mm厚的环保聚氨酯（密度40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	1	台	18200	18200	定制
182	双星洗手池柜	徐氏	1000*550*800+150	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -柜体 δ=1.2mm ；	1	台	1500	1500	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-水斗 δ=1.2mm ； -配优质落水器及拦渣篮，感应水龙头另计； -无底板，单侧掩门，重力脚 Φ50×150×1.2mm；					
183	电子感应龙头	谷德朗	160*62*169	设备参数： -外形尺寸：160×62×169(mm)±5% -工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者 110V 50/60HZ； -工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调 -开孔径：32mm；	2	只	620	1240	EF-9801
184	挂墙单层架	徐氏	1000*350*300	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ； -三角支架 δ=1.2mm ； -下衬加强条，固定在墙上；	1	台	380	380	/
185	感应烘手器	艾克	约 250*165*470	设备参数： -配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。 -连续感应测试超过 30 万次运全新轻巧设计，款式时尚。 -高速动力设计，干手使用 5-9 秒。 -采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。 -可切换凉风/热风，因不同季节调节。 -电源电压：交流 200-240V,50Hz 功率：1.5KW	1	台	630	630	AK2630TS

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
186	感应式酒精喷雾手部消毒器	莫顿	约230*150*600	设备参数： -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率：0.1KW -容量：1500ml -智能感应，定量喷淋，健康安全；	1	台	270	270	M-X5
187	挂衣架	徐氏	L=800	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -圆管 δ=1.2mm ，固定在墙面；	1	台	120	120	/
188	码墙趟门柜带锁	徐氏	1400*350*600	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -面板 δ=1.2mm ； -侧板、背板 δ=0.8mm 不锈钢板 ； -层板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -单侧单移门陪锁，安装于墙面。	1	台	1500	1500	/
189	单星盆水池柜	徐氏	600*760*950	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； 台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ，配优质落水器及拦渣篮； -加强筋 δ=1.2mm ； -无底板，单侧掩门，重力脚 Φ50×150×1.2mm，水龙头另计	1	台	1800	1800	/
190	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯，长型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微	1	只	330	330	XP-55401

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				调 15mm -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；					
191	净水器（含饮水龙头）	普莱顿（龙头品牌：谷德朗）	400*150*660	设备参数： -瞬间水流量：1.67gpm（加仑/分钟，处理量：约 9000GAL（视水质而定），最小进水管径：3/8”， -运输重量：6Ibs -进水温度范围：2-38℃ -水压范围：0.7-8.6bar	1	台	1200	1200	PLD-A2-01（龙头型号：XP-55101）
192	平台雪柜	绿零	1800*750*800	设备参数： -制冷方式：风冷,操作温度范围：冷藏：+1 °C / +5 °C ▲-能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 50mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	2	台	7425	14850	SBG-0.4L3F
193	自动豆浆机	禾元	50L	设备参数： -生产能力：50L -桶身采用食品 304 不锈钢制作； -具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能； -电源电压：交流 200~240V，50Hz	3	台	10425	31275	HY500B-N50

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-功率/电压：≧7.6KW/220V					
194	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约 490×210×195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40㎡ -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C -灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	2	盏	400	800	YBS-30WN
195	紫外线杀菌灯	蝇博士	约 1050×96×53	设备参数： -电压：220V -功率：30W -尺寸：≥1050*96*53mm -灯管：30w 紫外线杀菌灯管 -覆盖面积 30m2—50m2 -设备带有定时遥控和远程开关，可根据需求来调节消毒时间 -紫外线辐照强度≥107 μW/cm2	1	盏	390	390	D-30
196	打蛋机	焙可达	约 420*230*410	设备参数： -电源电压：交流 220V，50Hz -功率/电压：0.2KW/220V； -转速:0-1080 无极变速 -容量：大约 7 升	1	台	2740	2740	KM-7

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-循环散热，一键退棒，结构稳固，持久耐用。稳重机身、运行稳定不晃动，高速省时效果好。精铸铁合金机身烤漆工艺，极具实用性和观赏性。商用铜芯电机有扭矩大、能耗低、发热低、可持续工作、精确调速以及噪音低等优点。一机多功能，繁忙生意轻松应对。					
	一楼-厨房（H 明档（1））								
196	电磁四头蒸炉	智厨	约800*800*860	设备参数： -电源电压：交流 380V，50Hz -功率/电压： 15KW/380V -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造，面板厚度 δ =1.2，侧板 201，厚度 δ =1.0。 -定点沸腾控制，沸腾冲力集中于煮面筛下方，让面条不结块，味道更好。 -泡沫溢流导向设计，配合适当进水，让煮面产生的泡沫自动溢出。 -故显中文显示，方便维修处理。 -功率实时显示，集成电压显示，集成数字电表，一目了然 -9 档 360 度旋转火力调节，并集中于显示板上，操作方便 -定时关，定温，预约开功能 -快捷保温，有 5 个快捷键，设定温度保存下来后，一键保温。		1	台	11000	11000	ZC-3V15M-D

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
197	电磁扒炉	智厨	约1200*800*800+30	设备参数： -电源电压：交流 380V，50Hz -功率/电压： 12KW/380V -材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板，实厚 1.25，侧板 201,实厚 1.0。 -规格（长*宽*高）：1200*800*(800+30) -快速加热：30 秒能把铁板加温到 180 度。 -内置接油盒，配合开门设计，美观方便。 -显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。 -显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。 -实时显示当前输出功率，方便火候掌控 -耐用方便的 9 档磁控 360 度旋纽温度调节器。	1	台	14250	14250	ZC-3V12P-A1
198	开口柜	徐氏	约600*800*800+30	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm，重力脚 φ50×150×1.2mm；	2	台	1320	2640	/
199	电磁九孔煮面炉	智厨	约800×800×800+30	设备参数： -电源电压：交流 380V，50Hz -功率/电压： 15KW/380V -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造，面板厚度 δ=1.2，侧板 201,厚度 δ=1.0。 -定点沸腾控制，沸腾冲力集中于煮面筛下方，让面条不结块，味道更好。 -泡沫溢流导向设计，配合适当进水，让煮面	2	台	11000	22000	ZC-3V15M-A9

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				产生的泡沫自动溢出。 -故显中文显示，方便维修处理。 -功率实时显示,集成电压显示,集成数字电表；一目了然 -9 档 360 度旋转火力调节,并集中于显示板上,操作方便 -定时关，定温，预约开功能 -快捷保温,有 5 个快捷键,设定温度保存下来后,一键保温					
200	电磁单缸炸炉	智厨	约 800×800×800/380	设备参数： -电源电压：交流 380V，50Hz -功率/电压： 8KW*2/380V -材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板。 -独特的冷油区设计，食用油重复利用时间更长。 -大口径排油阀，不易堵，配合开门设计，美观方便。 -油炸炉温控屏带有中文故障原因，方便维修处理。 -温控屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。 -实时显示当前输出功率，方便火候掌控 -专用油炸炉温控屏可触控，可旋钮控制，保证设备使用正常。 -变频动态定温，接近恒温输出，厨艺不再难。 -能实现 3 种常用功能：定时，定温，预约功能。	1	台	15400	15400	ZC-2V8Z-A2

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				缺一不可 -自带 5 种温度记忆菜单，可以根据不同菜品，快速选择不同温度烹饪。					
201	单通工作台	徐氏	750*800*800+30	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm ； -单侧单移门，内分两层，重力脚 Φ50×150×1.2mm。	1	台	1650	1650	/
202	双门平台雪柜	绿零	1800*800*800+30	设备参数： -制冷方式：风冷,操作温度范围：冷藏：+1 °C / +5 °C ▲-能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 50mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	1	台	7500	7500	SBG-0.4L3F
203	坐台挂腊架连接油盘	徐氏	1500*300*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ；	1	台	680	680	/
204	单通工作台	徐氏	800*1000*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪；	1	台	2025	2025	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-层板 δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm ； -单侧单移门，内分两层，重力脚 Φ50×150×1.2mm。					
205	单星盆水池柜	徐氏	600*600*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ，配优质落水器及拦渣篮； -加强筋 δ=1.2mm ； -无底板，单侧掩门，重力脚 Φ50×150×1.2mm，水龙头另计	1	台	1650	1650	/
206	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	1	只	330	330	XP-55401
207	烤箱底座	徐氏	900*760*720	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -份盘框槽 δ=1.2mm；	1	台	1350	1350	/
208	10 格万能蒸烤箱	新骥	910*820*1080	设备参数 -装载容量：10 层 GN1/1 烤盘 -智能触摸屏：8 英寸；	1	台	62500	62500	OD-101EB

序号	设备名称	品牌	技术参数	数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
			-电脑控制：全自动触摸屏电脑板控制，可视化操控，每一个步骤一目了然； -菜单编程:可编辑存储 100 个预设烹饪程序，程序可多达 12 个步骤； -五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃），标准蒸汽模式（99℃），高温蒸汽模式（100-130℃），蒸烤混合模式（30℃-300℃），对衡烤模式（30℃-300℃）， -灵敏的智能烹饪管理功能：全烹饪过程自动调节 -内外材质均为 AISI304 不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计，无卫生死角，保证食品安全；内箱设计有优化的几何形状及特殊开槽，确保内箱的空气循环能够均匀到达每个地方 - 均衡热风循环:动态空气涡流，搭配自动正反转风扇，确保食品色泽统一，加热均匀； -内置蒸汽气发生器(锅炉加热)可提供快速蒸汽供应和 100%新鲜干净的饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每 24 小时自动换水功能； - 烹饪过程中湿度控制设定可以精确到到 10%； -使用节能耐用的 LED 照明灯带，同时兼顾提醒功能； - 提供 5 档风扇转速选择					

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				- 多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；通过科技算法实现自动补时功能； - 标配一支带 6 点温度感应的核心探针，帮助厨师精准控制所烹饪食物的核心温度。 - 差值烹饪:可同时设置食物和内腔温度控制，真正实现食物的外焦里嫩； -烹饪时间设定可以精确控制到“分”和“秒” - 控制屏操作界面支持中文菜单编辑 -高级烹饪功能：烹饪&保温，低风速，低功率，德尔塔，暂停，预约烹饪延迟启动； -电压：380v 功率：18.9kw					
209	五层平板货架	徐氏	700*800*1800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ，下衬加宽加强； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	1	台	1680	1680	/
210	单星盆水池柜	徐氏	600*800*800 +150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水盆 δ=1.2mm ，配优质落水器及拦渣篮； -加强筋 δ=1.2mm ； -无底板，单侧掩门，重力脚 Φ50×150×1.2mm，水龙头另计	1	台	1800	1800	/
211	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理	1	只	330	330	XP-55401

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；					
212	抽屉式垃圾桶柜	徐氏	600*800*800+150	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -配抽屉式轨道门带垃圾桶；	2	台	1800	3600	/
213	单通工作台	徐氏	1200*800*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm ； -单侧单移门，内分两层，重力脚Φ50×150×1.2mm。	2	台	2325	4650	/
214	三层台面立架	徐氏	1200*350*950	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ； -支架 δ=1.2mm ； -下衬加强条，固定在桌上；	3	台	975	2925	/
215	四门高身雪柜	绿零	约 1200*740*1955	设备参数： -制冷方式：风冷 -温度：冷冻：-16 °C / -20 °C 冷藏：+1 °C / +5 °C ▲-能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量	1	台	13500	13500	LBC-1.0 L4FS

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 60mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。					
216	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约 490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40㎡ -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C -灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	2	盏	400	800	YBS-30WN
217	配电箱	德粤	500*450*600	设备参数： -电源电压：交流 380V，50Hz -起动方式：Y/△起动 -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯，含接线及连接头等配件	1	台	1400	1400	定制
	一楼-厨房（J 成品出口）								

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
218	净水器	普莱顿	400*150*660	设备参数： -瞬间水流量：1.67gpm（加仑/分钟，处理量：约 9000GAL（视水质而定），最小进水管径：3/8”， -运输重量：6Ibs 进水温度范围：2-38℃ -水压范围：0.7-8.6bar	3	台	1200	3600	PLD-A2-01
219	单门宴会保温车（11层）	埃科菲	约730*940*1830	设备参数： -全不锈钢机身，优质的夹板包装； -标配 11 个尺寸约 532*630 网架、每层网架可承重 50kg、适放 GN2/1、GN1/1 份数盆； -85℃断电保温 1 个小时内，内膛温度仍保持 65℃左右； -温度控制器、调节范围+30℃~+85℃，可适应高达 43℃的环境温度； -活动式可调层架高度 115mm，内置 LED 照明灯，方便保温存放各种食品； -功率/电压：≧2.6KW/220V	4	台	7770	31080	E-DBW-11-21
219	双门宴会保温车（22层）	埃科菲	约1540*940*1860	设备参数： -全不锈钢机身，优质的夹板包装； -标配 22 个尺寸约 532*630 网架、每层网架可承重 50kg、适放 GN2/1、GN1/1 份数盆； -85℃断电保温 1 个小时内，内膛温度仍保持 65℃左右； 温度控制器、调节范围+30℃~+85℃，可适应高达 43℃的环境温度； -活动式可调层架高度 115mm，内置 LED 照明	2	台	12750	25500	E-DBW-22-21

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				灯，方便保温存放各种食品； -功率/电压：≧5.2KW/220V					
220	电热开水器连底座	腾飞	520*530*1300	设备参数： -容量：80L -供水量：120L/h -电源电压：交流 380V，50Hz -功率/电压：12KW/380V -采用优质 304 不锈钢制造，绝对是开水，杜绝阴阳水，磁化保健 -外向新颖，防干烧，双层盖防蒸汽滴水； -采用全包围技术结构及聚氨发泡保温，表面接近常温，保温效果良好； -全自动控制，无需看表，看灯，随时放心饮用；	2	台	3150	6300	PK-12H+12B
221	碎冰机	久景	300 公斤	设备参数： -采用无氟环保型冷媒； -储冰箱的门易开关，可向上滑动并停止机器顶部，节省空间； -前部设置易拆装的空气过滤网； -冷却冷凝器的空气由前面板吸入、排出； -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率/电压：≧1400W/220V	1	台	30000	30000	AS-650
222	茶水柜	徐氏	1800*800*1800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，中衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm ；	1	台	4950	4950	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-加强筋 δ=1.2mm ； -上置三层开口柜，下三抽屉，单侧单移门，重力脚 φ50×150×1.2mm；					
223	风幕机	风派	1500*160*200	设备参数： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机；通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz	1	台	900	900	FM-3015GK
224	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40㎡ -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C 灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	1	盏	400	400	YBS-30WN
	一楼-厨房（K 洗碗（1）、洁碟）								
225	风幕机	风派	900*160*200	设备参数： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； 通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强	1	台	600	600	FM-3009GK

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz					
226	通道式洗碗机	卓汇	约 2100×750×1950	设备参数： -洗碗机由入口、主洗、漂洗、烘干、出口等部分组成； -机器传送速度 3 挡可调； -主洗、漂洗区长度≥1100mm，烘干区长度≥1000mm； -机器入口高度≥420mm，入口宽度 505mm； -整机采用电路板控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学。 -整机材料采用优质不锈钢，材料厚度：箱体厚度：1.5mm、机架厚度：2.0mm、外罩板：1.0mm -电加热外形尺寸：≥2100*750*1950 mm -洗涤筐尺寸 ：500*500*100 mm -清洗量： 180 筐/小时。 -最大洗涤高度 ：420 mm -清洗温度： 55-60℃。 -漂洗温度： 82℃以上。 -蒸汽耗量 ：50Kg/h -进汽压力 ：0.3-0.4Mpa -耗水量：260-300L/H -进水压力：0.15-0.4Mpa -进水管径：6 分	1	台	65000	65000	ASCY-44 BB+36D

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-漂洗加热功率：≥36KW -洗碗机加热方式：电加热型 -总功率≥57/63KW					
227	商用洗碗机分配器	涤斯特	所供洗碗机配件	设备参数： -新型的防水机壳，精巧美观 -高品质的电机和变速箱，使用寿命长 -洗涤泵和过水泵均可调速，并看到实际转速 -洗涤泵和过水泵均可实现手动加药。 -EDPM 蠕动胶管，经久耐用。 -具有电源开关，便于清洗洗碗机	1	台	825	825	DT01
228	催干剂（洗碗机通用）	新申酷	约 20L	设备参数： -洗碗机专用、分配器使用 -超浓缩、用量少低泡快干、实用性广、食品级原料	1	桶	180	180	20L
229	洗涤剂（洗碗机通用）	新申酷	约 20L	设备参数： -洗碗机专用、分配器使用 -清洁力特强，无泡，不损机械，过水容易。 -能快速消除食物污渍及油脂并防止水垢的积存。	1	桶	120	120	20L
230	16 格杯筐	普飞	所供洗碗机配件	设备参数： -无毒、无味聚丙烯（PP）塑料注塑一体成型； -杯框表面磨砂处理；	10	个	90	900	定制
231	碟盘筐	普飞	所供洗碗机配件	设备参数： -无毒、无味聚丙烯（PP）塑料注塑一体成型； -杯框表面磨砂处理；	10	个	90	900	定制

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
232	洁碟台(带框架 A)	徐氏	1500*800*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -碟框槽 δ=1.2mm， ； -台面凹槽型，与洗碗机配套；	1	台	1350	1350	/
233	双孔收餐工作台（带靠背）	徐氏	1800*800*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，残菜孔 Φ300； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	1	台	1575	1575	/
234	大单星盆水池	徐氏	1500*800*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	1	台	1650	1650	/
235	单星污碟台（中星 A）	徐氏	1600*800*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	1	台	1500	1500	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
236	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	2	只	330	660	XP-55401
237	双温高压花洒龙头	谷德朗	318*520*1040	设备参数： -座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理 -直管采用快速安装设计，安装简单高效 -150mm±5%长的墙上托架； -工作高度：980mm±5%； -进水口配有止回阀，防止回水倒流； -接水口口径为 1/2″外螺纹；	1	台	860	860	HS-98202
238	洗地龙头	谷德朗	管长约 10 米	设备参数： -外形尺寸： L=10m 土 5% -壳体为 ST14 冷轧板制成，支架为 Q235 钢制成，表面静电喷塑处理； -中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； -锰钢弹簧； -10 米黑色液压钢丝管，耐温 95℃，承压 300PSI；• -接水口口径为 1/2″外螺纹；	1	台	2120	2120	XDF-5510
239	大单星盆水池	徐氏	1000*700*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作；	3	台	1275	3825	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计					
240	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	3	只	330	990	XP-55401
241	四层栅格层架	徐氏	1200*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -栅格复边，围管 25×38 δ=1.2mm ； -脚管 φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	1	台	1140	1140	/
242	单通翻门碗柜	徐氏	1450*750*1800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -面板 δ=1.2mm ； -侧板、门板 δ=0.8mm 不锈钢板 ； -层板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -配三扇翻门，内分二层，重力脚 φ50×150×1.2mm；	3	台	3900	11700	/
243	双门不锈钢门消毒柜	徐氏	1310*650*1980	设备参数： -黑白不锈钢结合门头＋工程款翻边拉手＋内	2	台	8250	16500	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				外 304 不锈钢结构，外形美观大方； -整机采用整体发泡工艺，耐高温门封工艺，隔热保温，节能卫生； -采用全不锈钢发热管（带可视窗为光波管），热风循环系统，高温消毒无死角； -设有可调温控器，对所需温度随意调节； -带有可调定时器功能，灵活定时没烦恼； -全不锈钢重力脚，可调高低功能； -中大容量设计，配置全无磁加粗层架； ★消毒柜度与保持时间测定：在满载状态下，符合 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求（消毒温度≥120℃,消毒时间≥15min)；大肠杆菌消毒效果试验：在满载状态下，符合 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级的要求（杀灭对数值≥3. 00)；（投标人中标后在供货时提供相关检测报告） ★-食具消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活试验：在满载状态下，符合二星级消毒柜的要求（灭活对数值≥4. 00)； （投标人中标后在供货时提供相关检测报告）				
	一楼-厨房（L 水果、榨汁间）								
244	刀具消毒柜	丽吉尔	540*135*645	设备参数： -电压：220V，功率：15W，尺寸：≥538×138	1	台	1800	1800	LJE-15D

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				×648mm -外壳：全不锈钢结构设计，采用 AISI304 不锈钢制造，厚度≥1.0mm -门板:采用黑色亚克力板，美观耐用,防止紫外光外泄;不锈钢拉手设计,经久耐用;采用磁力门吸装置,柜门带门锁 -内置：可抽拉式透明玻璃刀架，便于清洁 -消毒方式：紫外线消菌(UV)效果 -消毒时间：120 分钟消毒时间掣 -安全:设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒.安全可靠 -容纳:14 把刀,小刀 15 把以上,适用于中式刀、厨师刀 -产品依据 GB28235-2020，紫外强度测试平均值大于 39μW/cm²，投标人中标后在供货时提供相关检测报告 -产品满足 GB4806.1-2016 食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求以及 GB4806.7-2016 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品;投标人中标后在供货时提供相关检测报告					
245	残物台	徐氏	700*800*800	设备参数: -选用 304 不锈钢板制作; -台面 δ=1.5mm ; -配承重静音脚轮,其中两只带刹车掣; -配封闭式平板车带垃圾桶;		1	台	1500	1500	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
246	单通工作台	徐氏	1200*660*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm ； -单侧单移门，内分两层，重力脚 Φ50×150×1.2mm。	1	台	2055	2055	/
247	双门平台雪柜	绿零	1800*750*800	设备参数： 制冷方式：风冷,操作温度范围：冷藏：+1 °C / +5 °C ▲能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 50mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	1	台	7500	7500	SBG-0.4 L3F
248	双星水池柜	徐氏	1500*600*800+150	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ，配优质落水器及拦渣篮； -加强筋 δ=1.2mm ； -无底板,单侧掩门,重力脚 Φ50×150×1.2mm,水龙头另计	1	台	2550	2550	/
249	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温；	2	只	330	660	XP-55401

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；					
250	净水器（含净水龙头）	普莱顿（龙头品牌：谷德朗）	400*150*660	设备参数： -瞬间水流量：1.67gpm（加仑/分钟，处理量：约 9000GAL（视水质而定） ，最小进水管径：3/8”， -运输重量：6Ibs -进水温度范围：2-38℃ -水压范围：0.7-8.6bar		1	台	1200	1200	PLD-A2-01（龙头型号：XP-55101）
251	四门高身冷藏雪柜	绿零	约1200*740*1955	设备参数： -制冷方式：风冷 -温度：冷藏：+1 °C / +5 °C ▲-能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 60mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。		1	台	10800	10800	EBC-1.0 L4F
252	四层栅格层架	徐氏	1500*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -栅格复边，围管 25×38 δ=1.2mm ；		1	台	1350	1350	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-脚管Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；					
253	四层栅格层架	徐氏	1200*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -栅格复边，围管 25×38 δ=1.2mm ； -脚管Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	2	台	1140	2280	/
254	双星洗手池柜	徐氏	1000*550*800+150	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -柜体 δ=1.2mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -配优质落水器及拦渣篮，感应水龙头另计； -无底板，单侧掩门，重力脚Φ50×150×1.2mm；	1	台	1500	1500	/
255	电子感应龙头	谷德朗	160*62*169	设备参数： -外形尺寸：160×62×169(mm)±5% -工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者 110V 50/60HZ； -工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水,出水温度可调 -开孔径：32mm；	2	只	620	1240	EF-9801
256	挂墙单层架	徐氏	1000*350*300	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ； -三角支架 δ=1.2mm ； -下衬加强条，固定在墙上；	1	台	380	380	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
257	感应烘手器	艾克	约250*165*470	设备参数： -配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。 -连续感应测试超过 30 万次运全新轻巧设计，款式时尚。 -高速动力设计，干手使用 5~9 秒。 -采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。 -可切换凉风/热风，因不同季节调节。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率：1.5KW	1	台	630	630	AK2630TS
258	感应式酒精喷雾手部消毒器	莫顿	约230*150*600	设备参数： -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率：0.1KW -容量：1500ml -智能感应，定量喷淋，健康安全；	1	台	270	270	M-X5
259	挂衣架	徐氏	L=800	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -圆管 δ=1.2mm ，固定在墙面；	1	台	120	120	/
260	紫外线杀菌灯	蝇博士	约1050*96*53	设备参数： -电压:220V,功率:30W,尺寸:≥1050*96*53mm -灯管：30w 紫外线杀菌灯管 -覆盖面积 30m2—50m2 -设备带有定时遥控和远程开关，可根据需求来调节消毒时间 -紫外线辐照强度≥107 μW/cm2	3	盏	390	1170	D-30

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
	一楼-厨房（N 刺身间）								
261	开门残物水池柜	徐氏	1100*700*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ，配优质落水器及拦渣篮； -加强筋 δ=1.2mm ； -无底板，单侧掩门，重力脚 φ50×150×1.2mm，配套垃圾桶柜，水龙头另计；	1	台	2025	2025	/
262	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	1	只	330	330	XP-55401
263	净水器（含净水龙头）	普莱顿（龙头品牌：谷德朗）	400*150*660	设备参数： -瞬间水流量：1.67gpm（加仑/分钟，处理量：约 9000GAL（视水质而定），最小进水管径：3/8" -运输重量：6Ibs 进水温度范围：2-38℃ -水压范围：0.7-8.6bar	2	台	1200	2400	PLD-A2-01（龙头型号：XP-55101）
264	刀具消毒柜	丽吉尔	540*135*645	设备参数： -电压：220V -功率：15W -尺寸：≥538×138×648mm	1	台	1800	1800	LJE-15D

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-外壳：全不锈钢结构设计，采用 AISI304 不锈钢制造，厚度≥1.0mm -门板:采用黑色亚克力板，美观耐用，防止紫外光外泄；不锈钢拉手设计，经久耐用；采用磁力门吸装置，柜门带门锁 -内置：可抽拉式透明玻璃刀架，便于清洁 -消毒方式：紫外线消菌(UV)消毒效果 -消毒时间：120 分钟消毒时间掣 -安全：设定安全微限开关，开门时自动关闭机器停止消毒.安全可靠 -容纳:14 把刀，小刀 15 把以上，适用于中式刀、厨师刀 -产品依据 GB28235-2020，紫外强度测试平均值大于 39μW/cm²，投标人中标后在供货时提供相关检测报告 -产品满足 GB4806.1-2016 食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求以及 GB4806.7-2016 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品，投标人中标后在供货时提供相关检测报告					
265	卧式超低温冰柜	爱雪	1050*735*855	设备参数： -冷冻：-45 °C / -65 °C -采用凯德/小精灵微电脑控制器，可确保设备精确稳定运行，LED 数码显示屏，可清晰显示箱温及各类预警提示信息-精准温度控制及显示，精度达到 0.1℃℃	1	台	11325	11325	DW-60W208

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-内胆使用食品级 304 优质不锈钢，安全可靠 -超厚发泡层，保温隔热性能卓越，双门封设计，保温效果更佳，安全门锁设计，防止随意开启，气压平衡设计，开关更自如，双轴承万向轮，移动更随心 -功率/电压：460W/220V					
266	四门高身雪柜	绿零	约 1200*740*1955	设备参数： -制冷方式：风冷 -温度：冷冻：-10 °C / -20 °C 冷藏：+1 °C / +5 °C ▲-能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 60mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	1	台	13500	13500	LBC-1.0 L4FS
267	制冰机	久景	约 500*440*800	设备参数： -采用无氟环保型冷媒； -采用智能控制系统，储冰箱的门易开关； -前部设置易拆装的空气过滤网； -冷却冷凝器的空气由前面板吸入、排出； -生产量：55Kg/24h -功率/电压：460W/220V	1	台	7500	7500	AC-120

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
268	净水器	普莱顿	400*150*660	设备参数： -瞬间水流量：1.67gpm（加仑/分钟，处理量：约 9000GAL（视水质而定），最小进水管径：3/8”， -运输重量：6Ibs -进水温度范围：2-38℃ -水压范围：0.7-8.6bar	1	台	1200	1200	PLD-A2-01
269	三层台面立架	徐氏	1800*350*950	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ； -支架 δ=1.2mm ； -下衬加强条，固定在桌上；	1	台	1260	1260	/
270	双门平台雪柜	绿零	1800*750*800	设备参数： -制冷方式：风冷,操作温度范围：冷藏：+1 °C / +5 °C ▲-能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 50mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	1	台	7500	7500	SBG-0.4 L3F
271	单通工作台	徐氏	1200*750*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪；	1	台	2190	2190	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-层板 δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm ； -单侧单移门，内分两层，重力脚 Φ50×150×1.2mm。					
272	紫外线杀菌灯	蝇博士	约 1050*96*53	设备参数： -电压：220V -功率：30W -尺寸：≥1050*96*53mm -灯管：30w 紫外线杀菌灯管 -覆盖面积 30m2—50m2 -设备带有定时遥控和远程开关，可根据需求来调节消毒时间 -紫外线辐照强度≥107 μW/cm2	1	盏	390	390	D-30
	一楼-厨房（M 冷菜间）								
273	四门高身雪柜	绿零	约 1206*740*1955	设备参数： -制冷方式：风冷 -温度：冷冻：-10 °C / -20 °C 冷藏：+1 °C / +5 °C ▲-能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 60mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	2	台	13500	27000	LBC-1.0 L4FS

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
274	双门平台雪柜	绿零	1800*750*800	设备参数： 制冷方式：风冷,操作温度范围：冷藏：+1 °C / +5 °C ▲能效等级：二级及以上 门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 50mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	2	台	7500	15000	SBG-0.4 L3F
275	三层台面立架	徐氏	1800*350*950	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ； -支架 δ=1.2mm ； -下衬加强条，固定在桌上；	1	台	1260	1260	/
276	抽屉式垃圾桶柜	徐氏	700*750*800	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -配抽屉式轨道门带垃圾桶；	1	台	1800	1800	/
277	双层平板工作台	徐氏	1400*800*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -下层平板 δ=1.2mm -加强筋 δ=1.2mm ；	1	台	1530	1530	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-脚管Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；					
278	双门平台雪柜	绿零	1500*750*800	设备参数： 制冷方式：风冷,操作温度范围：冷藏：+1 °C / +5 °C ▲能效等级：二级及以上 门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 50mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	1	台	6750	6750	SBG-0.3 L2F
279	双星水池柜(背靠式)无背	徐氏	1600*700*800	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm ； -水斗δ=1.2mm ，配优质落水器及拦渣篮； -加强筋δ=1.2mm ； -无底板，单侧掩门,重力脚Φ50×150×1.2mm，水龙头另计	1	台	2475	2475	/
280	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm；	2	只	330	660	XP-55401

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；					
281	净水器（含净水龙头）	普莱顿（龙头品牌：谷德朗）	400*150*660	设备参数： -瞬间水流量：1.67gpm（加仑/分钟，处理量：约 9000GAL（视水质而定），最小进水管径：3/8”， -运输重量：6Ibs -进水温度范围：2-38℃ -水压范围：0.7-8.6bar	1	台	1200	1200	PLD-A2-01（龙头型号：XP-55101）
282	单通工作台	徐氏	1500*800*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm ； -单侧单移门，内分两层，重力脚 Φ50×150×1.2mm。	2	台	2700	5400	/
283	刀具消毒柜	丽吉尔	540*455*645	设备参数： -电压：220V -功率：15W -尺寸：≥538×138×648mm -外壳：全不锈钢结构设计，采用 AISI304 不锈钢制造，厚度≥1.0mm -门板：采用黑色亚克力板，美观耐用，防止紫外光外泄；不锈钢拉手设计，经久耐用；采用磁力门吸装置，柜门带门锁 -内置：可抽拉式透明玻璃层架，便于清洁 -消毒方式：紫外线消菌(UV)消毒效果	1	台	1800	1800	LJE-15D

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-消毒时间：120 分钟消毒时间掣 -安全：设定安全微限开关，开门时自动关闭机器停止消毒.安全可靠 -容纳:14 把刀，小刀 15 把以上，适用于中式刀、厨师刀 -产品依据 GB28235-2020，紫外强度测试平均值大于 39μW/cm²，投标人中标后在提供时符合数据的相关检测报告 -产品满足 GB4806.1-2016 食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求以及 GB4806.7-2016 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品，并提供符合数据的检测报告中标后在供货时提供相关检测报告					
284	双星洗手池柜	徐氏	1000*550*800+150	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -柜体 δ=1.2mm ； 水斗 δ=1.2mm ； 配优质落水器及拦渣篮，感应水龙头另计； -无底板，单侧掩门，重力脚Φ50×150×1.2mm；		1	台	1500	1500	/
285	电子感应龙头	谷德朗	160*62*169	设备参数： -外形尺寸：160×62×169(mm)±5% -工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者 110V 50/60HZ； -工作水压：0.1-0.6MPa；可接冷热混水，出水温度可调		2	只	620	1240	EF-9801

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-开孔径：32mm；					
286	挂墙单层架	徐氏	1000*350*300	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ； -三角支架 δ=1.2mm ； -下衬加强条，固定在墙上；	1	台	380	380	/
287	感应烘手器	艾克	约 250*165*470	设备参数： -配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。 -连续感应测试超过 30 万次运全新轻巧设计，款式时尚。 -高速动力设计，干手使用 5~9 秒。 -采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。 -可切换凉风/热风，因不同季节调节。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率：1.5KW	1	台	630	630	AK2630TS
288	感应式酒精喷雾手部消毒器	莫顿	约 230*150*800	设备参数： -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率：0.1KW -容量：1500ml -智能感应，定量喷淋，健康安全；	1	台	270	270	M-X5
289	挂衣架	徐氏	L=800	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -圆管 δ=1.2mm ，固定在墙面；	1	台	120	120	/
290	紫外线杀菌灯	蝇博士	约 1050*96*53	设备参数： -电压：220V -功率：30W	5	盏	390	1950	D-30

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-尺寸：≥1050*96*53mm -灯管：30w 紫外线杀菌灯管 -覆盖面积 30m2—50m2 -设备带有定时遥控和远程开关，可根据需求来调节消毒时间 -紫外线辐照强度≥107 μW/cm2					
	一楼-厨房（P 明档（2））								
291	电磁四头蒸炉	智厨	约800*800*860 +30	设备参数： -电源电压：交流 380V，50Hz -功率/电压： 15KW/380V -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造，面板厚度 δ =1.2，侧板 201,厚度 δ =1.0。 -定点沸腾控制，沸腾冲力集中于煮面筛下方，让面条不结块，味道更好。 -泡沫溢流导向设计，配合适当进水，让煮面产生的泡沫自动溢出。 -故显中文显示，方便维修处理。 -功率实时显示，集成电压显示，集成数字电表；一目了然 -9 档 360 度旋转火力调节，关集中于显示板上，操作方便 -定时关，定温，预约开功能 -快捷保温，有 5 个快捷键，设定温度保存下来后，一键保温。	1	台	11000	11000	ZC-3V15 M-D

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
292	电磁扒炉	智厨	约1200*800*800+30	设备参数： -电源电压：交流 380V，50Hz -功率/电压： 12KW/380V -材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板，实厚 1.25，侧板 201,实厚 1.0。 -规格（长*宽*高）：1200*800*(800+30) -快速加热：30 秒能把铁板加温到 180 度。 -内置接油盒，配合开门设计，美观方便。 -显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。 -显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。 -实时显示当前输出功率，方便火候掌控 -耐用方便的 9 档磁控 360 度旋纽温度调节器。	1	台	14250	14250	ZC-3V12P-A1
293	开口柜	徐氏	约600*800*800+30	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm，重力脚 φ50×150×1.2mm；	2	台	1320	2640	/
294	电磁九孔煮面炉	智厨	约800*800*800+30	设备参数： -电源电压：交流 380V，50Hz -功率/电压： 15KW/380V -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造，面板厚度 δ=1.2，侧板 201,厚度 δ=1.0。 -定点沸腾控制，沸腾冲力集中于煮面筛下方，让面条不结块，味道更好。 -泡沫溢流导向设计，配合适当进水，让煮面	2	台	11000	22000	ZC-3V15M-A9

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				产生的泡沫自动溢出。 -故显中文显示，方便维修处理。 -功率实时显示,集成电压显示,集成数字电表,一目了然 -9 档 360 度旋转火力调节,并集中于显示板上,操作方便 -定时关，定温，预约开功能 -快捷保温，有 5 个快捷键，设定温度保存下来后，一键保温。					
295	电磁单缸炸炉	智厨	约 800*800*860 +30	设备参数： -电源电压：交流 380V，50Hz -功率/电压： 8KW*2/380V -材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板。 -独特的冷油区设计，食用油重复利用时间更长。 -大口径排油阀，不易堵，配合开门设计，美观方便。 -油炸炉温控屏带有中文故障原因，方便维修处理。 -温控屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然，节能看得见。 -实时显示当前输出功率，方便火候掌控 -专用油炸炉温控屏可触控，可旋钮控制，保证设备使用正常。 -变频动态定温，接近恒温输出，厨艺不再难。 -能实现 3 种常用功能:定时,定温,预约功能,	1	台	15400	15400	ZC-2V8Z-A2

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				缺一不可 -自带 5 种温度记忆菜单，可以根据不同菜品，快速选择不同温度烹饪。					
296	单通工作台	徐氏	900*800*800+30	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm ； -单侧单移门，内分两层，重力脚 Φ50×150×1.2mm。	1	台	1875	1875	/
297	双门平台雪柜	绿零	1800*800*800+30	设备参数： -制冷方式：风冷,操作温度范围：冷藏：+1 °C / +5 °C ▲-能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 50mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	1	台	7500	7500	SBG-0.4L3F
298	坐台挂腊架连接油盘	徐氏	1500*300*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ；	1	台	680	680	/
299	单通工作台	徐氏	1200*800*800+30	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪；	1	台	2325	2325	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-层板 δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm ； -单侧单移门，内分两层，重力脚 Φ50×150×1.2mm。					
300	烤箱底座	徐氏	903*740*720	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -份盘框槽 δ=1.2mm， ；	1	台	1350	1350	/
301	10 格万能蒸烤箱	新骥	910*820*1980	设备参数： -装载容量：10 层 GN1/1 烤盘 -智能触摸屏：8 英寸； -电脑控制：全自动触摸屏电脑板控制，可视化操控，每一个步骤一目了然； - 菜单编程:可编辑存储 100 个预设烹饪程序，程序可多达 12 个步骤； - 五种烹饪模式:低温蒸汽模式(30℃-98℃)，标准蒸汽模式（99℃），高温蒸汽模式（100-130℃），蒸烤混合模式（30℃-300℃），对衡烤模式（30℃-300℃）， - 灵敏的智能烹饪管理功能:全烹饪过程自动调节 - 内外材质均为 AISI304 不锈钢(内部不锈钢采用镜面抛光工艺)，圆弧内膛设计，无卫生死角，保证食品安全；内箱设计有优化的几何形状及特殊开槽，确保内箱的空气循环能够均	1	台	62500	62500	OD-101EB

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				匀到达每个地方 - 均衡热风循环:动态空气涡流，搭配自动正反转风扇，确保食品色泽统一，加热均匀； - 内置蒸汽气发生器(锅炉加热)可提供快速蒸汽供应和 100%新鲜干净的饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每 24 小时自动换水功能； - 烹饪过程中湿度控制设定可以精确到到 10%； - 使用节能耐用的 LED 照明灯带，同时兼顾提醒功能； - 提供 5 档风扇转速选择 - 多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；通过科技算法实现自动补时功能； - 标配一支带 6 点温度感应的核心探针，帮助厨师精准控制所烹饪食物的核心温度。 - 差值烹饪:可同时设置食物和内腔温度控制，真正实现食物的外焦里嫩； - 烹饪时间设定可以精确控制到“分”和“秒” - 控制屏操作界面支持中文菜单编辑 - 高级烹饪功能：烹饪+保温，低风速，低功率，德尔塔，暂停，预约烹饪延迟启动； - 电压：380v 功率：18.9kw				
302	单通工作台	徐氏	1200*660*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作；	1	台	2145	2145	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm ； -单侧单移门，内分两层，重力脚 Φ50×150×1.2mm。					
303	单通工作台	徐氏	1200*800*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm ； -单侧单移门，内分两层，重力脚 Φ50×150×1.2mm。	2	台	2325	4650	/
304	三层台面立架	徐氏	1200*350*950	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ； -支架 δ=1.2mm ； -下衬加强条，固定在桌上；	3	台	975	2925	/
305	抽屉式垃圾桶柜	徐氏	600*800*800+150	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -配抽屉式轨道门带垃圾桶；	2	台	1800	3600	/
306	单星盆水池柜	徐氏	600*800*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ，配优质落水器及拦渣篮； -加强筋 δ=1.2mm ； -无底板，单侧掩门，重力脚 Φ50×150×	2	台	1800	3600	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				1.2mm,水龙头另计					
307	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	2	只	330	660	XP-55401
308	五层平板货架	徐氏	700*800*1800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ， 下衬加宽加强； -脚管 Φ38×1.0mm ， 配有可调子弹脚；	1	台	1680	1680	/
309	四门高身雪柜	绿零	1200*740*1955	设备参数： -制冷方式：风冷 -温度：冷冻：-10 °C / -20 °C 冷藏：+1 °C / +5 °C -能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 60mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	1	台	13500	13500	LBC-1.0L4FS

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
310	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40㎡ -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C -灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	2	盏	400	800	YBS-30WN
311	配电箱	德粤	500*150*600	设备参数： -电源电压：交流 380V，50Hz -起动方式：Y/△起动 -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯，含接线及连接头等配件	1	台	1400	1400	定制
312	风幕机	风派	1500*160*200	设备参数： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机；通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz	1	台	900	900	FM-3015GK
313	风幕机	风派	1200*160*200	设备参数： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； 通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强	1	台	750	750	FM-3012GK

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz					
	一楼-厨房（R 洗碗（2）洁碟（2））								
314	单星水池（无靠背）	徐氏	1600*800*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	1	台	1800	1800	/
315	长龙式洗碗机	卓汇	约 4200*1018*2113	设备参数： -洗碗机由进端、主洗区、双道漂洗、烘干区、出端等 5 个基础模块组成； -机器传送带速度无极变速可调； -入口区长度 900mm，主洗区长度 800mm，漂洗区长度 600mm，烘干区长度 800mm，出口区长度 1100mm； -机器入口高度 420mm，网带宽度 510mm； -整机由多个可拆卸模块组合而成，每个模块都能方便的单独拆卸，并且单个模块长度不超过 1.1 米； -整机采用机械控制，自动进水、自动加热，操作简单，简单易学。	1	台	100000	100000	ASCY-F1RDE

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-整机材料采用优质不锈钢，材料厚度： 箱体厚度：1.5mm、机架厚度：2.0mm、外罩板厚度：1.0mm 外形尺寸 ：≥4200×1018×2113 mm 机器入口宽度 ：≥605mm 最大洗涤高度 ：≥420mm 最大洗涤量 ：≥3000 碟/小时 耗水量 ：≥350-400L 蒸汽耗量 ：≥50Kg/h 洗涤温度 ：≥55-60℃ 漂洗温度 ：≥82℃ 进水压力 ：≥0.15-0.4Mpa 进汽压力 ：≥0.3-0.4Mpa -电源要求 ：380V/50Hz/3N -加热方式 ：电加热型/蒸汽加热型 -电加热型功率 ：62/68kw				
316	商用洗碗机分配器	涤斯特	所供洗碗机配件	设备参数： -新型的防水机壳，精巧美观 -高品质的电机和变速箱，使用寿命长 -洗涤泵和过水泵均可调速，并看到实际转速 -洗涤泵和过水泵均可实现手动加药。 -EDPM蠕动胶管，经久耐用。 -具有电源开关，便于清洗洗碗机	1	台	825	825	DT01
317	催干剂（洗碗机通用）	新申酷	约 20L	设备参数： -洗碗机专用、分配器使用 -超浓缩、用量少低泡快干、实用性广、食品	5	桶	180	900	20L

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				级原料					
318	洗涤剂（洗碗机通用）	新申酷	约 20L	设备参数： -洗碗机专用、分配器使用 -清洁力特强，无泡，不损机械，过水容易。 -能快速消除食物污渍及油脂并防止水垢的积存。	5	桶	120	600	20L
319	洗地龙头	谷德朗	管长约 10 米	设备参数： -外形尺寸： L=10m 土 5% -壳体为 ST14 冷轧板制成，支架为 Q235 钢制成，表面静电喷塑处理； -中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； -锰钢弹簧； -10 米黑色液压钢丝管，耐温 95℃，承压 300PSI；• -接水口口径为 1/2″外螺纹；.	1	台	2120	2120	XDF-5510
320	风幕机	风派	1500*160*200	设备参数： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机；通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz	1	台	900	900	FM-3015GK
321	双通翻门碗柜	徐氏	1500*800*1800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -面板 δ=1.2mm ； -侧板、门板 δ=0.8mm 不锈钢板 ；	6	台	2880	17280	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-层板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -配翻门，内分三层，重力脚 φ50×150×1.2mm;					
322	四层栅格层架	徐氏	1000*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -栅格复边，围管 25×38 δ=1.2mm ； -脚管 φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	1	台	1000	1000	/
323	大单星盆水池	徐氏	1000*700*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	3	台	1275	3825	/
324	双温摇摆龙头	谷德朗	203*353*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm; -开孔尺寸为 25mm ；接口为标准 4 分外螺纹；	3	只	330	990	XP-554001
325	单通翻门碗柜	徐氏	1500*700*1800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -面板 δ=1.2mm ； -侧板、门板 δ=0.8mm 不锈钢板 ；	1	台	3900	3900	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-层板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -配三扇翻门，内分三层，重力脚Φ50×150×1.2mm；					
326	单通翻门碗柜	徐氏	1500*700*1800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -面板 δ=1.2mm ； -侧板、门板 δ=0.8mm 不锈钢板 ； -层板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -配三扇翻门，内分三层，重力脚Φ50×150×1.2mm；	1	台	3900	3900	/
327	双门推入式光波热风消毒柜	徐氏	1520*855*1988	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm； -重力脚Φ50×150×1.2mm； -全方位 100℃高温循环消毒，配置不锈钢消毒筐； -配置2辆SUS304不锈钢型管焊接推入式消毒车； -12只不锈钢无磁消毒篮筐，采用光波热风循环系统； -消毒无死角，烘干更彻底，完全达到国家标准； -不锈钢篮层架（推车）式储放机构，处理量大，周转速度快；		2	台	11700	23400	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-自动温控系统确保温度均匀恒定，单边一次可消毒餐具 150 套； -双门独立空间独立控制，触控式大屏电脑显示器。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率/电压：≧2×3.6KW/220V					
328	双门不锈钢门容器消毒柜	徐氏	1310*650*1980	设备参数： -黑白不锈钢结合门头＋工程款翻边拉手＋内外 304 不锈钢结构，外形美观大方； -整机采用整体发泡工艺，耐高温门封工艺，隔热保温，节能卫生； -采用全不锈钢发热管（带可视窗为光波管），热风循环系统，高温消毒无死角； -设有可调温控器，对所需温度随意调节； -带有可调定时器功能，灵活定时没烦恼； -全不锈钢重力脚，可调高低功能； -中大容量设计，配置全无磁加粗层架； ★消毒柜度与保持时间测定：在满载状态下，符合 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求（消毒温度≥120℃，消毒时间≥15min）；大肠杆菌消毒效果试验：在满载状态下，符合 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级的要求（杀灭对数值≥3.00）；（投标人中标后在供货时提供检测报告 ★食具消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活试验：在满	2	台	8250	16500	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				载状态下，符合二星级消毒柜的要求（灭活对数值≥4. 00）；（投标人中标后在供货时提供检测报告					
329	活动工作台下栅格	徐氏	1300*650*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -下层格栅 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	2	台	1125	2250	/
330	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约 490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40㎡ -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C 灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	2	盏	400	800	YBS-30WN
	一楼-厨房（S 自助餐（1））								
331	双头果汁鼎	南洋凯工 KINGO	560*220*580	设备参数： -采用优质 PC 材质，无杂质，通透性好;全新原料制作，抗砸耐摔，不易损坏。 -桶内部配有不锈钢冰芯，夏季可放冰块冰镇	2	台	1760	3520	10402-1

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				饮料，在达到长时间冰镇效果的同时还不会稀释饮料影响口感。 -底座采用不锈钢材质，厚重感十足，稳重大方，龙头下有接水盘，洒落果汁易清理。					
332	不锈钢牛奶鼎	南洋凯工 KINGO	275*240*520	设备参数： -采用优质加厚不锈钢制作，稳固不晃动，美观耐用； -采用不锈钢水龙头，安全耐用，防滴漏； -桶身两边设有不锈钢耳提，提拿方便； -配置专用电热板加热器，一鼎一用安全高效；	4	个	1000	4000	10501
333	双头麦片分配器	南洋凯工 KINGO	335*240*650	设备参数： -不锈钢盖防潮防尘密封盖。 -PC 透明桶身大容量 收纳更多。 -硅胶旋转叶片食品接触安全 均匀稳定。 -独立水槽防外漏底口。	2	台	1830	3660	10302
334	智能电开水机	裕豪	186*390*636	设备参数： -容量：10L -电源电压：交流 220V，50Hz 功率/电压：≧2KW/220V -节能省时：产品选用优质保温材料，提高加热效率，缓慢-温降速度，较大限度节省将水烧开所需电能和时间。 -缺水保护：缺水断电、加热管防干烧、超高温断电保护多重安保 24 小时守护； -步进式加热：全程微电脑控制，加热、进水全自动运行加温迅速、温控精确、出水连续、	2	台	1500	3000	HK-10K

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				温度稳定，单位时间热出水量 3 倍于普通开水器；304 不锈钢，食品级材料制作，双效保温，减少热能扩散，三重电器安全保护；					
335	净水器	普莱顿	400*150*660	设备参数： -瞬间水流量：1.67gpm（加仑/分钟，处理量：约 9000GAL（视水质而定），最小进水管径：3/8”， -运输重量：6Ibs -进水温度范围：2-38℃ -水压范围：0.7-8.6bar	2	台	1200	2400	PLD-A2-01
336	嵌入式圆形暖汤炉连锅连盖	H&N(恒诺)	约330*330*390	设备参数： -电源电压：交流 220V，50Hz 功率/电压：800W/220V； -安装方式：嵌入式 -开孔尺寸：台面开孔：295*295，控制器开孔：170*100 -整机采用 304 不锈钢制造，坚固耐用。 -标配数字显示远程终端控制器，温度可调节，按需调节恒定温度，并实时显示当前设定温度。 -设备特点：无需散热，方便安装，静音节能。 -可用于米饭、汤、粥、酱汁等食物等的保温和存放，保温性能良好。 -可定制干烧款，无需加水也可保温。	4	台	2820	11280	HNHP-10L
337	自助保温餐炉（**提供样**	徐氏	550*440*220	设备参数： -不锈钢手柄，简约时尚，圆弧边不划手；	20	台	1500	30000	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
	品）			-电源电压：交流 200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.5KW/220V					
338	链式多士炉	H&N(恒诺）	368*418*387	设备参数： -前后出包，智能面板； -链式传送，上下加热； -双管齐下，上下同时加热受热均匀，烘烤面包颜色更均匀 -快速平稳传输，提高烘烤质量； -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率/电压：≧1.34KW/220V	2	台	5280	10560	HNECT-300
339	五谷杂粮面食保温台	徐氏	900*735*200	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -配 3KW/220V 电热管； -温控器，配冲孔蒸板 -配水位浮球开关，溢水口； -功率/电压：3KW/220V	2	台	1650	3300	/
340	凹陷表面的嵌入式冻板	美特美	1050*650*75	设备参数： -冷冻温度：-18℃ -选用 304 不锈钢板制作； -周边有水槽，配冷冻机组。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz	2	台	34700	69400	定制
341	收碗车	徐氏	900*700*900	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ；带挡水台 -深斗型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车	4	台	1125	4500	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				掣；					
342	单星盆水池柜	徐氏	600*600*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ，配优质落水器及拦渣篮； -加强筋 δ=1.2mm ； -无底板，单侧掩门，重力脚 Φ50×150×1.2mm.水龙头另计	2	台	1650	3300	/
343	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	2	只	330	660	XP-55401
344	双孔收餐工作柜（带靠背）	徐氏	1500*600*800-150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -配封闭式平板车带垃圾桶；	2	台	2700	5400	/
345	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200-240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管	4	盏	400	1600	YBS-30WN

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-覆盖面积≥40㎡ -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C -灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。					
346	风幕机	风派	1500*160*2000	设备参数： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； 通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz	5	台	900	4500	FM-3015GK
347	全自动咖啡机	卡伦特	约219*419*478	设备参数： -整机国产，带来不一样的味蕾体验； -惊艳的流线型设计，每一滴香醇蕴含品质； -开启咖啡机之后或开启咖啡机之前机器将自动内部冲洗，保持内部洁净； -可拆卸式萃取器，可用清水冲洗，便于维护； -锥形磨豆器使研磨粗细更均匀，减少氧化，保存咖啡醇香； -可拆卸透明水箱，方便蓄水与清洁，满足全家需要； -可拆卸滴水盘，水满提醒清空； -电源电压：交流 200~240V，50Hz -’功率/电压：≥1.2KW/220V	1	台	5700	5700	定制

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
348	净水器	普莱顿	400*150*660	设备参数： -瞬间水流量：1.67gpm（加仑/分钟，处理量：约 9000GAL（视水质而定），最小进水管径：3/8”， -运输重量：6Ibs -进水温度范围：2-38℃ -水压范围：0.7-8.6bar	1	台	1200	1200	PLD-A2-01
	一楼-厨房（T 自助餐（2））								
349	双头果汁鼎	南洋凯工 KINGO	560*220*580	设备参数： -采用优质 PC 材质，无杂质，通透性好;全新原料制作，抗砸耐摔，不易损坏。 -桶内部配有不锈钢冰芯，夏季可放冰块冰镇饮料，在达到长时间冰镇效果的同时还不会稀释饮料影响口感。 -底座采用不锈钢材质，厚重感十足，稳重大方，龙头下有接水盘，洒落果汁易清理。	4	台	1760	7040	10402-1
350	不锈钢牛奶鼎	南洋凯工 KINGO	275*240*520	设备参数： -采用优质加厚不锈钢制作，稳固不晃动，美观耐用； -采用不锈钢水龙头，安全耐用，防滴漏； -桶身两边设有不锈钢耳提，提拿方便； -配置专用电热板加热器，一鼎一用安全高效；	8	个	1000	8000	10501
351	双头麦片分配器	南洋凯工 KINGO	335*240*650	设备参数： -不锈钢盖防潮防尘密封盖。	4	台	1830	7320	10302

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-PC 透明桶身大容量 收纳更多。 -硅胶旋转叶片食品接触安全 均匀稳定。 -独立水槽防外漏底口。					
352	智能电开水机	裕豪	约 186*390*636	设备参数： -容量：10L -电源电压：交流 220V，50Hz 功率/电压：≧2KW/220V -节能省时：产品选用优质保温材料，提高加热效率，缓慢温降速度，较大限度节省将水烧开所需电能和时间； -缺水保护：缺水断电、加热管防干烧、超高温断电保护多重安保 24 小时守护； -步进式加热：全程微电脑控制，加热、进水全自动运行加温迅速、温控精确、出水连续、温度稳定，单位时间热出水量 3 倍于普通开水器；304 不锈钢，食品级材料制作，双效保温，减少热能扩散，三重电器安全保护；	4	台	1500	6000	HK-10K
353	净水器	普莱顿	400*150*660	设备参数： -瞬间水流量：1.67gpm（加仑/分钟，处理量：约 9000GAL（视水质而定），最小进水管径：3/8"， -运输重量：6Ibs -进水温度范围：2-38℃ -水压范围：0.7-8.6bar	4	台	1200	4800	PLD-A2-01
354	嵌入式圆形暖汤炉连锅	H&N(恒诺)	约 330×330×300	设备参数： -电源电压：交流 220V，50Hz 功率/电压：	8	台	2820	22560	HNHP-10L

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
	连盖			800W/220V； -安装方式：嵌入式 -开孔尺寸：台面开孔：295*295，控制器开孔：170*100 -整机采用 304 不锈钢制造，坚固耐用。 -标配数字显示远程终端控制器，温度可调节，按需调节恒定温度，并实时显示当前设定温度。 -设备特点：无需散热，方便安装，静音节能。 -可用于米饭、汤、粥、酱汁等食物等的保温和存放，保温性能良好。 -可定制干烧款，无需加水也可保温。					
355	自助保温餐炉	徐氏	550*440*220	设备参数： -不锈钢手柄，简约时尚； -圆弧边不划手； -电源电压：交流 200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.5KW/220V	40	台	1500	60000	/
356	链式多士炉	H&N(恒诺)	368*418*387	设备参数： -前后出包，智能面板； -链式传送，上下加热； -双管齐下，上下同时加热受热均匀，烘烤面包颜色更均匀 -快速平稳传输，提高烘烤质量； -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率/电压：≧1.34KW/220V		4	台	5280	21120	HNECT-300

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
357	五谷杂粮面食保温台	徐氏	900*735*200	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -配 3KW/220V 电热管； -温控器，配冲孔蒸板 -配水位浮球开关，溢水口； -功率/电压：3KW/220V	2	台	1650	3300	/
358	凹陷表面的嵌入式冻板	美特美	1050*650*75	设备参数： 冷冻温度：-18℃ -选用 304 不锈钢板制作； -周边有水槽，配冷冻机组。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz	4	台	34700	138800	定制
359	定制碗碟收碗车	徐氏	900*700*900	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ；带沥水口 -深斗型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；	6	台	1125	6750	/
360	洗手水槽柜	徐氏	3600*600*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ，配优质落水器及拦渣篮； -加强筋 δ=1.2mm ； -无底板，单侧掩门，重力脚 Φ50×150×1.2mm，水龙头另计		1	台	4500	4500	/
361	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温；		4	只	330	1320	XP-55401

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm; -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；					
362	定制多孔收餐工作柜	徐氏	2600*700*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -配封闭式平板车带垃圾桶；	2	台	5250	10500	/
363	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40㎡ 外壳ABS防阻燃材料，插座带3C 灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射	6	盏	400	2400	YBS-30WN
364	风幕机	风派	1500*160*200	设备参数： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机；通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 -电源电压：交流200~240V，50Hz	4	台	900	3600	FM-3015GK

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
	一楼-厨房(U 自助餐（3）） 1 条线								
365	双头果汁鼎	南洋凯工 KINGO	560*220*580	设备参数： -采用优质 PC 材质，无杂质，通透性好;全新原料制作，抗砸耐摔，不易损坏。 -桶内部配有不锈钢冰芯，夏季可放冰块冰镇饮料，在达到长时间冰镇效果的同时还不会稀释饮料影响口感。 -底座采用不锈钢材质，厚重感十足，稳重大方，龙头下有接水盘，洒落果汁易清理。	1	台	1760	1760	10402-1
366	不锈钢牛奶鼎	南洋凯工 KINGO	275*240*520	设备参数： -采用优质加厚不锈钢制作，稳固不晃动，美观耐用； -采用不锈钢水龙头，安全耐用，防滴漏； -桶身两边设有不锈钢耳提，提拿方便； -配置专用电热板加热器，一鼎一用安全高效；	2	个	1000	2000	10501
367	双头麦片分配器	南洋凯工 KINGO	335*240*650	设备参数： -不锈钢盖防潮防尘密封盖。 -PC 透明桶身大容量 收纳更多。 -硅胶旋转叶片食品接触安全 均匀稳定。 -独立水槽防外漏底口。	1	台	1830	1830	10302
368	智能电开水机	裕豪	约 186*390*636	设备参数: -容量：10L -电源电压：交流 220V，50Hz 功率/电压：≧	1	台	1500	1500	HK-10K

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				2KW/220V -节能省时：产品选用优质保温材料，提高加热效率，缓慢温降速度，较大限度节省将水烧开所需电能和时间； -缺水保护：缺水断电、加热管防干烧、超高温断电保护多重安保 24 小时守护； -步进式加热：全程微电脑控制，加热、进水全自动运行加温迅速、温控精确、出水连续、温度稳定，单位时间热出水量 3 倍于普通开水器；304 不锈钢，食品级材料制作，双效保温，减少热能扩散，三重电器安全保护；					
369	净水器	普莱顿	400*150*660	设备参数： -瞬间水流量：1.67gpm（加仑/分钟，处理量：约 9000GAL（视水质而定），最小进水管径：3/8”， -运输重量：6Ibs -进水温度范围：2-38℃ -水压范围：0.7-8.6bar	1	台	1200	1200	PLD-A2-01
370	嵌入式圆形暖汤炉连锅连盖	H&N(恒诺)	约 330*330*300	设备参数： -电源电压：交流 220V，50Hz 功率/电压：800W/220V； -安装方式：嵌入式 -开孔尺寸：台面开孔：295*295，控制器开孔：170*100 -整机采用 304 不锈钢制造，坚固耐用。 -标配数字显示远程终端控制器，温度可调节，	2	台	2820	5640	HNHP-10L

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				按需调节恒定温度,并实时显示当前设定温度。 -设备特点：无需散热，方便安装，静音节能。 -可用于米饭、汤、粥、酱汁等食物等的保温和存放，保温性能良好。 -可定制干烧款，无需加水也可保温。					
371	自助保温餐炉	徐氏	550*440*220	设备参数： -不锈钢手柄，简约时尚； -圆弧边不划手； -电源电压：交流 200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.5KW/220V		10	台	1500	15000	/
372	链式多士炉	H&N(恒诺)	368*418*387	设备参数： -前后出包，智能面板； -链式传送，上下加热； -双管齐下，上下同时加热受热均匀，烘烤面包颜色更均匀； -快速平稳传输，提高烘烤质量； -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率/电压：≧1.34KW/220V		1	台	5280	5280	HNECT-300
373	五谷杂粮面食保温台	徐氏	900*735*200	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -配 3KW/220V 电热管； -温控器，配冲孔蒸板 -配水位浮球开关，溢水口； -功率/电压：3KW/220V		1	台	1650	1650	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
374	凹陷表面的嵌入式冻板	美特美	1050*650*75	设备参数： -冷冻温度：-18℃ -选用 304 不锈钢板制作； -周边有水槽，配冷冻机组。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz	1	台	34700	34700	定制
375	收碗车	徐氏	900*700*900	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ；带沥水口 -深斗型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；	4	台	1125	4500	/
376	单星盆水池柜	徐氏	600*600*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ，配优质落水器及拦渣篮； -加强筋 δ=1.2mm ； -无底板，单侧掩门，重力脚 Φ50×150×1.2mm，水龙头另计；	2	台	1650	3300	/
377	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	1	只	330	330	XP-55401
378	双孔收餐工作柜（带靠	徐氏	1500*600*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作；	2	台	2700	5400	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
	背）			-台面 δ=1.5mm ； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -配封闭式平板车带垃圾桶；					
379	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40㎡ -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C -灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射	4	盏	400	1600	YBS-30WN
380	风幕机	风派	1500*160*200	设备参数： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机；通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz	1	台	900	900	FM-3015GK
	二楼-厨房（A 仓库）								
381	四层平板货架（配激光标签卡槽）	徐氏	1200*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ，下衬加宽加强； -脚管 φ38×1.0mm，配有可调子弹脚；	3	台	1455	4365	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
382	米面架	徐氏	1000*600*150	设备参数： -选用优质不锈钢板制作； -围管 25×38， δ=1.2mm ； -方脚管 38×38×1.0mm ，配防滑套脚；	3	台	300	900	/
383	四层栅格层架	徐氏	1200*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -栅格复边，围管 25×38 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	2	台	1140	2280	/
384	除湿机	湿美	409*352*640	设备参数: -除湿量：60(L/D) -电源：220V~50Hz 功率：680W -循环风量：500m3/h -适用面积：80m2	1	台	2170	2170	MS-860D
385	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40㎡ -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C -灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	1	盏	400	400	YBS-30WN
	二楼-厨房（B 通道）								

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
386	拖把柜	徐氏	1000*500*2000	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm；水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -配优质落水器及拦渣篮，配挂钩； -磁吸式双开门，内置活动挂杆，积水盘。	2	台	2850	5700	/
387	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	2	只	330	660	XP-55401
388	风幕机	风派	1500*160*200	设备参数： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机；通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz	3	台	900	2700	FM-3015GK
	二楼-厨房（C 特色厨房）								
389	厨房灭火系统（双瓶）	商元	680*220*615	设备参数： -启动方式：机械启动、机械感温 -控制盘外接电源 220V±20%，控制盘电源 12V -感应温度 185±3℃	1	台	11250	11250	CMJS18-2-SD

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-机械驱动力≥300N -食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥3 年 -驱动气体介质：N2 容积：≥1.2L 工作压力：≥12MPa -灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品(投标人中标后在供货时提供第三方权威检测机构出具的无毒害报告并加盖公章) -灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来 ★-灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1 秒； -设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看 驱动压力和维保、药剂到期时间. -设备具备离人报警、网页端集成管理和微信公众号报警推送功能 -提供离人报警电脑端、微信公众号和短信推送功能； -报警分贝应≥85 分贝 -具有物联网厨房安全巡检数字化交互系统。					
390	洗地龙头	谷德朗	管长约 10 米	设备参数： -外形尺寸： L=10cm±5% -壳体为 ST14 冷轧板制成，支架为 Q235 钢制成，表面静电喷塑处理； -中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材；	1	台	2120	2120	XDF-5510

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-锰钢弹簧； -10 米黑色液压钢丝管，耐温 95℃，承压 300PSI；• -接水口口径为 1/2″外螺纹；.					
391	电源控制箱	德粤	600*215*850	设备参数： -电源电压：交流 380V，50Hz -起动方式：Y/△起动 -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯，含接线及连接头等配件。	1	台	1400	1400	定制
392	四门高身雪柜	绿零	约 1200*740*1955	设备参数： -制冷方式：风冷 -温度：冷冻：-10 °C / -20 °C 冷藏：+1 °C / +5 °C ▲-能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 60mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长。 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	1	台	13500	13500	LBC-1.0 L4FS
393	单星水池（无靠背）	徐氏	700*700*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ；	1	台	1000	1000	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-脚管Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计					
394	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	1	只	330	330	XP-55401
395	双层工作台	徐氏	1800*700*800	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm ， 下衬 12mm 防潮板减噪； -下层平板δ=1.2mm ； -加强筋δ=1.2mm ； -脚管Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	2	台	1700	3400	/
396	电磁三门海鲜蒸柜	智厨	1000*900*1850	设备参数： -电源电压：交流 380V，50Hz 功率/电压：30KW/380V -外壳尺寸（长*宽*高）：1000×900×1850mm -外壳材质 304 材质，1.0mm 厚 -进水箱和蒸汽发生器独立格连通设计 -压力平衡式自动补水箱，保证水胆水位平衡 -加热水箱有低水位保护功能，减少干烧，延长设备寿命。 -加热水箱有高水位控制功能，减少溢水产生	1	台	20100	20100	ZC-3V30H-A

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				的安全风险。 -水箱采用超大开口式设计，便于水垢的清理。 -独立的手动 9 档直滑式火力开关连多功能触屏 -显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示。					
	二楼-厨房（D 中厨房）								
397	厨房灭火系统（双瓶）	商元	680*220*615	设备参数： -启动方式：机械启动、机械感温 -控制盘外接电源 220V±20,控制盘电源 12V -感应温度 185±3℃ -机械驱动力≥300N -食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥3 年 -驱动气体介质：N2 容积：≥1.2L 工作压力：≥12MPa -灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品(投标人中标后提供第三方权威检测机构出具的无毒害报告并加盖公章) -灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来 ★-灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1 秒； -设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封		1	台	11250	11250	CMJS18-2-SD

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				条的情况下可查看 驱动压力和维保、药剂到期时间. -设备具备离人报警、网页端集成管理和微信公众号报警推送功能 -提供离人报警电脑端、微信公众号和短信推送功能； -报警分贝应≥85 分贝 -具有物联网厨房安全巡检数字化交互系统。					
398	洗地龙头	谷德朗	管长约 10 米		设备参数： -外形尺寸： L=10m 土 5% -壳体为 ST14 冷轧板制成，支架为 Q235 钢制成，表面静电喷塑处理； -中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； -锰钢弹簧； -10 米黑色液压钢丝管，耐温 95℃，承压 300PSI；• -接水口口径为 1/2″外螺纹；.	1	台	2120	2120	XDF-5510
399	电源控制箱	德粤	600*215*850		设备参数： -电源电压：交流 380V，50Hz -起动方式：Y/△起动 -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯，含接线及连接头等配件。	1	台	1400	1400	定制
400	双通暖碟工作台	徐氏	1800*800*800		设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪；	2	台	3600	7200	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-层板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -配移门，内分两层，重力脚 φ50×150×1.2mm; -配 3KW/220V 热风机，配温控器; -功率/电压：≧3KW/220V					
401	六头煲仔炉	徐氏	1200*900*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作; -台面 δ=1.5mm ； -配文华炉头及方钢炉栅，带长明火装置; -脚管 φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚; -额定热流量：6×4.5KW -燃气压力：2000Pa -燃气种类：天然气（12T） -接驳口径：DN20 -接驳高度：250mm	1	台	4650	4650	/
402	开水器带底座	腾飞	520*530*1300	设备参数： -容量：80L -供水量：120L/h -电源电压：交流 380V，50Hz 功率/电压：12KW/380V -采用优质 304 不锈钢制造，绝对是开水，杜绝阴阳水，磁化保健; -外向新颖，防干烧，双层盖防蒸汽滴水; -采用全包围技术结构及聚氨发泡保温，表面接近常温,保温效果良好。	1	台	3150	3150	PK-12H+12B

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-全自动控制，无需看表，看灯，随时放心饮用；					
403	四层格栅货架	徐氏	1200×500×1550	设备参数： -选用优质不锈钢板制作； -栅格复边，围管 25×38 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	3	台	1200	3600	/
404	单星水池	徐氏	800*900*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计；	1	台	1200	1200	/
405	双温摇摆龙头	谷德朗	203mm*35mm*196mm	设备参数： 1.座台式安装，双孔双温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	1	只	330	330	XP-55401
406	双通工作台	徐氏	1100*800*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -双侧双移门，内分两层，重力脚 Φ50×150	1	台	2250	2250	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				×1.2mm					
407	简易炉拼台	徐氏	400*950*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	3	台	525	1575	/
408	单门蒸饭车（电热）	徐氏	650*800*1600	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -内胆 δ=1.2mm； -内部骨架均采用不锈钢型钢焊接； -内置 B1 级阻燃隔热保温板双层保温； -不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链； -配 3 根 4KW 不锈钢发热管，自动浮球进补水； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -可定时定温，缺水保护，过热保护； -电源电压：交流 380V,50Hz -功率/电压：12KW/380V 设备所用不锈钢板材需满足 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验》200 小时及以上，中性盐雾耐腐蚀性能≥10 级 ★产品取得《食品接触产品安全认证证书》 ★产品取得有效期内第三方权威检测机构出具的全项检测合格报告，检测依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途的安全 第一部	1	台	6750	6750	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				分：通用要求》、GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》；配套饭盘取得食品级板材成份分析报告；投标人中标后在供货时提供相应证书。					
409	炉拼台连水池	徐氏	500*950*800+450	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm,配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	1	台	1155	1155	/
410	双温摇摆龙头	谷德朗	203mm*35mm*196mm	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	1	只	330	330	XP-554001
411	三门海鲜蒸柜(燃气)	智博立	1000*900*1800	设备参数： 电量：42W/1PH/220V； 1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，内胆板厚 δ=1.2； 2、外旁板、门及后立板板厚 δ=1.0； 3、全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能；	1	台	18000	18000	定制

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				4、设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； ▲燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤10s； 5、燃烧噪音低于 62 分贝，能源合理利用率（非冷凝蒸汽发生器式蒸箱热效率）90%以上； 6、水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管;额定压力:2000Pa，入气口:DN20，入水口:DN15，排水口:DN40 燃气泄；漏报警自动关闭，配熄火保护装置；					
412	四门高身雪柜	绿零	约 1200×740×1955	设备参数： -制冷方式：风冷 -温度：冷冻：-10 °C / -20 °C 冷藏：+1 °C / +5 °C ▲能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 60mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。		2	台	13500	27000	LBC-1.0 L4FS

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
413	残物台	徐氏	600*750*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -配封闭式平板车带垃圾桶；		1	台	1500	1500	/
414	双门平台雪柜	绿零	1800*750*800	设备参数： 制冷方式：风冷,操作温度范围：冷藏：+1 °C / +5 °C ▲能效等级：二级及以上 门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 50mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。		2	台	7500	15000	SBG-0.4 L3F
415	双头高背矮汤炉	智博立	1400*700*500+750	设备参数： 电量：42W/1PH/220V； -优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 δ＝1.5,台面一次压制成型； -外旁板、后立板 SUS201 板厚 δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚 δ＝1.5mm,炉身双层热轧钢板，隔热层厚 40,炉膛 50 厚耐高温材料及 50 厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； -配全预混式节能炉头，使用 24~50V 直流电		1	台	8800	8800	定制

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				机。 炉灶噪音在 67 分贝以下，能源合理利用率 55%以上； -火力为 5 档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； -风机功率随档位变化，最小功率不低于 35W，最大功率不超过 45W； -炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能。 -具有熄火保护动火离人报警，对灶台动火状态实施监测，确保烹饪作业安全进行。系统检测到动火灶台在≧1 分钟处于无人状态，将触发智能报警机制（声光报警），未及时得到响应的，系统将自动切断电源和燃气阀门，消除安全隐患，同时将监测记录同步推送至手机端，可实现远程智能管理。				
416	中餐燃气炒菜灶	智博立	1800*850*800	设备参数： 电量：42W/1PH/220V； -优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 δ＝1.5，台面一次压制成型； -外壳板、后立板 SUS201 板厚 δ＝1.0，龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚 δ＝1.5mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40，炉膛 50 厚耐高温材料及 50 厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； -配全预混式节能炉头，使用 24~50V 直流电机。 炉灶噪音在 72 分贝以下，热效率 45%以	2	台	12000	24000	定制

序号	设备名称	品牌	技术参数	数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
			上； -火力为 5 档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； ▲-燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤10s； -风机功率随档位变化，最小功率不大于 35W，最大功率不超过 45W； -炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能； -燃气灶具配置燃气稳压器，稳压器应符合“燃气稳压性能”规定，且当燃气稳压器的隔膜破裂时 仍可达到安全要求； ★-燃气灶具在使用时如内部管道发生燃气泄露，控制器在接收到燃气报警信号后自动将燃气管道关闭，关闭时间小于 10S；燃气泄漏模块：燃气泄漏模块触发报警后，在设备的显示屏中闪烁显示报警代码，同时灶具停止工作。投标人中标后在供货时提供相关检测报告。 ▲-燃气灶具通过《中国环保认证》、《中国节能认证》产品认证； -燃气灶具获得《食品接触产品安全认证》证书； -符合二级及以上能效标识； -具有动火离人报警，对灶台动火状态实施监测，确保烹饪作业安全进行。系统检测到动火灶台在≧1 分钟处于无人状态，将触发智能报					

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				警机制（声光报警），未及时得到响应的，系统将自动切断电源和燃气阀门，消除安全隐患，同时将监测记录同步推送至手机端，可实现远程智能管理。					
	二楼-厨房（E 冷菜间、水果间）								
418	卧式冰柜	钱江	1400*650*900	设备参数： -容量区间：301L(含)-400L(含) -制冷方式：直冷 -冷冻能力：13kg/12h -开门方式：顶开式 -冰箱冷柜机型：冷藏冷冻冰箱 -电源电压：交流 200~240V，50Hz	1	台	2400	2400	定制
419	制冰机	久景	约 500*440*800	设备参数： -制冰量：55 KG/24H -采用上推门设计，节省空间，取冰快捷 -全自动控制，使用方便，省心 -采用 304 不锈钢外壳，防腐耐用，易清洗 -国产压缩机，性能稳定 -加大的镀镍紫铜冰盘，比同类产品效率提高 10%；制冰，脱冰迅速 -自动检测，提高机器的稳定性和维护的便利性 -风冷型机器采用前置式散热器，便于清洗，降噪风机，声音小，内胆，水槽，分水管均达	1	台	7500	7500	AC-120

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				到食品级国家卫生标准，安全卫生，储冰桶采用 PE 整体滚塑工艺，聚氨酯整体发泡，保温性能高 -设有故障提醒，可迅速解决问题 -风冷/水冷可选 -电源电压：460W，220V，50HZ -方块冰：22mm*22mm*22mm					
420	净水器	普莱顿	400*150*660	设备参数： -瞬间水流量：1.67gpm（加仑/分钟，处理量：约 9000GAL（视水质而定），最小进水管径：3/8”， -运输重量：6Ibs -进水温度范围：2-38℃ -水压范围：0.7-8.6bar	1	台	1200	1200	PLD-A2-01
421	五层平板货架	徐氏	1200*575*1800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ，下衬加宽加强； -脚管 φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	1	台	1900	1900	/
422	单通工作台	徐氏	1700*700*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm ； -单侧单移门，内分两层，重力脚 φ50×150×1.2mm。	1	台	2775	2775	/
423	四门高身雪柜	绿零	约 1200*740*19	设备参数： -制冷方式：风冷	2	台	13500	27000	LBC-1.0 L4FS

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
			55	-温度：冷冻：-10 °C / -20 °C 冷藏：+1 °C / +5 °C ▲能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 60mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。					
424	双门平台雪柜	绿零	1800*750*800	设备参数： -制冷方式：风冷,操作温度范围：冷藏：+1 °C / +5 °C ▲能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 50mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	2	台	7500	15000	SBG-0.4 L3F
425	三层台面立架	徐氏	1800*350*950	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ； -支架 δ=1.2mm ； -下衬加强条，固定在桌上；	1	台	1260	1260	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
426	抽屉式垃圾桶柜	徐氏	600*750*800+150	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -配抽屉式轨道门带垃圾桶；	1	台	1800	1800	/
427	单星盆水池柜	徐氏	700*750*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ，配优质落水器及拦渣篮； -加强筋 δ=1.2mm ； -无底板，单侧掩门，重力脚 Φ50×150×1.2mm，水龙头另计；	1	台	1800	1800	/
428	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm； -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	1	只	330	330	XP-55401
429	净水器	普莱顿	400*150*660	设备参数： -瞬间水流量：1.67gpm（加仑/分钟，处理量：约 9600GAL（视水质而定），最小进水管径：3/8” -运输重量：6Ibs -进水温度范围：2-38℃ -水压范围：0.7-8.6bar	1	台	1200	1200	PLD-A2-01

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
430	双门平台雪柜	绿零	1500*750*800	设备参数： -制冷方式：风冷,操作温度范围：冷藏：+1 °C / +5 °C ▲-能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 50mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	1	台	6750	6750	SBG-0.3 L2F
431	三层台面立架	徐氏	1500*350*950	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ； -支架 δ=1.2mm ； -下衬加强条，固定在桌上；	1	台	1125	1125	/
432	双星洗手池柜	徐氏	1000*550*800	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -柜体 δ=1.2mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -配优质落水器及拦渣篮，感应水龙头另计； -无底板，单侧掩门，重力脚 Φ50×150×1.2mm；	1	台	1500	1500	/
433	电子感应龙头	谷德朗	160*62*169	设备参数： -外形尺寸：160×62×169mm）±5% -工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者	2	只	620	1240	EF-9801

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				110V 50/60HZ； -工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调； -开孔径：32mm；					
434	挂墙单层架	徐氏	1000*350*300	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ； -三角支架 δ=1.2mm ； -下衬加强条，固定在墙上；	1	台	380	380	/
435	感应烘手器	艾克	约 250*165*470	设备参数： -配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。 -连续感应测试超过 30 万次运全新轻巧设计，款式时尚。 -高速动力设计，干手使用 5~9 秒。 -采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。 -可切换凉风/热风，因不同季节调节。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率：1.5KW	1	台	630	630	AK2630TS
436	感应式酒精喷雾手部消毒器	莫顿	约 230*150*600	设备参数： -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率：0.1KW -容量：1500ml -智能感应，定量喷洒，健康安全；	1	台	270	270	M-X5
437	挂衣架	徐氏	L=800	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -圆管 δ=1.2mm ，固定在墙面；	1	台	120	120	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
438	净水器（含净水龙头）	普莱顿（龙头品牌：谷德朗）	400*150*660	设备参数： -瞬间水流量：1.67gpm（加仑/分钟，处理量：约 9000GAL（视水质而定），最小进水管径：3/8”， -运输重量：6Ibs -进水温度范围：2-38℃ -水压范围：0.7-8.6bar	1	台	1200	1200	PLD-A2-01（龙头型号：XP-55101）
439	紫外线杀菌灯	蝇博士	约 1050×96×53	设备参数： -电压：220V -功率：30W -尺寸：≥1050*96*53mm -灯管：30w 紫外线杀菌灯管 -覆盖面积 30m2—50m2 -设备带有定时遥控和远程开关，可根据需求来调节消毒时间 -紫外线辐照强度≥107 μW/cm2	3	盏	390	1170	D-30
	二楼-厨房（F 明档）								
440	电磁四头蒸炉	智厨	约 800*800*800 +30	设备参数： -电源电压：交流 380V，50Hz -功率/电压： 15KW/380V -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造，面板厚度 δ＝1.2，侧板 201，厚度 δ＝1.0。 -定点沸腾控制，沸腾冲力集中于煮面筛下方，让面条不结块，味道更好。 -泡沫溢流导向设计，配合适当进水，让煮面	1	台	11000	11000	ZC-3V15M-D

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				产生的泡沫自动溢出。 -故显中文显示，方便维修处理。 -功率实时显示，集成电压显示，集成数字电表；一目了然 -9 档 360 度旋转火力调节，并集中于显示板上，操作方便 -定时关，定温，预约开功能 -快捷保温，有 5 个快捷键，设定温度保存下来后，一键保温。					
441	电磁扒炉	智厨	约 1200*800*800+30	设备参数： -电源电压：交流 380V，50Hz -功率/电压： 12KW/380V -材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板，实厚 1.25，侧板 201,实厚 1.0。 -规格（长*宽*高）：1200*800*(800+30) -快速加热：30 秒能把铁板加温到 180 度。 -内置接油盒，配合开门设计，美观方便。 -显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。 -显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然，节能看得见。 -实时显示当前输出功率，方便火候掌控 -耐用方便的 9 档磁控 360 度旋纽温度调节器。		1	台	14250	14250	ZC-3V12P-A1
442	开口柜	徐氏	约 600*800*800+30	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，中衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm ；		1	台	1320	1320	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-加强筋 δ=1.2mm，重力脚 φ50×150×1.2mm；					
443	电磁九孔煮面炉	智厨	约800*800*800+30	设备参数： -电源电压：交流 380V，50Hz -功率/电压： 15KW/380V -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造，面板厚度 δ=1.2，侧板 201，厚度 δ=1.0。 -定点沸腾控制，沸腾冲力集中于煮面筛下方，让面条不结块，味道更好。 -泡沫溢流导向设计，配合适当进水，让煮面产生的泡沫自动溢出。 -故显中文显示，方便维修处理。 -功率实时显示，集成电压显示，集成数字电表；一目了然 -9 档 360 度旋转火力调节，并集中于显示板上，操作方便-定时关，定温，预约开功能 -快捷保温，有 5 个快捷键，设定温度保存下来后，一键保温。	2	台	11000	22000	ZC-3V15M-A9
444	电磁单缸炸炉	智厨	约800*800*800+30	设备参数： -电源电压：交流 380V，50Hz -功率/电压： 8KW*2/380V -材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板。 -独特的冷油区设计，食用油重复利用时间更长。 -大口径排油阀，不易堵，配合开门设计，美观方便。	1	台	15400	15400	ZC-3V8Z-A2

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-油炸炉温控屏带有中文故障原因，方便维修处理。 -温控屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。 -实时显示当前输出功率，方便火候掌控 -专用油炸炉温控屏可触控，可旋钮控制，保证设备使用正常。 -变频动态定温，接近恒温输出，厨艺不再难。 -能实现 3 种常用功能：定时，定温，预约功能，缺一不可 -自带 5 种温度记忆菜单，可以根据不同菜品，快速选择不同温度烹饪。					
445	开口柜	徐氏	约 1100*800*800+30	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm ； 加强筋 δ=1.2mm，重力脚 Φ50×150×1.2mm；	1	台	1950	1950	/
446	双门平台雪柜	绿零	1800*800*800+30	设备参数： -制冷方式：风冷，操作温度范围：冷藏：+1 °C /+5 °C ▲-能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 50mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，	1	台	7500	7500	SBG-0.4 L3F

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。					
447	坐台挂腊架连接油盘	徐氏	1500*300*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ；	1	台	680	680	/
448	五层平板货架	徐氏	700*800*1800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ，下衬加宽加强； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	1	台	1680	1680	/
449	烤箱底座	徐氏	903*740*720	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -份盘框槽 δ=1.2mm， ；	1	台	1350	1350	/
450	10 格万能蒸烤箱	新骥	910*820*1080	设备参数： -装载容量：10 层 GN1/1 烤盘 -智能触摸屏：8 英寸； -电脑控制：全自动触摸屏电脑板控制，可视化操控，每一个步骤一目了然； -菜单编程:可编辑存储 100 个预设烹饪程序，程序可多达 12 个步骤； -五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃），标准蒸汽模式（99℃），高温蒸汽模式（100-130℃），蒸烤混合模式（30℃-300℃），对衡烤模式（30℃-300℃），	1	台	62500	62500	OD-101EB

序号	设备名称	品牌	技术参数	数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
			- 灵敏的智能烹饪管理功能：全烹饪过程自动调节 -内外材质均为 AISI304 不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计，无卫生死角，保证食品安全；内箱设计有优化的几何形状及特殊开槽，确保内箱的空气循环能够均匀到达每个地方 - 均衡热风循环:动态空气涡流，搭配自动正反转风扇，确保食品色泽统一，加热均匀； -内置蒸汽气发生器(锅炉加热)可提供快速蒸汽供应和 100%新鲜干净的饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每 24 小时自动换水功能； -烹饪过程中湿度控制设定可以精确到到 10%； -使用节能耐用的 LED 照明灯带，同时兼顾提醒功能； -提供 5 档风扇转速选择 -多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；通过科技算法实现自动补时功能； -标配一支带 6 点温度感应的核心探针，帮助厨师精准控制所烹饪食物的核心温度。 -差值烹饪:可同时设置食物和内腔温度控制，真正实现食物的外焦里嫩； -烹饪时间设定可以精确控制到“分”和“秒”					

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-控制屏操作界面支持中文菜单编辑 - 高级烹饪功能：烹饪&保温，低风速，低功率，德尔塔，暂停，预约烹饪延迟启动； -电压：380v 功率：18.9kw					
451	单星盆水池柜	徐氏	600*800*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ，配优质落水器及拦渣篮； -加强筋 δ=1.2mm ； -无底板，单侧掩门，重力脚 Φ50×150×1.2mm，水龙头另计	1	台	1800	1800	/
452	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm； -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	1	只	330	330	XP-55401
453	抽屉式垃圾桶柜	徐氏	600*860*800+150	设备参数： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -配抽屉式轨道门带垃圾桶；	1	台	1800	1800	/
454	单通工作台	徐氏	1800*800*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪；	2	台	3225	6450	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-层板 δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm ； -单侧单移门，内分两层，重力脚 Φ50×150×1.2mm。					
455	三层台面立架	徐氏	1800*350*950	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ； -支架 δ=1.2mm ； -下衬加强条，固定在桌上；	3	台	1260	3780	/
456	四门高身雪柜	绿零	约 1200*740*1955	设备参数： -制冷方式：风冷 -温度：冷冻：-10 °C / -20 °C 冷藏：+1 °C / +5 °C ▲能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 60mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	1	台	13500	13500	LBC-1.0L4FS
457	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约 490×210×195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≥0.015KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40m²	2	盏	400	800	YBS-30WN

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-外壳ABS防阻燃材料，插座带3C -灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。					
458	配电箱	德粤	500*150*600	设备参数： -电源电压：交流 380V，50Hz -起动方式：Y/△起动 -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯，含接线及连接头等配件。	1	台	1400	1400	定制
	二楼-厨房（G 洗碗间、洁碟间）								
459	洗地龙头	谷德朗	管长约 10 米	设备参数： -外形尺寸： L=10m 土 5% -壳体为 ST14 冷轧板制成，支架为 Q235 钢制成，表面静电喷塑处理； -中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； -锰钢弹簧； -10 米黑色液压钢丝管，耐温 95℃，承压 300PSI； -接水口口径为 1/2″外螺纹；	1	台	2120	2120	XDF-5510
460	通道式洗碗机	卓汇	约 2100*750*1950	设备参数： -洗碗机由入口、主洗、漂洗、烘干、出口等部分组成； -机器传送速度 3 挡可调；	1	台	65000	65000	ASCY-44BB+36D

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-主洗、漂洗区长度 1100mm，烘干区长度 1000mm； -机器入口高度 420mm，入口宽度 505mm； -整机采用电路板控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学。 -整机材料采用优质不锈钢，材料厚度： 箱体厚度：1.5mm、机架厚度：2.0mm、外罩板：1.0mm -基本参数 电加热外形尺寸：≥2100*750*1950 mm 洗涤筐尺寸 ：500*500*100 mm 清洗量： ≥180 筐/小时。 最大洗涤高度 ：≥420 mm 清洗温度： ≥55-60℃。 漂洗温度： ≥82℃以上。 蒸汽耗量 ：≥50Kg/h 进汽压力 ：≥0.3-0.4Mpa 耗水量：≥260-300L/H 进水压力：≥0.15-0.4Mpa 进水管径：6 分 漂洗加热功率：≥36KW 洗碗机加热方式：电加热型 总功率：≥57/63KW				
461	商用洗碗机分配器	涤斯特	所供洗碗机配件	设备参数： -新型的防水机壳，精巧美观 -高品质的电机和变速箱，使用寿命长	1	台	825	825	DT01

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-洗涤泵和过水泵均可调速，并看到实际转速 -洗涤泵和过水泵均可实现手动加药。 -EDPM 蠕动胶管，经久耐用。 -具有电源开关，便于清洗洗碗机					
462	催干剂（洗碗机通用）	新申酷	约 20L	设备参数： -洗碗机专用、分配器使用 -超浓缩、用量少低泡快干、实用性广、食品级原料	1	桶	180	180	20L
463	洗涤剂（洗碗机通用）	新申酷	约 20L	设备参数： -洗碗机专用、分配器使用 -清洁力特强，无泡，不损机械，过水容易。 -能快速消除食物污渍及油脂并防止水垢的积存。	1	桶	120	120	20L
464	16 格杯筐	普飞	所供洗碗机配件	设备参数： -无毒、无味聚丙烯（PP）塑料注塑一体成型； -杯框表面磨砂处理；	10	个	90	900	定制
465	碟盘筐	普飞	所供洗碗机配件	设备参数： -无毒、无味聚丙烯（PP）塑料注塑一体成型； -杯框表面磨砂处理；	10	个	90	900	定制
466	四层栅格层架	徐氏	1200*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -栅格复边，围管 25*38δ=2mm ； -脚管 φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	1	台	1140	1140	/
467	大单星盆水池	徐氏	1500*700*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ；	1	台	1575	1575	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-水斗 δ=1.2mm ； -脚管 φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计					
468	单星污碟台（中星 A）	徐氏	1400*800*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	1	台	1500	1500	/
469	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm； -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	2	只	330	660	XP-55401
470	双温高压花洒龙头	谷德朗	318*520*1040	设备参数： -座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理 -直管采用快速安装设计，安装简单高效 -150mm±5%长的墙上托架； -工作高度：980mm±5%； -进水口配有止回阀，防止废水倒流； -接水口口径为 1/2″外螺纹；	1	台	860	860	HS-98202

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
471	简易工作台下栅格带靠背	徐氏	1200*700*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -下层格栅 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	1	台	1110	1110	/
472	双孔收餐工作柜	徐氏	1400*700*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -配封闭式平板车带垃圾桶；	1	台	2700	2700	/
473	洁碟台(带框架 B)	徐氏	1100*800*950	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -碟框槽 δ=1.2mm， ； -台面凹槽型，与洗碗机配套；	1	台	1155	1155	/
474	三星水池	徐氏	1800*700*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水平 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	1	台	2250	2250	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
475	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm； -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	3	只	330	990	XP-55401
476	双门不锈钢门消毒柜	徐氏	1310*650*1980	设备参数： -黑白不锈钢结合门头＋工程款翻边拉手＋内外 304 不锈钢结构，外形美观大方； -整机采用整体发泡工艺，耐高温门封工艺，隔热保温，节能卫生； -采用全不锈钢发热管（带可视窗为光波管），热风循环系统，高温消毒无死角； -设有可调温控器，对所需温度随意调节； -带有可调定时器功能，灵活定时没烦恼； -全不锈钢重力脚，可调高低功能； -中大容量设计，配置全无磁加粗层架； ★消毒柜度与保持时间测定：在满载状态下，符合 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求（消毒温度≥120℃，消毒时间≥15min），大肠杆菌消毒效果试验：在满载状态下，符合 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级的要求（杀灭对数值≥3.00）；（投标会中标后在供货前提供检测报告）	1	台	8250	8250	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				★食具消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活试验：在满载状态下，符合二星级消毒柜的要求（灭活对数值≥4.00）；（投标人中标后在供货前提供检测报告）					
477	双门不锈钢门容器消毒柜	徐氏	1310*650*1980	设备参数： -黑白不锈钢结合门头＋工程款翻边拉手＋内外304不锈钢结构，外形美观大方； -整机采用整体发泡工艺，耐高温门封工艺，隔热保温，节能卫生； -采用全不锈钢发热管（带可视窗为光波管），热风循环系统，高温消毒无死角； -设有可调温控器，对所需温度随意调节； -带有可调定时器功能，灵活定时没烦恼； -全不锈钢重力脚，可调高低功能； -中大容量设计，配置全无磁加粗层架； ★消毒柜度与保持时间测定：在满载状态下，符合GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求（消毒温度≥120℃，消毒时间≥15min）；大肠杆菌消毒效果试验：在满载状态下，符合GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级的要求（杀灭对数值≥3.00）；（投标人中标后在供货前提供检测报告） ★食具消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活试验：在满载状态下，符合二星级消毒柜的要求（灭活对数值≥4.00）；（投标人中标后在供货前提供	1	台	8250	8250	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				检测报告）					
478	单通翻门碗柜	徐氏	1500*600*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -面板 δ=1.2mm ； -侧板、门板 δ=0.8mm 不锈钢板 ； -层板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -配三扇翻门，内分三层，重力脚Φ50×150×1.2mm;	1	台	3510	3510	/
479	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40㎡ 外壳ABS防阻燃材料，插座带3C 灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	2	盏	400	800	YBS-30WN
	二楼-厨房（H 自助餐（1））2 套								
480	双头果汁鼎	南洋凯工 KINGO	560*220*580	设备参数： -采用优质 PC 材质，无杂质，通透性好;全新原料制作，抗砸耐摔，不易损坏。	2	台	1760	3520	10402-1

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-桶内部配有不锈钢冰芯，夏季可放冰块冰镇饮料，在达到长时间冰镇效果的同时还不会稀释饮料影响口感。 -底座采用不锈钢材质，厚重感十足，稳重大方，龙头下有接水盘，洒落果汁易清理。					
481	不锈钢牛奶鼎	南洋凯工 KINGO	275*240*520	设备参数： -采用优质加厚不锈钢制作，稳固不晃动，美观耐用； -采用不锈钢水龙头，安全耐用，防滴漏； -桶身两边设有不锈钢耳提，提拿方便； -配置专用电热板加热器，一鼎一用安全高效；	4	个	1000	4000	10501
482	双头麦片分配器	南洋凯工 KINGO	335*240*650	设备参数： -不锈钢盖防潮防尘密封盖。 -PC 透明桶身大容量 收纳更多。 -硅胶旋转叶片食品接触安全 均匀稳定。 -独立水槽防外漏底口。	2	台	1830	3660	10302
483	智能电开水机	裕豪	约186*390*636	设备参数： -容量：10L -电源电压：交流 220V，50Hz 功率/电压：≧2KW/220V -节能省时：产品选用优质保温材料，提高加热效率，缓慢温降速度，较大限度节省将水烧开所需电能和时间； -缺水保护：缺水断电、加热管防干烧、超高温断电保护多重安保 24 小时守护； -步进式加热：全程微电脑控制，加热、进水	2	台	1500	3000	HK-10K

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				全自动运行加温迅速、温控精确、出水连续、温度稳定，单位时间热出水量 3 倍于普通开水器；304 不锈钢，食品级材料制作，双效保温，减少热能扩散，三重电器安全保护；					
484	净水器	普莱顿	400*150*660	设备参数： -瞬间水流量：1.67gpm（加仑/分钟，处理量：约 9000GAL（视水质而定），最小进水管径：3/8”， -运输重量：6Ibs -进水温度范围：2-38℃ -水压范围：0.7-8.6bar	2	台	1200	2400	PLD-A2-01
485	嵌入式圆形暖汤炉连锅连盖	H&N(恒诺)	约330*330*300	设备参数： -电源电压：交流 220V，50Hz 功率/电压：800W/220V； -安装方式：嵌入式 -开孔尺寸：台面开孔：295*295，控制器开孔：170*100 -整机采用 304 不锈钢制造，坚固耐用。 -标配数字显示远程终端控制器，温度可调节，按需调节恒定温度，并实时显示当前设定温度。 -设备特点：无需散热，方便安装，静音节能。 -可用于米饭、汤、粥、酱汁等食物等的保温和存放，保温性能良好。 -可定制干烧款，无需加水也可保温。	4	台	2820	11280	HNHP-10L

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
486	自助保温餐炉	徐氏	550*440*220	设备参数： -不锈钢手柄，简约时尚； -圆弧边不划手； -电源电压：交流 200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.5KW/220V	20	台	1500	30000	/
487	链式多士炉	H&N(恒诺)	368*418*387	设备参数： -前后出包，智能面板； -链式传送，上下加热； -双管齐下,上下同时加热受热均匀,烘烤面包颜色更均匀 -快速平稳传输，提高烘烤质量； -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率/电压：≧1.34KW/220V	2	台	5280	10560	HNECT-300
488	五谷杂粮面食保温台	徐氏	900*735*200	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -配 3KW/220V 电热管； -温控器，配冲孔蒸板 -配水位浮球开关，溢水口； -功率/电压：3KW/220V	2	台	1650	3300	/
489	凹陷表面的嵌入式冻板	美特美	1050*630*75	设备参数： 冷冻温度：-18℃ -选用 304 不锈钢板制作； -周边有水槽，配冷冻机组。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz	1	台	34700	34700	定制

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
490	收碗车	徐氏	900*700*900	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ；带沥水口 -深斗型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；	4	台	1125	4500	/
491	单星盆水池柜	徐氏	600*600*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ，配优质落水器及拦渣篮； -加强筋 δ=1.2mm ； -无底板，单侧掩门，重力脚 Φ50×150×1.2mm，水龙头另计	2	台	1650	3300	/
492	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm； -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	1	只	330	330	XP-55401
493	双孔收餐工作柜（带靠背）	徐氏	1500*600*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -配封闭式平板车带垃圾桶；	2	台	2700	5400	/
494	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约 490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz	4	盏	400	1600	YBS-30WN

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40㎡ -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C -灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。					
495	风幕机	风派	1500*160*2000	设备参数： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机；通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz	2	台	900	1800	FM-3015GK
	二楼-厨房（J 自助餐（2））1 套								
496	双头果汁鼎	南洋凯工 KINGO	560*220*580	设备参数： -采用优质 PC 材质，无杂质，通透性好;全新原料制作，抗砸耐摔，不易损坏。 -桶内部配有不锈钢冰芯，夏季可放冰块冰镇饮料，在达到长时间冰镇效果的同时还不会稀释饮料影响口感。 -底座采用不锈钢材质，厚重感十足，稳重大方，龙头下有接水盘，洒落果汁易清理。	1	台	1760	1760	10402-1

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
497	不锈钢牛奶鼎	南洋凯工 KINGO	275*240*520	设备参数： -采用优质加厚不锈钢制作，稳固不晃动，美观耐用； -采用不锈钢水龙头，安全耐用，防滴漏； -桶身两边设有不锈钢耳提，提拿方便； -配置专用电热板加热器，一鼎一用安全高效；	2	个	1000	2000	10501
498	双头麦片分配器	南洋凯工 KINGO	335*240*650	设备参数： -不锈钢盖防潮防尘密封盖。 -PC 透明桶身大容量 收纳更多。 -硅胶旋转叶片食品接触安全 均匀稳定。 -独立水槽防外漏底口。	1	台	1830	1830	10302
499	智能电开水机	裕豪	约： 180*390*636	设备参数: -容量：10L -电源电压：交流 220V，50Hz 功率/电压：≧2KW/220V -节能省时：产品选用优质保温材料，提高加热效率，缓慢温降速度，较大限度节省将水烧开所需电能和时间； 缺水保护：缺水断电、加热管防干烧、超高温断电保护多重安保 24 小时守护； -步进式加热：全程微电脑控制，加热、进水全自动运行加温迅速，温控精确、出水连续、温度稳定，单位时间热出水量 3 倍于普通开水器；304 不锈钢，食品级材料制作，双效保温，减少热能扩散，三重电器安全保护；	1	台	1500	1500	HK-10K

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
500	净水器	普莱顿	400*150*660	设备参数： -瞬间水流量：1.67gpm（加仑/分钟，处理量：约 9000GAL（视水质而定），最小进水管径：3/8”， -运输重量：6Ibs -进水温度范围：2-38℃ -水压范围：0.7-8.6bar	1	台	1200	1200	PLD-A2-01
501	嵌入式圆形暖汤炉连锅连盖	H&N(恒诺)	约330*330*300	设备参数： -电源电压：交流 220V，50Hz 功率/电压：800W/220V； -安装方式：嵌入式 -开孔尺寸：台面开孔：295*295，控制器开孔：170*100 -整机采用 304 不锈钢制造，坚固耐用。 -标配数字显示远程终端控制器，温度可调节，按需调节恒定温度，并实时显示当前设定温度 -设备特点：无需散热，方便安装，静音节能。 -可用于米饭、汤、粥、酱汁等食物等的保温和存放，保温性能良好。 -可定制干烧款，无需加水也可保温。	2	台	2820	5640	HNHP-10L
502	自助保温餐炉	徐氏	550*440*220	设备参数： -不锈钢手柄，简约时尚； -圆弧边不划手； -电源电压：交流 200~240V 50Hz -功率/电压：≧0.5KW/220V	10	台	1500	15000	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
503	链式多士炉	H&N(恒诺)	368*418*387	设备参数： -前后出包，智能面板； -链式传送，上下加热； -双管齐下,上下同时加热受热均匀,烘烤面包颜色更均匀 -快速平稳传输，提高烘烤质量； -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率/电压：≧1.34KW/220V	1	台	5280	5280	HNECT-300
504	五谷杂粮面食保温台	徐氏	900*735*200	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -配 3KW/220V 电热管； -温控器，配冲孔蒸板 -配水位浮球开关，溢水口； -功率/电压：3KW/220V	1	台	1650	1650	/
505	凹陷表面的嵌入式冻板	美特美	1050*650*[illegible]	设备参数： -冷冻温度：-18℃ -选用 304 不锈钢板制作； -周边有水槽，配冷冻机组。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz	1	台	34700	34700	定制
506	收碗车	徐氏	900*700*900	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ；带防水口 -深斗型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；	4	台	1125	4500	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
507	单星盆水池柜	徐氏	600*600*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ，配优质落水器及拦渣篮； -加强筋 δ=1.2mm ； -无底板，单侧掩门，重力脚 Φ50×150×1.2mm，水龙头另计	2	台	1650	3300	/
508	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm； -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	1	只	330	330	XP-55401
509	双孔收餐工作柜（带靠背）	徐氏	1500*600*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -配封闭式平板车带垃圾桶；	2	台	2700	5400	/
510	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≥0.0[illegible]KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40m² -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C	2	盏	400	800	YBS-30WN

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。					
511	风幕机	风派	1500*160*200	设备参数： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机；通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz	2	台	900	1800	FM-3015GK
	注册中心								
512	微波炉	天倬	511*432*311	设备参数： -能效等级：二级及以上 -内胆采用不沾油材质，一抹即净 -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率/电压：≧1.0KW/220V	1	台	2325	2325	定制
513	冰箱	钱江	500*580*1750	设备参数： -温度范围：-2℃～15℃ 不锈钢门拉手、美观、坚固、耐用，可与客户不锈 钢制品更好的搭配。 箱体发泡层厚度≧60，门板发泡厚度≧55，门板与 通风窗齐平，≧45 时自动回归，且必须采用平口设 计拉手，配专用门锁，以保证食品安全。	1	台	1880	1880	LC-238

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				环保制冷剂 R134A 或 R404A，避免大气污染， -电源电压：交流 200~240V，50Hz					
514	双星水池	徐氏	1000*550*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	18	台	1350	24300	/
515	洗衣水池	徐氏	600*600*350	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.2mm ； -水斗 δ=1.0mm ； -配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计；	1	台	675	675	/
516	开水机	裕豪	约 186*390*636	设备参数： -容量：10L -电源电压：交流 220V，50Hz 功率/电压：≧2KW/220V -节能省时：产品选用优质保温材料，提高加热效率，缓慢温降速度，较大限度节省将水烧开所需电能和时间； -缺水保护：缺水断电，加热管防干烧、超高温断电保护多重安保 24 小时守护； -步进式加热：全程微电脑控制，加热、进水全自动运行加温迅速，温控精确、出水连续、温度稳定，单位时间热出水量 3 倍于普通开水	29	台	1485	43065	HK-10K

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				器；304 不锈钢，食品级材料制作，双效保温，减少热能扩散，三重电器安全保护；					
	餐厅、会场用品								
517	四层平板货架	徐氏	1500*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ，下衬加宽加强； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	10	台	1700	17000	/
518	消毒柜	徐氏	1120*550*1750	设备参数 -外观轻奢风格， -网架易根据放置物品高低更易调节设计，网架设计符合用户的使用习惯，比如放小物品的不锈钢筐 -温度≧65° -智能控制面板设计有一键启动 -下置式热风循环加热系统，防流水设计杜绝连电风险，根据热风向上走的原理，柜内热风烘干加热更均匀，消毒 360 度无死角 -网筐可抽拉设计，方便清洗/收集，取用等特点，提高人效	3	台	4500	13500	/
519	不锈钢杯具储藏柜	徐氏	150CM*40CM*172CM	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -面板 δ=1.2mm ； -侧板、门板 δ=0.8mm 不锈钢板； -层板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ；	2	台	3000	6000	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-配四扇移门，内分四层，重力脚Φ50×150×1.2mm；					
520	送餐推车	普飞	带 3 个框	设备参数： -使用轻巧灵活，适用于酒店、餐厅、酒吧等各种工作场所。 用于摆放/收集食物、餐具用品、客房服务，物品搬运等。 PP 材料，环保卫生、持久耐用。并易于清洁。 - 三层设计，有足够的空间放置物品，可承受 120kg 的重量。 开放式的顶层设计，更方便地使用工作平台。符合人体工学的把手设计，操作舒适、灵活。 有半开放式与全开放式两种款式可供选择。 广泛适用于收拾餐具，或承载货物使用。	6	台	1050	6300	JW-SEDO
	图书馆								
521	双开门冰箱	绿零	约 1200*740*1955	制冷方式：风冷,操作温度范围：冷藏：+1 °C / +5 °C -有效容积：≧950L ▲能效等级：二级及以上 -门开关：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 60mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	1	台	12150	12150	定制

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-温控器简单易用，带可显示警示代码。					
	房务部（含其他部门仓储）								
522	四层平板货架	徐氏	700*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ，下衬加宽加强； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	78	台	1000	78000	/
	专家楼								
	干洗间、布草间、卫生间								
523	小厨宝	雅丽诗		设备参数: -8 重防漏电保护 -二级省电能效 1500W 极速加热免打孔安装	2	个	880	1760	SFN6X/S
524	留样冰箱（小冰箱）	绿零	540*545*860	设备参数： -冷藏温度：4℃～12℃ -无氟环保冷媒； -柜内为整体发泡； -电源电压：交流 200~240V，50Hz	1	个	1500	1500	LSC-95
525	食堂大型净水系统	普莱顿	1040*780*1960	设备参数: -五级过滤+UV 杀菌装置，纯净水水质通过权威检测； -70%以上净水，废水率低于 30%，水效达到一	1	套	45900	45900	PLD-RO-0.25T

序号	设备名称	品牌	技术参数	数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
			级标准，更省水更省钱； -活水循环：储水箱、净水管道活水循环，保证水质安全； -正反冲洗：滤芯滤料反冲洗功能，保证过滤能力，延长滤芯使用寿命； -WIFI 远程监控+实时监测并显示五个水质指标：TDS、TOC、COD、浊度、余氯去除率，并将进水、净水的各指标或去除率进行对比性图标化展示，实时监控水质，保证饮水安全。 -金属及毒理指标物(镉、铬、汞、铅)去除率95%以上； -WIFI 远程监控+实时监测并显示七种过滤材料寿命状态：石英砂、活性炭、软化树脂、再生盐、精密滤芯、RO 膜、UV，并根据使用情况智能提醒更换； -全自动微电脑控制，设备自动智能运行，并可实现图形化实时显示，触控操作； -显示方式：7 寸触摸屏；操作方式：触摸图表化+实时在线监控； -可同时产出净水及软水，净水 250L/H 同时软水 250L； -产品尺寸：尺寸：1040mm×780mm×1960mm，300L 内置无菌水箱； -额定电源：380V~50Hz；功率：2.2kW。					
	厨房							

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
526	单星水池（无靠背）	徐氏	750*750*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm，水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	1	台	1100	1100	/
527	单温摇摆龙头	谷德朗	40*35*220	设备参数： -座台式安装，单孔单温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹	1	只	210	210	XP-55101
528	双通工作台	徐氏	1500*750*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -双侧双移门，内分两层，重力脚 Φ50×150×1.2mm。	1	台	2800	2800	/
529	双通暖碟工作台	徐氏	1500*750*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -配移门，内分两层，重力脚 Φ50×150×1.2mm； -配 3KW/220V 热风机，配温控器；	1	台	3300	3300	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-功率/电压：≧3KW/220V					
530	单星水池（无靠背）	徐氏	750*600*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm，水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	1	台	1000	1000	/
531	单温摇摆龙头	谷德朗	40*35*220	设备参数： -座台式安装，单孔单温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹	1	只	210	210	XP-55101
532	单头燃气矮汤炉	智博立	650*700*(500-1700)	设备参数： -电量：42W/1PH/220V； -优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 δ=1.5,台面一次压制成型； -外旁板、后立板 SUS201 板厚 δ=1.0,龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚 δ=1.5mm,灶身双层热轧钢板,隔热层厚 40,炉堂 50 厚耐高温材料及 50 厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； -配全预混式节能炉头，使用 24~50V 直流电机，炉灶噪音在 67 分贝以下，能源合理利用率 55%以上； -火力为 5 档，火力大小数字可视化显示器，	1	台	4860	4860	定制

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				故障代码显示； -风机功率随档位变化，最小功率不低于 35W，最大功率不超过 45W； -炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能。 -具有熄火保护动火离人报警，对灶台动火状态实施监测，确保烹饪作业安全进行。系统检测到动火灶台在≧1 分钟处于无人状态，将触发智能报警机制（声光报警），未及时得到响应的，系统将自动切断电源和燃气阀门，消除安全隐患，同时将监测记录同步推送至手机端，可实现远程智能管理。					
533	三门海鲜蒸柜(燃气)	智博立	1000*900*1800	设备参数： -电量：42W/1PH/220V； -优质SUS304-2B不锈钢板制造，内胆板厚δ＝1.2； -外旁板、门及后立板板厚δ＝1.0； -全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； -设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； -▲燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤10s； -燃烧噪音低于62分贝，能源合理利用率（非	1	台	18000	18000	定制

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				冷凝蒸汽发生器式蒸箱热效率）90%以上； -水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失； 抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管;额定压力:2000Pa，入气口:DN20，入水口:DN15，排水口:DN40 燃气泄；漏报警自动关闭，配熄火保护装置；					
534	双头燃气煲仔炉	徐氏	500*950*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.25mm； -配节能炉头及方钢炉栅，热效率 50%以上； -骨架采用不锈钢型管焊接，带长明火及熄火保护装置； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -燃气压力：2000Pa -燃气种类：天然气（12T） -接驳口径：DN20 -接驳高度：250mm 具有熄火保护动火离人报警，对灶台动火状态实施监测，确保烹饪作业安全进行。系统检测到动火灶台在≧1 分钟处于无人状态，将触发智能报警机制（声光报警），未及时得到响应的，系统将自动切断电源和燃气阀门，消除安全隐患，同时将监测记录同步推送至手机端，可实现远程智能管理。	1	台	2700	2700	/
535	简易炉拼台	徐氏	400*950*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作；	1	台	525	525	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-台面 δ=1.5mm ， 下衬 12mm 防潮板减噪； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ， 配有可调子弹脚；					
536	中餐燃气炒菜灶	智博立	1800*950*800	设备参数： -电量：42W/1PH/220V； -优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 δ ＝1.5,台面一次压制成型； -外旁板、后立板 SUS201 板厚 δ ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚 δ ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40,炉膛 50 厚耐高温材料及 50 厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； -配全预混式节能炉头，使用 24~50V 直流电机。 炉灶噪音在 72 分贝以下，热效率 45%以上； -火力为 5 档,火力大小数字可视化显示器,故障代码显示 ▲-燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤10s； -风机功率随档位变化，最小功率不大于 35W,最大功率不超过 45W； -炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能； -燃气灶具配置燃气稳压器，稳压器应符合“燃气稳压性能”规定，当燃气稳压器的隔膜破裂时 仍可达到安全要求；	1	台	12000	12000	定制

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				★-燃气灶具在使用时如内部管道发生燃气泄露，控制器在接收到燃气报警信号后自动将燃气管道关闭，关闭时间小于 10S；燃气泄漏模块：燃气泄漏模块触发报警后，在设备的显示屏中闪烁显示报警代码，同时灶具停止工作。 ▲-燃气灶具通过《中国环保认证》、《中国节能认证》产品认证； -燃气灶具获得《食品接触产品安全认证》证书； -符合二级及以上能效标识； -具有动火离人报警，对灶台动火状态实施监测，确保烹饪作业安全进行。系统检测到动火灶台在≧1 分钟处于无人状态，将触发智能报警机制（声光报警），未及时得到响应的，系统将自动切断电源和燃气阀门，消除安全隐患，同时将监测记录同步推送至手机端，可实现远程智能管理。 ★投标人中标后在供货时提供相关认证证书。				
537	简易炉拼台	徐氏	400*550*800	设备参数： -选用304不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，下衬12mm防潮板减噪； -加强筋δ=1.2mm； -脚管φ38×1.0mm，配有可调子弹脚；	1	台	400	400	/
538	平台冷藏雪柜（风冷）	绿零	1800*750*800	设备参数： -制冷方式：风冷，操作温度范围：冷藏：+1 °C / +5 °C	1	台	7500	7500	SBG-0.4 L3F

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				▲-能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 50mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。					
539	双层台面立架	徐氏	1800*400*700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ； -支架 δ=1.2mm ； -下衬加强条，固定在桌上；	1	台	1000	1000	/
540	四门高身雪柜	绿零	1200*740*1955	设备参数： -制冷方式：风冷 -温度：冷冻：-10 °C / -20 °C 冷藏：+1 °C / +5 °C ▲-能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 60mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。	1	台	13500	13500	LBC-1.0 L4FS

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
541	四层格栅货架	徐氏	1200*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -栅格复边，围管 25×38 δ=1.2mm ； -脚管 φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	1	台	1200	1200	/
542	蒸包机	徐氏	670*670*700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.2mm ； -脚 φ38×1.0mm(配有可调子弹脚)横通 25×38×1.0mm； -自动进补水，一键式启动按钮； -可放 φ500 蒸笼，蒸笼另配； -额定热流量：28KW -燃气压力：2000Pa -燃气种类：天然气（12T） -接驳口径：DN20 -接驳高度：250mm -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率/电压：120W/220V	1	台	2700	2700	/
543	电饭煲	益博	15L	设备参数： -容量：15L -电源电压：交流 200~240V，50Hz	2	台	300	600	定制
544	双层平板工作台带靠背	徐氏	1800*700*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -下层平板 δ=1.2mm -加强筋 δ=1.2mm ；	1	台	1800	1800	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-脚管Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；					
545	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	约490*210*195	设备参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.016KW/220V -尺寸：≥490*210*195mm -灯管：优质灯管 -覆盖面积≥40㎡ -外壳ABS防阻燃材料，插座带3C -灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	50	台	400	20000	YBS-30WN
546	洗地龙头	谷德朗	管长约10米	设备参数： -外形尺寸： L=10m 土 5% -壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； -中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； -锰钢弹簧； -10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI； -接水口口径为1/2″外螺纹；.	1	台	2120	2120	XDF-5510
547	厨房灭火系统（双瓶）	商元	680*220*615	设备参数： -启动方式：机械启动、机械感温 -控制盘外接电源 220V±20,控制盘电源 12V -感应温度 185±3℃ -机械驱动力≥300N	1	套	11250	11250	CMJS18-2-SD

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥3 年 -驱动气体介质：N2 容积：≥1.2L 工作压力：≥12MPa -灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品(投标人中标后提供第三方权威检测机构出具的无毒害报告并加盖公章) -灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来 ★-灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1 秒； -设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看 驱动压力和维保、药剂到期时间. -设备具备离人报警、网页端集成管理和微信公众号报警推送功能 -提供离人报警电脑端、微信公众号和短信推送功能； -报警分贝应≥85 分贝 -具有物联网厨房安全巡检数字化交互系统。					
	粗加工、备用间、更衣间、拖把间								
548	风幕机	风派	根据现场门洞尺寸定制	设备参数： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机，通过高速电机带	1	台	900	900	根据现场门洞尺寸定

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz					制
549	四层格栅货架	徐氏	1200*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -栅格复边，围管 25×38 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	2	台	1200	2400	/
550	全自动电热开水器连底座	腾飞	520*530*1300	设备参数： -容量：80L -供水量：120L/h -电源电压：交流 380V，50Hz 功率/电压：12KW/380V -采用优质 304 不锈钢制造，绝对是开水，杜绝阴阳水，磁化保健； -外向新颖，防干烧，双层盖防蒸汽滴水； -采用全包围技术结构及聚氨发泡保温，表面接近常温，保温效果良好，有公证处公证； -全自动控制，无需看表，看灯，随时放心饮用；	1	台	3150	3150	PK-12H+12B
551	开水器过滤器	普莱顿	400*150*660	设备参数： -瞬间水流量：1.67gpm（加仑/分钟，处理量：约 9600GAL（视水质而定），最小进水管径：3/8” -运输重量：6Ibs -进水温度范围：2-38℃ -水压范围：0.7-8.6bar	1	台	1215	1215	PLD-A2-01

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
552	杀剖台柜	徐氏	1400*700*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ，配优质落水器及拦渣篮； -加强筋 δ=1.2mm ； -无底板，单侧掩门，重力脚 Φ50×150×1.2mm，水龙头另计；	1	台	2700	2700	/
553	单温摇摆龙头	谷德朗	40*35*220	设备参数： -座台式安装，单孔单温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹	1	只	210	210	XP-55101
554	双温高压花洒龙头	谷德朗	318*520*1040	设备参数： -座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理 -直管采用快速安装设计，安装简单高效 150mm±5%长的墙上托架； -工作高度：980mm±5%； -进水口配有止回阀，防止回水倒流； -接水口口径为 1/2″外螺纹；	1	只	860	860	HS-98202
555	残物台	徐氏	600*700*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -配封闭式平板车带垃圾桶；	1	台	1500	1500	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
556	双星水池	徐氏	1400*700*（800+150）	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	1	台	1700	1700	/
557	单温摇摆龙头	谷德朗	40*35*220	设备参数： -座台式安装，单孔单温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹	2	只	210	420	XP-55101
558	米面架	徐氏	1100*600*150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -围管 25×38， δ=1.2mm ； -方脚管 38×38×1.0mm ，配防滑套脚；	2	台	330	660	/
559	四层平板货架	徐氏	1300*500*[illegible]00	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ， 下衬加宽加强； -脚管 φ38×1.0mm ， 配有可调子弹脚；	2	台	1550	3100	/
560	单星水池	徐氏	600*600*（800+150）	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm，水斗 δ=1.2mm ； -脚管 φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	1	台	900	900	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
561	单温摇摆龙头	谷德朗	40*35*220	设备参数： -座台式安装，单孔单温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹	1	只	210	210	XP-55101
562	六格更衣柜	徐氏	1200*450*1800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作， δ=1.2mm。 -侧板采用 δ=0.8mm 不锈钢板，加强筋采用 δ=1.2mm 不锈钢板,配六扇门（带锁）、配挂衣杆。	1	台	2250	2250	/
563	拖把池连沥干架	徐氏	800*500*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm，水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -配优质落水器及拦渣篮，配挂钩；	1	台	975	975	/
564	单温摇摆龙头-墙出式	谷德朗	40*30*220	设备参数： 全铜材质，陶瓷阀芯 -出水管长度 18″(457mm)，出水口带控制阀 -开单孔，开孔 4 分（22mm）	1	只	770	770	TGR-55101
	包子制作间								
565	上下双门高身雪柜（风冷）	绿零	约600*740*1955	设备参数： -制冷方式：风冷，操作温度范围：冷藏：+1 °C / +5 °C -有效容积：≥500L ▲能效等级：二级及以上	1	台	8700	8700	定制

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-门开关：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能，门自动回归小于 90°C。 -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料。 -箱体采用 60mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长。 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。 -温控器简单易用，带可显示警示代码。					
566	木案工作台	徐氏	1300*700*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面选用优质柳案木制作，案板厚 60mm； -横档采用 25×50×1.0mm 不锈钢型管 ； -脚管 50×50×1.2mm，实厚 δ ≥1.1mm，配有可调子弹脚；	1	台	900	900	/
567	挂墙双层架	徐氏	1300*300*700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ； -三角支架 δ=1.2mm ； -中衬加强条，固定在墙上；	1	台	600	600	/
568	台式打蛋机	焙可达	420*230*410	设备参数： -具有工作平稳、多功能、操作方便、效率高等特点； -桶及打蛋球采用高级不锈钢材料制成，经久耐用； -搅拌钩、打蛋扇采用铝合金制成，重量轻、结构坚固；	1	台	2740	2740	KM-7

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-本产品配备的搅拌桶，经精心设计，结构合理； -容量：7L -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率/电压：≧0.4KW/220V					
569	面粉车	徐氏	500*500*500	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -δ=1.2mm ； -蝶形翻盖，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；	1	台	750	750	/
570	单星水池	徐氏	600*700*（800+150）	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm，水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	1	台	1000	1000	/
571	单温摇摆龙头	谷德朗	40*35*220	设备参数： -座台式安装，单孔单温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹	1	只	210	210	XP-55101
572	和面机	焙可达	682*1122*1305	设备参数： -采用螺旋式设计吸水量大，面筋性好； -微电脑控制系统，操作简单方便，控制时间精准； -带安全防护罩，可放心使用；	1	台	22600	22600	SS-1TG

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-设有正转、反转，快速、慢速，根据产品配方随意转换； -容量：40kg 面团，干粉 25kg -电源电压：交流 380V，50Hz 功率/电压：≧4.3KW/380V					
573	单通工作台	徐氏	1100*600*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm ； -单侧单移门，内分两层，重力脚 Φ50×150×1.2mm。	1	台	1830	1830	/
574	6 层台式醒发箱	焙可达	580*680*880	设备参数: -全部为喷雾式结构，在开始工作后极短时间内产生蒸汽； -全部为双层不锈钢制作，PU 保温层； -全自动触摸式控制，使温度湿度更准确并有时间控制； -内部热风循环结构，两个风机将热风延风道吹向内膛底部，热风上升至风机位置再循环，使产品能均匀醒发，达到最好效果； -大玻璃门，醒箱盘架为铝合金材质，并可随意拆卸	1	台	6000	6000	SP-6S
575	台式压面机	永强	500*360*400	设备参数： -额定频率 50Hz -工作效率 80 kg/h -工作厚度 1-20mm	1	台	3225	3225	YQ-130T

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-滚筒转速 120r/min -滚筒直径 87mm -滚筒长度 284mm -防水等级 IPX1					
	冷菜间/二更								
576	简易工作台	徐氏	1200*550*(800+150)	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	1	台	780	780	/
577	净水器	普莱顿	400*150*660	设备参数： -瞬间水流量：1.67gpm（加仑/分钟，处理量：约 9000GAL（视水质而定），最小进水管径：3/8”， -运输重量：6Ibs -进水温度范围：2-38℃ -水压范围：0.7-8.6bar	1	台	1200	1200	PLD-A2-01
578	台下制冰机	久景	约 500*440*800	设备参数： -制冰量：55 KG/24H -采用上推门设计，节省空间，取冰快捷 -全自动控制，使用方便，省心 -采用 304 不锈钢外壳，防腐耐用，易清洗 -国产压缩机，性能稳定 -加大的镀镍紫铜冰盘，比传类产品效率提高 10%；制冰，脱冰迅速，提高机器的稳定性和维	1	台	7425	7425	AC-120

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				护的便利性 -风冷型机器采用前置式散热器，便于清洗，降噪风机，声音小 -内胆，水槽，分水管均达到食品级国家卫生标准，安全卫生 -储冰桶采用 PE 整体滚塑工艺，聚氨酯整体发泡，保温性能高 -设有故障提醒，可迅速解决问题 -风冷/水冷可选 -460W，220V，50HZ -方块冰，22mm*22mm*22mm					
579	四层平板货架	徐氏	1000*550*1700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ，下衬加宽加强； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；	1	台	1380	1380	/
580	单通工作台	徐氏	1500*550*(800+150)	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ，下衬 12mm 防潮板减噪； -层板 δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm ； -单侧单移门，内分两层，重力脚 Φ50×150×1.2mm。	1	台	2300	2300	/
581	平台冷藏雪柜（风冷）	绿零	1800*750*800	设备参数： -制冷方式：风冷，操作温度范围：冷藏：+1 °C / +5 °C ▲能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量	2	台	7500	15000	SBG-0.4L3F

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 50mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。					
582	双层台面立架	徐氏	1800*300*700	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ； -支架 δ=1.2mm ； -下衬加强条，固定在桌上；	1	台	855	855	/
583	单星水池**（提供样品）**	徐氏	600*500*（800+150）	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm，水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	1	台	900	900	/
584	单温摇摆龙头	谷德朗	40*35*220	设备参数： -座台式安装，单孔单温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹	1	只	210	210	XP-55101
585	单星工作台	徐氏	900*550*(800+150)	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ；	1	台	1050	1050	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-脚管Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计					
586	感应水龙头	谷德朗	160*62*169	设备参数： -外形尺寸：160×62×169(mm)±5% -工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V 50/60HZ； -工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调； -开孔径：32mm； -台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； - 接水口口径为1/2″外螺纹；	1	只	620	620	EF-9801
587	干手器	艾克	250*175*488	设备参数： -配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。 -连续感应测试超过30万次运全新轻巧设计，款式时尚。 -高速动力设计，干手使用5~9秒。 -采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。 -可切换凉风/热风，因不同季节调节。 -电源电压：交流200~240V，50Hz		1	台	630	630	AK2630TS
	洗碗间、洁碟间								
588	风幕机	风派	根据现场门洞尺寸定制	设备参数： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机，通过高速电机带		1	台	900	900	根据现场门洞尺寸定

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz					制
589	双星水池	徐氏	1400*750*（800+150）	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计	1	台	1700	1700	/
590	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm； -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	3	只	330	990	XP-55401
591	单星污碟台	徐氏	1450*750*900+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ； -脚管 Φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通 Φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计，与洗碗机配套；	1	台	1500	1500	/
592	双温高压花洒龙头	谷德朗	318*520*1040	设备参数： -座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛	1	台	860	860	HS-98202

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				光镀铬处理 -直管采用快速安装设计，安装简单高效 -150mm±5%长的墙上托架； -工作高度：980mm±5%； -进水口配有止回阀，防止回水倒流； -接水口口径为 1/2″外螺纹；					
593	提拉式洗碗机	卓汇	约 690*725*1505	设备参数： -洗涤筐尺寸：500×500×100 mm -最大洗涤高度：≥400 mm -最大洗涤量：≥60 筐 -耗水量：≥3L/筐 -洗涤温度：≥55-60℃ -漂洗温度：≥82℃ -进水压力：≥0.25-0.5Mpa -电源要求：380V/50Hz/3N -总功率：≥8.6KW	1	台	13500	13500	ASCY-900
594	商用洗碗机分配器	涤斯特	洗碗机配件	设备参数： -新型的防水机壳，精巧美观 -高品质的电机和变速箱，使用寿命长 -洗涤泵和过水泵均可调速，并看到实际转速 -洗涤泵和过水泵均可实现手动加药。 -EDPM 蠕动胶管，经久耐用 -具有电源开关，便于清洗洗碗机	1	台	825	825	DT01
595	催干剂（洗碗机通用）	新申酷	约 20L	设备参数： -洗碗机专用、分配器使用 -超浓缩、用量少低泡快干、实用性广、食品	1	桶	180	180	20L

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				级原料					
596	洗涤剂（洗碗机通用）	新申酷	约 20L	设备参数： -洗碗机专用、分配器使用 -清洁力特强，无泡，不损机械，过水容易。 -能快速消除食物污渍及油脂并防止水垢的积存。	1	桶	120	120	20L
597	16 格杯筐	普飞	所供洗碗机配件	设备参数： -无毒、无味聚丙烯（PP）塑料注塑一体成型； -杯框表面磨砂处理；	10	个	90	900	定制
598	碟盘筐	普飞	所供洗碗机配件	设备参数： -无毒、无味聚丙烯（PP）塑料注塑一体成型； -杯框表面磨砂处理；	10	个	90	900	定制
599	洁碟台 A	徐氏	1000*750*900+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -脚管 φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -碟框槽 δ=1.2mm， ； -台面凹槽型，与洗碗机配套；	1	台	1100	1100	/
600	单门不锈钢门消毒柜	徐氏	670*619*1885	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -δ=1.2mm，加强筋 δ=1.2mm； -重力脚 φ50×150×1.2mm； -全方位 100℃高温循环消毒，配置不锈钢消毒筐；	1	台	4500	4500	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率/电压：≧≧2.4KW/220V					
601	四门碗碟柜	徐氏	1200*500*1800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -面板 δ=1.2mm ； -侧板、门板 δ=0.8mm 不锈钢板； -层板 δ=1.2mm ； -加强筋 δ=1.2mm ； -配四扇移门，内分四层，重力脚Φ50×150×1.2mm；	2	台	3300	6600	/
602	开水机（台式）	裕豪	180*320*630	设备参数: -容量：10L -电源电压：交流 220V，50Hz 功率/电压：≧2KW/220V -节能省时：产品选用优质保温材料，提高加热效率，缓慢温降速度，较大限度节省将水烧开所需电能和时间； -缺水保护：缺水断电、加热管防干烧、超高温断电保护多重安保 24 小时守护； -步进式加热：全程微电脑控制，加热、进水全自动运行加温迅速、温控精确、出水连续、温度稳定，单位时间热出水量 3 倍于普通开水器；304 不锈钢，食品级材料制作，双效保温，减少热能扩散，三重电器安全保护；	1	台	1485	1485	HK-10K
	餐厅								

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
603	双头果汁鼎	南洋凯工 KINGO	560*220*580	设备参数： -采用优质 PC 材质，无杂质，通透性好;全新原料制作，抗砸耐摔，不易损坏。 -桶内部配有不锈钢冰芯，夏季可放冰块冰镇饮料，在达到长时间冰镇效果的同时还不会稀释饮料影响口感。 -底座采用不锈钢材质，厚重感十足，稳重大方，龙头下有接水盘，洒落果汁易清理。	1	台	1760	1760	10402-1
604	不锈钢牛奶鼎	南洋凯工 KINGO	275*240*520	设备参数： -采用优质加厚不锈钢制作，稳固不晃动，美观耐用； -采用不锈钢水龙头，安全耐用，防滴漏； -桶身两边设有不锈钢耳提，提拿方便； -配置专用电热板加热器，一鼎一用安全高效；	2	个	1000	2000	10501
605	双头麦片分配器	南洋凯工 KINGO	335*240*650	设备参数： -不锈钢盖防潮防尘密封盖。 -PC 透明桶身大容量 收纳更多。 -硅胶旋转叶片食品接触安全 均匀稳定。 -独立水槽防外漏底口。	1	台	1830	1830	10302
606	智能电开水机	裕豪	约 186*390*636	设备参数： -容量：10L -电源电压：交流 220V，50Hz 功率/电压：≧2KW/220V -节能省时：产品选用优质保温材料，提高加热效率，缓慢温降速度，较大限度节省将水烧开所需电能和时间；	1	台	1500	1500	HK-10K

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-缺水保护：缺水断电、加热管防干烧、超高温断电保护多重安保 24 小时守护； -步进式加热：全程微电脑控制，加热、进水全自动运行加温迅速、温控精确、出水连续、温度稳定，单位时间热出水量 3 倍于普通开水器；304 不锈钢，食品级材料制作，双效保温，减少热能扩散，三重电器安全保护；					
607	净水器	普莱顿	400*150*660	设备参数： -瞬间水流量：1.67gpm（加仑/分钟，处理量：约 9000GAL（视水质而定），最小进水管径：3/8”， -运输重量：6Ibs -进水温度范围：2-38℃ -水压范围：0.7-8.6bar	1	台	1200	1200	PLD-A2-01
608	嵌入式圆形暖汤炉连锅连盖	H&N(恒诺)	约 330*330*300	设备参数： -电源电压：交流 220V，50Hz 功率/电压：800W/220V； -安装方式：嵌入式 -开孔尺寸：台面开孔：295*295，控制器开孔：170*100 -整机采用 304 不锈钢制造，坚固耐用。 -标配数字显示远程终端控制器，温度可调节，按需调节恒定温度，并实时显示当前设定温度。 -设备特点：无需散热，方便安装，静音节能。 -可用于米饭、汤、粥、酱汁等食物等的保温	2	台	2820	5640	HNHP-10L

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				和存放，保温性能良好。 -可定制干烧款，无需加水也可保温。					
609	自助保温餐炉	徐氏	550*440*220	设备参数： -不锈钢手柄，简约时尚； -圆弧边不划手； -电源电压：交流 200~240V，50Hz -功率/电压：≧0.5KW/220V	10	台	1500	15000	/
610	链式多士炉	H&N(恒诺)	368*418*387	设备参数： -前后出包，智能面板； -链式传送，上下加热； -双管齐下，上下同时加热受热均匀，烘烤面包颜色更均匀 -快速平稳传输，提高烘烤质量； -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率/电压：≧1.34KW/220V	1	台	5280	5280	HNECT-300
611	五谷杂粮面食保温台	徐氏	900*735*200	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -配 3KW/220V 电热管； -温控器，配冲孔蒸板 -配水位浮球开关，溢水口； -功率/电压：3KW/220V	1	台	1650	1650	/
612	凹陷表面的嵌入式冻板	美特美	1050*650*75	设备参数： 冷冻温度：-18℃ -选用 304 不锈钢板制作； -周边有水槽，配冷冻机组。	1	台	34700	34700	定制

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
				-电源电压：交流 200~240V，50Hz					
613	收碗车	徐氏	900*700*900	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -层板 δ=1.2mm ；带沥水口 -深斗型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；	4	台	1125	4500	/
614	单星盆水池柜	徐氏	600*600*800	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -水斗 δ=1.2mm ，配优质落水器及拦渣篮； -加强筋 δ=1.2mm ； -无底板，单侧掩门，重力脚 Φ50×150×1.2mm，水龙头另计；	2	台	1650	3300	/
615	双温摇摆龙头	谷德朗	203*35*196	设备参数： -座台式安装，双孔双温； -低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； -冷右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 15mm； -开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹；	1	只	330	330	XP-55401
616	双孔收餐工作柜（带靠背）	徐氏	1500*600*800+150	设备参数： -选用 304 不锈钢板制作； -台面 δ=1.5mm ； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -配封闭式平板车带垃圾桶；	2	台	2700	5400	/

序号	设备名称	品牌	技术参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
617	商用单门敞门展示柜	绿零	600*700*1930	设备参数: -制冷方式：风冷,操作温度范围：冷藏：+2°C / +5 °C -有效容积：≧500L -门开关：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于 90°C -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料 -箱体采用 60mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。 -卡乐温控器简单易用，带可显示警示代码。 -符合标准 GB4706.1-2005GB4706.17-2010	1	台	9450	9450	定制
	餐厅、厨房								
618	厨房冰箱	绿零	约 600*740*1955	设备参数: -制冷方式：风冷,操作温度范围：冷藏：+1 °C / +5 °C -有效容积：≧500L -能效等级：二级及以上 -门开关：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能，门自动回归小于 90°C。 -冰箱内外全部采用 304 不锈钢材料。 -箱体采用 60mm 厚的环保聚氨酯（密度 40kg/m3）发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长。	20	个	8680	173600	定制

序号	设备名称	品牌	技术参数	数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注（型号）
			-门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。 -温控器简单易用，带可显示警示代码。 -压缩机，符合标准 GB4706.1-2005 GB4706.17-2010					
投标报价（小写）				￥4,231,000.00 元				
投标报价（大写）				肆佰贰拾叁万壹仟元整				

备注：1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、包含了所有货物、人工、材料、机械、运输装卸、安装、检测、调试、培训、售后服务、保险、利润、管理、税金等完成本项目所需的一切费用，采购人不承担由于本项目实施而产生的任何费用。

3、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0 元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在本表设备名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：徐委康

供应商公章：浙江徐氏厨房设备有限公司

日期：2024 年 12 月 6 日