

第一章 开标一览表（报价表）



（绍兴市公安局）、（绍兴市嘉华项目管理有限公司）：

按你方招标文件要求，我们中国联合网络通信有限公司绍兴市分公司，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（2024年度市公安局车载动态无线视频监控系统租赁项目）【招标编号：（SXJHCG-2024-N0133）】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	品牌（如果有）	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求（年限）



1	车载取证系统 租赁	海康威视、 DS-MI9605-GF	车载取证系统租赁及上门维护(含一年质保)	40	2180	87200	服务 期1 年
2	4G 执法 仪上门 租赁	海康威视、DSJ-HIKB1A1	执法仪租赁及上门维护(含一年质保)	11	300	3300	服务 期1 年
3	5G 执法 仪租赁	海康威视、DSJ-HIKB1A1	【5G 执法记录仪】 显示屏 2.4 英寸 TFT LCD, 240*320, 电容触摸屏, CPU 8 核 64 位处理器 内存 4GB 视频输入 主机内置摄像机录像分辨率 1920*1080	10	1470	14700	服务 期1 年



视频录像 视频分辨率最高为 1080P/30FPS, 1280×

720/30FPS, 720×576/30FPS 可选;

双码流 录像 1080P30, 同时网传 1080P30

视频编码格式 H.264/H.265

照片格式 JPG, 主相机 3000 万像素

快门 电子快门

红外夜视 自动红外夜视灯开/关, 滤光片自动切换

白平衡 自动

闪光灯 支持

存储介质容量 EMMC, 标配存储芯片容量 64GB (可选

128GB、 256GB)



卫星定位 内置 GPS 和北斗二代组合定位功能

5G 实时传输 全网通 支持国内所有运营商 5G/4G 频段

WIFI 功能 802.11 b/g/n

蓝牙 BT4.2

NFC 可选配，默认不支持

传感器 加速度（可选配，默认不支持）

电池 可拆卸，3300mAh，录像时长 9h+

工作环境 适用环境 适用于-20℃至 55℃、湿度小于 90%

的工作环境

其他

尺寸 95mm×60mm×29mm（不含背夹、外接设备）

			<p>重量: 约 190g (不含背夹)</p> <p>按键 侧边实体键: 开关机、拍照、录像、录音、SOS、PTT</p> <p>充电方式 USB TYPE-C 接口; 触点式 USB 接口</p>				
5	原有 4G 平台服 务器租 赁	海康威视、DS-VE22S-B	<p>2U 双路标准机架式服务器</p> <p>CPU:1 颗 Xeon® Silver 4114(10 核, 2.2GHz)</p> <p>内存:32G*2 DDR4, 16 根内存插槽, 最大支持扩展至 2TB</p> <p>内存</p> <p>硬盘:2 块 1T 7.2K3.5 寸 SATA 硬盘, 最高可支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘</p> <p>阵列卡:SAS_HBA 卡, 支持 RAID0/1/10</p> <p>PCIE 扩展:最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽</p>	4	2445	9780	服务 期 1 年

			 <p>网口:2个千兆电口 其他接口:1个RJ45管理接口,4个USB3.0接口,1个VGA接口</p> <p>电源:标配550W(1+1)高效铂金CRPS冗余电源</p> <p>机箱规格:87.8mm(高)x448mm(宽)x729.8mm(深)</p> <p>设备重量:约26KG(含导轨)</p> <p>操作系统:HIK OS</p>				
6	<p>公交对接网管服务器租赁</p>	海康威视、DS-VE22S-B	<p>2U双路标准机架式服务器</p> <p>CPU:1颗Xeon® Silver 4114(10核, 2.2GHz)</p> <p>内存:32G*2 DDR4, 16根内存插槽, 最大支持扩展至2TB</p> <p>内存</p>	4	2445	9780	<p>服务期1年</p>



硬盘:2块 1T 7.2K3.5寸 SATA 硬盘,最高可支持 12 块 3.5

寸(兼容 2.5寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘

阵列卡:SAS_HBA 卡,支持 RAID0/1/10

PCIE 扩展:最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽

网口:2 个千兆电口

其他接口:1 个 RJ45 管理接口,4 个 USB3.0 接口,1 个 VGA

接口

电源:标配 550W(1+1)高效铂金 CRPS 冗余电源

机箱规格:87.8mm(高)x448mm(宽)x729.8mm(深)

设备重量:约 26KG(含导轨)

操作系统:HIK OS

7	原有平台对接服务器租赁	海康威视、DS-VE22S-B	<p style="text-align: center;">2U 双路标准机架式服务器</p> <p style="text-align: center;">CPU:1 颗 Xeon® Silver 4110 (8 核, 2.1GHz)</p> <p style="text-align: center;">内存:64G*2 DDR4, 16 根内存插槽, 最大支持扩展至 2TB</p> <p style="text-align: center;">内存</p> <p style="text-align: center;">硬盘:2 块 1T 7.2K3.5 寸 SATA 硬盘, 最高可支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘</p> <p style="text-align: center;">阵列卡:SAS_HBA 卡, 支持 RAID0/1/10</p> <p style="text-align: center;">PCIE 扩展:最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽</p> <p style="text-align: center;">网口:2 个千兆电口</p> <p style="text-align: center;">其他接口:1 个 RJ45 管理接口, 4 个 USB3.0 接口, 1 个 VGA 接口</p>	2	2445	4890	服务期 1 年
---	-------------	-----------------	---	---	------	------	---------



			2小时内响应，24小时内解决问题				
9	租用 1: VPDN4G 车载视频 监控 平台	联通	本平台支持 10000 路视频接入，支持 1000 路 GPS 信息同时转发；支持 1000 路流媒体转发；支持 DB33 和 GB/T 28181 级联；支持实时视频预览、资源管理、紧急预案、预览轮巡；支持大屏管控、录像存储管理；支持运维管理：网络管理、视频质量诊断、资产管理、统计分析、日志查询； 支持电子地图；支持语音对讲等。	1	9800	9800	服务 期 1 年
10	租用 2: 视频专 网 4G 车 载视频	联通	本平台支持 10000 路视频接入；支持 1000 路 GPS 信息同时转发；支持 1000 路流媒体转发；支持 DB33 和 GB/T 28181 级联；支持实时视频预览、资源管理、紧急预案、预览轮巡；支持大屏管控、录像存储管理；支持运维管理：网络	1	9800	9800	服务 期 1 年

	监控平台软件升级改造		管理、视频质量诊断、资产管理、统计分析、日志查询； 支持电子地图；支持语音对讲等。				
11	国产化操作系统	海光 麒麟高级服务器操作系统 V10	高级服务器操作系统(3年服务)	4	4400	17600	服务期1年
	国产化数据库	人大金仓 KingbaseEs V8	数据库管理系统	1	40280	40280	服务期1年



2U 单路标准机架式服务器

CPU: 配置 1 颗 C86 架构 HYGON 5380 处理器, 核数 ≥ 16

核, 主频 $\geq 2.5\text{GHz}$

内存: 配置 128G DDR4, 16 根内存插槽, 最大支持扩展至

1TB 内存

硬盘: 配置 2 块 480G SSD 硬盘, 2 块 4T 7.2K SATA 硬盘 ;

阵列卡: 配置 SAS+HBA 卡 (支持 RAID 0/1/10) ;

PCIE 扩展: 最大可选支持 6 个 PCIe 扩展插槽;

网口: 2 个千兆电口, 支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多

种网络接口;

国产化
信创服
务器

海康威视 DS-VM21S-C

4

14300

57200

服务
期 1
年

		<p>其他接口：配置 1 个千兆 RJ-45 管理接口，4 个 USB 3.0 接口，2 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部；1 个 VGA 口，位于机箱后部；可选 1 个 COM 口位于机箱后部；</p> <p>电源：配置 550W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源</p> <p>机箱规格：87.8mm(高) x 448mm(宽) x 773.2mm(深)</p> <p>设备重量：最大 30 千克 (含导轨)</p>					
12	国产化 信创服 务器	海康威视 DS-VR220H-KB	<p>CPU: Kunpeng 920 × 2</p> <p>内存: 128 GB</p> <p>硬盘: 2T 3.5 吋/SATA 硬盘×2, 组 Raid1</p> <p>网口: 8 个千兆网口</p> <p>SSD: 480G × 2</p>	4	16000	64000	服务 期 1 年

13	国产化 5G 执法 仪	海康威视 DSJ-HIKN1A1/ART/64G/ 5G	 <p>【5G】【安卓智能】 2K 高清录像，拍照像素高达 4000 万； 支持红外夜视功能，在光线较暗场景下，也能认清画面中 面部特征； 具备通过 4G/5G 无线通信方式传输视频至中心视频平台功 能； 北斗定位，并将位置信息实时上传指挥中心； 三防 IP68 设计（防水、防尘、防摔），支持全天候野外 作业； 内置大容量电池，工作时间更长； 更换电池不断电，更换电池时可持续录像 3 分钟；</p>	2	1650	3300	服务 期 1 年
----	-------------------	------------------------------------	---	---	------	------	----------------

支持前端目标识别，前端目标检测抓拍上传；

支持车牌识别，支持关键字语音识别



>>基本参数<<

CPU: 8核64位处理器

显示屏: 2.4英寸TFT LCD, 320*240

传感器: 1/3" CMOS

操作系统: Android 11.0

镜头: 焦距 2.4mm, 光圈 F2.2

水平视场角: 120°

视频输入: 主机内置摄像机录像分辨率 2K、1080P、720P、



视频录像：视频分辨率最高为 2K/25FPS，1080P/25FPS、
1280×720、720x576 可选

双码流：录像 2K 25FPS，同时网传 1080P 25FPS

视频编码格式：H. 264/H. 265

照片格式：JPEG，分辨率 16M, 5M, 30M, 40M

音频压缩标准：G. 722. 1, PCM

红外夜视：自动红外夜视灯开/关，滤光片自动切换（5
米看清目标）

数字变倍：4 倍

白平衡：自动



闪光灯：支持

激光定位：可选配，默认不支持

WIFI 功能：802.11b/g/n

蓝牙：支持

NFC：可选配，默认不支持

传感器：加速度，可选配，默认不支持

卫星定位：内置国产化北斗定位模块

存储介质容量：存储容量 64GB（可选最大 256G）

防护等级：IP68 2 米防跌

电池：可拆卸，3300mAh ，拆卸电池不断电。

工作时间：1080P 录像不低于 13 小时；720P 录像不低于



适用于-20℃至 55℃、湿度小于 90%的工作环境

>>其他<<

尺寸：95*61*29mm（不含背夹、外接设备）

重量：约 195g（不含背夹）

按键：侧边实体键：电源、录像、拍照、录音、对讲、报

警

指示灯：充电指示灯,工作指示灯

充电方式：Type-C 接口；



1、标准机架式机箱，由视频安全隔离设备、视频接入认证服务器、视频用户认证服务器三个设备组成。

2、稳定性运行时间(MTBF) >50000 小时

传输延时 <=15ms

视频传输能力 ≥2000 路并发(标清：每路 D1 画质,2Mbps)

≥500 路并发(高清：每路 D4 画质, 8Mbps)

数据吞吐量 ≥4Gbps

数据包丢失率 <0.1‰

设备堆叠 支持最大 16 台设备堆叠

单台设备接入不同视频监控系统厂商 4 个

13	万兆视频网闸	合众、VG-300-B-HD-DZ	1	150300	150300	服务期 1 年
----	--------	-------------------	---	--------	--------	---------



功能要求:

1. 要求支持海康、大华、先进视讯、互信互通、H3C（包括 H3C 3000 系统和 H3C IVS 8000 系统）、天视、博康、博路、贝尔等 40 多种视频控制协议，可对常见视频协议的命令和参数进行分析和过滤，并可观看视频的实况、回放和云台的控制；
2. 要求可以直接认证内网用户使用的数字证书，支持基于公安 U-key 的身份认证，实现只有通过 U-key 认证的用户才能调取视频图像资源；
3. 要求能对用户行为进行审计，包括正常登录，非法登录，非法请求，退出等；



4. 要求符合跨区域视频监控联网共享技术规范的要求，支持跨区域视频监控的联网共享要求，同时也完全符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

(GB/T28181) 标准，能够很好的实现视频系统间的互联互通；

5. 可根据用户的 IP 将用户分为普通和特权用户，普通用户只能访问一个视频系统，特权可以访问多个视频系统；

6. 支持视频编码格式支持 M-JEPG, MPEG4、H. 264 等编码格式；

7. 支持视频分辨率 支持高清 1080P、960P、D4、D1、VGA、2/3D1、1/2D1、SIF、3/4D1、CIF、QCIF；



8. 界面支持 TCP,UDP,RTP 界面可配置信令格式过滤条件，支持正则表达式。
9. 支持流过滤功能，支持编码格式 WMV、H264、REAL、AVC、Media、MPEG、MPEG1 等 20 种可勾选配置；（白名单）
10. 支持自主开发的终端认证机制，采用 AES 加密算法对视频客户端和视频终端设备进行认证，根据提供的校验码和识别码对设备认证，操作系统支持 LINUX、windows；
- 11、要求产品具备热备和负载均衡功能，要求支持多种视频格式与分辨率，包括 MPEG4、H. 264 视频编码格式下 VGA、CIF、QCIF、D1、D4、1080P 等多种主流分辨率码流传输。
- 12、要求产品能够抵御各种 DOS/DDoS 攻击，能够识别和

			<p>防御 Flood, ICMP Flood 等攻击。</p> <p>13、要求产品原厂商为通过公安部组织测试的接入平台厂商且具有 CMMI3 认证证书</p>				
14	流量卡 (物联网)	联通	30GB 流量，支持共享	110	1000	110000	服务 期 1 年
15	线路	联通	至公交公司、市公安局新大楼等地点 9 条链路	9	9600	86400	服务 期 1 年
16	防火墙	H3C SecPath F1000-AK1342	1. 双冗余电源；配备 8 个千兆电口，2 个千兆 SFP 接口， 不少于 4 个万兆 SFP+接口；	2	32500	65000	服务 期 1

		<p>2. 整机吞吐量$\geq 20\text{Gbps}$，应用层吞吐量$\geq 8\text{Gbps}$，≥ 500万并发连接，≥ 15万条新建链接/秒；</p> <p>3. 支持入侵防御功能（IPS），含入侵防御特征库升级授权；</p> <p>4. 支持网络防病毒功能（AV），含病毒库升级授权；</p> <p>5. 产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证（第二代防火墙增强级），提供证明复印件加盖公章；</p> <p>6. 产品具备国家信息安全漏洞库兼容性资质，提供证明材料并加盖公章；</p> <p>7. 支持手动和 LACP 链路聚合，提供证明材料并加盖公章；</p> <p>8. 支持 IP/MAC 绑定，支持跨三层绑定，提供证明材料并</p>				年
--	--	---	--	--	--	---



		 <p>盖公章；</p> <p>9. 支持域名控制，提供证明材料并加盖公章；</p> <p>10. 内置内容过滤功能，支持基于 http、ftp、telnet、smtp、pop3 协议的内容过滤策略；</p>			
响应报价（小写）			753000		
响应报价（大写）			柒拾伍万叁仟元整		

注：

- 1、供应商需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
- 3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称(电子签名):

日期：2024 年 9 月 2 日