



目 录

一、 开标一览表（报价表）	2
二、 中小企业声明函	12
三、 残疾人福利性单位声明函	13

一、开标一览表（报价表）



绍兴市公安局、浙江翔实建设项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成绍兴市公安局安保通信保障技术服务项目【招标编号：ZJXSC-2024-108】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	服务人数	备注（如果有）
1	绍兴市公安局安保通信保障技术服务项目	按招标文件要求	按招标文件要求	一年	按招标文件要求	30	
投标报价（小写）			409540.00				
投标报价（大写）			肆拾万玖仟伍佰肆拾元整				

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签名)：中国电信股份有限公司绍兴分公司

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：



A handwritten signature in black ink, appearing to be "周梅".

日期：2024年8月21日

报价明细表



序号	服务内容	产品参数	单位	数量(累计)	单价(元)	小计(元)
1	公安网、视频专网裸光纤	运营商裸光纤	条	80	750.00	60,000.00
2	无线图传流量卡(核心产品)	4GVPDN 专线网络	张	40	50.00	2,000.00
3	大屏	室内 P2.5 全彩 LED 大屏 (按照每次使用 3 天计算, 第一天搭建、第二天调试、第三天使用)	平方	10	600.00	6,000.00
4	电视机及配套支架服务	70 寸液晶电视及配套落地支架	台	110	200.00	22,000.00
5	高性能操作终端租用服务	不低于 16g 内存, 1070 显卡, i7 处理器	台	100	100.00	10,000.00
6	移动式布控球租用服务	具有两个航空接口, 可扩展 1 个 DC12V 电源输入接口、1 个 DC5V 输出接口、1 个 RJ45 网络接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个 RS232 接口; 摄像机具有提手和底盘磁铁; ▲支持电池供电, 且电池可更换; 水平 360° 连续旋转, 垂直旋转范围-15° ~90° , 水平手控最大速度不小于 62° /s; 云台定位准确准确度±0.2° ; 最低照度, 关闭红外时, 彩色≤0.05Lx, 黑白≤0.01Lx; 抓拍图片分辨率最大为 1920*1080; ▲红外夜视, 可识别距离样机 85m 出的人体轮廓; 光学变倍 30 倍; 可通过 IE 浏览器将码率设置为: 32Kpbs~18Mbps; 在 IE 浏览器下, 具有 TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPOE、NTP、WiFi、QoS、IPv4、SIP	次	60	160.00	9,600.00



组播放设置选项；

产品可通过无线网络连接客户端，并能响应客户端软件发出的PTZ控制命令。

产品可以设置不少于200个预置点、8条自动循航路径、4条模式路径；

产品具有自动扫描、守望、时钟启动功能；

在只输出主码流，分辨率设置为1920×1080帧率为30fps、码率为4Mbps情况下，视频图像传输至客户端延时≤235ms；

支持H.265编码，具有H.265、H.264设置选项；

具备背光补偿、自动增益、白平衡、宽动态功能；

▲支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片；

可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于监视画面中，可自动调节变倍；

▲支持对行驶车辆进行抓拍并识别车牌；

★支持对检测区域经过车辆进行统计；

▲支持对压线车辆进行抓拍，抓拍图片数量可设；

支持对逆行车辆进行抓拍，抓拍图片数量可设；

支持对占用专用车道车辆进行抓拍，抓拍图片数量可设；

支持对限号车辆进行抓拍，抓拍图片数量可设；

支持对违停车辆进行抓拍，抓拍图片数量可设；

具有移动侦测功能，并可在客户端给出报警提示并上传中心，上传FTP，发送邮件及联动录像；

具备故障报警功能，在视频遮挡、存储器满、非法访问、SD卡拔出、网络断开时，可给出报警提示；

具有透雾设置选项；

具有强光抑制设置选项；

具有数字降噪设置选项；

产品具有3D定位、断电保护、断电记忆功能；



		<p>设备可支持两张 SD 卡，每张最大支持 128G； 设备支持蓝牙功能，可接入蓝牙耳机； 支持双 3G 或 4G 网络接入； 支持通过 WiFi 接入无线网络，也可将自身设置为 WiFi 热点； 设备正常运行并接入 4GSIM 卡，开启 WiFi 功能，可正常工作至少 6h； 产品外壳防护等级要求达到 IP66</p>				
7	临时加装球机租用服务	<p>1、摄像机靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸 2、支持 23 倍光学变焦 3、视频输出支持 1920×1080@25fps，分辨力不小于 1100 线 4、红外距离不小于 450 米 5、支持最低照度可达彩色 0.0003lx，黑白 0.0001lx（以公安部型式检验报告为准） 6、信噪比≥58dB，网络延时不大于 100ms 7、网络传输能力满足发送 1500 个数据包，重复测试 3 次，每次丢包数不大于 1 个（以公安部型式检验报告为准） 8、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为 20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面（以公安部型式检验报告为准） 9、支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能 10、支持动态范围不小于 106dB，照度适应范围不小于 135dB 11、支持区域遮盖功能，支持设置 24 块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克 12、支持水平手控速度不小于 800° /S 13、垂直手控速度不小于 120° /S</p>	只	15	1,200.00	18,000.00



- 14、水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为 -35° ~90°
- 15、支持 7 路报警输入接口，2 路报警输出接口，支持 1 路音频输入和输出接口
- 16、支持 300 个预置位，支持 18 条巡航路径，支持 7 条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能
- 17、支持优先控制，可实现 RS485 接口优先或网络接口优先控制
- 18、支持断电记忆功能，支持 IP 地址访问控制功能，支持定时抓图、报警抓图上传 ftp 功能
- 19、支持 SD 卡热插拔，最大支持 128GB
- 20、支持采用 H. 264、MJPEG、H. 265 视频编码标准，H. 264 编码支持 Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持 G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 726/PCM/MP2L2/AAC
- 21、支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持 1920 ×1080@60fps，1280 ×720@60fps
- 22、支持 GB28181 协议，支持标准 Onvif 协议
- 23、支持噪声过滤功能
- 24、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能
- 25、车辆捕获率不小于 99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加监测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为等信息
- 26、支持道路信息设置，道路信息可随球机转动变化显示
- 27、支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置
- 28、支持 IP67，TVS8000V 防浪涌
- 29、电压在 AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作



8	临时加装枪机租用服务	1、200万 1/1.8" 超宽动态 ICR 日夜型枪型网络摄像机； 2、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； 3、最低照度彩色：彩色：0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)； 4、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式；50fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720)； 5、支持噪声过滤；支持双声道、立体声； 6、支持背光补偿、走廊模式、ROI 感兴趣区域编码； 7、支持 Micro SD/SDHC /SDXC 卡(128G)断网本地存储；	只	90	750.00	67,500.00
9	临时加装全景摄像机租用服务	1、800万 180° 全景一体式网络高清摄像机，全景摄像机有 4 个 1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达 4096×1800@30fps，照度：0.005Lux/F2.2（彩色），0.0005Lux/F2.2（黑白）；2、特写摄像机采用 1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达 1920×1080@30fps，水平 360° 连续旋转，垂直-15° -90°（自动翻转），照度，0.002Lux/F1.5（彩色），0.0002Lux/F1.5（黑白），200m 红外照射距离，37 倍光学变倍，16 倍数字变倍；3、红外夜视，可识别距离样机 85m 出的人体轮廓；4、支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能；系统支持检测直径 300 米 180° 半圆形范围内运动目标，可同时检测 30 个目标；5、系统支持点击联动功能、目标自动跟踪功能、手动跟踪功能；6、支持强光抑制、3D 数字降噪；7、网络传输能力满足发送 2000 个数据包，重复测试 3 次，无丢包；8、系统内置 7 路报警输入、2 路报警输出、1 路音频输入、1 路音频输出，支持光口（FC）+电口（RJ-45）网络接口设计，采用一体化设计，可快捷安装；H.265/H.264/MJPEG；支持防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级	只	15	1,300.00	19,500.00



10	临时加装人脸识别租用服务	<p>1、400 万人脸抓拍筒型网络摄像机 传感器类型 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 最低照度 彩色:0.001Lux @(F1.2,AGC ON) , 0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) , 0 Lux with IR, 快门 1 秒至 1/100,000 秒; 镜头 8-32mm @ F1.4,水平视场角 31.2° ~10.2° ;</p> <p>2、自动光圈 DC 驱动, 日夜转换模式 ICR 红外滤片式数字降噪 3D 数字降噪;</p> <p>3、▲支持识别人脸性别, 人脸性别检出率不低于 99%, 人脸性别识别准确率不低于 99%;</p> <p>4、▲支持按照性别、年龄段、是否戴眼镜、是否微笑、是否高危人群、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出;</p> <p>5、▲视频云结构化服务器应具备技术先进性, 支持 40 颗 GPU 芯片且能提供公安部检测报告证明的加 xx 分, 也可使用普通 X86 方案, 但使用普通 X86 方案不予认定加分;</p> <p>6、宽动态范围 140dB, 压缩标准视频压缩标准 H. 265/H. 264/MJPEG</p>	只	70	750.00	52,500.00
11	临时加装高位监控租用服务	<p>1、1920×1080@25fps; 0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ;</p> <p>2、支持音频、报警; 焦距: 6.7-350mm, 53 倍光学;</p> <p>3、支持光学防抖、宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR、3D 数字降噪 ;</p> <p>4、区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测; 水平键控速度最大 100° /s, 垂直键控速度最大 40° /s, 垂直范围+40° ~-90° ;</p> <p>5、H. 265/H. 264/MJPEG; 最大支持 128GB Micro SD 卡; 支持 1km 激光补光;</p> <p>6、电源: AC24V, 110W max;</p>	只	8	3,000.00	24,000.00



12	临时加装 AR 高空全景球机租用服务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2. 全景支持 360° 超大视场角，支持绊线入侵、区域入侵，同时配合高清球机支持联动监控、自动跟踪、细节抓拍等功能 3. 支持人群密度显示、全局及区域人数统计、人群密度阈值报警联动监视功能，为人群全局监测、焦点监测提供强有力措施 4. 全景采用超星光超低照度 8 个 200 万像素 1/1.8 靶面 CMOS 图像传感器；内置球机采用超星光超低照度 400 万像素 1/1.8 靶面 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 5. 全景视频输出不低于 1600 万@25fps，球机视频输出不低于 400 万@25fps 6. 支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输 7. 球机内置红外补光灯，最大红外监控距离 400 米 8. 支持宽动态、3D 降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境 9. 支持 ROI（感兴趣区域编码），适用不同带宽和存储环境 10. 支持报警，音频，Micro SD 卡，485 11. 标配 DC36V 供电方式，标配光模块，支持光口和网口同时输出 支持 IP66 防护等级	只	2	4,000.00	8,000.00
13	双头立式麦克风租用服务	国产立式麦克风及配套支架	只	4	140.00	560.00
14	麦克风租用服务	国产鹅颈麦克风及配套支架	只	24	120.00	2,880.00
15	音响系统租用服	包含会议级功放、音响喇叭	套	14	500.00	7,000.00



	务					
16	视频会议系统安装调试服务	1080P 高清视频会议终端及会议摄像机	套	14	200.00	2,800.00
17	24 口三层交换机租用服务	24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口，4 个万兆 SFP+口，2 个 QSFP+堆叠口，1 个 Mini USB	只	60	200.00	12,000.00
18	指挥部相关设备集成、联网调试、弱电综合布线	电视墙、电脑集成调试；包含网线、高清线、线槽等辅材	次	30	500.00	15,000.00
19	社会面视频接入服务	社会视频以专线方式接入公安网平台	次	12	850.00	10,200.00
20	技术人员保障服务费	保障人员负责现场视频、网络保障工作，安保期间保障一辆登高车，24 小时安保指挥部周边保障，故障 5 分钟到达现场处理（每次安保期间按照 2 天计算，且周末为主）	人/次	100	400.00	40,000.00
21	运输费	对所有指挥部使用的设备搬运及使用车辆	次	50	400.00	20,000.00
合计						409,540.00

二、中小企业声明函

无

投标人名称(电子签名): 中国电信股份有限公司绍兴分公司

法定代表人或其授权代表(签字或盖章):



A handwritten signature in black ink, appearing to be "同梅".


日期: 2024年8月21日

三、残疾人福利性单位声明函

无

投标人名称(电子签名): 中国电信股份有限公司绍兴分公司

法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

Handwritten signature in black ink, appearing to be '同梅'.

日期: 2024年8月21日