

一、货物清单及规格、技术参数偏离表

项目名称:开化县乡镇中心幼儿园迁建工程厨房设备采购项目

项目编号:ZZFSCG-K202488

序号	名称	数量	品牌型号	采购文件要求	投标文件响应内容 (含货物简要说明)	偏离情况	备注
1	验货区						
2	电子磅秤	1	大红鹰	称量规格: 150KG 台面尺寸: 30*40cm		无偏离	
3	更衣室						
4	更衣柜	1	奕博	规格: 1200*450*1800mm 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 拉丝抛光不锈钢, 经过高温除油、酸碱防锈、高温防腐拉丝防腐等工艺处理论, 外表光滑整洁, 内外为毛刺, 柜体无缝可翘, 每格配防盗锁具, 不锈钢门拉手。		无偏离	
5	仓库						
6	大米架	2	奕博	规格: 1200*500*300mm 采用 SUS304-2B 不锈钢方管 1.0mm 厚制作, 骨架 1.0mm, 栅板 0.8mm, 主横档 50×25, 直档 38×38 全不锈钢方管制作。		无偏离	
7	四层平板货架	2	奕博	规格: 1200*500*1800mm 1、采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 造型美观, 坚固耐用, 符合卫生要求。 2、骨架 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 平板制作, 平板 $\delta \geq 0.8\text{mm}$ 。 3、脚柱采用直径 38mm 不锈钢圆钢管, 采用不锈钢可调节重力子弹脚。		无偏离	
8	平板车	1	奕博	规格: 500*800*800mm 采用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 面板厚 1.2mm。推手采用不锈钢管制作、配加强型脚轮。		无偏离	



9	挡鼠板	1	奕博	规格：900*10*500mm 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造	无偏离
10	粗加工				
11	大单星水池	2	奕博	规格：1000*700*800mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。	无偏离
12	收残台	1	奕博	规格：700*700*800mm 1、采用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板厚为 1.2mm。 2、管材为优质 $\Phi 38$ 不锈钢管，再加上调节脚，能最大限度的承受压力。	无偏离
13	单星水池带平台	1	奕博	规格：1200*700*800mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。	无偏离
14	双层工作台	1	奕博	规格：1500*800*800mm 1、台面采用 SUS304-2B 不锈钢板，面板厚为 1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型，均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管 $\Phi 38$ mm 及可调重力子弹脚。	无偏离
15	双层工作台	1	奕博	规格：1800*800*800mm 1、台面采用 SUS304-2B 不锈钢板，面板厚为 1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅	无偏离

				型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ38及可调重力子弹脚。	
16	绞切肉片机	1	百成	生产能力: 180kg/h 电机功率: 2200W 电源电压: 220 V 外形尺寸: 420*590*815	偏离 电源可选220V或380V, 380V力道更好
17	四层货架	1	奕博	规格: 1200*500*1800mm 采用 SUS304-2B 不锈钢管制造, 配置全不锈钢可调子弹脚, 脚Φ38*1.0mm, 格栅型。	偏离
18	面点间				
19	搅拌机	1	旭众	额定电压: 380V 电机功率: 1.5KW 和面量: 5-8KG/次 外形尺寸: 690*600*1016MM	偏离
20	压面机	1	旭众	额定电压: 220V 电机功率: 1.5KW 压面厚度: ≤5 mm 外形尺寸: 575*565*976	偏离
21	二层四盘烤箱	1	旭众	数: 2层4盘 电量: 380V/13.2KW 规格: 1255*816*1295mm	偏离
22	烤盘	4	旭众	与烤箱配套	偏离
23	单向移门工作台	1	奕博	规格: 1800*800*800mm 1、采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 造型美观, 坚固耐用, 符合卫生要求。又移门工作台开敞性好, 视野开阔, 存放方便, 配有可调重力子弹脚。 2、台面板采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板, 板厚 1.2mm, 层板采用不锈钢磨砂贴塑板。 3、不锈钢移门采用优质不锈钢磨砂塑板, 板厚 1.0mm。	偏离

24	挂墙移门柜	1	奕博	规格：1800*400*600mm 1、采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。双移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便，配可调重力子弹脚。 2、台面板采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm，层板采用不锈钢磨砂贴塑板。 3、不锈钢移门采用优质不锈钢磨砂塑板，板厚 1.0mm。	无偏离
25	单星水池	1	奕博	规格：600*600*800mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。	无偏离
26	豆浆机	1	禾元	规格：520*270*1090mm 额定电压：220V 电机功率：1.2kW 加热功率：5KW 生产能力：15-25L	无偏离
27	烹饪区				
28	调料台	2	奕博	规格：500*1140*800mm 1、面板采用 SUS304-2B 不锈钢板，面板厚 1.0mm； 2、背、侧板、底板：采用 d=0.8mm 不锈钢板机制成型； 3、脚柱为不锈钢圆管 Φ 38mm； 4、四脚采用不锈钢子弹式调节脚。	无偏离
29	双眼大锅灶	1	联智裕	锅： Φ 800mm*250mm*2 容量：63L*2	无偏离

				功率：20KW*2/380V 规格：2000*1140*1200mm	
30	双门蒸饭车	1	龙海	1、采用优质 SUS304-2B 不锈钢板，内胆厚 1.2mm； 2、骨架采用国标 4#角钢 3、配置二个万向载重轮二个固定载重轮； 4、发热管采用不锈钢管 5、蒸饭车每边可独立运行，共配 24 个托盘，材质为不锈钢板； 6、蒸饭车电压为 380V，功率为 24KW。	无偏离
31	单向移门工作台	1	奕博	规格：1800*800*800mm 1、采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。双移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便，配有可调重力子弹脚。 2、台面板采用 SUS304-2 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm，层板采用不锈钢磨砂贴塑板。 3、不锈钢移门采用优质不锈钢磨砂塑板，板厚 1.0mm。	无偏离
32	四门双温冰箱	1	立德	容量：925L 功率：220V/428W 规格：1210*750*200mm 箱内温度： R2~8/F-12~-18℃ 采用内外 201，门铰链 304 不锈钢产品 采用国内一线品牌压缩机，温度更精确，箱内拼接采用圆弧设计，干净清爽更易清洁。橡胶轮带刹车，可换不锈钢调节脚。	无偏离
33	大单星水池	1	奕博	规格：1000*700*800mm 1、适用于洗涮各种炊具餐具、食品、食器等。 2、台面板采用 SUS304-2 不锈钢磨砂贴塑板，板厚	无偏离

				<p>1. 2mm。</p> <p>3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。</p> <p>4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。</p>		
34	二更间					
35	挂墙洗手星盆	1	奕博	<p>规格：500*450*500mm</p> <p>1、台面板采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm。</p> <p>2、水池盆为优质不锈钢板机压成型。</p> <p>3、配优质落水器及拦渣片，带后挡板。</p>	无偏离	
36	感应水龙头	1	联歌	<p>1. 外形尺寸：160×62×169(mm)±5%</p> <p>2. 工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者 220V 50/60HZ 交流电；</p> <p>3. 工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调；</p> <p>4. 开孔径：25mm；</p> <p>5. 台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理；</p> <p>6. 接水口口径为 1/2" 外螺纹。</p> <p>▲本产品属于政府强制采购节能产品，须提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图（请在响应文件“响应人提供节能产品的相关证明材料及采购需求中其它检测报告等证明材料”中体现）；</p>	无偏离	
37	烘手机	1	英特汉莎	<p>电压：220V 1800W</p> <p>风速：16m/s；</p> <p>尺寸：240*230*240mm</p>	无偏离	
38	四格售菜台	1	龙海	<p>规格：1500*700*800mm</p> <p>采用 SUS304 不锈钢板制</p>	无偏离	

				造，配温控 220 瓦的电热丝指示灯，骨架由 38*38mm 不锈钢加厚管制作。台面 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，脚 38*38*1.0mm（配有可调子弹脚）；横通 25*38*1.0；配 3KW/220V 电热管，配温控器。		
39	双层工作台	1	奕博	规格：1800*700*800mm 1、台面采用 SUS304-2B 不锈钢板，面板厚为 1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型，均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管 $\Phi 38\text{mm}$ 及可调重力子弹脚。	无偏离	
40	双层平板工作台	1	奕博	规格：1400*500*800mm 1、台面采用优质不锈钢板，面板厚为 1.2mm； 2、双层结构，下层为平板型，均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管 $\Phi 38\text{mm}$ 及可调重力子弹脚。	无偏离	
41	留样冰箱	1	立德	规格：530*510*1380mm 温度范围：0~10℃	无偏离	
42	紫外线杀菌消毒灯	1	普特斯	1、电压：220V 功率：30W 尺寸： $\geq 1050*96*53\text{mm}$ 2、灯管：30W 紫外线杀菌灯管 3、覆盖面积 20m ² —25m ² 4、可以设置 30 分钟，60 分钟，90 分钟自动关闭功能 5、机器开启可以设置 10 秒延时功能 6、灯管外有防护网罩。	无偏离	
43	二层餐车	6	奕博	规格：450*820*800mm 采用 SUS304 不锈钢板制作，面板厚 1.2mm。推手采用不锈钢圆管制作、配加强型脚	无偏离	
45	洗消间					
46	收残台	1	奕博	规格：700*700*800mm 1、采用 SUS304-2B 不锈钢	无偏离	

				板制作，面板厚为 1.2mm。 2、管材为优质 Φ38 不锈钢管，再加上调节脚，能最大限度的承受压力。		
47	大单星水池	1	奕博	规格：1000*700*800mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。	无偏离	
48	双星水池	1	奕博	规格：1500*700*800mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。	无偏离	
49	热水器	1	雅丽诗	功率：2000W 规格：475×445×1015mm ▲本产品属于政府强制采购节能产品，须提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图（请在响应文件“响应人提供节能产品的相关证明材料及采购需求中其它检测报告等证明材料”中体现）；	无偏离	
50	开水器连底座	1	熙雅	1、电源种类：50Hz-380V 2、额定功率：12KW 3、水容量（L）：80	无偏离	
51	双温双控热风循环消毒柜	1	龙海	规格：1130*580*1880mm 1、用电功率：3.3KW/220V； 2、容积：600L；	无偏离	

				<p>3、采用双显示屏微电脑程序控制器；</p> <p>4、消毒完后风机自动冷却至 60 度；</p> <p>5、超高温消毒至 120 度；</p> <p>6、配 10 个全不锈钢消毒筐；</p> <p>7、左右两柜可以分别控制温度和时间，专为同时消毒两种不同材质餐具而设计，双显示器同时显示两柜消毒温度和消毒时间；</p>		
52	配件选配清单及报价：					
53	冷热水龙头	8	联歌	<p>1. 座台式安装，单孔双温，鹅颈水嘴。</p> <p>2. 美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理；</p> <p>3. 陶瓷阀芯一字开形手柄</p> <p>4. 开孔尺寸为 35mm，配两根进水软管，进水接口为 1/2" 内螺纹。</p> <p>▲本产品属于政府强制采购节能产品，须提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图（请在响应文件“响应人提供节能产品的相关证明材料及采购需求中其它检测报告等证明材料”中体现）；</p>	无偏离	
54	三角阀	23	联歌	规格：4 分	无偏离	
55	软管	23	联歌	规格：80 公分	无偏离	
56	灭蝇灯	5	笛笛啦	规格：8W	无偏离	
57	排烟系统				无偏离	
58	油烟净化一体机	1	联智裕	<p>规格：1600*1300*770mm</p> <p>电源：三相五线制 1.7KV</p> <p>★排风量：≥3200m³/h，除油烟效率 98% 以上，能达到目测无烟效果；提供第三方检测报告。</p>	无偏离	

				机身选用优质 201 不锈钢 (T=1.0mm) 制作; 电场主体为全 201 不锈钢阴极(直径为 4mm)、全 201 阳极(直径为 52mm, 长度为 325mm) 蜂巢圆筒结构, 同时满足可单独拆卸, 方便设备清洗维护保养。		
					无偏离	
59	油烟净化一体机	1	联智裕	规格: 2000*1300*770mm 电源: 三相五线制 2.2K ★排风量: $\geq 4000\text{m}^3/\text{h}$, 除油烟效率 98% 以上, 能达到目测无烟效果; 提供第三方检测报告。 机身选用优质 201 不锈钢 (T=1.0mm) 制作; 电场主体为全 201 不锈钢阴极(直径为 4mm)、全 201 阳极(直径为 52mm, 长度为 325mm) 蜂巢圆筒结构, 同时满足可单独拆卸, 方便设备清洗维护保养。		无偏离
60	不锈钢排烟风管	10	奕博	优质不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$ 。配 A3 钢法兰, 数量按实结算。		无偏离
61	防雨百叶窗	2	奕博	优质铝合金制造, 与烟管配套 规格: 400*400		无偏离
音坑幼儿园						
1	验货区					
2	电子磅秤	1	大红鹰	称量规格: 150KG 台面尺寸: 30*40cm		无偏离
3	更衣室					无偏离
4	更衣柜	2	奕博	规格: 1200*450*1800mm 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 拉丝抛光不锈钢, 经过高温除油、酸碱防锈高温防腐拉丝防腐等工艺处理, 外表光滑整洁, 内外为毛刺, 柜体无缝可		无偏离

				翘，每格配防盗锁具，不锈钢门拉手。		
5	仓库					
6	大米架	2	奕博	规格：1200*500*300mm 采用 SUS304-2B 不锈钢方管 1.0mm 厚制作，骨架 1.0mm，栅板 0.8mm，主模档 50×25，直档 38×38 全不锈钢方管制作。	无偏离	
7	四层平板货架	2	奕博	规格：1200*500*1800mm 1、采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。 2、骨架 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，平板制作，平板 $\delta \geq 0.8\text{mm}$ 。 3、脚柱采用直径 38mm 不锈钢圆钢管，采用不锈钢可调节重力子弹脚。	无偏离	
8	平板车	1	奕博	规格：500*800*800mm 采用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板厚 1.2mm。推手采用不锈钢管制作、配加强型脚轮。	无偏离	
9	挡鼠板	1	奕博	规格：900*10*500mm 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造	无偏离	
10	粗加工					
11	大单星水池	2	奕博	规格：1000*700*800mm 1、适用于洗刷各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。	无偏离	
12	收残台	1	奕博	规格：700*700*800mm 1、采用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板厚为 1.2mm。 2、管材为优质 $\Phi 38$ 不锈钢管，再加上调节脚，能最	无偏离	

				大限度的承受压力。		
13	单星水池带平台	1	奕博	规格：1200*700*800mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用 SUS304-2I 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。	无偏离	
14	双层工作台	1	奕博	规格：1800*800*800mm 1、台面采用 SUS304-2B 不锈钢板，面板厚为 1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型，均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管 Φ38mm 及可调重力子弹脚。	无偏离	
15	双层工作台	1	奕博	规格：1200*700*800mm 1、台面采用 SUS304-2B 不锈钢板，面板厚为 1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型，均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管 Φ38mm 及可调重力子弹脚。	无偏离	
16	绞切肉片机	1	百成	生产能力：180kg/h 电机功率：2200W 电源电压：220V 外形尺寸：420*590*815mm	正偏离	电源可选 220V 或 380V，380V 力道更好
17	四层货架	2	奕博	规格：1200*500*1800mm 采用 SUS304-2B 不锈钢管制造，配置全不锈钢可调子弹脚，脚 Φ38*1.0mm，格栅型。	无偏离	
18	面点间					
19	搅拌机	1	旭众	额定电压：380V 电机功率：1.5KW 和面量：5-8KG/次 外形尺寸： 690*600*1016MM	无偏离	

20	压面机	1	旭众	额定电压：220V 电机功率：1.5KW 压面厚度：≤5 MM 外形尺寸：575*565*970MM	无偏离
21	二层四盘烤箱	1	旭众	层数：2层4盘 电量：380V/13.2KW 规格：1255*816*1295	无偏离
22	烤盘	4	旭众	与烤箱配套	无偏离
23	单向移门工作台	1	奕博	规格：1500*800*800mm 1、采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。双移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便，配可调重力子弹脚。 2、台面采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm，层板采用不锈钢磨砂贴塑板。 3、不锈钢移门采用优质不锈钢磨砂塑板，板厚 1.0mm。	无偏离
24	挂墙移门柜	1	奕博	规格：1500*400*600mm 1、采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。双移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便，配可调重力子弹脚。 2、台面采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm，层板采用不锈钢磨砂贴塑板。 3、不锈钢移门采用优质不锈钢磨砂塑板，板厚 1.0mm。	无偏离
25	单星水池	1	奕博	规格：600*600*800 mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板	无偏离

				机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。		
26	烹饪区					
27	调料台	2	奕博	规格：500*1140*800mm 1、面板采用 SUS304-2B 不锈钢板，面板厚 1.0mm； 2、背、侧板、底板：采用 d=0.8mm 不锈钢板机制成型； 3、脚柱为不锈钢圆管Φ38mm； 4、四脚采用不锈钢子弹式调节脚。		无偏离
28	双眼大锅灶	1	联智裕	锅：Φ800mm*250mm*2 容量：63L*2 功率：20KW*2/380V 规格：2000*1140*1200mm		无偏离
29	双门蒸饭车	1	龙海	1、采用优质 SUS304-2B 不锈钢板，内胆厚 1.2mm； 2、骨架采用国标 4#角钢； 3、配置二个万向载重轮，二个固定载重轮； 4、发热管采用不锈钢管； 5、蒸饭车每边可独立运行，共配 24 个托盘，材料为不锈钢板； 6、蒸饭车电压为 380V，功率为 24KW。		无偏离
30	单向移门工作台	1	奕博	规格：1800*800*800mm 1、采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。双移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便，配可调重力子弹脚。 2、台面板采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm，层板采用不锈钢磨砂贴塑板。 3、不锈钢移门采用优质不锈钢磨砂塑板，板厚		无偏离

				1.0mm。		
31	四门双温冰箱	1	立德	<p>容量：925L 功率：220V/428W 规格： 1210*750*200520V/428W 箱内温度： R2~8/F-12~-18℃ 采用内外 201，门铰链 30 不锈钢产品 采用国内一线品牌压缩机，温控均为卡乐进口温控，温度更精确，箱内拼接采用倒圆弧设计，干净清爽更易清洁。橡胶轮带刹车，可换不锈钢调节脚</p>	无偏离	
32	豆浆机	1	禾元	<p>规格：520*370*1090mm 额定电压：220V 电机功率：1.2kW 加热功率：5KW 生产能力：15-25L</p>	无偏离	
33	大单星水池	1	奕博	<p>规格：800*700*800 mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面采用 SUS304-2 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。</p>	无偏离	
34	二更间					
35	挂墙洗手星盆	1	奕博	<p>规格：500*450*500mm 1、台面采用 SUS304-2 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm。 2、水池盆为优质不锈钢机压成型。 3、配优质落水器及拦渣片，带后挡板。</p>	无偏离	
36	感应水龙头	1	联歌	<p>1. 外形尺寸：160×62×169(mm)±5% 2. 工作电压：1.5V×4 (D</p>	无偏离	

				<p>节五号干电池) 或者 220V/50/60HZ 交流电;</p> <p>3. 工作水压: 0.1-0.6MPa, 可接冷热混水, 出水温度可调;</p> <p>4. 开孔径: 25mm;</p> <p>5. 台式安装黄铜铸造水嘴, 表面镀铬处理;</p> <p>6. 接水口口径为 1/2" 螺纹。</p> <p>▲本产品属于政府强制采购节能产品, 须提供参加实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书, 证书发布平台的投标产品认证证书查询截图 (请在响应文件“响应人提供节能产品的相关证明材料”采购需求中其它检测报告等证明材料”中体现);</p>		
37	烘手机	1	英特汉莎	<p>电压: 220V 1800W</p> <p>风速: 16m/s;</p> <p>尺寸: 240*230*240mm</p>	无偏离	
38	备餐间					
39	四格售菜台	1	龙海	<p>规格: 1500*700*800mm</p> <p>采用 SUS304 不锈钢板制造, 配温控 220 瓦的电热丝指示灯, 骨架由 38*38 不锈钢加厚管制作。台面 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 脚 38*38*1.0mm (配有可调弹脚); 横通 25*38*1.0mm, 配 3KW/220V 电热管, 配控制器。</p>	无偏离	
40	双层工作台	1	奕博	<p>规格: 900*700*800mm</p> <p>1、台面采用 SUS304-2B 不锈钢板, 面板厚为 1.2mm</p> <p>2、双层结构, 下层为格型, 均采用优质不锈钢。</p> <p>3、配置不锈钢圆管 $\Phi 38$ 及可调重力子弹脚。</p>	无偏离	
41	双层平板工作台	2	奕博	<p>规格: 1400*500*800mm</p> <p>1、台面采用优质不锈钢</p>	无偏离	

				板, 面板厚为 1.2mm; 2、双层结构, 下层为平机 型, 均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管 $\Phi 38$ m 及可调重力子弹脚。		
42	留样冰箱	1	立德	规格: 530*510*1380mm 温度范围: 0~10℃	无偏离	
43	紫外线杀菌 消毒灯	1	普特斯	1、电压: 220V, 功率: 30W 尺寸: $\geq 1050*96*53$ mm 2、灯管: 30w 紫外线杀菌 灯管 3、覆盖面积 20m ² —25m ² 4、可以设置 30 分钟, 60 分钟, 90 分钟自动关闭功 能 5、机器开启可以设置 10 秒延时功能 6、灯管外有防护网罩。	无偏离	
44	二层餐车	6	奕博	规格: 450*820*800mm 采用 SUS304 不锈钢板制 作, 面板厚 1.2mm。推手采 用不锈钢圆管制作、配加 强型脚	无偏离	
46	洗消间					
47	收残台	1	奕博	规格: 700*700*800mm 1、采用 SUS304-2B 不锈钢 板制作, 面板厚为 1.2mm。 2、管材为优质 $\Phi 38$ 不锈钢 管, 再加上可调脚, 能最 大限度的承受压力	无偏离	
48	大单星水池	1	奕博	规格: 1000*700*800mm 1、适用于洗涮各种炊具、 餐具、食品、食器等。 2、台面板采用 SUS304-2I 不锈钢磨砂贴塑板, 板厚 1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢机 压成型。 4、配优质落水器及拦渣 片, 带后挡板, 配可调重 力子弹脚。	无偏离	
49	双星水池	1	奕博	规格: 1500*700*800mm 1、适用于洗涮各种炊具、	无偏离	

				<p>餐具、食品、食器等。</p> <p>2、台面板采用 SUS304-4 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm。</p> <p>3、水池盆为优质不锈钢机压成型。</p> <p>4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。</p>		
50	热水器	1	雅丽诗	<p>功率：2000W</p> <p>规格：475×445×1015mm</p> <p>▲本产品属于政府强制采购节能产品，须提供节能产品认证机构出具的认证证书在证书发布平台的投标产品认证证书查询截图（请在响应文件“响应人提供的节能产品的相关证明材料及采购需求中其它检测报告等证明材料”中体现）；</p>	无偏离	
51	开水器连底座	1	熙雅	<p>1、电源种类：50Hz-380V</p> <p>2、额定功率：12KW</p> <p>3、水容量（L）：80</p>	无偏离	
52	双温双控热风循环消毒柜	1	龙海	<p>规格：1130*580*1880mm</p> <p>1、用电功率：3.3KW/220V</p> <p>2、容积：600L；</p> <p>3、采用双显示屏微电脑程序控制器；</p> <p>4、消毒完后风机自动冷至 60 度；</p> <p>5、超高温消毒至 120 度</p> <p>6、配 10 个全不锈钢消毒筐；</p> <p>7、左右两柜可以分别控温度和时间，专为同时消毒两种不同材质餐具而设计，双显示器同时显示两柜消毒温度和消毒时间；</p>	无偏离	
53	配件选配清单					
54	冷热水龙头	8	联歌	<p>1. 座台式安装，单孔双进鹅颈水嘴。</p> <p>2. 美标低铅铜铸造表面抛</p>	无偏离	

				<p>光镀铬处理；</p> <p>3. 陶瓷阀芯一字开形手柄</p> <p>4. 开孔尺寸为 35mm，配两根进水软管，进水接口为 1/2" 内螺纹。</p> <p>2. ▲本产品属于政府强制采购节能产品，须提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图（请在响应文件“响应人提供节能产品的相关证明材料及采购需求中其它检测报告等证明材料”中体现）</p>		
55	三角阀	23	联歌	规格：4 分	无偏离	
56	软管	23	联歌	规格：80 公分	无偏离	
57	灭蝇灯	5	笛笛啦	规格：8W	无偏离	
58	排烟系统					
59	集气罩	1.82	奕博	规格：1400*1300*500mm 优质 SUS304 发纹贴塑不锈钢板制造，前板、侧板 δ=1.0mm 后板 δ=0.8mm。	无偏离	
60	油烟净化一体机	1	联智裕	规格：2000*1300*770mm 电源：三相五线制 2.2KW ★排风量：≥4000m ³ /h，除油烟效率 98% 以上，能达到目测无烟效果；提供第三方检测报告。 机身选用优质 201 不锈钢（T=1.0mm）制作；电场主体为全 201 不锈钢阴极（直径为 4mm）、全 201 阳极（直径为 52mm，长度为 325mm）蜂巢圆筒结构，同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护保养。	无偏离	
62	不锈钢排烟风管	10	奕博	优质不锈钢板制造，δ=0.8mm。配 A3 钢法兰。数量按实结算	无偏离	
63	4 号轴流风机	1	德粤	功率：380V 0.55KW	无偏离	

				防油耐高温		
64	防雨百叶窗	2	奕博	优质铝合金制造，与烟管配套 规格：400*400mm	无偏离	

(本表请根据实际自行制作)

注：响应人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

响应方全称(电子签章)：衢州奕博厨房设备有限公司

日期：2024年12月16日

