

兴海县特色产品集散区改扩建 工程
维修项目

招标工程量清单

招 标 人： _____



造价咨询人： _____



年 月 日

兴海县特色产品集散区
改扩建维修项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

清单编制说明

一、 工程概况

工程地点：兴海县

二、 本工程为兴海县特色产品集散区改扩建维修项目

三、 招标范围

内容包含兴海县特色产品集散区改扩建维修项目的全部内容。

四、 编制依据

1、招标文件

2、由甲方提供设计院设计的施工图纸

3、国标 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》

五、 清单说明

1、工程清单列出的每个项目已包括涉及与该项目有关的全部内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款乙级技术规范和图纸一起对照阅读。

2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应包括完成相应项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他辅助材料的所有费用

3、投标人应填写工程量清单中所有工程项目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容,如在清单中未列项，均应视为包含在其他相关项目中。

4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准，清单与图纸技术标准不一致的，以技术标准为准。

5、投标人对工程量清单（包括工程量、项目特征、是否漏项）有任何疑问。应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程工程量清单包括了招标范围的全部内容，必须按照图纸设计完成施工内容。

6、本工程的预算工程量均按照最终版图纸计取。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		屋面防水						
1	011607002001	防水层拆除	1. 拆除屋面原有防水层 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	1512			
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 4mmSBS防水卷材 2. 沥青底油	m2	1512			
		分部小计						
		步行街中心广场平台维修						
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除原有台阶瓷砖 2. 饰面材料种类: 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	122			
4	010507004001	台阶	1. 混凝土浇筑维修	m2	122			
		分部小计						
		卫生间维修						
5	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砖墙 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m3	2.76			
6	010401005001	原有门洞封堵	1. 原有门洞封堵 2. 240砖墙 3. 墙面涂防水 4. 墙面抹水泥砂浆 5. 墙面贴砖 6. 上水改造、马桶安装	m2	11.52			
		分部小计						
		卫生间地下管道维修						
7	01B003	卫生间地下管道维修	1. 卫生间地下管道维修	项	1			
		分部小计						
		屋沿踏步维修						
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 水泥砂浆	m	169.2			
		分部小计						
		矿棉板吊顶						
9	011302001001	吊顶天棚	1. 矿棉板吊顶	m2	172			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面粉刷						
10	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 墙面粉刷	m ²	380			
11	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 墙面涂料	m ²	380			
		分部小计						
		木质展柜制作安装						
12	011501015001	展柜	1. 名称: 双面木工板、机械封边、LED灯光条定制柜门、合页、拉手	m ²	122			
		分部小计						
		门头制作安装						
13	011507001001	门头制作	1. 名称: 门头制作 2. 铁制钢架、轻钢龙骨、铝条扣、PVC藏汉双文	m ²	69			
		分部小计						
		液晶屏						
14	01B001	液晶拼接屏	1. 液晶拼接屏 2. LZ-D55C-C55英寸液晶拼接屏 (规格: ★A+级DID液晶面板, 工业级超窄边液晶拼接单元 ★单元尺寸: 1213.4(W) × 684.2(H) mm★对比度: 1200: 1★亮度: ≥500cd/m ² ; LED背光 (直下式)★ 拼接缝隙: 物理拼缝≤3.5mm★最佳分辨率1920*1080; ★显示色彩: 全彩16.7M色★可视角度: 178° (横向和纵向全视角)。★ 响应时间: 5ms★24小时连续运行, 具有先进性、稳定性和可扩充性★使用寿命: 60000小时以上 (7*24h) 3. 大屏幕拼接墙专用控制软件 (规格: 可实现视频信号、RGB信号等)	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			多种信号源的定义、管理、选择调用和切换显示；可以设定、存储和管理预案；可方便的实现预案编制、保存、修改、删除，支持预案自动执行功能，实现画面自动显示大屏幕管理软件为全中文界面，方便维护、备份等系统管理，可提供源代码进行二次开发。） 4. 矩阵（规格：输入路数：4、输出路数：4、信号接口：HDMI、协议：支持HDCP1.3协议、支持HDMI1.3协议、兼容DVI1.0协议、接口带宽：2.25Gbps、最大支持分辨率：HDPC:1920x1200P@60HZ 24Bit, HDTV:1920x1080P@60HZ 36Bit、位时钟抖动：<0.15Tbit、位上时间：<0.3Tbit（20% - 80%）、位下降时间：<0.3Tbit（20% - 80%）、最大传输延时：5ns（±1ns）、切换速度：200ns（最长时问）、阻抗：50欧、输入EDID:EDID 现场可擦写、建议最大输入输出距离：小于30米，在1920x1080@60hz时，推荐使用认证过的hdmi专用线材、控制种类：串口控制、按键、遥控器、电源：100ac - 240ac, 50/60hz, 国际自适应电源、温度：储存、使用温度：-20° c					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

