

附件 9：技术规格响应表

技术规格响应表

供应商名称：成都泰兴工程技术有限责任公司

采购需求技术参数、指标			投标产品技术参数、指标			偏离
序号	名称	技术参数、指标	名称	规格或型号	技术参数、指标	
1	双层工作台	200*100*80cm， 板材：台面采用 1.0mm 厚不锈钢板，衬板采用高密度防潮板，台面、层板底用 38*38 方管做托撑，层板：1.0mm，立柱采用 φ50*1.0mm 厚不锈钢圆管连调平角。	双层工作台	AYGZT800-2000	产品参数：尺寸 200*100*80cm， 板材：台面采用 1.0mm 厚不锈钢板，衬板采用高密度防潮板，台面、层板底用 38*38 方管做托撑，层板：1.0mm，立柱采用 φ50*1.0mm 厚不锈钢圆管连调平角。	0
2	不锈钢汤桶	25cm 国标，材质：食品级不锈钢	不锈钢汤桶	ZC-50	产品参数：25cm 国标，材质：食品级不锈钢	0
3	不锈钢加厚脸盆	80cm 国标，材质：食品级不锈钢	不锈钢加厚脸盆	80cm	产品参数：80cm 国标，材质：食品级不锈钢	0
4	不锈钢加厚脸盆	60cm 国标，材质：食品级不锈钢	不锈钢加厚脸盆	60cm	产品参数：60cm 国标，材质：食品级不锈钢	0
5	不锈钢加厚脸盆	30cm 带盖国标，材质：食品级不锈钢	不锈钢加厚脸盆	30cm	产品参数：30cm 带盖国标，材质：食品级不锈钢	0
6	留样柜	600mm*530mm*1460mm，大号留样柜，保鲜温度 0-8℃可调节档位， 内置照明节能灯管，全发泡保温层，冷流均匀送达； 内部采用压花铝板内胆，纯白钢筋网架，间距加密，可承重更大体积，带锁设计更安全。	留样柜	600*650*1580mm；	产品参数：600*650*1580mm， 大号留样柜，保鲜温度 0-8℃可调节档位， 内置照明节能灯管，全发泡保温层，冷流均匀送达； 内部采用压花铝板内胆，纯白钢筋网架，间距加密，可承重更大体积，带锁设计更安全。	0
7	留样盒	规格：15*8*5cm，材质：食品级塑料	留样盒	15*8*5cm	规格：15*8*5cm，材质：食品级塑料，耐冷耐热。	0
8	电子秤	规格：30KG 亚克力防水面板锂电池快充，高精度符合国家标准	电子秤	30KG	产品规格：30KG 亚克力防水面板锂电池快充，高精度符合国家标准	0
9	灭火毯	大 150*150cm、中 120*120cm、小 100*100cm 各一个材质：玻璃纤维	灭火毯	150*150cm、120*120cm、100*100cm	大 150*150cm、中 120*120cm、小 100*100cm 各一个材质：玻璃纤维	0
10	食品夹	25cm 材质：食品级不锈钢	食品夹	25cm	产品参数：25cm 材质：食品级不锈钢，重量约70g	0

1 1	80 双大锅灶	2000*1150*800, 板材: 炉面采用 1.2mm 厚不锈钢板, 侧板 1.2mm 厚不锈钢板, 骨架 40*40 角铁(做 防锈处理面层), 每个炉头天然气耗气量≤3 立方/时; 厨房专用中压鼓风机、节能静音炉头、配优 质气阀、风阀。带熄火保护器	80 双大锅灶	SDGT35-A	产品参数: 2000*1150*800, 板材: 炉面采用 1.2mm 厚不锈钢板, 侧板 1.2mm 厚不锈钢板, 骨架 40*40 角铁 (做 防锈处理面层), 每个炉头天然气耗气量3 立方/时; 厨房专用中压鼓风机、节能静音炉头、配优 质气阀、风阀。带熄火保护器	0
1 2	90 双头电磁炉大锅灶	2000*1150*900, 板材: 炉面采用 1.2mm 厚不锈钢板, 侧板 1.2mm 厚不锈钢板, 骨架 40*40 角铁(做 防锈处理面层)	90 双头电磁炉大锅灶	JG-DGZ	产品参数: 2000*1150*900, 板材: 炉面采用 1.2mm 厚不锈钢板, 侧板 1.2mm 厚不锈钢板, 骨架 40*40 角铁 (做 防锈处理面层)	0
1 3	24 盘蒸饭车	1、24 盘, 蒸车内采用 0.8mm 不锈钢板; 2、蒸车内含支撑的钢柱, 下配万向轮, 便于移动; 3、 装有自动供水功能的不锈钢水箱、蒸汽过压自动释放系统, 电热管采用防爆加厚不锈钢制作; 4、阻 热式不锈钢门把手密封式硅胶门封, 耐高温密封性强, 箱体为整体高密度聚氨酯发泡, 带米饭和馒头蒸饭盘各一套; 5、功率: 2*12kw/380V。	24 盘蒸饭车	MF-IM10-RQ	产品参数: 1、24 盘, 蒸车内采用 0.8mm 不锈钢板; 2、蒸车内含支撑的钢柱, 下配万向轮, 便于移动; 3、 装有自动供水功能的不锈钢水箱、蒸汽过压自动释放系统, 电热管采用防爆加厚不锈钢制作; 4、阻 热式不锈钢门把手密封式硅胶门封, 耐高温密封性强, 箱体为整体高密度聚氨酯发泡, 带米饭和馒头蒸饭盘各一套; 5、功率: 2*12kw/380V。	0
1 4	三层电烤箱	三层六盘, 玻璃视窗, 随时掌握烘焙状况, 超大容量烘焙空间, 可放置多种面点进行烘焙, 超温断 电保护, 安全放心 功率: 380v, 20kw, 温度手动/自动可调。具有 LED 显示、漏电保护等功能。	三层电烤箱	HGB-20D	产品参数: 三层六盘, 玻璃视窗, 随时掌握烘焙状况, 超大容量烘焙空间, 可放置多种面点进行烘焙, 超温断 电保护, 安全放心 功率: 380v, 20kw, 温度手动/自动可调。具有 LED 显示、漏电保护等功能。	0
1 5	四层货架	1200*500*1550。板材: 层板采用 0.8mm 厚不锈钢板, 立柱采用直径 50mm 厚度: 0.8mm 不锈钢圆管 加强支撑, 下配不锈钢调节脚。	四层货架	AYHJ-3C-5C	产品参数: 层板采用 0.8mm 厚不锈钢板, 立柱采用直径 50mm 厚度: 0.8mm 不锈钢圆管 加强支撑, 下配不锈钢调节脚。	0
1 6	厨房消毒柜	玻璃门, 1.0mm 不锈钢外壳, 功率 800W/220V, 红外线、紫外线、臭氧消毒, 用于刀具、毛巾、菜墩于 一体的多功能消毒柜	厨房消毒柜	1200*560*180 OCM	产品参数: 玻璃门, 1.0mm 不锈钢外壳, 功率 800W/220V, 红外线、紫外线、臭氧消毒, 用于刀具、毛巾、菜墩于 一体的多功能消毒柜	0

17	木面案板工作台	120*80*80cm, 台面优质柳木木板 8CM 厚, 不锈钢包边, 下层板: 1.2mm, 直径 50mm1.2mm 厚不锈钢圆管连不锈钢调节脚	木面案板工作台	AYMMGZT 1500-2000	120*80*80cm, 台面优质柳木木板 8CM 厚, 不锈钢包边, 下层板: 1.2mm, 直径 50mm1.2mm 厚不锈钢圆管连不锈钢调节脚	0
18	四门冰柜	柜体全部为 0.8mm 不锈钢制作。冷冻温度: 0℃~-15℃; 冷藏温度: -5℃~10℃。电量 220V/360W, 制冷剂采用符合国际标准的环保冷媒 R134A, 发泡材料使用聚氨酯; 对大气臭氧层无破坏性, 制冷效果均匀稳定, 内层架全为不锈钢材质, 全不锈钢调节腿, 整体发泡保温性能好; 自动回归门; 双机双控, 优质进口压缩机组不锈钢调节腿, 噪音值≤41dB, 纯铜盘管; 容积≥1400L; 微电脑控制面板	四门冰柜	LS4A	产品参数: 柜体全部为 0.8mm 不锈钢制作。冷冻温度: 0℃~-15℃; 冷藏温度: -5℃~10℃。电量 220V/360W, 制冷剂采用符合国际标准的环保冷媒 R134A, 发泡材料使用聚氨酯; 对大气臭氧层无破坏性, 制冷效果均匀稳定, 内层架全为不锈钢材质, 全不锈钢调节腿, 整体发泡保温性能好; 自动回归门; 双机双控, 优质进口压缩机组不锈钢调节腿, 噪音值41dB, 纯铜盘管; 容积1400L; 微电脑控制面板	0
19	和面机	1. 产品规格: 100KG; 2. 电压: 380V; 电机功率: ≥3KW; 3. 生产效率: 400kg/h; 4. 和面机体形设计合理符合工作要求和卫生要求, 采用纯铜芯电机, 不锈钢面斗、全钢内胆、产品的工作连接部位可拆卸分离, 使其在压制不同物的情况下便于清理和清洗, 产品的齿轮和连件以及压轴均采用复合金属制造, 坚固耐用运转平稳; 噪音低且工作稳定性高; 具有适应性强、结构紧凑、密封性好、和面均匀、耗能少; 5. 整机面板采用不低于 304 食品级不锈钢板材。	和面机	HWT 50III	1. 产品规格: 100KG; 2. 电压: 380V; 电机功率: 3KW; 3. 生产效率: 400kg/h; 4. 和面机体形设计合理符合工作要求和卫生要求, 采用纯铜芯电机, 不锈钢面斗、全钢内胆、产品的工作连接部位可拆卸分离, 使其在压制不同物的情况下便于清理和清洗, 产品的齿轮和连件以及压轴均采用复合金属制造, 坚固耐用运转平稳; 噪音低且工作稳定性高; 具有适应性强、结构紧凑、密封性好、和面均匀、耗能少; 5. 整机面板采用304食品级不锈钢板材。	0
20	压面机	1. 不锈钢全包围式单辊式面条机采用带轮、齿轮传动, 运转平稳。2. 机身和面斗采用优质不锈钢焊接制造, 防腐蚀。配铜芯电机, 力量大, 噪音小。坚固耐用符合食品生产安全标准。3. 额定电压和功率: 380V/1.5KW 工作效率: 50-60kg/h, 600#.	压面机	MT 75I	产品参数: 1. 不锈钢全包围式单辊式面条机采用带轮、齿轮传动, 运转平稳。2. 机身和面斗采用优质不锈钢焊接制造, 防腐蚀。配铜芯电机, 力量大, 噪音小。坚固耐用符合食品生产安全标准。3. 额定电压和功率: 380V/1.5KW 工作效率: 50-60kg/h, 600#.	0

2 1	馒头机	1480×480×910mm,用电为3KW/380V;生产效率:65个/分钟;馒头标准定量:5个/500克干面粉;机头部分:要加装压面装置。副绞轮、压机板、机头总成及箱体等均采用不锈钢材料;台面要求一次性冲压成型。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。	馒头机	MG65II	产品参数:1480×480×910mm,用电为3KW/380V;生产效率:65个/分钟;馒头标准定量:5个/500克干面粉;机头部分:要加装压面装置。副绞轮、压机板、机头总成及箱体等均采用不锈钢材料;台面要求一次性冲压成型。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。	0
2 2	绞肉机	全不锈钢,国内一线品牌,生产能力:切肉片400kg/h厚度可调,切肉丝200kg/h粗细可调绞肉100kg/h电压:AC220v功率:1.5KW	绞肉机	HYJRJ	产品参数:全不锈钢,国内一线品牌,生产能力:切肉片400kg/h厚度可调,切肉丝200kg/h粗细可调绞肉100kg/h电压:AC220v功率:1.5KW	0
2 3	开水器	150L/H 380V+底座(三级过滤器)	开水器	JN-2WB30	产品参数:150L/H 380V+底座(三级过滤器)	0
2 4	排烟罩	4000*1300*500,采用优质不锈钢板自作	排烟罩	AYPYZ	产品参数;4000*1300*500,采用优质不锈钢板自作	0
2 5	三眼水池	1、不锈钢板材选用201不锈钢板;2.星盆、洗刷台面及槽体采用1.0mm不锈钢板制造;3.横撑采用直径25x1.0mm厚不锈钢管,竖撑采用直径43x1.0mm厚不锈钢管,水池带加强筋、加强撑,所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚,配备防泄漏防臭漏水器。尺寸:1800*700mm	三眼水池	AYSC1Y-4Y	产品参数:1、不锈钢板材选用201不锈钢板;2.星盆、洗刷台面及槽体采用1.0mm不锈钢板制造;3.横撑采用直径25x1.0mm厚不锈钢管,竖撑采用直径43x1.0mm厚不锈钢管,水池带加强筋、加强撑,所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚,配备防泄漏防臭漏水器。尺寸:1800*700mm	0
2 6	高压锅	食品级不锈钢、44cm/60L/40人用	高压锅	YW223FB1	产品参数:食品级不锈钢、44cm/60L/40人用	0
2 7	厨用刀具	7件套(切片刀、砍骨刀、小厨刀、水果刀、厨房剪、嵌入式磨刀器、橡木刀座)	厨用刀具	标准	产品参数:7件套(切片刀、砍骨刀、小厨刀、水果刀、厨房剪、嵌入式磨刀器、橡木刀座)	0
2 8	农药残留果蔬检测仪	6通道检测仪。智能横流:光源自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象;充电器:12V充电器;处理器:ARMA74核处理器;显示方式:7英寸液晶触摸屏显示;光源:进口超高亮发光二极管;内置打印机:串口5V打印;波长配置:标准410nm±2nm;USB接口:USB2.0;漂移:≤0.005ABS/3min;抑制率显示范围:0%~100%;抑制率测量范围:0%~100%;抑制率示值误差:<2%;抑制率	农药残留果蔬检测仪	YT-NY	6通道检测仪。智能横流:光源自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象;充电器:12V充电器;处理器:ARMA74核处理器;显示方式:7英寸液晶触摸屏显示;光源:进口超高亮发光二极管;内置打印机:串口5V打印;波长配置:标准410nm±2nm;USB接口:USB2.0;漂移:0.005ABS/3min;抑制率显示范围:0%~100%;抑制率测量范围:0%~100%;抑制率示值误差:	0

		重复性：<S2%；透射比准确度：± 1.5%；透射比重复性：≤0.5%；光源采集速度：是一般农残设备1000 倍。含试剂及全套配件。			3%；抑制率重复性：S1%；透射比准确度：± 1.5%；透射比重复性：0.5%；光源采集速度：是一般农残设备1000 倍。含试剂及全套配件。	
29	刀具消毒柜	高 80cm 宽 50cm，玻璃门，1.0mm 不锈钢外壳，功率 800W/220V，红外线、紫外线、臭氧消毒。	刀具消毒柜	DJH-13	产品参数；高 80cm 宽 50cm，玻璃门，1.0mm 不锈钢外壳，功率 800W/220V，红外线、紫外线、臭氧消毒。	0
30	调料盆（带盖）	20cm，材质：食品级不锈钢	调料盆（带盖）	20cm	产品参数：20cm，材质：食品级不锈钢	0
31	漏勺、锅铲	50*8cm，材质：食品级不锈钢	漏勺、锅铲	50*8cm	产品参数：50*8cm，材质：食品级不锈钢	0
32	单眼大锅灶	1100*1150*800，板材：炉面采用 1.2mm 厚不锈钢板，侧板 1.2mm 厚不锈钢板，骨架 40*40 角铁（做防锈处理面层），每个炉头天然气耗气量≤3 立方/时；厨房专用中压鼓风机、节能静音炉头、配优质气阀、风阀。带熄火保护器。	单眼大锅灶	DZT=80A	产品参数：1100*1150*800，板材：炉面采用1.2mm 厚不锈钢板，侧板 1.2mm 厚不锈钢板，骨架 40*40 角铁（做防锈处理面层），每个炉头天然气耗气量3 立方/时；厨房专用中压鼓风机、节能静音炉头、配优质气阀、风阀。带熄火保护器。	0
33	切菜墩	树脂，直径 45cm	切菜墩	46型	产品参数：树脂，直径 45cm	0
34	打饭勺（大）	规格：55*8cm，材质：食品级不锈钢	打饭勺（大）	1斤	产品参数：规格：55*8cm，材质：食品级不锈钢	0
35	班级用打饭勺	规格：35*5cm，材质：食品级不锈钢	班级用打饭勺	1斤	产品参数：规格：35*5cm，材质：食品级不锈钢	0
36	食品级塑料筐	规格：60*40cm，材质：食品级塑料	食品级塑料筐	60*40cm	产品参数：规格：60*40cm，材质：食品级塑料	0
37	食品级塑料盒	规格：30*20cm，材质：食品级塑料	食品级塑料盒	30*20cm	产品参数：规格：30*20cm，材质：食品级塑料	0
38	菜墩架	规格：50*50*70cm，材质：食品级不锈钢	菜墩架	50*50*70cm	产品参数：规格：50*50*70cm，材质：食品级不锈钢	0
39	线材	满足现场安装要求的所有辅材。	线材	国标	产品参数：满足现场安装要求的所有辅材。	0

40	400万智能型星光防暴半球网络摄像机	<p>≥400 万像素≥1/3"防暴半球网络摄像机；具有≥2.7-13.5mm 电动变焦镜头设备需内置 CPU/GPU/NPU 一体化芯片和拾音器,具有音频输入接口、音频输出接口、SD 卡槽、报警输入接口、报警输出接口。设备采用 DC12V 或 POE 供电；</p> <p>拾音距离范围:设备可对距离设备 15m 处的声音进行采集,并可通过客户端软件进行播放,</p> <p>SD 卡功能:支持 SD 卡录像文件保护功能,可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储,SD 卡中录像文件仅能通过专属客户端播放,并支持 SD 卡热插拔,最大支持 512GB SD 卡,需</p> <p>夜视距离:设备红外补光灯可定时或自动开启,开启后可识别距离样机 100m 处人体 (1.7m×0.5m) 轮廓。</p> <p>宽动态自动切换功能:在 IE 浏览器下,样机具有宽动态自动切换设置选项。在环境亮度变化时,可自动进行关闭/开启切换,</p> <p>走廊模式:开启走廊模式后,监控画面可 90° 旋转并自动调整宽高比;</p> <p>语音功能:具有双向语音对讲和单向语音广播功能;</p> <p>非机动车、机动车及行人抓拍功能:可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍;</p> <p>智能行为分析功能:当以下的智能行为分析达到设定的阈值时,可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示;a)区域入侵;b)停车;c)越界入侵;d)人员聚集;e)进入区域;f)离开区域;g)快速移动;h)物品移除;i)物品遗留;j)徘徊;k)监控区域内出现人脸;样机支持行为分析触发后报警上传,发送邮件,联动录像,</p>	400万智能型星光防暴半球网络摄像机	DS-2CD2746FW DA3-1ZS (2.7-13.5mm)	<p>产品参数:400 万像素 1/3"防暴半球网络摄像机;具有2.7-13.5mm电动变焦镜头设备内置 CPU/GPU/NPU一体化芯片和拾音器,具有音频输入接口、音频输出接口、SD 卡槽、报警输入接口、报警输出接口。设备采用 DC12V 和 POE 供电;</p> <p>拾音距离范围:设备可对距离设备 15m 处的声音进行采集,并可通过客户端软件进行播放,SD 卡功能:支持 SD 卡录像文件保护功能,可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储,SD 卡中录像文件仅能通过专属客户端播放,并支持 SD 卡热插拔,最大支持 512GB SD 卡,夜视距离:设备红外补光灯可定时或自动开启,开启后可识别距离样机 100m 处人体 (1.7m×0.5m) 轮廓。</p> <p>宽动态自动切换功能:在 IE 浏览器下,样机具有宽动态自动切换设置选项。在环境亮度变化时,可自动进行关闭/开启切换,走廊模式:开启走廊模式后,监控画面可 90° 旋转并自动调整宽高比;</p> <p>语音功能:具有双向语音对讲和单向语音广播功能;</p> <p>非机动车、机动车及行人抓拍功能:可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍;</p> <p>智能行为分析功能:当以下的智能行为分析达到设定的阈值时,可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示;a)区域入侵;b)停车;c)越界入侵;d)人员聚集;e)进入区域;f)离开区域;g)快速移动;h)物品移除;i)物品遗留;j)徘徊;k)监控区域内出现人脸;样机支持行为分析触发后报警上传,</p>	
----	--------------------	---	--------------------	--------------------------------------	--	--

	<p>辅助输出等多种报警触发方式；</p> <p>人脸抓拍功能：应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图；</p> <p>人脸优选设置：可通过 IE 浏览器开启或关闭人脸优选功能，开启后具有效果优先或速度优先设置选项；</p> <p>视频内容保护功能：启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化；</p> <p>外壳防护能力：应符合 GB/T4208-2017 中 IP68 的要求（水下 1m，持续时间 1h）</p>			<p>发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式；</p> <p>人脸抓拍功能：应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图；</p> <p>人脸优选设置：可通过 IE 浏览器开启或关闭人脸优选功能，开启后具有效果优先或速度优先设置选项；</p> <p>视频内容保护功能：启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化；</p> <p>外壳防护能力：符合 GB/T4208-2017 中 IP68 的要求（水下 1m，持续时间 1h）</p>
--	---	--	--	--

<p>4 1</p>	<p>1 盘位 16 路智能控制器</p>	<p>支持在视频画面叠加智能分析的规则框、目标框，规则框和目标框以不同颜色区分，智能分析目标框内容数量可随目标大小自动调整，并随目标消失而消失（提供表面具有 CNAS 标识的检测报告为证）支持对视频流进行未戴厨师帽检测，当监测区域内有人员未戴厨师帽时进行报警，报警时可联动设备本身声音报警、发送邮件（可带报警发生时的图片附件）、联动录像、联动报警输出、球机预置位，以及联动 IPC 的声光报警，可以对报警联动一键撤防。未戴厨师帽检测可设置最多 4 个多边形检测区域、灵敏度值、布防计划（提供表面具有 CNAS 标识的检测报告为证）支持对视频流进行戴口罩检测，当监测区域内有人员未戴口罩时进行报警，报警时可联动设备本身声音报警、发送邮件（可带报警发生时的图片附件）、联动录像、联动报警输出、球机预置位，以及联动 IPC 的声光报警，可以对报警联动一键撤防。未戴口罩检测可设置最多 4 个多边形检测区域、灵敏度值、布防计划（提供表面具有 CNAS 标识的检测报告为证）同一个视频通道可以同时混合开启人脸识别或越界检测、区域入侵、进入区域、离区域或未戴安全帽检测、未戴厨师帽检测、未穿工作服检测、吸烟检测、烟火检测、打电话检测、老鼠检测、逗留检测、跌倒检测、打架检测、离岗检测、未戴口罩检测、绊线人数统计、区域人数统计、热度图检测、攀高检测、睡岗检测、可通过 web 客户端与本机下的 IPC 进行双向语音对讲</p>	<p>1 盘位 16 路智能控制器</p>	<p>DS-2FA1210-D L</p>	<p>产品参数：支持在视频画面叠加智能分析的规则框、目标框，规则框和目标框以不同颜色区分，智能分析目标框内容数量可随目标大小自动调整，并随目标消失而消失（已提供表面具有 CNAS 标识的检测报告为证）支持对视频流进行未戴厨师帽检测，当监测区域内有人员未戴厨师帽时进行报警，报警时可联动设备本身声音报警、发送邮件（可带报警发生时的图片附件）、联动录像、联动报警输出、球机预置位，以及联动 IPC 的声光报警，可以对报警联动一键撤防。未戴厨师帽检测可设置 4 个多边形检测区域、灵敏度值、布防计划（已提供表面具有 CNAS 标识的检测报告为证）支持对视频流进行戴口罩检测，当监测区域内有人员未戴口罩时进行报警，报警时可联动设备本身声音报警、发送邮件（可带报警发生时的图片附件）、联动录像、联动报警输出、球机预置位，以及联动 IPC 的声光报警，可以对报警联动一键撤防。未戴口罩检测可设置 4 个多边形检测区域、灵敏度值、布防计划（已提供表面具有 CNAS 标识的检测报告为证）同一个视频通道可以同时混合开启人脸识别或越界检测、区域入侵、进入区域、离区域或未戴安全帽检测、未戴厨师帽检测、未穿工作服检测、吸烟检测、烟火检测、打电话检测、老鼠检测、逗留检测、跌倒检测、打架检测、离岗检测、未戴口罩检测、绊线人数统计、区域人数统计、热度图检测、攀高检测、睡岗检测、可通过 web 客户端与本机下的 IPC 进行双向语音对讲</p>	
----------------	-----------------------	--	-----------------------	---------------------------	--	--

4 2	显示屏	大于等于 42 英寸 LED 或等离子显示屏,物理分辨率 1920×1080, 输入端口 HDMI 接口。防图像残留监视器。	显示屏	DS-2FA1210-D L	产品参数: 43英寸安防显示器 物理分辨率: 3840 × 2160 背光源类型: D-LED 像素间距: 0.2451 mm × 0.2451 mm 亮度: 450 cd/m ²	
4 3	学生餐具	不锈钢碗 15cm、筷、勺, 材质:食品级不锈钢	学生餐具	15cm	产品参数;不锈钢碗 15cm、筷、勺, 材质:食品级不锈钢	0
4 4	4 人位餐桌	1. 钢架采用优质冷轧钢管 1.0 厚度, 附着力、硬度、耐冲力等均符合检验标准。 2. 桌面尺寸为 1.2 米*0.6 米长方形采用优质防火板桌面。	4 人位餐桌	1200*600*700 mm	产品参数: 1. 钢架采用优质冷轧钢管 1.0 厚度, 附着力、硬度、耐冲力等均符合检验标准。 2. 桌面尺寸为 1.2 米*0.6 米长方形采用优质防火板桌面。	0
4 5	蔬菜保鲜柜	670*700*2065mm	蔬菜保鲜柜	670*700*2065 mm	产 品 参 数 : 670*700*2065mm	0
4 6	热水器	60L	热水器	60L	产品参数: 60L、尺寸: 790*230*460	0
4 7	推饭车	不锈钢材质, 双层工具手推车	推饭车	AAYPBC 900*600*800	产品参数: 不锈钢材质, 双层工具手推车	0
4 8	装饰装修	根据学校的实际需求进行装修	装饰装修	2间	根据学校的实际需求进行装修	0

注: 本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写, 不得遗漏。

投标单位: 成都泰兴工程技术有限责任公司 (公章)

法定代表人或委托代理人: 唐莉 (签字或盖章)

2025年1月17日