

### 附件 3: 分项报价表

#### 分项报价表

供应商名称: 青海高超商贸有限公司


序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价	合计	备注
1	提升机	鼎驰	型号: DC-ZT3700 规格: 1. 材质: 全 304 不锈钢 2. 提升高度: 可定制 3. 含震动下料料斗 4. 功率: 750W 5. 料仓: 40L	温州市鼎驰自动化包装设备有限公司	1	台	83400	83400	
2	不锈钢平台	鼎驰	型号: DC-PT2000 规格: 1. 平台尺寸: L2000*W2000*H1800 (mm) 2. 材质: 304 不锈钢	温州市鼎驰自动化包装设备有限公司	1	台	26000	26000	
3	14 头组合称	鼎驰	型号: DC-LGC14 规格: 1. 电压: 220/380 2. 可选称重范围: 100-1500g (称重范围内在触摸屏上设定重量) 3. 称量精度范围: ±1 4. 克料斗容量: 1.6L	温州市鼎驰自动化包装设备有限公司	1	台	440000	440000	
4	转盘接料分装机	鼎驰	型号: DC-JL110 规格: 1. 电压: 220V/50Hz 2. 功率: 2KW	温州市鼎驰自动化包装设备	1	台	142000	142000	

省张印秀

			<p>3. 速度:20-30 罐/min</p> <p>4. 封罐范围:直径定制、高度:</p> <p>5. 定制使用条件: 电源 220V、气压 0.6-0.8Mpa、<math>\phi</math>8mm 气管更换包装口径尺寸, 需要更换转盘, 接料斗</p>	有限公司				
5	全自动灌装机	鼎驰	<p>型号: DC-GZS6</p> <p>规格: 1. 材质:304 不锈钢</p> <p>2. 灌装头数:6 头</p> <p>3. 灌装方式:伺服电机驱动缸筒活塞定量灌装</p> <p>4. 灌装容量:100- 1000 ml</p> <p>5. 使用条件: 电源 380V</p> <p>6. 功率:2.2KW</p>	温州市鼎驰自动化包装设备有限公司	1	台	170000	170000
6	全自动封罐机	鼎驰	<p>型号: DC-S130FG</p> <p>规格: 1. 材质:304 不锈钢</p> <p>2. 封罐直径:30- 100mm (更改口径更换配件)</p> <p>3. 功率:2.2KW</p> <p>4. 速度: 20-40 罐/min 可调</p> <p>5. 使用条件: 220V 电源</p> <p>0.6-0.8Mpa 气压 <math>\phi</math>8mm 气管</p>	温州市鼎驰自动化包装设备有限公司	1	台	145000	145000
7	平面贴标机	鼎驰	<p>型号: DC-PTB130</p> <p>规格: 1. 重量:200KG</p> <p>2. 标签范围: 高 15-130mm</p> <p>3. 工作电压:220V</p> <p>4. 外形尺寸:L*W*H: 2000× 900× 1400mm</p>	温州市鼎驰自动化包装设备有限公司	1	台	35000	35000

省张  
印秀

8	激光喷码机	鼎驰	型号: DC-JGC0 规格: 1.激光功率:40W 2.激光波长:10.6/9.3 $\mu$ m 3.打标范围:110* 110 mm 4.打标深度:3mm (视材质而定) 5.最小线宽: 0.01mm	温州市鼎驰自动化包装设备有限公司	1	台	28000	28000
9	蔬菜清洗机	定制	型号: CX-100 规格: 1.功率 3 KW 2.380V 电源; 3.含鼓风机*1;水泵 *1; 电机*1;电机为进口纯铜芯电机;输送带宽度: 800mm 输送速度:速度可调,变频调速; 4.输送带:不锈钢网链材质; 5.含气泡冲浪系统;含高压喷淋系统;含二次冲洗喷淋系统;	济南金亿兴炊具有限公司	2	台	18150	36300
10	切菜机	定制	型号: J1801 规格: 1.材质:304 不锈钢 2.可切直径:3- 250mm (更改口径更换配件) 3.功率:2.0KW	济南金亿兴炊具有限公司	2	台	8500	17000
11	脱水机	定制	型号: 200升双桶带外桶 规格: 1.功率 3KW 2. 380V 电源 3.压榨吨位:0-30吨之间可调 4.网桶容积:200L	诸城市同泰食品机械厂	1	台	45000	45000
12	全自动真空包装机	诸城龙邦	型号: DZ-1100 规格: 适用范围:甜糯玉米、酱菜、豆干、笋类、肉制品、分割鸡、鸭流水线工厂, 或产品规格 200-	诸城龙邦食品机械有限公司	2	台	165000	330000



		<p>1500g /袋或含有不超过30% 液体的产品。</p> <p>设备配置：  A:配原装进口 202 型高真空度真空泵。  B:配合资 160 或 202型高真空度真空泵。  C:配原装进口 100 型真空泵。  D: 配合资 100 型真空泵。</p> <p>真空包装机全不锈钢制作，抗氧化、不生锈，简单易操作。滚动式连续包装，提高工作效率。主要技术参数及特点：</p> <p>真空室尺寸 1130× 500 × 90mm 真空度=200pa  封口线  尺寸 1000× 8mm  电源 380V/50HZ  功率 3-6KW  外形尺寸:1580× 1800 × 1500mm  防水电脑板控制，不锈钢链条，整机采用国标304不锈钢制作，工作室/为 8mm 不锈钢板、（多数厂家工作室用 5mm 厚不锈钢），工作平台/为 6 mm 厚不锈钢板，正泰电器，加大型号变压器（Bk-2000型、防潮型、多数厂家/ 变压器用BK-1500 普通型），电器用线采用分组电缆式</p>							
13	真空封口机	鼎驰	<p>型号: PFK2  规格: 1.电压 220V, 3kw , 设备尺寸 700*800*1550mm 一出二抽真空</p>	温州市鼎驰自动化包装设备	1	台	42000	42000	

省张  
印秀

		一小时 300 份	有限公 司				
<b>磋商 总价</b>	<b>大写：壹佰伍拾叁万玖仟柒佰元整</b> <b>小写：1539700.00元</b>						

注：1. 磋商报价不能有两个或两个以上的报价方案。

(1) 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

(2) 若分项费用的计算依据、过程和公式不便在表中表述，可单独另附表格或描述进行说明。

(3) 分项报价表中的单价不得超过设备参数中所列的设备单价。

供应商：青海高超商贸有限公司（公章）  
 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）  
 2024年05月16日



