

投标报价明细表

项目名称：洛浦县人民医院 2024 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目（包二）（二次）

项目编号：XYTDZB-2024GK138-02

序号	标的名称	参数尺寸规格	数量	单位	品牌、型号、产地	质量标准	单价（元）	总价（元）	备注
1	椎间孔镜	DCZJ-III, 见后附参数表	1	套	冠龙 DCZJ-III (山东)	达到国家和行业标准及招标文件中规定的标准并通过验收	270000.00	270000.00	
2	胎儿中央监护系统	STAR8800, 见后附参数表	1	套	科曼 STAR8800 (深圳)		41400.00	41400.00	
3	PT 床	XY-71, 见后附参数表	4	套	翔宇 XY-71 (河南)		1800.00	7200.00	

4	PT 凳	XY-YYZLY-09, 见后附参数表	6	套	翔宇 XY-YYZLY-09(河南)	900.00	5400.00	
5	OT 桌	XY-46, 见后附参数表	4	套	翔宇 XY-46 (河南)	1800.00	7200.00	
6	OT 上肢功能训练组件	XY-54, 见后附参数表	1	套	翔宇 OT XY-54 (河南)	72000.00	72000.00	
7	可调节式磨砂板及组件	XY-33, 见后附参数表	1	套	翔宇 XY-33 (河南)	1800.00	1800.00	

8	数字 OT 训练及评估系统	GJT-SZOT-I, 见后附参数表	1	套	国健 GJT-SZOT-I (河南)	54000.00	54000.00	
9	电子生物反馈治疗	SD-RH-SJJD-2, 见后附参数表	1	套	善德 SD-RH-SJJD-2 (湖南)	38700.00	38700.00	
10	医用体位垫	家得医用体位垫, 见后附参数表	1	套	家得医用体位垫 (衡水)	4500.00	4500.00	

11	过氧化氢 低温等离 子灭菌器	PS-100GXP ，见后附参 数表	1	套	新华 PS-100GXP (山东)		244800.00	244800.00	
12	手术器械	新华，见下 清单各个 参数规格	1	套	山东新华(山东)		162347.05	162347.05	

12 手术器械清单：

1	弯盘	大号	100	个	山东新华		29.17	2917.00	
2	弯盘	中号	100	个	山东新华		23.27	2327.00	
3	不锈钢小 药杯	40ml	180	个	山东新华		8.75	1575.00	
4	持针器	16cm	30	把	山东新华		63.21	1896.30	
5	艾力斯	16cm	30	把	山东新华		53.68	1610.40	
6	弯止血钳	14cm	50	把	山东新华		56.59	2829.50	
7	直止血钳	14cm	40	把	山东新华		56.59	2263.60	
8	刀柄	4号	30	把	山东新华		32.09	962.70	
9	线剪	14cm	30	把	山东新华		45.90	1377.00	
10	有齿镊	14cm	70	把	山东新华		24.60	1722.00	

11	无齿镊	14cm	70	把	山东新华		13.81	966.70	
12	无齿镊	18cm	10	把	山东新华		16.92	169.20	
13	治疗碗	Φ 16cm	20	个	山东新华		3.72	74.40	
14	治疗碗	Φ 20cm	10	个	山东新华		6.44	64.40	
15	治疗碗	Φ 24cm	10	个	山东新华		9.30	93.00	
16	拆线剪	14cm	22	把	山东新华		24.60	541.20	
17	卵圆钳	25cm	10	把	山东新华		86.54	865.40	
18	巾钳	14cm	30	把	山东新华		61.26	1837.80	
19	玻璃吸引器瓶	2500ml	10	瓶	山东新华		71.50	715.00	
20	塑料吸引器瓶	1100ml	10	瓶	山东新华		71.50	715.00	
21	塑料吸引器瓶	1000ml	10	瓶	山东新华		41.47	414.70	
22	简易呼吸气囊储氧袋	成人 2000ml	10	个	山东新华		7.15	71.50	
23	简易呼吸气囊储氧袋	儿童 1600ml	10	个	山东新华		7.15	71.50	
24	简易呼吸气囊储氧袋	新生儿 1000ml	5	个	山东新华		7.15	35.75	
25	管腔清洗刷	2mm	10	个	山东新华		17.16	171.60	

26	管腔清洗刷	3mm	10	个	山东新华		17.16	171.60	
27	管腔清洗刷	4mm	10	个	山东新华		17.16	171.60	
28	管腔清洗刷	6mm	10	个	山东新华		17.16	171.60	
29	管腔清洗刷	8mm	10	个	山东新华		17.16	171.60	
30	管腔清洗刷	10mm	10	个	山东新华		17.16	171.60	
31	管腔清洗刷	12mm	10	个	山东新华		17.16	171.60	
32	管腔清洗刷	15mm	10	个	山东新华		17.16	171.60	
33	软式内镜器械清洗刷	2*10*1800mm	5	个	山东新华		228.80	1144.00	
34	软式内镜器械清洗刷	3*20*1800mm	5	个	山东新华		228.80	1144.00	
35	软式内镜器械清洗刷	6*20*2300mm	5	个	山东新华		228.80	1144.00	
36	软式内镜器械清洗刷	5*10*2300mm	5	个	山东新华		228.80	1144.00	

37	腹腔镜分离钳	/	6	把	山东新华		2059.20	12355.20	
38	腹腔镜剪刀	/	6	把	山东新华		2059.20	12355.20	
39	腹腔镜无损伤钳	/	6	把	山东新华		2059.20	12355.20	
40	止血钳(弯全齿)	24号	14	把	山东新华		48.39	677.46	
41	大弯钳	22号	30	把	山东新华		42.21	1266.30	
42	腹腔镜无损伤直钳	/	12	把	山东新华		2059.20	24710.40	
43	腹腔镜组织分离钳(弯型)	/	12	把	山东新华		2059.20	24710.40	
44	腹腔镜弯头剪刀	/	6	把	山东新华		2059.20	12355.20	
45	腹腔镜吸引器	5*330	6	把	山东新华		2471.04	14826.24	
46	腹腔镜电钩	/	6	把	山东新华		1544.20	9265.20	
47	腹腔镜电钩线	/	6	把	山东新华		900.90	5405.40	
合计报价：玖拾万零玖仟叁佰肆拾柒元零伍分（909347.05元）									

（此表可延长）

- 注：1、各投标企业超过本项目采购预算价的视为无效报价，作否决投标处理。
- 2、中标后，供货清单包括但不限于以上所列清单内容，中标方应根据招标人实际需求供货。
- 3、本表可根据实际情况自行添加。

投标单位（公章）：新疆上德医疗器械有限公司

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：



杰于书

2024年7月25日

参数表:

序号	招标文件规格功能要求条目号	投标规格功能
1	椎间孔镜及手术器械 1 套	椎间盘镜
2		椎间盘镜（满足椎间孔入路、椎板间入路）
3		满足经椎间孔及椎板间入路用椎间盘镜 1 支：工作外径 6.3mm，工作长度 181mm，视向角 30°，视场角 80°，器械通道 3.7mm，国际标准目镜口，配专用消毒盒；
4		灭菌方式：可高温高压灭菌；
5		光纤接口可与多种光源连接使用。
6		手术器械 1 套：
7		穿刺针：直径 1.2mm，工作长度 160mm 带针芯，1 支；

8		导丝(导针)4支:直径 0.8mm 和 1.2mm 的导丝各 2 支,长度 400mm;
9		<p>扩张管 2 套,共 8 支:可完成逐级扩张及一次性扩张,其中逐级扩张管,含: $\Phi 3.2 \times 235\text{mm}$, $\Phi 5.0 \times 212\text{mm}$, $\Phi 6.4 \times 190\text{mm}$, $\Phi 7.5 \times 175\text{mm}$, 各 1 支</p> <p>一次性扩张用扩张管为双通道, $\Phi 6.4 \times 210\text{mm}$,可调节穿刺位置及做药剂注射通道;器械有刻度标识,便于术中使用;</p>
10		骨钻 1 支,直径 3.6mm,工作长度 340mm;
11		骨钻 1 套,镜外可视环锯,配合 6.3mm 内窥镜使用,用于可视下安全钻取骨组织。含骨钻、骨钻保护管。骨钻直径 7.5mm,长度 170mm,细齿和粗齿各 1 支;骨钻保护管直径 8.4mm,长度 150mm,长舌和短舌各 1 支;

12	工作套管 2 支，直径 7.5mm，长度 175mm，开口形状分别为 45° 斜口、30° 斜口；
13	上翘 45° 髓核钳 1 把，直径 2.5mm，工作长度 320mm；
14	平口髓核钳 1 把，直径 2.5mm，工作长度 320mm
15	弹簧髓核钳 1 把，直径 2.5mm，工作长度 320mm；
16	锯齿状髓核钳 1 把，直径 2.5mm，工作长度 320mm；
17	直头型切断髓核钳 1 把，直径 2.5mm，工作长度 320m
18	咬骨用枪钳 1 把，直径 3.5mm，工作长度 360mm，40° 斜口，可拆卸；
19	解剖器 1 支，直径 2.5mm，工作长度 320mm；
20	神经钩 1 支，直径 2.5mm，工作长度 320mm；

21		弧刃刀 1 支，直径 2.8mm，工作长度 320mm；
22		助推器（骨锤）1 把，带橡胶缓冲面；
23		器械盒及器械托盘 1 套，便于器械摆放，整体消毒。
24		其他要求：
25		所提供的椎间孔镜能够与贵院现有的施乐辉关节镜系统匹配使用。
26	胎儿中央监护系统	1. 品牌主机：CPU: ≥酷睿双核四线程，内存 ≥4G，显存 ≥2G，硬盘 ≥1T，配备激光打印机。
27		2. 液晶显示屏 ≥22"，可升级四屏显示。
28		3. ★中央监护系统支持来自监护仪端监测：心电（ECG），呼吸（RESP），无创血压（NIBP），血氧（SP02），脉率（PR），体温（TEMP），

		有创血压 (IBP)，呼末二氧化碳 (ETCO ₂)，麻醉气体 (AG)，无创血流动力学 (ICG)，有创心输出量 (C.O.)，麻醉深度 (BIS)、胎心率 (FHR)、胎动 (FM)、宫缩压 (TOCO) 等参数的显示和数据存储。
29		4. 中央监护系统支持工作站，浏览站，远程查询系统等多种产品形态互连，满足科室在护士站，医生办公室，会议室和科室外进行病人监护信息的集中查看。
30		5. ★可配置多种模式：多参监护专用、胎监监护专用、混合综合模式 (安装时选择)。
31		6. ★混合联网，可同时支持胎监、病人监护仪系列子机联网。
32		7. 支持多屏显示：单屏，双屏，四屏任意选择；单屏显示器最多可显示 32 床监护信息，双屏可显示 64 床，四屏可达到 \geq

		100 床监护信息，满足科室不同病床数量的集中监护需要。
33		8. 自动识别接入显示器的尺寸，并自动布局适应显示。
34		9. 重点床位监护(实时波形、波形冻结、波形回顾、趋势回顾、报警回顾、报警设置、显示设置)，显示单台床边机的全面信息。
35		10. 中央站支持大字体模式显示当前监护窗口或大字体显示所有监护窗口。
36		11. 监护仪和中央系统智能双向识别，可自动显示床旁机类型，床号。



37		<p>12. 远程双向控制：控制床旁机的病人信息、启动或停止血压测量、调整自动血压测量时间。控制床旁机心电导联，增益，滤波方式调节。控制床旁机参数报警范围和报警级别。</p>
38		<p>13. 支持医院标准 HL7 协议，支持连接医院 HIS 系统。</p>
39		<p>14. 病历管理功能，支持 11 种条件的检索功能。</p>
40		<p>15. 海量存储，支持 20,000 个历史病人监护数据的存储与回顾。</p>
41		<p>16. 支持移动硬盘和 U 盘导入导出病例数据，具有掉电保存功能。</p>
42		<p>17. 具有胎监诊断自动评分功能。具有胎监实时监护打印报告和胎监诊断回顾打印报告。</p>




43		18. 强大的报警系统，全参数同屏集中设置，应用至所有病床，简化操作。
44		19. 中央站可选配 3 通道热敏打印机，便于医护人员整理病例报告。
45		20. 支持冻结打印、回顾打印、实时打印、趋势打印、NIBP 列表打印、报警事件列表打印、报警波形打印，具有打印预览功能。
46	PT 床	额定载荷：135.0kg
47		1910×1240×490mm，允差±50mm。
48		额定负载：135kg。
49		1910×1240×490mm，允差±50mm。
50	PT 凳	椅面载荷：静载荷不小于 135kg。
51		升降功能：升降轻便灵活，无噪音。
52		规格尺寸：600×600×420~560mm，允差±50mm。
53		升降功能：升降轻便灵活，无噪音。

54		椅面载荷：静载荷不小于 135kg。
55		功能适用：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。
56	、OT 桌	用途：作业训练用桌，桌面高度可调节。
57		手柄转动力距：10N·m。
58		桌面升降范围：620~850mm。
59		桌面额定载荷：50kg。
60		桌面尺寸（长×宽）：1500×800mm。
61		外形尺寸（长×宽×高）：1500×800×620~850mm。
62		桌面升架范围 mm：620~850
63		手柄转动力距：10N·m。
64		桌面额定载荷：50kg。

65		桌面尺寸（长×宽）：1500×800mm。
66		外形尺寸（长×宽×高）：1500×800×620~850mm。
67		用途：作业训练用桌，桌面高度可调节。
68	OT 上肢功能训练组件	用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力
69		规格：1930×1065×940mm。 左右操作面板：500×390mm。 后操作面板：980×390mm。 操作面板调节范围：0~

		350mm。
70		规格：1930×1065×940mm。 左右操作面板：500×390mm。 后操作面板：980×390mm。 操作面板调节范围：0～ 350mm。
71		用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。
72	可调节式磨砂板及组件	由台板、角度调节装置、底架、附件组成。
73		规格：1040×840×800mm。 运动地板革面积：970×

		770mm。
74		砂磨板角度调节范围：0~
75	第四章 采购需求、技术参数、规格七、 可调节式磨砂板及组件 5	附件品种和件数：4 个品种， 各 1 件（磨砂斗、摇磨具、单 手推板、单手磨具）。 用途：上肢肌力协调活动
76	数字 OT 训练及评估系统	多媒体触摸一体机电脑 1 台：≥40 寸多点触控钢化玻璃面板
77		一体机电脑操作系统版本要求 Windows 7 及以上
78		落地支架 1 个：与一体机电脑配套安装，支架高度及倾斜度可调节
79		数字 OT 评估与训练系统软件 1 套

80		量表评估
81		 <p>包括 MMSE 评估量表、MoCA 评估量表、Berg 平衡量表、徒手肌力检查、ADL 能力评价表、Brunnstrom 评定量表、简化 Fugl-Meyer 运动功能评定、精细运动功能评估量表、粗大运动功能评估量表、感觉统合发展核对表、抑郁自评量表、焦虑自评量表等量表评估功能模块。</p>
82		自动生成量表评估报告，治疗师可在报告中写入评语、诊断或医嘱；量表评估记录能够保存在数据库中。
83		认知训练
84		包括卡片记忆训练、拼图训练、分类拾取训练、分类认知训练、字母认知训练、智能排序训练等认知训练功能模块，以及自动取款机、番茄炒鸡蛋、乘坐公共汽车、垃圾分类等虚拟 ADL 训练功能模块。

85		自动生成认知训练报告，治疗师可在报告中写入评语、诊断或医嘱；认知训练记录能够保存在数据库中。
86		上肢训练
87		包括左侧上肢训练、右侧上肢训练等上肢训练功能模块：
88		(1) 训练者通过手指触控屏幕操作，控制互动游戏中物体的移动达到上肢功能训练；
89		(2) 训练时间、训练速度等训练参数可个性化设置；
90		(3) 自动生成训练报告单，治疗师可在报告中写入评语、诊断或医嘱
91	电子生物反馈治疗	输出通道：四路；四通道可同时使用，互不干扰；
92		≥ 8 寸液晶彩色屏设计，各项数据实时显示；

93	成人康复治疗方案；设备有表面肌电评估、体态评估、神经肌肉电刺激方案、触发电刺激方案、镜像训练、多媒体生物反馈训练等；
94	. 阈值可手动设定和自动设定，根据不同治疗情况下选择
95	反馈阈值： 20 μV ~1000 μV ；
96	分辨率(测量灵敏度)： $\leq 2 \mu V$ ；
97	输入噪声： $\leq 1 \mu V$
98	共模抑制比： $\geq 100 \text{dB}$ ；
99	通频带：通频带应不窄于 20Hz~500Hz (-3dB) (不包括陷波波段)；
100	
101	输出刺激电流：

102		1mA~100mA 可调, 1mA 步长可调, 允差: $\pm 15\%$ 或 $\pm 2\text{mA}$;
103		输出刺激频率: 0.5Hz, 1Hz~999Hz, 步进 1Hz, 允差: $\pm 10\%$ 或 $\pm 2\text{Hz}$, 两者取较大值, 且小于 1000Hz;
104		
105		具有定时功能: 可在 1 分钟~60 分钟范围内设定所需时间;
106		连续工作时间 \geq : 8h
107		所提供导线我独立导线。
108		1、产品名称:多功能翻身垫; 倾斜角度:15°、20°、30°、45° 各一个; 尺寸: 50cm*50cm
109	医用体位垫	皮革面
110		高度海绵
111		用于人体躯干、四肢、头部等部位的支撑
112	第四章 采购需求、技术参数、规格十一、	1、整体要求:

113	过氧化氢低温等离子灭菌器	用途;用于对不耐高温器械的化学灭菌,标配2个篮筐,容积163L。
114		2、主要技术参数:
115		2.1 容积: $\geq 163L$ 。
116		2.2 腔体尺寸(L×W×H): (850×480×400)mm。
117		2.3 外形尺寸(L×W×H): (1120×760×1760)mm。
118		2.4 设备重量: 420Kg。
119		2.5 设备功率: 4.5kVA。
120		2.6 腔体结构及材质: 腔体结构为矩形,腔体材质采用优质航空铝材,厚度16mm,具有优越的导热性能,保证过氧化氢保持100%气态。
121		2.7 电极网材质: 铝合金材料,钣金成型,厚度2mm。

122		2.8 腔体温度加热：功率 900W，预热升温时间不超过 30min。
123		2.9 腔体温度控制探头：数量 1 个，高精度温度探头分辨率小于 0.1℃。
124		2.10 主体保温：橡塑海绵厚度 20mm。
125		2.11 门开启方式；采用顶杆驱动式电动升降门，带有脚踢式开关。
126		2.12 门板加热功能：加热膜数量 2 个，门板温度维持在 $50 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果。
127		2.13 门板温度控制探头数量：1 个，高精度温度探头，分辨率为 0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。



128		2.14 门障碍开关：具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。
129		2.15 装载方式：上下两层不锈钢篮筐装载灭菌物品，装载量大，空间使用率高。
130		2.16 真空泵：采用真空度极高且耐 H2O2 腐蚀的旋片式真空泵。
131		2.17 管路材质：采用 304 不锈钢卫生级管路并且采用卫生级卡箍式连接。
132		2.18 过氧化氢卡匣：采用卡匣式加注；每个卡匣 12 个胶囊。
133		2.19 胶囊计数记忆功能：卡匣安装后自动计算胶囊使用个数，并显示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。



134		2.20 具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度 $\geq 95\%$ 。
135		2.21 压力传感器数量 ≥ 3 个，其中检测内室压力传感器 ≥ 2 个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。
136		2.22 产品具有排气油雾过滤系统，该系统能够回收油雾，使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。
137		2.23 产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度 $< 0.6\text{mg}/\text{m}^3$ 。
138		2.24 空气过滤器过滤精度 $\leq 0.2\ \mu\text{m}$ 。
139		2.25 灭菌后聚四氟乙烯管腔中 H_2O_2 残留量 $< 0.003\text{mg}/\text{cm}^2$ ，不锈钢中残留量 $< 0.01\text{mg}/\text{cm}^2$ 。



140		2.26 采用进口西门子 S7-1200 型 PLC 控制系统。
141		2.27 彩色触摸屏 10 寸，通讯速率 19.2Kbps。
142		2.28 打印机：采用微型热敏打印机，打印记录保存 3 年以上。
143		2.29 显示屏显示内容；至少可显示温度、压力、时间、循环模式、过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等。
144		2.30 数据记录；符合新规范要求；每次灭菌应连续监测并记录每个灭菌周期的临界参数如舱内压、温度、等离子体输出功率和灭菌时间等灭菌参数。
145		2.31 程序数量；预设程序包括快速循环、全循环、重载循环、软镜循环、管腔循环等，预设程序须包含软镜循环程序。


146		2.32 倒计时显示：具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。
147		2.33 灭菌能力：聚四氟乙烯管腔直径 1mm, 长度 4000mm；不锈钢管腔直径 0.7mm, 长度 600mm, 长度 ≥ 600 mm；提供第三方有效灭菌效果检测报告。
148		2.34 毒理学检测；灭菌后对细胞无毒性，确保对病员及操作人员无残留危害，提供第三方检测机构检测报告。
149		2.35 理化性检测：灭菌后对金属器械的腐蚀率 $R (mm/a) \leq 0.03$ ，对金属器械基本无腐蚀。需提供第三方检测机构检测报告。
150		2.36 信息接口：可实现于 CSSD 追溯系统连接




151		2.37 灭菌程序以及灭菌时间：检测模式 $45 \leq$ 分、标准模式 $55 \leq$ 分，并具有程序倒计时功能
152	手术器械 1	大号
153	手术器械 2	中号
154	手术器械 3	40ml
155	手术器械 4	16cm
156	手术器械 5	16cm
157	手术器械 6	14cm
158	手术器械 7	14cm
159	手术器械 8	4 号
160	手术器械 9	14cm
161	手术器械 10	14cm




162	手术器械 11	14cm
163	手术器械 12	18cm
164	手术器械 13	Φ 16cm
165	手术器械 14	Φ 20cm
166	手术器械 15	Φ 24cm
167	手术器械 16	14cm
168	手术器械 17	25cm
169	手术器械 18	14cm
170	手术器械 19	2500ml
171	手术器械 20	1100ml
172	手术器械 21	1000ml
173	手术器械 22	成人 2000ml



174	手术器械 23	儿童 1600ml
175	手术器械 24	新生儿 1000ml
176	手术器械 25	2mm
177	手术器械 26	3mm
178	手术器械 27	4mm
179	手术器械 28	6mm
180	手术器械 29	8mm
181	手术器械 30	10mm
182	手术器械 31	12mm
183	手术器械 32	15mm
184	手术器械 33	2*10*1800mm



185	手术器械 34	3*20*1800mm
186	手术器械 35	6*20*2300mm
187	手术器械 36	5*10*2300mm
188	手术器械 37	/
189	手术器械 38	/
190	手术器械 39	/
191	手术器械 40	24 号
192	手术器械 41	22 号
193	手术器械 42	/
194	手术器械 43	/
195	手术器械 44	/



196	手术器械 45	5*330
197	手术器械 46	/
198	手术器械 47	/

