

温宿产业园区管理委员会金龙路消防
救援站正规化建设项目

招 标 文 件

采 购 人：温宿产业园区管理委员会

招标编号：WS-ZFCG（GK）-2024-26 号

采购代理机构：温宿县政务服务和公共资源交易中心

二〇二四年十一月

目录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	4
第三章 合同条款	31
第四章 采购需求	39
第五章 投标文件格式	40

第一章 招标公告

项目概况

温宿产业园区管理委员会金龙路消防救援站正规化建设项目的潜在投标人应在新疆政府采购网（政采云）获取招标文件，并于 2024 年 12 月 26 日 16 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WS-ZFCG（GK）-2024-26 号

项目名称：温宿产业园区管理委员会金龙路消防救援站正规化建设项目

预算金额：2100000.00 元

最高限价：2100000.00 元

采购需求：

简要规格描述：购置执勤器材设备、训练器材设备、通讯设备、办公（装备）设备、食堂器材等（详见采购需求）

备注：

合同履行期限：签订合同后 60 日历天完成供货。

质保期：采购清单中包含的电脑设备质保期三年，打印机设备质保期两年，其余产品质保期一年。

本项目（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）；

（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46 号文）；

(6) 财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

(7) 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。

(8) 《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号）

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年11月28日至2024年12月5日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

四、投标文件提交

截止时间：2024年12月26日16:00（北京时间）

地点：政采云一站式政府采购云平台

五、投标文件开启

开启时间：2024年12月26日16:00（北京时间）

地点：温宿县政务服务和公共资源交易中心一楼开标区（政采云一站式政府采购云平台）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

2. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件（供应商须使用CA加密设备通过政

采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标,自行承担投标一切费用。

3. 各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商,并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后,可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时,建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 400-881-7190 或 95736 进行咨询。

5. 供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑,电脑须提前配置好浏览器(建议使用谷歌浏览器),以便开标时解锁。

6. 投标保证金缴纳及确认时间:凡拟参加本次招标项目的供应商,必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+投标保证金。否则,届时其投标将被拒绝。

7. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询,可通过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询,也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询,网址为:<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。

特别提示:

1、采购限额标准以上,200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过 200 万元的货物和服务采购项目,预留该部分采购项目预算总额的 30% 以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

3、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的 40% 以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20% (工程项目为 3%~5%) 的扣除,用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目,采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的,评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5% 作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同

份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：温宿产业园区管理委员会

地 址：温宿产业园区管理委员会

联系人：朱亚芳

电 话：16699577671

2. 采购代理机构信息

名 称：温宿县政务服务和公共资源交易中心

地 址：阿克苏地区温宿县复兴大道 670 号

电 话：0997-4028094

3. 项目联系方式

项目联系人：张玲

电 话：0997-4028097

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内 容
1	项目名称：温宿产业园区管理委员会金龙路消防救援站正规化建设项目 招标文件编号：WS-ZFCG（GK）-2024-26号
2	采购代理机构：温宿县政务服务和公共资源交易中心
3	最高限价：2100000.00元 招标内容：购置执勤器材设备、训练器材设备、通讯设备、办公（装备）设备、食堂器材等（详见采购需求）
4	供货期限：签订合同后60日历天完成供货。 质保期：采购清单中包含的电脑设备质保期三年，打印机设备质保期两年，其余产品质保期一年。 质量要求：合格。 供货地点：温宿县（采购人指定地点） 资金来源：本级财政拨款
5	投标人资格条件、能力和信誉： 资格条件： （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备相应资质的投标人：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。 （二）具有有效的营业执照； （三）法定代表人身份证明、授权委托书及委托人身份证明； （四）近三个月的社保证明和完税证明、近三年的财务审计报告或财务报表（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）。

	<p>(五) 投标人未被列入中国政府采购网、“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 国家企业信用信息公示系统记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；(投标截止日前查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料) (由评标委员会在评标系统中查询)</p> <p>(六) 本项目不接受联合体投标。</p> <p>财务要求：财务状况良好。</p> <p>业绩要求：本项目不作强制要求。</p> <p>信誉要求：良好，无不良行为记录。</p> <p>其他要求：无</p>
6	<p>投标保证金：投标保证金的递交时间：2024 年 12 月 26 日 16:00 前</p> <p>投标保证金的金额：21000.00 元 (贰万壹仟元整)</p> <p>投标保证金的形式：投标保证金可以支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。(须标注项目名称、编号)</p> <p>账户名称：温宿县政务服务和公共资源交易中心</p> <p>开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司温宿县支行</p> <p>账号：965007010000446695</p>
7	<p>履约保证金：签订合同时约定</p>
8	<p>投标文件有效期：60 天</p>
9	<p>投标截止时间：2024 年 12 月 26 日 16:00 时 (北京时间)</p>
10	<p>投标文件递交地点：政采云一站式政府采购云平台</p>
11	<p>开标日期：2024 年 12 月 26 日 16:00 时 (北京时间)</p> <p>开标地点：温宿县政务服务和公共资源交易中心 一楼开标室</p> <p>备注：供应商需要使用 CA 锁，登录政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件，将生成的“JMBS 格式电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”</p>
12	<p>投标文件的要求：</p>

	<p>1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政府采购云平台申请获取采购文件，并需要使用 CA 锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应商客户端制作投标文件，并生成 JMBS 格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。</p> <p>2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。</p> <p>3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政府采购云平台电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政府采购云平台电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政府采购云平台客户服务热线 400-881-7190 或 95763 进行咨询。</p> <p>4、供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。</p> <p>5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS 格式电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。</p> <p>6、评标结束后，各投标单位须在一周内按招标文件要求将纸质版投标文件递交至招标代理处（所产生的的费用投标单位自理）。纸质版投标文件可通过加密电子版投标文件打印生成，应当与电子版投标文件一致。【1、份数要求：正本壹份、副本贰份，电子标壹份（U 盘）。2、装订要求：投标文件商务技术部分装订成一册，投标文件的装订必须采用死页胶粘本。】</p>
13	数量调整： /
14	踏勘现场：不组织。
15	<p>评标委员会的组建：</p> <p>评标委员会由 5 人，构成其中招标人代表 1 人，专家 4 人；</p> <p>评标专家确定方式：从政府采购专家库随机抽取</p>
16	是否授权评标委员会确定中标人： 否
17	中标公示及中标公告媒介：新疆政府采购网、温宿县人民政府网

18	构成招标文件的其他资料：答疑、澄清、修改、补充文件
19	评标办法：综合评分法
20	<p>投标人信用信息查询：</p> <p>（1）查询渠道：</p> <p>国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）</p> <p>信用中国（www.creditchina.gov.cn）</p> <p>中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）</p> <p>（2）信用信息查询记录和证据留存的方式：网页截图</p> <p>（3）信用信息的使用规则：经核查投标企业被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录等黑名单的将拒绝其投标。（以投标截止日期前的信用信息查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。</p>
21	<p>政府采购强制采购：（1）标记*符号的节能产品；（2）其他。</p> <p>采购《节能产品政府采购清单》内的产品。</p> <p>政府采购优先采购：（1）非标记*符号的节能产品；（2）环境标志产品；</p> <p>采购产品为《节能产品政府采购清单》内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》内的产品：</p> <p>投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。</p>
22	<p>根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：</p> <p>（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：</p> <p>①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；</p> <p>②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；</p>

	<p>③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。</p> <p>(二) 价格扣除办法：</p> <p>1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。</p> <p>2、超过 200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。</p> <p>3、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。</p> <p>4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合条件的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。</p> <p>5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。</p> <p>小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》</p> <p>(三) 本项目不专门面向中小企业。</p> <p>所属行业：工业</p>
23	<p>政府采购支持中小企业融资：有融资需求的，可查询相关业务。</p> <p>政府采购信用担保：有担保需求的，可查询相关业务。</p>
24	<p>1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：</p> <p>(1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；</p> <p>(2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；</p> <p>(3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；</p> <p>(4) 被依法暂停或者取消投标资格；</p>

	<p>(5) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；</p> <p>(6) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；</p> <p>(7) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；</p> <p>(8) 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；</p> <p>(9) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。</p>
25	<p>低于成本价不正当竞争预防措施：</p> <p>根据“财政部 87 号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。</p> <p>供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p> <p>供应商应当在投标截止前提前准备好上述审查资料以备评标委员会审查，提供书面说明的有效时间为 30 分钟，逾期提供或者未提供的，评标委员会将其投标文件作为无效处理。</p>
26	<p>招标文件的澄清和质疑：</p> <p>1、综合说明</p> <p>投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及</p>

时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

2、对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早领取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标 7 日前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函（原件），并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在(项目名称)澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人在投标截止日 3 天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

3、对招标过程和拟中标结果质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆政府采购网发布拟中标结果之日起 3 个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签

字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在（项目名称）”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

- (一)不是参与该政府采购项目活动供应商的；
- (二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；
- (三)所有质疑事项超过质疑有效期的；
- (四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
- (五)未按上述规定递交澄清或质疑函的；
- (六)其它不符合受理条件的情形。

5、其他

澄清或质疑函递交地点：温宿县政务服务和公共资源交易中心

联系电话：0997-4028097

投标人须知正文部分

一、总则

1. 合格的投标人

1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的，有承担本次招标采购项目货物或服务能力的及符合条件的法人或其他组织。

1.2 有效的营业执照；

1.3 投标人在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定。

1.4 投标人参加政府采购活动近三年内无违法违规记录，投标文件中提供书面声明。

1.5 为保证政府采购活动公平、公正、诚实信用，投标人提供的材料及技术参数应真实有效，投标文件内提供书面诚信投标承诺书。

1.6 未保证本次招标活动公平竞争，杜绝任何形式的商业贿赂行为，投标文件内必须提供反商业贿赂承诺书。

1.7 不符合以上条款规定的投标人，其投标无效。

2. 定义

2.1 “采购代理机构”系指温宿县政务服务和公共资源交易中心。

2.2 “供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商或代理商。

2.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料 and 材料。详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.4 “服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5 “卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指中标人。

2.6 “买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布最新一期的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，可在中国政府采购

网(www.ccgp.gov.cn)查询。

2.8 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库（2008）248号）。

2.9 “语言文字”招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

2.10 “签章”系法定代表人或授权委托人签字（签字和盖章具备同等法律效益）及加盖单位公章。

2.11 “计量单位”所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 其他要求

3.1 投标费用

供应商应自行承担所有与本次招标投标有关费用，而不论投标的结果如何。

3.2 采购进口产品

3.2.1 除供应商须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

3.2.2 本章第4.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。

3.3 政府采购政策支持

3.3.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠（由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠）；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见供应商须知前附表。

3.3.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.3.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、招标文件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1 招标公告

4.1.2 投标人须知

4.1.3 合同条款及格式

4.1.4 采购需求

4.1.5 投标文件格式

4.1.6 其他资料

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 招标人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，招标代理机构将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 延长开标时间

招标人视采购具体情况如需延长投标截止时间和开标时间，招标代理机构将在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

7. 投标文件的编写

7.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

8. 投标的语言及计量单位

8.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文。

8.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用

法定计量单位。

9. 投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包含以下内容：

9.1.1 资格、资信证明文件(以下文件必须在有效期内)

- (1) 企业营业执照
- (2) 法定代表人身份证明、授权委托人身份证明及授权委托书
- (3) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料（近三个月的社保证明和完税证明、近三年的财务审计报告或财务报表（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）（或提供《政府采购诚信承诺函》）；

9.1.2 商务文件

- (1) 投标函
- (2) 开标一览表、报价明细表
- (3) 商务条款偏离表
- (4) 技术偏离表
- (5) 供应商“信用中国”网站和国家企业信用信息公示报告及中国政府采购网截图
- (6) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料

9.1.3 技术文件

- (1) 投标货物的性能及技术指标
- (2) 货物安装方案
- (3) 实施方案
- (4) 业绩
- (5) 质保期和维护响应程度
- (6) 售后服务方案
- (7) 设备使用培训方案

9.1.4 电子标书

本项目实行电子招投标，供应商需要使用CA锁，在新疆政府采购网—下载专区下载—供应商客户端制作投标文件，并生成JMBS格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。

注：以上提供资料均因为原件的影印件。

9.2 第9.1.1条中第(1)(2)(3)项、第9.1.2条中第(1)(2)(3)(4)(5)项为必备

项，投标人在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，将导致投标失败。

9.3 投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

10. 投标书格式

10.1 投标人应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

11. 投标报价

11.1 投标人应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物或服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

11.2 本标针对每种货物或服务只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明。

11.3 投标人应按招标文件的要求对有关设计文件、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

11.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、运杂、安装调试、人员培训等费用。

11.3.2 招标文件中特别要求的零件、备品备件等费用。

11.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训等费用。

12. 投标货币

12.1 本次投标货币为人民币。

13. 证明投标人合格和资格的文件

13.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

14. 证明货物或服务的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1 投标人应提交招标文件要求货物和服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料等，并作为投标文件的一部分。

14.2 投标人应逐条阅读招标文件要求的技术规格条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出实质性的响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术规格偏离表”和“合同条款偏离表”中一一列出。否则，将视为投

标人同意、确认或接受招标文件的全部或相应部分的要求。

14.3 证明货物或服务的合格性和符合招标文件规定的文件应包括但不限于下列内容：

14.3.1 有关的产品样本、手册、图纸和资料；

14.3.2 投标人认为有必要提供的其它证明文件（如荣获国优、部优、省优荣誉证书等其他资料）；

15. 投标文件的有效期

15.1 投标文件从实际开标之日起 60 天内有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15.3 投标人在投标有效期内撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

16. 投标文件的书写要求、标记要求、签署及份数

16.1 投标文件须用不褪色的墨水笔书写或打印。

16.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或投标人授权代表签字或盖章。

16.3 未实质性响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写、或者可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

16.4 为了保证投标文件的合法性、安全性和完整性，投标文件应逐页签章。

16.5 投标文件的份数：详见《投标人须知前附表》。

16.6 投标人可根据投标货物或服务的具体需要自行编制其它文件纳入投标书中。

16.7 投标文件的装订必须采用死页胶粘本，不允许活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。

17. 投标保证金

17.1 投标保证金金额：详见投标人须知前附表规定。

17.2 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。

17.3 投标保证金应用人民币，由投标人按第二章《投标人须知》中明确的银行、帐号等信息，于开标前缴纳。对未按要求提交投标保证金的投标书，采购代理机构将视为不响应投标而予以拒绝。

17.4 投标保证金可以支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，（打款须标注项目名称）

17.5 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内不计利息予以退还。

17.6 未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内不计利息予以退还。

17.7 发生以下情况中标人的投标保证金可能被没收：

17.7.1 未按《政府采购法》第四十六条规定签订合同；

17.7.2 未按招标文件要求提交合同履行保证金的。

四、投标文件的递交

18. 投标文件递交的格式

18.1 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

18.2 未按本须知要求投递投标文件，造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

19. 投标文件递交的截止日期

19.1 投标人必须在《投标人须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。

19.2 超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

20. 投标文件的修改和撤销

20.1 投标人对其投标文件进行的修改或撤销应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达招标人、采购代理机构手中。

20.2 投标人对投标文件的修改或撤销应按招标文件规定进行准备、标注和递交。

20.3 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

20.4 投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本标将按本招标文件《投标人须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2 开标时，招标人、监督部门、公证部门的工作人员将对开标会议到现场监督。

21.3 开标时，投标单位完成在线解密后，由工作人员开始唱标。

21.4 唱标完毕后，如果投标人对所唱内容有异议，应当场立即提出。经现场监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5 所有唱标均记录在案，并经监标人员或公证人员的签字，作为各投标人投标文件的组成部分。

21.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

21.7 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、评标和定标

22. 评标原则

22.1 本标的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

22.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定及相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，评标委员会应根据招标文件规定，优先推荐节能、环保产品，优先考虑中小企业。投标人符合规定，获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

22.3 不徇私情，不明招暗定。

22.4 资格审查合格的投标人，均有同等机会参加竞争。

22.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

22.6 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23. 评标方法

23.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

23.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

23.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.4 在评标的整个过程中，投标人所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

23.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分初步评审和详细评审两个阶段。

23.5.1 初步评审分为资格性检查和符合性检查，只有通过初步评审的投标文件才可进入详细评审阶段。

23.5.2 详细评审分为经济报价部分和技术标评审两个部分。

23.6 初步评审

A. 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

B. 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，判定其内容是否真实可靠，是否满足招标文件的最基本的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和投标人的义务，纠正或承认这些偏离将会对该投标人和其它投标人合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

具体评审内容系指：

23.6.1 投标人是否满足本招标文件关于对合格投标人资格要求的规定；

23.6.2 投标文件组成是否完整，主要内容是否能按招标文件规定的内容、格式填写；

23.6.3 投标文件的有效期是否满足招标文件的规定；

23.6.4 投标人是否按照招标文件的要求提供投标保证金，或者所提供的投标保证金有瑕疵；

23.6.5 投标文件是否按照规定签章的；

23.6.6 投标代表授权书是否由法定代表人签署；

23.6.7 投标文件针对每一种货物是否出现了两个报价；

23.6.8 投标报价是否超过最高限价；

23.6.9 是否符合招标文件关于对招标货物技术规格和标准的要求；未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（包括采购清单数量的改动）；

23.6.10 投标文件载明的招标项目供货期是否超过招标文件规定的期限；

23.6.11 投标文件是否附有采购人不能接受的其他条件；

23.6.12 是否符合招标文件中规定的其他实质性要求；

23.7 对通过初步评审的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

23.7.1 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.7.2 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

23.7.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

23.7.4 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价需经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.7.5 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

23.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

23.8 通过初步评审及算术性修正的投标文件将进入详细评审阶段。

23.8.1 详细评审中，评标委员会将采用综合评估法中的打分法，以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

23.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分。经济报价权重占 30%，技术标权重占 70%。投标人两部分的分值相加，即为该投标人的评标总得分。

初步评审标准

初步 评审	评审内容	
	1	投标人是否满足本招标文件关于对合格投标人资格要求的规定；
	2	投标文件组成是否完整，主要内容是否能按招标文件规定的内容、格式填写；
	3	投标文件的有效期是否满足招标文件的规定；
	4	投标人是否按照招标文件的要求提供投标保证金，或者所提供的投标保证金有瑕疵；
	5	投标文件是否按照规定签章的；
	6	投标代表授权书是否由法定代表人签署；
	7	投标文件针对每一种货物是否出现了两个报价；
	8	投标报价是否超过最高限价；
	9	是否符合招标文件关于对招标货物技术规格和标准的要求；未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（包括采购清单数量的改动）；
	10	投标文件载明的招标项目供货期是否超过招标文件规定的期限；
	11	投标文件是否附有采购人不能接受的其他条件；
12	是否符合招标文件中规定的其他实质性要求；	
初步评审合格后方可进入详细评审阶段		

经济报价评分标准

经济报价得分计算：

(1) 对于经济报价的评分，按以下方法进行：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算，**因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。**

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30\% \times 100$$

(2) 若投标人的小微企业产品制造商符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》，则其评标价格=投标人报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×(100%-6%)+投标人报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

(3) 在价格评审中，若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(4) 在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素等。

经济
报价
K1

中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

(
30
%)

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供《中小企业声明函》（须说明投标产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）；

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预

留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

残疾人福利性单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 6% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 6% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、不具备企业属性的供应商，如民办非企业组织、个体工商户等不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》对中小企业的优惠政策。

注：经济报价、商务技术标权重取值范围：K1=30%，K2=70%且 K1+K2=1

技术标评分标准

序号	评分内容	分值	评分标准
1	投标货物的性能及技术指标	0-32分	根据所投货物的功能描述及参数、技术指标的响应程度，满足招标文件所要求的各项技术指标得满分 32 分，未按要求提供证明材料，配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣 1 分，扣完为止。有负偏离的，每项扣 1 分，扣完为止。 ★标明的参数为不可偏离参数，不计算得分。
2	货物安装方案	0-5分	提供完整可行的供货实施方案(①运输方案，②安全管理制度，③产品包装措施，④安装调试方案，⑤配送安全保障措施等，针对以上 5 项内容进行评审，逐项打分，每项 1 分，共 5 分；每缺一项的扣 1 分；每有一项内容有缺陷或不符合项目需求的扣 0.5 分，直至扣完为止，未提供不得分。
3	实施方案	0-8分	根据投标人提供的项目实施方案进行评审，需包括但不限于以下几方面内容： ①项目安装调试进度计划及保障措施；②产品销售管理制度建设；③使用操作及维护保养；④质量保证措施等。 上述 4 项内容，每项内容完整，可行性较强、且具有针对性的，得 8 分；每缺一项内容，扣 2 分；每有一项内容不完整（或逻辑性不强或无针对性等）的，扣 1 分，扣完为止，未提供不得分。
4	业绩	0-3分	投标人须提供 2021 年 11 月至今类似项目成功案例，每提供 1 个得 1 分，最多得 3 分。 须提供近三年相关业绩合同和中标通知书的扫描件（相关内容清晰可见）并加盖投标单位公章，否则不予计算业绩。
5	质保期和维修响应程度	0-10分	投标人提供了质保方案及措施，包括：①质保措施及承诺；②售后技术支持及维护；③应急处理方案等内容；④质保期内的服务方案等内容；上述每项内容完善，安排合理，可

			行性强且详实合理符合项目实际需求得 2 分，满分 8 分，每出现一处不满足或方案缺失（内容不完整或未详细说明等）的扣 1 分，直至扣完为止，未提供的不得分。
			质保期比招标文件要求多 6 个月加 1 分，满分 2 分。
6	售后服务方案	0-7 分	<p>针对本项目制定的详细售后服务方案：①技术服务及售后服务的协调性、及时性，方式及响应时间，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构等；②主要设备制造厂商原厂质保承诺；③售后人员安排、响应时间；④对所供投标产品提供包修、包退、包换服务承诺；⑤全部技术资料（如产品清单，布局图，维修手册）等。上述 5 项内容，描述详细明确完全符合项目需求的得 5 分，每缺一项的扣 1 分，每有一项内容有缺陷或不符合项目需求的扣 0.5 分，直至扣完为止，未提供不得分。</p> <p>有售后项目负责人的得 1 分；有专职售后技术员的得 1 分（提供身份证明、劳务合同及近三个月的社保证明），满分 2 分；未提供不得分。</p>
7	设备使用培训方案	0-5 分	<p>设备使用培训方案。培训方案应包括①培训目标、②培训方式、③培训内容、④培训地点时间安排、⑤派专业人员在现场指导培训等。上述 5 项内容，描述详细明确完全符合项目需求的得 5 分，每缺一项的扣 1 分，每有一项内容有缺陷或不符合项目需求的扣 0.5 分，直至扣完为止，未提供不得分。</p>
合计		70 分	

23.8.3 各评标委员会成员对每个投标人的经济报价和技术标的打分合计即为该投标人的评标总得分。

计算公式为：总评标得分=K1+K2

其中：K1、K2 分别为经济报价、技术标得分

23.8.4 评标报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的：分值汇总计算错误的；分项评分超出评分标准范围的；评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

23.8.5 评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为中标候选人。

23.8.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

24.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

24.3 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.4 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25. 中标人的确定

25.1 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

25.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.3 评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐中标候选人。评标委员会有权推荐一家或一至三家投标人为中标候选人、或者拒绝所有的投标人的投标。评标委员会成员无义务向投标人做出有关对评标的任何解释工作。

25.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26. 中标通知

26.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

26.2 对于所有投标人的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

27. 拒绝某些或所有投标的权力。

27.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对相关投标人造成的损失不负责任。

七、授予合同

28. 签订合同（以采购人与中标供应商实际签订为准）

28.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与采购人签定经济合同。预付中标金额的30%，货物验收完成后支付中标金额的70%。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

28.2 合同签订后，中标人应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

28.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，投标人必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

28.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履行保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

28.5 合同履行保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

29. 合同的组成

29.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

29.1.1 招标文件及其附件、澄清文件；

29.1.2 中标的投标文件及其他附件；

29.1.3 经确认的答疑记录；

29.1.4 中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

30. 买方在授予合同时有权按“投标人须知前附表”第12项约定的内容对“货物需求

表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

31. 参与本次招标的投标企业必须有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题答疑。

32. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 32.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 32.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 32.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 32.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 32.5 不同投标人的投标文件相互混装；
- 32.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- 32.7 不得更改本项目招标文件中给出的投标文件模版格式，否则视为投标无效。

第三章 合同条款

(本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定)

合同编号：

政府采购合同参考范本

(货物类)

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：_____；

1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：_____；

1.5.2 交付地点：_____；

1.5.3 交付方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付服务一日的应交付而未交付服务价格的_____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延交付服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的_____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人签订合同、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人签订合同、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利

救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第____种方式解决：

1.7.1 将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向_____(被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称)_____人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

乙方：

统一社会信用代码：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

住所：

法定代表人或

法定代表人

授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

联系人：

联系人：

约定送达地址：

约定送达地址：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

传真：

传真：

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：

开户银行：

开户名称：

开户名称：

开户账号：

开户账号：

第四章 采购清单

温宿产业园区管理委员会金龙路消防救援站正规化建设项目明细清单

序号	库室	所需要器具	参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	生产厂家	备注
1	执勤器材库	器材架	2m*0.6m*2m (铁)	8	组				
		打印机	A4 黑白激光打印机, 自动双面打印, 网络打印, 速度: 30 页/分钟	1	台				
		办公桌椅	1. 2m*60cm*76cm; 1、桌面: 1、柜面: 采用自动喷淋式磷化, 环保耐用, 光洁美观. 2、柜体: 经过加压处理, 牢固耐用 3、材料: 采用精致宝钢冷轧钢板经剪切、挤压、折弯、焊接、配置而成。铁皮厚度 0.5 办公椅: 1 压铸铝合金+高密度立体交叉透气网布+高软海绵坐垫双层回弹, 密度 40KG/平米, 原生环保材质 pp 原料, 结实耐磨, 承压性能强, 质感细腻, 健康无异叶, 扶手全新尼龙注塑而成, 高承重性能	3	套				
		文件柜	1、柜面: 采用自动喷淋式磷化, 环保耐用, 光洁美观. 1. 8m*85cm*35cm2、隔板: 文件柜隔板, 经过加压处理, 牢固耐用, 可存放大量书籍. 3、材料: 采用精致宝钢冷轧钢板经剪切、挤压、折弯、焊接、配置而成。铁皮厚度 0.5mm	1	组				
		电脑	处理器: 12nm 8 核/2. 内存: 8GB , /3. 显卡: 集显/4. 硬盘: 256GB/显示器 24 寸	1	台				
2	训练器材室	器材架	2m*0.6m*2m (铁)	8	组				
3	通讯室	多功能组合接警席	L 型 3.2m*1.2m	1	张				
		电脑	处理器: 12nm 8 核/2. 内存: 8GB , /3. 显卡: 集显/4. 硬盘: 256GB/显示器 24 寸	4	台				
		椅子	压铸铝合金+高密度立体交叉透气网布+高软海绵坐垫双层回弹, 密度 40KG/平米, 原生环保材质 pp 原料, 结实耐磨, 承压性能强, 质感细腻, 健康无异叶, 扶手全新尼龙注塑而成, 高承重性能	3	把				
		UPS 电源	输入电压 162-268V 额定容量 60 瓦数/1000 VA	1	台				

文件柜	1、柜面：采用自动喷淋式磷化，环保耐用，光洁美观。1.8m*85cm*35cm。2、隔板：文件柜隔板，经过加压处理，牢固耐用，可存放大量书籍。3、材料：采用精致宝钢冷轧钢板经剪切、挤压、折弯、焊接、配置而成。铁皮厚度 0.5mm	2	组				
空调	挂式 1.5P（3500W）	1	台				
全楼广播	产品直径：约 200mm。产品功率：25W。工作电压：AC220V。产品重量：约 1359g。环境温度：40° C~+40° °C。电压范围：额定电压±10%。额定功率：50W、灵敏度：108±2dB、频率响应：400Hz-8KHz、输入电压：70-100V、重量：3.6kg 材质：铝合金	1	套				
打印机	A4 黑白激光打印机，自动双面打印，网络打印，速度：30 页/分钟	1	台				
智能接处警（中队）软件受理终端	部署在消防救援站，配合营区广播、警灯、警铃、打印机同步使用，为消防救援站的调度员提供警情信息和信息化支撑，功能涵盖调派信息、设备联动、群呼通报、出车单通知、警情处理列表、处置信息反馈以及警情地图服务等。 含 1 台警情联动控制器	1	台				
坐席电话	包括 8 个功能键（保持/语音信息/静音/耳机/重拨等）6 个触感编程键；12 个标准电话数字键。2 个声音控制键，增大/减小，全双工免提高清手柄（RJ9）x1，标准 RJ9 手柄曲线 x1，1.5M CAT5 网线 x1，话机支架 x1。接口配置：RJ9 接口 x2：RJ45 接口 x2：网络 x1，Standard A x1。DC 输入：5V/2A（ 含接入支队许可，适配器 ）	1	台				
发电机	额定功率 3000 瓦，额定电压 220V	1	台				
手持临眸	1 英寸 CMOS 4K/120fsp, 2 英寸旋转屏，智能横竖拍，三轴云台机械增稳，智能跟随 6.0，全像素疾速对焦，立体声收音，小巧便携。	1	部				
洗脸台	一体陶瓷盆、多层实木板	1	套				
喷墨打印机	A4 彩色激光打印机，网络打印	1	台				
无人机	四轴飞行器、产品定位 专业级、飞行载重 1050g、悬停精度 垂直：±0.1 米（视觉定位正常工作时）；±0.5 米（GNSS 正常工作时）；±0.1 米（RTK 正常工作时）；水平：±0.3 米（视觉定位正常工作时）；±0.5 米（高精度定位系统正常工作时）；±0.1 米（RTK 正常工作时）m、旋转角速度 200° /s、升降速度 升 6 米/秒（普通挡）；8 米/秒（运动挡）；降	1	台				

		<p>6 米/秒（普通挡）；6 米/秒（运动挡）、飞行速度 15 米/秒（普通挡）；前飞：21 米/秒，侧飞：20 米/秒，后飞：19 米/秒（运动挡）、飞行高度 6000 米（空载飞行）、飞行时间 无风环境：45 分钟、轴距 对角线：380.1 毫米 mm、螺旋桨 9453F 行业版、抗风等级 12 米/秒、云台、云台 三轴机械云台（俯仰、横滚、平移）、角度控制精度 俯仰：-135° 至 45°、横滚：-45° 至 45°、平移：-27° 至 27°、可控转动范围 俯仰：-90° 至 35°、平移：不可控、控制转速 最大控制转速(俯仰)：100° /s、相机、镜头 视角：84°；等效焦距：24 毫米；光圈：f/2.8；对焦点：1 米至无穷远、传感器 1/2" CMOS，有效像素 4800 万、像素 4800 万、ISO 范围 100 至 25600、快门速度 电子快门：8 秒至 1/8000 秒、照片分辨率 8000×6000、录像分辨率 4K：3840×2160@30fps、FHD：1920×1080@30fps、拍摄模式 单张拍摄：1200 万像素/4800 万像素；定时拍摄：1200 万像素/4800 万像素；JPEG：2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒；拍摄 4800 万像素照片时，不支持 2 秒间隔；低光智能拍照：1200 万像素；全景拍照：1200 万像素（原始素材），1 亿像素（合成素材）、文件格式 JPEG；MP4（MPEG-4 AVC/H.264）、电源性能、充电器 DJI 桌面充电器（100W）、电池 锂离子电池 5000 毫安时 LiPo 4S、充电时间 约 1.5 小时（使用标配的 DJI 桌面充电器（100W）单独给遥控器充电时，或使用规格为 15 伏的 USB 充电器时测得）、约 2 小时（使用规格为 12 伏的 USB 充电器时测得）、约 2 小时 50 分钟（使用标配的 DJI 桌面充电器（100W）同时为飞行器和遥控器充电时测得）、续航时间 约 3 小时、其它参数、产品颜色 黑色、产品尺寸 折叠（不带桨）：221*96.3*90.3mm、展开（不带桨）：347.5*283*107.7mm、产品重量 920g、适用环境 工作环境温度：10° C 至 40° C 纠错、其它参数 续航里程：32 公里</p>						
	电视机	98 寸 2179mm*420mm*1288 (460w)	1	台				

	单反照相机	<p>产品类型：入门单反、操作方式：全手动操作、传感器类型：CMOS、传感器尺寸：APS 画幅(22.3 ×14.9 毫米)、传感器描述：自动，手动，添加除尘数据、有效像素：1800 万、影像处理器：DIGIC 5、最高分辨率：5184×3456、图像分辨率：L (大)：约 1790 万像素 (5184×3456)、M (中)：约 800 万像素 (3456×2304)、S1 (小 1)：约 450 万像素 (2592×1728)、S2 (小 2)：约 250 万像素 (1920×1280)、S3 (小 3)：约 35 万像素 (720×480)、RAW：约 1790 万像素 (5184×3456)</p>	1	台			
	手持摄像机	<p>传感器类型 Exmor R CMOS、传感器尺寸 (1/5.8) 英寸、最大像素 251 万、有效像素 229 万、影像处理器 BIONZ X、镜头参数、光学变焦 30 倍、数字变焦 350 倍、镜头特点 卡尔·蔡司 (Vario Tessar) 镜头、实际焦距 f=1.9-57mm、等效 35mm 焦距 动态模式：26.8-804mm (16:9)、静态模式：26.8-804.0mm (16:9)，32.8-984.0mm (4:3)、最大光圈 F1.8-F4.0、镜头盖 有 (手动)、显示参数、液晶屏类型 翻转屏、液晶屏尺寸 2.7 英寸、液晶屏像素 23 万像素、液晶屏描述 16:9 模式，翻转角度：约 270°、拍摄性能、对焦方式 自动对焦，手动对焦、最近对焦距离 约 1cm-80cm、快门描述 自动快门速度：1/61/10000 秒、标准快门速度：1/25-1/10000 秒、最低照明度 标准模式：6lux (1/25 秒快门速度)、Low Lux 模式：3lux (1/25 秒快门速度)、白平衡 自动，预设 (一键式，户外，室内)、曝光控制 逆光补偿：是 (自动)、其它性能 支持人脸检测，笑脸快门，移动拍摄视频，照片效果、录制参数、录制格式 图片：JPEG、视频：AVCHD ver. 2.0 兼容：MPEG4-AVC/H.264、MP4：MPEG-4 AVC/H.264、XAVC S：MPEG4-AVC/H264、动态影像 AVCHD 模式：1920 ×1080/50p(PS)，50i (FX, FH)，1440×1080/50i (HQ, LP)、MP4 模式：1280×720 25p、XAVC SHD 模式：1920×1080/50p, 25p、静态影像 静态图像尺寸 (动态模式)、L：9.2M, 16:9 (4032 ×2272)、S：2.1M, 16:9 (1920×1080)、静态图像尺寸 (静态模式)、L：9.2M, 16:9 (4032 ×2272)，6.9M, 4:3 (3024×2272)、S：2.1M,</p>	1	台			

			16:9 (1920×1080) , 0.3M, 4:3 (640×480) 、 麦克风 内置、扬声器 支持、录音系统 支持杜 比数字 2 声道、支持 MPEG-4 AAC-LC 2 声道、 支持 MPEG-4 线性 PCM 2 声道 (48kHz/16bit)					
		无人机	最大飞行时间、34 分钟 、认证型号、 2022AP1260 、图片格式、JPEG/DNG 、数据传 输、其他传输方式、最大抗风速、5 级风 、最 大载重、其他 、电池容量、18Wh 、机身重量、 249g 、遥控器、支持接口类型、 Lightning, Micro, USB, USB-C 、操控方式、手 机&专用摇控 、感知系统、实时图传质量、 1080p 、相机参数、主摄像参数、4800 万 、 副摄 CMOS 尺寸、1/1.3 英寸 、参数、感知系 统类型、多方向避障、主摄 CMOS 尺寸、1/1.3 英寸 、最大信号有效距离、9km 以上 视频拍 摄能力 4K 60P 适用场景旅行, 家庭团聚	1	台			
		器材柜	2m*0.6m*2m (铁)	2	组			
		床	2m*1.2m*40cm 基 材为优质环保中密度板, 优质环保实木颗粒板 (厚度≥0.8mm) 贴面, 优质 PVC (厚度≥ 2mm) 封边, 具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐 高温、易清洁等优点, 其他部位采用优质环保 三聚氰胺贴面板。基材为优质环保中密度板, 优质环保实木颗粒板 (厚度≥0.8mm) 贴面, 优质 PVC (厚度≥2mm) 封边, 具有良好的抗 耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点, 其他 部位采用优质环保三聚氰胺贴面板, 五金配件。	2	张			
4	充气室	充气设备	一、充气泵。1. 驱动马达:变频三相电动机马达, 一台机器可同时满足 380-480 伏以及 50-60 赫 兹用电需要。2. 电机功率≥5 千瓦。3. 压缩机 排量≥300 升/分钟。4. 最大工作压力≥ 300Bar。5. 转速≤1800 转每分钟 (rpm)6. 长宽 高≤ 1200*530*750MM。7. 充气软管长度≥1.2 米。8. 重量≤105KG。9. 噪音≤81dB。10. 缸体 数量≤3。11. 专用 ST755 润滑油, 使用量 1.6L。 12. 空气过滤系统为三级过滤, 更换周期≥200 小时。13. 呼吸空气标准满足 EN12021 CGAE; ISO3746; DIN3188。14. 全金属外壳, 坚固耐劳, 适合长途运输而不易损坏。不锈钢中间级及末	1	套			

			级冷却系统，耐久全钢喷塑底盘及把手。15. 底部玻璃制外观油位监控器，检查油位变得简单。二、防爆充气箱。1、充瓶数量:2 瓶 2、适用气瓶:6-12 升气瓶 3、工作压力:0-42MPA (0-420BAR) 4、体积(长. 宽. 高) ≤ 650mm*690mm*1350mm 5、重量 ≤ 250KG 6、最大进气压力为 420 bar 7、外拉式带有液压挺杆开闭门方式，带有缓冲，防止对操作者的冲击 8、箱体左右面和正面双层防爆钢甲超 10mm, 保障操作人员安全 9、关门自动强力锁门 10、关门自动充气；开门自动停止充气					
5	装备研修室	操作台	1. 面材：选用三聚氰胺纸饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清。2. 基材：E1 级吉林同等品牌，刨花板；3. 封边：PVC 同色封边。4. 五金件：采用中国名牌同等品牌，三节轨道，优质五金件；	1	台			
		椅子	压铸铝合金+高密度立体交叉透气网布+高软海绵坐垫双层回弹，密度 40KG/平米，原生环保材质 pp 原料，结实耐磨，承压性能强，质感细腻，健康无异叶，扶手全新尼龙注塑而成，高承重性能	2	把			
		器材架	2m*0.6m*2m（铁）	2	组			
		工具箱	防爆组合工具 20 件套（置物架 1.2m*30cm）	2	套			
6	晾衣间	晾衣杆/晾衣架	不锈钢 7.5m*06m	2	组			
		鞋架	不锈钢 7.5m*06m	1	排			
		脸盆架	不锈钢 15m*0.35m*0.6m	1	排			
		挂烫机	水箱容量 3L 额定电压 220V 额定功率 2000W	1	台			
		压烫机	自动断电，含熨衣板，超大蒸汽，增压蒸汽功率：1501-1799W 类型：电熨斗熨烫方式：支持平烫调温档位：五档调温	1	台			
		洗衣机	10 公斤全自动 570*550*930 mm	4	台			
7	浴室	电热水器	60 升 2200W 功率 740mm*390mm*420mm	8	台			
		浴室凳	皮革 长方形	2	组			
8	盥洗室	脸盆架	不锈钢 1m	1	组			
		洗漱镜	4m*1m 钢化玻璃	2	组			
		净水热水直饮系统	水质要求市政自来水用途饮用水；可直饮出水温度常温水；热水过滤原理反渗透水压范围 (Mpa) 0.2-0.4 安装方式厨下式滤芯级数 6 级	1	套			
		拖把架	整体 SUS201 不锈钢制作，联众一级板材；台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用	1	组			

			1.0mm 厚不锈钢板制作；星斗尺寸： 500*500*280mm，立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚；横撑采用 25*38mm 方通；不锈钢下水器						
9	被装库 房	监控设备	焦距：4mm 红外夜视距离：20m 变倍变焦：不支持变倍变焦供电方式：电源供电存储容量：64GB 夜视类型：双光夜视类别：球机监控探头个数：1 个报警方式：声光报警，手机推送智能识别：区域入侵检测，移动识别，人形识别，其他适用面积：40-80 m ² 语音类型：语音对讲	1	套				
		置物架	2m*0.6m*2m（铁）	6	组				
10	医务室	病号床	手动护理床 2m*90cm*50cm	2	张				
		电烤灯	适应范围 ADAPTIVE RANGE 红光治疗仪采用微电脑控制，利用红光的光化学作用照射于患处，使组织温度升高，毛细血管扩张，血流加快，增加细胞的新陈代谢，促进细胞合成，增加细胞的吞噬功能，消除肿胀，促进炎症消散，达到镇痛的作用。烧伤科：烧烫伤、冻疮、溃疡、压疮、难愈合性伤口等；骨科：闭合性骨折、开放性骨折、截肢创面、骨折不愈合、急性软、组织挫伤等；外科：化脓期切开愈合、感染伤口、术后切口、放化疗后口腔、溃疡、血栓性闭塞性脉管炎、肛裂、痔疮等；痛经、阴道炎、产后尿潴留、乳腺炎等；皮肤科：甲沟炎、过敏性皮炎、神经性皮炎、带状疱疹及带状疱疹后遗症、皮肤溃疡、褥疮、丹毒、皮肤瘙痒、痤疮等；康复科：压疮、术后消炎、慢性软组织损伤、骨关节炎等；疼痛科：颈椎病、关节炎、肩周炎、骨膜炎、网球肘、腰间盘突出、出症等；、中医科、针灸推拿科：软组织损伤、骨关节疼痛等；、内分泌科：糖尿病足溃疡、风湿性关节炎、类风湿性关节炎；、肿瘤科：放射性组织坏死、放疗创面、术后创面、口腔溃疡、疼痛、静脉炎；、ICU：大面积创伤创面、挤压伤、药疹、压疮。	2	台				
		药品柜	钢 2m*0.8m	2	个				
		电子视力表	LED 标准 E 字视力表灯箱，尺寸： 90cmx60cmx0.08cm，材质：亚克力+铝合金边框，功率：12V	1	台				

		<p>AED 训练仪</p> <p>1、主机一般指标</p> <p>1.1 主机外观及操作与真机完全一致</p> <p>1.2 可模拟多种急救情景，内置 6 种情景，通过遥控器选择键切换</p> <p>1.3 完全仿真机型，无高压放电，安全可靠</p> <p>1.4 有 4 种语言可选（中文、英语、德语、俄语），一键切换</p> <p>1.5 产品寿命：2 年</p> <p>1.6 电极片：支持选配儿童电极片，电极片贴靠程度、位置自动检测反馈</p> <p>1.7 软件升级：用户可通过 USB 接口，升级语音、流程和系统软件</p> <p>1.8 遥控培训：支持红外遥控</p> <p>1.9 主机配件：主机 *1 个，电极片(带导线和插头) *1 副，磁铁*2 对(即 4 个)，遥控器 *1 个，电源适配器*1 个</p> <p>2、电源：</p> <p>2.1 主机使用时由内置 7.4V 可充电锂电池供电，电池容量为 2600mAh。</p> <p>2.2 电源适配器：AC：100-240V DC：12V 1A</p> <p>2.3 关机电流：≤50 μA (max)</p> <p>2.4 工作电流：≤300mA</p> <p>2.5 低电量提示：电池电量低于 20%时，每 10min 提示低电量。电池电量低于 10%时，主机提示低电量并在 10 秒后自动关机。</p> <p>2.6 主机续航时间：充满电后，主机可以持续使用 20 小时。</p> <p>3、遥控器</p> <p>3.1 可遥控模拟操作：“开始”、“暂停”、“电极片连接”、“电极片未连接”、“建议电击”、“不建议电击”“心肺复苏”“需要多次除颤”等多种操作场景。</p> <p>3.2 电 源：DC 3.0V(2 节 7 号电池)</p> <p>3.3 关机电流：5uA (max)</p> <p>3.4 工作电流：15mA (max)</p> <p>4、工作环境</p> <p>4.1 温度：5℃~40℃</p> <p>4.2 相对湿度：≤80%（非凝结）</p> <p>4.3 大气压：86kPa ~ 106kPa</p>	2	台			
--	--	--	---	---	--	--	--

		<p>5、储存环境</p> <p>5.1 温度：-20℃~ 55℃</p> <p>5.2 相对湿度：≤93%（非凝结）</p> <p>5.3 大气压：70kPa ~ 106kPa</p> <p>6、产品尺寸及重量</p> <p>产品尺寸：主机：25 x 22 x 10 cm（高 x 宽 x 厚）</p> <p>产品重量：1.42kg（不含电池）</p>					
	心肺复苏模拟训练仪	<p>一、产品概述</p> <p>心肺复苏模拟人是根据最新《美国心脏学会(AHA)国际心肺复苏(CPR) & 心血管急救(ECC)指南标准》研发的一款急救培训模型。</p> <p>二、产品性能</p> <p>1. 功能特点</p> <p>胸外按压，人工呼吸。</p> <p>2. 外观表现</p> <p>模拟人按照标准真人比例设计，解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。</p> <p>三、使用说明</p> <p>1. 将心肺复苏模拟人平放在操作垫上即可开始操作使用。</p> <p>2. 操作过程中必须掌握的规范动作及注意事项：</p> <p>1) 气道开放：用仰头举颏法开放气道，通常使模拟人下颌角及耳垂的连线与水平面垂直（儿童为与水平面呈 60°，婴儿为与水平面呈 30°）。</p> <p>2) 人工呼吸：操作人员用嘴罩住模拟人的嘴，手指捏住模拟人的鼻翼（操作人员用嘴罩住婴儿模拟人的口鼻），吹气时可见胸廓隆起。</p> <p>3) 胸外按压：找准按压正确位置（一只手掌根紧贴模拟人胸部正中两乳头连线水平（胸骨下半部）），双手掌根重叠，十指相扣，掌心翘起，双上肢伸直，上半身前倾，以髓关节为支点，用上半身的力量垂直向下按压，（婴儿用双指按压），按压频率 100~120 次/分钟，保证每次按压后胸廓完全回复原状。</p> <p>四、产品维护</p> <p>1. 脸皮、胸皮等可用清洁液擦洗、消毒。</p> <p>2. 将产品放在通风干燥处，避免潮湿或曝晒。</p>	2	台			
	空调	挂式 1.5P（3500W）	1	台			
	货架	2m*0.6m*2m	2	组			

		轮椅	折叠后长*宽*高 (cm) 90*26*88 座高 (cm) 42 座宽 (cm) 44 轮胎类型免充气胎产品净重 (kg) 16 最大载重 101kg 及以上	1	台				
		AED 除颤器	1、物理规格/性能、1.1 重量 (含电池和除颤电机) ≤1.8kg、1.2 抗冲击/跌落性: 机器六面均可承受 ≥1.5 米跌落冲击 1.3 与机器一体的提手: 具备 1.4 按键开机: 具备 2、环境参数 2.1 工作温度范围至少满足-10℃-50℃。且从室温环境下进入-20℃环境后, 至少可工作 60 分钟 2.2 存储温度-40℃-70℃ 2.3 防尘防水级别 ≥IP155 3、操作 3.1 成人/儿童患者类型一键切换: 具备且可根据病人类型切换提示信息 3.2 按压模式可调: 具备 30:2、15:2、连续按压 3.3 按压频率提示: 具备 100-120 次/分钟 3.4 支持中英文切换切换: 具备 4、除颤性能 4.1 双向波技术: 具备且支持成人及儿童, 波形参数可根据病人阻抗进行补偿 4.2 成人、儿童患者类型快速一键切换: 具备 4.3 输出能量: 成人最高除颤能量 ≤150J 4.4 充电至最高能量 150J ≤7s 5、除颤电极片 5.1 成人儿童一体化电极片: 具备, 且具有电极片粘贴方式示意图 5.2 电极片有效期: ≥2 年 5.3 具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示 6、电池 6.1 在室温温度环境下, 电池待机寿命 ≥5 年 6.2 在常规条件下可支持最高能量点击次数 ≥200 次 6.3 电池使用寿命 ≥5 年 6.4 低电量报警后可实施点击次数 (最高能量) ≥30 次 7、系统自检 7.1 用户自检: 具备, 且可根据用户要求设定自检时间进行自动检测 7.2 电池接电自检: 具备, 初次安装电池时, 系统会立即进行电池自检 7.3 开机自检: 具备 7.4 每日自动检测: 具备, 且可根据用户要求设定自检时间进行自动检测 7.5 设备状态指示灯: 具备且根据自检结果显示设备状态 8、其他功能 8.1 数据存储: 可存储 ECG 波形数据、事件数据、急救数据 (包含分析开始时间、结束时间, 分析结果, CPR 开始时间、结束时间, 患者阻抗数据) 8.2 数据传输: 主机设备支持无线数据传输功能, 可将自检数据无线数据传输到远程 AED 管理平台 8.3 TypeC 接口: 具备, 可通过外部闪存设备导出抢救数据 8.4 管理系统: 具备适用于个人电脑的免费中文软件, 可回顾全程心电图, 除颤能量等数据 8.5 AED	1	1 台				

			智能管理系统:具备且可通过WIFI/4G管理AED 8.6设备使用寿命可达10年					
11	消防员 备勤室 (4间)	床	床1m宽,床管壁厚1.2cm,床下柜0.7厚;床头40方,床筐40x60方。床头柜48cm*45cm	32	张			
		学习桌	1.2m*40cm*75cm、基材为优质环保实木颗粒板,厚度≥1.6cm,贴面,优质PVC≥2.0mm封边,台面厚度≥3.2cm,具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点,其他部位采用优质环保三聚氰胺贴面板,五金配件	4	张			
		衣柜	1、柜面:采用自动喷淋式磷化,环保耐用,光洁美观。1.8m*90cm*42cm、2、隔板:文件柜隔板,经过加压处理,牢固耐用、3、材料:采用精致宝钢冷轧钢板经剪切、挤压、折弯、焊接、配置而成。铁皮厚度0.5mm	16	组			
		椅子	基材为优质环保实木颗粒板,厚度≥1.6cm,贴面,优质PVC≥2.0mm封边,台面厚度≥3.2cm,具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点,其他部位采用优质环保三聚氰胺贴面板;方铁管更经久耐用	32	把			
		电视机	55寸1226mm*72mm*711mm(150W)	4	台			
		空调	挂式1.5P(3500W)	4	台			
12	干部备 勤室	床	床1米宽,床管壁厚1.2mm,床下柜0.7mm厚;床头40方,床筐40x60方。床头柜48cm*45cm	2	张			
		电视机	55寸1226mm*72mm*711mm(150W)	1	台			
		洗脸池	一体陶瓷盆 多层实木板	1	套			
		电视柜	木制	1	套			
		衣柜	1、柜面:采用自动喷淋式磷化,环保耐用,光洁美观。1.8m*90cm*42cm、2、隔板:文件柜隔板,经过加压处理,牢固耐用、3、材料:采用精致宝钢冷轧钢板经剪切、挤压、折弯、焊接、配置而成。铁皮厚度0.5mm	4	组			
		空调	挂式1.5P(3500W)	1	台			
13	图书室	电脑	处理器:12nm 8核/2.内存:8GB, /3.显卡:集显/4.硬盘:256GB/显示器24寸	2	台			

		办公桌椅	3.6m*1.4m*75cm、桌面基材为优质环保中密度板，优质环保实木颗粒板（厚度≥0.8mm）贴面，优质PVC（厚度≥2mm）封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，其他部位采用优质环保三聚氰胺贴面板，优质五金配件。	2	套				
		研讨桌	3m*1.2m*75cm、桌面基材为优质环保中密度板，优质环保实木颗粒板（厚度≥0.8mm）贴面，优质PVC（厚度≥2mm）封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，其他部位采用优质环保三聚氰胺贴面板，五金配件。	2	张				
		椅子	1压铸铝合金+高密度立体交叉透气网布+高软海绵坐垫双层回弹，密度40KG/平米，原生环保材质pp原料，结实耐磨，承压性能强，质感细腻，健康无异叶，扶手全新尼龙注塑而成，高承重性能	10	个				
		书架	木制 14m*2.4m	14	平米				
		空调	挂式 1.5P（3500W）	1	台				
14	阅览室	电脑	处理器：12nm 8核/2.内存：8GB，/3.显卡：集显/4.硬盘：256GB/显示器24寸	12	台				
		长条会议桌	2.4m*1.2m*75cm、桌面基材为优质环保中密度板，优质环保实木颗粒板（厚度≥0.8mm）贴面，优质PVC（厚度≥2mm）封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，其他部位采用优质环保三聚氰胺贴面板，五金配件。	1	张				
		书架	木制 10m*2.4m	10	平米				
		电视机	55寸 1226mm*72mm*711mm(150W)	1	台				
		电脑桌椅	1.2m*60cm*76cm；1、桌面：1、柜面：采用自动喷淋式磷化，环保耐用，光洁美观。2、柜体：经过加压处理，牢固耐用3、材料：采用精致宝钢冷轧钢板经剪切、挤压、折弯、焊接、配置而成。铁皮厚度0.5mm、办公椅：1压铸铝合金+高密度立体交叉透气网布+高软海绵坐垫双层回弹，密度40KG/平米，原生环保材质pp原料，结实耐磨，承压性能强，质感细腻，健康无异叶，扶手全新尼龙注塑而成，高承重性能	12	套				

15	办公室 (3间)	沙发	1、面料:经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久。 2、基材:含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐及三次烘干等化学处理。 3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 4、油漆:面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆,符合欧洲环保要求。实木框架、扶手,符合力学、人体学原理,舒适耐用。茶几:1、饰面:优质10厘岩板台面。2、脚架:优质不锈钢脚架。	2	套				
		电脑	处理器:12nm 8核/2.内存:8GB, /3.显卡:集显/4.硬盘:256GB/显示器24寸	6	台				
		办公桌椅	1.2m*60cm*76cm; 1、桌面:1、柜面:采用自动喷淋式磷化,环保耐用,光洁美观。2、柜体:经过加压处理,牢固耐用3、材料:采用精致宝钢冷轧钢板经剪切、挤压、折弯、焊接、配置而成。铁皮厚度0.5、办公椅:1压铸铝合金+高密度立体交叉透气网布+高软海绵坐垫双层回弹,密度40KG/平米,原生环保材质pp原料,结实耐磨,承压性能强,质感细腻,健康无异叶,扶手全新尼龙注塑而成,高承重性能	6	套				
		密码柜	全钢70cm	1	个				
		手机柜	单箱最大尺寸长26.5cm;宽19cm;高38.5cm 单箱最大容量19.38升	1	个				
		文件柜	柜体采用0.5cm冷轧钢板,柜面采用原色环保型粉末静电喷塑,对人体及周围环境不产生危害,无毒、无副作用,使用时无异味。	6	组				
		空调	挂式1.5P(3500W)	1	台				
		打印机	A4黑白激光打印机,自动双面打印,网络打印,速度:30页/分钟	3	台				
		16	消防员之家	沙发	1、面料:经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久。2、基材:含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐及三次烘干等化学处理。3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形、4、油漆:面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆,符合欧洲环保要求。实木框架、扶手,符合力学、人体学原理,舒适耐用。茶几:1、饰面:优质10厘岩板台面。2、	1	套		

			脚架：优质不锈钢脚架。						
		饮料机	全自动功率：1001-3000W 额定电压：220V	1	台				
		电视机	55 寸 1226mm*72mm*711mm(150W)	1	台				
		餐桌	小圆桌 50cm*90cm	2	套				
		茶台	1800mm*800mm*760mm；高配实木茶台	1	套				
		茶水柜	桌面基材为优质环保中密度板，优质环保实木颗粒板（厚度≥0.8mm）贴面，优质 PVC（厚度≥2mm）封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，其他部位采用优质环保三聚氰胺贴面板，五金配件。 1200mm*400mm*800mm	1	台				
		空调	挂式 1.5P（3500W）	1	台				
		烤肠机	功率：1000W 以下控温方式：机械控温额定电压：220V	1	台				
		保鲜柜	功率：201-400W 类型：饮料柜功能：制冷门数：单门额定电压：220V	1	台				
		冰箱	647*830*1775MM	1	台				
17	会议室	LED屏	单红 P7.62	4.7	平米				
		视频会议设备及终端	智能高清视频会议终端(8M, 1080p, 2个 10/100/1000M, HDMI 输入/输出, 19 英寸 1U), 国密, 不带 WIFI	1	套				
		电视机	55 寸 1226mm*72mm*711mm(150W)	1	台				
		背景墙	皮革 4.2m*6m	1	面				
		发言台	桌面基材为优质环保中密度板，优质环保实木颗粒板（厚度≥0.8mm）贴面，优质 PVC（厚度≥2mm）封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，其他部位采用优质环保三聚氰胺贴面板，五金配件。	1	张				
		摄像机	PTZ 摄像机, 1080P30, 12 倍光学变焦, 最低照度 0.1Lx, F1.6, 支持 HDBaseT 输出, 支持正装或倒装	1	台				
		机柜	1.2m*0.8m 板材厚度 0.8mm 容量 22U	1	个				
		音响	音响尺寸、长 310mm；宽 335mm；高 530mm、总功率 400W	2	个				
		音响系统	连接方式：XLR, 蓝牙, AUX, USB	1	套				
		空调	挂式 1.5P（3500W）	1	台				

		会议话筒	指向话筒,永久极性电容收音头,心型指向,灵敏度-40dB±2dB,频响 20Hz~18KHz,输出阻抗 75 欧姆,最佳拾音距离 10~45cm,DC3V/幻象 48V 供电	1	套				
		会议桌	1.2m*40cm*75cm、基材为优质环保实木颗粒板,厚度≥1.6cm,贴面,优质 PVC≥2.0mm封边,台面厚度≥3.2cm,具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点,其他部位采用优质环保三聚氰胺贴面板,五金配件。	24	套				
		会议椅子	1、面材:颐达阻燃麻绒。2、海绵:高密度发泡 PE 棉,密度高于 55kg/m,不变形。3、座背胶板:为 PA 双料尼龙加纤塑胶,测试承重量达 400KG。4、椅架:管材 φ 28*T1.5,不锈钢。	48	张				
18	执勤楼 大厅 (进楼 处)	LED 屏幕	彩屏室内 P2.5	4.5	平方				
19	大厅门 头	LED 屏幕	单红 P10 室外	4.2	平方				
20	厨房操 作间	上掀门打荷 台	整体采用 SUS201 不锈钢制作;台面厚度 1.0mm,内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固;层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作;加强筋厚度 1.0mm;配置不锈钢可调子弹脚。	2	台				
		平板操作台	整体采用 201 不锈钢制作;台面厚度 1.0mm,内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固;下层板厚度 1.2mm;脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管配不锈钢可调子弹脚。	2	台				
		拉门调料车	台面选用 201 # 磨砂 1.0mm 不锈钢板,背板 201 # 磨砂 1.0mm 不锈钢板,脚采用 φ 38 全不锈钢可调脚。	1	台				
		三星洗菜池	整体 SUS201 不锈钢制作,联众一级板材;台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作;星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作;星斗尺寸:500*500*280mm;立柱采用 38*38mm 方通,配可调式子弹脚;横撑采用 25*38mm 方通;不锈钢下水器;	1	台				
		蒸箱	选用 SUS304 优质不锈钢板制作,内胆 δ =1.0mm,外封板 δ =1.0mm,插槽 δ =1.2mm,水箱自动进水,配优质耐高温材料及密封条。	1	台				

	双炒单温灶	选用一键启动装置，安装熄火保护器。炉面采用 201#磨砂 1.2mm 不锈钢板，加长加宽板一次性冲压成型面板；背板用料为 201#，0.8mm 不锈钢，炉架体选用热轧等边角钢，规格为 40×40，热轧钢板，厚度 1.5mm；燃气系统选用国内知名品牌气掣；控制铜管和 φ32 无缝钢管；1 台 180W 中压鼓风机；炉头采用广式节能炉头；炉灶的供水系统由双开关控制。	1	台				
	大锅灶	选用一键启动装置，安装熄火保护器。炉面采用 201#磨砂 1.2mm 不锈钢板，加长加宽板一次性冲压成型面板；背板用料为 201#，0.8mm 不锈钢，炉架体选用热轧等边角钢，规格为 40×40，热轧钢板，厚度 1.5mm；燃气系统选用国内知名品牌气掣；控制铜管和 φ32 无缝钢管；1 台 250W 中压鼓风机；炉头采用广式节能炉头；炉灶的供水系统由双开关控制。	1	台				
	电饼档	加热板材质：设有超温保护装置，档温度超过最高限定值后便能自动切断电源，停止加热；可根据烙制不同食品的要求选择设定适当的温度，操作方便。	1	台				
	不锈钢烟罩	优质不锈钢磨砂板制作，整个烟罩壳体厚 1.2mm 不锈钢材；油槽接口不得漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯；支架选用不锈钢板，厚 1.0mm。 (3) 隔油网选用不锈钢板，实厚 1.0mm。	6	平方				
	排烟管道	管道采用 1.0mm 镀锌板，室外管道接口采用 40*40mm 角钢制作法兰连接，内缝采用密封胶勾缝，密封性能好，无漏风、漏油现象	15	15				
	排烟罩扣板	优质不锈钢磨砂板制作，厚 1.0mm 不锈钢材。	7.4	平方				
	箱式风机	本风机采用优质冷轧钢板加工成型、经喷塑处理的箱体结构。整体机构采用拼装形式，可方便拆卸、运输、安装和维护保养。箱体外层为喷塑钢板，内层为多孔镀锌板，中间夹层为阻燃、耐高温、消声隔热的填充材料。电动机采用通过 ISO 国际质量认证的厂家生产的名牌产品。电机外置，双皮带传动离心风机箱，具有风量大、风压高、效率高、噪音小等特点。广泛用于消防、排油烟。叶片采用多翼式，风力强劲，结构合理，低噪音；	1	台				
	油烟净化器	在高压等离子电场的作用下，将微小的油颗粒与气体进行电离荷电，带电的微小离子（油颗粒）被吸附单元所收集，并流入和沉积到净化器的储油箱内，烟尘内的有害气体，被电场内	1	套				

			所产生的臭氧所杀菌，并去除了异味，有害气体被除掉，洁净的空气经出风口排出，具有防爆传感器，能够监测空气或管道内部温湿度，达标排放。						
		制冰机	智能数控，一键制冰；制冰速度快，产冰量足；配合智能制冰系统，多功能显示面板，接通电源一个按键，自动完成操作；数字化冰块厚度调节系统，使冰厚的调节成为易事；数智能故障诊断系统。逐一显示故障代码，发生故障从容应对。	1	台				
		风机保护器	配套，说明：内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电；充分的保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全	1	套				
		支架	骨架用 10#槽钢，上桩减震器，底面用 10MM 厚胶板	2	套				
21	主食库	米面架	整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm；横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢；配置塑胶脚垫	2	组				
		米面桶	整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm；横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢；配置塑胶脚垫	2	个				
		和面机	该机由搅拌缸、搅勾、传动装置、电器盒、机座等部分组成。螺旋搅勾由传动装置带动在搅拌缸内回转，同时搅拌缸在传动装置带动下以恒定速度转动。缸内面粉不断地礼波推、拉、揉、压，充分搅和，迅速混合，使干性面粉得到均匀的水化作用，扩展面筋，成为具有一定弹性、伸缩性和流动均匀的面团。质量可靠。有操作简单，外型美观，清洗简单，和面均匀效果好等优点	1	台				
		压面机	面斗与平盘可折叠起，便于清洁，操作方便，能耗低，该机严格按照国家标准规定的各项技术指标和要求精心制造。设备具有力量大、体积小、结构合理、寿命长、噪音低等特点。	1	台				
22	副食库	副食架	整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm；格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。	2	组				

		冰柜	1、内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长；2、环保制冷剂，高效制冷系统，节能环保3、加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低；采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好；4、内箱底板采用圆弧拉伸工艺，配合围板大圆弧设计，美观更易清洁；5、内外箱采用优质 201#加厚不锈钢正材制作，防腐能力优秀，坚固耐用；	1	台				
		保鲜柜	1、内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长；2、环保制冷剂，高效制冷系统，节能环保3、加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低；采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好；4、内箱底板采用圆弧拉伸工艺，配合围板大圆弧设计，美观更易清洁；5、内外箱采用优质 201#加厚不锈钢正材制作，防腐能力优秀，坚固耐用；	1	台				
23	餐厅	消毒柜	中温热风循环，内外不锈钢带磁箱体；臭氧立体消毒+石英管加热无死角；设有符合人体工程学修长把手，开关门方便；全不锈钢层架，承载力强，坚固耐用；空间规划合理，灵活多变，加载和卸载方便；设有定时器功能，灵活方便。	1	台				
		洗碗池	整体 SUS201 不锈钢制作，联众一级板材；台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；星斗尺寸：500*500*280mm；立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚；横撑采用 25*38mm 方通，不锈钢下水器；	1	组				
		平板操作台（切）	整体采用 201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度 1.2mm，脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。	1	台				
		加热餐车	整体采用 201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度 1.2mm；脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。	1	组				
		拖把池	整体 SUS201 不锈钢制作，联众一级板材；台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；星斗尺寸：500*500*280mm；立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚；横撑采用 25*38mm 方通；不锈钢下水器。	1	个				

		五级反渗透净化水直饮机	出水咀数，一开一温一常温纯水，水胆容量 开水胆 35L，纯水压力桶 11G，供水量 纯水 63/H 开水 60L/H 温开水 350L/H，功率 6000W，电源 380V50HZ，温度显示方式，数码显示。	1	台				
		餐桌	1. 桌面、转盘实木框架乌金木镶梵高印象岩板。 2. 下装实木腿 围板上镶岩板+下镶配件+包皮 革 3. 奥古皮革 AG5212-2 皮革 S033 色+皮革奥古皮革 AG5212-2 皮革 4. 实木直腿+不锈钢装饰	5	张				
		餐椅	S033 色奥古皮革 蓝色皮革是 AG5212-2 皮 座板不带骨条	40	个				
		电视机（带移动支架）	55 寸 1226mm*72mm*711mm(150W	1	台				
		空调	挂式 1.5P（3500W）	1	台				
24	体能活动室	跑步机	1. 尺寸：2.2m*90cm*18cm，2. 跑台面积：1515*525mm、3. 跑带尺寸：545*3365*T2.2mm、4. 最大坡度：15%、5. 额定电压：220V±10%、6. 最大速度：20KM/H、7. 心率监控：手握心率、8. 锻炼目标数据：时间、距离、卡路里。9. 黑色、银色可选。10. 扶手为 50*188 平椭圆管、11. 具有给手机无线充电功能，屏幕为 24 寸投屏，可投放手机视频及图片等，并可 90 度旋转，看视频横屏竖屏任意切换。	2	台				
		史密斯机	1、产品尺寸：2.13m*1.56m*2.25m2、产品重量：336kg3、标准配重：32kg*24、功能特点：史密斯，小飞鸟和深蹲一体机，具有飞鸟/站立高位下压，坐式高位下拉，杠铃杆左右转体及上推，单双杠，低拉，杠铃杆站立提拉，杠铃杆肩扛蹲起，俯卧撑，引体向上，配合训练凳可坐姿色腿、仰卧色腿、上斜/下斜/平卧推举、坐姿勾腿等功能。5、整体采用 Q235B 材质 50*100*T2.5MM 类椭圆管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC 加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，，采用喷涂设备喷涂，配重门框采用半包围式，护板采用 235B 高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部位采用 304 不锈钢；采用超强钢丝绳 Φ5.8mm；6、把手护套材质：pvc/塑胶，撕不破，配氧化铝堵头、7、基础配件：铝合金配件。8、喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管外壁均喷涂。	1	台				

	龙门架	<p>1、Q235B 精密焊接，纳米陶化技术外壁保护膜，全自动静电喷涂，外观细腻、持久。2、采用 50*100 优质方管钢材、3、采用精密研磨处理的转动轴轴芯与轴承完美配合、提高了轴芯与轴承的使用寿命。4、滑轮转动螺杆采用高精度研磨的高强度螺丝，提升滑轮的使用寿命，塑料件全包，安全、美观。5、配重铁采用精密冷拉钢板，纳米陶化处理、电泳、喷涂，经久耐用。6、配重插销采用 304 不锈钢，铝合金结合精加工而成，外观优美、耐腐蚀、耐疲劳。7、一次成型工艺座垫，优质皮革包覆，工程塑料背板。8、座椅调节方便快捷、9、塑料配件一次注塑成型，抗老化、不变色。10、脚踏采用天然橡胶一次成型与 304 不锈钢板镂空两种工艺，美观、耐用。11、配重导杆滑动导向套采用铝合金精细加工隔套配合 1gus 塑料轴承，顺畅、耐用。12、产品尺寸：4.5m*1.09m*2.31m、13、机器重量：440kg、14、标准配重：79kg*2、15、训练部位：胸大肌、15、训练部位：胸大肌为主的胸部诸肌 背部肌肉 手臂诸肌</p>	1	台			
	蝴蝶机	<p>1、Q235B 精密焊接，纳米陶化技术外壁保护膜，全自动静电喷涂，外观细腻、持久。2、采用 50*100 优质方管钢材 3、采用精密研磨处理的转动轴轴芯与轴承完美配合、提高了轴芯与轴承的使用寿命。4、滑轮转动螺杆采用高精度研磨的高强度螺丝，提升滑轮的使用寿命，塑料件全包，安全、美观。5、配重铁采用精密冷拉钢板，纳米陶化处理、电泳、喷涂，经久耐用。6、配重插销采用 304 不锈钢，铝合金结合精加工而成，外观优美、耐腐蚀一次成型工艺座垫，优质皮革包覆，工程塑料背板。8、座、耐疲劳。7、椅调节方便快捷、9、塑料配件一次注塑成型，抗老化、不变色。10、脚踏采用天然橡胶一次成型与 304 不锈钢板镂空两种工艺，美观、耐用。11、配重导杆滑动导向套采用铝合金精细加工隔套配合 1gus 塑料轴承，顺畅、耐用。12、产品尺寸：1860*1310*2020mm、13、机器重量：268kg、14、标准配重：76kg、15、训练部位：胸大肌</p>	1	台			

	划船机	1、Q235B 精密焊接，纳米陶化技术外壁保护膜，全自动静电喷涂，外观细腻、持久。2、采用 50*120 优质方管钢材、3、采用精密研磨处理的转动轴轴芯与轴承完美配合、提高了轴芯与轴承的使用寿命。4、滑轮转动螺杆采用高精度研磨的高强度螺丝，提升滑轮的使用寿命，塑料件全包，安全、美观。5、配重铁采用精密冷拉钢板，纳米陶化处理、电泳、喷涂，经久耐用。6、配重插销采用 304 不锈钢，铝合金结合精加工而成，外观优美、耐腐蚀、耐疲劳。7、一次成型工艺座垫，优质皮革包覆，工程塑料背板。8、座椅调节方便快捷、9、塑料配件一次注塑成型，抗老化、不变色。10、脚踏采用天然橡胶一次成型与 304 不锈钢板镂空两种工艺，美观、耐用。11、配重导杆滑动导向套采用铝合金精细加工隔套配合 1gus 塑料轴承，顺畅、耐用。12、产品尺寸：1930*1310*1500mm、13、机器重量：269kg、14、标准配重：76kg、15、训练部位：肩背斜方肌 背阔肌 肱二头肌	1	台				
	哑铃	1、Q235B 精密焊接，纳米陶化技术外壁保护膜，全自动静电喷涂，外观细腻、持久。2、采用 50*100 优质方管钢材。3、产品尺寸：720*2080*810mm。4、机器重量：25kg、5、包含包胶哑铃 5kg/7.5kg/10kgx2/12.5kgx2/15kgx2/17.5kg/20kg 共计 250kg 外部包胶处理，环保材质。内圈采用镀铬处理防滑，不生锈。	1	套				
	洗脸池	一体陶瓷盆多层实木板	1	套				
	杠铃	1、Q235B 精密焊接，纳米陶化技术外壁保护膜，全自动静电喷涂，外观细腻、持久。2、采用 50*100 优质方管钢材、3、塑料配件一次注塑成型，抗老化、不变色。4、产品尺寸：970*760*1450mm、5、机器重量：78kg、6、包含固定杠铃 10-30KG 直杆曲杆各 1 根共计 10 根	1	套				
	60KG 假人	主要材质：太空革功能用途：搏击训练使用，提高运动员力量、技术等综合素质。材质工艺：皮革面料车缝；EVA 泡沫缓震层；碎布填充；性能特点：耐摔耐磨，高度重量比例合理。	1	1				
	乒乓球桌	室内球台面颜色为蓝色、规格尺寸：2740*1.525*760MM、平整度≤3MM、台面材质：MDF、不带脚轮可调节高度、赠品：高档网架一副 乒乓球拍两只、物理性能：弹性	1	张				

		<p>230-260MM 弹性均匀度≤5MM 球台稳定性≤10 、台面光泽度≤0.6MM 、提供 QB/T2700-2005《乒乓球台》 T/SCA110005《专业竞赛乒乓球台》检测报告</p>					
	羽毛球架	<p>.基本尺寸：拉网中央高度（mm）：1524±5，网柱高度（mm）：1550±5，球网两端高度：球网两端高度不应高于拉网中央高度 26mm，且两端应相等 2.垂直度：球网被拉紧时，网柱应稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500、3.刚性要求：拉力试验：网柱应能承受不低于 200N 的水平拉力试验，保持 5min，去掉外力后，网柱应不产生永久变形，无倾倒现象，稳定性：移动式的羽毛球网柱的立柱与底座间应无拉动摆动现象，移动时底座轮子应灵活，使用时底座轮子不应支撑地面、4.紧网装置：穿网绳：应能牢固拉紧，并与网柱顶平齐，紧网装置灵活性：应紧线灵活，锁定可靠，不应有卡滞或自动返松现象、5.楞边和尖角：网柱底座和立柱各支撑体表面的所有楞边和尖角，应使其半径 R≥5mm、结构形式：任何结构形式的网柱，其各部位均不应侵入场地边线（内）的垂直线内、6.环保要求：使用的塑料、橡胶、皮革等非金属零部件及金属表面涂饰层，在正常使用中，不应存在染色、掉沫以及感官所能觉察到的较浓异味等现象、7.表面质量要求：涂饰层：表面光滑，平整，色泽均匀，无起皮脱落，漏涂、裂痕及明显流痕、花斑、气泡、结点凹凸等缺陷，焊接件：焊接件的外露表面应光滑、规整，无漏焊、虚焊、燃穿及明显的焊瘤、咬边、凸起、凹陷、气孔、溅渣等缺陷所投产品通过了国际羽联认证、产品优势 1、精致打造 高端品质、柱身采用静电喷塑，造就无缝圆柱，色泽莹亮，平整光滑，漆面更加耐磨。底座专有设计 ABS 材质保护罩，静电喷塑，漆面光亮，防锈处理，使用寿命更长久，符合高端场地气质。 2、安全稳固 结实耐用、网柱部分采用加厚无缝钢管制作，抗拉力不变形；数控自动机械加工，钢板底板，静置时稳固不位移。3、分层配重、稳固大方、网柱底座进行分层配重设计，且在底座特别加入横向铁杠设计，加强网柱横向稳定性，杜绝因室外风吹或者室内触碰引起网柱左右摇晃，影响运动体验。</p>	1	个			

	单杠，双杠 (室外)	<p>单杠: 杠面由 $\Phi 2.8\text{cm}$ 的具有特殊弹性的材料制成，杠面长度为 2000mm，升降高度为 1900-2300mm，整体由横杠、立柱、拉绳、底座四部分组成。双杠：杠面长度 350cm，杠面材质：外表尼龙塑料颗粒塑造而成，内含弹簧锰钢直径 25mm，底座整体尺寸：2800x1200mm，重量：134kg，升降高度为 130-165cm，整体有横杠、立柱、底座三部分组成。</p>	1	组				
	单杠，双杠 (室内)	<p>单杠: 底座尺寸：2400x1500x2300mm 杠面长度：1800mm 可调节高度：1900mm/2100mm/2300mm 双杠: 杠面长度 350cm，杠面材质：外表尼龙塑料颗粒塑造而成，内含弹簧锰钢直径 25mm，铸铁底座重量 220kg。升降高度为 130-170cm，整体有横杠、立柱、底座三部分组成。</p>	1	组				
	篮球架	<p>1、篮球架伸臂 3.25m，篮圈上沿离地面 3.05m，适用场地至少 37.5m。2、球架底座尺寸：长 2400mm x 宽 1200mm x 前高 980mm x 后高 660mm，产品适合国际赛事。篮球架底座采用 100mmx3.0mm 方管和 120mmx100mmx3.0mm 矩形管拼焊而成，配重箱采用 3mm 钢板在专用折边机上折边拼焊而成。3、篮架前后立柱采用 100mmx3.0mm 方管拼焊而成，篮架伸臂主骨架采用 150mmx150mmx3.0mm 方管和 3.0mm 钢板拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮球架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密的钢件，性能安全可靠，锁紧杆采用 $\Phi 60\text{mm}$ 和 $\Phi 48\text{mm}$ 无缝钢管组合而成，篮架上拉杆采用 $\Phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质圆管在弯管机上一次成型，采用免调节设计，顶端与末端采用封口焊接，防水、防腐、防锈，防划伤的隐患，合理的结构与独特的外观造型和谐统一。4、立柱正面侧面、底座、伸臂配有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，专用护套符合篮联认证标准，材料采用高档 PU 革，密度 70# 软体海绵，护套前厚度 100mm，侧面厚 50mm。5、篮板配有国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板规格：1800x1050mm，并在篮板下沿侧面覆盖有 EVA 保护胶条抗老化不退色，能有效保护运动员扣篮时不受伤害， ★篮板外围边框采用 4mm 厚，40mm 宽的铝型材经模具压制而成，★篮板边框连接件、篮板与篮圈连接件、篮板与上拉杆连接件均采用铸铝工艺一次浇注成型，★篮板自带红黄色灯带，灯带为内嵌式、不外露、宽度 $\geq 10\text{mm}$，每节比</p>	1	组				

			赛时间结束时红色灯带亮起，覆盖篮板边缘≥90%；国标安装孔距。以上带★为实质性响应参数，需提供国家级检测机构出具的检验报告原件或复印件加盖生产厂商公章，未提供和不满足实质性技术参数的按无效投标处理。6、篮圈采用Φ18mm 实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配带尼龙篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，符合 FIBA 国际篮联认证标准。7、产品结构原理：电源采用 220V 单相电源，电动篮球架采用自主研发微电脑控制系统，可实现篮球架伸臂电动遥控操作、电动升降高度、电动行走，左右转向等功能，方便大众使用。电路系统、驱动电机、转向电机都设置在底座内部，构成了一体化的机械结构。通过伺服电机带动准双曲面减速机控制滚珠丝杆进行升降。使用铸铁聚氨酯轮子，接触面积大不易碰伤地板。配电盘加装滤波器抗干扰性能强。可通过液晶显示屏查看微电脑各项操作功能。					
		平板凳	尺寸 1.6m*50cm 1.0 厚板	2	台			
25		速热直饮机	水质要求市政自来水用途饮用水；可直饮出水温度常温水；热水过滤原理反渗透水压范围（Mpa）0.2-0.4 安装方式厨下式滤芯级数 6 级	1	1 套（分机通各办公室及备勤室）			
26	车库	战斗服架	SUS202 材质 3m*2.2m*60cm	17	组			
		自动洗车装置	电机类型：有刷电机产品类型：其他机身防水等级：IPX5 泵体：斜盘泵	1	套			
27	值班室	监控设备	焦距：4mm 红外夜视距离：20m 变焦变焦：不支持变焦变焦供电方式：电源供电存储容量：64GB 夜视类型：双光夜视类别：球机监控探头个数：1 个报警方式：声光报警，手机推送智能识别：区域入侵检测，移动识别，人形识别，其他适	1	套			

			用面积：40-80 m ² 语音类型：语音对讲					
		桌椅	1.2m*60cm*76cm；1、桌面：1、柜面：采用自动喷淋式磷化，环保耐用，光洁美观。2、柜体：经过加压处理，牢固耐用3、材料：采用精致宝钢冷轧钢板经剪切、挤压、折弯、焊接、配置而成。铁皮厚度0.5mm、办公椅：1压铸铝合金+高密度立体交叉透气网布+高软海绵坐垫双层回弹，密度40KG/平米，原生环保材质pp原料，结实耐磨，承压性能强，质感细腻，健康无异叶，扶手全新尼龙注塑而成，高承重性能	1	套			
		器材架	2m*0.6m*2m（铁）	1	套			
		警棍，盾牌	铝合金 防爆	2	组			
		空调	挂式1.5P（3500W）	1	台			
28	财务室	办公桌椅	桌面基材为优质环保中密度板，优质环保实木颗粒板（厚度≥0.8mm）贴面，优质PVC（厚度≥2mm）封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，其他部位采用优质环保三聚氰胺贴面板，五金配件。1.4m*70cm*76cm	2	套			
		电脑	处理器：12nm 8核/2.内存：8GB，/3.显卡：集显/4.硬盘：256GB/显示器24寸	2	台			
		打印机	A4黑白激光打印机，自动双面打印，网络打印，速度：30页/分钟	2	台			
		沙发	1、面料：经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久。2、基材：优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板，经防虫、防腐及三次烘干等化学处理。3、辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形。4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求。实木框架、扶手，符合力学、人体学原理，舒适耐用。茶几：1、饰面：优质10厘岩板台面。2、脚架：优质不锈钢脚架。	1	套			
		文件柜	1、柜面：采用自动喷淋式磷化，环保耐用，光洁美观。1.8m*85cm*35cm、2、隔板：文件柜隔板，经过加压处理，牢固耐用，可存放大量书籍、3、材料：采用精致宝钢冷轧钢板经剪切、挤压、折弯、焊接、配置而成。铁皮厚度0.5mm	6	组			
		保险柜	20cm*30cm*20cm全钢	1	台			
		空调	挂式1.5P（3500W）	1	台			
29	档案室	复印机	A3彩色复合机打印/复印/扫描，20张/每分钟	1	台			

		桌椅	1.2m*60cm*76cm; 1、桌面: 1、柜面: 采用自动喷淋式磷化, 环保耐用, 光洁美观。2、柜体: 经过加压处理, 牢固耐用 3、材料: 采用精致宝钢冷轧钢板经剪切、挤压、折弯、焊接、配置而成。铁皮厚度 0.5 办公椅: 1 压铸铝合金+高密度立体交叉透气网布+高软海绵坐垫双层回弹, 密度 40KG/平米, 原生环保材质 pp 原料, 结实耐磨, 承压性能强, 质感细腻, 健康无异叶, 扶手全新尼龙注塑而成, 高承重性能	3	套				
30	杂物间	窗帘	3.92m*2.29m 棉质窗帘	16	扇				
		电动三轮车	净重: 176-205kg 额定功率: 1001-2000W 最高时速: 41-50km/h 车架材质: 高碳钢载重量: 501-700kg 电池类型: 铅酸电池续航里程: 41-60km	1	台				
		垃圾桶	金属 无盖 户外	6	套				
31	党建活动室	外墙大字	防风 镀锌管 1.7m*2m*16	68	平方				
		长条桌	4m*1.5m*75cm 基材为优质环保实木颗粒板, 厚度≥1.6cm, 贴面, 优质 PVC≥2.0mm 封边, 台面厚度≥3.2cm, 具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点, 其他部位采用优质环保三聚氰胺贴面板, 五金配件。	1	张				
		椅子	1、压铸铝合金+高密度立体交叉透气网布+高软海绵坐垫双层回弹, 密度 40KG/平米, 原生环保材质 pp 原料, 结实耐磨, 承压性能强, 质感细腻, 健康无异叶, 扶手全新尼龙注塑而成, 高承重性能。	16	把				
		空调	挂式 1.5P (3500W)	1	台				
32		门头	铁架 拉布 51m*0.9m	50	平方米				
33	合计:								

备注: 投标总报价应包含货物、税金、运输、安装等相关费用。

第五章 投标文件格式

_____ (项目名称)

投 标 文 件

投标人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签章)

_____年_____月_____日

目录

注：格式顺序自拟

(一)、投标函

_____ (招标人名称)：

我们收到你们_____ (项目名称)_____ 招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1.按照招标文件中的一切要求，提供招标货物或服务投标总价_____ (人民币大写) ¥：_____元 (用阿拉伯数字书写) 人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

2.如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

3.我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后 60 天。

4.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

5.我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7.我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8.该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9.我们同意按招标文件规定，交纳_____元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后 5 个工作日内退还我公司的投标保证金。(如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。)

10.综合说明：

- (1) 详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。
- (2) 易损件、配件及供应方式。
- (3) 安装计划、组织机构及人员安排。
- (5) 技术服务。
- (6) 运输方式。
- (7) 要求项目单位提供的配合。
- (8) 对招标文件内容有不同意见的偏离说明。
- (9) 其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单 位：

地 址：

电 话：

传 真：

邮 政 编 码：

联 系 人：

投标人： _____（公章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签章）

_____年____月____日

(二)、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：_____

年 龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表或委托代理人：_____（签章）

_____年_____月_____日

(三)、法定代表人的授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证复印件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

(四)、开标一览表

项目名称		
项目编号		
供货期限		
投标有效期		
投标总价（人民币）	小写	
	大写	
备注：本次报价为人民币报价，投标报价应包括：货物或服务本身价格、保险费用、包装费、培训费、运输费用、安装调试费用、损耗、税金等费用。		

其他内容详见报价明细表

投标人：_____（盖单位章）

法定代表或委托代理人：_____（签章）

_____年_____月_____日

注：1. 在开标一览表中，按第二章投标人须知 11.2 条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

分项报价表

项目名称:

项目编号:

序号	名称	品牌、规格型号	单位	数量	单价	总价	备注
1							
2							
3							
...							
合计:						¥:	

备注: (表格格式中的内容请按照第四章——采购清单填写)

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表或委托代理人: _____ (签字或盖章)

_____年____月____日

(五)、商务条款偏离表

项目编号：

年 月 日

序号	条款序号	招标条款	投标条款	备注

投标单位公章：

投标单位授权代表人签章：

年 月 日

技术偏离表

项目编号：

年 月 日

序号	条款序号	招标条款	投标条款	备注

投标单位公章：

投标单位授权代表人签章：

年 月 日

(六)、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目负责人		
营业执照号				职称人员		
注册资金						
开户银行				其他人员		
账号						
经营范围						
备注						

备注：本表后应附企业法人营业执照的复印件。

(七)、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
-

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立的企业可不填报。

2. 投标企业按照《中小企业划型标准规定》（新财购〔2022〕22号）文件规定，明确说明企业类型为中型企业、小型企业、微型企业，不得用中小微企业简单概括，否则，后果自负。

(八)、其他材料

企业认为有必要提供的其他材料

政府采购诚信承诺函格式

(九)、政府采购诚信承诺函

温宿县政务服务和公共资源交易中心：

我是_____公司的法定代表人_____，我
代表本公司郑重承诺：在温宿县_____项目实施中，近三年来的财务状况和本年度的缴纳税
收和社会保障金记录良好。如本承诺内容不真实，我公司愿承担由此产生的一切后果和法
律责任（被废标、被列入政府采购失信名单或承担由此造成利益相关方经济损失的赔偿责
任）。

法定代表人或委托全权代理人： (签字)

签署日期： 年 月 日

(十) 反商业贿赂承诺书

(格式自拟)

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000

万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业

人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。