

开标一览表

项目名称：喀什市公安局业务大队执法办案区设备采购项目

项目编号：KSS(GK)2024-029

序号	项目名称	投标总价（元）	交货/完工日期
1	喀什市公安局业务大队执法办案区设备采购项目	大写：叁佰玖拾陆万捌仟元整 小写：3968000.00	甲方通知后 35 天内

注：此表作为唱标的依据。

投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

投标方：新疆和泰粒维网络技术有限公司（单位盖章）

法定代表人或委托全权代理人：张俊峰（签字或盖章）

2024 年 07 月 26 日

分项报价清单

投标单位（投标人）名称：新疆和泰粒维网络技术有限公司

(一) 项目报价表

zb 大队办案区现场会升级改造配置清单

序号	货物名称	规格及型号	品牌	原产地	数量	单位	单价(元)	合价(元)
1	应用服务器※	型号：TaiShan 200 (Model 2280) 操作系统：国产，通过安全可靠测评 CPU 处理器，国产处理器 1、2U 机架式服务器 2、CPU: ARM 架构，2 颗 CPU，单颗 CPU 物理核数≥32（非超线程数量），单颗 CPU 物理基准主频≥2.6GHz（非最大加速频率/睿频频率），为满足国产自主可控要求，保障项目核心关键部件 CPU 为原厂自主可控； 3、内存：≥64GB 内存； 4、硬盘：≥3*4TB 7.5K SATA 硬盘； 5、RAID 卡：配置独立 RAID 卡，支持 Raid0/1/5/6/10, 2GB 缓存，带超级电容 6、网口：≥4*GE 电口； 7、风扇：满配冗余风扇； 8、电源：≥2*900W 白金交流电源；9、所投服务器管理系统支持国产自研管理芯片，管理芯片厂家为大陆国产厂家，且服务器管理系统通过国际主流安全机构 CC_EAL4+认证级别；	华为	深圳	1	台	41610.99	41610.99
2	数据库服务器 64G▲	型号：TaiShan 200 (Model 2280) 操作系统：国产，通过安全可靠测评 CPU 处理器，国产处理器 1、2U 机架式服务器 2、CPU: ARM 架构，2 颗 CPU，单颗 CPU 物理核数≥32（非超线程数量），单颗 CPU 物理基准主频≥2.6GHz（非最大加速频率/睿频频率），为满足国产自主可控要求，保障项目核心关键部件 CPU 为原厂自主可控； 3、内存：≥64GB 内存； 4、硬盘：≥2*1.2TB SAS 硬盘； 5、RAID 卡：配置独立 RAID 卡，支持 Raid0/1/5/6/10, 2GB 缓存，带超级电容 6、网口：≥4*GE 电口； 7、风扇：满配冗余风扇； 8、电源：≥2*900W 白金交流电源； 9、所投服务器管理系统支持国产自研管理芯片，管理芯片厂家为大陆国产厂家，且服务器管理系统通过国际主流安全机构 CC_EAL4+认证级别；	华为	杭州	3	台	39777.16	119331.49

3	数据库服务器 128G▲	<p>型号: TaiShan 200 (Model 2280)</p> <p>操作系统: 国产, 通过安全可靠测评 CPU 处理器, 国产处理器</p> <p>1、2U 机架式服务器</p> <p>2、CPU: ARM 架构, 2 颗 CPU, 单颗 CPU 物理核数≥32 (非超线程数量), 单颗 CPU 物理基准主频≥2.6GHz (非最大加速频率/睿频频率), 为满足国产自主可控要求, 保障项目核心关键部件 CPU 为原厂自主可控;</p> <p>3、内存: ≥128GB 内存; 4、硬盘: ≥2*600GB SAS 硬盘;</p> <p>5、RAID 卡: 配置独立 RAID 卡, 支持 Raid0/1/5/6/10, 2GB 缓存, 带超级电容</p> <p>6、网口: ≥4*GE 电口;</p> <p>7、风扇: 满配冗余风扇;</p> <p>8、电源: ≥2*900W 白金交流电源;</p> <p>9、所投服务器管理系统支持国产自研管理芯片, 管理芯片厂家为大陆国产厂家, 且服务器管理系统通过国际主流安全机构 CC_EAL4+认证级别;</p>	华为	杭州	2	台	45515.90	91031.81
4	行为分析服务器▲	<p>型号: Atlas 800 (Model 3000)</p> <p>操作系统: 国产, 通过安全可靠测评 CPU 处理器, 国产处理器</p> <p>1、2U 机架式服务器</p> <p>2、CPU: ARM 架构, 2 颗 CPU, 单颗 CPU 物理核数≥32 (非超线程数量), 单颗 CPU 物理基准主频≥2.6GHz (非最大加速频率/睿频频率), 为满足国产自主可控要求, 保障项目核心关键部件 CPU 为原厂自主可控;</p> <p>3、内存: ≥128GB 内存;</p> <p>4、硬盘: ≥4*480GB SSD 硬盘, ≥3*8T SATA 硬盘;</p> <p>5、RAID 卡: 配置独立 RAID 卡, 支持 Raid0/1/5/6/10, 2GB 缓存, 带超级电容</p> <p>6、网口: ≥4*GE 电口;</p> <p>7、AI 算力卡: 配置≥7 张高性能算力卡, 算力卡形态半高半长, Int8 算力≥140TOPS, 内存≥24GB, 功耗≤72W;</p> <p>8、风扇: 满配冗余风扇;</p> <p>9、电源: ≥2*2000W 白金交流电源;</p> <p>10、所投服务器管理系统支持国产自研管理芯片, 管理芯片厂家为大陆国产厂家, 且服务器管理系统通过国际主流安全机构 CC_EAL4+认证级别;</p>	华为	杭州	1	台	184072.09	184072.09
5	脸谱服务器▲	<p>型号: Atlas 800 (Model 3000)</p> <p>操作系统: 国产, 通过安全可靠测评 CPU 处理器, 国产处理器</p> <p>1、2U 机架式服务器</p> <p>2、CPU: ARM 架构, 2 颗 CPU, 单颗 CPU 物理</p>	华为	杭州	1	台	163662.69	163662.69

		<p>核数≥32（非超线程数量），单颗 CPU 物理基准主频≥2.6GHz（非最大加速频率/睿频频率），为满足国产自主可控要求，保障项目核心关键部件 CPU 为原厂自主可控；</p> <p>3、内存：≥64GB 内存；</p> <p>4、硬盘：≥2*480GB SSD 硬盘；</p> <p>5、RAID 卡：配置独立 RAID 卡，支持 Raid0/1/5/6/10,2GB 缓存，带超级电容</p> <p>6、网口：≥4*GE 电口；</p> <p>7、AI 算力卡：配置≥7 张高性能算力卡，算力卡形态半高半长，Int8 算力≥140TOPS，内存≥24GB, 功耗≤72W；</p> <p>8、风扇：满配冗余风扇；</p> <p>9、电源：≥2*2000W 白金交流电源；</p> <p>10、所投服务器管理系统支持国产自研管理芯片，管理芯片厂家为大陆国产厂家，且服务器管理系统通过国际主流安全机构 CC_EAL4+认证级别；</p>						
6	磁盘阵列▲	<p>型号：DS-A71048R</p> <p>8U 机架式 48 盘位留置录像备份终端，搭载 1+1 冗余电源</p> <p>【硬件规格】</p> <p>存储接口：48 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔，8T 通用企业级硬盘</p> <p>网络接口：IPMI*1 个，管理口*1 个，千兆网口*4 个</p> <p>USB 接口：USB2.0*2 个，USB3.0*2 个</p> <p>其他接口：COM 接口*1 个，Type-C*1 个，VGA 接口*1 个</p> <p>内存规格：默认支持 8G*2 个</p> <p>CPU 规格：64 位多核处理器*1 个</p> <p>【产品功能特性】</p> <p>输入带宽：256 路*2Mbps=512Mbps</p> <p>实时备份动态扩容：同步录像备份，录像随存随取，无需下载等待，盘组动态扩容管理更便捷</p> <p>定盘存储精准查询：可实现审查录像存入指定某盘组中，案件管理更清晰</p> <p>录像双备份：两个盘组同时写入一路视频，实现多盘组之间的录像备份</p> <p>其他：支持通过 Infovission Interrogation-CDI 纪检监察综合管理平台进行配置和管理</p>	海康威视	杭州	2	台	52477.64	104955.28
7	硬盘	<p>型号：HK728TAH</p> <p>企业级(8T)，机械硬盘 3.5 寸 台式机 企业网络存储 NAS 服务器 专用盘 4T/6T/8T 硬盘</p>	海康威视	杭州	80	台	2061.00	164880.00
8	智能同步录音	<p>型号：iDS-8104SHFHL-K4/4P(标配)(V20)-HT</p> <p>同时支持人数异常检测、起身检测、攀高检测、</p>	海康威视	杭州	1	台	34350.00	34350.00

	录像主机▲	<p>离岗/睡岗检测、剧烈运动、离床检测等异常行为分析和实时报警</p> <p>支持 4 路 HD-SDI/CVBS 自适应视频输入；支持 4 个 POE 接口；默认支持 4 路 1080P 网络视频接入，禁用 1 路模拟增加 1 路网络，最大支持 8 路 1080P 网络接入；支持 1 路 VGA 输入和 1 路 HDMI 输入；支持全路数 H.265 编解码；支持视频信息上叠加温湿度传感器信息；支持画中画功能；支持支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式；标配 2 个 DVD 光驱；支持 4 个 SATA 接口，支持容量最大为 8TB 的硬盘，3U 机箱，1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口； ▲支持讯问数据数字水印加密技术和哈希值校验技术，并将哈希值数据以单独文件的形式与音视频数据一并保存，防止原音视频数据被篡改▲支持断电保护功能，保存断电前一秒硬盘数据</p>						
9	执法办案综合管理平台▲	<p>系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、组织机构管理、目录管理、物联网设备管理、办案场所管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联网设备等资源，并提供门户、录像计划等配置能力。</p> <p>一、目录资源管理</p> <p>1、支持目录基础信息的增删改查、导入、导出等功能；</p> <p>2、支持配置多个业务目录。</p> <p>3、办案场所、房间管理</p> <p>二、设备信息管理</p> <p>1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、报警设备、人证设备、审讯主机等</p> <p>三、组织机构管理</p> <p>1、支持单位信息管理，管理单位编码、单位通称、单位全称、单位简称等信息。</p> <p>2、支持部门信息管理，管理部门编码、部门名称、部门简称、部门类型等信息。</p> <p>四、用户信息管理</p> <p>1、支持用户信息的增删改查、导入、导出；</p> <p>2、支持用户安全管理，可绑定用户 mac 地址及 IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；</p> <p>3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。</p> <p>五、人员管理</p> <p>1、人员基础信息采集，人员的批量导入</p> <p>2、用户账号自动创建</p> <p>六、平台门户</p> <p>1、支持用户自定义快捷入口；支持支持自定</p>	海康国产开发	杭州	1	套	137400.00	137400.00

		<p>义菜单内容；</p> <p>2、支持页面元素设置，支持上传页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；</p> <p>视频监控管理</p> <p>一、视频预览</p> <p>1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；</p> <p>2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭</p> <p>3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；</p> <p>4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；</p> <p>5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；</p> <p>二、录像回放</p> <p>1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；</p> <p>2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；</p> <p>三、视频上墙</p> <p>1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；</p> <p>2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；</p> <p>门禁管理</p> <p>基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含 50 路门禁点授权。</p> <p>一、提供门禁权限管理应用</p> <p>1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；</p> <p>2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；</p> <p>3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；</p> <p>4、支持权限增量下发、初始化下发；</p> <p>5、支持按时段配置门的常开常闭状态；</p> <p>6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；</p> <p>8、支持特殊卡设置，包括黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；</p> <p>9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。</p> <p>10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征；</p> <p>11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；</p> <p>二、提供门禁事件管理应用</p> <p>1、支持配置平台接收到事件类型；</p> <p>2、支持配置事件保存时长；</p> <p>3、支持查询人员出入事件和设备事件；</p> <p>三、提供门禁状态查看及远程控制应用</p> <p>1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；</p> <p>2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；</p> <p>3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs 客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；</p> <p>四、提供人员出入记录实时展示应用</p> <p>1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示</p> <p>1、异常告警检测</p> <p>系统可对办案区异常情况进行检测，包括在区超时告警、在区超时预警、审讯超时预警、审讯超时告警、单人审讯、无人看管、陌生人出入区、非法出区、攀高、倒地等。</p> <p>2、异常告警处理</p> <p>用户可查看异常告警关联的图片或视频信息，可对异常告警做确认或者误报处理，可添加描述信息。</p> <p>人员定位：1、实时定位</p> <p>支持卡片展示所有在区人员信息，包括头像、姓名、证件号、停留时长，并支持根据姓名、证件号、人员类型等快速搜索；</p> <p>支持展示办案场所地图并支持放大、缩小、还原；</p> <p>支持接收 RFID/UWB 定位数据，经分析处理后展示在区人员实时位置信息及血压和心率信息；并支持实时跟踪人员，地图上会显著地显示跟踪人员的位置，人员到另外一个地图时会</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>自动切换地图，同时可实时查看人员所在位置视频；</p> <p>支持展示地图上配置的监控点，并支持预览监控点视频；</p> <p>支持实时接收定位告警信息，右下角弹窗并进行语音播报，告警类型有腕带脱落、求助告警、低电压、标签消失、区域超限、非法离开、区域入侵、心率异常、血压异常、入区超时、区域超时、定位丢失。</p> <p>支持人员变动弹窗提醒，包括人员进入、离开，并支持语音播报；</p> <p>2、轨迹查询</p> <p>支持展示所有出入区人员列表，包括人员姓名、性别、证件类型、证件号、出生年月、人员类型、进入时间、离开时间。</p> <p>支持查看人员历史轨迹，展示人员经过的所有区域、进入该区域的时间及停留时长，展示人员在地图上的行动轨迹；支持轨迹和视频同步回放。</p> <p>3、轨迹下载</p> <p>支持将人员所有的历史轨迹视频下载到本地。</p> <p>4、轨迹备份</p> <p>支持将人员历史轨迹视频备份到对象存储，做长久保存；支持轨迹视频拼接合并。</p> <p>5、定位告警记录</p> <p>支持通过关键字（场所、报警时段、报警级别、报警类型）过滤查询；</p> <p>支持显示报警信息发生场所、时间、地点、类型、级别、关联人员信息，并可点播报警关联视频。</p>						
10	平台数据梳理▲	<p>执法过程中的“环节”、“场所”、“人员”、“物品”等关键要素有机的管理起来，构建一个全流程的、闭环式的执法全流程管理系统，实现对执法办案工作的全方位、全过程的记录与管理，努力实现“执法队伍专业化、执法行为标准化、执法管理系统化、执法流程信息化”的目标。</p>	长春天成	吉林	1	项	137400.00	137400.00
11	全流程平台部署▲	<p>智慧监督管理功能模块：依托警综平台业务和数据，连通大数据平台，建立智慧执法全流程管理系统业务信息与警综平台、全区大数据的融合：</p> <p>一、智慧执法全流程管理系统深入融合警综平台业务数据，实现与警综平台间案件、嫌疑人、涉案物品、单位、地址、讯问笔录、询问笔录、辨认笔录等执法业务数据交互，避免重复采集。二、智慧执法全流程管理系统充分利用全区大数据资源，在入区采集、讯问、询问等多个执法环节与大数据联通共享，利用大数据为办案民警推送人员身份、前科累计、人员属性、</p>	长春天成	吉林	1	项	515250.00	515250.00

		<p>通讯记录、关系人等线索信息，辅助民警挖掘办案线索。</p> <p>办案区融合：包括入区信息登记、人身安全检查、物品暂存、标准化信息采集、讯（问）问室管理、辨认室管理、案情研判室管理、出区登记、智能预警、智慧笔录、门禁控制系统、远程提讯、全程录音录像、归档管理、涉案物品管理与警综平台的业务融合、数据交互。</p> <p>（1）人员信息协同</p> <p>在进入办案区登记嫌疑人的信息时，提供信息服用功能，基于人脸识别、证件核验技术，实现办案区登记信息的复用。提供信息滴灌功能，利用大数据技术查询案件及人员信息，将人员身份、前科劣迹、人员属性、通讯信息、出行轨迹、专业特长、社会关系等人员信息供给办案民警。同时提供人员比对功能，对是否为重点关注人员（涉毒、吸毒、在逃等）进行自动提醒。”</p> <p>”（2）警情信息协同</p> <p>在入区登记、询/讯问审讯时，实现系统与接处警编号、接处警信息等信息的协同，对已存在警情进行复用，对未存在警情将办案区登记的警情信息同步到执法办案系统中并进行关联，实现办案区与执法办案系统的统一采集，避免产生事后重复信息绑定、重复采集等工作。”</p> <p>”（3）案件信息协同</p> <p>在入区登记、询/讯问审讯时，实现系统与案件编号、案件状态、案件来源、历史笔录、同伙信息、作案规律、涉案物品、涉案物品、涉案车辆等信息的协同，对已存在案件信息进行复用，对未存在案件将办案区登记的案件信息同步到执法办案系统中并进行关联，实现办案区与执法办案系统的统一采集，避免产生事后重复信息绑定、重复采集等工作。”</p> <p>与监督业务平台进行对接。</p>						
12	核心交换机▲	<p>型号：S7703</p> <p>【24 端口百兆/千兆以太网光接口板 (SA, SFP)】</p> <p>【48 端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板 (X5S, M, RJ45)】*1 双主控 双电源一个基本软件</p>	华为	深圳	1	台	45284.75	45284.75
13	光模块	<p>型号：SFP-GF-LX-SM1310</p> <p>光模块-eSFP-GE-单模模块 (1310nm, 10km, LC)</p>	华为	深圳	8	个	299.99	2399.92
14	24 口交换机※	<p>型号：S1730S-L24T-A1</p> <p>24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，背板带宽：48Gbps，包转发率：35.7Mpps，</p>	华为	深圳	3	台	2587.70	7763.10
15	人证核验设备	<p>型号：Z10S-JLTC</p> <p>操作系统：国产，CPU：不低于四核 CPU 1.8GHz1</p>	捷宇	福建	1	台	9703.88	9703.88

		2. 系统内存 不低于 2GB4. 存储容量 不低于 16GB5. 不低于 10.1 寸 电磁电容屏; 亮度 $\geq 235\text{cd/m}^2$; 无故障点击次数 ≥ 200 万次;						
16	语音识别系统	讯飞智元智能审讯系统 V1.1 智能审讯系统 (含服务端和客户端; 维汉双语支持、维文文书模板等国产开发); 对审讯客户端进行远程信息调取、查阅、支持语音口令远程指挥、专案协同。提供汉语、维语语音文字转写、汉维翻译、合成服务; 支持文本翻译及文件上传翻译; 麦克风阵列及相关设备, 多通道设计, 各录音通道的频响相差值 $\leq \pm 3\text{dB}$ 。采集音频格式为 16k Hz 采样率, 24 位量化精度, 支持语音播放音量调节。	科大讯飞	安徽	1	套	85875.00	85875.00
17	签字捺印一体板▲	Q10A 1. 产品尺寸: 355mm x 168mm x 17mm (L x W x H) 2. CPU: 四核 CPU 1.8GHz 3. 操作系统 Android 7.1 4. 系统内存 2GB 5. 存储容量 16GB 6. 不低于 10.1 寸 电磁电容屏; 亮度 $\geq 235\text{cd/m}^2$; 无故障点击次数 ≥ 200 万次; 7. 带有无源电磁笔; 电磁感应方式 8. 分辨率 不低于 1280*800 9. 触控方式 5 点触控 10. 加密芯片检验: 内置加密芯片, 且该加密芯片具有国家密码管理局颁发的《商用密码产品型号证书》; 12. 二代证阅读器: 符合 GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求 13. 指纹仪: 支持 14. 连接方式: USB 连接; 网线连接; WiFi 连接; 免驱传输速度 $\geq 835\text{KB/S}$ 能够与警综平台笔录系统无缝融合, 同时支持除笔录以外的其他文书的签名捺印, 例如: 通知书、送达回执等几十种法律文书的签名捺印	长春天成	吉林	13	套	6709.70	87226.10
18	足迹采集仪	型号: FMC500 IV (XM) (1) 采集鞋底花纹时可同时采集鞋面图像信息, 并可单独采集鞋面其他部位信息。 (2) 足迹系统软件可显示鞋面信息项, 便于建设省、市级单位样本足迹库。 (3) 加装采集鞋面摄像头: 视场角为 90 度, 采集图片无畸变, 支撑架结构可折叠, 方便移动。 (4) 快速采集: 3 秒内完成单次脚印采集。 (5) 图像畸变: 镜头采用非球面镜片设计, 控制鱼眼畸变。 (6) 节能控制: 未使用时自动进入休眠模式,	创恒	杭州	1	个	28625.00	28625.00

		<p>使用时快速启动工作模式。</p> <p>技术参数:外型尺寸: 400mm(长)x320mm(宽)x140mm(高) 电压: 交流 220V, 自配变压器 工作电压: 直流 12V 工作电流: 1.75A 图像区域: 350mm(长)x150mm(宽) 图像灰度: 256 级 物理分辨率: >200DPI 像素: 不小于 300 万 鞋面镜头像素: 200 万 光学畸变: F<1% 采集速度: <3 秒 接口: USB2.0 自动休眠 工作温度: 摄氏-10 至 40 度</p>						
19	条码打印机	<p>型号: GP-3120TUC</p> <ul style="list-style-type: none"> • 标签、票据（二合一）双模打印 • 内置电源，节省空间 • 自动检纸，自动定位，打印精确 • 自动过热保护 • 无需碳带无需色带，简单省时，省成本 • 上出纸设计，出纸不易褶皱，出纸顺畅不卡纸 	佳博	珠海	2	台	480.90	961.80
20	条码打印纸	80*60*10000 粒热敏纸	国产	国产	10	卷	59.54	595.40
21	高拍仪	<p>型号: TCKS10T-UW</p> <p>(1) 线条流畅兼具时尚感，商务经典优雅外观， 非比寻常的独创型格</p> <p>(2) 最大拍摄 A3 幅面，高清晰定焦镜头</p> <p>(4) 标配高亮度 LED 辅助灯，触摸控制/软件控制调光</p> <p>(5) 可选配身份证阅读器、指纹仪等</p> <p>(6) 基于 TWAIN 协议接口</p> <p>(7) 提供成熟完善的 SDK / API / DEMO</p> <p>(8) 支持 ABBYY OCR 文字识别功能</p>	捷宇	福建	2	台	2862.50	5725.00
22	条码生成器	扫描枪 BCST53, 有线一二维，带支架	国产	国产	2	台	372.13	744.25
23	人脸摄像机※	<p>型号: DS-2CD2746FWDA2-IZS(2.7-12mm)</p> <p>400 万 1/3" CMOS ICR 智能变焦半球网络摄像机采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测</p> <p>支持对运动人脸进行检测，跟踪，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图</p> <p>最小照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>宽动态范围: 120 dB</p> <p>调整角度: 水平: 0° ~355° ; 垂直: 0° ~75° ; 旋转: 0° ~355°</p>	海康威视	杭州	7	台	2232.75	15629.25

		<p>镜头: 2.7~12 mm: 水平视场角: 105.3-34.2° ; 垂直视场角: 55.1-19.3° ; 对角线视场角: 125.8-39.5°</p> <p>红外波长范围: 850 nm</p> <p>红外距离: 2.7~12 mm: 最远可达 30 m</p> <p>最大图像尺寸: 2560 × 1440</p> <p>视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264</p> <p>网络存储: 支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持), 支持 MicroSD (即 TF 卡)/MicroSDHC/MicroSDXC 卡 (最大 256 GB), 断网本地录像存储及断网 续传, 配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 卡状 态检测</p> <p>网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>音频: 1 路输入 (Line in), 1 路输出 (Line out), 1 个内置麦克风, 1 个内置扬声器</p> <p>报警: 1 路输入, 1 路输出 (报警输出最大支持 DC24 V, 1 A 或 AC24 V, 1 A)</p> <p>电源输出: DC12 V, 100 mA, 建议用于拾音器 供电</p> <p>产品尺寸: Ø153.3 × 111.6 mm</p> <p>包装尺寸: 244 × 174 × 173 mm</p> <p>设备重量: 0.905 kg</p> <p>带包装重量: 1.349 kg</p> <p>启动和工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>电流及功耗: DC: 12 V, 0.92 A, 最大功耗: 11 W; PoE: (802.3af, 36 V~57 V), 0.23 A~0.36 A, 最大功耗: 12.9 W</p> <p>供电方式: DC: 12 V ± 20%; PoE: 802.3af</p> <p>电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口</p> <p>防水防尘: IP67</p> <p>防暴: IK08</p> <p>出具公安部门提供的检测报告</p>						
24	伤痕抓 拍摄像机※	<p>型号: DS-SCH53020E-DS/B</p> <p>400 万 1/2.8 " CMOS 超宽动态 ICR 日夜型半球 型 PTZ 网络摄像机;</p> <p>支持高清网络、HD-SDI 信号同时输出</p> <p>高清网络视频输出: 2560×1440@25fps/30fps</p> <p>HD-SDI 视频输出: 1080P@25fps</p> <p>支持 485 接入温湿度显示屏</p> <p>并以 OSD 形式叠加温度、湿度信息</p> <p>4 倍光学变倍 16 倍数字变倍</p> <ul style="list-style-type: none"> • 支持采用 H.265、H.264 视频编码标准 <p>音频编码支持 AAC 48kHz 音频采样率</p> <ul style="list-style-type: none"> • 支持超低照度彩色: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON) <p>水平及垂直范围: 水平 350° 监控无死角; 垂 直 0° -90°</p> <p>键控速度: 水平 0.1° -60° /s; 垂直: 0.1°</p>	海康威 视	杭 州	1	个	6641.00	6641.00

		<p>-50° /s; 速度可设</p> <p>协议: 支持 GB/T28181 协议、支持 E 家协议、支持萤石接入</p> <p>接口:</p> <p>支持一进一出音频</p> <p>支持一进一出报警</p> <p>工作温度和湿度: -10℃-50℃; 湿度小于 90%;</p> <p>电源供应: DC12V;</p> <p>功耗: 10W max</p> <p>电源: 电源需另配, 电源适配器为圆头, 1A 适配器即可</p> <p>防护等级 IP66;</p> <p>防暴等级 IK10</p> <p>出具公安部门提供的检测报告</p>						
25	高清网络摄像机※	<p>型号: DS-2CD7125EVWDV3-IZS (2.7-13.5mm)</p> <p>200万 星光级 1/2.7" CMOS AI 轻智能抓拍半球型网络摄像机</p> <p>采用深度学习算法, 以海量图片及视频资源为路基, 通过机器自身提取目标特征, 形成深层可供学习的目标图像。极大的提升了目标的检出率</p> <p>支持智能资源模式切换: 人脸抓拍 (默认), smart 事件, 道路监控、人数统计</p> <p>最大支持 8 个检测区域 (人员统计, 行为分析, 区域关注度共用), 全屏最多支持 64 个目标</p> <p>人脸抓拍: 支持同时检测并且抓拍 30 张人脸, 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图, 支持最佳抓拍, 快速抓拍</p> <p>周界: 支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能; 支持基于具体的目标类型 (人或车辆) 触发的报警</p> <p>道路监控: a) 车辆检测: 支持车牌识别并抓拍, 车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌, b) 混行检测: 检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车, 自动对车辆牌照进行识别, 可以抓拍无车牌的车辆图片</p> <p>人数统计: a) 人员统计: 支持实时报警, 人数变化报警和拥堵等级变化报警, 并支持人数异常和停留时间异常报警, b) 行为分析: 支持离岗检测, 以及在离岗检测报警, c) 区域关注度: 支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传, 并支持区域人数分析和队列状态分析展示, d) 热度图: 支持设备上报和平台查询方式获取信息, 并支持上报伪彩图背景大图</p> <p>最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON); 黑白: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>调节角度: 水平: 0~355°, 垂直: 0~75°, </p>	海康威视	杭州	9	个	2232.75	20094.75

	<p>旋转：0~355°</p> <p>宽动态：120 dB</p> <p>焦距&视场角：2.7~12mm：水平视场角：103.1°~33.7°，垂直视场角：54.7°~18.9°，对角线视场角：122.6°~38.7°</p> <p>补光灯类型：红外，850 nm</p> <p>补光距离：2.7~12 mm：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m</p> <p>防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度</p> <p>最大图像尺寸：1920 × 1080</p> <p>视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG</p> <p>网络存储：支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡（最大 256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持)，配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 卡状态检测</p> <p>网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>音频：2 路输入（Line in），1 路输出（Line out），2 个内置麦克风，1 个内置扬声器</p> <p>报警：3 路输入，2 路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）</p> <p>RS-485：1 路 RS485 接口</p> <p>复位：支持</p> <p>电源输出：支持 DC12 V，100 mA</p> <p>接口类型：外甩线</p> <p>产品尺寸：Ø144.3 × 114.1 mm</p> <p>包装尺寸：244 × 174 × 173 mm</p> <p>设备重量：900 g</p> <p>带包装重量：1400 g</p> <p>存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）</p> <p>启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）</p> <p>电流及功耗：DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.2 W；AC：24 V，0.73 A，最大功耗：10.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.2 A，最大功耗：11.2 W</p> <p>供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2 Class 4</p> <p>电源接口类型：3 芯接口</p> <p>线缆长度：25 cm</p> <p>防护：IP67</p> <p>出具公安部门提供的检测报告</p>						
26	<p>语音对讲分机※</p> <p>型号：TB-EZ8216-E</p> <p>双通道自动控制，自动转换，有效防止自激啸叫和通道窜扰；</p> <p>•采用硬质金属腔体完全杜绝了机身共振，使</p>	美一	福建	1	台	1122.10	1122.10

		<p>音效达到纯美自然、通透明亮；</p> <ul style="list-style-type: none"> • 具有较宽的动态工作范围，有效适应各种工作环境； • 超强的背景噪音抑制电路，静态时本机无噪音； • 线性音量控制功能，音量调节时无噪音； • 具有全双工录音功能；（对接远程指挥管理平台） 						
27	机柜	600*600mm*32U	国产	国产	1	个	2061.00	2061.00
28	电源 PDU	8 孔位，16A	国产	国产	2	个	137.40	274.80
29	插板	10 孔位，4.8 米	国产	国产	2	个	54.96	109.92
30	网线	<p>国标六类屏蔽双绞线：结构化布线系统，支持高品质数据、语音、及多媒体数据传输要求；满足 Cat6 应用要求，ATM622 Mbps，适用于千兆以太网及更低级别的布线应用。导体材质/线径：裸铜，Φ0.57mm；绝缘材质线径：PE，Φ1.02mm；结束颜色码：白蓝/蓝，白橙橙，白绿/绿白棕·棕；外护套材质/线径：环保、阻燃 PVCLSZHPVC：Φ6.2mm ±0.3mm；机械性能：最小弯曲半径：24.8mm；抗拉强度：≤95N；工作温度：-20℃--60℃；安装温度：0℃--50℃；电气结构：特性阻抗：100Ω±15Ω；绝缘阻抗(500V)：≥5000MΩ；</p>	国产	国产	2	箱	904.55	1809.10
31	语音对讲分机※	<p>型号：TB-EZ8216-E</p> <p>双通道自动控制，自动转换，有效防止自激啸叫和通道窜扰；</p> <ul style="list-style-type: none"> • 采用硬质金属腔体完全杜绝了机身共振，使音效达到纯美自然、通透明亮； • 具有较宽的动态工作范围，有效适应各种工作环境； • 超强的背景噪音抑制电路，静态时本机无噪音； • 线性音量控制功能，音量调节时无噪音； • 具有全双工录音功能；（对接远程指挥管理平台） 	美一	福建	9	台	1122.10	10098.90
32	语音对讲主机▲	<p>型号：TBV-DZ9110R-E</p> <p>一般放置在主控室及分控室，可进行单向广播、双向对讲和监视监听终端。</p> <p>功能特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、10 寸智能全触摸真彩屏，数字高清彩色摄像头，桌面或嵌入式操作系统，界面美观大方，操作灵活、便捷； 2、工业级芯片，启动速度快； 3、可对所有的主机和分机进行呼叫、监视监听、广播喊话； 4、主机和主机是全双工双向可视对讲，主机 	美一	福建	1	台	4580.00	4580.00

		<p>和分机也是全双工单向可视对讲；</p> <p>5、主机具有两个通话功能：软管话筒免提通话功能，通话手柄对讲功能（适合嘈杂环境）；</p> <p>6、可在屏幕界面上直接点击主机或分机的图标进行快速呼叫，也可根据主机和分机的 ID 号进行拨号呼叫；</p> <p>7、状态提示：分机报警、对讲状态可由红、蓝色提示，没路按键均有显示设备 ID 号和名称；</p> <p>8、监听监视：可对主机和分机进行监视监听，监听监视功能还分为单机监视和循环监视两种模式，循环监视时间可设定；</p> <p>9、广播功能：广播方式有三种：MP3 播放、广播喊话和外接音源，广播时音量可调节，可设定四个广播分区，也可设定四组定时广播时间及广播内容；</p> <p>10、转移功能：可将分机呼叫转移至其他主机；</p> <p>11、托管功能：无人值班时，可将本主机设置转移至其他指定主机进行托管；</p> <p>12、报警功能：可接受分机分防拆报警、外接报警按钮、外接报警解除按钮、喧哗报警和信号侦测报警等报警信号；</p> <p>13、记录查询：可记录和查询呼叫记录、已接来电、未接来电、报警记录、刷卡记录、开锁记录等信息；</p> <p>14、开锁功能：可远程控制分机的两路电控锁输出功能；</p> <p>15、开门提示功能：可接收和显示分机两路门磁的开关门信号；</p> <p>16、带 1 路短路输出口，可以控制一些外围设备如外接的警灯、警号等，可跟对讲终端联动；</p> <p>17、具有 2 路开关量输入出口，可外接传感探测器进行联动；</p> <p>18、具有音频输入/输出口、RS485 通信接口；</p> <p>19、具有外接大屏幕显示功能；</p> <p>20、有局域网的地方即可接入，可跨网段。（对接远程指挥管理平台）</p>						
33	UPS 电源▲	<p>UPS2000-G-20KRTL-01</p> <p>10kVA, 三进单出</p> <p>输入相数：三相五线制（3Φ+N+PE）；</p> <p>输入额定电压：380/400/415Vac</p> <p>输入电压可变范围：190~305Vac（50%~100%负载线性降额）305~478Vac（不降额）</p> <p>输入频率变化范围：40~70Hz</p> <p>输入功率因数：≥0.99</p> <p>旁路输入电压范围：-40%~+15%（可设置）</p> <p>输出相数：单相三线（1Φ+N+PE）</p> <p>输出额定电压：208（PF=0.9）/220/230/240Vac</p> <p>输出电压稳压精度：±1%</p>	华为	深圳	1	套	43052.00	43052.00

		<p>输出频率精度：市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1%</p> <p>输出功率因数：1</p> <p>系统效率：在线模式：94%@100%负载，95%@60%负载，ECO模式：≥98%</p> <p>最大并机台数：4台</p> <p>保护功能：输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护等</p> <p>通信接口：标配：RS232；选配：USB、SNMP卡、RS485卡、干接点卡、电池温度补偿</p> <p>显示：LCD+LED</p> <p>运行温度：0~40℃</p> <p>贮存温度：-25℃~55℃（不含电池）</p> <p>相对湿度：0%~95%（无冷凝）</p> <p>海拔高度：海拔高度≤1000m，超过1000m，每上升100m，降额1%</p> <p>防护等级：IP20</p> <p>噪声：≤58dB（距离设备1米处）</p> <p>100AH/12V 电池 32 节，电池柜 2 个，电池开关盒 1 个，电池线缆 1 套及配套线缆 1 批</p>						
34	地板革 灰色	运动地板，厚度：4.5mm，颜色：米黄色；	国产	国产	18	平方	91.60	1648.80
35	地板革 胶	运动地板安装胶水	国产	国产	1	桶	206.10	206.10
36	地板革 人工费	铺设地板革人工费	国产	国产	1	项	744.25	744.25
37	5P 空调	<p>型号：RF12WQ/NhB-N3JY01(1)</p> <p>制冷功率：3800W；扫风方式：上下/左右扫风；</p> <p>电压/频率：380V/50Hz；</p> <p>内机机身尺寸：宽 587mm，高 1882mm，深 394mm；</p> <p>外机尺寸：宽 10 号 mm，高 1260mm，深 412mm；</p> <p>操控方式：键控/遥控；</p> <p>匹数：5 匹；</p> <p>类型：立柜式；</p> <p>能效等级：三级能效；</p> <p>变频/定频：定频；</p> <p>冷暖类型：冷暖；</p>	格力	珠海	1	台	13738.86	13738.86
38	3P 空调	<p>型号：KFR-72GW/(72557)FNhAa-B3</p> <p>内机最大噪音：43dB(A)；</p> <p>外机最大噪音：56dB(A)；制冷功率：2350W；</p> <p>扫风方式：上下扫风；睡眠模式：按键调节；</p> <p>制冷剂 R32；电压/频率 220V/50Hz；内机机身尺寸：宽 1080mm，高 332mm，深 246mm；外机尺寸：宽 958mm，高 660mm，深 402mm；内机净重：14.5kg；外机净重：42.5kg；操控方式：键控/遥控；净化类型：无；匹数：3 匹；类型：壁挂式；能效等级：三级能效；变频/定频：变频；冷暖类型：冷暖；功能：智能调节，自清</p>	格力	珠海	1	台	8919.55	8919.55

		洁;						
39	温湿度显示屏※	<p>DS-52ED300-TH(220V 输入, 精确到秒)</p> <p>支持温度、湿度信息检测;</p> <p>支持 1 路相机接入, 分辨率最高支持 400W</p> <p>支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理, 并被 NVR 或者平台添加 (添加方式与 IPC 类似);</p> <p>支持 POE 供电 (交换机/NVR/审讯主机的 POE 口可以对其供电);</p> <p>显示时间精确到秒;</p> <p>支持 RS485 协议上传环境数据、校时;</p> <p>支持网络 ISAPI 协议上传环境数据、校时;</p> <p>采用防反光磨砂面板设计;</p> <p>采用高精度的环境检测传感器, 性能稳定可靠;</p> <p>采用静态显示, 防白光处理, 防止图像闪烁, 适合同步录像应用;</p> <p>可以将采集到的环境数据和时间数据通过 RS-485 接口或者网络传送到计算机;</p> <p>显示范围: 温度: -19℃ ~99℃ , 湿度: 0% ~ 99%</p> <p>检测范围: 温度: -40° C ~ +125° C, 湿度: 0%~ 100% (传感器位于前面板, 可单机使用)</p> <p>测量精度: 温度<±1℃ , 湿度< ±4%RH</p> <p>显示时间精确到秒 (年月日、时分秒)</p> <p>供电电压: AC 220V</p> <p>外部接口: 485 接口, RJ45 自适应以太网口, 报警 1 进 1 出 (所有接口都以 1 米长甩线形式位于设备背面)</p> <p>外观尺寸: 580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高)</p> <p>重量: ≤4.35KG</p>	海康威视	杭州	4	台	2626.63	10506.52
40	审讯主机光驱	<p>DVD 刻录机, DH-16AFSH-Premm1, 24X, SATA, 托盘式</p> <p>与审讯主机配套, 24 倍速 SATA 接口 内置 DVD 刻录机</p>	海康威视	杭州	11	个	400.75	4408.25
41	高拍仪	<p>型号: TCKS10T-UW</p> <p>(1) 线条流畅兼具时尚感, 商务经典优雅外观, 非比寻常的独创型格</p> <p>(2) 最大拍摄 A3 幅面, 高清晰定焦镜头</p> <p>(4) 标配高亮度 LED 辅助灯, 触摸控制/软件控制调光</p> <p>(5) 可选配身份证阅读器、指纹仪等</p> <p>(6) 基于 TWAIN 协议接口</p> <p>(7) 提供成熟完善的 SDK / API / DEMO</p> <p>(8) 支持 ABBYY OCR 文字识别功能</p>	捷宇	福建	1	台	2862.50	2862.50
42	摄像机※	<p>型号: DS-2CD2746FWDA2-1ZS(2.7-12mm)</p> <p>400 万 1/3" CMOS ICR 智能变焦半球网络摄像机</p> <p>采用深度学习硬件及算法, 提供精准的人车分</p>	海康威视	杭州	9	台	2232.75	20094.75

		<p>类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测</p> <p>支持对运动人脸进行检测，跟踪，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图</p> <p>最小照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR</p> <p>宽动态范围：120 dB</p> <p>调整角度：水平：0°~355°；垂直：0°~75°；旋转：0°~355°</p> <p>镜头：2.7~12 mm：水平视场角：105.3~34.2°；垂直视场角：55.1~19.3°；对角线视场角：125.8~39.5°</p> <p>红外波长范围：850 nm</p> <p>红外距离：2.7~12 mm：最远可达 30 m</p> <p>最大图像尺寸：2560 × 1440</p> <p>视频压缩标准：主码流：H.265/H.264</p> <p>网络存储：支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持)，支持 MicroSD (即 TF 卡)/MicroSDHC/MicroSDXC 卡 (最大 256 GB)，断网本地录像存储及断网续传，配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 卡状态检测</p> <p>网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>音频：1 路输入 (Line in)，1 路输出 (Line out)，1 个内置麦克风，1 个内置扬声器</p> <p>报警：1 路输入，1 路输出 (报警输出最大支持 DC24 V，1 A 或 AC24 V，1 A)</p> <p>电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电</p> <p>产品尺寸：Ø153.3 × 111.6 mm</p> <p>包装尺寸：244 × 174 × 173 mm</p> <p>设备重量：0.905 kg</p> <p>带包装重量：1.349 kg</p> <p>启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>电流及功耗：DC：12 V，0.92 A，最大功耗：11 W；PoE：(802.3af, 36 V~57 V)，0.23 A~0.36 A，最大功耗：12.9 W</p> <p>供电方式：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3af</p> <p>电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口</p> <p>防水防尘：IP67</p> <p>防暴：IK08</p> <p>出具公安部门提供的检测报告</p>						
43	扩声系统	<p>:3u 双铝合金面板设计，大 8 字显示屏，双铝合金</p> <p>实际输出功率：8 欧/150W，4 欧/250W 左右，四组音响接线输出</p> <p>功能卖点：内置 DSP、防啸叫功，点歌机输入可以话筒无线点歌，配套红外线谣</p> <p>配备 U 段金属无线话筒一拖二 (红蓝色) 双</p>	国产	国产	1	套	1717.50	1717.50

		磁 120 磁 10 寸低音，2 个 3.5 高音喇叭， 实际输出功率:4 欧/150W，8 欧/150W 左右，网 罩金色铁网+银色塑料边网置功能卖点:10 寸 双磁重低音、木质箱体，发声均匀，音质更佳 包含: 功放，音响，调音台，音响线						
44	沙发	木质带扶手，表面黑色皮质，三组 2 人位+1 人位+1 人位	国产	国 产	1	个	6489.86	6489.86
45	茶几	木质，1.2 米*0.6 米	国产	国 产	1	个	1374.00	1374.00
46	茶几	方形茶几（正方形）木质材料，0.7 米，表面 皮质软包	国产	国 产	2	个	744.25	1488.50
47	审讯桌	1、产品适用于检察院、公安局、派出所、刑 警队、看守所作讯问、询问嫌疑人用，应可与 各种品牌电脑配套使用，还应具有很好的防撞 动能，桌面左右两边各有一个 6cm 直径穿线孔。 2、尺寸:1600mm*700mm*760mm 1800mm*800mm*760mm 2000mm*800mm*760mm 3、①基材: 精选高密度板，板材厚度不小于 2.5cm，厚度升级承重有力，桌子更加平稳， 经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变 形。 ②软包护角: 安全设计，防撞牢靠。软包采 用 3.5cm 厚 5.0 重体海绵和优质西皮软包缝 线，柔软舒适手感好，抗静电，耐磨、耐老化， 透气，皮面抗拉性能强、美观大方。 ③产品经过新工艺多层覆合，无异味、0 甲 醛，通过各项检测，更环保;油漆: 四道底漆， 三道面漆，底漆采用环保油漆，面漆采用环保 聚酯漆，色泽均匀、光滑耐用可长期保持表面 效果。	国产	国 产	1	个	2267.10	2267.10
48	对讲耳 机	型号: TG-698 线控有线耳机带麦高音质高清通话 3.55mm 接 口	泉盛	福 建	10	套	206.10	2061.00
49	扫描仪	型号: Q2600 进纸方式 自动进纸 进纸路径 直通路径 扫描幅面 A4 光学分辨率 600 dpi 传感器 直接接触式 CCD 感应器 光源类型 LED 光源 ADF 容量 120 张(A4/Letter, 70 克/m) 扫描速度 60ppm/120ipm, (200dpi, A4 横放) 双面扫描 支持 扫描范围 小 50mm*50mm, 大 216mmx365mm 长纸扫描 支持长达 3m 长纸扫描 重张检测 超声波检测 接口 USB 2.0 尺寸 316mmx191mmx168mm 支持格式 BMP/JPG/PNG/PDF/可检索 PDF	紫光	北 京	3	台	10303.86	30911.57

		扫描介质 尺寸≤A4 幅面的纸张、A4 加长稿件 (210x2997mm)、税票等, 各种卡片, 如身份证、会员卡、银行卡等 系统 适用 win 系统且完美适配国产信创生态						
50	空调挂机	型号: KFR-35GW/BP3DN8Y 制冷量(W) 3500(300~5000) 制冷功率(W) 750(80~1700) 制热量(W) 5000(300~6760)+1050 制热功率(W) 1320(80~2095)+1050 (GB21455-2019)全年能源消耗效率 APF 5.27 能效等级 1 级 室内机噪音 dB(A) 18-37-42(低-高-超高) 循环风量(m³/h) 630	美的	佛山	1	台	3891.86	3891.86
51	集成监控台	1200*600*750, 冷轧钢制作 1、台面及侧板: 台面和侧板选用 E1 环保级别实木颗粒板 25mm 厚。台面手枕处采用聚氨酯皮条压边设计。保证手臂工作时的舒适性。侧板反复喷涂金属漆上色。耐磨、耐滑、坚固耐用。 2、框架结构: 优质冷轧钢板, 内部主框架 1.5mm, 冷轧钢板, 立柱 1.5mm, 激光切割成型, 数控设备制作, 做工精良, 防静电喷塑处理, 确保使用寿命五年以上。 3、前后门板: 优质冷轧钢板, 静电喷塑, 1.2mm 厚。门板上具有密集散热风孔, 确保箱体内部空气流通。箱体内部为标准 19 英寸机架。配备优质五金锁具, 安全保驾护航。箱体内部配备层板, 可上下调节高度。底部加大支撑地脚, 承重力更强。 4、键盘抽屉: 品牌静音滑轨, 经久耐用。每工位单独配置 1 块托盘。 5、布局走线: 台面配备走线孔, 方便布线。 6、后背板: 铝合金型材, 防静电喷塑处理。支持显示器支架固定。操作更方便	国产	国产	6	个	4110.55	24663.30
52	椅套	材料: 弹力布, 颜色: 黄色	国产	国产	16	个	68.70	1099.20
53	台布	餐桌桌布, 材料: 布艺	国产	国产	1	个	206.10	206.10
54	椅子	椅架采用优质钢管, 钢管厚度≥1mm, 经久耐用, 坐垫、靠背采用优质聚乙烯发泡高弹棉, 弹性好, 久坐不变型, 面料采用网格布, 布面光泽度好, 透气性强。椅脚焊接与连接部位牢固、可靠, 产品外露部件均无尖锐棱角。	国产	国产	6	把	535.86	3215.16
55	案卷管理柜(主)	1、外形尺寸: 高 1850mm*宽 1050mm*深 400mm 2、排密码、远程开箱型。 表面处理工艺: 1、面板材质: 武钢 0.8mm 优质冷轧钢板 2、表面处理方式: 整体柜体→酸洗→清洗→中和→去油→清洗→表调→清洗→磷化→清	国产	国产	1	台	34350.00	34350.00

		洗→钝化→喷塑烘烤→柜体成型。 3、柜体表层静电喷塑、防锈处理（网络版对接系统平台）						
56	案卷管理柜（辅）	1、外形尺寸：高 1850mm*宽 1050mm*深 400mm 2、排密码、远程开箱型。 表面处理工艺： 1、面板材质：武钢 0.8mm 优质冷轧钢板 2、表面处理方式：整体柜体→酸洗→清洗→中和→去油→清洗→表调→清洗→磷化→清洗→钝化→喷塑烘烤→柜体成型。 3、柜体表层静电喷塑、防锈处理（网络版对接系统平台）	国产	国产	1	台	32060.00	32060.00
57	系统管理软件	与办案区系统融合（案卷管理室统一管理平台），与办案区系统融合，对整个执法办案过程的各个环节，并可以与上级监督管理平台进行对接	国产	国产	1	项	17175.00	17175.00
58	集成、安装、联调、联试、软件国产开发费		和泰粒维	新疆	1	项	162749.16	162749.16

ZB 大队 KSS 办案区信息化设备配置清单

1	高清网络摄像机※	<p>型号：DS-2CD2746FWDA3-IZS(2.7~12mm)</p> <p>400万 1/3" CMOS 智能变焦半球型网络摄像机采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动支持对运动人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图</p> <p>支持电动变焦</p> <p>最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>宽动态：120 dB</p> <p>调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°</p> <p>焦距&视场角：（电动变焦）2.7~12 mm：水平视场角：106°~36°，垂直视场角：57°~20°，对角视场角：125°~41°</p> <p>补光灯类型：红外灯</p> <p>补光距离：最远可达 30 m</p> <p>防补光过曝：支持</p> <p>红外波长范围：850 nm</p> <p>最大图像尺寸：2560 × 1440</p> <p>视频压缩标准：主码流：H.265/H.264</p> <p>网络存储：支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持)，支持 MicroSD (即 TF 卡)/MicroSDHC/MicroSDXC 卡（最大 256 GB），断网本地录像存储及断网续传</p>	海康威视	杭州	48	台	2232.75	107172.00
---	----------	---	------	----	----	---	---------	-----------

		<p>网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>音频：1 路输入（Line in）；1 路输出（Line out）；1 个内置麦克风，1 个内置扬声器</p> <p>报警：1 路输入，1 路输出（输出最大支持 AC24/DC24 V，1 A）</p> <p>复位：支持</p> <p>电源输出：DC12 V，100 mA 电源输出，建议用于拾音器供电</p> <p>产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm</p> <p>包装尺寸：140 × 140 × 154 mm</p> <p>设备重量：580 g</p> <p>带包装重量：750 g</p> <p>启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结）</p> <p>电流及功耗：DC：12 V，0.9 A，最大功耗：10.8 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.36 A~0.23 A，最大功耗：12.95 W</p> <p>供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3</p> <p>电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口</p> <p>防护：IP66，</p> <p>出具公安部门提供的检测报告</p>						
2	摄像机电源	<p>型号：XED-SN2013S</p> <p>技术规格：</p> <p>DC12V 电源适配器；</p> <p>输入：100-240V~；</p> <p>工作频率：50/60HZ 0.7Amax；</p> <p>输出：12.0V=2A</p>	小耳朵	深圳	48	个	51.53	2473.20
3	温湿度显示屏※	<p>型号：DS-52ED300-TH</p> <p>支持温度、湿度信息检测；</p> <p>支持 1 路相机接入，分辨率最高支持 400W</p> <p>支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被 NVR 或者平台添加（添加方式与 IPC 类似）；</p> <p>支持 POE 供电（交换机/NVR/审讯主机的 POE 口可以对其供电）；</p> <p>显示时间精确到秒；</p> <p>支持 RS485 协议上传环境数据、校时；</p> <p>支持网络 ISAPI 协议上传环境数据、校时；</p> <p>采用防反光磨砂面板设计；</p> <p>采用高精度的环境检测传感器，性能稳定可靠；</p> <p>采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用；</p> <p>可以将采集到的环境数据和时间数据通过 RS-485 接口或者网络传送到计算机；</p> <p>显示范围：温度：-19℃ ~99℃ ，湿度：0% ~ 99%</p> <p>检测范围：温度：-40° C ~ +125° C，湿度：</p>	海康威视	杭州	10	台	2626.63	26266.30

		<p>0%~ 100%（传感器位于前面板，可单机使用）</p> <p>测量精度：温度$\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$，湿度$\leq \pm 4\%RH$</p> <p>显示时间精确到秒（年月日、时分秒）</p> <p>供电电压：AC 220V</p> <p>外部接口：485 接口，RJ45 自适应以太网口，报警 1 进 1 出（所有接口都以 1 米长甩线形式位于设备背面）</p> <p>外观尺寸：580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高)</p> <p>重量：$\leq 4.35\text{KG}$</p>						
4	语音对讲分机※	<p>型号：TB-EZ8216-E</p> <p>双通道自动控制，自动转换，有效防止自激啸叫和通道窜扰；</p> <ul style="list-style-type: none"> •采用硬质金属腔体完全杜绝了机身共振，使音效达到纯美自然、通透明亮； •具有较宽的动态工作范围，有效适应各种工作环境； •超强的背景噪音抑制电路，静态时本机无噪音； •线性音量控制功能，音量调节时无噪音； •具有全双工录音功能；（对接远程指挥管理平台） 	美一	福建	10	台	1122.10	11221.00
5	签字捺印一体机▲	<p>型号：Q10A</p> <p>尺寸 10.1 寸</p> <p>分辨率 1280x800</p> <p>亮度 $\geq 200\text{cd}/\text{m}^2$</p> <p>颜色质量 24 位真彩色</p> <p>双控屏 电容屏和电磁屏</p> <p>触控 5 点触控</p> <p>电子签名加密 支持</p> <p>无故障点击次数 ≥ 100 万次</p> <p>电子签名感应方式 电磁感应</p> <p>电子签名压感 ≥ 2048</p> <p>电子签名最高读取速率 ≥ 220 点/秒</p> <p>指纹仪感应区域尺寸 14.25MM*19.3MM。</p> <p>USB 接口数据传输，双 USB 供电或外置电源供电，无源无线电磁笔，指纹仪自带图像处理功能，直接获取红色透明指印。</p> <p>可自动推送电脑中电子笔录文书到设备上显示，单击可选择签名，按压指纹后自动获取红色指纹图片加载在笔录指纹按捺处。</p> <p>签录仪可获取签字图片和指纹图片或进行文档签字，完成电子笔录的全自动化推送和显示并具备推送到签录仪平板后，PC 端同步高清预览平板上的签字与点按各种按钮或各种动态动作。</p> <p>厂家为高新技术企业，通过 ISO9001 认证，是企业信用评价 AAA 级信用企业。</p> <p>能够与警综平台笔录系统无缝融合，同时支持除笔录以外的其他文书的签名捺印，例如：通</p>	长春天成	吉林	10	台	5564.70	55647.00

		知书、送达回执等几十种法律文书的签名捺印						
6	审讯电脑▲	型号：开天 M740Z 操作系统：国产，通过安全可靠测评 CPU 处理器，国产处理器，八核 2.3GHz/8G DDR4/256GBM.2 NVME SSD/Radeon520 2GB 独显/Slim DVDRW 刻录/23.8 英寸液晶/ 20L 机箱	联想	北京	10	台	7385.25	73852.50
7	门眉状态显示终端	型号：DS-D4037DI 1) 类型：室内双色Φ3.75 2) LED 封装：国产 3) 像素间距：4.75mm 4) 像素密度：44321 点/m ² 5) 亮度：≥500cd/m ² 6) 视角：≥120° 7) 峰值功耗：≤500W/m ² 8) 含接收卡、屏体、电源和外框 其中接收卡是仰邦的 5M1 9) 外形尺寸 350mm×185mm×42mm	海康威视	杭州	10	台	2061.00	20610.00
8	打印机	通过安全可靠测评 CPU 处理器，国产处理器 1、品牌类型：国产品牌；2、类型：A4 黑白激光多功能一体机；3、设备接口：USB、RJ45； 4、 打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持 PC 端打印状态监控；5、扫描功能（目录）：支持彩色扫描、支持稿台（FB）、自动进稿 （ADF）、自带扫描应用软件；6、复印功能（目录）：支持支持稿台（FB）、自动进稿（ADF）、复印模式包括自动、图文、图像、文本；一键身份证复印、票据复印、支持身份证自动纠偏复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、逐份复印、手动双面复印；7、打印准备时间≤6.88S、首页打印时间≤3.81S；8、打印速度≥33ppm；9、内存≥512MB；处理器盘数 1：处理器主频≥800MHz；10、打印分辨率(dpi)：最 1200*600dpi；11、标准进纸盒容量：250 页；标准出纸盒容量：120 页 12、操作系统：支持国际通用系统	联想	北京	10	台	2003.75	20037.50
9	86 型紧急按钮	型号：DS-1T720N 紧急按钮面板式（适合 86 底盒）钥匙复位，无钉孔	海康威视	杭州	10	个	34.35	343.50
10	声光报警器	型号：DS-PS1-R 报警音量：105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和	海康威视	杭州	10	个	80.15	801.50

		<p>光闪模式切换</p> <p>工作湿度：10%~90%</p> <p>工作温度：-20℃~+60℃</p> <p>功耗：静态功耗：0.96W</p> <p>报警功耗：2.7W</p> <p>电源：DC 8~16V 0.22A Max</p> <p>外壳材质：PC+ABS</p> <p>重量：185g</p> <p>尺寸(宽 x 高 x 深)：140*134*33mm</p>						
11	示证显示屏	<p>雷鸟雀 4SE</p> <p>32 英寸电视 全高清超薄全面屏 32 英寸, 双核, 存储内存 4G, 对比度 4000:1, 分辨率 1920*1080, HDMI 口 2 个, USB 口 1 个</p>	TCL	广东	10	台	1774.75	17747.50
12	实物展台(物证展示)	<p>型号: HZ-H360E</p> <p>变焦 12 倍光学变焦, 20 倍数字变焦</p> <p>对焦自动</p> <p>解析度 1200TV 线以上</p> <p>像素 1300 万</p> <p>分辨率 4160*3104</p> <p>USB 接口 USB-A*2, Type-C*1</p> <p>输入接口</p> <p>麦克风输入*1, VGA 输入*1</p> <p>输出接口 VGA 输出*2</p> <p>灯光双侧补光灯, 支持 270° 旋转</p> <p>展开尺寸 570x510x530mm</p> <p>收拢尺寸 120x510x410mm</p> <p>重量 5kg</p>	鸿合	深圳	10	台	2152.60	21526.00
13	显示器	<p>型号: TE24-20</p> <p>屏幕尺寸: 23.8 英寸; 色数: 16.7M 响; 响应时间: 4ms;</p> <p>内置音箱: 无; HDCP 功能: 支持; LED 背光: 是;</p> <p>刷新率: 60hz; 面板类型: VA; 最佳分辨率: 1920×1080;</p> <p>亮度: 250cd/m2; 对比度 1000:1; 可视角度: 178° /178° (CR≥10);</p> <p>屏幕比例: 16:9; 特性: 窄边框。</p>	联想	北京	10	个	1316.75	13167.50
14	人脸识别一体机※	<p>型号: DS-K1T671MF</p> <p>采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏, 200 万像素双目摄像头, 面部识别距离 0.3m-1m, 支持照片视频防假;</p> <p>2、设备容量: 支持 20000 张人脸白名单, 1: N 人脸比对时间≤1S/人, 支持 5000 枚指纹, 50000 张卡片, 50000 条记录;</p>	海康威视	杭州	18	台	4236.50	76257.00
15	开门按钮	<p>型号: EB29</p> <p>结构: 塑料面板;</p> <p>性能: 最大耐电流 1.25A, 电压 250V;</p> <p>输出: 常开;</p> <p>类型: 适合埋入式电器盒使用;</p>	海康威视	杭州	10	个	40.08	400.75

		尺寸: 86*86mm; 重量: 0.07kg;						
16	单门磁力锁	型号: YKT280KG 锁体主体颜色为: 氧化银。 最大静态直线拉力: 280kg (600Lbs); 断电开锁, 满足消防要求; 具有电锁状态指示灯 (红灯为开锁状态, 绿灯为上锁状态); 支持锁状态侦测信号 (门磁) 输出: NO/NC/COM 接点;	沐达	深圳	10	套	240.45	2404.50
17	电磁锁专用电源	12V5A 门禁电源, 输入电源: AC220V~50HZ, 输出电源: DC12V, 工作温度: -20℃~+60℃ 工作湿度: ≤90%RH, 可调时间: 0-10 秒可调节外观尺寸: 182*79*62mm	震坤行	深圳	17	个	137.40	2335.80
18	交换机	10/100/1000BASE-T 以太网端口, 国标交流适配器) 交换容量 16Gbps, 包转发率 11.9Mpps, 台式机, 塑壳, 静音款, 不支持挂耳	华为	深圳	10	台	366.40	3664.00
19	智能同步录音录像主机▲	型号: iDS-8104SHFHL-K4/4P (标配) (V20) 同时支持人数异常检测、起身检测、攀高检测、离岗/睡岗检测、剧烈运动、离床检测等异常行为分析和实时报警 支持 4 路 HD-SDI/CVBS 自适应视频输入; 支持 4 个 POE 接口; 默认支持 4 路 1080P 网络视频接入, 禁用 1 路模拟增加 1 路网络, 最大支持 8 路 1080P 网络接入; 支持 1 路 VGA 输入和 1 路 HDMI 输入; 支持全路数 H.265 编解码; 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息; 支持画中画功能; 支持支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式; 标配 2 个 DVD 光驱; 支持 4 个 SATA 接口, 支持容量最大为 8TB 的硬盘; 3U 机箱, 1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口; ▲支持讯问数据数字水印加密技术和哈希值校验技术, 并将哈希值数据以单独文件的形式与音视频数据一并保存, 防止原音视频数据被篡改▲支持断电保护功能, 保存断电前一秒硬盘数据	海康威视	杭州	10	台	34350.00	343500.00
20	硬盘	型号: HK728TAH 5400 转 64MB SATA 接口 机械硬盘 3.5 寸 台式机 企业网络存储 NAS 服务器 专用盘 4T/6T/8T 硬盘	海康威视	杭州	10	块	2061.00	20610.00
21	一体化审讯桌	1、产品适用于检察院、公安局、派出所、刑警队、看守所作讯问、询问嫌疑人用, 应可与各种品牌电脑配套使用, 还应具有很好的防撞动能, 桌面左右两边各有一个 6cm 直径穿线孔。 2、尺寸: 1600mm*700mm*760mm	国产	国产	10	套	7442.50	74425.00

		1800mm*800mm*760mm 2000mm*800mm*760mm 3、①基材：精选高密度板，板材厚度不小于2.5cm，厚度升级承重有力，桌子更加平稳，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ②软包护角：安全设计，防撞牢靠。软包采用3.5cm厚5.0重体海绵和优质西皮软包缝线，柔软舒适手感好，抗静电，耐磨、耐老化，透气，皮面抗拉性能强、美观大方。 ③产品经过新工艺多层覆合，无异味、0甲醛，通过各项检测，更环保；油漆：四道底漆，三道面漆，底漆采用环保油漆，面漆采用环保聚酯漆，色泽均匀、光滑耐用可长期保持表面效果。						
22	办案民警椅子	椅架采用优质钢管，钢管厚度≥1mm，经久耐用，坐垫、靠背采用优质聚乙烯发泡高弹棉，弹性好、久坐不变型，面料采用网格布，布面光泽度好，透气性强。椅脚焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角。	国产	国产	20	张	400.75	8015.00
23	嫌疑人束缚椅	新型审讯椅采用上层铁艺，座椅前端设有方形小桌整体开关的一些装置，下部设有腿部固定装置，结构设计合理，固定安全可靠，全缝焊接，坚固耐用。 本器械靠背高度为930mm，宽为620mm，椅腿长为850mm，伸缩退最长伸长至880mm，扶手高为720mm，弧形桌面长600mm，宽为350mm，U型锁最大伸缩距离为35-150mm，胸部约束带最大伸缩半径为280mm-450mm，脚部约束环最大调节距离为108mm-148mm，座面宽为550mm，长为600mm。轻踩左下方的小踏板，桌框门自动弹开将犯罪嫌疑人关至本器械，关上弧形桌框门就可以将犯罪嫌疑人脚部约束，弧度大小有3个档位，可根据人的体型选择合适档位，然后把胸部固定带关至适合档位，打开桌面U型锁环把犯罪嫌疑人的手腕放至环内轻松按下约束环，调节至适当档位即可。	国产	国产	10	套	4179.25	41792.50
24	光盘刻录机※	DS-ALD4202DD2 1)、生成速度：刻录+打印，DVD15张/小时； (2)、打印分辨率：1440dpi × 1440dpi（质量模式），1440dpi × 720dpi（速度模式）。 (3)、打印头：黑色180个喷嘴，彩色180个喷嘴×5 (4)、墨水类型：染料墨水（青、洋红、黄、淡青、淡洋红、黑） (5)、盘仓容量：盘仓1、2、3：50张；（6）、盘仓4：5张 (7)、接口：USB2.0 (8)、功率：50W（运行）；30W（待机）	海康威视	杭州	1	台	51525.00	51525.00

		(9)、尺寸: 465 mm × 377 mm × 348mm (10)、重量: 24Kg						
25	计算机▲	型号: 开天 M740Z 操作系统: 国产, 通过安全可靠测评 CPU 处理器, 国产处理器, 八核 2.3GHz/8G DDR4/256GBM.2 NVME SSD/Radeon520 2GB 独显/Slim DVDRW 刻录/23.8 英寸液晶/ 20L 机箱	联想	北京	2	台	7385.25	14770.50
26	55 寸拼接屏▲	1. 显示屏幕对角线尺寸为 55"英寸。 2. 确保画面的输出精确和稳定, 色彩饱和靓丽, 屏幕更加明亮, 画质更加清晰, 画面衔接流畅自然, 整体显示流畅完美, 呈现完美的显示效果。 3. 物理分辨率 1920×1080; 屏幕比例为 16 :9。物理接缝≤3.5mm。 4. 整屏画面稳定无闪烁, 数字显示单元亮度≥480cd/m ² , 对比度≥1000:1, 以确保多屏拼接系统的画面更为清晰鲜明, 以使各个拼接液晶单元单元显示的所有颜色保证整墙色彩的一致性。 5. 拼接单元接口: 输入: VGA≥1、HDMI≥1、AV≥1、DVI≥1。 6. 具有一种适用于液晶拼接器自动识别编码地址的装置 7. 具有一种超高分辨率高清拼接器的制作方法 8. 具有四倍高清 LCD 显示器信号同步输出装置 9. 具有一种数字音频信号传输设备 10. 液晶拼接显示单元制造商生产的拼接单元具有中国质量认证中心出具的 3C 认证证书。 11. 液晶显示屏具有 3C、节能证书。	欧帝	江苏	4	台	8873.75	35495.00
27	55 寸拼接屏支架▲	商显拼接屏后维护落地 55 寸支架	欧帝	江苏	4	个	3435.00	13740.00
28	高清解码器※	DS-6A04UD(标配) 基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备 支持 HDMI、BNC 输出口解码输出 支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等多种编码流解码, 解码性能强劲, 支持 4K 超高清输出 HDMI (奇数口) 输出分辨率支持 4K (3840 × 2160@30 Hz) 支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式的解码 支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式的解码 支持 H.265、H.264 的 Baseline、Main、High-profile 编码级别的解码 支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、	海康威视	杭州	1	台	11089.33	11089.33

	<p>AAC 音频格式的解码 多元化的解码控制模式 支持主动解码和被动解码两种解码模式 支持 DVI 本地输入 支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能 支持远程录像文件的解码输出 支持 DDNS 支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙 支持使用 RTSP URL 方式从编码设备取流解码 支持 ONVIF 标准协议接入设备，支持 GB28181 协议接入设备 支持 RTP/RTSP 协议进行网络源预览 支持平台以 SDK 方式集成设备 完备的运维管理 支持 Web 方式访问、配置和管理 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 支持远程获取系统运行状态、系统日志 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护</p> <p>网口：1 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应 以太网接口 1 个光口 100base-FX/1000base-X 支持光电自适应 语音对讲输入：无 报警输出接口数：无 串行接口：1 个标准 232 接口（RJ45），1 个标准 485 接口（RJ45） 音频输出接口：4 个 3.5mm 接口独立音频输出 语音对讲输出：无 报警输入接口数：无 装箱清单：解码器 6A04UD*1 合格证/保修卡/元素表*1 挂耳包*1 配件盒*1 电源线*1 电源：内置 220 VAC 功耗：<50 W 重量：≤ 5.20 kg 工作温度：-10 ℃ ~ 55 ℃ 工作湿度：10% ~ 90% 尺寸（宽*高*深）：440 mm × 44.5 mm × 320.8 mm 解码分辨率：2400W 像素 解码通道：72 解码能力：2 路 2400W，或 4 路 1200W，或 8 路 800W，或 12 路 500W，或 12 路 400W，或 20 路 300W，或 36 路 1080P，或 72 路 720P 及以下分辨率同时实时解码 画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25/36 输入分辨率：4K：3840 × 2160@30 Hz（仅</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

		HDMI), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz 视频输入接口: 1路 HDMI 1.4, 1路 DVI-D 输出分辨率: HDMI: 4K: 3840 × 2160@30 Hz (仅奇数口), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz BNC: PAL 制式: 704 × 576, NTSC 制式: 704 × 480 视频输出接口: 4路 HDMI 1.4, 2路 BNC						
29	高清线	HDMI, 20米 4K 数字高清线	绿联	广东	4	根	229.00	916.00
30	开门按钮	型号: EB29 结构: 塑料面板; 性能: 最大耐电流 1.25A, 电压 250V; 输出: 常开; 类型: 适合埋入式电器盒使用; 尺寸: 86*86mm; 重量: 0.07kg;	海康威视	杭州	1	个	40.08	40.08
31	单门磁力锁	型号: YKT280KG 锁体主体颜色为: 氧化银。 最大静态直线拉力: 280kg (600Lbs); 断电开锁, 满足消防要求; 具有电锁状态指示灯 (红灯为开锁状态, 绿灯为上锁状态); 支持锁状态侦测信号 (门磁) 输出: NO/NC/COM 接点;	沐达	深圳	1	套	240.45	240.45
32	电磁锁专用电源	12V5A 门禁电源, 输入电源: AC220V~50HZ, 输出电源: DC12V, 工作温度: -20℃~+60℃ 工作湿度: ≤90%RH, 可调时间: 0~10 秒可调节外观尺寸: 182*79*62 mm	沐达	深圳	1	个	206.10	206.10
33	语音对讲主机▲	型号: TBV-DZ9110R 一般放置在主控室及分控室, 可进行单向广播、双向对讲和监视监听终端。 功能特点: 1、10寸智能全触摸真彩屏, 数字高清彩色摄像头, 桌面或嵌入式操作系统, 界面美观大方, 操作灵活、便捷; 2、工业级芯片, 启动速度快; 3、可对所有的主机和分机进行呼叫、监视监听、广播喊话; 4、主机和主机是全双工双向可视对讲, 主机和分机也是全双工单向可视对讲; 5、主机具有两个通话功能: 软管话筒免提通话功能, 通话手柄对讲功能 (适合嘈杂环境); 6、可在屏幕界面上直接点击主机或分机的图标进行快速呼叫, 也可根据主机和分机的 ID 号进行拨号呼叫;	美一	福建	1	台	5152.50	5152.50

		<p>7、状态提示：分机报警、对讲状态可由红、蓝色提示，没路按键均有显示设备 ID 号和名称；</p> <p>8、监听监视：可对主机和分机进行监视监听，监听监视功能还分为单机监视和循环监视两种模式，循环监视时间可设定；</p> <p>9、广播功能：广播方式有三种：MP3 播放、广播喊话和外接音源，广播时音量可调节，可设定四个广播分区，也可设定四组定时广播时间及广播内容；</p> <p>10、转移功能：可将分机呼叫转移至其他主机；</p> <p>11、托管功能：无人值班时，可将本主机设置转移至其他指定主机进行托管；</p> <p>12、报警功能：可接受分机分防拆报警、外接报警按钮、外接报警解除按钮、喧哗报警和信号侦测报警等报警信号；</p> <p>13、记录查询：可记录和查询呼叫记录、已接来电、未接来电、报警记录、刷卡记录、开锁记录等信息；</p> <p>14、开锁功能：可远程控制分机的两路电控锁输出功能；</p> <p>15、开门提示功能：可接收和显示分机两路门磁的开关门信号；</p> <p>16、带 1 路短路输出口，可以控制一些外围设备如外接的警灯、警号等，可跟对讲终端联动；</p> <p>17、具有 2 路开关量输入口，可外接传感探测器进行联动；</p> <p>18、具有音频输入/输出口、RS485 通信接口；</p> <p>19、具有外接大屏幕显示功能；</p> <p>20、有局域网的地方即可接入，可跨网段。（对接远程指挥管理平台）</p>						
34	办公椅子	椅架采用优质钢管，钢管厚度 $\geq 1\text{mm}$ ，经久耐用，坐垫、靠背采用优质聚乙烯发泡高弹棉，弹性好，久坐不变型，面料采用网格布，布面光泽度好，透气性强。椅脚焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角。	国产	国产	6	把	400.75	2404.50
35	单门磁力锁	<p>型号：YKT280KG</p> <p>锁体主体颜色为：氧化银。</p> <p>最大静态直线拉力：280kg (600Lbs)；</p> <p>断电开锁，满足消防要求；</p> <p>具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；</p> <p>支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM 接点；</p>	沐达	深圳	2	套	240.45	480.90
36	双门磁力锁	<p>280kg 双门磁力锁</p> <p>锁体主体颜色为：氧化银。</p> <p>最大静态直线拉力：280kg (600Lbs)；</p> <p>断电开锁，满足消防要求；</p> <p>具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿</p>	沐达	深圳	2	套	343.50	687.00

		灯为上锁状态)； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM 接口；						
37	网络硬盘录像机※	型号：DS-96128N-H16R 3U 机架式 16 盘位网络硬盘录像机，整机采用 无线缆模块化设计，搭载 1+1 冗余电源、1+1 冗余风扇 【硬件规格】 存储接口：16 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔， 可满配 20TB 硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA，2×DP，2×V-DP 网络接口：4×RJ45 2.5Gbps 电口 报警接口：16 路报警输入，8 路报警输出 串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路全双工 RS-485 接口 USB 接口：2×USB 2.0，4×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：1024Mbps(开启 RAID 后为 512Mbps) 输出带宽：1024Mbps(开启 RAID 后为 512Mbps) 接入能力：128 路 H.264、H.265 格式高清码流 接入 解码能力：最大支持 36×1080P 显示能力：最大支持 4×4K、2×8K 分辨率异 源显示输出 RAID 模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、 RAID10，支持全局热备盘	海康威 视	杭 州	1	台	15526.20	15526.20
38	企业级 硬盘	型号：HK728TAH 企业级硬盘 7200 转 3.5 寸 256MB SATA 接口 CMR 垂直 服务器硬盘	海康威 视	杭 州	15	块	2061.00	30915.00
39	磁盘阵 列▲	型号：DS-A71048R 机架式/8U 48 盘位/1536Mbps 接入带宽/SATA 硬盘/64 位多核处理器/4GB 缓存(可扩展至 64GB)/2 个千兆数据网口/1 个千兆管理网口/ 冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/ (GB/T28181)	海康威 视	杭 州	1	台	52477.64	52477.64
40	企业级 硬盘	型号：HK7210AH 企业级硬 7200 转 3.5 寸 256MB SATA 接口 CMR 垂直 服务器硬盘	海康威 视	杭 州	48	块	2061.00	98928.00
41	接入交 换机※	型号：S5735S-L24T4S-QA2 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千 兆 SFP，交流供电) 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 51/126Mpps，无风扇静音款	华为	深 圳	9	台	2587.70	23289.30
42	千兆光 模块	型号：SFP-GE-LX-SM1310 光模块-SFP+-10G-多模模块 (850nm, 0.3km, LC)	华为	深 圳	4	块	299.99	1199.96
43	总线制 网络报	DS-19A08-01BN(国内标配) 支持本地 8 路防区+总线扩展 248 路防区，共	海康威 视	杭 州	1	台	4997.93	4997.93

	警主机 ※	<p>计 256 路防区报警输入</p> <p>支持 4 路本地防区报警输出，可扩展至 256 路</p> <p>支持触发器时控输出</p> <p>支持两条总线，每条可达 2400M (RVV2*1.5mm²)，支持星型、树形、手牵手总线拓扑，总线无极性</p> <p>支持定时布撤防，每天 8 个时段</p> <p>支持 8 个子系统和一个公共子系统</p> <p>支持主机防拆报警、</p> <p>支持探测器防拆报警 (本地 8 路)</p> <p>支持 1 路受控警号 (DC12V750mA) 输出</p> <p>支持 CID 报告，支持话机复用</p> <p>支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置</p> <p>支持 4 个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略</p> <p>支持两种传输模式：网络传输、电话线传输，</p> <p>支持 2 组独立以太网接警中心，支持 2 组独立电话接警中心</p> <p>支持 ContactIDprotocol，支持话机复用</p> <p>支持 32 个 LCD 键盘包括 1 个全局键盘和 31 个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于 1.2km (Φ1.5mm)</p> <p>支持 1 个安装员用户、1 个主用户、199 个操作用户</p> <p>支持 16 个远程管理用户，1 个远程数据通道</p> <p>支持 8000 条报警事件记录，2000 条操作事件和 1500 条管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志</p> <p>支持外置辅助电源--标准蓄电池，自动充电控制，电压实时监测，掉电保护</p> <p>支持 AC220V 电源供电，主辅电源可自动切换</p> <p>支持警号、辅助、键盘等电源保护</p> <p>支持 1 路 12V/1A 辅电输出</p> <p>支持远程搜索事件日志</p> <p>支持网络远程升级，且配置数据导入导出。</p>						
44	防区输入输出模块	<p>DS-19M01-S0</p> <p>1 进 1 出 M-BUS 总线扩展模块/弱电板，1 路防区扩展+1 路继电器输出</p>	海康威视	杭州	1	台	853.03	853.03
45	单防区扩展模块	<p>DS-19M01-ZS</p> <p>总线网络报警主机单防区扩展模块/1 个扩展防区数/248 最大级联数/0.8mA 静态电流</p>	海康威视	杭州	10	台	143.13	1431.25
46	LCD 报警主机键盘	<p>DS-PK-LRT(433MHz)/白色</p> <p>支持 80x25mm 大屏显示</p> <p>支持 LED 显示系统实时状态</p> <p>支持 LCD 显示自定义防区名称</p> <p>支持上下翻页查看事件信息</p> <p>支持背壳双面防拆</p>	海康威视	杭州	1	台	543.88	543.88

		<p>支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片</p> <p>支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器</p> <p>支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果可针对单防区进行布撤防</p> <p>通过操作命令，在键盘上可显示GPRS信号强度</p> <p>支持在线编程</p> <p>支持防区状态实时显示</p>						
47	 <p>遥控器 (与键盘配套)</p>	<p>DS-19K00-Y</p> <p>LCD报警键盘：连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警；</p> <p>主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络连接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色）</p> <p>功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键；</p> <p>防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器</p>	海康威视	杭州	3	台	200.38	601.13
48	<p>UPS 电源 ▲</p>	<p>型号：UPS2000-G-20KRTL-01</p> <p>20KVA，后备持续时间2小时：1、UPS主机容量20kVA，高频在线双变换式UPS，采用IGBT整流，功率变换器和系统元件均由DSP控制。</p> <p>2、输出功率因数不小于0.9</p> <p>3、兼容机架和塔式安装，机架安装时占用机柜空间不大于3U。</p> <p>※4、输入输出制式支持单相输入单相输出、三相输入单相输出、三相输入三相输出。</p> <p>※5、输入电压范围应不小于80V-280V(L-N)，输入频率范围不小于：40Hz~70Hz。</p> <p>6、当输入额定电压，满载运行时，UPS设备输入功率因数应大于等于0.99。</p> <p>7、输出电压稳压精度应小于220V±1%(L-N)。输出频率范围应不超出50±0.5%Hz(电池逆变工作方式)。</p> <p>8、整机最高效率不小于95%。</p> <p>9、逆变过载能力：5分钟(125%额定电流)，1分钟(150%额定电流)。</p> <p>10、UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0ms，静态旁路与逆变状态切换时间应为0ms。</p> <p>11、保护功能：具有输入频率异常保护功能，电池过压告警和过放电保护功能，高温自动切换旁路保护功能。</p> <p>12、具有声光告警功能，采用LCD屏幕显示，</p>	华为	深圳	1	套	58395.00	58395.00

		<p>便于操作，界面显示输出，市电模式，负载容量，电池模式，电池容量，市电，逆变，旁路，故障状态。支持风扇故障预警、电容器故障预警、电池故障预警。</p> <p>※13、支持电池组共用，电池节数 32-40 节可调。</p> <p>14、0℃~40℃长期满载正常工作</p> <p>15、并机能力：支持 4 并机，可通过一张 SNMP 通信卡监控整个并机系统。</p> <p>16、防雷能力：交流输入端满足 5kA 防雷和 6kV 防浪涌。</p> <p>服务及资质要求： ※UPS 主机原厂质保三年。提供制造厂家 ISO9001、ISO14001、ISO27001、OHSAS18001、CNAS 证书；提供 UPS 主机的泰尔认证证书、能源之星认证证书、CQC 节能认证证书；提供制造厂家官方网站产品页面链接，提供产品纸质彩页；</p> <p>配置要求： 机架式 UPS 主机一台 机架式 UPS 主机一台</p>						
49	配电柜	<p>小型断路器 3P/D63A</p> <p>交流接触器 32A+32A+16A 综合保护器 JD-8</p> <p>20-80A 时间继电器 JSZ3A-A</p> <p>熔断器 RT18-32 6A、元器件</p>	国产	国产	2	套	9160.00	18320.00
50	输入电缆	国标 YJV4*25+1*16mm ²	国产	国产	100	米	166.03	16602.50
51	PE 管	Φ50PE 穿线管 3.0mm	国产	国产	100	米	7.21	721.35
52	管沟开挖及恢复	深 60cm*宽 40cm, 绿化带地面开挖, 及地面恢复	国产	国产	85	米	103.05	8759.25
53	输出电缆	国标 YJV4*16+1*10mm ² 国标铜芯软电缆线	国产	国产	70	米	89.31	6251.70
54	机柜电缆	ZRVVR3*6mm ²	国产	国产	60	米	20.61	1236.60
55	机柜	<p>技术规格：600*800*2000CM</p> <p>高密度平板通风孔前后门，扁六角通风孔设计，通风率达 80%，具有最佳的自然空气流量，适合于装入服务器等有源设备，有效解决服务器散热，机械防护，外部观察机器运行状态等问题</p> <p>前后焊接框架拼装机柜，静载承重可达 1000KG</p> <p>顶部前后、底部前后左右采用敲落孔设计，进线位置灵活</p> <p>快开侧板，开启方便灵活</p> <p>预留并柜孔，无需拆卸前后门即可带侧门并柜角规双向丝印 U 位，安装不区分左右，安装简易方便</p>	国产	国产	2	套	3493.40	6986.79

		<p>风扇单元从机柜顶部安装，后期操作维护方便可方便安装竖向 PDU 电源分配单元和走线板，800 宽机柜可加装 200MM 深超大容量带盖金属线槽</p> <p>配件通用齐全</p>						
56	空调	<p>KFR-72GW/(72556)FNhAb-B3</p> <p>空调 3 匹挂机 新三级能效 变频冷暖 节能省电 自清洁</p>	格力	珠海	1	台	8919.55	8919.55
57	辅材	3*2.0 国标电源线、铜管等材料	国产	国产	1	项	5725.00	5725.00
58	开门按钮	<p>型号：EB29</p> <p>结构：塑料面板；</p> <p>性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V；</p> <p>输出：常开；</p> <p>类型：适合埋入式电器盒使用；</p> <p>尺寸：86*86mm；</p> <p>重量：0.07kg；</p>	海康威视	国产	1	个	40.08	40.08
59	单门磁力锁	<p>型号：YKT280KG</p> <p>锁体主体颜色为：氧化银。</p> <p>最大静态直线拉力：280kg (600Lbs)；</p> <p>断电开锁，满足消防要求；</p> <p>具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；</p> <p>支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点；</p>	沐达	深圳	1	套	240.45	240.45
60	双口面板	<p>国标与 86 型底盒配套使用</p> <p>带有防尘门</p> <p>带有信息标识</p> <p>组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝外露</p>	华为	深圳	20	个	17.18	343.50
61	六类模块	<p>国标符合 ANSI/TIA-568.2-D 和 ISO/IEC11801-2017 标准</p> <p>插拔次数≥1000 次</p> <p>工作温度：-10℃~60℃</p>	华为	深圳	40	个	22.90	916.00
62	六类双绞线	<p>国标六类屏蔽双绞线：结构化布线系统，支持高品质数据、语音、及多媒体数据传输要求；</p> <p>满足 Cat6 应用要求，ATM622 Mbps，适用于千兆以太网及更低级别的布线应用。导体材质/线径：裸铜，Φ0.57mm；绝缘材质线径：PE，Φ1.02mm；结束颜色码：白蓝/蓝，白橙橙，白绿/绿白棕·棕；外护套材质/线径：环保、阻燃 PVCLSZHPVC：Φ6.2mm ±0.3mm；机械性能：最小弯曲半径：24.8mm；抗拉强度：≤95N；</p> <p>工作温度：-20℃--60℃；安装温度：0℃--50℃；电气结构：特性阻抗：100Q±15Q；绝缘阻抗(500V)：≥5000MQ；</p>	国产	国产	30	箱	675.55	20266.50
63	电源线	RVV2*1.0 国标铜芯	国产	国产	3000	米	3.44	10305.00

64	金属线槽	200*100mm, 1.2mm, 含横担、吊颈、安装	国产	国产	80	米	87.02	6961.60
65	穿线管	国标电线套管 KBGΦ25	国产	国产	300	米	5.15	1545.75
66	金属软管	国标电线套管 Φ25	国产	国产	60	米	2.86	171.75
67	底盒	国标八六型	国产	国产	40	个	2.29	91.60
68	墙面开槽及恢复	墙面开槽埋管及恢复	国产	国产	40	米	40.08	1603.00
69	辅材	光纤、配线架、熔接等辅助材料	国产	国产	1	项	5725.00	5725.00
70	集成安装联调联试费		和泰粒维	新疆	1	项	12921.10	12921.10
投标总价 (币种: 人民币; 单位: 元)								3968000.00

(二) 核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为：华为。

备注：如招标文件未列明核心产品的，无需填写该项。

(三) 可选配件报价清单（非项目需求要求的必备配件，此部分不包括在总报价内）

序号	货物名称	规格及型号	品牌	原产地	数量	单位	单价(元)	合价(元)
1	摄像机电源	型号：XED-SN2013S 技术规格： DC12V 电源适配器； 输入：100-240V~； 工作频率：50/60HZ 0.7Amax； 输出：12.0V=2A	小耳朵	深圳	5	个	45.00	270
总价 (币种: 人民币; 单位: 元)					270 元 (免费提供)			

(四) 供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

无

★填写要求：

1. 《分项报价清单》所有价格应以人民币为结算单位填写；
2. 可根据实际需要增加相关内容，但原有的格式内容不得删减；

填写说明：

- 1、“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。
- 2、“规格及型号、品牌”属于“按招标定制”产品，可依招标要求响应填报；属于有明确品牌型号的产品报出具体品牌型号。
- 3、投标人根据本项目采购需求方案中的配置清单或明细列表按此表格式要求进行填报（对规格型号、品牌的要求执行填写说明第2条规定）。如不填报、漏报或错报评标委员会有权对投标人做出不利的判断。（如有涉及采购需求有要求但无法明确具体量化标准的配套工程施工、安装、装修等，可依要求只报出相应报价即可）
- 4、《(三) 可选配件报价清单》格式参照《(一) 项目报价表》表格，但需提供相应的品牌、规格型号、原产地、数量、单价等详细信息。