

## 1、开标一览表

项目名称：喀什市 60 个拆分村卫生室购置办公设备采购项目（三次）项目编号：KSS(GK)2024-052

序号	项目名称	投标总价（元）	交货/完工日期
1	喀什市 60 个拆分村卫生室购置办公设备采购项目（三次）	大写：柒拾捌万玖仟玖佰陆拾元整 小写：789960 元	中标后 15 日历天内送货安装并调试完毕

注：此表作为唱标的依据。

投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

投标方：喀什盛世伟创信息技术有限公司（单位盖章）法定代表人或委托全权代理人：云沈印世（签字或盖章）

2025 年 01 月 10 日

## 2、分项报价清单

投标单位（投标人）名称：喀什盛世伟创信息技术有限公司

## (一) 项目报价表

序号	货物名称	规格及型号	品牌	原产地	数量	单位	单价(元)	合价(元)
1	计算机	<p>超翔 TZ830-V3</p> <p>整体要求：所投产品属于国家强制要求节能产品；</p> <p>CPU 信息 符合安全可靠测评要求，CPU 物理核心数 8 核，主频 2.7GHz</p> <p>内存配置容量 2*8GB</p> <p>内存类型：DDR4</p> <p>内存条配置数量（板载内存不涉及）2 个</p> <p>主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现</p> <p>主板支持的 CPU 和内存情况：8 核 8 线程、主频 2.7CHz、末级缓存 8MB、热设计功耗 70W、内存最高速率 2666MHz、通道数 2、位宽 64 位</p> <p>主板内置 PCIe 插槽数量：主板扩展槽配置 1 个 PCIex16, 1 个 PCIex8, 1 个 PCIex4, 1 个 PCIex1;</p> <p>特殊孔位及接口：a) 预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流不小</p>	清华同方	北京	20	台	3200	384000

	<p>于 3A;</p> <p>b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位, 采用内置方式与主机一体化集成</p> <p>主板其他内置接口: 主板其他内置接口配置 USB 总数 12 个, 其中机箱前面板 4 个 USB 接口 (含 2 个 USB3.0 以上接口), 1 个 M.2 接口, 2 个 SATA 接口;</p> <p>单内存插槽最大可支持容量 (板载内存不涉及): 8GB</p> <p>内存插槽满配时提供的最高内存总容量: 64GB</p> <p>固态硬盘数量: 1 个</p> <p>固态存储容量: 256GB</p> <p>机械硬盘数量: 1 个</p> <p>机械硬盘总容量: 1000GB</p> <p>机械硬盘转速: <math>\geq 7200\text{rpm}</math></p> <p>机械硬盘接口协议: 支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口</p> <p>机械硬盘形态: 3.5 英寸</p> <p>固态存储接口协议: NVMe 类型接口协议</p> <p>固态存储形态: 配置 1, 256GB M.2 固态硬盘, 支持 3.5 英寸机械硬盘</p> <p>存储设备扩展盘位: 1 个</p> <p>存储设备其他参数要求: a) 固态硬盘符合 SJ/T11654 相关规定;</p> <p>b) 机械硬盘准备时间应 <math>\leq 30\text{s}</math>;</p> <p>侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔; 工作状态环境温度满足</p>					
--	---	--	--	--	--	--



	<p>5℃~55℃；其它参数符合 GB/T12628 相关规定</p> <p>显卡类型：独立显卡</p> <p>独立显卡显存类型：独立显卡，显存类型应为 DDR4</p> <p>独立显卡显存位宽：显存位宽 16 位</p> <p>独立显卡显存容量：显存容量 2GB</p> <p>独立显卡接口协议：支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议</p> <p>显示屏屏占比：80%</p> <p>显示屏分辨率：1920x1080</p> <p>显示屏像素密度：85 像素/英寸</p> <p>显示屏可视角度：水平 178°</p> <p>显示屏尺寸：23.8 英寸</p> <p>显示屏屏幕比例：16:9</p> <p>显示器外观颜色：黑色</p> <p>显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应 0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）</p> <p>显示屏低频闪：显示屏支持低频闪≤-35dB</p> <p>显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%</p> <p>鼠标数量：1 个</p> <p>键盘数量：1 个</p> <p>键盘按键数目：104 键</p> <p>键盘连接方式：有线</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--




	<p>键盘键程：2.3mm~4.0mm</p> <p>键盘按键压力：按键压力应在 0.54N±0.14N</p> <p>有线键盘连接线：1.5 米</p> <p>键盘颜色：黑色</p> <p>鼠标连接方式：有线</p> <p>有线鼠标连接线：1.5 米</p> <p>鼠标 DPI 分辨率：800~1600</p> <p>鼠标颜色：黑色</p> <p>鼠标其他要求：其它参数符合 GB/T26245 的相关规定</p> <p>有线网卡数量：1</p> <p>无线网卡及天线数量：1</p> <p>USB 接口数量：机箱前面板提供 4 个 USB 接口(含 2 个 USB3.0 及以上接口)</p> <p>视频接口数量：1</p> <p>音频接口数量：1</p> <p>整机外观：a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；</p> <p>b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固</p> <p>状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数</p> <p>整机结构：a) 机箱符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定；</p> <p>b) 产品内部结构符合通用部件</p>					
--	---	--	--	--	--	--



	<p>的安装需求；</p> <p>c) 所有输入输出接口符合相关国家或行业标准；</p> <p>d) 产品零部件紧固无松动，可插拔部件可靠连接，开关、按钮和其它控制部件灵活可靠，布局方便使用；</p> <p>e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；</p> <p>f) 可插拔板卡插槽部位预留安装、拆卸或更换板卡空间；</p> <p>g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位做防划伤处理，以保证安全；</p> <p>h) 整机内部走线规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线不影响系统各主要部件组装和拆卸；i) 如需通过孔走线，过线孔做防割线处理；</p> <p>j) 各插头位置和插拔方向合理，做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；</p> <p>k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；</p> <p>m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等</p>					
--	--	--	--	--	--	--



	<p>过程不易脱落，撕下无残留；</p> <p>n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定</p> <p>机箱防护要求：机箱符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求</p> <p>整机噪音：产品在空闲状态下，产品的声功率级不超过 4.5 Bel</p> <p>整机散热：在环境温度 25℃ 及处理器满载情况下，产品表面温度符合如下要求：</p> <p>a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；</p> <p>b) 可触及面温度不高于 45℃；</p> <p>c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃</p> <p>整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上</p> <p>机身材质：金属</p> <p>机箱尺寸容量：机箱体积 15L</p> <p>CPU 物理核数：8 核</p> <p>CPU 主频：2.7GHz</p> <p>CPU 末级缓存容量：8MB</p> <p>CPU 支持的内存最高速率：2666MT/s</p> <p>内存读写速率：2666MT/s</p> <p>显示分辨率：1920x1080</p> <p>显卡显示芯片核心频率：300MHz</p> <p>显存等效频率：1000MT/s</p> <p>显卡支持多屏同时显示数量：</p>					
--	--	--	--	--	--	--



	<p>显卡支持 2 块屏幕同时显示，分辨率不低于 1920×1080          显示屏刷新率：75Hz-100Hz          显示屏位深：8 位          显示屏色域：99%sRGB          显示屏色准：<math>\Delta E \leq 4</math>          显示屏响应时间：5-8ms          显示屏亮度：250-300 尼特          显示屏亮度一致性：70%          显示屏对比度：1000:1          显示屏其他参数：其它参数符合 SJ/T11292 的相关规定          有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应          支持无线网络通信技术协议：支持 WAPI 或 WiFi5.0 及以上协议          无线网卡频宽：<math>\geq 20\text{MHz}</math>          内存扩展接口（板载内存不涉及）：2 个          存储扩展接口（板载存储不涉及）：M.2, SATA3.0          主板 USB 瞬间过流保护：支持瞬间过流保护功能          主板防静电保护：支持防静电保护功能          I/O 接口功能：提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--



	<p>接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品 I/O 接口，具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力</p> <p>显卡外接显示接口：显卡支持 VGA、HDMI 显示接口，并与显示器接口相匹配</p> <p>独立显卡数量：1</p> <p>显示器接口：显示器与显卡外接显示接口匹配</p> <p>显示器支架：显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等</p> <p>显示器参数调节：a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；</p> <p>b) 支持色温、亮度、对比度调节</p> <p>存储功能：通过 PCIe 固态硬盘存储部件提供存储功能</p> <p>网络功能：a) 支持网络连接、网络开启/关闭功能；b) 支持访问网络和数据交换功能</p> <p>数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能</p> <p>有线网卡接口类型：RJ45 接口</p> <p>网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等</p> <p>音频接口类型：3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口</p> <p>视频接口类型：支持 VGA、</p>					
--	---	--	--	--	--	--



	<p>HDMI、2 种显示接口</p> <p>HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，支持音频和视频同步输出</p> <p>电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求</p> <p>中文信息处理要求：符合 GB18030 的相关规定</p> <p>操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能</p> <p>固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能</p> <p>操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级</p> <p>固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级</p> <p>BIOS 支持关闭通讯接口：支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口</p> <p>固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能</p> <p>固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动</p> <p>固件设置口令；支持设置口令、修改口令、验证口令功能</p> <p>固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能</p> <p>固态存储寿命：TBW 80TB（条</p>					
--	--	--	--	--	--	--



	<p>件：256GB 硬盘容量)</p> <p>机械硬盘寿命：通电时间 5 万小时</p> <p>显示屏屏幕失效点：</p> <p>符合 GB/T9813.2 的要求</p> <p>键盘按键寿命：1000 万次</p> <p>鼠标按键寿命：500 万次</p> <p>键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好</p> <p>风扇寿命：4 万小时</p> <p>电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T9254.2 的规定</p> <p>环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T9813.1 中规定</p> <p>环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T9813.1 中规定</p> <p>环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T9813.1 中规定</p> <p>环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T9813.1 中规定</p> <p>环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T9813.1 中规定</p> <p>MTBF 测试：MTBF (m1) 大于 50 万小时</p> <p>常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件</p> <p>数据库兼容：兼容 3 个厂商的数据库产品</p> <p>中间件兼容：兼容 3 个厂商中间件产品</p>					
--	--	--	--	--	--	--



	<p>平台软件兼容：兼容 3 个厂商云计算及大数据平台</p> <p>标志、包装、运输和贮存： 符合 GB/T9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定</p> <p>配置检查工具：需提供自检测试工具</p> <p>服务响应：a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式的服务； b) 供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务（均已提供）</p> <p>服务周期：a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； c) 应明确产品发布日期</p> <p>预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统</p> <p>培训服务：提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关</p>					
--	---	--	--	--	--	--



	<p>内容</p> <p>典型问题解决手册：提供典型问题解决说明文档或视频</p> <p>厂家升级软件与扩容服务：提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务</p> <p>整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）3 年</p> <p>合格证书要求：提供产品合格证</p> <p>开箱组装/使用指导要求：提供开箱组装/使用指导</p> <p>驱动下载服务要求：提供驱动光盘或下载方式</p> <p>兼容适配软件下载服务要求：提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）</p> <p>产品部件保障：保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品（已书写承诺）</p> <p>抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障</p> <p>供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货（已提供）</p> <p>关键部件安全要求 3：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测</p>					
--	--	--	--	--	--	--



		<p>评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果</p> <p>密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T0028 的相关规定，通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格</p> <p>信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T39276 的 5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口</p> <p>固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动</p> <p>限用物质的限量要求：符合 GB/T26572 中规定</p>						
2	打印机	<p>立思辰 GA7029dn</p> <p>品牌类型：符合安全可靠测评要求（国产）</p> <p>功能：A4 黑白激光打印/复印/扫描</p> <p>工作周期：每月工作周期 50000 页</p> <p>显示：打印机液晶面板中文菜单</p> <p>设备接口：USB、RJ45</p> <p>打印功能：自动双面打印</p> <p>处理器：1.5GHz</p>	立思辰	北京	120	台	2150	258000

	<p>打印准备时间：首页打印时间 ≤5.1S</p> <p>打印速度：30 页/分钟；支持双面打印</p> <p>打印分辨率：600*600DPI\最高 1200dpi</p> <p>内存：512MB；处理器盘数 1：处理器主频 1.5GHz</p> <p>标准进纸盒容量：250 页；标准出纸盒容量 150 页</p> <p>操作系统：支持国际通用系统，适配统信 UOS V20、银河麒麟 V10 操作系统；适配龙芯、飞腾、兆芯、海光、麒麟等终端 CPU 芯片。</p> <p>根据终端 CPU 芯片和操作系统升级情况，提供质保期内适配服务</p> <p>原厂授权：提供原厂商产品授权、四年售后服务承诺函并加盖公司公章；（已提供）</p> <p>产品功能：设备安全启动与完整性度量，内存、临时文件和缓存数据清除，设备接入控制，硒鼓信息清除，数据存储与流向管控，打印日志记录，支持彩色扫描。</p> <p>售后服务：免费质保四年，7*8H 上门服务，24 小时电话服务；需提供所投产品原厂商售后服务承诺函。要求提供所投产品原厂全国免费技术支持电话；所投品牌在当地设有专业维修站；</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--



		质保维修期间免费提供备机。						
3	等候椅 (三人位候诊椅)	品印 PY-613b 座板: 尺寸 172*65*78cm(±10%), 采用 1.5mm 冷轧钢冲孔、焊接而成, 除锈处理后静电喷涂闪光银; PU 坐垫及靠背扶手: 采用深拉钢板冲压、焊接而成, 除锈处理后静电喷涂; 横梁: 1.5mm 厚冷轧钢板焊接而成, 除锈处理后静电喷涂;	品印	广东	120	个	500	60000
4	档案柜	华磊中二斗档案柜 基材: 采用 0.7mm ≥ 厚优质冷轧钢板; 尺寸: 1800mm*850mm*350mm(±10%) 钢制锁: 采用优质钢制锁、弹子锁、叶片锁, 使用寿命检测 ≥ 10 万次, 锁正常使用 四周折弯: 增强板材的抗弯性和承重性能, 折弯后托板截面高度为 15mm, 每层承重为 ≥ 30Kg。分上中下三部分, 门内有活动托板, 中间至少两个抽屉, 上部为金属框架玻璃门, 门内有活动托板, 文件柜托板高度可调。 阻尼门铰: 采用优质阻尼门铰, 耐久性检测 ≥ 20 万次, 功能无损坏。	华磊	喀什	120	个	480	57600
5	制度牌	材质: 根据现场定制尺寸, 铝合金边框, 面板为亚克力材质 (含设计、内芯、制作、安装)。	/	喀什	660	个	46	30360
投标总价 (币种: 人民币; 单位: 元)						789960		

## (二) 核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为：计算机：清华同方。

备注：如招标文件未列明核心产品的，无需填写该项。

（三）可选配件报价清单（非项目需求要求的必备配件，此部分不包括在总报价内）

（四）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

无

\*填写要求：

1. 《分项报价清单》所有价格应以人民币为结算单位填写；
2. 可根据实际需要增加相关内容，但原有的格式内容不得删减；

填写说明：

- 1、“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。
- 2、“规格及型号、品牌”属于“按招标定制”产品，可依招标要求响应填报；属于有明确品牌型号的产品报出具体品牌型号。
- 3、投标人根据本项目采购需求方案中的配置清单或明细列表按此表格式要求进行填报（对规格型号、品牌的要求执行填写说明第 2 条规定）。如不填报、漏报或错报评标委员会有权对投标人做出不利的判断。（如有涉及采购需求有要求但无法明确具体量化标准的配套工程施工、安装、装修等，可依要求只报出相应报价即可）
- 4、《（三）可选配件报价清单》格式参照《（一）项目报价表》表格，但需提供相应的品牌、规格型号、原产地、数量、单价等详细信息。