



喀什恒信杰信息技术有限公司竭诚与您合作，平等互利，共求进步！

二、投标分项报价表

项目名称：喀什地区融媒体中心文化宣传设备采购项目

招标编号：KSDQZFCG (CS) 2024-53

报价单位：人民币元

融媒体采编设备

序号	名称	型号和规格	数量	制造商名称	单价	总价	备注
1	高端全画幅微单（无反）相机 配备 1 个全画幅镜头套机	尼康 Z7II/镜头 24-120、★产品类型：高级专业全画幅无反微单相机★传感器类型：CMOS，传感器尺寸：全画幅★有效像素：4575 万★双卡槽：CFexpress 存储卡，同时兼容 SD/SDHC/SDXC 卡★影像处理器：EXPEED6 处理器★最近对焦距离：0.35m、最大光圈：F4 最小光圈：F22、镜头画幅：135mm 全画幅镜头、镜头口径：77mm、镜头用途：标准镜头、镜头类型：变焦镜头结构：13 组 16 片，对焦方式：M/A（手动优先自动对焦）和 M（手动对焦）滤镜尺寸：77mm，光学参数最大光圈：F4、最小光圈：F22 光圈叶片数：9 片、焦距范围：24-120mm、等效焦距：35mm	11	尼康映像仪器销售（中国）有限公司	30000	330000	中国
2	高端全画幅单反相机 配备 1 个全画幅镜头套机	尼康 D780/镜头 24-120、★产品类型：中高端级全画幅单反相机★传感器类型：CMOS，传感器尺寸：全画幅★有效像素：2450 万★卡槽：SD/SDHC/SDXC 卡★影像处理器：EXPEED6 镜头：镜头定位：135mm 全画幅镜头、镜头用途：标准镜头、焦距范围：24-120mm、最近对焦距离约：0.45m、防抖性能：光学防抖、光圈 F4。	5	尼康映像仪器销售（中国）有限公司	23000	115000	中国
3	微型电影机摄影机单机	索尼 ILMX-FX3、全画幅 CMOS 影像传感器有效像素数约 1020 万（视频），约 1210 万（静态影像），储存格式：XAVS-Intra、XAVCSLong，音频格式 LPCM24 位，48kHz，4 通道，压缩格式：XAVCSIntra: MPEGAVC/H.264, XAVCSLong:	1	索尼（中国）有限公司	31000	31000	中国

联系电话：17881066628

传真：0998-6538063



密仕恒信杰信息技术有限公司竭诚与您合作，平等互利，共求进步！

		<p>MPEG-4AVC/H.264, 摄影机部分: 慢动作和快动作功能 NTSC: 1 至 240 帧(24/30/60/120)。PAL: 1 至 200 帧 (25/50/100)。液晶屏: 3.0 型.144 约万像素 (支持触摸 操作)。输入/输出: USBType-C (x1), 重量: 约 640g (仅机身), 尺寸 (宽 x 高 x 深): 129.7mmx77.8mmx84.5mm (机身, 不包括突出部分)</p>					
4	<p>便携式高清摄像机套机</p>	<p>索尼 Z280V、成像设备 (类型): 1/2 英寸背照式 ExmorR3CMOS 成像器, 有效像素 3840 (水平) × 2160 (垂 直), 光学系统: F1.6 棱镜系统内置光学滤镜: ND 滤镜, 关闭: CLEAR; 1: 1/4ND; 2: 1/8ND; 3: 1/16ND; 4: 1/32ND; 1/4ND 到 1/128ND)。灵敏度 (2000 89. 感光度) F12 (典 型 1920 × 1080/59.94p 模式), F13 (典型 1920 × 1080/50p 模式), F12 (典型, 3840 × 2160/59.94p 模式), F13 (典 型, 3840 × 2160/50p, 高灵敏度模式), 最低照度: 0.00131x (典型) (1920 × 1080/59.94p 模式, F1.9, +42dB 增 益, 高灵敏度模式, 带 64 帧积累), 水平分辨率: 2, TV 电视 线或更高 (3840 × 2160 模式), 1, 000TV 电视线或更高 (1920 × 1080p 模式)。信噪比: 6dB (Y) (典型)。快门速度: 1/24 秒到 1/8, 000 秒, 慢快门 (SLS) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32, 和 64 帧积累。慢 & 快动作功 能: 2160P: 1-60fps, 1080P: 1-60fps, 720P: 1-60fps, 1080P: 1-30fps, 720P: 1-60fps, 1080P: 1-30fps, 720P: 1-60fps, 白平衡: 预设 (3200K), 存储 A, 存储 B 自动 跟踪白平衡, 增益: -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18dB, 42dB (打开 TurboGain), AGC 自动增益控制, 伽玛曲线: 可选择, 输入 /输出, 音频输入: XLR 型 3 芯 (母) (X 2), LINE/MIC/MIC+48V 可选 LINE: +4, 0, -3dBu/10k</p>	1	索尼 (中国) 有限公司	60000	60000	中国

联系电话: 17881066628

传真: 0998-6538063



喀什恒信杰信息技术有限公司竭诚与您合作，平等互利，共求进步！

		<p>Ω, MIC: -80dBu 到 -30dBu/3k Ω (0dBu=0.775Vrms), 音频输出: 集成到 Multi/MicroUSB 接口 (×1), SDI 输出: BNC (×1), 12G/3G/HD/SD 可选, 视频输出: BNC (×1), HD-Y/HD-SYNC/复合 1.0Vp-p, 75 Ω, (可切换为同步锁相输入), 时间码输入 BNC (×1) (可切换为时间码输出) 0.5V-1.8Vp-p, 3.3k Ω, 同步锁相输入: BNC (×1) (可切换为视频输出), 1.0Vp-p, 75 Ω, USB: USB 设备, Multi/MicroUSB 接口 (×1), Host-USB3.0/2.0A 型 (×1), USB2.0A 型 (×1), 时间码输入 BNC (×1) (可切换为时间码输出) 1.0Vp-p, 75 Ω, 手机输出: 立体声小型插孔 (×1) (Φ3.5mm), -16dBu/16 Ω, 扬声器输出: 声道输出: 500mW, 直流电输出: 直流插孔 (×1) 遥控立体声迷你插孔 (×1) (Φ2.5mm), HDMI 输出 A 型 (1), 有线局域网 RJ-45 (×1), 1000BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-T, 监控: 寻像器 1.3cm (0.5 英寸型), 约 250 万像素, 液晶屏: 8.8cm (3.5 英寸型) 约 156 万像素, 内置麦克风: 内置麦克风, 全指向性立体声电容麦克风, 介质: 类型 ExpressCard/34 插槽 (×2). 原装加厚电池 (6400mah) *2, 三脚架*1 (产品自重: 5.1kg, 主要材质: 铝合金, 高度: 83cm-170cm, 承重: 15kg. 管径: 16mm-22mm. 壁厚: 1.2mm, 云台类型: 液压云台, 脚管节数: 3 节) 128GSYS 存储卡 *2, 原装读卡器*1, 充电器*1, 软包*1, 原装采访话筒*1, 新闻灯*1, 配套专用马鞍包*1.</p>	1	深圳亿播网视科技有限公司	18000	18000	深圳
5	多网聚合便携导播台	<p>Ucast R10、1、音视频部分: 1) 有线接口: 4 接口视频输入。支持两个 SDI 和两个 HDMI 四路有线同时输入, 网络拉流: 同时支持 4 路网络视频拉流, 支持 RTMP, RTSP, M3U8 网络协议拉流, 分辨率最大</p>	1	深圳亿播网视科技有限公司	18000	18000	深圳

联系电话: 17881066628

传真: 0998-6538063



喀什恒信杰信息技术有限公司竭诚与您合作，平等互利，共求进步！

	<p>支持 1080P60fps；支持屏幕实时预览，同时支持八路视频导播。</p> <p>2) 内置≤9.7 英寸高清触屏，支持 1920*1200 分辨率，可监看，可触屏导播控制参数操控同时支持导播按键硬切换。</p> <p>3) 支持混音功能。支持外置音频输入，并且支持外置音频和八路视频中的任意 4 路音频混音叠加；八路视频音频和外置音频 9 路音频音量可分别单独控制；支持全局静音和音频重采样，采样率和音频码率可设置；支持音频通道锁定和音频自动跟随；支持声道立体声输出。</p> <p>4) 至少支持以下视频输入格式： Op60 帧率 1080p50、1080i60、1080i50、720p60、720p50、500i50、480i60；</p> <p>5) 视频编码格式支持 H.264 和 H.265 两种编码方式（固定码率控制）和 VBR（动态码率控制）两种码率控制方式；动态码率时可根据链路状态实时调整编码码率以保障流畅性；</p> <p>6) 支持录像存储功能。设备支持 128G TF 卡，能保存录像文件。</p> <p>7) 支持一路 HDMI 视频环出，可以支持 PGM 画面环出大屏。</p> <p>2、网络部分：</p> <p>1) 支持 2 路内置 4G 网络，支持 SIM 卡热插拔；内置 4G 模块为中国大陆全网通模块，支持 USB 拓展一路 Dongle，支持联通、电信、移动三大运营商 4G 网络。最大支持 3 路 4G 网络+1 路有线+1 路 WIFI 共计 5 路网络聚合叠加带宽。</p> <p>2) 有线网口支持千兆网络，以便接入专线更稳定可靠，同时向下兼容自适应百兆网络。</p> <p>3) WIFI 支持 2.4GHz 和 5.8GHz 双频段，以便兼顾通信距离和稳定性。</p>				
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

联系电话: 17881066628

传真: 0998-6538063



喀什恒信杰信息技术有限公司竭诚与您合作，平等互利，共求进步！

	<p>4) 视频传输时，液晶屏可实时显示当前传输速率以及链路状态。</p> <p>5) 液晶屏可显示每张卡的信号强度、运营商、上传速率；可自动配置每张 sim 卡的 APN 和拨号号码；可显示每张卡的注册状态。</p> <p>6) 网络聚合功能支持开关，可支持局域网推流。</p> <p>7) 支持推流状态指示灯，以便操作人员直观看到推流状态。</p> <p>3、控制部分</p> <p>1) 设备支持电源开关键、电源键、静音键、音量键；</p> <p>2) 支持 APP 远程控制。设备支持 iOS 和 Android 版本，可实时操控设备，以便于主播师可随时随地调整直播参数。</p> <p>3) 设备参数设置在直播过程中实时生效，便于随时根据现场情况和导播需要调整直播参数。</p> <p>4) 支持开机自动推流。支持直播 RTMP 地址保存管理</p> <p>5) 支持台标、字幕、时间标等 OSD 操作。</p> <p>6) 支持固件在线升级，支持恢复出厂设置</p> <p>4、其他</p> <p>1) 支持内置电池供电，满电续航能力大于 3 小时。</p> <p>2) 为保障高稳定性，设备操作系统为 Linux。</p> <p>3) 提供厂家的宣传彩页并加盖公章。</p>					
<p>6</p> <p>无线图文资料交换 存储器 4 盘位 16T</p>	<p>群晖 DS923+、可靠的性能高达每秒 625MB 的连续读取和每秒 559MB 的连续写入性能可为多个用户实现快速文件共享、同步、串流和备份，多功能网络存储利用内置的文件和照片管理、数据保护、虚拟化和监控解决方案快速且稳定的连接两个 1GbE 端口，可通过可选的 10GbE 连接轻松集成到现有环境中，以处理消耗大量带宽的更专业应用程序</p>	<p>2</p>	<p>群晖科技股份有限公司</p>	<p>9900</p>	<p>19800</p>	<p>广东</p>

联系电话: 17881066628

传真: 0998-6538063



喀什恒信杰信息技术有限公司竭诚与您合作，平等互利，共求进步！

		<p>字，可为数据共享、同步、备份和监控提供灵活的一体化解决方案。存储4盘位配置：处理器 AMD Ryzen R1600 双核（4线程），时钟提升上限为3.1GHz；硬件加密引擎 AES-NI 内存 4GB DDR4 ECC SODIMM（可扩充到32GB）兼容硬盘类型：4x3.5英寸或2.5英寸 SATA HDD/SSD（不含硬盘）；2xM.2 2280 NVMe SSD（不含硬盘；Synology 仅保证兼容性列表中列出的 Synology 硬盘的完整功能、可靠性和性能支持 RAID: 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, SH 支持热插拔硬盘；外接端口 • 2xUSB3.2；1x 扩充端口 (eSATA, FireWire, 1x iGBER RJ-45 (三年质保) NAS 硬盘 8TB 256GB 200 转/分 2.5 英寸垂直磁记录网络存储 SATA 网络通信协议 SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SFTP 和 VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP) 文件系统支持 BitTorrent, NFS, FTP, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+ 支持的 RAID 类型 Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 和 RAID10 存储空间管理单个存储空间大小上限：108TB 系统快照数量上限：65, 53610 内部存储空间数量上限：64SSD 缓存支持读写支持 M.2 NVMe 和 2.5 英寸 SATA SSD 文件共享功能本地用户帐户数量上限：2, 048 本地群组数量上限：256 共享文件夹数量上限：512 SMB/NFS/AFP/FTP 并发连接数量上限：1, 00011</p>					
7	高性能小型无人航拍器	<p>大疆 Mavic 3 Pro Cine、尺寸：折叠（不带桨）：长 231.1 毫米，宽 98 毫米，高 95.4 毫米 展开：（不带桨）：长 347.5 毫米，宽 290.8 毫米，高 107.7 毫米 最大上升速度：8 米/秒 最大下降速度：6 米/秒 最大水平飞行速度（海平面附近无风）：21 米/秒 最大起飞海拔高度：6000 米 最长飞行时间：43 分钟 最长悬停时间：37 分钟</p>	3	深圳市大疆创新科技有限公司	37500	112500	深圳

联系电话：17881066628

传真：0998-6538063



喀什恒信杰信息技术有限公司竭诚与您合作，平等互利，共求进步！

	<p>最大续航里程:28 公里 最大抗风速度:12 米/秒 最大可倾斜角度:35° 工作环境温度:-10℃ 至 40℃卫星导航系统:GPS + Galileo + BeiDou 悬停精度垂直: ±0.1 米 (视觉定位正常工作时) ±0.5 米 (GNSS 正常工作时) 水平: ±0.3 米 (视觉定位正常工作时) ±0.5 米 (高精度定位系统正常工作时) 机载内存 1TB (可用空间约 93.4.8GB) 影像传感器: 哈苏相机: 4/3 CMOS, 有效像素 2000 万 中长焦相机: 1/1.3 英寸 CMOS, 有效像素 4800 万 长焦相机: 1/2 英寸 CMOS, 有效像素 1200 万 镜头哈苏相机: 视角 (FOV): 84° 等效焦距: 28mm 光圈: f/2.8 至 f/11 对焦点: 1 米至无穷远 中长焦相机: 视角 (FOV): 35° 等效焦距: 70 mm 光圈: f/2.8 对焦点: 3 米至无穷远 长焦相机: 视角 (FOV): 15° 等效焦距: 166 mm 光圈: f/3.4 对焦点: 3 米至无穷远 IS 防抖 视频 普通、慢动作: 100 至 6400 (普通色彩) 400 至 1600 (D-Log) 100 至 1600 (D-Log M) 100 至 1600 (HLG) 夜景: 800 至 12800 (普通色彩) 照片 100 至 6400 快门速度 哈苏相机: 8 秒至 1/8000 秒 中长焦相机: 2 秒至 1/8000 秒 长焦相机: 2 秒至 1/8000 秒 最大照片尺寸 哈苏相机: 5280×3956 中长焦相机: 8064×6048 长焦相机: 4000×3000 照片拍摄模式及参数 哈苏相机 单张拍摄: 2000 万像素 多张连拍: 2000 万像素, 3/5/7 张 自动包围曝光 (AEB): 2000 万像素, 3/5 张 @.7EV 步长 定时拍摄: 2000 万像素, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 中长焦相机 单张拍摄: 1200 万像素或 4800 万像素多张连拍: 1200 万像素或 4800 万像素, 3/5/7 张 自动包围曝光 (AEB): 1200 万像素或 4800 万像素, 3/5 张 @.7EV 步长 定时</p>				
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

联系电话: 17881066628

传真: 0998-6538063



喀什恒信杰信息技术有限公司竭诚与您合作，平等互利，共求进步！

	<p>拍摄：1200万像素：2/3/5/7/10/15/20/30/60秒、4800万像素：7/10/15/20/30/60秒 长焦相机 单张拍摄：1200万像素 多张连拍：1200万像素，3/5/7张 自动包围曝光（AEB）：1200万像素，3/5张 @.7EV 步长 定时拍摄：1200万像素，2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 图片格式 JPEG/DNG(RAW)录像分辨率哈苏相机 Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT、5.1K: 5120X</p> <p>2700@24/25/30/48/50fpsDCI 4K 4096X</p> <p>2160@24/25/30/48/50/60/120fps H.264/H.265 中长焦相机 Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT 5.1K: 3840X</p> <p>2160@24/25/30/48/50/60fps H.264/H.265 长焦相机 Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT 4K 3840X</p> <p>2160@24/25/30/48/50/60fps H.264/H.265 视频格式 MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264/H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 视频最大码率 哈苏相机：H.264/H.265 码率：200Mbps ProRes 422 HQ 码率：3772Mbps ProRes 422 码率：2514Mbps ProRes 422 LT 码率：1750Mbps、中长焦相机：H.264/H.265 码率：160Mbps ProRes 422 HQ 码率：1768Mbps ProRes 422 码率：1178Mbps ProRes 422 LT 码率：821Mbps 长焦相机：H.264/H.265 码率：160Mbps ProRes 422 HQ 码率：1768Mbps ProRes 422 码率：1178Mbps ProRes 422 LT 码率：821Mbps 支持文件系统 exFAT 色彩模式与采样方式 哈苏相机 普通：10位 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 8位 4:2:0 (H.264/H.265)、D-Log: 10位 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10位 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10位 4:2:2 (Apple</p>				
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

联系电话：17881066628

传真：0998-6538063



喀什恒信杰信息技术有限公司竭诚与您合作，平等互利，共同进步！

<p>ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10 位 4:2:0 (H. 265) 中 长焦相机 普通: 10 位 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 8 位 4:2:0 (H. 264/H. 265) HLG/D-Log M: 10 位 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10 位 4:2:0 (H. 265) 长焦相机 普通: 10 位 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 8 位 4:2:0 (H. 264/H. 265) HLG/D-Log M: 10 位 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10 位 4:2:0 (H. 265) 数字变焦 (仅普 通录像模式、探索模式) 长焦相机: 1.5 倍至 3 倍 中长 焦相机: 3 倍至 7 倍 包围曝光 (AEB) 2000 万像素, 3/5 张 @. 7EV 步长 定时拍摄: 1000 万像素, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 中点相机: 单张拍摄: 1200 万像素或 4800 万像素 多张连拍: 100 万像素或 4800 万像素, 3/5/7 张 包围曝光 (AEB): 1200 万 像素或 4800 万像素, 3/5 张 @. 7EV 步长 定时拍摄: 1200 万像素: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 4800 万像素: 7/10/15/20/30/60 秒 长焦相机 单张拍摄: 1200 万像素 多张连拍: 1200 万像素, 3/5/7 张 包围曝光 (AEB): 1200 万像素, 3/5 张 @. 7EV 步长 定时拍摄: 1200 万 像素, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 图片格式 JPEG/DNG (RAW) 录像分辨率 哈苏相机 Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT、5. 1K: 5120 X 2700@24/25/30/48/50fpsDCI、4K: 4096 X 2160@24/25/30/48/50/60/120*fps H. 264/H. 265 中长焦 相机 Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT、4K: 3840 X 2160@24/25/30/48/50/60fpsH. 264/H. 265 长焦相机 Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT、4K: 3840 X</p>								
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

联系电话: 17881066628

传真: 0998-6538063



喀什恒信杰信息技术有限公司竭诚与合作，平等互利，共求进步！

	<p>2160@24/25/30/48/50/60fps、H.264/H.265 视频格式 MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 视频最大码率 哈苏相机： H.264/H.265 码率：200Mbps ProRes 422 HQ 码率： 3772Mbps ProRes 422 码率：2514Mbps ProRes 422 LT 码 率：1750Mbps 中长焦相机：H.264/H.265 码率：160Mbps ProRes 422 HQ 码率：1768Mbps ProRes 422 码率： 1178Mbps ProRes 422 LT 码率：821Mbps 长焦相机： H.264/H.265 码率：160Mbps ProRes 422 HQ 码率： 1768Mbps ProRes 422 码率：178Mbps ProRes 422 LT 码 率：821Mbps 支持文件系统 exFAT 色彩管理与采样方式 哈苏相机 普通：10 位 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 8 位 4:2:0 (H.264/H.265) D-Log: 10 位 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422 LT) 10 位 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10 位 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10 位 4:2:0 (H.265) 中 长焦相机 普通：10 位 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 8 位 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10 位 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10 位 4:2:0 (H.265) 长焦相机 普通： 10 位 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 8 位 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10 位 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10 位 4:2:0 (H.265) 数 字变焦 (仅普通录像模式、探索模式) 哈苏相机：1 倍 至 3 倍 中长焦相机：3 倍至 7 倍 长焦相机：7 倍至 28 倍 云台 稳定系统 三轴机械云台 (俯仰、横滚、偏航) 结构设计范围 俯仰：-140° 至 50°</p>				
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

联系电话: 17881066628

传真: 0998-6538063



喀什恒信杰信息技术有限公司竭诚与您合作，平等互利，共求进步！

	<p>横滚：-50° 至 50° 偏航：-23° 至 23° 可控转动范围 俯仰：-90° 至 35° 偏航：-5° 至 5° 最大控制转速（俯仰）100°/秒 角度抖动量 无风悬停：±0.001° 普通档：±0.003° 运动档：±0.005° 感知系统类型 全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器 前视 测距范围：0.5 米至 20 米可探测范围：0.5 米至 200 米有效避障速度：飞行速度 ≤15 米/秒 视角（FOV）：水平 90°，垂直 103 后视测距范围：0.5 米至 16 米有效避障速度：飞行速度 ≤12 米/秒 视角（FOV）：水平 90°，垂直 103° 侧视测距范围：0.5 米至 25 米有效避障速度：飞行速度 ≤15 米/秒 视角（FOV）：水平 90°，垂直 85° 上视测距范围：0.2 米至 10 米有效避障速度：飞行速度 ≤6 米/秒 视角（FOV）：前后 100°，左右 90° 下视测距范围：0.3 米至 18 米有效避障速度：飞行速度 ≤6 米/秒 视角（FOV）：前后 150°，左右 160° 有效使用环境 前、后、左、右、上方：表面有丰富纹理，光照条件充足（大于 15 lux，室内日光灯正常照射环境） 下方：地面有丰富纹理，光照条件充足（大于 15 lux，室内日光灯正常照射环境），表面为漫反射材质且反射率大于 20%（如墙面、树木、人等） 图传方案 03+ 实时图传质量 遥控器：1080p/30fps, 1080p/60fps 工作频段 2.400 GHz 至 2.4835 GHz 5.725 GHz 至 5.850 GHz 发射功率（EIRP） 2.4 GHz：<33 dBm（FCC）<20 dBm（CE/SRRC/MIC） 5.8 GHz：<33 dBm（FCC）<30 dBm（SRRC）<14 dBm（CE） 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） FCC：15 公里 CE：8 公里 SRRC：8 公里 MIC：8 公里 最大信号有效距离（有干扰、无遮挡） 强干扰：都市中心，约 1.5</p>			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

联系电话：17881066628

传真：0998-6538063



喀什恒信杰信息技术有限公司竭诚与您合作，平等互利，共求进步！

	<p>公里至 3 公里 中干扰：近郊县城，约 3 公里至 9 公里 微干扰：远郊/海边，约 9 公里至 15 公里 最大信号有效距离（有干扰、有遮挡）微干扰且有建筑物遮挡：约 0 公里至 0.5 公里 微干扰且有树丛遮挡：约 0.5 公里至 3 公里 最大下载速率 03+：5.5MB/s(搭配 DJI RC-N1 遥控器) 15MB/s (搭配 DJI RC Pro 带屏遥控器) 5.5MB/s (搭配 DJI RC 带屏遥控器) Wi-Fi 6: 80MB/s* 最低延时 130 毫秒 (搭配 DJI RC-N1 遥控器) 120 毫秒 (搭配 DJI RC Pro 带屏遥控器) 150 毫秒 (搭配 DJI RC 带屏遥控器) 视乎实际拍摄环境及移动设备 二发四收 电池容量 5000mAh 配备 4 天线 模块 (TD-LTE 无线数据终端) x 1 可将您设备接入 4G 网络，实现联网、增强图像传输功能。重量：958 克。(注：自带 1000G 高清存储，有高清的电影模式拍摄功能) 每套另加备用电源下组。</p>					
<p>8 高性能 AI 智能录音笔</p>	<p>科大讯飞 SR901、内部存储 64G，云存储 20G，产品屏幕：6.01 英寸，分辨率：1080*2160，AMOLED;800 万像素摄像头，OCR 识别图片信息智能提取，前置摄像头，后置三摄：录音 130 小时/48KHZ,存储量达到录音 500 小时/KHZ,4000 毫安电池，支持 18W 快充；可持续录音 10 小时，陶瓷机身，钢琴黑，面部识别+密码解锁；机身重量：约 229.6g，机身尺寸：159.6mm*77.3mm*9mm，麦克风：2 外置定向麦克风+10 内置阵列麦克风，内置扬声器，录音模式/格式 WAV,AAC,录音距离 0-15 米，支持 4G,wifi,BT。结合讯飞 Voice Cube 拾音技术，可完成 10 米距离实时中英互译；精准转写，中英混读；8 中语言转写，12 种方言转写，7 大行业词汇识别优化，智能语义分段，智能口语规整，非</p>	<p>3</p>	<p>科大讯飞股份有限公司</p>	<p>5500</p>	<p>16500</p>	<p>安徽</p>

联系电话: 17881066628

传真: 0998-6538063



喀什恒信信息技术有限公司竭诚与您合作，平等互利，共求进步！

9	便携式采访直播+无线导播机	人声过滤，书签标记，区分讲话人。视频实时字幕自动生成，支持编辑，保存，导出。支持离线转写（终身转写免费）【搭载讯飞星火认知大模型】会议纪要+语篇规整（提炼生成全文/段落重点内容，去除语气词，表达更书面化） 联想 ThinkBOOK 16、21KH00 BQCD I7-13700H/16G/1T SSD/集显/W11，采访用带屏直播机（显示屏 16 英寸）+无线导播扩展屏机（PC 架构可安装导播软件）的分体便携（★）设备结构方式，一名主播操作直播机 一名导播操作无线导播扩展屏机。★具备无线导播功能，并配备人物特写镜头、声卡、手持麦克风等配件	20	联想集团有限公司	18700	374000	中国
10	24 寸广电级专业监视器	瑞鸽 AT-2400HR、尺寸 24 英寸 索 3840 × RGB × 2160；点 距 0.13725 (H) × 0.13725 (V) mm (像素间距)；显示比例 16:9 / 4:3 可转换；亮度 1000cd/m ² (峰值亮度)；对比度 1000:1；显示色彩 10Bit 约 1.07 亿色；图像处理 12Bit；响应时间 7ms；可视角度左右 178° / 上下 178°；色彩模式 SMPTE-C、ITU-R BT. 709、EBU、DCI-P3、ITU-R BT. 2020、原始色域 HDR (High Dynamic Range) 高动态范围 HLG (ITU-R BT. 2100)、PQ (SMPTE ST. PQ2048) 2. 4HDR、S-log3、V-log EOTF 电光转换特性 2. 2、2. 35、2. 4、2. 6、ITU-R BT. 2100 (HLG) SMPTE ST. PQ2048 (PQ)、S-log3 V-log 24 寸 HDR 监视器，内置 3D LUT、亮度波形 (HDR/SDR)、矢量、直方图、时间码、辅助聚焦、斑马纹、伪彩、音频电平表 (16 路)、音频矢量、双画面、四画面、安全框、标记比例、单色转换、GPI、USB (LUT 加载)、USB (固件升级)、源名 UMD、IP 接口、内置多款摄像机	1	洛阳瑞光影视光电技术有限公司	46900	46900	洛阳

联系电话: 17881066628

77

传真: 0998-6538063



喀什恒信杰信息技术有限公司竭诚与您合作，平等互利，共求进步！

	<p>LUT (S1og3/C1og 或用户)。</p> <ul style="list-style-type: none"> * 辅助测光功能 (METERING) * Layout 一键进行四画面/双画面/单画面切换 * 支持安装铝甲防护箱，组成便携箱载款监视器 <p>HDR: HLG ITU-R BT. 2100、PQ SMPTE ST. PQ2048、2. 4HDR、s-1og3HDR</p> <p>4K 支持: 12G/6G-SDI (2 进 2 出)、4×3G-SDI; 12G SFP+ 输入光纤输入</p> <ul style="list-style-type: none"> * 遵循 Rec. 709 (HD) 和 SMPTE 2012 色域管理功能 * 独有的 Closed 侦测技术 * 通过 CE\ROHS\FCC\CQC 属性认证，具备色影管理功能 * 自动生成监视器校色数据并写入芯片进行校准实验。 <p>Mini 是一款便携式 Thunderbolt 3 采集播放解决方案，可采集广播级 8bit、10bit 高动态范围（最高到 4K DCI 60p）或 12bit 高动态范围（最高到 4K DCI 30p）的各类格式。同时，产品还内置 SD 卡读取器，可直接将摄影机存储介质安装到计算机上。</p> <p>1 路 SDI 视频输入，SDI 视频输出: 2 路节目输出，1 路环通输出</p> <p>SDI 音频输入: 16 通道嵌入式 SD、HD、2K、UHD 及 4K。 SDI 音频输出: 16 通道嵌入式 SD、HD、2K、UHD 及 4K。 HDMI 音频输入: 8 通道嵌入式 SD、HD、UHD 及 4K。 HDMI 音频输出: 8 通道嵌入式 SD、HD、UHD 及 4K。</p> <p>设备控制: 索尼™兼容 RS-422 录机控制端口。软件控制</p>				
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



联系电话: 17881066628

传真: 0998-6538063



喀什恒信杰信息技术有限公司竭诚与您合作，平等互利，共同进步！

	<p>TxRx 方向可逆串行端口</p> <p>实时特效处理：DaVinci Resolve、Final Cut Pro X 内部特效。Premiere Pro CC Mercury Playback Engine 特效。Avid Media Composer 内部特效。</p> <p>3D 处理：双通道帧封装采集和输出。3D 采集仅通过 HDMI 输入支持。</p> <p>配套 12GSDI 高清视频线 2 条：1.5 米；10 米。配套外置高清非编采集卡 1 个：可采集 12Gbit 高动态范围，采集分辨率 4K DCI 30p，支持新的 HDR 格式，可满足 HDR 静态元素数据包装、HLG 及 HDR 传输特性。用于剪辑、调色、视觉特效及音频。1 路 SDI 视频输入，2 路 SDI 节目输出，1 路 SDI 直通输出，1 路 SDI 2.0 输入。</p>				
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

高信杰设备配件

<p>1 EF 口单反全画幅远摄镜头</p>	<p>佳能 EF 200-400mm f/4L IS USM、镜头焦距（使用内置增倍镜时）：200-400mm（约 280-560mm），APS-C 画幅下的 35mm 规格换算焦距*1（使用内置增倍镜时）：约 320-640mm（约 448-896mm），镜头结构（使用内置增倍镜时）：20 组 25 片（24 组 33 片），光圈叶片 9 片（圆形光圈），最小光圈*2：32（开启内置 1.4X 增倍镜时为 45），最近对焦距离：约 2 米，最大放大倍率*3（使用内置增倍镜时）约 0.15 倍（约 0.2 倍），驱动系统：环形 USM 超声波马达，手抖动补偿效果：约 4 级（基于佳能测试标准），滤镜直径：52 毫米（插入型），最大直径及长度：约 Φ128 X 366 毫米，重量：约 3620 克</p>	<p>1</p>	<p>佳能（中国）有限公司</p>	<p>67500</p>	<p>67500</p>	<p>中国</p>
<p>2 EF 口单反全画幅中焦镜头</p>	<p>佳能 EF 24-105mm f/4L IS II USM、镜头焦距：24-105mm，APS-C 画幅下的 35mm 规格换算焦距*1：约 38-168mm，镜头结构：12 组 17 片，光圈叶片：10 片（圆形光圈），最</p>	<p>3</p>	<p>佳能（中国）有限公司</p>	<p>7000</p>	<p>21000</p>	<p>中国</p>

联系电话：17881066628

79

传真：0998-6538063



喀什恒信信息技术有限公司竭诚与您合作，平等互利，共求进步！

3	PL 口电影机微距镜头	老蛙 24mm T8.0 2X 第三代特种微距镜头、焦点距离: 24mm, 最大光圈: T8, 最小光圈: T14。视场角: 对角线视场角 85°, 像场 43.2, 镜头结构: 直视视场角及 25° 视场角: 24 组 33 片; 转折视场角: 25 组 34 片。镜片: 10 片, 最近工作距离: 4mm, 最大放大倍率 24 倍, 驱动方式: 手动 (MF), 滤镜直径: $\Phi 30.4\text{mm}$, 镜头尺寸 (直径/长度) 直视 $\Phi 30.4\text{mm} \times 507\text{mm}$; 斜视 $\Phi 30.4\text{mm} \times 500\text{mm}$, 重量: 直视 1038g/斜视 124g/转角 1038g	1	安徽老蛙光学科技有限公司	55000	55000	安徽	
4	PL 口电影机大变焦镜头	TANGO (东正) 65-280 T2.9-4.5 变焦镜头、大变焦系列覆盖超广范围, 从 65mm 端到 280mm 远摄端。拥有 4.3X 变焦倍率, 最大光圈值为 T2.9-T4。镜片组: 21 片 17 组, 法兰距: 52mm (PL), 最近对焦距离: 1.1m/3ft7in, 变焦倍率: 4.31X, 光圈控制: 手动 (旋转最多 73.6°), 对焦控制: 手动 (旋转最多 100°), 叶片数量: 16, 滤镜尺寸: M105, 齿轮齿距: 模数 0.8, 材质: 铝合金, 重量: $\approx 3962\text{g}$, 配套通用 15mm 双孔管夹长焦镜头支架铝合金镜头撑架	1	深圳市东正光学技术股份有限公司	86000	86000	深圳	
5	微单相机稳定器	大疆 RS4 PRO、产品类型: 相机稳定器; 云台类型: 三轴云台; 使用方式: 手持; 稳定器尺寸: 云台收纳: 长 268mm, 宽 276mm, 高 68mm (不含相机、手柄、手柄延长脚架); 工作状态: 长 415mm, 宽 218mm, 高 195mm (高度包含手柄, 不含手柄延长脚架) 稳定器重量: 云台: 约 1143g 手柄: 约 265g 手柄延长脚架 (属版): 约 226g、上下层快装板: 约	12	深圳市大疆创新科技有限公司	6700	80400	深圳	

联系电话: 17881066628

传真: 0998-6538063



喀什恒信信息技术有限公司竭诚与您合作，平等互利，共求进步！

	<p>107g;最大承重:4.5kg;外形设计:颜色:黑色;云台充电接口:USB-C 其他参数:触摸屏支持语言:简体中文,英文,繁体中文,德语,法语,韩语,日语,西班牙语,葡萄牙语(巴西),俄语,泰语;电池参数:电池类型:型号:BG30-1950mAh-15.4V、类型:LiPo4S;电池容量:1950mAh;能量:30Wh;电池续航时间12小时;充电时间1.5小时;充电环境温度5℃-40℃;工作性能:航向范围:平移轴无限位;横滚范围-95°-240°;俯仰范围:-112°-214°;最大控制转速平移方向:360°/s;俯仰方向:360°/s;横滚方向:360°/s;拓展功能:蓝牙工作频率:2.400-2.484GHz、稳定器包含:包含清单:便携收纳包 x1,云台主体 x1, BG30 电池手柄 x1 (USB-C版,40cm) x1,镜头固定支架(加长版) x1,手柄延长脚架(金属版) x1,双层快装板 x1, 手提相机固定螺丝(英制 1/4-20) x1, (USB-C, 30cm) x1, 半月环相机固定螺丝(英制 1/4-20) x1, 固定螺丝(英制 1/4-20) x1</p>					
<p>6 微型摄影器稳定器</p>	<p>大疆 RS4、产品类型相机稳定器云台类型三轴云台使用方式手持,桌面、稳定器尺寸云台收纳:长254mm,宽230mm,高68mm(不含相机、手柄、手柄延长脚架)工作状态:长364mm,宽187mm,高170mm(高度包含手柄,不含手柄延长脚架)稳定器重量云台:约990g、手柄:约200g、手柄延长脚架(塑料版):约183g上、下层快装板:约107g、最大承重3kg外形设计颜色:黑色云台充电接口USB-C其他参数触摸屏支持语言:简体中文,英文,繁体中文,德语,法语,韩语,日语,西班牙语,葡萄牙语(巴西),俄语,泰语、电池容量3000mAh能量21Wh电池续航时间12小时充电时间2.5小时电压3.7V充电环境温度5℃</p>	<p>15</p>	<p>深圳市大疆创新科技有限公司</p>	<p>2800</p>	<p>42000</p>	<p>深圳</p>

联系电话: 17881066628

传真: 0998-6538063



喀什恒信杰信息技术有限公司竭诚与您合作，平等互利，共求进步！

	<p>40℃使用环境温度-20℃-45℃、工作性能航向范围平移轴无限位横滚范围-95°-240° 俯仰范围-112°-214° 最大控制转速平移方向：360° /s 俯仰方向：360° /s 横滚方向：360° /s 拓展功能蓝牙蓝牙 5.0 工作频率 2.400GHz-2.484GHz、APP 安装要求 iOS11. 及以上； Android7.0 及以上其他功能 1.8 英寸触摸彩屏稳定器附件包装清单云台主体 x1BG2 电池手柄 x1、USB-C 线 (40cm) x1 镜头固定支架 x1 手柄延长脚架 (塑胶版) x1 双层快装板 x1 相机控制线 (USB-C 30cm) x1 半月环相机固定螺丝 (英制 1/4-20) x1 固定螺丝 (英制 1/4-20) x1</p> <p>Wacom DTH172、“屏幕参数版” 屏幕尺寸：17.3 英寸 (不含角线) 有效工作区：382x215mm 屏幕显示技术：IPS 平面旋转技术 屏幕贴合技术：光学贴合 触控技术：投射式电容 / 120Hz 采样率 多点触控：支持 10 指 屏幕刷新率：120 Hz 屏幕分辨率：3840x2160 屏幕表面：边到边钢化玻璃，具抗眩光蚀刻技术 亮度：400 cd/m²(典型值) 色域 覆盖率：99% DCI-P3 (CIE 1931) (典型值)88% Adobe RGB (CIE 1931) (典型值)Pantone“” Validated 和 Pantone SkineTone“” Validated 双认证 色深：10 位 xRGB=30 位 色彩数：10.7 亿色彩 可视角度：170° (85° /85°) 水平/垂直(典型值)</p>					
7	<p>高清数位屏</p>	4	和冠科技 (北京) 有限公司	20000	80000	北京

联系电话：17881066628

传真：0998-6538063



喀什恒信态信息技术有限公司竭诚与您合作，平等互利，共求进步！

		<p>蓝牙协议 BR/EDR 蓝牙工作频率 2.400 GHz 至 2.4835 GHz 蓝牙发射功率 (EIRP) <20 dBm 电池类型 Li-ion 电池容量 360 毫安时 电池能量 1.39 瓦时 电池电压 3.87 伏 充电环境温度 5°C 至 45°C 工作环境温度 -10°C 至 45°C 充电时间 70 分钟 工作时间 6 小时 两个发射器均与接收器连接，发射器未在备份录音，且接收器用 3.5 毫米线连接相机时测得。 接收器：无线模式 GFSK 1Mbps, 2Mbps, 等效全向辐射功率 (EIRP) <20 dBm 工作频率 2.400 GHz 至 2.4835 GHz 电池类型 Li-ion 电池容量 360 毫安时 电池能量 1.39 瓦时 电池电压 3.87 伏 充电环境温度 5°C 至 45°C 工作环境温度 -10°C 至 45°C 充电时间 70 分钟 工作时间 6 小时 两个发射器均与接收器连接，发射器未在备份录音，且接收器用 3.5 毫米线连接相机时测得。 充电盒：电池类型 18650 锂离子电池 电池容量 3250 毫安时 充电规格 5 伏, 1.5 安至 3 安 充电环境温度 5°C 至 40°C 工作环境温度 5°C 至 45°C 充电时间 2 小时 40 分钟 充电盒给发射器和接收器充电次数 2 个发射器和 1 个接收器同时充电，约充电 2 次 通用 麦克风指向性 全指向 频率响应 低切功能关：50 Hz 至 20 kHz 低切功能开：100 Hz 至 20 kHz 最大声压级 120 dB SPL 最大输入电平 (3.5 毫米) -6 dBV (THD < 0.1%) 等效噪声 21 dBA 监听接口输出功率 最大输出功率 12 mW@1 kHz, 32 Ω 最大传输距离 250 米 (FCC) 160 米 (CE)</p>					
11	多功能热靴指向性麦克风	<p>佳能 DM-E1D、背板式电容立体声麦克风 指向特性 单一</p>	9	佳能 (中国)	2000	18000	中国

联系电话: 17881066628

传真: 0998-6538063



喀什恒信杰信息技术有限公司竭诚与您合作，平等互利，共同进步！

			有限公司						
			北京中音中音 科技有限公司	2500	22500				北京
12	手持枪麦指向采访麦克风	指向性 (120°) 灵敏度 -40dB±4dB (1KHz, 0db=1V/Pa) 频率范围 100Hz-10KHz 端子 03.5 毫米迷你立体声端子 电源 插头供电 (电压范围 1.2V-5V) 附带配件 防风罩 罗德 NTG4+、声学原理 线性梯度 极头 0.50" 拾音模式 超心形 拾音模式 End 地址类型 End 频率范围 20Hz-20KHz (选择100Hz-75KHz) 输出阻抗 200 Ω 最高 SPL 135dB (@1kHz, 1%THD) 灵敏度 -32.0dB re1V@1kHz (25.00mV@94dB SPL) +/-2dB @1kHz 等效噪声水平 (A - 加权) 输出 3 - 针 XLR 输出 电源选项 +48v 幻象电源、内置电池							
13	5G 直播背包服务器	TVU VS3500IP、★本项目系统建设应充分考虑与喀什地区融媒体中心现使用系统对接。 硬件要求： 1) ★标准 19 英寸宽度标准机架式接收机，系统为 LINUX 版本解码软件。 2) 配置 HD 视频板卡，提供同步信号接口，提供 1 路广播级 HD-SDI 输出 (其中一台接收机具备 IP 推流功能，支持 UDP、RTMP、HTTP、RTSP、M3U8 等主流网络格式，具备同时推送 6 路不同格式 IP 流到网络发布端)。 软件技术要求： 1) 满足同品牌 4G/5G 背包发射端和同品牌手机 app 采	上海通维通讯网 络科技有限公司	60000	180000				上海

联系电话: 17881066628

传真: 0998-6538063



密什恒信杰信息技术有限公司竭诚与您合作，平等互利，共同进步！

	<p>集终端能够使用同一台接收机进行接收解码并输出 HD-SDI 信号。接收机之间互为热备，可以支持我单位原有所有发射端的选择输出。</p> <p>2) 系统延时在 0.5 秒到 50 秒间可调，且误差不超过半秒（最低传输延时可以达到 0.5 秒）。</p> <p>3) 系统支持 CBR 和 VBR 两种编码方式。</p> <p>4) 系统码率支持 100Kbps 至 50Mbps 可调。</p> <p>5) 5G 接收机具有解码和播放其他视频流的能力，允许其他设备（如：非线性编辑系统、笔记本、电脑或移动智能设备）直接上传视频到接收端上。</p> <p>6) 要求系统传输中断或网络信号暂时中断时，可输出最后一帧画面，严禁出现黑场。同时支持信号快速恢复。</p> <p>7) 提供 HD-SDI 信号输入接口，接收口支持嵌入 8 路音频的 SDI 信号输出。</p> <p>8) 支持 UDP、RTMP、HTTP、RTSP 等多种协议，传输的 GRID 广播级 IP 流，达到次秒级延时。</p> <p>9) ★ 视频解码后，视音频同步性良好，音视频同步相差不大于 8 毫秒。</p> <p>10) 简洁直观的操作界面，支持中文或英文，菜单清晰简洁易操作；可查看及设置各参数，包括传输码率、延时、每个传输接口状态，电池电量情况等；屏幕可显示视频预览/审看画面；可显示各通道实时数据连接状态。</p> <p>11) 接收机支持自动录制功能，录制的文件可直接上传至台内的 FTP 接收机。所有录制文件提供时码并能进行选择预览播放。</p> <p>12) ★接收机具备远程控制背包端的能力，可通过直观 UI 界面对发射端内部参数进行调整，包括无线网卡的配置、</p>				
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

联系电话：17881066628

传真：0998-6538063



喀什恒信杰信息技术有限公司竭诚与您合作，平等互利，共求进步！

<p>Wi-Fi 的配置、有线网络配置，文件上传配置，背包连接状态监看等。</p> <p>13) 可与非编及媒资系统对接，有开放的 API 开发包。</p> <p>14) 接入后端接收机的发射端数量没有上限，可任意增减，主备接收机必须能够同时接入同样数量的发射端设备。并能接入合作媒体原有发射端，无数量限制。传输的信号能完全与自治区融媒体中心无缝对接。</p> <p>15) ★视频传输系统不应泄露任何数据(提供相关证明材料)。</p>				1858600
<p>总价：大写：人民币壹佰捌拾伍万捌仟陆佰元整</p>				

法定代理人或委托代理人签字或签章：

王庆峰

投标人 (盖章)



喀什恒信杰信息技术有限公司

联系电话：17881066628

87

传真：0998-6538063