

1、最终论报价一览表

采购项目名称：和田师范专科学校文艺实验楼设备采购项目（四次）

谈判响应人名称（加盖公章） 新疆曼谷塔西商贸有限责任公司

2024 年 09 月 30 日

序号	项目名称	采购内容	总价	合同履行期限
1	和田师范专科学校文艺实验楼设备采购项目（四次）	采购和田师范专科学校文艺实验楼设备	944654 元	合同签订后 30 天
质量要求：合格，质保期 1 年				
总计		小写：944654 元 （¥944654 元） 大写：玖拾肆万肆仟陆佰伍拾肆元整		

注

1. 供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2. 按政府采购规定程序进行报价。如果投标报价明显低于通过资格审查和符合性审查的其他供应商，供应商须提供书面说明和成本清单等相关证明材料，评标委员会应当审查认定；经评标委员会审查认定，认为投标报价与市场报价存在较大差异且供应商对履约能力方面无合理说明的，评标委员会将其作为无效投标处理。
3. 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。
4. 除谈判文件另有规定外，谈判响应文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。
5. 投标报价的小数点后保留 2 位有效数。

谈判响应人：新疆曼谷塔西商贸有限责任公司（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：2024 年 09 月 30 日

2、最终论分项报价明细表

单位: 元 (人民币)

序号	货物名称	规格型号	品牌、产地	单位	数量	单价	总价	备注
1	实木乐队指挥台	材料: 实木 颜色: 实木色 谱台板尺寸:67*44 公分 二层台板尺寸:45*30 公分 谱台板高度尺寸:80-120 公分 护栏高度尺寸:高 100 公分 宽:85 公分 站台尺寸:125*100*28 公分 高度可调节 80-120 厘米 28cm	众迈、河南	张	1	1598	1598	
2	储物柜	单柜尺寸: 620*385*500mm 层数(层): 3 层 总尺寸: 1860*385*500mm 【不带锁】 颜色: 灰色	众迈、河南	套	20	211	4220	
3	折叠椅	材料: 皮革 颜色: 黑色 长 49cm*宽 45cm*高 87cm	众迈、河南	把	80	40	3200	
4	乐谱架	材质: 金属, PP, ABS, 橡胶 尺寸: 60CM-160CM 颜色: 黑色, 黄色 工艺: 静电喷涂 重量: 3.8KG 承重: 10KG 接头: 一键升降式	远丰、广东	件	50	34	1700	
5	合唱排练	颜色: PE 合唱台-灰色材质:	众迈、	个	8	1995	15960	

	阶梯, 合唱台, PE 合唱台	PE 塑料 尺寸: 三层形状尺寸 (125cm、116cm, 62cm), 舞台形状尺寸 (125cm、155cm, 31.5cm)	河南					
6	古筝	演奏古筝 图案: 蕉窗夜语 规格: 21 弦 面板材质: 泡桐木 侧板材质: 特氏古夷苏木 底板材质: 泡桐木 琴弦: 尼龙钢丝弦 琴码: 墨西哥白酸枝/缅甸酸枝木 制作工艺: 扞雕镶嵌 尺寸: 163cm	远丰、广东	把	10	4440	44400	
7	专用音箱设备/悬挂式音箱架, 带安装, 固定, 布线, 材料费, 调试费)	(包含支架, 固定到墙上安装, 人工费) 15 寸舞台演出音箱 15 英寸低频单元和 75 芯高频压缩驱动器组成的倒相式全频音箱 类型: 二分频	远丰、广东	只	6	5865	35190	
8	专用设备/专业演出 16 通道, 自带效果器调	• 话筒: 4 • 频响: +0.5dB/-1.0dB (20Hz-48kHz) • 总谐波失真: 0.02% @ +14dBu (20Hz-20kHz)	远丰、广东	台	3	1700	5100	

	音台	<ul style="list-style-type: none"> •输入通道: 10 通道: 单声道: 4; 立体声: 3 •输出通道: STEREO OUT: 2; PHONES: 1 •母线: 立体声: 1, AUX[FX], 1 •USB 音频: USB 音频 2.0 兼容 采样率: 较大 192kHz, Bit 深度: 24-bit •幻象电源电压: +48V •内建数字效果: 24 编程 •外观尺寸(W×H×D): 244mmx71mmx294mm (9.6"x2.8"x11.6") •功耗: 22.9W •操作温度: 0-40。C •净重: 2.1kg 						
9	功放	<p>输出功率: 8 欧姆立体声 750W 4 欧姆立体声 1100W 频响: 20Hz~20KHz, 系统保护内置: 短路、过热、电涌、低电压、高频、开关机静音、失真限制等 保护设置 阻尼系数 > 550 标称电压增益 × 96 输入阻抗 20K Ω 信噪比 > 100dB</p>	远丰、广东	台	3	8160	24480	


		输入插座卡侬公/母 输出插座 NL4MP4 芯插座 电压匹配 220V ~ 240V, 50 ~ 60Hz 冷却方式温控风扇制冷 信号灯指示 Clip/limit, Signal, Temp/DC, Active 尺寸(高×宽×深)88×482×487mm					
10	机柜箱	(12U 机柜) 机柜容量(U): 12 产品尺寸(长*宽*高)(mm): 600*600*635 产品材质: 冷轧钢板 颜色: 黑色 厚度: 方孔条 1.5mm 侧门 0.8mm 其余 1.2mm 配置: M6 方螺母钉 10 套内六角扳手 一只钥匙 2 把, 5mm 钢化玻璃	远丰 广东	件	3	544	1632
11	电钢琴 (带椅子), 电钢琴安装 (固定, 布线, 电源插座含电钢琴安装材料	(一套, 带可升降电钢琴琴凳) 高品质音色, 包括立体声采样三角钢琴音色 支持 APP 连接学习: 通过 USB 接口与其他设备连接 滑动式键盘盖	博兰 仕、福建	架	82	3468	28437 6

	费，调试 费)	键盘: 88 键配重键盘需 GH3 或 GH3X 技 术 复音数: 128 及以上音色数: 15 种及以上 课程功能: 声部开启 / 关闭 (声部选择: 左手 / 右手) 踏板: 三踏板 (延音踏板、抽 选延音踏 板、柔音踏板) 扬声器: 2 个 及以上扬声器 (立体声) 功放: 8W 及以上不少于 2 个功 率 18W 及以上 配件: 电源、谱架、说明书、 带可升降 电钢琴琴凳基础功能: 移调、 节拍器、 音效器					
12	头戴式监 听耳机	类别: 密闭动圈型 单元直径: 。45mm 磁体: 钕磁铁/CCA(铜包铝 线)音圈 频率响应: 15~28,000Hz 最大输入功率: 1,600mW 于 1kHz 灵敏度: 99dB/mW 阻抗: 38 欧姆 重量: 285 克 (不包含导线及	远丰、 广东	副	3	1145	3435

		插头) 导线: 可更换式导线: 1.2m-3.0m 绕圈式导线、1.2m 平直式导线及 3.0m 平直式长导线 标配: 保护袋, 内螺纹式。6.3 转接头					
13	一体台式机	一体机电脑 处理器型号: Inteli9-12900H 处理器 屏幕尺寸: 28.2 英寸 运行内存: 32GB 硬盘容量: 2TBSSD 摄像头: 非隐藏式摄像头 摄像头像素: 1080P 高清摄像头, 200 万像素 扬声器: 5W*2 全频喇叭 10W*1 低音炮 音频接口: 3.5mm 耳机、麦克风 风二合一接口 x1 USB-A 接口: USB3.2Gen1 接口 *2 USB-C 接口: 上接口: 雷电 4 接口*1; 下接口: USB-C (DP1.2) 接口*1 机身尺寸: 614.16mmx187mm x529.74mm 机身重量: 约 9.0KG 包装清单 主机 X1	泛联、 深圳市	套	1	10540	10540

		无线键盘（指纹版）X1 蓝牙鼠标 X1 AC 电源线 X1 快速入门 X1 保修卡 X1						
14	USBType-C 多功能扩展坞（9合1） 雷电接口转换器 坞（电脑雷电接口转换器）	USBType-C 多功能扩展坞（9合1），电脑雷电接口转换器 HDMI/DP 分辨率： 3840*2160/60Hz VGA 分辨率：1920*1080/60Hz 网卡接口：支持 100/1000 千兆以太网 USB 接口：理论速率为 5Gbps 读卡接口：支持 TF/SD 卡读取 PD 充电接口：100WMax 外壳材料：铝合金线长：~15cm 包装尺寸：100*180*25mm	众迈、河南	个	1	340	340	
15	立式空调（含安装费）	3 匹新风柜机新一级能效变频智能空调 颜色：极地白 空调类型：落地式 空调技术：变频 室外机外形尺寸(宽)(单位：mm) 890 室外机外形尺寸(宽/含阀体)(单位：mm)940	KRG、广州	个	4	4980	19920	

		<p>室外机外形尺寸(高)(单位: mm) 673</p> <p>室外机外形尺寸(深)(单位: mm) 342</p> <p>室外机包装尺寸(宽)(单位: mm) 440 室外机包装尺寸(高)(单位: mm) 750</p> <p>室外机包装尺寸(深)(单位: mm) 1000</p> <p>净重量(室外机)(单位: kg) 43</p> <p>制冷适用面积 (m²) 32~48 制 热适用面积 (m²) 36~49</p> <p>额定制冷功率 (W) 2020</p> <p>额定制热功率 (W) 2980</p> <p>循环风量 (m³/h) 1310</p> <p>室内机低风挡噪音 (dB) 22 室 内机高风挡噪音 (dB) 47 室外 机低风挡噪音 (dB) 48 室外机 高风挡噪音 (dB) 56</p> <p>电辅助加热输入功率 (W) 2400</p> <p>变频机能效比 (APF) 4.42</p> <p>产品尺寸(mm):长 419x 宽 467x 高 1804</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



		包装尺寸(mm):长510x宽560x高2040					
16	高端 USB 音频接口, 专业录音声卡	<p>20 输入/20 输出通道</p> <p>8x 模拟输入/输出</p> <p>2x 话筒/线路前置放大器, 数字控制</p> <p>2x 线路/乐器输入, 数字控制</p> <p>AES/EBU 和 SPDIF 输入/输出</p> <p>ADAT 输入/输出</p> <p>字时钟输入或输出 (可切换)</p> <p>时钟: 内部, ADAT、AES、MADI</p> <p>字时钟输入</p> <p>数字输入: AES/EBU, SPDIF 同轴, ADAT 光纤, 字时钟</p> <p>1xMIDI 输入/输出, 5 针 DIN 插孔 USB2.0 (USB3 兼容)</p> <p>DURec (直接 USB 录音) 带有 TotalMixFXDSP 调音台和 DIGICheckAnalyzer 测量与分析功能</p> <p>电源: 外部供电</p> <p>常规耗电量: 13W</p> <p>12V 工作电压时的电流: 910mA(11W)</p> <p>尺寸 (包括机架耳, 宽 x 高 x 深): 265x44x155mm</p> <p>尺寸 (不包括机架耳/把手, 宽 x 高 x</p>	远丰广东	1	10200	10200	件

		深) :215x44x130mm 重量: 910g						
17	数字调音台	8 输入数字调音台, 带有蓝牙音频和应用程序控制, 60 毫米通道推子, 2 个 FX 处理器和 U 等/音频接口。2 个带麦克风输入的单声道: XLR (+48V 幻像电源可切换) 2 个单声道, 用于麦克风和线路信号: XLR/TRS 组合插座 2 对平衡立体声线路输入通道, 每对具有一个 Hi-Z 插孔, 可直接连接吉他/贝司: 6.3 毫米插孔所有通道均具有 4 频段均衡器和压缩器, 2 个 FX 和 2 个监听发送, 而监听和主总线具有 9 频段均衡器和限制器 2 个监视器输出: 6.3 毫米插孔立体声耳机输出: 6.3 毫米插孔 脚踏开关输入: 6.3 毫米插孔 U 等-B 端口用于音频传输 MicroU 等端口用于供电 6 个 60mm 推子 2 个效果处理器和 16 个效果 FLOW App, 可从 iOS/Android 手机或平板 电脑进行蓝牙远程控制		1	2040	2040		

		<p>蓝牙音频，可从智能手机或平板电脑直接传输具有 10 个输入和 2 个输出的 24 位/48kHzU 等音频接口</p> <p>尺寸（宽 x 深 x 高）： 229x172x48 重量：1.4kg</p>					
18	耳机分配器	<p>18 路耳机放大器 18 路分配器耳放耳分监听专用基本规格参数：</p> <p>输入连接：XLR(母)平衡 (2), 1/4-INCH 平衡 (9)</p> <p>输出连接：XLR(公)平衡 (2), 1/4-INCH 平衡 (2), 1/4-INCH 立体耳机 (18)</p> <p>输入阻抗：40KOhms 主 15KOhms 辅助输入</p> <p>输出阻抗：32-6000hms 耳机</p> <p>输入电平：+21dBu(所有通道)</p> <p>输出电平：150Mw(6000hm 耳机) 500Mw(320hm 耳机)</p> <p>增益：22Db.</p> <p>信噪比：>90dbTypical</p> <p>总谐波失真：<0.01%Typical</p> <p>动态范围：>101DbTypical</p> <p>共模抑制：>40Db 相位位移：</p>	 <p>远丰、广东</p>	件	1	1020	1020

		<p><10 度, 20Hz-20KHz</p> <p>尺寸： 19 ” X6 ” X1.75 ”</p> <p>(483mmWX152mDX44.5mmH)，重量：</p> <p>(2.4kg)</p>						
19	监听控制器	<p>(监听控制器) 技术参数：</p> <p>频率响应：±0.5dB, 20Hz - 20kHz 软件</p> <p>失真 (THD+N) +4dBu 输入 @1kHz：</p> <p><0.01%软件</p> <p>衰减： - 60dB 软件</p> <p>信噪比：< - 100dB 软件较高等级： +22dBu 软件</p> <p>采样率： 192kKz, 24-bit 软件</p> <p>尺寸 (高 x 宽 x 深)：</p> <p>81mmx251mm</p> <p>x163mm 软件</p> <p>重量： 3.5 磅/1.6 公斤</p> <p>3 个输入源和 2 对监听器间选择经典</p> <p>的 BigKnob 音量控制独立微调</p> <p>所有输入源和监听输出单声道，静音和渐调功</p> <p>能灵活的 2X2USB 录音接口两个精品</p> <p>量的 Onyx 话筒前置功放，包含用于电</p>	 <p>远丰、</p> <p>台</p> <p>广东</p>	1	2380	2380		

		<p>容话筒的幻象电源高分辨率192kHz/</p> <p>24位录音和播放Cue混音支持直接输入与其他信号的可控混合，实现零延迟</p> <p>录音可选的录制路径为播客等应用程序提供更多灵活性。</p> <p>灵活集成用于专业录音室/工作室灵活的输入源连接，包括方便连接智能手机的1/8”输入双耳机输出，具有独立的电平控制以及USB和辅助源选项内置对讲话筒，方便与艺术家沟通16段高分辨率输入源电平表如坦克般坚固的设计兼容Mac和Windows上的所有主要DAW软件</p>					
20	专业监听音箱	<p>8寸有源专业监听音箱（一对）</p> <p>8英寸编织复合材料低频驱动器</p> <p>1.25英寸（31.75毫米）超轻丝质球顶高频驱动器120。（水平）x60。（垂直）EBM波导，提供宽广的甜区正面辐射声学端口可重现卓越的低频，优化的共振抑制内部支架</p>	远丰、广东	对	1	3264	3264

	<p>140 瓦，AB 类双功放</p> <p>35Hz 至 20kHz 频率响应</p> <p>105dB SPL（峰值，@1 米）</p> <p>声学调谐控制：高频（±6dB，连续可变）、中频（±6dB，连续可变）和声学空间（平、-2、-4dB），外加高通滤波器（关、80Hz、100Hz）</p> <p>射频干扰、输出电流限制、过热、瞬态、</p> <p>亚音速保护，以及音箱“轻启动”功能（减少开机时的爆音）</p> <p>内部电源，带 IEC 连接器和电源开关，</p> <p>带 LED 开/关灯平衡 XLR 和 4 英寸输入以及非平衡 RCA 输入</p> <p>电压：100-120V 功率：140 瓦</p> <p>箱体材料：乙烯基层压中密度纤维板</p> <p>连接类型：IEC</p> <p>保护：射频干扰、输出电流限制、过温</p> <p>保护、接通/断开瞬态、亚音速滤波器</p> <p>音频切换：声学空间（平坦、-2 分贝、-4 分贝）</p> <p>低切（平坦、80 赫兹、100 赫</p>					
--	---	--	--	--	--	--



		<p>兹@-12 分贝/倍频程)</p> <p>音频控制: 音量高频(±6dB, 中心 频率 10kHz, 连续可变) 中频 (±6dB, 中心频率 1kHz, 连续 可变) 峰值声压级: 106dB (1 米处) 分频频率: 3.5 千赫</p> <p>监听输入: 1-平衡 XLR、1-平 衡¼"</p> <p>TRS、1-非平衡 RCA</p> <p>高频驱动器: 1.25 英寸超轻丝 质球顶</p> <p>高音单元低频驱动器: 8 英寸 编织玻璃</p> <p>纤维复合材料频率响应: 35Hz-20kHz 输入阻抗: 10kΩ</p> <p>覆盖模式: 100 度(H) x60 度(V)</p> <p>监听放大器功率: 140 瓦双功</p> <p>放 尺 寸 : (419mmx250mmx298mm)</p> <p>重量: 10.1kg</p>						
21	监听音箱 支架	<p>(一对)</p> <p>颜色: 黑色</p> <p>材料: 全金属打造</p> <p>监听音箱托盘尺寸 230*230mm</p> <p>可调高度范围: 890-1490mm 三 脚 (带有橡胶套) 长度: 290mm(插进底座后的长度)</p>	远丰、 广东	对	1	395	395	

		适用音箱范围：5 寸到 8 寸 有源或无源监听音箱净重： 4643g						
22	合成器	合成器 76 键（新款，升级款） 尺寸：长 1,144mm 高 134mm 宽 331mm 重量：7.4kg 键盘数：76 键盘类型：半配重键盘 发声器：动态控制合成引擎 （AMW2+FM-X8 操作器，88 演 算器） 最大复音数：AWM2:128(最大 立体声波形)FM-X:128(最大) 声部:16 声部（内置）音频 输 入声部（AD*1，USB*1）立体 声 声部 波形容量：预置：5.67GB（转 换为 16-bit 线性格式时）， 用 户：1.75GB 演奏组：2,227 滤 波器：18 种 效果：混响*12 种，插入（A、 B）X85 种类型*2，变化类型 X85 种，主效果器*23 种，主 均衡器 (5 段)，第一声部均衡(3 段)，		1	7200	7200		

		<p>第二声部（2段）</p> <p>控制：主音量；音频输入增益 旋钮；USB音量；弯音轮，调制 轮</p> <p>显示：7英寸TFT彩色触摸屏</p> <p>功耗：16W（PA-150BAC适 配器）</p> <p>音轨：16音序轨</p> <p>琶音器：预置：10239种，用户 256种，可最大同时8声部</p>					
23	电容式录音 音麦克风	<p>C414XLII 大震膜电容式录音 麦克风</p> <ul style="list-style-type: none"> • 音频带宽：20-20000Hz • 等效噪声电平：6dB-A • 灵敏度：23mV/Pa • 信噪比：88dB-A • 前置衰减器：-6、-12、-18dB • 低音衰减滤波器：160;80; 40Hz • 阻抗：2000hms • 推荐负载阻抗：22000hms • 指向：全向/宽心型/心型/超 心型/八字型 • 电压：44至52V • 电流：4.5mA • 类型平衡 XLR • 接头类别公头 • 触点3针 • 长度：38mm 	远丰、 广东	支	1	6500	6500

		<ul style="list-style-type: none"> •宽度：50mm •高度：160mm •净重：300g 						
24	话筒落地 三脚支架	<p>话筒落地三脚支架麦克风落地支架</p> <ul style="list-style-type: none"> •用途：适用于录音棚，剧场，会议室等场所； •颜色：黑色； •材质：合金结构钢钢结构把手 •角度：5节180°调节 •功能：可以倾斜垂挂也可以 竖直支托 •高度：132-395cm/137-492cm 可随意调整全部收缩后仅有 115cm •支撑管直径： 20-25-30-35-40mm •横臂：110-215cm •负重：3-5kg •重量：7.9kg 	远丰、 广东	个	1	816	816	
25	琵琶	<p>主材：特选花梨木</p> <p>头饰：如意</p> <p>弦轸：乌木相轸</p> <p>尺寸：约102*32cm</p>	众迈、 河南	把	10	3740	37400	
26	方凳	<p>学生凳钢木、碳素钢架、加厚 五金钢管（白色凳面） 45*34*24cm</p>	众迈、 河南	张	100	40	4000	
27	立式钢琴	（一套，带可升降钢琴琴凳）	卡尔巴	架	20	1140	22800	

	<p>(专业演奏琴) 规格: 长度大于等于 1470mm, 深度: 大于等于 580mm, 高度: 大于等于 1180mm</p> <p>琴键: 实木键盘 88 键</p> <p>踏板: 三踏板 (延音踏板、弱音踏板、柔音踏板)</p> <p>铁板: 采用铸造铁板工艺</p> <p>音板: 原木作为音板的原材料, 表观密度不低于 430kg(kg/m³)、顺纹抗压强度不低于 37.8 (MPa)、横纹抗压强度不低于 4.1 (MPa)、抗弯强度不低于 69.5 (MPa)、抗剪强度不低于 9.2 (MPa)、劈裂强度不低于 38.0 (MPa);</p> <p>击弦机: 采用碳纤维击弦机或 ABS 材质击弦机; 两极平衡设计。</p> <p>琴弦: 采用直径 ≥ 6 毫米的铁丝卷;</p> <p>弦槌: 采用中等密度, 高张力, 实木所制作的音槌及最长纤维纯羊毛平均直径在 52.5 μm 以上, 长度在 60~400mm</p> <p>毛毡材质;</p>	赫、浙江省		0	0	
--	--	-------	--	---	---	--



		<p>弦轴板：采用密度$\geq 0.65\text{g/cm}^3$，实木板纵横交叉排列组合，稳定弦轴紧握力。</p> <p>弦码：原木，单板压制一次成型的实木叠层弦码设计；</p> <p>木背柱：采用实木制作。不少于4根实木的立柱结构模式或X型结构模式需采用加厚倾斜结构的双榫头工艺；</p> <p>键盘：采用原木键盘。黑键选用原木制作，抗菌处理；</p> <p>琴键盖：有带缓降功能，使用更加安全。</p> <p>所提供产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书及环境管理体系认证证书。</p>						
28	商用大屏显示器	<p>p2.5 小间距全彩 LED 显示屏，LED 大屏一套 26 m^2（长宽比尺寸 7.2×3.6 米），含安装固定龙骨支架</p>	宏视光彩、深圳市	平方米	26	4760	123760	
29	其他建筑物/把杆	<p>长 6 米 3 架的把杆. 黄花松木把杆，弹簧钢（又称：锰钢）直径 22mm，保证把杆承受力优</p>	曼谷塔西、新疆	个	2	340	680	

		<p>越, 经久使用不变形、不断裂。</p> <p>辨别优劣技巧: 劣质的把杆钢芯</p> <p>只有 1cm 或 1.5cm, 很轻。三角形设计特制膨胀螺丝加精加长特制螺丝双层固定更加增强了舞蹈把杆的稳定性, 内嵌弹簧锰钢, 安全稳固不变形, 双锁死升降旋钮防止升降杆意外滑落, 内涵十二锰碳钢弹簧钢芯, 把杆弹性强、硬度大、曲强比高、抗弹减性能(即抗松弛性能)好, 特制加粗加长膨胀螺效, 拒绝毛刺, 精工打磨清漆</p> <p>环保无味</p>						
30	其他建筑物/把杆	<p>长 3.5 米 2 架把杆. 黄花松木把杆, 弹簧钢 (又称: 锰钢)</p> <p>直</p> <p>径 22mm, 保证把杆承受力优越, 经久使用不变形、不断裂。</p> <p>辨别优劣技巧: 劣质的把杆钢芯</p> <p>只有 1cm 或 1.5cm, 很轻。三角形设计特制膨胀螺丝加精加长特制螺丝双层固定更加增强了舞蹈把杆的稳定性, 内嵌弹簧锰钢, 安全稳固不变</p>	曼谷塔西、新疆	个	4	259	1036	

		形，双锁死升降旋钮防止升降杆意外滑落，内涵十二锰碳钢弹簧钢芯，把杆弹性强、硬度大、曲强比高、抗弹减性能(即抗松弛性能)好，特制加粗加长膨胀螺效，拒绝毛刺，精工打磨清漆环保无味					
31	其他建筑物/把杆	长 7.5 米 4 架的把杆. 黄花松木把杆，弹簧钢（又称：锰钢）直径 22mm，保证把杆承受力优越，经久使用不变形、不断裂。辨别优劣技巧：劣质的把杆钢芯只有 1cm 或 1.5cm，很轻。三角形设计特制膨胀螺丝加精加长特制螺丝双层固定更加增强了舞蹈把杆的稳定性，内嵌弹簧锰钢，安全稳固不变形，双锁死升降旋钮防止升降杆意外滑落，内涵十二锰碳钢弹簧钢芯，把杆弹性强、硬度大、曲强比高、抗弹减性能(即抗松弛性能)好，特制加粗加长膨胀螺效，拒绝毛刺，精工打磨清漆环保无味	西、新疆	个	2	463	926

32	其他建筑物/把杆	<p>长 6.5 米 4 架的把杆. 黄花松木把杆, 弹簧钢 (又称: 锰钢) 直径 22mm, 保证把杆承受力优越, 经久使用不变形、不断裂。</p> <p>辨别优劣技巧: 劣质的把杆钢芯只有 1cm 或 1.5cm, 很轻。</p> <p>三角形设计特制膨胀螺丝加精加长特制螺丝双层固定更加增强了舞蹈把杆的稳定性, 内嵌弹簧锰钢, 安全稳固不变形, 双锁死升降旋钮防止升降杆意外滑落, 内涵十二锰碳钢弹簧钢芯, 把杆弹性强、硬度大、曲强比高、抗弹减性能(即抗松弛性能)好, 特制加粗加长膨胀螺效, 拒绝毛刺, 精工打磨清漆环保无味</p>	曼谷塔西、新疆	个	4	442	1768	
33	其他建筑物/把杆	<p>长 8 米 4 架的把杆. 黄花松木把杆, 弹簧钢 (又称: 锰钢) 直径 22mm, 保证把杆承受力优越, 经久使用不变形、不断裂。</p> <p>辨别优劣技巧: 劣质的把杆钢芯只有 1cm 或 1.5cm, 很轻。三角形设计特制膨胀螺丝加精加长特制螺丝双层固定更加增强了舞蹈把杆的稳定性, 内嵌弹簧</p>	曼谷塔西、新疆	个	3	476	1428	

		<p>锰钢，安全稳固不变形，双锁死升降旋钮防止升降杆意外滑落，内涵十二锰碳钢弹簧钢芯，把杆弹性强、硬度大、曲强比高、抗弹减性能(即抗松弛性能)好，特制加粗加长膨胀螺效，拒绝毛刺，精工打磨清漆环保无味</p>					
34	其他建筑物/把杆	<p>长 4.5 米 3 架的把杆. 黄花松木把杆，弹簧钢（又称：锰钢）直径 22mm，保证把杆承受力优越，经久使用不变形、不断裂。</p> <p>辨别优劣技巧：劣质的把杆钢芯只有 1cm 或 1.5cm，很轻。</p> <p>三角形设计特制膨胀螺丝加精加长特制螺丝双层固定更增加了舞蹈把杆的稳定性，内嵌弹簧锰钢，安全稳固不变形，双锁死升降旋钮防止升降杆意外滑落，内涵十二锰碳钢弹簧钢芯，把杆弹性强、硬度大、曲强比高、抗弹减性能(即抗松弛性能)好，特制加粗加长膨胀螺效，拒绝毛刺，精工打磨清漆环保无味</p>	曼谷塔西、新疆	个	3	306	918
35	其他建筑物/把杆	<p>长 7 米 4 架的把杆. 黄花松木把杆，弹簧钢（又称：锰钢）直径 22mm，保证把杆承受力优</p>	曼谷塔西、新疆	个	1	442	442

		<p>越，经久使用不变形、不断裂。</p> <p>辨别优劣技巧：劣质的把杆钢芯只有 1cm 或 1.5cm，很轻。</p> <p>三</p> <p>角形设计特制膨胀螺丝加精加</p> <p>长特制螺丝双层固定更加增强</p> <p>了舞蹈把杆的稳定性，内嵌弹簧锰钢，安全稳固不变形，双锁死升降旋钮防止升降杆意外</p> <p>滑落，内涵十二锰碳钢弹簧钢芯，把杆弹性强、硬度大，曲强比高、抗弹减性能(即抗松弛性能)好，特制加粗加长膨胀螺</p> <p>效，拒绝毛刺，精工打磨清漆环保无味</p>						
36	其他建筑物/镜子	<p>总长度：长 35 米、高 2.4 米、带镜框。材质：玻璃镜子加厚 0.5MM，不易碎，更耐用，舞蹈教室专用，3 个舞蹈教室需要单</p> <p>独订做</p>	曼谷塔西、新疆	平方米	90	145	13050	
37	其他建筑物/鞋柜	<p>总长度：65 米、高 0.6 米，宽 0.5 米、1.8 厚，材质：生态板，</p>	曼谷塔西、新疆	米	65	272	17680	

		1.8 厚，防潮，防水，带上翻柜门。里面架子用实木制作。 3 个舞蹈教室需要单独订做。						
38	仓储货架	仓储货架加厚货架、 200*50*200=4 层 300kg/层承重 重型货架。层数 4 层、基材材质冷轧钢板、产品功能：可调层高、可拆装、饰面材质金属。超强承载力、1. 加强承重材质，冷轧钢 2. 精耕细作，品质保障 3. 任性仓储，坚固耐用。加厚材料更高承重、全方位验证层 板承受力不易变形弯曲、环保喷漆。货架结构托盘式。	曼谷塔西、新疆	件	15	445	6675	
39	仓储货架	仓储货架加厚货架、 150*50*200=4 层 300kg/层承重 重型货架。层数 4 层、基材材质冷轧钢板、产品功能：可调层高、可拆装、饰面材质金属。超强承载力、1. 加强承重材质，冷轧钢 2. 精耕细作，品质保障 3. 任性仓储，坚固耐用。加厚材料更高承重、全方位验证层 板承受力不易变形弯曲、环保喷漆。货架结构托盘式。	曼谷塔西、新疆	件	10	408	4080	

40	欧式挂衣钩	欧式挂衣钩，材质：铝合金，出墙 5cm 高度 10.5cm 底宽 4.3cm 底高 5.7cm，颜色分类：哑黑色，实心曲沟，承重达 40 斤，耐用不易断裂，不生锈防水防潮湿防水防潮，耐磨耐用。	曼谷塔西、新疆	只	100	8	800	
41	纯实木踢脚线，板	产品类型：踢脚线、板，产品尺寸：高 8CM 平板 1.5CM 厚，松木，结构稳定，耐磨耐刮经久耐用，质感好，硬度高，耐腐蚀，使用寿命长。防潮防霉有效应对生活中的潮气	曼谷塔西、新疆	米	200	10.2	2040	
42	唐音胶带	胶布弹古筝胶布琵琶演奏型肤色指甲透气胶带（琵琶胶布）	众迈、河南	卷	49	30	1470	
43	敦煌琵琶琴弦	琵琶琴弦（套弦）	众迈、河南	套	200	7	1400	
44	挂衣架	1500*570*1710 基材材质：高纤板，基材甲醛释放限量等级 E1，五金配件：普通铰链，油漆工艺：聚氨酯涂料(PU)，胶粘剂种类：水性胶粘剂，产品功能：带滚轮，饰面材质：实木皮，封边材质：实木皮	曼谷塔西、新疆	个	10	442	4420	
45	有线插座	电源线长(m)：3m 电压(V)：250V 插孔类型：5 位	远丰、广东	台	3	102	306	

		额定电流:10A						
46	有线机柜 插座	颜色: 深灰色 线的长度: 3M 孔位: 8个 额定电压: 250V 额定功率: 4000W 额定电流: 16A	远丰、 广东	个	1	123	123	
47	浸胶无痕 衣架	产品材质: 不锈钢, 包装规格: 10 支装, 直径:3.6mm, 加厚材 质承重升级 加粗内芯经久耐用, 工艺:纳 米浸塑+镀铬防锈工艺, 颜色 分类: 白, 高锰钢内芯, 镀锌 防锈层, PPC 抗压层, TPE 防 滑层, 纳米浸塑稳固升级, 挂 钩与架 身紧密相连	曼谷塔 西、新 疆	组	80	10.2	816	
48	平衡 XLR 卡农线公 对母音频 线	平衡 XLR 卡农线公对母音频线 长度: 20 米	远丰、 广东	根	5	102	510	
49	6.5 大二 芯音频线	(6.5 大二芯音频线) 长度: 20 米	远丰、 广东	根	10	102	1020	
	合计		944654					

注:

1. 此表需详列响应的每种产品
2. 若获得中标资格并与采购人签署供货合同, 由于报价遗漏而造成在服务、等工作中出现 费用的增加, 均由中标供应商自行承担, 采购人将不再支付任何额外费用。

3. 供应商应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。谈判文件中未列出的 相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不 再单独结算。

供应商名称（盖章）：新疆曼谷塔西商贸有限责任公司

法定代表人（代表人）签字或盖章：

日期：2024 年 09 月 30 日



努尔麦提

