

## 开标一览表

项目名称：喀什中亚南亚工业园区标准厂房建设项目冷库设备采购及安装项目

项目编号：BSKSS（CS）-202406

包号：/

报价单位：人民币 元

项目名称	报价总价	投标保证金	履约期限	履约地点	备注
喀什中亚南亚工业园区标准厂房建设项目冷库设备采购及安装项目	大写：壹佰陆拾陆万柒仟贰佰柒拾伍元整 小写：1667275元	36000.00元	50天内完成供货并完成安装调试培训工作投入使用	甲方指定地点	质保期：1年

投标人名称(单位盖公章)：陕西雪丰制冷工程有限公司

法定代表人或委托代理人(签字)：

杜平



注:此表中，每包的报价总价应和投标分项报价表的总价相一致。

## 投标分项报价表（投标文件格式五）

项目名称:喀什中亚南亚工业园区标准厂房建设项目冷库设备采购及安装项目

项目编号:BSKSS (CS) -202406

报价单位:人民币  
元

序号	名称	报价	备注
1	高效节能250匹低温螺杆机组 	330000	(品牌:雪丰) 工况1: 蒸发温度-30℃, 冷凝温度35℃, 制冷量: 322.2KW, 输入功率: 188.8KW, (带经济器) 工况2: 蒸发温度-40℃, 冷凝温度40℃, 制冷量: 207KW, 输入功率: 203.4KW, (带经济器), 制冷剂: R507配置: 125P*2低温压缩机头, 虹吸、油冷、气分、油分
2	蒸发式冷凝器	136000	(品牌:天佑恒发) 1. 换热管采管及管体整体热镀锌2. 为镀铝锌板3. 配用16A/7.5kw轴流风机2台, 总风量150000m <sup>3</sup> /h4. 配用4kw水泵, 总流量约162m <sup>3</sup> /h 运行重量13T5. 散热量1300KW
3	高效水冲霜冷风机 (带风筒)	302400	(品牌:帝亚) 单台双工况1、工况制冷量91.9kw (库温-4℃、 $\Delta T1=7K$ ), 风扇 $\phi 700mm$ , 电机3kw $\times 5$ 台, 外形尺寸4600 $\times 1310 \times 1230mm$ , 片距9mm, 风量75000m <sup>3</sup> /h, 化霜水霜, 接口管径 $\phi 28/54mm$ 。风距15米水冲霜量: 26T/H3310*485*670/
4	高效节能15匹低温风冷机组	240000	(品牌:雪丰) 箱式U型冷风机组工况1: 蒸发温度-20℃, 冷凝温度45℃, 制冷量: 27KW, 输入功率: 10.9KW, 制冷剂: R507 冷却面积180m <sup>2</sup> 压力控制器、电磁阀、视液镜、单高压控制 (新疆冬季温度过低易报低压保护)、气分、油分。
5	高效水冲霜冷风机 (带风筒)	131400	(品牌:帝亚) 单台双工况1、工况制冷量31.2kw (库温-4℃、 $\Delta T1=7K$ ), 风扇 $\phi 500mm$ , 电机0.45kw $\times 4$ 台, 外形尺寸3628 $\times 724 \times 864mm$ , 片距7.5mm, 风量24000m <sup>3</sup> /h, 化霜水霜, 接口管径 $\phi 28/54mm$ 。风距15米水冲霜量: 9T/H 3310*485*670
6	电子膨胀阀	11200	(品牌:雪丰) 名义制冷量64KW 液雾22/供液28干式蒸发温度

			-60℃至50℃
7	电子膨胀阀	4860	(品牌:雪丰)名义制冷量39KW 液雾16/供液28干式蒸发温度 -60℃至50℃
8	回气总管截止阀	11200	(品牌:瑞莱伯) DN150
9	回气支管截止阀	2500	(品牌:瑞莱伯) DN89
10	回气分支截止阀	4600	(品牌:瑞莱伯) DN50
11	供液总管截止阀	1720	(品牌:衡水鑫驰) DN50
12	供液球阀	7980	(品牌:衡水鑫驰) 供液双路 阀铜口规格: 9/8 (28MM) 通径 : 25 (MM) KV值: 52重量: 800G
13	电磁阀	36400	(品牌:舜通) 电磁阀, 通径 22mm, 接口22mm/032F2201和接 口35mm/032F2208, 法兰连接
14	过滤器	5894	(品牌:一帆) 干燥过滤器、 管式
15	供液支管球阀	9170	(品牌:衡水鑫驰) 供液双路 阀铜口规格: 9/8 (28MM) 通 径: 25 (MM) KV值: 52
16	化霜304水路电动阀	18200	(品牌:大禹) 材质: 304不 锈钢, 密封材质: 四氟密封 , 工作压力: PN10/16驱动方 式: 电动/220V
17	制冷剂	101460	(品牌:雪丰) R50710KG
18	冷冻油	40000	(品牌:雪丰) R507专用螺杆 冷冻油18.9L比重: 0.93, 倾点 : -32℃闪电: 291℃粘度等级 : 166
19	制冷连接管道(蒸发冷液总管)	3300	(品牌:竞穹)无缝钢构(DN80 ) 89
20	制冷连接管道(蒸发冷高压总管)	3900	(品牌:竞穹)无缝钢构(DN125 ) 133
21	制冷连接管道(蒸发冷虹吸总管)	1950	(品牌:竞穹)无缝钢构(DN50 ) 57
22	制冷连接管道(回气总管)	73041	(品牌:竞穹)无缝钢构(DN150 ) 159
23	制冷连接管道(回气支管)	480	(品牌:竞穹)无缝钢构(DN80 ) 89
24	制冷连接管道(回气分支管)	560	(品牌:竞穹)无缝钢构(DN50 ) 57
25	制冷连接管道(回气分支管连接)	1020	(品牌:竞穹)铜管54
26	制冷连接管道(供液总管)	6305	(品牌:竞穹)无缝钢构(DN50 ) 57
27	制冷连接管道(供液支管)	300	(品牌:竞穹)无缝钢构(DN32 ) 38
28	制冷连接管道(供液分支管)	960	(品牌:竞穹)铜管28

29	制冷连接管道（回气总管）	22820	（品牌：竞穹）铜管38
30	制冷连接管道（供液分支管）	14000	（品牌：竞穹）铜管16
31	管件	780	（品牌：扬州管件）DN150弯头
32	管件	1980	（品牌：扬州管件）DN125弯头
33	管件	1232	（品牌：扬州管件）DN80弯头
34	管件	910	（品牌：扬州管件）DN50弯头
35	管件	196	（品牌：扬州管件）DN125三通
36	管件	116	（品牌：扬州管件）DN89三通
37	管件	232	（品牌：扬州管件）DN125变DN100
38	管件	212	（品牌：扬州管件）DN100变DN80
39	管件	128	（品牌：扬州管件）DN50变DN32
40	管件	1792	（品牌：扬州管件）54紫铜弯头
41	管件	924	（品牌：扬州管件）28紫铜弯头
42	管件	2760	（品牌：扬州管件）38紫铜弯头
43	管件	540	（品牌：扬州管件）16紫铜弯头
44	管道保温	18700	（品牌：竞穹）材质：橡塑 壁厚：≤2CM隔热抗冻耐腐蚀
45	安装辅料（焊材，挂件，五金件等）	5500	（品牌：雪丰）国标型材
46	蒸发冷进水总管	1952	（品牌：竞穹）无缝钢构（DN125）133
47	蒸发冷出水总管	2752	（品牌：竞穹）无缝钢构（DN150）159
48	水化霜管道（进水总管）	6840	（品牌：竞穹）无缝钢构（DN80）89
49	水化霜管道（进水分支管）	3408	（品牌：竞穹）无缝钢构（DN50）57
50	水化霜管道（回水总管）	16368	（品牌：竞穹）无缝钢构（DN100）108
51	管件	1020	（品牌：扬州管件）DN100弯头

52	管件	528	(品牌:扬州管件) DN80弯头
53	管件	720	(品牌:扬州管件) DN50弯头
54	管件	62	(品牌:扬州管件) DN100三通
55	管件	168	(品牌:扬州管件) DN80变DN50
56	内丝活接	500	(品牌:扬州管件) DN50
57	内丝活接	1500	(品牌:扬州管件) DN100
58	安装辅料	5300	(品牌:扬州管件) 国标型材(焊材,挂件,五金件等)
59	桥架	4505	(品牌:皖缆) 150
60	桥架	1050	(品牌:皖缆) 100
61	冷却塔风机电源	1200	(品牌:雪丰) 3*6
62	风机电源	3080	(品牌:雪丰) 3*4+1
63	温度信号线	11440	(品牌:雪丰) 4*0.75
64	化霜电动阀	880	(品牌:雪丰) 2*0.75
65	电磁阀电路	880	(品牌:雪丰) 2*0.75
66	蒸发冷水泵线路	2100	(品牌:雪丰) 3*16
67	化霜水泵线路	2400	(品牌:雪丰) 3*10
68	中央温控化霜控制柜	32000	(品牌:雪丰) 电器系统控制系统+门口反馈控制器,自动温度控制、化霜。
69	安装辅料	7000	(品牌:雪丰) 国标型材(电胶带,挂件,五金件等)
总价: 1667275元			

法定代表人或其委托代理人签字:



投标人(盖单位公章): 陕西雪丰制冷工程有限公司

注:1. 如果按分项报价计算的结果与总价不一致,以分项报价为准修正总价。

2. 上述各项的详细分项报价,可另页描述。

3. 如果开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的,以开标一览表(报价表)内容为准。