

磋商二次分项报价表(磋商文件格式六)

项目名称：伊犁州友谊医院门禁系统（一卡通）项目

项目编号：XJJB-2024-212

报价单位：人民币元

序号	项目名称	设备名称	规格参数	品牌	数量	单位	单价	总价	备注
1	伊犁州友谊医院门禁系统（一卡通）项目	身份信息识别产品	操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数：4.3英寸触摸显示屏，屏幕分辨率272*480； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡（含加密内容）、二/三代身份证卡序列号）、密码及组合认证方式； 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持3000张人脸、6000张卡，10万条事件记录； 硬件接口：RJ45网口*1、RS485*1、Wiegand*1、USB*1、门锁输出*1、开门按钮*1、门磁输入*1、USB2.0*1、防拆报警 通信方式：有线网络、WiFi； 使用环境：室内； 安装方式：壁挂； 设备电源：DC 12V/1A（电源需另配）； 产品尺寸：118.4*118.4*21.8mm； 功能介绍： 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：设备支持自定义语音配置，可设置不同的时间配置不同的语音播报。 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根	海康威视	23	台	780	17940	/

			<p>(W26/W34)接口外接1个读卡器,同时可实现单门反潜回功能; 读卡器模式:支持通过RS485或韦根(W26/W34)接入门禁控制器,作为读卡器模式使用; 门禁计划模板:支持255组计划模板管理,128个周计划,1024个假日计划;支持常开、常闭时段管理; 组合认证:刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证:支持多个人脸认证(人脸、刷卡等)通过后才开门; 事件上传:在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台,支持断网续传功能,设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传; 单机使用:设备可进行本地管理,支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等; WEB管理:支持Web端管理,可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作</p>						
2	伊犁州友谊医院门禁系统(一卡通)项目	门禁一体机	<p>屏幕参数:2.4寸LCD非触摸显示屏 按键属性:实体按键 认证方式:支持刷卡(IC卡(支持扇区加密)、手机NFC卡、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号)、密码、指纹认证方式; 存储容量:500个用户,1000张卡、1000枚指纹、500个密码和10万条事件记录; 硬件接口:LAN*1、电锁*1、门磁*1、开门按钮*1、USB*1、防拆*1 通信方式:有线网络、WIFI; 使用环境:室内使用,不防水; 安装方式:壁挂安装(标配挂板,适配86底盒); 工作电压:DC 12V/1A(自带12V1A电源适配器); 设备尺寸:150*130*26.2mm; 设备重量:205g。</p> <p>功能介绍: 认证结果显示可配:支持认证成功界面的“姓名”、“工号”信息可配置是否显示;且支持姓名和工号的脱敏显示; 认证结果文本自定义:认证成功和认证失败显示的认证结果文本可以自定义; 息屏操作:待机界面支持息屏操作,息屏时间支持自定义(默认60s,</p>	海康威视	357	台	610	2177 70	/

			<p>20s-999s可配)；</p> <p>门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；</p> <p>组合认证：支持刷卡+密码、刷卡+指纹、指纹+密码等组合认证方式；</p> <p>多重认证：支持多个人员认证通过后才开门；</p> <p>报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；</p> <p>事件上传：在线状态下将设备认证结果实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；</p> <p>单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册卡片、指纹、查询、设置、管理设备参数等；</p> <p>WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。</p>						
3	伊犁州友谊医院门禁系统（一卡通）项目	可视对讲管理机	<p>【技术参数】</p> <p>1、显示屏：10.1英寸IPS彩色触摸屏；</p> <p>2、显示屏分辨率：1280*800；</p> <p>3、摄像头：CMOS 200W像素，可开关；</p> <p>4、操作方式：触摸屏幕+触摸按键；</p> <p>5、网络协议：TCP/IP、RTSP、SIP2.0</p> <p>6、硬件接口：RJ45*1,RS485*1,USB*3（其中一个为下载口），IO输入*2,IO输出*2,TF拓展接口*1,HDMI*1</p> <p>7、供电方式：DC12V(自带电源适配器)或标准POE；</p> <p>8、设备功耗：≤12W；</p> <p>9、工作温度：-10 °C+50 °C；</p> <p>10、工作湿度：10%-90%；</p> <p>11、防护等级：IP54，室内使用；</p> <p>12、安装方式：桌面式安装或壁挂式安装；</p> <p>13、产品尺寸：292mm*166mm*31mm（长*宽*厚）；</p> <p>【功能特性】</p> <p>1、视频监控：支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可4路720P画面同时监视，可点击门口机画面进行对讲；</p> <p>2、对讲功能：支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能；</p> <p>3、多方对讲：支持拉取多台室内机、管理机设备进行多方对讲，最大支</p>	海康威视	22	台	3700	8140 0	/

			<p>持16台设备；</p> <p>4、副机管理：支持1主64副管理机，多管理机场景支持群呼和按优先级呼叫；</p> <p>5、录音录像：支持视频监视时抓拍、录像监视画面，对讲通话时录音；</p> <p>6、远程开门：支持在被门口机呼叫或远程监视门口机时远程开锁；</p> <p>7、广播功能：支持实时广播、定时广播功能；</p> <p>8、报警接收：实时接收、显示业主家庭室内机发送的报警信息；</p> <p>9、SIP服务：提供10000路SIP服务，节省成本，优化产品系统架构；</p> <p>10、外设拓展：支持拓展鹅颈话筒、音箱&指纹模块、TF卡，用于提高音量，扩展容量，提高安全性；</p> <p>11、安卓系统，支持第三方app安装（2个），便于拓展个性业务应用；</p> <p>12、设备管理：设备支持对室内机校时，支持查看门口机、室内机在线状态可对门口机、室内机升级</p> <p>13、Web管理：设备支持web进行参数配置、账号管理、系统维护等操作；</p>						
4	伊犁州友谊医院门禁系统（一卡通）项目	门禁备用电源箱	<p>输入电压：100-240VAC；</p> <p>输出电压：12VDC；</p> <p>输出电流：4.17A；</p> <p>输出功率：50W；</p> <p>支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）；</p> <p>工作温度：-10℃~+50℃；</p> <p>工作湿度：<95%；</p> <p>机箱尺寸：237*285*85mm；</p>	海康威视	380	台	315	119700	/
5	伊犁州友谊医院门禁系统（一卡通）项目	消费机	<p>K6301人脸消费机（桌面式双屏）</p> <p>消费模式：支持定额消费，金额消费，计次消费，仅取餐模式</p> <p>口罩识别：支持佩戴口罩识别消费，默认不启用。</p> <p>口罩策略：无提示、必须戴口罩（该模式下不允许消费）</p> <p>优惠金额配置：设备可实时显示优惠金额，支持配置余额显示功能（平台支持）；</p> <p>数据查看：支持在设备上查看消费统计数据，包括消费次数、消费金额等消费记录内容；</p> <p>计划模板：设备支持分时段消费模式，在不同的时间段内设置不同的消费模式</p> <p>离线记账功能：设备支持离线记账模式，离线时支持金额/定额/计次消费模式，网络恢复后将消费记录上传平台进行余额同步</p>	海康威视	6	台	2705	16230	/

		<p>TTS语音：可自定义配置消费成功的语音提示，并可叠加播报消费金额，支持蓝牙外接音箱扩大音量</p> <p>自助点餐消费：设备UI界面展示菜品信息（单价、名称），用户可自助选择菜品并进入支付过程，无需工作人员输入金额，菜品配置通过食堂消费管理平台管理</p> <p>充值模式：设备支持配置为充值模式（离线不可用），用于作为专门的充值机放置于充值窗口</p> <p>退款功能：支持退款操作（离线模式下为退款记账，网络恢复后进行断网续传），输入纠错密码可进行相应人员最后一笔消费退款，保障误刷问题解决，纠错密码支持4-8位长度的数字</p> <p>操作系统：Android</p> <p>闪存：16GB</p> <p>内存：4GB</p> <p>处理器主频：2GHZ</p> <p>尺寸：8英寸+4.3英寸</p> <p>操作方式：触摸</p> <p>分辨率：1280×800(8寸)，800×480(4.3寸)</p> <p>镜头数量：2个</p> <p>像素：200W</p> <p>宽动态：支持</p> <p>音频输出：支持</p> <p>音量调节：支持</p> <p>输出功率：2W</p> <p>有线网络：10/100/1000Mbps自适应</p> <p>Wi-Fi：支持，2.4 G</p> <p>蓝牙：支持</p> <p>网口：1个</p> <p>RS-485：1个</p> <p>USB：1个</p> <p>电源接口：1个</p> <p>人脸容量：100000</p> <p>卡片容量：500000</p> <p>事件容量：150000</p> <p>读卡类型：M1卡；M1内容；CPU卡序列号；CPU卡内容；二三代身份证序列号</p> <p>内嵌式二维码：支持</p> <p>补光灯：红外补光</p> <p>电源：DC12V/3A</p> <p>功耗：10W</p> <p>工作温度：-10℃~50℃</p> <p>工作湿度：0~90%</p> <p>外观尺寸：172.9mm×217.9mm×387.88mm</p> <p>安装方式：桌面安装</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			重量：净重：2.315kg 毛重：3.960kg 使用环境：室内 键盘：标配副屏17键小键盘 蓝牙：支持接蓝牙音箱						
6	伊犁州友谊医院门禁系统（一卡通）项目	发卡器	1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（IC/普通CPU/国密CPU卡/二代身份证序列号）、身份证采集； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A（自带电源适配器）； 7、尺寸：122mm*125mm*138mm	海康威视	1	台	3400	3400	/
7	伊犁州友谊医院门禁系统（一卡通）项目	IC卡	卡片类型：IC卡 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K byte 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm 主体材质：PVC	海康威视	3000	张	3	9000	/
8	伊犁州友谊医院门禁系统（一卡通）项目	2系列通用翼闸	双机芯中间机 外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控	海康威视	1	台	4640	4640	/

			<p>制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m；</p> <p>机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作，防止人员受伤；</p> <p>红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作，防止人员受伤；</p> <p>防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，门翼保持锁止状态；</p> <p>人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数；</p> <p>人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分；</p> <p>灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求；</p> <p>语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；配置权限板时具备文字转语音（TTS）和语音合成技术；</p> <p>使用环境：室内外</p> <p>电机类型：无刷直流伺服电机</p> <p>红外对数：4对</p> <p>产品尺寸：1208mm*303mm*1000mm</p> <p>通道宽度：550mm，门翼间隙51mm</p> <p>箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；厚度1.0±0.1 mm</p> <p>门翼材质：亚克力；厚度15mm</p> <p>通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响</p> <p>电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz</p> <p>整机功耗：单通道待机35W，运行55W，最大85W（不含明眸）</p> <p>工作温度：-20℃-+70℃；温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃</p> <p>工作湿度：0%-95%（不凝聚成水滴）</p> <p>产品重量：裸机约42.5Kg，带包装约52Kg</p>						
9	伊犁州友谊医院门禁系统（一卡通）项目	2系列通用翼闸	<p>单片机右边机</p> <p>外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式</p> <p>通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障</p>	海康威视	1	台	3100	3100	/

		<p>碍) 的灵活配置</p> <p>交叉通行: 一方通行后在未关门前对向认证通过, 门翼保持不动, 由对向人员通行结束门翼再关闭;</p> <p>管控模式: 设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式, 默认为宽松模式;</p> <p>自动复位: 设备具有自动复位功能, 开门后在规定的时间内未通行, 系统将自动取消用户的本次通行的权限, 可设定通行时间;</p> <p>记忆模式: 设备支持记忆模式, 可实现连续快速通行;</p> <p>消防联动: 设备具有消防联动接口, 当消防信号触发时, 门翼自动打开, 快速引导人员疏散;</p> <p>断电通行: 设备标配超级电容, 断电时门翼自动打开, 人员可自由通行, 防止恐慌;</p> <p>远程控制: 设备可选配遥控器或遥控平板(需要加配权限板)支持远程控制; 遥控器支持一对多, 一个遥控器同时控制最多6个通道, 空旷条件下遥控距离不低于30m;</p> <p>机械防夹: 设备具备防夹功能, 在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作, 防止人员受伤;</p> <p>红外防夹: 设备具备红外防夹功能, 在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作, 防止人员受伤;</p> <p>防冲撞: 设备具备防冲撞功能, 在没有接收到开门信号时, 门翼保持锁止状态;</p> <p>人数统计: 设备支持人数统计功能配置, 可实时获取设备进出方向总人数;</p> <p>人机互动: 在不同的通行状态下, 设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分;</p> <p>灯效显示: 无门翼灯; 闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节, 符合环境要求;</p> <p>语音控制: 标配仅播报固定声音, 设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等; 配置权限板时具备文字转语音(TTS)和语音合成技术;</p> <p>使用环境: 室内外</p> <p>电机类型: 无刷直流伺服电机</p> <p>红外对数: 4对</p> <p>产品尺寸: 1208mm*303mm*1000mm</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>通道宽度：550mm，门翼间隙51mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；厚度1.0±0.1 mm 门翼材质：亚克力；厚度15mm 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：单通道待机35W，运行55W，最大85W（不含明眸） 工作温度：-20℃~+70℃；温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%-95%（不凝聚成水滴） 产品重量：裸机约33.5Kg，带包装约43Kg</p>						
10	伊犁州友谊医院门禁系统（一卡通）项目	2系列通用翼闸	<p>单机芯左边机 外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作，防止人员受伤； 红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作，防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没</p>	海康威视	1	台	3100	3100	/

			<p>有接收到开门信号时,门翼保持锁止状态;</p> <p>人数统计:设备支持人数统计功能配置,可实时获取设备进出方向总人数;</p> <p>人机互动:在不同的通行状态下,设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分;</p> <p>灯效显示:无门翼灯;闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节,符合环境要求;</p> <p>语音控制:标配仅播报固定声音,设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等;配置权限板时具备文字转语音(TTS)和语音合成技术;</p> <p>使用环境:室内外</p> <p>电机类型:无刷直流伺服电机</p> <p>红外对数:4对</p> <p>产品尺寸:1208mm*303mm*1000mm</p> <p>通道宽度:550mm,门翼间隙51mm</p> <p>箱体材质:SUS304拉丝不锈钢;厚度1.0±0.1 mm</p> <p>门翼材质:亚克力;厚度15mm</p> <p>通行速率:20-60人/分钟,受人员情况和通行模式影响</p> <p>电源电压:AC 200-240 V, 50/60 Hz</p> <p>整机功耗:单通道待机35W,运行55W,最大85W(不含明眸)</p> <p>工作温度:-20℃+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃</p> <p>工作湿度:0%-95%(不凝聚成水滴)</p> <p>产品重量:裸机约32.5Kg,带包装约42Kg</p>						
1 1	伊犁州友谊医院门禁系统(一卡通)项目	内嵌式二维码套件	<p>K3B220L二维码IC卡组合套件</p> <p>读卡频率:13.56MHz</p> <p>读卡类型:M1含扇区加密、CPU序列号、CPU内容、身份证物理序列号</p> <p>支持接口:RS485</p> <p>指示方式:蜂鸣器</p> <p>图像传感器:30万像素CMOS传感片</p> <p>最大分辨率:640*480</p> <p>识读窗尺寸:56*51mm</p> <p>识别码制:QR、PDF417、CODE39、CODE93、CODE128、ISBN10、ITF、EAN13、DATABAR、aztec等</p> <p>解码支持:手机屏幕\纸质</p> <p>识读景深:0mm~62.4mm(QRCODE 15mil)</p> <p>读取精度:≥8mil</p> <p>读取速度:100ms每次(平均),支持</p>	海康威视	4	台	950	3800	/

			<p>连续读取 读取方向: 倾斜±56.3° 旋转±360° 偏转±55.7° (15milQR) 视场角: 水平72.1° 垂直56.6° 视场角84.3° (15milQR) 线长: 900mm</p> <p>采集区域: 56mm*51mm 传感器: 30 万像素CMOS 传感片 分辨率: 640*480 RS-485: 支持 韦根: 支持, 与RS232共用线束 USB: 支持 工作温度: -20° C-65° C 工作湿度: 5%-95% (无凝结) 蜂鸣器: 支持</p>						
1 2	伊犁州 友谊医院门禁系统（一卡通）项目	权限控制板套件	<p>K3Y220L权限主板套件 套件内包含权限控制板、安装支架及相关配套线缆, 需要现场根据安装视频进行对应操作来保障设备正常运行 套件安装后可支持读卡器、二维码等外设 套件安装后可支持PC WEB进行远程配置</p> <p>网口: 1个 RS-485: 4个 RS-232: 2个 门锁输出: 2个 IO输入: 2个 IO输出: 2个 卡片容量: 200000 事件容量: 250000 Ethernet协议: ISAPI 工作温度: -30 ° C+70 ° C</p>	海康威视	3	台	740	2220	/
1 3	伊犁州 友谊医院门禁系统（一卡通）项目	一卡通消费管理平台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对用户、角色、组织、区域、人员、卡片、设备等基础资源进行管理调配; 2. 不低于用户200000个, 不低于500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线; 3. 不低于管控1000000个人员, 每个人员可涉及人脸、指纹、卡; 4. 通过资源包方式扩展区域、人员、组织字段属性; 5. BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用; 6. 校时功能, 支持对设备和平台服务校时, 保证时间一致; 7. 支持平台事件图片存储到CVR、云存储; 8. 权限根据组织、资源点进行权限 	海康威视	1	套	57000	57000	/

			<p>配置：</p> <p>9. 提供数据同步工具，支持从第三方数据库同步数据到平台；</p> <p>10. 多样的人员信息采集途径，人脸照片质量评分。采集途径包括但不限于：①通过多功能采集设备在线采集人脸、指纹、身份证信息；②通过APP方式实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线自助采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，人脸照片可通过人脸照片预处理工具校验照片命名、大小和质量是否符合规范。</p> <p>11. 人员删除后，支持人员恢复；</p> <p>12. 提供人脸导出工具，支持从平台导出人脸数据；</p> <p>13. 提供M1卡扇区加密工具，支持将M1卡1-16扇区加密、解密、并可查询加密状态。</p> <p>14. 支持饭卡充值功能。</p>						
14	伊犁州友谊医院门禁系统（一卡通）项目	平台服务器	<p>1. 云内计算、网络、存储、数据库、中间件、安全模块提供全自动式控制台管理功能，无需单点登录；支持配额管理，管理员可记录和调整租户使用的资源配额，包括云主机数量、数据存储、网络、安全资源、PaaS组件等。</p> <p>▲2. 云平台通过公安部质量检测中心安全检测且虚拟化平台、云管理系统均被XC图谱收录。提供检测报告及证明材料。</p> <p>▲3. 支持弹性云服务器的实例全生命周期管理，如：创建/批量创建、启动、暂停/取消暂停、挂起/恢复、关机、重启、删除等功能；支持弹性云服务器的常规操作，如：登录VNC，修改名称，快照，挂载/卸载云硬盘，绑定标签，设置安全组，绑定快照策略。提供截图证明。</p> <p>4. 支持IPV4单栈以及IPV4/IPV6双栈：VPC、弹性IP、子网等均支持IPV4/IPV6双栈能力。提供截图证明。</p>	华为	1	台	9000	9000	16核 64G 1T
15	伊犁州友谊医院门禁系统（一卡通）项目	管理服务器	<p>▲2. 云平台通过公安部质量检测中心安全检测且虚拟化平台、云管理系统均被XC图谱收录。提供检测报告及证明材料。</p> <p>▲3. 支持弹性云服务器的实例全生命周期管理，如：创建/批量创建、启动、暂停/取消暂停、挂起/恢复、关机、重启、删除等功能；支持弹性云服务器的常规操作，如：登录VNC，修改名称，快照，挂载/卸载云硬盘，绑定标签，设置安全组，绑定快照策略。提供截图证明。</p> <p>4. 支持IPV4单栈以及IPV4/IPV6双栈：VPC、弹性IP、子网等均支持IPV4/IPV6双栈能力。提供截图证明。</p>	华为	1	台	7806	7806	8核 32G 1T
16	伊犁州友谊医院门禁系统（一卡通）项目	打印机	<ul style="list-style-type: none"> • 300dpi (11.8dots/mm) 打印分辨率 • 2GB闪存 • 图像尺寸：1006×640像素 • 色带自动校正 • USB2.0和以太网10/100连接 • 可容纳100张证卡的自调式入卡槽(30mil) • 可容纳100张证卡的出卡槽(30mil) • 支持手动进卡，带LED灯带卡槽 	斑马	1	台	9368	9368	/

			<ul style="list-style-type: none"> • 3个三色打印机状态指示灯 • Print Touch NFC标签, 支持获取打印机在线帮助和访问文档 • 打印机和主机设备身份验证 						
17	伊犁州友谊医院门禁系统(一卡通)项目	专线	50M	中国移动	1	条	2526	2526	/
18	伊犁州友谊医院门禁系统(一卡通)项目	辅材	插座、插头、空开、胶布, 钉卡, 膨胀螺丝、水晶头, PVC管、线材、接线软管等	订制	1	批	12000	12000	/
19	伊犁州友谊医院门禁系统(一卡通)项目	安装、调试等	施工周期: 60个自然日	中移建设	1	批	90000	90000	/
20	伊犁州友谊医院门禁系统(一卡通)项目	合计	/	/	/	/	/	670000	/

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):

供应商(电子签章): 中移建设有限公司

日期: 2025年1月21日



注: 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。

2. 上述各项的详细分项报价, 应另页描述。

3. 如果开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的, 以开标一览表(报价表)内容为准。