

第四章 采购需求

具体参数指标如下：

		技术规格	
拖拉机	发动机	发动机 (预热、膨胀水箱、内置空滤、防冻液、多态开关)	260匹马力(国四) 发动机
	传动系	离合器	湿式主离合器、PTO电液控制多片湿式副离合器 (含缓> 装置)
		变速箱	16+16档, 动力换向、副变速啮合套, 主变速全同步器 换挡
		前桥	标准前桥
		差速锁	电控、后差速锁
		动力输出	≥720/1000 (8键Φ48m)
	驾驶室	驾驶室	四柱型驾驶室 (含空调、天窗、MP3、多态开关、影音屏、液晶仪表、4G智能终端、内饰、点烟器、USB接口、注涤器、副座) (代号24)
		转向机	可调
		座椅	电动气悬浮座椅
	行走系	前/后轮 (轮距可调, 后轮距无级可调无 前挡泥板)	540/65R/30/650/65R42
	吨压提升	提升器	力士乐电控提升器, 力、位、力位综合、浮动控制 (变量系统)
		悬挂 (下拉杆简支梁铰接结构)	Ⅲ类 (含快速挂接装置)
		立式双提升油缸	含
		吨压输出	4组
	配重	前/后配重	1000、0
	机械连接件	拖挂或牵引	摆式牵引+拖挂挂钩
	油箱	副油箱	含

			技术规格					
			项 目					
犁			规格		460型			
			结构型式		液压翻转调幅犁			
			外形尺寸		运输状态(长×宽×高),mm		4970×2800×160	
					工作状态(长×宽×高),mm			
			与拖拉机配套连接方式			三点悬挂		
			翻转机构		型式		液压	
					油缸		型号	Φ80
							数量, 个	1
			犁体		数量, 个		4+4	
					类型		栅条	
					工作幅宽, mm		2120;2400	
					犁体幅宽范围, mm		530~600	
			犁轮(限深轮)		类型		橡胶	
					数量, 个		1	
					限深轮调节范围, mm		0-200	
其它油缸		型号		Φ90				
		数量, 个		1				

	技术规格		
	项目	单位	设计值
耙	名称	/	5米驱动耙
	挂接装置	/	3点悬挂—3或4类
	结构型式	/	悬挂式、折叠式
	配套动力范围	kW	154-206
	配套动力输出轴转速	r/min	1000
	与配套拖拉机联结方式	/	三点悬挂
	主轴转速	r/min	340-390/350-440
	工作状态外形尺寸 (长×宽×高)	mm	2950×5100×1230
	作业速度	km/h	2-10
	工作幅宽	cm	500
	耙齿间距	cm	-5.5
	耙深	cm	5-18
	耙组数量	组	20
	耙齿数量	件	40
	整机重量	kg	<3720

★交付要求：在验收过程中，供应商所交付产品不满足采购需求的，采购人有权拒绝验收，供货商退还首付款，并赔付合同总价款金额10%的违约金，所造成的其它相关损失由供应商自行承担。（备注：供应商必须对此条要求做出相关承诺）