


2.2 投标分项报价表

项目名称：新疆维吾尔自治区巨灾防范项目模块化机房采购项目 招标编号：TC240Q2KY 包号： / 报价单位：人民币元

序号	名称	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商（服务商）名称	单价	总价	备注
一	机柜								
1	服务器机柜	海悟	HW124N6147S 宽 600*深 1200*高 2000mm，配垂直离线环/不带 PDU/ 不带侧板，静载 2550KG。	14	中国	广东海悟科技有限公司	2169.00	30366.00	单位：台
2	盲板	海悟	JMB1U01 标准 19in 安装，1U 免工具拆装假面板。额外赠送 20 个	200	中国	广东海悟科技有限公司	7.00	1400.00	单位：个
3	导轨	海悟	HD801 适用于 750/800mm 立柱间距安装，承重要求≥50KG。	14	中国	广东海悟科技有限公司	41.00	574.00	单位：个
4	网络列头柜	海悟	HW124N6147S 宽 600*深 1200*高 2000mm，配垂直离线环/不带 PDU/ 不带侧板，静载 2550KG。	2	中国	广东海悟科技有限公司	2857.00	5714.00	单位：台
5	竖直 PDU 普通型 （全尺寸）	海悟	P121-32X-20B4C-D1Z 输入 32A-输出 20 位 10A+4 位 16A 国标插座-指示灯- 接线盒-右侧垂直安装-外壳黑色，来料自带包装。	40	中国	广东海悟科技有限公司	369.00	14760.00	单位：个
6	PDU 线缆	众邦	YJV3*6mm ² YJV 3*6 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导 体标称截面 3*6mm ² ，绝缘厚度 0.7mm，护套厚度 1.5mm，电缆外径 12.9mm，电缆重量 0.32kg/m，导体 直流电阻≤3.08 欧姆/km	300	中国	众邦电缆集团有限公司	19.00	5700.00	单位：米
7	服务器托盘	海悟	CB801 适用于 750/800mm 立柱间距安装，承重要求≥80KG。 额外赠送 2 个	28	中国	广东海悟科技有限公司	111.00	3108.00	单位：个
二	冷通道系统								
1	控制天窗 A （600 氛围灯 版）（1 件/套）	海悟	KTC612F, 600mm	2	中国	广东海悟科技有限公司	606.00	1212.00	单位：套
2	翻转天窗 A （600 氛围灯版	海悟	FTC612F, 600mm	8	中国	广东海悟科技有限公司	777.00	6216.00	单位：套



	-手动复位天窗)								
3	通道照明及氛围灯	海悟	定制。输入 220V 交流供电, 6500K 色温	1	中国	广东海悟科技有限公司	826.00	826.00	单位: 组
4	自动平移门 (含包门组件)	海悟	SZMBN122012A 整体: 2300mm*3600mm*150mm 门尺寸: 1200mm*2050mm	2	中国	广东海悟科技有限公司	9294.00	18588.00	单位: 组
5	M 型线槽 (600 宽, 2 件/套)	海悟	MXC602, 600mm	20	中国	广东海悟科技有限公司	344.00	6880.00	单位: 套
6	跨列线架 600 (1 件/套)	海悟	KXJ1201, 600mm	2	中国	广东海悟科技有限公司	688.00	1376.00	单位: 套
7	美化板 600 (围板)	海悟	MHB602, 600mm	10	中国	广东海悟科技有限公司	230.00	2300.00	单位: 组
8	四合一读卡器	海悟	HW-ACS4000-R4。USB2.0, 类型: 非接触式读卡; 感应距离 10 米 (与天线和标签有关); 工作模式支持主动、应答、触发模式	2	中国	广东海悟科技有限公司	1722.00	3444.00	单位: 套
9	通道控制箱	海悟	HWCCM-B, 尺寸 300*400*200mm, 控制通道平移组件, 支持 RS485 信号和 RJ45 接口。	1	中国	广东海悟科技有限公司	3055.00	3055.00	单位: 套
10	液晶彩色门楣	海悟	电子屏-户内全彩 LED 显示屏 P2, 全彩, 显示尺寸: 960*160mm, 分辨率: 480*80px, 模组数 3 个,	1	中国	广东海悟科技有限公司	8675.00	8675.00	单位: 组
11	触摸显示屏	海悟	TD215E-S83-A05L。21 英寸电容触摸一体机-TD215E-S83-A05L	1	中国	广东海悟科技有限公司	5163.00	5163.00	单位: 套
三	一体化 UPS								
1	一体化 UPS	海悟	HMU120/30K。规格: 600*1200*2000 (宽*深*高), 可与服务器机柜并柜。	2	中国	广东海悟科技有限公司	51105.00	102210.00	单位: 台
2	功率模块	海悟	HU30K。尺寸: 440x650x132mm 宽*深*高(mm) 3U 高	6	中国	广东海悟科技有限公司	12805.00	76830.00	单位: 块
3	电力电缆	众邦	YJV-3*70。导体截面积 70mm ² ; 计价长度: 1m 导体材质: 铜 (CU) 产品主型号: YJV 芯数: 3 规格: 3*70 电压: 0.6/1KV 颜色 “黑色	150	中国	众邦电缆集团有限公司	154.00	23100.00	单位: 米
4	电力电缆	众邦	YJV4*70+1*35。塑料绝缘电力电缆五芯电缆, 零线和火线的截面积是 70 平方毫米, 保护线截面积是 35 平方毫米。	30	中国	众邦电缆集团有限公司	225.00	6750.00	单位: 米




四	蓄电池及电池架								
1	铅酸蓄电池	能力	6-GFM-12012V120AH。尺寸：407*173*208mm	80	中国	安徽艾克瑞德科技有限公司	562.00	44960.00	单位：节
2	电池连接线缆	众邦	BVR70mm ² 。 绝缘厚度：0mm 标称截面：70mm ² 长度：100 米/卷 温度范围：0-70℃ 线径密度：牵引段裂张力强 每卷长度：100 米 颜色：绿色 电压：450/750V	100	中国	众邦电缆集团有限公司	54.00	5400.00	单位：米
3	电池架	海悟	C40。80 节，每层 20 节，4 层。500*500*5mm 镀锌角钢，表面灰色喷塑。	2	中国	广东海悟科技有限公司	1652.00	3304.00	单位：组
4	电池开关柜	海悟	3P250A。配套开关柜，400*600*200mm。	2	中国	广东海悟科技有限公司	826.00	1652.00	单位：套
五	恒温恒湿精密空调								
1	列间空调	海悟	CRA3050F3E3A+CMT088SF。50KW，循环风量10800m ³ /h，前送风后回风，加湿量 4.5kg/h，加热量9kw，尺寸：600*1200*2000mm 集中式（45℃）室外机，室外机尺寸：1275*1100*2130mm，单冷凝风机	2	中国	广东海悟科技有限公司	70632.00	141264.00	单位：台
2	低温组件	海悟	LT8。当室外冷凝压力低于冷凝压力调节阀的设计开阀压力时，冷凝压力调节阀关闭，压差阀打开，压缩机出口的冷媒通过压差阀旁通到低温组件的储液器，确保冷凝压力维持在安全可靠的运行范围。 当冷凝压力高于冷凝压力调节阀的设计开阀压力时，冷凝压力调节阀打开，压差阀关闭，压缩机出口的冷媒通过冷凝器流至低温组件的储液器，系统正常运行。	2	中国	广东海悟科技有限公司	2065.00	4130.00	单位：套
3	铜管	国产	铜管 ϕ 22X1.2mm	80	中国	青岛宏泰铜业有限公司	165.00	13200.00	单位：米
4	环保型制冷剂	巨化	R410A。10KG/罐。	10	中国	浙江巨化股份有限公司	380.00	3800.00	单位：罐
六	安防及消防系统								
1	120L 柜式灭火装置	致远	GQQ120/2.5ZY。1. 贮存容器容积：120L； 2. 贮存压力：2.5MPa； 3. 最大工作压力：4.2MPa； 4. 泄压装置动作压力：5.6MPa	1	中国	江西致远消防科技有限公司	2225.00	2225.00	单位：套



			5. 灭火剂最大充装密度: 1120kg/m ³ ; 6. 灭火剂喷射时间: ≤10s;						
2	七氟丙烷药剂	致远	HFC-227EA。 毒性: 低毒; 绝缘性: 良好; 臭氧层低耗值 DOP: 0	120	中国	江西致远消防科技有限公司	35.00	4200.00	单位: 公斤
3	泄压装置	致远	XYZ-0.1ZY。机械排压阀, 自动启动开洞尺寸 410*410mm	1	中国	江西致远消防科技有限公司	38.00	38.00	单位: 套
4	点型光电感烟火灾探测器	海湾	JTY-GD G3A。总线制智能型, 电子编码, 内置单片机, 含底座	4	中国	海湾安全技术有限公司	63.00	252.00	单位: 个
5	点型感温火灾探测器 (A2R)	海湾	JTW-ZCD-G3N。总线制, 含底座。	4	中国	海湾安全技术有限公司	63.00	252.00	单位: 个
6	火灾声光报警器	海湾	GST-HX-320B。1. 额定工作电压: DC24V; 2. 具有地址编码功能; 3. 使用环境: 温度: -10℃~ +50℃; 4. 相对湿度: ≤ 95% RH (40℃± 2℃); 5. 报警音量: ≥85DB;	1	中国	海湾安全技术有限公司	63.00	63.00	单位: 个
7	紧急启停按钮	海湾	GST-LD-8318。 1. 工作电压: 24V 2. 工作电流: 监视状态 600<600uA, 动作状态<2mA 3. 接线方式: 无极性两总线 (L1、L2) 4. 编码方式: 电子编码, 地址范围 1-324 任选 5. 启动方式: 人工按下绿色启动按钮 6. 使用环境: 温度-10℃~+55℃, 相对湿度≤95% (40℃±2℃, 无凝露)	1	中国	海湾安全技术有限公司	63.00	63.00	单位: 个
8	气体释放报警器	海湾	GST-LD-8317。 1. 工作电压: DC24±20% (无极性) 2. 工作电流: ≤120mA 3. 环境温度: -10℃~55℃; 4. 环境湿度: ≤95%RH40℃; 5. 通讯方式: 电子编码, 四线制, 寻址通讯	1	中国	海湾安全技术有限公司	63.00	63.00	单位: 个
9	气体灭火控制器	海湾	GST-QKP01。 外壳材质: 金属 防区数: 1 防区 采用总线通讯方式 单防区容量: 240 个地址点 4. 3 寸彩色液晶显示屏, 具有火灾报警历史事件和信息记录功能	1	中国	海湾安全技术有限公司	139.00	139.00	单位: 台



10	金属穿线管	锦禾	JDG 管 $\Phi 20$ 。规格 $\Phi 20$ ；外径 20；外径公差-0.30；壁厚 1.60；壁厚公差 ± 0.15 ；长度 4000；长度公差 $\pm 5.00\text{mm}$	60	中国	四川锦禾金属制品有限责任公司	17.00	1020.00	单位：米
11	金属软管	锦禾	G20。 1、防腐等级：WF2 2、防护等级：IP65 3、材质：PVC、304 不锈钢 4、执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1、JB/T9600、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC61241-1-1 5、防爆标志：Exd II、DIP A20 6、防爆等级：IP65。	60	中国	四川锦禾金属制品有限责任公司	14.00	840.00	单位：米
12	电源线	爱谱华顿	RVV 2*2.5。 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套软电缆，标称截面 2*2.5，导体材质 铜；绝缘材质 聚氯乙烯；绝缘厚度 0.8；标准长度 100 米/盘；额定电压 300/500V；平均外径 5.9*9.4；参考重量 94kg/km	60	中国	上海爱谱华顿电子工业有限公司	6.00	360.00	单位：米
13	信号控制线	爱谱华顿	RVSP 2*1.5 普通屏蔽铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线、工作温度不超过 70℃，电缆的敷设温度应不低于 0℃，外径 (D) 小于 25mm	60	中国	上海爱谱华顿电子工业有限公司	6.00	360.00	单位：米
14	防雷接地线缆	爱谱华顿	BVR1*6。 线芯绝缘材质：聚氯乙烯；线芯导体材质：99.99%无氧纯铜；芯数一芯；护套材质：PVC 产品认证：CCC	200	中国	上海爱谱华顿电子工业有限公司	4.00	800.00	单位：米
15	线缆端子	国产	6mm。纯铜线缆端子，表面镀锌防护图层，开口式。	40	中国		1.00	40.00	单位：个
16	触摸按钮	纽贝尔	CHDEP68。圆形金属边框，电容触摸按钮，嵌入式安装。	6	中国	深圳市纽贝尔电子有限公司	54.00	324.00	单位：个
17	指纹门禁一体机	纽贝尔	CHD200。 800*12806 核，2.0GHz 人脸验证准确率>99%	2	中国	深圳市纽贝尔电子有限公司	1487.00	2974.00	单位：台
18	指纹采集器	纽贝尔	CHD200B-U 传感器类型：半导体电容有效图像尺寸：12.8*18mm；图像大小：256*360pixel 图像分辨率：508dpi 认假率(FAR)：<0.0001% 拒真率(FRR)：<1% 比对时间：<0.5 秒(1:1)，<0.5 秒(1:N)	1	中国	深圳市纽贝尔电子有限公司	1487.00	1487.00	单位：台



			通讯接口: USB 支持系统: Windows; Android						
19	应急开关附件	国产	配套	2	中国		41.00	82.00	单位: 个
20	ID 卡	纽贝尔	85.6x54x0.80±0.04mm(高/宽/厚), 额外赠送 6 张	10	中国	深圳市纽贝尔电子有限公司	8.00	80.00	单位: 张
七	动环系统								
1	电量监测仪	海悟	C-SMT-101D。 准确度相电压、电流、功率<0.5%RD ; 电能、线电压<1.0%RD ; 频率≤0.1% 3、输入量程电压 5~120V/600V(最大 600V) ; 电流 0~1A/5A(最大 6A) ; 吸收功耗每路电压<0.4VA(347V)/0.2VA(150V) 4、电量仪测量系统可选择三相四线/三相三线/一相二线/一相三线等 5、过载能电压 750V 连续/1000V 10 秒/1200V 3 秒 6、5 寸 LED 液晶显示。	2	中国	广东海悟科技有限公司	785.00	1570.00	单位: 个
2	电流互感器	正泰	BH0.6630I-100A/5。额定输入: 100A 额定输出: 5A 精确等级: 1 线性范围: ≥1.1 倍额定 耐压: ≥3KV 引线长度: 1 米	6	中国	正泰集团股份有限公司	38.00	228.00	单位: 个
3	供配电监测软件	海悟	C-SMT-EP。1、系统要能对机房市电配电的状态进行监控。如: 三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、谐波、电度等。 2、系统能够实现电压过高、过低, 电流过大, 频率不稳, 缺相及空气开关温度过高等报警。 3、功能模块能够实现配电拓扑图、配电系统组态设计、配电系统组态监控、动态流动效果	1	中国	广东海悟科技有限公司	413.00	413.00	单位: 套
4	UPS 监测软件	海悟	C-SMT-UPS。 1、系统能对机房 UPS 各部件的运行状态进行监控。如: UPS 的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统标明 UPS 电流流向, 可看到负载的供电状况, 是否受保护等。 2、系统能对机房 UPS 各部件的参数状态进行监控, 如: 电压、电流、频率、功率、后备时间等; 整流器与旁路的电压、电流参数, 逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量, 负载的电压、电流参数, 并合理布局, 形象显示。 3、具体监测的内容和控制的项目与卖方提供的该型	2	中国	广东海悟科技有限公司	413.00	826.00	单位: 套



			号通讯协议规定的内容相符。能够实时反映设备状态及故障信息，记录各种数据并绘制相关图表。						
5	空调监测软件	海悟	C-SMT-APC。1、监视参数主要包括:送风温度、湿度;回风温度、湿度;房间温度、湿度;压缩机运行时间;风系统运行时间。2、监视状态包括:压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态、漏水监测状态。3、可实现远程开、关空调,远程空调参数设定(包括短信控制、WEB控制)。4、可根据温湿度监控数据联动空调开关。	2	中国	广东海悟科技有限公司	413.00	826.00	单位:套
6	智能漏水控制器	海悟	C-SMT-101LS。1、报警是发出无电压触点信号,并产生声光报警。2、485 通讯接口,模块可编址 0-255。3、在无放大条件下,简易双绞线串行 RS485 通信可达 1200 米。	8	中国	广东海悟科技有限公司	454.00	3632.00	单位:套
7	漏水感应线	海悟	C-SMT-LS-5M。5 米漏水感应线,采用两芯线设计,通用于任何基于短路原理的泄漏检测系统。线缆直径:6MM,检测导线外阻:20 欧姆/100m,线缆重量:28g/米,线缆颜色(骨架):黄色,最大暴露温度:85℃	8	中国	广东海悟科技有限公司	372.00	2976.00	单位:根
8	漏水监测软件	海悟	C-SMT-LS。1、系统能对机房可能的漏水区域实时监视,显示并记录其运行数据,支持现场仿真显示。2、系统采用电子地图方式显示实际漏水检测绳的分布。3、根据预先的设定,系统可以对机房漏水设定自动报警方案。4、系统支持通过短信实时查询机房漏水状况。5、一旦检测到漏水,系统可以显示其实际漏水位置,并在电子地图上形象显示具体漏水位置,同时将漏水位置数值以短信的方式发送给管理人员。	1	中国	广东海悟科技有限公司	413.00	413.00	单位:套
9	温湿度传感器	海悟	C-SMT-HT01。1、供电电源:12VDC 2、电流:<30mA。 3、显示:60×42(mm)LED 屏显示测量值。 4、测温范围:-20~70℃;测量精度:±0.1℃; 5、测湿范围:0~100%RH,测量精度:±0.1%RH 6、输出信号:RS485。	8	中国	广东海悟科技有限公司	314.00	2512.00	单位:套
10	温湿度监测软件	海悟	C-SMT-HT。1、系统能对机房温湿度实时监视,显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载 2、根据预先的设定,系统可以对机房温湿度参数和	1	中国	广东海悟科技有限公司	413.00	413.00	单位:套


			状态异常设定自动报警。 3、系统可以将机房温湿度数据生成报警报表，并可按需求查询或打印。						
11	光电感烟火灾探测报警器	海悟	C-SMT-93L。3、报警电流：≤65mA 4、工作温度：-10℃~80℃ 5、环境湿度：95%RH 6、安装方式：吸顶 7、监视面积：80 m ²	8	中国	广东海悟科技有限公司	112.00	896.00	单位：个
12	开关量采集模块	海悟	C-SMT-7053。带 LED 显示的 16 路单端数字量输入模块 1、电源：DC+10V~DC+30V。 2、通信接口：RS485，2 线制、半双工。 3、通信速率（bps）：1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、115.2K。	1	中国	广东海悟科技有限公司	628.00	628.00	单位：个
13	消防监测软件	海悟	C-SMT-YG。1、消防监控系统主要利用消防控制箱给出的报警信号，通过开关量数据采集模块，将消防控制器上的干接点变化信号送到监控主机，实时监测机房内的火灾情况和及时告警。 2、本子系统发生报警时可根据需要发出报警提示，联动门禁系统打开相应逃生通道，让工作人员迅速撤离灾害现场	1	中国	广东海悟科技有限公司	413.00	413.00	单位：套
14	200 万 H.265 海螺型网络摄像机（拾音款、PoE 款）	海康威视	DS-IPC-T12HV3-1A4mm/PoE。200 万 1/2.7" CMOS 半球型网络摄像机，支持 PoE，最远红外 30 米，支持 H.265/smart265 编码	8	中国	浙江海康威视股份有限公司	347.00	2776.00	单位：个
15	硬盘录像机 NVR	海康威视	DS-8816N-R8。16 通道、8 盘位、输入带宽：80Mbps、最大接入分辨率 800 万、码流格式 H.265、解码能力 8 路 1080P、接口及输出 1 路 HDMI（4K）1 路 VGA	1	中国	浙江海康威视股份有限公司	1983.00	1983.00	单位：台
16	8T 硬盘	希捷	ST8000VX004。3.5 寸，8000G/7200 转 SATA3 接口 8TB	4	中国	希捷科技有限公司	1363.00	5452.00	单位：块
17	视频监测软件 V1.0	海悟	C-SMT-NVR。1、平台软件视频控件完全集成海康、大华、宇视等主流硬盘录像机或者视频服务器。 2、对监控视频的实时浏览，同时浏览多个摄像头；以机房视图为基础，实现摄像头可视化管理。 3、具有和其他系统联动功能，一旦门禁系统、红外检测系统和其他检测系统发现异常，应自动进行抓拍	1	中国	广东海悟科技有限公司	413.00	413.00	单位：套



			图片或者小于 15 秒的录像，并将抓拍图片和录像进行独立存储，便于事件追踪查阅。						
18	智能综合监控主机	海悟	C-SMT-H810。 2U 机架式服务器、I7-4790 处理器四核心八线程、CPU 频率为 3.6-4.0GHz、HD4600 核芯显卡、TDP 设计功耗为 84W、8G 内存、240GSSD+500G 硬盘、2G 独显、ATX 600W 电源，2 个千兆网口，VGA+DVI-D 双显，2 个 USB 接口，2 个 COM 口 含原机房动环接口对接 2 套。 含机柜设备展示：在动环或软件上对新建机房及原有机房共计约 70 个机柜柜内设备进行展示，要求能按照实际机房布局展示单个机柜柜内设备信息。	1	中国	广东海悟科技有限公司	23639.00	23639.00	单位：台
19	数据采集一体机	海悟	C-SMT-P8。与动环数据采集一体机为同一品牌。2U 机架式服务器、I7-4790 处理器四核心八线程、CPU 频率为 3.6-4.0GHz、HD4600 核芯显卡、TDP 设计功耗为 84W、8G 内存、240GSSD+500G 硬盘、2G 独显、ATX 600W 电源，2 个千兆网口，VGA+DVI-D 双显，2 个 USB 接口，2 个 COM 口。	1	中国	广东海悟科技有限公司	3965.00	3965.00	单位：台
20	4G 全网通短 MODEM	海悟	C-SMT-MODEM-4G。须具备支持发送手机短信和拨打电话号码、手机号码报警功能，无须在另外配置电话语音卡。	1	中国	广东海悟科技有限公司	702.00	702.00	单位：台
21	全网通短信语音告警软件 V1.0	海悟	C-SMT-GSM。 短信报警系统须支持平安信息推送功能。须支持短信布防、短信控制须支持短信猫通讯提示功能、主备短信猫通讯失败联动功能、备份短信猫通讯失败联动功能。	1	中国	广东海悟科技有限公司	1239.00	1239.00	单位：套
22	声光报警软件	海悟	C-SMT-SRM。 出现报警事件时，监控主机驱动声光报警器发出声光报警，以通知在现场的值班人员；	1	中国	广东海悟科技有限公司	413.00	413.00	单位：套
23	声光警号	海悟	C-SMT-103。 1. 电压：12VDC 2. 电流：1A 3. 分贝：90-105db 4. 功率：5W	1	中国	广东海悟科技有限公司	41.00	41.00	单位：个
24	集成微模块	海悟	V1.0。微模块动环管理系统需提供标准 Modbus 协议或者 SNMP 协议	2	中国	广东海悟科技有限公司	4131.00	8262.00	单位：个
25	声光消警按钮	豪恩	H0-01BPro。声光报警时手动消警	1	中国	广东海悟科技有限公司	289.00	289.00	单位：个



26	机房综合管理监测系统平台软件 V1.0	海悟	V1.0。数据中心基础设施管控平台 DCIM 系统，操作者可从该界面上获取全面的系统信息，实现信息资源的优化管理和共享。同时在对数据中心突发事件的快速响应能力上，为管理者提供了集成的一体化联动指挥界面。DCIM 系统具备与各子系统联网通信的能力，实现各系统之间语言、数据、图像的资源共享。支持大屏展示、监控中心多级显示、动环管理、资产管理、容量管理、自动 U 位资产管理、能源管理、运维管理、可视化等。	1	中国	广东海悟科技有限公司	33044.00	33044.00	单位：套
27	WEB 远程浏览软件 V1.0	海悟	C-SMT-WEB。 动环系统支持客户端软件也须支持与主监控系统一致的网页 WEB 浏览功能,每个有相关权限的人员可通过浏览器查看或设置监控系统，可查看所有监测数据，修改各种功能配置和设置各种报警阈值。可实现报表的检索、查阅、输出、打印，例如：巡检报表、日报、月报、数据分析报表、曲线报表等。	1	中国	广东海悟科技有限公司	1239.00	1239.00	单位：套
28	北向接口	海悟	V1.0。 北向接口定义有以下二种： 1、Modbus 规约：平台建立与第三方集成平台设备 RS485 通讯规约通讯，然后统一打包成 Modbus 通讯规约提供给第三方平台集成。 2、Web Service 接口：平台开放 HTTP 协议，给第三方平台集成。	1	中国	广东海悟科技有限公司	2065.00	2065.00	单位：项
29	国产动环监控展示终端	海尔	100H6 Pro 100 寸，540 背光分区，240Hz 高刷新率	2	中国	海尔集团	8261.00	16522.00	单位：台
30	12V3A 直流电源	海悟	12V-DC。 100%的产品满载老化测试。具备相应的电性保护功能。输出短路保护。无最小负载要求。效率高，工作环境低。	4	中国	广东海悟科技有限公司	8.00	32.00	单位：个
31	交换机	新华三	S5120V3-28P-HPWR-LI。 智能二层交换机，背板带宽：336Gbps/3.36Tbps；包转发率：108/126Mpps；24 个 10/100/1000BASE-T 电口，支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口。	1	中国	新华三技术有限公司	1652.00	1652.00	单位：台
八	综合布线及设备集成								
1	48 芯机架式光纤配线架	爱谱华顿	AP-P-04-P-48A L483*W300*D89	16	中国	上海爱谱华顿电子工业有限公司	146.00	2336.00	单位：套




2	LC-LC 双芯多模 光纤耦合器	爱谱华顿	AP-O-03-LC/LC-A2 LC 型多模适配器(方形)	768	中国	上海爱谱华顿电子工业有 限公司	6.00	4608.00	单位: 个
3	光纤尾纤. 单 芯. OM3. LC. PVC	爱谱华顿	AP-GM3-02-LC-A-3 OM3 多模, 3 米	768	中国	上海爱谱华顿电子工业有 限公司	9.00	6912.00	单位: 条
4	光纤跳线. 单 芯. OM3. LC/LC. P VC	爱谱华顿	APG-M3PVLL-0105、OM3 多模, 5 米	10	中国	上海爱谱华顿电子工业有 限公司	15.00	150.00	单位: 条
5	金属理线器(12 档)	爱谱华顿	AP-J-01-LG-12、金属理线器, 带盖板, 12 档	16	中国	上海爱谱华顿电子工业有 限公司	17.00	272.00	单位: 套
6	六类 24 位非屏 蔽 RJ45 配线架	爱谱华顿	AP-6-04-24X 24 位一体式配线架	30	中国	上海爱谱华顿电子工业有 限公司	156.00	4680.00	单位: 套
7	金属理线器(12 档)	爱谱华顿	AP-J-01-LG-12、金属理线器, 带盖板, 12 档	30	中国	上海爱谱华顿电子工业有 限公司	17.00	510.00	单位: 套
8	24 芯机架式光 纤配线架	爱谱华顿	AP-P-04-P-24A L482.6×W220×D44	2	中国	上海爱谱华顿电子工业有 限公司	97.00	194.00	单位: 套
9	LC-LC 双芯多模 光纤耦合器	爱谱华顿	AP-O-03-LC/LC-A2 LC 型多模适配器(方形)	48	中国	上海爱谱华顿电子工业有 限公司	6.00	288.00	单位: 套
10	光纤尾纤. 单 芯. OM4. LC. PVC	爱谱华顿	AP-GM4-02-LC-A-3 OM4 多模, 3 米	48	中国	上海爱谱华顿电子工业有 限公司	35.00	1680.00	单位: 条
11	光纤跳线. 单 芯. OM4. LC/LC. P VC	爱谱华顿	APG-M4PVLL-0120 OM4 多模, 20 米	10	中国	上海爱谱华顿电子工业有 限公司	62.00	620.00	单位: 条
12	金属理线器(12 档)	爱谱华顿	AP-J-01-LG-12 金属理线器, 带盖板, 12 档	2	中国	上海爱谱华顿电子工业有 限公司	17.00	34.00	单位: 套
13	48 芯机架式光 纤配线架	爱谱华顿	AP-P-04-P-48A L483*W300*D89	10	中国	上海爱谱华顿电子工业有 限公司	146.00	1460.00	单位: 套
14	LC-LC 双芯多模 光纤耦合器	爱谱华顿	AP-O-03-LC/LC-A2 LC 型多模适配器(方形)	480	中国	上海爱谱华顿电子工业有 限公司	6.00	2880.00	单位: 套
15	光纤尾纤. 单 芯. OM3. LC. PVC	爱谱华顿	AP-GM3-02-LC-A-3 OM3 多模 3 米	480	中国	上海爱谱华顿电子工业有 限公司	9.00	4320.00	单位: 条
16	光纤跳线. 单 芯. OM3. LC/LC. P VC	爱谱华顿	APG-M3PVLL-0105 OM3 多模, 5 米	10	中国	上海爱谱华顿电子工业有 限公司	15.00	150.00	单位: 条
17	金属理线器(12 档)	爱谱华顿	AP-J-01-LG-12 金属理线器, 带盖板, 12 档	10	中国	上海爱谱华顿电子工业有 限公司	17.00	170.00	单位: 套
18	六类 24 位非屏 蔽 RJ45 配线架	爱谱华顿	AP-6-04-24X 24 位一体式配线架	6	中国	上海爱谱华顿电子工业有 限公司	156.00	936.00	单位: 套



19	金属理线器(12档)	爱谱华顿	AP-J-01-LG-12 金属理线器,带盖板,12 档	6	中国	上海爱谱华顿电子工业有限公司	17.00	102.00	单位: 套
20	48 芯光缆	爱谱华顿	GJFJH-J 室内多模 48 芯光缆, 48 芯_50/125OM3_水绿色_芳纶_阻燃满足 IEC60332-1_米	200	中国	上海爱谱华顿电子工业有限公司	34.00	6800.00	单位: 米
21	6 类非屏蔽网线	爱谱华顿	AP-6-01 6 类非屏蔽网线	3	中国	上海爱谱华顿电子工业有限公司	449.00	1347.00	单位: 箱
九	PDU (原机房更换)								
1	PDU	公牛	GN-E10C0。 12 个 10A 五孔, 功率最高 2500W, 线长 1.5 米。	70	中国	公牛集团股份有限公司	139.00	9730.00	单位: 个
2	电力线缆	众邦	YJV3*6 YJV 3*6 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆, 导体标称截面 3*6mm ² , 绝缘厚度 0.7mm, 护套厚度 1.5mm, 电缆外径 12.9mm, 电缆重量 0.32kg/m, 导体直流电阻≤3.08 欧姆/km	1050	中国	众邦电缆集团有限公司	18.00	18900.00	单位: 米
十	原机房冗余功率模块								
1	UPS 功率模块	华为	5000E-125K-HABBS 在线式、逆变过载能力: 110%负载 60min 后转旁路, 125%负载 10min 后转旁路, 150%负载 1min 后转旁路旁路过载能力: <135%负载长期运行	2	中国	华为技术有限公司	21278.00	42556.00	单位: 块
十一	国密门禁								
1	密钥管理系统	纽贝尔	IMS8S 国密发卡加密系统 母卡 设备卡 用户卡加密发行	1	中国	深圳市纽贝尔电子有限公司	13218.00	13218.00	单位: 套
2	门禁管理系统	纽贝尔	IMS8S 门禁管理软件 权限管理 视频联动 电子地图	1	中国	深圳市纽贝尔电子有限公司	13218.00	13218.00	单位: 套
3	安全日志模块	纽贝尔	IMS8S 门禁系统软件日志保护、数据防篡改软件模块 含 PCI-E 加密码	1	中国	深圳市纽贝尔电子有限公司	13218.00	13218.00	单位: 套
4	国密写/发卡器	纽贝尔	CHD603 USB 接口 国密卡发行加密 内置多卡座	1	中国	深圳市纽贝尔电子有限公司	1322.00	1322.00	单位: 套
5	国密卡母卡	纽贝尔	GM01 国密系统母卡 每个项目两张母卡即可	1	中国	深圳市纽贝尔电子有限公司	248.00	248.00	单位: 张
6	国密用户卡	纽贝尔	RFGM 国密 CPU 卡 用户通行门禁卡, 额外赠送 5 张。	40	中国	深圳市纽贝尔电子有限公司	37.00	1480.00	单位: 张
7	国密读卡器	纽贝尔	CHD602P 国密读卡器需插入 PASM 卡, 与控制器通讯加密 内置 12 键密码键盘 含 PASM 设备卡	4	中国	深圳市纽贝尔电子有限公司	810.00	3240.00	单位: 套

8	门禁控制器	纽贝尔	CHD806 门禁锁专用电源、12V/5A	1	中国	深圳市纽贝尔电子有限公司	2313.00	2313.00	单位：套
9	门禁控制箱	纽贝尔	CHDBOX02 通讯方式:TCP/IP 10/100M 自适应；输入接口：输入接口：报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case 输入*4（类似继电器）、防拆*1；输出接口：开门继电器*4 报警继电器*4，配套门禁防护箱及 12V6A 专用电源	1	中国	深圳市纽贝尔电子有限公司	165.00	165.00	单位：个
2	备品备件								无
3	专用工具								无
4	运输（含保险）								含运输、保险
5	安装、调试、检验								包含安装、调试、检验
6	培训								包含培训，详见培训承诺
7	技术服务								包含技术服务
8	其他伴随的服务和工程								含垃圾清运、废料清理、环境保洁
					总价：	捌拾肆万壹仟壹佰伍拾		841150.00	

投标人（盖公章）： 中移系统集成有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或签章）： 赵国强

注：1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份本表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。