

项目编号：ZJKJ2024-ZSSS001

项目名称：江东大桥车辆动态称重系统改造工程

报价文件



杭州浙百建设有限公司

杭州市临平区南苑街道藕花洲大街 260 号

二〇二四年〇六月二十四日



目录

(1) 开标一览表（报价表）	(3)
(2) 投标价格组成明细表	(4)
(3) 中小企业声明函（若有）	(16)



一、开标一览表（报价表）

杭州市市政设施管理中心、浙江科佳工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：

如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成江东大桥车辆动态称重系统改造工程【项目编号：ZJKJ2024-ZSSS001】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	标项名称	数量	单位	核心产品 (称重系统) 品牌	备注
1	江东大桥车辆动态称重系统改造工程	1	套	中翔	
投标报价（小写）			1780000.00		
投标报价（大写）			壹佰柒拾捌万元整		

注：

1、投标人需按本表格式填写，格式、已列内容不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或服务）”一栏中，☐货物类项目填写规格型号，☒服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

☒5、本项目符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：2024 年 06 月 24 号

二、投标价格组成明细表

(详见设施量清单)

序号	设备名称	配置要求	单位	数量	单价	总价	备注
1	动态高速称重系统						
1.1	平板式称重主体	▲1、平板式动态公路车辆自动衡器准确度等级：整车总重量的准确度等级$\geq$5级；单轴或轴组载荷准确度等级$\geq$E级；最大称量$\text{Max} \geq 40\text{t}$，最小$\text{Min} \leq 0.5\text{t}$；动态称重运行速度：最小称量运行速度$\leq 0.5\text{km/h}$，最大称量运行速度$\geq 100\text{km/h}$；提供《计量器具型式批准证书》和《计量器具型式评价报告》； 2、采用一体式安装方式布置高速动态平板秤台，每个秤台均能独立称重检测； 3、首次检定最大允许误差$\pm 2.50\%$，使用中检验最大允许误差$\pm 5.00\%$； 4、相邻台面之间采用“无缝”拼接技术，保证车辆在碾压台面接缝行驶时也可准确检测； 5、动态称重设备能够适应道路行车时的复杂环境，对于异常行驶行为均能准确称量； 6、采用电阻应变式称重传感器，每个车道12-16个传感器； 7、秤台采用合金钢材质，秤台横向长度根据车道路面实际检测宽度进行定制，无检测死角。	车道	8	90000	720000	
1.2	称重传感器	▲1、类型：电阻应变式； 2、性能指标：灵敏度：$\geq 1.5 \pm 0.01\text{mV/V}$； 3、零点输出：$\pm 200\mu\text{V}/10\text{V}$； 4、零点温度漂移：$\pm 0.02\% \text{FS}/10^\circ\text{C}$； 5、温度补偿范围：$-10^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$； 6、灵敏度温度漂移：$\pm 0.02\% \text{FS}/10^\circ\text{C}$； ☆7、工作温度范围：$-10^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$； 8、非线性：$\pm 0.02\% \text{FS}$； 9、滞后：$\pm 0.02\% \text{FS}$； 10、零点平衡：$\pm 0.02\% \text{FS}$； 11、综合误差：$\pm 0.02\% \text{FS}$；	车道	8	5000	40000	

			12、每车道 ≥ 12 只； ☆13、称重传感器防护等级性能 $\geq$ IP68。					
1.3	平板式称重平台基础		1、含路面开挖、碎渣清理、高强度灌浆料或混凝土、钢筋、管材及路面内施工机具人工等费用；水料比 14%；容重 2200kg/m ³ ；浇筑后无泌水现象，泌水率 0%；超细径粒，最大径粒 ≤ 2 mm；流动性好，初始流动度 320mm，30min 流动度 300mm；微膨胀，3h 膨胀率 0.1%，24h 和 3h 膨胀率差值 0.02；抗油性好，机油浸泡 30 天后强度增加 10%；3 小时初凝强度达到 C30；7 小时终凝强度达到 C50；夏季 12 小时内通行重车；冬季 24 小时内通行重车。 2、所投称重系统针对路面工程混凝土板表面的脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角；路面侧石直顺、曲线圆滑；接缝填筑饱满密实；不污染路面。	车道	8	5000	40000	
1.4	地感线圈及浇料		1、线圈电缆由截面积 1.5mm ² 的多股铜导线组成，应用于超低压电路（AC32V 以下）； 2、含线圈切槽施工及安装浇料等。	车道	8	5000	40000	
1.5	车辆检测器		电感量自调谐范围 20-1000uH, Q 值 ≥ 5 ；灵敏度 4 级可调；频率范围 20kHz-110kHz，4 级可调；响应时间 ≤ 100 ms； 可接入 4 路地感线圈	台	2	5000	10000	
1.6	数据采集器		跨道精检型，AD 转换，数据采集，轴数识别；12 路同步采样模拟输入，采样率高达 248kS/s；24 位分辨率，ADC 具有 114dB 动态范围；输入信号的范围从 ± 1 V 至 10V 时，可设置 2 种增益设置，高达+20dB；交流/直流可选；12 路通道提供的通道密度适宜大多数 NVH；高可靠性。	台	4	5000	20000	
1.7	称重数据处理一体机		1、实现超限检测数据的采集、匹配处理、存储以及数据转发输出。接收抓拍摄像机所抓拍的记录、图像、视频以及称重传感器系统获得的称重记录；对抓拍记录以及称重记录进行整合与匹配处理，合成车辆超限信息与证据链； 2、机型：4U 机架式； 3、数据接收和输出匹配程度一致；	台	2	5000	10000	

			4、内存：配置≥8G 内存，最大支持 4 个内存插槽，最高容量可支持 256G； 5、x86 处理器； 6、治超非现场执法数据采集软件通过 CPU 兼容性认证； 7、配置≥1 颗 CPU，每颗 CPU 核心数≥4 核，每颗 CPU 主频≥2.8GHz； 8、硬盘：标配 120G M.2 SSD 盘+8T 7200 转 HDD 硬盘； 9、接口：千兆网络接口≥6 个，RS232 接口≥2 个，USB 接口≥2 个； ☆10、前面板具有液晶显示屏； 11、支持独立的远程管理控制端口，实现与操作系统无关的远程开机、关机、重启等操作；实时监控服务器内部关键部件运行状态和温度信息，CPU、内存、风扇、电源等；					
1.8	工业交换机		1、具有固定的≥24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，≥4 个 10/100/1000Base-T 以太网端口和≥4 个复用的 100/1000Base-X SFP 端口，1 个 Console 管理口； 2、整机交换容量≥256G，包转发率≥42Mpps，交换方式为存储转发； 3、支持支持 LLDP、静态 MAC 配置、支持 MAC 地址学习数目限制(MAC 地址深度最大支持 16K)、支持端口镜像功能、支持端口聚合(聚合组端口最大 8 个端口)、支持端口隔离； 4、支持 IEEE 802.3ad(动态链路聚合)、静态端口聚合； 5、支持支持 STP/RSTP/MSTP，支持工业级冗余网络协议及快速环网协议 G.803.2(ERPS)； 6、支持静态路由、RIP、OSPF 协议； 7、支持 DHCP Relay、支持 DHCP Client、支持 DHCP Snooping、支持 DHCP Snooping Option82； 8、支持组播 IGMP V1/V2/V3 Snooping； 9、工作温度：-40℃~85℃，5%~95%，无凝结。	套	2	5000	10000	
1.9	称重控制机柜	户外柜	设备柜， 1、设备柜采用空调散热，MTBF≥50000h；	套	2	5000	10000	



		体	2、使用条件:环境温度: -40℃ ~ +70℃; 环境湿度: ≤95% (+40℃时); 大气 压力: 70KPa ~ 106KPa; ☆3、箱体防护等级: IP55 级; 4、机械强度: 各表面承受垂直压力> 980N, 门打开后最外端承受垂直压力> 200N; 5、供电电源: AC220±5%; 6、落地安装。 7、含显示器、键盘、鼠标等。					
		温 度 调 节 单 元	1、制冷量: 1500W 能效比: 1.8; 2、输入电压: AC220V; 3、温控方式: 智能温控, 可根据舱内 温度进行自动调节; 4、防护等级: IP55; 5、通信方式: RS485。	套	2	5000	10000	
		交 直 流 机 架 式 配 电 单 元	机架式配电模块, 高度 4U, 总输入: 63A/2P, 情报板机柜: 1*25A/2P, 监控 机柜: 1*16A/2P, PDU、空调及预留: 4*16A/1P, 含 C 级防雷模块 (带 32A/2P 开关)	套	2	5000	10000	
		PDU	机柜 PDU, 单相 16A 输入, 8 位 10A 国 标输出	套	2	5000	10000	
		稳 压 器	1、输入电压: 单相 185V-250V, 三相 320V-430V; 2、输出电压: 单相 220V±1%, 三相 380V±1%; 3、频率: 50±2Hz; 负载效应: ≤±0.5%; 4、效率: >90%; 功率: 500VA; 5、响应时间 20ms-100ms;	套	2	5000	10000	
		柜 内 辅 材	内部连接使用的线材、扎带等	套	2	5000	10000	
1.10	机柜基础及接 地		含机柜基础施工、接地等。	套	2	2000	4000	
1.11	公路治超称重 算法系统		软件用来判别车辆特殊过衡状态行驶 行为; 自动判断正向、逆向行驶行为, 准确定义行驶方向和车道; 自动判断单	套	2	10000	20000	

			车跨道模块, 压缝行驶行为, 准确合并车辆数据; 加强反作弊能力, 自动判断超低速、走走停停行为, 保证车辆判断不断轴。					
1.12	车辆实时超重预警抓拍系统		可根据不同路段设置的监控要求, 实现单车道, 双车道, 及多车道的实时抓拍和监控; 完成车牌等图像抓拍数据与车辆重量数据的自动匹配, 形成完整检测数据;	套	2	10000	20000	
1.13	公路车辆动态行驶数据自动采集系统		车辆通过自动分车, 准确判断车辆轴数; 全速度段称重满足动态衡器 5 级标准; 0-1km/h 超低速修正模块, 确保超低速能够准确称重; 完成车辆称重数据检测, 自动上传匹配完整检测数据。	套	2	5000	10000	
2	车辆识别系统							
2.1	超限高清号牌抓拍相机(前抓、尾抓、侧抓)		1、包含摄像机(内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 ▲2、像素: 900W ▲3、分辨率: 最大支持 4096*2160 ☆4、帧率: 25fps 5、镜头: 25mm 镜头 ☆6、传感器类型: 1 英寸全局曝光 CMOS (*2); 7、防护等级: IP65; ☆8、工作温度: 温度-30℃~70℃; 9、电源: 100VAC~240VAC; 频率: 48Hz~52Hz; 10、工作湿度: 湿度 5%~95%@40℃, 无凝结 11、设备的镜头和两个 sensor 一体化设计, 具有独立三角分光棱镜分光结构装置, 分别接收可见光和红外光; 12、具有车灯去红光设置选项, 开启后可去除车灯附近产生的红光; 13、具有光晕消除设置选项, 开启后可消除交通灯周边的光晕效果; 14、支持 26 块感兴趣区域(ROI)增强编码功能, ROI 区域压缩比 0~100 可设置; 15、可识别通过监视画面中的机动车车牌号码, 包括大型汽车号牌、挂车号牌、	套	20	5000	100000	



		大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌。相机可识别并抓拍垂直倾斜角度$\leq 55^\circ$、水平倾斜角度$\leq 35^\circ$、俯仰角度$\leq 35^\circ$的机动车车牌号码。相机可对 80×25 至 1200×380 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 16、支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌； 17、配合爆闪灯，可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面； 18、具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。					
2.2	三合一补光灯	1、光源类型：原装进口大功率暖光 LED、进口疝气灯管双光源； 2、LED 灯珠数量：24 颗暖光，原装进口高亮度 LED 芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高； 3、功能特性：支持 LED 暖灯频闪/爆闪，白光气体爆闪，红外爆闪（四种组合补光）； 4、色温：暖光$\leq 4000K$，红外光； 5、发光角度：经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染； 6、功率：LED 最大 60W，气体 200J（实际功率与控制方式相关）； ☆7、爆闪峰值闪光持续时间 1/30ms； 8、气体爆闪回电时间：$< 40ms$，在环境光照度小于 500lx 时能自动关闭； ☆9、气体单次闪光能量 200J；（气体补光控制具有峰值抑制功能） 10、闪光指数：$\geq 64m$； 11、响应时间：$\leq 20\mu s$； ☆12、RS485 及触发接口：1 路 RS485，1 路频闪触发接口，1 路爆闪接口，1 路光源切换接口； 13、防护等级：IP66 可靠防水、防尘； 14、电源：AC220V$\pm 20\%$，47Hz$\sim 63Hz$； 15、工作环境：工作温度$-40^\circ C \sim +70^\circ C$，工作湿度 10%$\sim 90\%$，无凝结。	套	20	3000	60000	
2.3	L 型监控杆件	利旧	套	0	0	0	



2.4	L 杆基础		利旧	套	0	0	0	
2.5	智能抱杆机柜		抱杆机柜，含强电模块，总输入：不小于 1*16A/2P, 设备：不小于 3*10A/1P。防护等级 IP55。 1、输入断电监测和断网故障诊断； 2、机箱门异常开启现场声光报警，并将报警信号上传。箱门支持布防/撤防设定，撤防时间可设定，可与维护光源联动； 3、至少 3 路可控的 220VAC 2A 接线端子。至少 1 路 12VDC 1.5A 供电，均可远程及本地逻辑控制； 至少 1 路 12VDC 1A 供电端子。远程对 1 路 24VAC 与 2 路 12VDC 外接适配器输出电源进行控制。 1 路 RS485 接口、1 路 RS232 接口、一路以太网接口； 4、监测电量参数，包括但不限于 AC220v 交流电压、各负载电流等数据； 5、软件平台 B/S 架构设计、可开放数据接口与其他系统对接；支持 GIS 地图管理；支持通过站点反查迅速地图定位； 支持主流视频厂家图像预览；支持多种数据类型的报表统计与导出；支持大屏展示功能。	套	8	10000	80000	
3	路面视频监控 系统							
3.1	高清红外球形 摄像机		400 万像素 8 寸网络高清高速智能球机 ☆1、传感器类型： 1/1.8 " progressive scan CMOS； 2、最低照度：彩色：0.0004 Lux @ (F1.6, AGC ON)，黑白：0.0001 Lux @ (F1.6, AGC ON)，0 Lux with IR； 3、宽动态：120 dB 超宽动态； 4、焦距：6 mm~150 mm，25×光学； 5、红外照射距离：200 m； 6、主码流帧率分辨率：50 Hz: 25 fps (2560 × 1440)；60 Hz: 30 fps (2560 × 1440)； 7、防护：IP67； 8、支持三种智能资源切换：Smart 事件、道路监控、人脸抓拍；	套	2	5000	10000	



		9、Smart 事件：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区检测等智能侦测功能； 10、道路监控：支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测、云存储服务功能； 11、人脸抓拍：支持同时抓拍 30 张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍图； 12、支持 GB35114 安全加密； 13、设备补光自动模式，设备具有亮度限制调节功能，限制等级在 0~100 可调。具有白光增强设置选项，开启后，在夜晚模式下，可开启白光灯，白光亮度等级在 0~100 可调； 14、白光灯色温为：3000K，红外灯光波长为：750nm； 15、设备红外光利用率不小于 80%； 16、在 IE 浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料。					
3.2	硬盘录像机	1、1U 标准机架式，3 盘位录像机，ATX 电源，可满配 30T； 2、报警 I/O 接口：4 路报警输入，1 路报警输出； 3、串行接口：1 路全双工 485 接口； 4、输入带宽：320Mbps； 5、输出带宽：256Mbps； 6、接入能力：32 路 H.264、H.265 格式高清码流接入； 7、解码能力：最大支持 24×1080P 解码； 8、CVBS 接口支持 10 档亮度调节；支持 PAL 和 NTSC 制式切换； 9、设备具有 1 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口，1 个 CVBS 接口，支持 3 组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览； 10、支持 OTA 升级功能，支持手动检查和设备自动检查云端升级包，自动升级，支持云端定向升级发布包，可根据设备序列号范围推送指定的升级包。	套	1	3000	3000	
3.3	监控硬盘	4T	块	3	1000	3000	

4	路面情报发布系统							
4.1	F 式情报板		1、尺寸：3.2m×1.6m（F 型）； 2、LED 像素点间距：10mm； 3、LED 配比：双基色；LED 视认角：≥30°； 4、显示亮度：≥5000cd/m2；LED 平均寿命为≥10000 小时； 5、失控率：≤1‰； 6、含异步控制卡。	套	2	10000	20000	
4.2	F 型杆件		F 型立杆 φ 325*8mm，杆架进行热镀锌处理；屏体安装后最下部离地不小于 5.5m。	套	2	3000	6000	
4.3	F 杆基础及接地		含情报杆基础施工、支模、吊装等。	套	2	3000	6000	
4.4	智能抱杆机柜		参数要求同 2.5	套	2	10000	20000	
4.5	熔纤盒		4 口光纤熔接盒	个	4	100	400	
4.6	光纤收发器		4 电 1 光，单模，20km 级	对	2	1000	2000	
5	桥梁抓拍系统							
5.1	超限高清号牌抓拍相机(上桥取证)		参数要求同 2.1	套	4	5000	20000	
5.2	三合一补光灯		参数要求同 2.2	套	8	3000	24000	
5.3	L 型监控杆件		借交警杆	套	0	0	0	
5.4	L 杆基础		借交警杆	套	0	0	0	
5.5	智能抱杆机柜		参数要求同 2.5	套	2	5000	10000	
5.6	熔纤盒		4 口光纤熔接盒	个	4	100	400	
5.7	光纤收发器		4 电 1 光，单模，20km 级	对	2	1000	2000	
6	路面安全防护设施及标志							
6.1	道路交通标识线		标重区域前后标线重新改造实线，满足道路交通标志和标线 (GB5768.2-2022) 设计规范。	m²	约 100	20000	20000	超出范围均包干
6.2	点位提示牌		超限超载提示牌（悬臂式），符合国家规范；版面内容：“限重 40t，前方 X00m，超限检测”；版面尺寸：3m*1.8m。	套	2	3000	6000	
6.3	悬臂式标牌杆件		悬臂式标牌杆件：立柱 φ 273*6mm，杆架进行热镀锌处理。	套	2	4000	8000	

6.4	悬臂式标牌杆件基础		含标志杆基础施工、支模、吊装等。	套	2	2000	4000	
6.5	抓拍提示牌		版面内容：“限重 40t，超限抓拍”；版面尺寸：1300mm*380mm	块	2	3000	6000	抱后抓拍杆件安装
6.6	预告提示牌		版面内容：“限重 40t，左转/右转/直行 X00m，超限检测”；版面尺寸：1800mm*1550mm	项	6(视现场情况可调整)	3000	18000	视现场情况借杆或立杆安装，费用由投标人综合考虑，后续不做调整
6.7	安全施工保障措施		封路设施、设备、人员、安全、环保等文明施工相关费用，包干。	项	1	10000	10000	包干
7	综合管线系统							
7.1	用电初装		卡点既有电路接入。	项	1	5000	5000	
7.2	运营商专线接入		卡点数据上传，3 年治超数据专线租赁费用。	年	3	5000	15000	
7.3	卡点电力引入线		名称：电力电缆；规格：YJV22-3*16mm ² ；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；费用包干。	米	约 500	30	15000	超出范围均包干
7.4	电力电缆 YJV22-3*6mm ²		名称：电力电缆；规格：YJV22-3*6mm ² ；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；费用包干。	米	约 460	15	6900	超出范围均包干
7.5	电力电缆 YJV22-3*4mm ²		名称：电力电缆；规格：YJV22-3*4mm ² ；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；费用包干。	米	约 200	10	2000	超出范围均包干
7.6	电源线 RVV-3*6.0mm ²		名称：信号电缆；规格：RVV-3*6.0mm ² ；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；费用包干。	米	约 20	15	300	超出范围均包干
7.7	电源线 RVV-3*1.0mm ²		名称：信号电缆；规格：RVV-3*1.0；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；费用包干。	米	约 800	10	8000	超出范围均包干
7.8	电源线 RVV-2*1.0mm ²		名称：信号电缆；规格：RVV-2*1.0mm ² ；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；费用包干。	米	约 100	5	500	超出范围均包干
7.9	信号线 RVVP-2*1.0mm ²		名称：信号电缆；规格：RVVP-2*1.0mm ² ；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；费用包干。	米	约 1050	5	5250	超出范围均包干

7.10	信号线 RVVP-4*1.5mm2	名称: 信号电缆; 规格: RVVP-4*1.5mm2; 敷设方式: 管内敷设; 敷设部位: 室外; 费用包干。	米	约 100	15	1500	超出范围均包干
7.11	4 芯双屏蔽软 电缆	名称: 信号电缆; 规格: 4 芯双屏蔽软电 缆; 敷设方式: 管内敷设; 敷设部位: 室 外; 费用包干。	米	约 480	10	4800	超出范围均包干
7.12	线缆保护 PE 管 Φ 50 (含施工)	名称: 电缆保护管; 材质: PE 管; 规格 Φ 50; 配置形式及部位: 室外; 费用包 干。	米	约 1200	10	12000	超出范围均包干
7.13	线缆保护钢管 Φ 100(含施工)	名称: 电缆过路钢管; 材质: 钢管; 规 格 Φ 100; 配置形式及部位: 室外; 费用 包干。	米	约 75	60	4500	超出范围均包干
7.14	室外单模光缆 (4 芯)	1、配线形式: 管内穿线; 2、导线型号、材质、规格: 室外单模光 缆 4 芯; 3、敷设部位: 室外; 费用包干。。	米	约 500	10	5000	超出范围均包干
7.15	室外网线	室外六类防水网线	米	约 600	5	3000	超出范围均包干
7.16	接地装置	接地铜排 3*30, 接地引下装置, 静电释 放网线 BVR-6mm ² , BVR-16mm ² 等	项	1	5000	5000	
7.17	破路及修复	传输供电施工时沥青或混凝土, 人行道 路面开挖和修复, 费用包干。	项	1	10000	10000	包干
7.18	手孔井	手孔井 500*500*700mm、井盖	项	1	10000	10000	
7.19	线路辅材	网络防雷、尾纤、水晶头等	项	1	10000	10000	
8	计量及检定						
8.1	称重系统标定 调试费	现场标定调试、车辆租用、交通维护相 关费用等	车 道	8	10000	80000	
8.2	计量及检定费 用	计量及检定费用“计量单位首次计量 检定, 在检定时产生的交通维护相关 费用等, 及 3 年质保期内的每年一次 计量检定, 在检定时产生的交通维护 相关费用等。”	车 道	8	10000	80000	
8.3	非现场处罚视 频证据链数据 接入	数据接入“杭州智慧市政平台”	项	1	20000	20000	
9	调试运输费						
9.1	系统联合调试 费	设备调试费用	项	1	20000	20000	
9.2	设备运输费	台面运输及现场小件运输费	项	1	21450	21450	

10	老设备拆除							
10.1	老设备拆除费用		原石英称台、混凝土路面、废弃情报板及部分杆件设备等的拆除清运费	项	1	30000	30000	

说明：

(1) 本项目的投标应以人民币报价，投标人报价应是包括为完成本工程项目可能发生的全部费用及成交人的利润和应缴纳的税金等一切费用，采购项目不出具联系单。

(2) 按提供的工程量清单分别报价，报价内容按工程量清单逐一报价，若有漏项，视为已包含在内。

(3) 表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

投标人名称（电子签名）：

日期：2024 年 06 月 24 日



□三、中小企业声明函

☒[本项目落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”，即本项目未预留份额专门面向中小企业，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需在报价文件中提供中小企业声明函（附件5）。]

☐[本项目落实政府采购政策需满足的资格要求为“专门面向中小企业”，即本项目为预留份额专门面向中小企业，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业应在资格文件部分提供中小企业声明函，报价文件中无需重复提供。]

□中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，杭州浙百建设有限公司参加 杭州市市政设施管理中心 的 江东大桥车辆动态称重系统改造工程采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的（中/小/微）企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 平板式称重主体，属于 工业（制造业）行业；制造商为中翔科技（杭州）有限公司，从业人员17人，营业收入为250万元，资产总额为800万元，属于（☐中型企业、☐小型企业、☒微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名):

日期：2024年06月24日



使用须知

全国个体私营经济发展服务网（浙江）（小微企业名录-浙江）

首页

我要查政策

我要查小微企业（含个体工商户）

我要学知识

我去专题服务

首页 / 我要查小微企业 / 企业详情

企业名称：中翔科技（杭州）有限公司

有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码/注册号	91330110MA28WLC575	注册资本	1000万人民币
登记机关	杭州市临平区市场监督管理局	所属行业	信息传输、软件和信息技术服务业
成立日期	2017年08月04日	行业	应用软件开发

享受扶持政策信息

经营异常信息

严重违法失信信息

企业黑名单信息

更多信息

暂无享受扶持政策

版权所有：国家市场监督管理总局 备案号：京ICP备18022388号-2

技术支持电话：010-82260310

技术咨询：微信搜索“你呼我应”公众号，关注后进行咨询。

地址：北京市海淀区马南东路9号 邮政编码：100088

