

度 (PVC0.84mm) , 规格大小 5.4cm*8.5cm	规格大小 (PVC0.84mm) , 规格大小 5.4cm*8.5cm
工作证皮套 证件套：牛皮二层膜，前后插卡 挂绳：单面打底印字（辅警 FJLJING） 金属扣材质：铝合金 金属扣工艺：电镀	工作证皮套 证件套：牛皮二层膜，前后插卡 挂绳：单面打底印字（辅警 FJLJING） 金属扣材质：铝合金 金属扣工艺：电镀
35	软硬肩章为弧形、肩章结构由涤纶低弹丝织布、树脂胶片、塑料衬板、热熔胶片、树脂片、底布、祥带构成。 尺寸根据实际需求调整。
36	备用标识（胸章） 涤纶低弹丝织布、树脂胶片、塑料衬板、热熔胶片、树脂片、底布、祥带构成。 尺寸根据实际需求调整。
37	备用标识（胸贴） 涤纶低弹丝织绣片，底层为锦丝搭扣带（勾面），两层之间通过热熔胶粘合，然后包边缝合（粘贴） 备用标识（背贴） 涤纶低弹丝织绣片，底层为锦丝搭扣带（勾面），两层之间通过热熔胶粘合，然后包边缝合（粘贴）
38	备用标识（背贴） 涤纶低弹丝织绣片，底层为锦丝搭扣带（勾面），两层之间通过热熔胶粘合，然后包边缝合（粘贴） 备用标识（胸章） 涤纶低弹丝织绣片，底层为锦丝搭扣带（勾面），两层之间通过热熔胶粘合，然后包边缝合（粘贴）
39	备用标识（背章） 涤纶低弹丝织绣片，底层为锦丝搭扣带与弹性织物织唛而成
40	备用标识（胸章） 胸章规格：35mm×80mm；优质织带与弹性织物织唛而成
41	备用标识（辅警号） 30mm×80mm；优质织带与弹性织唛而成

4-5级(负重1000g,湿擦10次); 绒面革湿擦沾色≥4-5级(负重500g,湿擦10次); (负重1000g,湿擦10次); 绒面革湿擦沾色4-5级(负重500g,湿擦10次)。
6. 整体外观：平整、平服、清洁、对称。鞋跟：鞋跟装配牢固、平整。大小高矮对称，色泽一致。大小高矮对称，色泽一致。无裂隙，包皮平整，跟口严实。子口：整齐严实，缝线：线条整齐，钩码均匀，钩码均齐，外底：同一双鞋，相同部位色泽、花纹一致。
战训靴
产品说明： 鞋底：采用高密度含碳橡胶的外底，具有防滑、防震、防油等功能。纹路设计保证良好的抓地性。 鞋底构成：橡胶缓冲支撑层、EVA接触合成层、鞋底底部新的抗冲击设计，保证鞋底和鞋跟具有良好的抗撞击缓冲性能。
33 采用最新内衬填充技术，穿着舒适轻巧，一双鞋的重量≤1KG。 鞋面：采用侧拉链穿脱设计，保证拉链的耐用性。 鞋面：以2mm厚的头层牛皮结合高效透气尼龙布、牛筋线制成了。 鞋帮：为保证腿部舒适性，鞋帮上口处不弹性填充层，鞋帮外侧设有没有战术挂带，鞋帮高度为8寸。 内里：采用抗菌、高透、防潮里衬，保证鞋内干爽透气。
34 工作证卡片 信息卡片：0.84mm人像卡片厚 信息卡片：0.84mm人像卡片厚 无偏离

2.5 本合同价格包括但不限于本项目实施所需的面料、辅料等购置费、设计制作费、加工费、包装费、运输费、仓储费、人工工资、技术支持、上门服务及售后服务、税金、验收费（委托第三方组织验收服务费）等所涉及的一切费用，甲方不再另行支付任何费用。

2.6 检验和验收

2.6.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在收到乙方提交的验收申请后 5 个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.6.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

3. 货物、材料供应
本合同范围内所需的货物、材料全部由乙方提供，但必须附有合格证、质保书等相关资料，如发现不合格的货物、材料由乙方对全套负责，包括但不限于更换，另行补足发货的，按乙方延期交货追究责任处理。

4. 质量保证

4.1 乙方保证本合同所供服装及附件是符合我技术规范和质量标准的全新合格产品。在质量、规格型号等方面与乙方提供的生产厂家产品说明书、质量保证书、本合同相符合。
服装到达甲方指定地点时内外包装完好无损。

4.2 服装及附件在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的的一切费用和经济损失由乙方承担。
4.3 在质保期内，乙方在收到质保通知后，售后返修时间安排：5 件（含）以上 10 件以下的返修时间不多于 7 天；10 件（含）以上 100 件以下的返修时间 10 天；100 件（含）以上的返修时间 15 天，并且在质保期内，如货物出现任何不属于产品质量的损坏情况，乙方均免费予以修理，如确实无法修理的，乙方负责免费予以调换或重做，人为原因除外。

4.4 乙方将在服务发放至每个员工后，协调时间、进行职业装着装礼仪及保养护理培训。

4.5 合同服装的质量、技术标准如在招标文件中无明确规定，则按《住房和城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》、《城市管理执法制

式服装和标志标识技术指引（试行）或中华人民共和国颁布的最新国家标准或行业（部）标准执行。没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

4.6 售后服务方案

其他服务承诺：

1. 售后服务机构
乙方承诺：具有良好的商业信誉，有完善的售后服务机构和服务体系，能提供及时、周到的技术支持。

2. ▲ 供货期限：乙方承认甲方发出供货通知后 1 个月内完成服装的生产及供货，供货批次及数量以甲方发出的供货通知为准；

3. 甲方如果将所需数量的服装直接从乙方的服装加工点（或仓库）配送到部门或个人的，所产生的配送等相关费用由乙方承担。费用乙方已经综合考虑到投标报价中（要求乙方以直接送达形式送达的服装需根据相关配送方案单独核算）。

4. 乙方承诺：验收过程中，甲方可以对货物进行随机抽样 1 套并送至第三方检测单位（有资质的检测单位）进行破坏性检测，检测费用由乙方负责。如检测结果与招标文件及投标响应文件不符，甲方有权终止合同，由此产生的的一切损失由乙方自行承担。

5. 乙方承诺：交货服装的质量、运输、包装、储存须符合国家有关标准。由甲方依据相应国家标准，按确定的样衣、面料、辅料和量体尺组织验收。

6. 乙方承诺：在服装交货后按穿着季节内实行三包，并在招标文件中提供相关售后服务承诺。

售后服务

1、意见调查

乙方在量体前，派出人员与甲方工作人员进行沟通交流，详细了解甲方以往对服装的优点、并咨询在不同工作环境的工作人员对服装的具体意见与要求，这些信息的调查信息，都将直接影响货物的生产过程中起到重要指导作用。

2、量体计划

乙方根据甲方货物数量、交通状况、地域大小等因素，制订详细而合理的计划，尽量不给甲方的工作带来不便。

3、量体及待体服务

乙方有专业的量体技术部，将以测量、量尺与服装号型标准三方面相结合的方法确定服

<p>务。如果产品发生坏损，乙方调查坏损原因并免费修复直至满足产品性能的要求，或者免费更换整件或部分有缺陷的组件和材料。在质量保证期内，更换或维修服务所产生的的一切费用均由乙方承担。</p> <p>(2) 乙方承诺：在质量保证期内，甲方有权向乙方以不高于本次采购货物单价的价格（或不低于本次采购货物价格折扣水平）采购同类产品或配件，以满足甲方系统延保性建设要求；质量保证期满后继续为甲方提供终身专业维修服务，由此发生的服务和备品备件费用由甲方承担，服务、备品备件、零配件价格不高于首次成交价格。</p> <p>(3) 乙方承诺：提供免费售后服务热线，产品发生坏损时在接到甲方维修通知后随时响应。若远超出通讯工具不能解决问题，提供通知后最晚 2 小时内到达现场并解除坏损的服务，质量保证期内发生的一切与之相关费用由乙方承担。</p> <p>(4) 乙方承诺：在质量保证期（保修期）内，若货物出现故障修 8 个小时后仍无法排除，乙方在接到通知 12 小时内免费提供不低于坏损货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至坏损货物修复。如甲方有重大会议或活动，要求乙方提供保障服务的，乙方无条件免费提供原厂保障服务。</p> <p>(5) 乙方承诺：核心产品建立单独的服务档，产品设计、发放、使用、维护情况保证得到完的记录，以保证提供的售后服务准确、周到、及时。</p>	<p>5. 专利权</p> <p>5.1 乙方对甲方在使用该产品所涉及到的专利负责，并不伤害甲方的利益。</p> <p>5.2 所有文字、商标、技术和其他知识产权侵权所造成的关系责任及费用甲方概不负责，甲方因此而遭受损失的，有权以损失金额向乙方追偿。</p>	<p>6. 包装要求</p> <p>6.1 乙方提供的货物，均采用相关保护措施进行包装，使包装适用于长途运输，确保货物安全无损抵现场。对于运输过程中引起的货物质变、损坏或损失，乙方应承担全部责任，因此而造成逾期交货的，承担违约责任。</p> <p>6.2 随车附件：包装箱内必须附有装箱清单、合格证、质量保证书和保修保养卡，否则甲方有权拒收，因此造成的损失由乙方自行承担。</p> <p>6.3 乙方负责将货物安全、无损的运抵甲方指定的地点，应按每人每套独立包装，并在包装上注明所属人姓名及部门，否则甲方有权拒收，因此造成的损失由乙方自行承担。</p> <p>6.4 在发运过程中发生服装损坏或短缺，由乙方无条件负责赔偿。</p>
<p>7. 生产材料</p> <p>在签订合同前由采购部联系面料生产商，签订订购意向协议，并抽取布样进行检测，确保合同签订后能及时进行生产。所有服装面料保证符合招标文件要求标准，本项目所有服装货物均在乙方生产，不会进行转包或分包。</p>	<p>1、生产监督</p> <p>甲方随时可以通知公司对整体数据进行更改或修正。</p>	<p>2、修补服务</p> <p>随时满足甲方货物增减需要。</p>
<p>3、货物运输保险</p> <p>产品送达采购指定交货地后，乙方将派人员与甲方进行货物交接工作，确保货物如量地交付甲方手中，所有运输、保险费用均由乙方承担。</p>	<p>4、货物包装</p> <p>乙方将甲方要求按一人份独立包装，并在包装箱中放置使用说明及技术文件、销售人员单位、姓名、性别及服装型号数据资料，确保产品顺利发放，分（地）市、县送货上门。</p>	<p>1、售后服务响应速度</p> <p>(1) 乙方承诺：所投产品保证是原厂生产的合格正品；在质量保证期内实行“三包”服</p>
		<p>第 22 页 共 27 页</p>

10. 付款方式

1、签订合同后乙方完成量体数据采集，下单后，甲方需支付给乙方合同金额的 65%（伍拾柒万叁仟玖佰伍拾元整）作为预付款，乙方应向甲方提供与应付款相对应金额的增值税发票（专票）用于财务审批。甲方收到发票之日起十五个工作日内一次性支付该批预付款；

2、甲方向乙方发出书面供货通知后，所供货物到货经甲方开箱查验清点无误并验收合格后，依据供货量及产品单价按实结算除去预付预剩下的货款。甲方付款前，乙方应先行向甲方提供与应付款相对应金额的增值税发票（专票）用于财务审批。否则甲方有权不付款。甲方收到发票之日起十五个工作日内一次性支付该批次货款。

11. 违约责任

11.1 货物的质量责任

(1) 乙方保证按 ISO9000 系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对工作制服设计、制作、检测等各个环节进行严格的质量控制。

(2) 乙方须严格按照投标文件和国家现行标准有关规定，精心组织实施、记录、检测。

(3) 产品验收：按照设计方案、技术交底、会审纪要、设计变更通知单、国家和部颁发的有关规范和质量检验评定标准、相关的国际标准为依据，并有相关专业测试单位出具相应的检测结论报告。

11.2 违约责任

11.2.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，

那么甲方可要求乙方支付违约金，每日按合同总价的 0.5% 计算违约金。违约金最高限额为本合同总价的 20%，迟延交付货物的违约金计算额达到前述最高限额之日起，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付违约金。若无质量问题，甲方无故中途退货，赔偿乙方支付与上述相同的违约金。

11.2.2 除不可抗力外，任何一方能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后 15 个工作日内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致他不能实现合同目的，或者任一

方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎言事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通

7. 质量保近期

7.1 ▲本合同项下货物免费质量保定期为向甲方移交全部货物通过最终验收之日起 36 个月。

8. ▲交货时间：本项目甲方需要供货，乙方在接到甲方通知之日起 30 日历天内完成供货。

▲交货地点：将所需数量的服装由乙方的服装加工点（或仓库）根据甲方要求直接送个人（邮寄）、所产生的配送等相关费用由乙方承担（需提供相关配送及发货单作为结算依据）。

9. 双方责任

9.1 甲方

- (1) 按合同规定向乙方支付货款。
- (2) 组织对制服的验收。

9.2 乙方

(1) 乙方派员到甲方指定地点上门进行现场量体，确保服装按时制作并保证质量，制作完成后，应按每人每套独立包装，并在包装上注明所属人员姓名及部门，对号入座发放。

(2) 除本招标文件规定的以外，乙方不得存在包括但不限于将合同转包给其他单位代加工或贴牌及在面料成份弄虚作假。一经发现经查，甲方有权如数退还全部供应的成品，停止双方解除合同，乙方还应向甲方支付十万元违约金。

(3) 交货服装的质量、运输、包装、验收须符合国家有关标准。由甲方依据相应国家标准，按招标确定的样衣、面料、辅料和量体尺寸组织验收。验收过程中，甲方对货物进行随机抽样 1 套并送至第三方检测单位（有资质的检测单位）进行破坏性检测，检测费用由乙方负责。如检测结果与招标文件及招标响应文件不符，甲方有权终止合同，由此产生的的一切损失由乙方自行承担。

(4) 乙方在服装交货后按穿着季节内实行三包，并有相关售后服务承诺（服务承诺函附录）。

(5) 为让后续增补服装与整批货物不产生色差和面料质量以及颜色差异，乙方将储备总用料量的 20%，及时为甲方增加人员进行服装制作。

(6) 工作服样式、面料、规格尺寸等，经甲方认可后方可投入使用（最终供货以实际量体后的尺寸为准）。同批次服装不得出现色差，不同批次服装间色差不得超于国标范围。染色中长涤粘混纺布经向缩水率不大于 3%，纬向缩水率不大于 2%。如不符合合同约定的前述标准，乙方应予以更换。

自争端出现之日起 60 天后还不能解决，任何一方都可依法提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

12.2 由此产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、保全费、差旅费等一切费用由败诉方承担。

12.3 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分。

13. 适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

14. 合同生效及其他

14.1 合同应在双方签字盖章后开始生效。

14.2 合同在双方签字盖章后 7 日内乙方向甲方提交履约保证金。履约保证金按照台体总金额的 2.5%（贰万贰仟零柒拾伍元整）计算，甲方将在乙方履行完毕本合同项下全部义务（供货并验收合格后）之日起 5 个工作日内无息退还给乙方履约保证金。

14.3 合同份数一式五份，甲乙双方各执贰份，代理公司一份，每份均具有同等法律效力。

14.4 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

15. 合同生效

本合同经双方代表签署，甲乙双方加盖印鉴和落款后生效。
甲方：（印章）温州市公安局 乙方：（印章）湖南省韶峰服饰有限公司
全权代表： 签字： 签字：
地址： 邮政编码： 电话：
邮政编码： 传真：
地址： 开户银行：
电话： 账号：
传真： 账号：

知悉对方解除本合同；

11.2.3 任一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同，采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失，且违约方须承担的任何补偿和救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

11.2.4 除前述约定外，除不可抗力外，任一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

11.2.5 如果出现政府采购监管部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

11.2.6 因政策原因导致部分服装变动较大，服装无法按原采购要求进行采购的，相应数量的合同金额不予执行。

11.3 不可抗力

11.3.1 如果任何一方遭遇法律规定不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限相当于不可抗力所影响的时间；

11.3.2 因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同；

11.3.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 10 个工作日内约定时间内以书面形式变更合同；

11.3.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 10 个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在事故发生后 10 个工作日内向对方当事人出具的证明文件送达对方当事人。

12. 争议解决方式

12.1 合同的实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商

合同主要条款

2022 年 5 月 10 日，温州市公安局以竟争性磋商方式对 2022 年度温州市公安局辅警被装采购项目进行了采购。经温州市华明招标代理有限公司组织评标专家评定，湖南省韶峰服饰有限公司为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经温州市公安局（以下简称：甲方）和湖南省韶峰服饰有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1. 合同内容：依据招标文件内容及技术参数。

2. 合同总价和单价内容

2.1 价款（含税费）

2.2 本合同总价为：¥ 883000 元（大写：捌拾捌万叁仟元人民币）。

2.3 分项价格：

序号	内容	配置情况	数量	单位	单价
1	冬季外套	1 件	1	件	(小写) 220 元, (人民币大写) 贰佰贰拾元;
2	西服	1 套	1	套	(小写) 295 元, (人民币大写) 贰佰玖拾伍元;
3	定制商务马甲	1 件	1	件	(小写) 80 元, (人民币大写) 贰拾元;
4	定制长袖衬衫	1 件	1	件	(小写) 115 元, (人民币大写) 壹佰壹拾伍元;
5	定制短袖衬衫	1 件	1	件	(小写) 110 元, (人民币大写) 壹佰壹拾元;
6	西裤	1 件	1	件	(小写) 85 元, (人民币大写) 捌拾伍元;
7	冬执勤服(衣服+裤子)	1 套	1	套	(小写) 267 元, (人民币大写) 贰佰陆拾柒元;
8	春秋执勤服(衣服+裤子)	1 套	1	套	(小写) 250 元, (人民币大写) 贰佰伍拾元;
9	执勤长袖衬衣	1 件	1	件	(小写) 65 元, (人民币大写) 茅拾伍元;
10	执勤短袖衬衣	1 件	1	件	(小写) 65 元, (人民币大写) 茅拾伍元;
11	执勤冬裤	1 件	1	件	(小写) 95 元, (人民币大写) 玖拾伍元;
12	单裤	1 件	1	件	(小写) 75 元, (人民币大写) 柒拾伍元;

合同编号：_____

（货物类）

采购专项目

采购合同书

项目名称：2022 年度温州市公安局辅警被装采购

项目编号：HMZB20221017

甲方：温州市公安局

乙方：湖南省韶峰服饰有限公司

签章地：温州市公安局内

签约日期：2022 年 6 月 8 日

第 1 页 共 27 页

第 2 页 共 27 页

2	西服 颜色：宝石蓝，款式及面料：单粒扣，后开衩 70%涤纶，30%粘纤	西服 颜色：宝石蓝，款式及面料：单粒扣，后开衩 69.1%涤纶，30%粘纤	无偏离	
3	马甲 颜色：宝石蓝，款式及面料：70%涤纶，30%粘纤	马甲 颜色：宝石蓝，款式及面料：男 4 粒扣，女 3 粒扣	无偏离	
4	定制长袖衬衫 颜色：白色，款式及面料：常规 橙色 76%棉，4%氨纶	定制长袖衬衫 颜色：白色，款式及面料：常规模式 80.1%棉 19.9%涤，4%氨纶	无偏离	
5	定制短袖衬衫 颜色：白色，款式及面料：有拼条 76%棉 20%涤，4%氨纶。	定制短袖衬衫 颜色：白色，款式及面料：有拼条 80.1%棉 19.9%涤。	无偏离	
6	西裤 颜色：宝石蓝，款式及面料：松紧腰 70%涤纶，30%粘纤。	西裤 颜色：宝石蓝，款式及面料：松紧腰 73.7%涤纶，26.3%粘纤。	无偏离	
7	冬执勤服（衣服+裤子） 冬执勤服：精梳毛涤混纺哔叽「羊毛 70%，聚酯纤维 26%（含导电纤维），氨纶 4%，80Nm/2×80Nm/2」；内胆超细纤维罩片；有毛领。颜色：藏蓝色，等级一等品。	冬执勤服（衣服+裤子） 冬执勤服：精梳毛涤混纺哔叽「羊毛 70.2%，聚酯纤维 25.8%（含导电纤维），氨纶 4%，80.6Nm/2×86Nm/2」；内胆超细纤维罩片；有毛领。颜色：藏蓝色，等级一等品。	无偏离	
8	春秋执勤服（衣服+裤子） 面料： 上衣、裤子： 1. 纤维含量：73%聚酯纤维，22%粘纤，允许偏差±3%。 2. 单位面积质量：面料≥250g/m ² 。 3. 甲醛含量：B类≤75mg/kg。 4. PH值：6.9。 5. 可分解致癌芳香胺染料：未检出。 6. 细裂、摇缝 0.4cm，抽缝 0.3cm。	春秋执勤服（衣服+裤子） 面料： 上衣、裤子： 1. 纤维含量：76.3%聚酯纤维，20.6%粘纤。 2. 单位面积质量：面料≥283g/m ² 。 3. 甲醛含量：未检出。 4. PH值：6.9。 5. 可分解致癌芳香胺染料：未检出。 6. 细裂、摇缝 0.4cm，抽缝 0.3cm。	无偏离	

13	战训棉服	1 件	(小写) 175 元, (人民币大写) 壹佰柒拾伍元； 冬执勤服（衣服+裤子+全套标识识别即编号 37-39）
14	春秋执勤服（衣服+裤子+全套标识识别即编号 37-39）	1 套	(小写) 170 元, (人民币大写) 壹佰柒拾元；
15	战训装 全套标识识别即编号 37-39	1 套	(小写) 170 元, (人民币大写) 壹佰柒拾元； 夏战训服（衣服+裤子+全套标识识别即编号 37-39）
16	夏战训服（衣服+裤子+全套标识识别即编号 37-39）	1 套	(小写) 165 元, (人民币大写) 壹佰陆拾伍元； 短袖 T 恤
17	短袖 T 恤	1 件	(小写) 50 元, (人民币大写) 伍拾元； 作训服（衣服+裤子）
18	作训服（衣服+裤子）	1 套	(小写) 160 元, (人民币大写) 壹佰陆拾元； 作训鞋
19	作训鞋	1 双	(小写) 30 元, (人民币大写) 叁拾元； 医师帽
20	医师帽	1 件	(小写) 75 元, (人民币大写) 壹佰柒拾伍元； 医护人员白大衣冬装
21	医护人员白大衣夏装	1 件	(小写) 70 元, (人民币大写) 壹佰柒拾元； 护士装
22	护士装	1 件	(小写) 75 元, (人民币大写) 壹佰柒拾伍元； 护士白大衣冬装
23	护士白大衣夏装上衣	1 件	(小写) 99 元, (人民币大写) 壹佰玖拾玖元； 多功能 服
24	多功能 服	1 件	(小写) 198 元, (人民币大写) 壹佰玖拾捌元； 制式羊毛衫
25	制式羊毛衫	1 件	(小写) 280 元, (人民币大写) 贰佰捌拾元； 制式长袖 T 恤
26	制式长袖 T 恤	1 件	(小写) 70 元, (人民币大写) 肆拾元； 警便帽
27	警便帽	1 顶	(小写) 25 元, (人民币大写) 贰拾伍元； 内腰带
28	内腰带	1 条	(小写) 30 元, (人民币大写) 叁拾元； 拉训练带
29	拉训练带	1 条	(小写) 15 元, (人民币大写) 贰拾伍元； 颈带
30	颈带	1 条	(小写) 9 元, (人民币大写) 玖元； 配件
31	配件	1 枚	(小写) 6 元, (人民币大写) 陆元； 单皮鞋
32	单皮鞋	1 双	(小写) 190 元, (人民币大写) 壹佰玖拾元； 战训靴
33	战训靴	1 双	(小写) 190 元, (人民币大写) 壹佰玖拾元； 工作证卡片
34	工作证卡片	1 张	(小写) 9 元, (人民币大写) 玖元； 工作皮手套
35	工作皮手套	1 个	(小写) 14 元, (人民币大写) 壹佰肆拾元； 备用标识（肩章）
36	备用标识（肩章）	1 副	(小写) 3 元, (人民币大写) 叁元； 备用标识（脚贴）
37	备用标识（脚贴）	1 枚	(小写) 6 元, (人民币大写) 陆元； 备用标示
38	备用标示	1 枚	(小写) 7 元, (人民币大写) 柒元； 备用标识（臂贴）
39	备用标识（臂贴）	1 枚	(小写) 3 元, (人民币大写) 叁元； 备用标识（胸徽）
40	备用标识（胸徽）	1 枚	(小写) 1.5 元, (人民币大写) 壹元五角； 备用标识（辅警号）
41	备用标识（辅警号）	1 枚	(小写) 1.5 元, (人民币大写) 壹元五角； 合计：
42	合计：	(人民币大写) 3949 元。	(人民币大写) 叁仟玖佰肆拾玖元整

2.4 产品技术参数偏离表

1	冬季外套 颜色：藏青色，款式及面料：中长款 90%羊毛，10%羊绒	冬季外套 颜色：藏青色，款式及面料：中长款 73.7%羊毛，26.3%羊绒	正偏离 (羊绒含量优于)
---	--------------------------------------	--	-----------------

<p>5. pH 值：在 4.0-8.5 区间。</p> <p>6. 耐干摩擦色牢度≥4-5 级。</p> <p>7. 耐汗渍色牢度≥4-5 级。</p> <p>8. 耐湿摩擦色牢度≥4-5 级。</p> <p>9. 耐水色牢度 4-5 级。</p> <p>10. 耐皂洗色牢度≥4-5 级。</p> <p>11. 拉破强力: 经向≥35N, 纬向≥20N。</p> <p>12. 经纬纱向：后身，袖子的允 许斜程度不大于 3%，前身底边不倒 翘。</p> <p>13. 色差：领子、驳头、前披肩与 大身的色差高于 4 级。里料的色差 与大身的色差不低于 3 级。其他表面部位的色差 色差不低于 3 级。其他表面部位 的色差不低于 4 级。</p> <p>14. 整烫：各部位熨烫平整、整洁， 无烫黄、水渍及亮光。复合衬部 位不允许有脱胶、渗胶，起皱，起 合衬部位不允许有脱胶、渗胶， 泡，沾胶。</p> <p>15. 缝制要求：针距密度明显线(细 (粗)不少于 12 针/3cm。(粗 (细)不少于 9 针/3cm。各部位缝制平 缝平直，线中顺直，整齐，牢 固，针距均匀，上下线松紧适宜， 无跳线断线，起止针处需回针缝牢，锁眼定 牢，锁眼定位准确，大小适宜，针迹美观，整 针迹美观，整齐，平服，领子平服、不反翘。 服、不反翘。</p>	<p>5. pH 值：6. 7。</p> <p>6. 耐干摩擦色牢度≥4-5 级。</p> <p>7. 耐汗渍色牢度 4-5 级。</p> <p>8. 耐湿摩擦色牢度≥4-5 级。</p> <p>9. 耐水色牢度 4-5 级。</p> <p>10. 耐皂洗色牢度≥4-5 级。</p> <p>11. 拉破强力: 经向 44N, 纬向 36N。 ≥20N。</p> <p>12. 经纬纱向：后身，袖子的允 许斜程度不大于 3%，前身底边不倒 翘。</p> <p>13. 色差：领子、驳头、前披肩与 大身的色差高于 4 级。里料的色差 与大身的色差不低于 3 级。其他表面部位的色差 色差不低于 3 级。其他表面部位 的色差不低于 4 级。</p> <p>14. 整烫：各部位熨烫平整、整洁， 无烫黄、水渍及亮光。复合衬部 位不允许有脱胶、渗胶，起皱，起 合衬部位不允许有脱胶、渗胶， 泡，沾胶。</p> <p>15. 缝制要求：针距密度明显线(细 (粗)不少于 12 针/3cm。(粗 (细)不少于 9 针/3cm。各部位缝制平 缝平直，线中顺直，整齐，牢 固，针距均匀，上下线松紧适宜， 无跳线断线，起止针处需回针缝牢，锁眼定 牢，锁眼定位准确，大小适宜，针迹美观，整 针迹美观，整齐，平服，领子平服、不反翘。 服、不反翘。</p>	<p>6. 纸塑：接缝≤0.5cm，袖缝≤ 0.5cm。</p> <p>7. 起毛起球 3 级，耐干摩擦色牢度 4-5 级，耐光色牢度 5 级，耐汗渍 色牢度 4-5 级，耐湿摩擦色牢度 4-5 级，耐光色牢度 4 级，耐色 牢度 3 级，耐水色牢度 4 级，耐洗色 牢度 3 级，耐皂洗色牢度 4 级。 8. 颜色：藏蓝色，等级一等品。 9. 纤维含量：100%聚酯纤维。 10. 单位面积质量：里料 ≥ 70g/m²。</p> <p>11. 纯裂：接缝 0.3cm，袖缝 0.5cm。 12. 单位面积质量：里料 ≥ 70g/m²。</p> <p>13. 纤维含量：100%聚酯纤维。 14. 单位面积质量：里料 ≥ 70g/m²。</p> <p>15. 纤维含量：90%聚酯纤维，10% 棉。允许偏差±3%。</p> <p>16. 单位面积质量：≥130g/m²。 17. 可分解致癌芳香胺染料：禁 用。</p> <p>18. 甲醛含量：B 类≤75mg/kg。</p>	<p>6. 纸塑：接缝≤0.5cm，袖缝≤ 0.5cm。</p> <p>7. 起毛起球 3 级，耐干摩擦色牢度 4-5 级，耐光色牢度 5 级，耐汗渍 色牢度 4-5 级，耐湿摩擦色牢度 4-5 级，耐光色牢度 4 级，耐色 牢度 3 级，耐水色牢度 4 级，耐洗色 牢度 3 级，耐皂洗色牢度 4 级。 8. 颜色：藏蓝色，等级一等品。 9. 纤维含量：100%聚酯纤维。 10. 单位面积质量：里料 ≥ 70g/m²。</p> <p>11. 纯裂：接缝 0.3cm，袖缝 0.5cm。 12. 单位面积质量：里料 ≥ 70g/m²。</p> <p>13. 纤维含量：100%聚酯纤维。 14. 单位面积质量：里料 ≥ 70g/m²。</p> <p>15. 纤维含量：90%聚酯纤维，10% 棉。允许偏差±3%。</p> <p>16. 单位面积质量：≥130g/m²。 17. 可分解致癌芳香胺染料：禁 用。</p> <p>18. 甲醛含量：B 类≤75mg/kg。</p>
<p>产品性能及技术参数：</p> <p>1. 纤维含量：90%聚酯纤维，10% 棉，允许偏差±3%。</p> <p>2. 单位面积质量：≥130g/m²。</p> <p>3. 可分解致癌芳香胺染料：禁 用。</p>	<p>短袖衬衫(不含裤子)</p> <p>产品性能及技术参数：</p> <p>1. 纤维含量：90%聚酯纤维，10% 棉，允许偏差±3%。</p> <p>2. 单位面积质量：≥130g/m²。</p> <p>3. 可分解致癌芳香胺染料：禁 用。</p>	<p>长袖衬衣(不含裤子)</p> <p>产品性能及技术参数：</p> <p>1. 纤维含量：90%聚酯纤维，10% 棉，允许偏差±3%。</p> <p>2. 单位面积质量：≥130g/m²。</p> <p>3. 可分解致癌芳香胺染料：禁 用。</p> <p>4. 甲醛含量：未检出。</p>	<p>长袖衬衣(不含裤子)</p> <p>产品性能及技术参数：</p> <p>1. 纤维含量：90%聚酯纤维，10% 棉，允许偏差±3%。</p> <p>2. 单位面积质量：≥130g/m²。</p> <p>3. 可分解致癌芳香胺染料：禁 用。</p> <p>4. 甲醛含量：未检出。</p>

支 110s/2 × 110s/2 , 克重:420g/m ² ;断裂伸长经 12%, 纬 13%;含油率≤13%, 纤维 1.1%, 绳 0.9%;染色牢度: 绣经 1.1%, 纤 0.9%;耐洗收缩小 1.1%, 纤 0.9%;耐汗渍牢度 4 级, 耐氯漂牢度 4 级, 耐皂洗牢度 4 级, 耐摩擦牢度 4 级。	1. 染色: 藏蓝色, 选用的面料对人体无伤害, 必须为绿色环保染料。 2. 颜色: 藏蓝色, 选用的面料对人体无伤害, 必须为绿色环保染料。 3. 绣: 纯色西裤, 前双袋袋, 裤头两侧可以伸缩调节(整体大小尺寸可调节 2cm 至 4cm), 后双袋, 袋布尺寸可调节 2cm 至 4cm, 后双袋, 袋布率为 70% 的棉质。 4. 尺寸: 根据 99 式警服制式尺码制作。	单裤 1. 纤维含量: 80%聚酯纤维, 20%粘纤, 允许偏差±3%。 2. 单位面积质量: ≥170g/m ² 。 3. 甲醛含量: B 类≤75mg/kg。 4. PH 值: 在 4.0~8.5 区间。 5. 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。 6. 起毛起球 4 级。 7. 耐干摩擦色牢度≥4-5 级。 8. 耐汗渍牢度牢度≥4-5 级。 9. 耐湿摩擦牢度≥4-5 级。 10. 耐水色牢度≥4-5 级。 11. 耐洗色牢度≥4-5 级。 12. 断裂强力: 经向≥750N, 纬向≥600N。 13. 撕破强力: 经向 50N, 纬向 50N。 14. 缝子纰裂程度: 缝后缝 0.3、裤侧缝 0.3、下档缝 0.3。 15. 缝线密度: 经向 18tex, 纬向 0.3, 缝侧缝≤18tex。
--	---	---

重:420g/m ² ;断裂伸长经 12%, 纬 13%;含油率≤13%, 纤维 1.1%, 绳 0.9%;耐洗收缩小 1.1%, 纤 0.9%;耐汗渍牢度 4 级, 耐氯漂牢度 4 级, 耐皂洗牢度 4 级, 耐摩擦牢度 4 级, 耐水色牢度 4 级, 耐洗色牢度 4 级, 耐摩擦牢度 4 级。	1. 染色: 藏蓝色, 选用的面料对人体无伤害, 必须为绿色环保染料。	1. 绣: 纯色西裤, 前双袋袋, 裤头两侧可以伸缩调节(整体大小尺寸可调节 2cm 至 4cm), 后双袋, 袋布尺寸可调节 2cm 至 4cm, 后双袋, 袋布率为 70% 的棉质。	1. 甲醛含量: B 类≤75mg/kg。 2. PH 值: 在 4.0~8.5 区间。 3. 甲醛含量: 未检出。 4. PH 值: 4.0。 5. 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	1. 耐汗渍牢度≥3 级, 耐干摩擦牢度 4-5 级, 耐湿摩擦牢度 4-5 级, 耐水色牢度 4-5 级, 耐洗色牢度 4-5 级, 耐摩擦牢度 4-5 级。 2. 耐汗渍牢度≥3 级, 耐干摩擦牢度 4-5 级, 耐湿摩擦牢度 4-5 级, 耐水色牢度 4-5 级, 耐洗色牢度 4-5 级, 耐摩擦牢度 4-5 级。 3. 耐汗渍牢度≥3 级, 耐干摩擦牢度 4-5 级, 耐湿摩擦牢度 4-5 级, 耐水色牢度 4-5 级, 耐洗色牢度 4-5 级, 耐摩擦牢度 4-5 级。 4. 耐汗渍牢度≥3 级, 耐干摩擦牢度 4-5 级, 耐湿摩擦牢度 4-5 级, 耐水色牢度 4-5 级, 耐洗色牢度 4-5 级, 耐摩擦牢度 4-5 级。 5. 耐汗渍牢度≥3 级, 耐干摩擦牢度 4-5 级, 耐湿摩擦牢度 4-5 级, 耐水色牢度 4-5 级, 耐洗色牢度 4-5 级, 耐摩擦牢度 4-5 级。 6. 耐汗渍牢度≥3 级, 耐干摩擦牢度 4-5 级, 耐湿摩擦牢度 4-5 级, 耐水色牢度 4-5 级, 耐洗色牢度 4-5 级, 耐摩擦牢度 4-5 级。 7. 起毛起球 4-5 级。 8. 耐汗渍牢度≥3 级, 耐干摩擦牢度 4-5 级, 耐湿摩擦牢度 4-5 级, 耐水色牢度 4-5 级, 耐洗色牢度 4-5 级, 耐摩擦牢度 4-5 级。 9. 撕破强力: 经向 44N, 纬向 36N。 10. 经纬纱向: 后身, 袖子的允许斜斜程度不大于 3%, 前身底边不允许斜斜。 11. 经纬纱向: 后身, 袖子的允斜程度不大于 3%, 前身底边不允许斜斜。
--	-------------------------------------	---	---	--

14	冬战训服（衣服+裤子+全套标识）	1.面料采用棉涤混纺，40%±5%精梳棉与60%±5%的涤纶制成，面料克重：冬装250±5克。具有良好的耐摩擦、防尘、抗撕拉、防水洗色牢度≥4级，耐褪色功能，耐水洗色牢度≥4级，耐汗渍光色牢度≥4级，耐光色牢度≥5级。面料采用平纹织法。面料克重：冬装256克。具有良好的耐摩擦、防尘、抗撕拉、防水洗色牢度4-5级，耐褪色牢度≥4级，耐汗渍光色牢度≥5级。面料采用平纹织法。颜色：藏蓝色。内胆：里料：100%棉。藏蓝色。内胆：里料：100%棉。	1.量身定制。 2.配套胸标，袖章，背章质量要符合公安监制标准。	1.量身定制。 2.配套胸标，袖章，背章质量要符合公安监制标准。
			1.面料采用棉涤混纺，40%±5%精梳棉与60%±5%的涤纶制成，面料克重：冬装250±5克。具有良好的耐摩擦、防尘、抗撕拉、防水洗色牢度≥4级，耐褪色功能，耐水洗色牢度≥4级，耐汗渍光色牢度≥4级，耐光色牢度≥5级。面料采用平纹织法。面料克重：冬装256克。具有良好的耐摩擦、防尘、抗撕拉、防水洗色牢度4-5级，耐褪色牢度≥4级，耐汗渍光色牢度≥5级。面料采用平纹织法。颜色：藏蓝色。内胆：里料：100%棉。藏蓝色。内胆：里料：100%棉。	1.面料采用棉涤混纺，40%±5%精梳棉与60%±5%的涤纶制成，面料克重：冬装250±5克。具有良好的耐摩擦、防尘、抗撕拉、防水洗色牢度≥4级，耐褪色功能，耐水洗色牢度≥4级，耐汗渍光色牢度≥4级，耐光色牢度≥5级。面料采用平纹织法。面料克重：冬装256克。具有良好的耐摩擦、防尘、抗撕拉、防水洗色牢度4-5级，耐褪色牢度≥4级，耐汗渍光色牢度≥5级。面料采用平纹织法。颜色：藏蓝色。内胆：里料：100%棉。藏蓝色。内胆：里料：100%棉。
0.3.	可应用于恶劣自然环境条件下公安干警执勤、执法、训练。产品主要技术指标： 1、耐热稳定性及阻燃性能：符合国家GB 8965.1-2009《阻燃服装》A级的标准要求(需在检测报告中体现)； 2、防静电性能：符合国家标准GB/T 2014-2009《防静电服》标准；同时符合标准GB/T 127032、EN 1149-1、EN 1149-3、EN 1149-5等； 3、高强度断裂和撕破性能：冬季面料：断裂强力：经向≥1900 N 纬向≥1100 N;撕破强力：经向≥300 N 纬向≥300 N 纬向≥140 N； 4、防酸碱性能：符合 GB 24540 4、防酸碱性能：符合 GB 24540 -2009产品标准。5、吸湿速干性能：符合GB/T 21655.1-2008方法标准及产品标准。	1.警礼服、执法、训练。 产品主要技术指标： 1.耐热稳定性及阻燃性能：符合国家GB 8965.1-2009《阻燃服装》A级的标准要求(需在检测报告中体现)； 2、防静电性能：符合国家标准GB/T 2014-2009《防静电服》标准；同时符合标准GB/T 127032、EN 1149-1、EN 1149-3、EN 1149-5等； 3、高强度断裂和撕破性能：冬季面料：断裂强力：经向≥1900 N 纬向≥1100 N;撕破强力：经向≥300 N 纬向≥300 N 纬向≥140 N； 4、防酸碱性能：符合 GB 24540 4、防酸碱性能：符合 GB 24540 -2009产品标准。5、吸湿速干性能：符合GB/T 21655.1-2008方法标准及产品标准。	1.量身定制。 2.配套胸标，袖章，背章质量要符合公安监制标准。	1.量身定制。 2.配套胸标，袖章，背章质量要符合公安监制标准。
			1.量身定制。 2.配套胸标，袖章，背章质量要符合公安监制标准。	1.量身定制。 2.配套胸标，袖章，背章质量要符合公安监制标准。
13	战训棉服	1、战训多功能棉服面料具有永久阻燃、耐高温、高强防撕裂、防静电、抗油拒水、防酸碱穿着舒适等性能。颜色：藏蓝色。 应用领域：	1、战训多功能棉服面料具有永久阻燃、耐高温、高强防撕裂、防静电、抗油拒水、防酸碱穿着舒适等性能。颜色：藏蓝色。 应用领域：	1、战训多功能棉服面料具有永久阻燃、耐高温、高强防撕裂、防静电、抗油拒水、防酸碱穿着舒适等性能。颜色：藏蓝色。 应用领域：

不倒腿，裤子的允斜程度不大于3%。 11. 差：领子、驳头、前披肩 与大身的色差大于4级，里料的无反光、水洗及亮光。覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶、起皱、起泡、沾胶。	2. 防尘、抗静电、防褪色，避免作战时服装摩擦产生声响，具有更好的隐蔽性，较强的抗撕拉、耐磨损性，可适应高强度训练及恶劣环境作战；作战服的多个装备兜及隐藏兜及隐藏兜，可携带多种装备；内穿式的肘、膝部防护垫，具有超强的保护作用；内穿式的肘、膝部防护垫，具有超强的保护作用，可有效防止伸缩式设计，可使不同腰围的人都能采用自由伸缩式设计，可穿着。
12. 整烫：各部位熨烫平整、整洁，无烫光、水渍及亮光。覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶，起皱，起泡，沾胶。 13. 缝制要求：针距密度明暗线(细线)不少于12针/3cm。(粗线)不少于9针/3cm。各部位缝制平服，线中顺直，整齐，牢固，针距均匀，上下线松紧适宜，无跳线断线。起止针处需回针编牢，锁眼定位准确，大小适宜，针迹美观，整齐，平服，领子平服、不反翘，裤子侧缝平服，线中顺直，大小适宜，针迹美观，整齐，平服，领子平服、不反翘，裤子侧缝顺直，扭曲率不大于2%。	春秋战训服（衣服+裤子+全套标识） 1. 纤维含量：65%聚酯纤维，35%棉，允许偏差±3%。颜色：藏蓝色。 2. 机织物单位面积质量：≥200g/m ² 。 3. 可分解致癌芳香胺染料：未检出； 4. 甲醛含量：未检出； 5. PH值：7.0。 6. 起球3-4级，耐酸汗渍色牢度4-5级，耐干摩擦色牢度4-5级，耐湿摩擦色牢度4-5级。 7. 撕破力经向66N，纬向54N。 8. 断裂强力经向200N，纬向850N。 9. 织物密度：经向442.8根/10cm；纬向200根/10cm。 10. 经纬纱向：经向≥425根/cm，纬向≥200根/cm。 11. 色差：领子、驳头、前披肩与大身的色差不大于3%，前身底边许斜程度不大于3%，前身底边
夏战训服（衣服+裤子+全套标识） 1. 纤维含量：85.6%锦纶，14.4%氨纶。颜色：藏蓝色。 2. 克重：上衣：178g/m ² 。下裤：178g/m ² 。 3. 可分解致癌芳香胺染料：禁用。 4. 甲醛含量：B类≤75mg/kg。 5. 甲酇含量：B类≤75mg/kg。 6. PH值：在4.0-8.5区间。 7. 起毛起球：上衣4-5级，裤子4-5级， 8. 耐酸汗渍色牢度3-4级，耐干摩擦色牢度4-5级，耐湿摩擦色牢度4级，耐水色牢度4-5级，耐氯漂色牢度3-4级，耐干摩擦汗渍色牢度3-4级，耐光色牢度4-5级。 9. 织物密度：经向≥425根/cm，纬向≥200根/cm。 10. 经纬纱向：经向≥425根/cm，纬向≥200根/cm。 11. 色差：领子、驳头、前披肩与大身的色差不大于3%，前身底边许斜程度不大于3%，前身底边	2. 防尘、抗静电、防褪色，避免作战时服装摩擦产生声响，具有更好的隐蔽性，较强的抗撕拉、耐磨损性，可适应高强度训练及恶劣环境作战；作战服的多个装备兜及隐藏兜及隐藏兜，可携带多种装备；内穿式的肘、膝部防护垫，具有超强的保护作用；内穿式的肘、膝部防护垫，具有超强的保护作用，可有效防止伸缩式设计，可使不同腰围的人都能采用自由伸缩式设计，可穿着。

色 : 藏蓝色。		
2. 针织物平方米干燥重量: ≥ 158g/m ² 。	2. 针织物平方米干燥重量: ≥ 158g/m ² 。	2. 针织物平方米干燥重量: ≥ 158g/m ² 。
3. 甲醛含量: B类≤75mg/kg。	3. 甲醛含量: B类≤75mg/kg。	3. 甲醛含量: B类≤75mg/kg。
4. pH值: 在 4.0~8.5 区间。	4. pH值: 4.0。	4. pH值: 4.0。
5. 透气率: ≥960mm ³ /s。	5. 透气率: 960mm ³ /s。	5. 透气率: 960mm ³ /s。
6. 防紫外线性能: 紫外线防护系数(UVFF) >50, 紫外线透过率 T(UVA) AV ≤1%。	6. 防紫外线性能: 紫外线防护系数(UVFF) >50, 紫外线透过率 T(UVA) AV ≤1%。	6. 防紫外线性能: 紫外线防护系数(UVFF) >50, 紫外线透过率 T(UVA) AV ≤1%。
7. 起球≥4-5 级, 耐酸汗渍色牢度 4 级, 耐碱汗渍色牢度 4 级, 耐水色牢度≥4 级, 耐碱汗渍色牢度≥4 级, 耐摩擦色牢度 4-5 级, 耐皂液色牢度≥4 级, 耐水色牢度≥4 级, 耐湿摩擦色牢度 4 级, 耐光色牢度 4 级, 耐皂液牢度≥4-5 级, 耐碱洗色牢度≥4 级, 耐光色牢度 4 级。	7. 起球≥4-5 级, 耐酸汗渍色牢度 4 级, 耐碱汗渍色牢度 4 级, 耐水色牢度≥4 级, 耐碱汗渍色牢度≥4 级, 耐摩擦色牢度 4-5 级, 耐皂液色牢度≥4 级, 耐水色牢度≥4 级, 耐湿摩擦色牢度 4 级, 耐光色牢度 4 级, 耐皂液牢度≥4-5 级, 耐碱洗色牢度≥4 级, 耐光色牢度 4 级。	7. 起球≥4-5 级, 耐酸汗渍色牢度 4 级, 耐碱汗渍色牢度 4 级, 耐水色牢度≥4 级, 耐碱汗渍色牢度≥4 级, 耐摩擦色牢度 4-5 级, 耐皂液牢度≥4-5 级, 耐碱洗色牢度≥4 级, 耐光色牢度 4 级。
8. 缝制要求: 加固合肩处、缝迹边缘、缝制应牢固、缝迹端正、领型端正、领型端正、平服、袖子宽松一致、线条修洁、无杂物。	8. 缝制要求: 加固合肩处、缝迹边缘、缝制应牢固、缝迹端正、领型端正、领型端正、平服、袖子宽松一致、线条修洁、无杂物。	8. 缝制要求: 加固合肩处、缝迹边缘、缝制应牢固、缝迹端正、领型端正、领型端正、平服、袖子宽松一致、线条修洁、无杂物。
9. 配套胸标。		
10. 作训服(衣服·裤子) 作训服(衣服·裤子)	10. 作训服(衣服·裤子) 作训服(衣服·裤子)	10. 作训服(衣服·裤子) 作训服(衣服·裤子)
11. 作训服:面料名称:精梳涤棉混纺 格子布,涤纶 64%, 棉 35%。颜色:藏蓝色。	11. 作训服:面料名称:精梳涤棉混纺 格子布,涤纶 64%, 棉 35%。颜色:藏蓝色。	11. 作训服:面料名称:精梳涤棉混纺 格子布,涤纶 64%, 棉 35%。颜色:藏蓝色。
12. 鞋 鞋面材料:帆布 鞋底:聚氨酯 功能:轻便舒适、耐磨防滑, 可有效减少体能消耗。	12. 鞋 鞋面材料:帆布 鞋底:聚氨酯 功能:轻便舒适、耐磨防滑, 可有效减少体能消耗。	12. 鞋 鞋面材料:帆布 鞋底:聚氨酯 功能:轻便舒适、耐磨防滑, 可有效减少体能消耗。
13. 医师白大衣冬装 冬, 双面卡面料:配棉 65%涤 35%, 纱支 45/2×21, 密度 138*471。	13. 医师白大衣冬装 冬, 双面卡面料:配棉 65%涤 35%, 纱支 45/2×21, 密度 138*471。	13. 医师白大衣冬装 冬, 双面卡面料:配棉 65%涤 35%, 纱支 45/2×21, 密度 138*471。
14. 整烫:各部位熨烫平整、整洁, 无烫黄、水流及亮光。熨帖合衬部位不允许有脱胶、渗胶, 起皱, 起泡, 脱胶。	14. 整烫:各部位熨烫平整、整洁, 无烫黄、水流及亮光。熨帖合衬部位不允许有脱胶、渗胶, 起皱, 起泡, 脱胶。	14. 整烫:各部位熨烫平整、整洁, 无烫黄、水流及亮光。熨帖合衬部位不允许有脱胶、渗胶, 起皱, 起泡, 脱胶。
15. 短袖T恤 二、产品性能及技术参数:	15. 短袖T恤 二、产品性能及技术参数:	15. 短袖T恤 二、产品性能及技术参数:
16. 1. 纤维含量: 72.5%聚酯纤维, 27.5%丙纶, 允许偏差±2%。颜色:藏蓝色。	16. 1. 纤维含量: 72.5%聚酯纤维, 27.5%丙纶, 允许偏差±2%。颜色:藏蓝色。	16. 1. 纤维含量: 72.5%聚酯纤维, 27.5%丙纶, 允许偏差±2%。颜色:藏蓝色。

宽度≥-1%。	9.毡化尺寸变化率：面积≥-1%。 10.配套胸标。	
面料：珠地面料，成份：80%棉，20%聚酯纤维。允许偏差±3%，克重：≥165g/m ² .可分解致癌芳香香料染料：禁用，甲醛含量：B类≤75mg/kg。	制式长袖T恤 面料：珠地面料，成份：80%棉，20%聚酯纤维。允许偏差±3%，面料：珠地面料，成份：100%棉，克重：173.1g/m ² .可分解致癌芳香香料染料：禁用，甲醛含量：B类≤75mg/kg。	
26 PH值：在4.0-8.5区间。起毛起球：在4.0区间。起毛起球4级，耐酸汗渍色牢度4级，耐碱汗渍色牢度4级，耐水色牢度4级，耐干摩擦色牢度2级，耐湿摩擦色牢度2级，耐皂洗色牢度4级，耐光色牢度4级。顶破强力56N。	正偏离 面料：珠地面料，成份：100%棉，克重：173.1g/m ² .可分解致癌芳香香料染料：禁用，甲醛含量：B类≤75mg/kg。	
27 警便帽 材料：精梳毛涤混纺单面哔叽。毛70%，涤纶26%，氨纶4%。颜色：藏蓝色。	警便帽 材料：精梳毛涤混纺单面哔叽。毛70%，涤纶26%，氨纶4%。颜色：藏蓝色。	
28 内腰带 卡扣式内腰带，采用优质牛皮做材料，锌合金皮带头。颜色：黑色。	内腰带 卡扣式内腰带，采用优质牛皮做材料，锌合金皮带头。颜色：黑色。	
29 战训腰带 材料：尼龙织带、防水牛津布包边、尼龙搭扣、工程塑料等。功能特点：具有透气性好，易洗快干，穿着舒适。抗拉性突出，抗磨性优异，负重能力强等特点。长度：1米-1.35米。颜色：藏蓝色。	战训腰带 材料：尼龙织带、防水牛津布包边、尼龙搭扣、工程塑料等。功能特点：具有透气性好，易洗快干，穿着舒适。抗拉性突出，抗磨性优异，负重能力强等特点。长度：1米-1.35米。颜色：藏蓝色。	

9.毡化尺寸变化率：面积≥-1%。 10.配套胸标。	21 医师白大衣夏装 夏，涤府面料。配棉 65%涤 35%，纱支 23×23 密度：10461。 护士白大衣冬装 冬，双面卡面料：配棉 65%涤 35%，纱支 45/2×21，密度 13871。	21 医师白大衣夏装 夏，涤府面料。配棉 80.1%涤 19.9%，纱支 103s/2*104s/2 密度：10461。 护士白大衣冬装 冬，双面卡面料：配棉 80.1%涤 19.9%，纱支 103s/2*104s/2，密度 13871。	21 正偏离 (棉含量优于) 正偏离 (棉含量优于)
22 面料：珠地面料，成份：100%棉，克重：75mg/kg。	22 医师白大衣夏装 夏，涤府面料。配棉 65%涤 35%，纱支 23×23 密度：10461。 护士白大衣冬装 冬，双面卡面料：配棉 65%涤 35%，纱支 45/2×21，密度 13871。	22 医师白大衣夏装 夏，涤府面料。配棉 80.1%涤 19.9%，纱支 103s/2*104s/2，密度 13871。 护士白大衣冬装 冬，双面卡面料：配棉 80.1%涤 19.9%，纱支 103s/2*104s/2，密度 13871。	22 正偏离 (棉含量优于) 正偏离 (棉含量优于)
23 pH值：在4.0-8.5区间。起毛起球：在4.0区间。起毛起球4级，耐酸汗渍色牢度4级，耐碱汗渍色牢度4级，耐皂洗色牢度4级，耐光色牢度4级。顶破强力56N。	23 医师白大衣夏装 夏，涤府面料。配棉 65%涤 35%，纱支 23×23 密度：10461。	23 医师白大衣夏装 夏，涤府面料。配棉 80.1%涤 19.9%，纱支 103s/2*104s/2 密度：10461。	23 正偏离 (棉含量优于) 正偏离 (棉含量优于)
24 配套胸标。	24 多功能大衣 面料：防水透湿复合布，纯黑色透湿量≥3000，甲醛含量≤30，绿色环保染料，耐光色牢度4级，耐洗涤牢度4级，摩擦牢度4级，干摩4级，湿摩4-5级。内胆：3M陶胶纤维絮片，纤维絮片，颜色：藏蓝色。	24 多功能大衣 面料：防水透湿复合布，纯黑色透湿量≥3000，甲醛含量≤30，绿色环保染料，耐光色牢度4级，耐洗涤牢度4级，摩擦牢度4级，干摩4级，湿摩4-5级。内胆：3M陶胶纤维絮片，纤维絮片，颜色：藏蓝色。	24 无偏离
25 一、产品描述： 1.款式：参照《GA/T63-2008警服V型半高领毛针织套服》中第3.1条。 2.单位面积质量：>600g/m ² 。 3.起球≥3级。 4.顶破强力≥400N。 5.耐光色牢度≥4级，耐干湿摩擦色牢度≥3级，耐水色牢度≥4-5级，耐汗渍色牢度≥4级，耐光色牢度≥4-5级。 6.成衣扭斜角：前幅：0° 后幅：1°。 8.松弛尺寸变化率：长度≥-3%，宽度-1%。	25 一、产品描述： 1.款式：参照《GA/T63-2008警服V型半高领毛针织套服》中第3.1条。 2.单位面积质量：>600g/m ² 。 3.起球≥3级。 4.顶破强力≥400N。 5.耐光色牢度≥4级，耐干湿摩擦色牢度≥3级，耐水色牢度≥4-5级，耐汗渍色牢度≥4级，耐光色牢度≥4-5级。 6.成衣扭斜角：前幅：0° 后幅：1°。 8.松弛尺寸变化率：长度≥-3%，宽度-1%。	25 一、产品描述： 1.款式：参照《GA/T63-2008警服V型半高领毛针织套服》中第3.1条。 2.单位面积质量：>600g/m ² 。 3.起球≥3级。 4.顶破强力≥400N。 5.耐光色牢度≥4级，耐干湿摩擦色牢度≥3级，耐水色牢度≥4-5级，耐汗渍色牢度≥4级，耐光色牢度≥4-5级。 6.成衣扭斜角：前幅：0° 后幅：1°。 8.松弛尺寸变化率：长度≥-3%，宽度-1%。	25 无偏离

领带 30 31	<p>领带 1、领带结构为一拉得式，通过拉链头自锁，颈带后端有保险扣。 2、在领带正面下端居中，机织提花图案，图案为专用警用徽标，提花身形、组织结构应符合主管部门批准的标准。</p> <p>3、领带颜色为藏蓝色。</p>	<p>领带 1、领带夹按夹持方向分男士和女士领带夹两种，由右向左夹持领带的男士领带夹，由左向右夹持领带的女士领带夹。 2、领带夹由夹体、压柄、齿爪、压簧及小轴构成，其结构主要尺寸的规定。 3、领带夹正面图案由警徽图案及装饰花纹组成。 4、领带夹国徽处地为大红色，盾牌处地为深蓝，其余为光白色（铬色）。盾牌内涂透明树脂漆。</p>	无偏离
单皮鞋 32	产品性能及技术参数：	<p>产品性能及技术参数：</p> <p>1. 布底剥离强度：男式皮鞋 $\geq 70N/cm$。 2. 成鞋耐折性能：割口裂口长度 $\leq 8mm$；折后底未出现新裂纹。 3. 外底耐磨性能：磨痕长度：后跟 $\leq 6mm$，前掌 $\leq 6mm$。 4. 成型底鞋跟硬度：不发泡材料，跟高 $\leq 50mm \geq 60$ 邵尔A。 5. 村里和内垫材料的耐摩擦牢度：一般材料摩擦沾色4-5级</p>	无偏离