

海宁市政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同编号：ZDCG2021027-H21126

政府采购计划（预算）确认号：[2021]737 号

预算金额：93.2 万元

采购人（以下称甲方）：海宁市公安局

供应商（以下称乙方）：靖江荣平警用装备制造有限公司

采购代理机构：浙江正大工程管理咨询有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 ZDCG2021027 项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

- 1.1 本合同文本；
- 1.2 采购文件与采购响应文件；
- 1.3 中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

- 2.1 本次采购的是 城际铁路派出所警用装备。
- 2.2 乙方是否属于小微企业：☒是 ☐否
- 2.3 本合同项下产品属于（可多选）：☐环保产品；☐节能产品；☐进口产品

第三条 合同价款

3.1 本合同项下总价款为人民币（大写）肆拾叁万壹仟叁佰叁拾伍元整，人民币（小写）431335 元，分项价款详见本合同附件。

3.2 本合同总价款含所有税费（包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、调试、保修、招投标等一切税金和费用。）

3.3 付款手续和付款时间

3.3.1 付款手续

项目交付并通过验收后，支付全部合同金额，乙方向甲方办理货款结算手续，甲方需审核以下结算资料：合法发票原件、《采购合同》复印件、甲方签收的“海宁市政府采购项目验收单”等相关资料；

3.3.2 付款时间

甲方将审核后的结算资料按《海宁市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在 15 日内支付合同相应金额。

第四条 履约保证金和质量保证金

本项目设置履约保证金，乙方应于收到中标通知书后向甲方交纳合同总金额 5% 的履约保证金（可以银行、保险公司出具保函形式交纳）。履约保证金在合同约定交付验收合格后自行转为质量保证金。本项目通过验收满 3 年后，无质量和售后服务问题的，由甲方凭乙方的合法收据不计息退还质量保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，应报同级财政部门备案。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务，同时也不允许分包。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式六份，甲方、乙方各执二份，海宁市财政局和浙江正大工程管理咨询有限公司各执一份。

二、特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量、金额及供货时间

单位：人民币元

序号	货物名称	品牌规格及型号	数量	金额
1	城际铁路派出所警用装	详见附件	1 批	431335
合 计（人民币小写）： 431335 元				

交付时间：2021 年 5 月 15 日前交付并通过验收。

第二条 交付方式

2.1 乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

2.2 乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第三条 质量要求

3.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。

3.2 货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3 货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

3.4 乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.5 乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.6 乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

3.7 货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

第四条 服务要求

4.1 质保期限：自交付安装并通过验收之日起 3 年。

4.2 质保期内非甲方人为因素出现的质量问题，乙方须在接到甲方通知后按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即派人进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在 48 小时之内仍不能排除的故障，乙方应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后乙方应出具书面故障诊断报告备案。

4.3 出现故障后，乙方未按上述要求进行响应和维修，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

4.4 质保期外维修：修理及维护只收成本费。乙方对所供产品实行终身维护。

4.5 安全：乙方在供货过程中应注意自身安全，加强对安装人员的安全教育，在供货期间发生的安全事故，均由乙方负全责。

第五条 验收

5.1 甲方须在乙方交付使用后，合同金额在 10 万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数的专业人员或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在 10 万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。

5.2 验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《海宁市政府采购项目验收单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

5.3 遇供货的货物型号断货的，乙方须提供该货物型号断货的书面材料，经甲方及验收小组论证通过后给予验收合格。

第六条 质量争议

6.1 因标的的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

6.2 如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

6.3 如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第七条 违约责任

7.1 甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

7.2 甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方支付欠款总额的 5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

7.3 乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，由甲方没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金，解除本合同。

7.4 乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5%的滞纳金。乙方逾期超过 7 日未能交付货物的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，并没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

7.5 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5%的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并没收履约保证金，并由乙方向甲方支付合同金额 50%的违约金。给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

7.6 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.7 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

第八条 不可抗力

8.1 在执行合同期限内,任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明,则合同履行期可相应延长,延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

8.2 不可抗力影响时间持续 30 日以上时,甲乙双方应及时解除合同。

8.3 本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件,包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

甲方(盖章): 海宁市公安局

地址: 浙江省海宁市水月亭西路 501 号

法定代表人(授权代表): _____

联系人: _____

联系电话: _____

日期: 二〇二____年____月____日

乙方(盖章): 靖江荣平警用装备制造有限公司

地址: 靖江市城北园区新三路 33 号

法定代表人(授权代表): _____

联系人: _____

联系电话: 15298528881

开户银行: 中国工商银行浙江丽富绅支行

账号: 1115141009000021347

日期: 二〇二____年____月____日

附件:

单位: 人民币元

序号	装备种类	装备名称	技术参数	品牌规格及型号	单位	数量	单价	金额
1	反恐救援装备	急救箱	1. 铝条边框, 铝合金板材, 高硬度铁质提手; 2. 基本配置: 体温计 1 只、绷带 1 卷、止血带 1 根、脱脂纱布 1 包、脱脂药棉 1 包、橡皮胶布 2 卷、创可贴 1 包、医用棉签 1 包、碘酒 1 瓶、红贡 1 瓶、酒精棉球 1 袋、云南白药 1 瓶、硝酸甘油片 1 瓶、乳胶医用手套 2 付、弹性绷带 1 卷、小剪刀 1 把、口对口呼吸膜 2 片、一次性手套 1 包、医用镊子 1 把、医用 PE 固定胶布 1 卷、安全别针 5 个、降温贴 2 个、医用口罩 2 个、烧伤敷贴 2 个、烫伤敷贴 2 个。	荣平/JJX-RP 型	只	15	550	8250
2		空气呼吸机	1. 呼气阻力 $\leq 98\text{pa}$ (30L/min); 2. 面具漏气系数 $\leq 0.0005\%$; 3. 长管尺寸 10-30 米; 4. 送风流量 $>500\text{L/min}$; 5. 风压 $>1000\text{pa}$; 6. 额定功率 160W。	荣平/MZ-RP 型	套	15	4000	60000
3		排爆绳钩组	材质: 1. 主绳线盘: 主绳直径 $\geq 6\text{mm}$, 主绳长度 $\geq 110\text{m}$, 主绳拉力强度 $\geq 3000\text{N}$, 绳端配有可拆卸的不锈钢弹簧挂钩, 线盘摇柄为可拆卸式; 2. 簸箕: 簸箕打开容积 $\geq 23\text{dm}^3$; 3. 钩子: 钩子由金属材料制成, 形状分单钩和双钩两种; 4. 弹簧夹子: 弹簧夹子打开尺寸 $\geq 20\text{mm}$, 夹口宽度 $\geq 8\text{mm}$, 金属线缆直径 $\geq 2.0\text{mm}$, 夹子长度 $\geq 100\text{mm}$, 金属线缆长度 $\geq 360\text{mm}$, 夹持 15kg 物品保持 60min 不掉落;	荣平/PPS-RP 型	组	12	9750	117000

			5. 大力钳：钳口最大尺寸≥38mm，钳子长度≥245mm，拉力强度≥250N； 6. 吊带：最大负荷≥1000N； 7. 撑杆：伸展长度≥1150mm，收缩长度≤750mm； 8. 侧开滑轮：侧开滑轮适用绳径 4mm~10mm，侧开滑轮起吊能力≥500N ； 9. 弹簧钩：弹簧钩拖拽能力≥500N，弹簧钩吊起能力≥600N； 10. 真空吸盘：吸盘直径≥115mm，吊环孔内径≥15mm，吸盘（含吊环）重量≤0.9kg，将真空吸盘安装于钢质平滑门扇表面上，在吸盘上悬吊 15kg 物品保持 60min，吸盘不应脱落。					
4		远射灯	1. 额定电压 12 或 24VDC 220 或 110VDC（接适配器）； 2. 使用寿命 12000h； 3. 外形尺寸 160×320×320（mm）； 4. 重量约 4.8Kg； 5. 外壳防护等级 IP65。	荣平 /SD02-RP 型	只	24	230	5520
5		反向盾 牌	/	荣平/FXD-RP 型	块	22	100	2200
6	警用防护装 备	防暴盾 牌	1. 材质：聚碳酸酯（PC）材料； 2. 透光率：88.1%； 3. 防护面积：0.45 m²； 4. 质量：约 3kg； 5. 有效阻挡砖瓦棍棒、石块玻璃等物体打击和冲刺。	荣平 /FBP-TL-RP 型	块	5	100	500
7		约束毯	1. 约束毯色泽均匀，缝纫线路顺直，定位准确，明线距边宽窄一致，结合牢固，包边平整无褶皱，上下线吻合、平直、针距均匀，无连续跳线、漏针、线头等缺陷； 2. 面料材质：帆布面料；规格：160×50（cm）； 3. 面料断裂强力：径向 66N，纬向 193N； 4. 面料缝合强力：≥900N；面料表面抗湿性：3 级； 5. 搭扣材质：尼龙；搭扣扣合强度：≥9.7N/cm²；撕揭强度≥	荣平/YST-RP 型	条	50	180	9000

		0. 6N/cm; 6. 耐用扣合强度(离合 5000 次) $\geq 5.5\text{N/cm}^2$; 7. 耐摩擦色牢度检验: 按照 GB/T39292008 规定的试验方法进行试验, 耐摩擦色牢度不低于 2 级; 8. 抗拉强度: 将提带固定于拉力试验机上, 以 5mm/min 的速度施加拉力至 1500N, 保持 30s, 期间带体不断裂。					
8	防暴护臂	1. 各项性能完全符合《GA420-2008 防暴服》标准; 2. 材质所用材料无毒, 对人体无自然伤害; 3. 有效防护面积: 上肢 $\geq 0.18\text{m}^2$。	荣平 /HB-RP01 型	副	24	100	2400
9	防暴头盔	1. 警用防暴头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置(包括系带、下颞托、佩戴扣和盔顶悬挂系统等)、护颈组成; 2. 警用防暴头盔质量小于等于 1.65kg; 3. 面罩透光率大于等于 85%, 面罩的光畸变最大量小于等于 6', 面罩内表面有防雾性能。	荣平 /FBP-RP-L 型	个	5	100	500
10	防爆毯	1. 防爆毯由 26 层高性能聚乙烯纤维无纺布制作, 盖中间有一个直径为 $\Phi 300\text{mm}$ 的泄爆孔, 防爆盖毯重量约 11.2KG; 2. 产品总重量约 28kg。	荣平 /FBT-RP01 型	条	13	2025	26325
11	防刺服	1. 超高分子量聚乙烯纤维材料; 2. 防护面积: $\geq 0.3\text{m}^2$; 3. 产品总质量: 约 2kg。	荣平 /FCF-F-RP 型	件	24	285	6840
12	防弹盾牌	1. 材质: 非金属复合材料 (PE); 2. 防护面积: $\geq 0.40(\text{m}^2)$; 3. 观察窗尺寸: $\geq 160 \times 50(\text{mm})$; 4. 观察窗透光率: $\geq 85(\%)$; 5. 防弹能力: 防 79 式轻型冲锋枪发射的 51 式 7.62mm 手枪弹(铅芯)的穿透, 达公安部 GA423-2015《防弹盾牌》标准中规定三级防护要求。	荣平 /FDP3FS-RP01 型	个	15	1200	18000
13	防弹防刺服	1. 由冲击面开始依次为 1 层 0.5mm 厚合金板+54 层高性能聚乙烯纤维无纺布+1 层 0.5mm 厚 PC+1 层 3mm 厚泡沫; 2. 防护层厚度: 15.8mm;	荣平 /FDC-2-RP 型	件	24	675	16200

14	防弹头盔	3. 防护层重量：约 3.5kg。 1. 防弹材料：1mmPC+1.25mmPU+10mm; 2. 有机玻璃+1.25mmPU+8mmPC; 3. 重量：约 1.49kg; 4. 由透明面板和连锁装置组成，配合防弹盔使用; 5. 符合 GA293-2012《警用防弹头盔及面罩》标准要求 II 级。	荣平 /FDM-II-RP0 1 型	个	24	390		9360	
15	防毒面具	1. 面具罩体由优质天然橡胶整体注射成型，表面经磨砂处理，密合框为反折边，五根头带可随意调节，可松紧适宜; 2. 面具的大眼眶片由聚碳酸酯制成; 3. 呼吸阻力： $\leq 98\text{Pa}$ (30L/min) ; 4. 总视野 $\geq 75\%$; 5. 双目视野 $\geq 60\%$; 6. 下方视野 $\geq 40^\circ$; 7. 油雾透过率： $\leq 0.0005\%$; 8. 面具漏气率： $\leq 0.0005\%$ 。	荣平/FDZ-RP 型	个	34	270		9180	
16	防割手套	1. 皮革厚度为 0.7mm; 2. 手套革摩擦色牢度：干摩 4，湿摩 3/4; 3. 皮革撕裂力为 31N; 4. 续燃时间：0s。	荣平/TRP 型	副	64	15		960	
17	防化服	1. 半封闭式防化服面料采用 PVC 双面涂覆织物，由三层材料复合制作而成; 整套防化服重量：约 4.2kg; 2. 对常见有毒、腐蚀性液态化学品如丙酮、苯、二硫化碳、浓硝酸平均渗透时间 82min。	荣平/FHF-RP 型	件	17	330		5610	
18	隔热服	1. 技术指标符合国家公安部行标 GA88-94); 2. 短时耐热温度 $\geq 800^\circ\text{C}$ ，燃烧时其损毁长度应不大于 100 mm; 3. 续燃时间小于 2s；阴燃时间不大于 5s。	荣平/GRF-RP 型	套	17	420		7140	
19	警用头	1. 重量（含附件）：不大于 1kg;	荣平/QWK-RP	个	64	30		1920	

	盔	2. 佩戴牢靠舒适，解脱方便，系带宽度为 20mm±2mm; 3. 施加 23kg±0.5kg 的载荷，维持 2min，头盔不会出现系带断裂，连接件不脱落及搭扣松脱的现象。	型				
20	绝缘靴	1. 优质天然橡胶；重量约 1KG; 2. 耐压等级 35KV。	荣平/JYX-RP 型	双	22	267	5874
21	灭火器	1. 灭火级别：3A89BC; 2. 喷射时间：≥13S; 3. 喷射距离：≥3.5m; 4. 使用温度：-20℃~+55℃。	荣平 /MHQ-RP05 型	只	24	100	2400
22	灭火毯	1. 由特种防火纤维布经特殊加工而成（玻璃纤维）； 2. 质量：约 1.5kg; 3. 阻燃性能：续燃时间 0s。	荣平/MHT-RP 型	套	24	38	912
23	小圆盾	1. 使用 4.0mm 厚 PC 板制成，背面有握把和臂带； 2. 宽度：600mm（含金属边），厚度 4.0mm; 3. 防护面积：0.28m²； 4. 重量：1.78kg。	荣平 /FBD-RP04 型	块	34	250	8500
24	钢叉	1. 由底座、手持握杆、加长杆、月牙环等组成； 2. SUS304 不锈钢+塑料材质，壁厚≥1mm; 3. 伸/缩长度：2050mm±10mm/1350mm±10mm; 4. 手持握杆直径：25mm±10mm; 5. 月牙环最大间距：510mm±10mm；重量≤1.72kg。	荣平 /YSC01-RP 型	把	34	55	1870
25	警用器械装备 喊话器	1. 重量：约 600g; 2. 传播距离：>300m; 3. 额定电压：DC6V; 4. 电源：6V 专用电源或四节二号电池; 5. 放电时间：20h; 6. 充电时间：8-10 h; 7. LED 灯珠：10000h; 8. 额定电源：100mA。	荣平 /RP-305A 型	只	34	145	4930

26	警棍	1. 规格尺寸: 长约 560mm, 直径约 42mm, 长约 148mm, 丁型手柄长约 137mm; 2. 抗冲击力: 棍体: 50J, 手柄为 30J; 3. 耐弯曲断裂负荷: 2500N; 4. 高温 40 度条件下保持 4h 后, 施加 2500N 的静力不变形; 5. 低温 50 度条件下保持 16h 后, 施加 2500N 的动力不断裂。	荣平 /TJG600-RP 型	根	64	15	960
27	警戒带	1. 采用八美缎布, 配 ABS 储存盒; 2. 表面无毛疵和明显划痕; 长 125m, 宽 5cm; 3. 印有“警察”、“POLICE”字样。	荣平/RP-JJD 型	盘	46	30	1380
28	警哨	/	荣平 /RP-JS01 型	只	46	6	276
29	警绳	1. 可装在警绳盒内, 佩带在身体左右侧的制式腰带上; 2. 黑色高强度纤维尼龙丝双重绕绳; 3. 长度: 5m; 4. 重量: 约 300kg; 5. 公称拉力: $\geq 2000N$ 。	荣平 /RP-JS-04 型	根	48	5	240
30	警用抓捕器	1. 工作长度: 2120mm; 2. 携行长度: 1 29 0mm; 3. 叉杆握持部位, 直径: 34. 8mm; 4. 叉头闭合缝隙: 0mm; 质量应小于或等于 2. 13kg; 5. 通过触碰方式叉套被约束对象, 当叉头触碰约束部位时, 叉头应能迅速叉套并闭合; 6. 通过操作控制部件(若有)叉套被约束对象, 叉头叉套约束部位并闭合的时间应小于或等于 5s。	荣平/YSC-RP 型	个	20	220	4400
31	警用抓捕网	1. 产品由发射器、网筒、网、51 式 7. 62 空包弹组成; 2. 产品质量: 约 1. 33kg; 3. 网目长度: 250mm; 4. 缓冲层厚度: 2. 0mm; 5. 网线断裂强力: 148N。	荣平/ZBW-RP 型	个	2	405	810

32	警用装备包	1. 容量: 约 65 升 (重量: 约 3kg) ; 2. 尺寸: 高 85*宽 36*厚 22 厘米; 3. 优质 600D 加厚尼龙面料、内涂 PV 胶;	荣平 /ZBB-RP08 型	个	4	195	780
33	抗暴长棍	1. 长警棍为一体式黑色长警棍, 主体使用玻璃纤维增强高分子材料制成; 2. 棍体总长度: 1.6M; 3. 外径: 30.7mm ; 4. 质量: 约 1.10KG。	荣平 /CJG-Y160-R P 型	根	46	18	828
34	手铐	1. 材质: 碳化的钢; 2. 重量: 约 395 克; 3. 最小开放尺寸: 54mm; 4. 环直径尺寸: 47mm-80mm; 5. 全长: 297mm; 6. 铐点: 19。	荣平/SK-RP 型	副	32	39	1248
35	催泪喷射器	/	荣平/C RP01 型	瓶	64	12	768
36	肩闪灯	1. 8.78mm×35mm×31mm; 可视距离: 500m; 2. 闪烁方式: 红蓝频闪 (白灯闪烁为充电提醒) ; 3. 闪光频率: 6Hz; 4. 1. 额定电压: 3v-4.2vDC。	荣平/JP-RP 型	个	48	28	1344
37	警用强光手电	/	荣平/SRP 型	只	64	45	2880
38	雨靴	/	荣平 /YX-RP02 型	双	10	35	350
39	雨衣	/	荣平/YY-RP 型	件	64	95	6080
40	约束带	1. 结构尺寸: 脚腕带宽 50mm, 脚腕带扣合内周长最小为 270mm, 最大为 370mm, 调节孔为双孔, 间距为 35mm。连接链长 280mm;	荣平 /YSD-L-RP 型	副	64	150	9600

			2. 腰带扣合后长度为 1250mm, 调节孔为双孔, 间距为 55mm; 3. 手腕带宽 50mm, 内周长最小为 195mm, 最大为 205mm, 调节孔为双孔, 间距为 30mm; 4. 金属连接链总长为 280mm。					
41	执勤背心	/		荣平 /RP-FCBX05 型	件	64	30	1920
42	红外线 测温仪		1. 分辨率 160*120, 高灵敏度氧化钒非制冷探测器; 2. 响应波段 8-14 μm ; 3. 像元尺寸 17 μm ; 4. 最小测量距离 15cm; 5. 测温范围 30℃-45℃, 防护等级 IP54; 6. 2.4 英寸 LCD 屏 (320*240)。	荣平 /CWY-RP01 型	个	1	4800	4800
43	智能装备 身份证 查验仪		1. 读卡类型: IC 卡 (13.56MHz)、居民身份证、外国人永久居留身份证; 2. 尺寸: 150*86*22mm	荣平 /CZY-RP01 型	只	12	4800	57600
44	手持金属探测 仪		1. 长 410mm×80×42mm; 2. 标准 9v 叠层碱性电池; 3. 产品重量: 约 350g; 4. 最远探测距离: 5mm×5mm 的金属片 5 厘米; 5. 最高探测灵敏度: 0.7 ϕ 的大头针针尖;	荣平 /TCQ01-RP 型	块	46	80	3680
合计: 人民币 (大写) 肆拾叁万壹仟叁佰叁拾伍元整 (小写) 431335 元								