

厨房设备购销合同

甲方：浙江财经大学（以下简称甲方）

乙方：杭州海晟厨房设备有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规和浙江财经大学下沙校区学生生活区组团（西北）厨房设备采购项目响应文件、竞争性磋商文件、澄清记录等相关材料；经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

一、采购货物清单及合同价格

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	单价	总价
详见合同清单								
合计：1500525.00 元								
合同总价（人民币大写）：壹佰伍拾万零伍佰贰拾伍元整								

注：本合同价已经包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、资料手册、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

二、质量保证

1、乙方所提供的货物技术规格符合采购文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能要求。如货物安装或配置了软件，乙方保证相关软件均为正版软件。

3、质量要求“合格”，本项目要求配合总包做好相关“西湖杯”创杯事宜。

三、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即向履行本合同有关的人员提供，也是应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方产权。

五、产权担保

1、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

- 1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
- 2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
- 3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、工期及工程地点

- 1、工期：120 天（安装调试完成并通过竣工验收）。收到采购人指令单后 30 天内交货。
- 2、工程地点：浙江财经大学。

八、履约保证金和质量保证金

合同签订后，乙方向甲方支付合同金额 5%的履约保证金，项目通过验收之日起，履约保证金无息退还；结算审计完成后，缴纳结算审计金额的 1.5%作为质量保证金，质保期满后若无质量问题，按合同约定扣除相关款项（如有）后 20 天内无息退还。

九、付款方式

合同签订乙方提交履约保证金后，甲方向乙方支付合同价 30%备料款；货物进场验收合格后支付至合同价 50%；竣工验收合格支付至合同价 80%；结算审计完成后，缴纳结算审计金额的 1.5%作为质量保证金后，支付至结算审计价格 100%。质量保证金在质保期满后无息退还。

备注：甲方在支付本合同项下的任一合同价款前，乙方须向甲方提供符合相关法律法规的甲方要求的等额有效增值税发票，否则甲方有权拒绝支付合同价款，且不承担因其不支付合同价款或延迟支付合同价款引起的任何责任。

十、售后服务

(1) 货物（设备/软件）验收合格后提供 5 年的质保期，质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长 60 天，如连续发生两上以上，业主有权要求供货方更换同档次的设备，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。

(2) 货物（设备）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

(3) 货物（设备/软件）发生故障接到用户维修要求后，供应商应承诺在 5 分钟内响应并提出解决方案，1 小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过 2 小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。

(4) 其它：

1) 质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由成交供应商免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。

2) 质保期满后, 仅收取零配件成本费用, 免人工费。合同货物出现故障后, 供应商接到采购人通知后, 应在不超过 5 分钟内做出响应, 不超过 2 个工作日内解决故障。

十一、验收

1、验收时乙方必须提供所有设备的中文说明书、指导书和检测合格证书等技术资料。

2、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收, 外观、说明书符合采购文件技术要求的, 给予签收, 初步验收不合格的不予签收。

3、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理并列出清单, 作为甲方收货验收和使用的技术条件依据, 检验的结果应随货物交甲方。

4、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时, 乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员, 并协助甲方一起调试, 直到符合技术要求, 甲方才做最终验收。

5、验收时乙方必须到现场, 验收完毕后作出验收结果报告; 验收费用由乙方负责。

十二、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装, 以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内货到甲方 48 小时前通知甲方, 以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点且验收合格后视为交付, 乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的, 甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五的违约金。

2、甲方无故逾期验收和支付手续的, 甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、接到甲方通知后按合同工期完成安装和调试, 如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试, 乙方应承担由此给甲方造成的损失。

4、乙方逾期交付货物的, 乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金, 由甲方从待付款中扣

除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的甲方可单方面解除合同。

6、乙方未按服务效率响应时间做出响应的，乙方向甲方支付相应的延误费用。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同发行期可延长，其延长与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同的生效及其它

1、本合同经甲方、乙方、鉴证方三方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本合同正本一式柒份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份、鉴证方执一份。合同自签字盖章之日起生效。

十七、补充条款

1. 工作范围

乙方须完成包含但不限于下列项目：

(1) 协助使用单位进行电气、给排水、装修和燃气等施工图的修改。

(2) 提供厨房设备。

(3) 设备的就位和安装（包括和外部系统的联接）施工。包含但不限于如设备基础特殊工艺处理；制冷设

备（室内外机）的安装和连接；各排烟罩至排烟道的连接；各种水电汽管线的非埋墙埋地部分施工等。

(4) 设备的检查、检验及测试。

(5) 设备的电气线、上下水管、燃油或燃气蒸汽管、排烟通风管的连接和检查。

(6) 总体调试及工程验收、整改（包括整体验收）。

(7) 售后服务，包括对买方操作人员的使用及维护培训。

(8) 项目实施过程中与其它协作方、总包方的协调和配合，总包配合费已计入总包中。中标方须服从总包方的安排，实施材料堆放、临时设施搭设、现场运输、临时水电接通等事宜，费用计入报价总价。

(9) 进场后对图纸进行深化设计并报甲方及相关单位进行确认后，方可进行施工。

(10) 配合做好厨房设备相关卫生质检备案，进行燃气管道设计施工方案对接。

2. 结算方式：当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以综合单价进行计算。因乙方深化设计后变更的设备品牌、型号、规格、技术参数或配套件等与原投标不同的变更（应不低于原设计标准），需经甲方设计认可并出具相关设计变更单，深化设计产生的费用已综合考虑在报价中。因甲方设计变更引起的设备型号、规格、技术参数或配套件发生改动的，甲方有权单方变更本合同，但应当通知乙方。因此变更引起的相关价格的确定方式如下：合同中已有适用于变更的按合同中已有的价格执行；合同中只有类似于变更的参照合同中类似的单价计算；合同中没有适用于变更或者没有类似于变更的，由甲乙双方协商确定。如投标文件中对同一设备报价有两个或两个以上的价格的，则结算时以最低价为准。

甲方：

地址：

法定代表人（或委托代理人）签字：

开户银行：

帐号：

乙方：杭州海晟厨房设备有限公司

地址：杭州余杭区石大路160号

法定代表人（或委托代理人）签字：

开户银行：浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司乔司支行

帐号：201000068158433

签订日期：2021年07月28日



附件：廉政协议

甲方：浙江财经大学	
乙方：杭州海晟厨房设备有限公司	
甲方项目负责人：	电话：
乙方项目负责人：倪华军	电话：0571-86292666
监督部门联系人：	电话：

为加强廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制度规定，特签订本廉政协议。

第一条 甲、乙双方约定

(一) 甲、乙双方应共同严格遵守国家和省市以及甲方主管部门关于市场准入、项目招标投标、市场经济活动等有关法律、法规和相关政策，以及项目廉政建设的各项规定。

(二) 甲、乙双方应认真执行双方签订的合同文件，自觉按合同约定履行责任。

(三) 甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益；不得违反管理相关规章制度。

(四) 甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

(五) 甲、乙双方应加强对本方人员廉政监督，建立健全廉政制度，认真严肃查处本方人员违法违纪行为。

(六) 甲、乙双方如发现对方人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方并督促其纠正，或直接向对方法人代表、纪检监察部门及检察机关如实反映情况。

第二条 甲方（含甲方人员）廉政责任

(一) 不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受乙方的礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得接受乙方的以任何名义支付的回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

(二) 不得向乙方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；在婚丧嫁娶等活动中不邀请乙方人员参加；不得接受乙方提供装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

(三) 不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等。

(四) 不得接受乙方购置的或长期提供的通信工具、交通工具等。

(五) 对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，受礼者自收受之日起一个月内上交至甲方纪检监察部门。

(六) 对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

第三条 乙方（含乙方人员）廉政责任

(一) 不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得以任何名义向甲方及其工作人员支付回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

(二) 不得为甲方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不参加甲方人员的婚丧嫁娶等活动，不向甲方家庭成员及亲属赠送任何礼金、礼品等；不得向甲方及其工作人员提供个人装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

(三) 不得接受甲方介绍或指定的工程分包单位和物资供应商；不得接受甲方推销或指定使用的物资设备。

(四) 不得以任何理由为甲方及其工作人员购置或长期提供通信工具、交通工具等。

(五) 对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、

借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向乙方上级纪检监察组织报告。

(六) 对甲方提供的乙方(含乙方人员)违纪违规有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

(七) 乙方不得以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请和各类休闲娱乐等活动。

(八) 乙方及其工作人员必须严格按照有关规程办事，不得与其他单位互相串通，损害甲方利益。

第四条 违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依规处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

(一) 甲乙双方工作人员有违反本协议约定的责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和甲乙双方单位及其上级党政部门党风廉政建设规定给予当事人批评教育、组织处理或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方贿赂甲方人员的，被纪检监察部门或检察机关立案查处的，甲方有权中止项目合同，由此造成甲方的损失以及一切费用均由乙方承担。

(三) 甲方双方不履行协议约定义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理，且双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

(四) 甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

(五) 由于甲乙双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方承担上述违约责任。

(六) 甲乙双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

第五条 本协议有效期为双方签署之日起至双方权利义务履行完毕为止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

甲方单位：
甲方代表：
电话：






乙方单位(盖章)：
乙方代表(签字或盖章)：
电话：








投标报价明细表



金额单位：人民币元




序号	产品名称	品牌要求	投标品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
1	冷冻库	科达/威宝/ 易晶(同等 及以上)	易晶	YJ-LK0605	<p>Remark: (特性参数):</p> <ul style="list-style-type: none"> -库板为 B1 级防火等级标准; -库板包含: 墙身板及天花顶板、地板、冷库门、冷库灯; -墙身板采用品牌双面 0.8mm304 不锈钢板; -天花板采用品牌双面 0.6mm304 不锈钢板制作; -风冷涡旋压缩机组, 推荐 FLEXCOLD, AOSZGA, BITZER 等品牌; -蒸发器采用铝镁合金面板 (防腐防氧化), 标准铜管铝翅片 Interlink 风扇电机, 推荐 FLEXCOLD, AOSZGA, FRIMETAL 等品牌; -不锈钢外壳微电脑控制柜, 含指示灯、单位开关、温控、接触器配相序保护等配件, 内置冷库远程记录报警监测仪, 可实时监控、手机绑定后可远程随时手机上能查看库内温度 -温度: -10℃ ~ -18℃, 功率/电压: 8.0KW/380V ★提供实物小样 (350*350*350mm), 库板 B1 级检测报告。 	61.24	m3	2600	159224	



2	冷藏库	科达/威宝/易晶(同等及以上)	易晶	YJ-LK0606	<p>Remark: (特性参数):</p> <ul style="list-style-type: none"> -库板为 B1 级防火等级标准; -库板包含: 墙身板及天花顶板、地板、冷库门、冷库灯; -墙身板采用品牌双面 0.8mm304 不锈钢板; -天花板采用品牌双面 0.6mm304 不锈钢板制作; -风冷涡旋压缩机组, 推荐 FLEXCOLD, AOSZGA, BITZER 等品牌; -蒸发器采用铝镁合金面板 (防腐防氧化), 标准铜管铝翅片 Interlink 风扇电机, 推荐 FLEXCOLD, AOSZGA, FRIMETAL 等品牌; -不锈钢外壳微电脑控制柜, 含指示灯、单位开关、温控、接触器配相序保护等配件, 内置冷库远程记录报警监测仪, 可实时监控、手机绑定后可远程随时手机上能查看库内温度 -温度: 0℃ ~ 5℃, 功率/电压: 6.0KW/380V ★提供实物小样 (350*350*350mm), 库板 B1 级检测报告。 	51	m3	2600	132600	
3	冷菜间									
4	开门双星盆柜	厂制品	厂制品	1400*760* (800+150)	<p>Remark (特性参数):</p> <ul style="list-style-type: none"> -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta = 1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$; -水斗 $\delta = 1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$; -水斗尺寸: 280(H)mm; -脚管 $\phi 38*1$ <p>.2mm, 实厚 $\delta \geq 1.1\text{mm}$, 配有可调子弹脚;</p>	1	台	3100	3100	




12	双星盆水池	厂制品	厂制品	1800*800* (800+150)	<p>Remark (特性参数):</p> <ul style="list-style-type: none"> -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta = 1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$; -水斗 $\delta = 1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$; -水斗尺寸: $800(\text{L}) * 600(\text{W}) * 280(\text{H})\text{mm}$; -脚管 $\phi 38 * 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.1\text{mm}$, 配有可调节子弹脚; -横通 $\phi 25 * 1.2\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; 	5 套	2600	13000	
13	开水器带底座	明睿/甬奥/腾飞(同等及以上)	明睿	MR-120VS 520*300*1490	<p>Remark (特性参数):</p> <ul style="list-style-type: none"> -额定功率: 380V/12kW -连续出水量: 150L/H ▲材质: 内胆采用食品安全级不锈钢 (SUS316 不锈钢) 制造。 -保温层采用 30mm 高密度聚氨酯保温技术, 机器表面接近常温, 环保节能; -自带三级过滤, 适用水压 0.1-6mPa; -采用由微电脑控制的双电子温控控制, 不出现二次沸腾, 保证出水温度在无菌温度范围 95°C 到 97°C, 最高不超过 99°C, 无“千沸水”; -具有异常报警功能, 人性化的设计, 更有利于维护和保养。 	1 台	7530	7530	




14	洗地龙头	龙旗/费尔西/天仕(同等及以上)	龙旗	XD-A501-T	<p>1 封闭式洗地龙头、304 不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴</p> <p>2 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体</p> <p>3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (蓝色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度耐压 300PSI。</p> <p>4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头)</p> <p>5 进水接口为标准 1/2" 外螺纹</p> <p>6 六向软管导轮, 自动卡位软管自动回收</p>	2	台	7560	15120	
15	肉类加工/禽类加工									
16	双星盆水池	厂制品	厂制品	1800*800*(800+150)	<p>Remark(特性参数):</p> <p>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>-台面 $\delta = 1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$;</p> <p>-水斗 $\delta = 1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$;</p> <p>-水斗尺寸: 800(L)*600(W)*280(H)mm;</p> <p>-脚管 $\phi 38*1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.1\text{mm}$, 配有可调节子弹脚;</p> <p>-横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计;</p>	4	套	2600	10400	
17	洗地龙头	龙旗/费尔西/天仕(同等及以上)	龙旗	XD-A501-T	<p>1 封闭式洗地龙头、304 不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴</p> <p>2 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体</p> <p>3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (蓝色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度耐压 300PSI。</p> <p>4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶</p>	2	台	7560	15120	



18	肉类细加工					保护套水压可调。(配置一把喷头) 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 6 六向软管导轮, 自动卡位软管自动回收							
19	双星盆水池	厂制品	厂制品	1800*800* (800+150)		Remark(特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta \geq 1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$; -水斗 $\delta = 1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$; -水斗尺寸: 800(L)*600(W)*280(H)mm; -脚管 $\phi 38*1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.1\text{mm}$, 配有可调节子弹脚; -横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计;	1	套	2600	2600	2600		
20	水产加工												
21	杀鱼台	厂制品	厂制品	1800*800* (800+150)		Remark(特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta = 1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$; -水斗 $\delta = 1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$; -水斗尺寸: 450(L)*600(W)*280(H)mm; -脚管 $\phi 38*1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.1\text{mm}$, 配有可调节子弹脚; -横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计;	2	台	2600	2600	5200		




31	双星盆水池	厂制品	厂制品	1800*800* (800+150)	Remark (特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta \geq 1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$; -水斗 $\delta = 1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$; -水斗尺寸: $800(\text{L}) * 600(\text{W}) * 280(\text{H})\text{mm}$; -脚管 $\phi 38 * 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.1\text{mm}$, 配有可调 子弹脚; -横通 $\phi 25 * 1.2\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮, 水 龙头另计;	1	套	2600	2600	
32	双门消毒柜	凯普顿/翔 鹰/乐鹰(同 等及以上)	凯普顿	CXD-760GK 1310*635* 1880	尺寸: $1310 * 635 * 1880$, 功率: $4.6\text{kw} / 220\text{v}$, 温 度范围 $30 \sim 150^\circ\text{C}$ 1、内外箱均为优质 304 不锈钢板; 2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控 制板; 3、柜内配备不锈钢网篮, 网框为不锈钢材质, 表面二次镀锌防锈, 卫生、耐用 4、内箱板材厚度 0.7mm , 外箱板材厚度 1.2mm 。 外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝 化优质镀锌板; ★产品具有消毒产品卫生许可证, 电器安全检 测报告。	1	套	7015	7015	
33	蒸煮间									
34	豆浆一体机	广东/恒联/ 赛利锐思/ 九阳(同等 及以上)	恒联	DJ70S	1、磨浆、加热一体化。 2、电能加热, 蒸气煮浆工艺。 3、加热控制系 4、统自动化程度高。电量: $13\text{KW} / 3\text{PH} / 380\text{V}$; 说明: 生产能力 105kg/h , 整机重量: 120KG 。	1	台	15420	15420	



35	双头蒸炉 (燃气)	智博立/裕 富宝/玛克 菲利(同等 及以上)	智博立	SZXT26/52	<p>1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,内胆板厚 $\delta = 1.2$;</p> <p>2、外旁板、门及后立板 SUS201、板厚 $\delta = 1.0$;</p> <p>▲3、全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构,防干烧功能;</p> <p>▲4、设置常明火种,即时熄火保护设计;双联电磁阀分步控制,自动脉冲电子点火,两组燃气开关,无极调速变频,火力大小数字可视化显示屏,故障代码显示;</p> <p>▲5、燃烧噪音低于 65 分贝,热效率 90% 以上;</p> <p>▲6、水胆加玻璃纤维保温材料,防止热量散失;抽拉式层架设计,有锁轨道防止层架滑落;含水垢磁化管;额定压力:2000Pa,入气口:DN20,入水口:DN15,排水口:DN40 燃气泄;漏报警自动关闭;</p>	1	台	18600	18600	
36	可倾式夹层锅	乐鹰/爱丰/ 林内(同等 及以上)	乐鹰	SDGT42-C1 B	<p>Remark(特性参数):</p> <ul style="list-style-type: none"> -燃气和空气混合后通过鼓风机强力射出,噪声低,高效节能; -废气从背面集中排出,作业舒适安全; -全不锈钢制作,锅体采用食品级不锈钢模压成型; -外形美观,结构紧凑,锅体可倾,方便出料,清洗方便; -锅体口径$\varnothing 800\text{mm}$ 	2	台	25465	50930	



37	洗地龙头	龙旗/费尔西/天仕(同等及以上)	龙旗	XD-A501-T	<p>1 封闭式洗地龙头、304 不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴</p> <p>2 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体</p> <p>3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (蓝色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度耐压 300PSI。</p> <p>4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头)</p> <p>5 进水接口为标准 1/2" 外螺纹</p> <p>6 六向软管导轮, 自动卡位软管自动回收</p>	2	台	7560	15120	
38	淘米机	厂制品	厂制品	100KG	<p>Remark (特性参数):</p> <ul style="list-style-type: none"> -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -槽体 $\delta = 1.5\text{mm}$, 其他 $\delta = 1.2\text{mm}$; -市政水压, 360° 循环水米流动; -漂浮物通过排水槽流出, 洗干净后放洗米箩接米; -洗米量: 15-20 分钟可洗 100Kg 大米; 	1	台	3500	3500	
39	双星盆水池	厂制品	厂制品	1800*800*(800+150)	<p>Remark (特性参数):</p> <ul style="list-style-type: none"> -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta = 1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$; -水斗 $\delta = 1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$; -水斗尺寸: $800(\text{L}) * 600(\text{W}) * 280(\text{H})\text{mm}$; -脚管 $\phi 38 * 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.1\text{mm}$, 配有可调子弹脚; -横通 $\phi 25 * 1.2\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; 	1	套	2600	2600	

40	集气罩	厂制品	厂制品	10650*1300*550	Remark(特性参数): -采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造; -烟罩前板、侧板、后板 $\delta = 1.2\text{mm}$; -配置 LED 防水耐温防爆照明灯; -风口配置栅格式滤水板, (风机及排烟管另计)。	13.85	m ²	1300	18005	
41	集气罩	厂制品	厂制品	7000*1300*550	Remark(特性参数): -采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造; -烟罩前板、侧板、后板 $\delta = 1.2\text{mm}$; -配置 LED 防水耐温防爆照明灯; -风口配置栅格式滤水板, (风机及排烟管另计)。	9.1	m ²	1300	11830	
42	集气罩封板	厂制品	厂制品	18950*1800	Remark(特性参数): -采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, $\delta = 1.5\text{mm}$; -快装式机压模板, 上下预留散热通道; -底置找平层, 坚固耐用;	34.11	m ²	400	13644	

43	双门蒸箱	智博立/裕 富宝/玛克 菲利(同等 及以上)	智博立	ZXTG26	<p>▲1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 内胆板厚 $\delta = 1.2$;</p> <p>▲2、外旁板、门及后立板 SUS201、板厚 $\delta = 1.0$;</p> <p>▲3、全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构, 防干烧功能;</p> <p>▲4、设置常明火种, 即时熄火保护设计; 双联电磁阀分步控制, 自动脉冲电子点火, 两组燃气开关, 无极调速变频, 火力大小数字可视化显示屏, 故障代码显示;</p> <p>▲5、燃烧噪音低于 65 分贝, 热效率 90% 以上;</p> <p>▲6、水胆加玻璃纤维保温材料, 防止热量散失; 抽拉式层架设计, 有锁轨道防止层架滑落; 含水垢磁化管; 额定压力: 2000Pa, 入气口: DN20, 入水口: DN15, 排水口: DN40 燃气泄; 漏报警自动关闭;</p>	6	台	21100	126600	
44	烹饪间									
45	单星盆水池	厂制品	厂制品	1000*800* (800+150)	<p>Remark (特性参数):</p> <p>- 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>- 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$;</p> <p>- 水斗 $\delta = 1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$;</p> <p>- 水斗尺寸: $860(L) * 600(W) * 280(H)\text{mm}$;</p> <p>- 脚管 $\phi 38 * 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.1\text{mm}$, 配有可调子弹脚;</p> <p>- 横通 $\phi 25 * 1.2\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计;</p>	1	台	1500	1500	



46	大单星盆水池	厂制品	厂制品	1800*800* (800+150)	Remark (特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta = 1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$; -水斗 $\delta = 1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$; -水斗尺寸: $1660(\text{L}) * 800(\text{W}) * 280(\text{H})\text{mm}$; -脚管 $\phi 38 * 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.1\text{mm}$, 配有可调节子弹脚; -横通 $\phi 25 * 1.2\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计;	1	台	2500	2500	
47	洗地龙头	龙旗/费尔西/天仕(同等及以上)	龙旗	XD-A501-T	1 封闭式洗地龙头、304 不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (蓝色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度耐压 300PSI。 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5 进水接口为标准 1/2" 外螺纹 6 六向软管导轮, 自动卡位软管自动回收	2	台	7560	15120	
48	可倾式夹层锅	乐鹰/爱丰/林内(同等及以上)	乐鹰	SDGT42-CI B	Remark (特性参数): -燃气和空气混合后通过鼓风机强力射出, 噪声低, 高效节能; -废气从背面集中排出, 作业舒适安全; -全不锈钢制作, 锅体采用食品级不锈钢模压成型; -外形美观, 结构紧凑, 锅体可倾, 方便出料, 清洗方便; -锅体口径 $\phi 800\text{mm}$	1	台	25465	25465	




49	油烟一体机	鑫创美 /柯蓝/越德 /(同等及以上)	越德	2500*1200 *(1030+80 0) DY-YZ	<p>优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，一体机由烟罩外壳，净化单元，动态拦截，UV 除味设备组成，多重除油除味。净化单元运用静电吸附原理，高效除油烟，采用同极间距 50mm 的波浪型不锈钢电场，具有清洗周期长，风阻小，寿命长的特点；电源采用大型数字电源，外接 190*54 的数码显示屏可显示设备工作状态和故障信息；动态拦截运用旋风原理，高效拦截大颗粒油分子，拦截叶片采用不沾油涂层，降低动态拦截损耗，延长使用寿命，易维护；UV 采用双波段除油除味；设备采用航空接头接线方式，方便又安全。 ★持有 CNAS, MA, iacMRA 盖章的 EMC 电磁兼容报告（含静电放电干扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，浪涌（冲击）抗扰度； ★持有处理油烟 98%以上省级检测报告</p>	2	台	17885	35770	
50	油烟一体机	鑫创美 /柯蓝/越德 /(同等及以上)	越德	2400*1400 *(1030+80 0) DY-YZ	<p>优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，一体机由烟罩外壳，净化单元，动态拦截，UV 除味设备组成，多重除油除味。净化单元运用静电吸附原理，高效除油烟，采用同极间距 50mm 的波浪型不锈钢电场，具有清洗周期长，风阻小，寿命长的特点；电源采用大型数字电源，外接 190*54 的数码显示屏可显示设备工作状态和故障信息；动态拦截运用旋风原理，高效拦截大颗粒油分子，拦截叶片采用不沾油涂层，降低动态拦截损耗，延长使用寿命，易维护；UV 采用双波段除油除味；设备采用航空接头接线方式，方便又安全。 ★持有 CNAS, MA, iacMRA 盖章的 EMC 电磁兼容报告（含</p>	4	台	17170	68680	


51	炉拼台	厂制品	厂制品	500*1200* (800+450)	<p>静电放电干扰度, 电快速瞬变脉冲群抗扰度, 浪涌(冲击)抗扰度; ★持有处理油烟98%以上省级检测报告</p> <p>Remark(特性参数): -采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造; -台面厚度 1.5mm, 前封板 1.2mm (配套炉灶前脸); -脚管立柱 $\Phi 38 * \delta = 1.2$ 不锈钢管(配有可调子弹脚); -横通管 $\Phi 25 * 1.2$mm;</p>	6	台	1000	6000	
52	双头大锅灶	智博立/裕富宝/玛克菲利(同等及以上)	智博立	2200 X 1200 X 800+450 DZTY2*800 /35	<p>1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板、前脸板厚 $\delta = 1.2$, 台面一次压制成型; 2、外旁板、后立板 SUS201 板厚 $\delta = 1.0$, 龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2, 衬板电镀锌钢板厚 $\delta = 1.5$mm, 灶身双层热轧钢板, 隔热层厚 40, 炉膛 50 厚耐高温材料及 50 厚耐高温泥, 稀土贵金属聚能网; ▲3、配全预混式节能炉头, 43V42W 直流风机。炉灶噪音在 65 分贝以下, 热效率 65%以上; ▲4、燃气泄漏报警自动关闭; 5、火力为 5 档, 火力大小数字可视化显示屏, 故障代码显示; ★提供燃气灶具核心部件(燃烧器、比例阀、旋塞阀、燃气用具连接不锈钢波纹管、风机、热电式熄火保护装置、电子控制器)的省级及</p>	3	台	15740	47220	




53	双头双尾小炒灶	智博立/裕富宝/玛克菲利(同等及以上)	智博立	2000× 1000× 800+450 ZCTG2-35/ 70	以上检测报告(加盖厂家公章的报告复印件) 1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板、前脸板厚 δ = 1.2, 台面一次压制成型; 2、外旁板、后立板 SUS201 板厚 δ = 1.0, 龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2, 衬板电镀锌钢板厚 δ = 1.2mm, 灶身双层热轧钢板, 隔热层厚 40, 炉膛 50 厚耐高温材料; ▲3、炉膛采用不锈钢合金材料, 一次成型, 厚度 2.0 内配稀土贵金属聚能网; ▲4、配全预混式节能炉头, 43V42W 直流风机。炉灶噪音在 65 分贝以下, 热效率 45%以上; ▲5、燃气泄漏报警自动关闭; 6、火力为 5 档, 火力大小数字可视化显示屏, 故障代码显示; ★提供燃气灶具核心部件(燃烧器、比例阀、旋塞阀、燃气用具连接不锈钢波纹管、风机、热电式熄火保护装置、电子控制器)的省级及以上检测报告(加盖厂家公章的报告复印件)	2	台	14165	28330						
54	厨房灭火系统	顺康; 食人鱼; 安素(同等及以上)	顺康	690*630*2 22 CMJS18-2	1. 主要配件: 驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等, 材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝, 并经过防腐处理; 2. 启动原理: 采用机械、电控相结合传动, 全天候 24 小时监控, 可连接消防报警系统, 火情发生后, 灭火装置自动启动扑灭火焰, 在灭	1	套	14305	14305						






55	不锈钢封墙 钢	厂制品	厂制品	19000*600	<p>火时光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置,当手动、自动启动不成功时使用;</p> <p>3. 设备资格: 本装置须通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验合格, 并取得《型式检验报告》专用灭火药剂须通过应急管理部和天津消防研究所检测中心检验合格, 并取得灭火性能《试验报告》, 须具有省级以上疾病预防控制中心出具相关的《无毒检测报告》同时取得应急管理部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品认证证书》;</p> <p>4. 驱动方式及工作压力: 驱动方式: 氮气驱动, 规格: 1.2L, 驱动气体充装压力为 13MPa, 经过减压阀后的出口工作压力不得大于 0.6MPa;</p> <p>5. 单瓶组灭火剂充装量: 单瓶组 14.5kg, 双瓶组: 29kg, 三瓶组: 43.5kg</p> <p>6. 食用油专用灭火剂特性: 产品为绿色环保型灭火药剂, 无色、无味、灭火效率高且复燃, 灭火时间: $\leq 1.8s$, 保质期: 有效期为 6 年</p> <p>★提供国家应急管理部和权威检测机构出具的制造商食用油专用灭火剂灭火试验报告复印件盖章 (灭火时间: $\leq 1.8s$)</p> <p>★提供动火离人系统中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书 (复印件盖章)</p>	11.4	m ²	400	4560	
				Remark (特性参数): -采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, $\delta = 1.5mm$; -快装式机压模板, 上下预留散热通道;		11.4				


56	一体机前封板	厂制品	厂制品	19000*1800	-底置找平层, 坚固耐用; Remark (特性参数): -采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, δ =1.5mm; -快装式机压模板, 上下预留散热通道; -底置找平层, 坚固耐用;	34.2	m ²	400	13680	
57	菜盆用具清洗消毒间									
58	开水器带底座	明睿/甬奥/腾飞(同等及以上)	明睿	MR-120VS 520*300*1490	Remark (特性参数): -额定功率: 380V/12kW -连续出水量: 150L/H ▲材质: 内胆采用食品安全级不锈钢 (SUS316 不锈钢) 制造。 -保温层采用 30mm 高密度聚氨酯保温技术, 机器表面接近常温, 环保节能; -自带三级过滤, 适用水压 0.1-6mPa; -采用由微电脑控制的双电子温控控制, 不出现二次沸腾, 保证出水温度在无菌温度范围 95°C 到 97°C, 最高不超过 99°C, 无“千沸水”; -具有异常报警功能, 人性化的设计, 更有利于维护和保养。	1	台	7530	7530	
59	双星盆水池	厂制品	厂制品	1800*800*(800+150)	Remark (特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 δ =1.5mm, 实厚 δ \geq 1.4mm; -水斗 δ =1.5mm, 实厚 δ \geq 1.4mm; -水斗尺寸: 800(L)*600(W)*280(H) mm; -脚管 ϕ 38*1.2mm, 实厚 δ \geq 1.1mm, 配有可调子弹脚;	2	台	2600	5200	

60	双门消毒柜	凯普顿/翔 鹰/乐鹰(两 等及以上)	凯普顿	CXD-760GK 1310*635* 1880	-横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; 尺寸: 1310*635*1880, 功率: 4.6kw/220v, 温度范围 30~150℃ 1、内外箱均为优质 304 不锈钢板; 2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板; 3、柜内配备不锈钢网盘, 网框为不锈钢材质, 表面二次镀锌防锈, 卫生、耐用 4、内箱板材厚度 0.7mm, 外箱板材厚度 1.2mm。 外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板; ★产品具有消毒产品卫生许可证, 电器安全检测报告。	2	台	7016	14032	
61	售卖区									
62	电热保温售菜台柜连前热板(十斗)	厂制品	厂制品	1800*900* 800	Remark(特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta = 1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.45\text{mm}$; -层板、水胆 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$; -加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; -单侧单移门, 重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.2\text{mm}$. ; -配湿法电热管、温控器, 配 1/2*100 份数盘 10 只, 前置配热传导活动孔板;	12	台	4800	57600	

65	定制打饭柜	厂制品	厂制品	1000*900*800	Remark(特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta \geq 1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$, 下衬 12mm 防潮板减噪; -层板 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$; -加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$; -单侧单移门, 内分两层; -配置全钢重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.2\text{mm}$ 。	6	台	2100	12600	
66	单星盆水池	厂制品	厂制品	600*700*(800+150)	Remark(特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta = 1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$; -水斗 $\delta = 1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$; -水斗尺寸: 460(L)*500(W)*280(H)mm; -脚管 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.1\text{mm}$, 配有可调节子脚; -横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计;	6	台	1000	6000	
67	洗消间									
68	洗地龙头	龙旗/费尔西/天仕(同等及以上)	龙旗	XD-A501-T	1 封闭式洗地龙头、304 不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢管 (蓝色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度耐压 300PSI。 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5 进水接口为标准 1/2" 外螺纹 6 六向软管导轮, 自动卡位软管自动回收	1	台	7560	7560	

75	风柜	德通/南方/ 七星(同等 及以上)	七星	HTFC-I-30 A	<p>Remark(特性参数):</p> <ul style="list-style-type: none"> -风量: >48200-59000m³/h -全压: 950-960Pa -功率/电压: 22KW/380V <ol style="list-style-type: none"> 1. 加静音棉, 槽钢底架, 欧式皮带轮, 检修方便; 2. 说明: 采用高效率铜线电机, 外置式结构, 相对于铝芯电机散热性好, 使用寿命增长; 3. 叶轮选用低噪音设计, 整个叶轮选用优质型材料, 由静止磨具加工而成, 经动平衡校正和超速测试, 质量可靠; 4. 流量大, 全高压, 噪音低; 5. 风叶免维护, 解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼; 6. 风机出风口采用不锈钢板材制作, 板材厚度 >0.8MM, 出风口用不锈钢网封堵, 网孔 1CM(厂制品) <p>★产品取得 CCC 《中国国家强制性产品认证证书》</p>	2	套	24035	48070	
----	----	-------------------------	----	----------------	---	---	---	-------	-------	---

76	风柜	德通/南方/ 七星(同等 及以上)	七星	HTFC-I-30 A	<p>Remark(特性参数):</p> <ul style="list-style-type: none"> -风量: >48200-59000m³/h -全压: 950-960Pa -功率/电压: 22KW/380V <p>1. 加静音棉, 槽钢底架, 欧式皮带轮, 检修方便;</p> <p>2. 说明: 采用高效率铜线电机, 外置式结构, 相对于铝芯电机散热性好, 使用寿命增长;</p> <p>3. 叶轮选用低噪音设计, 整个叶轮选用优质型材料, 由静止磨具加工而成, 经动平衡校正和超速测试, 质量可靠;</p> <p>4. 流量大, 全高压, 噪音低;</p> <p>5. 风叶免维护, 解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼;</p> <p>6. 风机出口采用不锈钢板材制作, 板材厚度 >0.8MM, 出风口用不锈钢网封堵, 网孔 1CM(厂制品)</p> <p>★产品取得 CCC 《中国国家强制性产品认证证书》</p>	1	套	24035	24035	
77	油烟风管	厂制品	厂制品	根据排烟 订制	<p>Remark(特性参数):</p> <ul style="list-style-type: none"> -选用优质 SUS304 不锈钢板制作, 板面五筋加强、阻燃密封处理; -板厚 δ = 1.2mm, 配不锈钢法兰, 满焊连接工艺, 确保管道长期不漏油; -变径、大小口等异形风管按展开面积 1: 2 计算。 <p>-结算数量以完成后数量实际测量计算。</p>	350	m ²	360	126000	

78	蒸汽风管	厂制品	厂制品	厂制品	根据排烟订制	Remark(特性参数): -选用优质 SUS304 不锈钢板制作, 板面五筋加强、阻燃密封处理; -板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$, 配不锈钢法兰, 满焊连接工艺, 确保管道长期不漏油; -变径、大小口等异形风管按展开面积 1: 2 计算。 -结算数量以完成后数量实际测量计算。	393	m ²	360	141480	
79	防火阀	厂制品	厂制品	厂制品	与风管配套	Remark(特性参数): -采用优质 SUS304 不锈钢板制作, $\delta = 2.0\text{mm}$; -熔点: 150°C 。 -配套管道定制	1	套	800	800	
80	软接	厂制品	厂制品	厂制品	/	Remark(特性参数): -采用优质帆布制作, 不锈钢法兰连接; -配套风管制作;	3	处	300	900	
81	其它										
82	吊扇	美的/奥克斯/海尔(同等及以上)	美的	美的	FC120-BA	风扇直径 1.4m, 额定功率 85w, 噪音指数《67dB, 转页材质: 铁(表面烤漆防潮防锈), 优质电机, 吊杆长度满足现场安装条件	25	套	300	7500	
83	调整开关	美的/奥克斯/海尔(同等及以上)	美的	美的		无极调速器, 与吊扇配套安装	25	个	30	750	

投标总价: 1500525 元

