

玉林市陆川禁毒教育基地展厅货物采购 合同

项目名称：玉林市陆川禁毒教育基地展厅货物采购

项目编号：YLZC2022-G1-220329-JGJD

采购人：陆川县公安局

中标供应商：广西时展智能科技有限公司



签订日期：2023 年 1 月 18 日

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：YLZC2022-G1-220329-JGJD

采购人（甲方）：陆川县公安局

供应商（乙方）：广西时展智能科技有限公司

采购编号：YLZC2022-G1-220329-JGJD

签订地点：广西玉林市

签订时间：2023年 月 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
一、禁毒教育设备							
1	序厅大彩屏	高科	1. 尺寸：3.5m×2.1m；点间距：2.5mm，像素密度：160000点/m ² 驱动方式：1/43动态扫描；模组尺寸：320mm*1160mm，模组像素：128*64最佳视距：≥3M，刷新率：≥1920Hz，驱动芯片：PWM高驱动IC，可视度：水平140，垂直130.灰度等级（Bit）：13；亮度≥450/m ² ，平均无故障时间：≥1万小时。 电源：1.90~305VAC输入，200W，内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)200W，2.95%超高效率，金属外壳I。 LED视频处理器：支持视频源信号任意无缝切换，支持广播级任意缩放，支持双USB高速通讯，支持前面板快速设置，支持HDCP，输入：DVI×1、HDMI1.4×1，输出：千兆网口×6；总点数：390万，最宽：3840，最高：1536 接收卡：支持高精度色度、亮度一体化逐点矫正，支持所有常规芯片、PWM芯片，自带8个HUB75接口。支持所有75口1~64扫任意模组，最大带载：长度128点，高度512点，打折带载：长度256点，高度256点。 结构：屏体结构 包边：不锈钢包边（黑色拉丝） 配电系统：主控制开关及小空气开关及小配电箱 电脑：I5处理器，带有独立显卡 包含音响功放；LED视频软件，屏内线材长排线，网线超五类网线2组4平方电缆线1组到屏；超五	1	套	168000.00	168000.00

			类网线 2 组；线管或线盒材料 2. 背景墙：尺寸 5m×2.9m；镀锌管做结构，7mm 多层板做外造型，净边、拼接、打钉，相结合				
2	世界毒情分部系统展示区	上海艺野	1. 系统：43 寸一体机 长 94.07cm * 宽 52.89cm * 厚 9cm 画面比例 16 : 9 最大分辨率 1920*1080 显示色彩 16.7M 、对比度 1000 : 1 可视角度 1760/176 (CR≥10) 、相应时间 5MS 工作温度 -10 ~ 40° C 响应时间 4ms 屏体特性 无漂移、不随环境产生变化、全角度抗强光照射 适用系统 默认 Windows 7 主机 Inter 酷睿 I5 4G 内存 120G 固态硬盘 世界毒情：金三角、银三角、黑三角、金新月为世界毒品种植贩卖的四大中心。 2. 模块：50.24m*2.9m，轻龙骨做结构，9mm 多层板做外造型，净边、拼接、打钉相结合，LED 灯带（蓝光）装饰。	1	套	99400.00	99400.00
3	毒品电子全息展示屏区	上海艺野	1. 毒品电子全息展示屏：该款产品集合声光电，可以实现触摸视频播放、语音介绍、文字介绍等功能。配合实物禁毒模型更好让参观者了解毒品的危害。 27 寸：长 70cm 宽 30cm 高 43.5cm （一个全息展柜只能放 3 种产品）60 种可选 机柜要求 机柜材料：冷轧钢板，表面烤漆，后开门 液晶面板 工业透明液晶屏 分辨率 1920*1080 像素点间距 0.9405(H)x0.9405(V)、透明度 95% 亮度 ≥500cb、对比度 3000: 1、亮度均匀性 95% 显示样色 16.7M、响应时间 8ms 观看视角 水平 178 度，垂直 178 度（全视角） 信号格式 NTSC、PAL、408I、576、480P、576P、720P、1080I 操作温度 0 度 至 60 度 存放温度 -10 度 至 60 度 存放湿度 10 至 90%（无凝结）、功率 24v/160w 电流 G:50A(最大)，24V、电源 G:AC100V-240V 50/60Hz 驱动主板 工业安卓主板 3188 操作系统 安卓 4.4.4 CPU 四核 内存 1+8G	11	台	50900.00	559900.00

			<p>显卡 集成</p> <p>发布软件（触摸展示软件） 送/无、支持定时开关机</p> <p>网络 支持无线及端口</p> <p>USB 有/</p> <p>2. 展示柜：定制柜，18 里高密度板做结构造型喷漆，净边、拼接、打钉，相结合。</p>				
4	双面人	上海艺野	<p>双面人：走进感应区域，玻璃幕上的“人”就会开口说话，花言巧语诱使别人接受他的毒饵。一面是巧言令色、威逼利诱；一面是原形毕露、用心险恶。为了兜售毒品，赚取不义之财，毒贩扮成了区分人前背后的“双面人”。戳穿他们的假面，识破他们的伎俩，便能明智地抵制诱惑，远离涉毒危险。</p> <p>产品尺寸：55 寸挂壁竖屏</p> <p>挂壁双面人：输入设备：红外多点触摸屏控制系统，抗灰尘、抗划、耐油污、敲击寿命：使用寿命长，不怕刮伤，触控生命极长透光率≥98%，静电保护符合 EN6100 标准</p> <p>电源：AC220V±10%，50Hz 最大功耗 320、软件运行：Windows7</p> <p>主机配置：CPU I3 内存：4G 硬盘 64G 或 120G</p> <p>交互方式：红外人机交互；</p> <p>预留电源：顶面三路三孔插座 220V10A；</p> <p>红外感应+ 定位器 + 适配器 + 驱动软件</p>	3	套	65000.00	195000.00
5	人物说毒吸毒危害展示区	上海艺野	<p>1. 人物说毒吸毒危害展示：定制 46.1m*2.9m，轻龙骨做结构，9mm 多层板做外造型，净边、拼接、打钉，图文采用高清平板 UV 喷印工艺。</p> <p>2. 人偶试法区：定制 4.9m×2.9m×2；轻龙骨做结构，9mm 多层板做外造型，净边、拼接、打钉，图文采用高清平板 UV 喷印工艺。</p>	1	套	48100.00	48100.00
6	虚拟禁毒讲解员	上海艺野	<p>1. 系统：虚拟讲解员：该产品为基地形象主要宣传窗口，讲解员，领导和受众通过手势和肢体动作，即可对禁毒教育基地的 总体资讯进行分类阅读和查询。</p> <p>触摸款产品参数</p> <p>产品尺寸：长 69.7cm * 宽 9cm * 高 185.6cm</p> <p>屏幕尺寸：长 69.7cm * 宽 9cm * 高 107.2cm</p> <p>主机配置：CPU I3、内存 4G 、硬盘 120G</p> <p>输入设备：红外多点触摸屏控制系统，抗灰尘、抗划、耐油污、敲击寿命：使用寿命长，不怕刮伤，触控生命极长</p> <p>透光率≥98%，静电保护符合 EN6100 标准</p> <p>电源：AC220V±10%，50Hz 最大功耗 320W</p> <p>运行：Windows7</p>	1	套	83700.00	83700.00

			<p>显示屏:TFT-LCD 屏幕比例 (Aspect Ratio) :16: 9 最佳分辨率 (Max. Resolution) :1080*1920 视角:88° 工作环境: 温度: -10--+60 度 湿度: 40%-80%(相对, 非压缩) 2. 模块: 定制 4m×2.9m, 轻龙骨做结构, 9mm 多层板做外造型, 净边、拼接、打钉, 相结合。</p>				
7	4D 吸毒危害演示互动	上海艺野	<p>32 寸落地一体机: 长 77.5cm * 宽 46.8cm * 高 110.8cm 红外多点触摸屏控制系统, 抗灰尘、抗划、耐油污 敲击寿命: 使用寿命长, 不怕刮伤, 触控生命极长 (7 年以上), 透光率≥98%, 静电保护符合 EN6100 标准 电源: AC220V±10%, 50Hz 最大功耗 280W , 开机瞬时电流 5A 软件运行: Windows7 网络功能: RJ45 、网络接头 工作环境: 温度: -10--+60 度 湿度: 40%-80%(相对, 非压缩) 机柜: 全钢 1.2mm 模具制造、表面高温喷涂、独立电源管理、多媒体音响控制系统、 内部构件全部电镀、彻底防锈、防磁、防静电 主机配置: 双核 4G, 内存 120G 固态硬盘 吸毒危害演示互动: 真实模拟吸毒对肺部、心脏、胃、肝脏危害 4D 吸毒器官危害演示 产品介绍: 开始场景, 动画人物自我介绍, 介绍完毕后。弹出软件主界面。通过点击界面各个器官图标, 配合投影(推荐)/或大尺寸显示设备来观看毒品对人体器官危害。不同吸食毒品方式, 通过动画人物的 4D 表现、幻视, 幻听、焦虑、狂躁等。展示: 肺部危害、心脏危害、胃部危害、肝脏危害、吸毒死亡。本产品效果逼真、震撼, 完美展现了吸毒对人体与器官的危害。</p>	1	套	45000.00	45000.00
8	毒品危害警钟长鸣互动系统	上海艺野	<p>“警钟长鸣”软件: 远远望去一个巨大的全息警钟映入眼帘, 当您走近轻触玻璃, 深邃的钟声立即敲响, 余音袅袅, 预示着毒品带来的危害事件还历历在目, 我们必须时刻牢记” 珍爱生命, 远离毒品“的誓言, 自觉抵制毒品! 50 寸竖屏一体机尺寸: 产品尺寸: 长 69.7cm * 宽 9cm * 高 185.6cm 主机配置: CPU I3、内存 4G 、硬盘 120G 输入设备: 红外多点触摸屏控制系统, 抗灰尘、抗</p>	1	套	65000.00	65000.00

			划、耐油污、敲击寿命：使用寿命长，不怕刮伤，触控生命极长 透光率≥98%，静电保护符合 EN6100 标准 电源：AC220V±10%，50Hz 最大功率 320W 运行：Windows7 显示屏：TFT-LCD 屏幕比例 (Aspect Ratio) :16: 9 最佳分辨率 (Max. Resolution) :1080*1920 视角:88° 工作环境：温度：-10~+60 度 湿度：40%-80%(相对，非压缩)				
9	毒品危害全息幻影体验	上海艺野	1. 系统：全息幻影成像系统是用一种将毒品三维画面悬浮在柜体实景中的半空中成像系统。全息幻影成像系统由柜体分光镜，视频播放设备组成，毒品全息基于分光镜成像原理，通过幻影成像对毒品实拍构建三维模型的特殊处理，然后将拍摄的毒品影像或产品三维模型影像叠加进场景中，构成了动静结合的产品展示系统。不需要人们佩戴任何偏光眼镜，在完全没有束缚下就可以尽情观看 3D 幻影立体显示特效给人以视觉上的冲击，具有强烈的纵深感。 产品尺寸：长 90cm * 宽 90cm * 高 145cm 款式：金字塔款 液晶屏：15 寸*4 个 主机：单机版 主板：工业级播放器 MP021 全息玻璃：灰玻全息玻璃 屏幕比例：4:3 可视角度：80°、最佳观看距离：>0.5 米 最高分辨率：1024*768 音频：立体左右声道 亮度：350cd/m ² 对比度：700:1 显示尺寸：21.6cm * 13.5cm 工作温度：-20℃~50℃ 整机功率：<20W 工作湿度 10%-90%无凝露。 2. 板块：定制 6.7m×2.9m，轻龙骨做结构，9mm 多层板做外造型，净边、拼接、打钉相结合，LED 灯带（蓝光）装饰。	1	套	72800.00	72800.00
10	3D 全息人体吸毒危害	上海艺野	全息玻璃钢，短焦投影，吸毒对人体的危害，生命的解剖，对大脑，心脏，内脏器官，胎儿的损害。 产品尺寸：长 90cm * 宽 90cm * 高 145cm 款式：金字塔款 液晶屏：15 寸*4 个 主机：单机版 主板：工业级播放器 MP021 全息玻璃：灰玻全息玻璃 屏幕比例：4:3	1	套	65000.00	65000.00

			可视角度：80° 、最佳观看距离：>0.5米 最高分辨率：1024*768 音频：立体左右声道 亮度：350cd/m ² 对比度：700:1 显示尺寸：21.6cm * 13.5cm 工作温度：-20℃~50℃ 整机功率：<20W 工作湿度 10%-90%无凝露				
11	吸毒后的你展示区	上海艺野	1. 主机：32寸落地一体机：长 77.5cm * 宽 46.8cm * 高 110.7cm 红外多点触摸屏控制系统，抗灰尘、抗划、耐油污 敲击寿命：使用寿命长，不怕刮伤，触控生命极长，透光率≥98%，静电保护符合 EN6100 标准 电源：AC220V±10%，50Hz 最大功耗 280W，开机瞬时电流 5A 软件运行：Windows7 网络功能：RJ45、网络接头 工作环境：温度：-10~+60度 湿度：40%-80%（相对，非压缩） 机柜：全钢 1.2mm 模具制造、表面高温喷涂、独立电源管理、多媒体音响控制系统、 内部构件全部电镀、彻底防锈、防磁、防静电 主机配置：CPU I3 4G 内存 120G 固态硬盘 当屏幕出现面部识别框后，点击拍照按钮，拍照时保持面部识别框在内框范围内。点击进入，出现前后对比，直观表现吸毒对人的伤害。 ▲在屏幕上就会分别出现吸毒 2 年、吸毒 4 年、吸毒 6 年、8 年后的吸毒面部变化。 ▲面部会有 吸毒后的衰老、毒疮、皱纹展现。 2. 显示屏：48 寸，（一拖三）产品尺寸 1068×75×623mm 产品重量，净重：17.7kg 壁挂。 3. 模块：（吸毒后的你、双面人知识抢答）尺寸：定制 14.72m×2.9m，轻龙骨做结构，9mm 多层板做外造型，净边、拼接、打钉相结合，LED 灯带（暖白光/蓝光）装饰。	1	套	93000.00	93000.00
12	识毒触控语音播报系统	上海艺野	当你在站在毒品模型面前时，只要你去按下按钮，智能音控系统就会播报出你所选择的对应毒品相应的介绍，比如：毒品首次出现的时间、传统毒品到新型毒品的衍变、管制类药品对身体的危害等等内容。 产品规格：长 2 米 宽 2 米 厚 6cm	1	套	18000.00	18000.00
13	禁毒成果系统	上海艺野	65 寸显示器：屏幕比例 16:9、分辨率 1920x1080 液晶面板 原装进口全新屏、背光灯类型 LED 发光二极管	1	套	38000.00	38000.00

			<p>背光灯寿命 100000 小时、最佳观看距离 5-7 米 支持格式 1080P（高清）、扫描方式 支持逐点扫描输入 动态对比度 100000: 1、接收制式 PAL/NTSC/SECAM 屏幕亮度 8000cd/m2、运动图像处理 60Hz 输出功率 50W 音效系统 内置 2.1 声道数字音响系统 音效模式 多通道输出模式 扬声器 2 个 32 寸落地一体机：长 77.5cm * 宽 46.8cm * 高 110.7cm 红外多点触摸屏控制系统，抗灰尘、抗划、耐油污 敲击寿命：使用寿命长，不怕刮伤，触控生命极长，透光率≥98%，静电保护符合 EN6100 标准 电源：AC220V±10%，50Hz 最大功耗 280W，开机瞬时电流 5A 软件运行：Windows7 网络功能：RJ45、网络接头 工作环境：温度：-10+60 度 湿度：40%-80%（相对，非压缩） 机柜：全钢 1.2mm 模具制造、表面高温喷涂、独立电源管理、多媒体音响控制系统、 内部构件全部电镀、彻底防锈、防磁、防静电 主机配置：双核 4G，内存 120G 固态硬盘 软件开发 套 1、视频制作 分钟 4 根据当地禁毒成果定制</p>				
14	电子翻书	上海艺野	<p>虚拟翻书又称做电子翻书，结合传统翻书体验，结合创意设计和互动科技在视觉上和体感上带给人们一种全新的互动交互体验，在支撑台上放上一本书页翻开的虚拟图书，当我们将手放在书页上空做一个翻书动作，眼前的虚拟图书会跟实际中翻书效果一样，还伴随着清脆的翻书音效，生动立体，栩栩如生，形象逼真的展现出来。 43 寸落地红外一体机：长 102cm * 宽 56.3cm * 高 112.7cm 红外多点触摸屏控制系统，抗灰尘、抗划、耐油污 敲击寿命：使用寿命长，不怕刮伤，触控生命极长，透光率≥98%，静电保护符合 EN6100 标准 电源：AC220V±10%，50Hz 最大功耗 280W，开机瞬时电流 5A 软件运行：Windows7 网络功能：RJ45、网络接头 工作环境：温度：-10+60 度 湿度：40%-80%（相对，非压缩）</p>	1	套	35000.00	35000.00

			<p>机柜：全钢 1.2mm 模具制造、表面高温喷涂、独立电源管理、多媒体音响控制系统、</p> <p>内部构件全部电镀、彻底防锈、防磁、防静电</p> <p>主机配置：双核 4G 内存 32G/64G/120G 固态硬盘</p> <ul style="list-style-type: none"> • 无线翻书控制器 • usb 无线接收线 • 红外感应探头（已接至控制器）×2 • 电源适配器×2 				
15	禁毒抢答系统	上海艺野	<p>1、42 寸高清显示器 长 92cm * 高 51cm</p> <p>2、无线答题控制器×1</p> <p>3、usb 无线接收线×1</p> <p>4、12V 专用电源×1</p> <p>5、直径 10cm 圆形抢答手拍按钮×12</p> <p>6、各选手按钮标识贴牌</p> <p>7、抢答柜：高 85cm * 直径 60cm （3 个环灯抢答柜）</p> <p>8、主机：处理器：奔腾 G6950 2.8ghz 主频 H55 主板</p> <p>内存：4G 硬盘：320G 显卡：HD Graphics</p> <p>9. 禁毒知识抢答软件</p> <p>通过设备抢答系统，实现多个参观者同时实现对相关知识的抢答。参观者通过抢答台上的按钮选择答案计算机自动判断哪位参观者抢答成功并判断答案是否正确。计算机给每位参观者记录成绩，最终宣布获胜结果。</p>	1	套	60000.00	60000.00
16	毒品危害百科全书	上海艺野	<p>产品介绍：禁毒医生讲解毒品对人体各个器官危害过程及最终结果。</p> <p>43 寸显示一体机外观尺寸：长 94.7cm * 高 58cm * 厚 5.5cm</p> <p>输入设备：红外多点触摸屏控制系统，抗灰尘、抗划、耐油污、敲击寿命：使用寿命长，不怕刮伤，触控生命极长（7 年以上），透光率≥98%，静电保护符合 EN6100 标准</p> <p>显示器：43"显示设备 绿色节能环保</p> <p>电源：AC220V±10%，50Hz 最大功耗 230W</p> <p>软件运行环境：Windows7</p> <p>工作环境：温度：-10-+60 度 湿度：40%-80%（相对，非压缩）</p> <p>机柜：全钢 1.2mm 模具制造、表面高温喷涂、独立电源管理、多媒体音响控制系统、内部构件全部电镀、彻底防锈、防磁、防静电</p> <p>主机配置：CPU I3 内存 4G 硬盘 120G</p>	1	套	20000.00	20000.00
17	毒品预防禁毒	定制	定制：尺寸 30.1m×2.9m 轻龙骨做结构，9mm 多层板做外造型，净边、拼接、打钉，图文采用高清写	90.2	m ²	320.00	28864.00

	展示区	真相结合				
18	VR 毒驾模拟系统	<p>上海艺野</p> <p>1. 系统：VR 蛋椅主要具有 360 度全景头显、多声道音频分区、动感特效互动、智能操作手柄、头部体感瞄准五大功能特点。</p> <p>VR 毒驾蛋椅将两者结合，体验者通过头戴式虚拟现实眼镜显示器，完整体验全景画面。该产品内置多轴传感器，720 度肢体追踪，在过程中实时跟随体验者身体和头部运作，仿若自己正开车行驶。并且通过 360 度环境模拟实现毒驾过程中视线模糊、摇晃等环境效果，体验全新的真切感觉，让人身临其境感受毒驾过程中会出现的行为。另外该产品大角度放生视声场角，强大的撞击以及血迹效果，浑然天成，没有任何“违和感”和“滞后感”。</p> <p>该产品主要通过观众的切身体验使其深刻感受到毒驾给自身健康以及社会带来的严重危害，从而更加坚定“珍爱生命，远离毒品”的信念，起到禁毒宣传的重要作用</p> <p>设备：整套 9D-VR 设备 座椅：玻璃钢座椅 头盔：沉浸式 场地要求：3 平方 配置：主板：技嘉 131，主机 I5CPU、显卡 1050、电压 AC220V、功率 3KW、动力电动 前后幅度±23 度、左右幅度±16 度、升降幅度（行程）130mm 设备重量：265 公斤 额定承重：300 公斤 场地要求：长宽高 1800*1150*1900（mm） 操控台尺寸：0.50*0.52*1.42（m）、显示器 19 寸、鼠标，键盘</p> <p>2. 模块：定制 6.4m×2.9m，轻龙骨做结构，9mm 多层板做外造型，净边、拼接、打钉相结合，LED 灯带（蓝光）装饰。</p>	2	套	127900.00	255800.00
19	VR 禁毒眼镜区	<p>上海艺野</p> <p>1. 系统：体验者根据方向指示可以依次进入到各个区域进行体验，包括有“毒品认知区”、“互动答题”、“幻觉体验”、等。通过各种语音介绍解说以及视频播放更加清楚地了解各类毒品知识，通过毒品注射模拟了解毒品对人体的危害，更加全面和直观，潜移默化中让体验者更加坚定要“珍爱生命，远离毒品”的信念</p> <p>体验者可置身于太空球椅，通过佩戴 VR 一体机眼镜，让人身临其境，更加直观感受到吸毒对人体带来的危害，懂得拒绝毒品，珍爱生命。</p> <p>1、毒品认知：点击桌面传统、新型、合成毒品。</p>	9	台	10880.00	97920.00

			<p>了解毒品特性与对人体的危害。</p> <p>2、互动答题：点击正确答案对毒品知识有正确的判断。</p> <p>3、置身体验：点击相对应的吸毒方式图标，可置身体验吸毒后对人产生的幻觉听觉等。</p> <p>VR 禁毒眼镜参数： 计算平台：高通骁龙 820 平台， AndroidPico SDK 屏幕：2560×1440、FoV:92° 存储：16 GB ROM3GB RAM 电池容量：3500mAh，可支持 3.5 小时的禁毒 VR 体验 重量：400g(不包含绑带) 手柄：配备 3 DOF Pico hummingbird 蓝牙手柄 产品包括：VR 眼镜、软件 模块：定制 4.9m×2.9m，轻龙骨做结构，9mm 多层板做外造型，净边、拼接、打钉，图文采用高清写真相结合。 3. 展示柜：定制，18 厘高密度板做结构造型喷漆，净边、拼接、打钉，相结合。</p>				
20	人脸识别展厅人数统计系统	上海艺野	<p>人脸识别展厅人数统计：参观者站在统计器前，产品会自动抓取人脸并统计参观人数</p> <p>显示器：43 寸 长宽：920mm*530mm</p> <p>面板尺寸 原装 A 规屏</p> <p>画面比例 16 : 9</p> <p>最大分辨率 1920*1080</p> <p>显示色彩 16.7M</p> <p>对比度 1000 : 1</p> <p>可视角度 1760/176 (CR≥10)</p> <p>触摸屏系统 (显示部分采用通用设置，支持 PC 电脑扩展显示)</p> <p>触摸屏类型 红外触摸屏</p> <p>输入方法 用手指或其他触摸感应介质即可</p> <p>耐久性 承受超过 60000000 次以上的触摸</p> <p>表面硬度 莫氏 7 级</p> <p>工作温度 -10 ~ 40° C</p> <p>响应时间 4ms</p> <p>屏体特性 无漂移、不随环境产生变化、全角度抗强光照射</p> <p>适用系统 默认 Windows 7</p> <p>主机 Inter 酷睿 I3 4G 内存 120G 固态硬盘</p> <p>摄像头</p>	1	套	60000.00	60000.00
21	禁毒机器人	上海艺野	<p>新款机器人的脑袋里装满了各种关于毒品的知识，不仅能回答各类关于毒品的问题，还能表演关于毒品宣传的歌曲、舞蹈及播放视频，是毒品知识的百</p>	1	台	120000.00	120000.00

			<p>科全书。”不仅能形象生动地宣传相关禁毒知识，还能进行人机互动对话，在轻松愉快的气氛中给人以强烈的视觉震撼和认识体验，使人更容易、更直观地感受到毒品的危害和相关知识。</p> <p>禁毒机器人能够吸引人的眼光，它就像一个禁毒的百科全书，你问它什么问题，它都能回答你，关于禁毒方面的。希望通过这样互动的方式，宣传禁毒知识，使得参观者能够识毒防毒从而反毒。”</p> <p>主要功能介绍：1：禁毒知识互动对话，2：禁毒影视查询播放，3：禁毒心里测试终端，4：毒品微课堂</p> <p>显示参数： 屏幕分辨率(dpi) 1920*1080 FULLHD 摄像头 200万像素 操作系统 Android 6.0 4G 上网 支持外置 4G USB dongle 电脑PU A64 四核处理器、主频 1.6G RAM 2GB 电池及规格 铅酸电池 24V18AH 尺寸(mm) 455*760*20 mm 麦克风 单麦，降噪 扬声器 双扬声器 充电时间(h) ≤8 小时（正常 6h） 工作时长(h) ≥6 小时 额定输入电压 (V) 220VAC 额定输出电压 (V) 24VDC 迎宾人体传感器距离 1~2m 人体模块距离 1~2m 额定输出电流 (A) 2A 额定功率 (W) 48W 机器人高度：155cm 重量：40kg</p>				
22	禁毒人体蜡像	上海艺野	<p>禁毒人体蜡像：林则徐蜡像、公安蜡像、毒贩蜡像均可定做。</p> <p>人体蜡像为纯手工制作，不能保证每款都一模一样。</p> <p>禁毒人体蜡像：林则徐蜡像、公安蜡像、毒贩蜡像均可定做</p> <p>产品参数：身高均 175cm （因蜡像为纯手工制作，每一款纯手工都不能保证图片完全一致，会与图片略有不同）</p>	6	具	25000.00	150000.00
23	双人沙发茶几	定制	<p>面料：选用高密度棉料，经浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适，光泽持久性；辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形；3、脚架：电镀一体化钢架；4、配备：1*双人位沙发+2+1*茶几；5、尺寸：三人位（1520×800×720mm），茶几（1200×600×450mm）。</p>	1	套	6000.00	6000.00

24	隔离带	定制	定制	5	组	8000.00	40000.00
25	环保型墙面漆	定制	用于多层板刮腻子前刷上背涂胶可以更好的附上腻子粉提高使用寿命不易脱落	673.4	m ²	120.00	80808.00
26	天花板整改	定制	定制：尺寸 22.6m×14.2m 现有的天花调整灯位线路，通风口，修补调整后遗留的孔洞	321	m ²	460.00	147660.00
27	展厅内黑钛不锈钢边	定制	0.6 黑钛不锈钢激光切割，精工冲压成型	38	m	180.00	6840.00
28	钢化玻璃自动门+封窗	定制	定制：12 厘钢化玻璃门板，不锈钢激光切割，精工冲压成型门框 龙骨做结构，9mm 多层板做外造型，净边、拼接、打钉，相结合	1	项	62000.00	62000.00
29	项目集成	定制	安装布线，含线材，墙面灰骨浆批灰打底，多邦腻子，打磨平整，展厅内黑钛不锈钢收边，0.6 黑钛不锈钢激光切割，精工冲压成型	1	项	61000.00	61000.00

二、监控设备及布线安装

1	录像机	海康威视	<p>名单库比对报警（4 路人脸分析比对（图片流），或 1 路人脸抓拍（视频流））</p> <p>16 个人脸名单库，总库容 1 万张（平均 15KB/张）</p> <p>支持陌生人报警</p> <p>支持人脸 1V1 比对</p> <p>支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索</p> <p>支持人脸属性识别</p> <p>支持人脸评分功能</p> <p>支持接入混合抓拍事件</p> <p>支持热成像接入、存储、报警</p> <p>支持区域关注度相机：支持区域关注度联动方式：区域人数检测、停留时长检测报警</p> <p>支持接入多个客流相机，合并统计客流数据</p> <p>硬件规格：</p> <p>2U 标准机架式</p> <p>2 个 HDMI，2 个 VGA，HDMI+VGA 组内同源</p> <p>已内置 8 块 4T 盘</p> <p>2 个千兆网口</p> <p>2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口</p> <p>1 个 eSATA 接口</p> <p>报警 IO：16 进 4 出</p> <p>软件性能：</p> <p>输入带宽：320M，输出带宽：256M</p> <p>开启 RAID 后，输入带宽：200M，输出带宽：200M</p> <p>32 路 H.264、H.265 混合接入</p> <p>最大支持 16×1080P 解码</p> <p>支持 H.265、H.264 解码</p> <p>平台对接协议：GB28181/GA/T 1400 视图库协议</p>	1	套	14050.00	14050.00
---	-----	------	---	---	---	----------	----------

			/SDK 硬盘：8T				
2	高清网络摄像头	海康威视	<p>400万筒型全彩网络摄像机</p> <p>全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入</p> <p>最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像</p> <p>支持 Smart 侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测</p> <p>支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态</p> <p>支持萤石平台接入</p> <p>支持柔光灯补光，照射距离最远可达 30 m</p> <p>支持最大 256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储</p> <p>1 个内置麦克风，高清拾音</p> <p>1 路报警输入，1 路报警输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA），1 路音频输入，1 路音频输出</p> <p>FWDV3-LS 型号：支持 DC12 V，100 mA 电源输出，可用于拾音器供电</p> <p>符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高</p> <p>补光</p> <p>补光灯类型：柔光灯</p> <p>补光距离：最远可达 30 m</p> <p>防补光过曝：支持</p> <p>镜头</p> <p>焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.3°，对角视场角：124.9°</p> <p>4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5°</p> <p>6 mm，水平视场角：54.8°，垂直视场角：29.2°，对角视场角：64.2°</p> <p>8 mm，水平视场角：40.7°，垂直视场角：22.9°，对角视场角：46.6°</p> <p>景深范围：2.8 mm：3.0 m~∞</p> <p>4 mm：4.6 m~∞</p> <p>6 mm：9.6 m~∞</p> <p>8 mm：16.9 m~∞</p> <p>摄像机</p> <p>传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS</p> <p>最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，</p>	16	套	1650.00	26400.00

			<p>0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 认证 防护: IP66 接口 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 SD 卡扩展: 内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持 256 GB 音频: 支持 1 个内置麦克风 1 路输入 (Line in), 最大输入幅值: 3.3 Vpp, 输入阻抗: 4.7 kΩ, 接口类型: 非平衡 1 路输出 (Line out), 最大输出幅值: 3.3 Vpp, 输出阻抗: 100 Ω, 接口类型: 非平衡 报警: 1 路输入, 1 路输出 三极管: 最大支持 DC12 V, 30 mA 复位: 支持 电源输出: FWDV3-LS: 支持 DC12 V, 100 mA 电源输出, 可用于拾音器供电 视频 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264/MJPEG 三码流: H.265/H.264 一般规范 供电方式: DC: 12 V, 0.54A, 最大功耗: 6.5 W PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.24 A~0.15 A, 最大功耗: 8.5 W 电源接口类型: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: 802.3af, Class 3 产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 启动和工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结) 电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口</p>				
3	POE 交换机	海康威视	<p>轻网管提供 24PoE 电口, 1 个网络电口 支持 IEEE 802.3at/af 标准 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 标准 支持安防网络拓扑管理、端口管理 支持远程升级 支持 8 芯供电 支持最远 250 m 传输 支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口) 支持 PoE 输出功率管理</p>	1	台	3650.00	3650.00

			<p>线速转发</p> <p>存储转发交换方式</p> <p>坚固式高强度金属外壳</p> <p>无风扇设计，高可靠性</p> <p>POE 最大供电功率：110 W</p>				
4	人脸门禁一体机	海康威视	<p>一、人脸门禁一体机：</p> <p>1、支持≥200万像素摄像头，具有≥7英寸触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度≥350cd/m²。</p> <p>2、支持≥1个LAN，≥1个RS485，≥1个USB，支持双向韦根通信，≥1个开门按钮，≥1个门磁。</p> <p>3、支持≥3000张人脸白名单，支持≥5000张卡片，≥10000条记录。</p> <p>4、支持红外及白光灯补光，支持设置红外及可见光补光灯亮度，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节，支持人脸移动侦测，实现设备唤醒，支持不开启白光补光灯实现人脸识别，减少功耗及光污染。</p> <p>5、支持Mifare/EM/CPU卡及居民身份证，支持人脸在画面内持续动态跟踪。</p> <p>6、支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验。</p> <p>7、支持活体检测（视频防假）功能，无需用户配合（眨眼、点头、摇头等动作），即可完成真人检测，支持侧脸、遮挡、模糊、表情、戴眼镜及帽子等时机场景识别，人脸比对时间<0.2s。</p> <p>8、支持人脸、刷卡、二维码、密码等方式任意一、两组组合，任意三组组合认证开门。</p> <p>9、支持多重卡认证开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级卡开门，首卡开门，管理中心远程开门等。</p> <p>10、系统及各部分应对其工作状态、操作与结果、出入准许、发生事件等给出指示，指示可采用可见的、发生的、物体位移和/或其组合等易于被人体感官所察觉的多种方式，具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心，具有≥2路输入接口，能联动报警输出。</p> <p>11、支持比对结果图文提示功能，支持本地视频预览、人脸动态捕捉，支持查看人员信息、设备状态、设备模式。</p> <p>12、支持刷卡时，有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示。</p> <p>13、支持局域网、互联网环境的网络通信，支持云</p>	1	套	5600.00	5600.00

			<p>平台通信, 实现视频、对讲及权限管控功能, 在线状态下实时上传比对记录, 支持断网离线运行, 实现单机人脸比对功能, 人脸识别水平区域范围不低于 0~110° 可设置。</p> <p>14、可根据设定时间的联动关系, 当检测到该事件发生时, 可触发对应的动作。</p> <p>15、支持手动校时功能, 支持 NIP 自动校时功能, 支持自检和故障指示功能, 支持接入应急信号联动开门。</p> <p>16、支持中心下发黑名单信息, 支持本地黑名单信息比对, 支持本地黑名单报警功能, 报警信息可上传平台。</p> <p>17、支持平台或客户端中心远程视频对讲功能, 支持开门开启当时, 卡的各种使用权限进行组合设备, 实现不同场景的权限管理。</p> <p>二、电磁锁: 锁体尺寸: 250*47*25mm, 吸合力: 280kg (静态直线), 电压: DC12V, 电流: 480mA, 状态指示灯: 双色 LED, 信号反馈输出: NOCOMNC。</p> <p>三、自动关门器: 材质: 铸铝/调节区间: 2 段/可调力度: 固定力度, 承重: 100KG。</p> <p>四、开门按钮: 产品规格: 86*86mm, 产品材料: 防火燃料混合树脂, 供电方式: 干接点信号控制。</p> <p>五、门禁 DC 电源: 输入电压: 100-240VAC, 输出电压: 12VDC, 输出电流: 10A, 输出功率: 50W, 纹波与噪声: <150mVpp, 电压调整范围: 11-14Vdc, 电池: 7AH。</p> <p>六、含支架、线材及软硬件安装调试。</p>				
5	电源走位布线插座安装	定制	套日丰线管, 线在途中不能有接头, 人工及辅料	321	m ²	478.00	153438.00
6	总开关	定制	展厅内电源总开关及各展示区域电源开关, 含电箱, 漏电开关, 塑壳开关、小型断路器、防雷器、零地端子组, 导轨等。	1	项	8000.00	8000.00
7	美工字和画面	定制	展厅内部 5+3 水晶字定制安装, 上墙 PVC 喷 UV, 写真喷绘	1	项	100000.00	100000.00
8	清洁、垃圾清理	定制	区域大面积清洁卫生, 安装过程中和安装后的垃圾清理	1	项	24200.00	24200.00
人民币合计金额 (大写) 人民币叁佰壹拾壹万捌仟壹佰叁拾元整 (¥3118130.00 元)							

2. 合同合计金额为现场交货的总价, 包括: 设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输 (装卸、吊装), 项目安装、调试、检测、试验及验收、现场卫生清理、水电费、土建改造、售后

服务、培训、税金、利润以及整个项目所需要的物资、外设、线缆、管材及埋管和采购文件中有关的全部内容并完成所有工程和服务，施工时对墙面、楼板及其它专业造成的破坏进行修补等及其他所有成本及合同包含的应有环保、文明施工、安全施工、风险费、责任等费用，质保期内的年检费、维修费用和相关技术服务费用等在内的一切费用等所有成本费用的总和，除增加设备（采购清单）外采购人不再支付其它任何费用。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：乙方自行配送。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： / 。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：签订合同之日起 90 个工作日内交货、安装调试完毕并交付使用。；交付地点：陆川县采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题

解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：陆川县采购人指定地点。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：1年。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

（1）预付款：签订合同后 15 天内支付合同总价的 30%；

（2）进度款：供应商设备进场并施工，甲方按乙方施工进度付款，直至项目全部供货完毕。

第九条 履约保证金：无

第十条 合同转让和分包

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包采购项目。成交供应商依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任

第十一条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十二条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十三条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十四条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3%的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 中标通知书；

2. 开标一览表；

3. 其他合同文件。

4. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列

顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式陆份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章） 陆川县公安局  2023年1月18日	乙方（章） 广西时展智能科技有限公司  2023年1月18日
单位地址：	单位地址：广西玉林市玉州区进士路 25 号
法定代表人或者委托代理人： 	法定代表人或者委托代理人： 
电话：	电话： 18778022369
电子邮箱：	电子邮箱： 295874956@qq.com
开户银行：	开户银行： 中国工商银行股份有限公司玉林市东门支行
账号：	账号： 2111702009300018494
邮政编码：	邮政编码： 343668475

中标通知书

广西时展智能科技有限公司：

广西建设工程机电设备招标中心有限公司受陆川县公安局的委托，就玉林市陆川禁毒教育基地展厅货物采购（项目编号：YLZC2022-G1-220329-JGJD）采用公开招标方式进行采购。经采购人确认，贵单位为玉林市陆川禁毒教育基地展厅货物采购的成交单位，具体内容如下：

中标单位：广西时展智能科技有限公司

企业规模：中型 小型 微型 其他

中标金额：叁佰壹拾壹万捌仟壹佰叁拾元整（¥3118130.00 元）

交货时间：签订合同之日起 90 个工作日内交货、安装调试完毕并交付使用。

请贵单位接此通知书后 25 日内尽快与采购人签订合同，并按采购文件要求和竞标文件的承诺履行合同。

特此通知！

代理机构（盖章）：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

日期：2023 年 1 月 3 日

