

广西科技师范学院 2020 年综合体育 馆设备采购项目采购合同

甲方（采购人）：广西科技师范学院

乙方（供应商）：广西天图建设工程有限公司

签订日期：2021 年 02 月 09 日

甲方（采购人）：广西科技师范学院

乙方（供应商）：广西天图建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规，以及招标文件（采购文件）条款和中标（成交）供应商的承诺，甲、乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表：详见投标文件。

2. 合同金额：（大写）人民币：捌拾柒万贰仟伍佰玖拾贰元整（¥872592.00元），包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料 and 包装、运输等全部费用。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件规定或投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 乙方负责货物运输，货物运输方式为：不限

第五条 交付和验收

1. 交付时间：自合同签订之日起 20 个工作日内完工并交付使用；地点：来宾市。

2. 乙方提供不符合招标文件规定或投标文件承诺的和本合同约定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在 7 天内补齐，否则视为逾期交货。

4. 乙方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内向甲方提出验收申请，甲方接到申请后于十五个工作日内安排验收。验收合格后由甲、乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方承诺免费负责甲方有关人员的培训。

3. 培训时间与地点：2021 年 月 日 来宾市。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：2 年。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 付款方式：货物安装、验收合格正常使用后，且甲方收到乙方提供的合法合规报销票据后十五个工作日内，支付

至合同金额的 95%，余款 5%作为质量保证金；在质量保证期 2 年过后无质量问题十五个工作日内一次性付清余款（无息）。

2. 若乙方未能提供合法合规报销票据，则甲方有权不予支付货款，且不因此而承担违约责任。

第九条 履约保证金： 无

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新货物。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（48）小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机

构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在收到甲方可以送货的通知后，乙方需在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方具体时间，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并经甲方或甲方指定验收人最终验收合格后视为交付。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应在7天内及时更换，否则按逾期交货承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并向甲方支付合同总金额的5%作违约金。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格的约定处理，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

4. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

5. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或履约保证金中扣除100%，不足另补。

6. 乙方逾期交货的，每逾期一天，则按合同货物总金额的万分之五承担违约责任，累计计算；若逾期超过30天，

甲方有权解除本合同，且乙方应当按照合同货物总金额的30%承担违约责任。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，由甲方住所地人民法院管辖。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效（被授权代表签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 中标通知书；

2. 竞标函;
3. 售后服务承诺书 (商务条款偏离表)
4. 技术规格响应表;
5. 项目需求一览表;
6. 竞标报价表;
7. 最终报价表。

8. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处, 以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式捌份, 具有同等法律效力, 财政部门 (政府采购监管部门)、采购代理机构各一份, 甲方肆份, 乙方贰份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效, 自签订之日起二个工作日内, 采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方 (章) 2021年02月09日	乙方 (章) 2021年02月09日
地址: 来宾市铁北大道 966 号	地址: 来宾市兴宾区来宾市桂中大道富临滨江 A 栋桂中大道西 95 号
法定代表人或委托代理人: 杨杰	法定代表人或委托代理人: 慧罗印娇
电话: 0772-6621591	电话: 0772- 4236660
	开户银行: 广西来宾桂中农村合作银行营业部
	账号: 2166120101139423582
	邮政编码: 546100
合同签订地点: 来宾市	

广西龙建工程管理有限公司
关于广西科技师范学院 2020 年综合体育馆设备采购
项目（LBZC2020-J1-00854-GXLJ）（重）
的成交通知书

广西天图建设工程有限公司：

贵单位于 2021 年 1 月 19 日参加了本公司代理的广西科技师范学院 2020 年综合体育馆设备采购项目（LBZC2020-J1-00854-GXLJ）（重）项目的竞标，经谈判小组评定、采购人确认，确定贵单位为该项目的成交单位，成交金额：捌拾柒万贰仟伍佰玖拾贰元整（¥872592.00 元），交付使用期限：自合同签订之日起 20 个工作日内完工并交付使用。

现将有关事项通知如下：

一、自成交通知书发出之日起 25 日内与广西科技师范学院签订合同，延期自误。

二、签订合同详细地点：广西科技师范学院指定地点。

三、届时请带齐下列证件：

（1）成交通知书；

（2）采购文件上规定的文件材料（含法定代表人授权书）；

（3）单位公章或合同专用章；

（4）本单位的开户银行、账号及开户名称。

特此通知。

采购单位（盖章）：广西科技师范学院

代理机构（盖章）：广西龙建工程管理有限公司

2021 年 01 月 22 日

一、商务部分

1. 竞标函格式

致：广西龙建工程管理有限公司

根据贵方 广西科技师范学院 2020 年综合体育馆设备采购项目 项目谈判文件，项目编号：LBZC2020-11-00854-GXLT(重)，正式授权下述签名人张婷婷、职务 （姓名和职务） 代表竞标人 广西天图建设工程有限公司（竞标人名称），提交下述竞标文件正本一份，副本四份。

- 一、竞标报价表；
- 二、技术文件；
- 三、技术规格响应表；
- 四、竞标人资格证明文件；
- 五、货物合格性文件；
- 六、竞标保证金；
- 七、其他。

据此函，签名人兹宣布同意如下：

(1) 按谈判文件货物需求一览表和竞标报价表，竞标总报价（大写）玖拾贰万柒仟零玖拾贰元整 元人民币（¥ 927092.00 元），交付使用期限：自合同签订之日起 20 个工作日内完工并交付使用。

(2) 我们根据谈判采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

(3) 我们已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

(4) 我们同意在竞标人须知规定的截标日期起遵循本竞标文件，并在竞标人须知第 14 条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

(5) 如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我们的竞标保证金可被贵方全部没收。

(6) 我们同意提供按照贵方可能要求的与本竞标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何竞标。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：来宾市兴宾区来宾市桂中大道富临滨江 A 栋桂中大道西 95 号 邮政编码：546100

电话、电报、传真或电传：3236660

开户名称：广西天图建设工程有限公司

开户银行：广西来宾桂中农村合作银行营业部

账号：216612010113023682

法定代表人或委托代理人签名：张婷婷

竞标人（盖公章）：广西天图建设工程有限公司

日期：2021 年 1 月 18 日

6. 竞标货物合格的证明文件格式

(竞标人按竞标人须知第 13 条要求提供)

(1) 售后服务承诺书(必须提供, 否则竞标无效):

售后服务承诺书

我公司承诺达到以下服务:

1. 交付期: 自合同签订之日起 20 个工作日内完工并交付使用。
2. 付款方式: (1) 付款方式: 货物安装、验收合格正常使用后, 且甲方收到我公司提供的合法合规报销票据后十五个工作日内, 支付至合同金额的 95%, 余款 5% 在质量保证期过后无质量问题十五个工作日内一次性付清余款(无息)。
(2) 若我公司未能提供合法合规报销票据, 则甲方有权不予支付货款, 且不因此而承担违约责任。
3. 自最终验收合格之日起计, 设备质保期为 2 年, 质保期内免费上门维修, 定期巡检。在保修期间, 需提供原厂保修服务, 可通过厂家客户服务电话或官方网站查询。
4. 质保期: 两年(若有生产厂家承诺的质保期超过两年, 则以生产厂家承诺的质保期为准)
5. 故障响应时间: (1) 若本批采购的货物发生损坏, 我公司应在 (30) 分钟内电话服务应答, 48 个小时内现场维护响应, 8 小时内提供解决方案。特殊情况无法修复的, 质保期内我公司无条件更换新设备或提供代用设备; 或采取使设备可正常运转的措施。
(2) 我公司能提供 24 小时通过远程、上门服务, 电话, E-mail 等方式为用户提供终身完善的售前和售后技术咨询服务。
(3) 每季度不少于 1 次定期回访及对系统进行维护, 并出具巡检报告。
6. 其他要求: 我公司除了维护本次采购的设备, 还需按业主需求维护业主现有的设备。

竞标人(盖公章): 广西天圆建设工程有限公司

法定代表人或委托代理人签名: 张明

日期: 2021 年 1 月 18 日

(2) 竞标人认为有必要提供的声明及文件资料。



二、技术部分

1. 技术规格响应表

项号	货物名称	采购技术要求	竞标技术规格	偏离
1	电动液压篮球架	★1. 产品规格篮架伸臂为$\geq 2.55\text{m}$，篮圈上沿离地面高3.05m，球架底座尺寸：长$\times$宽$\times$前高$\times$后高=$1.95 \times 1.1 \times 0.67 \times 0.4$ (m)。产品符合 GB23176-2008 的技术要求。 ★2. 产品特性篮球架符合国际篮联 (FIBA) 的技术要求，符合 GB23176-2008 标准，投标时须提供国际篮联 (FIBA) 认证证书复印件和国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告复印件。 3. 产品用材：篮球架底座采用 6 mm 的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用 6 mm 铁板折边制作，篮架立柱主要采用$\square 200 \times 70 \times 3$ (cm) 方管、$\square 120 \times 70 \times 3$ (cm) 方管和$\square 70 \times 70 \times 3$ (cm) 方管拼焊而成，篮架伸臂采用$\square 140 \times 140 \times 4$ (cm) 方管、$\square 140 \times 70 \times 3$ (cm) 方管和$\square 70 \times 50$ (cm) 方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计独特的外观造型和谐统一。 4. 产品结构原理：电动液压篮球架采用电动控制系统，设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、走轮前进或后退、电器、液压系统，篮架主体升降采用四连杆机构，使用时电机接通 220V、50Hz 单相电源即可启动，带动油泵，经微电脑控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使篮架立柱升降、	★1. 产品规格篮架伸臂为$\geq 2.55\text{m}$，篮圈上沿离地面高3.05m，球架底座尺寸：长$\times$宽$\times$前高$\times$后高=$1.95 \times 1.1 \times 0.67 \times 0.4$ (m)。产品符合 GB23176-2008 的技术要求。 ★2. 产品特性篮球架符合国际篮联 (FIBA) 的技术要求，符合 GB23176-2008 标准，投标时须提供国际篮联 (FIBA) 认证证书复印件和国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告复印件。 3. 产品用材：篮球架底座采用 6 mm 的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用 6 mm 铁板折边制作，篮架立柱主要采用$\square 200 \times 70 \times 3$ (cm) 方管、$\square 120 \times 70 \times 3$ (cm) 方管和$\square 70 \times 70 \times 3$ (cm) 方管拼焊而成，篮架伸臂采用$\square 140 \times 140 \times 4$ (cm) 方管、$\square 140 \times 70 \times 3$ (cm) 方管和$\square 70 \times 50$ (cm) 方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计独特的外观造型和谐统一。 4. 产品结构原理：电动液压篮球架采用电动控制系统，设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、走轮前进或后退、电器、液压系统，篮架主体升降采用四连杆机构，使用时电机接通 220V、50Hz 单相电源即可启动，带动油泵，经微电脑控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使篮架立柱升降、底座走轮起落和走轮前进或后退。	无偏离

	底座走轮起落和走轮前进或后退。 5. 篮板 规格: 1800×1050 (mm), 篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板 (13mm 厚双层夹胶玻璃), 具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点, 并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物, 能保护运动员扣篮时不受伤害。 6. 防护措施 篮板前立柱、底座、伸臂配备有专用护套, 能有效保护运动员免受撞击, 篮板底座下部设有防震垫, 后部装有特制专用配重, 单只配重不少于 400kg, 能保证在篮板根部施加 2700N 的载荷时, 篮板架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构, 能有效保证使用时的安全性及美观性。 7. 爬坡功能 底座除了本身的走轮机构外, 为了方便爬坡陡的斜坡, 在底座的后侧又另设计有一专用爬坡轮, 使用时, 安装方便。 8. 表面处理 喷涂工件的表面处理分二个阶段, 前处理阶段使工件获得质量优良的介质层, 增加防锈涂膜与金属基体的结合力, 是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后, 进入烘炉加热, 涂料熔融固化, 形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业, 经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度 70—80um, 铅笔硬度达 3H+。 9. 产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点, 能适合潮湿和酸雨环境。	5. 篮板 规格: 1800×1050 (mm), 篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板 (13mm 厚双层夹胶玻璃), 具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点, 并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物, 能保护运动员扣篮时不受伤害。 6. 防护措施 篮板前立柱、底座、伸臂配备有专用护套, 能有效保护运动员免受撞击, 篮板底座下部设有防震垫, 后部装有特制专用配重, 单只配重不少于 400kg, 能保证在篮板根部施加 2700N 的载荷时, 篮板架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构, 能有效保证使用时的安全性及美观性。 7. 爬坡功能 底座除了本身的走轮机构外, 为了方便爬坡陡的斜坡, 在底座的后侧又另设计有一专用爬坡轮, 使用时, 安装方便。 8. 表面处理 喷涂工件的表面处理分二个阶段, 前处理阶段使工件获得质量优良的介质层, 增加防锈涂膜与金属基体的结合力, 是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后, 进入烘炉加热, 涂料熔融固化, 形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业, 经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度 70—80um, 铅笔硬度达 3H+。 9. 产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点, 能适合潮湿和酸雨环境。	
--	--	---	--

2	计时、二十四秒显示器	产品规格:含控制器一套,显示屏两块,信号线50米等。单面显示,带计时及二十四秒显示功能,操作方便。	产品规格:含控制器一套,显示屏两块,信号线50米等。单面显示,带计时及二十四秒显示功能,操作方便。	无偏离
3	电动窗帘	1.基本要求:棉麻,配套包含导轨、吊钩、布条等所有配件、人工安装(包含超高区域)、褶皱系数及超高区域接布。 2.面料:采用能够阻挡可见光的棉麻材质+黑线,遮光率达到90%以上。 3.效果、性能:不起皱、不褪色、日晒色牢度5-6级,水洗色牢度4-5级,垂感好,无异味。 4.工艺:防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电整理。 5.甲醛含量:执行国家E1级排放标准。	1.基本要求:棉麻,配套包含导轨、吊钩、布条等所有配件、人工安装(包含超高区域)、褶皱系数及超高区域接布。 2.面料:采用能够阻挡可见光的棉麻材质+黑线,遮光率达到90%以上。 3.效果、性能:不起皱、不褪色、日晒色牢度5-6级,水洗色牢度4-5级,垂感好,无异味。 4.工艺:防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电整理。 5.甲醛含量:执行国家E1级排放标准。	无偏离
4	健身房力量区地垫	1*1m*2cm	1*1m*2cm	无偏离
5	健身房功能区地垫	1.产品总厚度 $\geq 4.5\text{mm}$,产品结构:PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、防移动吸附式背板,外观质量:色泽纯正均匀,无明显色差,无裂痕、分层等缺陷,硬度(邵A):45-60(度)。 2.回弹值 ≥ 8 3.拉伸强度 $\geq 3.0\text{Mpa}$ 4.扯断伸长率 $\geq 120\%$ 5.阻燃性:1级 6.可溶性重金属铅含量 $\leq 20\text{mg/m}^2$ 7.可溶性重金属镉含量 $\leq 20\text{mg/m}^2$ 8.甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ 9.符合GB 4806.6-2016检测依据的感官要求测试,色泽正常,无异臭、不洁物等。 10.总挥发性有机物(105 ± 1) $^{\circ}\text{C}$,3h $\leq 700\text{g/L}$ 11.冲击法脆化温度,依据GB/T 5470-2008方法A $\leq -20^{\circ}\text{C}$ 12.热老化试验,温度不低于70 $^{\circ}\text{C}$,时长不小于168h,产品外观正反面均无气泡、裂纹、分层、粘结和孔洞,检测报告需附产品热老化	1.产品总厚度 $\geq 4.5\text{mm}$,产品结构:PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、防移动吸附式背板,外观质量:色泽纯正均匀,无明显色差,无裂痕、分层等缺陷,硬度(邵A):45-60(度)。 2.回弹值 ≥ 8 3.拉伸强度 $\geq 3.0\text{Mpa}$ 4.扯断伸长率 $\geq 120\%$ 5.阻燃性:1级 6.可溶性重金属铅含量 $\leq 20\text{mg/m}^2$ 7.可溶性重金属镉含量 $\leq 20\text{mg/m}^2$ 8.甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ 9.符合GB 4806.6-2016检测依据的感官要求测试,色泽正常,无异臭、不洁物等。 10.总挥发性有机物(105 ± 1) $^{\circ}\text{C}$,3h $\leq 700\text{g/L}$ 11.冲击法脆化温度,依据GB/T 5470-2008方法A $\leq -20^{\circ}\text{C}$ 12.热老化试验,温度不低于70 $^{\circ}\text{C}$,时长不小于168h,产品外观正反面均无气泡、裂纹、分层、粘结和孔	无偏离

		试验前后对比照片。 ★13. 产品拥有 ECM 认证证书 ★14. 进行国家体育用品质量监督检验中心检测合格证书。 ★15. 甲醛 24 小时室内释放量检测合格报告。 ★16. 氯乙烯单体、可溶性铅、可溶性镉、挥发物年度检测合格报告。 ★17. 国家防火建筑材料质量监督检验中心检测报告，燃烧性能（B1 级）合格报告。 ★18. 获取恒标质量管理体系认证证书，质量管理体系符合标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015；职业健康安全管理体系符合标准：GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007；环境管理体系符合标准：GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004。	洞，检测报告需附产品热老化试验前后对比照片。 ★13. 产品拥有 ECM 认证证书 ★14. 进行国家体育用品质量监督检验中心检测合格证书。 ★15. 甲醛 24 小时室内释放量检测合格报告。 ★16. 氯乙烯单体、可溶性铅、可溶性镉、挥发物年度检测合格报告。 ★17. 国家防火建筑材料质量监督检验中心检测报告，燃烧性能（B1 级）合格报告。 ★18. 获取恒标质量管理体系认证证书，质量管理体系符合标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015；职业健康安全管理体系符合标准：GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007；环境管理体系符合标准：GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004。	
6	弹力带阻力带	健身弹力带阻力带（乳胶版 25 磅长 180cm 宽 15cm 厚度 0.2500.55mm），颜色：深灰色。	健身弹力带阻力带（乳胶版 25 磅长 180cm 宽 15cm 厚度 0.2500.55mm），颜色：深灰色。	无偏离
7	舞蹈室音响专用设备	12 寸箱重低音套装；频率响应：55Hz-18KHz（+3dB） 灵敏度：98dB(1M/1W) 最大声压级：112dB 标称阻抗：8Ω 混响芯片，MP3+蓝牙功能。 输出功率 8Ω:150W+150W 输出功率 4Ω:220W+220W 输入灵敏度:线路输入：≤250mV； 话筒输入：≤25mV 信噪比:≥74dB 总谐波失真<0.5%@1KHz 8Ω 1/3Rated Power 频率响应:20Hz-20KHz±1dB 串音衰减:≥40dB 额定电源:220V~50Hz 交流保险:F10A 直流保险:F15A×2 净重:10Kg 外形尺寸:480x400x130mm	12 寸箱重低音套装；频率响应：55Hz-18KHz（+3dB） 灵敏度：98dB(1M/1W) 最大声压级：112dB 标称阻抗：8Ω 混响芯片，MP3+蓝牙功能。 输出功率 8Ω:150W+150W 输出功率 4Ω:220W+220W 输入灵敏度:线路输入：≤250mV； 话筒输入：≤25mV 信噪比:≥74dB 总谐波失真<0.5%@1KHz 8Ω 1/3Rated Power 频率响应:20Hz-20KHz±1dB 串音衰减:≥40dB 额定电源:220V~50Hz 交流保险:F10A 直流保险:F15A×2 净重:10Kg 外形尺寸:480x400x130mm	无偏离

8	机柜（音箱功放机）	功放机架专业音箱机柜设备器材带门锁。 颜色：本色 带门储物格款 高度 70cm 长度 56.5cm 深度 50cm	功放机架专业音箱机柜设备器材带门锁。 颜色：本色 带门储物格款 高度 70cm 长度 56.5cm 深度 50cm	无偏离
9	鞋柜	实木双层鞋架收纳储物柜长条凳子，高 35cm，长 105cm，深度 35cm。	实木双层鞋架收纳储物柜长条凳子，高 35cm，长 105cm，深度 35cm。	无偏离
10	舞蹈室全身落地镜	5mm 高清无框贴墙舞蹈镜，高 180cm，宽 200cm。	5mm 高清无框贴墙舞蹈镜，高 180cm，宽 200cm。	无偏离
11	体操垫	多功能体操垫长 200*宽 100*厚 10cm（黑色）	多功能体操垫长 200*宽 100*厚 10cm（黑色）	无偏离
12	体操垫	防水牛津布纯海绵高密度折叠跳高空翻防护垫。 规格：长 200*宽 150*厚 30cm	防水牛津布纯海绵高密度折叠跳高空翻防护垫。 规格：长 200*宽 150*厚 30cm	无偏离
13	领操台	实木颗粒板台：长 50cm 宽 30cm 高 40cm。	实木颗粒板台：长 50cm 宽 30cm 高 40cm。	无偏离
14	体操馆全身落地镜	5mm 高清无框贴墙舞蹈镜，高 180cm，宽 200cm。	5mm 高清无框贴墙舞蹈镜，高 180cm，宽 200cm。	无偏离
15	武术减震卷垫	体育卷垫，毛毯表面羊毛，8*14 米，厚 2 厘米	体育卷垫，毛毯表面羊毛，8*14 米，厚 2 厘米	无偏离
16	器械架子	宽 x 长 x 高：0.6x2x2（米）	宽 x 长 x 高：0.6x2x2（米）	无偏离
17	全身镜	高 180cm，宽 200cm	高 180cm，宽 200cm	无偏离
18	武术空翻垫子	宽 x 长 x 厚：1x2x0.01（米）	宽 x 长 x 厚：1x2x0.01（米）	无偏离
19	武术刀	65cm，70cm 材质：不锈钢；刀重：0.95 公斤；总重：1.65 公斤；刃长 72cm、75cm、78cm；	65cm，70cm 材质：不锈钢；刀重：0.95 公斤；总重：1.65 公斤；刃长 72cm、75cm、78cm；	无偏离
20	武术剑	70cm，74cm 材质：弹簧钢；重量（不含剑穗）0.35kg-0.55kg；刃长 72cm、75cm、78cm、81cm；	70cm，74cm 材质：弹簧钢；重量（不含剑穗）0.35kg-0.55kg；刃长 72cm、75cm、78cm、81cm；	无偏离
21	武术棍	木质，长度 1.88M，粗头，直径 2.5cm	木质，长度 1.88M，粗头，直径 2.5cm	无偏离
22	沙袋绑腿负重	1kg，2kg	1kg，2kg	无偏离
23	武术弹力绳	材质：TPE\NBR，长 40cm，宽 15cm，（未拉动前）规格：13.5*40*1.2cm	材质：TPE\NBR，长 40cm，宽 15cm，（未拉动前）规格：13.5*40*1.2cm	无偏离

24	散打沙袋 (大)	高 1.8 米, 直径 50cm, 重量 75-85KG	高 1.8 米, 直径 50cm, 重量 75-85KG	无偏离
25	散打沙袋 (中)	高 1.6 米, 直径 45cm, 重量 70-75KG	高 1.6 米, 直径 45cm, 重量 70-75KG	无偏离
26	拳击手套	8oz, 10oz	8oz, 10oz	无偏离
27	散打脚靶	1606C1, 1606A1/B1, 1606A2/B2	1606C1, 1606A1/B1, 1606A2/B2	无偏离
28	散打、跆拳道 手靶	1603C1, 26x19x4.5cm	1603C1, 26x19x4.5cm	无偏离
29	散打、跆拳道 垫子	C3 (1mx1mx5cm)	C3 (1mx1mx5cm)	无偏离
30	器械柜	木质, 规格: 75*125*175cm	木质, 规格: 75*125*175cm	无偏离
31	地胶	3. 产品总厚度$\geq 4.5\text{mm}$, 产品结构:PVC 耐磨层、稳定层、网格布夹带层、防移动吸附式背板, 外观质量: 色泽纯正均匀, 无明显色差, 无裂痕、分层等缺陷, 硬度(邵 A): 45-60 (度)。 4. 回弹值≥ 8 3. 拉伸强度$\geq 3.0\text{Mpa}$ 4. 扯断伸长率$\geq 120\%$ 5. 阻燃性: I 级 6. 可溶性重金属铅含量$\leq 20\text{mg/m}^2$ 7. 可溶性重金属镉含量$\leq 20\text{mg/m}^2$ 8. 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$ 9. 符合 GB 4806.6-2016 检测依据的感官要求测试, 色泽正常, 无异臭、不洁物等。 10. 总挥发性有机物(105 ± 1)$^{\circ}\text{C}$, 3h$\leq 700\text{g/L}$ 11. 冲击法脆化温度, 依据 GB/T 5470-2008 方法 A $\leq -20^{\circ}\text{C}$ 12. 热老化试验, 温度不低于 70°C, 时长不短于 168h, 产品外观正反面均无气泡、裂纹、分层、粘结和孔洞, 检测报告需附产品热老化试验前后对比照片。 ★13. 产品拥有 ECM 认证证书 ★14. 进行国家体育用品质量监督检验中心检测合格证书。 ★15. 甲醛 24 小时室内释放量检测	5. 产品总厚度$\geq 4.5\text{mm}$, 产品结构:PVC 耐磨层、稳定层、网格布夹带层、防移动吸附式背板, 外观质量: 色泽纯正均匀, 无明显色差, 无裂痕、分层等缺陷, 硬度(邵 A): 45-60 (度)。 6. 回弹值≥ 8 3. 拉伸强度$\geq 3.0\text{Mpa}$ 4. 扯断伸长率$\geq 120\%$ 5. 阻燃性: I 级 6. 可溶性重金属铅含量$\leq 20\text{mg/m}^2$ 7. 可溶性重金属锡含量$\leq 20\text{mg/m}^2$ 8. 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$ 9. 符合 GB 4806.6-2016 检测依据的感官要求测试, 色泽正常, 无异臭、不洁物等。 10. 总挥发性有机物(105 ± 1)$^{\circ}\text{C}$, 3h$\leq 700\text{g/L}$ 11. 冲击法脆化温度, 依据 GB/T 5470-2008 方法 A $\leq -20^{\circ}\text{C}$ 12. 热老化试验, 温度不低于 70°C, 时长不短于 168h, 产品外观正反面均无气泡、裂纹、分层、粘结和孔洞, 检测报告需附产品热老化试验前后对比照片。 ★13. 产品拥有 ECM 认证证书 ★14. 进行国家体育用品质量监督检验中心检测合格证书。 ★15. 甲醛 24 小时室内释放量检测	无偏离

		测合格报告。 ★16. 氯乙烯单体、可溶性铅、可溶性镉、挥发物年度检测合格报告。 ★17. 国家防火建筑材料质量监督检验中心检测报告，燃烧性能（B1级）合格报告。 ★18. 获取恒标质量管理体系认证证书，质量管理体系符合标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015；职业健康安全管理体系符合标准：GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007；环境管理体系符合标准：GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004。	合格报告。 ★16. 氯乙烯单体、可溶性铅、可溶性镉、挥发物年度检测合格报告。 ★17. 国家防火建筑材料质量监督检验中心检测报告，燃烧性能（B1级）合格报告。 ★18. 获取恒标质量管理体系认证证书，质量管理体系符合标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015；职业健康安全管理体系符合标准：GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007；环境管理体系符合标准：GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004。	
32	翻分牌	新鲸6位	新鲸6位	无偏离
33	木质小长凳	长2000mm*24mm*28mm（木质）	长2000mm*24mm*28mm（木质）	无偏离
34	小推车	73cm*46cm（乒乓球小推车，铝合金）	73cm*46cm（乒乓球小推车，铝合金）	无偏离
35	球框	塑料 760mm*560mm*415mm	塑料 760mm*560mm*415mm	无偏离
36	乒乓球球桌	1. 球台面尺寸：2740 * 1525（mm） 2. 球台高度：760 mm 3. 球台面装箱尺寸：1630 * 1470 * 340（mm） 4. 球台面装箱重量：100 KG 5. 下架装箱尺寸：1550 * 1000 * 190（mm） 6. 下架装箱重量：42 KG 7. 边框高度：50mm	1. 球台面尺寸：2740 * 1525（mm） 2. 球台高度：760 mm 3. 球台面装箱尺寸：1630 * 1470 * 340（mm） 4. 球台面装箱重量：100 KG 5. 下架装箱尺寸：1550 * 1000 * 190（mm） 6. 下架装箱重量：42 KG 7. 边框高度：50mm	无偏离
37	乒乓球球桌	1. 球台面材质：MDF, 台面尺寸：2740 * 1525（mm） 2. 球台高度：760 mm 3. 物理性能：弹性：230-260mm, 弹性均匀度：不大于5mm 4. 球台稳定性：小于10 5. 台面光泽度：不大于8 6. 拱形结构，底架一体化	1. 球台面材质：MDF, 台面尺寸：2740 * 1525（mm） 2. 球台高度：760 mm 3. 物理性能：弹性：230-260mm, 弹性均匀度：不大于5mm 4. 球台稳定性：小于10 5. 台面光泽度：不大于8 6. 拱形结构，底架一体化	无偏离
38	木箱座（上面可以坐人）	实木双层鞋架收纳储物柜长条凳子，高35cm，长105cm，深度35cm	实木双层鞋架收纳储物柜长条凳子，高35cm，长105cm，深度35cm	无偏离

39	乒乓球发球机	乒乓球桌 25mm 面板，高密度压缩板	乒乓球桌 25mm 面板，高密度压缩板	无偏离
40	翻分牌	乒乓球翻分牌	乒乓球翻分牌	无偏离
41	乒乓球	白色或黄色，尺寸：40mm 材质：新材料	白色或黄色，尺寸：40mm 材质：新材料	无偏离
42	乒乓球拍	双面反胶，五层纯木，	双面反胶，五层纯木，	无偏离
43	乒乓球场地挡板	安装尺寸：1400*750mm	安装尺寸：1400*750mm	无偏离
44	羽毛球裁判椅	规格：总高 180cm 铁质，带轮，座椅高度 150cm	规格：总高 180cm 铁质，带轮，座椅高度 150cm	无偏离
45	电机及电动轨道	基本要求：电机稳定性强，开合次数寿命不低于 3000 次，包含综合布线、超高作业及优质铝材轨道。 电机类型：窗帘电机 控制方式：手机控制，遥控控制，天猫精灵， 承载重量：50kg 运行噪音：30dB 电机额定电压：220V，50/60Hz 其他参数：内部芯片：ATMEL。	基本要求：电机稳定性强，开合次数寿命不低于 3000 次，包含综合布线、超高作业及优质铝材轨道。 电机类型：窗帘电机 控制方式：手机控制，遥控控制，天猫精灵， 承载重量：50kg 运行噪音：30dB 电机额定电压：220V，50/60Hz 其他参数：内部芯片：ATMEL。	无偏离
46	窗帘	1. 基本要求：棉麻，配套包含导轨、吊钩、布条等所有配件、人工安装（包含超高区域）、褶皱系数及超高区域接布。 2. 面料：采用能够阻挡可见光的棉麻材质+黑线，遮光率达到 90% 以上。 3. 效果、性能：不起皱、不褪色、日晒色牢度 5-6 级、水洗色牢度 4-5 级，垂感好、无异味。 4. 工艺：防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电整理。 5. 甲醛含量：执行国家 E1 级排放标准。	1. 基本要求：棉麻，配套包含导轨、吊钩、布条等所有配件、人工安装（包含超高区域）、褶皱系数及超高区域接布。 2. 面料：采用能够阻挡可见光的棉麻材质+黑线，遮光率达到 90% 以上。 3. 效果、性能：不起皱、不褪色、日晒色牢度 5-6 级、水洗色牢度 4-5 级，垂感好、无异味。 4. 工艺：防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电整理。 5. 甲醛含量：执行国家 E1 级排放标准。	无偏离
47	篮球区和羽毛球区围网	材质：尼龙，高度：5 米	材质：尼龙，高度：5 米	无偏离
48	篮球裁判桌	钢 木 板 式 规 格 (1500mm*40mm*75mm)	钢木板式规格 (1500mm*40mm*75mm)	无偏离

49	篮球裁判专业长凳	东北松木实木 200cm 长*28cm 宽*45cm 高	东北松木实木 200cm 长*28cm 宽*45cm 高	无偏离
----	----------	------------------------------	------------------------------	-----

注:

1. 竞标技术规格由竞标人按照竞标文件货物需求一览表对应的技术参数及性能进行填写。
2. 竞标技术规格与采购技术要求相同的为无偏离, 竞标技术规格高于采购技术要求的为正偏离, 低于采购技术要求的为负偏离。

竞标人(盖公章): 广西天图建设工程有限公司

法定代表人或委托代理人签名: 2/16/17

日期: 2021 年 1 月 18 日

2. 竞标报价表格式

项号	货物名称	数量 ①	生产厂家及国别	技术要求	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	电动液压篮球架	6个	金陵牌/中国	★1. 产品规格篮架伸臂为$\geq 2.55\text{m}$, 篮圈上沿离地面高3.05m, 球架底座尺寸: 长$\times$宽$\times$前高$\times$后高=$1.95 \times 1.1 \times 0.67 \times 0.4 (\text{m})$。产品符合 GB23176-2008 的技术要求。 ★2. 产品特性篮球架符合国际篮联(FIBA)的技术要求, 符合 GB23176-2008 标准, 投标时须提供国际篮联(FIBA)认证证书复印件和国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告复印件。 3. 产品用材: 篮球架底座采用6mm的铁板在专用折边机上折边拼焊而成, 底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用6mm钢板折边制作, 篮架立柱主要采用$\square 200 \times 70 \times 3 (\text{cm})$方管、$\square 120 \times 70 \times 3 (\text{cm})$方管和$\square 70 \times 70 \times 3 (\text{cm})$拼焊而成, 篮架伸臂采用$\square 140 \times 140 \times 4 (\text{cm})$方管、$\square 140 \times 70 \times 3 (\text{cm})$方管和$\square 70 \times 50 (\text{cm})$方管拼焊而成, 焊缝表面均匀光滑, 篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作, 性能安全可靠, 篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型, 避免了电焊及焊缝易引起生锈的隐患, 下拉杆采用精拉管拼焊而成, 合理的结构设计独特的外观造型和谐统一。 4. 产品结构原理: 电动液压篮球架采用电动控制系统, 设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、走轮前进或后退, 电器、液压系统。篮架主体升降采用四连杆机构, 使用时电机接通220V、50Hz单相电源即可启动, 带动油泵, 经微电脑控制系统进行“功能”转换, 油缸随即产生伸缩运动, 从而使篮架立柱升降、底座走轮起落和走轮前进或后退。 5. 篮板 规格: $1800 \times 1050 (\text{mm})$, 篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板(13mm厚双层夹胶玻璃), 具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点, 并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物, 能保护运动员扣篮时不受伤害。 6. 防护措施 篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套, 能有效保护运动员免受撞击, 篮架底座下部设有防震垫, 后部装有特制专用配重, 单只配重不少于400kg, 能保证在篮圈根部施加2700N的载荷时, 篮球架不倾斜。前立柱与伸臂间装有专用保险机构, 能有效保	42050.0 0	252300.0 0	

				证使用时的安全性及美观性。 7. 爬坡功能 底座除了本身的走轮机构外，为了方便爬较陡的斜坡，在底座的后侧又另设计有一专用爬坡轮，使用时，安装方便。 8. 表面处理 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层，本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+。 9. 产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境。			
2	计时、二十四秒显示器	3套	劲博牌/中国	产品规格：含控制器一套，显示屏两块，信号线 50 米等。单面显示，带计时及二十四秒显示功能，操作方便。	9050.00	27150.00	/
3	电动窗帘	622m	南通宝纺织有限公司/中国	1. 基本要求：棉麻，配套包含导轨、吊钩、布条等所有配件、人工安装（包含超高区域）、褶皱系数及超高区域接布。 2. 面料：采用能够阻挡可见光的棉麻材质+黑线，遮光率达到 90%以上。 3. 效果、性能：不起皱、不褪色、日晒色牢度 5-6 级、水洗色牢度 4-5 级，垂感好、无异味。 4. 工艺：防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电整理。 5. 甲醛含量：执行国家 E1 级排放标准。	149.00	92678.00	/
4	健身房力量区地垫	340m	倍耐踏/中国	1*1m*2cm	169.00	57460.00	/
5	健身房功能区地垫	340m	倍耐踏/中国	1. 产品总厚度≥4.5mm，产品结构:PVC 耐磨层、稳定层、网格布夹带层、防移动吸阴式背板，外观质量：色泽纯正均匀，无明显色差，无裂痕，分层等缺陷，硬度（邵 A）：45-60（度）。 2. 回弹值≥8 3. 拉伸强度 ≥3.0Mpa 4. 扯断伸长率≥120% 5. 阻燃性：1 级 6. 可溶性重金属铅含量≤20mg/m²	116.00	39440.00	/

				7. 可溶性重金属含量$\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 8. 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 9. 符合 GB 4806.6-2016 检测依据的感官要求测试, 色泽正常, 无异臭、不洁物等。 10. 总挥发性有机物 (105$\pm$1) $^{\circ}\text{C}$, 3h$\leq 700\text{g}/\text{L}$ 11. 冲击法脆化温度, 依据 GB/T 5470-2008 方法 A $\leq -20^{\circ}\text{C}$ 12. 热老化试验, 温度不低于 70$^{\circ}\text{C}$, 时长不短于 168h, 产品外观正反面均无气泡、裂纹、分层、粘结和孔洞, 检测报告需附产品热老化试验前后对比照片。 ★13. 产品拥有 ECM 认证证书 ★14. 进行国家体育用品质量监督检验中心检测合格证书。 ★15. 甲醛 24 小时室内释放量检测合格报告。 ★16. 氯乙烯单体、可溶性铅、可溶性镉、挥发物年度检测合格报告。 ★17. 国家防火建筑材料质量监督检验中心检测报告, 燃烧性能 (B1 级) 合格报告。 ★18. 获取恒标质量管理体系认证证书, 质量管理体系符合标准: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015; 职业健康安全管理体系符合标准: GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007; 环境管理体系符合标准: GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004。			
6	弹力带 阻力带	25 条	迈 特/中 国	健身弹力带阻力带 (乳胶版 25 磅长 180cm 宽 15cm 厚度 0.25mm, 55mm), 颜色: 深灰色。	45.00	1125.00	/
7	舞蹈室 音响专 用设备	3 套	金正/ 中国	12 寸箱重低音套装; 频率响应: 55Hz-18KHz(+3dB) 灵敏度: 98dB(1M/1W) 最大声压级: 112dB 标称阻抗: 8Ω 混响芯片, MP3+蓝牙功能。 输出功率 8Ω:150W+150W 输出功率 4Ω:220W+220W 输入灵敏度: 线路输入: $\leq 250\text{mV}$; 话筒输入: $\leq 25\text{mV}$ 信噪比: $\geq 74\text{dB}$ 总谐波失真$\leq 0.5\%$@1KHz 8Ω 1/3 Rated Power 频率响应: 20Hz~20KHz$\pm 1\text{dB}$ 串音衰减: $\geq 40\text{dB}$ 额定电源: 220V~50Hz 交流保险: F10A 直流保险: F15A$\times 2$ 净重: 10Kg	3000.00	9000.00	/

				外形尺寸: 480x400x130mm			
8	机柜 (音箱 功放机)	4台	铭峻/ 中国	功放机架专业音箱机柜设备器材带门锁。 颜色: 本色 带门储物格款 高度 70cm 长度 56.5cm 深度 50cm	480.00	1920.00	/
9	鞋柜	81条	安意 家居 定制/ 中国	实木双层鞋架收纳储物柜长条凳子, 高 35cm, 长 105cm, 深度 35cm。	120.00	9720.00	/
10	舞蹈室 全身落地镜	40面	顾愿 家居 定制/ 中国	5mm 高清无框贴墙舞蹈镜, 高 180cm, 宽 200cm。	850.00	34000.00	/
11	体操垫	4个	奥匹/ 中国	多功能体操垫长 200*宽 100*厚 10cm (黑色)	315.00	1260.00	/
12	体操垫	2个	奥帆 达/ 中国	防水牛津布纯海绵高密度折叠跳高空翻防护垫, 规格: 长 200*宽 150*厚 30cm	1560.00	3120.00	/
13	镜操台	2个	定制/ 中国	实木颗粒板台: 长 50cm 宽 30cm 高 40cm。	350.00	700.00	/
14	体操馆 全身落地镜	10面	顾愿 家居 定制/ 中国	5mm 高清无框贴墙舞蹈镜, 高 180cm, 宽 200cm。	850.00	8500.00	/
15	武术减震 卷垫	1副	正顿/ 中国	体育卷垫, 毛毡表面羊毛, 8*14 米, 厚 2 厘米	48000.00	48000.00	/
16	器械架子	5副	安意 家居 定制/ 中国	宽 x 长 x 高: 0.6x2x2 (米)	1600.00	8000.00	/
17	全身镜	12面	顾愿 家居 定制/ 中国	高 180cm, 宽 200cm	800.00	9600.00	/
18	武术空 翻垫子	15块	冠龙 海绵 垫/ 中国	宽 x 长 x 厚: 1x2x0.01 (米)	210.00	3150.00	/
19	武术刀	30把	旋龙/ 中国	65cm, 70cm 材质: 不锈钢; 刀重: 0.95 公斤; 总重: 1.65 公斤; 刃长 72cm、75cm、78cm;	70.00	2100.00	/

20	武术剑	30把	旋龙/中国	70cm, 74cm 材质: 弹簧钢; 重量 (不含剑穗) 0.35kg-0.55kg; 刃长 72cm、75cm、78cm、81cm;	73.00	2190.00	/
21	武术棍	50根	旋龙/中国	木质, 长度 1.88M, 粗头, 直径 2.5cm	40.00	2000.00	/
22	沙袋绑腿负重	10对	迅迈峰/中国	1kg, 2kg	40.00	400.00	/
23	武术弹力绳	30根	迈特/中国	材质: TPE\NBR, 长 40cm, 宽 15cm, (未拉动前) 规格: 13.5*40*1.2cm	23.00	460.00	/
24	散打沙袋(大)	3个	中成王/中国	高 1.8 米, 直径 50cm, 重量 75-85KG	2100.00	6300.00	/
25	散打沙袋(中)	3个	中成王/中国	高 1.6 米, 直径 45cm, 重量 70-75KG	1700.00	5100.00	/
26	拳击手套	10副	中成王/中国	8oz, 10oz	185.00	1850.00	/
27	散打脚靶	15个	中成王/中国	1606C1, 1606A1/B1, 1606A2/B2	145.00	2175.00	/
28	散打、跆拳道手靶	20个	中成王/中国	1603C1, 26x19x4.5cm	115.00	2300.00	/
29	散打、跆拳道垫子	20块	九日山/中国	C3 (1mx1mx5cm)	250.00	5000.00	/
30	器械柜	2个	安居定制/中国	木质, 规格: 75*125*175cm	750.00	1500.00	/
31	地胶	10张	倍耐隆/中国	1. 产品总厚度 $\geq 4.5\text{mm}$, 产品结构:PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、防移动吸陷式背板, 外观质量: 色泽纯正均匀, 无明显色差, 无裂痕、分层等缺陷, 硬度 (邵 A): 45-60 (度)。 2. 回弹值 ≥ 8 3. 拉伸强度 $\geq 3.0\text{Mpa}$ 4. 扯断伸长率 $\geq 120\%$ 5. 阻燃性: I 级 6. 可溶性重金属铅含量 $\leq 20\text{mg/m}^2$ 7. 可溶性重金属镉含量 $\leq 20\text{mg/m}^2$ 8. 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ 9. 符合 GB 4806.6-2016 检测依据的感官要求测试。	7800.00	78000.00	/

				色泽正常,无异味、不洁物等。 10.总挥发性有机物(105±1)℃,3h≤700g/L 11.冲击法脆化温度,依据GB/T 5470-2008方法A ≤-20℃ 12.热老化试验,温度不低于70℃,时长不小于168h,产品外观正反面均无气泡、裂纹、分层、粘结和孔洞,检测报告需附产品热老化试验前后对比照片。 ★13.产品拥有BCM认证证书 ★14.进行国家体育用品质量监督检验中心检测合格证书。 ★15.甲醛24小时室内释放量检测合格报告。 ★16.氯乙烯单体、可溶性铅、可溶性锡、挥发物年度检测合格报告。 ★17.国家防火建筑材料质量监督检验中心检测报告,燃烧性能(B1级)合格报告。 ★18.获取恒标质量管理体系认证证书,质量管理体系符合标准:GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015;职业健康安全管理体系符合标准:GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007;环境管理体系符合标准:GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004。			
32	翻分牌	8付	定制/ 中国	新鲸6位	60.00	480.00	/
33	木质小长凳	22张	安意 家居 定制/ 中国	长2000mm*24mm*28mm(木质)	70.00	1540.00	/
34	小推车	3辆	定制/ 中国	73cm*46cm(乒乓球小推车,铝合金)	68.00	204.00	/
35	球框	6个	定制/ 中国	塑料760mm*560mm*415mm	75.00	450.00	/
36	乒乓球球桌	9张	红双喜 TK2010	1.球台面尺寸:2740*1525(mm) 2.球台高度:760mm 3.球台面装箱尺寸:1630*1470*340(mm) 4.球台面装箱重量:100KG 5.下架装箱尺寸:1550*1000*190(mm) 6.下架装箱重量:42KG 7.边框高度:50mm	3200.00	28800.00	/
37	乒乓球球桌	2张	红双喜 大彩虹/ 中国	1.球台面材质:MDF,台面尺寸:2740*1525(mm) 2.球台高度:760mm 3.物理性能:弹性:230-260mm,弹性均匀度:不大于5mm 4.球台稳定性:小于10 5.台面光泽度:不大于8	7000.00	14000.00	/

				6. 拱形结构, 底架一体化			
38	木箱座 (上面 可以坐 人)	50m	安 意 家 居 定 制/ 中 国	实木双层鞋架收纳储物柜长条凳子, 高 35cm, 长 105cm, 深度 35cm	115.00	5750.00	/
39	乒乓球 发球机	2 台	双 鱼/ 中 国	乒乓球桌 25mm 面板, 高密度压缩板	4700.00	9400.00	/
40	翻分牌	10 付	定 制/ 中 国	乒乓球翻分牌	55.00	550.00	/
41	乒乓球	500 个	红 双 喜/中 国	白色或黄色, 尺寸: 40+mm 材质: 新材料	1.00	500.00	/
42	乒乓球 拍	50 副	红 双 喜/中 国	双面反胶, 五层纯木,	76.00	3800.00	/
43	乒乓球 场地挡 板	60 张	红 双 喜/中 国	安装尺寸: 1400*750mm	37.00	2220.00	/
44	羽毛球 裁判椅	6 张	奥 美/ 中 国	规格: 总高 180cm 铁质, 带轮, 座椅高度 150cm	1200.00	7200.00	/
45	电机及 电动轨 道	22 套	智 馨 尚 品 技 术 有 限 公 司/ 中 国	基本要求: 电机稳定性强, 开合次数寿命不低于 3000 次, 包含综合布线、超高作业及优质铝材轨道。 电机类型: 窗帘电机 控制方式: 手机控制, 遥控控制, 天猫精灵, 承载重量: 50kg 运行噪音: 30dB 电机额定电压: 220V, 50/60Hz 其他参数: 内部芯片: ATME1.	1700.00	37400.00	/
46	窗帘	572 米	南 通 宝 迈 纺 织 有 限 公 司/ 中 国	1. 基本要求: 棉麻, 配套包含导轨、吊钩、布条等所有配件、人工安装 (包含超高区域)、褶皱系数及超高区域接布。 2. 面料: 采用能够阻挡可见光的棉麻材质+黑线, 遮光率达到 90%以上。 3. 效果、性能: 不起皱、不褪色、日晒色牢度 5-6 级、水洗色牢度 4-5 级, 垂感好、无异味。 4. 工艺: 防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电整理。 5. 甲醛含量: 执行国家 E1 级排放标准。	150.00	85800.00	/
47	篮球区 和羽毛 球区隔 网	50 米	定 制/ 中 国	材质: 尼龙, 高度: 5 米	90.00	4500.00	/

48	篮球裁判桌	10张	安意家居/中国	钢木板式规格 (1500mm*40mm*75mm)	400.00	4000.00	/
49	篮球裁判专业长凳	10张	安意家居/中国	东北松木实木 200cm 长*28cm 宽*45cm 高	400.00	4000.00	/
...							
N							

竞标总报价 (人民币大写): 玖拾贰万柒仟零玖拾贰元整 (¥ 927092.00 元)。

交付使用期: 自合同签订之日起 20 个工作日内完工并交付使用。

竞标报价必须包括设备的所有费用, 包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。

竞标人 (盖公章): 广西天图建设工程有限公司

法定代表人或委托代理人签名: 张明

2021年1月18日

广西科技师范学院 2020 年综合体育馆设备采购项目 (LBZC2020-J1-00854-GXLJ(重))

最终报价表

序号	货物名称	数量、单位①		单价(元)②	单项合价(元)③=①×②
1	电动液压篮球架	6	个	39000.00	234000.00 234000
2	计时、二十四秒显示器	3	套	维持原报价	维持原报价
3	电动窗帘	622	m	维持原报价	维持原报价
4	健身房力量区地垫	340	m	240 150.00	51000.00
5	健身房功能区地垫	340	m	100 维持原报价	34000
6	弹力带阻力带	25	条	维持原报价	维持原报价
7	舞蹈室音响专用设备	3	套	2600 维持原报价	7800
8	机柜(音箱功放机)	1	台	维持原报价	维持原报价
9	鞋柜	81	条	维持原报价	维持原报价
10	舞蹈室全身落地镜	40	面	维持原报价	维持原报价
11	体操垫	4	个	维持原报价	维持原报价
12	体操垫	2	个	维持原报价	维持原报价
13	领操台	2	个	维持原报价	维持原报价
14	体操馆全身落地镜	10	面	维持原报价	维持原报价
15	武术减震卷垫	1	副	26500.00 26700.00	26500.00 26700.00
16	器械架子	5	副	维持原报价	维持原报价
17	全身镜	12	面	维持原报价	维持原报价
18	武术空翻垫子	15	块	维持原报价	维持原报价
19	武术刀	30	把	维持原报价	维持原报价
20	武术剑	30	把	维持原报价	维持原报价
21	武术棍	50	根	维持原报价	维持原报价
22	沙袋绑腿负重	10	对	维持原报价	维持原报价
23	武术弹力绳	20	根	维持原报价	维持原报价
24	散打沙袋(大)	3	个	维持原报价	维持原报价
25	散打沙袋(中)	3	个	维持原报价	维持原报价
26	拳击手套	10	副	维持原报价	维持原报价
27	散打脚靶	15	个	维持原报价	维持原报价
28	散打、跆拳道手靶	20	个	维持原报价	维持原报价
29	散打、跆拳道垫子	20	块	维持原报价	维持原报价

30	器械柜	2	个		
31	地胶	10	张		维持原报价
32	翻分牌	8	付		
33	木质小长凳	22	张		
34	小推车	3	辆		维持原报价
35	球框	6	个		
36	乒乓球球桌	9	张		维持原报价
37	乒乓球球桌	2	张		
38	木箱座(上面可以坐人)	50	m		维持原报价
39	乒乓球发球机	2	台		
40	翻分牌	10	付		
41	乒乓球	500	个		维持原报价
42	乒乓球拍	50	副		
43	乒乓球场地挡板	60	张		
44	羽毛球裁判椅	6	张	9000.00	5400.00
45	电机及电动轨道	22	套		维持原报价
46	窗帘	572	米		
47	篮球区和羽毛球区隔网	50	米		维持原报价
48	篮球裁判桌	10	张		
49	篮球裁判专业长凳				维持原报价
总报价(人民币大写):				捌拾玖万零捌佰玖拾贰元整 (¥ 890892.00 元)。	
交付使用期限: 自合同签订之日起 20 个工作日内完工并交付使用。				872592.00	
报价必须包括设备的所有费用,包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。					
备注:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。					

竞标单位名称: 广西天圆建设工程有限公司

法定代表人或委托代理人签字: 张明

日期: 2021 年 1 月 19 日

佰叶司

