

# 合 同 书

霍城县公安局 SNBCJZFBAGLZX 建设项目（第一标段）

甲方(采购方): 霍城县公安局  
地 址: 霍城县公安局  
联系人: 任继峰  
电 话: 18999385868

乙 方(承建方): 深圳市鼎奥信息技术有限公司  
地 址: 深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科创新中心 A 座十层 1009  
联系人: 袁金龙  
电 话: 18138862760

合同签订地: 霍城县公安局  
合同签订时间: 2021 年 1 月 11 日

售后服务电话: 18138861600

售后投诉电话: 18138862800

根据 2020 年 12 月 15 日霍城县公安局(以下称甲方)委托新疆成济工程咨询有限公司招标，确定深圳市德奥信息技术有限公司（以下称乙方）作为霍城县公安局 SNBCJZFBAGLZX 建设项目（第一标段）（项目编号：XJCJZY-2020042）” 的中标单位。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，为明确双方的权利、义务和责任，签订本合同书。本合同未约定的以招标文件、投标文件约定为准，本合同内容与招标文件、投标文件约定不一致的，以有利于甲方原则为准。

### 一、 合同约定的项目

1、 项目名称：霍城县公安局 SNBCJZFBAGLZX 建设项目（第一标段）

2、 项目要求：

(1) 乙方提供霍城县公安局 SNBCJZFBAGLZX 建设项目（第一标段）所需设备，并协助甲方安排人员负责全部安装调试工作。

(2) 乙方负责系统使用操作培训及项目安装后壹年内免费售后服务和维修。

### 二、 合同价款及支付方式

1、 合同总价款为人民币贰佰伍拾壹万玖仟贰佰贰拾元整（¥2519220 元）。

2、 合同款支付方式：

合同签订且在援疆资金到位后 5 日内，甲方向乙方支付合同总额的 40% 作为预付款，即人民币元 1007688 元，大写壹佰万零柒仟陆佰捌拾捌元整，乙方在预付款支付后 40 日内到货完毕；乙方货到甲方指定地点且安装完毕验收合格后 5 日内，甲方向乙方支付合同总额的 57%，即人民币 1435955.4 元，大写壹佰肆拾叁万伍仟玖佰伍拾伍元肆角；质保期满一年后 5 日内，甲方向乙方支付合同总额的 3%，即人民币 75576.6 元，大写柒万伍仟伍佰柒拾陆元陆角。乙方在收到以上款项后开具等额发票。

3、 合同款必须支付至乙方以下指定账户：

户 名：深圳市德奥信息技术有限公司

开户行：深圳农村商业银行南山支行

帐 号：000195705197

### 三、 设备到货周期

1、 甲方支付预付款后，乙方在 60 日内供货及安装完毕（甲方需确保具备实施环境，满足开通条件的情况下且已按合同约定支付相应款项）。

1、 如遇下列情况，设备到货期作相应顺延：

- (1). 经甲乙双方确认的本合同约定内容外的需求变更;
- (2). 未按约定支付合同款项;
- (3). 实施环境、开工条件未能满足;
- (4). 因天气、战争、地震、社会原因等不可抗力造成的供货延误。

#### 四、 系统验收

- 1、 系统设备安装调试完毕后 7 日内，由甲、乙双方进行共同验收确认。项目交付符合本合同内容，则由甲、乙双方共同签署《验收报告》，合同交付完成。如验收不合格，甲方需提出书面说明，乙方必须及时按合同约定进行相应整改。
- 2、 甲方在接到乙方提出的验收申请后 7 日内组织项目验收，如超过此时限未参与验收，且未提出书面异议，则视为项目验收合格，合同交付完成。

#### 五、 技术服务

- 1、 免费质保期间，甲方应安排技术人员向乙方工程师学习设备维护及维修，掌握设备维护及维修技能，出现故障自行修复或由乙方工程师远程协助修复；甲方在使用系统中出现软件和设备应用实在解决不了的问题及时向乙方报修，乙方应在接到甲方报修后 48 小时内予以处理。

- 2、 免费质保期过后，第二年甲、乙双方签订有偿技术服务协议，相同系统设备更换，价格不超过本次合同价格。

#### 六、 权利和义务

##### 1、 甲方的权利和义务

- (1). 按合同规定支付项目建设价款。
- (2). 积极为项目实施提供必要的设施等保障。
- (3). 有权检查乙方项目进展及合同执行情况。
- (4). 按照项目建设环境要求，确保满足开通条件，开通条件见附件；并安排人员协助乙方进行设备安装。
- (5). 指定项目协调人员和技术人员，负责项目协调和日常的系统维护。
- (6). 安排人员对系统进行学习。

##### 2、 乙方的权利和义务

- (1). 按合同约定工程技术标准进行施工，在满足开工条件的前提下保质保量如期完成该项工程。
- (2). 甲方有权对乙方合同执行情况了解，乙方应如实地向甲方介绍情况和回答甲方提出的问题。
- (3). 负责培训甲方人员使用及日常维护系统。
- (4). 根据合同约定完成售后服务。
- (5). 下述原因引发的问题不视为乙方货物不合格亦不在乙方免费售后服务范围：
  - 1) 因非乙方提供的产品引起的问题；
  - 2) 因人为破坏或病毒入侵等引起的问题；
  - 3) 因地震、战争、火灾等不可抗力引起的问题；
  - 4) 其他非乙方产品原因引起的问题。

## 七、违约责任

- 1、 合同签订后，单方违约，应向守约方支付违约金，违约金总额不超过合同额的 10%；违约方偿付违约金后，应当继续履行合同。
- 2、 如甲方不按期支付合同款，每逾期一日，甲方须按合同款的 0.5% 支付违约金给乙方，累计不超过合同总额的 10%，且因此造成的甲方损失，乙方不承担赔偿责任。
- 3、 如因乙方责任导致合同不能按期交付，每逾期一日，乙方续按未完成设备价值的 0.5% 支付违约金给甲方，最高不超过合同总额的 10%。如因甲方的责任造成工期延误的，乙方不承担违约责任。

## 八、设备退换

- 1、 甲方须在收货之日起 7个自然日 内对产品进行验收，如产品有质量问题，甲方须在此期间内，通过书面方式向乙方提出，乙方确认属质量问题后，提供免费退换货服务。  
若超过 7个自然日 甲方未书面提出异议，则视为本次产品满足甲方要求且无质量问题。
- 2、 非质量原因原则上不提供退换货服务。若经协商，如乙方同意退换，且包装完好不影响二次销售情况下，按照以下折旧计算方式追加合同款或由甲方另外支付：

时间段	折旧率
1个月内（含1个月）	10%
1-2个月（含2个月）	20%
2-3个月（含3个月）	30%

3 个月以上	100%
--------	------

- 3、根据甲方特殊要求订制的产品不予退换。
- 4、属以下情况之一者，不提供退换货服务，可提供有偿售后服务：
- 1) 因甲方使用、维护、保管不当造成设备损坏的；
  - 2) 甲方擅自拆解设备造成设备损坏的；
  - 3) 因不可抗力造成设备损坏的。

#### 九、争议的解决

合同执行的过程中如果发生纠纷，双方应尽可能依照合同协商解决。协商解决不了时，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

#### 十、合同的生效、变更和解除

- 1、本合同一经各方加盖公章即生效，当事人必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或终止合同。
- 2、本合同一式四份，甲、乙双方各持两份，具有同等法律效力。
- 3、合同附件《系统设备清单》是合同不可分割的一部分。
- 4、一方需要变更或解除合同，应以书面的形式向对方提出，并当面解释需要变更或解除合同的原因。从收到对方书面报告之日起，接收方的答复期不得超过 15 日。

#### 十一、合同附件

- 1、系统设备清单。

<p>甲方：霍城县公安局</p> <p>盖章：</p> <p>(法人或委托代理人)签字：</p> <p>日期：2021年1月11日</p>	<p>乙方：深圳市德联信息技术有限公司</p> <p>盖章：</p> <p>(法人或委托代理人)签字：</p> <p>日期：2021年1月11日</p>
---	--

**附件 1：系统设备清单**

序号	货物名称	品牌	型号规格	制造商	数量/ 单位	单价（元）	报价（元）	备注
1	门禁刷卡一体机	固尚	型号：门禁 5 号套装 含开门按钮、门禁电源、磁力锁、闭门器、无线遥控等。不低于 280kg 拉力， 锁状态 LED 灯指示。	固尚科技有限公司	4 套	800	3200	
2	自助办案终端	德奥	型号：DA-ZPBN103  1. 不少于 18.5”寸 LED 液晶显示器； 2. 主控：不低于双核处理器、内存不低于 4G、固态硬盘不低于 64G； 3. 身份识别：读卡符合公安 GA450 / TGA450 标准；符合非接触 IC 卡 ISO14443 标准；读卡时间：<=1 秒；读卡距离，<=50MM； 前置高清摄像头 1080P、宽动态、视角：73.9°； 4. 顶部摄像头：可水平 360°、上下 90° 旋转，1080P，宽动态、视角 86° 人 证比对；准确率大于 99%，速率小于 1S； 5. 触摸屏：电容触摸屏，触摸响应时间 <3mS，精准触控 精准度高达 99%， 书写流畅、无断线无漂移。6. 可通过读取身份证自动读取涉案人员基本信息， 同时补充相关的进区原因后完成人员的入区登记，支持在办案中心管理终端 上登记人员身份信息，包含姓名、性别、出生日期、身份证号、户籍地址； 7. 支持采集的现场照片与身份证照片进行人证核验，并显示相似度；8. 人员 背景身份信息核查：支持当通过身份证读取或者人脸识别确认人员为在逃人	深圳市德奥信息技术有限公司	1 台	35000	35000	

		<p>员、区域重点人员时，出现标记并提示民警；9. 支持当嫌疑人未携带身份证，可通过输入身份证号获取人员姓名等基本信息；10. 嫌疑人关联案件和警情：可选择将嫌疑人信息和警情、案件信息关联；11. 具有利用人脸识别方式使民警自动快速入区功能；12. 支持现场人脸补录功能，初次入区经过授权的民警可在设备上进行人脸补录，直接入区；13. 支持证人、受害人、监护人、外国人、律师、检察官、法官等多种身份入区；14. 快速入区登记：针对嫌疑人人醉酒、身体状况不佳、临时特审、紧急审讯的情况，支持快速登记通道，嫌疑人可以不进行人身检查和信息采集，只需要刷身份证，确认信息后，直接进入候问室、醒酒室或者审讯室完成相关流程，待业务完成之后，再补录信息采集；快速入区后期填入身份证号即可补全身份信息；15. 具有多人同时入区登记的功能，进区信息默认复用第一个涉案人员的信息，可具有用户手动修改；16. 临时离区和恢复入区：因为突发情况，嫌疑人或者民警需要临时离开办案区，设备提供特别通道，提供临时离区和再次入区的情况；17. 讯问室分配：选择所在办案区空闲讯问室，分配给登记入区的嫌疑人。</p> <p>18. 支持通过人脸、身份证采集进入的办案中心人员身份信息、涉案信息、办案单位等信息。19. 支持登记、补录民警人脸信息，实现民警人脸识别区 20. 支持与全国在逃库、区域重点人口库实现对接，自动为民警提供人员背景信息。30. 与人口库对接，通过身份证号读取人员基本身份信息。</p>		
3	办案区管理主机	联想	<p>扬天 M4000s</p> <p>*CPU：不低于第九代处理器不少于四核心（64 位）</p> <p>*内存：不低于 8G； *硬盘：不低于 1T； 独立显卡； 含键盘鼠标； 显示器： 不小于 21.5 英寸</p>	<p>联想集团有限公司</p> <p>1 台</p> <p>7000</p> <p>7000</p>

4	打印机	惠普	P1106 *黑白激光打印机：最大打印幅面A4； 最高分辨率 不低于 600×1200dpi； *黑白打印速度不低于 18ppm； *采 用一体式墨盒。	惠普中国	2 台	1500	3000	
5	人脸识别相机	海康	型号： DS-2CD714EWD-I2  人脸相机，不低 于 400 万像素； 具有不 小于 1/1.8" 镜面尺寸； 像元尺寸不 小于 2.9um×2.9um； 内置 GPU 芯片； 最低照度 彩色不 大于 0.0002 lx， 黑白不 大于 0.0001 lx； 宽动态能力 不 小于 120dB； 红外补光距离 不 小于 50 米； 需 支持三码流技术， 主码流最 高 2560x1440@25fps， 子码流 704x576@25fps， 第 二码流最 大 分辨率 为 1920x1080@25fps。 在 2592x1944 @ 25fps 下， 清晰度 不 小于 1900TVL。 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格 式。 同一静止场 景 相同图像质量下， 设备在 H.265 编码方式时， 开启智能编码功能和不开启智 能编码相比， 码率节约 1/2。 信噪比不 小于 58dB。 支持自动变焦、 自动调节 光圈。 支持输出两眼瞳距 40 像素点以上的 人脸 图片。 支持单场景同时检出不 少于 30 张 人脸 图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不 小于 99%。  支持 人脸 区域自动曝光功能， 可根据外部不同场景和光照变化自动调节 人脸 区域曝光参数。 需具有至少 1 个 RJ45 网络接口、 1 路 CVBS 视频输出、 1 路报 警输入、 1 路报警输出接口、 1 个音频输入、 1 个音频输出接口、 1 个 RS485 接口、 1 个 SD 卡槽、 1 个复位键。 需支持不 低于 IK10 防暴等级。 需具有至少 1 个 RJ-45 10M/100M/1000M 自适应网络接 口。 需同时支持 DC12V、 AC24V 和 POE 供 电， 且在 不 小于 DC12V±50%、 AC24V±50% 范围内变化时可以正常工 作。 需支持本地 SD 卡存 储， 最大支持 128G。	杭州海康威视 科技有限公司	64 台	2700	172800	

6	一体化采集台	联腾	型号：定制 1. 一体化信息采集工作台 2. 人像采集系统 3. 升降架 4. 激光条码扫描仪 5. 二代身份证阅读区器 6. 激光打印机 7. 条码打印机 8. 随身物品采集仪 9. 活体指纹采集仪 10. 身高体重尺长采集仪 11. 声音录入 12. 备用电源 UPS 13. DNA 检材柜 14. 报警装置 15. 电源控制器 16. 系统工作站	联腾科技有限公司	1套	150000	150000
7	温湿度屏	海康	型号：IS-TH100-A/K *温度传感器：精度±0.5 °C；湿度传感器：精度±3%；可调范围：温度±10 °C湿度±10%；与摄像机对接，叠加信息，自动对时	杭州海康威视科技有限公司	9台	1800	16200
8	智能审讯桌	德奥	型号：DA-18 主机 *CPU：不低于第九代处理器不少于四核心（64 位） *内存：不低于 8G *硬盘：不低于 1T *显卡：不低于独显 2G 打印机 黑白激光打印机： 打印速度 18 页/分，打印质量 高达 600 × 600 × 2 dpi (1200 dpi 有效输出)，打印负荷（每月、A4）最高 5000 页审讯主机 22 寸显示屏 尺寸：不低于 21.5 英寸； 屏幕比例：16:9；亮度：250 尼特； 低蓝光认证 示证屏（32 寸） 背光类型 LED 显示分辨率 1920×1080p 视角 178° ×178° 显示颜色 16.7M	深圳市德奥信息技术有限公司	9张	55000	495000

		亮度 350cd/m <sup>2</sup> 对比度 不低于 1200:1 响应时间 20ms 有效显示面积 698.4 (H) × 392.85 (V) 模组尺寸 716.2 (H) × 415.05 (V)			
		输入电压：交流 110V~240V 工作环境温度：-5°C~60°C 工作湿度：10%~80% 无凝露 实物展台/高拍仪			
		摄像头：500 万像素： 清晰度 900 线； 整机 220 倍放大； 支持手动调节放大倍数 电子签名捺印			
		10.1 寸的彩色 LCD 屏 具备电容活体生物指纹采集 摄像头分辨率 500 万像素 指挥对讲 分机会蓝牙模块，桌面或壁挂式安装。 蓝牙通讯：支持蓝牙耳机（自备）接收语音指令。 指挥无线耳机			
		传输半径：10m 是否单双耳：双边立体声 待机时间：10 天通话时间：4~5 小时； 特写相机 4 倍 200 万 1/2.8"CMOS ICR 日夜型高清一体化机芯/IP 机芯/2.8~12mm/ 超宽视角/H.265/H.264; 4 倍光学变倍，焦距为 2.8~12mm；黑白：0.01Lux @ (F1.6, AGC ON) 静态 2.5W，动态 4.5W；			
		最低照度：彩色 0.05lux@1.6；			

9	审讯客户端	<p>型号：基于实人认证的智能采集及综合应用系统 V1.0</p> <p>1. 系统支持对涉案人员讯/询问过程中的权力义务告知书宣读、同步录音录像、电子笔录、电子示证管理，同时支持进行同案协助同讯/询问、指挥讯/询问和讯/询问监督。系统支持对未进行信息采集就开始审讯的行为锁屏及预警；</p> <p>2. 系统使用电子笔录功能代替传统笔录制作，支持对询问笔录、讯问笔录模版支持自定义功能，用户可根据实际需要自行设定模板，模板内容可直接通过文件导入，同时可对模板进行添加、删除、更改等操作；</p> <p>3. 系统支持同步录音录像功能，支持一键开启讯问过程，支持多画面录制，提供正面特写视频；</p> <p>4. 支持笔录校对功能，可进行笔录朗读、打印和副屏显示 5. 支持当审讯室里仅有涉案嫌疑人和一个警员时，产生自动告警，并向系统推送告警数据；</p> <p>6. 支持向被审讯对象展示视频、文档、图片等多媒体形式电子证据；</p> <p>7. 审讯过程中，系统支持根据笔录对象的情况，在不同的节点给出规范提示，民警只有确认后，才能继续笔录，如未成年人监护人到场、告知书宣读等提醒；</p> <p>8. 支持讯问过程中对平台的录像进行重点标记功能，并可在回放时快速定位重点标记；</p> <p>9. 支持历史案件查看，在讯/询问中调阅回查之前的审讯录像和电子笔录资料；</p> <p>10. 支持并案指挥功能，可同时查看两个办案室的视频和笔录；</p> <p>11. 支持笔录校对功能，可进行笔录朗读、打印和副屏显示；</p> <p>12. 支持对办案室内多种违规行为的检测，包括单人讯问、无人看管、羁押超时、异常入区等，可进行报警提示；</p> <p>13. 审讯开始时，可根据嫌疑人入区的登记案件类型自动检索对应的法律法规，并突出显示；</p> <p>14. 支持远程辨认，在数据库中自动抽取与待辨认对象相似度高于 90%</p>	深圳市德奥信息技术有限公司	9 套	20000	180000

			以上的10张照片；				
			15. 支持涉案财物的远程示证； 16. 支持远程审讯指挥三级部署，跨级审讯指挥； 17. 支持视频笔录“时间戳”功能，支持选择任一笔录行，系统自动定位到对应的视频时间节点； 18. 持未进行信息采集和讯问就开始审讯，审讯系统软件无法使用，系统产生自动报警，并向系统推送告警数据；				
10	嵌入式灭菌灯	小而美	型号：us-007/60W-Q 产品尺寸：大于或等于 600*600*39MM 额定功率：大于或等于 60W 额定电压：大于或等于 220V/50Hz 配遥控，暗装外框	小而美科技有限公司	2 台	800 1600	
11	窗口对讲	来邦	型号：SD-2006V+ 采用一体式高性能会话筒；分机外置外贴话筒 双工对讲：支持窗口内外双向对讲。 监听插话：支持接收对讲主机的监听、插话。 录音输出：支持耳机插口，可输出窗口内外双路声音信号。 音量调节：支持单独开关窗口内外声音，音量大小可调节。	来邦科技股份有限公司	1 套	1700 1700	
12	醒酒椅	安智盈	型号：AZY-X-R3 型 软包设计，安全防撞，加厚海绵，嵌入式约束带，安全更稳固 功能：椅背可后躺调节 有脚拖 椅面：进口韩皮（PU 仿皮），手感舒适，边缝一线工艺精湛，软硬适中，平整无凸凹，舒适透气 内衬：高弹性海绵，木框架和铁框架 高弹性海绵具有超强的回弹性与透气性，保持沙发内部弹性十足，受力均匀，久坐不累，不易塌陷	北京安智盈科技有限公司	1 台	4800 4800	

			坐式，躺卧都比较灵活，人性化设计，安全性强，四角安全固定于地面。 尺寸：不低于高 95cm、宽 73cm、深 75cm；				
13	审讯指挥电脑	联想	型号：扬天 M4000s *CPU：不低于第九代处理器不少于四核心（64 位） *内存：不低于 8G *硬盘：不低于 1T *独立显卡 含键盘鼠标	联想集团有限公司	1 台	7000	7000
14	高清拼接屏	海康	显示器：不小于 21.5 英寸  型号：DS-D2055NL-B/Y LCD 显示单元为：不低于 55 英寸超窄边液晶屏；物理分辨率达到≥1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms。 LCD 显示单元亮度达到 600cd/m <sup>2</sup> ，对比度最多可达 5000:1，图像显示清晰度不低于 950TVL，亮度鉴别等级不低于 10 级。 LCD 显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达 178°。屏幕漏光度小于 0.01cd/m <sup>2</sup> ，可抵抗太阳光等强光干扰，照度在 95KLux 能正常工作。 液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏，显示器具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线。 LCD 显示单元支持 U 盘点播，内置 MPEG、JPEG 和 RealMedia 解码器。支持杭州海康威视科技有限公司 持点播 U 盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持 TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp 等文件。音频：支持 mp3、wma、m4a、wav、aac 等文件。图片：支持 jpg、bmp、png 等文件。文本：支持 txt 文件。 LCD 显示单元支持 HDI71 同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。 LCD 显示单元支持全接口环通，支持 BNC、VGA、DVI、S-VIDEO、DP(4K)、S-video 等接口的环通显示，BNC、DVI、VGA、HDMI、SDI、DP(4K)、S-video 等信号的环通显示，及 RJ45 接口环通输出；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外	9 台	10000	90000	

			设拼接控制器可实现自拼接显示。	LCD 显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。LCD 显示单元内置 wifi 模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。	LCD 显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形； LCD 采用双 CPU+多个协处理器核的构架：双 CPU 负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3 个 DSP 核+1 个 FPGA 核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余。 LCD 显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD 菜单的自定义 0~360° 旋转。	LCD 显示单元采用智能温控设计，散热效率提升 50% 以上。	
15	高清 HDMI 线缆	德奥	型号：定制	深圳市德奥信息技术有限公司	9 根	100	900
16	拼接屏支架及线缆	海康	型号：定制 定制支架及线缆，含底座	杭州海康威视科技有限公司	9 套	500	4500
17	拼控管理服务器	海康	型号： DS-6910UD  高清视频解码器，采用 Linux 操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路 VGA 和一路 DVI 接入 输出接口：支持 10 路 HDMI 和 5 路 BNC 输出，HDMI (可以转 DVI-D) (奇数口) 输出分辨率最高支持 4K (3840*2160@30HZ) 编码格式：支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式； 封装格式：支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式； 音频解码：支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频	1 台	32000	32000	

			格式的解码； 解码能力：支持 10 路 120W，或 20 路 800W，或 30 路 500W，或 50 路 300W，或 80 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36 画面分割显示。 网络接口：2 光口，2 电口 音频接口：支持 10 路音频输出，1 路对讲输入，1 路对讲输出 串行接口：一个标准 232 接口（RJ45）、一个标准 485 接口 报警接口：8 路报警输入，8 路报警输出 产品尺寸：≥440mm(宽) × 80mm(高) × 311mm(深)			
18	LED 显示屏	德奥	型号：定制  φ 3.75mm 室内单基色技术参数 参数 φ 3.75 单基色 像素管 像素管直径 3.75mm 点间距 4.75mm4.75mm 像素管产地 光优 发光点颜色 1 红  *密度 44320 点/m <sup>2</sup> 44320 点/m <sup>2</sup> 基色 红单元板 单元板尺寸 ≥304mm×152mm306mm×153mm 模组行列数 长 64 点 × 宽 32 点 分辨率 2048 点/块  *最佳视距 5~40m 最佳视角 ±85 度 亮度 ≥350cd/m <sup>2</sup> 工作环境温度 -20℃ ~ +60℃ 相对湿度 ≤95% 屏体重量 30kg/m <sup>2</sup> 屏体厚度 ≤10cm	深圳市德奥信息有限公司	3.5 平方	1000 3500



21	人脸识别分析 服务器	德奥	型号：基于实人认证的智能采集及综合应用系统 V1.0  功能要求：  1. 采用人脸识别、行为分析技术对进入办案场所的涉案人员进行识别，并实时获取定位信息，并通过电子地图形式实时直观的显示各涉案人员所在位置，自动记录涉案人员在办案区内行动轨迹和办案流程，并记录音视频、审讯记录等信息与轨迹关联； 2. 人员实时定位：可以实时查看人员当前位置； 3. 轨迹查询：支持涉案人员在办案区内的轨迹信息查询，结合视频监控，可动态追踪人员并自动触发视频实时预览； 4. 轨迹回放：支持回放某个人某个时间段的移动轨迹，并同步播放历史视频； 5. 可支持不少于 256 路相机的实时人脸分析； 6. 人脸识别速度不低 1S。 7. 可实现陌生人进入办案区、未进行信息采集开始审讯、未进行人身	深圳市德奥信息技术有限公司	1 台	150000 150000

			安全检查、单人审讯、无人看管、睡岗脱岗、同案混关等预警				
			硬件要求： *1. 不低于第九代处理器不少于四核心（64 位），主频不低于 3. 3GHz，内存不低于 8G； *2. 驱动器位：不少于 3 个 5. 25 驱动位位置； 3. 含冷却系统，不少于 1 个双滚珠冷却风扇； 4. 支持工业控制、CTI 系统、DVR 系统等； 5. 配置至少一个标准 420W 工业电源； 6. 温度 0°C—60°C； 7. 湿度 5%—95%； 8. 噪声声压小于 56dB。				
22	语音合成服务	德奥	型号：基于实人认证的智能采集及综合应用系统 V1.0 办案区内语音合成，区内语音预警等功能。	深圳市德奥信息技术有限公司	1 台	90000	90000
23	办案区执法监督平台服务器	德奥	型号：基于实人认证的智能采集及综合应用系统 V1.0 1. 支持人员登记、预约登记、安全检查、财物暂存、信息采集、尿检、候问、讯/询问、物品返还、出区登记等办案流程信息管理；2. 系统支持展示办案中心人员、物品实时数据，办案区人员告警，功能室人员使用情况，走势分析； 3. 可以提供当天累计处理人数统计，及办案区当前在区人数、审讯人数、候问人数、到期预警人数、临时出所人数和随身物品存放情况的实时数据统计； 4. 通过人脸识别及体态识别技术实现涉案人员的身份核实、背景审查、场所权限校验、位置跟踪、流程管理、出区核验； 5. 系统支持投放在大屏展示办案中心系统的实时运行状态； 6. 支持以电子地图的形式展示涉案人员在办案区内的实时位置。接收人员定位设备的紧急报警信号，可在电子地图上显示报警位置并弹出实时视频；	深圳市德奥信息技术有限公司	1 台	180000	180000

		<p>7. 支持 VMS 功能，可实现流媒体转发功能，支持实现视频边拼接边刻录；</p> <p>8. 人员流程管控：可以通过人脸识别技术或手环定位手段，对嫌疑人的在区活动进行记录和管控；</p> <p>9. 对接公安数据（提供公安大数据支撑），与全国在逃库、区域重点人口库实现对接，自动为民警提供人员背景信息。与人口库对接，通过身份证号获取人员基本信息；</p> <p>10. 支持人身安全检查登记功能。支持查看需要进行安全检查的人员列表，支持手动录入人身检查记录信息，具体包括自述症状、伤情照片、检查情况。支持相关人员（民警、见证人、被检查人、监护人）签名捺印的功能。支持人体伤害部位抓拍和标注；</p> <p>11. 随身物品登记：可以对嫌疑人随身物品进行登记，记录物品名称、数量、单位、特征等并拍照上传，嫌疑人签名并按指纹确认；</p> <p>12. 随身物品处置：对随身物品可做物品发还、转涉案财物、临时调证；</p> <p>13. 系统支持对涉案人员的指纹、声纹、DNA、手机、尿检、虹膜、人像等信息进行采集和记录；</p> <p>14. 支持候问室管理功能，支持录入候问登记信息。支持多次登记进入候问室。看押时可根据需要自动或手动分配候问室；</p> <p>15. 候问室入口处的系统终端设备可提供各个候问室所有涉案人员的照片和姓名，办案民警可查看不同候问室人员并进行提讯；</p> <p>16. 智能审讯管理</p> <p>17. 支持出区登记功能，包括出区登记和临时出区登记。临时出区需经过审核；</p> <p>18. 涉案嫌疑人被带出办案区域时，如未经过平台系统授权，如未进行信息采集或随身物品未全部返还，则平台应给出报警提示；</p> <p>19. 临时带回管理：临时将嫌疑人带回办案区时，系统将自动检测此人是否为临时带回人员并自动记录临时带回时间，且可以继续对该嫌疑人在办案区的办案流程；</p> <p>20. 系统支持记录嫌疑人在办案区的活动信息，生成、查看、打印涉案人员办案区使用情况登记表；</p>
--	--	---

			<p>21. 随身物品拍照识别：自动识别随身物品的名称、类型、数量等；</p> <p>22. 候问室异常行为分析 同案源管警：在候问室同案人员关押在一起，产生自动告警，并向系统推送告警数据； 23. 系统支持“一人一档”功能，系统展示涉案人员在办案区的全流程音视频、文档，包括入离区信息、个人基本信息、信息采集信息、随身物品信息、讯询问笔录及音视频等，可按照嫌疑人姓名、身份证号、时间、进行搜索。</p>			
24	交换机	华为	<p>型号：S5735S-L24T4S-A</p> <p>3 层千兆以太网交换机</p> <p>传输速率：支持 10/100/1000Mbps，至少 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 100/1000SFP</p> <p>背板带宽：支持不低于 336Gbps/3.36Tbps</p> <p>包转化率：支持不低于 51/126Mpps</p> <p>网络标准：支持 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1X</p> <p>支持堆叠功能</p> <p>VLAN 功能：支持 4K VLAN；支持 Guest VLAN、Voice VLAN；支持 GVRP 协议；支持 MUX VLAN 功能；支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能</p> <p>QoS 功能：支持对端口速率限制；支持报文重定向；每端口支持 8 个队列；支持基于端口的流量监管，支持双速三色 CAR 功能；支持报文的 WRR+SP、DRR+SP 队列调度算法；支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重标记；支持基于队列限速和端口整形的功能</p> <p>网络管理：支持智能堆叠 iStack 支持虚拟电缆检测 (Virtual Cable Test) 支持 Telnet 远程配置、维护 支持 SNMPv1/v2c/v3 支持 RMON</p>	华为技术有限公司	5 台	2500 12500

		支持 esight 网管系统、支持 WEB 网管特性 支持 HTTPS 支持 LLDP LLDP-MED 支持系统日志、分级告警 支持 802.3az 能效以太网 IEEE 支持 sFlow 安全管理：用户分级管理和口令保护 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持 MEF 支持防止 DOS, ARP 攻击功能，ICMP 防攻击 支持黑洞 MAC 地址 支持 MAC 地址学习数目限制 支持 IEEE 802.1X 认证 支持 AAA 认证，支持 Radius、HWTACACS 等多种方式 支持 SSH V2.0 支持 HTTPS 支持 CPU 保护功能 支持黑名单和白名单 支持 DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping 支持 DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping 支持用户认证点和策略执行点分离			
25	录像设备	海康	型号：DS-8864N-116 1、机箱高度不大于 3U，支持不少于 16 盘位存储。 2、支持 SATA、SAS 硬盘混插，最大可支持不小于 6TB 硬盘，支持硬盘在线插拔。 3、能接入存储并转发不小于 100 路网络视频信号。 4、支持存储配置功能，支持空间管理功能，支持系统状态监视功能，支持用户权限功能，支持日志查询功能，支持 SNMP/Email 报警功能，具备防	杭州海康威视 科技有限公司 2 台	8000 16000

		防火墙设置功能。 5、支持 RAID 功能，包括 RAID0、RAID1、RAID3、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60。 6、支持 ONVIF 的视频流接入，支持 iSCSI、CIFS、NFS 等存储协议，支持 RTSP 等视频流传输协议。 7、具备视频信号丢失报警功能。 8、支持断网回传功能，支持手动和自动回传。 9、支持视频检索功能，可基于关键字检索查询、可基于时间检索查询、可基于摄像机编号检索查询、可基于摄像机属性检索查询、可基于事件检索查询。 10、支持设备状态查询功能，可查看设备通道状态、各通道码流大小、网络负载、系统时间、硬盘状态、CPU 利用率、内存使用率、RAID 组工作状态。			
26	存储设备	型号：ST6000VX0023 1. 监控设备硬盘： *2. 硬盘容量不低于 6TB； 3. 缓存不低于 256MB 转速不低于 7200 转； 4. 产品尺寸（mm）不小于 146.99×101.85×26.11mm； 5. 工作温度 5° 至 70°； 6. 保存温度 -40° 至 70°。	希捷	30 块	1700
27	42U 服务器机架	型号：A36042 1. 42U 服务器机架，尺寸不小于 2055mm*600mm*1000mm； 2. 符合 ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2- 92 标准；兼容 ETSI 标准； 3. 采用高密度六角网孔前后门； 4. 含至少 3 层隔板，不少于 2 个 8 口防雷 PDU，含可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；	大唐保镖	1 台	4000

			5. SPCC 优质冷轧钢板制作；厚度：不小于方孔条2.0mm，安装梁不小于1.5mm； 6. 表面处理：方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑； 7. 承载：静载不低于800KG(带支架)； 8. 防护等级：不低于IP20。				
28	网线	润扬	型号：超五类  1. 国标,超五类网线，4对网线全都能实现全双工通信； 2. 非屏蔽CAT5e 纯铜线芯； 3. 传输速率可达100Mbps，最高速率可达1000Mbps 4. 提供基于100MHz 带宽环境下的数据传输支持 Ethernet 和快速 Ethernet 满足 622Mbps 的 ATM。 5. 99. 99%无氧铜,导电率高、电阻低、信号传输稳定、速度快、不易氧化、延伸性、抗拉强度、柔韧性好； 6. 电阻率低传输速度快，信号传输衰减损耗率小且不易发热	扬州市邗江视通装备厂	5400 米 2. 5 13500		
29	电源线	润扬	型号：2*1.5  1. 国标，RVV 2*1.0mm <sup>2</sup> ； 2. 采用99.99%含量的无氧铜，电阻更小导电性更好； 3. 电源线外皮采用优质原生聚录乙烯缆料，具有良好的绝缘，阻燃以及抗老化性能。	扬州市邗江视通装备厂	4000 米 2 8000		
30	管理服务器	浪潮	型号：NF5270M4  2U 机架式服务器； 处理器：1 颗 E5-2603v4 (1.7GHz/6c)； 内存：8G ECC DDR4 存，硬盘：2T SATA (企业级) 3.5 寸 7.2K 热插拔硬盘，最大支持 29 块 2.5 寸 SAS/SATA/SSD 硬盘或 12 块 3.5 寸硬盘（出厂前升级），同时支持前置和后置存储，RAID 功能：八通道 SAS 高性能板载 RAID 支持 RAID 0/1/5/6/10/ 50/60；	浪潮集团有限公司	1 台 25000 25000		

		I/O 扩展：6 × PCI-E3.0 标准扩展卡，1 × I/O 子卡； 集成 I/O 端口：5 个 USB3.0、一个内置串口，2 个 VGA（一个前置一个后置）；					
31	V4.0.1 (智能宗、物证、涉案财物)	型号：PEA-ZH01  1) 系统架构：B/S 架构，基于 Web 的卷宗、物证、涉案财物管理软件。 2) 系统具备卷宗基本信息登记的功能 3) 系统具备对卷宗出入库操作的功能 4) 系统具备对卷宗轨迹记录的功能 5) 系统具备对卷宗异常提醒的功能 6) 系统具备卷宗流程约束功能 7) 系统具备对卷宗、物证、涉案财物进行转交操作的功能 8) 系统具备操作日志查询的功能 9) 系统具备与本地警综平台的数据对接接口的功能	普尔奥科技有限公司	1 套	153000	153000	
32	RFID 一体化物联网管理主机	型号：PEA-CA-2  尺寸≥380mm(L) × 250 mm(W) × 45mm(H) 重量 1.8 Kg 工作温度 -20 ° C~+55 ° C 输入电压 DC 12V ~ 1.8V 空中接口协议 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B 工作频谱范围 860MHz ~ 960MHz 工作区域支持 US, Canada and other regions following U. S. FCC Europe and other regions following ETSI EN 302 208 with	普尔奥科技有限公司	2 套	30000	60000	

		& without LBT regulations Mainland China Japan, Korea Malaysia, Taiwan 输出功率 20 ~ 33 dBm 输出功率精度 +/- 1 dB 输出功率平坦度 +/- 0.2dB 接收灵敏度 < -85 dBm 标签回波速率 40kbps ~400kbps 盘点标签峰值速度 > 700张/秒 标签缓存区 1000张标签 @ 96 bit EPC标签RSSI 支持天线连接保护 支持环境温度监测 支持工作模式 单机/密集型通讯接口 RS-232 或 TCP/IP 115200bps			
33	桌面式读写器	普尔奥 型号：PEA-CA-120 工作电压：DC3.5~5V/9 V 待机状态电流：<80mA 工作电流：150mA@5V(2.6dBm Output, 25° C).1 10mA@5V(18dBm Output, 25° C). 工作温度：-20° C~+70° C 存储温度：-20° C~+85° C 工作湿度：<95%(+25° C) 空中接口协议：EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C	普尔奥科技有限公司 2台 3800 7600		

		工作频谱范围：902~928MHz, 865~868MHz 输出功率范围：18~26 dBm 输出功率精度：+/-1dB 输出功率平坦度：+/-0.2dB 接收灵敏度：<-70dBm 堆存标签峰值速度：>50 张/秒 标签缓存区：200张标签@ 96 bit EPC 标签RSSI：支持		
34	RFID 电子标签 写印一体机	天线：D-100:内置2dBi圆极化天线 D-101:内置0\dbi圆极化天线通讯 接口：USB2.0, RS-232,韦根 26,韦根 34,GP10:2路输出波特率：115200bps(默认和推荐), 38400bps 型号：PEA-RW2445 对RFID标签编码和进行条码、文字、图形打印，不仅可以将电子信息写入芯片也可以打印出物证管理的信息，登记时间等一些案件信息，并且智能写印一体。打印类型 热转印/热敏，分辨率：12点/毫米（30DP） 打印模式：热转式/热感式 最大打印速度：51毫米（2”）/秒 最大打印宽度：104毫米（4.09”）/秒 最大打印长度：1016毫米（40”）/秒 内部纸卷最大尺寸：17.8毫米（7”）外径 碳带：300公尺，最大6.7毫米外径，7”碳带滚动条（外卷式碳带） 碳带宽度：25.4毫米~10毫米（1”~4.3”）内存 8MB SDRAM, 4MBFLASH ROM,	普尔奥 有限公司	2 台 23000 46000

			通信接口 PARALLEL 、 RS-232 、 USB 、 SD, 感测器置中 / 右移纸张间隙感测；黑标感测，碳带结束感测，碳带长度 600M, 碳带宽度 1~4.33inch (25.4mm~110mm) , 碳带内径 1inch 。				
35	高清影像翻拍仪	良田	型号： SI050AF A3 幅面 A4 幅面，自动对焦，高清画质， 1 秒完成。	深圳市新良田科技股份有限公司	2 台	1500	3000
36	高清影像采集仪	大华	型号： DH-IPC-HDW1235C-A  智能抓拍检材流转轨迹照片和检材检验鉴定过程录像，当配有电子标签的检材经过射频采集终端辐射的扫描区域时，摄像机会自动启动抓拍，记录高清流转照片或录像。高清影像处理器：高性能 DSP;，图像传感器： 1/2.8 英寸 CMOS;，抓拍像素数：大于等于 1920 (H) *1080 (V) ;日夜功能：支持 IR-CUT 电磁式切换；标配镜头视场角：水平： 113.5 ° ~37.1 ° 垂直： 130.7 ° ~42.5 ° ；照度： 0.05LUX/F1.2 ( 彩色模式 ) ,0Lux ( 红外开启 ) ；，增益控制：自动；白平衡：自动；电子快门：自动（区间可调， 1/3 ~1/10000 ）；，视频压缩标准： H.264/MJPEG/JPEG ；	浙江大华技术股份有限公司	2	2200	4400
37	射频采集终端	普尔奥	型号： PEA-M01  配合 RFID 管理主机，智能监控出入人员及物证管理，智能识别管控范围内的物证管理出入，并实时快速读取电子标签的信息到物证管理卫士，主动式读取，不需要人为干预。采集终端：圆极化线极化，阻抗： (Ω) 50 ，接头型： TNC/SMA, 识别距离： 1~15 米，电源： AC220V, 47~63HZ	普尔奥科技有限公司	2	3000	6000
38	物证专用智慧	普尔奥	型号： PEA-D90	普尔奥科技有限公司	4	4	16

	型电子标签		功能：做到“一物一码”，每个检材赋予其一个全球的电子识别码，使每个检材具有的身份。非接触式自动识别，感应灵敏，射频信号直接距离5米，识别无须人工干预，可工作各种环境，操作快捷方便，带有不干胶贴面，可重复读写10000次以上。	限公司			
39	智能卷宗管理柜	源金	<p>型号：JH-IX</p> <p>智能卷宗管理柜</p> <p>1、产品全部采用优质冷轧钢板精工制造，使用材料厚度为：柜体1.2mm 板1.2/立板1.8/层板1/2.底板3.5/轨道4.0；材料经除油、去锈、磷化等（预擦洗—脱脂—水洗—表调—磷化—水洗—水洗—流动清水清洗—烘干）十道工序前处理，采用国际最新流行色亚光静电自动喷粉，高温固化而成，提高其防锈蚀性能。架体外观设计要求精美，线条流畅，库房整洁美观，操作轻便灵活，运行平稳；每列装有智能电动传动装置以及柜体智能控制系统/柜体操作控制显示屏。</p> <p>2、产品通过接入智能物证管理系统来控制物证柜架体系统，实现实体涉案物件和电子档案的一体化管理，系统根据电子档案的信息自动定位到涉案物件的存储单元；通过集成温湿度传感器实现了库房温湿度环境的分区管理，并且实现了温湿度的高精度显示；结合电子标签设备实现了实体物证的监控和定位，实现库房安全的一体化管理，结合LED以及语音广播等辅助手段进行多方位的信息展示和提醒，实现库房的智能化和人性化的管理</p>	江西源金科技集团有限公司	29.28 m <sup>2</sup>	3300	96624
40	涉案财物智能保管柜	源金	<p>型号：JH-IX</p> <p>涉案财物智能保管柜</p> <p>涉案财物智能保管柜</p>	江西源金科技集团有限公司	49 m <sup>2</sup>	3300	161700

41	射频识别监控 抓拍系统	普尔奥	1、产品全部采用优质冷轧钢板精工制造，使用材料厚度为，柜体1.2.门板1.2/立板1.8/层板1.2,底盤3.5/轨道4.0；材料经除油、去锈、磷化等（预擦洗—脱脂—水洗—表调—磷化—水洗—水洗—流动清洁水清洗—烘干）十道工序前处理，采用国际最新流行色亚光静电自动喷粉，高温固化而成，提高其防锈蚀性能。架体外观设计要求精美，线条流畅，库房整洁美观，操作轻便灵活，运行平稳，每列装有智能传动装置以及柜体智能控制系统/柜体操作控制显示屏。  2、产品通过接入智能管理系统来控制物证柜架体系统，实现实体涉案物件和电子档案的一体化管理，系统根据电子档案的信息自动定位到涉案物件的存储单元；通过集成温湿度传感器实现了库房温湿度环境的分区管理，并且实现了温湿度的高精度显示；结合电子标签设备实现了实体物证的监控和定位，实现库房安全的一体化管理，结合 LED 以及语音广播等辅助手段进行多方位的信息展示和提醒，实现库房的智能化和人性化的管理。			
42	物证箱(塑料)	普尔奥	型号： PEA-M01  出库抓拍：当有物品管理出库时，管理主机自动识别到管理标签触发摄像镜头抓拍并将图片保存到指定目录下，在图片上显示抓拍的具体时间。  异常出库报警：出库管理自动识别，由RFID设备直接触发抓拍及声音报警，联动同步无延时。3. 多物品管理功能：单套设备可以同时管理多个管理室，抓拍和报警能同时独立进行而不干扰。  型号： PEA-WZX50  物证专用塑料箱≥500mm×400mm×300mm	普尔奥科技有限公司 1套 32000 32000	普尔奥科技有限公司 100个 100 10000	

43	涉案防磁柜	源金	型号: JH-ZX-2 ≥500×520×1700mm	江西源金科技集团有限公司	1套	3500	3500
44	指纹随身物品保管柜	源金	型号: JH-Q-17QB-B 指纹开启、定人定位、19门	江西源金科技集团有限公司	1套	18000	18000
45	指纹涉案物品保管柜	源金	型号: JH-Q-17QB-B 1、产品规格: ≥1000*500*1700 2、重量: ≥360公斤 3、柜内上下分3层 4、优质低合金高强度结构钢板，门板料厚≥8mm，单开门，每门五点门栓，内门铰，内贴优质毛毡，配置2把机械防盗锁(备用锁)和1套指纹锁枪；	江西源金科技集团有限公司	1套	18000	18000
46	办公电脑	联想	型号: 联想 E96X 不低于第九代处理器不少于四核心 (64位) /1T/光驱/GT730 1G/串口/15升/Win7 含≥21寸屏	联想集团有限公司	2	5800	11600
47	前台受理台	伟豪	型号: TY-Ra2406-B 定制≥2400*700*1000	中山伟豪家具集团有限公司	1个	9000	9000
48	椅子	伟豪	型号: 50ZF432 定制	中山伟豪家具集团有限公司	34把	350	11900
49	保密柜	普金康	型号: 定制 ≥860*430*1800	上海普金康办公家具有限公司	1个	3300	3300

50	医务办工桌	伟豪	型号： 50ZHI600 定制 ≥1400*750*760	中山伟豪家具 集团有限公司	1 张	1800	1800
51	尿检实验台	伟豪	型号： 定制 成品定制含洗手池≥2000*750*800	中山伟豪家具 集团有限公司	1 张	4000	4000
52	物证受理台	伟豪	型号： TY-RA2406-B2 成品定制 ≥2600*750*800	中山伟豪家具 集团有限公司	2 张	6500	13000
53	医用床	景兴	型号： JX-131 成品定制 ≥2000*1000*600mm (钢制)	江西景兴医疗 器械有限公司	1 张	2800	2800
54	办工桌	伟豪	型号： 26MF0078 成品定制 ≥1600*75*800	中山伟豪家具 集团有限公司	1 张	1600	1600
55	办工桌	伟豪	型号： 高档 4 人位屏风桌 高档 4 人位屏风桌≥2400* 1200*1050	中山伟豪家具 集团有限公司	4 张	3500	14000
56	会议桌	伟豪	型号： 4800*750*1400 成品定制≥2400*760*1100	中山伟豪家具 集团有限公司	1 张	7800	7800
57	更衣柜	普金康	型号： 定制 ≥4.8 米	上海普金康办 公具有限公司	5 个	1300	6500
58	3 人休息椅	飞洋	型号： 定制 3 人休息椅、含茶几 (带软皮)	广东飞洋洋具 有限公司	4 张	1500	6000
59	消防箱	柳城	型号： MFZ/AB-X1	郑州市柳城消	8 个	120	960

			定制	防器材有限公司
60	干粉灭火器	柳城	型号：MFZ/ABC5 ≥5公斤	郑州市柳城消防器材有限公司
61	消防应急灯	海电科技	型号：HD-ZFZD-E4WB001 停电通电、双头、	江门市海盾照明电器有限公司
62	资料柜	普金康	型号：定制 860*350*1800	上海普金康办公家具有限公司
63	高低床	神宝	型号：1980*850*1700 定制	神天办公家具有限公司
64	更衣柜	普金康	型号：定制 定制≥860*350*1800	上海普金康办公家具有限公司
	合计		贰佰伍拾壹万玖仟贰佰贰拾元整	2519220