

序号	设备名称	型号
1	服务器主机	浪潮NF5280M5
2	无线麦克风	罗德wireless go
3	摄录一体机	索尼ILME-FX3机身
4	航拍器	御 Mavic 3 Cine大师套装
	智能飞行电池	大疆
	保险	DJI Care 随心换 (Mavic 3)两年版
	御3畅飞大师防水箱	防水箱
	御air 2s套装防水箱	防水箱
5	电池	大疆悟2原装电池
6	电池	大疆御2原装电池
7	电池	大疆Air 2s原装电池

8	话筒升级	猛玛 lark150话筒
9	无线图传	猛玛传奇C1
	图传电池	沅标F970套装
10	户外电源	电小二1000W
11	三脚架	图瑞斯 TCE CF PLUS
12	三脚架	印迹羚羊TC5+K5 液压云台套装
13	高清剪辑笔记本	联想ThinkPad P1
14	一托二无线领夹话筒	罗德wireless go II
15	视频线	佳耐美L-4CFB+
16	音频线	天城
17	BNC头	佳耐美BCP-B4F
18	成品线	定制
19	转接头	定制
20	uv镜	耐司67mm
21	三脚架	捷信GT5532LS脚架
		曼富图504HD云台

22	便携包	曼富图MB PL-BP
23	网线	山泽SZ-6305
24	水晶头	山泽DJ-650U
25	器材箱	3U210
26	转换器	科迅隆
27	镜头	索尼SEL24F14GM
	合计	

参数	数量	单位	单价	总价
NF5280M5 Intel Xeon 4214 (12C, 85W, 2.2GHz)*2/32G RDIMM DDR4 内存*2/2.4T 热插拔SAS硬盘(1万转)*2/八通道 SAS 高性能RAID-9361 (1G缓存)*1/主板集成双口千兆*1/主板集成双口万兆 (含两个多模模块)*1/550W电源-M5*2/导轨*1/三年标准服务。包含：正版SQL SERVER 2019数据库软件 (包含至少1个服务器端, 8个客户端)。软件有使用方便、伸缩性好、相关软件集成程度高等优点, 结合了分析、报表、集成和通告功能, 并为结构化数据提供了安全可靠的存储功能, 可以构建和管理用于高性能的数据应用程序。	3	台	34500	103500
无线小蜜蜂领夹麦克风, 发射机可用作夹式话筒或腰带包, 用于领夹式/头戴式话筒。超紧凑的外形——发射器和接收器各重31克。系列三采用128位加密的2.4千兆赫数字无线传输, 在任何条件下都能提供清晰的音频, 在密集的无线网络和蓝牙环境(商场、会议、酒店等)中表现出色。高达70米的距离(视线), 针对拥挤的射频环境中的短程操作进行了优化。内置可充电电池, 可持续7小时, 通过USB-C充电。超级容易使用-发射器和接收器在三秒内自动配对。	4	套	1995	7980
4K全画幅背照式 Exmor R CMOS影像传感器;有效像素:约1020万(视频),约1210万(静态影像);动态范围:15+级;镜头卡口:E卡口;ISO:标准ISO 80-10200,最高可扩展至ISO409600;内置防抖:五轴防抖/支持增强防抖模式;陀螺仪数据记录;可在Catalyst Browse/Prepare软件中读取元数据。实时眼部对焦可精准稳定地持续跟踪对焦主体面部和眼部;5种AF追踪灵敏度设置,可让用户自定义AF切换或锁定对象时的灵敏度4K 120p高帧率录制;4:2:2 10bit支持所有机内可选录制格式,全尺寸HDMI,支持外录4.2K 16bit RAW;高效散热系统,内置冷却风扇,可长时间持续稳定录制4K 60p视频;机身附带螺孔,无需拓展套件,随附XLR适配器手柄;S-Log3/S-Gamut3, S-Gamut3.Cine提供后期制作灵活性。	1	台	32000	32000
大师套装版, 4/3 CMOS 哈苏相机, 46 分钟飞行时间, 全向避障, 15公里高清图传, Apple ProRes 422 HQ, DJI RC Pro (高亮显示屏), 高级智能返航。飞行器*1、DJI RC Pro遥控器、RC Pro遥控器摇杆(对)*1、智能飞行电池*3、螺旋桨6(对)、65W便携充电器*1、收纳保护罩*1、USB3.0 Type-C数据线*1、御3充电管家*1、多功能收纳包*1、ND镜套装(ND4/8/32)*1、ND镜套装(ND64/128/512)*1、10Gbps高速数据线*1。	2	套	34500	69000
御3智能飞行电池	4	块	1350	5400
两年版,一年两次意外置换服务,无惧进水、碰撞等多重意外,并额外赠送一份第三者责任险,让飞行如此安心。	2	项	4100	8200
畅飞大师防水箱	2	个	650	1300
air 2s套装防水箱	5	个	400	2000
悟2原装电池	4	块	1200	4800
御2原装电池	10	块	1170	11700
Air 2s原装电池	5	块	750	3750

lark150话筒升级话筒由一拖一升级为一拖二	8	套	600	4800
传奇C1HDMI+SDI接口，350m无线图传系统	4	套	5400	21600
标准双充套装（6000mAh*2），含1个双充充电器和2块电池	4	套	280	1120
1000W大功率大容量220V移动电源	7	台	4600	32200
TCE CF PLUS碳纤维中置三脚架液压云台套装。承重：3-7Kg；球碗直径：75mm；俯仰角度：+90°/-66°；动态平衡：内置水平仪；阻尼模式：内置；摄像机托板：快速拆卸托板；托板附件：4/1螺钉	3	副	2500	7500
TC5+K5三脚架云台套装。脚架：材质：碳纤维；最高工作高度：1500mm；收缩高度：525mm；最低工作高度：175mm；最大负荷：6kg；管径：最大：30.2mm；节数：4节；产品重量：1.91kg。云台：底座直径：40mm；底部螺孔：1/4”，3/8”螺口；前后俯仰：90°/-83°；高度：98mm；安装螺丝：UNC 1/4-20；全景旋转：360°；气泡水平仪：1个最大负荷：5kg；产品重量：0.76kg；材质：铝合金	5	付	2950	14750
英特尔酷睿i6英寸高性能轻薄设计师工作站i7-11800H 16G 1T A2000 4K屏。含Pr\Po\Ae软件，含便携包及鼠标。	2	套	24000	48000
一拖二无线小蜜蜂领夹麦克风，产品类型：无线；指向特征：全指向；频率范围：50-20000Hz；双通道无线麦克风系统，双声道录音，广泛兼容，板载录音功能，安全通道，内置可充电锂电池，第四代2.4G无线传输系统，采用128位加密，灵活的增益控制。	4	套	2700	10800
视频线CANARE 广播级视频线 高清HD-SDI线75欧同轴线，200米/箱	3	箱	2400	7200
3芯话筒线，200米/箱	3	箱	1200	3600
视频75欧BNC插头，冷压免焊Q9头。	100	个	24	2400
弹簧micro hdmi线 索尼微单高清线 弹簧线 直头 0.5米	10	根	50	500
3.5mm公转6.5母5个，6.5mm公转莲花母5个，6.5mm公转3.5母5个，6.5mm公转3.5母5个，莲花公转3.5mm母5个，BNC公转AV莲花母5个，BNC母转莲花公5个，6.5mm公转卡侬公5个，6.5mm公转卡侬母5个，6.5mm母转卡侬公5个，RCA莲花公转卡侬母5个，6.5mm公转3.5母5个，6.5mm公转莲花母5个。	1	批	700	700
67mm 保护镜 单反相机镜头UV镜 超薄铜框	1	个	180	180
GT5532LS组合式碳纤维三脚架，无中轴新5号系统，材料：碳纤维，接口：1/4，3/8。脚管管节：3，最高工作高度：1500mm，最低工作高度：108mm，折叠高度：688mm，最大负荷：40kg。	2	付	9950	19900
504HD专业双向液压油压云台，Easy link易用连接装置，4档平衡系统，快速调节平衡。0档：关闭，1档：最小（2.5kg-5.5ib），2档：中等（5kg-11ib），3档：最大（7.5kg-16.5ib），最大承重为7.5kg，最低高度为46.5cm，最高高度为171cm，自重为6.3kg	2	个		

MB PL-BP双肩相机包，标配防雨罩、脚架托，可容纳1机3镜。	2	个	1500	3000
六类网线，0.57无氧铜线芯，CAT6类千兆非屏蔽线，每箱305米	2	箱	950	1900
六类镀金非屏蔽水晶头50U 6类RJ45电脑网络宽带连接头 千兆网线水晶头 100个装	2	盒	140	280
短款无线手持麦克风接收机箱ABS航空箱设备箱19寸标准机柜短款(两盖子加话筒绵)。	1	个	750	750
工程级sdi转dvi视频转换器BNC高清DVI信号转3GSDI转HDMI摄像机监控Q9摄像头 SDI转HDMI转换器	2	台	240	480
镜头卡口：E卡口，镜头类型：全画幅广角大光圈定焦G大师镜头，焦距（mm）：24，APS-C画幅下的35mm规格换算焦距（mm）：36，镜头结构（组-片）：10-13，视角（APS-C画幅）：约 *1 61°，视角（35mm等值）：约84°，最大光圈（F）：1.4，最小光圈（F）：16，光圈叶片（数）：11，圆形光圈：是，最近对焦距离（m）：约0.24，最大放大倍率（倍）：约0.17，滤光镜直径（mm）：67。	1	支	11000	11000
人民币肆拾肆万贰仟贰佰玖拾元整			442290	