



新疆共创佳和信息技术有限公司
XIN JIANG GONG CHUANG JIA HE INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

合同编号：20221017

呼图壁县人民检察院远程 听证室建设项目

合 同 书

甲 方： 呼图壁县人民检察院

乙 方： 新疆共创佳和信息技术有限公司

签订日期： 2022 年 10 月 17 日



第一条、 定义

1、“合同”指本合同及其附件。

2、“合同总价款”包含货物的价格、货物到达甲方指定地点的运输费、保险费、税费及相关安装、调试、系统集成、对接、服务、验收、各种资料专用工具等保障甲方正常使用本合同项下所购货物的一切费用。

3、“货物”指本合同项目乙方须向甲方提供的硬件设备及有关软件、文档等。

4、“服务”指根据合同规定乙方应提供的有关设计、交货、安装、调试、集成、试运行、验收、项目管理、系统集成技术服务、售后服务，其他使系统正常运转所必需的服务等。

5、“文档”是指用来描述产品的内容、组成、设计、功能规格、实施情况、测试结果及使用方法的文字资料和图表，如产品设计说明书、用户使用手册等。

6、“甲方技术部门”是指代表甲方行使和履行合同中甲方技术部分权利和义务的甲方内部职能部门。

7、“乙方技术组”是指代表乙方行使和履行合同中乙方技术部分权利和义务的乙方技术人员组合。

8、“第三方技术人员”是指代表产品制造商提供产品安装、调试等技术支持人员。

9、“货币”指合同中涉及的货物及服务所采用的货币计量单位。本合同项下货物及服务均以人民币计量。

本合同甲方购买货物数量、单价及相关具体信息经双方确认一致，作为合同附件内容确认（详见附件）。

第二条、 合同价款及支付方式

1、 合同总价格（以下称为：合同总价）如下：

合同总价：人民币【357000】元（大写为人民币：叁拾伍万柒仟元整）（含税固定价），包含暂列金 32000 元（叁万贰仟元整）。

2、 合同付款方式

合同签订且收到增值税普通发票后 5 日内甲方支付预付款 30%，即人民币（大写）壹拾万零柒仟壹佰 元整（¥107100 元）；设备全部到达甲方指定地点且经甲方签收到货物清单后 5 日内甲方支付 30%合同款，即人民币（大写）壹拾万零柒仟壹佰元整（¥107100 元）；项目实施完成交付且经过甲方书面验收合格后 7 日内支付合同尾款即人民币（大写）壹拾壹万零捌佰元整（¥110800 元）。暂列金叁万贰仟元整（¥32000 元），呼图壁县人民检察院远程听证室建设项目网上竞价招标工程量以外新增加的工程量使用暂列金，不使用甲方不需要支付暂列金。

乙方每次申请甲方支付预付款或进度款等款项，均应当按照甲方财务要求提供发票，若乙方无法提供则甲方有权拒绝支付款项。

乙方结算相关信息如下：

单位名称：【新疆共创佳和信息技术有限公司】

开户行：【新疆昌吉农村商业银行股份有限公司】

账号：【806001012010117311388 】

联系人：【黄丽萍】

联系电话：【13139709206】

第三条、 双方权利与义务

1、甲方的权利和义务

(1) 组织、确定项目的实施计划、技术方案和质量检验；监督和检查项目的进展情况和质量情况。

(2) 在乙方违反本合同约定导致费用变更或进度延迟时，有权要求乙方承担相应的损失。

(3) 有权组织产品的整体规划、方案设计、制定详细实施计划、安装、调试以及实施过程，了解实施过程的具体内容、方式以及时间计划。

(4) 提供专门的技术人员配合本项目，按照项目总进度完成应由甲方承担的协助工作。

(5) 按合同规定，按时支付合同款项。

(6) 在质保维护期内，如产品出现质量问题，甲方有权要求乙方予以免费维修或更换，若因乙方不积极维护修理发生相关损失，甲方有权从质保金中予以扣除相关款项。

(7) 甲方按照远程听证室建设项目网上竞价招标上传的工程量清单及参数乙方须完全响应，包括暂列金金额，合同中乙方提供的分部分项工程和单价措施项目清单与计价表也要严格响应网上竞价招标上传的工程量清单及参数。

2、乙方的权利义务

(1) 应当按照甲方要求、招标文件要求及乙方的投标承诺履行相关义务，提供相关服务。在满足付款限定条件时，按本合同约定向甲方收取合同价款。

(2) 当工程遇到“不可抗力”的影响不能按计划实施，有权提出工程延期申请。

(3) 未经甲方书面同意，乙方不得将其在本合同项下的权利和义务转让给第三方。

(4) 施工过程中水、电及人身安全由乙方负责。

第四条、 合同结构及合同变更

1. 合同主体及其附件为本合同的有效组成部分，具同等效力。如有冲突，以本合同主体为准。

2. 乙方参加呼图壁县人民检察院远程听证室建设项目，所投标书内容作为合同附件，采购物品清单以及售后服务以标书中投标内容为准。

3. 合同变更须经双方签署有效。

4. 在项目实施过程中若需要进行有关事项的变更，提出一方应提前五个工作日以书面形式向对方项目经理提交书面的“变更建议书”，经双方协商一致后方可实施变更。如双方对需求变更结果不能协商确认，视为变更需求未提出。

5. 合同在履行过程中，如需对本合同条款或内容进行修改、补充，应经双方协商一致，并达成书面协议。

6. 如果任何一方提出影响服务的范围或交付物的性质的变更要

求，另一方将通知变更对服务的费用或时间的影响。变更通知的形式为双方签订的变更补充协议，变更通知为合同的组成部分，变更通知的内容包括但不限于变更的内容、范围、费用、时间、对项目的影响等。仅当双方通过变更通知确认接受该变更时，所要求的变更对双方才具有约束力。由于变更而追加服务的费用将通过变更通知告知甲方；因减少服务项目而相应减少的费用将通过变更通知告知乙方，甲乙双方通过协商一致增加或减少服务收费。如双方未能就变更通知达成一致，服务应继续按照没有提出该变更之前的要求提供。

7. 变更协议构成对合同的修改，多个变更协议之间发生矛盾时，原则上以签署时间最后的变更协议为准。

第五条、 服务内容范围及质量保证

1、乙方提供专门的技术人员执行本项目。

2、乙方完成基础信息调研、需求分析、系统设计、系统实施、单元测试、整体测试、验收测试、模拟运行、上线各个项目阶段工作任务。

3、乙方应提供采购设备的集成与测试，包括系统硬件设备和系统软件。

4、乙方应提供项目交付物，包括硬件设备、软件及相关技术文档。

5、乙方对项目进度、质量、进行、项目的风险识别、协调与处理。

6、乙方保证本协议货物是符合国家技术规格和国家质量标准的

出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务、安装调试必须满足甲方和自治区政府采购协议定点采购要求。

7、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由供方承担责任；货物安装调试交货后，除货物本身质量问题外供方概不负责。

8、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付到甲方指定的地点，并负责安装调试。

9、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

10、如商品存在质量问题，甲方应在收到乙方商品 15 个工作日内，向乙方提出书面异议并提供照片说明；确实为商品质量问题，乙方应当无条件更换全新货物。

11、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

12、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合招标文件及本合同约定的“质量标准”，达到产品各项性能指标和参数，并保证其销售的产品不存在有造成甲方或任何第三人人身财产损害的现实或潜在的危险以及不存在任何权利上的瑕疵；若因此造成任何损失，由乙方

承担全部赔偿责任；另外，乙方应保证产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的，是用先进工艺和优质材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。若标的物质量存在瑕疵，乙方应承担甲方相关损失及相应违约责任。

13、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署协议。

14、乙方为甲方提供售后服务三年

第六条、 包装及运输

1、乙方提供的货物应为原厂包装，能够防止货物在运输中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。

2、乙方负责安排恰当的运输工具，并支付运费，确保按期交货。

第七条、 声明及保证

1、甲方的声明

甲方在此向乙方声明：

（1）甲方有完全的能力履行本合同项下甲方之义务；

（2）如果甲方在此所作的声明被证实在做出时存在实质性不符，乙方有权终止本合同。

2、乙方的声明

乙方在此向甲方声明：

（1）乙方是依据中华人民共和国法律正式成立的合法机构，具有

签署和履行本合同的法人资格和权利；

(2) 乙方完全具备履行本合同规定义务所应有的全部资质条件。

第八条、 到货交付与验收

1、收货人：胡招军 电话：152 9962 3536

2、交货地点：呼图壁县人民检察院

3、产品运抵交货地，甲方、乙方双方共同对抵达交货地进行验收，验收范围包括但不限于：

1) 验收范围包括软硬件版本、型号、规格、数量、包装、外观质量、介质、装箱清单及授权许可证书（电子或纸质）等文件、资料；

2) 按照产品的规格、型号进行通电测试，登记相关设备档案，进行软硬件的安装，保证物理设备能够正常运行，如在软硬件的安装过程中无明显故障，视为设备到货验收合格，甲乙双方签署《验收报告》视为到货交付；

3) 合同标的物毁损、灭失的风险在交付之前由乙方承担，交付之后由甲方承担。

第九条、 风险及所有权

1、 自货物验收合格后，货物风险转移至甲方。

2、 交货完成前（即货物交付完成且经甲方验收完毕前），本合同项下商品的损毁灭失风险由乙方承担，交货完成后，商品的所有权及损毁灭失风险转移至甲方。（若需安装、调试）由乙方负责安装调试，安装调试完毕且经甲方外观及设备整体质量验收完成之日起算的 30

天后无质量问题的且经过甲方书面验收合格后视为交货合格。乙方应承担货物外观验收完成之日前毁损灭失风险。在安装期间，因物件发生的事故及人身伤亡，由乙方承担责任。与甲方无关，甲方不付相关责任。乙方向甲方承诺其具备履行本合同项下义务所需要的各类资质，如果因为应当具备资质而不具有资质，发生事故造成人身伤亡、财产毁损并牵连甲方承担连带责任的，乙方无条件地承诺甲方因上述连带责任支付的赔偿款项全部由乙方承担，乙方放弃在上述甲方连带责任支付赔偿款项条件下的抗辩权利。现场设施维护由乙方负责。与甲方无关，甲方不付相关责任。

第十条、 安装、调试、验收及培训

1、设备到货验收合格后，甲方、乙方及产品制造商应在到货验收合格之日起，开始现场设备的安装、测试，保证物理设备及软件能够正常运行。

2、乙方提供设备所需的基本知识、维护知识转移工作，提供现场培训，直至甲方人员能够熟练使用为止。

3、安装调试完毕，验收合格，双方签署《验收报告》。

4、验收标准：甲方按合同及附件约定的型号、技术参数、数量，并根据制造商签发的《产品合格证》进行现场初验，在供货、安装、调试完毕后，甲方组织验收，并出具书面验收文件。

第十一条、 货物保修

1、保修期限：乙方向甲方提供本合同电气设备质保一年。

2、保修日期自双方签署《验收报告》之日起计算。

3、经甲方书面验收合格后，电气设备质保一年，项目售后服务 3 年，如设备出现问题，乙方维修人员在接到通知 2 小时内响应，24 小时解决问题，不能解决则提供备用机，备机需在 24 小时内提供并上线运行。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。

第十二条、不可抗力

1、不可抗力。任何一方在任何阶段因为动乱、暴乱、火灾、水灾、风暴、爆炸、战争、政府行为、地震或任何其它双方不能预见、不能避免并不能克服的因素而没能履行其合同职责及义务时，应尽彼此通知义务，并尽力避免损失的扩大。

由于不可抗力情形，致使直接影响本合同的履行或不能按照本合同项下之约定履行时，遇有不可抗力的一方应当立即书面通知对方，并在发生不可抗力之日起 14 天内，提供不可抗力详情及合同不能履行或部分不能履行，或需要延期履行理由的有效书面证明，该项证明文件应当由不可抗力发生地的公证机关出具。

2、根据不可抗力对本合同的影响程度，双方应当协商是否解除本合同或部分、全部免除履行本合同的责任，或延期履行本合同。

第十三条、保密条款

1、本合同拥有信息的一方（“提供方”）根据本合同向另一方（“接受方”）提供的信息，包括但不限于设备存储的数据、技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术、图表、模型、参数、

数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息，本合同的条款和与本合同有关的其他商业信息和技术信息(以下统称“保密信息”)，只能由接受方及其人员为本合同目的而使用。除本合同另有规定外，对于提供方提供的任何保密信息，未经提供方的书面同意，接受方及其知悉保密信息的人员均不得直接或间接地以任何方式提供或披露给任何“第三方”。在本条中，“第三方”是指任何自然人、企业或其分支机构、代理、组织或其他实体，但不包括买方关联公司。

2、提供方向接受方提供或披露的保密信息，仅可由接受方为执行本合同需要披露给指定的雇员，并且仅在为执行本合同所需的范围内进行该等披露；但是，接受方在采取一切合理的预防措施之前，不得向其雇员披露任何保密信息，该等预防措施包括但不限于告知该等雇员将要披露信息的保密性质，并由该等雇员作出至少与本合同保密义务一样严格的保密承诺等，以防止该等雇员为个人利益使用保密信息或向任何第三方作出未经授权的任何披露。

3、接受方的律师、会计师、承包商和顾问为提供专业协助而需要了解保密信息时，接受方可向其披露保密信息，但是，其应要求上述人员签订保密协议或按照有关职业道德标准履行保密义务。

4、如相关政府部门或监管机构要求接受方披露任何保密信息，接受方可在该政府部门或机构要求的范围内作出披露而无需承担本合同项下的责任。但前提是，该接受方应立即将需披露的信息书面通知提供方，以便提供方采取必要的保护措施，且该等通知应尽可能在

信息披露前作出，并且接受方应尽商业上合理的努力确保该等被披露的信息获得有关政府机关或机构的保密待遇。

5、在任何情形下，本条所规定的保密义务应永久持续有效。

第十四条、违约责任

1、合同双方应严格按照合同约定履行各自义务，如任何一方违反其在本合同中任何义务或承诺导致本合同无法履行或无法实现合同目的的，守约方有权单方解除合同，违约方应向守约方支付违约金，金额为合同总金额的 5%，如果守约方受到的损失大于违约金的数额，则守约方有权选择违约金和赔偿金中金额较高者进行追偿，前述损失包括但不限于守约方为主张权利而产生的差旅费、调查取证费用、律师费、诉讼/仲裁等其他费用。

2、一方无正当理由，终止合同或拒绝履行合同义务，导致合同非正常终止的，需向守约方偿付本合同总金额 5%的违约金，如果守约方受到的损失大于违约金的数额，则守约方有权选择违约金和赔偿金中金额较高者进行追偿。

3、如一方违约未履行合同条款的，另一方有权要求违约方支付违约金，每逾期 7 天，违约方应按照合同的 3%支付给另一方违约金，合同不足 7 天，按照 7 天计算。

第十五条、法律适用及争议解决

1、因本合同引起与本合同有关的一切争端双方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

2、诉讼费除乙方所在地人民法院另有裁决外均应由责任方负担。

3、诉讼期间，除有争议部分外，本合同其它部分仍应继续协商履行。

第十六条、通知与送达

1、 本合同中各方预留的联系地址系各方送达各类通知、协议等文件以及发生纠纷时相关文件及法律文书的送达地址。

双方送达地址、联系方式、邮箱信息如下：

序号	送达主体	送达地址	联系人/联系方式
1	甲方	呼图壁县人民检察院	胡主任 152 9962 3536
2	乙方	新疆昌吉市长宁路华洋广场 B 座领创大厦 19 楼 10 号	黄丽萍 13139709206

2、本合同约定的送达地址的适用范围包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序，法院可直接通过邮寄或其他方式向双方预留的地址送达法律文书。

3、任何一方的送达地址变更的，应在变更 3 日内书面通知对方。

第十七条、 合同生效、合同有效期和合同修改

1、本合同自合同双方签字并盖章之日起生效。

2、本合同有效期至双方所有的权利、义务履行完毕时自动终止。

第十八条、 合同的转让、更改及生效

1、合同双方都不得单方面修改合同内容。拟修改合同内容的一方应当就修改事项列明拟修改条款后以书面形式通知对方，双方协商同意后，应就修改条款签订补充协议。

2、未经双方同意，任何一方不得将本合同规定的权利和义务转包或分包给第三方或委托第三方代理。

3、合同的所有附件为本合同构成的不可分割的组成部分，其所载内容为合同的有效内容。

4、有关条款若有未尽事宜，甲乙双方友好协商解决，并以补充合同方式增补或修正本合同条款。

5、合同内容为甲乙双方商业秘密，未经另一方同意，任何一方不得透露给第三方。

6、本合同经双方签字盖章后生效，合同一式六份，甲方贰份，乙方贰份，采购机构贰份。

7、本合同未涉及内容，按照招标文件内容执行。

甲方（盖章）： 呼图壁县人民检察院	乙方（盖章）： 新疆共创佳和信息技术有限公司
授权代理人（签章）：	授权代理人（签章）：
签字日期：	签字日期：2022.10.17



一、分项报价表

(一) 电气设备安装工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：检察机关听证室建设项
目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金额（元）		
						综合 单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		听证室设备						
1	03050200 1001	高清听证主 机 科达 SVR2931	具备 8 寸触控显示屏，支持 6 路高清 1080P SDI 摄像机或网络摄像机接入，H. 265/H. 264 编码，支持多画面合成，支持双光盘同步刻录，含两个 DVD 刻录机，含 2T 硬盘；支持 16 路音频输入、5 路音频输出；支持 4 路 DVI 输入、6 路 HDMI 输入及 6 路 DVI 输出、3 路 HDMI 输出；支持 4 路红外控制、6 路 RS232 控制、4 路 RS485 控制；支持语音激励及智能分析功能。 1：★为保证检察院各个系统之间的兼容互通性，终端需与原有视频会议系统及远程接访系统数字无缝互联互通（需出具原有设备生产厂家数字无缝互联证明文件）。 采用一体化嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能； 2：支持 6 路 SDI 输入，支持 6 路 HDMI 输入接口，4 路 DVI 视频输入，支持 6 路 DVI 视频输出，3 路 HDMI 输出，支持 1 路 USB3.0、1 路 USB2.0，支持 2 路 10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式，支持 12 路 Mic In（支持 48V 幻象供电）、4 路 Line In（包含 1 路 3.5mm 双声道），支持 3 路 Line Out（2 路莲花，1 路 3.5mm 双声道）、2 路 XLR Out，支持 6 路 RS485 串行接口，6 路 RS232 串行接口，支持 1 路红外输入，4 路红外输出，支持 2 路告警输入，2 路告警输出，支持 4 个 SATA 接口，每个 SATA 口可支持	台	1	65000	65000	

			13: HDMI 合成画面输出分辨率支持 4K、2K、1080P, 带音频, DVI 合成画面输出分辨率支持 1080P, 带音频。 14: 支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像, 录像默认保存在本地硬盘, 录制的录像文件为标准的 MP4 文件, 支持 MP4 录像文件下载, 支持单独存储音频文件和获取音频文件。15: 支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录, 中途更换新光盘, 可以识别上一张光盘停止的时间点, 在新光盘中继续刻录, 支持光盘刻录出错后, 放入新的光盘会自动重刻, 支持断电续刻/续录功能, 设备刻录过程中断电重启后, 刻录机仍继续执行刻录任务, 支持光盘刻录自动封装通用播放器功能, 光盘放入光驱中, 能自动使用通用播放器播放录像, 并同时展示笔录文件; 支持时间进度显示功能, 支持重点标记功能, 可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点, 支持直刻, 出盘时间不超过 4min, 支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态; 15: 支持刻录光盘加密功能, 加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件, 支持对光盘进行数字加密, 生成唯一不可修改加密序列号, 需要检验密码才能查看光盘内录像文件, 支持防擦写 (无法直接删除文件); 16: 支持客户端/光盘录像重点标记检索功能和时间进度显示功能, 支持手动录像、周期定时录像、报警联动录像等多种录像策略, 支持秒级回放, 通过录像时间轴可精确定位到秒进行录像检索和回放。 17: 支持通过红外输入接口学习红外指令, 实现红外设备控制; 18: 支持本地开庭、休庭、闭庭、法纪宣读等 22 种宏指令可调用; 19: 支持片头叠加功能, 支持自定义设置并叠加法庭名称、案号、案由、开庭时间、庭次、碟片序号等; 20: 支持案件管理功能, 可对案件编号、案件名称、案件类型等信息进行设置; 21: 支持上传开庭须知, 在开庭时可选择播放开庭须知, 支持本地输出到显示器; 22: 支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中, 支持					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

		自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能； 23：支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘 SMART 信息显示和坏道检测； 24：支持硬盘故障、无硬盘、录像空间满、前端掉线、非法访问、网络故障、IP 冲突、MAC 冲突、无音频、刻录出错、并口告警 1 和并口告警 2 等多种类型告警，若出现故障报警，故障提升声压 $\geq 60\text{dB (A)}$，持续时间 $\geq 8\text{min}$； 25：支持 U 盘、移动硬盘、光盘备份导出功能； 26：支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有 VSIP、GB/T 28181 平台的接入设置选项，支持 SNMP 协议，支持接入运维平台； 27：支持 H. 323 协议接入视频会议，远程点支持双流； 28：支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持非法登录锁定机制，启用后客户端在达到指定非法登录次数后可自动锁定，并在指定时间后解锁，支持限制指定 MAC 地址或 IP 地址的机器登录客户端； 29：支持哈希值校验，并支持其以单独文件形式与音视频一同存储，防止原音视频数据被篡改，验证刻录后的文件完整性； 30：支持多种时间源时间同步，包括计算机、NTP 时间服务器、平台服务器等； 31：当同步录音录像过程中出现死机、断电等意外故障，设备恢复后故障前信息不丢失； 32：支持 RTMP、RTSP、PPPoE、SMTP、UPnP、DDNS 及 HTTPS 协议；33：支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域，支持自定义配置算法别名，支持自动抓拍保存报警图片，并可通过客户端对抓拍的图片进行查看，报警图片可叠加目标框信息，支持通过客户端查看报警前后录像；33：支持单画面不少于 2 个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小，支持证人声音变声功能，支持 31 种变声等级可选； 34：支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于 95%； 35：在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于 95%；					
--	--	---	--	--	--	--	--

			36: 支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测 37: 以上技术指标需要提供权威机构检测报告;					
2	03050700 8001	监控摄像设备 科达 IPC2533	1、名称: 全景摄像机 2、规格型号: 星光防暴半球型网络摄像机, 1/2.8" 500W 像素高性能传感器, 2.8mm 定焦镜头, 最低照度 0.005Lux(彩色), 0.0005lux(黑白), 120dB 超宽动态。30-50 米红外, Smart IR, H.264/H.265, 3072×1728/720P/D1, 30fps。基础智能。1×RJ45, 1×Mic, 1×Speaker, 1×Line IN, 1×Line Out, 1×RS485, 2×Alarm In, 1×Alarm Out, 1×内置 TF 卡槽。DC12V/POE, 功耗 12W。不含电源。	台	1	2850	2850	
3	03050700 8002	监控摄像设备 科达 IPC422	1、名称: 特写球型摄像机(网络) 2、规格型号室内迷你高速球型网络摄像机,	台	4	3516	14064	
本页小计							81914	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：检察机关听证室建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工 程 量	金额（元）		
						综合 单价	合价	其中
								暂估价
			0.0001Lux 星光级超低照度，4 寸，200W 像素，12 倍光变，超宽动态。 H.264/H.265，1080P/720P/D1，30fps。1×双向音频，1×告警输入，1×告警输出。1×模拟输出，1×RS485。防暴，红外 50 米，IP66，DC12V/POE。不含电源和安装支架。					
4	03110100 1001	全景摄像机 电源 科达 监控专用	1、名称: 全景摄像机电源 2、规格型号: 电源适配器。1.25A.100-240V AC 输入，12V DC 输出。	台	1	54	54	
5	03110100 1002	特写球型摄像机 电源 科达 监控专用	1、名称: 特写球型摄像机电源 2、规格型号: DC12V 电源变换器，AC220V/50Hz 输入，DC12V/3A 输出，输出功率 36W。	台	4	65	260	

6	03100200 2001	设备支架 科达	1、名称：特写球型摄像机支架 2、规格型号：迷你球吊装支架，支架尺寸为 Φ123mm ×251mm	套	4	150	600	
7	03B001	示证展台 朗悦 LV-6050	1.名称:示证展台 2.规格型号:实物展示台，800万像素，整机180倍放大，支持自动/手动对焦和白平衡，HDMI接口1进1出，VGA接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1出，3.5mm音频接口2进1出，6.3mm麦克风接口1进。	台	1	4000	4000	
8	03050200 1002	听证中控系统 科达 SVR-TZ1000	1、名称：高清听证主机 2、规格型号：具备8寸	台	1	14000	14000	
本页小计							18914	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

标段：检察机关听证室建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金额（元）		
						综合 单价	合价	其中
								暂估价
			触控显示屏，支持6路高清1080P SDI摄像机或网络摄像机接入，H.265/H.264编码，支持多画面合成，支持双光盘同步刻录，含两个DVD刻录机，含2T硬盘；支持16路音频输入、5路音频输出；支持4路DVI输入、6路HDMI输入及6路DVI输出、3路HDMI输出；支持4路红外控制、6路RS232控制、4路RS485控制；支持语音激励及智能分析功能					
9	03050100 2001	全数字会议 话筒单元 海天 HT-D48b	1、名称：听证专用鹅颈话筒。 2、规格型号：电容式，心型指向，频率响应：20Hz-18KHz，输出阻抗（欧姆）：75Ω，灵敏度：-40dB±2dB，供电电压：DC3V/幻象48V，有效适音距离：45cm，咪管长度：410mm，咪线长度、配置：8米单芯、卡龙母+卡龙公，单支话筒重量：0.78KG，电池连续使用时间：24小时（7号电池），抗手机、电磁、高频干扰。	台	12	480	5760	
10	03050600	二分频会议	功能特点	台	2	1636	3272	

	1001	音箱 视音微云 S-806F	1. 采用 1 只 6.5 寸中低音喇叭单元和 2 只 3"锥形 高音单元。 2. 箱体采用 12mm 夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处 理，外贴防尘网棉。（带支架） 3. 精确设计的分频器优化人声部分的中频表现 力。 技术参数 1. 阻抗：8Ω 2. 频响：70Hz~20KHz					
本页小计							9032	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

标段：检察机关听证室建设项
目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金额（元）		
						综合 单价	合价	其中
								暂估价
			3. 额定功率：80W, 峰值功率 320W 4. 灵敏度：95dB/W/M 5. 最大声压级（dB）：116dB 6. 覆盖角度：(H)120° (V)60° 7. 高音：3"锥形高音单元×2 8. 低音：6.5"低音×1 9. 尺寸 320*210*218 (W*D*H) 10. 重量：6.5Kg					
11	03050100 2002	专业功放 视音微云 S-200C	功能特点： 1. 此系列功放既有传统 AB 类的音质，又有数字 D 类的效率，两者完美结合；整机省电的同时，出来的声音干净圆润，低频控制力又好。 2. 高速光电隔离限幅，改变了传统限幅压缩模式，限幅压缩失真大、动作慢等问题；整机大动态下限幅启控保证失真 1%以下，尽而出来的声音更完美。 3. 两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持 0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。	台	1		2493	

			4. 采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。					
			5. 具有完善的软启动、消波限幅、过温、过压、过流保护功能					
本页小计							2493	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程 标段：检察机关听证室建设项目 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 具有立体声、并联、桥接三种模式选择，输入灵敏度选择； 7. 采用标准 XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求, 智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 技术参数： 1. 输出功率：立体声 8Ω：2×200W；立体声 4Ω：2×300W；桥接单声道 8Ω：470W 2. 信噪比 103db 3. 转换速率 60V/us 4. 阻尼系数 400:1 5. 频率响应 +/-0.1db, 20HZ+20KHZ 6. 总谐波失真 ≤0.01%Rated power@8 欧 1kHz 7. 互调失真 ≤0.01% Rated power@8 欧 8. 输入灵敏度 0.775V, 1.0V, 1.44V 9. 共模拟制比 ≤-75db 10. 串音衰减 ≤-70db 11. 指示灯 Signal, protect, dactive, clip/limiting 12. 供电 220V 50/60HZ 13. 分离度 (@1KHz)：≥80dB					

			14. 失真度 $\leq 0.05\%$ 14. 重量 16kg 15. 规格:483W $\times$ 420D $\times$ 88H S-200C					
12	03050501 1001	调音台 视音微云 SM-8	功能特点: 1. 专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式 麦克风前置放大器和+48V 幻象电源,功能 强大齐全,音质动听;	台	1	2845	2845	
本页小计							2845	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程 标段：检察机关听证室建设项目 第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金额（元）		
						综合 单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			2. 8 路单声道输入, 内置麦克风双差分放大器，内置电源； 3. 带蓝牙功能，可手机蓝牙接入播放背景音乐； 4. 内置多功能 MP3 播放器（自带均衡+可显歌词和曲目），信号大小由主控独立旋钮控制，有 USB 口可外接外接 U 盘播放音乐； 5. 1 路 AUX 外接与返回+立体声录音输出与返回； 6. 内置方便可调的 DELY 和 REPEAT 效果器， 7. 分路真 3 段美式 EQ, 带显示哑音选择开关。另设有监听功能 8. 4 路母线（BUS）：主输出+监听室输出 9. 1 组辅助发送以及一组效果发送； 60mm 精密通道推子 10. 内置 48V 幻象供电，内置 80V-240V 宽电压工作电源 技术参数： 1. 麦克风输入：8 路（8 个 XLR 接口） 2. 线路输入：8 路单插单声道/立体声自动					

			切换混合接口 3. 输出通道：2 路主输出、2 路 REC 输出、1 路效果输出、1 路 monitor 输出、1 路立体声耳机输出； 5. INSERT：1 组主混音断点插入、6 个断点插入 6. USB 接口：外接 U 盘播					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

标段：检察机关听证室建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码		项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
							综合单价	合价	其中
									暂估价
				放音乐 7. 幻想电源：+48V 带开关 8. 频率响应：10Hz to 55KHz，+/-3dB 9. 失真度：<0.003% at+0dB, 22Hz-22KHz A-weighted 10. 灵敏度：+21dB~-30dB 11. 信噪比：<-100dBr A-weighted 12. 单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100KHz-8KHz；低频：+/-15dB @80KHz 13. 立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500KHz；低频：+/-15dB @80KHz 14. 主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB, 其他通道：最小 15. 供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 16. 额定功率：30W 17. 产品尺寸(LxWxD)：410*342*84mm 18. 重量：7.3Kg					
13	080703004001	大屏幕液晶显示屏	大屏幕液晶显示屏 海信 55E3G-PRO	名称：大屏幕液晶显示屏 规格：55 寸、4K。含电视机支架（仅做推荐，具体型号可自选）	台	2	4865	9730	

14	03B002	打印机 爱普生 L3256	1. 名称:打印机 2. 规格:USB 打印机	台	1	2510	2510	
15	03B003	电脑 联想	1. 名称:电脑 2. 规格:昭阳 K4E-IIL I5 1035G1 8G 1T+128G 固态 2G 独立 高清 WIN10	台	1	6500	6500	
16	03050101 2001	交换机华为 MS4016P 一 EI	1. 名称:交换机	台	1	1386	1386	
本页小计							20126	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

标段：检察机关听证室建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金额（元）		
						综合 单价	合价	其中
								暂估价
			2. 功能:16 口千兆交换机。					
		分部小计						
		平台设备						
1	03050701 0001	音频管理平 台 科达 KDM2801A	中小容量视频业务平台。 主机可实现前端编码器和网络摄像机接入管理， 电视墙集中管理，用户登录认证，对从机的接入 管理功能，并可实现前端的视频码流中心存储、 集中转发。 从机实现前端视频码流的集中存储和集中转发， 从机可以部署 PUI 和 CUI 模块以扩充主机的前端 接入能力和客户端接入能力，含 10 路接入许可。 1) 设备采用嵌入式设计，安全可靠，稳定性高； 2) 设备不少于 2 个千兆网口，支持多网段接入， 可实现多个相互独立的网络接入同一平台； 3) ★设备支持不少于 4 个 USB 接口。支持 USB 备 份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备 份盘恢复系统数据功能； 4) 单台设备支持至少 300 个监控点的接入； 5) 单台设备支持单纯录像不小于 72Mbps 或单纯转 发不小于 160Mbps 的能力； 6) ★支持平台堆叠和级联混合组网；支持至少 8 级级联，单级域可堆叠至少 10 台主从平台；	台	1	51000	51000	

			7) 设备支持 H. 264、H. 265 等编码格式； 8) ★支持电子罗盘功能，在图像中实时查看当前球机指向的方位（须球机具备电子罗盘功能） 9) ★支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能 10) 支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略； 11) 支持单路录像分多时段回放，支持录像点播按秒定位； 12) 支持录像下载按秒定位，支持录像批量下载，支持下载录像为 MP4 格式； 13) ★支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区功能； 14) 设备支持前端故障、平台故障、告警及用户日志查询； 15) 支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等；					
2	03B004	IPSAN 存储阵列 科达 VS200G-32T	1、名称:IPSAN 存储阵列 2、规格型号: 4U 机架式 IP 磁盘存储阵列 模块化无线缆设计，主板、电源、风扇可插拔更换，便于维护 500Mbps/秒录像写入能力+额外 200Mbps/秒转发能力 16 个 SATA 盘位，支持 iSCSI, RAID0/1/5/6/10 3 个千兆网口，支持双网卡绑定，双冗余电源 与监控平台配合，实现录像直接存储及码流转发 含 16 块 2T 高性能硬盘	台	1	48750	48750	
		分部小计					0	
		互联网直播					0	
1	03110107 1001	高清解码器 科达 KDM2510	1、名称: 解码器 2、规格型号: 单路高清视频解码器。支持	台	1	6750	6750	
本页小计							106500	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

标段：检察机关听证室建设项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目 编 码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金额（元）		
						综合 单价	合价	其中 暂估价
			H. 265/H. 264 输出接口：2×HDMI（最高分辨率 3840*2160，2路HDMI同源显示）， 1×VGA（可设置和其中一路HDMI同源显 示，另一路HDMI无输出） 解码性能为（科达摄像机）：2×4K（3840 ×2160）、4×400万（2592×1520）、9 路×1080P、16×720P					
2	03B 005	导播盒	1. 名称:导播盒 2. 规格型号:听证直播专用导播设备。与 “中国检察听证网”对接，负责将本地听 证画面以RTMP协议推送至云直播端口。	套	1	0	0	
		分部小计						
		装修部分						
1	030 412 001 001	普通灯具	1. 名称:平板灯 2. 规格:20W	套	12	100	1200	
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计							1200	
合计							243024	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

(二) 装饰装修工程

分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

标段：检察机关听证室建设

第 1 页 共 1 页

项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	01B001	会议桌	1. 名称:会议桌 2. 其他:详甲方要求	张	8	2000	16000	
2	01B002	会议椅子	1. 名称:会议椅子 2. 其他:详甲方要求	张	16	500	8000	
3	01B003	公众监督会椅子	1. 名称:公众监督会椅子 2. 其他:详甲方要求	张	8	500	4000	
4	01B004	公众监督会议桌	1. 名称:公众监督会议桌 2. 其他:详甲方要求	张	4	2000	8000	
5	01B005	拆除及运输	1. 名称:拆除废旧装修及运输 2. 运距:施工单位自行考虑 3. 其他:具体详现场及甲方要求	项	1	1988	1988	
6	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨吊顶 2. 基层材料种类、规格:石膏板吊顶 3. 面层材料品种、规格:吊顶刷白色乳胶漆	m2	36	268	9648	
7	01B006	包暖气	1. 名称:包暖气	m2	7.5	680	5100	
8	011207001001	墙面装饰板	1、名称:吸音板墙面 2、规格型号:具体详图纸设计及甲方要求	m2	70	200	14000	
9	01B007	背景墙	1. 名称:背景墙 2. 规格材质:根据甲方要求定制	m2	11.5	560	6440	
		分部小计					0	
		措施项目					0	
1	X011703004001	装饰装修垂直运输		工日	44	20	8800	

						0		
		分部小计						
本页小计							81976	
合计							81976	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

暂列金额明细表

工程名称：装饰装修工程 标段：检察机关听证室建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	32000	此项发生则计入，不发生不计入
合 计			32000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1