

合同编号：

政府采购合同

项目名称：兰溪市人民检察院刑事执行信息化办案设备采购项目

甲方：兰溪市人民检察院

乙方：中国电信股份有限公司金华分公司

签订地：浙江省兰溪市

签订日期：2024年11月__日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法律、法规及省、市有关规定，甲乙双方按照兰溪市人民检察院刑事执行信息化办案设备采购项目（项目编号：jhjp-1xsrmjcy2024124300052）采购结果，签订本合同：

一、合同货物

序号	货物名称	制造商、产地	品牌和型号	数量及单位	单价(元)	总价(元)
1	兰溪市人民检察院 刑事执行信息化办 案设备采购项目	中国	海康威视 /DS-A80 348S 等（详见合同 附件）	1/项	508830.00	508830.00
合计人民币(大写)：伍拾万捌仟捌佰叁拾元整（¥508830.00）						

二、供货时间、地点：乙方必须于合同生效之日起个30日历天内，将上述清单所列的货物送至甲方指定地点免费安装调试且验收合格，并承担运输过程中发生的一切费用。

三、质量标准：

1、乙方所提供的货物必须是原厂生产、全新未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准(以说明书为准)和国家质量检测标准以及合同规定的性能要求。

2、设备出现质量问题，乙方应负责三包(包修、包退、包换)。由于使用单位保管不当造成质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由使用单位负担。每台设备上均应订铭牌(内容包括制造单位、设备名称、型号规格、出厂日期等)。

四、付款方式：

1. 合同生效后 7 个工作日内支付合同金额的 40%，即人民币贰拾万叁仟伍佰叁拾贰元整（¥203532.00），余款在项目验收合格并经第三方审计审价后，依审定价格支付余款。如本项目被审计部门抽查复审，则以审计部门复核的结论为最终结算结果。

2. 乙方在结算合同价款时需提供发票；

五、验收:

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由甲方统一组织验收。

1. 甲方组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
2. 甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
3. 严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付。履约验收的各项资料应当存档备查。
4. 验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向乙方支付采购资金。

验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

六、违约责任:

1. 违反本合同约定，造成本合同不能履行或不能完全履行，由违约方承担违约责任，违约方应按合同法赔偿对方经济损失。
2. 乙方未按采购方要求的时间提供货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，从履约保证金中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能履行交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期履行交货或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
3. 乙方达不到项目要求，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取相应的处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用，整改延误的时间不作为整个项目工期延期的理由。
4. 由于甲方的使用单位延期的原因要求延期交货时，甲方使用单位应按规定承付货款，并承担供方所提供的代为保管费用(按有关仓储规定另议)。

七、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商处理。

3. 在质保期内，甲方有故障申报，乙方须在 2 小时内电话响应并提供解决方案，提供 24 小时服务；若不能以电话方式解决故障，须在 4 小时内赶到现场 24 小时解决。若不能现场解决，需提供同等性能、同等质量的设备替换，以确保甲方的设备不中断使用；或与甲方协商解决。

4. 乙方需提供质保期内巡视和保养措施，至少每 6 个月对设备进行一次维护保养。乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费质保期为 3 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日起开始计算。质保期内的服务均为免费上门服务。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长 60 天。

八、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全送达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

九、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

十、技术资料

1. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 双方对工作涉及内容均有保密的义务，未经双方书面同意，任何一方不得泄露工程资料，不论以何种形式或载于何种载体给第三方。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条

文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

十一、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、合同相关文件：有关本次采购项目的招标文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部分。若“本次采购项目的招标文件以及相关的函件、如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的招标文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

十三、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购(招标)文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

十四、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，依法向兰溪市人民法院起诉。

本合同一式六份，甲、乙双方及金华景鹏工程咨询有限公司各执两份。

合同附件和本合同均具有同等法律效力。

本合同有效期限：自签订之日起生效。

甲方	乙方
单位名称（章）：兰溪市人民检察院	单位名称（章）：中国电信股份有限公司金华分公司
单位地址：兰溪市兰江街道横山路350号	单位地址：浙江省金华市婺城区西市街155号
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：
电话：	电话：
开户银行：	开户银行：工商银行金华铁岭头支行
账号：	账号：1208013029905480201
邮政编码：321100	邮政编码：321000

设备清单附件:

序号	设备名称	响应型号	产地	技术要求	数量	单价	价格
1	存储服务器	海康威视 DS-A803 48S	中国	<p>服务器配置：1 颗 64 位多核处理器，4GB 内存，内存支持扩展到 64GB，支持扩展到 2 个 SSD 作为缓盘，存储本次配置：6T*48（满配硬盘）可支持 6 个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速，采用可热插拔 1+1AC220V 电源</p> <p>标配 2 个千兆网口，支持 PCI-E3.0 插槽，可扩展 RS485 接口、eSATA 接口，可扩展至 7 个千兆网口或增配 2 个 10Gb/25Gb 光纤接口或增配 4 个 8Gb/16Gb 光纤接口或增配 4 个 HDMI 接口或增配 3 个 Mini SAS HD 接口，可支持 PCI-E X16 和 PCI-E X8，可支持 12GB SAS 扩展口。</p> <p>可接入 2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS 硬盘；支持 NL-SAS 硬盘、HDD 硬盘、SSD 硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR 或 SMR 硬盘；支持硬盘交错/分时启动。</p> <p>具有 48 块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。</p> <p>支持视音频、图片、智能数据流进行混</p>	3	97000	291000

				<p>合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持 iSCSI 直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过 iSCSI 协议进行块存储。</p> <p>支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检测看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值。</p> <p>支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出。</p> <p>支持内存资源动态调节，根据业务需求进行自动分配，当业务压力增加时，内存自动分配。</p>			
2	信创服务器	海康威视 DS-VM2 1S-C	中国	<p>2U 单路标准机架式服务器</p> <p>CPU：配置 1 颗 C86 架构 HYGON 5380 及以上处理器，核数 16 核，主频 2.5GHz</p> <p>内存：配置 64G DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 1TB 内存</p> <p>硬盘：配置 2 块 1.2T 10K SAS 硬盘；</p> <p>阵列卡：配置 SAS+HBA 卡(支持 RAID 0/1/10)；</p> <p>PCIE 扩展：最大可选支持 6 个 PCIe 扩展插槽；</p> <p>网口：4 个千兆电口, 支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；</p>	1	41000	41000

				其他接口: 3 配置 1 个千兆 RJ-45 管理接口, 4 个 USB 3.0 接口, 2 个位于机箱后部, 2 个位于机箱前部; 1 个 VGA 口			
3	国产化系统授权	麒麟软件 麒麟高级服务器操作系统 V10	中国	支持信创操作系统的授权	3	1000	3000
4	综合安防管理平台	iSecure Center 综合安防管理平台 (DS)-视频监控	中国	<p>一、视频预览</p> <p>1、支持视频实时预览能力, 实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换;</p> <p>2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览(1个辅屏)、对讲、广播、报警输出控制的能力;</p> <p>3、支持智能规则展示的能力(如:针对热成像设备温度信息实时展示);</p> <p>4、支持资源视图管理能力, 以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组, 其中视图类型包含公有视图和私有视图;</p> <p>5、支持全景视频监控预览能力, 支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式;</p> <p>二、录像回放</p> <p>1、支持录像计划管理能力, 支持实时录像计划、录像回传计划;</p> <p>2、支持录像回放能力, 支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图;</p> <p>三、视频上墙</p> <p>1、支持电视墙场景管理能力, 实现场</p>	1	23000	23000

				<p>景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；</p> <p>2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；</p> <p>四、视频事件</p> <p>1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；</p> <p>支持 IPv6 网络适配，支持 IPv6 网络环境下平台部署，并支持用户以 IPv6 的方式进行平台访问和业务应用实现；支持通过 IPv6 的方式添加视频设备、停车场出入口设备、门禁设备等；</p> <p>支持系统部署在银河麒麟等操作系统环境中；</p> <p>要求支持部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理；</p> <p>支持重要环节安全认证，包括服务接口调用安全认证、媒体网关取流安全认证、图片存储访问安全认证、CVR/云存储访问安全认证、数据库/消息系统/缓存系统访问安全认证；</p> <p>要求支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加。</p>			
5	汇聚交换机	海康威视 DS-3E37 28-HL	中国	<p>24 个 10/100/1000BASE-T 电口，4 个 10G/1G BASE-X SFP+光口</p> <p>交换容量 598 Gbps/5.98 Tbps</p> <p>包转发率 171 Mpps</p> <p>支持可插拔双电源模块可靠性设计，支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速</p>	1	4300	4300

				支持基于端口的 VLAN；支持基于 MAC 的 VLAN；支持基于协议的 VLAN 支持 ARP Proxy 支持 IPv4 协议栈，支持 IPv6 协议栈 支持 IPv4 静态路由、RIPv1/v2、OSPF、IS-IS、BGPv4 支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6			
6	监控硬盘	日立 SATA6T	中国	故障盘替换 6TB SATA 接口 转速：5400	16	1350	21600
7	存储搬迁	配套定制	中国	原有存储机房搬迁，搬迁内容 1 个 42U 机柜，3 台存储服务器，2 台液晶显示设备，1 套操作桌。	1	10000	10000
8	光缆延伸	配套定制	中国	内网延伸至指定地点	200	20	4000
9	光模块	海康威视 HK-SFP+ -10G-85 0-DF-M M	中国	SFP 万兆多模双纤光模块 多模双纤双向 距离 300m 发射光功率:-6.5 ~ -1dBm 接收灵敏度（低值）:-11dBm	8	250	2000
10	UPS 主机	艾特网能 昆仑 UE-0100 SCL	中国	10KVA 单进单出在线式 UPS 电源。 设备电气性能：输入电压 190-250 VAC，输入频率 46~54Hz 或 56~64Hz，输出波形失真度< 3%，海拔高度：0-1000m，过载能力：102% ≤ 负载量 < 112%：30 分钟 112% ≤ 负载量 < 130%：5 分钟负载量 130%：1 秒钟。 支持延时关机，适时安全关闭计算机应用系统及操作系统。 提供邮件告警、短信报警等多种报警上报方式。	1	8500	8500
11	UPS 蓄电池	艾特网能 昆仑	中国	1、满足 UPS 主机备用时间 2 小时；采用长寿命 12V100AH 免维护蓄电池阻	16	980	15680

		UE-100A H		燃型 ABS 阻燃材料制造； 2、每节电池标配防漏液托盘，以防电池在运输、搬运和安装过程中容易因破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起短路而着火事故，每节电池配套绝缘端子保护帽。 3、蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合 GB/T2408-1996 中的第 8.3.2FH-1(水平级) 和 9.3.2FV-0(垂直级) 的要求，蓄电池能承受 45kpa 正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形，蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是 10 ~ 35kPa，闭阀压应是 3 ~ 15kPa			
12	温度电子显示器	配套定制	中国	温度日历时间电子显示器设备等。按采购人要求定制	1	450	450
13	电池箱	配套定制	中国	满足 16 节 100AH 电池安装，含配电	1	1500	1500
14	配电箱	配套定制	中国	按现场实际需求定制	1	1500	1500
15	接入电缆	配套定制	中国	国标 3*6mm ²	100	23	2300
16	安装调试	配套定制	中国	含配套辅材等	1	40000	40000
17	办公室装修改造	配套定制	中国	1间 22 m ² 左右的办公室办公环境改造，包含大约 45 m ² 墙面木质龙骨搭建、墙面装饰及软包、1扇单扇木门改造、9 m ² 窗户密封改造，原有办公室内办公用品拆除及清理。	1	11000	11000
18	办公设备	配套定制	中国	办公用固定座椅（固定扶手、固定椅脚、皮革饰面）1张，办公用货柜（1.5m*0.5m，轻金属材质）1只，办公用桌等1套，按采购人要求定制提	1	12000	12000

				供。			
19	施工改造费用	配套定制	中国	含人工费用及拆除废弃设备搬迁	1	10000	10000
20	系统维护	配套定制	中国	监控系统 3 年系统维护费用	3	2000	6000
21	合计						508830