

吉木萨尔县政局 2024 年居家和社区基本养服务提升行动（家庭养老床位建设）项目合同书

项目/合同编号: XJMC(ZFCG)2024-005-1

甲方: 吉木萨尔县民政局

乙方: 八字健康科技集团有限公司

签订日期: 2024年12月12日

签订地点: 吉木萨尔民政局



甲方：吉木萨尔县民政局

法定代表人：钮鸿林

乙方：八字健康科技集团有限公司

法定代表人：石璨

为确保完成2024年居家和社区基本养老服务提升行动目标任务，提高我县养老服务质量和水平，根据《民政部办公厅 财政部办公厅关于开展2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目申报和组织实施工作的通知》（民办函〔2024〕26号）有关规定，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规要求，经双方友好协商，本着平等、互利、诚实、信用的原则，就吉木萨尔县民政局购买居家和社区基本养老服务提升行动(家庭床位建设)项目采购合同事宜达成如下协议：

第一条 项目名称

吉木萨尔县居家和社区基本养老服务提升行动(家庭床位建设)项目

第二条 项目概况

1.实施范围。吉木萨尔县范围内符合条件的经济困难的失能、部分失能老年人。

2.服务对象认定条件：本项目服务对象为吉木萨尔县户籍人口中60周岁及以上自愿接受家庭养老床位建设项目的经济困难的失能、部分失能老年人。（失能、部分失能是指按照老年人能力评估国家或行业标准评估为轻度失能及以上等级。经济困

难是指家庭人均收入符合低保、低保边缘标准，或昌吉州人均可支配收入统计口径的低收入组和中间偏下收入组)最终服务对象以甲、乙双方协商确定的服务对象名单为准。

3.合同范围及内容:乙方根据采购文件中为甲方提供的设备种类、数量、规格(详见附件),对126户以上家庭(具体名单由甲方提供)的居家环境关键区域或部位进行适老化改造,建设的家庭养老床位应有效增强服务对象居家生活的安全性、便利性和舒适性,通过智能化手段进行远程监测和动态管理,并能够与昌吉州智慧养老信息化平台数据对接、统一管理,对异常情况及时响应、进行应急处置。乙方还需完成以上家庭的入户评估、设备安装、验收审计入户、回访入户、录入系统APP等。

4.项目供应方式:本项目合同内容采用“包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与乙方合同中所涉及到的合同内容、全面负责本合同范围内的全部工作内容”。

第三条 工期

1.乙方接到甲方进场通知后3日内做好施工现场准备工作。

2.工期:本项目从2024年12月12日开工,至2024年12月30日竣工(若遇不可抗力因素如:自然灾害、战争等造成工期延迟的,工期顺延)。

第四条 合同价款

1.本合同总金额伍拾柒万玖仟伍佰陆拾肆圆(¥579564元);

2.付款方式:项目资金分三次拨付,合同签订后,甲方支付

合同总价的 30%（即 ¥173869.2 元）；设施设备配备到位后支付合同总价的 40%（即 ¥231825.6 元）；项目整体完工后由甲方聘请第三方验收机构对项目出具评估验收报告，验收合格后，甲方支付合同总价的 30%（即 ¥173869.2 元）。

3.每次申请付款时，乙方应提供符合甲方要求合法有效的发票。因乙方未能及时提供发票或提供的发票不符合甲方要求而导致的迟延付款责任由乙方自行承担；乙方提供的发票不符合要求导致甲方无法正常抵扣税金的损失，由乙方承担，甲方可从对乙方的未付款项中直接扣除。

4.乙方指定的收款账户信息：八字健康科技集团有限公司

户名：八字健康科技集团有限公司

开户银行：中国建设银行济南济东支行

账号：37050161555200000521

第五条 甲方权利和义务

1.甲方委派马艳芸（联系电话：13039411118）为现场管理人员。甲方委派的现场管理人员具有如下职权：

（1）对项目实施进行监督、检查；

（2）与其他各方进行联络和协调；

2.甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。

3.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成项目施工，确保项目质量和安全，不进行转包及违法分包，并在保修期内承担相应的项目维修责任。

4.甲方有权对乙方施工工作方面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。

5.甲方有权对乙方提供的产品品种、型号、规格、技术参数、质量进行验收，对不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该产品，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

6.甲方有权对乙方施工中不合理的方面提出意见，并按照实际情况进行调整。

7.甲方应按合同约定支付项目款。

第六条 乙方权利和义务

1.乙方委派张亮(联系电话:15605312660)为现场管理人员。

2.在施工期间，乙方不得自行更换现场管理人员，如甲方认为乙方现场管理人员不能胜任或不适合负责本合同项下项目建设，有权要求乙方更换现场管理人员。

3.乙方施工人员进入施工现场后，应服从甲方现场管理人员的管理。

4.提供方案、计划、报表的名称及完成时间：乙方应当在合同签订后5天内编制项目实施方案、施工计划表和材料计划并报送甲方和监理方监督执行。

5.乙方应按照招标要求，供货时提供对应规格的产品，并提供相关产品的质检报告或产品合格证。

6.乙方应遵循甲方对项目实施中提出的合理意见。

7.乙方承担的各项目，应按照国家有关规范，保证进度，

保证质量完成。如发现质量问题，甲方现场管理人员有权责令乙方进行整改并根据有关条例对乙方进行处罚。

8.各工序施工完毕，乙方应及时清理现场，做到工完场清。

第七条 提交成果内容

1.甲方确定第三方验收服务机构实地验收：全面进行一人一档资料审查；向老人了解服务完成情况及服务满意度，服务满意度不低于90%；服务工单验收率要求达到100%；填写验收表，提交评估验收报告。

2.甲方通过实地查看、走访服务对象掌握满意程度，综合两个方面计算最终满意率，满意率达90%以上，项目资金全部结算；满意率未达到90%，结算95%的项目资金。

3.服务过程中，如出现故意虐待老人、过失致人伤残等影响恶劣服务事故，造成不良舆情，将扣除相应服务对象床位建设补贴总额50%。

4.乙方应当每周向民政局汇报服务进度、服务情况，并及时根据反馈，调整服务水平。

5.服务要求

自愿服务：服务必须依据老人意愿开展，不得强制服务。

不得替代：不得以现金或货物等形式替代服务。

6.管理要求：

(1) 打卡考勤。乙方通过昌吉州智慧养老服务平台、全国养老服务信息系统和相关微信小程序上传服务信息。

(2) 按时统计及录入。民政局不定期回访抽查，乙方及时将项目进展情况录入金民工程系统“居家和社区基本养老服务提升行动项目”版块。

(3) 一人一档。乙方需为每位老年人建立一个服务档案，将告知书、申报资料、能力评估表、需求评估表、验收表、前后对比档案等服务资料等统一存档管理，确保资料完整性，符合档案馆档案验收标准。

第八条 安全施工

1.乙方应负责所派的所有现场人员的安全培训，确保所有现场人员安全规范施工。乙方的安全责任人石璨（法定代表人），委派张亮（联系电话：15605312660）为施工现场安全负责人，以确保按施工安全规范做好施工质量与安全管理。在合同期间发生安全或火灾事故，均由乙方负全部责任。

2.乙方应遵守建设项目安全生产有关管理规定及法律法规做好环境保护和施工人员安全管理工作，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第九条 完工验收

1.完工验收，甲方在收到乙方验收申请后，应在15个工作日内完成验收。

2.验收内容与乙方的合同范围和变更范围相一致。

3.如验收发现产品质量不合格，乙方在双方商定的期限内补

建或返修后再验收，若某一产品整体整批次质量不合格，乙方应当更换，直至符合要求为止，由乙方承担全部费用，且甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失。最后验收合格的日期为竣工日期。

第十条 完工结算

1.项目完工验收通过后，乙方应在15个工作日内向甲方递交完工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同约定进行项目完工结算。

2.甲方收到乙方递交的完工结算报告及结算资料后应在15个工作日内进行核实，给予确认或者提出修改意见。

3.双方确认结算金额后，依据合同付款条件进行相应付款。

第十一条 质量保修和后期服务

1.乙方应按法律、行政法规或国家关于货物质量保修的有关规定，对交付甲方使用的货物（含相关设备等）乙方在质量保修期内承担质量保修责任，同时乙方应提供所有产品的质量检测报告或产品合格证。

2.乙方对所实施的货物提供壹年的质保期，质保期从最终验收合格之日起计算。

3.对保修期内发现的质量问题，乙方应在接到甲方通知3日内提供并完成服务，包括但不限于返修、整改。维修所使用的零部件应为全新的、符合质量标准的原厂配件，以保证维修后的货物性能不低于原有水平。如果货物的质量问题无法通过维修解决，乙方应免费更换全新的同型号货物。

第十二条 违约责任

1. 本合同受中华人民共和国有关法律的控制和保护，任何一方违反合同约定，另一方均有权要求其赔偿因违约造成的损失。

2. 乙方应严格履行合同内容，绝对不能挤占、挪用项目资金，按照甲方要求实施项目，乙方如果发生任何违约行为，除按前述条款约定返还项目款外，需向甲方支付合同金额1%的违约金。

第十三条 风险责任承担

1. 不可抗力风险：对于因不可抗力（如自然灾害、战争等）导致的合同无法履行，双方应协商解决，各自承担相应的风险。

2. 安全风险：乙方应保证提供的产品质量安全，如因产品及安装质量不符合要求给项目受益人或其他人造成损害，导致项目受益人发生意外问题，乙方应承担全部法律责任。

3. 设施设备风险：乙方应负责项目的使用管理，如因乙方质量问题，导致项目受益人无法正常使用该项目，乙方应承担相应的法律责任。

4. 管理风险：乙方为运营期间的安全管理人员，项目运行期间出现伤人事故由乙方自行承担责任。

第十四条 合同纠纷解决方式

1. 甲、乙双方首先通过协商解决，若协商解决不成，向吉木萨尔县人民法院提起诉讼。如因违约方违反合同约定导致合同无法履行或者无法完全履行，违约方应当承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、违约金、交通费、诉讼费、律师费、保全费等一切支出。

2.乙方涉及项目工作人员劳动合同纠纷由乙方自行协商解决，若协商解决不成，向吉木萨尔县人力资源和社会保障局申请劳动仲裁。

第十五条 合同变更

甲、乙双方应严格按合同执行，任何一方均不能单方对本合同内容做任何实质性变更。订立补充合同不得与原合同发生冲突。

第十六条 附则

1.本合同未尽事宜，由甲方牵头，根据有关规定及相关法律法规进行协商解决。

2.本合同一式三份，具有同等法律效力，甲方两份、乙双一份，自双方法定代表人或授权代表签字并盖章时生效。

甲方：吉林援疆政府
地址：吉林援疆文化西路5号

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：2024年12月12日



乙方：八年健康科技集团有限公司

地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路2000号舜泰广场2号楼903室

法定代表人或授权代表：石磊

联系电话：0531-67896792

签订日期：2024年12月12日

附件：产品清单

产品清单							
序号	设备名称	规格参数	综合单价(元)	税费	税后单价(元)	品牌	型号
1	护理床	1.手动单摇护理床 2.尺寸 $\geq 200*100*50\text{CM}$ 3.配件包含床垫，隐藏式把手，折叠护栏，餐桌，万象静音轮 4.木质床头床尾及软包； 5.主体为冷轧钢材质。	1250	162.50	1412.50	郝福气	DH01RM
2	手杖	1.四脚拐杖； 2.具有照明功能； 3.采用高强度氧化铝管上支、A3钢电镀下支、整体防锈能力强； 4.上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度，管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒手轻松调节，伸	80	10.40	90.40	郝福气	DH04DS

	<p>缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚；</p> <p>5.下支四脚管做支撑，扩大受力面积；</p> <p>6.下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳，直径不小于35mm；</p> <p>7.PVC把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长；</p> <p>8.四脚手杖的向内稳定性能$\geq 1.5^\circ$，向外稳定性能$\geq 4.0^\circ$；</p> <p>9.调节高度72-107mm，手杖支架长度$\geq 215\text{mm}$，手杖支架宽度$\geq 165\text{mm}$，手杖长度$\geq 132\text{mm}$，管径A3/$\phi 22*1.2\text{T}$；</p> <p>10.净重量$\leq 1\text{kg}$。</p>					
--	--	--	--	--	--	--

3	助听器	<p>1. 符合 GB/T 25102.13 标准电磁兼容有关要求；</p> <p>2. 最大饱和声压级： ≤120dB+3dB ；</p> <p>3. 输出声压级（高频平均值）：116dB±4dB ；</p> <p>4. 满档声增益（高频平均值）：30±5dB ；</p> <p>5. 频率响应范围：250Hz~4000Hz ；</p> <p>6. 总谐波失真：≤3%+3% ；</p> <p>7. 等效输入噪声级： ≤25dB+3dB；</p> <p>8. 额定电源电流消耗： ≤2mA，且不大于标称值120% ；</p> <p>9. 电源要求：锌空电池312A，电源电压 DC 1.45V；</p> <p>10. 电池使用时间≤40 小时；</p>	680	88.40	768.40	新声	Vivo Pro 203
---	-----	---	-----	-------	--------	----	-----------------

		<p>11. 产品使用期限≤ 2 年；</p> <p>12 环境温度 $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$；</p> <p>13 相对湿度$\leq 80\%$；</p> <p>14 大气压力 $86\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$；</p> <p>15.配件清单：主机：1 台； 耳塞：大中小各 1 粒；说明书：1 本；合格证/保修卡：1 张； 电池：1 粒。</p>					
4	助听器	<p>1. 符合 GB/T 25102.13 标准电磁兼容有关要求；</p> <p>2. 最大饱和声压级： $\leq 120\text{dB} + 3\text{dB}$ ；</p> <p>3. 输出声压级（高频平均值）：$116\text{dB} \pm 4\text{dB}$ ；</p> <p>4. 满档声增益（高频平均值）：$30 \pm 5\text{dB}$ ；</p> <p>5. 频率响应范围：$250\text{Hz} \sim 4000\text{Hz}$ ；</p> <p>6. 总谐波失真：$\leq 3\% + 3\%$ ；</p>	680	88.40	768.40	新声	Vivo Pro 203

	<p>7. 等效输入噪声级： $\leq 25\text{dB} + 3\text{dB}$;</p> <p>8. 额定电源电流消耗： $\leq 2\text{mA}$，且不大于标称值 120% ；</p> <p>9. 电源要求：锌空电池 312A，电源电压 DC 1.45V；</p> <p>10. 电池使用时间≤ 40 小 时；</p> <p>11. 产品使用期限≤ 2 年；</p> <p>12 环境温度 $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$；</p> <p>13 相对湿度$\leq 80\%$；</p> <p>14 大气压力 $86\text{kPa} \sim$ 106kPa；</p> <p>15.配件清单：主机：1 台； 耳塞：大中小各 1 粒 ；说 明书：1 本； 合格证/保修 卡：1 张； 电池：1 粒。</p>				
--	---	--	--	--	--

5	助行 器	<p>1.主体材料为优质铝合金，表面阳极氧化处理；2.把手为发泡材料，防滑、舒适，防老化；3.支脚垫为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；4.最大承重$\geq 150\text{KG}$；5.器具重量$\leq 2.5\text{KG}$；6.包含座板，可休息，可淋浴使用；7.具有一键收纳功能；8.具有滑轮助行功能，具有固定行走及交互行走两种模式；9.高度六档可调，高度为74-86cm；长：$\geq 50\text{cm}$，宽：$\geq 50\text{cm}$；10.带辅助起身功能。</p>	260	33.80	293.80	郝福气	YK-11
6	安装 扶手	<p>1.尺寸：600x350mm，L型； 2.内管 201 不锈钢钢管，直径$\geq \phi 28\text{mm}$，壁厚$1.0 \pm 0.2\text{mm}$，钢管内部无焊接，抛光工艺；</p>	102	13.26	115.26	伟誉	WY-A00 3

	<p>3.外壳为ABS货尼龙抗菌材质，表面具有6条防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，提高承载力，外壳直径为35mm，厚度4mm；</p> <p>4.支架、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质；</p> <p>5.整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产；</p> <p>6.弯头和面管连接处采用宽度不小于6mm夜光垫圈，具有夜光功能，同时能防止弯头和面管有落差，避免弯头和面管毛刺勾手；</p> <p>7.面管需具备防转动功能，能避免因面管转动跑偏带来的老人使用中的风险；</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		8.圆形装饰盖底座采用不 锈钢塑料全包注,固定于墙 体上不外露不锈钢部分,厚 度为 5mm 以上。					
7	轮椅 手推	1.产品符合 GB/T 13800-2021《手动轮椅车》 国家标准。2.手驱动后轮, 高靠背全躺;双支撑钢管, 手动轮椅车。3.车架材质采 用高强度钢管,直径 22mm、 壁厚 2.0mm,表面金属烤漆 处理。4.一键折叠。5.承重 ≥100KG,车身重量≤20KG。 6.带抽拉式便盆。7.可拆卸 长扶手,靠背可后倾可全 躺。8.附防倾装置,配置弧 形软质地头枕;5.座背垫采 用高强度皮革面料,沉降式 座垫,带便盆。9.扶手垫配 人造皮革软扶手。10.高强	720	93.60	813.60	乐驰	SYIV100 -LC-08

		<p>度塑料脚踏板脚踏支架长度可调,抬高的角度可与座面可达 180。11.并有重力自锁装置,腿托为皮革软质材料。12.驻车装置制动后不高于座面。13.推车扶手包含刹车制动。14.前轮为高品质 8 寸 PVC 实心轮胎;后轮为 22 寸免充气轮胎,采用高强度工程塑料一体式注塑轮毂,带高强度工程塑料手轮,可直接驱动轮椅。15.附安全带。16.张车宽 690mm,收车宽 320mm,座宽 450mm,座高 490mm,车高 1200mm,车长 1300mm,座深 460mm,靠背高 780mm。</p>					
8	轮椅 电动	<p>1.金属烤漆。2.全自动电子刹车。3.座高:53cm,座</p>	3200	416.00	3616.00	乐驰	DLY1004 -30AL

		<p>深:46cm。4.承重$\geq 100\text{kg}$, 净重$\leq 40.3\text{kg}$。5.总长 度:109cm,总宽度:65cm,总高 度:98cm,车座高:53cm,车座 宽:47cm,车座深:46cm,靠背 高:46cm,净重量:40.3kg,折 叠宽度:38cm,折叠高 度:76cm。6.轮胎材质:橡胶。 7.车架材质:钢管。8.360° 智能万向控制器。9.电机 250W*2PCS。10.电池 $\geq 26\text{AH}$。11.续航$\geq 40\text{KM}$。 12.最高时速:6Km/H。13.人 体曲线支撑,可平躺,角度 可调。14.具有语音播报功 能。</p>					
9	防压 疮垫	<p>1.尺寸: 2000*900($\pm 100\text{mm}$), 面料 采用防水 PVC 布料,充气后 厚度 75-95mm;</p>	360	46.80	406.80	中强	ZQ01-I

		<p>2.气条不少于 20 条，提供充气装置、环保材质、无异味。智能测压，自动充气，包含 0-45° 起背、0-30° 起腿、0-25° 侧身功能，所有功能都可一键启用并关闭，具有白天夜晚双运行模式，并可自行调整床垫充气程度。最大承重 135KG。</p> <p>3.气密性：保持最大承重，放置 24h 后，气床垫最大压力的压力降≤5%。</p>					
10	地板胶	<p>防滑塑胶地板，厚度 3.0mm，环保材料无异味，防污阻燃。</p>	70	9.10	79.10	金井	塑胶地板
11	地板砖	<p>品牌防滑地砖 800mm*800mm；功能：防滑、耐磨，增加地面摩擦系数，降低湿滑</p>	280	36.40	316.40	帅玉	800mm*800mm

12	安装 床边 护栏 (抓 杆)	<p>1.四挡护栏扶手；</p> <p>2.打开尺寸$\geq 94*40\text{CM}$；</p> <p>3.可一键折叠收纳；</p> <p>4.主体为不锈钢材质，PVC或木质扶手；</p> <p>5.连接五金具有防划手措施；</p> <p>6.可免打孔安装。</p>	300	39.00	339.00	伟誉	WY-HL-A033
13	淋浴 椅	<p>1.高强铝合金管，壁厚$\geq 1.3\text{mm}$，采用免焊连接工艺，最大承重 150kg；</p> <p>2.总高：73-83cm 可调，总宽：56cm，坐宽：40cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：30cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm，高度五档可调</p> <p>3.加厚粘贴防寒垫；高密度泡棉扶手；</p> <p>4、一体式 PE 吹塑靠背；</p>	380	49.40	429.40	吉乐佳	zby-64 03C 折 叠款

		<p>5、高强度一体成型 PE 扶手，双安全折叠锁扣；</p> <p>6、加大盾牌形防滑脚垫，304 不锈钢螺丝；</p> <p>7、一键折叠，开箱即用免安装，无障碍设计；</p> <p>8、带坐便桶。</p>					
14	智能 监控 设备	<p>1.800 万像素。2.机身内存 64GB，具有云存储功能。3. 视角范围，水平 360°，垂直 125°。4.夜视功能参数：星光级全彩夜视。5.WiFi 频段，2.4G+5G。6.拾音距离 ≥8 米。7.具有 HDR 模式。8.具有断网录制功能。9.具有物理遮挡报警功能。10.具有一键呼叫功能。11.具有人脸识别功能。12.机体防水 IP67 级。13.具有双向通话、全景巡航、异响感知，</p>	450	58.50	508.50	伊维	CS610Q

		移动追踪、哭声监测等功能。					
15	电源插座及开关改造	<p>电源插座：1.防漏电插座开关；2.五孔单开面板；3.银镍合金触点；4.国产PC料；5.额定电流：10A；6.额定电压：250V；7.额定功率：2500W8.规格：$\geq 86\text{mm} \times 86\text{mm}$。</p> <p>开关：1.单开面板；2.银镍合金触点；3.国产PC料；4.额定电流：10A；5.额定电压，220V；尺寸：$\geq 86\text{mm} \times 86\text{mm}$。</p>	70	9.10	79.10	伊耐德	五孔插座、一开单控
16	放大装置	<p>1.ABS 框架，橡胶把手；</p> <p>2.亚克力菲涅尔镜片；</p> <p>3.参考折叠尺寸 208*165*25mm，参考打开尺寸 250*135*25mm；</p>	40	5.20	45.20	鑫湘	6185

		<p>4.镜面尺寸$\geq 185*110\text{mm}$</p> <p>5.放大倍率≥ 5倍；</p> <p>6.可切换多种灯光模式；</p> <p>7.产品净重$\leq 150\text{g}$。</p>					
17	智能 腕表	<p>1.高清液晶显示屏，尺寸≥ 1.4英寸。2.操作方式：触摸、按钮。3.网络支持：移动、联通、电信。4.定位系统：具有GPS+WIFI+LBS+A-GPS+北斗五重定位。5.定位误差，室外≤ 20米。6.内存不低于64Mbit+128Mbit。7.磁吸式充电。8.电池容量$\geq 800\text{mAh}$。9.待机时间7-10天。10.防水等级IP67。11.具有心率、血压、血氧、测体温、跌倒报警、计步、睡眠监测、久坐、吃药提醒功能。12.具有单官格大字体</p>	470	61.10	531.10	小糯米	NOEMIE GS17

	<p>大音量。13.具有双向通话功能。14.具有语音助理协助拨打电话。15.具有双向视频通话功能。16.可使用微信,且具有语音输入文字功能。17.具有 SOS 紧急一键求救功能。18.家人手机监管软件具有一键导航功能。19.家人手机监管软件可主动了解老人实时身体状况,包含但不限于体温、心率、血压步数等。20.可通过大数据实时拦截骚扰及诈骗电话。21.具有电子围栏,可设定多个电子围栏。22.具有实时定位功能。23.1 具有历史轨迹查询功能:可查询 1 个月时间范围内的历史轨迹。24.具有历史轨迹播放功能:可自动</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>播放轨迹。25.具有远程监听功能。26.具有低电告警功能。27.具有电话本功能。28.具有语音报时功能。29.具有信息推送功能。30.具有语音提示音。31.支持将设备数据传到到电脑端。32.符合国家强制性产品 3C 认证，并提供产品的 3C 证书。33.符合国家无线电管理规定和技术标准，并提供产品的无线电发射设备型号核准证。34.具有电信设备进网许可，并提供产品的入网许可证。</p>					
18	房门扩宽	人工拆除，拓宽至设计尺寸，负责拆除垃圾清运及恢复。	1726	224.38	1950.38	定制	

19	wifi 路由 器	<p>1.支持三大运行商电话卡。</p> <p>2.具有网线接口。3.同时连接设备数量≥ 32。4.可兼容家用探测报警及监控设备。</p> <p>5.具有多种WiFi 频率。6.支持 SmartConfig 网关配置功能。7.支持 ZigBee 3.0 协议网关。8.ZigBee 灵敏度：$3000 \pm 1000\text{ppm}$。9.支持以 WIFI 或 4G 流量卡的方式向云服务器发送数据。10.多种安装方式。11.外壳采用 ABS+PC 工程材料,防火,耐腐蚀,防自燃。</p>	430	55.90	485.90	伊维	UQ160C +SY2500 9
20	门磁 感应 器	<p>1.具有开合记录功能；</p> <p>2.具有手机推送功能；</p> <p>3.具有超时未关提醒功能；</p> <p>4.安装简单,免打孔、免工具安装；</p> <p>5.智能联动；</p>	150	19.50	169.50	伊维	SY28013

		<p>6.具有低电压监测提示功能；</p> <p>7.无线传送数据信号；</p> <p>8.超低功耗，电池使用寿命长；</p> <p>定时向主机发送在线报告。</p>					
21	自助进食器具	<p>1.助食餐具包含但不限于助食筷子、防倾洒碗、防倾洒盘、助食叉、助食勺；</p> <p>2.餐具所有部件均为食品级材质，需具有耐磨耐高温性质；</p> <p>3.助食筷子、助食叉及助食勺需有防抖设计及绑带；</p> <p>4.防倾洒碗、防倾洒盘需有屋檐护挡设及，防止食物倾洒，底部需有吸盘，及便携泄气设及。</p>	150	19.50	169.50	伟华	自助进食器具套装
22	高差处理	水泥砂浆抹灰/成品塑胶补差。	150	19.50	169.50	鸿轩	橡塑斜坡垫

23	灯源改造	<p>1.感应夜灯;</p> <p>2.直径$\geq 45\text{mm}$;</p> <p>3.usb 充电, 内置锂电池;</p> <p>4.亮度 3 档可调;</p> <p>5.充插两用;</p> <p>6.配件包含充电器及充电线。</p>	48	6.24	54.24	缔美珂	DMK-00 6PL
24	溢水报警器	<p>1.带蜂鸣功能, 可电池供电或外接供电;</p> <p>2.主机 IP67 级防尘防水;</p> <p>3.具有联网远程手机推送功能;</p> <p>4.可联动电磁阀, 自动关闭水阀;</p> <p>5.手机 APP 具有日志记录查询功能;</p> <p>6.安装简单, 不限制安装位置及地面材质;</p> <p>具有低电量提醒功能。</p>	160	20.80	180.80	伊维	SY28026
25	无线	三大运营商流量卡	185	24.05	209.05	伊维	QU170C

	网卡						
26	紧急呼叫器	<p>1.无线连接，搭配无线网关使用；</p> <p>2.拉绳及按键两种报警方式；</p> <p>3.电话、短信、微信公众号及 APP 多种通知方式；</p> <p>4.安装方便、无需布线；</p> <p>5.内置电池、待机时间\geq一年；</p> <p>6.环保材料，防火阻燃。</p>	180	23.40	203.40	伊维	SY28027
27	烟雾报警器	<p>1.安装可安装于厨房、客厅及卧室，自动检测空气中的烟雾浓度，浓度超过一定比例实时预警；</p> <p>2.360° 探测；</p> <p>3.现场报警方式，声光同步，报警音\geq85 分贝；</p> <p>4.远程报警方式，包含但不限于电话通知、手机 APP 推</p>	160	20.80	180.80	伊维	SY05039 -2

		<p>送，并支持多人推送；</p> <p>5.支持手机APP查看实时状态；</p> <p>6.支持自检功能；</p> <p>7.具有低功耗设计，电池待机时长\geq一年；</p> <p>8.支持LED报警/低电压提示；</p> <p>9.支持警情排除自动复位功能；</p> <p>10.可吸顶安装，有效探测范围\geq30平方米；</p> <p>11.无线发射距离不少于80米；</p> <p>12.支持经由智能网关通信，需配合智能网关使用；</p> <p>13.外壳为环保阻燃材质。</p>					
28	门槛 移除	人工拆除，清理垃圾，抹灰找平。	1800.5	234.07	2034.56	定制	

29	下压式门把手	大锁体，合金门锁，静音锁舌。	230	29.90	259.90	迪高	JT-607 2
30	可燃气体泄露报警器	<p>1.工作原理：探测到燃气泄漏，发出声光报警，并上传至平台。2.联动方式：机械手或者电磁阀（选配）。3.额定功率：≤3W。4.额定工作电压：AC220V 50Hz。</p> <p>5.产品芯片：中微半导体。</p> <p>6.报警设定值：8%LEL（误差范围±3%LEL）。7.本地报警方式：声、光报警。8.报警声压：70dB~115dB（1米正前方）。9.测量范围：0~20%LEL。10.通讯方式：NBIOT 通讯：传感器使用年限：5年（正常环境下）。11.检测气体：CH4。12.使用环境：温度：</p>	170	22.10	192.10	伊维	SY28029

	<p>-10° C~55° C。13.环境湿度：10%~95%（不结露）。14.插卡位置：侧面，方便更换。15.外形尺寸：∅101.5mm × H38.2mm（±2mm）。16.外壳材质：ABS。17.执行标准：GB 15322.2-2019《可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器》应用场所：可广泛应用于九小场所、宿舍、住宅、宾馆、公租房、高层建筑等多种场景。18.通知方式：短信报警、电话报警、微信推送、小程序查看、PC端平台监管。19.可开放设备数据接口协议，将设备数据对接到电脑端或中控数据平台对数据进行统计分析。20.探测器报警</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		记录:不少于 200 条, 探测器报警恢复记录:不少于 200 条, 探测器故障记录:不少于 100 条, 探测器故障恢复记录:不少于 100 条, 探测器掉电记录:不少于 50 条, 探测器上电记录:不少于 50 条, 气体传感器失败记录:不少于 1 条。					
31	凳拐	<p>1.拐杖左右弯管及直管采用高强度特种铝型材焊接而成, 表面经氧化处理;</p> <p>2.拐杖头具有照明功能, 灯光可调;</p> <p>3.加大坐板, 可供用户休息;</p> <p>4.承重 $\geq 100\text{KG}$;</p> <p>5.三脚套有耐磨防滑胶脚, 高低可调节, 让用户用得放心;</p>	160	20.80	180.80	郝福气	DH03

		<p>6.拐杖头套有高密度泡沫塑料,柔软、容易清洁、易更换的功能;</p> <p>7.整架可折叠、可打开当坐椅,方便、节省占用空间;调节高度 86cm-94CM,拐杖弯管 7003/ϕ22*1.2T。</p>					
32	防撞条	<p>1.环保材质,无异味;</p> <p>2.配备背胶,免打孔安装;</p> <p>3.宽 3.5cm,厚 1.2cm,长 0.5-1m。</p>	22	2.86	24.86	盾牌爸爸	JC11
33	红外线探测器	<p>1.自带支架,多种安装方式。2.报警音量\geq80分贝。</p> <p>3.可定时布防撤防。4.可手机远程控制。5.探测距离\geq9米。6.具有宠物防误报功能。7.具有声光、消音、无光等多种报警方式。8.横向感应角度\geq90°,纵向感应角度\geq25°。9.可连接</p>	170	22.10	192.10	伊维	SY28012

		WiFi, 配合智能网关使用。 10.支持人体红外传感。11.支持人体活动提醒、低电量提醒功能。12.支持心跳功能, 红外设备定时发送心跳码。13.拥有低功耗设计, 电池待机时间不低于 180 天。					
34	智能 监控 摄像 头	1.800 万像素。2.机身内存 64GB, 具有云存储功能。3.视角范围, 水平 360°, 垂直 125°。4.夜视功能参数: 星光级全彩夜视。5.WiFi 频段, 2.4G+5G。6.拾音距离 ≥8 米。7.具有 HDR 模式。8.具有断网录制功能。9.具有物理遮挡报警功能。10.具有一键呼叫功能。11.具有人脸识别功能。12.机体防水 IP67 级。13.具有双向	450	58.50	508.50	伊维	CS610Q

		通话、全景巡航、异响感知，移动追踪、哭声监测等功能。					
35	安装 防撞 护角	1.环保材质，无异味； 2.配备背胶，免打孔安装； 3.宽 3.5cm，厚 1.2cm，长度 55—200mm。	5	0.65	5.65	盾牌爸爸	L型加厚角