

合同编号：

合 同 书

项目名称：仙居县高山移民安置项目（一期）百一文化（小品、雕塑、娱乐设施）采购项目（非政府采购）

甲 方：仙居县美丽经济投资有限公司

乙 方：杭州勤捷广告有限公司

签订地点：浙江省仙居县

签订日期： 年 月 日

采购合同

甲方：仙居县美丽经济投资有限公司（采购人）

乙方：杭州勤捷广告有限公司（中标人）

甲、乙双方根据仙居县高山移民安置项目（一期）百一文化（小品、雕塑、娱乐设施）采购项目（非政府采购） TZHT-2024-041公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1. 合同条款。
2. 中标通知书。
3. 更正补充文件。
4. 招标文件。
5. 中标供应商投标文件。
6. 其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，
以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

序号	产品名称	规格、型号	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)
1	大型组合器械一	1: 尺寸: 9000x7000x7000h 2: 金属类: 立柱采用Φ114*2.0mm, 附件采用Φ60*2.0mm、Φ 38*2.0mm、Φ32*2.0mm 与 10*5cmQ235 镀锌管焊接成型。确 保强度与安全性.表面处理:静电防 滑表面喷涂,并以镀锌钢管为基材, 加上表面热处理与静电无毒粉末喷 涂.镀锌与粉末喷涂,双重表面涂层, 延长表面保护涂层寿命与钢管氧化 时间.防止退色:粉末喷涂材料添加 抗紫外线稳定剂,确保颜色保持长	1	项	110000	110000

		<p>久鲜艳.直接使用镀锌厚度达到每平米 180 克的优质环保镀锌管，除油后用户外环保聚胺酯静电粉末喷涂，确保户外正常使用。</p> <p>3：黄花梨：木材具有抗真菌、防腐烂、防白蚁和其他寄生虫的功能，且密度高、强度高、握钉力好、纹理清晰及具装饰效果。经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，聚氨酯瓷釉表面喷环保漆聚氨脂清漆。对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。</p> <p>4：绳网：采用Φ16mm 海缆绳(内含 6 股钢丝)、Φ14mm 海缆绳(内含 1 股钢丝)，采用钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束，钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由 6 股钢丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。在物料搬运机械中，供提升、牵引、拉紧和承载之用。钢丝绳的强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断，工作可靠。绳网扣采用优质铝</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

2	大型组合 器械二	<p>合金扣件，外涂耐磨环保油漆。</p> <p>5: 五金配件：采用户外专用的不锈钢五金件，经久耐用，不易生锈。表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。304 不锈钢螺丝，连接扣用锌铝合金经压铸成型。护栏链接结构：护栏扣件材质为工程塑料，整体分两瓣结构。与主体立柱连接时采用 304 不锈钢螺丝将其与护栏固定于立柱上，组合完毕后整体应不松动，不易转动。</p> <p>6: 不锈钢：滑梯采用 304 不锈钢，304 不锈钢具有具有良好的耐腐、抗氧化、不含铅、不生锈、不沾油、方便清洗、易于保养、耐高温、低温强度和机械特性；韧性高的特点，冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象。即使是在户外恶劣的环境下，也不易变形，不管是在户外还是室内，都能够保持其原始的新鲜感。</p> <p>整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全。</p>				
			1	项	145000	145000

	<p>附件采用Φ60*2.0mm、Φ38*2.0mm、Φ32*2.0mm与10*5cmQ235镀锌管焊接成型。确保强度与安全性.表面处理:静电防滑表面喷涂,并以镀锌钢管为基材,加上表面热处理与静电无毒粉末喷涂.镀锌与粉末喷涂,双重表面涂层,延长表面保护涂层寿命与钢管氧化时间.防止退色:粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂,确保颜色保持长久鲜艳.直接使用镀锌厚度达到每平米180克的优质环保镀锌管,除油后用户外环保聚胺酯静电粉末喷涂,确保户外正常使用。</p> <p>3: 绳网: 采用Φ16mm海缆绳(内含6股钢丝)、Φ14mm海缆绳(内含1股钢丝), 采用钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束, 钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由6股钢丝捻成股, 再以绳芯为中心, 由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。在物料搬运机械中, 供提升、牵引、拉紧和承载之用。钢丝绳的强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断, 工作可靠。绳网扣采用优质铝合金扣件, 外涂耐磨环保油漆。</p> <p>4: 五金配件: 采用户外专用的不锈</p>			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>钢五金件，经久耐用，不易生锈。表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。304 不锈钢螺丝，连接扣用锌铝合金经压铸成型。护栏链接结构：护栏扣件材质为工程塑料，整体分两瓣结构。与主体立柱连接时采用 304 不锈钢螺丝将其与护栏固定于立柱上，组合完毕后整体应不松动，不易转动。</p> <p>5：不锈钢：滑梯采用 304 不锈钢，304 不锈钢具有具有良好的耐腐蚀、抗氧化、不含铅、不生锈、不沾油、方便清洗、易于保养、耐高温、低温强度和机械特性；韧性高的特点，冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象。即使是在户外恶劣的环境下，也不易变形，不管是在户外还是室内，都能够保持其原始的新鲜感。</p> <p>整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全。</p>				
3	画板伞装置	<p>1：画板伞直径约 2300mm,高度约 2600 钢柱直径 R=150~200mm 圆形矮凳尺寸 R=450 H=200~300 矮凳数量 8,均匀分散布置</p>	1	项	12000	12000

	<p>2: 金属类: 立柱采用Φ114*2.0mm, 附件采用Φ60*2.0mm、Φ38*2.0mm、Φ32*2.0mm 与 10*5cmQ235 镀锌管焊接成型。确保强度与安全性.表面处理:静电防滑表面喷涂,并以镀锌钢管为基材, 加上表面热处理与静电无毒粉末喷涂.镀锌与粉末喷涂,双重表面涂层, 延长表面保护涂层寿命与钢管氧化时间.防止退色:粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂,确保颜色保持长久鲜艳.直接使用镀锌厚度达到每平米 180 克的优质环保镀锌管, 除油后用户外环保聚胺酯静电粉末喷涂, 确保户外正常使用。</p> <p>3: 五金配件: 采用户外专用的不锈钢五金件, 经久耐用, 不易生锈。表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。304 不锈钢螺丝, 连接扣用锌铝合金经压铸成型。护栏链接结构: 护栏扣件材质为工程塑料, 整体分两瓣结构。与主体立柱连接时采用 304 不锈钢螺丝将其与护栏固定于立柱上, 组合完毕后整体应不松动, 不易转动。</p> <p>整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锋利的锐角、毛</p>			
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全。				
4	传声筒	<p>1: 直径 R=80~100 高度 800~1500</p> <p>2: 金属类：镀锌管焊接成型。确保强度与安全性.表面处理:静电防滑表面喷涂,并以镀锌钢管为基材,加上表面热处理与静电无毒粉末喷涂.镀锌与粉末喷涂,双重表面涂层,延长表面保护涂层寿命与钢管氧化时间.防止退色:粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂,确保颜色保持长久鲜艳.直接使用镀锌厚度达到每平米 180 克的优质环保镀锌管,除油后用户外环保聚胺酯静电粉末喷涂,确保户外正常使用。</p> <p>3: 五金配件:采用户外专用的不锈钢五金件,经久耐用,不易生锈。表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。304 不锈钢螺丝,连接扣用锌铝合金经压铸成型。护栏链接结构: 护栏扣件材质为工程塑料,整体分两瓣结构。与主体立柱连接时采用 304 不锈钢螺丝将其与护栏固定于立柱上,组合完毕后整体应不松动,不易转动。</p> <p>整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锋利的锐角、毛</p>	2	项	5000	10000

		刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全。				
5	拉绳	<p>1: 尺寸: 2500x26mm</p> <p>2: 金属类: 镀锌管焊接成型。确保强度与安全性.表面处理:静电防滑表面喷涂,并以镀锌钢管为基材, 加上表面热处理与静电无毒粉末喷涂.镀锌与粉末喷涂,双重表面涂层, 延长表面保护涂层寿命与钢管氧化时间.防止退色:粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂,确保颜色保持长久鲜艳.直接使用镀锌厚度达到每平米 180 克的优质环保镀锌管, 除油后用户外环保聚胺酯静电粉末喷涂, 确保户外正常使用。</p> <p>3: 黄花梨: 木材具有抗真菌、防腐烂、防白蚁和其他寄生虫的功能，且密度高、强度高、握钉力好、纹理清晰及具装饰效果。经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，聚氨酯瓷釉表面喷环保漆聚氨脂清漆。对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。</p> <p>4: 绳网: 采用Φ16mm 海缆绳(内含 6 股钢丝)、Φ14mm 海缆绳(内</p>	2	项	500	1000

含 1 股钢丝), 采用钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束, 钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由 6 股钢丝捻成股, 再以绳芯为中心, 由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。在物料搬运机械中, 供提升、牵引、拉紧和承载之用。钢丝绳的强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断, 工作可靠。绳网扣采用优质铝合金扣件, 外涂耐磨环保油漆。

5: 五金配件: 采用户外专用的不锈钢五金件, 经久耐用, 不易生锈。表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。304 不锈钢螺丝, 连接扣用锌铝合金经压铸成型。护栏链接结构: 护栏扣件材质为工程塑料, 整体分两瓣结构。与主体立柱连接时采用 304 不锈钢螺丝将其与护栏固定于立柱上, 组合完毕后整体应不松动, 不易转动。

6: 不锈钢: 滑梯采用 304 不锈钢, 304 不锈钢具有具有良好的耐腐蚀、抗氧化、不含铅、不生锈、不沾油、方便清洗、易于保养、耐高温、低温强度和机械特性; 韧性高的特点, 冲压、弯曲等热加工性好, 无热处理硬化现象。即使是在户外

		<p>恶劣的环境下，也不易变形，不管是在户外还是室内，都能够保持其原始的新鲜感。</p> <p>整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全。</p>				
6	不锈钢滑梯	<p>1: 尺寸: 900x3200x</p> <p>2: 不锈钢：滑梯采用 304 不锈钢，304 不锈钢具有良好的耐腐蚀、抗氧化、不含铅、不生锈、不沾油、方便清洗、易于保养、耐高温、低温强度和机械特性；韧性高的特点，冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象。即使是在户外恶劣的环境下，也不易变形，不管是在户外还是室内，都能够保持其原始的新鲜感。</p> <p>整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全。</p>	2	项	8000	16000
7	摇摇马	<p>1: 850x700x600</p> <p>2. 材质：(pe 板+锰钢弹簧) 采用工程 pe 材料，严格按标准渗入抗紫外</p>	6	项	900	5400

		<p>线, 防静电及防脱色原素, 强度大, 表面光滑, 色彩鲜艳, 安全环保, 耐候性好, 不易褪色。金属部件采用产的优质热轧板及冷轧板制成, 加工成型后进行除锈、磷化、表面处理, 然后采用纯树脂静电粉末烘烤, 经过喷塑的成品, 漆膜附着力强, 色彩鲜艳, 不褪色不易掉漆。</p> <p>3.产品功能: 锻炼幼儿手的抓握能力和手臂肌肉; 加强幼儿的自我安全保护意识; 锻炼幼儿的前庭平衡能力、手脚的协调。</p>				
8	跷跷板	<p>1: 2500x200(坐凳宽)x350(枝杆高度)</p> <p>2.材质: (pe 板+锰钢弹簧) 采用工程 pe 材料, 严格按标准渗入抗紫外线, 防静电及防脱色原素, 强度大, 表面光滑, 色彩鲜艳, 安全环保, 耐候性好, 不易褪色。金属部件采用产的优质热轧板及冷轧板制成, 加工成型后进行除锈、磷化、表面处理, 然后采用纯树脂静电粉末烘烤, 经过喷塑的成品, 漆膜附着力强, 色彩鲜艳, 不褪色不易掉漆。</p> <p>3.产品功能: 锻炼幼儿手的抓握能力和手臂肌肉; 加强幼儿的自我安全保护意识; 锻炼幼儿的前庭平衡能力、手脚的协调。</p>	3	项	2500	7500
9	儿童秋千	1: 尺寸: 4300x2200h, 吊椅尺寸:	3	项	5900	17700

	<p>Φ 1000mm</p> <p>2: 金属类: 立柱采用Φ 114*2.0mm, 附件采用Φ 60*2.0mm、Φ 38*2.0mm、Φ 32*2.0mm 与 10*5cmQ235 镀锌管焊接成型。确保强度与安全性.表面处理:静电防滑表面喷涂,并以镀锌钢管为基材, 加上表面热处理与静电无毒粉末喷涂.镀锌与粉末喷涂,双重表面涂层, 延长表面保护涂层寿命与钢管氧化时间.防止退色:粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂,确保颜色保持长久鲜艳.直接使用镀锌厚度达到每平米 180 克的优质环保镀锌管, 除油后用户外环保聚胺酯静电粉末喷涂, 确保户外正常使用。</p> <p>3: 绳网: 采用Φ 16mm 海缆绳(内含 6 股钢丝)、Φ 14mm 海缆绳(内含 1 股钢丝), 采用钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束, 钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由 6 股钢丝捻成股, 再以绳芯为中心, 由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。在物料搬运机械中, 供提升、牵引、拉紧和承载之用。钢丝绳的强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断, 工作可靠。绳网扣采用优质铝</p>				
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>合金扣件，外涂耐磨环保油漆。</p> <p>4: 五金配件：采用户外专用的不锈钢五金件，经久耐用，不易生锈。表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。304 不锈钢螺丝，连接扣用锌铝合金经压铸成型。护栏链接结构：护栏扣件材质为工程塑料，整体分两瓣结构。与主体立柱连接时采用 304 不锈钢螺丝将其与护栏固定于立柱上，组合完毕后整体应不松动，不易转动。</p> <p>整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全。</p>			
10	健身设施 —	<p>1: 尺寸: 950x600x1450mm</p> <p>2: 金属类: 立柱采用Φ 114*2.0mm, 附件采用Φ 60*2.0mm、Φ 38*2.0mm、Φ 32*2.0mm 与 10*5cmQ235 镀锌管焊接成型。确保强度与安全性.表面处理:静电防滑表面喷涂,并以镀锌钢管为基材,加上表面热处理与静电无毒粉末喷涂.镀锌与粉末喷涂,双重表面涂层,延长表面保护涂层寿命与钢管氧化时间.防止退色:粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂,确保颜色保持长</p>	4	项	2000 8000

		<p>久鲜艳.直接使用镀锌厚度达到每平米 180 克的优质环保镀锌管，除油后用户外环保聚胺酯静电粉末喷涂，确保户外正常使用。</p> <p>3: 五金配件：采用户外专用的不锈钢五金件，经久耐用，不易生锈。表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。304 不锈钢螺丝，连接扣用锌铝合金经压铸成型。护栏链接结构：护栏扣件材质为工程塑料，整体分两瓣结构。与主体立柱连接时采用 304 不锈钢螺丝将其与护栏固定于立柱上，组合完毕后整体应不松动，不易转动。</p> <p>整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全。</p>			
11	健身设施 二	<p>1: 尺寸：1500x900x1800mm</p> <p>2: 金属类：立柱采用Φ 114*2.0mm，附件采用Φ 60*2.0mm、Φ 38*2.0mm、Φ 32*2.0mm 与 10*5cmQ235 镀锌管焊接成型。确保强度与安全性.表面处理:静电防滑表面喷涂,并以镀锌钢管为基材,加上表面热处理与静电无毒粉末喷涂.镀锌与粉末喷涂,双重表面涂层,</p>	5	项	2000 10000

		<p>延长表面保护涂层寿命与钢管氧化时间,防止退色;粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂,确保颜色保持长久鲜艳,直接使用镀锌厚度达到每平米 180 克的优质环保镀锌管,除油后用户外环保聚胺酯静电粉末喷涂,确保户外正常使用。</p> <p>3: 五金配件:采用户外专用的不锈钢五金件,经久耐用,不易生锈。表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。304 不锈钢螺丝,连接扣用锌铝合金经压铸成型。护栏链接结构:护栏扣件材质为工程塑料,整体分两瓣结构。与主体立柱连接时采用 304 不锈钢螺丝将其与护栏固定于立柱上,组合完毕后整体应不松动,不易转动。</p> <p>整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处理,以保证儿童的安全。</p>			
12	健身设施 三	<p>1: 尺寸: 650x650x1800mm</p> <p>2: 金属类: 立柱采用 $\Phi 114*2.0\text{mm}$, 附件采用 $\Phi 60*2.0\text{mm}$、$\Phi 38*2.0\text{mm}$、$\Phi 32*2.0\text{mm}$ 与 $10*5\text{cm}$ Q235 镀锌管焊接成型。确保强度与安全性.</p> <p>表面处理:静电防</p>	4	项	2000 8000

		<p>滑表面喷涂，并以镀锌钢管为基材，加上表面热处理与静电无毒粉末喷涂、镀锌与粉末喷涂，双重表面涂层，延长表面保护涂层寿命与钢管氧化时间。防止退色：粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，确保颜色保持长久鲜艳。直接使用镀锌厚度达到每平米 180 克的优质环保镀锌管，除油后用户外环保聚胺酯静电粉末喷涂，确保户外正常使用。</p> <p>3：五金配件：采用户外专用的不锈钢五金件，经久耐用，不易生锈。表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。304 不锈钢螺丝，连接扣用锌铝合金经压铸成型。护栏链接结构：护栏扣件材质为工程塑料，整体分两瓣结构。与主体立柱连接时采用 304 不锈钢螺丝将其与护栏固定于立柱上，组合完毕后整体应不松动，不易转动。</p> <p>整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表面前和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全。</p>				
13	健身设施 四	<p>1：尺寸：1140x530x900h 2：金属类：立柱采用Φ 114*2.0mm，附件采用Φ 60*2.0mm、Φ</p>	3	项	2000	6000

38*2.0mm、Φ 32*2.0mm 与
10*5cmQ235 镀锌管焊接成型。确
保强度与安全性.表面处理:静电防
滑表面喷涂,并以镀锌钢管为基材,
加上表面热处理与静电无毒粉末喷
涂.镀锌与粉末喷涂,双重表面涂层,
延长表面保护涂层寿命与钢管氧化
时间.防止退色:粉末喷涂材料添加
抗紫外线稳定剂,确保颜色保持长
久鲜艳.直接使用镀锌厚度达到每
平米 180 克的优质环保镀锌管, 除
油后用户外环保聚胺酯静电粉末喷
涂, 确保户外正常使用。

3: 五金配件: 采用户外专用的不锈
钢五金件, 经久耐用, 不易生锈。
表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、
花斑和划痕。304 不锈钢螺丝, 连
接扣用锌铝合金经压铸成型。护栏
链接结构: 护栏扣件材质为工程塑
料, 整体分两瓣结构。与主体立柱
连接时采用 304 不锈钢螺丝将其与
护栏固定于立柱上, 组合完毕后整
体应不松动, 不易转动。
整套设备安全环保、耐候性好、不
易老化、不易褪色、不易生锈。外
表面和内表面等儿童手指可触及的
隐蔽处, 均不得有锋利的锐角、毛
刺, 产品外角均倒圆处理, 以保证
儿童的安全。

14	乒乓球台	<p>1: 尺寸: 2720x1525x760h</p> <p>2: 金属类: 镀锌管焊接成型。确保强度与安全性.表面处理:静电防滑表面喷涂,并以镀锌钢管为基材, 加上表面热处理与静电无毒粉末喷涂.镀锌与粉末喷涂,双重表面涂层,延长表面保护涂层寿命与钢管氧化时间.防止退色:粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂,确保颜色保持长久鲜艳.直接使用镀锌厚度达到每平米 180 克的优质环保镀锌管, 除油后用户外环保聚胺酯静电粉末喷涂, 确保户外正常使用。</p> <p>3: 五金配件: 采用户外专用的不锈钢五金件, 经久耐用, 不易生锈。表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。304 不锈钢螺丝, 连接扣用锌铝合金经压铸成型。护栏链接结构: 护栏扣件材质为工程塑料, 整体分两瓣结构。与主体立柱连接时采用 304 不锈钢螺丝将其与护栏固定于立柱上, 组合完毕后整体应不松动, 不易转动。</p> <p>整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 以保证儿童的安全。</p>	2	项	6000	12000
----	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	------	-------

15	桌椅组合 一	<p>1: 尺寸: 双人沙发: W140*D75*H70cm 茶几: W1200*D600*H360 岩板台面液压遮阳伞(非廊架区域 使用):直径 3000 1.伞骨材料为 6063T5 铝型材 2.大理石底 座(配重 87KG) 3.台湾布伞面</p> <p>整套设备安全环保、耐候性好、不 易老化、不易褪色、不易生锈。外 表面和内表面等儿童手指可触及的 隐蔽处, 均不得有锋利的锐角、毛 刺, 产品外角均倒圆处理, 以保证 儿童的安全。</p>	12	项	10000	120000
16	成品桌椅	<p>1: 尺寸: 304 不锈钢电镀 椅子: W600*D620*H750 茶几: W700*D700*H450 整套设备安全环保、耐候性好、不 易老化、不易褪色、不易生锈。外 表面和内表面等儿童手指可触及的 隐蔽处, 均不得有锋利的锐角、毛 刺, 产品外角均倒圆处理, 以保证 儿童的安全。</p>	4	项	4000	16000
17	可移动式 花箱一	<p>1: 尺寸: 304 不锈钢电镀 尺寸: 直径 800X1200h 整套设备安全环保、耐候性好、不 易老化、不易褪色、不易生锈。外 表面和内表面等儿童手指可触及的 隐蔽处, 均不得有锋利的锐角、毛 刺, 产品外角均倒圆处理, 以保证</p>	6	项	2300	13800

		儿童的安全。				
18	吧台+座 椅	1: 尺寸: 304 不锈钢 吧台尺寸: 6000x600x1100h 成品灰色水磨石台面 304 不锈钢外包 整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全。	1	项	12000	12000
19	不锈钢雕 塑一	1: 尺寸: 304 不锈钢 吧台尺寸: 6000x600x1100h 成品灰色水磨石台面 304 不锈钢外包 整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全。	1	项	23486	23486
20	桌椅组合 二	1: 尺寸: 304 不锈钢电镀 单人沙发: 750*750*700 茶几: W1200*D600*H360 岩板台面 整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全。	5	项	6000	30000
21	不锈钢雕	1: 尺寸: 304 仿铜不锈钢 尺寸:	1	项	32000	32000

	塑二	1500x500x2500h 整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全。				
22	车挡石	材 质：芝麻黑火烧面 尺寸： 600*600*600h	16	项	780	12480
23	架空层组合桌椅二	1: 尺寸： 椅子：580*610*810mm 茶几：直径 600*750mm 铝合金框架、户外织带编制 整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全。	2	项	4200	8400
24	水磨石坐凳	1: 尺寸： 椅子：1200*450*450mm 茶几：直径 400mm*高度 750mm 304 不锈钢-灰钛 整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全。	7	项	3200	22400
25	架空层组合桌椅一	1: 尺寸： 双人沙发：150*70*75cm 单人沙发：70*70*75cm 茶几：	1	项	7500	7500

		100*68*42cm 铝合金框架、布艺 整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全。			
合计投标总报价					¥: 666666

三、合同金额

本合同金额为（大写）：陆拾陆万陆仟陆佰陆拾陆元整（¥666666 元）人民币。

在合同签订前，乙方应将履约担保金额 33333 元（合同价的 5%），可以以银行、保险公司出具保函、现金形式提交给甲方。

四、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、质保期

1. 质保期3年。（自项目验收合格次日起计）

九、交货时间、交货方式及交货地点

1. 交货时间：收到甲方供货通知 70 天内完成供货、安装、调试、验收。

2. 交货方式：按照甲方要求。

3. 交货地点：按甲方指定地点。

十、货款支付

合同签订后，采购人在 7 日内向中标供应商支付项目预付款，项目预付款为合同金额的 40%；所有货物供货安装完成，通过最终验收合格后，支付至结算审核货款的 95%；剩余 5% 在质保期满后支付。

当采购数量与实际使用数量不一致时，根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。中标人须在每个付款节点向采购人提供开具的正规发票。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，税率为 6%。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方议定定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的不合格产品的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为 3 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验货，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验货不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲