



浙江九龍廚具集團有限公司

ZHEJIANG JIULONG KITCHEN EQUIPMENT GROUP

**浙江农业商贸职业学院（会稽山校区）
新建工程厨房、实训室设备项目**

G20 2016 CHINA

**G20杭州峰会服务保障突出贡献企业
OUTSTANDING CONTRIBUTION ENTERPRISE FOR G20**

合

同



九龍集團

公司名称：浙江九龍廚具集團有限公司

公司地址：杭州市蕭山區戴村鎮工業園區

銷售電話：82231013 售後專線：400-926-8208

郵編號碼：311261

浙江农业商贸职业学院（会稽山校区）新建工程厨房、实训室设备合同

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：绍兴兰亭文化旅游发展有限公司

乙方（供应商）：浙江九龙厨具集团有限公司

甲、乙双方根据 华诚工程咨询集团有限公司 关于项目编号为绍柯企{2024}1095号的(标项及名称)浙江农业商贸职业学院（会稽山校区）新建工程厨房、实训室设备采购项目的国企采购交易结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

项目名称	技术需求	数量	单价	总价
厨房设备	详见项目对应招投标文件	一批	18600000	18600000
合 计			18600000	
合同总价大写：壹仟捌佰陆拾万元整		小写：¥18600000 元		

注：1. 项目具体技术需求详见采购文件、投标文件以及询标记录。

2. 以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期

质保期肆年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

七、项目工期及实施地点

1. 交货期：接采购人（全过程咨询单位）书面交货通知后 20 天内到货。

2. 实施地点：浙江农业商贸职业学院（会稽山校区）

八、货款支付

付款方式：

第 1 次付款：合同签订生效后以及具备实施条件后 7 个工作日内，发包人向承包人支付合同总价的 20% 的预付款。预付款与合同履行同步进行，预付款支付进程不得影响合同的履行，承包人不得以预付款支付问题停止合同的履行。

第 2 次付款：发包人（监理人）排产通知发出后 15 日内，支付至合同总价的 40%。

第 3 次付款：主要设备到货并开箱验收合格（该验收并不免除卖方的产品质量保证责任）后 15 日内，支付至合同总价的 80%。

第 4 次付款：工程全部完工、所有设备安装、调试完成，经过试运行，通过竣工验收并按发包方要求移交所有资料后 15 天内支付至合同价的 95%；

第 5 次付款：待结算审计完成付至结算审核价的 98.5%。

第 6 次付款：设备竣工结算审核价的 1.5%（不计利息）作为工程、设备质量保证金，在缺陷责任期结束后付清（不计息，多退少补）。

上述各项费用的每笔款项支付前，承包人应提交相应金额的发票（经发包人认可的增值税专用发票），发包人凭票支付工程款，否则发包人有权拒绝付款并不承担逾期付款的违约责任。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

本项目所有产品质保期为四年，并提供终生的免费技术服务，时间从货物验收通过之日起。在保修期内非人为情况下，我方将免费维修、免费提供一切维修换件和备品备件；人为情况下或保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，我方维修或提供的配件均按优质、优价，提供终身维修服务。

十一、调试和验收

1. 验收以采购文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。

2. 供货安装完成后，承包人应该向发包人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若承包人未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由承包人承担一切责任。

3 验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。

4 符合验收条件的，由发包人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后承包人应按照验收中提出的意见整改。

5 整改完毕且复验合格后将本项目货物交给发包人使用，完成日期以通过复验日期为准。

6 发包人在承包人送货、安装、调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，承包人应负责根据合同及发包人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，发包人在验收单上签字并加盖单位公章。详见采购文件（签订时需细化）。

十二、货物包装

我方在确保交货期的前提下负责货物的包装，保护，在包装、运输和仓储中满足以下要求：

- 1、分类包装；
- 2、在无空调、无除湿设备的仓库储存条件下放置 2 年不应发生损坏或锈蚀；
- 3、在运输过程中不受风雨、海水的侵蚀；
- 4、具有足够的牢固性；
- 5、防止货物损坏和丢失。

十三、违约责任

1. 合同约定工期，每逾期一天，投标人按 1000 元/天向采购人支付违约金；逾期超过 30 天的，采购人有权解除合同，并由投标人承担所有的违约责任并承担由此造成的采购人的全部损失。

2. 投标人交付的货品不能满足投标文件及合同主要技术标准及质量要求的，应按要求更换、重做、修理，每发生一次退货，投标人应向采购人支付违约金 5 万元/次，累计发生 2 次（含）以上的，采购人有权解除合同、履约保证金不予返还，投标人承担全部的违约责任并承担因此造成的采购人所有损失。

3. 投标人接受采购人对供货期调整的要求，具体方式为：采购人提前十五天发出有采购人代表签发的书面通知，投标人进行书面确认后即可执行，对此采购人不承担违约责任。

4. 如果投标人对合同的执行敷衍了事，或忽视履行合同约定投标人任何工作及责任，而且从采购人发出书面要求其改正之日起 30 日内仍未采取有效措施并体现效果的，采购人有权解除本合同，并书面通知投标人，由此造成的经济损失，招标人有权在给投标人的任何款项中先行提取补偿，不足部分投标人仍应予以赔偿。

5. 因投标人原因解除合同时，投标人应向采购人支付签约合同价款 20%的违约金，且采购人有权决定是否接受属于投标人在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，投标人并承担由此造成的采购人的全部损失。

6. 合同中所有投标人应支付给采购人的违约金，投标人在收到书面通知后未及时支付的，采购人有权在应付投标人的任何款项中扣除。

7. 因投标人原因延误工期给采购人造成损失的（包括但不限于直接损失与间接损失）均由投标人承担相应责任及费用，采购人有权从投标人合同款中扣除相应费用，不足部分采购人有权追偿。

8. 因投标人原因造成本项目单项或整体验收不合格的，由此产生的一切责任与费用均由投标人承担，采购人有权在投标人合同款中扣除相应费用，不足部分采购人有权追偿。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。



十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1. 合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。
2. 采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
4. 本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：
地址：
法定（授权）代表人：
签名日期：2024年12月18日

乙方（盖章）：
地址：
开户行：
开户账号：
法定（授权）代表人：
签名日期：2024年12月18日


浙江农业商贸职业学院（会稽山校区）新建工程厨房、实训室设备合同清单

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
1.1 浙江农业商贸职业学院（会稽山校区）实训室设备清单						
地下室						
A01	粘捕式灭蝇灯	迪门子	规格: 360*155*200 型号: DMG-806B2 配灯管; 材质: 阻燃 ABS 功率 2*8W 电压: 220-240V/50Hz; 适用面积: 60-80m ²	5 台	165	825
A02	风幕机	亚太	规格: 1200*198*215 型号: FMI1512-Y2 额定电压 220V 风口风量 m ³ /h2: 1350/1050 功率 W:260-230 风口风速 m/s:14.5-11.5 额定频率 HZ: 50	1 台	1737	1737
A03	风幕机	亚太	规格: 1800*198*215 型号: FMI1518-Y2 额定电压 220V 风口风量 m ³ /h20501600 功率 W:390-360 风口风速 m/s:14.5-11.5 额定频率 HZ: 50	4 台	3080	12320
AA 原料验收						
AA01	电子秤	金南天	规格: 450*600 型号: TCS-300 由标准型方管组焊而成, 配以高精度单点式传感器和高精度称重仪表组成高精度的称重系统, 钢架结构, 不锈钢秤盘坚固耐用. 多种使用者设定功能, 秤台尺寸: 450*600mm. 准确度等级: 最小精确值: 50g, 最大称重: 300kg. 显示: 0.8". 工作温度: -10℃~+40℃	1 台	1680	1680
AA02	工作台柜带水池	九龍	规格: 1800*750*800/950 一板材料采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 一配 2" 去水 一水斗一体冲压成型, 规格: 500*500*280 一配 304 不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖 一路导轨向趟门 一门外板厚 1.0 mm, 左右侧板、门内复板 0.8mm 一配 φ50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	1 台	5006	5006

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AA02a	冷热水龙头	龙旗嘉业	型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	1 个	459	459
AA03	平板车	九龍	规格: 900*510*880 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 台面厚度为 1.0mm — 把手弯管及立柱为整管折弯, $\phi 32\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢管 — 配 4 个 4" 车轮, 其中两个带刹车掣	2 台	775	1550
	AC 仓库					
AC01	四层档货架(方管型)	九龍	规格: 1150*500*1800 — 采用全不锈钢制作 — 层框 38*25*1.0 不锈钢管制作 — 搁档 30*15*0.8 不锈钢方管 — $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — 配全钢可调式子弹脚	4 台	1596	6384
AC02	四层板货架	九龍	规格: 1125*500*1800 — 采用全不锈钢制作 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 层板厚 1.0mm 不锈钢板 — 面板下采用折弯一体加强码, 板厚 0.8~1.2mm — $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — 配全钢可调式子弹脚	4 台	1677	6708
	AD 粗加工					
AD01	单星大盆台	九龍	规格: 1200*750*800/950 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 拉伸台面板厚 1.2 mm, 焊接水斗板厚 1.2mm — 配 2" 去水 — 面板一体冲压成型 — 水斗规格: 1000*500*280mm — $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿	2 台	1985	3970

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AD01a	冷热水龙头	龙旗嘉业	一 φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	2 个	459	918
AD02	沥水柜	九龍	规格: 610*546*838 1、板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2、前面敞开结构 3、底板、侧板、后板厚 1.0 mm 4、面板厚 1.0 mm, 45° 下沉台面, 深度 15mm, 沥水筋一体冲压成型两头圆角 R5 每条沥水筋尺寸 45mm*10mm*1.2mm, 均匀错位满布, 上下中心间距 29mm, 左右中心间距 58mm, 背板厚 38mm, 背板高 102mm 5、双层下水, 面板 1 寸不锈钢内接下水, 底板底部 1 寸不锈钢内接下水 6、双层条结构, 厚 1.2mm, 可装配 3 个塑料碗碟框 490mm*490mm*100mm 7、配 φ50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	1 台	720	720
AD03	双星盆台	九龍	规格: 1800*750*800/950 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一拉伸台面板厚 1.2 mm, 焊接水斗板厚 1.2mm 一配 2" 去水 一面板一体冲压成型 一水斗规格: 730*500*280mm 一 φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一 φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚	1 台	2884	2884
AD03a	冷热水龙头	龙旗嘉业	型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	2 个	459	918

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AD04	工作台下层板	九龍	规格: 1800*750*800 一 台面采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 一 面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 一 φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一 加强码用 1.0mm 不锈钢板 一 配全钢可调式子弹脚	2 台	1847	3694
AD05	洗地龙头	龙旗嘉业	规格: 117*375*360 型号: XD-C101-T 开放式洗地龙头; 3/8" x35' (11m) 软管; 多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等	1 台	2474	2474
AD05a	洗地龙头摇摆支架	龙旗嘉业	型号: SSXDZJ 快装一体式不锈钢洗地龙头支架 适用于所有管径为 3/8" 和 1/2" 的洗地龙头单人安装	1 个	671	671
AD06	大型绞肉机	天焯	规格: 870*510*800 型号: TB-32C 用途: 将-4℃左右的肉类绞成碎状。 优势特性: 1、装备安全防护罩, 安全可靠; 2、易于清洁的简便装卸装置; 3、不锈钢规格, 卫生可靠; 4、易于拆卸清洁; 5、采用先进的绞龙技术, 使绞肉的过程减少肉品的摩擦, 保持肉品的口感和新鲜度。 机器尺寸: 882*495*1090mm (长*宽*高) 处理温度: -4℃以上 最大肉块尺寸: 35(L)*35(W)*35(H)mm (单机资料没有此项) 产量: 600kg/hr 机重: 145kg 电源: 380V 三相 功率: 3.7kW	1 台	26983	26983
AD07	四层档货架(方管型)	九龍	规格: 1150*500*1800 一 采用全不锈钢制作	2 台	1596	3192

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AD08	流量程序活氧水杀菌消毒设备	海众	<p>一层框 38*25*1.0 不锈钢管制作 一搁档 30*15*0.8 不锈钢方管 一φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一配全钢可调式子弹脚</p> <p>规格: 128.5 x 210.5x 140 型号: HY-S 重量(净重): 2KG (含水 2.5KG) 3. 臭氧浓度和流量: 0.5ppm@400LPH(水温 20℃, TDS 200) 60-2050LPH 4. 额定功率和电压: 96W、100~240VAC, 50/60Hz 5. 耗材寿命: 实际发生运行时间 48,000 分钟, 可产生 32 万升以上的杀菌水 6. 水温条件和进水要求: >5℃-40℃ (>40°F-104°F) 自来水(过滤后 ≤1μm, TDS60-250) 7. IP 防护等级: IP65 8. 启动设定: 即开即用, 无需等待 9. 材质: ABS 工程塑料 10. 前期施工预装水管要求: ①需要安装五孔 10A 插座 ②无需预设排水管 ③预留 6 分进水三角阀 11. 应用场景: 洗手池、垃圾房、粗加工、食材清洗, 洗地龙头, 结合星盆(不建议直饮) (可串联龙头) (1) 智能设备可即开即用, 也可启动设定可按小时为单位, 选择任意多个时间区间自动启动 (2) 频次: 30sec/3min、60sec/5min、90sec/6min 等自由设置, 操作灵活 (3) 技术原理: 仅用市政自来水, 不添加任何化学物质, 智能发生活氧水, 活氧水具有更好的渗透性、氧化性, 可以达到降解食材农药残留、杀菌消毒功能。对人体和环境安全无害。 (4) 不改变操作人员原来工作方式, 打开水龙头即可使用, 不用进行每</p>	2 台	10315	20630

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
	AE 烹调室(西)		<p>次使用后的清洁和保养。</p> <p>活氧水杀菌消毒设备, 已通过消毒备案平台备案; 对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%; 为保证安全设备有无毒测试报告, 皮肤刺激性试验报告; 活氧水设备对于不锈钢和铜无腐蚀性; 对于速灭磷农药的分解率≥99%, 毒死磷农药不得检出;</p> <p>规格: 5050*1000*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货</p> <p>1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm -开槽处理 -冲压炮台 -表面乱纹处理</p> <p>2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固</p> <p>3. 水槽 (1个) -采用 304 不锈钢制作 -带垃圾桶柜</p> <p>4. 踢脚线一体制作</p> <p>5. 双温龙头 (1个) -台装摆动式水嘴</p> <p>-材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT 供水螺纹接头(4分)</p> <p>6. 插座 -两侧 10A 五孔插座</p> <p>7. 中餐燃气炒菜灶 (中餐燃气炒菜灶 (双炒双尾撑广式炉)) (1台)</p> <p>8. 小厨宝 (1台)</p>	2组	37911	75822
AE01	一体炉连踢脚线	广东沁鑫				
AE01a	中餐燃气炒菜灶 (双炒双尾撑广式炉) (于一体)	九龍	规格: 于 AE01 一体设备组合 规格尺寸按图纸	2台		合

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AE01b	设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价)	品牌	<p>于AE01一体设备组合</p> <ul style="list-style-type: none"> - 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 - 炉面采用冲压面板，板厚 1.2mm - 开关板、后档板厚 1.0mm，水槽盖板厚 0.8mm - 面板与框架之间采用隔热层，炉膛采用保温隔热措施 - 主体骨架用高强度镀锌板折弯组架结构制作(无焊接) - φ 63mm 不锈钢炉脚，内衬 2" 钢管 - 汤罐 φ 250mm，配 φ 350mm 的铸造灶圈 - 冷水摇摆龙头 - 电子点火，高效节能不锈钢炉头 - 风机电压：220V/50HZ - 燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 - 炒菜灶符合 GB35848-2018 商用燃气燃烧器具标准，热负荷准确度 ≤ ± 10% 范围以内 (含)，能源合理利用率 (热效率) ≥ 55.5%，同时单眼燃气能效额定热负荷 ≤ 35kw；中餐燃气炒菜灶符合 GB 35848-2018 《商用燃气燃烧器具》检测标准，同时燃烧工况运行噪声 ≤ 60dB(A) <p>规格：于 AE01 一体设备组合 型号：XP-A802-10</p> <p>于 AE01 一体设备组合 8" (203mm) 台下混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔：孔径 25mm，孔中心距 102mm</p>	2 个		含
AE01-1	冷热水龙头 (于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价)	龙旗嘉业	<p>规格：4800*1000*800+后挡板 品牌原厂集成，整体供货</p> <p>1. 台面</p> <ul style="list-style-type: none"> - 采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm - 开槽处理 - 冲压炮台 - 表面乱纹处理 <p>2. 柜体</p> <ul style="list-style-type: none"> - 采用 304 不锈钢制作 	2 组	35023	70046

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AE01-1a	中餐燃气炒菜灶(双炒双尾撑广式炉)(于一体设备组合, 报价含在一台设备中, 无须单独报价)	九龍	<p>规格: 于 AE01 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 AE01 一体设备组合</p> <p>一 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一 炉面采用冲压面板, 板厚 1.2mm 一 开关板、后档板厚 1.0mm, 水槽盖板厚 0.8mm 一 面板与框架之间采用隔热层, 炉膛采用保温隔热措施 一 主体骨架用高强度镀锌板折弯组架框架结构制作(无焊接) 一 $\phi 63\text{mm}$ 不锈钢炉脚, 内衬 2" 钢管 一 汤罐 $\phi 250\text{mm}$, 配 $\phi 350\text{mm}$ 的铸造灶圈 一 冷水摇摆龙头 一 电子点火, 高效节能不锈钢炉头 一 风机电压: 220V/50HZ 一 燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置</p> <p>规格: 于 AE01 一体设备组合 于 AE01 一体设备组合 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴</p>	2 台		合
AE01-1b	冷热水龙头(于一体设备组合, 报价含在一台设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	<p>规格: 于 AE01 一体设备组合 于 AE01 一体设备组合 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴</p>	2 个		合

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AE02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm 规格: 2400*1200*450 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屈滤油杯 一配 LED 灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	2.9 平方	3230	9367
AE02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 2400*1200*450 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屈滤油杯 一配 LED 灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	2.9 平方	3230	9367
AE02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 2400*1200*450 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屈滤油杯 一配 LED 灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	2.9 平方	3230	9367
AE02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 2400*1200*450 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屈滤油杯 一配 LED 灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	2.9 平方	3230	9367

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AE03	一体炉连踢脚线	广东沁鑫	<ul style="list-style-type: none"> - 隐藏式抽屉滤油杯 - 配 LED 灯照明, 220V/180W - 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 4800*2000*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 <ul style="list-style-type: none"> - 采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm - 开槽处理 - 冲压炮台 - 表面乱纹处理 2. 柜体 <ul style="list-style-type: none"> - 采用 304 不锈钢制作 - 侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm - 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm - 配不锈钢重力脚, 2 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽 (1 个) <ul style="list-style-type: none"> - 采用 304 不锈钢制作 - 带垃圾桶柜 4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头 (2 个) <ul style="list-style-type: none"> - 台装摆动式水嘴 <ul style="list-style-type: none"> - 材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; - 1/2"NPT 供水螺纹接头(4分) 6. 插座 <ul style="list-style-type: none"> - 两侧 10A 五孔插座 - 双开门隐藏式 - 加厚实心不锈钢面板 7. 中餐燃气炒菜灶 (双炒双尾撑广式炉) (2 台) 8. 小厨宝 (2 台)	2 组	69821	139642
AE03a	中餐燃气炒菜灶 (双炒双尾撑广式炉) (于一体设备组合, 报价含在一	九龍	规格: 于 AE03 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 AE03 一体设备组合 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造	4 台		含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
	体设备中, 无须单独报价)		<ul style="list-style-type: none"> - 炉面采用冲压面板, 板厚 1.2mm - 开关板、后档板厚 1.0mm, 水槽盖板厚 0.8mm - 面板与框架之间采用隔热层, 炉膛采用保温隔热措施 - 主体骨架用高强度镀锌板折弯组架结构制作(无焊接) - $\phi 63$mm 不锈钢炉脚, 内衬 2" 钢管 - 汤罐 $\phi 250$mm, 配 $\phi 350$mm 的铸造灶圈 - 冷水摇摆龙头 - 电子点火, 高效节能不锈钢炉头 - 风机电压: 220V/50HZ - 燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 			
AE03b	冷热水龙头 (于一体设备组合, 报价含于一体设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	规格: 于一体设备组合 于一体设备组合 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	4 个		含
AE03-1	一体炉连踢脚线	广东沁鑫	规格: 5050*2000*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 - 采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm - 开槽处理 - 冲压炮台 - 表面乱纹处理 2. 柜体 - 采用 304 不锈钢制作 - 侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm - 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm - 配不锈钢重力脚, 2 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽 (1 个) - 采用 304 不锈钢制作 - 带垃圾桶柜	2 组	74337	148674

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AE03-1a	中餐燃气炒菜灶(双炒双尾撑广式炉)(于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	九龍	<p>4. 踢脚线一体制作</p> <p>5. 双温龙头(2个)</p> <p>- 台装摆动式水嘴</p> <p>- 材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯;</p> <p>- 1/2"NPT供水螺纹接头(4分)</p> <p>6. 插座</p> <p>- 两侧 10A 五孔插座</p> <p>- 双开门隐藏式</p> <p>- 加厚实心不锈钢面板</p> <p>7. 中餐燃气炒菜灶(双炒双尾撑广式炉)(2台)</p> <p>8. 小厨宝(2台)</p> <p>规格: 于 AE03 一体设备组合 规格尺寸按图纸</p> <p>于 AE03 一体设备组合</p> <p>- 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>- 炉面采用冲压面板, 板厚 1.2mm</p> <p>- 开关板、后档板厚 1.0mm, 水槽盖板厚 0.8mm</p> <p>- 面板与框架之间采用隔热层, 炉膛采用保温隔热措施</p> <p>- 主体骨架用高强度镀锌板折弯组装框架结构制作(无焊接)</p> <p>- $\phi 63\text{mm}$ 不锈钢炉脚, 内衬 2" 钢管</p> <p>- 汤罐 $\phi 250\text{mm}$, 配 $\phi 350\text{mm}$ 的铸造灶圈</p> <p>- 冷水摇摆龙头</p> <p>- 电子点火, 高效节能不锈钢炉头</p> <p>- 风机电压: 220V/50HZ</p> <p>- 燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置</p>	4台		合
AE03-1b	冷水龙头(于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	<p>规格: 于 AE03 一体设备组合</p> <p>于 AE03 一体设备组合</p> <p>型号: XP-A802-10</p> <p>8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴</p> <p>采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯</p> <p>- 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm)</p> <p>5. 03GPM (19. 04LPM) 层流出水装置</p> <p>开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm</p>	4个		合

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AE04	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 2400*2200*450 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm — 油槽、顶部加强档厚 1.2mm — 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm — 隐藏式抽屜滤油杯 — 配 LED 灯照明, 220V/180W — 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	5.3 平方	3230	17119
AE04	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 2400*2200*450 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm — 油槽、顶部加强档厚 1.2mm — 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm — 隐藏式抽屜滤油杯 — 配 LED 灯照明, 220V/180W — 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	5.3 平方	3230	17119
AE04	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 2400*2200*450 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm — 油槽、顶部加强档厚 1.2mm — 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm — 隐藏式抽屜滤油杯 — 配 LED 灯照明, 220V/180W — 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	5.3 平方	3230	17119
AE04	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 2400*2200*450 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm — 油槽、顶部加强档厚 1.2mm — 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm — 隐藏式抽屜滤油杯 — 配 LED 灯照明, 220V/180W — 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	5.3 平方	3230	17119

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AE05	一体炉连踢脚线	广东沁鑫	规格: 6500*1200*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm -开槽处理 -冲压炮台 -表面乱纹处理 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽 (2 个) -采用 304 不锈钢制作 -带垃圾桶柜 4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头 (2 个) -台装摆动式水嘴 -材质: 铜, 表面镍铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT 供水螺纹接头(4分) 6. 插座 -两侧 10A 五孔插座 -双开门隐藏式 -加厚实心不锈钢面板 7. 商用智能燃气炒菜灶 (双炒单双尾撑广式炉) (1 台) 8. 小厨宝 (2 台)	1 组	50526	50526
AE05a	商用智能燃气炒菜灶 (双炒双尾撑广式炉) (于一体设备组合, 报价含于一体设备中, 无须单独报价)	九龍	规格: 于 AE05 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 AE05 一体设备组合 -板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 -台面板厚度 1.2mm 采用一体 冲压成型 -背板、控制板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm -主体骨架用高强度镀锌板折弯框架结构制作	1 台		合

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			<p>一可拆卸Φ63mm 不锈钢炉脚，内衬2'钢管</p> <p>一屏幕显示区域和开关板区域外覆耐高温黑色烤漆钢化玻璃（显示区域玻璃尺寸2000*140，控制面板玻璃2000*150）</p> <p>一适用气体：天然气（1KPa<输入燃气压力<5KPa）；液化气（1KPa<输入燃气压力<8KPa）；</p> <p>一热负荷：（20kW~40kW）*2；</p> <p>一热效率：>46%（高于一级能效）</p> <p>一最大耗气量：8m³/h；</p> <p>一烟气排放：一氧化碳排放0.0002%（国标0.1%）；</p> <p>一高效节能炉头：多孔独立式侧出火设计具有火力猛、受热面积大、防堵塞、防水等特点。侧火种设计配合三针点火具有防堵塞，点火更快更稳定，熄火保护更稳定等特点。恒压预混燃烧技术，使用两层安全预混仓达到精准预混，科学预混，使燃烧更充分，杜绝大小火不稳定和回火引发的爆燃等安全隐患；</p> <p>一节能铸钢炉膛：外形独特设计，使高温气流在炉膛内停留时间更长，进行二次加热充分利用最大化，减少烟气排放；</p> <p>一风机功率：（200W+48W）*2；</p> <p>一标配LED柔性硅胶线条灯：8W*2；</p> <p>一标配7寸液晶屏：分辨率1024*RGB（3）*600；</p> <p>一选配12.6寸液晶屏：分辨率1920RGB*515；</p> <p>一选配膝顶开关功能：膝顶开关进行大火小火来回自动切换，操作更便捷；</p> <p>一符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率50%上</p> <p>1. 应配有线性大火调节手柄，手柄内部采用无接触式霍尔元件，模拟大火手柄调节角度线性；</p> <p>2. 应具有电子点火功能，独立双针点火，独立单针离子探针点火更稳定，连续三次点火，意外熄火再点火；</p> <p>设备通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力；</p> <p>3. 应具有炉膛自动清扫功能，点火前、熄火后以及意外熄火再点火时炉膛内自动进行扫风，防止点火爆燃；</p> <p>4. 应具有熄火保护功能，当侧火种意外熄火时，主动关闭燃气截至阀，清</p>			

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
AE05c	冷热水龙头 (于一体设备组合, 报价含在一设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	<p>规格: 于一体设备组合 于一体设备组合 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm)</p>	2个		合
			<p>扫后再点火, 重复三次未点火成功报警提示;</p> <p>5. 应具有预混风机停转保护功能, 实时检测预混风机反馈转速, 可实现防止风机停转导致回火, 停转时自动关闭燃气截止阀, 并报警提示;</p> <p>6. 应具有截止阀故障自诊断功能, 运行时自动对火种截止阀、大火截止阀线圈以及比例阀线圈进行开路诊断, 若有故障自动停止运行, 并报警提示;</p> <p>7. 应具有燃气泄漏保护功能, 灶具内部的燃气浓度探头实时检测燃气泄漏, 燃气浓度到达预警阀值, 自动关闭截止阀熄火, 并报警提示;</p> <p>8. 应具有燃气压力检测功能, 压力传感器实时检测输入燃气压力并显示, 为了保证正常燃烧, 当输入燃气压力低于 1.5kPa 时, 自动停止运行并报警提示;</p> <p>9. 应具有燃气压力波动自动调节功能, 压力传感器实时检测输入燃气压力, 对比空燃比例曲线, 实时自动调整风机转速或者燃气比例阀开度, 让空燃比恒定, 保持充分燃烧;</p> <p>10. 应具有燃气能耗统计功能, 根据内部模拟计算方法自动计算当日燃气用量和总燃气用量, 液晶屏显示并上传物联平台;</p> <p>11. 设备应具有故障代码提示功能 (出现故障时候, 会报警并且显示屏提示不同代码);</p> <p>12. 设备应具有累计用时功能 (从开始使用到查询当天主板工作的总时间, 在小程序, 平台, 显示屏中显示);</p> <p>13. 设备应具有故障报错累计记录功能 (从开始使用到查询当天的故障问题及次数的累计);</p> <p>14. 应具有多种权限模式功能, 系统内部参数可设置买断和租赁两种模式, 以及权限时间段可自由设置;</p> <p>15. 应具有 WiFi 联网功能, 状态和数据可通过 WiFi 上传物联平台;</p> <p>16. 应具有蓝牙调试功能, 手机小程序可通过蓝牙设置所有系统参数和监视所有状态;</p>			

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AE06	水池一体柜连垃圾桶连踢脚线	广东沁鑫	5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm 规格: 8350*750*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm -表面乱纹处理 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽 (4个) -采用 304 不锈钢制作 4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头 (4个) -台装摆动式水嘴 -材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT 供水螺纹接头(4分) 6. 带垃圾桶柜 (2个) 7. 小厨宝 (4台)	1台	56758	56758
AE06a	冷热水龙头 (于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	规格: 于 AE06 一体设备组合 于 AE06 一体设备组合 型号: XP-A802-10 8"(203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm)	4个		合
AE07	水池一体柜连垃圾桶连踢脚线	广东沁鑫	规格: 3570*750*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm	1台	25126	25126

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			-开槽处理 -表面乱纹处理 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽 (2 个) -采用 304 不锈钢制作 4. 带垃圾桶柜 (1 个) 5. 踢脚线一体制作 6. 双温龙头 (2 个) -台装摆动式水嘴 -材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT 供水螺纹接头(4 分) 7. 小厨宝 (2 台)			
AE07a	冷热水龙头 (于一体设备组合, 报价含在一设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	规格: 于一体设备组合 于一体设备组合 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5. 03GPM (19. 04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	2 个	含	
AE08	四层档货架 (方管型)	九龍	规格: 1150*500*1800 -采用全不锈钢制作 -层框 38*25*1.0 不锈钢管制作 -搁档 30*15*0.8 不锈钢方管 -φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 -配全钢可调式子弹脚	2 台	1596	3192
AE09	立式四门双温柜	凯普顿	规格: 1220*750*2200 型号: CRF-980D4N2-SW-0001 1、内外箱均采用优质不锈钢板材	2 台	9373	18746

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AE10	20 盘万能蒸烤箱	名厨磁电	<p>2、箱体门框，中柱内部的高效防凝露加热丝，能有效防止门磁条密封性不跑冷气，防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；</p> <p>3、高效节能系统，导热好经久耐用</p> <p>4、微电脑控制面板：一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用</p> <p>5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗；</p> <p>6、采用知名品牌 embraco 压缩机，性能稳定；</p> <p>7、全铜管冷凝器、蒸发器，铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，铜管为 0.6mm 加厚铜管，铜+银含量≥99.9%，使用更加耐久，符合 GB/T228.1-2010, GB/T17791-2017 标准要求；</p> <p>因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合 GB/T26572-2011 《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求；</p> <p>产品所用发泡料符合 B1 防火等级；</p> <p>产品所使用的铜管为高耐腐蚀材料，符合 GB/T 10125-2021 标准要求，经 200 小时盐雾试验，表面无明显缺陷，达到 10 级效果；</p> <p>规格：1075*813*1960 型号：XK-D201S 电加热额定功率：31.7kW 电压/线制：380V/三相五线</p> <p>1、一机多用：烘烤、煎烤、架烤、蒸、焖等功能都可在一台设备中完成，大大提升厨房空间利用率。</p> <p>2、视频助手：操作系统内置视频助手，即视频说明书，方便使用者随时查阅。</p> <p>3、自动烹饪：可储存超过 340 个自动烹饪过程，中途可切换成手动烹饪模式，操作简单方便，只需选择相应模式（蒸/烤/蒸烤），调节温度（蒸煮模式 30-130℃、蒸烤模式 30-250℃、烤制模式 30-300℃）、湿度、时间调节即可。</p> <p>4、便捷收藏夹：便捷收藏夹，通过图片+标题显示，分类合理清晰，方便厨师使用。同时，厨师也能将手动烹饪过程储存进收藏夹中。</p> <p>5、同类同存：可向使用者提供相同烹饪模式下能相容烹饪的食材的智能建议，并确保不同食材一同烹饪时不会串味。</p> <p>6、完美保温：烹饪结束后自动进入完美保温模式，对菜肴进行智能完美保温，确保菜肴在上菜时能保持最佳状态。</p> <p>7、质量调控：拥有自动容量检测、自动质量调控功能，可自动检测菜品</p>	1 台	130815	130815

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AE10a	份数盆	九龍	<p>装载量, 无需重复编辑菜单, 无需中心温度探针, 就能保证菜品的出品一致(一般温度、湿度不变, 菜品份量增加烹饪时间会增加)。</p> <p>8、订时招待: 可以设定烹饪完成的时间, 也可设置不同菜品在同一烹饪模式和时间内完成。设定烹饪完成的时间后, 在烹饪中途会提醒厨师该放入何种菜品。</p> <p>9、横向置放: 拥有相比其他品牌更大的容量空间, 烤盘横向置放设计, 比纵向拿放要更为省力、稳当, 更符合人们的使用习惯。</p> <p>10、灵活层架: 可使用特制灵活层架(530*570mm), 容量接近于目前通用的GN1/1的两倍, 这种设计使得万能烤箱的容量更大。</p> <p>11、优质设计: 三重绝缘玻璃门, 阻碍热能散失效果好, 半小时能省0.25度电; 内置冷热交换器, 半小时能省0.5度电。</p> <p>12、自行蒸汽排放: 烹饪结束时, 使烤箱门未开启前自行排放里面的蒸汽避免高温烫伤使用者, 更加安全可靠。</p> <p>13、绿色环保: 在每次烹饪完成后, 蒸烤箱会自动总结本次烹饪电和水的消耗量, 数据化客观展示节能节水效果, 方便用户做成本总结。</p> <p>14、为保证万能烤箱长期可靠使用, 对万能烤箱玻璃门依据GB4706.1-2005«家用和类似用途电器的安全第1部分: 通用要求»的机械强度项目进行检验, 符合要求。</p> <p>15、为保证万能烤箱长期可靠使用, 对万能烤箱门密封胶条依据GB4706.1-2005«家用和类似用途电器的安全第1部分: 通用要求»的耐热和耐热项目进行检验, 符合要求。</p> <p>16、为保证食品安全所投蒸烤箱使用的清洁药剂依据GB/T30797-2014和GB/T30795-2014检测方法, 对人体有害物质砷和甲醇未检出。</p> <p>规格: 530*325*65 304; 08 厚</p>	20 只	102	2040
AE10b	双联商用净水器	亨瑞森	<p>功能: 采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制而成, 可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。 食品级阻垢材料, 有效抑制水垢, 阻垢率达 99%, 可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。采用优质椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能 100% 有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质, 改善口感, 提升水质。</p>	1 台	1654	1654

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AE11	六眼煲仔炉 (广式)	九龍	尺寸: 430*135*370mm 过滤精度: 0.5 μm 适用水压: 0.1-0.4Mpa 进水温度: 5-38℃ 处理水量: 14L/min 额定总处理量: 70吨/70000升 进/出水口: 1/2英寸 规格: 1100*960*800/1200 一板材料采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一炉面板厚 1.2mm, 开关板、后档板板厚 1.0mm 一主体骨架用高强度镀锌板折弯框架结构 一φ51mm 不锈钢炉脚, 配调平脚 一配铸铁炉板, 八角炉头, 接油盘 一电子点火或压电点火, 旋钮控制 一配燃气熄火保护装置	1台	5144	5144
AE12	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 4100*1300*450 一板材料采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150圆角, 底板, 油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屜滤油杯 一配 LED 灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	5.4平方	3230	17442
AE13	水池一体柜连垃圾桶连踢脚线	广东沁鑫	规格: 7500*750*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 一采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm 一表面乱纹处理 2. 柜体 一采用 304 不锈钢制作 一侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm 一门外板、柜内层板、底板厚 1.0mm 一配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固	1台	47971	47971

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AE13a	冷热水龙头(于一体设备组合,报价含在一套设备中,无须单独报价)	龙旗嘉业	<p>3.水槽(2个) -采用304不锈钢制作 4.带垃圾桶柜(2个) 5.踢脚线一体制作 5.双温龙头(2个) -台装摆动式水嘴 -材质:铜,表面镀铬;陶瓷阀芯; -1/2"NPT供水螺纹接头(4分) 7.小厨宝(2台)</p> <p>规格:于一体设备组合于AE13于一体设备组合 型号:XP-A802-10 8"(203mm)台出混水龙头10"(254mm)摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90°旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动6mm) 5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 开孔:孔径25mm,孔中心距102mm</p>	2个		含
AE14	智能款刀具除菌柜(五门)(投标样品)	九龍	<p>规格:1380*130*620 -采用SUS304-2B不锈钢,厚度1.0mm。 -内置杀菌灯,强力吸磁刀具架,便于更好的清洁,刀具无需旋转即可除菌,挂墙式支撑结构。 -触摸按键、机械定时旋钮、物联APP,集本地、远程多种方式操控与一体。 -干簧管门磁信号开关,开门灯灭,关门灯亮,倒计时暂停,关门灯亮,倒计时继续。 -4.3英寸高清TFT显示屏(分辨率800*480) -额定电压220V.50Hz,功率30W,便捷式可拔插电源线。</p>	3台	1442	4326
AE15	灭火系统及控制箱	澳华安	<p>规格:双瓶组 1、CMJS型厨房灭火装置能全天候自动监控厨房灶台火情,发现火情可以自动或者手动启动设备扑灭火情,启动方式为机械式启动、电辅助报警,性能可靠; 2、工作电源:AC220V±15%,50W,备用电源:DC12V; 3、灭火剂管道压力1.2MPa,贮气瓶12MPa,燃气关闭阀0.1MPa;单瓶组</p>	4组	8760	35040

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AE16	吧台机	骏诺	<p>喷嘴数量≤ 10，双瓶组喷嘴数量$\geq 11 \leq 18$；感温器动作温度$183^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$；</p> <p>4、产品重要配件消防用易熔合金元件，依据 XF863-2010 强度试验，符合标准要求；</p> <p>5、厨房灭火装置通过高温贮存试验(检验依据:GB/T2423.2-2008)和低温贮存试验(检验依据:GB/T2423.2-2008)，具有一体式声光报警功能(自带启动时间记录功能)；</p> <p>6、控制箱体依照测试标准: GB/T2423.22-2012《环境实验第2部分:试验方法试验N:温度变化》，对控制箱温湿度进行实验检测；</p> <p>7、产品使用的金属喷嘴帽依据 GB4806.9-2016 标准检测所含重金属砷、镉、铅、铬、镍试验；</p> <p>8、产品使用的重要配件灭火装置药剂瓶，依据 GB/T 2423.1-2008 标准对高低温湿度试验箱进行实验检测</p> <p>规格: 310*210*620 型号: AF-10 台面式 接水高度: 215mm 额定电压: 220V; 额定功率: 2kW 接线方式: 25A/2.5²/单相三线 储水量: 10L 加热方式: 步进式加热 出水类型: 冷热 出水方式: 机械龙头 出水量: 30L/H, 一次性出水 8L 外壳材质: 采用不锈钢 SUS201 黑钛油墨拉丝, 内胆材质采用食品级 SUS304, 加热管采用 SUS800 优质合金材质 实时显示水温、定时开关机、温度调节 ($35^{\circ}\text{C}-100^{\circ}\text{C}$)、自动防干烧、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知</p> <p>型号: FMC-210-2</p> <p>功能: 采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制而成,可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。 食品级阻垢材料,有效抑制水垢,阻垢率达 99%,可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。采用优质椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能 100% 有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质,改善</p>	1 台	1960	1960
AE16a	双联商用净水器	亨瑞森		1 台	1654	1654

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
AE17	洗地龙头	龙旗嘉业	<p>口感,提升水质。 尺寸: 430*135*370mm 过滤精度: 0.5 μm 适用水压: 0.1-0.4Mpa 进水温度: 5-38℃ 处理水量: 14L/min 额定总处理量: 70吨/70000升 进/出水口: 1/2英寸</p> <p>规格: 117*375*360 型号: XD-C101-T 开放式洗地龙头; 3/8" x35' (11m) 软管; 多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等</p>	2台	2474	4948
AE17a	洗地龙头摇摆支架	龙旗嘉业	<p>型号: SSXDZJ 快装一体式不锈钢洗地龙头支架 适用于所有管径为3/8"和1/2"的洗地龙头单人安装</p>	2个	671	1342
AE18	洗手单星盆	九龍	<p>规格: 432*420*250/350 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 —台面板厚 1.0 mm, 水斗板厚 1.0mm, —水斗一体冲压成型, 规格: 350*248*145 —挂墙式 —配Φ45落水器</p>	1台	810	810
AE18a	台出感应龙头	龙旗嘉业	<p>型号: LQ-GY28 单孔台出电子感应龙头 防破坏 2.2GPM(8.3LPM)起泡器 防水控制盒 AC/DC 交直流两用 手动混水阀 开孔: 孔径 32mm</p>	1个	760	760
AE19	全自动干手器(不锈钢)	莫顿	<p>规格: 295*171*325 型号: MD-9999 外壳采用 304 不锈钢一体外壳; 风速: >95m/s; 干手时间: 5-8秒; 放水等级: IPX1; 数码电路控制, 红外线感应, 抗干扰能力强; 超薄机身</p>	1台	643	643

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AE20	水池一体柜连踢脚线	广东沁鑫	<p>设计、风量高、风速高,比普通干手器节约一半时间; 不锈钢外壳, 经特殊工艺表面处理, 更美观耐用、坚固、耐高温, 防火性能好;</p> <p>规格: 8350*750*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货</p> <p>1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm -开槽处理 -表面乱纹处理</p> <p>2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固</p> <p>3. 水槽(4个) -采用 304 不锈钢制作</p> <p>4. 踢脚线一体制作</p> <p>5. 双温龙头(4个) -台装摆动式水嘴</p> <p>-材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT 供水螺纹接头(4分)</p> <p>6. 小厨宝(4台)</p>	1台	56758	56758
AE20a	冷热水龙头(于一体设备组合, 报价含在一设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	<p>规格: 于一体设备组合 于 AE20 一体设备组合 型号: XP-A802-10 8"(203mm) 台出混水龙头 10"(254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm)</p> <p>5. 03GPM(19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm</p>	4个		含
AE21	水池一体柜连踢脚线	广东沁鑫	<p>规格: 3570*750*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货</p> <p>1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm</p>	1台	25126	25126

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			-开槽处理 -表面乱纹处理 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽(2个) -采用 304 不锈钢制作 5. 踢脚线一体制作 6. 双温龙头(2个) -台装摆动式水嘴 -材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT 供水螺纹接头(4分) 7. 小厨宝(2台)			
AE21a	冷热水龙头(于一体设备组合, 报价含在一设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	规格: 于 AE20 一体设备组合 于 AE20 一体设备组合 型号: XP-A802-10 8"(203mm)台出混水龙头 10"(254mm)摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5. 03GPM (19. 04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	2个		合
AE22	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 3000*1300*450 -板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 -150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm -油槽、顶部加强档厚 1.2mm -左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm -隐藏式抽屈滤油杯 -配 LED 灯照明, 220V/180W -风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	3.9平方	3230	12597
AE23	六层多功能蒸烤箱(投样品)	九龍	规格: 1100*850*1850 1. 面板采用黑钛金不锈钢制作, 内部整体 304 不锈钢制作, 可以蒸烤煮	1台	3000	3000

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			<p>食、底部带4寸脚轮,可移动</p> <p>2.六层钢化玻璃可视化蒸室蒸屉,带双不锈钢防烫把手、</p> <p>3.六层独立防雾灯设计,六层干式加热管设计,可以根据程序蒸煮不同实物需要的不同温度及蒸汽量</p> <p>4.六层电磁阀控制蒸汽的通断,通蒸汽同时可以电加热蒸室</p> <p>5.六层独立双蒸汽排烟通道,防止串味</p> <p>6.六层打孔蒸屉,防止冷凝水沉积蒸屉,</p> <p>7.蒸室带有冷凝水排水装置,防止回流</p> <p>8.整体蒸发器产生蒸汽,通过独立蒸汽通道,用电磁阀控制通向蒸室内部,</p> <p>9.内部导线全部使用高温线,</p> <p>10.抽屉煮食期间无法打开,有电吸门装置</p> <p>11.产品尺寸:1100*850*1850 功率380v 24KW</p> <p>12.10寸触摸屏,显示蒸发器水位状态、当前电加热功率、蒸发器当前温度、每层当前温度、倒计时、电吸状态、除雾灯状态、蒸汽阀状态等,分层独立控制</p>			
	AF 烹调室(东)					
AF01	一体炉连踢脚线	广东沁鑫	<p>规格:8950*1000*800+后挡板</p> <p>品牌原厂集成,整体供货</p> <p>1.台面</p> <p>-采用304不锈钢一体焊接制作厚度3.0mm</p> <p>-开槽处理</p> <p>-冲压炮台</p> <p>-表面乱纹处理</p> <p>2.柜体</p> <p>-采用304不锈钢制作</p> <p>-侧板、后背板1.0mm,门内复板0.8mm</p> <p>-门外板、柜内层板、底板厚1.0mm</p> <p>-配不锈钢重力脚,不锈钢加强型三角板加固</p> <p>3.水槽(2个)</p> <p>-采用304不锈钢制作</p> <p>-带垃圾桶柜</p> <p>4.踢脚线一体制作</p>	2组	69385	138770

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AF01a	中餐燃气炒菜灶(双炒双尾撑广式炉)(于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	九龍	5. 双温龙头(2个) -台装摆动式水嘴 -材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT供水螺纹接头(4分) 6. 插座 -两侧10A五孔插座 7. 中餐燃气炒菜灶(双炒双尾撑广式炉)(2台) 8. 小厨宝(2台) 规格: 于AF01一体设备组合 规格尺寸按图纸 于AF01一体设备组合 -板材采用SUS304-2B不锈钢制造 -炉面采用冲压面板, 板厚1.2mm -开关板、后档板厚1.0mm, 水槽盖板厚0.8mm -面板与框架之间采用隔热层, 炉膛采用保温隔热措施 -主体结构用高强度镀锌板折弯组装框架结构制作(无焊接) -φ63mm不锈钢炉脚, 内衬2"钢管 -汤罐φ250mm, 配φ350mm的铸造灶圈 -冷水摇摆龙头 -电子点火, 高效节能不锈钢炉头 -风机电压: 220V/50HZ -燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 规格: 于AF01一体设备组合 于AF01一体设备组合 型号: XP-A802-10 8"(203mm)台出混水龙头10"(254mm)摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90°旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动6mm) 5. 03GPM(19.04LPM)层流出水装置 开孔: 孔径25mm, 孔中心距102mm 规格: 2400*1200*450 -板材采用SUS304-2B不锈钢制造 -150圆角, 底板, 油条导油1.5mm	4台		合
AF01b	冷热水龙头(于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业		4个		合
AF02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍		2.9平方	3230	9367

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AF02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<ul style="list-style-type: none"> - 油槽、顶部加强档厚 1.2mm - 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm - 隐藏式抽屜滤油杯 - 配 LED 灯照明, 220V/180W - 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 2400*1200*450 <ul style="list-style-type: none"> - 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 - 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm - 油槽、顶部加强档厚 1.2mm - 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm - 隐藏式抽屜滤油杯 - 配 LED 灯照明, 220V/180W - 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 	2.9 平方	3230	9367
AF02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<ul style="list-style-type: none"> - 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 - 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm - 油槽、顶部加强档厚 1.2mm - 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm - 隐藏式抽屜滤油杯 - 配 LED 灯照明, 220V/180W - 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 2400*1200*450	2.9 平方	3230	9367
AF03	一体炉连踢脚线	广东沁鑫	<ul style="list-style-type: none"> - 规格: 8950*2000*800+后挡板 - 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 <ul style="list-style-type: none"> - 采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm - 开槽处理 - 冲压炮台 - 表面乱纹处理 2. 柜体 <ul style="list-style-type: none"> - 采用 304 不锈钢制作 - 侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm - 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm - 配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 	2组	126747	253494

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AF03a	中餐燃气炒菜灶(双炒双尾撑广式炉)(于一体设备组合, 报价含在一 体设备中, 无须单独报 价)	九龍	3. 水槽(4个) -采用304不锈钢制作 -带垃圾桶柜 4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头(4个) -台装摆动式水嘴 -材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT供水螺纹接头(4分) 6. 插座 -两侧10A五孔插座 7. 中餐燃气炒菜灶(双炒双尾撑广式炉)(4台) 8. 小厨宝(4台) 规格: 于一体设备组合 规格尺寸按图纸 于AF03一体设备组合 -板材采用SUS304-2B不锈钢制造 -炉面采用冲压面板, 板厚1.2mm -开关板、后档板厚1.0mm, 水槽盖板厚0.8mm -面板与框架之间采用隔热层, 炉膛采用保温隔热措施 -主体骨架用高强度镀锌板折弯组装框架结构制作(无焊接) -φ63mm不锈钢炉脚, 内衬2"钢管 -汤罐φ250mm, 配φ350mm的铸造灶圈 -冷水摇摆龙头 -电子点火, 高效节能不锈钢炉头 -风机电压: 220V/50HZ -燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 规格: 于一体设备组合 于AF03一体设备组合 型号: XP-A802-10 8"(203mm)台出混水龙头10"(254mm)摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90°旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动6mm)	8台		合
AF03b	冷热水龙头(于一体设 备组合, 报价含在一 体设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业		8个		合

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AF04	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 开孔:孔径25mm,孔中心距102mm 规格:2400*2200*450 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角,底板,油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屈滤油杯 —配 LED 灯照明, 220V/180W —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	5.3 平方	3230	17119
AF04	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格:2400*2200*450 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角,底板,油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屈滤油杯 —配 LED 灯照明, 220V/180W —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	5.3 平方	3230	17119
AF04	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格:2400*2200*450 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角,底板,油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屈滤油杯 —配 LED 灯照明, 220V/180W —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	5.3 平方	3230	17119
AF04	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格:2400*2200*450 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角,底板,油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屈滤油杯 —配 LED 灯照明, 220V/180W —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	5.3 平方	3230	17119

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AF04	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<ul style="list-style-type: none"> —配 LED 灯照明, 220V/180W —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 2400*2200*450 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屈滤油杯 —配 LED 灯照明, 220V/180W —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 	5.3 平方	3230	17119
AF04	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<ul style="list-style-type: none"> 规格: 2400*2200*450 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屈滤油杯 —配 LED 灯照明, 220V/180W —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 	5.3 平方	3230	17119
AF05	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<ul style="list-style-type: none"> 规格: 2400*1100*450 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屈滤油杯 —配 LED 灯照明, 220V/180W —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 	2.7 平方	3230	8721
AF05	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<ul style="list-style-type: none"> 规格: 2400*1100*450 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屈滤油杯 	2.7 平方	3230	8721

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AF05	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<ul style="list-style-type: none"> -配 LED 灯照明, 220V/180W -风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 2400*1100*450 -板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 -150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm -油槽、顶部加强档厚 1.2mm -左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm -隐藏式抽屉滤油杯 -配 LED 灯照明, 220V/180W -风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 	2.7 平方	3230	8721
AF06	一体炉连踢脚线	广东沁鑫	<ul style="list-style-type: none"> 规格: 5700*1000*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 <ul style="list-style-type: none"> -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm -开槽处理 -冲压炮台 -表面乱纹处理 2. 柜体 <ul style="list-style-type: none"> -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽(1个) <ul style="list-style-type: none"> -采用 304 不锈钢制作 -带垃圾桶柜 4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头(1个) <ul style="list-style-type: none"> -台装摆动式水嘴 -材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT 供水螺纹接头(4分) 6. 插座 <ul style="list-style-type: none"> -两侧 10A 五孔插座 -双开门隐藏式 	2组	43505	87010

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AF06a	中餐燃气炒菜灶(双炒双尾撑广式炉)(于一体设备组合, 报价含在一设备中, 无须单独报价)	九龍	加厚实心不锈钢面板 7. 中餐燃气炒菜灶(双炒双尾撑广式炉)(1台) 8. 小厨宝(1台) 规格: 于 AF06 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 AF06 一体设备组合 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一炉面采用冲压面板, 板厚 1.2mm 一开关板、后档板厚 1.0mm, 水槽盖板厚 0.8mm 一面板与框架之间采用隔热层, 炉膛采用保温隔热措施 一主体骨架用高强度镀锌板折弯组架结构制作(无焊接) 一 ϕ 63mm 不锈钢炉脚, 内衬 2" 钢管 一汤罐 ϕ 250mm, 配 ϕ 350mm 的铸造灶圈 一冷水摇摆龙头 一电子点火, 高效节能不锈钢炉头 一风机电压: 220V/50HZ 一燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置	2台		含
AF06b	冷热水龙头(于一体设备组合, 报价含在一设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	规格: 于 AF06 一体设备组合 于 AF06 一体设备组合 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5. 03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	2个		含
AF07	一体炉连踢脚线	广东沁鑫	规格: 5700*2000*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 一采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm 一开槽处理 一冲压炮台 一表面乱纹处理 2. 柜体	2组	95169	190338

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AF07a	中餐燃气炒菜灶(双炒双尾撑广式炉)(于一体设备组合, 报价含在一设备中, 无须单独报价)	九龍	<p>规格: 于一体设备组合 规格尺寸按图纸</p> <p>于 AF07 于一体设备组合</p> <p>一 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>一 炉面采用冲压面板, 板厚 1.2mm</p> <p>一 开关板、后档板厚 1.0mm, 水槽盖板厚 0.8mm</p> <p>一 面板与框架之间采用隔热层, 炉膛采用保温隔热措施</p> <p>一 主体骨架用高强度镀锌板折弯组装框架结构制作(无焊接)</p> <p>一 $\phi 63\text{mm}$ 不锈钢炉脚, 内衬 2" 钢管</p> <p>一 汤罐 $\phi 250\text{mm}$, 配 $\phi 350\text{mm}$ 的铸造灶圈</p> <p>一 冷水摇摆龙头</p> <p>一 电子点火, 高效节能不锈钢炉头</p> <p>一 风机电压: 220V/50HZ</p> <p>一 燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置</p>	4 台		含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AF07b	冷热水龙头(于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	规格: 于一体设备组合 于AF07一体设备组合 型号: XP-A802-10 8"(203mm)台出混水龙头10"(254mm)摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90°旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5. 03GPM(19. 04LPM)层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	4个		合
AF09	一体炉连踢脚线	广东沁鑫	规格: 6500*1200*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3. 0mm -开槽处理 -冲压炮台 -表面乱纹处理 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1. 0mm, 门内复板 0. 8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1. 0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽(2个) -采用 304 不锈钢制作 -下连垃圾桶柜 4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头(2个) -台装摆动式水嘴 -材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT 供水螺纹接头(4分) 6. 插座 -两侧 10A 五孔插座 -双开门隐藏式 -加厚实心不锈钢面板 7. 商用智能燃气炒菜灶(双炒双尾撑广式炉)(1台)	1组	57025	57025

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
AF09a	商用智能燃气炒菜灶 (双炒双尾撑广式炉) (于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	九龍	<p>8. 双眼煲仔炉 (1台)</p> <p>8. 小厨宝 (2台)</p> <p>规格: 于一体设备组合 规格尺寸按图纸</p> <p>于 AF09 一体设备组合</p> <ul style="list-style-type: none"> — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 台面板厚度 1.2mm 采用一体 冲压成型 — 背板、控制板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm — 主体骨架用高强度镀锌板折弯框架结构制作 — 可拆卸 $\phi 63\text{mm}$ 不锈钢炉脚, 内衬 2" 钢管 — 屏幕显示区域和开关板区域外覆耐高温黑色烤漆钢化玻璃 (显示区域玻璃尺寸 2000*140, 控制面板玻璃 2000*150) — 适用气体: 天然气 (1KPa<输入燃气压力<5KPa); — 液化气 (1KPa<输入燃气压力<8KPa); — 热负荷: (20kW~40kW) *2; — 热效率: >46% (高于一级能效); — 最大耗气量: 8m³/h; — 烟气排放: 一氧化碳排放 0.0002% (国标 0.1%); — 高效节能炉头: 多孔独立式侧出火设计具有火力猛、受热面积大、防堵塞、防水等特点。侧火种设计配合三针点火具有防堵塞, 点火更快更稳定, 熄火保护更稳定等特点。恒压预混燃烧技术, 使用两层安全预混仓达到精准预混, 科学预混, 使燃烧更充分, 杜绝大小火不稳定和回火引发的爆燃等安全隐患; — 节能铸钢炉膛: 外形独特设计, 使高温气流在炉膛内停留时间更长, 进行二次加热充分实现热能利用最大化, 减少烟气排放; — 风机功率: (200W+48W) *2; — 标配 LED 柔性硅胶线条灯: 8W*2; — 标配 7 寸液晶屏: 分辨率 1024*RGB (3) *600; — 选配 12.6 寸液晶屏: 分辨率 1920RGB*515; — 选配膝顶开关功能: 膝顶开关进行大火小火来回自动切换, 操作更便捷; — 符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求; 所投产品额定热负荷 35KW*2, 热负荷准确度$\pm 10\%$以内, 热效率 50%上 	1台		含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			<p>1. 应配有线性大火调节手柄，手柄内部采用无接触式霍尔元件，模拟大火手柄调节角度更线性；</p> <p>2. 应具有电子点火功能，独立双针点火，独立单针离子探针更稳定，连续三次点火，意外熄火再点火；</p> <p>设备通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力；</p> <p>3. 应具有炉膛自动清扫功能，点火前、熄火后以及意外熄火再点火时炉膛内自动进行扫风，防止点火爆燃；</p> <p>4. 应具有熄火保护功能，当侧火种意外熄火时，主动关闭燃气截止阀，清扫后再点火，重复三次未点火成功报警提示；</p> <p>5. 应具有预混风机停转保护功能，实时检测预混风机反馈转速，可实现防止风机停转导致回火，停转时自动关闭燃气截止阀，并报警提示；</p> <p>6. 应具有截止阀故障自诊断功能，运行时自动对火种截止阀、大火截止阀线圈以及比例阀线圈进行开路诊断，若有故障自动停止运行，并报警提示；</p> <p>7. 应具有燃气泄漏保护功能，灶具内部的燃气浓度探头实时检测燃气泄漏，燃气浓度到达预警阈值，自动关闭截止阀熄火，并报警提示；</p> <p>8. 应具有燃气压力检测功能，压力传感器实时检测输入燃气压力并显示，为了保证正常燃烧，当输入燃气压力低于 1.5kPa 时，自动停止运行并报警提示；</p> <p>9. 应具有燃气压力波动自动调节功能，压力传感器实时检测输入燃气压力，对比空燃比例曲线，实时自动调整风机转速或者燃气比例阀开度，让空燃比恒定，保持充分燃烧；</p> <p>10. 应具有燃气能耗统计功能，根据内部模拟计算方法自动计算当日燃气使用量和总燃气使用量，液晶屏显示并上传物联平台；</p> <p>11. 设备应具有故障代码提示功能(出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码)；</p> <p>12. 设备应具有累计用时功能(从开始使用到查询当天主板工作的总时间，在小程序，平台，显示屏中显示)；</p> <p>13. 设备应具有故障报错累计记录功能(从开始使用到查询当天的故障问题及次数的累计)；</p> <p>14. 应具有多种权限模式功能，系统内部参数可设置买断和租赁两种模</p>			

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AF09c	冷水水龙头(于一体设备组合, 报价含在一设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	<p>式, 以及权限时间段可自由设置; 15. 应具有 WiFi 联网功能, 状态和数据可通过 WiFi 上传物联平台; 16. 应具有蓝牙调试功能, 手机小程序可通过蓝牙设置所有系统参数和监视所有状态;</p> <p>规格: 于一体设备组合 于一体设备组合 型号: XP-A802-10 8"(203mm) 台出混水龙头 10"(254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM(19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm</p>	2个	含	
AF10	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<p>规格: 3000*1300*450 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屜滤油杯 一配 LED 灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW</p>	3.9平方	3230	12597
AF11	水池一体柜连垃圾桶连踢脚线	广东沁鑫	<p>规格: 3050*600*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm -开槽处理 -表面乱纹处理 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配 $\phi 50$ 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固 3. 水槽 (2个) -采用 304 不锈钢制作</p>	1台	20940	20940

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			-下连垃圾桶 4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头 (2个) -台装摆动式水嘴 -材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT 供水螺纹接头(4分) 6. 小厨宝 (2台)			
AF11a	冷热水龙头 (于一体设备组合, 报价含在一设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	规格: 于 AF11 一体设备组合 于 AF11 一体设备组合 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5. 03GPM (19. 04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm 规格: 8550*600*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3. 0mm -开槽处理 -表面乱纹处理 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1. 0mm, 门内复板 0. 8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1. 0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽 (4个) -采用 304 不锈钢制作 -带垃圾桶柜 4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头 (4个) -台装摆动式水嘴 -材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯;	2个		合
AF12	水池一体柜连垃圾桶连踢脚线	广东沁鑫	规格: 8550*600*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3. 0mm -开槽处理 -表面乱纹处理 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1. 0mm, 门内复板 0. 8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1. 0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽 (4个) -采用 304 不锈钢制作 -带垃圾桶柜 4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头 (4个) -台装摆动式水嘴 -材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯;	1台	54313	54313

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AF12a	冷热水龙头(于一体设备组合, 报价含在一价设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	<p>-1/2"NPT供水螺纹接头(4分) 6.小厨宝(4台)</p> <p>规格: 于一体设备组合于AF12于一体设备组合 型号: XP-A802-10 8"(203mm)台出混水龙头10"(254mm)摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90°旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动6mm) 5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 开孔: 孔径25mm, 孔中心距102mm 规格: 双瓶组</p> <p>1、CMJS型厨房灭火装置能全天候自动监控厨房灶台火情, 发现火情可以自动或者手动启动设备扑灭火情, 启动方式为机械式启动、电辅助报警, 性能可靠; 2、工作电源: AC220V±15%, 50W, 备用电源: DC12V; 3、灭火剂管道压力1.2MPa, 贮气瓶12MPa, 燃气关闭阀0.1MPa; 单瓶组喷嘴数量≤10, 双瓶组喷嘴数量≥11≤18; 感温器动作温度183°C±5°C; 4、产品重要配件消防用易熔合金元件, 依据XF863-2010强度试验, 符合标准要求; 5、厨房灭火装置通过高温贮存试验(检验依据: GB/T2423.2-2008)和低温贮存试验(检验依据: GB/T2423.1-2008), 具有一体式声光报警功能(自带启动时间记录功能); 6、控制箱体依照测试标准: GB/T2423.22-2012《环境实验第2部分: 试验方法试验N: 温度变化》, 对控制箱温湿度进行实验检测; 7、产品使用的金属喷嘴帽依据GB4806.9-2016标准检测所含重金属砷、镉、铅、铬、镍试验; 8、产品使用的重要配件灭火装置药剂瓶, 依据GB/T2423.1-2008标准对高低温湿度试验箱进行实验检测</p>	4个		合
AF13	灭火系统及控制箱	澳华安		6组	8760	52560
AF14	智能刀具存储柜	九龍	<p>规格: 500*130*620 一采用SUS304-2B不锈钢, 厚度1.0mm 一电压220V, 50Hz, 功率15W, 一门板采用不锈钢或黑色亚克力, 强力吸磁刀具架, 便于更好的清洁, 刀</p>	2台	1442	2884

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AF15	电脑开水器	骏诺	<p>具无需旋转,挂墙式支撑结构, 一机械定时旋钮开关或触摸按钮开关 一智能互联系统联网功能</p> <p>规格: 520*543*1515 型号: DF-90 接水高度: 390 (可放下大号暖瓶) 额定电压: 380V 额定功率: 9KW 接线方式: 4 平方/40A/三相四线 储水量: 50L 加热方式: 步进式加热 出水类型: 双热 出水方式: 机械龙头 出水量: 120L/H</p> <p>外壳材质采用不锈钢,内胆材质采用食品级 SUS800 优质合金材质,加热管采用食品级 SUS800 优质合金材质 实时显示水温,自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知 含四级进水过滤器</p>	1 台	3401	3401
AF16	立式四门双温柜	凯普顿	<p>规格: 1220*750*2200 型号: CRF-980D4N2-SW-0001</p> <p>1、内外箱均采用优质不锈钢板材 2、箱体门框,中柱内部的高效防凝露加热丝,能有效防止门磁条密封性不跑冷气,防止门框结露、滴水,保证客户的使用效果和环境卫生; 3、高效节能系统,导热好经久耐用 4、微电脑控制面板;一体发泡技术箱体强度高,坚固耐用 5、自动回归门,内箱底板拐角处为圆弧过渡,无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡,保温性能好,降低能耗; 6、采用知名品牌 embraco 压缩机,性能稳定; 7、全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀防腐涂层,换热效率高,铜管为 0.6mm 加厚铜管,铜+银含量≥99.9%,使用更加耐久,符合 GB/T228.1-2010, GB/T17791-2017 标准要求; 因门封条与食品经常接触,要求所使用门封条板符合 GB/T26572-2011《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求; 产品所用发泡料符合 B1 防火等级;</p>	1 台	9373	9373

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
AF17	洗地龙头	龙旗嘉业	产品所使用的铜管为耐腐蚀材料,符合 GB/T 10125-2021 标准要求,经 200 小时盐雾试验,表面无明显缺陷,达到 10 级效果; 规格: 117*375*360 型号: XD-C101-T 开放式洗地龙头; 3/8" x35' (11m) 软管; 多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等 型号: SSXDZJ 快装一体式不锈钢洗地龙头支架 适用于所有管径为 3/8" 和 1/2" 的洗地龙头 单人安装	2 台	2474	4948
AF17a	洗地龙头摇摆支架	龙旗嘉业	规格: 12600*600*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm -开槽处理 -表面乱纹处理 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽 (6 个) -采用 304 不锈钢制作 -带垃圾桶柜 4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头 (6 个) -台装摆动式水嘴 -材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT 供水螺纹接头 (4 分) 6. 小厨宝 (6 台)	2 个	671	1342
AF18	水池一体柜连垃圾桶连踢脚线	广东沁鑫	规格: 于 AF18 一体设备组合 于 AF18 一体设备组合 型号: XP-A802-10	1 台	80166	80166
AF18a	冷热水龙头 (于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业		6 个		含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AF19	洗手单星盆	九龍	8" (203mm) 台下混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm 规格: 432*420*250/350 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 —台面板厚 1.0 mm, 水斗板厚 1.0mm, —水斗一体冲压成型, 规格: 350*248*145 —挂墙式 —配 \varnothing 45 落水器	1 台	810	810
AF19a	台出感应龙头	龙旗嘉业	型号: LQ-GY28 单孔台出电子感应龙头 防破坏 2.2GPM (8.3LPM) 起泡器 防水控制盒 AC/DC 交直流两用 手动混水阀 开孔: 孔径 32mm	1 个	760	760
AF24	全自动干手器 (不锈钢)	莫顿	规格: 295*171*325 型号: MD-9999 外壳采用 304 不锈钢一体外壳; 风速: >95m/s; 干手时间: 5-8 秒; 放水等级: IPX1; 数码电路控制, 红外线感应, 抗干扰能力强; 超薄机身 设计、风量、风速高, 比普通干手器节约一半时间; 不锈钢外壳, 经特殊工艺表面处理, 更美观耐用、坚固、耐高温, 防火性能好;	1 台	643	643
AF21	四眼煲仔炉 (广式)	九龍	规格: 800*960*800/1200 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —炉面板厚 1.2mm, 开关板、后档板板厚 1.0mm —主体骨架用高强度镀锌板折弯框架结构 — ϕ 51mm 不锈钢炉脚, 配调平脚 —配铸铁炉板, 八角炉头, 接油盘 —电子点火或压电点火, 旋钮控制 —配燃气熄火保护装置	1 台	3929	3929

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AF22	20 盘万能蒸烤箱	名厨磁电	<p>一符合 GB 35848-2018 《商用燃气燃烧器具》检测标准, 单眼燃气能效额定热负荷$\leq 5\text{kW}$, 每个眼能源合理利用率$\geq 57.5\%$</p> <p>规格: 1075*813*1960 型号: XK-D201S 电加热额定功率: 31.7kW 电压/线制: 380V/三相五线</p> <p>1、一机多用: 烘焙、煎烤、架烤、蒸、焖等功能都可在一台设备中完成, 大大提升厨房空间利用率。</p> <p>2、视频助手: 操作系统内置视频助手, 即视频说明书, 方便使用者随时查阅。</p> <p>3、自动烹饪: 可储存超过 340 个自动烹饪过程, 中途可切换成手动烹饪模式, 操作简单方便, 只需选择相应模式(蒸/烤/烧烤), 调节温度(蒸煮模式 30-130°C、烧烤模式 30-250°C、烤制模式 30-300°C)、湿度、时间调节即可。</p> <p>4、便捷收藏夹: 便捷收藏夹, 通过图片+标题显示, 分类合理清晰, 方便厨师使用。同时, 厨师也能将手动烹饪过程储存进收藏夹中。</p> <p>5、同类同存: 可向使用者提供相同烹饪模式下能相容烹饪的食材的智能建议, 并确保不同食材一同烹饪时不会串味。</p> <p>6、完美保温: 烹饪结束后自动进入完美保温模式, 对菜肴进行智能完美保温, 确保菜肴在上菜时能保持最佳状态。</p> <p>7、质量调控: 拥有自动容量检测、自动质量调控功能, 可自动检测菜品装载量, 无需重复编辑菜单, 无需中心温度探针, 就能保证菜品的出品一致(一般温度、湿度不变, 菜品份量增加烹饪时间会增加)。</p> <p>8、订时招待: 可以设定烹饪完成的时间, 也可设置不同菜品在同一烹饪模式和时间内完成。设定烹饪完成的时间后, 在烹饪中途会提醒厨师该放入何种菜品。</p> <p>9、横向置放: 拥有相比其他品牌更大的容量空间, 烤盘横向置放设计, 比纵向拿放要更为省力、稳当, 更符合人们的使用习惯。</p> <p>10、灵活层架: 可使用特制灵活层架(530*570mm), 容量接近于目前通用的 GN1/1 的两倍, 这种设计使得万能蒸烤箱的容量更大。</p> <p>11、优质设计: 三重绝缘玻璃门, 阻碍热能散失效果好, 半小时能省 0.25 度电; 内置冷热交换器, 半小时能省 0.5 度电。</p> <p>12、自行蒸汽排放: 烹饪结束时, 使烤箱门未开启前自行排放里面的蒸汽避免高温烫伤使用者, 更加安全可靠。</p>	1 台	130815	130815

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AF22a	份数盆	九龍	13、绿色环保:在每次烹饪完成后,蒸烤箱会自动总结本次烹饪电和水的消耗量,数据化客观展示节能节水效果,方便用户做成本总结。 14、为保证万能蒸烤箱长期可靠使用,对万能蒸烤箱玻璃门依据GB4706.1-2005«家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求»的机械强度项目进行检验,符合要求。 15、为保证万能蒸烤箱长期可靠使用,对万能蒸烤箱门密封胶条依据GB4706.1-2005«家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求»的耐热和耐热项目进行检验,符合要求。 16、为保证食品安全所投蒸烤箱使用的清洁药剂依据GB/T30797-2014和GB/T30795-2014检测方法,对人体有害物质砷和甲醇未检出。 规格:530*325*65 304; 08 厚	20 只	102	2040
AF22b	双联商用净水器	亨瑞森	型号:FMC-210-2 功能: 采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制而成,可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。 食品级阻垢材料,有效抑制水垢,阻垢率达99%,可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。采用优质椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能100%有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质,改善口感,提升水质。 尺寸:430*135*370mm 过滤精度:0.5 μm 适用水压:0.1-0.4Mpa 进水温度:5-38℃ 处理水量:14L/min 额定总处理量:70吨/70000升 进/出水口:1/2英寸	1 台	1654	1654
AF23	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格:2500*1300*450 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150 圆角,底板,油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屈滤油杯	3.3 平方	3230	10659

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
AF24	保温箱	九龍	<p>一配 LED 灯照明, 220V/180W</p> <p>一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW</p> <p>规格: 813*725*904 (不含把手)</p> <p>保温箱参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 顶板、左右侧板、左右门板、后板、底板、控制板、暖风机罩 SUS 304 1.2mm; ; 2. 顶板腹板、左右侧板腹板、左右门板腹板、后板腹板、门外板腹板、加强档 SUS 304 1.0mm; 3. 层板 SUS 304 0.8mm, 活动层板开通气孔保证热风循环; 4. 滑槽 SUS 304 2.0mm; 5. 把手 SUS 304 ϕ 32X1.2; 5. 所有带腹板面均需发泡或填充保温材料; 6. 开门配密码锁及拉手; 7. 配备温控系统, 保证箱体顶部与底部温差\pm2$^{\circ}$C; 8. 箱体整体所有接缝满焊; 9. 防水外接电源口; 10. 底部留底座车安装连接孔。 <p>备注: 产品要求整体防水冲洗 10 分钟无渗水, 外形无变形、鼓包、凹坑、无挤压形变, 凹凸, 歪斜; 焊接焊缝均匀, 表面无焊渣, 漏焊、脱焊, 开裂、焊坑、焊孔等缺陷。断电后 1 小时箱内温度\geq30$^{\circ}$C。</p>	1 台	1200	1200
AF24a	底座车 (投标样品)	九龍	<p>规格: 740*810*364</p> <p>底座车参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主框架: SUS 304 20mm\times60mm\times3mm 矩形管, 4 角 R27; 2. 中框架: SUS 304 20mm\times60mm\times1.5mm (实厚\geq1.35mm) 矩形管, 10mm\times60mm\times1.0mm (实厚\geq0.9mm) 矩形管, 6mm 不锈钢板 1 块并贯穿主框架焊接后总高度不超主框架矩形管 20mm; 3. 脚杆: SUS 304 ϕ 30mm\times3mm, 配 1 根 ϕ 20mm\times1mm (实厚\geq0.9mm); 4. 三角支撑: SUS 304 6mm 板; 5. 脚杆下方用 SUS 304 10mm 单侧前后脚杆连接, 连接处需用加固环加强并用 10mm 不锈钢板加强。 6. 配 5 寸平板定向轮 2 个, 4 寸螺杆式带刹万向轮 2 个。 <p>备注: 整体焊接, 所有焊接处采用连续焊接, 焊高 3mm; 焊接完成后允许</p>	1 台	480	480

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
	地下一层		偏差±0.2mm, 保证焊接处圆滑无凹凸。要求承重 400KG 无变形。主框架留箱体安装连接孔。			
B01	风幕机	亚太	规格: 1200*198*215 型号: FM11512-Y2 额定电压 220V 风口风量 m3/h2: 1350/1050 功率 W:260-230 风口风速 m/s:14.5-11.5 额定频率 HZ: 50	4 台	1737	6948
BA01	圆弧电磁一体炉连踢脚线	沁鑫	规格: 3630*1216*800 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm -开槽处理 -冲压炮台 -整体外形呈圆弧 -表面乱纹处理 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽 -采用 304 不锈钢制作 -带垃圾桶柜 4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头 (1 个) -台装摆动式水嘴 -材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT 供水螺纹接头 (4 分) 6. 插座 -两侧 10A 五孔插座	1 组	49592	49592

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
BA01a	电磁单头单尾小炒炉 (于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	沁鑫	<p>7. 电磁单头单尾小炒炉 (1台)</p> <p>8. 电磁两眼煲仔炉 (1台)</p> <p>9. 小厨宝 (1台)</p> <p>规格: 于 BA01 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 BA01 一体设备组合 功率: 15kw/380V -采用技术领先的“英飞凌 (Infineon) ” IGBT(数字信号处理器), 确 性能稳定, 安全放心 -优质线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀 -全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀 -流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机 器寿命更长 -产品整机依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验》在温度: 65℃±2℃湿度: 85%±3 的环境中试验且试 验时间≥720H, 试验后, 样品外观正常(无生锈, 无变形), 通电后能正常 运行 -产品整机依据 IEC 62233:2005《家用电器及类似器具电磁场相对于人体 暴露的测量方法》标准, 对样品进行电磁场检验”。检验结论: 所检项目 符合标准要求。在测量距离 30CM 进行测试前、后、左、右四面检测数值 分别是≤11.27%、≤6.59%、≤13.50%、≤7.48% -产品整机依据 GB/T 26125-2011, GB/T 26572-2011, 铅、镉、汞、六价 铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量检测均通过并合格</p>	1台		合
BA01b	电磁两眼煲仔炉 (于一 体设备组合, 报价含在 一体设备中, 无须单独 报价)	沁鑫	<p>规格: 于 BA01 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 BA01 一体设备组合 功率: 2*5kw/220V -采用技术领先的“英飞凌 (Infineon) ” IGBT(数字信号处理器), 确 保性能稳定, 安全放心 -优质线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀 -三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀 -不锈钢板依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第 2 部分: 试验方法试验</p>	1台		合

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
BA01c	冷热水龙头(于一体设备组合, 报价含在一设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	<p>规格: 于 BA01 一体设备组合于 BA01 一体设备组合型号: XP-A802-10</p> <p>8"(203mm) 台出混水龙头 10"(254mm) 摇摆水嘴</p> <p>采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯</p> <p>一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm)</p> <p>5.03GPM(19.04LPM) 层流出水装置</p> <p>开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm</p>	1 个		含
BA02	10 盘万能蒸烤箱	名厨磁电	<p>规格: 997*799*1060</p> <p>型号: XK-D101S</p> <p>电热加热 额定功率: 15.9kW 电压/线制: 380V/三相五线</p> <p>1、一机多用: 烘烤、煎烤、架烤、蒸、焖等功能都可在一台设备中完成, 大大提升厨房空间利用率。</p> <p>2、视频助手: 操作系统内置视频助手, 即视频说明书, 方便使用者随时查阅。</p> <p>3、自动烹饪: 可储存超过 340 个自动烹饪过程, 中途可切换成手动烹饪模式, 操作简单方便, 只需选择相应模式(蒸/烤/烘烤), 调节温度(蒸煮模式 30-130°C、烘烤模式 30-250°C、烤制模式 30-300°C)、湿度、时间调节即可。</p> <p>4、便捷收藏夹: 便捷收藏夹, 通过图片+标题显示, 分类合理清晰, 方便厨师使用。同时, 厨师也能将手动烹饪过程储存进收藏夹中。</p> <p>5、同类同存: 可向使用者提供相同烹饪模式下能相容烹饪的食材的智能建议, 并确保不同食材一同烹饪时不会串味。</p> <p>6、完美保温: 烹饪结束后自动进入完美保温模式, 对菜肴进行智能完美保温, 确保菜肴在上菜时能保持最佳状态。</p> <p>7、质量调控: 拥有自动容量检测、自动质量调控功能, 可自动检测菜品装载量, 无需重复编辑菜单, 无需中心温度探针, 就能保证菜品的出品一致(一般温度、湿度不变, 菜品份量增加烹饪时间会增加)。</p> <p>8、订时招待: 可以设定烹饪完成的时间, 也可设置不同菜品在同一烹饪模式和时间内完成。设定烹饪完成的时间后, 在烹饪中途会提醒厨师该放入何种菜品。</p>	1 台	76396	76396

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
BA02a	份数盆	九龍	<p>9、横向置放：拥有相比其他品牌更大的容量空间，烤盘横向置放设计，比纵向拿放要更为省力、稳当，更符合人们的使用习惯。</p> <p>10、灵活层架：可使用特制灵活层架（530*570mm），容量接近于目前通用的GN1/1的两倍，这种设计使得万能蒸烤箱的容量更大。</p> <p>11、优质设计：三重绝缘玻璃门，阻碍热能散失效果好，半小时能省0.25度电；内置冷热交换器，半小时能省0.5度电。</p> <p>12、自行蒸汽排放：烹饪结束时，使烤箱门未开启前自行排放里面的蒸汽避免高温烫伤使用者，更加安全可靠。</p> <p>13、绿色环保：在每次烹饪完成后，蒸烤箱会自动总结本次烹饪电和水的消耗量，数据化客观展示节能节水效果，方便用户做成本总结。</p> <p>14、所投万能蒸烤箱依据 GB/T10644-2022《电热烤炉》及委托方要求《万能蒸烤箱测试方法》对烤炉保温性能、表面温度项目进行检验；</p> <p>15、所投万能蒸烤箱依据 GB4706.34-2008；GB4706.1-2005 标准对 26 项检测，符合标准要求。</p> <p>规格：530*325*65 304；08 厚</p>	10 只	102	1020
BA02b	双联商用净水器	亨瑞森	<p>型号：FMC-210-2</p> <p>功能： 采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制而成，可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。 食品级阻垢材料，有效抑制水垢，阻垢率达 99%，可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。采用优质椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能 100% 有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质，改善口感，提升水质。 尺寸：430*135*370mm 过滤精度：0.5 μm 适用水压：0.1-0.4Mpa 进水温度：5-38℃ 处理水量：14L/min 额定总处理量：70 吨/70000 升 进/出水口：1/2 英寸</p>	1 台	1654	1654
BA02c	万能烤箱底座连接盘架	九龍	<p>规格：950*850*800</p> <p>一台面采用 SUS304-2B 不锈钢板制造板厚 1.2 mm,</p>	1 台	2309	2309

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
BA03	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<ul style="list-style-type: none"> - 立柱采用 38*38*1.0 不锈钢方管 - 插盘搁架板厚 2.0mm - 配全钢可调式子弹脚 规格: 1300*1300*450 <ul style="list-style-type: none"> - 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 - 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm - 油槽、顶部加强档厚 1.2mm - 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm - 隐藏式抽屈滤油杯 - 配 LED 灯照明, 220V/180W - 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 800*800*1492 型号: BCF40 <ul style="list-style-type: none"> - 外箱尺寸: 800*800*1520 - 额定负荷下从 90℃ 降至 3℃ 只需 90℃ 分钟, 从 90℃ 降至 -18℃ 只需 240 分钟 - 采用无 CFC 的环保雪种 (R404A), 活动式强力风冷系统 - 自动回归门 - 自动化霜系统, 自动蒸发 - 边框装有可更换发热丝, 可防止边框凝露 - 可放置 1/1GN 盆, GN 盆和 400*600 烤盆可以自由交换 - 层架数: 10 层 - 外箱材料: SUS304 不锈钢 - 内箱材料: SUS304 不锈钢 - 可承受 32℃ 环境温度 - 电压/频率, 整机功率: 220V/50HZ, 980w - 内箱底板圆角设计 	1.7 平方	3230	5491
BA04	急速冷冻柜 (10 盘)	优斯达	<ul style="list-style-type: none"> - 规格: 3830*1415*450 - 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 - 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm - 油槽、顶部加强档厚 1.2mm - 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm - 隐藏式抽屈滤油杯 	1 台	23178	23178
BA05	弧形烟罩	九龍	<ul style="list-style-type: none"> - 规格: 3830*1415*450 - 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 - 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm - 油槽、顶部加强档厚 1.2mm - 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm - 隐藏式抽屈滤油杯 	5.5 平方	3960	21780

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
BA06	沥水柜 (投标样品)	九龍	<p>一配 LED 灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 610*546*838</p> <p>1、板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2、前面敞开结构 3、底板、侧板、后板厚 1.0 mm 4、面板厚 1.0 mm, 45° 下沉台面, 深度 15mm, 沥水筋一体冲压成型两头圆角 R5 每条沥水筋尺寸 45mm*10mm*1.2mm, 均匀错位满布, 上下中心间距 29mm, 左右中心间距 58mm, 背板厚 38mm, 背板高 102mm 5、双层下水, 面板 1 寸不锈钢内接下水, 底板底部 1 寸不锈钢内接下水 6、双链条结构, 厚 1.2mm, 可装配 3 个塑料碗碟框 490mm*490mm*100mm 7、配 φ50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固</p>	1 台	720	720
BB01	BB 教室 (东) 圆弧电磁一体炉连踢脚线	沁鑫	<p>规格: 3630*1216*800 品牌原厂集成, 整体供货</p> <p>1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm -冲压炮台 -整体外形呈圆弧 -表面乱纹处理</p> <p>2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固</p> <p>3. 水槽 (1 个) -采用 304 不锈钢制作 -带垃圾桶柜</p> <p>4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头 (1 个) -台装摆动式水嘴 -材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT 供水螺纹接头 (4 分)</p>	1 组	49592	49592

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
BB01a	电磁单头单尾小炒炉 (于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	沁鑫	<p>6. 插座 -两侧 10A 五孔插座</p> <p>7. 电磁单头单尾小炒炉 (1 台)</p> <p>8. 电磁两眼煲仔炉 (1 台)</p> <p>9. 小厨宝 (1 台)</p> <p>规格: 于 BB01 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 BB01 一体设备组合 功率: 15kw/380V</p> <p>-采用技术领先的“英飞凌 (Infineon) ” IGBT(数字信号处理器), 确保性能稳定, 安全放心</p> <p>-优质线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀</p> <p>-全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀</p> <p>-流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长</p> <p>-产品整机依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验》在温度:65℃±2℃湿度:85%±3 的环境中试验且试验时间≥720H, 试验后, 样品外观正常(无生锈, 无变形), 通电后能正常运行</p> <p>-产品整机依据 IEC 62233:2005《家用电器及类似器具电磁场相对于人体暴露的测量方法》标准, 对样品进行电磁场检验”。检验结论: 所检项目符合标准要求。在测量距离 30CM 进行测试前、后、左、右四面检测数值分别是≤11.27%、≤6.59%、≤13.50%、≤7.48%</p> <p>-产品整机依据 GB/T 26125-2011, GB/T 26572-2011, 铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量检测均通过并合格</p>	1 台		含
BB01b	电磁两眼煲仔炉 (于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	沁鑫	<p>规格: 于 BB01 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 BB01 一体设备组合 功率: 2*5kw/220V</p> <p>-采用技术领先的“英飞凌 (Infineon) ” IGBT(数字信号处理器), 确保性能稳定, 安全放心</p> <p>-优质线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀</p> <p>-三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀</p>	1 台		含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
BB01c	冷热水龙头（于一体设备组合，报价含在一设备中，无须单独报价）	龙旗嘉业	<p>规格：于一体设备组合于BB01一体设备组合 型号：XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰（中心距可上下浮动 6mm） 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔：孔径 25mm，孔中心距 102mm</p> <p>规格：997*799*1060 型号：XK-D101S 电加热 额定功率：15.9kW 电压/线制：380V/三相五线 1、一机多用：烘烤、煎烤、架烤、蒸、焖等功能都可在一台设备中完成，大大提升厨房空间利用率。 2、视频助手：操作系统内置视频助手，即视频说明书，方便使用者随时查阅。 3、自动烹饪：可储存超过 340 个自动烹饪过程，中途可切换成手动烹饪模式，操作简单方便，只需选择相应模式（蒸/烤/烘烤），调节温度（蒸煮模式 30-130℃、烘烤模式 30-250℃、烤制模式 30-300℃）、湿度、时间调节即可。 4、便捷收藏夹：便捷收藏夹，通过图片+标题显示，分类合理清晰，方便厨师使用。同时，厨师也能将手动烹饪过程储存进收藏夹中。 5、同类同存：可向使用者提供相同烹饪模式下能相容烹饪的食材的智能建议，并确保不同食材一同烹饪时不会串味。 6、完美保温：烹饪结束后自动进入完美保温模式，对菜肴进行智能完美保温，确保菜肴在上菜时能保持最佳状态。 7、质量调控：拥有自动容量检测、自动质量调控功能，可自动检测菜品装载量，无需重复编辑菜单，无需中心温度探针，就能保证菜品的出品一致（一般温度、湿度不变，菜品份量增加烹饪时间会增加）。 8、订时招待：可以设定烹饪完成的时间，也可设置不同菜品在同一烹饪模式和时间内完成。设定烹饪完成的时间后，在烹饪中途会提醒厨师该放</p>	1 个		含
BB02	10 盘万能蒸烤箱	名厨磁电		1 台	76396	76396

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			<p>入何种菜品。</p> <p>9、纵向置放：拥有相比其他品牌更大的容量空间，烤盘横向置放设计，比纵向拿放要更为省力、稳当，更符合人们的使用习惯。</p> <p>10、灵活层架：可使用特制灵活层架（530*570mm），容量接近于目前通用的GN1/1的两倍，这种设计使得万能蒸烤箱的容量更大。</p> <p>11、优质设计：三重绝缘玻璃门，阻碍热能散失效果好，半小时能省0.25度电；内置冷热交换器，半小时能省0.5度电。</p> <p>12、自行蒸汽排放：烹饪结束时，使烤箱门未开启前自行排放里面的蒸汽避免高温烫伤使用者，更加安全可靠。</p> <p>13、绿色环保：在每次烹饪完成后，蒸烤箱会自动总结本次烹饪电和水的消耗量，数据化客观展示节能节水效果，方便用户做成本总结。</p> <p>14、所投万能蒸烤箱依据GB/T10644-2022《电热烤炉》及委托方要求《万能蒸烤箱测试方法》对烤炉保温性能、表面温度项目进行检验；</p> <p>15、所投万能蒸烤箱依据GB4706.34-2008；GB4706.1-2005标准对26项检测，符合标准要求。</p>			
BB02a	份数盆	九龍	<p>规格：530*325*65 304；08厚 型号：FMC-210-2</p>	10只	102	1020
BB02b	双联商用净水器	亨瑞森	<p>功能： 采用食品级聚丙烯材料熔喷精制而成，可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。 食品级阻垢材料，有效抑制水垢，阻垢率达99%，可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。采用优质椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能100%有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质，改善口感，提升水质。 尺寸：430*135*370mm 过滤精度：0.5μm 适用水压：0.1-0.4Mpa 进水温度：5-38℃ 处理水量：14L/min</p>	1台	1654	1654

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
BB02c	万能烤箱底座连插盘架	九龍	<p>额定总处理量: 70 吨/70000 升 进/出水口: 1/2 英寸</p> <p>规格: 950*850*800</p> <ul style="list-style-type: none"> 一台面采用 SUS304-2B 不锈钢板制造板厚 1.2 mm, 一立柱采用 38*38*1.0 不锈钢方管 一插盘搁架板厚 2.0mm 一配全钢可调式子弹脚 	1 台	2309	2309
BB03	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<p>规格: 1300*1300*450</p> <ul style="list-style-type: none"> 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屈滤油杯 一配 LED 灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 	1.7 平方	3230	5491
BB04	急速冷冻柜 (10 盘)	优斯达	<p>规格: 800*800*1492 型号: BCF40</p> <ul style="list-style-type: none"> 一外箱尺寸: 800*800*1520 一额定负荷下从 90℃ 降至 3℃ 只需 90℃ 分钟, 从 90℃ 降至 -18℃ 只需 240 分钟 一采用无 CFC 的环保雪种 (R404A), 活动式强力风冷系统 一自动回归门 一自动化霜系统, 自动蒸发 一边框装有可更换发热丝, 可防止边框凝露 一可放置 1/1GN 盆, GN 盆和 400*600 烤盆可以自由交换 一层架数: 10 层 一外箱材料: SUS304 不锈钢 一内箱材料: SUS304 不锈钢 一可承受 32℃ 环境温度 一电压/频率, 整机功率: 220V/50HZ, 980w 一内箱底板圆角设计 	1 台	23178	23178
BB05	弧形烟罩	九龍	<p>规格: 3830*1415*450</p> <ul style="list-style-type: none"> 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 	5.5 平方	3960	21780

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
BB06	沥水柜	九龍	一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屉滤油杯 一配 LED 灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 610*546*838 1、板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2、前面敞开结构 3、底板、侧板、后板厚 1.0 mm 4、面板厚 1.0 mm, 45° 下沉台面, 深度 15mm, 沥水筋一体冲压成型两头圆角 R5 每条沥水筋尺寸 45mm*10mm*1.2mm, 均匀错位满布, 上下中心间距 29mm, 左右中心间距 58mm, 背板厚 38mm, 背板高 102mm 5、双层下水, 面板 1 寸不锈钢内接下水, 底板底部 1 寸不锈钢内接下水 6、双层条结构, 厚 1.2mm, 可装配 3 个塑料碗碟框 490mm*490mm*100mm 7、配 Φ50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	1 台	720	720
	一层					
C01	粘捕式灭蝇灯	迪门子	规格: 360*155*200 型号: DMG-806B2 配灯管; 材质: 阻燃 ABS 功率 2*8W 电压: 220-240V/50Hz; 适用面积: 60-80m2	2 台	165	330
C02	风幕机	亚太	规格: 1500*198*215 型号: FM11515-Y2 额定电压 220V 风口风量 m3/h2: 1700/1350 功率 W: 330-300 风口风速 m/s: 14.5-11.5 额定频率 HZ: 50	2 台	2193	4386
	CA 冷雕室					
CA02	全自动干手器(不锈钢)	莫顿	规格: 295*171*325 型号: MD-9999 外壳采用 304 不锈钢一体外壳; 风速: >95m/s; 干手时间: 5-8 秒; 放水等级: IPX1; 数码电路控制, 红外线感应, 红外干扰力强; 超薄机身	2 台	643	1286

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
CA03	洗手双星盆	九龍	设计、风量、风速高，比普通干手器节约一半时间；不锈钢外壳，经特殊工艺表面处理，更美观耐用、坚固、耐高温，防火性能好； 规格：864*420*250/350 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 —台面板厚 1.0 mm，水斗板厚 1.0mm， —水斗一体冲压成型，规格：350*248*145 —挂墙式 —配Φ45落水器	2台	1134	2268
CA03a	台出感应龙头	龙旗嘉业	型号：LQ-GY28 单孔台出电子感应龙头 防破坏 2.2GPM(8.3LPM)起泡器 防水控制盒 AC/DC 交直流两用 手动混水阀 开孔：孔径 32mm	4个	760	3040
CA04	洗地龙头	龙旗嘉业	规格：117*375*360 型号：XD-C101-T 开放式洗地龙头；3/8"x35' (11m) 软管；多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等	1台	2474	2474
CA04a	洗地龙头摇摆支架	龙旗嘉业	型号：SSXDZJ 快装一体式不锈钢洗地龙头支架 适用于所有管径为 3/8" 和 1/2" 的洗地龙头 单人安装	1个	671	671
CA05	水池一体双向工作台柜 连踢脚线	广东沁鑫	规格：4800*1000*800+后挡板 品牌原厂集成，整体供货 1. 台面 —采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm —开槽处理 —表面乱纹处理 2. 柜体 —采用 304 不锈钢制作 —移门开门方式 —侧板、后背板 1.0mm，门内复板 0.8mm	1台	32266	32266

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
CA05a	冷热水龙头(于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	规格: 于 CA05 一体设备组合于 CA05 一体设备组合 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5. 03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm 规格: 4800*1200*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm -开槽处理 -表面乱纹处理 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽 (2 个) -采用 304 不锈钢制作 -带垃圾桶柜	1 个		含
CA06	水池一体双向工作台柜连踢脚线	广东沁鑫	1. 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽 (1 个) -采用 304 不锈钢制作 -带垃圾桶柜 4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头 (1 个) -台装摆动式水嘴 -材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT 供水螺纹接头(4 分) 6. 小厨宝 (1 台)	7 台	37866	265062

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
CA06a	冷水水龙头 (于一体设备组合, 报价含在一设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	<p>规格: 于一体设备组合于 CA06 一体设备组合 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm)</p> <p>5. 03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm</p> <p>规格: 2400*1200*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货</p> <p>1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm -开槽处理 -表面乱纹处理</p> <p>2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -一侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm -一门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固</p> <p>3. 水槽 (1个) -采用 304 不锈钢制作 -带垃圾桶柜</p> <p>4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头 (1个) -台装摆动式水嘴</p>	14个		含
CA07	水池一体双向工作台柜连踢脚线	广东沁鑫	<p>4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头 (2个) -台装摆动式水嘴 -材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT 供水螺纹接头 (4分) 6. 插座 -两侧 10A 五孔插座 7. 小厨宝 (2台)</p>	3台	18991	56973

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
CA07a	冷热水龙头(于一体设备组合, 报价含在一设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	<p>材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT供水螺纹接头(4分) 6. 插座 -两侧 10A 五孔插座 7. 小厨宝(1台)</p> <p>规格: 于一体设备组合 于CA07于一体设备组合 型号: XP-A802-10 8"(203mm)台出混水龙头10"(254mm)摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90°旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动6mm) 5. 03GPM(19.04LPM)层流出水装置 开孔: 孔径25mm, 孔中心距102mm</p>	3个		含
CA09	智能款刀具除菌柜(五门)	九龍	<p>规格: 1380*130*620 -采用 SUS304-2B 不锈钢, 厚度 1.0mm。 -内置杀菌灯, 强力吸磁刀具架, 便于更好的清洁, 刀具无需旋转即可除菌, 挂墙式支撑结构。 -触摸按键、机械定时旋钮、物联 APP, 集本地、远程多种方式操控与一体。 -干簧管门磁信号开关, 开门灯灭, 关门灯亮, 倒计时暂停, 关门灯亮, 倒计时继续。 -4.3 英寸高清 TFT 显示屏(分辨率 800*480) -额定电压 220V. 50Hz, 功率 30W, 便捷式可拔插电源线。</p>	2台	1442	2884
CA10	立式四门双温柜	凯普顿	<p>规格: 1220*750*2200 型号: CRF-980D4N2-SW-0001 1、内外箱均采用优质不锈钢板材 2、箱体门框, 中柱内部的高效防凝露加热丝, 能有效防止门磁条密封性不跑冷气, 防止门框结露、滴水, 保证客户的使用效果和环境卫生; 3、高效节能系统, 导热好经久耐用 4、微电脑控制面板: 一体发泡技术箱体强度高, 坚固耐用 5、自动回归门, 内箱底板拐角处为圆弧过渡, 无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡, 保温性能好, 降低能耗; 6、采用知名品牌 embraco 压缩机, 性能稳定;</p>	2台	9373	18746

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
CA11	四层档货架(方管型)	九龍	<p>7、全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀防腐涂层,换热效率高,铜管为0.6mm加厚铜管,铜+银含量≥99.9%,使用更加耐久,符合GB/T228.1-2010,GB/T17791-2017标准要求;</p> <p>因门封条与食品经常接触,要求所使用门封条板符合GB/T26572-2011《电气产品限用物质的限量要求》标准要求;</p> <p>产品所用发泡料符合B1防火等级;</p> <p>产品所使用的铜管为高耐腐蚀材料,符合GB/T 10125-2021标准要求,经200小时盐雾试验,表面无明显缺陷,达到10级效果;</p> <p>规格: 1150*500*1800</p> <p>—采用全不锈钢制作</p> <p>—层框 38*25*1.0 不锈钢管制作</p> <p>—搁档 30*15*0.8 不锈钢方管</p> <p>—φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p> <p>—配全钢可调式子弹脚</p>	2台	1596	3192
CA17	吧台机	骏诺	<p>规格: 310*210*620</p> <p>型号: AF-10</p> <p>台面式</p> <p>接水高度: 215mm</p> <p>额定电压: 220V;额定功率: 2kW</p> <p>接线方式: 25A/2.5²/单相三线</p> <p>储水量: 10L 加热方式: 步进式加热</p> <p>出水类型: 冷热 出水方式: 机械龙头</p> <p>出水量: 30L/H, 一次性出水 8L</p> <p>外壳材质: 采用不锈钢 SUS201 黑钛油墨拉丝, 内胆材质采用食品级 SUS304, 加热管采用 SUS800 优质合金材质</p> <p>实时显示水温、定时开关机、温度调节 (35℃-100℃)、自动防干烧、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知</p> <p>型号: FMC-210-2</p> <p>功能:</p> <p>采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制而成,可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。</p> <p>食品级阻垢材料,有效抑制水垢,阻垢率达 99%,可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。采用优质椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能 100%</p>	1台	1960	1960
CA17a	双联商用净水器	亨瑞森		1台	1654	1654

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质，改善口感，提升水质。 尺寸：430*135*370mm 过滤精度：0.5 μm 适用水压：0.1-0.4Mpa 进水温度：5-38℃ 处理水量：14L/min 额定总处理量：70吨/70000升 进/出水口：1/2英寸			
CA18	洗手单星盆	九龍	规格：432*420*250/350 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 —台面板厚 1.0 mm, 水斗板厚 1.0mm, —水斗一体冲压成型，规格：350*248*145 —挂墙式 —配 ∅45 落水器	1 台	810	810
CA18a	台出感应龙头	龙旗嘉业	型号：LQ-GY28 单孔台出电子感应龙头 防破坏 2.2GPM(8.3LPM)起泡器 防水控制盒 AC/DC 交直流两用 手动混水阀 开孔：孔径 32mm	1 个	760	760
CA19	全自动干手器(不锈钢)	莫顿	规格：295*171*325 型号：MD-9999 外壳采用 304 不锈钢一体外壳；风速：>95m/s；干手时间：5-8秒；放水等级：IPX1；数码电路控制，红外线感应，抗干扰能力强；超薄机身设计、风量高、风速高，比普通干手器节约一半时间；不锈钢外壳，经特殊工艺表面处理，更美观耐用、坚固、耐高温，防火性能好；	1 台	643	643
	CB 茶艺室					
CB01	电脑开水器	骏诺	规格：520*543*1515 型号：DF-90 接水高度：390（可放下大号暖瓶） 额定电压：380V 额定功率：9KW	4 台	3401	13604

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			接线方式: 4平方/40A/三相四线 储水量: 50L 加热方式: 步进式加热 出水类型: 双热 出水方式: 机械龙头 出水量: 120L/H 外壳材质采用不锈钢, 内胆材质采用食品级 SUS800 优质合金材质, 加热管采用食品级 SUS800 优质合金材质 实时显示水温, 自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知 含四级进水过滤器			
	二层					
D01	粘捕式灭蝇灯	迪门子	规格: 360*155*200 型号: DMG-806B2 配灯管; 材质: 阻燃 ABS 功率 2*8W 电压: 220-240V/50Hz; 适用面积: 60-80m ²	1 台	165	165
D02	风幕机	亚太	规格: 1500*198*215 型号: FMI1515-Y2 额定电压 220V 风口风量 m ³ /h ² : 1700/1350 功率 W: 330-300 风口风速 m/s: 14.5-11.5 额定频率 HZ: 50	2 台	2193	4386
	DA 烹饪室					
DA01	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫	规格: 8800*1000*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm -开槽处理 -冲压炮台 -表面乱纹处理 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固	2 组	86410	172820

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
DA01a	电磁双头双尾小炒炉 (于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	沁鑫	<p>3. 水槽 (2个) -采用304不锈钢制作</p> <p>4. 踢脚线一体制作</p> <p>5. 双温龙头 (2个) -台装摆动式水嘴</p> <p>-材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT供水螺纹接头(4分)</p> <p>6. 插座 -两侧10A五孔插座</p> <p>7. 电磁双头双尾小炒炉 (2台)</p> <p>8. 小厨宝 (2台)</p> <p>规格: 于一体设备组合 规格尺寸按图纸</p> <p>于DA01一体设备组合 -功率: 2*15kw/380V</p> <p>-采用技术领先的“英飞凌 (Infineon) ” IGBT(数字信号处理器), 确保性能稳定, 安全放心</p> <p>-优质线圈, 加热区域最大化, 火力更均匀</p> <p>-全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀</p> <p>-流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长</p> <p>-商用电磁炉 (控制机芯) 依据 GB/T 2423. 3-2016 《环境试验第2部分: 试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》在温度: 65°C ±2°C; 湿度: 85% ±3; 试验 ≥720H, 在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈, 无变形);</p>	4台		含
DA01b	冷热水龙头 (于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	<p>规格: 于一体设备组合 于DA01一体设备组合 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm)</p> <p>5. 03GPM (19. 04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm</p>	4个		含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
DA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 2500*1200*450 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm — 油槽、顶部加强档厚 1.2mm — 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm — 隐藏式抽屜滤油杯 — 配 LED 灯照明, 220V/180W — 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	3 平方	3230	9690
DA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 2500*1200*450 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm — 油槽、顶部加强档厚 1.2mm — 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm — 隐藏式抽屜滤油杯 — 配 LED 灯照明, 220V/180W — 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	3 平方	3230	9690
DA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 2500*1200*450 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm — 油槽、顶部加强档厚 1.2mm — 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm — 隐藏式抽屜滤油杯 — 配 LED 灯照明, 220V/180W — 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	3 平方	3230	9690
DA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 2500*1200*450 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm — 油槽、顶部加强档厚 1.2mm — 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm — 隐藏式抽屜滤油杯 — 配 LED 灯照明, 220V/180W — 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	3 平方	3230	9690

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
DA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 2500*1200*450 - 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 - 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm - 油槽、顶部加强档厚 1.2mm - 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm - 隐藏式抽屈滤油杯 - 配 LED 灯照明, 220V/180W - 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	3 平方	3230	9690
DA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 2500*1200*450 - 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 - 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm - 油槽、顶部加强档厚 1.2mm - 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm - 隐藏式抽屈滤油杯 - 配 LED 灯照明, 220V/180W - 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	3 平方	3230	9690
DA03	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫	规格: 8800*2000*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 - 采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm - 开槽处理 - 冲压炮台 - 表面乱纹处理 2. 柜体 - 采用 304 不锈钢制作 - 侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm - 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm - 配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽 (4 个) - 采用 304 不锈钢制作 4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头 (4 个) - 台装摆动式水嘴	2 组	184637	369274

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
DA03a	电磁双头双尾小炒炉 (于一体设备组合, 报价含于一体设备中, 无须单独报价)	沁鑫	材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT 供水螺纹接头(4分) 6. 插座 -两侧 10A 五孔插座 7. 电磁双头双尾小炒炉 (4台) 8. 小厨宝 (2台) 规格: 于 DA03 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 DA03 一体设备组合 -功率: 2*15kw/380V -采用技术领先的“英飞凌 (Infineon)” IGBT(数字信号处理器), 确保性能稳定, 安全放心 -优质线圈, 加热区域最大化, 火力更均匀 -全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀 -流线型线圈散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长 -商用电磁炉 (控制机芯) 依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分: 试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》在温度: 65℃±2℃; 湿度: 85%±3; 试验≥720H, 在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈, 无变形); 规格: 于 DA03 一体设备组合 于 DA03 一体设备组合 型号: XP-A802-10 8"(203mm) 台出混水龙头 10"(254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5. 03GPM(19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm 规格: 2500*2200*450 -板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 -150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm -油槽、顶部加强档厚 1.2mm -左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm -隐藏式抽屜滤油杯	8台		含
DA03b	冷热水龙头 (于一体设备组合, 报价含于一体设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	规格: 于 DA03 一体设备组合 于 DA03 一体设备组合 型号: XP-A802-10 8"(203mm) 台出混水龙头 10"(254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5. 03GPM(19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm 规格: 2500*2200*450 -板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 -150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm -油槽、顶部加强档厚 1.2mm -左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm -隐藏式抽屜滤油杯	8个		含
DA04	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 2500*2200*450 -板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 -150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm -油槽、顶部加强档厚 1.2mm -左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm -隐藏式抽屜滤油杯	5.5平方	3230	17765

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
DA04	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<ul style="list-style-type: none"> —配LED灯照明, 220V/180W —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 2500*2200*450 <ul style="list-style-type: none"> —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屜滤油杯 —配LED灯照明, 220V/180W —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 	5.5 平方	3230	17765
DA04	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 2500*2200*450 <ul style="list-style-type: none"> —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屜滤油杯 —配LED灯照明, 220V/180W —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 	5.5 平方	3230	17765
DA04	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 2500*2200*450 <ul style="list-style-type: none"> —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屜滤油杯 —配LED灯照明, 220V/180W —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 	5.5 平方	3230	17765
DA04	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 2500*2200*450 <ul style="list-style-type: none"> —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屜滤油杯 —配LED灯照明, 220V/180W —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 	5.5 平方	3230	17765

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
DA04	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	一配LED照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 2500*2200*450 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屉滤油杯 一配LED照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	5.5 平方	3230	17765
DA04	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 2500*2200*450 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屉滤油杯 一配LED照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	5.5 平方	3230	17765
DA04	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 2500*2200*450 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屉滤油杯 一配LED照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	5.5 平方	3230	17765
DA05	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫	规格: 4600*1000*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 一采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm 一开槽处理 一冲压炮台 一表面乱纹处理	1 组	41381	41381

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
DA05a	电磁单头单尾小炒炉 (于一体设备组合, 报价含于一体设备中, 无须单独报价)	沁鑫	<p>2. 柜体</p> <ul style="list-style-type: none"> - 采用 304 不锈钢制作 - 侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm - 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm - 配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 <p>3. 水槽 (1 个)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 采用 304 不锈钢制作 - 带垃圾桶柜 <p>4. 踢脚线一体制作</p> <p>5. 双温龙头 (1 个)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 台装摆动式水嘴 - 材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; - 1/2"NPT 供水螺纹接头(4分) <p>6. 插座</p> <ul style="list-style-type: none"> - 两侧 10A 五孔插座 <p>7. 电磁单头单尾小炒炉 (1 台)</p> <p>9. 电磁两眼煲仔炉 (1 台)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 功率: 5kw/220V <p>10. 小厨宝 (1 台)</p> <p>规格: 于 DA05 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 DA05 一体设备组合 功率: 15kw/380V</p> <ul style="list-style-type: none"> - 采用技术领先的“英飞凌 (Infineon)” IGBT(数字信号处理器), 确保性能稳定, 安全放心 - 优质线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀 - 全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀 - 流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长 - 产品整机依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验》在温度: 65℃±2℃湿度: 85%±3 的环境中试验且试验时间≥720H, 试验后, 样品外观正常(无生锈, 无变形), 通电后能正常运行 	1 台		含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
DA05b	电磁两眼煲仔炉(于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	沁鑫	<p>产品整机依据 IEC 62233:2005《家用电器及类似器具电磁场相对于人体暴露的测量方法》标准, 对样品进行电磁场检验”。检验结论: 所检项目符合标准要求。在测量距离 30CM 进行测试前、后、左、右四面检测数值分别是 ≤11.27%、≤6.59%、≤13.50%、≤7.48%</p> <p>产品整机依据 GB/T 26125-2011, GB/T 26572-2011, 铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量检测均通过并合格</p> <p>规格: 于 DA05 一体设备组合 规格尺寸按图纸</p> <p>于 DA05 一体设备组合</p> <p>-功率: 2*15kw/380V</p> <p>-采用技术领先的“英飞凌 (Infineon)” IGBT(数字信号处理器), 确保性能稳定, 安全放心</p> <p>-优质线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀</p> <p>-全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀</p> <p>-流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长</p> <p>-商用电磁炉 (控制机芯) 依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第 2 部分: 试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》在温度: 65°C ± 2°C; 湿度: 85% ± 3; 试验 ≥ 720H, 在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈, 无变形);</p>	1 台		含
DA05c	冷热水龙头(于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	<p>规格: 于 DA05 一体设备组合</p> <p>于 DA05 一体设备组合</p> <p>型号: XP-A802-10</p> <p>8”(203mm) 台出混水龙头 10”(254mm) 摇摆水嘴</p> <p>采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯</p> <p>一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm)</p> <p>5.03GPM(19.04LPM) 层流出水装置</p> <p>开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm</p>	1 个		含
DA06	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<p>规格: 2000*1200*450</p> <p>一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm</p> <p>一油槽、顶部加强档厚 1.2mm</p> <p>一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm</p> <p>一隐藏式抽屉滤油杯</p>	2.4 平方	3230	7752

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
DA07	水池一体柜连垃圾桶连踢脚线	广东沁鑫	一配LED灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 12500*600*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm -开槽处理 -表面乱纹处理 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽 (6 个) -采用 304 不锈钢制作 -带垃圾桶柜 (3 个) 4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头 (6 个) -台装摆动式水嘴 -材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT 供水螺纹接头 (4 分) 6. 小厨宝 (6 台)	1 台	80166	80166
DA07a	冷热水龙头 (于一体设备组合, 报价含在一设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	规格: 于一体设备组合 于一体设备组合 型号: XP-A802-10 8"(203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5. 03GPM (19. 04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	6 个		合
DA09	洗地龙头	龙旗嘉业	规格: 117*375*360 型号: XD-C101-T	2 台	2474	4948