

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
DA09a	洗地龙头摇摆支架	龙旗嘉业	<p>开放式洗地龙头: 3/8"x35' (11m) 软管; 多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等</p> <p>型号: SSXDZJ</p> <p>快装一体式不锈钢洗地龙头支架适用于所有管径为 3/8" 和 1/2" 的洗地龙头单人安装</p> <p>规格: 双瓶组</p> <p>1、CMJS 型厨房灭火装置能全天候自动监控厨房灶台火情, 发现火情可以自动或者手动启动设备扑灭火情, 启动方式为机械式启动、电辅助报警, 性能可靠;</p> <p>2、工作电源: AC220V±15%, 50W, 备用电源: DC12V;</p> <p>3、灭火剂管道压力 1.2MPa, 贮气瓶 12MPa, 燃气关闭阀 0.1MPa; 单瓶组喷嘴数量 ≤10, 双瓶组喷嘴数量 ≥11 ≤18; 感温器动作温度 183° C ±5° C;</p> <p>4、产品重要配件消防用易熔合金元件, 依据 XF863-2010 强度试验, 符合标准要求;</p> <p>5、厨房灭火装置通过高温贮存试验(检验依据: GB/T2423.2-2008)和低温贮存试验(检验依据: GB/T2423.2-2008), 具有一体式声光报警功能(自带启动时间记录功能);</p> <p>6、控制箱体依照测试标准: GB/T2423.22-2012《环境实验第2部分: 试验方法试验 N: 温度变化》, 对控制箱温湿度进行实验检测;</p> <p>7、产品使用的金属喷嘴帽依据 GB4806.9-2016 标准检测所含重金属砷、镉、铅、铬、镍试验;</p> <p>8、产品使用的重要配件灭火装置药剂瓶, 依据 GB/T 2423.1-2008 标准对高低温湿度试验箱进行实验检测</p> <p>规格: 8300*2000*800+后挡板</p> <p>品牌原厂集成, 整体供货</p>	2 个	671	1342
DA10	灭火系统及控制箱	澳华安	<p>规格: 8300*2000*800+后挡板</p> <p>品牌原厂集成, 整体供货</p>	5 组	8760	43800
DA11	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫	<p>规格: 8300*2000*800+后挡板</p> <p>品牌原厂集成, 整体供货</p>	2 组	165193	330386

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
DA11a	电磁双头双尾小炒炉 (于一体设备组合, 报价含于一体设备中, 无须单独报价)	沁鑫	<ul style="list-style-type: none"> -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 3.水槽 -采用 304 不锈钢制作 4.踢脚线一体制作 5.双温龙头 (4 个) -台装摆动式水嘴 -材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT 供水螺纹接头 (4 分) 6.插座 -两侧 10A 五孔插座 7.电磁双头双尾小炒炉 (2 台) 9.小厨宝 (4 台) <p>规格: 于 DA11 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 DA11 一体设备组合 -功率: 2*15kw/380V -采用技术领先的“英飞凌 (Infineon) ” IGBT(数字信号处理器), 确保性能稳定, 安全放心 -优质线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀 -全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀 -流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长 -商用电磁炉 (控制机芯) 依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第 2 部分: 试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》在温度: 65℃±2℃; 湿度: 85%±3; 试验≥720H, 在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈, 无变形);</p>	8 台		合
DA11b	冷热水龙头 (于一体设备组合, 报价含于一体设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	<p>规格: 于 DA11 一体设备组合 于 DA11 一体设备组合 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台下混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯</p>	8 个		合

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
DA12	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫	<p>一字手柄带有冷热标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm)</p> <p>5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm</p> <p>规格: 8300*1000*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货</p> <p>1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm -开槽处理 -冲压炮台 -表面乱纹处理</p> <p>2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固</p> <p>3. 水槽 -采用 304 不锈钢制作</p> <p>4. 踢脚线一体制作</p> <p>5. 双温龙头 (2 个) -台装摆动式水嘴</p> <p>-材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT 供水螺纹接头(4 分)</p> <p>6. 插座 -两侧 10A 五孔插座</p> <p>7. 电磁双头双尾小炒炉 (1 台)</p> <p>8. 小厨宝 (2 个)</p>	1 组	83373	83373
DA12a	电磁双头双尾小炒炉 (于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	沁鑫	<p>规格: 于 DA12 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 DA12 一体设备组合 -功率: 2*15kw/380V -采用技术领先的“英飞凌 (Infineon) ” IGBT(数字信号处理器), 确保性能稳定, 安全放心 -优质线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀</p>	2 台		含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
DA12b	冷热水龙头(于一体设备组合, 报价含在一设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	<p>全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀</p> <p>一流线型线圈散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长</p> <p>一商用电磁炉(控制机芯)依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分: 试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》在温度: 65°C±2°C; 湿度: 85%±3; 试验≥720H, 在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈, 无变形);</p> <p>规格: 于一体设备组合</p> <p>于一体设备组合</p> <p>型号: XP-A802-10</p> <p>8"(203mm)台出混水龙头 10"(254mm)摇摆水嘴</p> <p>采用无铅黄铜材质 90°旋转陶瓷阀芯</p> <p>一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm)</p> <p>5. 03GPM(19.04LPM)层流出水装置</p> <p>开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm</p>	2个	含	
DA13	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫	<p>规格: 4600*1000*800</p> <p>品牌原厂集成, 整体供货</p> <p>1. 台面</p> <p>-采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm</p> <p>-开槽处理</p> <p>-冲压炮台</p> <p>-表面乱纹处理</p> <p>2. 柜体</p> <p>-采用 304 不锈钢制作</p> <p>-侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm</p> <p>-门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm</p> <p>-配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固</p> <p>3. 水槽 (1个)</p> <p>-采用 304 不锈钢制作</p> <p>-带垃圾桶柜</p> <p>4. 踢脚线一体制作</p> <p>5. 双温龙头 (1个)</p> <p>-台装摆动式水嘴</p> <p>-材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯;</p>	1组	49222	49222

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
DA13a	电磁单头单尾小炒炉 (于一体设备组合, 报价含于一体设备中, 无须单独报价)	沁鑫	<p>-1/2"NPT 供水螺纹接头(4分)</p> <p>6. 插座</p> <p>-两侧 10A 五孔插座</p> <p>7. 电磁单头单尾小炒炉 (1台)</p> <p>8. 电磁两眼煲仔炉 (1台)</p> <p>9. 小厨宝 (1台)</p> <p>规格: 于 DA13 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 DA13 一体设备组合 功率: 15kw/380V</p> <p>-采用技术领先的“英飞凌 (Infineon) ” IGBT(数字信号处理器), 确保性能稳定, 安全放心</p> <p>-优质线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀</p> <p>-全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀</p> <p>-流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长</p> <p>-产品整机依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验》在温度:65℃±2℃湿度:85%±3 的环境中试验且试验时间≥720H, 试验后, 样品外观正常(无生锈, 无变形), 通电后能正常运行</p> <p>-产品整机依据 IEC 62233:2005《家用电器及类似器具电磁场相对于人体暴露的测量方法》标准, 对样品进行电磁场检验”。检验结论: 所检项目符合标准要求。在测量距离 30CM 进行测试前、后、左、右四面检测数值分别是≤11.27%、≤6.59%、≤13.50%、≤7.48%</p> <p>-产品整机依据 GB/T 26125-2011, GB/T 26572-2011, 铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量检测均通过并合格</p>	1台		含
DA13b	电磁两眼煲仔炉 (于一体设备组合, 报价含于一体设备中, 无须单独报价)	沁鑫	<p>规格: 于 DA13 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 DA13 一体设备组合 功率: 2*5kw/220V</p> <p>-采用技术领先的“英飞凌 (Infineon) ” IGBT(数字信号处理器), 确保性能稳定, 安全放心</p> <p>-优质线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀</p>	2台		含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
DA13c	冷水水龙头(于一体设备组合,报价含在一体设备中,无须单独报价)	龙旗嘉业	三重立体防辐射屏蔽设计,防油污、水及虫侵蚀 不锈钢板依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分:试验方法试验 Cab:恒定湿热试验》在温度:65℃±2℃;湿度:85%±3;试验≥720H,在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈,无变形) 规格:于 DA13 一体设备组合 于 DA13 一体设备组合 型号:XP-A802-10 8"(203mm)台出混水龙头 10"(254mm)摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90°旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 开孔:孔径 25mm,孔中心距 102mm	1个		含
DA14	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格:2000*1200*450 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150 圆角,底板,油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屜滤油杯 一配 LED 灯照明,220V/180W 一风机排烟风管另计,220V/0.5KW	2.4平方	3230	7752
DA15	电磁四眼煲仔炉	沁鑫	规格:800*750*800 功率:380V/4*3.5KW 说明: 1.采用优质 304 不锈钢板材,面板厚 1.2mm,侧板厚 1.0mm; 2.配置技术领先的 IGBT(数字信号处理器),确保性能稳定,安全放心; 3.(1)优质线盘,加热区域最大化,火力更均匀;(2)全密封机箱,三重立体防辐射屏蔽设计,防油污、水及虫侵蚀;(3)流线型线圈盘散热风道,防水风机抽风和送风相结合,散热更充分,机器寿命更长;(4)自行研发的磁感开关,8 档 360 度旋转档位火力调节,加热温度区间更精细,更方便厨师掌控火候 商用电磁炉通用线盘通过 GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验 Ka:盐雾》检测项目:盐雾性能(按要求(盐溶液浓度(5±1)%、温度 35℃±2℃、试验周期≥120h)试验后,检测结果	1台	7964	7964

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
DA16	10 盘万能蒸烤箱	名厨磁电	<p>符合(无腐蚀和锈迹出现)判定合格。 依据 SB/T10548-2009《商用电磁灶》委托检验进行第 5.2.4 条“偏置”项目的检验锅具的偏置不应影响其性能,不应出现不加热、停机;</p> <p>规格: 997*799*1060 型号: XK-D101S 电热加热 额定功率: 15.9kW 电压/线制: 380V/三相五线</p> <p>1、一机多用: 焙烤、煎烤、架烤、蒸、焖等功能都可在一台设备中完成, 大大提升厨房空间利用率。</p> <p>2、视频助手: 操作系统内置视频助手, 即视频说明书, 方便使用者随时查阅。</p> <p>3、自动烹饪: 可储存超过 340 个自动烹饪过程, 中途可切换成手动烹饪模式, 操作简单方便, 只需选择相应模式(蒸/烤/烘烤), 调节温度(蒸煮模式 30-130℃、烘烤模式 30-250℃、烤制模式 30-300℃)、湿度、时间调节即可。</p> <p>4、便捷收藏夹: 便捷收藏夹, 通过图片+标题显示, 分类合理清晰, 方便厨师使用。同时, 厨师也能将手动烹饪过程储存进收藏夹中。</p> <p>5、同类同存: 可向使用者提供相同烹饪模式下能相容烹饪的食材的智能建议, 并确保不同食材一同烹饪时不会串味。</p> <p>6、完美保温: 烹饪结束后自动进入完美保温模式, 对菜肴进行智能完美保温, 确保菜肴在上菜时能保持最佳状态。</p> <p>7、质量调控: 拥有自动容量检测、自动质量调控功能, 可自动检测菜品装载量, 无需重复编辑菜单, 无需中心温度探针, 就能保证菜品的出品一致(一般温度、湿度不变, 菜品份量增加烹饪时间会增加)。</p> <p>8、订时招待: 可以设定烹饪完成的时间, 也可设置不同菜品在同一烹饪模式和时间内完成。设定烹饪完成的时间后, 在烹饪中途会提醒厨师该放入何种菜品。</p> <p>9、横向置放: 拥有相比其他品牌更大的容量空间, 烤盘横向置放设计, 比纵向拿放要更为省力、稳当, 更符合人们的使用习惯。</p> <p>10、灵活层架: 可使用特制灵活层架(530*570mm), 容量接近于目前通用的 GN1/1 的两倍, 这种设计使得万能蒸烤箱的容量更大。</p> <p>11、优质设计: 三重绝缘玻璃门, 阻碍热能散失效果好, 半小时能省 0.25 度电; 内置冷热交换器, 半小时能省 0.5 度电。</p> <p>12、自行蒸汽排放: 烹饪结束时, 使烤箱门未开启前自行排放里面的蒸汽</p>	1 台	76396	76396

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
DA16a	份数盆	九龍	规格: 530*325*65 304; 08 厚	10 只	102	1020
DA16b	双联商用净水器	亨瑞森	型号: FMC-210-2 功能: 采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制而成,可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。 食品级阻垢材料,有效抑制水垢,阻垢率达 99%,可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。采用优质椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能 100%有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质,改善口感,提升水质。 尺寸: 430*135*370mm 过滤精度: 0.5 μm 适用水压: 0.1-0.4Mpa 进水温度: 5-38℃ 处理水量: 14L/min 额定总处理量: 70 吨/70000 升 进/出水口: 1/2 英寸	1 台	1654	1654
DA16c	万能烤箱底座连插盘架	九龍	规格: 950*850*800 — 台面采用 SUS304-2B 不锈钢板制造板厚 1.2 mm, — 立柱采用 38*38*1.0 不锈钢方管 — 插盘搁架板厚 2.0mm — 配全钢可调式子弹脚	1 台	2309	2309
DA17	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 3500*1300*450 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm	4.6 平方	3230	14858

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
DA18	立式四门双温柜	凯普顿	<p>一油槽、顶部加强档厚1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚1.0mm 一隐藏式抽屉滤油杯 一配LED灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW</p> <p>规格: 1220*750*2200 型号: CRF-980D4N2-SW-0001</p> <p>1、内外箱均采用优质不锈钢板材 2、箱体门框, 中柱内部的高效防凝露加热丝, 能有效防止门磁条密封性不跑冷气, 防止门框结露、滴水, 保证客户的使用效果和环境卫生; 3、高效节能系统, 导热好经久耐用 4、微电脑控制面板; 一体发泡技术箱体强度高, 坚固耐用 5、自动回归门, 内箱底板拐角处为圆弧过渡, 无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡, 保温性能好, 降低能耗; 6、采用知名品牌 embraco 压缩机, 性能稳定; 7、全铜管冷凝器、蒸发器, 铜管外部增加电镀防腐涂层, 换热效率高, 铜管为0.6mm加厚铜管, 铜+银含量≥99.9%, 使用更加耐久, 符合GB/T228.1-2010, GB/T17791-2017标准要求; 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合GB/T26572-2011《电气电子产品限用物质的限量要求》标准要求; 产品所用发泡料符合B1防火等级; 产品所使用的铜管为高耐腐蚀材料, 符合GB/T 10125-2021标准要求, 经200小时盐雾试验, 表面无明显缺陷, 达到10级效果;</p>	2	9373	18746
DA21	吧台机	骏诺	<p>规格: 310*210*620 型号: AF-10 台面式 接水高度: 215mm 额定电压: 220V; 额定功率: 2kW 接线方式: 25A/2.5²/单相三线 储水量: 10L 加热方式: 步进式加热 出水类型: 冷热 出水方式: 机械龙头 出水量: 30L/H, 一次性出水 8L</p> <p>外壳材质: 采用不锈钢 SUS201 黑钛油墨拉丝, 内胆材质采用食品级</p>	1	1960	1960

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
DA21a	双联商用净水器	亨瑞森	<p>SUS304, 加热管采用 SUS800 优质合金材质 实时显示水温、定时开关机、温度调节 (35°C-100°C)、自动防干烧、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知</p> <p>型号: FMC-210-2</p> <p>功能: 采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制而成,可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。 食品级阻垢材料,有效抑制水垢,阻垢率达 99%,可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。采用优质椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能 100%有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质,改善口感,提升水质。</p> <p>尺寸: 430*135*370mm 过滤精度: 0.5 μm 适用水压: 0.1-0.4Mpa 进水温度: 5-38°C 处理水量: 14L/min 额定总处理量: 70 吨/70000 升 进/出水口: 1/2 英寸</p>	1 台	1654	1654
DA22	智能刀具存储柜	九龍	<p>规格: 500*130*620</p> <ul style="list-style-type: none"> - 采用 SUS304-2B 不锈钢, 厚度 1.0mm - 电压 220V, 50Hz, 功率 15W, - 门板采用不锈钢或黑色亚克力, 强力吸磁刀具架, 便于更好的清洁, 刀具无需旋转, 挂墙式支撑结构, - 机械定时旋钮开关或触摸按钮开关 - 智能互联系统联网功能 	1 台	1442	1442
DA23	一体柜连垃圾桶连踢脚线	广东沁鑫	<p>规格: 4600*600*800+后挡板</p> <p>品牌原厂集成, 整体供货</p> <p>1. 台面</p> <ul style="list-style-type: none"> - 采用 304 不锈钢制作 - 表面乱纹处理 <p>2. 柜体</p> <ul style="list-style-type: none"> - 采用 304 不锈钢制作 - 侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm 	1 台	24955	24955

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
DA24	水池一体柜连垃圾桶连踢脚线	广东沁鑫	一 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 一 配不锈钢重力脚，不锈钢加强型三角板加固 一 带垃圾桶柜 (1 个) 3. 踢脚线一体制作 规格：7500*600*800+后挡板 品牌原厂集成，整体供货 1. 台面 一 采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm 一 开槽处理 一 表面乱纹处理 2. 柜体 一 采用 304 不锈钢制作 一 侧板、后背板 1.0mm，门内复板 0.8mm 一 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 一 配不锈钢重力脚，不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽 (3 个) 一 采用 304 不锈钢制作 一 带垃圾桶柜 (2 个) 4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头 (3 个) 一 台装摆动式水嘴 一 材质：铜，表面镀铬；陶瓷阀芯； 一 1/2"NPT 供水螺纹接头(4 分) 6. 小厨宝 (3 台)	1 台	46855	46855
DA24a	冷热水龙头 (于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价)	龙旗嘉业	规格：于 DA24 一体设备组合 于 DA24 一体设备组合 型号：XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5. 03GPM (19. 04LPM) 层流出水装置 开孔：孔径 25mm，孔中心距 102mm	3 个		合

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
DA25	洗手单星盆	九龍	规格: 432*420*250/350 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 —台面板厚 1.0 mm, 水斗板厚 1.0mm, —水斗一体冲压成型, 规格: 350*248*145 —挂墙式 —配 ϕ 45 落水器	1 台	810	810
DA25a	台出感应龙头	龙旗嘉业	型号: LQ-GY28 单孔台出电子感应龙头 防破坏 2.2GPM(8.3LPM) 起泡器 防水控制盒 AC/DC 交直流两用 手动混水阀 开孔: 孔径 32mm	1 个	760	760
DA26	全自动干手器(不锈钢)	莫顿	规格: 295*171*325 型号: MD-9999 外壳采用 304 不锈钢一体外壳; 风速: >95m/s; 干手时间: 5-8 秒; 放水等级: IPX1; 数码电路控制, 红外线感应, 抗干扰力强; 超薄机身 设计、风量高、风速高, 比普通干手器节约一半时间; 不锈钢外壳, 经特 殊工艺表面处理, 更美观耐用、坚固、耐高温, 防火性能好;	1 台	643	643
DA27	六层多功能蒸烤箱	九龍	规格: 1100*850*1850 1. 面板采用黑钛金不锈钢制作, 内部整体 304 不锈钢制作, 可以蒸烤煮 食、底部带 4 寸脚轮, 可移动 2. 六层钢化玻璃可视化蒸室蒸屉, 带双不锈钢防烫把手、 3. 六层独立防雾灯设计, 六层干式加热管设计, 可以根据程序蒸煮不同实 物需要的不同温度及蒸汽量 4. 六层电磁阀控制蒸汽的通断, 通蒸汽同时可以电加热蒸室 5. 六层独立双蒸汽排烟通道, 防止串味 6. 六层打孔蒸屉, 防止冷凝水沉积蒸屉, 7. 蒸室带有冷凝水排水装置, 防止回流 8. 整体蒸发器产生蒸汽, 通过独立蒸汽通道, 用电磁阀控制通向蒸室内 部, 9. 内部导线全部使用高温线, 10. 抽屉煮食期间无法打开, 有电吸门装置	1 台	3000	3000

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
	三层		11. 产品尺寸: 1100 * 850 * 1850 功率 380v 24KW 12. 10 寸触摸屏, 显示蒸发器水位状态、当前电加热功率、蒸发器当前温度、每层当前温度、倒计时、电吸状态、除雾灯状态、蒸汽阀状态等, 分层独立控制			
E01	粘捕式灭蝇灯	迪门子	规格: 360*155*200 型号: DMG-806B2 配灯管; 材质: 阻燃 ABS 功率 2*8W 电压: 220-240V/50Hz; 适用面积: 60-80m2	2 台	165	330
E02	风幕机	亚太	规格: 1500*198*215 型号: FM11515-Y2 额定电压 220V 风口风量 m3/h2: 1700/1350 功率 W: 330-300 风口风速 m/s: 14.5-11.5 额定频率 HZ: 50	4 台	2193	8772
	EA 西式烹饪室		规格: 5400*1600*850 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm -开槽处理 -表面乱纹处理 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm -一门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽 (4 个) -采用 304 不锈钢制作 -下连垃圾桶柜 4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头 (4 个) -台装摆动式水嘴 -材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT 供水螺纹接头 (4 分)			
EA01	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫		10 组	143671	1436710

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
EA01a	电磁四眼煲仔炉连焗炉 (于一体设备组合, 报价含于一体设备中, 无须单独报价)	沁鑫	6. 插座 - 两侧 10A 五孔插座 7. 台面架子 8. 台下多位砧板架 采用 304 方管制作 9. 四头电磁炉连焗炉 (4 台) 10. 座台面火炉 (2 台) 11. 小厨宝 (4 台) 规格: 于 EA01 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 EA01 一体设备组合 功率: 380V/4*3.5kw+3.6kw 说明: 1. 采用优质 304 不锈钢板材, 面板厚 1.2mm, 侧板厚 1.0mm; 2. 配置技术领先的 IGBT(数字信号处理器), 确保性能稳定, 安全放心; 3. (1) 国家专利线圈, 加热区域最大化, 火力更均匀; (2) 全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀; (3) 流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长; (4) 自行研发的磁感开关, 8 档 360 度旋转档位火力调节, 加热温度区间更精细, 更方便厨师掌控火候。 商用电磁炉 (控制板) 依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第 2 部分: 试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》在温度: 65℃±2℃; 湿度: 85%±3; 试验 ≥720H, 在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈, 无变形);	40 台		含
EA01b	座台面火炉 (于一体设备组合, 报价含于一体设备中, 无须单独报价)	菲利克斯	规格: 于 EA01 一体设备组合 800*460*470 于 EA01 一体设备组合 型号: F-TSMK7N-E - 电源: 220V/50Hz - 电量: 6kW - 全不锈钢机身结构 - 通过热源对食物表面进行加热, 电产生红外光线, 从炉体内上方向下进行加热, 避免烧烤油渣与火接触燃烧产生有害物质, 保持食物的鲜味 - 烤架可调节, 轻松调节节面面板与加热食物之间的距离, 确保食物的质	20 台		含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
EA01c	冷热水龙头(于一体设备组合, 报价含在一设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	感 - 底部设置盛油盆, 方便剩载食物中流下的油污物 规格: 于一体设备组合于EA01于一体设备组合型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5. 03GPM (19. 04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	40 个		含
EA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 5600*1800*450 - 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 - 150 圆角, 底板, 油条导油 1. 5mm - 油槽、顶部加强档厚 1. 2mm - 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1. 0mm - 隐藏式抽屈滤油杯 - 配 LED 灯照明, 220V/180W - 风机排烟风管另计, 220V/0. 5KW	11 平方	3230	35530
EA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 5600*1800*450 - 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 - 150 圆角, 底板, 油条导油 1. 5mm - 油槽、顶部加强档厚 1. 2mm - 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1. 0mm - 隐藏式抽屈滤油杯 - 配 LED 灯照明, 220V/180W - 风机排烟风管另计, 220V/0. 5KW	11 平方	3230	35530
EA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 5600*1800*450 - 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 - 150 圆角, 底板, 油条导油 1. 5mm - 油槽、顶部加强档厚 1. 2mm - 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1. 0mm - 隐藏式抽屈滤油杯	11 平方	3230	35530

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
EA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<ul style="list-style-type: none"> —配LED灯照明, 220V/180W —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 5600*1800*450 <ul style="list-style-type: none"> —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屉滤油杯 —配LED灯照明, 220V/180W —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 	11 平方	3230	35530
EA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 5600*1800*450 <ul style="list-style-type: none"> —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屉滤油杯 —配LED灯照明, 220V/180W —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 	11 平方	3230	35530
EA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 5600*1800*450 <ul style="list-style-type: none"> —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屉滤油杯 —配LED灯照明, 220V/180W —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 	11 平方	3230	35530
EA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 5600*1800*450 <ul style="list-style-type: none"> —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屉滤油杯 —配LED灯照明, 220V/180W —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 	11 平方	3230	35530

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
EA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	一配 LED 灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 5600*1800*450 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屈滤油杯 一配 LED 灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	11 平方	3230	35530
EA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 5600*1800*450 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屈滤油杯 一配 LED 灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	11 平方	3230	35530
EA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 5600*1800*450 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屈滤油杯 一配 LED 灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	11 平方	3230	35530
EA03	立式四门双温柜	凯普顿	规格: 1220*750*2200 型号: CRF-980D4N2-SW-0001 1、内外箱均采用优质不锈钢板材 2、箱体门框, 中柱内部的高效防凝露加热丝, 能有效防止门磁条密封性不跑冷气, 防止门框结露、滴水, 保证客户的使用效果和环境卫生; 3、高效节能系统, 导热好经久耐用 4、微电脑控制面板: 一体发泡技术箱体强度高, 坚固耐用	2 台	9373	18746

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
EA04	20 盘万能蒸烤箱	名厨磁电	<p>5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗；</p> <p>6、采用知名品牌 embraco 压缩机，性能稳定；</p> <p>7、全铜管冷凝器、蒸发器，铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，铜管为 0.6mm 加厚铜管，铜+银含量≥99.9%，使用更加耐久，符合 GB/T228.1-2010, GB/T17791-2017 标准要求；</p> <p>因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条符合 GB/T26572-2011 《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求；</p> <p>产品所用发泡料符合 B1 防火等级；</p> <p>产品所使用的铜管为高耐腐蚀材料，符合 GB/T 10125-2021 标准要求，经 200 小时盐雾试验，表面无明显缺陷，达到 10 级效果；</p> <p>规格：1075*813*1960 型号：XK-D201S 电加热额定功率：31.7kW 电压/线制：380V/三相五线</p> <p>1、一机多用：焙烤、煎烤、架烤、蒸、焖等功能都可在一台设备中完成，大大提升厨房空间利用率。</p> <p>2、视频助手：操作系统内置视频助手，即视频说明书，方便使用者随时查阅。</p> <p>3、自动烹饪：可储存超过 340 个自动烹饪过程，中途可切换成手动烹饪模式，操作简单方便，只需选择相应模式（蒸/烤/烘烤），调节温度（蒸煮模式 30-130℃、烘烤模式 30-250℃、烤制模式 30-300℃）、湿度、时间调节即可。</p> <p>4、便捷收藏夹：便捷收藏夹，通过图片+标题显示，分类合理清晰，方便厨师使用。同时，厨师也能将手动烹饪过程储存进收藏夹中。</p> <p>5、同类同存：可向使用者提供相同烹饪模式下能相容烹饪的食材的智能建议，并确保不同食材一同烹饪时不会串味。</p> <p>6、完美保温：烹饪结束后自动进入完美保温模式，对菜肴进行智能完美保温，确保菜肴在上菜时能保持最佳状态。</p> <p>7、质量调控：拥有自动容量检测、自动质量调控功能，可自动检测菜品装载量，无需重复编辑菜单，无需中心温度探针，就能保证菜品的出品一致（一般温度、湿度不变，菜品份量增加烹饪时间会增加）。</p> <p>8、订时招待：可以设定烹饪完成的时间，也可设置不同菜品在同一烹饪模式和时间内完成。设定烹饪完成的时间后，在烹饪中途会提醒厨师该放</p>	2 台	130815	261630

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
EA04a	份数盆	九龍	<p>入何种菜品。</p> <p>9、横向置放：拥有相比其他品牌更大的容量空间，烤盘横向置放设计，比纵向拿放要更为省力、稳当，更符合人们的使用习惯。</p> <p>10、灵活层架：可使用特制灵活层架（530*570mm），容量接近于目前通用的 GNI/1 的两倍，这种设计使得万能蒸烤箱的容量更大。</p> <p>11、优质设计：三重绝缘玻璃门，阻碍热能散失效果好，半小时能省 0.25 度电；内置冷热交换器，半小时能省 0.5 度电。</p> <p>12、自行蒸汽排放：烹饪结束时，使烤箱门未开启前自行排放里面的蒸汽避免高温烫伤使用者，更加安全可靠。</p> <p>13、绿色环保：在每次烹饪完成后，蒸烤箱会自动总结本次烹饪电和水的消耗量，数据化客观展示节能节水效果，方便用户做成本总结。</p> <p>14、为保证万能蒸烤箱长期可靠使用，对万能蒸烤箱玻璃门依据 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》的机械强度项目进行检验，符合要求。</p> <p>15、为保证万能蒸烤箱长期可靠使用，对万能蒸烤箱门密封胶条依据 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》的耐热和耐热项目进行检验，符合要求。</p> <p>16、为保证食品安全所投蒸烤箱使用的清洁药剂依据 GB/T30797-2014 和 GB/T30795-2014 检测方法，对人体有害物质砷和甲醇未检出。</p> <p>规格：530*325*65 304；08 厚</p>	40 只	102	4080
EA04b	双联商用净水器	亨瑞森	<p>型号：FMC-210-2</p> <p>功能： 采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制而成，可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。 食品级阻垢材料，有效抑制水垢，阻垢率达 99%，可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。采用优质椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能 100% 有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质，改善口感，提升水质。 尺寸：430*135*370mm 过滤精度：0.5 μ m 适用水压：0.1-0.4Mpa 进水温度：5-38℃</p>	1 台	1654	1654

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
EA05	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	处理水量: 14L/min 额定总处理量: 70 吨/70000 升 进/出水口: 1/2 英寸 规格: 2600*1300*450 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屜滤油杯 一配 LED 灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	3.4 平方	3230	10982
EA06	水池一体柜连垃圾桶连踢脚线	广东沁鑫	规格: 4500*750*800+后挡板 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 一采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm 一开槽处理 一表面乱纹处理 2. 柜体 一采用 304 不锈钢制作 一侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm 一门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 一配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽 (1 个) 一采用 304 不锈钢制作 一带垃圾桶柜 (1 个) 4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头 (1 个) 一安装摆动式水嘴 一材质: 铜, 表面镍铬; 陶瓷阀芯; 一1/2"NPT 供水螺纹接头(4分) 6. 小厨宝 (1 台)	1 台	28325	28325

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
EA06a	冷水水龙头(于一体设备组合, 报价含在一套设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	规格: 于一体设备组合 于EA06 于一体设备组合 型号: XP-A802-10 8"(203mm)台出混水龙头 10"(254mm)摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	1 个		含
EA07	吧台机	骏诺	规格: 310*210*620 型号: AF-10 台面式 接水高度: 215mm 额定电压: 220V; 额定功率: 2kW 接线方式: 25A/2.5 ² /单相三线 储水量: 10L 加热方式: 步进式加热 出水类型: 冷热 出水方式: 机械龙头 出水量: 30L/H, 一次性出水 8L 外壳材质: 采用不锈钢 SUS201 黑钛油墨拉丝, 内胆材质采用食品级 SUS304, 加热管采用 SUS800 优质合金材质 实时显示水温、定时开关机、温度调节(35°C-100°C)、自动防干烧、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知	1 台	1960	1960
EA07a	双联商用净水器	亨瑞森	型号: FMC-210-2 功能: 采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制而成, 可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。 食品级阻垢材料, 有效抑制水垢, 阻垢率达 99%, 可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。采用优质椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能 100% 有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质, 改善口感, 提升水质。 尺寸: 430*135*370mm 过滤精度: 0.5 μm 适用水压: 0.1-0.4Mpa 进水温度: 5-38°C	1 台	1654	1654

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
EA08	灭火系统及控制箱	澳华安	<p>处理水量: 14L/min 额定总处理量: 70吨/70000升 进/出水口: 1/2英寸</p> <p>规格: 双瓶组</p> <p>1、CMJS型厨房灭火装置能全天候自动监控厨房灶台火情,发现火情可以自动或者手动启动设备扑灭火情,启动方式为机械式启动、电辅助报警,性能可靠;</p> <p>2、工作电源:AC220V±15%,50W,备用电源:DC12V;</p> <p>3、灭火剂管道压力1.2MPa,贮气瓶12MPa,燃气关闭阀0.1MPa;单瓶组喷嘴数量≤10,双瓶组喷嘴数量≥11≤18,;感温器动作温度183°C±5°C;</p> <p>4、产品重要配件消防用易熔合金元件,依据XF863-2010强度试验,符合标准要求;</p> <p>5、厨房灭火装置通过高温贮存试验(检验依据:GB/T2423.2-2008)和低温贮存试验(检验依据:GB/T2423.-2008),具有一体式声光报警功能(自带启动时间记录功能);</p> <p>6、控制箱体依照测试标准:GB/T2423.22-2012《环境实验第2部分:试验方法试验N:温度变化》,对控制箱温湿湿度进行实验检测;</p> <p>7、产品使用的金属喷嘴帽依据GB4806.9-2016标准检测所含重金属砷、镉、铅、铬、镍试验;</p> <p>8、产品使用的重要配件灭火装置药剂瓶,依据GB/T2423.1-2008标准对高低温湿度试验箱进行实验检测</p>	7组	8760	61320
EA09	智能刀具存储柜	九龍	<p>规格: 500*130*620</p> <ul style="list-style-type: none"> — 采用 SUS304-2B 不锈钢, 厚度 1.0mm — 电压 220V, 50Hz, 功率 15W, — 门板采用不锈钢或黑色亚克力, 强力吸磁刀具架, 便于更好的清洁, 刀具无需旋转, 挂墙式支撑结构, — 机械定时旋钮开关或触摸按钮开关 — 智能互联系统联网功能 	1台	1442	1442
EA10	洗手单星盆	九龍	<p>规格: 432*420*250/350</p> <ul style="list-style-type: none"> — 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 — 台面板厚 1.0 mm, 水斗板厚 1.0mm, — 水斗一体冲压成型, 规格: 350*248*145 	1台	810	810

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
EA10a	台出感应龙头	龙旗嘉业	一挂墙式 一配 ϕ 45落水器 型号: LQ-GY28 单孔台出电子感应龙头 防破坏2.2GPM(8.3LPM)起泡器 防水控制盒 AC/DC交直流两用 手动混水阀 开孔: 孔径32mm 规格: 295*171*325 型号: MD-9999	1个	760	760
EA20	全自动干手器(不锈钢)	莫顿	外壳采用304不锈钢一体外壳; 风速: >95m/s; 干手时间: 5-8秒; 放水等级: IPX1; 数码电路控制, 红外线感应, 抗干扰能力强; 超薄机身 设计、风量、风速高, 比普通干手器节约一半时间; 不锈钢外壳, 经特殊 工艺表面处理, 更美观耐用、坚固、耐高温, 防火性能好;	1台	643	643
EA11	洗地龙头	龙旗嘉业	规格: 117*375*360 型号: XD-C101-T 开放式洗地龙头; 3/8"x35' (11m) 软管; 多导向卷盘支持安装于天花 板、墙面、柜台下等	2台	2474	4948
EA11a	洗地龙头摇摆支架	龙旗嘉业	型号: SSXDZJ 快装一体式不锈钢洗地龙头支架 适用于所有管径为3/8"和1/2"的洗地龙头 单人安装	2个	671	1342
EA14	电脑开水器	骏诺	规格: 520*543*1515 型号: DF-90 接水高度: 390 (可放下大号暖瓶) 额定电压: 380V 额定功率: 9KW 接线方式: 4平方/40A/三相四线 储水量: 50L 加热方式: 步进式加热 出水类型: 双热 出水方式: 机械龙头 出水量: 120L/H 外壳材质采用不锈钢, 内胆材质采用食品级 SUS800 优质合金材质, 加热 管采用食品级 SUS800 优质合金材质	1台	3401	3401

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
EAI5	制冰机连储冰箱	万利多	实时显示水温, 自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知含四级进水过滤器 规格: 660*710*980 型号: UDF0240A-2511C 日产冰量可达到 98kg (240 lbs) 设自带储冰箱可储存 41kg (90 lbs) 外壳使用的是食品级不锈钢 304, 耐腐蚀性能优秀; 前进前出风, 冷凝散热气流, 节约设备左右安装空间, 保证设备性能; 使用环保冷媒 R-404a。使用先进的电脑板控制, 设备正常运转时能检测设备状态。 型号: FMC-210-2 功能: 采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制而成, 可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。 食品级阻垢材料, 有效抑制水垢, 阻垢率达 99%, 可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。采用优质椰壳炭与碳纤维经湿法成型工艺加工而成能 100% 有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质, 改善口感, 提升水质。 尺寸: 430*135*370mm 过滤精度: 0.5 μm 适用水压: 0.1-0.4Mpa 进水温度: 5-38°C 处理水量: 14L/min 额定总处理量: 70 吨/70000 升 进/出水口: 1/2 英寸	1 台	16644	16644
EAI5a	双联商用净水器	亨瑞森	规格: 56 x 225 x 180mm 型号: E0S7170 2. 重量 (净重): 815g (Net) / 满水含挂架约 2kg 3. 臭氧浓度和流量: 臭氧发生量: 20-50mg/hr (±10%) 臭氧水浓度: 循环水 0.1ppm (冰块中无臭氧) 4. 额定功率和电压: <15 W AC100-240V, 50/60HZ 5. 耗材寿命: 12 个月 6. 水温条件和进水要求: 1 - 40° C (33.8 -104° F)	1 台	1654	1654
EAI5b	制冰机杀菌系统 1	海众		1 台	6132	6132

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
EAI7	20 盘万能蒸烤箱	名厨磁电	<p>7. IP 防护等级: IP-X2</p> <p>8. 启动设定: 插电即用</p> <p>9. 材质: ABS 工程塑料</p> <p>10. 前期施工预装水管要求: 需要安装两孔 10A 插座 (1 米之内需有电源)</p> <p>11. 应用场景: 制冰机专用 (每个机头配 1 个)</p> <p>(1) 采用符合 ESG 的电解水原理, 通过电解纯水, 产生活活水, 365 天保持制冰机冰块卫生</p> <p>(2) 不限品牌或型号皆可安装, 不会改变冰的味道</p> <p>(3) 设备面板可选 4 个档位, 1 档对应 400 磅以下制冰机, 2 档对应 400-700 磅制冰机, 3 档对应 700-1800 磅制冰机, 4 档对应 1800 磅以上制冰机</p> <p>(4) 可对制冰机管路、蒸发器、储水槽、空间杀菌生物膜、微生物的预防及控制。</p> <p>(5) 环保无化学残留,</p> <p>(6) 设备面板有自动颜色切换报警功能, 设备内置水箱, 自动补水, 全自动保障冰块卫生</p> <p>(7) 检测冰块菌落总数小于 1CFU/ml, 大肠菌群小于 1CFU/ml, 无溴酸盐产生, 甲醛小于 0.05mg/L, 冰块中检测无臭氧小于 0.02mg/L</p> <p>规格: 1075*813*1960 型号: XK-D201S 电加热额定功率: 31.7kW 电压/线制: 380V/三相五线</p> <p>1、一机多用: 烘焙、煎烤、架烤、蒸、焗等功能都可在一台设备中完成, 大大提升厨房空间利用率。</p> <p>2、视频助手: 操作系统内置视频助手, 即视频说明书, 方便使用者随时查阅。</p> <p>3、自动烹饪: 可储存超过 340 个自动烹饪过程, 中途可切换成手动烹饪模式, 操作简单方便, 只需选择相应模式 (蒸/烤/烧烤), 调节温度 (蒸煮模式 30-130℃、烧烤模式 30-250℃、烤制模式 30-300℃)、湿度、时间调节即可。</p> <p>4、便捷收藏夹: 便捷收藏夹, 通过图片+标题显示, 分类合理清晰, 方便厨师使用。同时, 厨师也能将手动烹饪过程储存进收藏夹中。</p> <p>5、同类同存: 可向使用者提供相同烹饪模式下能相容烹饪的食材的智能</p>	1 台	130815	130815

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			<p>建议,并确保不同食材一同烹饪时不会串味。</p> <p>6、完美保温:烹饪结束后自动进入完美保温模式,对菜肴进行智能完美保温,确保菜肴在上菜时能保持最佳状态。</p> <p>7、质量调控:拥有自动容量检测、自动质量调控功能,可自动检测菜品装载量,无需重复编辑菜单,无需中心温度探针,就能保证菜品的出品一致(一般温度、湿度不变,菜品份量增加烹饪时间会增加)。</p> <p>8、订时招待:可以设定烹饪完成的时间,也可设置不同菜品在同一烹饪模式和时间内完成。设定烹饪完成的时间后,在烹饪中途会提醒厨师该放入何种菜品。</p> <p>9、横向置放:拥有相比其他品牌更大的容量空间,烤盘横向置放设计,比纵向拿放要更为省力、稳当,更符合人们的使用习惯。</p> <p>10、灵活层架:可使用特制灵活层架(530*570mm),容量接近于目前通用的GNI/1的两倍,这种设计使得万能烤箱的容量更大。</p> <p>11、优质设计:三重绝缘玻璃门,阻碍热能散失效果好,半小时能省0.25度电;内置冷热交换器,半小时能省0.5度电。</p> <p>12、自行蒸汽排放:烹饪结束时,使烤箱门未开启前自行排放里面的蒸汽避免高温烫伤使用者,更加安全可靠。</p> <p>13、绿色环保:在每次烹饪完成后,烤箱箱会自动总结本次烹饪电和水的消耗量,数据化客观展示节能节水效果,方便用户做成本总结。</p> <p>14、为保证万能烤箱长期可靠使用,对万能烤箱玻璃门依据GB4706.1-2005«家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求»的机械强度项目进行检验,符合要求。</p> <p>15、为保证万能烤箱长期可靠使用,对万能烤箱箱门密封胶条依据GB4706.1-2005«家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求»的耐热和耐热项目进行检验,符合要求。</p> <p>16、为保证食品安全所投烤箱使用的清洁剂依据GB/T30797-2014和GB/T30795-2014检测方法,对人体有害物质神和甲醇未检出。</p>			
EAI7a	份数盆	九龍	规格: 530*325*65 304; 08 厚	20 只	102	2040
EAI7b	双联商用净水器	亨瑞森	型号: FMC-210-2 功能: 采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制而成,可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。	1 台	1654	1654

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
EA18	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	食品级阻垢材料,有效抑制水垢,阻垢率达99%,可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。采用优质椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能100%有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质,改善口感,提升水质。 尺寸: 430*135*370mm 过滤精度: 0.5 μm 适用水压: 0.1-0.4Mpa 进水温度: 5-38℃ 处理水量: 14L/min 额定总处理量: 70吨/70000升 进/出水口: 1/2英寸 规格: 1300*1300*450 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm — 油槽、顶部加强档厚 1.2mm — 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm — 隐藏式抽屜滤油杯 — 配 LED 灯照明, 220V/180W — 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	1.7 平方	3230	5491
EA19	急速冷冻柜 (13 盘)	优斯达	规格: 800*800*1752 型号: BCF60 — 外箱尺寸: 800*800*1780 — 额定负荷下从 90℃降至 3℃只需 90℃分钟, 从 90℃降至 -18℃只需 240 分钟 — 采用无 CFC 的环保雪种 (R404A), 活动式强力风冷系统 — 自动回归门 — 自动化霜系统, 自动蒸发 — 边框装有可更换发热丝, 可防止边框凝露 — 可放置 1/1GN 盆, GN 盆和 400*600 烤盆可以自由交换 — 层架数: 10 层 — 外箱材料: SUS304 不锈钢 — 内箱材料: SUS304 不锈钢	2 台	27338	54676

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
EA20	保温箱	九龍	<p>- 可承受 32℃环境温度 - 电压/频率, 整机功率: 220V/50HZ, 1200w 规格: 813*725*904 (不含把手) 保温箱参数: 1. 顶板、左右侧板、左右门板、后板、底板、控制板、暖风机罩 SUS 304 1.2mm; ; 2. 顶板腹板、左右侧板腹板、左右门板腹板、后板腹板、门外板腹板、加强档 SUS 304 1.0mm; 3. 层板 SUS 304 0.8mm, 活动层板开通气孔保证热风循环; 4. 滑槽 SUS 304 2.0mm; 5. 把手 SUS 304 φ 32X1.2; 5. 所有带腹板面均需发泡或填充保温材料; 6. 开门配密码锁及拉手; 7. 配备温控系统, 保证箱体顶部与底部温差±2℃; 8. 箱体整体所有接缝满焊; 9. 防水外接电源口; 10. 底部留底座车安装连接孔。 备注: 产品要求整体防水冲洗 10 分钟无渗水, 外形无变形、鼓包、凹坑、无挤压形变, 凹凸, 歪斜; 焊接焊缝均匀, 表面无焊渣, 漏焊、脱焊, 开裂、焊坑、焊孔等缺陷。 断电后 1 小时箱内温度≥30℃。</p>	1 台	1200	1200
EA20a	底座车	九龍	<p>规格: 740*810*364 底座车参数: 1. 主框架: SUS 304 20mm×60mm×3mm 矩形管, 4 角 R27; 2. 中框架: SUS 304 20mm×60mm×1.5mm (实厚≥1.35mm) 矩形管, 10mm×60mm×1.0mm (实厚≥0.9mm) 矩形管, 6mm 不锈钢板 1 块并贯穿主框架焊接后总高度不超主框架矩形管 20mm; 3. 脚杆: SUS 304 φ 30mm×3mm, 配 1 根 φ 20mm×1mm (实厚≥0.9mm); 4. 三角支撑: SUS 304 6mm 板; 5. 脚杆下方用 SUS 304 10mm 单侧前后脚杆连接, 连接处需用加固环加强并用 10mm 不锈钢板加强。 6. 配 5 寸平板定向轮 2 个, 4 寸螺杆式带刹万向轮 2 个。 备注: 整体焊接, 所有焊接处采用连续焊接, 焊高 3mm; 焊接完成后允许</p>	1 台	480	480

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
	EB 西餐演示室(西)		偏差±0.2mm, 保证焊接处圆滑无凹凸。要求承重 400KG 无变形。主框架留箱体安装连接孔。			
EB01	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫	规格: 5000*1000*850 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm -开槽处理 -表面乱纹处理 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽 (1 个) -采用 304 不锈钢制作 -带垃圾桶柜 4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头 (1 个) -台装摆动式水嘴 -材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT 供水螺纹接头(4分) 6. 电磁嵌入式平炉 (1台) 7. 电磁单缸双筛炸炉 (1台) 8. 电磁扒炉 (1台) 9. 座台面火炉 (1台) 10. 双温柜 (1台) 11. 电磁四头煲仔炉 (1台) -3.5KW*4/380V 12. 小厨宝 (1台)	1 组	86110	86110
EB01a	电磁嵌入式平炉 (于一体设备组合, 报价含在	沁鑫	规格: 于 EB01 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 EB01 一体设备组合	1 台		含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
EB01b	电磁单缸双筛炸炉（于一体设备中，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫	<p>功率：5kw/220V</p> <ul style="list-style-type: none"> -无作业，自动断电保护 -软启动技术，自动报警装置 -采用外观防油污、防水及防虫设计 -采用超长寿命磁感开关 -采用技术领先的“Infineon” IGBT -多重安全保护，使用更安心 <p>规格：于 EB01 一体设备组合 规格尺寸按图纸</p> <p>于 EB01 一体设备组合 功率：380V/10KW</p> <ul style="list-style-type: none"> -采用技术领先的“英飞凌（Infineon）” IGBT（数字信号处理器），确性能稳定，安全放心 -优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀 -全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀 -流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长 -产品核心部件手柄依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第 2 部分：试验方法试验 Cab:恒定湿热试验》在温度：65℃±2℃；湿度：85%±3；试验≥720h,在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈，无变形)； 	1 台		含
EB01c	电磁扒炉（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫	<p>规格：于 EB01 一体设备组合 规格尺寸按图纸</p> <p>于 EB01 一体设备组合 功率：380V/12KW</p> <ul style="list-style-type: none"> -采用技术领先的“英飞凌（Infineon）” IGBT（数字信号处理器），确性能稳定，安全放心 -优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀 -全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀 -流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长 -产品核心部件通过检验项目：温度变化（按要：低温温度：-20℃±2℃，暴露持续时间≥8h；高温温度：100℃±2℃，暴露持续时间≥1h），检验结果：样品外观无变形和破损单价评价合格，符合 	1 台		含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
EB01d	电磁四眼煲仔炉(于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	沁鑫	<p>GB/T2423.22-2012《环境试验第2部分: 试验方法试验N: 温度变化》标准</p> <p>规格: 于EB01一体设备组合 规格尺寸按图纸 于EB01一体设备组合 功率: 380V/4*3.5KW 说明: 1. 采用优质304不锈钢板材, 面板厚1.2mm, 侧板厚1.0mm; 2. 配置技术领先的IGBT(数字信号处理器), 确保性能稳定, 安全放心; 3. (1) 优质线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀; (2) 全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀; (3) 流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长; (4) 自行研发的磁感开关, 8档360度旋转档位火力调节, 加热温度区间更精细, 更方便厨师掌控火候 产品整机依据GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分: 试验方法 试验Cab: 恒定湿热试验》在温度: 65℃±2℃湿度: 85%±3%的环境中试验且试验时间≥720H, 试验后, 样品外观正常(无生锈, 无变形), 通电后能正常运行</p>	1台		含
EB01e	卧式双温柜(风冷)(于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	凯普顿	<p>规格: 于EB01一体设备组合 1500*750*800 型号: CUF-360D2F2-750-SW 于EB01一体设备组合</p> <p>1、内外箱均采用优质不锈钢板材 2、箱体门框, 中柱内部的高效防凝露加热丝, 能有效防止门磁条密封性不跑冷气, 防止门框结露、滴水, 保证客户的使用效果和环境卫生; 3、高效节能系统, 导热好经久耐用 4、微电脑控制面板; 一体发泡技术箱体强度高, 坚固耐用 5、自动回归门, 内箱底板拐角处为圆弧过渡, 无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡, 保温性能好, 降低能耗; 6、采用知名品牌embraco压缩机, 性能稳定; 7、全铜管冷凝器、蒸发器, 铜管外部增加电镀防腐涂层, 换热效率高, 铜管为0.6mm加厚铜管, 铜+银含量≥99.9%, 使用更加耐久, 符合GB/T228.1-2010, GB/T17791-2017标准要求;</p>	1台		含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
EB01f	座台面火炉 (于一体设备组合, 报价含在一设备中, 无须单独报价)	菲利克斯	<p>因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条符合 GB/T26572-2011 《电子电气产品限量物质的限量要求》标准要求;</p> <p>产品所用发泡料符合 B1 防火等级;</p> <p>为提高加热管使用寿命, 所使用加热管为 SUS321 材质, 符合 GB/T20878-2007 标准要求, 镍含量>9%;</p> <p>产品所使用的铜管为高耐腐蚀材料, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求, 经 200 小时盐雾试验, 表面无明显缺陷, 达到 10 级效果;</p> <p>规格: 于 EB01 一体设备组合 800*460*470</p> <p>于 EB01 一体设备组合 型号: F-TSMK7N-E</p> <ul style="list-style-type: none"> - 电源: 220V/50Hz - 电量: 6kW - 全不锈钢机身结构 - 通过热源对食物表面进行加热, 电产生红外光线, 从炉体内上方向下进行加热, 避免烧烤油渣与火接触燃烧产生有害物质, 保持食物的鲜味 - 烤架可调节, 轻松调节面火板与加热食物之间的距离, 确保食物的质感 - 底部设置盛油盆, 方便剩载食物中流下的油污物 	1 台		含
EB01g	冷热水龙头 (于一体设备组合, 报价含在一设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	<p>规格: 于 EB01 一体设备组合 于 EB01 一体设备组合 型号: XP-A802-10</p> <p>8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm)</p> <p>5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm</p>	1 个		含
EB02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<p>规格: 3200*1200*450</p> <ul style="list-style-type: none"> — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm — 油槽、顶部加强档厚 1.2mm — 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm — 隐藏式抽厘滤油杯 	3.9 平方	3230	12597

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
EB04	6 盘万能蒸烤箱	名厨磁电	<p>一配LED灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 997*799*790 型号: XK-D061S 电加热功率: 10.4kW 电压/线制: 380V/三相五线 1、一机多用: 烘烤、煎烤、架烤、蒸、焖等功能都可在一台设备中完成, 大大提升厨房空间利用率。 2、视频助手: 操作系统内置视频助手, 即视频说明书, 方便使用者随时查阅。 3、自动烹饪: 可储存超过340个自动烹饪过程, 中途可切换成手动烹饪模式, 操作简单方便, 只需选择相应模式(蒸/烤/烘烤), 调节温度(蒸煮模式 30-130°C、烘烤模式 30-250°C、烤制模式 30-300°C)、湿度、时间调节即可。 4、便捷收藏夹: 便捷收藏夹, 通过图片+标题显示, 分类合理清晰, 方便厨师使用。同时, 厨师也能将手动烹饪过程储存进收藏夹中。 5、同类同存: 可向使用者提供相同烹饪模式下能相容烹饪的食材的智能建议, 并确保不同食材一同烹饪时不会串味。 6、完美保温: 烹饪结束后自动进入完美保温模式, 对菜肴进行智能完美保温, 确保菜肴在上菜时能保持最佳状态。 7、质量调控: 拥有自动容量检测、自动质量调控功能, 可自动检测菜品装载量, 无需重复编辑菜单, 无需中心温度探针, 就能保证菜品的出品一致(一般温度、湿度不变, 菜品份量增加烹饪时间会增加)。 8、订时招待: 可以设定烹饪完成的时间, 也可设置不同菜品在同一烹饪模式和时间内完成。设定烹饪完成的时间后, 在烹饪中途会提醒厨师该放入何种菜品。 9、横向置放: 拥有相比其他品牌更大的容量空间, 烤盘横向置放设计, 比纵向拿放要更为省力、稳当, 更符合人们的使用习惯。 10、灵活层架: 可使用特制灵活层架(530*570mm), 容量接近于目前通用的GNI/1的两倍, 这种设计使得万能蒸烤箱的容量更大。 11、优质设计: 三重绝缘玻璃门, 阻碍热能散失效果更好, 半小时能省0.25度电; 内置冷热交换器, 半小时能省0.5度电。 12、自行蒸汽排放: 烹饪结束时, 使烤箱门未开启前自行排放里面的蒸汽避免高温烫伤使用者, 更加安全可靠。</p>	1 台	57559	57559

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
EB04a	万能烤箱底座连接盘架	九龍	<p>13、绿色环保：在每次烹饪完成后，蒸烤箱会自动总结本次烹饪电和水的消耗量，数据化客观展示节能节水效果，方便用户做成本总结。</p> <p>14、为保证万能蒸烤箱长期可靠使用，对万能蒸烤箱玻璃门依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》的机械强度项目进行检验，符合要求。</p> <p>15、为保证万能蒸烤箱长期可靠使用，对万能蒸烤箱门密封胶条依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》的耐热和耐热项目进行检验，符合要求。</p> <p>16、为保证食品安全所投蒸烤箱使用的清洁剂依据GB/T30797-2014和GB/T30795-2014检测方法，无对人体有害物质砷和甲醇。</p> <p>规格：950*850*800</p> <p>一台面采用 SUS304-2B 不锈钢板制造板厚 1.2 mm，</p> <p>一立柱采用 38*38*1.0 不锈钢方管</p> <p>一插盘搁架板厚 2.0mm</p> <p>一配全钢可调式子弹脚</p>	1 台	2309	2309
EB04b	份数盆	九龍	<p>规格：530*325*65</p> <p>304；08 厚</p> <p>型号：FMC-210-2</p> <p>功能： 采用食品级聚丙烯材料熔型精制而成，可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。 食品级阻垢材料，有效抑制水垢，阻垢率达 99%，可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。采用优质椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能 100% 有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质，改善口感，提升水质。</p> <p>尺寸：430*135*370mm</p> <p>过滤精度：0.5 μm</p> <p>适用水压：0.1-0.4Mpa</p> <p>进水温度：5-38℃</p> <p>处理水量：14L/min</p> <p>额定总处理量：70 吨/70000 升</p> <p>进/出水口：1/2 英寸</p>	6 只	102	612
EB04c	双联商用净水器	亨瑞森		1 台	1654	1654

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
EB05	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 1500*1300*450 -板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 -150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm -油槽、顶部加强档厚 1.2mm -左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm -隐藏式抽屈滤油杯 -配 LED 灯照明, 220V/180W -风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	2 平方	3230	6460
EC01	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫	规格: 5000*1000*850 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm -开槽处理 -表面乱纹处理 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重脚, 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽 (1 个) -采用 304 不锈钢制作 -带垃圾桶柜 4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头 (1 个) -台装摆动式水嘴 -材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT 供水螺纹接头(4分) 6. 电磁嵌入式平炉 (1 台) 7. 单缸炸炉 (1 台) 8. 扒炉 (1 台) 9. 座台面火炉 (1 台) 10. 双温柜 (1 台)	1 组	86110	86110
	EB 西餐演示室 (东)					

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
EC01a	电磁嵌入式平炉（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫	11. 电磁四头煲仔炉（1台） 12. 小厨宝（1台） 规格：于EB01一体设备组合 规格尺寸按图纸 于EB01一体设备组合 功率：5kw/220V -无作业，自动断电保护 -软启动技术，自动报警装置 -采用外观防油污、防水及防虫设计 -采用超长寿命磁感开关 -采用技术领先的“Infineon”IGBT -多重安全保护，使用更安心 规格：于EC01一体设备组合 规格尺寸按图纸 于EC01一体设备组合 功率：380V/10KW -采用技术领先的“英飞凌（Infineon）”IGBT（数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心 -优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀 -全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀 -流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长 -产品核心部件手柄依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验 Cab:恒定湿热试验》在温度：65℃±2℃；湿度：85%±3；试验≥720H,在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈，无变形)	1台		含
EC01b	电磁单缸双筛炸炉（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫	规格：于EC01一体设备组合 规格尺寸按图纸 于EC01一体设备组合 功率：380V/12KW -采用技术领先的“英飞凌（Infineon）”IGBT（数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心 -优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀 -全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀 -流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长 -产品核心部件手柄依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验 Cab:恒定湿热试验》在温度：65℃±2℃；湿度：85%±3；试验≥720H,在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈，无变形)	1台		含
EC01c	电磁扒炉（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫	规格：于EC01一体设备组合 规格尺寸按图纸 于EC01一体设备组合 功率：380V/12KW -采用技术领先的“英飞凌（Infineon）”IGBT（数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心 -优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀 -全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀	1台		含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
EC01d	电磁四眼煲仔炉(于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	沁鑫	<p>一流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长</p> <p>-产品核心部件通过检验项目: 温度变化(按要求: 低温温度: -20℃±2℃, 暴露持续时间≥8h; 高温温度: 100℃±2℃, 暴露持续时间≥1h), 检验结果: 样品外观无变形和破损单价评价合格, 符合GB/T2423.22-2012《环境试验第2部分: 试验方法试验N: 温度变化》标准</p> <p>规格: 于一体设备组合 规格尺寸按图纸 于一体设备组合 功率: 380V/4*3.5KW 说明: 1. 采用优质304不锈钢板材, 面板厚1.2mm, 侧板厚1.0mm; 2. 配置技术领先的IGBT(数字信号处理器), 确保性能稳定, 安全放心; 3. (1) 优质线圈, 加热区域最大化, 火力更均匀; (2) 全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀; (3) 流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长; (4) 自主研发的磁感开关, 8档360度旋转档位火力调节, 加热温度区间更精细, 更方便厨师掌控火候 产品整机依据GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分: 试验方法 试验Cab: 恒定湿热试验》在温度: 65℃±2℃湿度: 85%±3的环境中试验且试验时间≥720H, 试验后, 样品外观正常(无生锈, 无变形), 通电后能正常运行</p>	1台		含
EC01e	卧式双温柜(风冷)(于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	凯普顿	<p>规格: 于一体设备组合 1500*750*800 型号: CUF-360D2F2-750-SW 于一体设备组合 1、内外箱均采用优质不锈钢板材 2、箱体门框, 中柱内部的高效防凝露加热丝, 能有效防止门磁条密封性不跑冷气, 防止门框结露、滴水, 保证客户的使用效果和环境卫生; 3、高效节能系统, 导热好经久耐用 4、微电脑控制面板; 一体发泡技术箱体强度高, 坚固耐用 5、自动回归门, 内箱底板拐角处为圆弧过渡, 无卫生死角易清理箱体为</p>	1台		含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
EC01f	座台面火炉（于一体设备组合，报价含在一设备中，无须单独报价）	菲利克斯	<p>采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗；</p> <p>6、采用知名品牌 embraco 压缩机，性能稳定；</p> <p>7、全铜管冷凝器、蒸发器，铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，铜管为 0.6mm 加厚铜管，铜+银含量≥99.9%，使用更加耐久，符合 GB/T228.1-2010, GB/T17791-2017 标准要求；</p> <p>因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条符合 GB/T26572-2011 《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求；</p> <p>产品所用发泡料符合 B1 防火等级；</p> <p>为提高加热管使用寿命，所使用加热管为 SUS321 材质，符合 GB/T20878-2007 标准要求，镍含量>9%；</p> <p>产品所使用的铜管为耐腐蚀材料，符合 GB/T 10125-2021 标准要求，经 200 小时盐雾试验，表面无明显缺陷，达到 10 级效果；</p> <p>规格：于 EC01 一体设备组合 800*460*470</p> <p>于 EC01 一体设备组合 型号： F-TSMK7N-E</p> <ul style="list-style-type: none"> - 电源：220V/50Hz - 电量：6kW - 全不锈钢机身结构 - 通过热源对食物表面进行加热，电产生红外光线，从炉体内上方向下进行加热，避免烧烤油渣与火接触燃烧产生有害物质，保持食物的鲜味 - 烤架可调节，轻松调节面火板与加热食物之间的距离，确保食物的质感 - 底部设置盛油盆，方便卸载食物中流下的油污物 <p>规格：于 EC01 一体设备组合 于 EC01 一体设备组合 型号： XP-A802-10</p> <p>8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm)</p> <p>5. 03GPM (19. 04LPM) 层流出水装置 开孔：孔径 25mm，孔中心距 102mm</p>	1 台		含
EC01g	冷热水龙头（于一体设备组合，报价含在一设备中，无须单独报价）	龙旗嘉业		1 个		含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
EC02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 3200*1200*450 一板材料采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屜滤油杯 一配 LED 灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 997*799*790 型号: XK-D061S 电热加热 额定功率: 10.4kW 电压/线制: 380V/三相五线 1、一机多用: 焙烤、煎烤、架烤、蒸、焖等功能都可在一台设备中完成, 大大提升厨房空间利用率。 2、视频助手: 操作系统内置视频助手, 即视频说明书, 方便使用者随时查阅。 3、自动烹饪: 可储存超过 340 个自动烹饪过程, 中途可切换成手动烹饪模式, 操作简单方便, 只需选择相应模式(蒸/烤/烘烤), 调节温度(蒸煮模式 30-130°C、蒸烤模式 30-250°C、烤制模式 30-300°C)、湿度、时间调节即可。 4、便捷收藏夹: 便捷收藏夹, 通过图片+标题显示, 分类合理清晰, 方便厨师使用。同时, 厨师也能将手动烹饪过程储存进收藏夹中。 5、同类同存: 可向使用者提供相同烹饪模式下能相容烹饪的食材的智能建议, 并确保不同食材一同烹饪时不会串味。 6、完美保温: 烹饪结束后自动进入完美保温模式, 对菜肴进行智能完美保温, 确保菜肴在上菜时能保持最佳状态。 7、质量调控: 拥有自动容量检测、自动质量调控功能, 可自动检测菜品装载量, 无需重复编辑菜单, 无需中心温度探针, 就能保证菜品的出品一致(一般温度、湿度不变, 菜品份量增加烹饪时间会增加)。 8、订时招待: 可以设定烹饪完成的时间, 也可设置不同菜品在同一烹饪模式和时间内完成。设定烹饪完成的时间后, 在烹饪中途会提醒厨师该放入何种菜品。 9、横向置放: 拥有相比其他品牌更大的容量空间, 烤盘横向置放设计, 比纵向拿放要更为省力、稳当, 更符合人们的使用习惯。	3.9 平方	3230	12597
EC04	6 盘万能蒸烤箱	名厨磁电		1 台	57559	57559

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			<p>10、灵活层架：可使用特制灵活层架（530*570mm），容量接近于目前通用的GNI/1的两倍，这种设计使得万能蒸烤箱的容量更大。</p> <p>11、优质设计：三重绝缘玻璃门，阻碍热能散失效果好，半小时能省0.25度电；内置冷热交换器，半小时能省0.5度电。</p> <p>12、自行蒸汽排放：烹饪结束时，使烤箱门未开启前自行排放里面的蒸汽避免高温烫伤使用者，更加安全可靠。</p> <p>13、绿色环保：在每次烹饪完成后，蒸烤箱会自动总结本次烹饪电和水的消耗量，数据化客观展示节能节水效果，方便用户做成本总结。</p> <p>14、为保证万能蒸烤箱长期可靠使用，对万能蒸烤箱玻璃门依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》的机械强度项目进行检验，符合要求。</p> <p>15、为保证万能蒸烤箱长期可靠使用，对万能蒸烤箱门密封胶条依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》的耐热和耐热项目进行检验，符合要求。</p> <p>16、为保证食品安全所投蒸烤箱使用的清洁剂依据GB/T30797-2014和GB/T30795-2014检测方法，无对人体有害物质砷和甲醇。</p>			
EC04a	万能烤箱底座连插盘架	九龍	<p>规格：950*850*800</p> <p>一台面采用 SUS304-2B 不锈钢板制造板厚 1.2 mm，</p> <p>一立柱采用 38*38*1.0 不锈钢方管</p> <p>一插盘搁架板厚 2.0mm</p> <p>一配全钢可调式子弹脚</p>	1 台	2309	2309
EC04b	份数盆	九龍	<p>规格：530*325*65</p> <p>304；08 厚</p>	6 只	102	612
EC04c	双联商用净水器	亨瑞森	<p>型号：FMC-210-2</p> <p>功能： 采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制而成，可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。 食品级阻垢材料，有效抑制水垢，阻垢率达 99%，可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。采用优质椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能 100%有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质，改善口感，提升水质。 尺寸：430*135*370mm 过滤精度：0.5 μm</p>	1 台	1654	1654

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
EC05	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	适用水压: 0.1-0.4Mpa 进水温度: 5-38℃ 处理水量: 14L/min 额定总处理量: 70吨/70000升 进/出水口: 1/2英寸 规格: 1500*1300*450 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm — 油槽、顶部加强档厚 1.2mm — 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm — 隐藏式抽屜滤油杯 — 配 LED 灯照明, 220V/180W — 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	2 平方	3230	6460
	ED 西餐厅服务实训室					
ED01	全钢双连果汁鼎	南洋精工	规格: 560*580*220 型号: 10402-2 材质: 304; 桶身: PC	2 台	1638	3276
ED02	水果盘	南洋精工	规格: 655*420*65 型号: G880222-2	2 只	574	1148
ED03	镀金全翻盖双格宴会餐炉 四层	南洋精工	规格: 660*480*420 型号: B6801-1	5 台	1792	8960
F01	粘捕式灭蝇灯	迪门子	规格: 360*155*200 型号: DMG-806B2 配灯管; 材质: 阻燃 ABS 功率 2*8W 电压: 220-240V/50Hz; 适用面积: 60-80m ²	7 台	165	1155
F02	风幕机	亚太	规格: 1500*198*215 型号: FM11515-Y2 额定电压 220V 风口风量 m ³ /h2: 1700/1350 功率 W: 330-300 风口风速 m/s: 14.5-11.5 额定频率 HZ: 50	2 台	2193	4386
F03	风幕机	亚太	规格: 1200*198*215 型号: FM11512-Y2	7 台	1737	12159

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
	FA 西式烹饪室		额定电压 220V 风口风量 m ³ /h2: 1350/1050 功率 W:260-230 风口风速 m/s:14.5-11.5 额定频率 HZ: 50 规格: 5400*1600*850 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm -开槽处理 -表面乱纹处理 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽 (4 个) -采用 304 不锈钢制作 -尺寸 500*500*280 -厚度 1.2mm -下连垃圾桶柜 4. 踢脚线一体制作 5. 双温龙头 (4 个) -台装摆动式水嘴 -材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT 供水螺纹接头 (4 分) 6. 插座 -两侧 10A 五孔插座 -双开门隐藏式 -加厚实心不锈钢面板 7. 台面架子 采用 304 方管制作 8. 台下多位砧板架 9. 电磁四眼煲仔炉 (4 台)	10 组	143671	1436710
FA01	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫				

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FA01a	电磁四眼煲仔炉连焗炉 (于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	沁鑫	10. 座台面火炉 (2 台) 11. 小厨宝 (4 台) 规格: 于 FA01 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 FA01 一体设备组合 功率: 380V/4*3.5kw+3.6kw 说明: 1. 采用优质 304 不锈钢板材, 面板厚 1.2mm, 侧板厚 1.0mm; 2. 配置技术领先的 IGBT(数字信号处理器), 确保性能稳定, 安全放心; 3. (1) 国家专利线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀; (2) 全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀; (3) 流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长; (4) 自行研发的磁感开关, 8 档 360 度旋转档位火力调节, 加热温度区间更精细, 更方便厨师掌控火候。 商用电磁炉 (控制板) 依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第 2 部分: 试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》在温度: 65℃±2℃; 湿度: 85%±3; 试验≥720H, 在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈, 无变形);	40 台		含
FA01b	座台面火炉 (于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	菲利克斯	规格: 于 FA01 一体设备组合 800*460*470 于 FA01 一体设备组合 型号: F-TSMK7N-E - 电源: 220V/50Hz - 电量: 6kW - 全不锈钢机身结构 - 通过热源对食物表面进行加热, 电产生红外光线, 从炉体内上方向下进行加热, 避免烧烤油渣与火接触燃烧产生有害物质, 保持食物的鲜味 - 烤架可调节, 轻松调节面火炉板与加热食物之间的距离, 确保食物的质感 - 底部设置盛油盆, 方便剩载食物中流下的油污物	20 台		含
FA01e	冷热水龙头 (于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	规格: 于 FA01 一体设备组合 于 FA01 一体设备组合 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台下混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴	40 个		含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	采用无铅黄铜材质 90°旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm 规格: 5600*1800*450 一板材料采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屜滤油杯 一配 LED 灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	11 平方	3230	35530
FA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 5600*1800*450 一板材料采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屜滤油杯 一配 LED 灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	11 平方	3230	35530
FA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 5600*1800*450 一板材料采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屜滤油杯 一配 LED 灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	11 平方	3230	35530
FA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 5600*1800*450 一板材料采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屜滤油杯 一配 LED 灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	11 平方	3230	35530

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<ul style="list-style-type: none"> — 隐藏式抽屉滤油杯 — 配LED灯照明, 220V/180W — 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 5600*1800*450 <ul style="list-style-type: none"> — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm — 油槽、顶部加强档厚 1.2mm — 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm — 隐藏式抽屉滤油杯 — 配LED灯照明, 220V/180W — 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 	11 平方	3230	35530
FA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<ul style="list-style-type: none"> — 隐藏式抽屉滤油杯 — 配LED灯照明, 220V/180W — 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 5600*1800*450 <ul style="list-style-type: none"> — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm — 油槽、顶部加强档厚 1.2mm — 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm — 隐藏式抽屉滤油杯 — 配LED灯照明, 220V/180W — 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 	11 平方	3230	35530
FA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<ul style="list-style-type: none"> — 隐藏式抽屉滤油杯 — 配LED灯照明, 220V/180W — 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 5600*1800*450 <ul style="list-style-type: none"> — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm — 油槽、顶部加强档厚 1.2mm — 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm — 隐藏式抽屉滤油杯 — 配LED灯照明, 220V/180W — 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 	11 平方	3230	35530
FA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<ul style="list-style-type: none"> — 隐藏式抽屉滤油杯 — 配LED灯照明, 220V/180W — 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 5600*1800*450 <ul style="list-style-type: none"> — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm — 油槽、顶部加强档厚 1.2mm — 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm — 隐藏式抽屉滤油杯 — 配LED灯照明, 220V/180W — 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 	11 平方	3230	35530

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	一配 LED 灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 5600*1800*450 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屉滤油杯 一配 LED 灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 5600*1800*450	11 平方	3230	35530
FA02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm 一油槽、顶部加强档厚 1.2mm 一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm 一隐藏式抽屉滤油杯 一配 LED 灯照明, 220V/180W 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 4400*800*850 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 一采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm 一开槽处理 一表面乱纹处理 2. 柜体 一采用 304 不锈钢制作 一侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm 一门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 一配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽 (1 个) 一采用 304 不锈钢制作 一带垃圾桶柜 4. 踢脚线一体制作	11 平方	3230	35530
FA03	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫		1 组	58339	58339

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FA03a	电磁四眼煲仔炉(于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	沁鑫	5. 双温龙头 (1个) - 台装摆动式水嘴 - 材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; - 1/2"NPT 供水螺纹接头 (4分) 6. 插座 - 侧面 10A 五孔插座 - 双开门隐藏式 - 加厚实心不锈钢面板 7. 电磁四眼煲仔炉 (1台) 8. 单缸炸炉 (1台) 9. 扒炉 (1台) 10. 小厨宝 (1台) 规格: 于 FA03 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 FA03 一体设备组合 功率: 380V/4*3.5KW 说明: 1. 采用优质 304 不锈钢板材, 面板厚 1.2mm, 侧板厚 1.0mm; 2. 配置技术领先的 IGBT(数字信号处理器), 确保性能稳定, 安全放心; 3. (1) 优质线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀; (2) 全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀; (3) 流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长; (4) 自主研发的磁感开关, 8 档 360 度旋转档位火力调节, 加热温度区间更精细, 更方便厨师掌控火候 产品整机依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验》在温度: 65℃±2℃ 湿度: 85%±3 的环境中试验且试验时间 ≥ 720H, 试验后, 样品外观正常(无生锈, 无变形), 通电后能正常运行	1 台		含
FA03b	电磁单缸双筛炸炉(于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	沁鑫	规格: 于 FA03 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 FA03 一体设备组合 功率: 380V/10KW - 采用技术领先的“英飞凌 (Infineon) ” IGBT(数字信号处理器), 确保	1 台		含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FA03c	电磁扒炉(于一体设备组合,报价含于一体设备中,无须单独报价)	沁鑫	性能稳定, 安全放心 -优质线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀 -全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀 -流线型线圈散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长 -产品核心部件开关手柄依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分: 试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》在温度: 65℃±2℃; 湿度: 85%±3; 试验≥720H, 在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈, 无变形) 规格: 于 FA03 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 FA03 一体设备组合 功率: 380V/12KW -采用技术领先的“英飞凌 (Infineon) ” IGBT(数字信号处理器), 确保性能稳定, 安全放心 -优质线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀 -全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀 -流线型线圈散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长 -产品核心部件通过检验项目: 温度变化(按要 求: 低温温度: -20℃±2℃, 暴露持续时间≥8h; 高温温度: 100℃±2℃, 暴露持续时间≥1h), 检验结果: 样品外观无变形和破损单价评价合格, 符合 GB/T2423.22-2012《环境试验第2部分: 试验方法试验 N: 温度变化》标准	1台		含
FA03d	冷热水龙头(于一体设备组合, 报价含于一体设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	规格: 于 FA03 一体设备组合 于 FA03 一体设备组合 型号: XP-A802-10 8"(203mm) 台出混水龙头 10"(254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM(19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	1个		含
FA04	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 3300*1000*450 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造	3.3平方	3230	10659

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FA05	立式四门双温柜	凯普顿	<p>—150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屉滤油杯 —配 LED 灯照明, 220V/180W —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW</p> <p>规格: 1220*750*2200 型号: CRF-980D4N2-SW-0001</p> <p>1、内外箱均采用优质不锈钢板材 2、箱体门框, 中柱内部的高效防凝露加热丝, 能有效防止门磁条密封性不跑冷气, 防止门框结露、滴水, 保证客户的使用效果和环境卫生; 3、高效节能系统, 导热好经久耐用 4、微电脑控制面板; 一体发泡技术箱体强度高, 坚固耐用 5、自动回归门, 内箱底板拐角处为圆弧过渡, 无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡, 保温性能好, 降低能耗; 6、采用知名品牌 embraco 压缩机, 性能稳定; 7、全铜管冷凝器、蒸发器, 铜管外部增加电镀防腐涂层, 换热效率高, 铜管为 0.6mm 加厚铜管, 铜+银含量≥99.9%, 使用更加耐久, 符合 GB/T228.1-2010, GB/T17791-2017 标准要求; 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB/T26572-2011 《电气电子产品限量物质的限量要求》标准要求; 产品所用发泡料符合 B1 防火等级; 产品所使用的铜管为高耐腐蚀材料, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求, 经 200 小时盐雾试验, 表面无明显缺陷, 达到 10 级效果;</p>	2 台	9373	18746
FA06	20 盘万能蒸烤箱	名厨磁电	<p>规格: 1075*813*1960 型号: XK-D201S</p> <p>电热加热额定功率: 31.7kW 电压/线制: 380V/三相五线</p> <p>1、一机多用: 烘烤、煎烤、架烤、蒸、焗等功能都可在一台设备中完成, 大大提升厨房空间利用率。 2、视频助手: 操作系统内置视频助手, 即视频说明书, 方便使用者随时查阅。 3、自动烹饪: 可储存超过 340 个自动烹饪过程, 中途可切换成手动烹饪模式, 操作简单方便, 只需选择相应模式 (蒸/烤/蒸烤), 调节温度 (蒸</p>	2 台	130815	261630

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			<p>煮模式 30-130℃、蒸烤模式 30-250℃、烤制模式 30-300℃)、湿度、时间调节即可。</p> <p>4、便捷收藏夹：便捷收藏夹，通过图片+标题显示，分类合理清晰，方便厨师使用。同时，厨师也能将手动烹饪过程储存进收藏夹中。</p> <p>5、同类同存：可向使用者提供相同烹饪模式下能相容烹饪的食材的智能建议，并确保不同食材一同烹饪时不会串味。</p> <p>6、完美保温：烹饪结束后自动进入完美保温模式，对菜肴进行智能完美保温，确保菜肴在上菜时能保持最佳状态。</p> <p>7、质量调控：拥有自动容量检测、自动质量调控功能，可自动检测菜品装载量，无需重复编辑菜单，无需中心温度探针，就能保证菜品的出品一致（一般温度、湿度不变，菜品份量增加烹饪时间会增加）。</p> <p>8、订时招待：可以设定烹饪完成的时间，也可设置不同菜品在同一烹饪模式和时间内完成。设定烹饪完成的时间后，在烹饪中途会提醒厨师该放入何种菜品。</p> <p>9、横向置放：拥有相比其他品牌更大的容量空间，烤盘横向置放设计，比纵向拿放要更为省力、稳当，更符合人们的使用习惯。</p> <p>10、灵活层架：可使用特制灵活层架（530*570mm），容量接近于目前通用的 GN1/1 的两倍，这种设计使得万能烤箱的容量更大。</p> <p>11、优质设计：三重绝缘玻璃门，阻碍热能散失效果好，半小时能省 0.25 度电；内置冷热交换器，半小时能省 0.5 度电。</p> <p>12、自行蒸汽排放：烹饪结束时，使烤箱门未开启前自行排放里面的蒸汽避免高温烫伤使用者，更加安全可靠。</p> <p>13、绿色环保：在每次烹饪完成后，烤箱箱会自动总结本次烹饪电和水的消耗量，数据化客观展示节能节水效果，方便用户做成本总结。</p> <p>14、为保证万能烤箱长期可靠使用，对万能烤箱玻璃门依据 GB4706.1-2005«家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求»的机械强度项目进行检验，符合要求。</p> <p>15、为保证万能烤箱长期可靠使用，对万能烤箱门密封胶条依据 GB4706.1-2005«家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求»的耐热和耐热项目进行检验，符合要求。</p> <p>16、为保证食品安全所投烤箱使用的清洁剂依据 GB/T30797-2014 和 GB/T30795-2014 检测方法，对人体有害物质砷和甲醇未检出。</p>			

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FA06a	份盆	九龍	规格: 530*325*65 304; 08 厚	40 只	102	4080
FA06b	双联商用净水器	亨瑞森	型号: FMC-210-2 功能: 采用食品级聚丙烯材料熔喷精制而成,可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。 食品级阻垢材料,有效抑制水垢,阻垢率达99%,可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。采用优质椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能100%有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质,改善口感,提升水质。 尺寸: 430*135*370mm 过滤精度: 0.5μm 适用水压: 0.1-0.4Mpa 进水温度: 5-38℃ 处理水量: 14L/min 额定总处理量: 70吨/70000升 进/出水口: 1/2英寸	1 台	1654	1654
FA22	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 2600*1300*450 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屜滤油杯 —配 LED 灯照明, 220V/180W —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	3.4 平方	3230	10982
FA08	吧台机	骏诺	规格: 310*210*620 型号: AF-10 台面式 接水高度: 215mm 额定电压: 220V; 额定功率: 2kW 接线方式: 25A/2.5 ² /单相三线 储水量: 10L 加热方式: 步进式加热 出水类型: 冷热 出水方式: 机械龙头	1 台	1960	1960

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FA08a	双联商用净水器	亨瑞森	<p>出水量: 30L/H, 一次性出水 8L</p> <p>外壳材质: 采用不锈钢 SUS201 黑钛油墨拉丝, 内胆材质采用食品级 SUS304, 加热管采用 SUS800 优质合金材质</p> <p>实时显示水温、定时开关机、温度调节 (35°C-100°C)、自动防干烧、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知</p> <p>型号: FMC-210-2</p> <p>功能:</p> <p>采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制而成, 可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。</p> <p>食品级阻垢材料, 有效抑制水垢, 阻垢率达 99%, 可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。采用优质椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能 100% 有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质, 改善口感, 提升水质。</p> <p>尺寸: 430*135*370mm</p> <p>过滤精度: 0.5 μm</p> <p>适用水压: 0.1-0.4Mpa</p> <p>进水温度: 5-38°C</p> <p>处理水量: 14L/min</p> <p>额定总处理量: 70 吨/70000 升</p> <p>进/出水口: 1/2 英寸</p> <p>规格: 双瓶组</p>	1 台	1654	1654
FA09	灭火系统及控制箱	澳华安	<p>规格: 双瓶组</p> <p>1、CMJS 型厨房灭火装置能全天候自动监控厨房灶台火情, 发现火情可以自动或者手动启动设备扑灭火情, 启动方式为机械式启动、电辅助报警, 性能可靠;</p> <p>2、工作电源: AC220V ± 15%, 50W, 备用电源: DC12V;</p> <p>3、灭火剂管道压力 1.2MPa, 贮气瓶 12MPa, 燃气关闭阀 0.1MPa; 单瓶组喷嘴数量 ≤ 10, 双瓶组喷嘴数量 ≥ 11 ≤ 18; 感温器动作温度 183° C ± 5° C;</p> <p>4、产品重要配件消防用易熔合金元件, 依据 XF863-2010 强度试验, 符合标准要求;</p> <p>5、厨房灭火装置通过高温贮存试验 (检验依据: GB/T2423.2-2008) 和低温贮存试验 (检验依据: GB/T2423.1-2008), 具有一体式声光报警功能 (自带启动时间记录功能);</p>	7 组	8760	61320

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FA10	智能款刀具除菌柜(五门)	九龍	<p>6、控制箱体依照测试标准: GB/T2423.22-2012《环境实验第2部分:试验方法试验N: 温度变化》, 对控制箱温湿度进行实验检测;</p> <p>7、产品使用的金属喷嘴帽依据 GB4806.9-2016 标准检测所含重金属砷、镉、铅、铬、镍试验;</p> <p>8、产品使用的重要配件灭火装置药剂瓶, 依据 GB/T 2423.1-2008 标准对高低温湿度试验箱进行实验检测</p> <p>规格: 1380*130*620</p> <ul style="list-style-type: none"> —采用 SUS304-2B 不锈钢, 厚度 1.0mm。 —内置杀菌灯, 强力吸磁刀具架, 便于更好的清洁, 刀具无需旋转即可除菌, 挂墙式支撑结构。 —触摸按键、机械定时旋钮、物联 APP, 集本地、远程多方式操控与一体。 —干簧管门磁信号开关, 开门灯灭, 倒计时暂停, 关门灯亮, 倒计时继续。 —4.3 英寸高清 TFT 显示屏(分辨率 800*480) —额定电压 220V.50Hz, 功率 30W, 便捷式可拔插电源线。 	3 台	1442	4326
FA11	洗手单星盆	九龍	<p>规格: 432*420*250/350</p> <ul style="list-style-type: none"> —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 —台面板厚 1.0 mm, 水斗板厚 1.0mm, —水斗一体冲压成型, 规格: 350*248*145 —挂墙式 —配 \varnothing45 落水器 	1 台	810	810
FA11a	台出感应龙头	龙旗嘉业	<p>型号: LQ-GY28</p> <p>单孔台出电子感应龙头</p> <p>防破坏 2.2GPM (8.3LPM) 起泡器</p> <p>防水控制盒</p> <p>AC/DC 交直流两用</p> <p>手动混水阀</p> <p>开孔: 孔径 32mm</p>	1 个	760	760
FA22	全自动干手器(不锈钢)	莫顿	<p>规格: 295*171*325</p> <p>型号: MD-9999</p> <p>外壳采用 304 不锈钢一体外壳; 风速: >95m/s; 干手时间: 5-8 秒;</p> <p>放水等级: IPX1; 数码电路控制, 红外线感应, 抗干扰力强; 超薄机身</p>	1 台	643	643

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FA12	急速冷冻柜 (13 盘)	优斯达	设计、风量高、风速高,比普通干手器节约一半时间; 不锈钢外壳, 经特殊工艺表面处理, 更美观耐用、坚固、耐高温, 防火性能好; 规格: 800*800*1752 型号: BCF60 - 外箱尺寸: 800*800*1780 - 额定负荷下从 90°C 降至 3°C 只需 90 分钟, 从 90°C 降至 -18°C 只需 240 分钟 - 采用无 CFC 的环保雪种 (R404A), 活动式强力风冷系统 - 自动回归门 - 自动化霜系统, 自动蒸发 - 边框装有可更换热丝, 可防止边框凝露 - 可放置 1/1GN 盆, GN 盆和 400*600 烤盆可以自由交换 - 层架数: 10 层 - 外箱材料: SUS304 不锈钢 - 内箱材料: SUS304 不锈钢 - 可承受 32°C 环境温度 - 电压/频率, 整机功率: 220V/50HZ, 1200w	1 台	27338	27338
FA14	洗地龙头	龙旗嘉业	规格: 117*375*360 型号: XD-C101-T 开放式洗地龙头; 3/8" x35' (11m) 软管; 多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等	3 台	2474	7422
FA14a	洗地龙头摇摆支架	龙旗嘉业	型号: SSXDZJ 快装一体式不锈钢洗地龙头支架 适用于所有管径为 3/8" 和 1/2" 的洗地龙头单人安装	3 个	671	2013
FA16	电脑开水器	骏诺	规格: 520*543*1515 型号: DF-90 接水高度: 390 (可放下大号暖瓶) 额定电压: 380V 额定功率: 9KW 接线方式: 4 平方/40A/三相四线 储水量: 50L 加热方式: 步进式加热 出水类型: 双热 出水方式: 机械龙头 出水量: 120L/H	1 台	3401	3401

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FA17	制冰机连储冰箱	万利多	<p>外壳材质采用不锈钢,内胆材质采用食品级 SUS800 优质合金材质,加热管采用食品级 SUS800 优质合金材质</p> <p>实时显示水温,自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知</p> <p>含四级进水过滤器</p> <p>规格: 660*710*980</p> <p>型号: UDF0240A-2511C</p> <p>日产冰量可达到 98kg (240 lbs) 设自带储冰箱可储存 41kg (90 lbs)</p> <p>外壳使用的是食品级不锈钢 304,耐腐蚀性能优秀;前进前出风冷凝散热气流,节约设备左右安装空间,保证设备性能;使用环保冷媒 R-404a。</p> <p>使用先进的电脑板控制,设备正常运转时能检测设备状态,设备故障时可</p>	1 台	16644	16644
FA17a	双联商用净水器	亨瑞森	<p>型号: FMC-210-2</p> <p>功能:</p> <p>采用食品级聚丙烯材料熔型精制而成,可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。</p> <p>食品级阻垢材料,有效抑制水垢,阻垢率达 99%,可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。采用优质椰壳炭与炭干维经湿法成型工艺加工而成能 100% 有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质,改善口感,提升水质。</p> <p>尺寸: 430*135*370mm</p> <p>过滤精度: 0.5 μm</p> <p>适用水压: 0.1-0.4Mpa</p> <p>进水温度: 5-38℃</p> <p>处理水量: 14L/min</p> <p>额定总处理量: 70 吨/70000 升</p> <p>进/出水口: 1/2 英寸</p>	1 台	1654	1654
FA17b	制冰机杀菌系统 1	海众	<p>规格: 56 x 225 x 180mm</p> <p>型号: EOS7170</p> <p>2. 重量 (净重): 815g(Net) / 满水含挂架约 2kg</p> <p>3. 臭氧浓度和流量: 臭氧发生量: 20-50mg/hr (±10%)</p> <p>臭氧水浓度: 循环水 0.1ppm (冰块中无臭氧)</p> <p>4. 额定功率和电压:</p>	1 台	6132	6132

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
FA18	急速冷冻柜 (13 盘)	优斯达	<p><15 W AC100-240V, 50/60HZ</p> <p>5. 耗材寿命: 12 个月</p> <p>6. 水温条件和进水要求: 1 - 40° C (33.8 - 104° F)</p> <p>7. IP 防护等级: IP-X2</p> <p>8. 启动设定: 插电即用</p> <p>9. 材质: ABS 工程塑料</p> <p>10. 前期施工预装水管要求: 需要安装两孔 10A 插座 (1 米之内需有电源)</p> <p>11. 应用场景: 制冰机专用 (每个机头配 1 个)</p> <p>(1) 采用符合 ESG 的电解水原理, 通过电解纯水, 产生活氧水, 365 天保持制冰机冰块卫生</p> <p>(2) 不限品牌或型号皆可安装, 不会改变冰的味道</p> <p>(3) 设备面板可选 4 个档位, 1 档对应 400 磅以下制冰机, 2 档对应 400-700 磅制冰机, 3 档对应 700-1800 磅制冰机, 4 档对应 1800 磅以上制冰机</p> <p>(4) 可对制冰机管路、蒸发器、储水槽、空间杀菌生物膜、微生物的预防及控制。</p> <p>(5) 环保无化学残留,</p> <p>(6) 设备面板有自动颜色切换报警功能, 设备内置水箱, 自动补水, 全自动保障冰块卫生</p> <p>(7) 检测冰块菌落总数小于 1CFU/ml, 大肠菌群小于 1CFU/ml, 无溴酸盐产生, 甲醛小于 0.05mg/L, 冰块中检测无臭氧小于 0.02mg/L</p> <p>规格: 800*800*1752 型号: BCF60</p> <ul style="list-style-type: none"> - 外箱尺寸: 800*800*1780 - 额定负荷下从 90°C 降至 3°C 只需 90 分钟, 从 90°C 降至 -18°C 只需 240 分钟 - 采用无 CFC 的环保雪种 (R404A), 活动式强力风冷系统 - 自动回归门 - 自动化霜系统, 自动蒸发 - 边框装有可更换发热丝, 可防止边框凝露 - 可放置 1/1GN 盆, GN 盆和 400*600 烤盆可以自由交换 - 层架数: 10 层 	1 台	27338	27338

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FA20	20 盘万能烤箱	名厨磁电	<p>外箱材料: SUS304 不锈钢 内箱材料: SUS304 不锈钢 可承受 32℃ 环境温度 电压/频率, 整机功率: 220V/50HZ, 1200w</p> <p>规格: 1075*813*1960 型号: XK-D201S 电热加热额定功率: 31.7kW 电压/线制: 380V/三相五线</p> <p>1、一机多用: 烘烤、煎烤、架烤、蒸、焖等功能都可在一台设备中完成, 大大提升厨房空间利用率。</p> <p>2、视频助手: 操作系统内置视频助手, 即视频说明书, 方便使用者随时查阅。</p> <p>3、自动烹饪: 可储存超过 340 个自动烹饪过程, 中途可切换成手动烹饪模式, 操作简单方便, 只需选择相应模式(蒸/烤/烘烤), 调节温度(蒸煮模式 30-130℃、烘烤模式 30-250℃、烤制模式 30-300℃)、湿度、时间调节即可。</p> <p>4、便捷收藏夹: 便捷收藏夹, 通过图片+标题显示, 分类合理清晰, 方便厨师使用。同时, 厨师也能将手动烹饪过程储存进收藏夹中。</p> <p>5、同类同存: 可向使用者提供相同烹饪模式下能相容烹饪的食材的智能建议, 并确保不同食材一同烹饪时不会串味。</p> <p>6、完美保温: 烹饪结束后自动进入完美保温模式, 对菜肴进行智能完美保温, 确保菜肴在上菜时能保持最佳状态。</p> <p>7、质量调控: 拥有自动容量检测、自动质量调控功能, 可自动检测菜品装载量, 无需重复编辑菜单, 无需中心温度探针, 就能保证菜品的出品一致(一般温度、湿度不变, 菜品份量增加烹饪时间会增加)。</p> <p>8、订时招待: 可以设定烹饪完成的时间, 也可设置不同菜品在同一烹饪模式和时间内完成。设定烹饪完成的时间后, 在烹饪中途会提醒厨师该放入何种菜品。</p> <p>9、横向置放: 拥有相比其他品牌更大的容量空间, 烤盘横向置放设计, 比纵向拿放要更为省力、稳当, 更符合人们的使用习惯。</p> <p>10、灵活层架: 可使用特制灵活层架(530*570mm), 容量接近于目前通用的 GN1/1 的两倍, 这种设计使得万能蒸烤箱的容量更大。</p> <p>11、优质设计: 三重绝缘玻璃门, 阻碍热能散失效果好, 半小时能省 0.25 度电; 内置冷热交换器, 半小时能省 0.5 度电。</p>	1 台	130815	130815

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FA20a	份数盆	九龍	<p>12、自行蒸汽排放：烹饪结束时，使烤箱门未开启前自行排放里面的蒸汽避免高温烫伤使用者，更加安全可靠。</p> <p>13、绿色环保：在每次烹饪完成后，烤箱箱会自动总结本次烹饪电和水的消耗量，数据化客观展示节能节水效果，方便用户做成本总结。</p> <p>14、为保证万能烤箱长期可靠使用，对万能烤箱玻璃门依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》的机械强度项目进行检验，符合要求。</p> <p>15、为保证万能烤箱长期可靠使用，对万能烤箱门密封胶条依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》的耐热和耐热项目进行检验，符合要求。</p> <p>16、为保证食品安全所投烤箱使用的清洁剂依据GB/T30797-2014和GB/T30795-2014检测方法，对人体有害物质神和甲醇未检出。</p> <p>规格：530*325*65 304；08厚</p>	20 只	102	2040
FA20b	双联商用净水器	亨瑞森	<p>型号：FMC-210-2</p> <p>功能： 采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制而成，可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。 食品级阻垢材料，有效抑制水垢，阻垢率达99%，可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。采用优质椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能100%有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质，改善口感，提升水质。 尺寸：430*135*370mm 过滤精度：0.5μm 适用水压：0.1-0.4Mpa 进水温度：5-38℃ 处理水量：14L/min 额定总处理量：70吨/70000升 进/出水口：1/2英寸</p>	1 台	1654	1654
FA21	明档岛方式方形不锈钢烟罩	九龍	<p>规格：1300*1300*450</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>—150 圆角，底板，油条导油 1.5mm</p> <p>—油槽、顶部加强档厚 1.2mm</p>	1.7 平方	3230	5491

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FA22	保温箱	九龍	<p>—左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屋滤油杯 —配 LED 灯照明, 220V/180W —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW</p> <p>规格: 813*725*904 (不含把手) 保温箱参数: 1. 顶板、左右侧板、左右门板、后板、底板、控制板、暖风机罩 SUS 304 1.2mm; ; 2. 顶板腹板、左右侧板腹板、左右门板腹板、后板腹板、门外板腹板、加强档 SUS 304 1.0mm; 3. 层板 SUS 304 0.8mm, 活动层板开通气孔保证热风循环; 4. 滑槽 SUS 304 2.0mm; 5 把手 SUS 304 ϕ32X1.2; 5. 所有带腹板面均需发泡或填充保温材料; 6. 开门配密码锁及拉手; 7. 配备温控系统, 保证箱体顶部与底部温差\pm2$^{\circ}$C; 8. 箱体整体所有接缝满焊; 9. 防水外接电源口; 10. 底部留底座车安装连接孔。</p> <p>备注: 产品要求整体防水冲洗 10 分钟无渗水, 外形无变形、鼓包、凹坑、无挤压形变, 凹凸, 歪斜; 焊接焊缝均匀, 表面无焊渣, 漏焊、脱焊, 开裂、焊坑、焊孔等缺陷。 断电后 1 小时箱内温度\geq30$^{\circ}$C。</p>	1 台	1200	1200
FA22a	底座车	九龍	<p>规格: 740*810*364 底座车参数: 1. 主框架: SUS 304 20mm\times60mm\times3mm 矩形管, 4 角 R27; 2. 中框架: SUS 304 20mm\times60mm\times1.5mm (实厚\geq1.35mm) 矩形管, 10mm\times60mm\times1.0mm (实厚\geq0.9mm) 矩形管, 6mm 不锈钢板 1 块并贯穿主框架焊接后总高度不超主框架矩形管 20mm; 3. 脚杆: SUS 304 ϕ30mm\times3mm, 配 1 根 ϕ20mm\times1mm (实厚\geq0.9mm); 4. 三角支撑: SUS 304 6mm 板; 5. 脚杆下方用 SUS 304 10mm 单侧前后脚杆连接, 连接处需用加固环加强并用 10mm 不锈钢板加强。</p>	1 台	480	480

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
	FC 中西点操作演示室		<p>6. 配5寸平板定向轮2个, 4寸螺杆式带刹万向轮2个。 备注: 整体焊接, 所有焊接处采用连续焊接, 焊高3mm; 焊接完成后允许偏差±0.2mm, 保证焊接处圆滑无凹凸。要求承重400KG无变形。主框架留箱体安装连接孔。</p>			
FC01	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫	<p>规格: 3800*800*800 品牌原厂集成, 整体供货</p> <ol style="list-style-type: none"> 台面 <ul style="list-style-type: none"> -采用石英石台面 -开槽处理 -冲压炮台 -表面乱纹处理 柜体 <ul style="list-style-type: none"> -采用304不锈钢制作 -侧板、后背板1.0mm, 门内复板0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚1.0mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 水槽 (1个) <ul style="list-style-type: none"> -采用304不锈钢制作 踢脚线一体制作 双温龙头 (1个) <ul style="list-style-type: none"> -台装摆动式水嘴 <p>-材质: 铜, 表面镀铬; 陶瓷阀芯; -1/2"NPT供水螺纹接头 (4分)</p> <ol style="list-style-type: none"> 电磁嵌入式平面炉 (1台) 电磁单头单尾小炒炉 (1台) 卧式双温柜 (1台) 小厨宝 (1台) 	1组	47007	47007
FC01a	电磁嵌入式平面炉 (于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	沁鑫	<p>规格: 于FC01一体设备组合 规格尺寸按图纸 于FC01一体设备组合 功率: 5kw/220V -无作业, 自动断电保护</p>	1台		含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FC01b	电磁单头单尾小炒炉 (于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	沁鑫	<p>-软启动技术, 自动报警装置</p> <p>-采用外观防油污、防水及防虫设计</p> <p>-采用超长寿命磁感开关</p> <p>-采用技术领先的“Infineon” IGBT</p> <p>-多重安全保护, 使用更安心</p> <p>规格: 于 FC01 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 FC01 一体设备组合 功率: 15kw/380V</p> <p>-采用技术领先的“英飞凌 (Infineon) ” IGBT(数字信号处理器), 确保性能稳定, 安全放心</p> <p>-优质线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀</p> <p>-全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀</p> <p>-流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长</p> <p>-产品整机依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验》在温度:65℃±2℃湿度:85%±3 的环境中试验且试验时间≥720H, 试验后, 样品外观正常(无生锈, 无变形), 通电后能正常运行</p> <p>-产品整机依据 IEC 62233:2005《家用电器及类似器具电磁场相对于人体暴露的测量方法》标准, 对样品进行电磁场检验”。检验结论: 所检项目符合标准要求。在测量距离 30CM 进行测试前、后、左、右四面检测数值分别是≤11.27%、≤6.59%、≤13.50%、≤7.48%</p> <p>-产品整机依据 GB/T 26125-2011, GB/T 26572-2011, 铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量检测均通过并合格</p>	1 台		含
FC01c	卧式双温柜(风冷)(于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	凯普顿	<p>规格: 于 FC01 一体设备组合 1500*750*800</p> <p>型号: CUF-360D2F2-750-SW</p> <p>于 FC01 一体设备组合</p> <p>1、内外箱均采用优质不锈钢板材</p> <p>2、箱体门框, 中柱内部的高效防凝露加热丝, 能有效防止门磁条密封性不跑冷气, 防止门框结露、滴水, 保证客户的使用效果和环境卫生;</p> <p>3、高效节能系统, 导热好经久耐用</p>	1 台		含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			<p>4、微电脑控制面板：一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用</p> <p>5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗；</p> <p>6、采用知名品牌 embraco 压缩机，性能稳定；</p> <p>7、全铜管冷凝器、蒸发器，铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，铜管为 0.6mm 加厚铜管，铜+银含量>99.9%，使用更加耐久，符合 GB/T228.1-2010，GB/T17791-2017 标准要求；</p> <p>因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合 GB/T26572-2011 《电子产品限用物质的限量要求》标准要求；</p> <p>产品所用发泡料符合 B1 防火等级；</p> <p>为提高加热管使用寿命，所使用加热管为 SUS321 材质，符合 GB/T20878-2007 标准要求，镍含量>9%；</p> <p>产品所使用的铜管为高耐腐蚀材料，符合 GB/T 10125-2021 标准要求，经 200 小时盐雾试验，表面无明显缺陷，达到 10 级效果；</p>			
FC01d	冷热水龙头（于一体设备组合，报价含在一套设备中，无须单独报价）	龙旗嘉业	<p>规格：于一体设备组合</p> <p>于一体设备组合</p> <p>型号：XP-A802-10</p> <p>8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴</p> <p>采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯</p> <p>一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm)</p> <p>5. 03GPM (19. 04LPM) 层流出水装置</p> <p>开孔：孔径 25mm，孔中心距 102mm</p>	1 个		含
FC13	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<p>规格：2000*1000*450</p> <p>— 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>— 150 圆角，底板，油条导油 1.5mm</p> <p>— 油槽、顶部加强档厚 1.2mm</p> <p>— 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm</p> <p>— 隐藏式抽屉滤油杯</p> <p>— 配 LED 灯照明，220V/180W</p> <p>— 风机排烟风管另计，220V/0.5KW</p>	2 平方	3230	6460
FC02	底座	九龍	<p>规格：1500*800*高度定制</p> <p>采用 304 不锈钢焊接制作</p>	1 台	421	421

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FC03	和面机	焙可达	SS-25T 1. 外尺寸宽*深*高/525*855*1255mm, 2. 电压 380V/3. 2KW, 3. 重量 240KG 4. 勾通转速: 280/138/22, 缸内径规格、直径 450mm 高 302mm 5, 面团 25kg, 干粉 12. 5kg 6. 采用螺旋式设计吸水量大, 面筋性好, 7. 可根据产品配方调节快速、慢速转换 8. 微电脑控制系统, 操作简单方便, 控制时间精准, 9. 带安全防护罩, 可放心使用,	1 台	14910	14910
FC04	打蛋机	焙可达	SC-20L 1. 外尺寸宽*深*高/520*530*830mm, 2. 电压 380V/0. 38KW, 3. 重量 83KG 4. 转速:131/288/518/转/分 5. 配置: 1 桶、1 球、1 勺、1 扇 规格: 1220x750x2200 型号: CRF-840D4F1-SW-CP 1、内外箱均为 SUS304 不锈钢板; 2、使用压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器; 3、配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水; 4、一体式发泡工艺, 整体平整、耐用; 5、产品能在 43℃的环境下正常工作; 6、置于箱体内部的高效防露加热丝, 能有效防止门框结露、滴水, 保证客户的使用效果和环境卫生; 7、内置双排 13 层 26 个 (600*400) 烤盘滑道 (左右分分区摆放) 8、冰箱配备了门体自动关闭结构, 方便客户操作。 全铜管冷凝器、蒸发器, 铜管外部增加电镀锌防腐涂层, 换热效率高, 铜管为 0. 6mm 加厚铜管, 铜+银含量≥99. 9%, 使用更加耐久, 符合 GB/T228. 1-2010, GB/T17791-2017 标准要求; 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条符合 GB/T26572-2011 《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求; 产品所用发泡料符合 B1 防火等级;	1 台	5378	5378
FC05	立式四门双温柜 (插盘式风冷)	凯普顿		1 台	13235	13235

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
FC06	急速冷冻柜 (10 盘)	优斯达	<p>产品所使用的铜管为高耐腐蚀材料,符合 GB/T 10125-2021 标准要求,经 200 小时盐雾试验,表面无明显缺陷,达到 10 级效果; 产品使用化霜加热管为提高使用寿命,均使用 SUS321 材质,符合 GB/T20878-2007;GB/T20123-2006;GB/T223.5-2008;GB/T223.59-2008 标准要求,含 Ni 量>9%,防腐性能更好。</p> <p>规格: 800*800*1492 型号: BCF40</p> <ul style="list-style-type: none"> - 外箱尺寸: 800*800*1520 - 额定负荷下从 90℃降至 3℃只需 90 分钟,从 90℃降至 -18℃只需 240 分钟 - 采用无 CFC 的环保雪种 (R404A), 活动式强力风冷系统 - 自动回归门 - 自动化霜系统, 自动蒸发 - 边框装有可更换发热丝, 可防止边框凝露 - 可放置 1/1GN 盆, GN 盆和 400*600 烤盆可以自由交换 - 层架数: 10 层 - 外箱材料: SUS304 不锈钢 - 内箱材料: SUS304 不锈钢 - 可承受 32℃环境温度 - 电压/频率, 整机功率: 220V/50HZ, 980w - 内箱底板圆角设计 	1 台	23178	23178
FC07	五盘热风炉下带 10 盘 发酵箱	焙可达	<p>SCVE-5C+P</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 外尺寸宽*深*高/780*1230*1490mm, 2. 电压 380V/9KW, 3. 重量 263KG 4. 上烤 5 盘下醒 10 盘醒发箱 <p>规格: 850*800*1800 功率: 380V/15KW</p> <p>说明: 1、采用优质 SUS304 不锈钢板材, 面板厚度 1.2mm, 侧板厚度 1.0mm, 面板一次性成型; 2、配置≥200*130mmLED 明火仿真屏, 全中文直观显示故障代码功能, 包含有: “故障、无锅、超温、电压、功率、传感”, 方便维修;</p>	1 台	23350	23350
FC08	电磁蒸饭柜	沁鑫	<p>规格: 850*800*1800 功率: 380V/15KW</p> <p>说明: 1、采用优质 SUS304 不锈钢板材, 面板厚度 1.2mm, 侧板厚度 1.0mm, 面板一次性成型; 2、配置≥200*130mmLED 明火仿真屏, 全中文直观显示故障代码功能, 包含有: “故障、无锅、超温、电压、功率、传感”, 方便维修;</p>	1 台	14826	14826

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FC08a	冲压饭盘(4kg)	九龍	<p>3、采用360度≥9火力开关,耐用并能很灵敏控制需求档位。实时档位对应实时功率,轻松掌握火候,真正达到明火仿真技术;</p> <p>4、搭载聚能线盘,火力大,加热速度快,更均匀,线圈盘无盲区,内部线圈全部有防水设计,采用纯铜线编织,使用寿命长;</p> <p>5、全密封机芯,三重立体防辐射器蔽设计,防油污、水及虫侵蚀;</p> <p>6、前板防误动作、急停开关设置,使用更安全;</p> <p>7、采用“英飞凌(Infineon)”IGBT(数字信号处理器),确保性能稳定,安全放心。</p> <p>商用电磁炉通用门胶条通过检测:感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属检测结果均单项判定合格,符合GB4806.11-2016标准</p> <p>—采用食品级304不锈钢板制造,板厚0.7mm</p> <p>—800T液压机一体冲压成型。</p>	10只	106	1060
FC08b	冲压馒头盘	九龍	<p>—采用食品级304不锈钢板制造,板厚0.7mm</p> <p>—800T液压机一体冲压成型。</p> <p>—表面冲孔,可透气及沥水</p>	10只	106	1060
FC09	电炉豪华型	焙可达	<p>KING-4EF</p> <p>1.外形尺寸宽*深*高/1725*1285*2300</p> <p>2.电压380V/38.4KW</p> <p>3.1200KG</p> <p>4.内堂尺寸915*1260*220</p> <p>5.四层十六盘,每层四盘</p> <p>6.标准盘尺寸400mm*600mm</p> <p>7.采用微电脑数字控制系统,温度精准±1度,进口电子元件,控制精准耐用,</p> <p>8.双层钢化玻璃隔热,节约能耗</p> <p>9.磨砂拉手,不传热,避免烫伤</p> <p>10.电脑控制器内部设有16组温度调节程序</p> <p>11.烤炉设有排湿系统装置,可根据烘焙产品湿度大小随意调节,烤箱内堂特别工艺设计40个排气小孔,有效达到烘烤产品最佳效果</p>	1台	41019	41019
FC09a	直角铝合金烤盘	九龍	规格:600*400*50	40只	149	5960
FC10	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<p>规格:3800*1500*450</p> <p>—板材采用SUS304-2B不锈钢制造</p> <p>—150圆角,底板,油条导油1.5mm</p>	5.7平方	3230	18411

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FC11	落地式开酥机	焙可达	<ul style="list-style-type: none"> - 油槽、顶部加强档厚 1.2mm - 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm - 隐藏式抽屜滤油杯 - 配 LED 灯照明, 220V/180W - 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW SDS-520G 1. 外尺寸宽*深*高/2535*885*1165mm, 2. 电压 220V/0.55KW, 3. 重量 252KG	1 台	17833	17833
FC12	高身饼盘车	九龍	规格: 470*650*1500 - 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 - 滑道厚 1.2mm, 顶板、底板厚 1.0mm - 不锈钢方通 30*30 厚 1.0mm, 横档 30*15 厚 0.8mm - 带不锈钢锁定机构防止份数盆侧滑 - 配 4 个 4" 脚轮, 其中两个带刹车掣	1 台	1645	1645
FC13	7 升多功能搅拌机一勾 一球一扇	焙可达	KM-7L 1. 外尺寸宽*深*高/420*230*410mm, 2. 电压 220V/0.2KW, 3. 重量 18KG 4. 转速:0-1080 无极变速	1 台	3967	3967
FD01	FD 中点操作室(南) 双向工作一体柜连电磁 炉连面粉车连踢脚线	广东沁鑫	规格: 3600*1000*800 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 - 采用厚 3.0mm SUS304 不锈钢制作 2. 柜体(带抽屜) - 采用 304 不锈钢制作 - 侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm - 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm - 配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽(1 个) - 采用 304 不锈钢制作 4. 踢脚线一体制作	1 台	33711	33711