

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			5. 冷热抽拉水龙头：360° 旋转弯管三出水抽拉水龙头（1个） 6. 面粉车（4台） -板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 7. 小厨宝（1台）			
FD01a	电磁嵌入式平炉（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫	规格：于 EB01 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 FD01 一体设备组合 功率：5kw/220V -无作业，自动断电保护 -软启动技术，自动报警装置 -采用外观防油污、防水及防虫设计 -采用超长寿命磁感开关 -采用技术领先的“Infineon” IGBT -多重安全保护，使用更安心	1 台	含	
FD01b	面粉车（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	九龍	规格：于 EB01 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 FD01 一体设备组合 -板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 -车体厚度 1.2mm/盖板厚度 1.0mm -配 4 个 4" 车轮，其中两个带刹车掣	4 台	含	
FD01c	冷热抽拉水龙头（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	龙旗嘉业	规格：于 EB01 一体设备组合 于 FD01 一体设备组合 型号：LQ-CL203-S 台出单孔混水龙头，清洁型手柄，伸缩喷头可拉出 70-80cm（根据定位而定），摇摆式水嘴镀铬黄铜龙头，手柄由玻璃纤维增强聚酰胺制成	1 个	含	
FD02	一体双向工作台柜连面粉车连踢脚线	广东沁鑫	规格： 3600*1200*800 品牌原厂集成，整体供货 1. 台面 -采用厚 3.0mmSUS304 不锈钢制作 2. 柜体（带抽屉） -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm，门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm	8 台	33368	266944

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FD02a	面粉车（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	九龍	一配不锈钢重力脚，不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽（1个） -采用 304 不锈钢制作 4. 踢脚线一体制作 5. 冷热抽拉水龙头：360° 旋转弯管三出水抽拉水龙头（1个） 6. 面粉车（2台） -板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 7. 小厨宝（1台）			
FD02b	冷热抽拉水龙头（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	龙旗嘉业	规格：于 FD02 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 FD02 一体设备组合 -板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 -车体厚度 1.2mm/ 盖板厚度 1.0mm -配 4 个 4" 车轮，其中两个带刹车掣	16 台	含	
FD03	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫	规格：于 FD02 一体设备组合 于 FD02 一体设备组合 型号：LQ-CL203-S 合出单孔混水龙头，清洁型手柄，伸缩喷头可拉出 70-80cm(根据定位而定)，摇摆式水嘴镀铬黄铜龙头，手柄由玻璃纤维增强聚酰胺制成	8 个	含	

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FD03a	电磁双头单尾小炒炉 (于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 须单独报价)	沁鑫	规格: 于 FD03 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 FD03 一体设备组合 功率: 2*15kW/380V -采用技术领先的“英飞凌(Infineon)”IGBT(数字信号处理器), 确保 性能稳定, 安全放心 -优质线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀 -全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀 -流线型线圈盘散热量风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长  -依据 GB/T 150.9A-2009 所检项目符合判定依据要求: -商用电磁炉通用火力开关通过检测: ①恒定湿热试验(按要求严酷等级 $\geq 80^{\circ}\text{C}$ , 持续时间 $\geq 48\text{h}$ 试验)对电气及机械性能进行检测, 检测结果功 能正常单项判定合格, 符合 GB/T2423.3-2016 标准②符合 GB/T2423.17- 2008 电工电子产品环境试验第 2 部分按检验标准要求(盐溶液浓度(5± 1)%、温度 $35^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、试验周期 $\geq 96\text{h}$ )对外观进行检查, 对电气及机 械性能进行检测, 检测结果单项判定合格	1 台	含	
FD03b	卧式双温柜(风冷)(于 一体设备组合, 报价含 在一体设备中, 无须单 独报价)	凯普顿	规格: 于 FD03 一体设备组合 1500*750*800 型号: CLF-3600DF2-750-SW	1 台	含	

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FD03c	冷热抽拉水龙头（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	龙旗嘉业	6、采用知名品牌 embraco 压缩机，性能稳定； 7、全铜管冷凝器、蒸发器，铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，钢管为 0.6mm 加厚钢管，铜+银含量≥99.9%，使用更加耐久，符合 GB/T1228.1-2010, GB/T17791-2017 标准要求； 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合 GB/T26572-2011 《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求； 产品所用发泡料符合 B1 防火等级； 为提高加热管使用寿命，所使用加热管为 SUS321 材质，符合 GB/T20878-2007 标准要求，镍含量>9%； 产品所使用的钢管为高耐腐材料，符合 GB/T 10125-2021 标准要求，经 200 小时盐雾试验，表面无明显缺陷，达到 10 级效果；	1 个	含	
FD04	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格：于 FD03 一体设备组合 于 FD03 一体设备组合 型号：LQ-CL203-S 台出单孔混水龙头，清洁型手柄，伸缩喷头可拉出 70-80cm(根据定位而定)，摇摆式水嘴镀铬黄铜龙头，手柄由玻璃纤维增强聚酰胺制成	1 个	含	
FD05	18 盘冷藏发酵箱	焙可达	规格： 2200*1300*450 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角，底板，油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强挡厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屉滤油杯 —配 LED 灯照明，220V/180W —风机排烟风管另计,220V/0.5KW	2.9 平方	3230	9367

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			报警模式， 10.热风循环结构，使醒发的面包均匀一致， 11.大玻璃门可试度清晰随时观察醒发情况，	18只	149	2682
FD05a	铝合金烤盘	九龍	规格： 600*400*50 功率： 380V/30KW			
			说明： 1、采用优质 SUS304 不锈钢板材，面板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm，面板—次性成型； 2、配置≥200*130mmLED 明火仿真屏，全中文直观显示故障代码功能，包含有：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”，方便维修； 3、采用 360 度≥9 火力开关，耐用并能很灵敏控制需求档位。实时档位对应实时功率，轻松掌握火候，真正达到明火仿真技术； 4、搭载聚能线盘，火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长； 5、全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； 6、前板防误动作、急停开关设置，使用更安全； 7、采用 IGBT(数字信号处理器)，确保性能稳定，安全放心。			
FD06	电磁双门蒸饭柜	沁鑫	商用电磁炉通用显示屏通过检测：①恒定湿热试验（按要求严酷等级≥80℃，持续时间≥48h 试验）对电气及机械性能进行检测，检测结果功能正常单项判定合格，符合 GB/T2423.3-2016 标准②符合 GB/T2423.17-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分按检验标准要求（盐溶液浓度（5±1）%、温度 35℃±2℃、试验周期≥96h）对外观进行检查，对电气及机械性能进行检测，检测结果单项判定合格 商用电磁炉通用门胶条通过检测：感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属检测结果均单项判定合格，符合 GB4806.11-2016 标准	1台	19586	19586
FD06a	冲压饭盘	九龍	一采用食品级 304 不锈钢板制造，板厚 0.7mm —800T 液压机一体冲压成型。	14只	106	1484
FD06b	冲压馒头盘	九龍	—采用食品级 304 不锈钢板制造，板厚 0.7mm —800T 液压机一体冲压成型。 —表面冲孔，可透气及沥水	14只	106	1484
FD07	三层六盘电烤炉	焙可达	SEC-3Y 1.外尺寸宽*深*高/1325*1075*1895mm， 2. 电压 380V/19.5KW，	1台	21068	21068

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			3.重量 610KG 4.每层内堂尺寸 705*860*220 5.三层六盘，每层两盘 6.标准盘尺寸 400mm*600mm 7.采用微电脑数字控制系统，温度精准+/-1 度，进口电子元件，控制精准耐用， 8.双层钢化玻璃隔热，节约能耗 9.磨砂拉手，不传热，避免烫伤 10.电脑控制器内部设有 16 组温度调节程序 11.烤炉设有排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节，烤箱内堂特别工艺设计 40 个排气小孔、有效达到烘烤产品最佳效果	6 只	149	894
FD07a	铝合金烤盘	九龍	规格： 600*400*50 采用 304 不锈钢焊接制作	1 台	1677	1677
FD08	烤盘架	九龍	规格： 1000*800*1800 采用 304 不锈钢焊接制作			
FD09	立式四门双温柜	凯普顿	型号：CRF-980D4N2-SW-0001 1、内外箱均采用优质不锈钢板材料 2、箱体门框，中柱内部的高效防凝露加热丝，能有效防止门磁条密封性不跑冷气，防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 3、高效节能系统，导热好经久耐用 4、微电脑控制面板：一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用 5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗； 6、采用知名品牌 embraco 压缩机，性能稳定； 7、全铜管冷凝器、蒸发器，钢管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，钢管为 0.6mm 加厚钢管，铜+银含量>99.9%，使用更加耐久，符合 GB/T228.1-2010，GB/T17791-2017 标准要求； 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合 GB/T26572-2011《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求； 产品所用发泡料符合 B1 防火等级； 产品所使用的钢管为高耐腐材料，符合 GB/T 10125-2021 标准要求，经 200 小时盐雾试验，表面无明显缺陷，达到 10 级效果；	2 台	9373	18746

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FD12	洗手单星盆	九龍	规格：432*420*250/350 -采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 -一台面板厚 1.0 mm, 水斗板厚 1.0mm, -水斗一体冲压成型，规格：350*248*145 -挂墙式 -配φ45 落水器	1 台	810	810
FD12a	台出感应龙头	龙旗嘉业	型号：LQ-GY28 单孔台出电子感应龙头 防破坏 2. 2GPM (8. 3LPM) 起泡器 防水控制盒 AC/DC 交直流两用 手动混水阀 开孔：孔径 32mm	1 个	760	760
FD20	全自动干手器(不锈钢)	莫顿	规格：295*171*325 型号：MD-9999 外壳采用 304 不锈钢一体外壳：风速：>95m/s；干手时间：5-8 秒； 放水等级：IPX1；数码电路控制，红外线感应，抗干扰能力强；超薄机身 设计、风量大、风速高，比普通干手器节省约一半时间；不锈钢外壳，经特殊工艺表面处理，更美观耐用、坚固、耐高温，防火性能好； 规格：5273*600*800+后挡板 品牌原厂集成，整体供货	1 台	643	643
FD13	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫	1. 台面 -采用 20mm 石英石制作 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm，门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -带垃圾桶 -配不锈钢重力脚，不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽（1 个） -采用 304 不锈钢制作 4. 冷热抽拉水龙头（1 个） 5. 单缸炸炉（3 台）	1 组	68043	68043

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			6. 电磁嵌入式平面炉 (3 台) 7. 踢脚线一体制作 8. 小厨宝 (1 台)			
FD13a	电磁单缸双筛炸炉（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫	规格：于 FD13 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 FD13 一体设备组合 功率：380V/10KW -采用技术领先的“英飞凌（Infineon）”IGBT（数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心 -优质线盘，加熱区域最大化，火力更均匀 -全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀 -流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长 -产品核心部件开关手柄依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第 2 部分：试验方法试验 Cab：恒定湿热试验》在温度：65℃±2℃；湿度：85%±3；试验≥720H，在常温下恢复到稳定后查看外观正常（无生锈，无变形）	3 台	含	
FD13b	电磁嵌入式平面炉（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫	规格：于 FD13 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 FD13 一体设备组合 功率：5kw/220V -无作业，自动断电保护 -软启动技术，自动报警装置 -采用外观防油污、防水及防虫设计 -采用超长寿命磁感开关 -采用技术领先的“Infineon”IGBT -多重安全保护，使用更安心	3 台	含	
FD13c	冷热抽拉水龙头（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	龙旗嘉业	规格：于 FD13 一体设备组合 于 FD13 一体设备组合 型号：LQ-CL203-S 台出单孔混水龙头，清洁型手柄，伸缩喷头可拉出 70-80cm（根据定位而定），摇摆式水嘴镀铬黄铜龙头，手柄由玻璃纤维增强聚酰胺制成	1 个	含	
FD14	洗地龙头	龙旗嘉业	规格：117*375*360 型号：XD-C101-T	1 台	2474	2474

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FD14a	洗地龙头摆支架	龙旗嘉业	开放式洗地龙头：3/8" x35' (11m) 软管；多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等 型号：SSXDZ.J 快装一体式不锈钢洗地龙头支架 适用于所有管径为3/8”和1/2”的洗地龙头 单人安装	1个	671	671
FD15	电脑开水器	骏诺	规格： 520*543*1515 型号： DF-90 接水高度： 390 (可放下大号暖瓶) 额定电压：380V 额定功率： 9KW 接线方式： 4 平方/40A/三相四线 储水量： 50L 加热方式： 步进式加热 出水类型： 双热 出水方式： 机械龙头 出水量： 120L/H 外壳材质采用不锈钢， 内胆材质采用食品级 SUS800 优质合金材质， 加热 管采用食品级 SUS800 优质合金材质 实时显示水温， 自动防干烧、 自动漏电保护、 自动缺水保护、 自动超温保 护、 表面温度接近常温、 故障自检知 含四级进水过滤器	1台	3401	3401
FD16	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫	规格： 7500*600*800+后挡板 品牌原厂集成， 整体供货 1. 台面 -采用厚 20mm 石英石制作 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、 后背板 1.0mm， 门内复板 0.8mm -门外板、 柜内层板、 底板厚 1.0 mm -带拉圾桶 (2 个) -配不锈钢重力脚， 不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽 (2 个) -采用 304 不锈钢制作 4. 冷热抽拉水龙头 (2 个) 5. 单缸炸炉 (4 台)	1组	94809	94809

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FD16a	电磁单缸双筛炸炉（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫	6. 电磁嵌入式平面炉（4 台） 7. 踢脚线一体制作 8. 小厨宝（2 台）  规格：于 FD16 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 FD16 一体设备组合 功率：380V/10KW -采用技术领先的“英飞凌（Infineon）”IGBT（数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心 -优质线盘，加熱区域最大化，火力更均匀 -全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀 -流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长 -产品核心部件开关手柄依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第 2 部分：试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》在温度：65℃±2℃；湿度：85%±3；试验≥720H，在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈，无变形)	4 台	含	
FD16b	电磁嵌入式平面炉（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫	规格：于 FD16 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 FD16 一体设备组合 功率：5kW/220V -无作业，自动断电保护 -软启动技术，自动报警装置 -采用外观防油污、防水及防虫设计 -采用超长寿命磁感开关 -采用技术领先的“Infineon”IGBT -多重安全保护，使用更安心	4 台	含	
FD16c	冷热抽拉水龙头（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	龙旗嘉业	规格：于 FD16 一体设备组合 于 FD16 一体设备组合 型号：LQ-CL203-S 台出单孔混水龙头，清洁型手柄，伸缩喷头可拉出 70-80cm(根据定位而定)，摇摆式水嘴镀铬黄铜龙头，手柄由玻璃纤维增强聚酰胺制成	2 个	含	
FD17	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫	规格：6600*600*800+后挡板 品牌原厂集成，整体供货	1 组	77297	77297

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FD17a	电磁单缸双筛炸炉（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫	1. 台面 -采用厚 20mm 石英石制作 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -一侧板、后背板 1.0mm，门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -带垃圾桶（2 个） -配不锈钢重力脚，不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽（2 个） -采用 304 不锈钢制作 4. 冷热抽拉水龙头（2 个） 5. 单缸炸炉（3 台） 6. 电磁嵌入式平面炉（3 台） 7. 踢脚线一体制作 8. 小厨宝（2 台）	规格：于 FD17 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 FD17 一体设备组合 功率：380V/10KW -采用技术领先的“英飞凌（Infineon）”IGBT（数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心 -优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀 -全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀 -流线型线圈盘散热量大，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长 -产品核心部件开关手柄依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第 2 部分：试验方法试验 Cab：恒定湿热试验》在温度：65℃±2℃；湿度：85%±3；试验≥720H，在常温下恢复到稳定后查看外观正常（无生锈，无变形）	3 台	含
FD17b	电磁嵌入式平面炉（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫		规格：于 FD17 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 FD17 一体设备组合 功率：5kw/220V -无作业，自动断电保护	3 台	含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FD17c	冷热抽拉水龙头（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	龙旗嘉业	<p>规格：于 FD17 一体设备组合</p> <p>型号：LQ-CL203-S</p> <p>台出单孔混水龙头，清洁型手柄，伸缩喷头可拉出 70-80cm(根据定位而定)，摇摆式水嘴镀铬黄铜龙头，手柄由玻璃纤维增强聚酰胺制成</p>	2 个	含	
FD18	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫	<p>规格：3945*750*800+后挡板</p> <p>品牌原厂集成，整体供货</p> <p>1. 台面 -采用厚 20mm 石英石制作</p> <p>2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作</p> <p>—侧板、后背板 1.0mm，门内复板 0.8mm</p> <p>—门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm</p> <p>—带垃圾桶（1 个） —配不锈钢重力脚，不锈钢加强型三角板加固</p> <p>5. 单缸炸炉（2 台）</p> <p>6. 电磁嵌入式平面炉（2 台）</p> <p>7. 踢脚线一体制作</p>	1 组	47275	47275
FD18a	电磁单缸双筛炸炉（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫	<p>规格：于 FD18 一体设备组合</p> <p>规格尺寸按图纸</p> <p>于 FD18 一体设备组合</p> <p>功率：380V/10KW</p> <p>-采用技术领先的“英飞凌（Infineon）”IGBT（数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心</p> <p>-优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀</p> <p>-全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀</p> <p>-流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长</p>	2 台	含	

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FD18b	电磁嵌入式平面炉（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫	<p>-产品核心部件开关手柄依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第 2 部分：试验方法试验 Cab:恒定湿热试验》在温度：65℃±2℃；湿度：85%±3；试温≥720H，在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈，无变形)</p> <p>规格：于 FD18 一体设备组合 规格尺寸按图纸</p> <p>功率：5kW/220V -无作业，自动断电保护 -软启动技术，自动报警装置 -采用外观防油污、防水及防虫设计 -采用超长寿命磁感开关 -采用技术领先的“Infineon” IGBT -多重安全保护，使用更安心</p> <p>规格：7700*750*800+后挡板 品牌原厂集成，整体供货</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面 -采用厚 20mm 石英石制作</li> <li>2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作</li> <li>3. 垃圾桶（2 个） -侧板、后背板 1.0mm，门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚，不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽（2 个） -采用 304 不锈钢制作</li> <li>4. 冷热抽拉水龙头（2 个）</li> <li>5. 单缸炸炉（3 台）</li> <li>6. 电磁嵌入式平面炉（3 台）</li> <li>7. 踢脚线一体制作</li> <li>8. 小厨宝（2 台）</li> </ol>	2 台	含	
FD19	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫	<p>规格：于 FD19 一体设备组合 规格尺寸按图纸</p> <p>于 FD19 一体设备组合</p>	1 组	85768	85768
FD19a	电磁单缸双筛炸炉（于一体设备组合，报价含	沁鑫		3 台	含	

序号	货物名称 在一体设备中，无须单独报价)	品牌	规格型号 功率:380V/10KW	数量	单价	总价(元)
FD19b	电磁嵌入式平面炉（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫	<p>-采用技术领先的“英飞凌（Infineon）”IGBT(数字信号处理器)，确保性能稳定，安全放心</p> <p>-优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀</p> <p>-全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀</p> <p>-流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长</p> <p>-产品核心部件开关手柄依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第 2 部分：试验方法试验 Cab：恒定湿热试验》在温度：65°C ±2°C；湿度：85%±3；试验≥720H，在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈，无变形)</p>	3 台	含	
FD19c	冷热抽拉水龙头（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	龙旗嘉业	<p>规格：于 FD19 一体设备组合</p> <p>规格尺寸按图纸</p> <p>于 FD19 一体设备组合</p> <p>功率：5kw/220V</p> <p>-无作业，自动断电保护</p> <p>-软启动技术，自动报警装置</p> <p>-采用外观防油污、防水及防虫设计</p> <p>-采用超长寿命磁感开关</p> <p>-采用技术领先的“Infineon”IGBT</p> <p>-多重安全保护，使用更安心</p>	2 个	含	
FD21	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<p>规格：3000*1500*450</p> <p>-板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>-150 圆角，底板，油条导油 1.5mm</p> <p>-油槽、顶部加强挡厚 1.2mm</p> <p>-左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm</p> <p>-隐藏式抽屉滤油杯</p> <p>-配 LED 灯照明，220V/180W</p> <p>-风机排烟风管另计，220V/0.5KW</p>	4.5 平方	3230	14535

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FD22	制冰机连储冰箱	万利多	规格： 660*710*980 型号： UDF0240A-2511C 日产冰量可达到 98kg (240 lbs) 设自带储冰箱备可储存 41kg (90 lbs) 外壳使用的是食品级不锈钢 304，耐腐蚀性能优秀； 前进前出风冷凝散热 气流，节约设备左右安装空间，保证设备性能； 使用环保冷媒 R-404a。 使用先进的电脑板控制，设备正常运转时能检测设备状态，设备故障时 可	1 台	16644	16644
FD22a	双联商用净水器	亨瑞森	型号： FMC-210-2 功能： 采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制而成，可拦截水中泥沙、 铁锈、 悬浮 物、 胶体等大颗粒杂质。 食品级阻垢材料，有效抑制水垢，阻垢率达 99%，可以保护制冰机、 咖啡机 等用水设备。采用优质椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能 100% 有效吸附余氯、 大分子有机污染物、 异色异味、 重金属等有害物质， 改善 口感， 提升水质。 尺寸： 430*135*370mm 过滤精度： 0.5 $\mu$ m 适用水压： 0.1-0.4Mpa 进水温度： 5-38℃ 处理水量： 14L/min 额定总处理量： 70 吨/70000 升 进/出水口： 1/2 英寸	1 台	1654	1654
FD22b	制冰机杀菌系统	1 海众	规格： 56*225*180mm 型号： EOS7170 2. 重量(净重)： 815g(Net) / 满水含挂架约 2kg 3. 臭氧浓度和流量： 臭氧发生量： 20-50mg/hr ( $\pm 10\%$ ) 臭氧水浓度： 循环水 0.1ppm (冰块中无臭氧) 4. 额定功率和电压： <15 W AC100-240V, 50/60HZ 5. 耗材寿命： 12 个月 6. 水温条件和进水要求： 1 - 40° C (33.8 -104° F) 7. IP 防护等级： IP-X2 8. 启动设定： 插电即用	1 台	6132	6132

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			9. 材质：ABS 工程塑料 10. 前期施工预装水管要求： 需要安装两孔 10A 插座（1 米之内需有电源） 11. 应用场景：制冰机专用（每个机头配 1 个） <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 采用符合 ESG 的电解水原理，通过电解纯水，产生活氧水，365 天保持制冰机冰块卫生</li> <li>(2) 不限品牌或型号皆可安装，不会改变冰的味道</li> <li>(3) 设备面板可选 4 个档位，1 档对应 400 磅以下制冰机，2 档对应 400–700 磅制冰机，3 档对应 700–1800 磅制冰机，4 档对应 1800 磅以上制冰机</li> <li>(4) 可对制冰机管路、蒸发器、储冰槽、空间杀菌生物膜、微菌的预防及控制。</li> <li>(5) 环保无化学残留，</li> <li>(6) 设备面板有自动颜色切换报警功能，设备内置水箱，自动补水，全自动保障冰块卫生</li> <li>(7) 检测冰块菌落总数小于 1CFU/ml，大肠菌群小于 1CFU/ml，无溴酸盐产生，甲醛小于 0.05mg/L，冰块中检测无臭氧小于 0.02mg/L</li> </ul>			
FE01	FE 中点室（北）		规格：4200*1000*800 品牌原厂集成，整体供货 <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 台面</li> <li>—采用厚 3.0mm SUS304 不锈钢制作</li> <li>2. 柜体（带抽屉）</li> <li>—采用 304 不锈钢制作</li> <li>—侧板、后背板 1.0mm，门内复板 0.8mm</li> <li>—门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm</li> <li>—配不锈钢重力脚，不锈钢加强型三角板加固</li> <li>3. 水槽（1 个）</li> <li>—采用 304 不锈钢制作</li> <li>4. 踢脚线一体制作</li> <li>5. 冷热抽拉水龙头：360° 旋转弯管三出水抽拉水龙头（1 个）</li> <li>6. 面粉车（4 台）</li> </ul>	1 台	37632	37632

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FE01a	电磁嵌入式平炉（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫	-板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 7. 小厨宝（1 台）  规格：于 EB01 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 EB01 一体设备组合 功率：5kw/220V -无作业，自动断电保护 -软启动技术，自动报警装置 -采用外观防油污、防水及防虫设计 -采用超长寿命磁感开关 -采用技术领先的“Infineon” IGBT -多重安全保护，使用更安心	1 台	含	
FE01b	面粉车（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	九龍	  规格：于 EB01 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 FE01 一体设备组合 -板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 -车体厚度 1.2mm/盖板厚度 1.0mm -配 4 个 4" 车轮，其中两个带刹车掣	4 台	含	
FE01c	冷热抽拉水龙头（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	龙旗嘉业	  规格：于 EB01 一体设备组合 于 FE01 一体设备组合 型号：LQ-CL203-S 台出单孔混水龙头，清洁型手柄，伸缩喷头可拉出 70-80cm(根据定位而定)，摇摆式水嘴镀铬黄铜龙头，手柄由玻璃纤维增强聚酰胺制成	1 个	含	
FE02	水池一体双向工作台柜 连面粉车连踢脚线	广东沁鑫	  规格：3600*1200*800 品牌原厂集成，整体供货 1. 台面 -采用厚 3.0mmSUS304 不锈钢制作 2. 柜体（带抽屉） -采用 304 不锈钢制作 -一侧板、后背板 1.0mm，门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚，不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽（1 个）	8 台	35516	284128

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			-采用 304 不锈钢制作 4. 踢脚线一体制作 5. 冷热抽拉水龙头： 360° 旋转弯管三出水抽拉水龙头（1 个） 6. 面粉车（2 台） -板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 7. 小厨宝（1 台）			
FE02a	面粉车（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	九龍	规格：于 FE02 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 FE02 一体设备组合 -板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 -车体厚度 1.2mm/ 盖板厚度 1.0mm -配 4 个 4" 车轮，其中两个带刹车掣	16 台	含	
FE02b	冷热抽拉水龙头（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	龙旗嘉业	规格：于 FE02 一体设备组合 于 FE02 一体设备组合 型号： LQ-CL203-S 台出单孔混水龙头，清洁型手柄，伸缩喷头可拉出 70-80cm(根据定位而定)，摇摆式水嘴镀铬黄铜龙头，手柄由玻璃纤维增强聚酰胺制成 品牌原厂集成，整体供货	8 个	含	
FE04	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫	1. 台面 -采用厚 20mm 石英石制作 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm，门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -带拉圾桶（2 个） -配不锈钢重力脚，不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽（2 个） -采用 304 不锈钢制作 4. 冷热抽拉水龙头（2 个） 5. 单缸炸炉（3 台） 6. 电磁嵌入式平面炉（3 台）	1 组	85498	85498

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FE04a	电磁单缸双筛炸炉（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫	7. 踢脚线一体制作 8. 小厨宝（2 台）  规格：于 FE04 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 FE04 一体设备组合 功率：380V/10KW -采用技术领先的“英飞凌（Infineon）”IGBT（数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心 -优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀 -全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀 -流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长 -产品核心部件开关手柄依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第 2 部分：试验方法试验 Cab：恒定湿热试验》在温度：65°C ± 2°C；湿度：85% ± 3%；试验 ≥ 720H，在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈，无变形)	3 台	含	
FE04b	电磁台式平面炉（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫	规格：于 FE04 一体设备组合 规格尺寸按图纸 304 材质；3.5KW/220V；	3 台	含	
FE04c	冷热抽拉水龙头（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	龙旗嘉业	规格：于 FE04 一体设备组合 于 FE04 一体设备组合 型号：LQ-CL203-S 台出单孔混水龙头，清洁型手柄，伸缩喷头可拉出 70-80cm(根据定位而定)，摇摆式水嘴镀铬黄铜龙头，手柄由玻璃纤维增强聚酰胺制成	2 个	含	
FE05	洗地龙头	龙旗嘉业	规格： 117*375*360 型号：XD-C101-T 开放式洗地龙头；3/8" x35' (11m) 软管；多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等	1 台	2474	2474
FE05a	洗地龙头摇摆支架	龙旗嘉业	型号：SSXDZ.J 快装一体式不锈钢洗地龙头支架 适用于所有管径为 3/8" 和 1/2" 的洗地龙头 单人安装	1 个	671	671

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FE06	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫	<p>规格：6500*750*800+后挡板</p> <p>品牌原厂集成，整体供货</p> <p>1.台面 -采用厚 20mm 石英石制作</p> <p>2.柜体 -采用 304 不锈钢制作 -一侧板、后背板 1.0mm，门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm</p> <p>-带垃圾桶（2 个）</p> <p>-配不锈钢重力脚，不锈钢加强型三角板加固</p> <p>3.水槽（2 个） -采用 304 不锈钢制作</p> <p>4.冷热抽拉水龙头（2 个）</p> <p>5.单缸炸炉（3 台） -功率:380V/9KW</p> <p>6.电磁嵌入式平面炉（3 台）</p> <p>7.踢脚线一体制作</p> <p>8.小厨宝（2 台）</p>	1 组	79303	79303
FE06a	电磁单缸双筛炸炉（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫	<p>规格：于 FE06 一体设备组合</p> <p>规格尺寸按图纸</p> <p>于 FE06 一体设备组合</p> <p>功率:380V/10KW</p> <p>-采用技术领先的“英飞凌（Infineon）” IGBT(数字信号处理器) ，确保性能稳定，安全放心</p> <p>-优质线盘，加熱区域最大化，火力更均匀</p> <p>-全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀</p> <p>-流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长</p> <p>-产品核心部件开关手柄依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第 2 部分：试验方法试验 Cab：恒定湿热试验》在温度：65°C±2°C；湿度：85%±3%；试验≥720H，在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈，无变形)</p>	3 台	含	
FE06b	电磁嵌入式平面炉（于一体设备组合，报价含	沁鑫	<p>规格：于 FE06 一体设备组合</p> <p>规格尺寸按图纸</p>	3 台	含	

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FE06c	在一体设备中，无须单独报价)	龙旗嘉业	于 FE06 一体设备组合 功率：5kw/220V -无作业，自动断电保护 -软启动技术，自动报警装置 -采用外观防油污、防水及防虫设计 -采用超长寿命磁感开关 -采用技术领先的“Infineon” IGBT -多重安全保护，使用更安心			
FE07	冷热抽拉水龙头（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	九龍	于 FE06 一体设备组合 型号：LQ-CL203-S 台出单孔混水龙头，清洁型手柄，伸缩喷头可拉出 70-80cm(根据定位而定)，摇摆式水嘴镀铬黄铜龙头，手柄由玻璃纤维增强聚酰胺制成	2 个	含	
FE07a	洗手单星盆	龙旗嘉业	规格：432*420*250/350 -采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 -一台面板厚 1.0 mm, 水斗板厚 1.0mm, -水斗一体冲压成型，规格：350*248*145 -挂墙式 -配 C 45 落水器	1 台	810	
FE22	台出感应龙头	莫顿	型号：LQ-GY28 单孔台出电子感应龙头 防破坏 2.2GPM(8.3LPM) 起泡器 防水控制盒 AC/DC 交直流两用 手动混水阀 开孔：孔径 32mm	1 个	760	
			规格：295*171*325 型号：MD-9999 外壳采用 304 不锈钢一体外壳； 风速：>95m/s； 干手时间：5-8 秒； 防水等级：IPX1； 数码电路控制，红外线感应，抗干扰能力强； 超薄机身 设计、风量大、风速高，比普通干手器节约一半时间； 不锈钢外壳，经特殊工艺表面处理，更美观耐用、坚固、耐高温，防火性能好；	1 台	643	643

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FE08	水池一体柜连蒸笼架连踢脚线	广东沁鑫	<p>规格: 2470*750*800+后挡板 品牌原厂集成，整体供货</p> <p>1. 台面 -采用厚 20mm 石英石制作</p> <p>2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -一侧板、后背板 1.0mm，门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm</p> <p>3. 垃圾桶 -配不锈钢重力脚，不锈钢加强型三角板加固 -采用 304 不锈钢制作</p> <p>4. 冷热抽拉水龙头 (1 个)</p> <p>8. 小厨宝 (1 台)</p>	1 台	18352	18352
FE08a	蒸笼架 (于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	九龍	<p>规格: 于 FE08 一体设备组合 规格尺寸按图纸</p> <p>于 FE08 一体设备组合 -采用 304 不锈钢制作</p>	1 台	含	含
FE08b	冷热抽拉水龙头 (于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	<p>规格: 于 FE08 一体设备组合 于 FE08 一体设备组合</p> <p>型号: LQ-CL203-S 台出单孔混水龙头, 清洁型手柄, 伸缩喷头可拉出 70-80cm(根据定位而定), 摆摆式水嘴镀铬黄铜龙头, 手柄由玻璃纤维增强聚酰胺制成</p>	1 个	含	含
FE09	插盘式冷藏发酵箱	焙可达	<p>SPR-18RC</p> <p>1. 外尺寸宽*深*高 / 645*1080*2105mm, 2. 电压 220V/1.8KW, 3. 重量 152KG 4. 层数 18 层 5. 标准盘尺寸 400mm*600mm 6. 采用喷雾式结构, 在机器开始工作后极短时间内产生蒸汽, 7. 热风循环结构, 使醒发的面包均匀一致 8. 全部为双层不锈钢制作, PU 保温层 9. 全自动预约控制系统醒发, 数字显示使温度、湿度精准, 有时间控制、报警模式,</p>	1 台	22292	22292

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FE09a	铝合金烤盘	九龍	10. 热风循环结构, 使醒发的面包均匀一致, 11. 大玻璃门可试度清晰随时观察醒发情况, 规格: 600*400*50 规格: 1150*900*1800 功率: 380V/30KW 说明:	18 只	149	2682
FE10	电磁双门蒸饭柜	沁鑫	1、采用优质 SUS304 不锈钢板材，面板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm，面板一次成型； 2、配置 ≥200*130mmLED 明火仿真屏，全中文直观显示故障代码功能，包含有：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”，方便维修； 3、采用 360 度≥9 火力开关，耐用并能很灵敏控制需求档位。实时档位对应实时功率，轻松掌握火候，真正达到明火仿真技术； 4、搭载聚能线盘，火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长； 5、全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及侵蚀； 6、前板防呆动作、急停开关设置，使用更安全； 7、采用 IGBT(数字信号处理器) ，确保性能稳定，安全放心。 商用电磁炉通用显示屏通过检测：①恒定湿热试验（按要求严酷等级≥80℃，持续时间≥48h 试验）对电气及机械性能进行检测，检测结果功能正常单项判定合格，符合 GB/T2423.3-2016 标准②符合 GB/T2423.17-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分按检验标准要求（盐溶液浓度（5±1）%、温度 35℃±2℃、试验周期≥96h）对外观进行检查，对电气及机械性能进行检测，检测结果单项判定合格 商用电磁炉通用门胶条通过检测：感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属检测结果均单项判定合格，符合 GB4806.11-2016 标准	1 台	19586	19586
FE10a	冲压饭盒 (4kg)	九龍	—采用食品级 304 不锈钢板制造，板厚 0.7mm —800T 液压机一体冲压成型。	14 只	106	1484
FE10b	冲压馒头盘	九龍	—采用食品级 304 不锈钢板制造，板厚 0.7mm —800T 液压机一体冲压成型。 —表面冲孔，可透气及沥水	14 只	106	1484
FE11	三层九盘电烤炉	焙可达	规格: 1725*1075*1845 型号: SEB-3Y 1. 外尺寸宽*深*高 / 1725*1075*1845mm,	1 台	26640	26640

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			2. 电压 380V/24.6KW, 4. 每层内堂尺寸 705*1260*220 5. 三层九盘，每层三盘 6. 标准盘尺寸 400mm*600mm 7. 采用微电脑数字控制系统，温度精准+/-1 度，电子元件，控制精准耐用， 8. 双层钢化玻璃隔热，节约能耗 9. 磨砂拉手，不传热，避免烫伤 10. 电脑控制器内部设有 16 组温度调节程序 11. 烤炉设有排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节	3. 重量 780KG		
FE11a	铝合金烤盘	九龍	规格: 600*400*50 规格: 500*1100* (810+440) —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2 mm, 拉伸水斗板厚 1.0mm —后挡板、前围板厚 1.0mm —水斗一体冲压规格: 400*400*280 —配 2" 去水 —Φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —Φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚	4 只	149	596
FE12	定制料台水池	九龍	型号: LQ-CL203-S 台出单孔混水龙头，清洁型手柄，伸缩喷头可拉出 70-80cm(根据定位而定)，摇摆式水嘴镀铬黄铜龙头，手柄由玻璃纤维增强聚酯按制而成	1 台	1733	1733
FE12a	冷热抽拉水龙头	龙旗嘉业	规格: 于 FE13 一体设备组合 于 FE13 一体设备组合 功率: 2*15kw/380v —采用技术领先的“英飞凌 (Infineon) ” IGBT(数字信号处理器) , 确保性能稳定, 安全放心 —优质线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀 —全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀 —流线型线圈散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长	1 个	406	406
FE13	电磁双头单尾小炒炉 (于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	沁鑫	含	1 台		

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FE14	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<p>-依据 GB/T 150.9A-2009 所检项目符合判定依据要求；</p> <p>-商用电磁炉通用火力开关通过检测：①恒定湿热试验（按要求严酷等级≥80℃，持续时间≥48h 试验）对电气及机械性能进行检测，检测结果功能正常单项判定合格，符合 GB/T2423.3-2016 标准②符合 GB/T2423.17-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分按检验标准要求（盐溶液浓度（5±1）%、温度 35℃±2℃、试验周期≥96h）对外观进行检查，对电气及机械性能进行检测，检测结果单项判定合格</p>			
FE15	高身饼盘车	九龍	<p>规格：5500*1300*450</p> <p>一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>—150 圆角，底板，油条导油 1.5mm</p> <p>—油槽、顶部加强挡厚 1.2mm</p> <p>—左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm</p> <p>—隐藏式抽屉滤油杯</p> <p>—配 LED 灯照明，220V/180W</p> <p>—风机排烟风管另计，220V/0.5kW</p>	7.2 平方	3230	23256
FE16	立式四门双温柜	凯普顿	<p>规格：470*650*1500</p> <p>一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>—滑道厚 1.2mm，顶板、底板厚 1.0mm</p> <p>—不锈钢方通 30*30 厚 1.0mm，横档 30*15 厚 0.8mm</p> <p>—带不锈钢锁定机构防止份数盆侧滑</p> <p>—配 4 个 4" 脚轮，其中两个带刹车掣</p> <p>规格：1220*750*2200</p> <p>型号：CRF-980D4N2-SW-0001</p> <p>1、内外箱均采用优质不锈钢板材</p> <p>2、箱体门框，中柱内部的高效防凝露加热丝，能有效防止门磁条密封性不跑冷气，防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；</p> <p>3、高效节能系统，导热好经久耐用</p> <p>4、微电脑控制面板：一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用</p> <p>5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗；</p> <p>6、采用知名品牌 embraco 压缩机，性能稳定；</p> <p>7、全钢管冷凝器、蒸发器，钢管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，钢管为 0.6mm 加厚钢管，铜+银含量&gt;99.9%，使用更加耐久，符合</p>	2 台	1645	3290

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			GB/T228.1-2010, GB/T17791-2017 标准要求; 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB/T26572-2011 《电子电气产品用物质的限量要求》标准要求; 产品所用发泡料符合 B1 防火等级; 产品所使用的铜管为高耐腐材料, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求, 经 200 小时盐雾试验, 表面无明显缺陷, 达到 10 级效果;			
FE17	烤盘架	九龍	规格: 1000*800*1800 采用 304 不锈钢焊接制作	1 台	1677	1677
FE18	制冰机连储冰箱	万利多	规格: 660*710*980 型号: UDF0240A-251IC 日产冰量可达到 98kg (240 lbs) 设自带储冰箱备可储存 41kg (90 lbs) 外壳使用的是食品级不锈钢 304, 耐腐蚀性能优秀; 前进前出风冷凝散热 气流, 节约设备左右安装空间, 保证设备性能; 使用环保冷媒 R-404a。 使用先进的电脑板控制, 设备正常运转时能检测设备状态, 设备故障时 可	1 台	16644	16644
FE18a	双联商用净水器	亨瑞森	型号: FMC-210-2 功能: 采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制而成, 可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮 物、胶体等大颗粒杂质。 食品级阻垢材料, 有效抑制水垢, 阻垢率达 99%, 可以保护制冰机、咖啡机 等用水设备。采用优质椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能 100% 有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质, 改善 口感, 提升水质。 尺寸: 430*135*370mm 过滤精度: 0.5 μ m 适用水压: 0.1-0.4Mpa 进水温度: 5-38℃ 处理水量: 14L/min 额定总处理量: 70 吨/70000 升 进/出水口: 1/2 英寸	1 台	1654	1654
FE18b	制冰机杀菌系统 1	海众	规格: 56 x 225 x 180mm 型号: EOS7170 2. 重量(净重): 815g (Net) / 满水含挂架约 2kg	1 台	6132	6132

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			3. 臭氧浓度和流量：臭氧发生量：20-50mg/hr ( $\pm 10\%$ ) 臭氧水浓度：循环水 0.1ppm (冰块中无臭氧) 4. 额定功率和电压： $<15$ W AC100-240V, 50/60HZ 5. 耗材寿命：12 个月 6. 水温条件和进水要求：1 - 40° C (33.8 - 104° F) 7. IP 防护等级：IP-X2 8. 启动设定：插电即用 9. 材质：ABS 工程塑料 10. 前期施工预装水管要求： 需要安装两孔 10A 插座 (1 米之内需有电源) 11. 应用场景：制冰机专用 (每个机头配 1 个)			
FE19	电脑开水器	骏诺	(1) 采用符合 ESG 的电解水原理，通过电解纯水，产生活氧水，365 天保持制冰机冰块卫生 (2) 不限品牌或型号皆可安装，不会改变冰的味道 (3) 设备面板可选 4 个档位，1 档对应 400 磅以下制冰机，2 档对应 400-700 磅制冰机，3 档对应 700-1800 磅制冰机，4 档对应 1800 磅以上制冰机 (4) 可对制冰机管路、蒸发器、储冰槽、空间杀菌生物膜、微生物的预防及控制。 (5) 环保无化学残留， (6) 设备面板有自动颜色切换报警功能，设备内置水箱，自动补水，全自动保障冰块卫生 (7) 检测冰块菌落总数小于 1CFU/ml，大肠菌群小于 1CFU/ml，无溴酸盐产生，甲醛小于 0.05mg/L，冰块中检测无臭氧小于 0.02mg/L	1 台	3401	3401

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			外壳材质采用不锈钢，内胆材质采用食品级 SUS304 优质合金材质，加热管采用食品级 SUS304 优质合金材质 实时显示水温，自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知含四级进水过滤器			
FE20	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫	规格：8400*600*800+后挡板 品牌原厂集成，整体供货 1. 台面 -采用厚 20mm 石英石制作 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm，门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚，不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽（2 个） -采用 304 不锈钢制作 -带垃圾桶柜（2 个） 4. 踢脚线一体制作 5. 单缸炸炉（5 台） 6. 电磁嵌入式平面炉（5 台） 7. 冷热抽拉水龙头（2 个） 8. 小厨宝（2 台） 规格：于 FE20 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 FE20 一体设备组合 功率：380V/10KW -采用技术领先的“英飞凌（Infineon）”IGBT(数字信号处理器)，确保性能稳定，安全放心 -优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀 -全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀 -流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长 -产品核心部件开关手柄依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第 2 部分：试	1 组	101486	101486
FE20a	电磁单缸双筛炸炉（于 一体设备组合，报价含 在一体设备中，无须单 独报价）	沁鑫				含 5 台

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
FE20b	电磁台式平面炉	沁鑫	验方法试验 Cab:恒定湿热试验》在温度：65℃±2℃；湿度：85%±3；试验≥720H,在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈，无变形) 规格：L420*W470+50*H180 304材质：3.5KW/220V；	5 台	2167	10835
FE20c	冷热抽拉水龙头（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	龙旗嘉业	规格：于 FE20 一体设备组合 型号：LQ-CL203-S 台出单孔混水龙头，清洁型手柄，伸缩喷头可拉出 70-80cm(根据定位而定)，摇摆式水嘴镀铬黄铜龙头，手柄由玻璃纤维增强聚酰胺制成 品牌原厂集成，整体供货 1. 台面 -采用厚 20mm 石英石制作 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -一侧板、后背板 1.0mm，门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚，不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽（2 个） -采用 304 不锈钢制作 -带垃圾桶柜（2 个） 4. 踏脚线一体制作 5. 单缸炸炉（2 台） 6. 电磁嵌入式平面炉（3 台） 7. 冷热抽拉水龙头（2 个） 8. 小厨宝（2 台）	2 个		含
FE21	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫	规格：于 FE21 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 FE21 一体设备组合 功率：380V/10KW -采用技术领先的“英飞凌（Infineon）” IGBT(数字信号处理器) ，确保性能稳定，安全放心 -优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀	1 组	62792	62792
FE21a	电磁单缸双筛炸炉（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫		2 台		含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			-全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀 -流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长 -产品核心部件开关手柄依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第 2 部分：试验方法试验 Cab:恒定湿热试验》在温度：65℃±2℃；湿度：85%±3；试验≥720H，在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈，无变形)			
FE21b	电磁嵌入式平面炉（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫	规格：于 FE21 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 FE21 一体设备组合 功率：5kw/220V -无作业，自动断电保护 -软启动技术，自动报警装置 -采用外观防油污、防水及防虫设计 -采用超长寿命磁感开关 -采用技术领先的“Infineon” IGBT -多重安全保护，使用更安心	3 台	含	
FE21c	冷热抽拉水龙头（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	龙旗嘉业	规格：于 FE21 一体设备组合 于 FE21 一体设备组合 型号：LQ-CL203-S 台出单孔混水龙头，清洁型手柄，伸缩喷头可拉出 70-80cm(根据定位而定)，摇摆式水嘴镀铬黄铜龙头，手柄由玻璃纤维增强聚酰胺制成	2 个	含	
G01	风幕机	亚太	规格：1200*198*215 型号：FM11512-Y2 额定电压 220V 风口风量 m <sup>3</sup> /h <sup>2</sup> ：1350/1050 功率 W:260-230 风口风速 m/s:14.5-11.5 额定频率 Hz: 50	10 台	1737	17370
G02	粘捕式灭蝇灯	迪门子	规格：360*155*200 型号：DMG-806B2 配灯管：材质：阻燃 ABS 功率 2*8W 电压：220-240V/50Hz；适用面积：60-80m <sup>2</sup>	4 台	165	660
G01	GA 西点工艺室（南） 一体柜连电磁炉连双温 柜连踢脚线	沁鑫	规格：3700*1000*800 品牌原厂集成，整体供货	1 台	36682	36682

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
GA01a	电磁嵌入式平面炉（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫	规格：于 GA01 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 GA01 一体设备组合 功率：5kw/220V -无作业，自动断电保护 -软启动技术，自动报警装置 -采用外观防油污、防水及防虫设计 -采用超长寿命磁感开关 -采用技术领先的“Infineon” IGBT -多重安全保护，使用更安心	1 台	含	
GA01b	卧式双温柜（风冷）（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	凯普顿	规格：于 GA01 一体设备组合 1500*750*800 型号：CLF-360D2F2-750-SW 于 GA01 一体设备组合 1、内外箱均采用优质不锈钢板材	1 台	含	

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
GA01c	冷热水龙头（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	龙旗嘉业	2、箱体门框，中柱内部的高效防凝露加热丝，能有效防止门磁条密封性不跑冷气，防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 3、高效节能系统，导热好经久耐用 4、微电脑控制面板：一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用 5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗； 6、采用知名品牌 embraco 压缩机，性能稳定； 7、全钢管冷凝器、蒸发器，钢管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，钢管为 0.6mm 加厚钢管，铜+银含量≥99.9%，使用更加耐久，符合 GB/T228.1-2010，GB/T17791-2017 标准要求； 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合 GB/T26572-2011《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求； 产品所用发泡料符合 B1 防火等级； 为提高加热线管使用寿命，所使用加热线管为 SUS321 材质，符合 GB/T20878-2007 标准要求，镍含量>9%； 产品所使用的钢管为高耐腐材料，符合 GB/T 10125-2021 标准要求，经 200 小时盐雾试验，表面无明显缺陷，达到 10 级效果； 规格：于 GA01 一体设备组合 于 GA01 一体设备组合 型号：XP-A802-10 8”(203mm)台出混水龙头 10”(254mm)摆摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 开孔：孔径 25mm，孔中心距 102mm	1 个	含	
GA02	一体柜连平台雪柜连抽屉连踢脚线	广东沁鑫	规格：3600*1200*800 品牌原厂集成，整体供货 1.台面 -采用厚 20mm 石英石制作 2.柜体 -采用 304 不锈钢制作 -一侧板、后背板 1.0mm，门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm	8 台	44819 358552	

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
GA02a	卧式两门冷藏柜 (风冷)(于一体设备组 合, 报价含在一体设备 中, 无须单独报价)	凯普顿	<p>—带拉抽屉(2个)</p> <p>—配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固</p> <p>3. 水槽(1个)</p> <p>—采用304不锈钢制作</p> <p>4. 双温龙头(1个)</p> <p>—台装摆动式水嘴</p> <p>—材质: 铜, 表面镍铬; 陶瓷阀芯;</p> <p>—1/2" NPT供水螺纹接头(4分)</p> <p>5. 冷藏柜(1台)</p> <p>6. 冷冻柜(1台)</p> <p>7. 踢脚线一体制作</p> <p>8. 小厨宝(1台)</p>	8台	<p>规格: 于 GA02 —体设备组合 1200x600x800</p> <p>型号: CUR-260D2F2-600</p> <p>于 GA02 —体设备组合</p> <p>1、内外箱均为优质不锈钢板；2、使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水；4、整机及台面采用一体式发泡 工艺，整体平整、耐用；5、产品能在43℃的环境温度下正常工作；6、 置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水， 7、全铜管冷凝器、蒸发器，钢管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，铜 管为0.6mm加厚钢管，铜+银含量&gt;99.9%，使用更加耐久，符合 GB/T228.1-2010, GB/T17791-2017 标准要求：</p> <p>因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合 GB/T26572-2011 《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求；</p> <p>产品所用发泡料符合 B1 防火等级；</p> <p>为提高加热管使用寿命，所使用加热管为 SUS321 材质，符合 GB/T20878- 2007 标准要求，镍含量&gt;9%；</p> <p>产品所使用的钢管为高耐腐材料，符合 GB/T 10125-2021 标准要求，经 200 小时盐雾试验，表面无明显缺陷，达到 10 级效果；</p> <p>产品使用化霜加热管为提高使用寿命，均使用 SUS321 材质，符合 GB/T20878-2007;GB/T20123-2006;GB/T223.5-2008;GB/T223.59-2008 标 准要求，含 NI 量&gt;9%，防腐性能更好。</p>	含

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
GA02b	卧式两门冷冻柜 (风冷)(于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	凯普顿	规格: 于 GA02 一体设备组合 1200x600x800 型号: CUF-260D2F2-600 1、内外箱均为优质不锈钢板； 2、使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在 43℃的环境温度下正常工作； 6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水， 7、全钢管冷凝器、蒸发器，钢管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，钢管为 0.6mm 加厚钢管，铜+银含量>99.9%，使用更加耐久，符合 GB/T228.1-2010, GB/T17791-2017 标准要求： 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合 GB/T26572-2011 《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求； 产品所用发泡料符合 B1 防火等级； 为提高加热管使用寿命，所使用加热管为 SUS321 材质，符合 GB/T20878-2007 标准要求，镍含量>9%； 产品所使用的钢管为高耐腐材料，符合 GB/T 10125-2021 标准要求，经 200 小时盐雾试验，表面无明显缺陷，达到 10 级效果； 产品使用化霜加热管为提高使用寿命，均使用 SUS321 材质，符合 GB/T20878-2007;GB/T20123-2006;GB/T223.5-2008;GB/T223.59-2008 标准要求，含 NI 量>9%，防腐性能更好。	8 台	含	
GA02c	冷热水龙头 (于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	龙旗嘉业	规格: 于 GA02 一体设备组合 型号: XP-A802-10 8"(203mm) 台出混水龙头 10"(254mm) 摆摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带冇冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	8 个	含	
GA03	活动一体柜	广东沁鑫	规格: 3000*1200*800 品牌原厂集成, 整体供货 1. 台面 -采用 304 不锈钢一体焊接制作厚度 3.0mm	1 台	20629	20629

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			-开槽处理 -表面乱纹处理 2. 柜体 —采用 304 不锈钢制作 —侧板、后背板 1. 0mm，门内复板 0. 8mm —门外板、柜内层板、底板厚 1. 0 mm			
GA04	插盘式冷藏发酵箱	焙可达	SPR-18RC 1. 外尺寸宽*深*高/645*1080*2105mm,      2. 电压 220V/1. 8KW, 3. 重量 152KG 4. 层数 18 层 5. 标准盘尺寸 400mm*600mm 6. 采用喷雾式结构，在机器开始工作后极短时间内产生蒸汽， 7. 热风循环结构，使醒发的面包均匀一致 8. 全部为双层不锈钢制作，PU 保温层 9. 全自动预约控制系统醒发，数字显示使温度、湿度精准，有时间控制、 报警模式， 10. 热风循环结构，使醒发的面包均匀一致， 11. 大玻璃门可试度清晰随时观察醒发情况，	2 台	22292 44584	
GA04a	直角铝合金烤盘	九龍	规格： 600*400*50	50 只	149	7450
GA05	热风炉带烤盘架	焙可达	SCVE-5C 1. 外尺寸宽*深*高/780*1230*1490mm, 2. 电压 380V/8KW, 3. 重量 163KG 4. 五层风炉	2 台	16484	32968
GA06	电炉豪华型		KING-4EF 1. 外形尺寸宽*深*高/1725*1285*2300 2. 电压 380V/38. 4KW 3. 1200KG 4. 内堂尺寸 915*1260*220 5. 四层十六盘，每层四盘 6. 标准盘尺寸 400mm*600mm 7. 采用微电脑数字控制系统，温度精准+/-1 度，进口电子元件，控制精准耐用，	2 台	41019	82038

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
GA06a	直角铝合金烤盘	九龍	8. 双层钢化玻璃隔热，节约能耗 9. 磨砂拉手，不传热，避免烫伤 10. 电脑空制器内部设有 16 组温度调节程序 11. 烤炉设有排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节，烤箱内 堂特别工艺设计 40 个排气小孔、有效达到烘烤产品最佳效果 规格： 600*400*50	50 只	149	7450
GA07	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角，底板，油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屉滤油杯 —配 LED 灯照明，220V/180W —风机排烟风管另计，220V/0.5KW	8.1 平方	3230	26163
GA08	落地式开酥机	焙可达	SDS-520G 1. 外尺寸 宽*深*高 /2535*885*1165mm, 2. 电压 220V/0.55KW, 3. 重量 252KG	1 台	17833	17833
GA10	和面机	焙可达	SS-25T 1. 外尺寸 宽*深*高 /525*855*1255mm, 2. 电压 380V/3.2KW, 3. 重量 240KG 4. 匀通转速： 280/138/22，缸内径规格、直径 450mm 高 302mm 5. 面团 25kg, 干粉 12.5kg 6. 采用螺旋式设计吸水量大，面筋性好， 7. 可根据产品配方调节快速、慢速转换 8. 微电脑控制系统，操作简单方便，控制时间精准， 9. 带安全防护罩，可放心使用，	5 台	14910	74550
GA12	电脑开水器	骏诺	规格： 520*543*1515 型号： DF-90 接水高度： 390 (可放下大号暖瓶) 额定电压： 380V 额定功率： 9KW 接线方式： 4 平方 /40A/ 三相四线	1 台	3401	3401

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			储水量: 50L 加热方式: 步进式加热 出水类型: 双热 出水方式: 机械龙头 出水量: 120L/H 外壳材质采用不锈钢, 内胆材质采用食品级 SUS800 优质合金材质 管采用食品级 SUS800 优质合金材质 实时显示水温, 自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知 含四级进水过滤器 规格: 432*420*250/350			
GA14	洗手单星盆	九龍	—采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 —一台面板厚 1.0 mm, 水斗板厚 1.0mm, —水斗一体冲压成型, 规格: 350*248*145 —挂墙式 —配 Ø 45 落水器	1 台	810	810
GA14a	台出感应龙头	龙旗嘉业	型号: LQ-GY28 单孔台出电子感应龙头 防破坏 2.2GPM(8.3LPM)起泡器 防水控制盒 AC/DC 交直流两用 手动混水阀 开孔: 孔径 32mm 规格: 295*171*325 型号: MD-9999	1 个	760	760
GA24	全自动干手器(不锈钢)	莫顿	外壳采用 304 不锈钢一体外壳； 风速: >95m/s ; 干手时间: 5-8 秒； 放水等级: IPX1； 数码电路控制, 红外线感应, 抗干扰能力强； 超薄机身 设计、风量大、风速高, 比普通干手器节约一半时间； 不锈钢外壳, 经特殊工艺表面处理, 更美观耐用、坚固、耐高温, 防火性能好； 规格: 800*800*1492 型号: BCF40	1 台	643	643
GA16	急速冷冻柜 (10 盘)	优斯达	— 外箱尺寸: 800*800*1520 — 额定负荷下从 90°C 降至 3°C 只需 90°C 分钟, 从 90°C 降至 -18°C 只需 240 分钟 — 采用无 CFC 的环保雪种 (R404A), 活动式强力风冷系统	1 台	23178	23178

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
GA17	和面机	焙可达	SS-25T 1. 外尺寸宽*深*高/525*855*1255mm, 2. 电压 380V/3. 2KW, 3. 重量 240KG 4. 匀速转速： 280/138/22， 缸内径规格、 直径 450mm 高 302mm 5, 面团 25kg, 干粉 12. 5kg 6. 采用螺旋式设计吸水量大， 面筋性好， 7. 可根据产品配方调节快速、 慢速转换 8. 微电脑控制系统， 操作简单方便， 控制时间精准， 9. 带安全防护罩， 可放心使用，	1 台	14910	14910
GA18	高身饼盘车 (带门 1 台/不带门 1 台)	九龍	规格： 470*650*1500 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —滑道厚 1. 2mm， 顶板、 底板厚 1. 0mm —不锈钢方通 30*30 厚 1. 0mm, 横档 30*15 厚 0. 8mm —带不锈钢锁定机构防止份数盆侧滑 —配 4 个 4"脚轮, 其中两个带刹车掣	2 台	2100	4200
GA19	打蛋机	焙可达	SC-20L 1. 外尺寸宽*深*高/520*530*830mm, 2. 电压 380V/0. 38KW, 3. 重量 83KG 4. 转速:131/288/518/转/分 5. 配置： 1 桶、 1 球、 1 勺、 1 剥	3 台	5378	16134

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
GA20	洗地龙头	龙旗嘉业	规格：117*375*360 型号：XD-C101-T 开放式洗地龙头；3/8" x35'（11m）软管；多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等	1 台	2474	2474
GA20a	洗地龙头摇摆支架	龙旗嘉业	型号：SSXDZJ 快装一体式不锈钢洗地龙头支架 适用于所有管径为3/8"和1/2"的洗地龙头 单人安装	1 个	671	671
GA21	落地式开酥机	焙可达	SDS-520G 1. 外尺寸宽*深*高/2535*885*1165mm, 2. 电压 220V/0. 55KW, 3. 重量 252KG	1 台	17833	17833
GA23	7 升多功能搅拌机一勾 一球一扇	焙可达	KM-7L 1. 外尺寸宽*深*高/420*230*410mm, 2. 电压 220V/0. 2KW, 3. 重量 18KG 4. 转速:0-1080 无极变速	17 台	3967	67439
GC01	GC 西点工艺室（北）  水池一体双向工作台 柜连电磁炉连双温柜连 踢脚线  沁鑫		规格：3700*1000*800 品牌原厂集成，整体供货 1. 台面 -采用厚 20mm 石英石制作 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -一侧板、后背板 1.0mm，门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -带垃圾桶 -配不锈钢重力脚，不锈钢加强型三角板加固 3. 水槽（1 个） -采用 304 不锈钢制作 4. 双温龙头（1 个） -套装摆动式水嘴 -材质：铜，表面镍铬；陶瓷阀芯；	1 台	36682	36682

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
GC01a	电磁嵌入式平面炉（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	沁鑫	-1/2"NPT 供水螺纹接头(4分) 5. 电磁嵌入式平面炉（1台） 6. 卧式双温柜（1台） 7. 踢脚线一体制作 8. 小厨宝（1台）			
GC01b	卧式双温柜（风冷）（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	凯普顿	规格：于 GC01 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 GC01 一体设备组合 功率：5kw/220V -无作业，自动断电保护 -软启动技术，自动报警装置 -采用外观防油污、防水及防虫设计 -采用超长寿命磁感开关 -采用技术领先的“Infineon” IGBT -多重安全保护，使用更安心	1 台	含	含  1、内外箱均采用优质不锈钢板材料 2、箱体门框，中柱内部的高效防凝露加热丝，能有效防止门磁条密封性不跑冷气，防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 3、高效节能系统，导热好经久耐用 4、微电脑控制面板；一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用 5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗； 6、采用知名品牌 embraco 压缩机，性能稳定； 7、全铜管冷凝器、蒸发器，钢管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，钢管为 0.6mm 加厚钢管，铜+银含量≥99.9%，使用更加耐久，符合 GB/T228.1-2010, GB/T17791-2017 标准要求； 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合 GB/T26572-2011《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求； 产品所用发泡料符合 B1 防火等级；

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
GC01c	冷热水龙头（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	龙旗嘉业	<p>为提高加热管使用寿命，所使用加热管为 SUS321 材质，符合 GB/T20878-2007 标准要求，镍含量&gt;9%;</p> <p>产品所使用的铜管为高耐腐材料，符合 GB/T 10125-2021 标准要求，经 200 小时盐雾试验，表面无明显缺陷，达到 10 级效果；</p> <p>规格：于 GC01 一体设备组合</p> <p>型号：XP-A802-10 8”(203mm) 台出混水龙头 10”(254mm) 摆摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM(19.04LPM) 层流出水装置 开孔：孔径 25mm，孔中心距 102mm</p>	1 个	含	
GC02	水池一体柜连平台雪柜连抽屉连踢脚线	广东沁鑫	<p>规格： 3600*1200*800 品牌原厂集成，整体供货</p> <p>1. 台面 -采用厚 20mm 石英石制作</p> <p>2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作</p> <p>-一侧板、后背板 1.0mm，门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -带拉抽屉 (2 个) -配不锈钢重力脚，不锈钢加强型三角板加固</p> <p>3. 水槽 (1 个) -采用 304 不锈钢制作</p> <p>4. 双温龙头 (1 个) -台装摆动式水嘴</p> <p>-材质：铜，表面镍铬；陶瓷阀芯； -1/2”NPT 供水螺纹接头 (4 分)</p> <p>5. 卧式两门冷藏柜 (1 台) 6. 卧式两门冷冻柜 (1 台) 7. 踢脚线一体制作 8. 小厨宝 (1 台)</p>	8 台	44819	358552

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
GC02a	卧式两门冷藏柜(风冷) (于一体设备组合, 报 价含在一体设备中, 无 须单独报价)	凯普顿	规格: 于 GC02 一体设备组合 1200x600x800 型号: CUR-260D2F2-600 于 GC02 一体设备组合 1、内外箱均为优质不锈钢板； 2、使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、整机及台面采用一体式发泡 工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在 43℃的环境温度下正常工作； 6、 置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水， 7、全铜管冷凝器、蒸发器，钢管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，铜 管为 0.6mm 加厚钢管，铜+银含量>99.9%，使用更加耐久，符合 GB/T228.1-2010, GB/T17791-2017 标准要求； 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合 GB/T26572-2011 《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求； 产品所用发泡料符合 B1 防火等级； 为提高加热管使用寿命，所使用加热管为 SUS321 材质，符合 GB/T20878- 2007 标准要求，镍含量>9%； 产品所使用的钢管为高耐腐材料，符合 GB/T 10125-2021 标准要求，经 200 小时盐雾试验，表面无明显缺陷，达到 10 级效果； 产品使用化霜加热管为提高使用寿命，均使用 SUS321 材质，符合 GB/T20878-2007;GB/T20123-2006;GB/T223.5-2008;GB/T223.59-2008 标 准要求，含 NI 量>9%，防腐性能更好。	8 台	含	
GC02b	卧式两门冷冻柜(风冷) (于一体设备组合, 报 价含在一体设备中, 无 须单独报价)	凯普顿	规格: 于 GC02 一体设备组合 1200x600x800 型号: CUF-260D2F2-600 于 GC02 一体设备组合 1、内外箱均为优质不锈钢板； 2、使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、整机及台面采用一体式发泡 工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在 43℃的环境温度下正常工作； 6、 置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水， 7、全铜管冷凝器、蒸发器，钢管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，铜 管为 0.6mm 加厚钢管，铜+银含量>99.9%，使用更加耐久，符合 GB/T228.1-2010, GB/T17791-2017 标准要求； 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合 GB/T26572-2011	8 台	含	

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			《电子产品限用物质的限量要求》标准要求; 产品所用发泡料符合 B1 防火等级; 为提高加热管使用寿命, 所使用加热管为 SUS321 材质, 符合 GB/T20878-2007 标准要求, 镍含量>9%; 产品所使用的铜管为高耐腐材料, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求, 经 200 小时盐雾试验, 表面无明显缺陷, 达到 10 级效果; 产品使用化霜加热管为提高使用寿命, 均使用 SUS321 材质, 符合 GB/T20878-2007;GB/T20123-2006;GB/T223.5-2008;GB/T223.59-2008 标准要求, 含 NI 量>9%, 防腐性能更好。			
GC02c	冷热水龙头（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	龙旗嘉业	规格：于 GC02 一体设备组合 于 GC02 一体设备组合 型号：XP-A802-10 8”(203mm) 台出混水龙头 10”(254mm) 摆摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有限热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM(19.04LPM) 层流出水装置 开孔：孔径 25mm，孔中心距 102mm	8 个	含	
GC04	一体柜连面粉车连踢脚线	广东沁鑫	规格：2500*750*800+后挡板 品牌原厂集成，整体供货 1. 台面 -采用厚 20mm 石英石制作 2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -侧板、后背板 1.0mm，门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚，不锈钢加强型三角板加固 3. 面粉车（4 台） -板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 4. 踢脚线一体制作	1 台	20102	20102
GC04a	面粉车（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	九龍	规格：于 GC04 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 GC04 一体设备组合 -板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造	4 台	含	

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			一车体厚度 1.2mm/ 盖板厚度 1.0mm —配 4 个 4" 车轮，其中两个带刹车掣			
GC05	落地式开酥机	焙可达	SDS-520G 1. 外尺寸宽*深*高/2535*8855*1165mm, 2. 电压 220V/0.55KW, 3. 重量 252KG	1 台	17833	17833
GC06	高身饼盘车	九龍	规格： 470*650*1500 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —滑道厚 1.2mm, 顶板、底板厚 1.0mm —不锈钢方通 30*30 厚 1.0mm, 横档 30*15 厚 0.8mm —带不锈钢锁定机构防止份数盆侧滑 —配 4 个 4" 脚轮，其中两个带刹车掣	2 台	1645	3290
GC07	急速冷冻柜 (13 盘)	优斯达	规格： 800*800*1752 型号： BCF60 — 外箱尺寸： 800*800*1780 — 额定负荷下从 90°C 降至 3°C 只需 90°C 分钟，从 90°C 降至 -18°C 只需 240 分钟 — 采用无 CFC 的环保雪种 (R404A)，活动式强力风冷系统 — 自动回归门 — 自动化霜系统，自动蒸发 — 边框装有可更换发热丝，可防止边框凝露 — 可放置 1/1GN 盆，GN 盆和 400*600 烤盆可以自由交换 — 层架数： 10 层 — 外箱材料： SUS304 不锈钢 — 内箱材料： SUS304 不锈钢 — 可承受 32°C 环境温度 — 电压/频率，整机功率： 220V/50HZ, 1200W	1 台	27338	27338
GC08	和面机	焙可达	SS-25T 1. 外尺寸宽*深*高/525*855*1255mm, 2. 电压 380V/3.2KW, 3. 重量 240KG 4. 匀速转速： 280/138/22, 缸内径规格、直径 450mm 高 302mm 5. 面团 25kg, 干粉 12.5kg	1 台	14910	14910

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
GC09	打蛋机	焙可达	6.采用螺旋式设计吸水量大，面筋性好， 7.可根据产品配方调节快速、慢速转换 8.微电脑控制系统，操作简单方便，控制时间精准， 9.带安全防护罩，可放心使用， SC-20L 1.外尺寸宽*深*高/520*530*830mm, 2.电压 380V/0.38KW, 3.重量 83KG 4.转速:131/288/518/转/分 5.配置：1桶、1球、1勾、1扇	3 台	5378	16134
GC11	插盘式冷藏发酵箱	焙可达	SPR-18RC 1.外尺寸宽*深*高/645*1080*2105mm, 2.电压 220V/1.8KW, 3.重量 152KG 4.层数 18 层 5.标准盘尺寸 400mm*600mm 6.采用喷雾式结构，在机器开始工作后极短时间内产生蒸汽， 7.热风循环结构，使醒发的面包均匀一致 8.全部为双层不锈钢制作，PU保温层 9.全自动预约控制系统醒发，数字显示温度、湿度精准，有时间控制、 报警模式， 10.热风循环结构，使醒发的面包均匀一致， 11.大玻璃门可试度清晰随时观察醒发情况， 规格： 600*400*50	2 台	22292	44584
GC11a	直角铝合金烤盘	九龍	规格： 1000*800*1800 采用 304 不锈钢焊接制作	50 只	149	7450
GC12	烤盘架	九龍	SCVE-5C 1.外尺寸宽*深*高/780*1230*1490mm, 2.电压 380V/8KW, 3.重量 163KG 4.五层风炉	1 台	1677	1677
GC13	热风炉带烤盘架	焙可达	KING-4EF 1.外形尺寸宽*深*高 / 1725*1285*2300 2.电压 380V/38.4KW	2 台	41019	82038

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			3. 1200KG 4. 内堂尺寸 915*1260*220 5. 四层十六盘，每层四盘 6. 标准盘尺寸 400mm*600mm 7. 采用微电脑数字控制系统，温度精准+/-1 度，进口电子元件，控制精准耐用， 8. 双层钢化玻璃隔热，节约能耗 9. 磨砂拉手，不传热，避免烫伤 10. 电脑控制器内部设有 16 组温度调节程序 11. 烤炉设有排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节，烤箱内 堂特别工艺设计 40 个排气小孔、有效达到烘烤产品最佳效果			
GC14a	铝合金烤盘	九龍	规格： 600*400*50 规格： 6000*1500*450 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角，底板，油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屉滤油杯 —配 LED 灯照明，220V/180W —风机排烟风管另计, 220V/0.5kW	50 只	149	7450
GC15	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格： 432*420*250/350 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 —台面板厚 1.0 mm, 水斗板厚 1.0mm, —水斗一体冲压成型，规格： 350*248*145 —挂墙式 —配 Φ 45 落水器	9 平方	3230	29070
GC16	洗手单星盆	九龍	规格： 295*171*325 型号： MD-9999 外壳采用 304 不锈钢一体外壳； 风速： >95m/s； 干手时间： 5-8 秒； 放水等级： IPX1； 数码电路控制，红外线感应，抗干扰能力强； 超薄机身 设计、风量大、风速高，比普通干手器节约一半时间； 不锈钢外壳，经特 殊工艺表面处理，更美观耐用、坚固、耐高温，防火性能好；	1 台	810	810
GC16a	全自动干手器(不锈钢)	莫顿			643	643

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
GC16b	台出感应龙头	龙旗嘉业	型号: LQ-GY28 单孔台出电子感应龙头 防破坏 2.2GPM(8.3LPM) 起泡器 防水控制盒 AC/DC 交直流两用 手动混水阀 开孔: 孔径 32mm	1 个	760	760
GC17	落地式开酥机	焙可达	SDS-520G 1. 外尺寸宽*深*高/2535*885*1165mm, 2. 电压 220V/0.55KW, 3. 重量 252KG	1 台	17833	17833
GC19	电脑开水器	骏诺	规格: 520*543*1515 型号: DF-90 接水高度: 390 (可放下大号暖瓶) 额定电压: 380V 额定功率: 9KW 接线方式: 4 平方/40A/三相四线 储水量: 50L 加热方式: 步进式加热 出水类型: 双热 出水方式: 机械龙头 出水量: 120L/H 外壳材质采用不锈钢，内胆材质采用食品级 SUS800 优质合金材质，加热管采用食品级 SUS800 优质合金材质 实时显示水温，自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检包含四级进水过滤器	1 台	3401	3401
GC20	制冰机连储冰箱	万利多	规格: 660*710*980 型号: UDF0240A-2511C 日产冰量可达到 98kg (240 lbs) 设自带储冰箱备可储存 41kg (90 lbs) 外壳使用的是食品级不锈钢 304，耐腐蚀性能优秀；前进前出风冷凝散热 气流，节约设备左右安装空间，保证设备性能； 使用环保冷媒 R-404a。 使用先进的电脑板控制，设备正常运转时能检测设备状态，设备故障时 可	1 台	16644	16644
GC20a	双联商用净水器	亨瑞森	型号: FMC-210-2 功能：	1 台	1654	1654

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
GC20b	制冰机杀菌系统	海众	<p>采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制而成,可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。</p> <p>食品级阻垢材料,有效抑制水垢,阻垢率达 99%,可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。采用优质椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能 100% 有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质,改善口感,提升水质。</p> <p>尺寸: 430*135*370mm 过滤精度: 0.5 μ m 适用水压: 0.1-0.4Mpa 进水温度: 5-38°C 处理水量: 14L/min 额定总处理量: 70 吨/70000 升 进/出水口: 1/2 英寸</p> <p>规格: 56 x 225 x 180mm 型号: EOS7170 2. 重量(净重): 815g(Net) / 满水含挂架约 2kg 3. 臭氧浓度和流量: 臭氧发生量: 20-50mg/hr(±10%) 臭氧水浓度: 循环水 0.1ppm (冰块中无臭氧) 4. 额定功率和电压: &lt;15 W AC100-240V, 50/60HZ 5. 耗材寿命: 12 个月 6. 水温条件和进水要求: 1 - 40° C (33.8 -104° F) 7. IP 防护等级: IP-X2 8. 启动设定: 插电即用 9. 材质: ABS 工程塑料 10. 前期施工预装水管要求: 需要安装两孔 10A 插座 (1 米之内需有电源) 11. 应用场景: 制冰机专用 (每个机头配 1 个)           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 采用符合 ESG 的电解水原理, 通过电解纯水, 产生活氧水, 365 天保持制冰机冰块卫生</li> <li>(2) 不限品牌或型号皆可安装, 不会改变冰的味道</li> <li>(3) 设备面板可选 4 个档位, 1 档对应 400 磅以下制冰机, 2 档对应 400-700 磅制冰机, 3 档对应 700-1800 磅制冰机, 4 档对应 1800 磅以上</li> </ul> </p>	1 台	6132	6132

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			制冰机 (4) 可对制冰机管路、蒸发器、储冰槽、空间杀菌生物膜、微菌的预防及控制。 (5) 环保无化学残留， (6) 设备面板有自动颜色切换报警功能，设备内置水箱，自动补水，全自动保障冰块卫生 (7) 检测冰块菌落总数小于1CFU/ml，大肠菌群小于1CFU/ml，无溴酸盐产生，甲醛小于0.05mg/L，冰块中检测无臭氧小于0.02mg/L			
GC21	洗地龙头	龙旗嘉业	规格： 117*375*360 型号： XD-C101-T 开放式洗地龙头； 3/8" x35' (11m) 软管； 多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等	1台	2474	2474
GC21a	洗地龙头摆支架	龙旗嘉业	型号： SSXDZJ 快装一体式不锈钢洗地龙头支架 适用于所有管径为 3/8” 和 1/2” 的洗地龙头 单人安装	1个	671	671
GC22	和面机	焙可达	SS-25T 1. 外尺寸宽*深*高/525*855*1255mm, 2. 电压 380V/3.2KW, 3. 重量 240KG 4. 勾通转速： 280/138/22, 缸内径规格、 直径 450mm 高 302mm 5. 面团 25kg, 干粉 12.5kg 6. 采用螺旋式设计吸水量大，面筋性好， 7. 可根据产品配方调节快速、慢速转换 8. 微电脑控制系统，操作简单方便，控制时间精准， 9. 带安全防护罩，可放心使用，	5台	14910	74550
GC23	7 升多功能搅拌机一勾一球一扇	焙可达	KM-7L 1. 外尺寸宽*深*高/420*230*410mm, 2. 电压 220V/0.2KW, 3. 重量 18KG 4. 转速:0-1080 无极变速	17台	3967	67439
	GD 中西点操作演示室					

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
GD01	电磁一体炉连踢脚线	沁鑫	<p>规格: 3800*800*800 品牌原厂集成, 整体供货</p> <p>1. 台面 -采用石英石台面 -冲压炮台 -表面乱纹处理</p> <p>2. 柜体 -采用 304 不锈钢制作 -一侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm -门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm -配不锈钢重力脚, 不锈钢加强型三角板加固</p> <p>3. 水槽 (1 个) -采用 304 不锈钢制作</p> <p>4. 踢脚线一体制作</p> <p>5. 双温龙头 (1 个)</p> <p>-台装摆动式水嘴</p> <p>-材质: 铜, 表面镍铬; 陶瓷阀芯; -1/2" NPT 供水螺纹接头 (4 分)</p> <p>6. 电磁嵌入式平面炉 (1 台)</p> <p>7. 电磁单头单尾小炒炉 (1 台)</p> <p>8. 卧式双温柜 (1 台)</p> <p>9. 小厨宝 (1 台)</p>	1 组	47182	47182
GD01a			<p>规格: 于 GD01 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 GD01 一体设备组合</p> <p>功率: 5kW/220V -无作业, 自动断电保护 -软启动技术, 自动报警装置 -采用外观防油污、防水及防虫设计 -采用超长寿命磁感开关 -采用技术领先的“Infineon” IGBT -多重安全保护, 使用更安心</p> <p>含</p>	1 台		

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
GD01b	电磁单头单尾小炒炉 (于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	沁鑫	规格: 于 GD01 一体设备组合 规格尺寸按图纸 于 GD01 一体设备组合 功率: 15kw/380V -采用技术领先的“英飞凌(Infineon) ” IGBT(数字信号处理器) , 确保性能稳定, 安全放心 -优质线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀 -全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀 -流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长 -产品整机依据 GB/T 2423. 3-2016《环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验》在温度:65°C ± 2°C 湿度:85% ± 3% 的环境中试验且试验时间≥720H, 试验后, 样品外观正常(无生锈, 无变形), 通电后能正常运行 -产品整机依据 IEC 62233:2005《家用电器及类似器具电磁场相对于人体曝露的测量方法》标准, 对样品进行电磁场检验”。检验结论: 所检项目符合标准要求。在测量距离 30CM 进行测试前、后、左、右四面检测数值分别是≤11.27% 、≤6.59% 、≤13.50% 、≤7.48%	1 台	含	
GD01c	卧式双温柜(风冷) (于一体设备组合, 报价含在一体设备中, 无须单独报价)	凯普顿	规格: 于 GD01 一体设备组合 1500*750*800 型号: CUF-360D2F2-750-SW 于 GD01 一体设备组合 1、内外箱均采用优质不锈钢板材 2、箱体门框, 中柱内部的高效防凝露加热丝, 能有效防止门磁条密封性不跑冷气, 防止门框结露、滴水, 保证客户的使用效果和环境卫生; 3、高效节能系统, 导热好经久耐用 4、微电脑控制面板; 一体发泡技术箱体强度高, 坚固耐用 5、自动回归门, 内箱底板拐角处为圆弧过渡, 无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡, 保温性能好, 降低能耗; 6、采用知名品牌 embraco 压缩机, 性能稳定; 7、全钢管冷凝器、蒸发器, 铜管外部增加电镀防腐涂层, 换热效率高, 铜	1 台	含	

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
GD01d	冷热水龙头（于一体设备组合，报价含在一体设备中，无须单独报价）	龙旗嘉业	管为 0.6mm 加厚铜管，铜+银含量≥99. 9%，使用更加耐久，符合 GB/T228. 1-2010，GB/T17791-2017 标准要求；因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合 GB/T26572-2011《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求；产品所用发泡料符合 B1 防火等级；为提高加热管使用寿命，所使用加热管为 SUS321 材质，符合 GB/T20878-2007 标准要求，镍含量>9%；产品所使用的铜管为高耐腐材料，符合 GB/T 10125-2021 标准要求，经 200 小时盐雾试验，表面无明显缺陷，达到 10 级效果；	1 个	含	
GD02	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格：4000*900*450 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角，底板，油条导油 1. 5mm —油槽、顶部加强档厚 1. 2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1. 0mm —隐藏式抽屉滤油杯 —配 LED 灯照明，220V/180W —风机排烟风管另计，220V/0. 5kW	3. 6 平方	3230	11628
GD03	底座	九龍	规格：1500*800*高度定制 采用 304 不锈钢焊接制作	1 台	421	421
GD04	和面机	焙可达	SS-25T 1. 外尺寸宽*深*高/525*855*1255mm, 2. 电压 380V/3. 2KW, 3. 重量 240KG 4. 匀速通转速：280/138/22，缸内径规格、直径 450mm 高 302mm 5, 面团 25kg, 干粉 12. 5kg	1 台	14910	14910

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
GD05	打蛋机	焙可达	6.采用螺旋式设计吸水量大，面筋性好， 7.可根据产品配方调节快速、慢速转换 8.微电脑控制系统，操作简单方便，控制时间精准， 9.带安全防护罩，可放心使用，  SC-20L 1.外尺寸宽*深*高/520*530*830mm, 2.电压 380V/0. 38KW, 3.重量 83KG 4.转速:131/288/518/转/分 5.配置：1 桶、1 球、1 勺、1 扇	1 台	5378	5378
GD06	热风炉下带发酵箱	焙可达	SCVE-5C+P 1.外尺寸宽*深*高/780*1230*1490mm, 2.电压 380V/9KW, 3.重量 263KG 4.上烤 5 盘 下醒 10 盘醒发箱	1 台	23350	23350
GD07	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格: 4000*1500*450 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角，底板，油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屉滤油杯 —配 LED 灯照明，220V/180W —风机排烟风管另计,220V/0. 5KW	6 平方	3230	19380
GD08	豪华型电炉	焙可达	KING-4EF 1.外形尺寸宽*深*高/1725*1285*2300 2.电压 380V/38. 4KW 3.1200KG 4.内膛尺寸 915*1260*220 5.四层十六盘，每层四盘 6.标准盘尺寸 400mm*600mm 7.采用微电脑数字控制系统，温度精准+-1 度，进口电子元件，控制精准耐用， 8.双层钢化玻璃隔热，节约能耗	1 台	41019	41019

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			9.磨砂拉手，不传热，避免烫伤 10.电脑控制器内部设有 16 组温度调节程序 11.烤炉设有排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节，烤箱内 堂特别工艺设计 40 个排气小孔、有效达到烘烤产品最佳效果			
GD08a	直角铝合金烤盘	九龍	规格： 600*400*50 规格： 850*800*1800 功率： 380V/15KW	40 只	149	5960
			说明： 1、采用优质 SUS304 不锈钢板材，面板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm，面 板一次成型； 2、配置 ≥200*130mmLED 明火仿真屏，全中文直观显示故障代码功能，包 含有：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”，方便维修； 3、采用 360 度≥9 火力开关，耐用并能很灵敏控制需求档位。实时档位 对应实时功率，轻松掌握火候，真正达到明火仿真技术； 4、搭载聚能线盘，火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部 线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长； 5、全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； 6、前板防误动作、急停开关设置，使用更安全； 7、采用“英飞凌（Infineon）”IGBT（数字信号处理器），确保性能稳 定，安全放心。 商用电磁炉通用门胶条通过检测：感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消 耗量、重金属检测结果均单项判定合格，符合 GB4806.11-2016 标准	1 台	14826	14826
GD09	电磁蒸饭柜	沁鑫				
GD09a	冲压饭盘 (4kg)	九龍	—采用食品级 304 不锈钢板制造，板厚 0.7mm —800T 液压机一体冲压成型。	10 只	106	1060
GD09b	冲压馒头盘	九龍	—采用食品级 304 不锈钢板制造，板厚 0.7mm —800T 液压机一体冲压成型。 —表面冲孔，可透气及沥水	10 只	106	1060
GD10	立式四门双温柜 (插盘式风冷)	凯普顿	规格： 1220x750x2200 型号： CRF-840D4F1-SW-CP 1、内外箱均为 SUS304 不锈钢板； 2、使用压缩机，全钢管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用；	1 台	13235	13235

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
GD11	急速冷冻柜（10 盘）	优斯达	<p>5、产品能在 43℃的环境温度下正常工作；</p> <p>6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；</p> <p>7、内置双排 13 层 26 个（600*400）烤盘滑道（左右分区摆放）</p> <p>8、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。</p> <p>全铜管冷凝器、蒸发器，铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，钢管为 0.6mm 加厚钢管，铜+银含量≥99. 9%，使用更加耐久，符合 GB/T228.1-2010, GB/T17791-2017 标准要求；</p> <p>因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合 GB/T26572-2011《电子电气产品用物质的限量要求》标准要求；</p> <p>产品所用发泡料符合 B1 防火等级；</p> <p>产品所使用的钢管为高耐腐材料，符合 GB/T 10125-2021 标准要求，经 200 小时盐雾试验，表面无明显缺陷，达到 10 级效果；</p> <p>产品使用化霜加热管为提高使用寿命，均使用 SUS321 材质，符合 GB/T20878-2007;GB/T20123-2006;GB/T223.5-2008;GB/T223.59-2008 标准要求，含 NI 量&gt;9%，防腐性能更好。</p>	1	23178	23178

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
GD12	落地式开酥机	焙可达	SDS-520G 1. 外尺寸宽*深*高/2535*885*1165mm, 2. 电压 220V/0.55KW, 3. 重量 252KG	1 台	17833	17833
GD13	高身饼盘车	九龍	规格： 470*650*1500 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —滑道厚 1.2mm，顶板、底板厚 1.0mm —不锈钢方通 30*30 厚 1.0mm, 横档 30*15 厚 0.8mm —带不锈钢锁定机构防止份数盆侧滑 —配 4 个 4" 脚轮, 其中两个带刹车掣	1 台	1645	1645
GD14	7 升多功能搅拌机一勾 一球一扇	焙可达	KM-7L 1. 外尺寸宽*深*高/420*230*410mm, 2. 电压 220V/0.2KW, 3. 重量 18KG 4. 转速:0-1080 无极变速	1 台	3967	3967
J01	不锈钢风管	九龍	一采用优质 201 不锈钢板制造—风管长边≤600mm 时候采用板厚 0.8mm, 风管长边大于 600mm 且≤1000 时候采用板厚 1.0mm, 风管长边大于 1000mm 时候采用板厚 1.0mm 并内衬加强档一配套法兰采用镀锌角铁制造 —法兰采用镀锌螺固定, 法兰间采用耐火隔热材料密封	5096 平方	160	815360
J02	地下室烹调工艺与营养 专业实训室（西）	七星	采用双进风前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果， 叶片表面不易积油污，清理更容易；采用轴承，质量和使用寿命更有保障； 主轴采用优质 45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；	2 台	7362	14724
J03	变频器	七喜	外壳采用全不锈钢板制造，变频器箱含变频器产品特点： 1、具备 485 通讯功能的所有上微机设备都可以对他进行监控和控制，可 以无缝对接多灶头控制模块 2、变频控制，无极调速操作简单免调试； 3、一键设置，一键切换普通、强排、静音模式； 4、集成净化器电源控制，风机、净化联动同步控制； 5、集成燃气报警联动控制；	2 台	3944	7888

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
J04	油烟净化器	速八	<p>6、键盘自动锁定，防止人为误操作；</p> <p>7、高端大气，不锈钢外箱与金属按钮完美结合；</p> <p>8、适用电功率：与风机配套</p> <p>规格：净化率 95%，处理风量 42500m<sup>3</sup> /h</p> <p>型号：ZST-YJ-EA1500H</p> <p>1：静电油烟净化器须符合国家规范“饮食业油烟排放标准”（GB18483—2001）及当地环保局的要求。设备根据 GB/T17626. 2-2018 静电放电抗扰度标准，在环境温度 15℃-35℃，相对湿度 30%RH-60%RH，大气压 86KPa-106KPa，检测结果为 A. 油烟净化器需采用国内标准的二段式净化，其中静电吸附采用国际标准二段平板式结构（同一系统油烟净化器必须经过至少二组电场），包含前后 2 套高低压电场。</p> <p>2：静电油烟净化器依据 HG/T3210-2002 规范，极板采用的绝缘柱耐酸度 97.3%，耐碱度 99.4%，符合化学工业及其他工业用耐酸碱陶瓷设备及零部件的材料性能。</p> <p>3：为了保证油烟净化器隔离装置的稳定性，绝缘陶瓷体积密度通过《GB/T2997-2015》检测、洛氏硬度 HRA 通过《GB/T 230. 1-2008》检测，其中显气孔率不高于 0.7%；体积密度不小于 3.70g/cm<sup>3</sup>；洛氏硬度不小于 86.5HRA。通过 QB/T 1321-2012 标准测试，室温 800℃ 平均线膨胀系数不小于 8.34。</p> <p>4：油烟净化器整机通过 GB/T17428-1998 通风管道耐火试验和 GB9978-2008 建筑构件耐火试验中关于高温运行的测试；</p> <p>5：油烟净化器通过辐射发射测试，在发射频率为 32M 赫兹至 300M 赫兹的情况下，测得电场强度最低数值不高于 33.8dB<sub>UV</sub>/m；</p> <p>6：净化器（机体）连续喷雾时间为 500 小时，保护评级为 RP：8 级以及以上。基板（电场）连续喷雾时间为 96 小时，保护评级为 RP：9 级。</p>	2 台	17160	34320
J05	风机底座	九龍	<p>规格：按只</p> <p>—采用槽钢制作，长宽高根据风机定制</p> <p>—外层采用防锈漆涂层工艺</p>	2 只	825	1650
J06	净化器底座	九龍	<p>规格：按只</p> <p>—采用槽钢制作，长宽高根据风机定制</p> <p>—外层采用防锈漆涂层工艺</p>	2 只	825	1650
J07	减震器	神通		8 个	132	1056

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
J08	防火阀	恒通	规格：依据现场情况，匹配管道尺寸 井深 2502.0mm 镀锌板	2 个	705	1410
J09	止回阀	恒通	规格：1300*700	2 台	599	1198
J10	调风板	九龍	板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造，板厚 1.0mm —调节出风口风量	26 个	363	9438
	地下室烹调工艺与营养专业实训室(东)					
J11	厢式风机	七星	采用双进风前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用优质 45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；	2 台	11660	23320
J12	变频器	七喜	外壳采用全不锈钢板制造，变频器箱含变频器产品特点： 1、具备 485 通讯功能的所有上微机设备都可以对他进行监控和控制，可以无缝对接多灶头控制模块 2、变频控制，无极调速操作简单免调试； 3、一键设置，一键切换普通、强排、静音模式； 4、集成净化器电源控制，风机、净化联动同步控制； 5、集成燃气报警联动控制； 6、键盘自动锁定，防止人为误操作； 7、高端大气，不锈钢外箱与金属按钮完美结合； 8、适用功率：与风机配套	2 台	4934	9868
J13	油烟净化器	速八	规格：净化率 95%，处理风量 60000m <sup>3</sup> /h 型号：ZST-YJ-EA2400H 1：静电油烟净化器须符合国家规范“饮食业油烟排放标准”(GB18483—2001) 及当地环保局的要求。设备根据 GB/T17626.2-2018 静电放电抗扰度标准，在环境温度 15℃-35℃，相对湿度 30%RH-60%RH，大气压 86KPa-106KPa，检测结果为 A。油烟净化器需采用国内标准的二段式净化，其中静电吸附采用国际标准二段平板式结构（同一系统油烟净化器必须经过至少二组电场），包含前后 2 套高压电场。 2：静电油烟净化器依据 HG/T3210-2002 规范，极板采用的绝缘柱耐酸度 97.3%，耐碱度 99.4%，符合化学工业及其他工业用耐酸碱陶瓷设备及零部件的材料性能。	2 台	26400	52800

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			3: 为了保证油烟净化器隔离装置的稳定性，绝缘陶瓷体积密度通过《GB/T2997-2015》检测、洛氏硬度HRA通过《GB/T 230.1-2008》检测，其中显气孔率不高于0.7%；体积密度不小于3.70g/cm <sup>3</sup> ；洛氏硬度不小于86.5HRA。通过QB/T 1321-2012标准测试，室温800°C平均线膨胀系数不大于8.34。 4: 油烟净化器整机通过GB/T17428-1998通风管道耐火试验和GB9978-2008建筑构件耐火试验中关于高温运行的测试； 5: 油烟净化器通过辐照发射测值，在发射频率为32M赫兹至300M赫兹的情况下，测得电场强度最低数值不高于33.8dBuV/m； 6: 净化器（机体）连续喷雾时间为500 小时，保护评级为 RP：8 级以及以上。基板（电场）连续喷雾时间为 96 小时，保护评级为 RP：9 级。			
J14	风机底座	九龍	规格：按只 —采用槽钢制作，长宽高根据风机定制 —外层采用防锈漆涂层工艺	2 只	825	1650
J15	净化器底座	九龍	规格：按只 —采用槽钢制作，长宽高根据风机定制 —外层采用防锈漆涂层工艺	2 只	825	1650
J16	减震器	神通	规格：依据现场情况，匹配管道尺寸	12 个	132	1584
J17	防火阀	恒通	规格：井深2502.0mm 镀锌板	2 个	1047	2094
J18	止回阀	恒通	规格：1300*700	2 台	599	1198
J19	调风板	九龍	规格：定制 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造，板厚 1.0mm —调节出风口风量	36 个	363	13068
	地下一层					
J20	厢式风机	七星	采用双进风前倾叶轮，大流量，高静压，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用优质45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；	1 台	3940	3940
J21	变频器	七喜	外壳采用全不锈钢板制造，变频器箱含变频器产品特点： 1、具备485通讯功能的所有上微机设备都可以对他进行监控和控制，可以无缝对接多灶头控制模块	1 台	2237	2237

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
J22	油烟净化器	速八	<p>2、变频控制，无极调速操作简单免调试；            3、一键设置，一键切换普通、强排、静音模式；            4、集成净化器电源控制，风机、净化联动同步控制；            5、集成燃气报警联动控制；            6、键盘自动锁定，防止人为误操作；            7、高端大气，不锈钢外箱与金属按钮完美结合；            8、适用电功率：与风机配套</p> <p>规格：净化率 95%，处理风量 15000m<sup>3</sup>/h            型号：ZST-YJ-EA600H</p> <p>1：静电油烟净化器须符合国家规范“饮食业油烟排放标准”（GB18483—2001）及当地环保局的要求。设备根据 GB/T17626.2-2018 静电放电抗扰度标准，在环境温度 15℃-35℃，相对湿度 30%RH-60%RH，大气压 86KPa-106KPa，检测结果为 A. 油烟净化器需采用国内标准的二段式净化，其中静电吸附采用国际标准二段平板式结构（同一系统油烟净化器必须经过至少二组电场），包含前后 2 套高低压电场。            2：静电油烟净化器依据 HG/T3210-2002 规范，极板采用的绝缘柱耐酸度 97.3%，耐碱度 99.4%，符合化学工业及其他工业用耐酸碱陶瓷设备及零部件的材料性能。            3：为了保证油烟净化器隔离装置的稳定性，绝缘陶瓷体积密度通过《GB/T2997-2015》检测、洛氏硬度 HRA 通过《GB/T 230.1-2008》检测，其中显气孔率不高于 0.7%；体积密度不小于 3.70g/cm<sup>3</sup>；洛氏硬度不小于 86.5HRA。通过 QB/T 1321-2012 标准测试，室温 800℃ 平均线膨胀系数不小于 8.34。            4：油烟净化器整机通过 GB/T17428-1998 通风管道耐火试验和 GB9978-2008 建筑构件耐火试验中关于高温运行的测试。            5：油烟净化器通过辐射发射测试，在发射频率为 32M 赫兹至 300M 赫兹的情况下，测得电场强度最低数值不高于 33.8dBuV/m；            6：净化器（机体）连续喷雾时间为 500 小时，保护评级为 RP：8 级以及以上。基板（电场）连续喷雾时间为 96 小时，保护评级为 RP：9 级。</p>	1 台	6600	6600
J23	风机底座	九龍	<p>规格：按只</p> <p>一采用槽钢制作，长宽高根据风机定制            二外层采用防锈漆涂层工艺</p>	1 只	825	825

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
J24	净化器底座	九龍	规格：按只 —采用槽钢制作，长宽高根据风机定制 —外层采用防锈漆涂层工艺	1 只	825	825
J25	减震器	神通	规格：依据现场情况，匹配管道尺寸 井深 2502.0mm 镀锌板	4 个	132	528
J26	防火阀	恒通	规格：定制 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造，板厚 1.0mm —调节出风口风量	1 个	305	305
J27	调风板	九龍	采用双进风前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用优质 45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；	2 个	363	726
	二层烹饪工艺实训教室室		采用双进风前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用优质 45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；			
J28	厢式风机	七星	采用双进风前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用优质 45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；	1 台	14891	14891
J29	厢式风机	七星	外壳采用全不锈钢板制造，变频器箱含变频器产品特点： 1、具备 485 通讯功能的所有上微机设备都可以对他进行监控和控制，可以无缝对接多灶头控制模块 2、变频控制，无极调速操作简单免调试； 3、一键切换普通、强排、静音模式； 4、集成净化器电源控制，风机、净化联动同步控制； 5、集成燃气报警联动控制； 6、键盘自动锁定，防止人为误操作； 7、高端大气，不锈钢外箱与金属按钮完美结合； 8、适用电功率：与风机配套	1 台	12691	12691
J30	变频器	七喜	规格：净化率 95%，处理风量 72000m <sup>3</sup> /h 型号：ZST-YJ-EA2700H 1：静电油烟净化器须符合国家规范“饮食业油烟排放标准”	2 台	6857	13714
J31	油烟净化器	速八		1 台	31680	31680

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
J32	油烟净化器	速八	(GB18483—2001) 及当地环保局的要求。设备根据 GB/T17626.2-2018 静电放电抗扰度标准，在环境温度 15℃-35℃，相对湿度 30%RH-60%RH, 大气压 86KPa-106KPa, 检测结果为 A. 油烟净化器需采用国内标准的二段式净化，其中静电吸附采用国际标准二段平板式结构（同一系统油烟净化器必须经过至少二组电场），包含前后 2 套高低压电场。 2: 静电油烟净化器依据 HG/T3210-2002 规范，极板采用的绝缘柱耐酸度 97.3%，耐碱度 99.4%，符合化学工业及其他工业用耐酸碱陶瓷设备及零部件的材料性能。 3: 为了保证油烟净化器隔离装置的稳定性，绝缘陶瓷体积密度通过《GB/T2997-2015》检测、洛氏硬度 HRA 通过《GB/T 230.1-2008》检测，其中显气孔率不高于 0.7%；体积密度不小于 3.70g/cm <sup>3</sup> ；洛氏硬度不小于 86.5HRA。通过 QB/T 1321-2012 标准测试，室温 800℃ 平均线膨胀系数不小于 8.34。 4: 油烟净化器整机通过 GB/T17428-1998 通风管道耐火试验和 GB9978-2008 建筑构件耐火试验中关于高温运行的测试； 5: 油烟净化器通过辐射发射测试，在发射频率为 32M 赫兹至 300M 赫兹的情况下，测得电场强度最低数值不高于 33.8dB <sub>UV</sub> /m； 6: 净化器（机体）连续喷雾时间为 500 小时，保护评级为 RP：8 级以及以上。基板（电场）连续喷雾时间为 96 小时，保护评级为 RP：9 级。	1 台	31680	31680

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			86.5HRA。通过 QB/T 1321-2012 标准测试，室温 800°C 平均线膨胀系数不 大于 8.34。 4：油烟净化器整机通过 GB/T17428-1998 通风管道耐火试验和 GB9978- 2008 建筑构件耐火试验中关于高温运行的测试； 5：油烟净化器通过辐射发射测试，在发射频率为 32M 赫兹至 300M 赫兹的 情况下，测得电场强度最低数值不高于 33.8dBuV/m； 6：净化器（机体）连续喷雾时间为 500 小时，保护评级为 RP：8 级以及以 上。基板（电场）连续喷雾时间为 96 小时，保护评级为 RP：9 级。			
J33	风机底座	九龍	规格：按只 —采用槽钢制作，长宽高根据风机定制 —外层采用防锈漆涂层工艺	2 只	825	1650
J34	净化器底座	九龍	规格：按只 —采用槽钢制作，长宽高根据风机定制 —外层采用防锈漆涂层工艺	2 只	825	1650
J35	减震器	神通	规格：依据现场情况，匹配管道尺寸	12 个	132	1584
J36	防火阀	恒通	井深 2502.0mm 镀锌板	2 个	1141	2282
J37	调风板	九龍	规格：定制 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造，板厚 1.0mm —调节出风口风量	46 个	363	16698
	三层西式烹饪实训操作室					
J38	厢式风机	七星	采用双进风前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果， 叶片表面不易积油污，清理更容易；采用轴承，质量和使用寿命更有保 障；主轴采用优质 45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使 用寿命；	2 台	9334	18668
J39	变频器	七喜	外壳采用全不锈钢板制造，变频器箱含变频器产品特点： 1、具备 485 通讯功能的所有上微机设备都可以对他进行监控和控制，可 以无缝对接多灶头控制模块 2、变频控制，无极调速操作简单免调试； 3、一键设置，一键切换普通、强排、静音模式； 4、集成净化器电源控制，风机、净化联动同步控制；	2 台	4934	9868

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
J40	油烟净化器	速八	<p>规格：净化率 95%，处理风量 55000m<sup>3</sup>/h</p> <p>型号：ZST-Y-EA2000H</p> <p>1：静电油烟净化器须符合国家规范“饮食业油烟排放标准”（GB18483—2001）及当地环保局的要求。设备根据 GB/T17626.2-2018 静电放电抗扰度标准，在环境温度 15℃—35℃，相对湿度 30%RH—60%RH，大气压 86KPa—106KPa，检测结果为 A. 油烟净化器需采用国家标准的二段式净化，其中静电吸附采用国际标准二段平板式结构（同一系统油烟净化器必须经过至少二组电场），包含前后 2 套高低压电场。</p> <p>2：静电油烟净化器依据 HG/T3210-2002 规范，极板采用的绝缘柱耐酸度 97.3%，耐碱度 99.4%，符合化学工业及其他工业用耐酸碱陶瓷设备及零部件的材料性能。</p> <p>3：为了保证油烟净化器隔离装置的稳定性，绝缘陶瓷体积密度通过《GB/T2997-2015》检测、洛氏硬度 HRA 通过《GB/T 230.1-2008》检测，其中显气孔率不高于 0.7%；体积密度不小于 3.70g/cm<sup>3</sup>；洛氏硬度不小于 86.5HRA。通过 QB/T 1321-2012 标准测试，室温 800℃ 平均线膨胀系数不小于 8.34。</p> <p>4：油烟净化器整机通过 GB/T17428-1998 通风管道耐火试验和 GB9978-2008 建筑构件耐火试验中关于高温运行的测试；</p> <p>5：油烟净化器通过辐射发射测试，在发射频率为 32MHz 至 300MHz 的情况下，测得电场强度最低数值不高于 33.8dB<sub>UV</sub>/m；</p> <p>6：净化器（机体）连续喷雾时间为 500 小时，保护评级为 RP：8 级及以上。基板（电场）连续喷雾时间为 96 小时，保护评级为 RP：9 级。</p>	2 台	22880	45760
J41	风机底座	九龍	<p>规格：按只</p> <p>—采用槽钢制作，长宽高根据风机定制</p> <p>—外层采用防锈漆涂层工艺</p>	2 只	825	1650
J42	净化器底座	九龍	<p>规格：按只</p> <p>—采用槽钢制作，长宽高根据风机定制</p> <p>—外层采用防锈漆涂层工艺</p>	2 只	825	1650
J43	减震器	神通		12 个	132	1584

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
J44	防火阀	恒通	规格：依据现场情况，匹配管道尺寸 井深 2502.0mm 镀锌板	2 个	823	1646
J45	三层西餐演示室 厢式风机	七星	采用双进风前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用优质 45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；	1 台	4681	4681
J46	变频器	七喜	外壳采用全不锈钢板制造，变频器箱含变频器产品特点： 1、具备 485 通讯功能的所有上微机设备都可以对他进行监控和控制，可以无缝对接多灶头控制模块 2、变频控制，无极调速操作简单免调试； 3、一键设置，一键切换普通、强排、静音模式； 4、集成净化器电源控制，风机、净化联动同步控制； 5、键盘自动锁定，防止人为误操作； 6、集成燃气报警联动控制； 7、高端大气，不锈钢外箱与金属按钮完美结合； 8、适用电功率：与风机配套	1 台	2237	2237
J47	油烟净化器	速八	规格：净化率 95%，处理风量 20000m <sup>3</sup> /h 型号：ZST-Y-EA800H 1：静电油烟净化器须符合国家规范“饮食业油烟排放标准”（GB18483—2001）及当地环保局的要求。设备根据 GB/T17626.2-2018 静电放电抗扰度标准，在环境温度 15℃-35℃，相对湿度 30%RH-60%RH，大气压 86KPa-106KPa，检测结果为 A.油烟净化器需采用国内标准的二段式净化，其中静电吸附采用国际标准二段平板式结构（同一系统油烟净化器必须经过至少二组电场），包含前后 2 套高压电场。 2：静电油烟净化器依据 HG/T3210-2002 规范，极板采用的绝缘柱耐酸度 97.3%，耐碱度 99.4%，符合化学工业及其他工业用耐酸碱陶瓷设备及零部件的材料性能。 3：为了保证油烟净化器隔离装置的稳定性，绝缘陶瓷体积密度通过《GB/T2997-2015》检测、洛氏硬度 HRA 通过《GB/T 230.1-2008》检测，其中显气孔率不高于 0.7%，体积密度不小于 3.70g/cm <sup>3</sup> ；洛氏硬度不小于 86.5HRA。通过 QB/T 1321-2012 标准测试，室温 800℃ 平均线膨胀系数不小于 8.34。	1 台	10560	10560

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			4: 油烟净化器整机通过 GB/T17428-1998 通风管道耐火试验和 GB9978-2008 建筑构件耐火试验中关于高温运行的测试; 5: 油烟净化器通过辐射发射测试，在发射频率为 32M 赫兹至 300M 赫兹的情况下，测得电场强度最低数值不高于 33.8dBuV/m; 6: 净化器（机体）连续喷雾时间为 500 小时，保护评级为 RP：8 级以及以上。基板（电场）连续喷雾时间为 96 小时，保护评级为 RP：9 级。			
J48	风机底座	九龍	规格：按只 —采用槽钢制作，长宽高根据风机定制 —外层采用防锈漆涂层工艺	1 只	825	825
J49	净化器底座	九龍	规格：按只 —采用槽钢制作，长宽高根据风机定制 —外层采用防锈漆涂层工艺	1 只	825	825
J50	减震器	神通	规格：依据现场情况，匹配管道尺寸	4 个	132	528
J51	防火阀	恒通	井深 2502.0mm 镀锌板	1 个	373	373
	四层西式烹饪实训操作室					
J52	厢式风机	七星	采用双进风前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用优质 45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；	2 台	9334	18668
J53	变频器	七喜	外壳采用全不锈钢板制造，变频器箱含变频器产品特点： 1、具备 485 通讯功能的所有上微机设备都可以对他进行监控和控制，可以无缝对接多灶头控制模块 2、变频控制，无极调速操作简单免调试； 3、一键设置，一键切换普通、强排、静音模式； 4、集成净化器电源控制，风机、净化联动同步控制； 5、集成燃气报警联动控制； 6、键盘自动锁定，防止人为误操作； 7、高端大气，不锈钢外箱与金属按钮完美结合； 8、适用电功率：与风机配套	2 台	4934	9868
J54	油烟净化器	速八	规格：净化率 95%，处理风量 55000m <sup>3</sup> /h	2 台	22380	45760

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			<p>型号：ZST-YJ-EA2000H</p> <p>1：静电油烟净化器须符合国家规范“饮食业油烟排放标准”（GB18483—2001）及当地环保局的要求。设备根据 GB/T17626. 2-2018 静电放电抗扰度标准，在环境温度 15℃-35℃，相对湿度 30%RH-60%RH，大气压 86kPa-106kPa，检测结果为 A。油烟净化器需采用国内标准的二段式净化，其中静电吸附采用国际标准二段平板式结构（同一系统油烟净化器必须经过至少二组电场），包含前后 2 套高压电场。</p> <p>2：静电油烟净化器依据 HG/T3210-2002 规范，极板采用的绝缘柱耐酸度 97.3%，耐碱度 99.4%，符合化学工业及其他工业用耐酸碱陶瓷设备及零部件的材料性能。</p> <p>3：为了保证油烟净化器隔离装置的稳定性，绝缘陶瓷体积密度通过《GB/T2997-2015》检测、洛氏硬度 HRA 通过《GB/T 230. 1-2008》检测，其中显气孔率不高于 0.7%；体积密度不小于 3.70g/cm<sup>3</sup>；洛氏硬度不小于 86.5HRA。通过 QB/T 1321-2012 标准测试，室温 800℃ 平均线膨胀系数不大于 8.34。</p> <p>4：油烟净化器整机通过 GB/T17428-1998 通风管道耐火试验和 GB9978-2008 建筑构件耐火试验中关于高温运行的测试；</p> <p>5：油烟净化器通过辐射发射测试，在发射频率为 32M 赫兹至 300M 赫兹的情况下，测得电场强度最低数值不高于 33.8dB<sub>UV/m</sub>；</p> <p>6：净化器（机体）连续喷雾时间为 500 小时，保护评级为 RP：8 级以及以上。基板（电场）连续喷雾时间为 96 小时，保护评级为 RP：9 级。</p>			
J55	风机底座	九龍	<p>规格：按只</p> <p>—采用槽钢制作，长宽高根据风机定制</p> <p>—外层采用防锈漆涂层工艺</p>	2 只	825	1650
J56	净化器底座	九龍	<p>规格：按只</p> <p>—采用槽钢制作，长宽高根据风机定制</p> <p>—外层采用防锈漆涂层工艺</p>	2 只	825	1650
J57	减震器	神通		12 个	132	1584
J58	防火阀	恒通	<p>规格：依据现场情况，匹配管道尺寸</p> <p>井深 2502.0mm 镀锌板</p>	2 个	770	1540
	四层中点实训操作室 (北)					

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
J59	厢式风机	七星	采用双进风前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用优质45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；	1台	3940	3940
J60	变频器	七喜	外壳采用全不锈钢板制造，变频器箱含变频器产品特点： 1、具备485通讯功能的所有上微机设备都可以对他进行监控和控制，可以无缝对接多灶头控制模块 2、变频控制，无极调速操作简单免调试； 3、一键设置，一键切换普通、强排、静音模式； 4、集成净化器电源控制，风机、净化联动同步控制； 5、集成燃气报警联动控制； 6、键盘自动锁定，防止人为误操作； 7、高端大气，不锈钢外箱与金属按钮完美结合； 8、适用电功率：与风机配套	1台	2237	2237
J61	油烟净化器	速八	规格：净化率95%，处理风量15000m <sup>3</sup> /h 型号：ZST-YJ-EA600H 1：静电油烟净化器须符合国家规范“饮食业油烟排放标准”（GB18483—2001）及当地环保局的要求。设备根据GB/T17626.2-2018静电放电抗扰度标准，在环境温度15℃-35℃，相对湿度30%RH-60%RH，大气压86KPa-106KPa，检测结果为A。油烟净化器需采用国内标准的二段式净化，其中静电吸附采用国际标准二段平板式结构（同一系统油烟净化器必须经过至少二组电场），包含前后2套高压电场。 2：静电油烟净化器依据HG/T3210-2002规范，极板采用的绝缘柱耐酸度97.3%，耐碱度99.4%，符合化学工业及其他工业用耐酸碱陶瓷设备及零部件的材料性能。 3：为了保证油烟净化器隔离装置的稳定性，绝缘陶瓷体积密度通过《GB/T2997-2015》检测、洛氏硬度HRA通过《GB/T 230.1-2008》检测，其中显气孔率不高于0.7%；体积密度不小于3.70g/cm <sup>3</sup> ；洛氏硬度不小于86.5HRA。通过QB/T 1321-2012标准测试，室温800℃平均线膨胀系数不小于8.34。 4：油烟净化器整机通过GB/T17428-1998通风管道耐火试验和GB9978-2008建筑构件耐火试验中关于高温运行的测试； 5：油烟净化器通过辐射发射测试，在发射频率为32M赫兹至300M赫兹的	1台	6600	6600

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			情况下，测得电场强度最低数值不高于 33.8dBuV/m； 6：净化器（机体）连续喷雾时间为 500 小时，保护评级为 RP：8 级及以上。基板（电场）连续喷雾时间为 96 小时，保护评级为 RP：9 级。			
J62	风机底座	九龍	规格：按只 —采用槽钢制作，长宽高根据风机定制 —外层采用防锈漆涂层工艺	1 只	825	825
J63	净化器底座	九龍	规格：按只 —采用槽钢制作，长宽高根据风机定制 —外层采用防锈漆涂层工艺	1 只	825	825
J64	减震器	神通		4 个	132	528
J65	防火阀	恒通	规格：依据现场情况，匹配管道尺寸 井深 2502.0mm 镀锌板	1 个	305	305
J66	调风板	九龍	规格：定制 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造，板厚 1.0mm —调节出风口风量	1 个	363	363
	四层中点实训操作室 (南)					
J67	厢式风机	七星	采用双进风前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用优质 45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；	1 台	3940	3940
J68	变频器	七喜	外壳采用全不锈钢板制造，变频器箱含变频器产品特点： 1、具备 485 通讯功能的所有上微机设备都可以对他进行监控和控制，可以无缝对接多灶头控制模块 2、变频控制，无极调速操作简单免调试； 3、一键切换普通、强排、静音模式； 4、集成净化器电源控制，风机、净化联动同步控制； 5、集成燃气报警联动控制； 6、键盘自动锁定，防止人为误操作； 7、高端大气，不锈钢外箱与金属按钮完美结合； 8、适用电功率：与风机配套	1 台	2237	2237
J69	油烟净化器	速八	规格：净化率 95%，处理风量 15000m <sup>3</sup> /h	1 台	6600	6600

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			型号: ZST-YJ-EA600H 1 : 静电油烟净化器须符合国家规范“饮食业油烟排放标准”(GB18483—2001) 及当地环保局的要求。设备根据 GB/T17626. 2-2018 静电放电抗扰度标准, 在环境温度 15°C-35°C, 相对湿度 30%RH-60%RH, 大气压 86kPa-106kPa, 检测结果为 A. 油烟净化器需采用国内标准的二段式净化, 其中静电吸附采用国际标准二段平板式结构 (同一系统油烟净化器必须经过至少二组电场), 包含前后 2 套高低电压电场。 2: 静电油烟净化器依据 HG/T3210-2002 规范, 极板采用的绝缘柱耐酸度 97. 3%, 耐碱度 99. 4%, 符合化学工业及其他工业用耐酸碱陶瓷设备及零部件的材料性能。 3: 为了保证油烟净化器隔离装置的稳定性, 绝缘陶瓷体积密度通过《GB/T2997-2015》检测、洛氏硬度 HRA 通过《GB/T 230. 1-2008》检测, 其中显气孔率不高于 0. 7%; 体积密度不小于 3. 70g/cm <sup>3</sup> ; 洛氏硬度不小于 86. 5HRA。通过 QB/T 1321-2012 标准测试, 室温 800°C 平均线膨胀系数不大于 8. 34。 4: 油烟净化器整机通过 GB/T17428-1998 通风管道耐火试验和 GB9978-2008 建筑构件耐火试验中关于高温运行的测试; 5: 油烟净化器通过辐射发射测试, 在发射频率为 32M 赫兹至 300M 赫兹的情况下, 测得电场强度最低数值不高于 33. 8dBuV/m; 6: 净化器 (机体) 连续喷雾时间为 500 小时, 保护评级为 RP: 8 级以及以上。基板 (电场) 连续喷雾时间为 96 小时, 保护评级为 RP: 9 级。			
J70	风机底座	九龍	规格: 按只 —采用槽钢制作, 长宽高根据风机定制 —外层采用防锈漆涂层工艺	1 只	825	825
J71	净化器底座	九龍	规格: 按只 —采用槽钢制作, 长宽高根据风机定制 —外层采用防锈漆涂层工艺	1 只	825	825
J72	减震器	神通	规格: 依据现场情况, 匹配管道尺寸	4 个	132	528
J73	防火阀	恒通	井深 2502. 0mm 镀锌板	1 个	305	305
	四层中点实训操作室					
J73	厢式风机	七星	采用双进风前倾叶轮, 大流量, 高静压, 高效率, 具有良好的节能效果, 叶片表面不易积油污, 清理更容易; 采用轴承, 质量和使用寿命更有保	1 台	3940	3940

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
J74	变频器	七喜	障：主轴采用优质 45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命； 外壳采用全不锈钢板制造，变频器箱含变频器产品特点： 1、具备 485 通讯功能的所有上微机设备都可以对他进行监控和控制，可以无缝对接多灶头控制模块 2、变频控制，无极调速操作简单免调试； 3、一键设置，一键切换普通、强排、静音模式； 4、集成净化器电源控制，风机、净化联动同步控制； 5、集成燃气报警联动控制； 6、键盘自动锁定，防止人为误操作； 7、高端大气，不锈钢外箱与金属按钮完美结合； 8、适用电功率：与风机配套	1 台	2237	2237
J75	油烟净化器	速八	规格：净化率 95%，处理风量 15000m <sup>3</sup> / h 型号：ZST-YJ-EA600H 1：静电油烟净化器须符合国家规范“饮食业油烟排放标准”（GB18483—2001）及当地环保局的要求。设备根据 GB/T17626.2—2018 静电放电抗扰度标准，在环境温度 15℃—35℃，相对湿度 30%RH—60%RH，大气压 86KPa—106KPa，检测结果为 A。油烟净化器需采用国内标准的二段式净化，其中静电吸附采用国际标准二段平板式结构（同一系统油烟净化器必须经过至少二组电场），包含前后 2 套高压电场。 2：静电油烟净化器依据 HG/T3210-2002 规范，极板采用的绝缘柱耐酸度 97.3%，耐碱度 99.4%，符合化学工业及其他工业用耐酸碱陶瓷设备及零部件的材料性能。 3：为了保证油烟净化器隔离装置的稳定性，绝缘陶瓷体积密度通过《GB/T2997-2015》检测、洛氏硬度 HRA 通过《GB/T 230.1-2008》检测，其中显气孔率不高于 0.7%，体积密度不小于 3.70g/cm <sup>3</sup> ；洛氏硬度不小于 86.5HRA。通过 QB/T 1321-2012 标准测试，室温 800℃ 平均线膨胀系数不小于 8.34。 4：油烟净化器整机通过 GB/T17428-1998 通风管道耐火试验和 GB9978-2008 建筑构件耐火试验中关于高温运行的测试； 5：油烟净化器通过辐射发射测试，在发射频率为 32M 赫兹至 300M 赫兹的情况下，测得电场强度最低数值不高于 33.8dBuV/m；	1 台	6600	6600

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			6: 净化器（机体）连续喷雾时间为 500 小时，保护评级为 RP: 8 级及以上。基板（电场）连续喷雾时间为 96 小时，保护评级为 RP: 9 级。			
J76	风机底座	九龍	规格：按只 —采用槽钢制作，长宽高根据风机定制 —外层采用防锈漆涂层工艺	1 只	825	825
J77	净化器底座	九龍	规格：按只 —采用槽钢制作，长宽高根据风机定制 —外层采用防锈漆涂层工艺	1 只	825	825
J78	减震器	神通	规格：依据现场情况，匹配管道尺寸 并深 2502.0mm 镀锌板	4 个	132	528
J79	防火阀	恒通	规格：依据现场情况，匹配管道尺寸 并深 2502.0mm 镀锌板	1 个	305	305
	五层西点工艺操作实训室（北）					
J80	厢式风机	七星	采用双进风前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用优质 45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；	1 台	3940	3940
J81	变频器	七喜	外壳采用全不锈钢板制造，变频器箱含变频器产品特点： 1、具备 485 通讯功能的所有上微机设备都可以对他进行监控和控制，可以无缝对接多灶头控制模块 2、变频空制，无极调速操作简单免调试； 3、一键设置，一键切换普通、强排、静音模式； 4、集成净化器电源控制，风机、净化联动同步控制； 5、集成燃气报警联动控制； 6、键盘自动锁定，防止人为误操作； 7、高端大气，不锈钢外箱与金属按钮完美结合； 8、适用电功率：与风机配套	1 台	2237	2237
J82	油烟净化器	速八	规格：净化率 95%，处理风量 15000m <sup>3</sup> /h 型号：ZST-YJ-EA600H 1：静电油烟净化器须符合国家规范“饮食业油烟排放标准” (GB18483—2001) 及当地环保局的要求。设备根据 GB/T17626.2-2018 静电放电抗扰度标准，在环境温度 15℃-35℃，相对湿度 30%RH-60%RH，大气	1 台	6600	6600

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			压 86KPa-106KPa, 检测结果为 A, 油烟净化器需采用国内标准的二段式净化, 其中静电吸附采用国际标准二段平板式结构 (同一系统油烟净化器必须经过至少二组电场), 包含前后 2 套高低压电场。 2: 静电油烟净化器依据 HG/T3210-2002 规范, 极板采用的绝缘柱耐酸度 97.3%, 耐碱度 99.4%, 符合化学工业及其他工业用耐酸碱陶瓷设备及零部件的材料性能。 3: 为了保证油烟净化器隔离装置的稳定性, 绝缘陶瓷体积密度通过《GB/T2997-2015》检测、洛氏硬度 HRA 通过《GB/T 230.1-2008》检测, 其中显气孔率不高于 0.7%; 体积密度不小于 3.70g/cm <sup>3</sup> ; 洛氏硬度不小于 86.5HRA。通过 QB/T 1321-2012 标准测试, 室温 800°C 平均线膨胀系数不大于 8.34。 4: 油烟净化器整机通过 GB/T17428-1998 通风管道耐火试验和 GB9978-2008 建筑构件耐火试验中关于高温运行的测试; 5: 油烟净化器通过辐射发射测试, 在发射频率为 32M 赫兹至 300M 赫兹的情况下, 测得电场强度最低数值不高于 33.8dB <sub>UV/m</sub> ; 6: 净化器 (机体) 连续喷雾时间为 500 小时, 保护评级为 RP: 8 级以及以上。基板 (电场) 连续喷雾时间为 96 小时, 保护评级为 RP: 9 级。			
J83	风机底座	九龍	规格: 按只 —采用槽钢制作, 长宽高根据风机定制 —外层采用防锈漆涂层工艺	1 只	825	825
J84	净化器底座	九龍	规格: 按只 —采用槽钢制作, 长宽高根据风机定制 —外层采用防锈漆涂层工艺	1 只	825	825
J85	减震器	神通	规格: 依据现场情况, 匹配管道尺寸	4 个	132	528
J86	防火阀	恒通	井深 2502.0mm 镀锌板	1 个	305	305
	五层西点工艺操作实训室(南)					
J87	厢式风机	七星	采用双进风前倾叶轮, 大流量, 高静压, 高效率, 具有良好的节能效果, 叶片表面不易积油污, 清理更容易; 采用轴承, 质量和使用寿命更有保障; 主轴采用优质 45#钢精工制作而成, 经调质热处理, 保证其强度及使用寿命;	1 台	3940	3940

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
J88	变频器	七喜	外壳采用全不锈钢板制造，变频器箱含变频器产品特点： 1、具备485通讯功能的所有上微机设备都可以对他进行监控和控制，可以无缝对接多灶头控制模块 2、变频控制，无极调速操作简单免调试； 3、一键设置，一键切换普通、强排、静音模式； 4、集成净化器电源控制，风机、净化联动同步控制； 5、集成燃气报警联动控制； 6、键盘自动锁定，防止人为误操作； 7、高端大气，不锈钢外箱与金属按钮完美结合； 8、适用电功率：与风机配套	1台	2237	2237
J89	油烟净化器	速八	规格：净化率95%，处理风量15000m <sup>3</sup> /h 型号：ZST-YJ-EA600H 1：静电油烟净化器须符合国家规范“饮食业油烟排放标准”（GB18483—2001）及当地环保局的要求。设备根据 GB/T17626.2-2018 静电放电抗扰度标准，在环境温度15℃-35℃，相对湿度30%RH-60%RH，大气压86KPa-106KPa，检测结果为A.油烟净化器需采用国内标准的二段式净化，其中静电吸附采用国际标准二段平板式结构（同一系统油烟净化器必须经过至少二组电场），包含前后2套高压电场。 2：静电油烟净化器依据 HG/T3210-2002 规范，极板采用的绝缘柱耐酸度97.3%，耐碱度99.4%，符合化学工业及其他工业用耐酸碱陶瓷设备及零部件的材料性能。 3：为了保证油烟净化器隔离装置的稳定性，绝缘陶瓷体积密度通过《GB/T2997-2015》检测、洛氏硬度HRA通过《GB/T 230.1-2008》检测，其中显气孔率不高于0.7%；体积密度不小于3.70g/cm <sup>3</sup> ；洛氏硬度不小于86.5HRA。通过QB/T 1321-2012 标准测试，室温800℃平均线膨胀系数不 大于8.34。 4：油烟净化器整机通过 GB/T17428-1998 通风管道耐火试验和 GB9978-2008 建筑构件耐火试验中关于高温运行的测试； 5：油烟净化器通过辐射发射测试，在发射频率为32MHz至300MHz的情况下，测得电场强度最低数值不高于33.8dBuV/m； 6：净化器（机体）连续喷雾时间为500 小时，保护评级为 RP：8 级以及以上。基板（电场）连续喷雾时间为 96 小时，保护评级为 RP：9 级。	1台	6600	6600

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
J90	风机底座	九龍	规格：按只 —采用槽钢制作，长宽高根据风机定制 —外层采用防锈漆涂层工艺	1 只	825	825
J91	净化器底座	九龍	规格：按只 —采用槽钢制作，长宽高根据风机定制 —外层采用防锈漆涂层工艺	1 只	825	825
J92	减震器	神通	规格：依据现场情况，匹配管道尺寸	4 个	132	528
J93	防火阀	恒通	井深 2502.0mm 镀锌板	1 个	305	305
	五层中西点操作演示室					
J94	厢式风机	七星	叶片表面不易积油污，清理更容易；采用轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用优质 45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；	1 台	3940	3940
J95	变频器	七喜	外壳采用全不锈钢板制造，变频器箱含变频器产品特点： 1、具备 485 通讯功能的所有上微机设备都可以对他进行监控和控制，可以无缝对接多灶头控制模块 2、变频控制，无极调速操作简单免调试； 3、一键切换普通、强排、静音模式； 4、集成净化器电源控制，风机、净化联动同步控制； 5、集成燃气报警联动控制； 6、键盘自动锁定，防止人为误操作； 7、高端大气，不锈钢外箱与金属按钮完美结合； 8、适用电功率：与风机配套	1 台	2237	2237
J96	油烟净化器	速八	规格：净化率 95%，处理风量 15000m <sup>3</sup> /h 型号：ZST-YJ-EA600H 1：静电油烟净化器须符合国家规范“饮食业油烟排放标准”(GB18483—2001) 及当地环保局的要求。设备根据 GB/T17626.2-2018 静电放电抗扰度标准，在环境温度 15℃-35℃，相对湿度 30%RH-60%RH，大气压 86KPa-106KPa，检测结果为 A. 油烟净化器需采用国内标准的二段式净化，其中静电吸附采用国际标准二段平板式结构（同一系统油烟净化器必须经过至少二组电场），包含前后 2 套高低压电场。 2：静电油烟净化器依据 HG/T3210-2002 规范，极板采用的绝缘柱耐酸度	1 台	6600	6600