

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
	1层茶叶评审室		手动混水阀 开孔: 孔径 32mm			
KB01	洗手双星盆	九龍	规格: 864*420*250/350 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 —台面板厚 1.0 mm, 水斗板厚 1.0mm, —水斗一体冲压成型, 规格: 350*248*145 —挂墙式 —配 $\varnothing$ 45 落水器	10 台	1134	11340
KB01a	台出感应龙头	龙旗嘉业	型号: LQ-GY28 单孔台出电子感应龙头 防破坏 2.2GPM (8.3LPM) 起泡器 防水控制盒 AC/DC 交直流两用 手动混水阀 开孔: 孔径 32mm	20 个	760	15200
	2层农作物病虫害实训室					
KC01	洗手双星盆	九龍	规格: 864*420*250/350 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 —台面板厚 1.0 mm, 水斗板厚 1.0mm, —水斗一体冲压成型, 规格: 350*248*145 —挂墙式 —配 $\varnothing$ 45 落水器	10 台	1134	11340
KC01a	台出感应龙头	龙旗嘉业	型号: LQ-GY28 单孔台出电子感应龙头 防破坏 2.2GPM (8.3LPM) 起泡器 防水控制盒 AC/DC 交直流两用 手动混水阀 开孔: 孔径 32mm	20 个	760	15200
	2层茶艺室					

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
KD01	洗手双星盆	九龍	规格: 864*420*250/350 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 —台面板厚 1.0 mm, 水斗板厚 1.0mm, —水斗一体冲压成型, 规格: 350*248*145 —挂墙式 —配 $\phi$ 45 落水器	10 台	1134	11340
KD01a	台出感应龙头	龙旗嘉业	型号: LQ-GY28 单孔台出电子感应龙头 防破坏 2.2GPM (8.3LPM) 起泡器 防水控制盒 AC/DC 交直流两用 手动混水阀 开孔: 孔径 32mm	20 个	760	15200
	2层茶艺室					
KD03	电脑开水器	骏诺	规格: 520*543*1515 型号: DF-90 接水高度: 390 (可放下大号暖瓶) 额定电压: 380V 额定功率: 9KW 接线方式: 4 平方/40A/三相四线 储水量: 50L 加热方式: 步进式加热 出水类型: 双热 出水方式: 机械龙头 出水量: 120L/H 外壳材质采用不锈钢, 内胆材质采用食品级 SUS800 优质合金材质, 加热管采用食品级 SUS800 优质合金材质 实时显示水温, 自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知 含四级进水过滤器	4 台	3401	13604
1.2 浙江农业商贸职业学院厨房设备清单(食堂)						
1	杂项					
2	风幕机	亚太	规格: 1200*220*195mm 型号: FM11512 额定电压 220V	2 台	1146	2292

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
3	粘捕式灭蝇灯	迪门子	风口风量 m3/h800-2600 功率 120W 机身长度 1200mm 规格: 360*155*200mm 型号: DMG-806B2 双管 220-256V 50/60Hz 材质: 阻燃 ABS	29 台	165	4785
4	其他		规格: 813*725*904 (不含把手) 保温送餐箱参数: 1. 顶板、左右侧板、左右门板、后板、底板、控制板、暖风机罩 SUS 304 1.2mm; ; 2. 顶板腹板、左右侧板腹板、左右门板腹板、后板腹板、门外板腹板、加强档 SUS 304 1.0mm; 3. 层板 SUS 304 0.8mm , 活动层板开通气孔保证热风循环; 4. 滑槽 SUS 304 2.0mm; 5. 把手 SUS 304 φ 32X1.2; 5. 所有带腹板面均需发泡或填充保温材料; 6. 开门配密码锁及拉手; 7. 配备温控系统, 保证箱体顶部与底部温差±2℃; 8. 箱体整体所有接缝满焊; 9. 防水外接电源口; 10. 底部留底座车安装连接孔。 备注: 产品要求整体防水冲洗 10 分钟无渗水, 外形无变形、鼓包、凹坑、无挤压形变, 凹凸, 歪斜; 焊接焊缝均匀, 表面无焊渣, 漏焊、脱焊, 开裂、焊坑、焊孔等缺陷。 断电后 1 小时箱内温度≥30℃。			
5	保温箱	九龍		4 台	1200	4800
6	底座车	九龍	规格: 740*810*364 底座车参数: 1. 主框架: SUS 304 20mm×60mm×3mm 矩形管, 4 角 R27; 2. 中框架: SUS 304 20mm×60mm×1.5mm (实厚≥1.35mm) 矩形管, 10mm×60mm×1.0mm (实厚≥0.9mm) 矩形管, 6mm 不锈钢板 1 块并贯穿主框架焊接后总高度不超主框架矩形管 20mm;	4 台	480	1920

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
7	二层收碗车	九龍	<p>3. 脚杆: SUS 304 <math>\phi</math>30mm<math>\times</math>3mm, 配1根 <math>\phi</math>20mm<math>\times</math>1mm(实厚<math>\geq</math>0.9mm);</p> <p>4. 三角支撑: SUS 304 6mm 板;</p> <p>5. 脚杆下方用 SUS 304 10mm 单侧前后脚杆连接, 连接处需用加固环加强并用10mm 不锈钢板加强。</p> <p>6. 配5寸平板定向轮2个, 4寸螺杆式带刹万向轮2个。</p> <p>备注: 整体焊接, 所有焊接处采用连续焊接, 焊高3mm; 焊接完成后允许偏差<math>\pm</math>0.2mm, 保证焊接处圆滑无凹凸。要求承重400KG 无变形。主框架留箱体安装连接孔。</p> <p>规格: 800*450*900</p> <p>— 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>— 层板厚度为 1.0mm</p> <p>— <math>\phi</math>25mm 厚度 1.0mm 不锈钢手柄, 25*25mm 厚 1.0mm 立柱</p> <p>— 配4个4"车轮, 其中两个带刹车掣</p>	6 台	943	5658
8	平板车	九龍	<p>规格: 900*510*880</p> <p>— 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>— 台面厚度为 1.0mm</p> <p>— 把手弯管及立柱为整管折弯, <math>\phi</math>32mm 厚度 1.0mm 不锈钢管</p> <p>— 配4个4"车轮, 其中两个带刹车掣</p>	3 台	775	2325
9	收货区					
10	电子秤	金南天	<p>规格: 450*600</p> <p>型号: TCS-300</p> <p>由标准型方管组焊而成, 配以高精度单点式传感器和高精度称重仪表组成高精度的称重系统, 钢架结构, 不锈钢秤盘坚固耐用. 多种使用者设定功能, 秤台尺寸: 450*600mm. 准确度等级: 最小精确值: 50g, 最大称重: 300kg. 显示: 0.8". 工作温度: <math>-10^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}</math></p>	1 台	1680	1680
11	主食库					
12	大米搁架(方管型)	九龍	<p>规格: 1150*500*300</p> <p>— 层外框采用 38*38*1.0 不锈钢方管</p> <p>— 层内档采用 30*15*0.8 不锈钢方管</p> <p>— 配包钢可调式子弹脚</p>	8 台	421	3368
13	副食库					

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
14	四层板货架	九龍	规格: 1125*500*1800 —采用全不锈钢制作 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —层板厚 1.0mm 不锈钢板 —面板下采用折弯一体加强码, 板厚 0.8~1.2mm —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚	7 台	1677	11739
15	冷库					
16	冷藏库	飞翔	规格: 3900*2740*2600 —配“谷轮”压缩机, 库板由可见面 0.8mm 不锈钢板不可见面 0.6 彩钢板 —库板厚度为 100mm 聚氨酯甲酸乙脂发泡料 —地铺 2mm 防滑不锈钢板 —压花铝外壳冷风机配“美乐柯”, 丹佛斯膨胀阀、微电脑电控箱 —丹佛斯电磁阀, 化霜水管加电热丝 —冷库门配以自动回归门 —内部安全式拉手门锁及防潮胶边 —行针式温度表及冷库防雾灯等 —防火等级: B1 级	1 台	52595	52595
17	冷冻库	飞翔	规格: 3900*2860*2600 —配“谷轮”压缩机, 库板由可见面 0.8mm 不锈钢板不可见面 0.6 彩钢板 —库板厚度为 100mm 聚氨酯甲酸乙脂发泡料 —地铺 2mm 防滑不锈钢板 —压花铝外壳冷风机配“美乐柯”, 丹佛斯膨胀阀、微电脑电控箱 —丹佛斯电磁阀, 化霜水管加电热丝 —冷库门配以自动回归门 —内部安全式拉手门锁及防潮胶边 —行针式温度表及冷库防雾灯等 —防火等级: B1 级	1 台	63155	63155
18	四层档货架(方管型)	九龍	规格: 1150*500*1800 —采用全不锈钢制作 —层框 38*25*1.0 不锈钢管制作 —搁档 30*15*0.8 不锈钢方管	9 台	1596	14364

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
19	农药检测间		— $\phi$ 38mm 厚度1.0mm 不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚			
20	工作台柜带水池	九龍	规格: 1800*750*800/950 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, —配 2" 去水 —水斗一体冲压成型, 规格: 500*500*280 —配 304 不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖 —路轨导向趟门 —门外板厚 1.0 mm, 左右侧板、门内复板 0.8mm —配 $\phi$ 50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	1 台	5006	5006
21	冷热水龙头	龙旗嘉业	型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	1 个	459	459
22	农药残留快速测试仪	上海瑞鑫	规格: 410*290*150mm 型号: CNY-1217C 1、检测通道: 8 个; 波长: 410nm, 采用 7 寸或以上彩色液晶触摸屏中文显示, 带中英文输入。 2、带有 60 种以上常规蔬菜和水果样品名, 可直接编辑和软件批量导入功能。 3、带有嵌入式微型打印机, 内容可直接在仪器上中文编辑。 4、自动识别通道内是否有检测样品功能。 5、仪器采用光路自校正系统, 实现开机自校, 省略校 0 和 100 的步骤。 6、仪器可在同一屏幕窗口显示各通道吸光值和透光值, 便于开展其它实验使用。 7、仪器具有保存检测结果, 并能随意查询保存的记录和打印。 8、吸光值显示范围: 0.000-4.000 9、透光值显示范围: 0.00-100.00% 10、透光值分辨率: 0.01%11、吸光值分辨率: 0.00112、透射比准确度:	1 台	9800	9800

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
23	四层货架	九龍	<p>±2.0% (13、透射比重复性: ≤0.2%14、光电流漂移(稳定性): ≤0.2% (3分钟) 16、抑制率重复性: ≤5%, 17、采用乙酰胆碱酯酶, ΔA0 值 &gt; 0.3 以上。</p> <p>18、通讯接口: RS232</p> <p>规格: 1125*500*1800</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 采用全不锈钢制作</li> <li>— 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</li> <li>— 层板厚 1.0mm 不锈钢板</li> <li>— 面板下采用折弯一体加强码, 板厚 0.8~1.2mm</li> <li>— φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</li> <li>— 配全钢可调式子弹脚</li> </ul>	1 台	1677	1677
24	立式两玻璃门冷藏柜	凯普顿	<p>规格: 610*750*1960</p> <p>型号: CRR-420D2N2-B</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、内外箱均为优质不锈钢板, 面板 0.8mm, 内箱板 0.4mm;</li> <li>2、使用进口压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器;</li> <li>3、一体式发泡工艺, 整体平整、耐用;</li> <li>4、冰箱配备了门体自动关闭结构, 方便客户操作。</li> <li>5、按照门自闭装置, 放置漏冷;</li> <li>6、配备数显电子温控, 控制精度更高。</li> </ol> <p>温度 -6~12℃</p> <p>①所使用不锈钢板符合 GB/T 26572-2011 《电子电气产品中限用物质的限量要求》及 GB4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准要求</p> <p>②因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条符合 GB/T26572-2011 《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求</p> <p>④为提高加热管使用寿命, 所使用加热管为 SUS321 材质, 符合 GB/T20878-2007 标准要求, 镍含量 &gt; 9%</p> <p>⑤、产品所使用的铜管为高耐腐蚀材料, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求, 经 200 小时盐雾试验, 表面无明显缺陷, 达到 10 级效果;</p>	1 台	5493	5493
25	更衣间					
26	落地柜式洗手单星盆	九龍	<p>规格: 432*420*800</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</li> <li>— 台面背板厚 1.2 mm, 拉伸水斗板厚 1.0mm, 左右侧板 0.8mm</li> </ul>	2 台	1645	3290

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
27	台出感应龙头	龙旗嘉业	一水斗一体冲压折弯成型, 规格: 356*254*151 一柜式结构无卫生死角, 配快拆式维修门 一配Φ45落水器 型号: LQ-GY28 单孔台出电子感应龙头 防破坏 2.2GPM (8.3LPM) 起泡器 防水控制盒 AC/DC 交直流两用 手动混水阀 开孔: 孔径 32mm	2 台	760	1520
28	全自动干手器	莫顿	规格: 295*171*325 型号: MD-9999 外壳采用 304 不锈钢一体外壳; 风速: >95m/s; 干手时间: 5-8 秒; 放水等级: IPX1; 数码电路控制, 红外线感应, 抗干扰能力强; 超薄机身 设计、风量、风速高, 比普通干手器节约一半时间; 不锈钢外壳, 经特 殊工艺表面处理, 更美观耐用、坚固、耐高温, 防火性能好;	2 台	643	1286
29	粗加工					
30	四层档货架(方管型)	九龍	规格: 1150*500*1800 一采用全不锈钢制作 一层框 38*25*1.0 不锈钢管制作 一搁档 30*15*0.8 不锈钢方管 一Φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一配全钢可调式子弹脚	2 台	1596	3192
31	单星大盆台	九龍	规格: 1200*750*800/950 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm 一配 2" 去水 一面板一体冲压成型 一水斗规格: 1000*500*280mm 一Φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一Φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚	4 台	1985	7940



序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
32	冷热水龙头	龙旗嘉业	型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	4 个	459	1836
33	工作台下层板	九龍	规格: 750*750*800/950 — 台面采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm — 面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 — φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 — 配全钢可调式子弹脚	2 台	1215	2430
34	双星盆台	九龍	规格: 1800*750*800/950 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm — 配 2" 去水 — 面板一体冲压成型 — 水斗规格: 730*500*280mm — φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 — 配全钢可调式子弹脚	1 台	2884	2884
35	冷热水龙头	龙旗嘉业	型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	2 个	459	918
36	单星剖鱼台	九龍	规格: 1500*750*800/950 — 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 — 台面板厚 1.0 mm, 水斗板厚 1.0mm — 配 2" 去水 — 水斗一体冲压规格: 500*500*280 — φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿	2 台	2293	4586

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
37	冷热水龙头	龙旗嘉业	<p>—φ25mm 厚度1.0mm 不锈钢下横通</p> <p>—配包钢可调式子弹脚</p> <p>型号: XP-A802-10</p> <p>8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴</p> <p>采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯</p> <p>一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动6mm)</p> <p>5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置</p> <p>开孔: 孔径25mm, 孔中心距102mm</p> <p>规格: 1800*750*800</p>	2个	459	918
38	工作台下层板	九龍	<p>—台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm</p> <p>—面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板</p> <p>—φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p> <p>—加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板</p> <p>—配全钢可调式子弹脚</p> <p>规格: 520*543*1515</p> <p>型号: DF-90</p> <p>接水高度: 420 (可放下大号暖瓶)</p> <p>额定电压: 380V 额定功率: 9KW</p> <p>接线方式: 2.5<sup>2</sup>/40A/三相四线</p> <p>储水量: 50L 加热方式: 步进式加热</p> <p>出水类型: 双热 出水方式: 机械龙头</p> <p>出水量: 120L/H</p> <p>外壳材质采用不锈钢, 内胆材质采用食品级 SUS800 优质合金材质, 加热管采用食品级 SUS800 优质合金材质</p> <p>实时显示水温, 自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知</p> <p>含四级进水过滤器</p> <p>规格: 128.5 x 210.5 x 140</p> <p>型号: HY-S</p> <p>重量 (净重): 2KG (含水 2.5KG)</p> <p>3. 臭氧浓度和流量: 0.5ppm@400LPH (水温 20℃, TDS 200) 60-2050LPH</p> <p>4. 额定功率和电压: 96W、100~240VAC, 50/60Hz</p>	4台	1847	7388
39	电脑开水器 (含底座)	骏诺		1台	3401	3401
40	微型-活氧消杀设备	海众		2台	10315	20630

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
41	切配间		<p>5. 耗材寿命：实际发生运行时间 48,000 分钟，可产生 32 万升以上的杀菌水</p> <p>6. 水温条件和进水要求：  <math>&gt;5^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}</math> (<math>&gt;40^{\circ}\text{F} - 104^{\circ}\text{F}</math>)            自来水（过滤后 <math>\leq 1\ \mu\text{m}</math>, TDS60-250）</p> <p>7. IP 防护等级：IP65</p> <p>8. 启动设定：即开即用，无需等待</p> <p>9. 材质：ABS 工程塑料</p> <p>10. 前期施工预装水管要求：            ①需要安装五孔 10A 插座            ②无需预设排水管            ③预留 6 分进水三角阀</p> <p>11. 应用场景：洗手池、垃圾房、粗加工、食材清洗，洗地龙头，结合星盆（不建议直饮）            （可串联龙头）</p> <p>（1）智能设备可即开即用，也可启动设定可按小时为单位，选择任意多个时间区间自动启动</p> <p>（2）频次：30sec/3min、60sec/5min、90sec/6min 等自由设置，操作灵活</p> <p>（3）技术原理：仅用市政自来水，不添加任何化学物质，智能发生活氧水，活氧水具有更好的渗透性、氧化性，可以达到降解食材农药残留、杀菌消毒功能。对人体和环境安全无害。</p> <p>（4）不改变操作人员原来工作方式，打开水龙头即可使用，不用进行每次使用后的清洁和保养。</p> <p>活氧水杀菌消毒设备，已通过消毒备案平台备案；            对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀灭率 <math>\geq 99.9\%</math>；            为保证安全设备有无毒测试报告，皮肤刺激性试验报告            活氧水设备对于不锈钢和铜无腐蚀性；            对于速灭磷农药的分解率 <math>\geq 99\%</math>，毒死蜱农药不得检出</p>			
42	双星盆台	九龍	<p>规格：1500*750*800/950            一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造            一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm</p>	1 台	2552	2552

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
43	冷热水龙头	龙旗嘉业	一配2"去水 一面板一体冲压成型 一水斗一体冲压规格: 500*500*280 一φ38mm 厚度1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ25mm 厚度1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚 型号: XP-A802-10 8"(203mm) 台出混水龙头 10"(254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM(19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm 规格: 1800*750*800/950	2个	459	918
44	工作台下层板	九龍	规格: 1800*750*800/950 一面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 一面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 一配全钢可调式子弹脚 规格: 1800*750*800	1台	1936	1936
45	工作台下层板	九龍	规格: 1800*750*800 一面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 一面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 一配全钢可调式子弹脚 规格: 1380*130*620	4台	1847	7388
46	智能款刀具除菌柜(五门)	九龍	规格: 1380*130*620 一采用 SUS304-2B 不锈钢, 厚度 1.0mm。 一内置杀菌灯, 强力吸磁刀具架, 便于更好的清洁, 刀具无需旋转即可除菌, 挂墙式支撑结构。 一触摸按键、机械定时旋钮、物联 APP, 集本地、远程多种方式操控与一体。 一干簧管门磁信号开关, 开门灯灭, 倒计时暂停, 关门灯亮, 倒计时继续。	1台	1442	1442

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
47	洗地龙头	龙旗嘉业	<p>—4.3英寸高清 TFT 显示屏(分辨率 800*480) —额定电压 220V. 50Hz, 功率 30W, 便捷式可拔插电源线。</p> <p>规格: 117*375*360 型号: XD-C101-T 开放式洗地龙头; 3/8" x35' (11m) 软管; 多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等</p>	1 台	2474	2474
48	立式四门双温柜	凯普顿	<p>规格: 1220x750x2200 型号: CRF-980D4N2-SW-0001</p> <p>1、内外箱均为优质不锈钢板, 面板 0.8mm, 内箱板 0.4mm; 2、使用进口压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器; 3、一体式发泡工艺, 整体平整、耐用; 4、冰箱配备了门体自动关闭结构, 方便客户操作。 5、按照门自闭装置, 放置漏冷; 6、配备数显电子温控, 控制精度更高。 7、门框安装防凝露装置, 防止门框结露、滴水。 冷冻: -18~-10℃冷藏: -6~12℃1、内外箱均为优质不锈钢板, 面板 0.8mm, 内箱板 0.4mm;</p> <p>①所使用不锈钢板符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》及 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准要求 ②因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条符合 GB/T26572-2011《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求 ④为提高加热管使用寿命, 所使用加热管为 SUS321 材质, 符合 GB/T20878-2007 标准要求, 镍含量&gt;9% ⑤产品所使用的铜管为高耐腐蚀材料, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求, 经 200 小时盐雾试验, 表面无明显缺陷, 达到 10 级效果;</p>	4 台	9373	37492
49	烹饪间					
50	立式四门双温柜	凯普顿	<p>规格: 1220x750x2200 型号: CRF-980D4N2-SW-0001</p> <p>1、内外箱均为优质不锈钢板, 面板 0.8mm, 内箱板 0.4mm; 2、使用进口压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器; 3、一体式发泡工艺, 整体平整、耐用; 4、冰箱配备了门体自动关闭结构, 方便客户操作。</p>	2 台	9373	18746

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			<p>5、按照门自闭装置,放置漏冷;</p> <p>6、配备数显电子温控,控制精度更高。</p> <p>7、门框安装防凝露装置,防止门框结露、滴水。</p> <p>冷冻: -18~-10℃冷藏: -6~12℃1、内外箱均为优质不锈钢板,面板0.8mm,内箱板0.4mm;</p> <p>①所用不锈钢板符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》及 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准要求</p> <p>②因门封条与食品经常接触,要求所使用门封条符合 GB/T26572-2011《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求</p> <p>④为提高加热管使用寿命,所使用加热管为 SUS321 材质,符合 GB/T20878-2007 标准要求,镍含量&gt;9%</p> <p>⑤产品所使用的铜管为高耐腐蚀材料,符合 GB/T 10125-2021 标准要求,经 200 小时盐雾试验,表面无明显缺陷,达到 10 级效果;</p> <p>规格: 1150*500*1800</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 采用全不锈钢制作</li> <li>— 层框 38*25*1.0 不锈钢管制作</li> <li>— 搁档 30*15*0.8 不锈钢方管</li> <li>— φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</li> <li>— 配全钢可调式子弹脚</li> </ul>			
51	四层货架(方管型)	九龍	<p>规格: 1800*800*800</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造,台面板厚度 1.2mm</li> <li>— 水斗规格: 730*500*280, 厚度 1.2mm</li> <li>— 配 2 寸去水,一体冲压拦渣篮及隔水盖</li> <li>— 面板下衬 δ 15 木工板减噪,木板下复铝板或铝膜</li> <li>— 门内板厚 0.8mm,门外板、柜内层板、底板、侧板厚 1.0 mm</li> <li>— 路轨导向趟门</li> <li>— 配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, φ 50 不锈钢重力脚</li> </ul>	5 台	1596	7980
52	双向移门柜连水池	九龍	<p>规格: 1800*800*800</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造,台面板厚度 1.2mm</li> <li>— 水斗规格: 730*500*280, 厚度 1.2mm</li> <li>— 配 2 寸去水,一体冲压拦渣篮及隔水盖</li> <li>— 面板下衬 δ 15 木工板减噪,木板下复铝板或铝膜</li> <li>— 门内板厚 0.8mm,门外板、柜内层板、底板、侧板厚 1.0 mm</li> <li>— 路轨导向趟门</li> <li>— 配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, φ 50 不锈钢重力脚</li> </ul>	2 台	5508	11016
53	冷热水龙头	龙旗嘉业	<p>型号: XP-A802-10</p> <p>8"(203mm) 台出混水龙头 10"(254mm) 摇摆水嘴</p> <p>采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯</p> <p>一字手柄带有冷热标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm)</p>	2 个	459	918

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
54	双向工作台柜	九龍	5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm 规格: 1800*800*800 一板柜采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 一面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 一门内板厚 0.8mm 一门外板、柜内层板、底板、侧板厚 1.0 mm 一路导轨向趟门 一配 φ 50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固 规格: 1200*880*1780 一板柜采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一上箱前框面板厚 1.2mm, 侧板、内桶厚 1.0mm 一水胆主体厚 1.2mm, 燃烧火管 φ 32*2.5mm 的 304 无缝管 一门外板厚 1.2 mm, 门内板厚 0.8 mm 一下箱采用优质不锈钢方管框架结构 一 φ 63mm 不锈钢炉脚, 内衬 2" 钢管 一内置 2*12 蒸饭格 (可放置 2*12 个蒸饭盘) 一配饭铲、分饭器 一采用不锈钢火排炉头, 电子自动点火 一采用静音耐高温强排风机: 220V//50HZ 一配自动进水及防干烧系统, 和风压监测保护系统 一配燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 一密封条采用食品级硅胶条 一门采用不锈钢双把手	8 台	4714	37712
55	广式双门 100KG 燃气蒸饭	九龍	规格: 620*415*50 一采用食品级 304 不锈钢板制造, 板厚 0.7mm 一800T 液压机一体冲压成型。 规格: 1200*880*1850 一门面采用 1.2mm304, 围板及操作面板采用 1.0mm304 一水箱采用 1.5mm304 模具成型加工 一使用不锈钢火炬炉头, 无风机, 低噪音 (≤45 分贝) 一采用稳压双联电磁阀控制, 自带熄火保护, 设置常明火种 一设置防干烧保护装置, 干烧会直接切断燃气阀门	2 台	13835	27670
56	冲压饭盘 (4kg)	九龍		48 台	106	5088
57	三门燃气蒸柜	九龍		1 台	20444	20444

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
58	广式料台平板	九龍	规格: 500*1200*800/1200 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2mm, 后挡板、前围板厚 1.0mm 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚 规格: 500*1200*800/1200 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 拉伸水斗板厚 1.0mm 一后挡板、前围板厚 1.0mm 一水斗一体冲压规格: 400*400*280 一配 2" 去水 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm 规格: 1800*1200*800/1200 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一炉面采用冲压面板, 板厚 1.2mm	2 台	964	1928
59	广式料台水池	九龍	规格: 500*1200*800/1200 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 拉伸水斗板厚 1.0mm 一后挡板、前围板厚 1.0mm 一水斗一体冲压规格: 400*400*280 一配 2" 去水 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm 规格: 1800*1200*800/1200 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一炉面采用冲压面板, 板厚 1.2mm	1 台	1823	1823
60	冷热水龙头	龙旗嘉业	规格: 500*1200*800/1200 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 拉伸水斗板厚 1.0mm 一后挡板、前围板厚 1.0mm 一水斗一体冲压规格: 400*400*280 一配 2" 去水 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm 规格: 1800*1200*800/1200 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一炉面采用冲压面板, 板厚 1.2mm	2 个	459	918
61	双炒单尾撑广式炉	九龍	规格: 500*1200*800/1200 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 拉伸水斗板厚 1.0mm 一后挡板、前围板厚 1.0mm 一水斗一体冲压规格: 400*400*280 一配 2" 去水 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm 规格: 1800*1200*800/1200 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一炉面采用冲压面板, 板厚 1.2mm	2 台	10911	21822



序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
62	智能双炒双尾广式灶带左右料台平板	九龍	<p>— 开关板、后档板厚 1.0mm, 水槽盖板厚 0.8mm</p> <p>— 面板与框架之间采用隔热层, 炉膛采用保温隔热措施</p> <p>— 主体骨架用高强度镀锌板折弯组架框结构制作(无焊接)</p> <p>— <math>\phi 63\text{mm}</math> 不锈钢炉脚, 内衬 2" 钢管</p> <p>— 汤罐 <math>\phi 250\text{mm}</math>, 配 <math>\phi 350\text{mm}</math> 的铸造灶圈</p> <p>— 冷水摇摆龙头</p> <p>— 电子点火, 高效节能不锈钢炉头</p> <p>— 风机电压: 220V/50HZ</p> <p>— 燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置</p> <p>— 中餐燃气炒菜灶符合 GB35848-2018 商用燃气燃烧器具标准, 热负荷准确 <math>\leq \pm 10\%</math> 范围以内(含), 能源合理利用率(热效率) <math>\geq 55.5\%</math>, 同时单眼燃气能效额定热负荷 <math>\leq 35\text{kW}</math>; 中餐燃气炒菜灶符合 GB 35848-2018 《商用燃气燃烧器具》检测标准, 同时燃烧工况运行噪声 <math>\leq 60\text{dB(A)}</math></p> <p>规格: 3000*1200*800 / 1200</p> <p>— 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>— 台面厚度 1.2mm 采用一体冲压成型</p> <p>— 背板、控制板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm</p> <p>— 主体骨架用高强度镀锌板折弯组架框结构制作</p> <p>— 可拆卸 <math>\phi 63\text{mm}</math> 不锈钢炉脚, 内衬 2" 钢管</p> <p>— 屏幕显示区域和开关板区域外覆耐高温黑色烤漆钢化玻璃(显示区域玻璃尺寸 3000*140, 控制面板玻璃 3000*150)</p> <p>— 配置 4 分全铜摇摆水龙头、出烟口(尺寸 280*85*52)、<math>\phi 39</math> 防水开关、28w 小火直流风机和 200w 大火直流风机、自主研发控制主板(铝合金屏蔽外壳, 灌胶防水工艺)</p> <p>— 适用气体: 天然气(1.8KPa&lt;输入燃气压力&lt;2.5KPa); 液化气(3.8KPa&lt;输入燃气压力&lt;7.5KPa);</p> <p>— 热负荷: (20kW~40kW) *2;</p> <p>— 热效率: 47% (高于一级能效)</p> <p>— 最大耗气量: 8m<sup>3</sup>/h;</p> <p>— 烟气排放: 一氧化碳排放 0.0002% (国标 0.1%);</p> <p>— 高效节能炉头: 多孔独立式侧出式设计具有火力猛、受热面积大、防堵塞、防水等特点。侧火种设计配合三针点火具有防堵塞, 点火更快更稳定, 熄火保护更稳定等特点。恒压预混燃烧技术, 使用两层安全预混仓</p>	1 台	22462	22462

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
			<p>达到精准预混,科学预混,使燃烧更充分,杜绝大小火不稳定和回火引发的爆燃等安全隐患;</p> <p>— 节能铸钢炉膛:外形独特设计,使高温气流在炉膛内停留时间更长,进行二次加热充分利用最大化,减少烟气排放;</p> <p>— 风机功率:(200W+48W)*2;</p> <p>— 标配LED柔性硅胶线条灯:8W*2;</p> <p>— 标配7寸液晶屏:分辨率1024*RGB(3)*600;</p> <p>— 选配12.6寸液晶屏:分辨率1920RGB*515;(可显示管道燃气压力、当前档位、比例阀开启电流、风机转速、当日运行累计时间和总累计运行时间、燃气当日使用量和燃气总累计使用量、当前日期和时间、异常状态显示、当前网络连接状态、蓝牙调试连接状态、长明火状态等)</p> <p>— 选配膝顶开关功能:膝顶开关进行大小小火来回自动切换,操作更便捷;</p> <p>— 线性大火调节手柄:手柄内部采用无接触式霍尔元件,模拟大火手柄调节角度更线性,寿命更长;</p> <p>— 电子点火功能:独立双针点火,独立单针离子探针更稳定,连续三次点火,意外熄火再点火;</p> <p>— 炉膛自动清扫功能:点火前、熄火后以及意外熄火再点火时炉膛内自动进行扫风,防止点火爆燃;</p> <p>— 熄火保护功能:侧火种意外熄火时,主动关闭燃气截止阀,清扫后再点火,重复三次未点火成功,并报警提示;</p> <p>— 预混风机停转保护功能:实时检测预混风机反馈转速,防止风机停转导致回火,停转时自动关闭燃气截止阀,并报警提示;</p> <p>— 截止阀故障自诊断功能:运行时自动对火种截止阀、大火截止阀线圈以及比例线圈进行开路诊断,若有故障自动停止运行,并报警提示;</p> <p>— 燃气泄漏保护功能:灶具内部的燃气浓度探头实时检测燃气泄漏,燃气浓度到达预警阀值,自动关闭截止阀熄火,并报警提示;</p> <p>— 燃气压力检测功能:压力传感器实时检测输入燃气压力并显示,为了保证正常燃烧,当输入燃气压力低于1.5KPa时,自动停止运行并报警提示;</p> <p>— 燃气压力波动自动调节功能:压力传感器实时检测输入燃气压力,对比空燃比例曲线,实时自动调整风机转速或者燃气比例阀开度,让空燃比恒定,始终保持充分燃烧,达到超一级能效;</p>			

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
63	智能双炒双尾广式灶带左料台平板	九龍	<p>一燃气能耗统计功能：根据内部模拟计算方法自动计算当日燃气使用量和总燃气使用量，液晶显示屏并上传物联平台；</p> <p>一系统运行时间统计功能：自动计算当日系统运行时间和总系统运行时间，液晶显示屏并上传物联平台；</p> <p>一历史故障履历功能：最多记录 99 条历史故障信息，可查看；</p> <p>一多种权限模式功能：系统内部参数可设置买断和租赁两种模式，以及权限时间段可自由设置；</p> <p>一标配 WIFI 联网功能：2.4GHz 频段、最高速率 160Mbps，状态和数据可通过 WIFI 上传物联平台；</p> <p>一标配蓝牙调试功能：最高支持速率 2Mbps，手机小程序可通过蓝牙设置所有系统参数和监视所有状态；</p> <p>规格：2500*1200*800/1200</p> <p>一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>一台面厚度 1.2mm 采用一体冲压成型</p> <p>一背板、控制板厚 1.0mm，侧板厚 0.8mm</p> <p>一主体骨架用高强度镀锌板折弯框架结构制作</p> <p>一可拆卸 <math>\phi 63\text{mm}</math> 不锈钢炉脚，内衬 2" 钢管</p> <p>一屏幕显示区域和开关板区域外覆耐高温黑色烤漆钢化玻璃（显示区域玻璃尺寸 2500*140，控制面板玻璃 2500*150）</p> <p>一配置 4 分全铜摇摆水龙头、出烟口（尺寸 280*85*52）、<math>\phi 39</math> 防水开关、28w 小火直流风机和 200w 大火直流风机、自主研发控制主板（铝合金屏蔽外壳，灌胶防水工艺）</p> <p>一适用气体：天然气（1.8KPa&lt;输入燃气压力&lt;2.5KPa）；液化气（3.8KPa&lt;输入燃气压力&lt;7.5KPa）；</p> <p>一热负荷：（20kW~40kW）*2；</p> <p>一热效率：47%（高于一级能效）</p> <p>一最大耗气量：8m<sup>3</sup>/h；</p> <p>一烟气排放：一氧化碳排放 0.0002%（国标 0.1%）；</p> <p>一高效节能炉头：多孔独立式侧出火设计具有火力猛、受热面积大、防堵塞、防水等特点。侧火种设计配合三针点火具有防堵塞，点火更快更稳定，熄火保护更稳定等特点。恒压预混燃烧技术，使用两层安全预混仓达到精准预混，科学预混，使燃烧更充分，杜绝大小火不稳定和回火引发的爆燃等安全隐患；</p>	2 台	22462	44924

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
			<p>一节能铸钢炉膛：外形独特设计，使高温气流在炉膛内停留时间更长，进行二次加热充分实现热能利用最大化，减少烟气排放；</p> <p>一风机功率：（200W+48W）*2；</p> <p>一标配LED柔性硅胶线条灯：8W*2；</p> <p>一标配7寸液晶屏：分辨率1024*RGB（3）*600；</p> <p>一选配12.6寸液晶屏：分辨率1920RGB*515；（可显示管道燃气压力、当前档位、比例阀开启电流、风机转速、当日运行累计时间和总累计运行时间、燃气当日使用量和燃气总累计使用量、当前日期和时间、异常状态显示、当前网络连接状态、蓝牙调试连接状态、长明火状态等）</p> <p>一选配膝顶开关功能：膝顶开关进行大火小火来回自动切换，操作更便捷；</p> <p>一线性大火调节手柄：手柄内部采用无接触式霍尔元件，模拟大火手柄调节角度更线性，寿命更长；</p> <p>一电子点火功能：独立双针点火，独立单针离子探火更稳定，连续三次点火，意外熄火再点火；</p> <p>一炉膛自动清扫功能：点火前、熄火后以及意外熄火再点火时炉膛内自动进行扫风，防止点火爆燃；</p> <p>一熄火保护功能：侧火种意外熄火时，主动关闭燃气截止阀，清扫后再点火，重复三次未点火成功，并报警提示；</p> <p>一预混风机停转保护功能：实时检测预混风机反馈转速，防止风机停转导致回火，停转时自动关闭燃气截止阀，并报警提示；</p> <p>一截止阀故障自诊断功能：运行时自动对火种截止阀、大火截止阀线圈以及比例阀线圈进行开路诊断，若有故障自动停止运行，并报警提示；</p> <p>一燃气泄漏保护功能：灶具内部的燃气浓度探头实时检测燃气泄漏，燃气浓度到达预警阀值，自动关闭截止阀熄火，并报警提示；</p> <p>一燃气压力检测功能：压力传感器实时检测输入燃气压力并显示，为了保证正常燃烧，当输入燃气压力低于1.5KPa时，自动停止运行并报警提示；</p> <p>一燃气压力波动自动调节功能：压力传感器实时检测输入燃气压力，对比空燃比例曲线，实时自动调整风机转速或者燃气比例阀开度，让空燃比恒定，始终保持充分燃烧，达到超一级能效；</p> <p>一燃气能耗统计功能：根据内部模拟计算方法自动计算当日燃气使用量和总燃气使用量，液晶屏显示并上传物联平台；</p>			

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
64	智能双炒双尾广式灶带左料台水池	九龍	<p>—系统运行时间统计功能：自动计算当日系统运行时间和总系统运行时间，液晶显示屏并上传物联平台；</p> <p>—历史故障履历功能：最多记录 99 条历史故障信息，可查看；</p> <p>—多种权限模式功能：系统内部参数可设置买断和租赁两种模式，以及权限时间段可自由设置；</p> <p>—标配 WIFI 联网功能：2.4GHz 频段、最高速率 160Mbps，状态和数据可通过 WIFI 上传物联平台；</p> <p>—标配蓝牙调试功能：最高支持速率 2Mbps，手机小程序可通过蓝牙设置所有系统参数和监视所有状态；</p> <p>规格：2500*1200*800/1200</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>—台面板厚度 1.2mm 采用一体冲压成型</p> <p>—背板、控制板厚 1.0mm，侧板厚 0.8mm</p> <p>—主体骨架用高强度镀锌板折弯框架结构制作</p> <p>—可拆卸 <math>\phi 63\text{mm}</math> 不锈钢炉脚，内衬 2" 钢管</p> <p>—屏幕显示区域和开关板区域外覆耐高温黑色烤漆钢化玻璃（显示区域玻璃尺寸 2500*140，控制面板玻璃 2500*150）</p> <p>—配置 4 分全铜摇摆水龙头、出烟口（尺寸 280*85*52）、<math>\phi 39</math> 防水开关、28w 小火直流风机和 200w 大火直流风机、自主研发控制主板（铝合金屏蔽外壳，灌胶防水工艺）</p> <p>—适用气体：天然气（1.8KPa&lt;输入燃气压力&lt;2.5KPa）；液化气（3.8KPa&lt;输入燃气压力&lt;7.5KPa）；</p> <p>—热负荷：（20kW~40kW）*2；</p> <p>—热效率：47%（高于一级能效）</p> <p>—最大耗气量：8m<sup>3</sup>/h；</p> <p>—烟气排放：一氧化碳排放 0.0002%（国标 0.1%）；</p> <p>—高效节能炉头：多孔独立式侧出式设计具有火力猛、受热面积大、防堵塞、防水等特点。侧火种设计配合三针点火具有防堵塞，点火更快更稳定，熄火保护更稳定等特点。恒压预混燃烧技术，使用两层安全预混仓达到精准预混，科学预混，使燃烧更充分，杜绝大小火不稳定和回火引发的爆燃等安全隐患；</p> <p>—节能铸钢炉膛：外形独特设计，使高温气流在炉膛内停留时间更长，进行二次加热充分实现热能利用最大化，减少烟气排放；</p>	1 台	22462	22462

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
			<p>一风机功率: (200W+48W) *2;  一标配 LED 柔性硅胶线条灯: 8W*2;  一标配 7 寸液晶屏: 分辨率 1024*RGB (3) *600;  一选配 12.6 寸液晶屏: 分辨率 1920RGB*515; (可显示管道燃气压力、当前档位、比例阀开启电流、风机转速、当日运行累计时间和总累计运行时  间、燃气当日使用量和燃气总累计使用量、当前日期和时间、异常状态显  示、当前网络连接状态、蓝牙调试连接状态、长明火状态等)  一选配膝顶开关功能: 膝顶开关进行大火小火来回自动切换, 操作更便  捷;  一线性大火调节手柄: 手柄内部采用无接触式霍尔元件, 模拟大火手柄调  节角度更线性, 寿命更长;  一电子点火功能: 独立双针点火, 独立单针离子探火更稳定, 连续三次点  火, 意外熄火再点火;  一炉膛自动清扫功能: 点火前、熄火后以及意外熄火再点火时炉膛内自动  进行扫风, 防止点火爆燃;  一熄火保护功能: 侧火种意外熄火时, 主动关闭燃气截止阀, 清扫后再点  火, 重复三次未点火成功, 并报警提示;  一预混风机停转保护功能: 实时检测预混风机反馈转速, 防止风机停转导  致回火, 停转时自动关闭燃气截止阀, 并报警提示;  一截止阀故障自诊断功能: 运行时自动对火种截止阀、大火截止阀线圈以  及比例阀线圈进行开路诊断, 若有故障自动停止运行, 并报警提示;  一燃气泄漏保护功能: 灶具内部的燃气浓度探头实时检测燃气泄漏, 燃  气浓度到达预警阀值, 自动关闭截止阀熄火, 并报警提示;  一燃气压力检测功能: 压力传感器实时检测输入燃气压力并显示, 为了保  证正常燃烧, 当输入燃气压力低于 1.5KPa 时, 自动停止运行并报警提  示;  一燃气压力波动自动调节功能: 压力传感器实时检测输入燃气压力, 对比  空燃比例曲线, 实时自动调整风机转速或者燃气比例阀开度, 让空燃比恒  定, 始终保持充分燃烧, 达到超一级能效;  一燃气能耗统计功能: 根据内部模拟计算方法自动计算当日燃气使用量和  总燃气使用量, 液晶屏显示并上传物联平台;  一系统运行时间统计功能: 自动计算当日系统运行时间和总系统运行时  间, 液晶屏显示并上传物联平台;</p>			

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
65	六眼煲仔炉	九龍	<p>历史故障履历功能: 最多记录 99 条历史故障信息, 可查看;</p> <p>多种权限模式功能: 系统内部参数可设置买断和租赁两种模式, 以及权限时间段可自由设置;</p> <p>标配 WIFI 联网功能: 2.4GHz 频段、最高速率 160Mbps, 状态和数据可通过 WIFI 上传物联平台;</p> <p>标配蓝牙调试功能: 最高支持速率 2Mbps, 手机小程序可通过蓝牙设置所有系统参数和监视所有状态;</p> <p>规格: 1100*850*800/1200</p> <p>— 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>— 炉面板厚 1.2mm, 开关板、后档板厚 1.0mm</p> <p>— 主体骨架用高强度镀锌板折弯框架结构</p> <p>— <math>\phi</math>51mm 不锈钢炉脚, 配调平脚</p> <p>— 配铸铁炉板, 八角炉头, 接油盘</p> <p>— 电子点火或压电点火, 旋钮控制</p> <p>— 配燃气熄火保护装置</p> <p>— 符合 GB 35848-2018 《商用燃气燃烧器具》检测标准, 单眼燃气能效额定热负荷 <math>\leq</math> 5kw, 每个眼能源合理利用率 <math>\geq</math> 50%, 同时燃烧工况运行噪声 <math>\leq</math> 60dB (A)</p>	1 台	5144	5144
66	双眼矮仔炉	九龍	<p>规格: 1200*800*550/1200</p> <p>— 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>— 炉面板厚 1.2mm, 开关板、后档板厚 1.0mm</p> <p>— 主体骨架用 3#角钢或高强度镀锌板折弯框架结构</p> <p>— <math>\phi</math>51mm 不锈钢炉脚, 配调平脚</p> <p>— 配铸铁炉板, 11 寸强力炉头、接油盘</p> <p>— 电子点火或压电点火, 旋钮控制</p> <p>— 配燃气熄火保护装置</p> <p>型号: B-0337</p>	1 台	4228	4228
67	台出汤锅注水龙头	紫色天仕	<p>台出汤锅注水龙头, 镀铬黄铜本体, 单控, 轴滚式阀芯, 双管叠加摆动水嘴, 开关容量控制出水口带有隔热手柄, 压缩阀芯, 十字手柄和 1/2"NPT 内螺纹进水口</p> <p>本体: 单温</p> <p>本体: 单孔</p> <p>水嘴: 旋转式、双管叠加式、出水口 12 寸</p>	1 台	741	741

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
68	可倾燃气汤锅	翔鹰	规格: 200L 型号: XYTG-C200 外形尺寸: 1455×1060×1265mm, 内锅口径: φ800mm, 电功率: 65w/220v 符合 GB3584802018 标准, 热负荷: 42kw, 热效率: 64%, 燃气耗量: 天然气 4.2m <sup>3</sup> /h 液化气 3kg/h 标配燃气管: DN25, L=400mm; 标配进水管: DN20, L=400mm	1 台	18250	18250
69	沥油式油烟罩(拆装式)	九龍	规格: 13600*1300*500 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 配防雾烟罩灯 — 前板、左右端板厚 1.2mm, 顶板、后板厚 1.0mm — 各加强档厚 1.0~1.2mm — 沥油板厚 0.8mm — 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	17.7 平方	1810	32037
70	沥油式油烟罩(拆装式)	九龍	规格: 13600*1300*500 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 配防雾烟罩灯 — 前板、左右端板厚 1.2mm, 顶板、后板厚 1.0mm — 各加强档厚 1.0~1.2mm — 沥油板厚 0.8mm — 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	17.7 平方	1810	32037
71	罩前封板	九龍	规格: 按平方计 — 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 板厚 1.0mm	22.7 平方	700	15890
72	蒸煮间					
73	洗米机	有田	规格: 580*580*1100 型号: ST50 — 采用不锈钢板制造 — 容量: 50kg/次 (8-10 分钟) 采用自来水作为洗米机动力, 自来水通过本产品的主体水阀进行加压, 将大米送入 U 形洗米机管内腔进行冲洗, 以其达到洗刷大米的效果 配置液体增压泵: 370W, 流量: 2.2m <sup>3</sup> /h, 杨程 10m, 进水管径: 25mm	2 台	2022	4044
74	大米搁架(方管型)	九龍	规格: 1150*500*300 — 层外框采用 38*38*1.0 不锈钢方管	2 台	421	842



序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
75	洗地龙头	龙旗嘉业	一层内档采用 30*15*0.8 不锈钢方管 一配包钢可调式子弹脚 规格: 117*375*360 型号: XD-C101-T 开放式洗地龙头; 3/8" x35' (11m) 软管; 多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等 规格: 1200*750*800/950 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm 一配 2" 去水 一面板一体冲压成型 一水斗规格: 1000*500*280mm 一φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm 规格: 1800*750*800/950 一台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 一面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 一φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 一配全钢可调式子弹脚 规格: 1200*880*1780 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一上箱前框面板厚 1.2mm, 侧板、内桶厚 1.0mm 一水胆主体厚 1.2mm, 燃烧火管 φ 32*2.5mm 的 304 无缝管 一门外板厚 1.2 mm, 门内板厚 0.8 mm 一下箱采用优质不锈钢方管框架结构	1 台	2474	2474
76	单星大盆台	九龍	规格: 1200*750*800/950 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm 一配 2" 去水 一面板一体冲压成型 一水斗规格: 1000*500*280mm 一φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm 规格: 1800*750*800/950 一台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 一面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 一φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 一配全钢可调式子弹脚 规格: 1200*880*1780 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一上箱前框面板厚 1.2mm, 侧板、内桶厚 1.0mm 一水胆主体厚 1.2mm, 燃烧火管 φ 32*2.5mm 的 304 无缝管 一门外板厚 1.2 mm, 门内板厚 0.8 mm 一下箱采用优质不锈钢方管框架结构	2 台	1985	3970
77	冷热水龙头	龙旗嘉业	规格: 1200*750*800/950 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm 一配 2" 去水 一面板一体冲压成型 一水斗规格: 1000*500*280mm 一φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm 规格: 1800*750*800/950 一台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 一面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 一φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 一配全钢可调式子弹脚 规格: 1200*880*1780 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一上箱前框面板厚 1.2mm, 侧板、内桶厚 1.0mm 一水胆主体厚 1.2mm, 燃烧火管 φ 32*2.5mm 的 304 无缝管 一门外板厚 1.2 mm, 门内板厚 0.8 mm 一下箱采用优质不锈钢方管框架结构	2 个	459	918
78	工作台下层板	九龍	规格: 1200*750*800/950 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm 一配 2" 去水 一面板一体冲压成型 一水斗规格: 1000*500*280mm 一φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm 规格: 1800*750*800/950 一台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 一面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 一φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 一配全钢可调式子弹脚 规格: 1200*880*1780 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一上箱前框面板厚 1.2mm, 侧板、内桶厚 1.0mm 一水胆主体厚 1.2mm, 燃烧火管 φ 32*2.5mm 的 304 无缝管 一门外板厚 1.2 mm, 门内板厚 0.8 mm 一下箱采用优质不锈钢方管框架结构	4 台	1936	7744
79	广式双门 100KG 燃气蒸饭	九龍	规格: 1200*750*800/950 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm 一配 2" 去水 一面板一体冲压成型 一水斗规格: 1000*500*280mm 一φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm 规格: 1800*750*800/950 一台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 一面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 一φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 一配全钢可调式子弹脚 规格: 1200*880*1780 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一上箱前框面板厚 1.2mm, 侧板、内桶厚 1.0mm 一水胆主体厚 1.2mm, 燃烧火管 φ 32*2.5mm 的 304 无缝管 一门外板厚 1.2 mm, 门内板厚 0.8 mm 一下箱采用优质不锈钢方管框架结构	5 台	13835	69175

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
80	冲压饭盘(4kg)	九龍	规格: 620*415*50 一 采用食品级 304 不锈钢板制造, 板厚 0.7mm 一 800T 液压机一体冲压成型。	120 台	106	12720
81	可倾燃气汤锅	翔鷹	规格: 200L 型号: XYTG-C200 外形尺寸: 1455×1060×1265mm, 内锅口径: φ800mm, 电功率: 65w/220v 符合 GB3584802018 标准, 热负荷: 42kw, 热效率: 64%, 燃气耗量: 天然气 4.2m <sup>3</sup> /h 液化气 3kg/h 标配燃气管: DN25, L=400mm; 标配进水管: DN20, L=400mm	2 台	18250	36500
82	沥油式油烟罩(拆装式)	九龍	规格: 7900*1300*500 一 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一 配防雾烟罩灯 一 前板、左右端板厚 1.2mm, 顶板、后板厚 1.0mm 一 各加强档厚 1.0~1.2mm 一 沥油板厚 0.8mm 一 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	10.3 平方	1810	18643
83	沥油式油烟罩(拆装式)	九龍	规格: 3500*1300*500 一 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一 配防雾烟罩灯 一 前板、左右端板厚 1.2mm, 顶板、后板厚 1.0mm 一 各加强档厚 1.0~1.2mm 一 沥油板厚 0.8mm 一 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	4.6 平方	1810	8326

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
84	罩前封板	九龍	规格: 按平方计 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 板厚 1.0mm	11.7 平方	700	8190
85	面点间					
86	2层4盘电炉+12盘醒发箱	焙可达	规格: 1320*1070*2080 型号: SEC-2Y-P 1. 电压 380V/15KW, 2. 重量 570KG 3. 两层四盘烤炉下醒发十盘	1台	23407	23407
87	双眼电蒸炉	九龍	规格: 1500*1100*800/1050 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2mm —主体结构用 4#角钢或高强度镀锌板折弯框架结构 —304 不锈钢电热管加热, 380V/9KW, 2组 —内置支撑 —脚杆 φ63 不锈钢管, 内衬 2"钢管 —配微电脑控制面板, 数字显示定时定温 —配自动进水装置, 缺水保护装置 —电热管连接线采用国标耐高温线	1台	8141	8141
88	机械款柜式电饼铛	玉利珠	规格: 700*850*970 型号: WH-MC60II 用料: 全部采用优质不锈钢板, 上盖及把手可采用 304 不锈钢材质, 锅体采用特殊处理不粘锅, 涂层永不掉, 采用智能温控, 精准温控, 额定电压 380v, 额定功率 50Hz, 温度范围 0℃-250℃, 输入功率 5kw, 锅沿高度 3cm, 配有超温保护, 温度误差小。	3台	3080	9240
89	电力油炸机	新麦	规格: 650*800*920 型号: FR40 整机采用优质不锈钢板, 面板采购 304, I, 2 厚板一次拉州成型, 槽体采用 1.2 厚板焊接成型, 电热管采用全不锈钢材质, 大面积封闭加热、智能控温, 迅速升温、温度误差小节能环保、降低能耗。额定电压 380v, 额定频率 50Hz。额定功率 9Kw, 温度范围 0C -250C.	1台	8193	8193
90	沥油式油烟罩(拆装式)	九龍	规格: 7800*1300*500 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —配防雾罩灯	10.2 平方	1810	18462

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
91	罩前封板	九龍	<p>—前板、左右端板厚 1.2mm, 顶板、后板厚 1.0mm</p> <p>—各加强档厚 1.0~1.2mm</p> <p>—沥油板厚 0.8mm</p> <p>—风机排烟风管另计, 220V/0.5KW</p> <p>规格: 按平方计</p> <p>—采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 板厚 1.0mm</p> <p>规格: 1800*750*800</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm</p> <p>—面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板</p> <p>—侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.8mm</p> <p>—门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm</p> <p>—上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 一种带轴承的翻门结构</p> <p>—配 φ 50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固</p>	7.3 平方	700	5110
92	工作台柜(翻门)	九龍	<p>规格: 1220x750x2200</p> <p>型号: CRF-980D4N2-SW-0001</p> <p>1、内外箱均为优质不锈钢板, 面板 0.8mm, 内箱板 0.4mm;</p> <p>2、使用进口压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器;</p> <p>3、一体式发泡工艺, 整体平整、耐用;</p> <p>4、冰箱配备了门体自动关闭结构, 方便客户操作。</p> <p>5、按照门自闭装置, 放置漏冷;</p> <p>6、配备数显电子温控, 控制精度更高。</p> <p>7、门框安装防凝露装置, 防止门框结露、滴水。</p> <p>冷冻: -18~-10℃冷藏: -6~12℃1、内外箱均为优质不锈钢板, 面板 0.8mm, 内箱板 0.4mm;</p> <p>①所使用不锈钢板符合 GB/T 26572-2011 《电子电气产品中限用物质的限量要求》及 GB4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准要求</p> <p>②因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB/T26572-2011 《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求</p> <p>④为提高加热管使用寿命, 所使用加热管为 SUS321 材质, 符合 GB/T20878-2007 标准要求, 镍含量&gt;9%</p> <p>⑤产品所使用的铜管为高耐腐蚀材料, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求, 经 200 小时盐雾试验, 表面无明显缺陷, 达到 10 级效果;</p>	2 台	4131	8262
93	立式四门双温柜	凯普頓	<p>冷冻: -18~-10℃冷藏: -6~12℃1、内外箱均为优质不锈钢板, 面板 0.8mm, 内箱板 0.4mm;</p> <p>①所使用不锈钢板符合 GB/T 26572-2011 《电子电气产品中限用物质的限量要求》及 GB4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准要求</p> <p>②因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB/T26572-2011 《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求</p> <p>④为提高加热管使用寿命, 所使用加热管为 SUS321 材质, 符合 GB/T20878-2007 标准要求, 镍含量&gt;9%</p> <p>⑤产品所使用的铜管为高耐腐蚀材料, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求, 经 200 小时盐雾试验, 表面无明显缺陷, 达到 10 级效果;</p>	1 台	9373	9373

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
94	木面搓粉台	九龍	规格: 1800*750*800 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一加强型三角板 304 不锈钢厚 2.0mm 一台面用实木制造, 两头加实木固定不易开裂 一 $\phi$ 51mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通腿 一38*38mm 厚度 1.0mm 主体框架 一 $\phi$ 32mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配耐磨橡胶减震垫脚 规格: 1800*750*800/950 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 一配 2" 去水 一水斗一体冲压成型, 规格: 500*500*280 一配 304 不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖 一路导轨向趟门 一门外板厚 1.0 mm, 左右侧板、门内复板 0.8mm 一配 $\phi$ 50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	1 台	1761	1761
95	工作台柜带水池	九龍	型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	1 台	5006	5006
96	冷热水龙头	龙旗嘉业	规格: 520*530*830 型号: SC-20L 1. 电压 380V/0.38KW, 2. 重量 83KG 3. 转速: 131/288/518/转/分 4. 配置: 1 桶、1 球、1 勺、1 扇	1 个	459	459
97	打蛋机	焙可达	规格: 525*855*1255 型号: SS-25T 1. 电压 380V/3.2KW, 2. 重量 240KG	1 台	5378	5378
98	半包粉搅拌机	焙可达		1 台	14910	14910

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
99	高速压面机	焙可达	<p>3. 勾通转速: 280/138/22, 缸内径规格、直径 450mm 高 302mm</p> <p>4. 面团 25kg, 干粉 12.5kg</p> <p>5. 采用螺旋式设计吸水量大, 面筋性好,</p> <p>6. 可根据产品配方调节快速、慢速转换</p> <p>7. 微电脑控制系统, 操作简单方便, 控制时间精准,</p> <p>8. 带安全防护罩, 可放心使用</p> <p>规格: 650*660*1120 型号: SMT-60</p> <p>1. 电压 220V/1.5KW, 2. 重量 165KG</p> <p>3. 配合制作做面包、包子、馒头等产品, 体积小, 速度快, 可使面团组织更细, 弹性更佳</p>	1 台	7274	7274
100	预进间					
101	落地柜式洗手单星盆	九龍	<p>规格: 432*420*800</p> <p>— 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>— 台面背板厚 1.2 mm, 拉伸水斗板厚 1.0mm, 左右侧板 0.8mm</p> <p>— 水斗一体冲压折弯成型, 规格: 356*254*151</p> <p>— 柜式结构无卫生死角, 配快拆式维修门</p> <p>— 配 <math>\phi</math> 45 落水器</p> <p>型号: LQ-GY28</p> <p>单孔台出电子感应龙头</p> <p>防破坏 2.2GPM (8.3LPM) 起泡器</p> <p>防水控制盒</p> <p>AC/DC 交直流两用</p> <p>手动混水阀</p> <p>开孔: 孔径 32mm</p>	1 台	1645	1645
102	台出感应龙头	龙旗嘉业	<p>规格: 295*171*325</p> <p>型号: MD-9999</p> <p>外壳采用 304 不锈钢一体外壳; 风速: &gt;95m/s; 干手时间: 5-8 秒;</p> <p>放水等级: IPX1; 数码电路控制, 红外线感应, 抗干扰力强; 超薄机身</p> <p>设计、风量、风速高, 比普通干手器节约一半时间; 不锈钢外壳, 经特殊工艺表面处理, 更美观耐用、坚固、耐高温, 防火性能好;</p>	1 台	760	760
103	全自动干手器	莫顿		1 台	643	643
104	冷菜间					

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
105	工作台带水池	九龍	规格: 1800*750*800/950 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, — 配 2" 去水 — 水斗一体冲压成型, 规格: 500*500*280 — 配 304 不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖 — 路导轨向趟门 — 门外板厚 1.0 mm, 左右侧板、门内复板 0.8mm — 配 $\phi$ 50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固 型号: XP-A802-10	1 台	5006	5006
106	冷热水龙头	龙旗嘉业	8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	1 个	459	459
107	工作台柜 (翻门)	九龍	规格: 1800*750*800/950 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm — 面板下衬 $\delta$ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 — 侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.8mm — 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm — 上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 一种带轴承的翻门结构 — 配 $\phi$ 50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	2 台	4366	8732
108	工作台下层板	九龍	规格: 1800*750*800 — 台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm — 面板下衬 $\delta$ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 — $\phi$ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 — 配全钢可调式子弹脚	1 台	1847	1847
109	卧式两门冷藏柜	凯普顿	规格: 1800*750*800/950 型号: CUR-460D2N2-750-0014 1、内外箱均采用优质不锈钢板材 2、箱体门框, 中柱内部的高效防凝露加热丝, 能有效防止门磁条密封性不跑冷气, 防止门框结露、滴水, 保证客户的使用效果和环境卫生;	1 台	5148	5148

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
110	卧式两门冷冻柜	凯普顿	<p>3、高效节能系统, 导热好经久耐用</p> <p>4、微电脑控制面板; 一体发泡技术箱体强度高, 坚固耐用</p> <p>5、自动回归门, 内箱底板拐角处为圆弧过渡, 无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡, 保温性能好, 降低能耗;</p> <p>6、采用知名品牌, 性能稳定;</p> <p>7、全铜管冷凝器、蒸发器, 铜管外部增加电镀防腐涂层, 换热效率高, 制冷效果好</p> <p>温度: -6~12℃</p> <p>①所使用不锈钢板符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》及 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准要求</p> <p>②因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条符合 GB/T26572-2011《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求</p> <p>④为提高加热管使用寿命, 所使用加热管为 SUS321 材质, 符合 GB/T20878-2007 标准要求, 镍含量&gt;9%</p> <p>⑤产品所使用的铜管为高耐腐蚀材料, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求, 经 200 小时盐雾试验, 表面无明显缺陷, 达到 10 级效果;</p> <p>规格: 1500x750x800/950 型号: CUR-360D2F1-750-0015</p> <p>1、内外箱均采用优质不锈钢板材</p> <p>2、箱体门框, 中柱内部的高效防凝露加热丝, 能有效防止门磁条密封性不跑冷气, 防止门框结露、滴水, 保证客户的使用效果和环境卫生;</p> <p>3、高效节能系统, 导热好经久耐用</p> <p>4、微电脑控制面板; 一体发泡技术箱体强度高, 坚固耐用</p> <p>5、自动回归门, 内箱底板拐角处为圆弧过渡, 无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡, 保温性能好, 降低能耗;</p> <p>6、采用知名品牌, 性能稳定;</p> <p>7、全铜管冷凝器、蒸发器, 铜管外部增加电镀防腐涂层, 换热效率高, 制冷效果好</p> <p>温度: -22~-15℃</p> <p>①所使用不锈钢板符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》及 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准要求</p>	1 台	7409	7409



序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
111	制冰机	万利多	<p>②因门封条与食品经常接触,要求所使用门封条符合 GB/T26572-2011《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求</p> <p>④为提高加热管使用寿命,所使用加热管为 SUS321 材质,符合 GB/T20878-2007 标准要求,镍含量&gt;9%</p> <p>⑤产品所使用的铜管为高耐腐蚀材料,符合 GB/T 10125-2021 标准要求,经 200 小时盐雾试验,表面无明显缺陷,达到 10 级效果;</p> <p>规格: 500*570*790 型号: UDE0080A-2511C</p> <p>风冷型,设备可生产高品质的方冰与半冰块。日产冰量可达到 43kg (80 lbs)。设备自带储冰箱可储存 14kg (30 lbs)。外壳使用的是食品级不锈钢 T304,耐腐蚀性能优秀。前进前出风冷凝散热气流,节约设备左右安装空间,保证设备性能。可拆卸式滤网,方便维护。使用环保冷媒 R-134a。</p>	1 台	8987	8987
112	双联商用净水器	亨瑞森	<p>型号: FMC-210-2</p> <p>功能: 采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制而成,可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。 食品级阻垢材料,有效抑制水垢,阻垢率达 99%,可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。采用优质椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能 100% 有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质,改善口感,提升水质。 尺寸: 430*135*370mm 过滤精度: 0.5 μm 适用水压: 0.1-0.4Mpa 进水温度: 5-38℃ 处理水量: 14L/min 额定总处理量: 70 吨/70000 升 进/出水口: 1/2 英寸</p>	1 台	1654	1654
113	紫外线杀菌灯	佑威	<p>型号: UVZJ-T5-40W1199 长度 1199; 功率 40; 管径: 19; 灯管; 镇流器; 支架</p>	1 套	105	105
114	预进间					
115	落地柜式洗手单星盆	九龍	<p>规格: 432*420*800 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p>	1 台	1645	1645

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
116	台出感应龙头	龙旗嘉业	<p>一面背板厚 1.2 mm, 拉伸水斗板厚 1.0mm, 左右侧板 0.8mm</p> <p>一水斗一体冲压折弯成型, 规格: 356*254*151</p> <p>一柜式结构无卫生死角, 配快拆式维修门</p> <p>一配Φ45落水器</p> <p>型号: LQ-GY28</p> <p>单孔台出电子感应龙头</p> <p>防破坏 2.2GPM (8.3LPM) 起泡器</p> <p>防水控制盒</p> <p>AC/DC 交直流两用</p> <p>手动混水阀</p> <p>开孔: 孔径 32mm</p>	1 台	760	760
117	全自动干手器	莫顿	<p>规格: 295*171*325</p> <p>型号: MD-9999</p> <p>外壳采用 304 不锈钢一体外壳; 风速: &gt;95m/s; 干手时间: 5-8 秒;</p> <p>放水等级: IPX1; 数码电路控制, 红外线感应, 抗干扰能力强; 超薄机身</p> <p>设计、风量、风速高, 比普通干手器节约一半时间; 不锈钢外壳, 经特殊工艺表面处理, 更美观耐用、坚固、耐高温, 防火性能好;</p>	1 台	643	643
118	售卖间					
119	立式两玻璃门冷藏柜	凯普顿	<p>规格: 610*750*1960</p> <p>型号: CRR-420D2N2-B</p> <p>1、内外箱均为优质不锈钢板, 面板 0.8mm, 内箱板 0.4mm;</p> <p>2、使用进口压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器;</p> <p>3、一体式发泡工艺, 整体平整、耐用;</p> <p>4、冰箱配备了门体自动关闭结构, 方便客户操作。</p> <p>5、按照门自闭装置, 放置漏冷;</p> <p>6、配备数显电子温控, 控制精度更高。</p> <p>温度 -6~12℃</p> <p>①所使用不锈钢板符合 GB/T 26572-2011 《电子电气产品中限用物质的限量要求》及 GB4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准要求</p> <p>②因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB/T26572-2011 《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求</p> <p>④为提高加热管使用寿命, 所使用加热管为 SUS321 材质, 符合</p>	1 台	5493	5493

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
120	工作台带水池	九龍	GB/T20878-2007 标准要求, 镍含量>9% ⑤、产品所使用的铜管为高耐腐蚀材料, 符合GB/T 10125-2021 标准要求, 经 200 小时盐雾试验, 表面无明显缺陷, 达到 10 级效果; 规格: 1800*750*800/950 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 一配 2" 去水 一水斗一体冲压成型, 规格: 500*500*280 一配 304 不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖 一路导轨向趟门 一门外板厚 1.0 mm, 左右侧板、门内复板 0.8mm 一配 $\phi$ 50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	2 台	5006	10012
121	冷热水龙头	龙旗嘉业	型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	2 个	459	918
122	工作台柜 (翻门)	九龍	规格: 1800*750*800/950 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 一面板下衬 $\delta$ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 一侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.8mm 一门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 一上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 一种带轴承的翻门结构 一配 $\phi$ 50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	3 台	4366	13098
123	高身储碟柜 (翻门)	九龍	规格: 1200*500*1800 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一层板、底板厚为 1.0mm, 门外板厚 1.0mm 一门内复板厚 0.8mm, 顶板厚 0.8mm, 侧板厚 0.8mm 一上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 一种带轴承的翻门结构 一配 $\phi$ 50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	3 台	4301	12903
124	工作台柜 (翻门)	九龍	规格: 1000*750*800 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm	1 台	3418	3418

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
125	工作台柜(翻门)	九龍	一面板下衬 $\delta$ 15木工板减噪,木板下复铝板 一侧板、后背板0.8mm,门内复板0.8mm 一门外板、柜内层板、底板厚1.0mm 一上掀式V型滑轨,弧型轴承,一种带轴承的翻门结构 一配 $\phi$ 50不锈钢重力脚,201不锈钢厚3mm加强型三角板加固 规格:1200*750*800 一板材采用SUS304-2B不锈钢制造,台面板厚1.2mm 一面板下衬 $\delta$ 15木工板减噪,木板下复铝板 一侧板、后背板0.8mm,门内复板0.8mm 一门外板、柜内层板、底板厚1.0mm 一上掀式V型滑轨,弧型轴承,一种带轴承的翻门结构 一配 $\phi$ 50不锈钢重力脚,201不锈钢厚3mm加强型三角板加固	1台	3418	3418
126	四斗保温售菜台	九龍	规格:1500*750*800 一板材采用SUS304-2B不锈钢制造 一台面板厚1.2mm,围板0.8mm,水斗厚1.0mm 一脚杆采用38*38mm厚度1.0mm不锈钢方管 一配1/1"份数盆格4只 一配包钢可调式子弹脚 一304不锈钢电热管,380V/6KW,电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护 一电热管接线端口采用0.7~0.8mm镀锌板隔离保护 一配电磁阀自动进水装置,缺水保护装置 一配电脑控制面板,数字显示定时定温 一电热管连接线采用国标耐高温线	4台	4253	17012
127	保温蒸菜台	九龍	规格:1500*750*800 一板材采用SUS304-2B不锈钢制造 一台面板厚1.2mm,围板0.8mm,水斗厚1.0mm 一脚杆采用38*38mm厚度1.0mm不锈钢方管 一配包钢可调式子弹脚 一304不锈钢电热管,380V/6KW,电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护 一电热管接线端口采用0.7~0.8mm镀锌板隔离保护 一配电磁阀自动进水装置,缺水保护装置 一配电脑控制面板,数字显示定时定温 一电热管连接线采用国标耐高温线	1台	4253	4253

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
128	保温蒸菜台	九龍	规格: 1200*750*800 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 台面板厚 1.2mm, 围板 0.8mm, 水斗厚 1.0mm — 脚杆采用 38*38mm 厚度 1.0mm 不锈钢方管 — 配包钢可调式子弹脚 — 304 不锈钢电热管, 380V/6KW, 电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护 — 电热管接线端口采用 0.7~0.8mm 镀锌板隔离保护 — 配电磁阀自动进水装置, 缺水保护装置 — 配微电脑控制面板, 数字显示定时定温 — 电热管连接线采用国标耐高温线	1 台	4253	4253
129	双层玻璃保护罩	九龍	规格: 1500*450*700 — 顶层搁板采用不锈钢 304 板厚 1.0mm 折弯, 前置斜面玻璃挡板—立柱采用不锈钢 304 制作, 尺寸: 100*45*1.0mm, — 内置 LED 灯照明 220V/60W	5 台	2641	13205
130	双层玻璃保护罩	九龍	规格: 1200*450*700 — 顶层搁板采用不锈钢 304 板厚 1.0mm 折弯, 前置斜面玻璃挡板—立柱采用不锈钢 304 制作, 尺寸: 100*45*1.0mm, — 内置 LED 灯照明 220V/60W	1 台	2520	2520
131	暖饭汤柜	九龍	规格: 1500*750*800 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 面板厚 1.2mm — 外壳厚 0.8mm, 内桶厚 1.0mm — 台面开孔嵌入 $\phi$ 400 带盖 SUS304 不锈钢桶 — 电热恒温控制, 380V/6KW — 电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘及 0.7~0.8mm 镀锌板双层隔离保护 — 配电磁阀自动进水装置, 缺水保护装置 — 配微电脑控制面板, 数字显示定时定温 — 电热管连接线采用国标耐高温线 — 路轨导向趟门 — 底部配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, $\phi$ 50 不锈钢重力脚	2 台	3718	7436
132	电磁四眼煲仔炉	沁鑫	规格: 700*750*800 功率: 380V/4*3.5KW 说明: 1. 采用优质 304 不锈钢板材, 面板厚 1.2mm, 侧板厚 1.0mm; 2. 配置技术领先的 IGBT(数字信号处理器), 确保性能稳定, 安全放心; 3. (1) 优质线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀; (2) 全密封机箱, 三重	2 台	7964	15928

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
133	紫外线杀菌灯	佑威	<p>立体防辐射屏蔽设计,防油污、水及虫侵蚀;(3)流线型线圈盘散热风道,防水风机抽风和送风相结合,散热更充分,机器寿命更长;(4)自行研发的磁感开关,8档360度旋转档位火力调节,加热温度区间更精细,更方便厨师掌控火候</p> <p>4.产品整机依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验》在温度:65℃±2℃湿度:85%±3 的环境中试验且试验时间≥720H,试验后,样品外观正常(无生锈,无变形),通电后能正常运行;</p> <p>5.商用电磁炉通用线圈通过 GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验 Ka:盐雾》检测项目:盐雾性能(按要求(盐溶液浓度(5±1)%、温度 35℃±2℃、试验周期≥120h)试验后,检测结果符合(无腐蚀和锈迹出现)判定合格;</p> <p>型号:UVZJ-T5-40W1199 长度 1199;功率 40;管径:19;灯管;镇流器;支架</p>	3套	105	315
134	特色档口 1					
135	立式四门双温柜	凯普顿	<p>规格: 1220x750x2200 型号: GRF-980D4N2-SW-0001</p> <p>1、内外箱均为优质不锈钢板,面板 0.8mm,内箱板 0.4mm;</p> <p>2、使用进口压缩机,全铜管冷凝器、蒸发器;</p> <p>3、一体式发泡工艺,整体平整、耐用;</p> <p>4、冰箱配备了门体自动关闭结构,方便客户操作。</p> <p>5、按照门自闭装置,放置漏冷;</p> <p>6、配备数显电子温控,控制精度更高。</p> <p>7、门框安装防凝露装置,防止门框结露、滴水。</p> <p>冷冻: -18~-10℃冷藏: -6~12℃1、内外箱均为优质不锈钢板,面板 0.8mm,内箱板 0.4mm;</p> <p>①所使用不锈钢板符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》及 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准要求</p> <p>②因门封条与食品经常接触,要求所使用门封条符合 GB/T26572-2011《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求</p> <p>④为提高加热管使用寿命,所使用加热管为 SUS321 材质,符合 GB/T20878-2007 标准要求,镍含量&gt;9%</p>	1台	9373	9373

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
136	工作台带水池	九龍	<p>⑤产品所使用的铜管为高耐腐蚀材料,符合GB/T 10125-2021标准要求,经200小时盐雾试验,表面无明显缺陷,达到10级效果;</p> <p>规格:1800*750*800/950</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</li> <li>— 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm,</li> <li>— 配 2" 去水</li> <li>— 水斗一体冲压成型, 规格: 500*500*280</li> <li>— 配 304 不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖</li> <li>— 路轨导向趟门</li> <li>— 门外板厚 1.0 mm, 左右侧板、门内复板 0.8mm</li> <li>— 配 φ50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固</li> </ul>	1 台	5006	5006
137	冷热水龙头	龙旗嘉业	<p>型号: XP-A802-10</p> <p>8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴</p> <p>采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯</p> <p>一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm)</p> <p>5. 03GPM (19. 04LPM) 层流出水装置</p> <p>开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm</p>	1 个	459	459
138	卧式两门冷藏柜	凯普顿	<p>规格: 1800*750*800/950</p> <p>型号: CUR-460D2N2-750-0014</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、内外箱均采用优质不锈钢板材</li> <li>2、箱体门框, 中柱内部的高效防凝露加热丝, 能有效防止门磁条密封性不跑冷气, 防止门框结露、滴水, 保证客户的使用效果和环境卫生;</li> <li>3、高效节能系统, 导热好经久耐用</li> <li>4、微电脑控制面板; 一体发泡技术箱体强度高, 坚固耐用</li> <li>5、自动回归门, 内箱底板拐角处为圆弧过渡, 无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡, 保温性能好, 降低能耗;</li> <li>6、采用知名品牌, 性能稳定;</li> <li>7、全铜管冷凝器、蒸发器, 铜管外部增加电镀防腐涂层, 换热效率高, 制冷效果好</li> </ol> <p>温度: -6~12℃</p> <p>①所使用不锈钢板符合 GB/T 26572-2011 《电子电气产品中限用物质的限量要求》及 GB4806. 9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准要求</p>	1 台	5148	5148

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
139	双向工作台柜	九龍	<p>②因门封条与食品经常接触,要求所使用门封条符合GB/T26572-2011《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求</p> <p>④为提高加热管使用寿命,所使用加热管为SUS321材质,符合GB/T20878-2007标准要求,镍含量&gt;9%</p> <p>⑤产品所使用的铜管为高耐腐蚀材料,符合GB/T 10125-2021标准要求,经200小时盐雾试验,表面无明显缺陷,达到10级效果;</p> <p>规格:1800*800*800</p> <p>一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造,台面板厚 1.2mm  一面板下衬 δ 15 木工板减噪,木板下复铝板  一门内板厚 0.8mm  一门外板、柜内层板、底板、侧板厚 1.0 mm  一路轨导向趟门  一配 φ 50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固</p>	1 台	4714	4714
140	工作台柜(翻门)	九龍	<p>规格:1800*750*800</p> <p>一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造,台面板厚 1.2mm  一面板下衬 δ 15 木工板减噪,木板下复铝板  一侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.8mm  一门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm  一上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 一种带轴承的翻门结构  一配 φ 50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固</p>	1 台	4131	4131
141	电磁九头煮面炉	沁鑫	<p>规格:700*800*800  功率:15KW/380V</p> <p>说明:  1.采用优质 SUS304 不锈钢板材,面板厚 1.2mm,侧板厚 1.0mm; 优质线圈,加热更均匀,使用寿命更耐久;全密封机芯,三重立体防辐射器蔽设计,防油污、水及虫侵蚀;自行研发的脚踏式磁感开关,8档360度旋转档位火力调节,加热温度区间更精细,更方便厨师掌控火候;  2.核心部件机芯通过检验项目:温度变化(按要求;低温温度:-20℃±2℃,暴露持续时间≥8h;高温温度:100℃±2℃,暴露持续时间≥1h),检验结果:样品外观无变形和破损单价评价合格,符合GB/T2423.22-2012《环境试验第2部分:试验方法试验N:温度变化》标准。</p>	2 台	9928	19856



序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
142	料台平板	九龍	3.商用电磁炉(控制机芯)依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分:试验方法试验 Cab:恒定湿热试验》在温度:65℃±2℃;湿度:85%±3;试验≥720H,在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈,无变形) 规格:400*800*800 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2mm,后挡板、前围板厚 1.0mm —φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚	1 台	1150	1150
143	电磁四格保温汤池连柜	沁鑫	规格:700*800*800 功率:380V/8KW 说明: 1.采用优质 SIUS304 不锈钢板材,面板标厚 1.2mm,侧板标厚 1.0mm; 2.配置技术领先的 IGBT(数字信号处理器),确保性能稳定,安全放心; 3.三重立体防辐射屏蔽设计,防油污、水及虫侵蚀;模块化铜桥结构; 4.使用变频防水风机,节能、清洗炉灶安全 5.采用八档火力调节 5.不锈钢板依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分:试验方法试验 Cab:恒定湿热试验》在温度:65℃±2℃;湿度:85%±3;试验≥720H,在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈,无变形); 规格:3000*1100*450 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角,底板,油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm —隐藏式抽屉滤油杯 —配 LED 灯照明,220V/180W —风机排烟风管另计,220V/0.5KW	1 台	11064	11064
144	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	规格:按平方计 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造,板厚 1.0mm 型号:UVZJ-T5-40W1199 长度 1199;功率 40;管径:19;灯管;镇流器;支架	3.3 平方	3230	10659
145	罩前封板	九龍		5.8 平方	700	4060
146	紫外线杀菌灯	佑威		1 套	105	105
147	特色档口 2					

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
148	立式四门双温柜	凯普顿	规格: 1220x750x2200 型号: CRF-980D4N2-SW-0001 1、内外箱均为优质不锈钢板, 面板 0.8mm, 内箱板 0.4mm; 2、使用进口压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器; 3、一体式发泡工艺, 整体平整、耐用; 4、冰箱配备了门体自动关闭结构, 方便客户操作。 5、按照门自闭装置, 放置漏冷; 6、配备数显电子温控, 控制精度更高。 7、门框安装防凝露装置, 防止门框结露、滴水。 冷冻: -18~-10℃冷藏: -6~12℃1、内外箱均为优质不锈钢板, 面板 0.8mm, 内箱板 0.4mm; ①所使用不锈钢板符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》及 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准要求 ②因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB/T26572-2011《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求 ④为提高加热管使用寿命, 所使用加热管为 SUS321 材质, 符合 GB/T20878-2007 标准要求, 镍含量>9% ⑤产品所使用的铜管为高耐腐蚀材料, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求, 经 200 小时盐雾试验, 表面无明显缺陷, 达到 10 级效果;	1 台	9373	9373
149	工作台带水池	九龍	规格: 1800*750*800/950 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 一配 2" 去水 一水斗一体冲压成型, 规格: 500*500*280 一配 304 不锈钢一体冲压拦截篮及隔水盖 一路导轨向趟门 一门外板厚 1.0 mm, 左右侧板、门内复板 0.8mm 一配 φ50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	1 台	5006	5006
150	冷热水龙头	龙旗嘉业	型号: XP-A802-10 8"(203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm)	1 个	459	459

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
151	卧式两门冷藏柜	凯普顿	5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm 规格: 1800*750*800/950 型号: CUR-460D2N2-750-0014 1、内外箱均采用优质不锈钢板材 2、箱体门框, 中柱内部的高效防凝露加热丝, 能有效防止门磁条密封性不跑冷气, 防止门框结露、滴水, 保证客户的使用效果和环境卫生; 3、高效节能系统, 导热好经久耐用 4、微电脑控制面板; 一体发泡技术箱体强度高, 坚固耐用 5、自动回归门, 内箱底板拐角处为圆弧过渡, 无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡, 保温性能好, 降低能耗; 6、采用知名品牌, 性能稳定; 7、全铜管冷凝器、蒸发器, 铜管外部增加电镀防腐涂层, 换热效率高, 制冷效果好 温度: -6~12℃ ①所用不锈钢板符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》及 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准要求 ②因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB/T26572-2011《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求 ④为提高加热管使用寿命, 所使用加热管为 SUS321 材质, 符合 GB/T20878-2007 标准要求, 镍含量>9% ⑤产品所使用的铜管为高耐腐蚀材料, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求, 经 200 小时盐雾试验, 表面无明显缺陷, 达到 10 级效果;	1 台	5148	5148
152	双向工作台柜	九龍	规格: 1800*800*800 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 一面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 一内门板厚 0.8mm 一门外板、柜内层板、底板、侧板厚 1.0 mm 一路导轨向趟门 一配 φ 50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	1 台	4714	4714
153	工作台柜(翻门)	九龍	规格: 1200*800*800 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm	1 台	3418	3418

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
154	电磁四眼煲仔炉	沁鑫	<p>一面板下衬<math>\delta</math>15木工板减噪,木板下复铝板</p> <p>一侧板、后背板0.8mm,门内复板0.8mm</p> <p>一门外板、柜内层板、底板厚1.0mm</p> <p>一上掀式V型滑轨,弧型轴承,一种带轴承的翻门结构</p> <p>一配<math>\phi</math>50不锈钢重力脚,201不锈钢厚3mm加强型三角板加固</p> <p>规格:700*800*800</p> <p>功率:380V/4*3.5KW</p> <p>说明:</p> <p>1.采用优质304不锈钢板材,面板厚1.2mm,侧板厚1.0mm;</p> <p>2.配置技术领先的IGBT(数字信号处理器),确保性能稳定,安全放心;</p> <p>3.(1)优质线盘,加热区域最大化,火力更均匀;(2)全密封机箱,三重立体防辐射屏蔽设计,防油污、水及虫侵蚀;(3)流线型线圈盘散热风道,防水风机抽风和送风相结合,散热更充分,机器寿命更长;(4)自行研发的磁感开关,8档360度旋转档位火力调节,加热温度区间更精细,更方便厨师掌控火候</p> <p>4.产品整机依据GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》在温度:<math>65^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}</math>湿度:<math>85\%\pm 3</math>的环境中试验且试验时间<math>\geq 720\text{H}</math>,试验后,样品外观正常(无生锈,无变形),通电后能正常运行;</p> <p>5.商用电磁炉通用线圈通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Ka:盐雾》检测项目:盐雾性能(按要求(盐溶液浓度<math>(5\pm 1)\%</math>、温度<math>35^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}</math>、试验周期<math>\geq 120\text{h}</math>)试验后,检测结果符合(无腐蚀和锈迹出现)判定合格</p>	2台	7964	15928
155	料台平板	九龍	<p>规格:400*800*800</p> <p>一板材采用SUS304-2B不锈钢制造</p> <p>一面板厚1.2mm,后挡板、前围板厚1.0mm</p> <p>一<math>\phi</math>38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿</p> <p>一<math>\phi</math>25mm厚度1.0mm不锈钢下横通</p> <p>一配全钢可调式子弹脚</p>	1台	1150	1150
156	电磁铁板烧	沁鑫	<p>规格:1400*800*800+150</p> <p>说明:</p> <p>1.采用优质304不锈钢板材,面板厚1.2mm,侧板厚1.0mm;</p> <p>2.配置技术领先的IGBT(数字信号处理器),确保性能稳定,安全放心;</p>	1台	13854	13854

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
157	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龍	<p>3. (1) 国家专利线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀; (2) 全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀; (3) 流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长;</p> <p>(4) 自行研发的磁感开关, 8档360度旋转档位火力调节, 加热温度区间更精细, 更方便厨师掌控火候。</p> <p>4. 商用电磁炉通用控制板通过检测: 恒定湿热试验(按要求严酷等级<math>\geq 80^{\circ}\text{C}</math>, 持续时间<math>\geq 480\text{h}</math>试验)对电气及机械性能进行检测, 检测结果功能正常单项判定合格;</p> <p>规格: 3400*1100*450</p> <p>— 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>— 150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm</p> <p>— 油槽、顶部加强档厚 1.2mm</p> <p>— 左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm</p> <p>— 隐藏式抽屈滤油杯</p> <p>— 配 LED 灯照明, 220V/180W</p> <p>— 风机排烟风管另计, 220V/0.5KW</p>	3.8 平方	3230	12274
158	罩前封板	九龍	<p>规格: 按平方计</p> <p>— 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 板厚 1.0mm</p>	6.3 平方	700	4410
159	紫外线杀菌灯	佑威	<p>型号: UVZJ-T5-40W1199</p> <p>长度 1199; 功率 40; 管径: 19; 灯管; 镇流器; 支架</p>	1 套	105	105
160	洗碗间					
161	链板式输送带 输送机小件投掷柜	赫尔盾	<p>规格: (5700+4900)*600*850/950mm</p> <p>带在电机驱动下沿导槽滑动, 将餐具传送到指定位置;</p> <p>链片采用食品级材料 PP, 确保食品卫生;</p> <p>自带变频器, 配置柔性启动和停止系统, 电机为刹车电机;</p> <p>驱动轮、牵引轮为食品级 PP 材质, 方便拆卸;</p> <p>长度、高度可根据客户需求定制, 可做直线型和转弯型; 采用 304 不锈钢材质</p> <p>立柱厚度 2mm, 板厚 1.5mm;</p> <p>链板宽度 : 300 mm;</p> <p>传送速度 : <math>\sim 25\text{m}/\text{min}</math></p> <p>电源要求 : 220V/50Hz</p> <p>功率 : 0.55kw</p>	1 组	67364	67364

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
162	单星浸泡池	九龍	规格: 1200*900*800 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm, — 配 2" 去水 — 水斗规格: 1000*650*400 — 38*38mm 厚度 1.0mm 不锈钢脚 — 斗底采用 38*38mm 厚度 1.0mm 方管加强支撑 — 配不锈钢包钢可调式子弹脚	1 台	1985	1985
163	长龙式洗碗机 (1 主洗, 2 漂洗, 1 烘干)	赫尔盾	规格: 4350*1000*2040 型号: HT-C1XIH 洗碗机由进端、主洗、双道漂洗、烘干区、出端等 5 个基础模块组成; 机器传送带速度无极变速可调; 入口区长度 900mm, 主洗区 800mm 长度, 漂洗区长度 600mm, 烘干 1 区长度 800mm, 出口区 1250mm; 机器入口高度 420mm, 传送带宽度 505mm; 整机采用西门子触摸屏操作、PLC 控制 电加热型功率: 62kw 电源要求: 380V/50Hz/3N 洗涤量每小时 5000 碟	1 台	70080	70080
164	牛耳烟罩	九龍	板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 前板、左右端板厚 1.2mm, 顶板、后板厚 1.0mm 各加强档厚 1.0~1.2mm	2 台	1094	2188
165	工作台下层板	九龍	规格: 1800*750*800/950 — 台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm — 面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 — φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 — 配全钢可调式子弹脚	2 台	1936	3872
166	单星大益台	九龍	规格: 1200*750*800/950 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm — 配 2" 去水 — 面板一体冲压成型	2 台	1985	3970

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
167	冷热水龙头	龙旗嘉业	<p>一水斗规格: 1000*500*280mm            一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿            一φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通            一配全钢可调式子弹脚            型号: XP-A802-10            8"(203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴            采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯            一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm)            5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置            开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm            规格: 1310*635*1880            型号: RTD760A-1            电源: 220V/50HZ 输入功率: 4.6KW 电流: 21.5A            温度范围 30~150°C            1、内外箱均为 304 不锈钢板;            2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板;            3、柜内配备不锈钢网篮, 网框为不锈钢材质, 表面二次镀镍防锈, 生、耐用            4、内箱板材厚度 1.0mm, 外箱板材厚度 0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板;            柜内配备 8 个网框            ①所投消毒柜加热管数字代号 SUS304 化学成分要求符合依据 GB/T20878-2007《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》            ②所使用不锈钢板材符合 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品            ③同系列产品消毒后的筷、盘、碟、勺经检测, 符合 GB14934-2016 标准            关于大肠杆菌、沙门氏菌及洗涤剂残留的相关要求, 消毒效果符合标准要求</p>	2 个	459	918
168	双门热风循环消毒柜	凯普顿	<p>规格: 117*375*360            型号: XD-C101-T            开放式洗地龙头; 3/8" x35' (11m) 软管; 多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等</p>	3 台	7533	22599
169	洗地龙头	龙旗嘉业	<p>规格: 117*375*360            型号: XD-C101-T            开放式洗地龙头; 3/8" x35' (11m) 软管; 多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等</p>	1 台	2474	2474
170	碟库					

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
171	高身储碟柜(翻门)	九龍	规格: 1200*500*1800 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 层板、底板厚为 1.0mm, 门外板厚 1.0mm — 门内复板厚 0.8mm, 顶板厚 0.8mm, 侧板厚 0.8mm — 上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 一种带轴承的翻门结构 — 配 $\phi 50$ 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	8 台	4301	34408
172	杂物库					
173	拖把池连架	九龍	规格: 1000*600*1800 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 高背板设计防溅水设计 — 水斗整体用料 1.2mm — 配 2" 去水 — $30 \times 30 \times 1.0$ 不锈钢方管架子 — $\phi 38$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — $\phi 25$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 — 配全钢可调式子弹脚	1 台	2381	2381
174	四层板货架	九龍	规格: 1125*500*1800 — 采用全不锈钢制作 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 层板厚 1.0mm 不锈钢板 — 面板下采用折弯一体加强码, 板厚 0.8~1.2mm — $\phi 38$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — 配全钢可调式子弹脚	1 台	1677	1677
175	二层					
176	预进间					
177	落地柜式洗手单星盆	九龍	规格: 432*420*800 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 台面背板厚 1.2 mm, 拉伸水斗板厚 1.0mm, 左右侧板 0.8mm — 水斗一体冲压折弯成型, 规格: 356*254*151 — 柜式结构无卫生死角, 配快拆式维修门 — 配 $\phi 45$ 落水器	1 台	1645	1645
178	台出感应龙头	龙旗嘉业	型号: LQ-GY28 单孔台出电子感应龙头	1 台	760	760



序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
179	全自动干手器	莫顿	防破坏 2.2GPM (8.3LPM) 起泡器 防水控制盒 AC/DC 交直流两用 手动混水阀 开孔: 孔径 32mm 规格: 295*171*325 型号: MD-9999 外壳采用 304 不锈钢一体外壳; 风速: >95m/s; 干手时间: 5-8 秒; 放水等级: IPX1; 数码电路控制, 红外线感应, 抗干扰力强; 超薄机身 设计、风量、风速高, 比普通干手器节约一半时间; 不锈钢外壳, 经特 殊工艺表面处理, 更美观耐用、坚固、耐高温, 防火性能好;	1 台	643	643
180	售卖间					
181	立式两玻璃门冷藏柜	凯普顿	规格: 610*750*1960 型号: CRR-420D2N2-B 1、内外箱均为优质不锈钢板, 面板 0.8mm, 内箱板 0.4mm; 2、使用进口压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器; 3、一体式发泡工艺, 整体平整、耐用; 4、冰箱配备了门体自动关闭结构, 方便客户操作。 5、按照门自闭装置, 放置漏冷; 6、配备数显电子温控, 控制精度更高。 温度 -6~12℃ ①所使用不锈钢板符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限 量要求》及 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及 制品》标准要求 ②因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB/T26572-2011 《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求 ④为提高加热管使用寿命, 所使用加热管为 SUS321 材质, 符合 GB/T20878-2007 标准要求, 镍含量>9% ⑤、产品所使用的铜管为高耐腐蚀材料, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求, 经 200 小时盐雾试验, 表面无明显缺陷, 达到 10 级效果;	1 台	5493	5493
182	工作台柜带水池	九龍	规格: 1800*750*800/950 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm,	3 台	5006	15018

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
183	冷热水龙头	龙旗嘉业	一配2"去水 一水斗一体冲压成型,规格:500*500*280 一配304不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖 一路轨导向趟门 一门外板厚1.0mm,左右侧板、门内复板0.8mm 一配φ50不锈钢重力脚,201不锈钢厚3mm加强型三角板加固 型号:XP-A802-10 8"(203mm)台出混水龙头10"(254mm)摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质90°旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动6mm) 5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 开孔:孔径25mm,孔中心距102mm	3个	459	1377
184	工作台柜(翻门)	九龍	规格:1800*750*800/950 一板材采用SUS304-2B不锈钢制造,台面板厚1.2mm 一面板下衬δ15木工板减噪,木板下复铝板 一侧板、后背板0.8mm,门内复板0.8mm 一门外板、柜内层板、底板厚1.0mm 一上掀式V型滑轨,弧型轴承,一种带轴承的翻门结构 一配φ50不锈钢重力脚,201不锈钢厚3mm加强型三角板加固	8台	4366	34928
185	高身储碟柜(翻门)	九龍	规格:1200*500*1800 一板材采用SUS304-2B不锈钢制造 一层板、底板厚为1.0mm,门外板厚1.0mm 一门内复板厚0.8mm,顶板厚0.8mm,侧板厚0.8mm 一上掀式V型滑轨,弧型轴承,一种带轴承的翻门结构 一配φ50不锈钢重力脚,201不锈钢厚3mm加强型三角板加固	3台	4301	12903
186	工作台柜(翻门)	九龍	规格:700*750*800 一板材采用SUS304-2B不锈钢制造,台面板厚1.2mm 一面板下衬δ15木工板减噪,木板下复铝板 一侧板、后背板0.8mm,门内复板0.8mm 一门外板、柜内层板、底板厚1.0mm 一上掀式V型滑轨,弧型轴承,一种带轴承的翻门结构 一配φ50不锈钢重力脚,201不锈钢厚3mm加强型三角板加固	2台	2705	5410

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
187	四斗保温售菜台	九龍	规格: 1500*750*800 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 台面板厚 1.2mm, 围板 0.8mm, 水斗厚 1.0mm — 脚杆采用 38*38mm 厚度 1.0mm 不锈钢方管 — 配 1/1" 份数盆格 4 只 — 配包钢可调式子弹脚 — 304 不锈钢电热管, 380V/6KW, 电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护 — 电热管接线端口采用 0.7~0.8mm 镀锌板隔离保护 — 配电磁阀自动进水装置, 缺水保护装置 — 配微电脑控制面板, 数字显示定时定温 — 电热管连接线采用国标耐高温线	8 台	4253	34024
188	保温蒸菜台	九龍	规格: 1500*750*800 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 台面板厚 1.2mm, 围板 0.8mm, 水斗厚 1.0mm — 脚杆采用 38*38mm 厚度 1.0mm 不锈钢方管 — 配包钢可调式子弹脚 — 304 不锈钢电热管, 380V/6KW, 电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护 — 电热管接线端口采用 0.7~0.8mm 镀锌板隔离保护 — 配电磁阀自动进水装置, 缺水保护装置 — 配微电脑控制面板, 数字显示定时定温 — 电热管连接线采用国标耐高温线	4 台	4253	17012
189	双层玻璃保护罩	九龍	规格: 1500*450*700 — 顶层搁板采用不锈钢 304 板厚 1.0mm 折弯, 前置斜面玻璃挡板—立柱采用不锈钢 304 制作, 尺寸: 100*45*1.0mm, — 内置 LED 灯照明 220V/60WW	12 台	2641	31692
190	暖板汤柜	九龍	规格: 1500*750*800 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 面板厚 1.2mm — 外壳厚 0.8mm, 内桶厚 1.0mm — 台面开孔嵌入 φ400 带盖 SUS304 不锈钢桶 — 电热恒温控制, 380V6KW — 电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘及 0.7~0.8mm 镀锌板双层隔离保护 — 配电磁阀自动进水装置, 缺水保护装置 — 配微电脑控制面板, 数字显示定时定温 — 电热管连接线采用国标耐高温线	4 台	3718	14872

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
191	电磁四眼煲仔炉	沁鑫	一路轨道向趟门 —底部配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, $\phi$ 50 不锈钢重力脚 规格: 700*750*800 功率: 380V/4*3.5KW 说明: 1. 采用优质 304 不锈钢板材, 面板厚 1.2mm, 侧板厚 1.0mm; 2. 配置技术领先的 IGBT(数字信号处理器), 确保性能稳定, 安全放心; 3. (1) 优质线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀; (2) 全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀; (3) 流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长; (4) 自行研发的磁感开关, 8 档 360 度旋转档位火力调节, 加热温度区间更精细, 更方便厨师掌控火候 4. 产品整机依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验》在温度: 65°C $\pm$ 2°C 湿度: 85% $\pm$ 3 的环境中试验且试验时间 $\geq$ 720h, 试验后, 样品外观正常(无生锈, 无变形), 通电后能正常运行; 5. 商用电磁炉通用线盘通过 GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法试验 Ka: 盐雾》检测项目: 盐雾性能(按要求(盐溶液浓度(5 $\pm$ 1)%、温度 35°C $\pm$ 2°C、试验周期 $\geq$ 120h)试验后, 检测结果符合(无腐蚀和锈迹出现)判定合格	4 台	7964	31856
192	三角拼台	九龍	—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2mm, 后挡板、前围板厚 1.0mm — $\phi$ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — $\phi$ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚	4 台	1215	4860
193	紫外线杀菌灯	佑威	型号: UVZJ-T5-40W1199 长度 1199; 功率 40; 管径: 19; 灯管; 镇流器; 支架	6 套	105	630
194	洗碗间					
195	单星浸泡池	九龍	规格: 1200*900*800 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm, —配 2" 去水	1 台	1985	1985

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
196	长龙式洗碗机(1主洗, 2漂洗, 1烘干)	赫尔盾	一水斗规格: 1000*650*400 一38*38mm 厚度 1.0mm 不锈钢脚 一斗底采用 38*38mm 厚度 1.0mm 方管加强支撑 一配不锈钢包钢可调式子弹脚 规格: 4350*1000*2040 型号: HT-C1X1H 洗碗机由进端、主洗、双道漂洗、烘干区、出端等 5 个基础模块组成; 机器传送带速度无极变速可调; 入口区长度 900mm, 主洗区 800mm 长度, 漂洗区长度 600mm, 烘干 1 区长度 800mm, 出口区 1250mm; 机器入口高度 420mm, 传送带宽度 505mm; 整机采用西门子触摸屏操作、PLC 控制 电加热型功率: 62kw 电源要求: 380V/50Hz/3N 洗涤量每小时 5000 碟	1 台	70080	70080
197	牛耳烟罩	九龍	板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 前板、左右端板厚 1.2mm, 顶板、后板厚 1.0mm 各加强档厚 1.0~1.2mm 规格: 1200*750*800/950	2 台	1094	2188
198	工作台下层板	九龍	一台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 一面板下衬 $\delta$ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 一 $\phi$ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 一配全钢可调式子弹脚 规格: 1500*750*800/950	1 台	1539	1539
199	双星盆台	九龍	规格: 1500*750*800/950 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm 一配 2" 去水 一面板一体冲压成型 一水斗一体冲压规格: 500*500*280 一 $\phi$ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿	1 台	2552	2552

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
200	冷热水龙头	龙旗嘉业	<p>—φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚</p> <p>型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm</p>	2 个	459	918
201	双门热风循环消毒柜	凯普顿	<p>规格: 1310*635*1880 型号: RTD760A-1 电源: 220V/50HZ 输入功率: 4.6KW 电流: 21.5A 温度范围 30~150°C</p> <p>1、内外箱均为 304 不锈钢板; 2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板; 3、柜内配备不锈钢网篮, 网框为不锈钢材质, 表面二次镀锌防锈, 生、耐用 4、内箱板材厚度 1.0mm, 外箱板材厚度 0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板; 柜内配备 8 个网框</p> <p>①所投消毒柜加热管数字代号 SUS304 化学成分要求符合依据 GB/T20878-2007《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》 ②所使用不锈钢板材符合 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 ③同系列产品消毒后的筷、盘、碟、勺经检测, 符合 GB14934-2016 标准 关于大肠杆菌、沙门氏菌及洗涤剂残留的相关要求, 消毒效果符合标准要求</p>	1 台	7533	7533
202	沥水柜	九龍	<p>规格: 610*546*838</p> <p>1、板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2、前面敞开结构 3、底板、侧板、后板厚 1.0 mm 4、面板厚 1.0 mm, 45° 下沉台面, 深度 15mm, 沥水筋一体冲压成型两头圆角 R5 每条沥水筋尺寸 45mm*10mm*1.2mm, 均匀错位满布, 上下中心间距 29mm, 左右中心间距 58mm, 背板厚 38mm, 背板高 102mm</p>	1 台	720	720

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
203	三层		5、双层下水, 面板1寸不锈钢内接下水, 底板底部1寸不锈钢内接下水 6、双层条结构, 厚1.2mm, 可装配3个塑料碗碟框 490mm*490mm*100mm 7、配Φ50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚3mm 加强型三角板加固			
204	预进间					
205	落地柜式洗手双星盆	九龍	规格: 862*420*800/900 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 台面背板厚 1.2 mm, 拉伸水斗板厚 1.0mm, 左右侧板 0.8mm — 水斗一体冲压折弯成型, 规格: 356*254*151 — 柜式结构无卫生死角, 配快拆式维修门 — 配Φ45 落水器	1 台	1645	1645
206	台出感应龙头	龙旗嘉业	型号: LQ-GY28 单孔台出电子感应龙头 防破坏 2.2GPM (8.3LPM) 起泡器 防水控制盒 AC/DC 交直流两用 手动混水阀 开孔: 孔径 32mm	2 台	760	1520
207	全自动干手器	莫顿	规格: 295*171*325 型号: MD-9999 外壳采用 304 不锈钢一体外壳; 风速: >95m/s; 干手时间: 5-8 秒; 放水等级: IPX1; 数码电路控制, 红外线感应, 抗干扰能力强; 超薄机身 设计、风量、风速高, 比普通干手器节约一半时间; 不锈钢外壳, 经特殊 工艺表面处理, 更美观耐用、坚固、耐高温, 防火性能好;	1 台	643	643
208	售卖间					
209	工作台柜带水池	九龍	规格: 1800*750*800/950 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, — 配 2" 去水 — 水斗一体冲压成型, 规格: 500*500*280 — 配 304 不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖 — 路导轨向趟门	1 台	5006	5006

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
210	冷热水龙头	龙旗嘉业	一门外板厚 1.0 mm, 左右侧板、门内复板 0.8mm 一配 $\phi$ 50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	1 个	459	459
211	工作台柜 (翻门)	九龍	规格: 1500*750*800/950 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 一面板下衬 $\delta$ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 一侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.8mm 一门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 一上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 一种带轴承的翻门结构 一配 $\phi$ 50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	2 台	4253	8506
212	工作台柜 (翻门)	九龍	规格: 1800*750*800 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 一面板下衬 $\delta$ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 一侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.8mm 一门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 一上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 一种带轴承的翻门结构 一配 $\phi$ 50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	1 台	4131	4131
213	五斗保温售菜台	九龍	规格: 1800*750*800 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2mm, 围板 0.8mm, 水斗厚 1.0mm 一脚杆采用 38*38mm 厚度 1.0mm 不锈钢方管 一配 1/1" 份数盆格 4 只 一配包钢可调式子弹脚 一 304 不锈钢电热管, 380V/6KW, 电热线端子采用陶瓷帽绝缘保护 一电热线接口采用 0.7~0.8mm 镀锌板隔离保护 一配电磁阀自动进水装置, 缺水保护装置 一配电脑控制面板, 数字显示定时定温 一电热线连接线采用国标耐高温线	2 台	4528	9056



序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
214	双层玻璃保护罩	九龍	规格: 1800*450*700 —顶层搁板采用不锈钢 304 板厚 1.0mm 折弯, 前置斜面玻璃挡板—立柱采用不锈钢 304 制作, 尺寸: 100*45*1.0mm, —内置 LED 灯照明 220V/60WW	3 台	2908	8724
215	保温蒸菜台	九龍	规格: 1500*750*800 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2mm, 围板 0.8mm, 水斗厚 1.0mm —脚杆采用 38*38mm 厚度 1.0mm 不锈钢方管 —配包钢可调式子弹脚 —304 不锈钢电热管, 380V/6KW, 电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护 —电热管接线端口采用 0.7~0.8mm 镀锌板隔离保护 —配电磁阀自动进水装置, 缺水保护装置 —配电脑控制面板, 数字显示定时定温 —电热管连接线采用国标耐高温线	1 台	4253	4253
216	双层玻璃保护罩	九龍	规格: 1500*450*700 —顶层搁板采用不锈钢 304 板厚 1.0mm 折弯, 前置斜面玻璃挡板—立柱采用不锈钢 304 制作, 尺寸: 100*45*1.0mm, —内置 LED 灯照明 220V/60WW	1 台	2641	2641
217	暖饭汤柜	九龍	规格: 1500*750*800 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 面板厚 1.2mm —外壳厚 0.8mm, 内桶厚 1.0mm —台面开孔嵌入 $\phi$ 400 带盖 SUS304 不锈钢桶 —电热恒温控制, 380V6KW —电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘及 0.7~0.8mm 镀锌板双层隔离保护 —配电磁阀自动进水装置, 缺水保护装置 —配电脑控制面板, 数字显示定时定温 —电热管连接线采用国标耐高温线 —路轨导向趟门 —底部配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, $\phi$ 50 不锈钢重力脚	1 台	3718	3718
218	电磁四眼煲仔炉	沁鑫	规格: 700*750*800 功率: 380V/4*3.5KW 说明: 1. 采用优质 304 不锈钢板材, 面板厚 1.2mm, 侧板厚 1.0mm; 2. 配置技术领先的 IGBT (数字信号处理器), 确保性能稳定, 安全放心; 3. (1) 优质线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀; (2) 全密封机箱, 三重	1 台	7964	7964

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
219	工作台柜(翻门)	九龍	<p>立体防辐射屏蔽设计,防油污、水及虫侵蚀;(3)流线型线圈盘散热风道,防水风机抽风和送风相结合,散热更充分,机器寿命更长;(4)自行研发的磁感开关,8档360度旋转档位火力调节,加热温度区间更精细,更方便厨师掌控火候</p> <p>4.产品整机依据GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》在温度:65℃±2℃湿度:85%±3的环境中试验且试验时间≥720H,试验后,样品外观正常(无生锈,无变形),通电后能正常运行; ;</p> <p>5.商用电磁炉通用线盘通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Ka:盐雾》检测项目:盐雾性能(按要求(盐溶液浓度(5±1)%、温度35℃±2℃、试验周期≥120h)试验后,检测结果符合(无腐蚀和锈迹出现)判定合格</p> <p>规格:1200*750*800</p> <p>— 板材采用SUS304-2B不锈钢制造,台面板厚1.2mm</p> <p>— 面板下衬δ15木工板减噪,木板下复铝板</p> <p>— 侧板、后背板0.8mm,门内复板0.8mm</p> <p>— 门外板、柜内层板、底板厚1.0mm</p> <p>— 上掀式V型滑轨,弧型轴承,一种带轴承的翻门结构</p> <p>— 配φ50不锈钢重力脚,201不锈钢厚3mm加强型三角板加固</p>	1台	3418	3418
220	紫外线杀菌灯	佑威	<p>型号:UVZJ-T5-40W1199</p> <p>长度1199;功率40;管径:19;灯管;镇流器;支架</p>	6套	105	630
221	厨房制作区					
222	广式双门100KG燃气蒸饭	九龍	<p>规格:1200*880*1780</p> <p>— 板材采用SUS304-2B不锈钢制造</p> <p>— 上箱前框面板厚1.2mm,侧板、内桶厚1.0mm</p> <p>— 水胆主体厚1.2mm,燃烧火管φ32*2.5mm的304无缝管</p> <p>— 门外板厚1.2mm,门内板厚0.8mm</p> <p>— 下箱采用优质不锈钢方管框架结构</p> <p>— φ63mm不锈钢炉脚,内衬2"钢管</p> <p>— 内置2*12蒸饭格(可放置2*12个蒸饭盘)</p> <p>— 配饭铲、分饭器</p> <p>— 采用不锈钢火排炉头,电子自动点火</p> <p>— 采用静音耐高温强排风机:220V//50HZ</p>	1台	13835	13835

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
223	冲压饭盘(4kg)	九龍	一配自动进水及防干烧系统,和风压监测保护系统 一配燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 一密封条采用食品级硅胶条 一门采用不锈钢双把手 规格:620*415*50 一采用食品级304不锈钢板制造,板厚0.7mm 一800T液压机一体冲压成型。	24台	106	2544
224	三门燃气蒸柜	九龍	规格:900*880*1850 一门面采用1.2mm304,围板及操作面板采用1.0mm304 一水箱采用1.5mm304模具成型加工 一使用不锈钢火炬炉头,无风机,低噪音(≤45分贝) 一采用稳压双联电磁阀控制,自带熄火保护,设置常明火种 一设置防干烧保护装置,干烧会直接切断燃气阀门 一蒸发器烟道采用高温废气余热利用装置 一燃气阀门采用品牌嘉科米尼 一功率:220V/50HZ,热负荷40KW 一配燃气管路稳压装置 一密封条采用食品级硅胶条 一门采用不锈钢双把手 一符合GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测标准,燃气能效额定热负荷≤40kw,能源合理利用率要求≥97%,同时运行噪声≤55dB(A)	1台	18257	18257
225	广式料台平板	九龍	规格:500×1250×800+450 一板材采用SUS304-2B不锈钢制造 一台面板厚1.2mm,后挡板、前围板厚1.0mm 一φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 一φ25mm厚度1.0mm不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚	1台	964	964
226	广式料台水池	九龍	规格:500×1250×800+450 一板材采用SUS304-2B不锈钢制造 一台面板厚1.2mm,拉伸水斗板厚1.0mm 一后挡板、前围板厚1.0mm 一水斗一体冲压规格:400*400*280 一配2"去水	1台	1823	1823

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
227	冷热水龙头	龙旗嘉业	<p>—φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚</p> <p>型号: XP-A802-10</p> <p>8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm</p>	1 个	459	459
228	商用燃气大锅灶 (余热回收型)	金顺昌	<p>规格: 2000×1250×800+450 型号: SDGT45/90-800GIII</p> <p>1、锅深 300mm; 2、食品级 SUS304 不锈钢材质台面, 台面厚度 1.5mm; 框架为 38*38 不锈钢方管; 立柱为 51*51 不锈钢方管; 炉膛为优质耐热不锈钢焊制; 3、配节能炉头, 风气联动调节火力; 4、余热回收为全 SUS304 食品级不锈钢制作, 承压 0.3MPa, 后靠实时显示余热回收装置水温, 能实现定温出水, 额定负荷下热水产量不小于 200kg/h (温差 35℃); 5、炉灶配冷热双摇摆龙头; 6、低噪小功率风机, 炉灶噪声小于 75dB; 7、配电子打火和熄火保护, 炉灶设有观火孔及泄爆口</p>	1 台	36626	36626
229	商用燃气炒灶 (余热回收型)	金顺昌	<p>规格: 1100×1250×800+450 型号: SZCT35-GIII</p> <p>2、食品级 SUS304 不锈钢材质台面, 台面厚度 1.5mm; 框架为 38*38 不锈钢方管; 立柱为 51*51 不锈钢方管; 炉膛为球墨铸铁整体铸造; 3、配节能炉头, 风气联动调节火力; 4、余热回收为全 SUS304 食品级不锈钢制作, 承压 0.3MPa, 后靠实时显示余热回收装置水温, 能实现定温出水, 额定负荷下每眼热水产量不小于 150kg/h (温差 35℃); 5、炉灶配冷热双摇摆龙头; 6、低噪小功率风机, 炉灶噪声小于 75dB; 7、配电子打火和熄火保护</p>	1 台	19798	19798

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
230	余热物联网控制箱	金顺昌	型号: SCYR02-KX-B-Y 商用炉具余热系统云平台是一套基于云计算的物联网云服务平台; 系统对接余热回收炉灶, 可以提供如下数据: •能实现余热回收系统原理演示; •实现在线监测泵、阀、水箱液位、温度, 炉灶运行时间、出水温度等运行数据; •系统具备物联网云平台功能; •系统可实现在线节能分析, 可实时查看系统节电数据及节能金额; •系统能体现环保数据, 能实时查看减排 CO2 数据; •系统同时能实现 PC 电脑端、手机端 APP 线上监控; 配补水电磁阀 1 台 配远传水表 1 台 配液位传感器 1 台 配温度传感器 2 台	1 套	22154	22154
231	不锈钢保温水箱	九龍	规格: $\phi 1150 \times 1200 \text{mm}$ 容积: 1t 尺寸: $\phi 1150 \times 1200 \text{mm}$ 材质: 内胆 SUS304 不锈钢, 中间 50mm 聚氨酯发泡保护层, 外包 0.5mm 不锈钢保护层 含水箱开孔、含底座 变频一体供水泵 不锈钢浮球阀 铜球阀 过滤器 弹簧止回阀 PPR 冷水管 PPR 热水管 含安装管配件	1 套	30435	30435
232	单眼矮仔炉	九龍	规格: 650*800*550/1200 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一炉面板厚 1.2mm, 开关板、后档板厚 1.0mm 一主体骨架用 3#角钢或高强度镀锌板折弯框架结构 一 $\phi 51 \text{mm}$ 不锈钢炉脚, 配调平脚	1 台	2819	2819

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
233	台出汤锅注水龙头	紫色天仕	一配铸铁炉板, 11寸强力炉头、接油盘 一电子点火或压电点火, 旋钮控制 一配燃气熄火保护装置 型号: B-0337 台出汤锅注水龙头, 镀铬黄铜本体, 单控, 轴滚式阀芯, 双管叠加摆动水嘴, 开关容量控制出水口带有隔热手把, 压缩阀芯, 十字手柄和 1/2"NPT 内螺纹进水口 本体: 单温 本体: 单孔 水嘴: 旋转式、双管叠加式、出水口 12 寸	1 台	741	741
234	沥油式油烟罩(拆装式)	九龍	规格: 8500*1300*500 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一配防雾烟罩灯 一前板、左右端板厚 1.2mm, 顶板、后板厚 1.0mm 一各加强档厚 1.0~1.2mm 一沥油板厚 0.8mm 一风机排烟风管另计, 220V/0.5KW	11.1 平方	1810	20091
235	罩前封板	九龍	规格: 按平方计 一采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 板厚 1.0mm 规格: 1800*750*800	7.8 平方	700	5460
236	工作台柜带水池	九龍	一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 一配 2" 去水 一水斗一体冲压成型, 规格: 500*500*280 一配 304 不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖 一路导轨向趟门 一门外板厚 1.0 mm, 左右侧板、门内复板 0.8mm 一配 $\phi$ 50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	1 台	5006	5006
237	冷热水龙头	龙旗嘉业	型号: XP-A802-10 8"(203mm) 台出混水龙头 10"(254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm)	1 个	459	459

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
238	工作台柜(翻门)	九龍	5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 规格: 1800*750*800 一板材料采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 一面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 一侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.8mm 一门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 一上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 一种带轴承的翻门结构 一配 φ50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	2 台	4131	8262
239	工作台柜(翻门)	九龍	规格: 1500*750*800 一板材料采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 一面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 一侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.8mm 一门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 一上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 一种带轴承的翻门结构 一配 φ50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	2 台	3803	7606
240	工作台下层板	九龍	规格: 1800*750*800 一板材料采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 一面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 一 φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 一配全钢可调式子弹脚	3 台	1847	5541
241	座台双层架	九龍	规格: 1800*350*750 一板材料采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 层板厚 1.0 mm 一立柱采用 φ 32mm 厚度 1.0mm 不锈钢管制造	3 台	1029	3087
242	四层档货架(方管型)	九龍	规格: 1150*500*1800 一采用全不锈钢制作 一层框 38*25*1.0 不锈钢管制作 一搁档 30*15*0.8 不锈钢方管 一 φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一配全钢可调式子弹脚	3 台	1596	4788
243	立式四门双温柜	凯普頓	规格: 1220x750x2200 型号: CRF-980D4N2-SW-0001	2 台	9373	18746

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
			<p>1、内外箱均为优质不锈钢板，面板0.8mm，内箱板0.4mm；</p> <p>2、使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器；</p> <p>3、一体式发泡工艺，整体平整、耐用；</p> <p>4、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。</p> <p>5、按照门自闭装置，放置漏冷；</p> <p>6、配备数显电子温控，控制精度更高。</p> <p>7、门框安装防凝露装置，防止门框结露、滴水。</p> <p>冷冻：-18~10℃冷藏：-6~12℃1、内外箱均为优质不锈钢板，面板0.8mm，内箱板0.4mm；</p> <p>①所用不锈钢板符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》及GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准要求</p> <p>②因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合GB/T26572-2011《电子电气产品限用物质的限量要求》标准要求</p> <p>④为提高加热管使用寿命，所使用加热管为SUS321材质，符合GB/T20878-2007标准要求，镍含量&gt;9%</p> <p>⑤产品所使用的铜管为高耐腐蚀材料，符合GB/T 10125-2021标准要求，经200小时盐雾试验，表面无明显缺陷，达到10级效果；</p>			
244	工作台下层板	九龍	<p>规格：1800*750*800/950</p> <p>— 台面采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm，下层板厚 1.0mm</p> <p>— 台面下衬 δ 15 木工板减噪，木板下复铝板</p> <p>— φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p> <p>— 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板</p> <p>— 配全钢可调式子弹脚</p>	1 台	1936	1936
245	单星大盆台	九龍	<p>规格：1200*750*800/950</p> <p>— 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>— 台面板厚 1.2 mm，水斗板厚 1.2mm</p> <p>— 配 2" 去水</p> <p>— 面板一体冲压成型</p> <p>— 水斗规格：1000*500*280mm</p> <p>— φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p> <p>— φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通</p> <p>— 配全钢可调式子弹脚</p>	2 台	1985	3970



序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
246	冷热水龙头	龙旗嘉业	型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	2 个	459	918
247	双星盆台	九龍	规格: 1800*750*800/950 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm 一配 2" 去水 一面板一体冲压成型 一水斗规格: 730*500*280mm 一φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚	1 台	2884	2884
248	冷热水龙头	龙旗嘉业	型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	2 个	459	918
249	工作台下层板	九龍	规格: 1500*750*800/950 一台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 一面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 一φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一加强码用 0.8" 1.2mm 不锈钢板 一配全钢可调式子弹脚	1 台	1823	1823
250	洗碗间					
251	双星污碟台	九龍	规格: 2400*750*800 一台面采用 SUS304-2B 不锈钢板制造板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 前板、侧板厚 0.8mm 一配两只星盆, 尺寸定制 一φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿	1 台	3402	3402

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
252	冷水龙头	龙旗嘉业	一 φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一 配全钢可调式子弹脚 型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴 采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰 (中心距可上下浮动 6mm) 5.03GPM (19.04LPM) 层流出水装置 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm	1 个	459	459
253	通道式洗碗机 (带烘干)	赫尔盾	规格: 2100*750*1950 型号: HT-L18H 洗碗机由进端、主洗、漂洗、烘干、出端等 5 个基础模块组成; 机器传送速度 3 挡可调; 入口区主洗区漂洗区长度为 1000mm, 烘干区出口区长度 1100mm, 整机采用西门子触摸屏操作、PLC 控制, 机器入口高度 420mm, 入口宽度 506mm 电加热型功率: 47kw 电源要求: 380V/50Hz/3N 洗涤量每小时 200 框	1 台	51100	51100
254	洗碗机烟罩 (通道)	九龍	规格: 2850*1100*500 一 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一 配沥水网板及照明灯 一 前板、左右端板厚 1.2mm, 顶板、后板厚 1.0mm 一 各加强档厚 1.0~1.2mm 一 风机排烟风管另计	1 台	3929	3929
255	花洒龙头	龙旗嘉业	型号: HS-A202 单孔双温预冲洗花洒装置; 陶瓷阀芯; 一字手柄带有冷热水标色螺丝; 大 流量喷阀; 6" (152mm) 墙出支架; 开孔: 孔径 38mm	1 个	960	960
256	洁碟台	九龍	规格: 1500*750*850/1050 一 台面采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 板厚 1.2mm 一 前板、侧板厚 0.8mm 一 φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一 φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一 配全钢可调式子弹脚	1 台	1531	1531

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
257	工作台下层板	九龍	规格: 1800*750*800 — 台面采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm — 面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 — φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 — 配全钢可调式子弹脚	1 台	1847	1847
258	沥水柜	九龍	规格: 610*546*838 1、 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2、 前面敞开结构 3、 底板、侧板、后板厚 1.0 mm 4、 面板厚 1.0 mm, 45° 下沉台面, 深度 15mm, 沥水筋一体冲压成型两头圆角 R5 每条沥水筋尺寸 45mm*10mm*1.2mm, 均匀错位满布, 上下中心间距 29mm, 左右中心间距 58mm, 背板厚 38mm, 背板高 102mm 5、 双层下水, 面板 1 寸不锈钢内接下水, 底板底部 1 寸不锈钢内接下水 6、 双层条结构, 厚 1.2mm, 可装配 3 个塑料碗碟框 490mm*490mm*100mm 7、 配 φ 50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	1 台	720	720
259	工作台下层板	九龍	规格: 1800*750*800/950 — 台面采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm — 面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 — φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 — 配全钢可调式子弹脚	1 台	1936	1936
260	双星盆台	九龍	规格: 1500*750*800/950 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm — 配 2" 去水 — 面板一体冲压成型 — 水斗一体冲压规格: 500*500*280 — φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 — 配全钢可调式子弹脚	1 台	2552	2552
261	冷热水龙头	龙旗嘉业	型号: XP-A802-10 8" (203mm) 台出混水龙头 10" (254mm) 摇摆水嘴	2 个	459	918

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
262	双门热风循环消毒柜	凯普顿	<p>采用无铅黄铜材质 90° 旋转陶瓷阀芯一字手柄带有冷热水标色螺丝 偏心法兰(中心距可上下浮动 6mm)</p> <p>5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置</p> <p>开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 102mm</p> <p>规格: 1310*635*1880</p> <p>型号: RTD760A-1</p> <p>电源: 220V/50HZ 输入功率: 4.6KW 电流: 21.5A</p> <p>温度范围 30~150° C</p> <p>1、内外箱均为 304 不锈钢板;</p> <p>2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板;</p> <p>3、柜内配备不锈钢网篮,网框为不锈钢材质,表面二次电镀防锈,生、耐用</p> <p>4、内箱板材厚度 1.0mm, 外箱板材厚度 0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板;</p> <p>柜内配备 8 个网框</p> <p>①所投消毒柜加热管数字代号 SUS304 化学成分要求符合依据 GB/T20878-2007《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》</p> <p>②所使用不锈钢板材符合 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品</p> <p>③同系列产品消毒后的筷、盘、碟、勺经检测,符合 GB14934-2016 标准</p> <p>关于大肠杆菌、沙门氏菌及洗涤剂残留的相关要求,消毒效果符合标准要求</p>	2 台	7533	15066
263	垃圾处理器	九龍	<p>规格: 1050*750*900</p> <p>产品特点</p> <p>注: 公司保留因产品升级而造成型号和规格变更权利, 恕不另行通知。</p> <p>设备整机采用 SUS304 不锈钢材质制作, 设备台面板 2.0MM 厚, 侧板 1.5MM 厚; 骨架选用 304#方通焊接成型</p> <p>利用专利刀片研磨可直接粉碎菜叶、贝壳、虾壳、骨头、根茎类等厨余垃圾, 粉碎口具有电流感应保护, 过载反转, 打开自动停止运转功能: 粉碎口入口配强力磁吸棒, 避免磁性金属异物倒入</p> <p>设备总功率 380V/5KW, 采用触摸屏显示系统运行参数和状态, 显示屏幕大小 ≥7 吋</p> <p>设备采用 PLC 全自动编程控制, 无须人工控制, 全触摸屏操作, 同时具</p>	1 台	121500	121500

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
264	排烟系统		备急停控制、时间设定、过载保护、定时开关功能 设备具备自动清洗循环系统,可随时启动自动清洗,确保设备完全清洁 将厨余垃圾进行研磨粉碎和脱水处理,处理能力≥400L/H,噪音≤71DB; 利用离心脱水技术处理后的厨余垃圾减量比例≥80% 设备具备自动清洗循环系统,可随时启动自动清洗,确保设备完全清洁 设备具备智能水管理系统,实现水在垃圾处理过程中重复利用,减少耗水量,节能低碳环保 机器开关、电机符合防水要求,整机达到 IPX6 或以上标准			
265	厢式风机 (负一层烹饪、蒸煮)	七星	风量: 50000m <sup>3</sup> /h 采用双进风前倾叶轮,大流量,高静压,高效率,具有良好的节能效果,叶片表面不易积油污,清理更容易;采用进口轴承,质量和使用寿命更有保障;主轴采用优质 45#钢精工制作而成,经调质热处理,保证其强度及使用寿命;	2 台	9285	18570
266	厢式风机 (负一层明档、面点)	七星	风量: 36000m <sup>3</sup> /h 采用双进风前倾叶轮,大流量,高静压,高效率,具有良好的节能效果,叶片表面不易积油污,清理更容易;采用进口轴承,质量和使用寿命更有保障;主轴采用优质 45#钢精工制作而成,经调质热处理,保证其强度及使用寿命;	1 台	7219	7219
267	厢式风机 (一层特色档口)	七星	风量: 41000m <sup>3</sup> /h 采用双进风前倾叶轮,大流量,高静压,高效率,具有良好的节能效果,叶片表面不易积油污,清理更容易;采用进口轴承,质量和使用寿命更有保障;主轴采用优质 45#钢精工制作而成,经调质热处理,保证其强度及使用寿命;	1 台	7362	7362
268	厢式风机 (二层)	七星	风量: 21000m <sup>3</sup> /h 采用双进风前倾叶轮,大流量,高静压,高效率,具有良好的节能效果,叶片表面不易积油污,清理更容易;采用进口轴承,质量和使用寿命更有保障;主轴采用优质 45#钢精工制作而成,经调质热处理,保证其强度及使用寿命;	1 台	4787	4787
269	油烟净化器 (负一层烹饪)	速八	95%净化效率。处理风量: 50000M <sup>3</sup> /H。 型号: ZST-YJ-EA1800H 1: 静电油烟净化器须符合国家规范“饮食业油烟排放标准” (GB18483—2001)及当地环保局的要求。设备根据 GB/T17626.2-2018 静电放电抗扰度标准,在环境温度 15℃-35℃,相对湿度 30%RH-60%RH,大气压 86KPa-106KPa,检测结果为 A. 油烟净化器需采用国内标准的二段式净	1 台	19800	19800

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
270	油烟净化器 (负一层明档、面点)	速八	<p>化,其中静电吸附采用国际标准二段平板式结构(同一系统油烟净化器必须经过至少二组电场),包含前后2套高低压电场。</p> <p>2: 静电油烟净化器依据HG/T3210-2002规范,极板采用的绝缘柱耐酸度97.3%,耐碱度99.4%,符合化学工业及其他工业用耐酸碱陶瓷设备及零部件的材料性能。</p> <p>3: 为了保证油烟净化器隔离装置的稳定性,绝缘陶瓷体积密度通过《GB/T2997-2015》检测、洛氏硬度HRA通过《GB/T 230.1-2008》检测,其中显气孔率不大于0.7%;体积密度不小于3.70g/cm<sup>3</sup>;洛氏硬度不小于86.5HRA。通过QB/T 1321-2012标准测试,室温800℃平均线膨胀系数不大于8.34。</p> <p>4: 油烟净化器整机通过GB/T17428-1998通风管道耐火试验和GB9978-2008建筑构件耐火试验中关于高温运行的测试;</p> <p>5: 油烟净化器通过辐射发射测试,在发射频率为32M赫兹至300M赫兹的情况下,测得电场强度最低数值不高于33.8dBuV/m;</p> <p>6: 净化器(机体)连续喷雾时间为500小时,保护评级为RP:8级及以上。基板(电场)连续喷雾时间为96小时,保护评级为RP:9级。</p> <p>95%净化效率。处理风量:36000M<sup>3</sup>/H。 型号:ZST-YJ-EA1500H</p> <p>1: 静电油烟净化器须符合国家规范“饮食业油烟排放标准”(GB18483-2001)及当地环保局的要求。设备根据GB/T17626.2-2018静电放电抗扰度标准,在环境温度15℃-35℃,相对湿度30%RH-60%RH,大气压86KPa-106KPa,检测结果为A。油烟净化器需采用国内标准的二段式净化,其中静电吸附采用国际标准二段平板式结构(同一系统油烟净化器必须经过至少二组电场),包含前后2套高低压电场。</p> <p>2: 静电油烟净化器依据HG/T3210-2002规范,极板采用的绝缘柱耐酸度97.3%,耐碱度99.4%,符合化学工业及其他工业用耐酸碱陶瓷设备及零部件的材料性能。</p> <p>3: 为了保证油烟净化器隔离装置的稳定性,绝缘陶瓷体积密度通过《GB/T2997-2015》检测、洛氏硬度HRA通过《GB/T 230.1-2008》检测,其中显气孔率不大于0.7%;体积密度不小于3.70g/cm<sup>3</sup>;洛氏硬度不小于86.5HRA。通过QB/T 1321-2012标准测试,室温800℃平均线膨胀系数不大于8.34。</p> <p>4: 油烟净化器整机通过GB/T17428-1998通风管道耐火试验和GB9978-</p>	1台	17160	17160

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
271	油烟净化器 (一层特色档口)	速八	<p>2008 建筑构件耐火试验中关于高温运行的测试; 5: 油烟净化器通过辐射发射测试, 在发射频率为 32M 赫兹至 300M 赫兹的情况下, 测得电场强度最低数值不高于 33.8dBuV/m; 6: 净化器 (机体) 连续喷雾时间为 500 小时, 保护评级为 RP: 8 级及以上。基板 (电场) 连续喷雾时间为 96 小时, 保护评级为 RP: 9 级。</p> <p>95%净化效率。处理风量: 41000M3/H。 型号: ZST-YJ-EA1500H</p> <p>1: 静电油烟净化器须符合国家规范“饮食业油烟排放标准” (GB18483—2001) 及当地环保局的要求。设备根据 GB/T17626.2-2018 静电放电抗扰度标准, 在环境温度 15℃-35℃, 相对湿度 30%RH-60%RH, 大气压 86KPa-106KPa, 检测结果为 A. 油烟净化器需采用国内标准的二段式净化, 其中静电吸附采用国际标准二段平板式结构 (同一系统油烟净化器必须经过至少二组电场), 包含前后 2 套高低压电场。</p> <p>2: 静电油烟净化器依据 HG/T3210-2002 规范, 极板采用的绝缘柱耐酸度 97.3%, 耐碱度 99.4%, 符合化学工业及其他工业用耐酸碱陶瓷设备及零部件的材料性能。</p> <p>3: 为了保证油烟净化器隔离装置的稳定性, 绝缘陶瓷体积密度通过《GB/T2997-2015》检测、洛氏硬度 HRA 通过《GB/T 230.1-2008》检测, 其中显气孔率不高于 0.7%; 体积密度不小于 3.70g/cm<sup>3</sup>; 洛氏硬度不小于 86.5HRA。通过 QB/T 1321-2012 标准测试, 室温 800℃平均线膨胀系数不大于 8.34。</p> <p>4: 油烟净化器整机通过 GB/T17428-1998 通风管道耐火试验和 GB9978-2008 建筑构件耐火试验中关于高温运行的测试;</p> <p>5: 油烟净化器通过辐射发射测试, 在发射频率为 32M 赫兹至 300M 赫兹的情况下, 测得电场强度最低数值不高于 33.8dBuV/m;</p> <p>6: 净化器 (机体) 连续喷雾时间为 500 小时, 保护评级为 RP: 8 级及以上。基板 (电场) 连续喷雾时间为 96 小时, 保护评级为 RP: 9 级。</p>	1 台	17160	17160
272	油烟净化器 (二层)	速八	<p>95%净化效率。处理风量: 20000M3/H。 型号: ZST-YJ-EA800H</p> <p>1: 静电油烟净化器须符合国家规范“饮食业油烟排放标准” (GB18483—2001) 及当地环保局的要求。设备根据 GB/T17626.2-2018 静电放电抗扰度标准, 在环境温度 15℃-35℃, 相对湿度 30%RH-60%RH, 大气压 86KPa-106KPa, 检测结果为 A. 油烟净化器需采用国内标准的二段式净化</p>	1 台	10560	10560

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
			<p>化,其中静电吸附采用国际标准二段平板式结构(同一系统油烟净化器必须经过至少二组电场),包含前后2套高低压电场。</p> <p>2: 静电油烟净化器依据HG/T3210-2002规范,极板采用的绝缘柱耐酸度97.3%,耐碱度99.4%,符合化学工业及其他工业用耐酸碱陶瓷设备及零部件的材料性能。</p> <p>3: 为了保证油烟净化器隔离装置的稳定性,绝缘陶瓷体积密度通过《GB/T2997-2015》检测、洛氏硬度HRA通过《GB/T 230.1-2008》检测,其中显气孔率不高于0.7%;体积密度不小于3.70g/cm<sup>3</sup>;洛氏硬度不小于86.5HRA。通过QB/T 1321-2012标准测试,室温800℃平均线膨胀系数不大于8.34。</p> <p>4: 油烟净化器整机通过GB/T17428-1998通风管道耐火试验和GB9978-2008建筑构件耐火试验中关于高温运行的测试;</p> <p>5: 油烟净化器通过辐射发射测试,在发射频率为32M赫兹至300M赫兹的情况下,测得电场强度最低数值不高于33.8dBuV/m;</p> <p>6: 净化器(机体)连续喷雾时间为500小时,保护评级为RP:8级及以上。基板(电场)连续喷雾时间为96小时,保护评级为RP:9级。</p> <p>规格:按只</p> <p>一采用槽钢制作,长宽高根据风机定制</p> <p>一外层采用防锈漆涂层工艺</p>			
273	风机及净化器底座	九龍		9只	825	7425
274	落地式减震器	神通		20只	132	2640
275	防火阀	恒通		5台	770	3850
276	不锈钢风管(201)	九龍	<p>一采用优质201不锈钢板制造</p> <p>一风管长边≤600mm时候采用板厚0.8mm,风管长边大于600mm且≤1000时候采用板厚1.0mm,风管长边大于1000mm时候采用板厚1.0mm并内衬加强档</p> <p>一配套法兰采用镀锌角铁制造</p> <p>一法兰采用镀锌螺固定,法兰间采用耐火隔热材料密封</p>	1500平方	160	240000
277	灭火系统及控制箱	澳华安	<p>1、CMJS型厨房灭火装置能全天候自动监控厨房灶台火情,发现火情可以自动或者手动启动设备扑灭火情,启动方式为机械式启动、电辅助报警,性能可靠;</p> <p>2、工作电源:AC220V±15%,50W,备用电源:DC12V;</p> <p>3、灭火剂管道压力1.2MPa,贮气瓶12MPa,燃气关闭阀0.1MPa;单瓶组喷嘴数量≤10,双瓶组喷嘴数量≥11≤18;感温器动作温度183℃±</p>	6套	8760	52560



序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
278	厨灵智能控制器	七喜	<p>5° C;</p> <p>4、产品重要配件消防用易熔合金元件, 依据 XF863-2010 强度试验, 符合标准要求;</p> <p>5、厨房灭火装置通过高温贮存试验(检验依据:GB/T2423.2-2008)和低温贮存试验(检验依据:GB/T2423.-2008), 具有一体式声光报警功能(自带启动时间记录功能);</p> <p>6、控制箱体依照测试标准: GB/T2423.22-2012《环境实验第2部分:试验方法试验N: 温度变化》, 对控制箱温湿度进行实验检测;</p> <p>7、产品使用的金属喷嘴帽依据 GB4806.9-2016 标准检测所含重金属砷、镉、铅、铬、镍试验;</p> <p>8、产品使用的重要配件灭火装置药剂瓶, 依据 GB/T 2423.1-2008 标准对高低温湿度试验箱进行实验检测</p> <p>外壳采用全不锈钢板制造, 变频器箱含变频器产品特点:</p> <p>1、具备 485 通讯功能的所有上微机设备都可以对他进行监控和控制, 可以无缝对接多灶头控制模块</p> <p>2、变频控制, 无极调速操作简单免调试;</p> <p>3、一键设置, 一键切换普通、强排、静音模式;</p> <p>4、集成净化器电源控制, 风机、净化联动同步控制;</p> <p>5、集成燃气报警联动控制;</p> <p>6、键盘自动锁定, 防止人为误操作;</p> <p>7、高端大气, 不锈钢外箱与金属按钮完美结合;</p> <p>8、适用电功率: 与风量: 50000m3/h 风机配套</p>	2 台	4534	9068
279	厨灵智能控制器	七喜	<p>外壳采用全不锈钢板制造, 变频器箱含变频器产品特点:</p> <p>1、具备 485 通讯功能的所有上微机设备都可以对他进行监控和控制, 可以无缝对接多灶头控制模块</p> <p>2、变频控制, 无极调速操作简单免调试;</p> <p>3、一键设置, 一键切换普通、强排、静音模式;</p> <p>4、集成净化器电源控制, 风机、净化联动同步控制;</p> <p>5、集成燃气报警联动控制;</p> <p>6、键盘自动锁定, 防止人为误操作;</p> <p>7、高端大气, 不锈钢外箱与金属按钮完美结合;</p> <p>8、适用电功率: 与风量: 36000m3/h 风机配套</p>	1 台	3418	3418

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价(元)
280	厨灵智能控制器	七喜	<p>外壳采用全不锈钢板制造,变频器箱含变频器产品特点: 1、具备485通讯功能的所有上微机设备都可以对他进行监控和控制,可以无缝对接多灶头控制模块 2、变频控制,无极调速操作简单免调试; 3、一键设置,一键切换普通、强排、静音模式; 4、集成净化器电源控制,风机、净化联动同步控制; 5、集成燃气报警联动控制; 6、键盘自动锁定,防止人为误操作; 7、高端大气,不锈钢外箱与金属按钮完美结合; 8、适用电功率:与风量:41000m<sup>3</sup>/h 风机配套</p>	1台	3614	3614
281	厨灵智能控制器	七喜	<p>外壳采用全不锈钢板制造,变频器箱含变频器产品特点: 1、具备485通讯功能的所有上微机设备都可以对他进行监控和控制,可以无缝对接多灶头控制模块 2、变频控制,无极调速操作简单免调试; 3、一键设置,一键切换普通、强排、静音模式; 4、集成净化器电源控制,风机、净化联动同步控制; 5、集成燃气报警联动控制; 6、键盘自动锁定,防止人为误操作; 7、高端大气,不锈钢外箱与金属按钮完美结合; 8、适用电功率:与风量:21000m<sup>3</sup>/h 风机配套</p>	1台	2473	2473
282	轴流风机	七星	<p>风量:7000m<sup>3</sup>/h;用双进风前倾叶轮,大流量,高静压,高效率,具有良好的节能效果,叶片表面不易积油污,清理更容易;采用进口轴承,质量和使用寿命更有保障;主轴采用优质45#钢精工制作而成,经调质热处理,保证其强度及使用寿命;柜机面板采用双层钢</p>	3台	689	2067
283	智盘系统		<p>核心功能: 1、刷卡识别:卡识别距离大于30MM; 2、人脸识别:人脸模板容量不小于3万人,人脸识别成功率大于99.8%; 3、餐具识别:同时识别数量不少于9个,识别区域不小于300*400MM,餐具识别距离大于60MM,5个餐具同时识别时间小于0.5秒; 重要参数: 1、双显示屏,显示屏尺寸不小于15寸。</p>			
284	人脸识别双屏智慧结算餐台	正跃		7台	35000	245000

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价 (元)
			<p>2、餐具漏读率：餐具的漏读率为 0%。</p> <p>3、24 小时工作：餐具读取准确率 100%，24 小时稳定工作；其它功能和参数：</p> <p>1、采用红外双目摄像头；</p> <p>2、餐具漏读率：餐具的漏读率为 0%。</p> <p>3、支持菜价、菜单两种输入模式；</p> <p>4、餐具读取成功后显示菜品总营养成分，包括热量、蛋白质等。</p> <p>5、用户支付成功后显示用户的姓名、照片、余额、部门。</p> <p>6、餐具读取成功后显示菜品名称、单价；</p> <p>7、采用电容触摸屏。</p> <p>8、具有用户信息查询功能；</p> <p>9、明细查询：查看最近消费记录，包括姓名、时间、消费额等。</p> <p>10、支持刷卡和扫码付款。</p> <p>11、支持防水等级 IPX4。</p> <p>12、产品电压安全：在 1500V，50HZ 状态下历时 1 分钟，无闪烁、击穿现象。</p>			
合计金额大写：人民币壹仟捌佰陆拾万元整 小写：¥18600000.00元						

