

南关区环卫设施设备更新改造项目（标段四）采购合同

合同编号：

长春市南关区城市管理行政执法局(需方名称)（以下简称需方）和 山东金昂电动科技有限公司(供方名称)（以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本南关区环卫设施设备更新改造项目（标段四）采购合同，共同信守。

一、南关区环卫设施设备更新改造项目（标段四）采购合同文件

南关区环卫设施设备更新改造项目（标段四）采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 招标文件（招标文件编号）；
2. 招标文件的更正公告、变更公告；
3. 中标人提交的投标文件；
4. 南关区环卫设施设备更新改造项目（标段四）采购合同条款；
5. 中标通知书；
6. 南关区环卫设施设备更新改造项目（标段四）采购合同的其它附件。

二、南关区环卫设施设备更新改造项目（标段四）采购合同范围和条件

南关区环卫设施设备更新改造项目（标段四）采购合同的范围和条件与上述合同文件的规定相一致。

三、南关区环卫设施设备更新改造项目（标段四）采购合同

本政府采购合同的标的为招标文件中所列货物及相关服务。

四、南关区环卫设施设备更新改造项目（标段四）采购合同金额

根据上述南关区环卫设施设备更新改造项目（标段四）采购合同文件要求，合同的总金额为人民币 （大写） 叁佰壹拾壹万玖仟陆佰 元。

货物名称	品牌型号	数量	单价（元）	合计（元）
多功能三轮电瓶保洁车(环卫清扫收集电动三轮车)	金昂牌 JA3000DZH	50辆	47800.00	2390000.00
三轮电瓶保洁车（1.5米电动三轮清运车）	金昂牌 JA1500DZH-11	128辆	5700.00	729600.00

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

五、付款方式及条件

货到验收合格后十个工作日内付清全款。

六、交货时间和交货地点

1、交货时间：自合同签订之日起20日内供货完毕

2、交货地点：采购人指定地点

七、验收要求

供方完全履行合同义务后，需方按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。

八、违约责任

1. 供方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额0.05%的违约金，逾期7日的，需方有权单方面解除本协议。

2. 供方交付的货物不符合约定的，需方有权要求供方免费整改至符合合同要求，经多次整改后仍不符合合同要求的，需方有权单方面解除本协议。

3. 需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额0.05%的违约金，逾期7日的，供方有权单方面解除本协议，且需方须承担因此给供方造成的一切损失。

九、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本南关区环卫设施设备更新改造项目（标段四）采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

地址：

联系人：

电话：

传真：

邮编：

日期：____年____月____日

供方（公章）：山东金昂电动科技有限公司

法定代表人或授权代表人（签字）：张瑞芳

地址：山东省嘉祥县纸坊镇石腊屯村东200米

联系人：张瑞芳

电话：17753760886

传真：0537-6820778

邮编：272400

日期：____年____月____日



附产品技术参数

(1) 多功能三轮电瓶保洁车（环卫清扫收集电动三轮车）技术参数

项 目	参 数	项 目	参 数
配 置	五刷一吸配置	吸扫宽度	1.5m
整机重量	450kg	整机尺寸	3.4m*1.5m*1.65m
行走电机	48V1500W	电 池	换电电池
充电方式	智能换电	便携式吸风管直径	100mm
续航里程	50km	行走速度	35km/H
收料箱容量	0.7m ³	卸料方式	手动卸料
降尘装置	收纳仓内安装降尘装置	水箱容积	300L水箱
升降方式	电动升降	灰尘过滤	自动除尘
下吸风口	扫、卷、吸三合一	主风机	48V2500W/5500转
底盘	烤漆	外观工艺	汽车级别烤漆
外接吸风管径	180mm	作业效率	100000/H
质保范围	行走电机+作业电机+ 控制器+主机	质保期限	1年



(2) 三轮电瓶保洁车 (1.5米电动三轮清运车) 技术参数

部件名称	序号	项目	参数值/规格
整车	1	外观形象	铁环卫车技术参数
	2	前叉	液压加粗减震前叉
	2	承载重量	载重600kg
	3	最高车速	25km/h
	4	倒车车速	10 km/h
	5	一次换电行驶里程	40km
	6	爬坡度	15%
	7	重量	220kg
	8	外形尺寸	2950*1080*1400mm
	9	轮距	900mm
	10	轴距	2030mm
	11	电池位置	座桶电池盒
	12	离地尺寸	220mm
13	轮胎型号	前350-12、后375-12	
车厢	1	材质	1mm 镀锌板
	2	尺寸	1500*1050*800mm
	3	开门方向	后开门
	4	容积	1.2立方米
蓄电池	1	■ 电池类型	换电用锂电池
	2	电池电压	48V/60V
电机	1	输出功率	800W变档
	2	电机电压	48V/60V
控制器	1	规格要求	18管
	2	额定电压	48V/60V
<p>产品要求：车厢半封闭构造。箱体顶部不安装盖门，便于投放垃圾。翻箱机构采用省力杠杆机械机构，有自动锁止装置。</p>			