

5. 开标一览表

招标项目名称：吉林省吉林市中级人民法院数字化法庭建设项目

标书编号：采购计划-[2024]-04171 号-J2024ZCY242

投标单位	投标总价（元）
长春市翔迈科技有限责任公司	小写：¥1,107,270.00 大写：壹佰壹拾万零柒仟贰佰柒拾元整

单位名称（盖章）：长春市翔迈科技有限责任公司

投标单位代表姓名（签字或盖章）周建雨 

日期：2025 年 04 月 16 日

按照本项目系统中所规定格式及要求填写

备注：

- 1、投标报价应包括材料款、货物款、附件款、安装调试费、运输费、税费、保险费、公证费及到达指定地点验收前的其他一切费用。
- 2、开标一览表中须填报所投报各包的投标报价的总价，无需填报每包中所涉及的具体单项价格。
- 3、开标一览表中投标总价须与投标文件中投标报价明细表的投标总价保持一致，如出现不同，以开标一览表中价格为准。

6. 投标报价明细表

序号	货物名称	性能技术指标要求	单位	数量	投标品牌/型号	单价(元)	合计(元)	备注
1	智能庭审系统	系统部署采用“能力集中，分布部署”的模式，基于法院专网上构建统一的基础能力平台，能够应用人工智能感知能力相应技术并提供并发语音识别服务、语音文本存储、效果优化等基础支撑服务，并在此基础上构建标准的庭审软件，通过在每个法庭和书记员电脑上部署软硬件设备来实现服务的调用，为法院审判效率和工作人员的工作效率的提升提供强有力的技术支撑。本次项目将对智能庭审系统进行指定环境适配，以满足法院信息安全建设需求。系统功能包含账号登录、案件查询、合并开庭、案件号资料绑定、录像画面实时查看、案件模板导入、卷宗资料识别、个性化词语配置、麦克风自主配置、庭审信息语音播报、庭审流程指引、庭审流程控制、庭中补充证据、快捷操作、多角色区分识别、庭审语音笔录转写、笔录格式调整、随庭笔记、多份证据材料对比、庭审笔录单句回听、庭审笔录智能修正、关键要素展示、智能模糊查找替换、转写光标快速定位、笔录自动保存、庭审数据自动保存、继续上次开庭、电子签名、导出/打印、材料下载、系统设置、系统自动升级、人工智能语音能力服务、智能媒体处理以及电子质证等。	套	3	讯飞智元智能庭审系统 V2.0	95,700.00	287,100.00	核心产品

	系统主要功能要求如下： 1、支持法官统一桌面应用，实现庭审流程指引、多份证据材料对比等功能。 2、支持庭审回溯应用，实现法庭内庭审相关的关键要素展示功能。 3、系统能够与吉林省高级人民法院智能语音平台对接，可调用平台的人工智能语音核心能力，并能获取吉林省高级人民法院智能语音平台的优化数据，支持法院需求的业务场景语音识别建设。提供吉林省高级人民法院语音平台建设厂商出具的软件接口开放合作协议书，及可证明参与业务场景语音建设的人工智能语音核心能力合同复印件，并加盖厂商公章。 4、支持多份证据材料对比功能。对多个证据材料的比对功能，针对比对后的结果还可以直接共享推送给当事人及诉讼代理人进行查阅。可支持三份材料同步展示。 5、支持关键要素展示功能。可以通过对笔录进行文本分析获取实体要素，自动提取如金额、日期、时间、百分比等实体的要素内容，便于法官快速定位笔录、回顾案情。 6、支持庭审流程指引功。基于庭审案件类型，支持庭审流程分阶段话术指引，并结合庭审笔录内容进行指引提醒。 7、可应用人工智能感知能力知识模型在线评估与增强技术，实现 2 种庭审语音识别非普通话模型动态自适应调度与切换提示。 8、可应用人工智能感知能力知识模型在线评估与增强技						
--	---	--	--	--	--	--	--

		术，面向诉服、审判、执行等场景，需基于语音内容及指令，庭审行为识别等技术完成融合应用，实现场景目标要素定位准确率不低于 85%。 9、可应用人工智能感知能力知识模型在线评估与增强技术，支持针对大容量司法音视频内容实现自动结构解析和要素抽取，进准度不低于 80%。						
2	庭审音视频管理平台资源服务	庭审音视频集中管理资源服务满足飞腾或海光芯片，统信或麒麟操作系统适配要求，在省高院及各中级人民法院集中部署，为每个法庭提供硬件资源服务支撑，单个法庭直接接入使用，无需单独配置硬件资源。主要包括：融合云法庭音视频主机、云存储、智慧庭审音视频综合管理平台、服务器种类（引擎服务器、应用服务器、汇聚服务器、平台服务器、内网网关服务器、外网网关服务器）、汇聚交换机、数据库、操作系统等。主要提供的庭审音视频服务能力如下： 1、支持庭审自定义快捷入口；支持支持自定义菜单内容，支持平铺及分类两种菜单展示模式；支持页面元素设置，支持上传页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2、支持庭审用户名密码认证方式； 3、支持庭审用户管理、部门管理、角色管理；支持设置用户权限信息；支持设置用户登录认证密码、认证方式、在线策略及登录地址绑定等； 4、支持区域目录管理及资源管理；支持国标目录、模板导入目录、自定义目录等目录类型；	项	3	隆睿视频音频服务综合管理平台 V1.0	120,000.00	360,000.00	无

	5、支持庭审操作日志、系统日志的存储和查询； 6、支持通过标准 RTMP 驱动标准 RTSP 协议接入，可使用 rtsp 重定向服务定位到具体的庭审会议取流地址；支持庭审云主机集群，可以在集群中添加主设备、从设备，支持集群调度； 7、支持配置场所属性包括本地或远程属性，支持场所关联合成通道； 8、支持在场所内配置终端，可添加至云会议平台；支持终端在不同的云会议平台之间迁移；支持会议终端或第三方会议终端使用 H323/SIP 接入实现跨域庭审。 9、场所权限分配，支持对用户进行场所权限分配； 10、庭审计划：法官、书记员通过业务应用增加排期，支持本地、跨域、跨网、纯互联网 4 种模式； 1) 庭审会议控制调度：支持开启/关闭会议，在跨域、跨网、纯互联网模式下进行云会议视频收发调度，包括视频收发单元分配调度、内外网云会议调度； 2) 庭审合成同录调度：支持开启/关闭画面合成与录像，支持视频画面合成调度，包括视频合成单元分配调度、视频合成控制、同录控制；支持 HOS 对象存储对接，并实现录像格式为 MP4，并可实现一个会议所有录像片段合成为 1 个录像； 3) 支持庭审会议过程控制，包括音视频控制、共享桌面控制、语音激励、合成画面布局调整、人员调整； 4) 支持庭审云主机设备及各卡槽子系统的在线状态监测，						
--	--	--	--	--	--	--	--

		支持庭审云会议在线状态及在线会议监测，支持存储设备容量及录像任务状态监测；支持运维过程中在庭审云主机集群中自由调度； 11、支持庭上旁听席大屏、法官前方大屏显示庭审合成画面或外网当事人画面 10 方 支持在诉服大厅、法庭门口等场所的信息公告屏，提供今日开庭信息及法庭状态等庭审公告的内容服务。 12、支持 webrtc、小程序、APP、linux 软终端形式，主要功能如下： 1) 平台管理：提供法庭管理、庭审管理、授权管理、用户管理等；支持添加、编辑法庭信息，且支持多个。 2) 支持用户自主注册和管理员后台注册 3) 支持庭中具备弹幕功能；会中可查看音视频丢包率及网络状况；支持屏幕水印功能。 13、支付庭审音视频集中存储调用，支持 EC 纠删码存储，在满足恢复条件的硬件配置下，支持部分磁盘或设备数据损坏情况下数据不丢失。 14、每个法庭提供 6TB 云存储资源空间。 15、提供服务期为 3 年						
3	庭审智能摄像机	800 万像素高清摄像头 6.7-134.5mm，20 倍光学，16 倍数字变焦 图像中可叠加文字和符号信息，字符需包括通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、镜头倍数等信息； 支持对监视画面中的人脸进行检测，可框选出检测到的人脸。	台	12	海康威视 DS-65VC0400-JLSF	6,000.00	72,000.00	无

		HDMI2.0/3G-SDI/LAN 多输出 应具备 300 个预置点，支持存预置位和调预置位功能；需按照所设置的预置位完成 8 条巡航路径，每条巡航至少可设置 32 个预置点。 3840*2160@60 支持水平 0° ~350° 旋转，垂直方向-30° ~90° 接口具备音频输入、音频输出、报警输入、报警输出、HDMI2.0, 3G-SDI 视频输出接口、RS485 接口、RS232 接口、10M/100M 自适应 RJ45 网络接口。 支持 1 路音频输入和 1 路音频输出 支持 1 路报警输入和 1 路报警输出 支持最大 256G 的 Micro SD/SDHC/SDXC 卡存储 支持重力感应 支持遥控器、拨码、RS485 控制 DC12V，支持 POE						
4	全景摄像机	400 万可变全景摄像头，内置电动云台和一体化变焦镜头，施工便易，方便运维 智能功能：人脸抓拍、Smart 智能 用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像，极大的提升了目标的检出率 人脸抓拍（正脸抓拍）：a) 支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b) 支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c) 支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持	台	3	海康威视 iDS-2PT3D4G CH-SF	2,200.00	6,600.00	无

	2 种模式同时开启 传感器类型: 1/1.8 " progressive scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) ; 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON) ; 0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 超宽动态 焦距: 2.8~12 mm, 4 倍光学变倍 视场角: 107.4~39.8 度 (广角~望远) 补光灯类型: 红外 内置 GPU 芯片 补光灯距离: 普通监控: 50 m, 人脸抓拍/识别: 4 m 防补光过曝: 支持 支持声音报警功能, 报警声音类型 11 种, 可自定义语音, 报警重复次数可设置。 支持人脸区域自动曝光功能, 可根据人脸区域的光照变化自动调节曝光参数。 水平范围: 355° 垂直范围: 0° ~90° 水平速度: 水平键控速度: 0.1° ~60° /s, 速度可设; 水平预置点速度: 60° /s 垂直速度: 垂直键控速度: 0.1° ~50° /s, 速度可设; 垂直预置点速度: 50° /s 主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440) ;60 Hz: 30 fps (2560 × 1440) 视频压缩标准: H. 265, H. 264, MJPEG						
--	---	--	--	--	--	--	--

		网络存储：NAS（NFS，SMB/CIFS） 电源输出：DC12 V 对外供电，支持功率 0.7 W 网络接口：RJ45 网口，自适应 10 M/100 M 网络数据 SD 卡扩展：支持 MicroSD（即 TF 卡）/MicroSDHC/MicroSDXC 卡，最大支持 256 GB 报警输入：1 路报警输入 报警输出：1 路报警输出 音频输入：内置麦克风，1 路音频输入 音频输出：内置扬声器，1 路音频输出 接口类型：一体外甩线 电源：DC12 V，最大功耗：24 W；PoE（802.3at） 电源接口类型：圆头 工作温湿度：-30℃~65℃，湿度小于 90% 恢复出厂设置：支持 尺寸：Ø156.4 × 142.1 mm 重量：1.90 kg 防护：IP66						
5	话筒	鹅颈式弯曲调节结构，可以任意地将麦克风调整到合适的位置 设计用于增强拾音、会议、电视广播、专业录音等高质量要求的拾音应用 驻极体电容式心形单指向性话筒，超强抗手机干扰能力 内置音头前置供电及放大器组件，需要外接直流 48V 幻象供电工作	支	24	科比特 ke7077	800.00	19,200.00	无

		具有内置高质量低频衰减电路，低阻抗的平衡音频输出 1、频率效应：50Hz—18KHz 2、灵敏度：-45dB 3、信噪比：>50dB 4、输出阻抗：200Ω 5、工作电压：48V DC 6、安装方式：桌面式						
6	音频处理器	1、模拟输入通道：16 2、模拟输出通道：16 3、处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD; 4、DSP 处理能力:400 MIPS, 1.6 GFLOPS; 5、采样率:48 kHz, ± 100 ppm; 6、THD+N:<-94dB @17dBu 7、输入动态范围：110dB 8、输出动态范围：112dB 9、处理模块为可配置式，根据需求自由更换; 10、提供 8 台设备同时在线操作; 11、内置一进一出的 USB 声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）; 12、总线式 AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S，回声消除幅度：60dB; 13、独立通道的 AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB; 14、噪声抑制（ANS），信噪比提升 18dB	台	3	深科启航 PR01616	7,500.00	22,500.00	无

		15、闪避器(Ducker); 16、噪声增益补偿器(ANC) 17、增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音(Gate Mixer); 18、16段英式参量均衡,提供5种滤波器选择: Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass; 19、提供终端用户订制操作界面,最大支持30台设备同一个界面管理;						
7	数字功率放大器	1、类型:2通道数字功放 2、常规功率:350WX2/8Ω、580WX2/4Ω、800W/2Ω 3、桥接功率:1160WX1/8Ω、1600W×1/4Ω 3、频率响应:20Hz-25kHz(0.5~-1.2dB) 4、总谐波失真:<0.05% 5、信噪比:>104dB 6、阻尼系数:>1000(100Hz) 7、分离度:>80dB 8、转换速率:>20V/μs 9、输入灵敏度:0.77V/1.0V/32dB 10、输入阻抗(不平衡/平衡):10kΩ/20kΩ 11、风路:风管式吸风散热系统 12、保护:直流、短路、过载、过热、 13、音频接口类型:2路平衡输入XLR接口+2路平衡并接XLR接口。 14、音箱接口类型:3组欧姆接口。	台	3	深科启航U8	3,300.00	9,900.00	无

		15、电源： 90V-265V/50Hz-60Hz 16、产品外形尺寸：435*280*45MM						
8	吸顶 音箱	1、0.75""钛合金高音单元,双 2"" 碳纤维中音单元 ,6.5"" 碳纤维低音单元,中高音单元可调指向性。 2、阻抗 8 Ohm , 3、频响范围 37HZ-22KHZ 4、灵敏度 92dB ,最大承受功率 125W 5、开孔尺寸：242mm 6、外观尺寸：直径 280mm x 深 140mm"	只	12	深科启 航 REV6- LCR.1	950.00	11,400.00	无
9	电源 时序 器	总容量:32A; 电源:AC 110V/AC 220V;	台	3	深科启 航 PS08	900.00	2,700.00	无
10	HDMI 分配 器	1进4出分配器。	台	3	迈拓维 矩 MT- SP184	400.00	1,200.00	无
11	书记 员电 脑	*CPU 规格: *CPU 信息: 所投型号符合安全可靠测评要求,配置 1 颗处 理器,物理核心数 8 核,内核主频(非睿频) 2.3GHz *内存规格: *内存配置容量: 8G *内存类型: DDR4 *内存条配置数量(板载内存不涉及): 2 *主板规格:	台	3	浪潮英 政 CE520F	3,910.00	11,730.00	无

	*主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 *主板支持的 CPU 和内存情况:支持安装 1 颗 CPU，采用 LGA1700 插槽；支持较高频率的 DDR4 内存 *主板其他内置接口:主板支持 SATA 2、M.2 1、USB 8 接口 *单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）:16GB *内存插槽满配时提供的最高内存总容量：32GB *存储设备规格： *固态硬盘数量:1 个 *固态存储容量：256GB *机械硬盘数量：\ *机械硬盘总容量：\ *机械硬盘转速：\ *机械硬盘形态：2.5 英寸或 3.5 英寸等 *固态存储形态：支持 M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态 *存储设备其他参数要求： a)固态硬盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； b)机械硬盘准备时间 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度满足 5℃~55℃;其它参数符合 GB/T 12628 相关规定 *显卡规格： *显卡类型：独立显卡 *独立显卡显存类型：\						
--	--	--	--	--	--	--	--

	*独立显卡显存位宽：\ *独立显卡显存容量：2G *显示设备规格： *显示屏屏占比：80% *显示屏分辨率：2560 x 1440 *显示屏尺寸：27 英寸 *显示屏屏幕比例：16:9 *显示器外观颜色：黑色 *显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应0.0012W/(• cd • sr)（瓦每坎特拉每球面度） *显示屏低频闪：显示屏支持低频闪-35dB *显示屏防炫目：显示屏镜面反射率 10% *外设规格： *鼠标数量：1 个 *键盘数量：1 个 *键盘按键数目：61 键 *键盘连接方式：有线 *键盘键程：2.3mm ~ 4.0mm *键盘按键压力：按键压力在 0.54 N±0.14N *有线键盘连接线：1.5 米 *键盘颜色：黑色 *鼠标连接方式：有线 *有线鼠标连接线：1.5 米 *鼠标 DPI 分辨率：800~1600						
--	--	--	--	--	--	--	--

	*鼠标颜色：黑色 *鼠标其他要求：其它参数符合 GB/T 26245 的相关规定 *网络设备规格： *有线网卡数量：1 *外部接口规格： *USB 接口数量：机箱前面板提供 4 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 接口） *视频接口数量：1 *音频接口数量：1 *整机基础规格： *整机外观： a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，清晰、端正、牢固 *状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，通过指示灯可查看机器运行状态或存储状态 *整机结构： a) 机箱符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件紧固无松动，可插拔部件可靠连接，开关、按钮和其它控制部件灵活可靠，布局方便使用；						
--	---	--	--	--	--	--	--

	e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，便于理线和插拔操作，走线不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向合理，做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求符合 GB/T 9813.1 的相关规定 *机箱防护要求：机箱符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 *整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级不超过 4.5 Bel *整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度符合如下要求：						
--	---	--	--	--	--	--	--

	a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度 55℃ ； b) 可触及面温度 45℃ ； c) 显示器表面温度：显示屏 38℃ ， *整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上 *机身材质：塑料/金属 *机身颜色：灰色/黑色 *机箱尺寸容量：机箱体积 30L *CPU 性能： *CPU 物理核数:8 *CPU 主频:2.3GHz *CPU 末级缓存容量：2MB *CPU 支持的内存最高速率:2666MT/s *内存性能： *内存读写速率:2666MT/s *显卡性能： *显示分辨率:2560 x 1440 *显卡显示芯片核心频率:\ *显存等效频率:\ *显卡可支持多屏同时显示数量:显卡支持 2 块屏幕同时显示，分辨率 1920×1080 *显示设备性能： *显示屏刷新率:75Hz *显示屏位深:8 位						
--	---	--	--	--	--	--	--

	*显示屏色域:99% sRGB *显示屏色准:$\Delta E \leq 4$ *显示屏响应时间:8ms *显示屏亮度:250 尼特 *显示屏亮度一致性:75% *显示屏对比度:1000: 1 *显示屏其他参数:其它参数符合 SJ/T 11292 的相关规定 *网络设备性能: *有线网卡速率:最高速率 1000Mbps, 支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 *主板功能: *内存扩展接口(板载内存不涉及): 2 个 *主板 USB 瞬间过流保护: 支持有瞬间过流保护功能 *主板防静电保护: 支持防静电保护功能 *I/O 接口功能: 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品 I/O 接口, 应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 *显卡功能: *显卡外接显示接口: 显卡支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口, 并与显示器接口相匹配 *显示设备功能:						
--	--	--	--	--	--	--	--

	*显示器接口：显示器与显卡外接显示接口匹配 *显示器支架：显示器提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等 *显示器参数调节： a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b) 支持色温、亮度、对比度调节 *存储功能： *存储功能：通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能 *网络设备功能： *网络功能： a) 支持网络连接、网络开启/关闭功能； b) 支持访问网络和数据交换功能 *数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 *有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口 *网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 *外部接口功能： *音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 *视频接口类型：支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 *HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，支持音频和视频同步输出						
--	---	--	--	--	--	--	--

	*电源功能: *电源线适配能力:电源适配器电线组件符合 GB/T15934 的要求, 可拆线的插头和连接器可以不做要求 *操作系统及软件功能: *中文信息处理要求:符合 GB 18030 的相关规定 *操作系统备份及还原功能:支持操作系统备份及还原功能 *固件备份还原能力:支持备份及还原固件的功能 *操作系统及驱动升级: 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 *固件升级: 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 *BIOS 支持关闭通讯接口:支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 *固件查看信息:支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 *固件设置启动顺序:支持设置启动顺序功能, 并按照设置的启动顺序启动 *固件设置口令:支持设置口令、修改口令、验证口令功能 *固件设置网络引导:支持网络引导启动和关闭功能 *存储设备可靠性: *固态存储寿命:TBW 80TB (条件: 256GB 硬盘容量) *机械硬盘寿命:通电时间 5 万小时 *显示设备可靠性: *显示屏屏幕失效点:符合 GB/T 9813.2 的要求 *外设可靠性:						
--	--	--	--	--	--	--	--

	*键盘按键寿命:1000 万次 *鼠标按键寿命:500 万次 *键盘鼠标线材寿命:键盘鼠标所用线材经±60 ° 弯折 3000 次, 功能、外观完好 *风扇寿命: 4 万小时 *整机可靠性要求: *电磁兼容性要求的抗扰度: 符合 GB/T 9254.2 的规定 *环境条件要求的气候环境适应性: 符合 GB/T 9813.1 中规定 *环境条件要求的振动适应性:符合 GB/T 9813.1 中规定 *环境条件要求的冲击适应性:符合 GB/T 9813.1 中规定 *环境条件要求的碰撞适应性:符合 GB/T 9813.1 中规定 *环境条件要求的运输包装件跌落适应性:符合 GB/T 9813.1 中规定 *MTBF 测试:MTBF(m1)3 万小时 *兼容要求响应: *常用软件兼容:支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 *数据库兼容:兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 *中间件兼容:兼容 3 个及以上厂商中间件产品 *平台软件兼容:兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 *包装及运输要求响应 *标志、包装、运输和贮存: 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定						
--	---	--	--	--	--	--	--

	*服务要求响应： *配置检查工具： 供应商提供自检测试工具 *服务响应： a) 我公司提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 我公司提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 *服务周期： a) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔 6 年； b) 产品停止服务时间提前 1 年告知； c) 明确产品发布日期 *预装操作系统： 预装符合桌面操作系统采购需求标准的正版操作系统 *培训服务： 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 *典型问题解决手册： 提供典型问题解决说明文档或视频 *厂家升级软件与扩容服务： 提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 *整机质量服务要求响应： 免费服务周期（含换件和维修）3 年						
--	---	--	--	--	--	--	--

	*合格证书：提供产品合格证 *开箱组装/使用指导要求：提供开箱组装/使用指导 *驱动下载服务要求：提供驱动光盘或下载方式 *兼容适配软件下载服务要求：提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） *供应链合规性： *产品部件保障：保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 *供应链质量： *抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 *供应能力证明：提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 *关键部件安全要求响应： *关键部件安全要求响应：CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求 *整机安全性要求响应： *密码算法实现：CPU 芯片符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 *信息安全基本要求响应： a) 产品符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞（如驱动程序等）可查看；						
--	--	--	--	--	--	--	--

		c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 *固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 *限用物质的限量要求：符合 GB/T 26572 中规定						
12	庭审 电脑 主机	*CPU 规格 *CPU 信息：所投型号符合安全可靠测评要求，配置 1 颗处理器，物理核心数 8 核，内核主频（非睿频）2.3GHz *内存规格： *内存配置容量：8G *内存类型：DDR4 *内存条配置数量（板载内存不涉及）：2 *主板规格： *主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 *主板支持的 CPU 和内存情况：支持安装 1 颗 CPU，采用 LGA1700 插槽；支持较高频率的 DDR4 内存 *主板其他内置接口：主板支持 SATA2、M.21、USB 8 接口 *单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：16GB *内存插槽满配时提供的最高内存总容量：32GB *存储设备规格： *固态硬盘数量：1 个 *固态存储容量：256GB *机械硬盘数量：\	台	27	浪潮英 政 CE520F	3,110.00	83,970.00	无

	*机械硬盘总容量：\ *机械硬盘转速：\ *机械硬盘形态：2.5 英寸或 3.5 英寸等 *固态存储形态：支持 M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态 *存储设备其他参数要求响应： a) 固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定； b) 机械硬盘准备时间不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃；其它参数应符合 GB/T 12628 相关规定 *显卡规格： *显卡类型：独立显卡 *独立显卡显存类型：\ *独立显卡显存位宽：\ *独立显卡显存容量：2G *显示设备规格 *显示屏屏占比：无 *显示屏分辨率：无 *显示屏尺寸：无 *显示屏屏幕比例：无 *显示器外观颜色：无 *显示屏防蓝光：无 *显示屏低频闪：无 *显示屏防炫目：无						
--	--	--	--	--	--	--	--

	*外设规格: *鼠标数量: 1 个 *键盘数量: 1 个 *键盘按键数目: 61 键 *键盘连接方式: 有线 *键盘键程: 2.3mm ~ 4.0mm *键盘按键压力: 按键压力应在 $0.54\text{ N} \pm 0.14\text{ N}$ *有线键盘连接线: 1.5 米 *键盘颜色: 黑色 *鼠标连接方式: 有线 *有线鼠标连接线: 1.5 米 *鼠标 DPI 分辨率: 800~1600 *鼠标颜色: 黑色 *鼠标其他要求响应: 其它参数符合 GB/T 26245 的相关规定 *网络设备规格: *有线网卡数量: 1 *外部接口规格: *USB 接口数量: 机箱前面板提供 4 个 USB 接口 (含 2 个 USB3.0 接口) *视频接口数量: 1 *音频接口数量: 1 *整机基础规格: *整机外观:						
--	---	--	--	--	--	--	--

	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不起泡、龟裂、脱落磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 *状态指示灯:在产品显著位置提供状态指示功能，通过指示灯可查看机器运行状态或存储状态 整机结构: a) 机箱符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线规整，固线结构和位置合理可靠并做防割线处理，便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向合理，做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；						
--	--	--	--	--	--	--	--

	k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求符合 GB/T 9813.1 的相关规定 *机箱防护要求:机箱符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 *整机噪音: 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级不超过 4.5 Bel *整机散热: 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃ ； b) 可触及面温度不高于 45℃ ； c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃ ， *整机能效限定值： 产品能效限定值达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上 *机身材质：塑料/金属 *机身颜色：灰色/黑色 *机箱尺寸容量:机箱体积应不大于 30L *CPU 性能： *CPU 物理核数:8 *CPU 主频:2.3GHz *CPU 末级缓存容量:2MB						
--	--	--	--	--	--	--	--

	*CPU 支持的内存最高速率:2666MT/s *内存性能: *内存读写速率:2666MT/s *显卡性能: *显卡显示芯片核心频率:\ *显存等效频率:\ *显示分辨率:2560 x 1440 *显卡可支持多屏同时显示数量:显卡支持 2 块屏幕同时显示, 分辨率 1920×1080 *显示设备性能 *显示屏刷新率:无 *显示屏位深:无 *显示屏色域:无 *显示屏色准:无 *显示屏响应时间:无 *显示屏亮度:无 *显示屏亮度一致性:无 *显示屏对比度:无 *显示屏其他参数:无 *网络设备性能:						
--	---	--	--	--	--	--	--

	*有线网卡速率:最高速率 1000Mbps，支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 *主板功能: *内存扩展接口(板载内存不涉及): 2 个 *主板 USB 瞬间过流保护:支持有瞬间过流保护功能 *主板防静电保护:支持防静电保护功能 *I/O 接口功能:提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品 I/O 接口，具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 *显卡功能: *显卡外接显示接口:显卡支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配 *显示设备功能: *显示器接口: 显示器与显卡外接显示接口匹配 *显示器支架: 显示器提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等 *显示器参数调节: a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等; b)支持色温、亮度、对比度调节 *存储功能:						
--	---	--	--	--	--	--	--

	*存储功能：通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能 *网络设备功能： *网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 *数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 *有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口 *网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 *外部接口功能： *音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 *视频接口类型：支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 *HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 *电源功能： *电源线适配能力：电源适配器电线组件符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 *操作系统及软件功能： *中文信息处理：符合 GB 18030 的相关规定 *操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能 *固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能						
--	---	--	--	--	--	--	--

	*操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 *固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 *BIOS 支持关闭通讯接口：支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 *固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 *固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 *固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能 *固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能 *存储设备可靠性： *固态存储寿命：TBW 80TB（条件：256GB 硬盘容量） *机械硬盘寿命：通电时间 5 万小时 *显示设备可靠性： *显示屏屏幕失效点：符合 GB/T 9813.2 的要求 *外设可靠性： *键盘按键寿命：1000 万次 *鼠标按键寿命：500 万次 *键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经$\pm 60^{\circ}$弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 *风扇寿命：4 万小时 *整机可靠性： *电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T 9254.2 的规定						
--	---	--	--	--	--	--	--

	*环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定 *环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定 *环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定 *环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定 *环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定 *MTBF 测试：MTBF(m1)3 万小时 *兼容要求响应： *常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 *数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 *中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商中间件产品 *平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 *包装及运输：*标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 *服务要求响应： *配置检查工具：我公司提供自检测试工具 *服务响应： a) 我公司提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 我公司提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；						
--	---	--	--	--	--	--	--

	c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 *服务周期： a) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔 6 年； b) 产品停止服务时间提前 1 年告知； c) 明确产品发布日期 *预装操作系统：预装符合桌面操作系统采购需求标准的正版操作系统 *培训服务：提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 *典型问题解决手册：提供典型问题解决说明文档或视频 *厂家升级软件与扩容服务：提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 *整机质量服务：免费服务周期（含换件和维修）3 年 *合格证书:提供产品合格证 *开箱组装/使用指导要求:提供开箱组装/使用指导 *驱动下载服务要求:提供驱动光盘或下载方式 *兼容适配软件下载服务:提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） *供应链合规性：						
--	---	--	--	--	--	--	--

	*产品部件保障:保障产品主要部件, 提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起), 或提供可兼容原设备的升级换代产品 *供应链质量: *抗干扰性: 当产品部件出现供应风险时, 通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 *供应能力证明:提供供应链稳定承诺书, 确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 *关键部件安全: *关键部件安全:CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 *整机安全性: *密码算法实现:CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定, 或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 *信息安全基本要求响应: a) 产品符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定; b) 生产厂商建立漏洞跟踪表, 保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看; c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞, 不存在未声明的指令、功能、接口 *固件安全启动:支持固件安全启动功能, 固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 *限用物质的限量: 符合 GB/T 26572 中规定						
--	--	--	--	--	--	--	--

13	庭审 电脑 显示器	尺寸：标配 27 寸，电容触摸屏 支架：卧式支架	台	27	龙呈炜 业 LCWY- 270BD	2,800.00	75,600.00	无
14	庭审 电脑 操作系统	具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置等基本功能，提供应用商店、邮件客户端、图片查看器、视频播放器、备份还原、安全中心等常用工具，具备桌面智能助手、听写播报、语音记事本、多种用户交互界面等特色功能。	套	30	麒麟软 件银河 麒麟 V10	465.00	13,950.00	无
15	庭审 电脑 杀毒软件	1. 终端概况：可查看全网或特定分组内终端的安全情况，包括计算机名、IP 地址、病毒数、病毒库更新时间。 2. 升级管理：展示全网或分组终端的计算机名、IP 地址、主程序版本、病毒库日期。 3. 分组管理：支持：标记分组、IP 自动分组、资产自动分组、操作系统自动分组、多级分组、分组导入。 4. 病毒查杀日志：支持查看终端上的病毒查杀日志，包括木马名、文件路径和查杀结果。 5. 病毒扫描：支持对计算机快速扫描、全盘扫描和强力扫描，并自动处理扫描结果强力扫描模式下支持忽略本地扫描文件类型限制和自定义扫描目录。 6. 定时查杀：支持设置定时查杀任务，定时查杀任务支持全盘扫描和快速扫描，支持以天、周或月来设置定时查杀频率，支持同一终端或分组设置多条定时查杀策略。 7. 支持产品在断网状态下具备不依赖病毒库特征的情况下对	套	30	奇安信 网神终 端安全 管理系统 V8.0	100.00	3,000.00	无

		未知病毒查杀的能力。 8、人工智能学习，具备国产自主研发机器学习的恶意程序检测引擎。						
16	庭审 电脑 版式 软件	1、支持统信 UOS、中标麒麟、银河麒麟等国产安全可靠操作系统；支持龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯等自主可控 CPU。 2、OFD 和 PDF 格式，支持批注、支持分页加载实现快速阅读。支持文档元数据显示、文档属性查看及字体属性显示。支持书签。电子公文语义。既缩略图等多种导览。支持电子公文语义导入导出功能。提供插件接口，支持电子公文语义导出功能。支持 OCR 功能。 3、支持信创环境下 BS、CS 等多种应用集成方式。采用平台无关技术开发，现有商业环境和信创环境下阅读器界面布局以及用户操作相一致。具备签章调用接口，支持盖章、显示功能，支持系统调用，能与流式软件、电子印章等上下游办公产品实现无缝对接，支持符合 GM/T 0031 及 OFD 电子签章格式规法的多家电子签章之间的互认。 4、提供二次开发接口，支持应用集成，并可按要求进行快速定制开发。支持标准 JS 事件挂接，支持实现行文监控与审计。支持嵌入浏览器，能够提供 API 文档。 5、具备文件扫描生成图片、OFD、双层 OFD 功能，支持文件扫描高压压缩，支持 OCR 识别生成并输出文件结构化数据，扫描功能可作为插件使用或作为独立程序使用，扫描功能应支持识别模板管理和识别模板自定义功能。	套	30	数科 OFD 版式软 件 V3.0	385.00	11,550.00	无

17	庭审 电脑 流式 软件	1. 打开文档数量不限，全关闭文档快，且便捷管理已打开的大量文档和未打开的文档。能同时打开 2 千个以上文档且操作流畅。 2. 支持水印添加、修改编辑、删除；签名签章增删。以及多文档多版本切换、附件、图层导航管理操作。 3. 所见即所得打印效果(即与正常显示效果一致)并且能动态按需打印(包括打印质量和内容控制)。	套	30	金山软件 WPS office 2019 for linux 专业版办公软	440.00	13,200.00	无
18	编码器	支持 1 路 HDMI 信号输出，信号最大支持 4K，支持 PoE 供电、支持 DC 12V 供电。 支持 OSD 字符叠加功能，除时间、通道名称外，支持 6 行自定义字符叠加，OSD 字体大小可设置大小（16*16、32*32、64*64 可选） 为书记员电脑提供 1 路 HDMI 高清多媒体接口或 1 路 VGA 接口视频输入； 1 路 HDMI 环通输出； 支持 H.265、H.264 视频编码，主、子码流可独立配置； VGA 画面支持位置调整和画面区域裁剪功能； HDMI 支持最大 4K（3840×2160/30Hz）信号源输入； 支持 2K(400W)、1080P、720P 等高清分辨率编码； 视频输入源自适应识别，也可固定输入源； 音频输入源可选 HDMI 或 Audio in，音频编码格式支持：AAC_LC、G711a、G711u； 支持 RTMP、ONVIF、NTP、RTSP 等网络协议；	台	3	海康威视 DS-6701HTH-2K/H	2,000.00	6,000.00	无

		支持接入萤石云平台，支持 ehome、GB28181 协议接入平台； 1 个网口，支持 PoE 供电； 支持一键 reset 恢复默认配置； 静音设计						
19	示证高拍仪	1. 阻尼单力臂杆折叠镜头支架，收折无需按键；双灯臂采用金属转轴设计，转动 30000 次旋转力度不变；机身带防盗锁孔； 2. 镜头可水平和垂直旋转 355 度； 3. 图象可视区域：标准 A4 纸可完整显示； 4. 500 万像素，自动聚焦； 5. 950 线（VGA），360 倍变焦； 6. 多媒体功能：图片存储、彩色/黑白、正/负片、旋转、镜像、文本/图像、图像冻结、亮度调节、同屏对比、自动白平衡； 7. 支持 1024×768、1280×1024、1360×768、1080P 分辨率；	台	3	鸿合 HZ-H360A	1,200.00	3,600.00	无
20	旁听席显示屏	1、55 英寸 4K 电视，支持供电自启。 2、配备环式可伸缩墙壁显示器支架。	台	6	海信 55H55E	3,200.00	19,200.00	无
21	庭审公告显示屏	显示参数：32 英寸，1920×1080@60Hz，250cd/m2； 存储参数：内存 2G，内置存储 16G； 网络：有线、无线 WIFI、蓝牙 4.0； 接口：LAN×1，USB2.0×2，TFCard×1，AUDIO OUT×1；	台	3	海康威视 DS-D6X32-SF	4,600.00	13,800.00	无

		电源：100~240VAC 50/60±3Hz； 自带壁挂支架 横竖挂兼容。终端播放内容，要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用 RSA 方式交换密钥，使用密钥进行 AES 加密，对报文体进行全加密。						
22	信息发布盒	支持接入 NVR、IPC、流媒体服务器直接取流显示, 支持取实时流、回放流，可支持 4 路取流 1080P 同时显示。 支持 4 路 1080P 监控画面直播； 支持 4K 画面播放； 存储参数：内存 2G，储存空间：16GB（EMMC）； 网络：有线、无线 WIFI； 接口：HDMI OUT×1，AUDIO IN×1，AUDIO OUT×1，RJ45 IN×1，USB2.0×2，TF 卡接口×1。	台	9	海康威视 DS-D60GCH-SF	2,300.00	20,700.00	无
23	庭审音视频备份	1U 260 机箱，电源适配器； 已内置 1 块 1TB 硬盘； 1 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口，同源输出，可支持 1080P 输出； 1 个 10M/100Mbps 网口； 2 个 USB2.0 接口； 输入带宽：40Mbps； 输出带宽：60Mbps； 接入能力：H. 264、H. 265 格式高清码流接入；	台	3	海康威视 DS-7604N-F1-V3	750.00	2,250.00	无

		解码能力：支持 1080P； 解码能力：支持×1080P。						
24	千兆交换机	1. 端口：24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口（PoE）+2 个千兆 SFP 2. 交换容量：52Gbps 3. 外壳材质：金属外壳，1U 标准机架式，交流电源 5. POE 供电能力：370W，支持 POE+	台	3	华为 S110- 24P2SR	3,140.00	9,420.00	无
25	签名捺印一体机	1. 支持手写签名采集及回放：通过手写签名板获取签名人手写签字笔迹，作为数字签名可视化展现效果图示，并支持查询回放。 2. 支持身份信息采集：获取签名人的身份信息，包括姓名、证件类型、证件号码等。 3. 支持行为证据采集：通过手写签名板可采集照片、生物特征等，形成签名行为的证据链。 4. 支持活体检测：可判断出屏幕前人脸是否是活体。 5. 支持身份核验：具备二代身份证阅读器和指纹识别等模块，同时具备人证比对和活体检测功能，对身份证信息和实时抓拍人脸信息进行比对，实现身份的识别。 6. 支持手写批注采集：通过手写签名板获取签名人手写批注笔迹图片，支持多字多行批注。 7. 支持基于数字证书的数字签名：支持使用第三方 CA 中心颁发的合法数字证书进行手写签名； 8. 支持一名多签、关键字签和位置签等功能； 9. 具备《商用密码产品认证证书》，内置国密加密芯片，	台	3	数字认证 AnySign -HT V2	5,600.00	16,800.00	无

		支持国密算法对数据进行加密处理，保障数据安全； 10. 支持基于数字证书的数字签名：支持使用第三方 CA 中心颁发的数字证书进行手写数字签名； 11. 产品基本规格：屏幕尺寸 10 寸；分辨率 1280 x 800 (16:10)；内存 2G；存储 16G；支持扩展 TF 卡，最大扩展不小于 128G；配置公安部指纹仪、二代身份证阅读器、双目摄像头；配带手写笔 1 个，手写笔书写寿命 10 万次；支持 USB、RJ45、Wi-Fi 数据交互通信；外部接口：1 个 Type-C，4 个 USB、1 个 RJ45；线缆：线缆和机身连接可拆卸，大于 2 米；电池电源：支持外接电源独立供电；平均无故障时间：不低于 18000 小时。						
26	打印机	A4 黑白激光国产打印机 1、打印速度：33ppm(A4) 2、打印语言：PDL 3、处理器：800MHz 4、内存：512MB 5、支持自动双面打印，A4 纸打印速度 14 面/分钟	台	3	奔图 P3365DN	2,300.00	6,900.00	无
27	法庭 机柜	12U 标准机柜。	台	3	海康威 视 DS- XS6612- S/BT	1,000.00	3,000.00	无
投标总价 (大写)		壹佰壹拾万零柒仟贰佰柒拾元整	小 写	¥1,107,270.00		供货期 (日历日)	合同签订后 40 日内	

注：1、投标报价应包括材料款、货物款、附件款、安装调试费、运输费、税费、保险费、公证费及到达指定地点验收前的其它一切费用。

2、本项目核心产品为投标报价明细表中第 1 项“智能庭审系统”，核心产品为同一品牌的，按一家投标人计算。

3、其他要求详见附件 4。

4、附件 2、附件 3 中“*”项是实质性条款，必须满足，如不满足将按未做实质性响应处理。

报价单位（公章）：长春市翔迈科技有限责任公司

法定代表人（名章）：_____

9.7. 如属于专门面向中小企业采购的项目，提供供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函

9.7.1. 中小企业声明函（货物）

无，不适用

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（按照招标文件内投标方的资格要求中“落实政府采购政策需满足的资格要求”中确定的所属行业填写）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（按照招标文件内投标方的资格要求中“落实政府采购政策需满足的资格要求”中确定的所属行业填写）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

- 1、如货物制造商非中小微企业，本声明函无需填写。
- 2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 3、中小企业划分标准所属行业详见“中小企业声明函附件”。

9.7.2. 残疾人福利性单位声明函

无，不适用

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：如非残疾人福利性单位，本声明函无需填写。

9.7.3. 监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

无，不适用

注：证明文件无固定格式要求，如非监狱企业，本证明文件无需提供。

9.8. 如属于特定行业项目,提供特定行业法定准入的证明材料

无, 不适用

9.9. 资格要求、其他相关要求承诺书

致：吉林市政府采购中心

我公司参加贵单位组织的吉林省吉林市中级人民法院数字化法庭建设项目政府采购（标书编号：采购计划-[2024]-04171 号-J2024ZCY242），我公司承诺：

满足招标文件投标方的资格要求

- 1 具有独立承担民事责任能力。
- 2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- 3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- 5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（通过“信用中国”网站 www.creditchina.gov.cn 或中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn 查询）。

7 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非预留份额专门面向中小企业采购的采购项目（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位），采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

8 本项目的特定资格要求：如属于特定行业项目，供应商应当具备特定行业法定准入要求。

满足招标文件投标方其他相关要求

1 投标方遵守国家的法律、法规和规章条例，严禁进行不正当竞争。

2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4 本项目不接受联合体投标。

5 实质性响应条件：附件 2、附件 3 中“*”项是实质性条款，必须满足，提供能满足的承诺函，如不提供将按未做实质性响应处理。

特此承诺！

投标单位：长春市翔迈科技有限责任公司（盖章）

投标单位代表姓名（签字或盖章）· 

日期：2025 年 04 月 16 日

9.10. 承诺函

致：吉林市政府采购中心

我公司参加贵单位组织的吉林省吉林市中级人民法院数字化法庭建设项目政府采购（标书编号：采购计划-[2024]-04171 号-J2024ZCY242），我公司承诺：

我公司响应附件 2、附件 3 中“*”项实质性条款要求，并完全满足实质性响应条款。

特此承诺！

投标单位：长春市翔迈科技有限责任公司（盖章）

投标单位代表姓名（签字或盖章）：司建和

日期：2025 年 04 月 16 日