

政府采购合同

合同编号：20250506

项目编号：采购计划-[2025]-02154 号-01

项目名称：吉林电子信息职业技术学院新校区体育设施、设备购置项目

签订地点：吉林省吉林市

签订日期：2025-05-06

采购任务书编号：采购计划-[2025]-02154 号

吉林电子信息职业技术学院需求的吉林电子信息职业技术学院新校区体育设施、设备购置项目经吉林亿品工程项目管理有限公司以编号为采购计划-[2025]-02154 号-01 的招标文件在国内公开招标，招标小组评定 吉林省美太海帆智能科技有限公司为成交供应商。供需双方按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

1.合同标的：

序号	货物名称	品牌	型号	主要功能配置及技术指标要求	原产地及制造厂商	数量	数量单位	单价（元）	合计（元）
1	商用跑步机	速尔	F960 PRO	1. 显示：15.6 英寸液晶显示器 2. 娱乐功能：内置娱乐 APP 屏幕解析度 1920*1080 3. CPU 4 核/2G 可视角度 全角度可视角度 4. 马达功率：持续 4.0P/峰值 6.0P 5. 蓝牙功能：蓝牙 2.4G 可连接蓝牙穿戴设备 6. 速度范围：0.8-20KM/H 7. 内置程序：12 组专业电脑程序 8. 坡度范围：0%——15% 9. 心率测试：手握式/无线心率接收 10. 避震系统：多点避震系统 11. 休眠模式：30 分钟后没有指令自动关闭 12. 音响：车载高保真音响 13. 风扇：有氧风扇，让空气更流通 14. USB 接口：有 MP3 孔/耳机孔 有 15. 跑带区域：56*1550cm 踏板设计 铝合金踏板 16. 跑带厚度：25mm 前后滚筒直径 75mm 17. 最大载重：197 公斤 18. 机台尺寸：213*89*147cm 19. 机台重量：180 公斤 20. 包安装	上海/上海尚体体育发展有限公司	13	台	30000.00	390000.00

2	商用 椭圆 机	速尔	E96S E	1. 显示屏: 10.1 寸 TFT 高清屏 2. 触控系统: 安卓系统, A33 处理器, 1G/8G 3. 屏幕分辨率: 1280*800 USB 接孔 充电、读取数据 4. 蓝牙: 蓝牙 4.0 可连接蓝牙 5. 穿戴设备: 表头角度 可调整角度 6. 阻力系统: 电磁控阻力系统 7. 屏幕按键: 步距快捷键、助力快捷键 8. 阻力级别: 20 级 9. 娱乐功能: 内置音箱支持 MP3 10. 飞轮重量: 14KG 飞轮直径 38mm 11. 机台重量: 107KG 12. 风 扇: 有氧风扇, 让空气更流通 13. 运动步距: 18-24 英寸 14. 心率测试: 手握式/无线心率接收 (配带心率带) 15. 预设程序: 8 组预设程序 机台尺寸 213*82*177cm 16. 最大载重: 180KG 17. 包安装	上海/ 上海尚 体体育 发展有 限公司	6	台	27000.00	162000.00
3	商用 划船 机	速尔	SR95 0	1. 显示屏: 7.0 英寸 LCD 显示屏 2. 阻力系统: 磁控风阻系统 3. 阻力级别: 10 段阻力调节 4. 踏板调节: 踏板长度 7 档调节 5. 内置程序: 1 个手动 7 个自动程序 6. 心率测试: 无线心率接收 7. 踏板间距: 8.5CM 8. 机台尺寸: 240*45*107CM 9. 折叠尺寸: 130*45*180CM 10. 净重: 47KG 11. 产品特征: 12. 多角度面板设计 13. 把手遥控阻力调节 14. 7 档可调式踏板 15. 人体工学设计坐垫 16. 可折叠式设计 17. 包安装	上海/ 上海尚 体体育 发展有 限公司	4	台	28000.00	112000.00
4	台阶 机	速尔	CC16	1. 屏幕: 采用 15.6 寸触摸屏支持快速启动模式和目标模式。 支持个人账户微信登录, 结束训练后训练数据可以回传到个人中心 2. 支持手机无线充电 3. 具有运动反馈灯, 运动时自动点亮; 阻力系统: 电磁阻力调节系统; 4. 阻力档位: 1-32 级 (运动过程中调节); 5. 最大承重: 180kg; 6. 后贴地管 (规格): 60*200*2, 允差+1;	上海/ 上海尚 体体育 发展有 限公司	2	台	25000.00	50000.00

				立柱管（规格）：PT40*80*2，允差±1； 踏板：防滑楼梯踏板（300*200*552），允差±1； 7. 产品尺寸：1357mm(长)*905mm（宽）*2230（高）； 8. 把手：TPR 多把位把手； 9. 供电方式：220V±15%（50/60Hz）； 10. 外观：全包式 ABS 外壳，特色运动氛围呼吸灯带； 11. 免维护系统：故障自检系统，机器发生故障时，自动显示故障代码；字幕录入功能：系统具备通过 USB 接口，输入字幕、广告语功能；睡眠模式：机器在待机情况下，5 分钟进入睡眠模式； 12. 器材净重：207kg 13. 包安装					
5	商用 攀爬 机	速尔	CC81	1. 标准程序：6 组专业标准程序 2. 可拆卸把手：有 3. 踏板尺寸：15 英寸（ 4. 踏步距离：12 英寸（30.5CM） 5. 屏幕尺寸：5*3 英寸 LCD 6. 屏幕背光：白色 7. 系统接收器：有 8. 胸带兼容：有 9. 阻力类型：ECB 10. 阻力段数：1-20 11. 产品尺寸：1490x790x2190mm 59"x31"x86" 12. 纸箱尺寸：1476x570x1012mm 58"x22"x40" 13. 最大载重：150kg 3301b 14. 包安装	上海/ 上海尚 体体育 发展有 限公司	4	台	15000.00	60000.00
6	垂直 律动 平台	尚体	LD10 1-A	运动方式：单一垂直方向震动 震动频率：3~12Hz 震动幅度：3mm 档位设定：1-10 档 承重重量：100kg 控制方式：无线遥控器、二维码 时间设定：默认 15 分钟，最高可到 25 分钟 产品重量：21.5kg 外形尺寸：609×429×175mm 包安装	上海/ 上海尚 体体育 发展有 限公司	2	台	5000.00	10000.00
7	推肩 推胸 训练 器（双 功能）	速尔	C501	1. 主框架 Q235 高频焊管，118*75*3.0mm 面包型管材；功能区 Q235 材质，120*50*3.0mm 平椭圆管；连接管 Q235 材质，50*100*3.0 平椭圆管；力臂 Q235 材质，80*40*3.0mm 平椭圆管。 2. 双功能训练，结构转换简单、快捷、安全。 3. 器材设计符合人体工程学，角度到位、轨迹精准、运行顺畅。横、竖双位握把设计可锻炼更多肌肉部位。 4. 配重架配有上下护罩及前后面罩，面罩材质均为透明	芜湖/ 上海尚 体体育 发展有 限公司	1	台	13200.00	13200.00

				ABS, 烟熏半透明配色, 表面皮纹处理。采用铝合金镶边工艺, 美观牢固。 5. 配重片选择调节在使用者右侧, 安全方便。 6. 坐垫及靠背垫采用 MC 高回弹料一体发泡而成, 高档 PU 革覆面, 舒适耐用, 美观大方。 7. 可调节处以统一醒目颜色标记, 符合器械安规要求。 8. 配重源最小级差 5 公斤, 最大负荷不小于 70 公斤。 9. 包塑钢索, 规格为 7*19, 承受拉力不低于 1400kg。 10. 配有训练图解及示意图, 便于使用者选择。 11. 净 重: 230kg 12. 配 重: 90kg 13. 占地面积: 935*1580*1700mm 14. 锻炼部位: 三角肌、胸大肌 15. 包安装					
8	立式 二头 三头 训练 器	速尔	C505	1. 主框架 Q235 高频焊管, 118*75*3.0mm 面包型管材; 功能区 Q235 材质, 120*50*3.0mm 平椭圆管; 连接管 Q235 材质, 50*100*3.0 平椭圆管; 力臂 Q235 材质, 80*40*3.0mm 平椭圆管。 2. 双功能位, 功能转换方便, 各自独立使用。 3. 器材设计符合人体工程学, 高位出线部位可 360° 旋转, 提供更多配件搭配与更多训练方式。 4. 配重架配有上下护罩及前后面罩, 面罩材质均为透明 ABS, 烟熏半透明配色, 表面皮纹处理。采用铝合金镶边工艺, 美观牢固。配重片选择调节在使用者右侧, 安全方便。 5. 靠垫采用 MC 高回弹料一体发泡而成, 高档 PU 革覆面, 舒适耐用, 美观大方。 6. 可调节处以统一醒目颜色标记, 符合器械安规要求。 7. 配重源最小级差 5 公斤, 最大负荷 60 公斤。 8. 包塑钢索, 规格为 7*19, 承受拉力 1400kg。 配有训练图解及示意图, 便于使用者选择。 9. 净 重: 195KG 10. 配 重: 100KG 11. 占地面积: 1200*750*2160mm 12. 锻炼部位: 肱二头肌、肱三头肌 13. 包安装	芜湖/ 上海尚 体体育 发展有 限公司	1	台	13200.00	13200.00
9	高低 拉训 练器 (双 功能)	速尔	C506	1. 主框架 Q235 高频焊管, 118*75*3.0mm 面包型管材; 功能区 Q235 材质, 120*50*3.0mm 平椭圆管; 连接管 Q235 材质, 50*100*3.0 平椭圆管; 力臂 Q235 材质, 80*40*3.0mm 平椭圆管。 2. 双功能位, 功能转换方便, 各自独立使用。 3. 器材设计符合人体工程学, 高拉出线部位可 360° 旋转, 提供更多配件搭配与更多训练方式。 4. 配重架配有上下护罩及前后面罩, 面罩材质均为透明	芜湖/ 上海尚 体体育 发展有 限公司	1	台	14000.00	14000.00

				ABS, 烟熏半透明配色, 表面皮纹处理。采用铝合金镶边工艺, 美观牢固。配重片选择调节在使用者前方, 安全方便。 5. 座垫及压腿皮筒采用 MC 高回弹料一体发泡而成, 高档 PU 革覆面, 舒适耐用, 美观大方。 6. 皮筒高度可调节, 适用不同训练人群。 7. 可调节处以统一醒目颜色标记, 符合器械安规要求。 8. 配重源最小级差 5 公斤, 最大负荷 80 公斤。 9. 包塑钢索, 规格为 7*19, 承受拉力 1400kg。 10. 配有训练图解及示意图, 便于使用者选择。 11. 净 重: 220KG 12. 配 重: 100KG 13. 占地面积: 1250*1750*2200mm 14. 锻炼部位: 斜方肌、背阔肌、上背肌肉群、三角肌 15. 包安装					
10	背腹部训练器 (双功能)	速尔	C508	1. 主框架 Q235 高频焊管, 118*75*3.0mm 面包型管材; 功能区 Q235 材质, 120*50*3.0mm 平椭圆管; 连接管 Q235 材质, 50*100*3.0 平椭圆管; 力臂 Q235 材质, 80*40*3.0mm 平椭圆管。 2. 双功能训练, 结构转换简单、快捷、安全 3. 器材设计符合人体工程学, 角度到位、轨迹精准、运行顺畅。POM 材质绕线盘, 静音顺滑。 4. POM 材质绕线盘, CNC 一体加工。尺寸精准, 运行顺畅平稳无噪音 5. 配重架配有上下护罩及前后面罩, 面罩材质均为透明 ABS, 烟熏半透明配色, 表面皮纹处理。采用铝合金镶边工艺, 美观牢固。配重片选择调节在使用者右侧, 安全方便。 6. 皮筒高低及力臂起始位置均可调节, 可适用不同使用者及训练需求。 7. 座垫及皮筒采用 MC 高回弹料一体发泡而成, 高档 PU 革覆面, 舒适耐用, 美观大方。 8. 可调节处以统一醒目颜色标记, 符合器械安规要求。 9. 配重源最小级差 5 公斤, 最大负荷 70 公斤。 10. 包塑钢索, 规格为 7*19, 承受拉力 1400kg。 11. 配有训练图解及示意图, 便于使用者选择。 12. 净 重: 210KG 13. 配 重: 70KG 14. 占地面积: 1200*950*1700mm 15. 锻炼部位: 腹直肌、竖肌肌配 重: 90KG 锻炼部位: 背阔肌、斜方肌、菱形肌 16. 包安装	芜湖/上海尚体体育发展有限公司	1	台	14000.00	14000.00
11	股二股四	速尔	C509	1. 主框架 Q235 高频焊管, 118*75*3.0mm 面包型管材; 功能区 Q235 材质, 120*50*3.0mm 平椭圆管; 连接管 Q235	芜湖/上海尚	1	台	14000.00	14000.00

	训练器			材质,50*100*3.0 平椭圆管;力臂 Q235 材质,80*40*3.0mm 平椭圆管。 2. 双功能训练, 结构转换简单、快捷、安全 3. 器材设计符合人体工程学, 角度到位、轨迹精准、运行顺畅, 背部靠垫可调节位置, 训练过程更科学合理。 4. 配重架配有上下护罩及前后面罩, 面罩材质均为透明 ABS, 烟熏半透明配色, 表面皮纹处理。采用铝合金镶边工艺, 美观牢固。配重片选择调节在使用者右侧, 安全方便。 5. 皮筒高度及力臂起始位置均可以调节, 适应不同训练人群及训练方式。 6. 座垫、靠背垫及皮筒均采用 MC 高回弹料一体发泡而成, 高档 PU 革覆面, 舒适耐用, 美观大方。 7. 可调节处以统一醒目颜色标记, 符合器械安规要求。 8. 配重源最小级差 5 公斤, 最大负荷 80 公斤。 9. 包塑钢索, 规格为 7*19, 承受拉力 1400kg。 10. 配有训练图解及示意图, 便于使用者选择。 11. 净重: 220KG 12. 配重: 90KG 13. 占地面积: 1000*1670*1700mm 14. 锻炼部位: 股二头肌、股四头肌 15. 包安装	体体育发展有限公司				
12	大飞鸟	速尔	C32	1. 主框架 Q235 高频焊管, 118*75*3.0mm 面包型管材; 功能区 Q235 材质, 120*50*3.0mm 平椭圆管。 2. 器材设计符合人体工程学, 角度到位、轨迹精准、运行顺畅, 训练过程更科学合理。 3. 双侧增加拉手设计, 更多训练方式可供选择。 4. 不锈钢材质导轨, 美观耐用。调节机构科学合理, 单手可完成上下位置调节。 5. 引体向上双侧不同手把设计, 可适应正反手及侧握把训练方式。 6. 配重架配有上下护罩及前后面罩, 面罩材质均为透明 ABS, 烟熏半透明配色, 表面皮纹处理。采用铝合金镶边工艺, 美观牢固。 7. 配有不同训练手把, 满足各种那个训练模式。 8. 可调节处以统一醒目颜色标记, 符合器械安规要求。 9. 配重源最小级差 5 公斤, 单侧最大负荷 70 公斤。 10. 钢索: 规格为 6×19+1×75, 承受拉力 1400kg。 11 配有训练图解及示意图, 便于使用者选择。 12. 净重: 390KG 13. 占地面积: 3933*746*2416mm 14. 配重: 140KG 15. 锻炼部位: 多部位肌肉 16. 包安装	芜湖/上海尚体体育发展有限公司	1	台	20000.00	20000.00

13	史密斯机	速尔	C33	1. 主框架 Q235 高频焊管, 118*75*3.0mm 面包型管材; 连接管 Q235 材质, 50*100*3.0 平椭圆管。 2. 器材角度设计符合人体工程学, 角度到位、轨迹精准、运行顺畅, 训练过程更科学合理。 3. 零负重设计, 配有安全限位机构, 确保使用过程安全。 4. 双侧 8mm 厚不锈钢挂钩板, 8.8 级高强度螺栓连接。 5. 双侧配有杠铃片挂片杆, 可满足训练需求。 6. 公司专业配置杠铃杆, 使用寿命长, 不变形。 7. 可调节处以统一醒目颜色标记, 符合器械安规要求。 8. 钢索: 规格为 6×19+1×75, 承受拉力不低于 1400kg 9. 颜色: 银色 10. 净重: 225kg 11. 占地面积: 2500*1248*2341mm 12. 锻炼部位: 多部位肌肉 13. 包安装	芜湖/上海尚体体育发展有限公司	2	台	14800.00	29600.00
14	平卧推架	速尔	C39	1. 主框架 Q235 高频焊管, 120*50*3.0mm 平椭圆管; 连接管 Q235 材质, 50*100*3.0 平椭圆管。 2. 机架设计倾角符合人体工学, 确保训练过程安全。 3. 座垫及靠垫均采用 MC 高回弹料一体发泡而成, 高档 PU 革覆面, 舒适耐用, 美观大方。 4. 双侧 8mm 厚不锈钢挂钩板, 8.8 级高强度螺栓连接。双侧配有杠铃片挂杆, 满足训练需求。 5. 净重: 90kg 6. 占地面积: 1616*1523*1167mm 7. 锻炼部位: 胸部肌肉群 8. 包安装	芜湖/上海尚体体育发展有限公司	1	台	4500.00	4500.00
15	上斜卧推架	速尔	C38	1. 主框架 Q235 高频焊管, 120*50*3.0mm 平椭圆管; 连接管 Q235 材质, 50*100*3.0 平椭圆管。 2. 设计角度符合人体工学原理, 配有辅助训练踏板。 3. 坐垫采用铝合金力臂平行四边形结构、扭簧助力升降、手把组合式调节, 方便、安全、快捷。 4. 座垫及靠垫均采用 MC 高回弹料一体发泡而成, 高档 PU 革覆面, 舒适耐用, 美观大方。 5. 双侧 8mm 厚不锈钢挂钩板, 8.8 级高强度螺栓连接。双侧配有杠铃片挂杆, 满足训练需求。 6. 颜色: 银色+红色 7. 皮革颜色: 红色 8. 净重: 135kg 9. 占地面积: 1612*1727*1344 mm 10. 锻炼部位: 胸部肌肉群 11. 包安装	芜湖/上海尚体体育发展有限公司	1	台	4500.00	4500.00
16	双轨高拉背器	速尔	C803	1. 主机框架采用 40*80*3.0mm 管。所有管材材质均为 Q235。 2. 人机工程学设计, 轨迹准确, 运行平稳。	芜湖/上海尚体体育	1	台	15000.00	15000.00

				3. 三段式杠铃片挂杆，内部长轴直通，大承重，更安全。表面镀铬处理，美观耐用。 4. 双位握把，抛物线形运动轨迹，双轴双轨分动单点式结构设计，力臂可单独分体运动。 座垫及靠背垫采用 MC 高回弹料一体发泡而成，高档 PU 革覆面，舒适耐用，美观大方。 5. 净 重：145KG 6. 占地面积：1700*1300*2000mm 7. 锻炼部位：背阔肌及背部肌肉群 8. 包安装	发展有限公司				
17	双轨坐式推肩器	速尔	C802	1. 主机框架采用 40*80*3.0mm 管。所有管材材质均为 Q235。 2. 人机工程学设计，轨迹准确，运行平稳。 3. 三段式杠铃片挂杆，内部长轴直通，大承重，更安全。表面镀铬处理，美观耐用。 4. 双位握把，抛物线形运动轨迹，双轴双轨分动单点式结构设计，力臂可单独分体运动。 座垫及靠背垫采用 MC 高回弹料一体发泡而成，高档 PU 革覆面，舒适耐用，美观大方。 净 重： 150KG 占地面积：1600*1620*1600 mm 锻炼部位：三角肌 包安装	芜湖/上海尚体体育发展有限公司	1	台	15000.00	15000.00
18	挂片式腰臀训练器（臀部）	速尔	C830	1. 主机框架采用 40*80*3.0mm 管。所有管材材质均为 Q235。 2. 人机工程学设计，轨迹准确，运行平稳。 3. 三段式杠铃片挂杆，内部长轴直通，大承重，更安全。表面镀铬处理，美观耐用。 4. 靠背垫采用 MC 高回弹料一体发泡而成，高档 PU 革覆面，舒适耐用，美观大方。安全、舒适、耐用。 双导轨调节结构，安全顺畅。 净 重：95KG 占地面积：1600*1000*1700mm 锻炼部位：臀部、腰部肌肉群	芜湖/上海尚体体育发展有限公司	1	台	12500.00	12500.00
19	立式下蹲综合训练器	速尔	C820	1. 机框架采用 40*80*3.0mm 管。所有管材材质均为 Q235。 2. 人机工程学设计，轨迹准确，运行平稳。 3. 三段式杠铃片挂杆，内部长轴直通，大承重，更安全。表面镀铬处理，美观耐用。 4. 座垫及靠背垫采用 MC 高回弹料一体发泡而成，高档 PU 革覆面，舒适耐用，美观大方。 5. 随动式重量设计，达到等动训练效果，配有安全机构部件，可有效保护训练者安全。 6. 净 重：190KG	芜湖/上海尚体体育发展有限公司	1	台	13000.00	13000.00

				7. 占地面积: 2470*1130*1650mm 8. 锻炼部位: 腿部、臀部、腰腹部肌肉群					
20	45° 斜蹬 腿训 练器	速尔	C828	1. 主机框架采用 40*80*3.0mm 管。所有管材材质均为 Q235。 2. 人机工程学设计, 轨迹准确, 运行平稳。 3. 三段式杠铃片挂杆, 内部长轴直通, 大承重, 更安全。表面镀铬处理, 美观耐用。 4. 座垫及靠背垫采用 MC 高回弹料一体发泡而成, 高档 PU 革覆面, 舒适耐用, 美观大方。安全、舒适、耐用。 5. 靠背双角度可调, 体验不同训练效果。 导轨 Φ 76, 表面高频淬火处理, 无心磨工艺, 电镀硬铬。安全、耐用。 6. 净 重: 225KG 7. 占地面积: 2450*1200*1450mm 8. 锻炼部位: 大腿部肌肉群, 臀部肌肉群 包安装	芜湖/ 上海尚 体体育 发展有 限公司	1	台	13000.00	13000.00
21	可调 试哑 铃椅	速尔	C46	1. 主框架 Q235 高频焊管, 120*50*3.0mm 平椭圆管; 连接管 Q235 材质, 50*100*3.0 平椭圆管。 2. 机架角度可调节, 适用不同训练人群及训练方式。 3. 封闭式不锈钢槽, 辅助调节手柄, 可用脚部完成角度调节, 自动落槽设计, 方便快捷。 4. 座垫、靠垫及勾脚皮筒均采用 MC 高回弹料一体发泡而成, 高档 PU 革覆面, 舒适耐用, 美观大方。 配有移动轮及手把, 方便安全。 5. 净 重: 55kg 6. 占地面积: 1365*606*441mm 7. 包安装	芜湖/ 上海尚 体体育 发展有 限公司	4	台	3000.00	12000.00
22	可调 腹肌 板	速尔	C41	1. 主框架 Q235 高频焊管, 120*50*3.0mm 平椭圆管; 连接管 Q235 材质, 50*100*3.0 平椭圆管。 2. 机架倾角可调节, 适用不同训练人群及训练方式。 3. 封闭式不锈钢槽, 辅助调节手柄, 可用脚部完成角度调节, 自动落槽设计, 方便快捷。 4. 座垫、靠垫及勾脚皮筒均采用 MC 高回弹料一体发泡而成, 高档 PU 革覆面, 舒适耐用, 美观大方。 5. 配有移动轮及手把, 方便安全。 6. 勾脚位置可调节, 适用不同训练者。 7. 颜 色: 银色+红色 8. 皮革颜色: 红色 9. 净 重: 55KG 10. 占地面积: 1680*666*608mm 11. 锻炼部位: 腹部肌肉群 12. 包安装	芜湖/ 上海尚 体体育 发展有 限公司	2	台	3000.00	6000.00
23	罗马 凳	速尔	C43	1. 主框架 Q235 高频焊管, 120*50*3.0mm 平椭圆管; 连接管 Q235 材质, 50*100*3.0 平椭圆管。	芜湖/ 上海尚	2	台	2750.00	5500.00

				2. 机架倾角 45°，适用不同训练人群及训练方式。 3. 脚部位置可调节。采用合金钢材质双导轨加直线轴承结构，确保运动过程调节安全快捷省力，同时确保整体结构的强度要求。 4. 座垫、靠垫及勾脚皮筒均采用 MC 高回弹料一体发泡而成，高档 PU 革覆面，舒适耐用，美观大方。 5. 配有调节手把。 腹部两侧衬垫有角度设计， 符合人体工学。净重：60KG 占地面积：1544*893*958mm 锻炼部位：背部肌肉群 包安装	体体育 发展有 限公司				
24	杠铃 片架	速尔	C51	1. 主框架 Q235 高频焊管，120*50*3.0mm 平椭圆管；连接管 Q235 材质，50*100*3.0 平椭圆管。 2. 双侧对称挂杆设计。 3. 颜色：银色 4. 净重：50kg 占地面积：1109*606*1234mm 包安装	芜湖/ 上海尚 体体育 发展有 限公司	2	台	2500.00	5000.00
25	十付 包胶 组合 哑铃 架	速尔	C53	1. 主框架 Q235 高频焊管，120*50*3.0mm 平椭圆管；连接管 Q235 材质，50*100*3.0 平椭圆管。2. 双层设计，十付位置，最大可摆放 50 公斤哑铃。 3. 颜色：银色 4. 净重：70kg 占地面积：2366*750*815mm 包安装	芜湖/ 上海尚 体体育 发展有 限公司	2	台	2650.00	5300.00
26	PU 包 胶哑 铃 (2.5 -25KG)十付 275KG	速尔	定制	1. 材质：内圆钢 外包 pu 2. 握柄直径：28mm 3. 握柄长度：140mm 4. 手柄材质：不锈钢 5. 表面处理：磨砂纹路 产品特点：头和手柄采用焊接技术，外包多彩色 pu，外观漂亮，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用，永久免维护 包安装	芜湖/ 上海尚 体体育 发展有 限公司	550	公斤	48.00	26400.00
27	PU 包 胶杠 铃片 (5-2 0KG) 100KG	速尔	定制	1. 材质：内圆钢 外包 pu 2. 表面处理：磨砂纹路 产品特点：，外包多彩色 pu，外观漂亮，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用，永久免维护 包安装	芜湖/ 上海尚 体体育 发展有 限公司	1200	公斤	48.00	57600.00
28	乒乓 球桌	红双 喜	大彩 虹	1. 适应场地：室内球台 2. 台面颜色：蓝色 3. 台面材质：高密度纤维板	上海/ 上海红 双喜体	8	台	8000.00	64000.00

				4. 台面尺寸: 标准赛事尺寸 5. 台面厚度: 25MM 6. 有无脚轮: 无脚轮 7. 是否可调高度: 可调高度 8. 台长: 2740±5MM 9. 台宽: 1525±3MM 10. 台高: 760±3MM 11. 两台面间隙≤20MM 12. 平整度: ≤3MM 13. 光泽度: ≤15 14. 反弹高度: 230-260MM 15. 摩擦性能: ≤0.6 16. 包装尺寸: A: 1640*1490*260MM 重量: 129KG B: 1420*1330*380MM 重量: 58KG 包安装	育用品 销售有 限公司				
29	乒乓球桌 (可移动)	红双喜	T202 3	1. 适应场地: 室内球台 2. 台面颜色: 蓝色 3. 台面尺寸: 常规尺寸 4. 有无脚轮: 有脚轮 5. 台长: 2740MM 6. 台宽: 1525MM 7. 台高: 760MM 8. 弹性均匀度: ≤5MM 9. 球台稳定性: ≤10MM 10. 弹性: 230-260MM 11. 包装尺寸: 1640*1480*170MM 12. 重量: 115KG 13. 面板材质: 18MM 高密度中纤板 14. 包安装	上海/ 上海红 双喜体 育用品 销售有 限公司	6	台	3000.00	18000.00
30	乒乓球挡板	红双喜	S6-0 1	1. 规格: 1400MM*75MM 2. 颜色: 蓝色 3. 产品特点: 特质牛津布, 铁管 T 型脚可折叠 4. 包安装	上海/ 上海红 双喜体 育用品 销售有 限公司	40	件	500.00	20000.00
31	台球桌	星牌	C117	1、16 锰钢 12MM 钢库 2、外径尺寸: 2830MMx1550MMx840MM 3、内径尺寸: 2540MMx1270MM 4、调平系统: 16 点键齿调平系统 5、台呢: 利百文 68577 6、胶边: 佑林胶边 7、石板: 45MM A 级青石板 8、球灯: 燕型 LED 灯 9、材质: 柞木、橡胶 木、科技木	北京/ 北京星 牌伟业 体育用 品有限 公司	6	台	25000.00	150000.00

				10、球杆：定制打杆 3 支、大头杆 1 支、十字架杆 1 支、高山架杆 1 支 11、台球：TV 球 1 付 12、球杆架：球杆架 1 个 13、其他附件：台量 1 张、台呢刷(马毛)1 把、巧克粉 10 粒。 14、包安装					
32	乒乓球发球机	红双喜	R2	1. 总重量 26.5KG 2. 净重量 15.2KG 3. 包装体积：1160*765*500 (mm) 4. 赠品：集球网*1；乒乓球*72 个 5. 主要参数： 6. 出球旋转：九种不同旋转（上旋、下旋、不旋、左侧旋、右侧旋。左侧上旋、左侧下旋、右侧上旋、右侧下旋） 7. 出球频率：25-95 球/分钟 8. 出球速度：4-50 米/秒 9. 出球角度：可调范围±40 度 10. 出球落点：定点及全:11 点 11. 包安装	上海/上海红双喜体育用品销售有限公司	2	台	6000.00	12000.00
33	羽毛球发球机	斯波阿斯	B220 2A	1. 智能遥控器或连接手机 APP 操控，一键启动运行，轻松畅享运动； 2. 智能感应发球，高低自由设置，自定义发球速度、频率、角度等； 3. 智能落点编程，2 种交叉球模式随意切换，模拟真实赛场训练； 4. 多功能发球：两线球、三线球、网前球、平抽球、高远球、扣杀球、四方球等； 5. 设有 14 点可自主编程发球。 6. 帮助球员规范基础动作，进行正反手、脚步、步法练习，提升回球准确率； 7. 大容量球笼，可连续发球，提高训练效率； 8. 包安装	东莞/东莞市斯波阿斯体育用品科技有限公司	1	台	18000.00	18000.00
34	移动式羽毛球柱	浩康	Q-WZ 01	1. 整体尺寸：680*350*1550mm 2. 底座为 ABS 材质，立柱为 Φ42mm 优质钢管，使用高度 1550mm。 3. 重量 95 公斤/副 4. 包安装	河北/国体浩康河北体育用品有限公司	8	副	1000.00	8000.00
35	配重式排球网柱	金陵	PPZ-1A	1、产品结构 由底座、立柱、球网和裁判椅组成 2、调节高度 网高调节范围：1800-2430mm 3、底座外壳	江苏/江苏金陵体育器材股份有限公司	3	副	15000.00	45000.00

			材料：高密度聚乙烯材料（HDPE） 工艺：中空吹塑制造一次加工成型 耐老化性能：老化试验 3500h，外观颜色变色评级≥ 3 高低温性能：高温$+80^{\circ}\text{C}$、低温-55°C下 72h，无局部粉化、龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化 4、环保性能：材料可回收，塑料产品中有毒有害物质限量满足 GB28481《塑料家具中有害物质限量》中要求 5、底座底板 材料：10mm 钢板，材质：Q235B 工艺：激光切割一次成型 6、底座方管 材料：$\square 140 \times 140 \times 3$ 焊管 工艺：激光切割一次加工成型 7、底座圆管 材料：$\varnothing 89 \times 5$ 无缝管 工艺：数控下料 8、防震垫 每只底座设 5 块防震垫，满足底座摩擦力要求 9、配重物 单只灌装配重物$\geq 265\text{kg}$，满足产品稳定性要求 10、底座配件 移动拉手一把、搬运车一辆（需另购） 11、立柱 主要材料 外立柱：$\Phi 76 \times 5$ 精拔管 内立柱：$\Phi 65 \times 5$ 精拔管 12、立柱调节装置 外立柱内置一对互成 90° 度的斜齿轮，配合螺杆升降机构，通过升降手柄，使内立柱上下移动 操作方便，高度调节升降灵活，无卡滞现象 紧线机构 棘爪式紧线锁紧机构，紧线方便，锁定可靠，无卡滞或自动返松现象 13、底部缓冲 立柱底部配置缓冲垫，与底座缓冲接触，延长产品使用寿命 14、垂直度 球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差$\leq 1/500$，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内 15、刚性要求 网柱能承受$\geq 600\text{N}$的外力，球柱不产生永久变形，无倾倒现象 16、排球网	公司				
--	--	--	--	----	--	--	--	--

				网片规格 长 9500mm, 高 1000mm, 网眼为正方形, 100×100mm (±5) 17、主要材料 网片: 黑色涤纶长丝 上包边: 白色 PVC 布, 双层, 宽为 70mm 下包边: 白色坛白布, 双层, 宽为 50mm 18、裁判椅 高度调节 平台支架高度可调 1300-1500mm 19、安全防护 侧板采用 δ 15 胶合板覆以海绵制成, 软硬适中, 用以保护运动员的安全 裁判椅护栏设有保险机构, 且栏杆设有软把套, 确保裁判员的使用安全 裁判椅平台和踏步板采用 3mm 花纹板, 安全防滑 符合 GB19272-2011 中 5.10 的相关规定要求 环保要求。 符合 GB19272-2011 中 5.9.2 的相关规定要求包安装					
36	智能 篮球 架	金陵	YLJ —3C	1、产品规格 篮架伸臂为 2.55m, 篮圈上沿离地面高 3.05m, 球架底座尺寸: 长×宽×前高×后高=1.95×1.1×0.67×0.4 (m)。 2、产品用材 篮球架底座采用 6 mm 的铁板在专用折边机上折边拼焊而成, 底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用 6 mm 铁板折边制作, 篮架立柱采用□200×70×3 方管、□120×120×3 方管、□120×70×3 方管和□70×70×3 方管拼焊而成, 篮架伸臂采用 δ 4 钢板成形拼焊而成, 造型独特美观, 焊缝表面均匀光滑, 篮架伸臂头部连接件采用优质精密铸钢件制作, 性能安全可靠, 篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型, 避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患, 合理的结构设计独特的外观造型和谐统一。 3、产品结构原理 采用电动控制系统, 设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、走轮前进或后退、电器、液压系统。 篮架主体升降采用四连杆机构, 使用时电机接通 220V、50HZ 单相电源即可启动, 带动油泵, 经微电脑控制系统进行“功能”转换, 油缸随即产生伸缩运动, 从而使篮架立柱升降、底座走轮起落和走轮前进或后退。其中, 控制篮架走轮的前进或后退可采用电动操作, 也可保障在无供电的情况下, 依靠人力将篮球架轻松移动。 4、篮板	江苏/ 江苏金陵体育器材股份有限公司	2	副	165000.0 0	330000.00

				篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm厚双层夹胶玻璃），规格：1800×1050（mm），具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，符合FIBA规则，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。 篮板弹性 500N/min，中心挠度≤6mm，取消外力1min后篮板恢复原状。 5、篮圈 篮圈采用Φ19实心圆钢制作，篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷105kg时，篮圈向下转动角度不小于10度也不大于30度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。 6、防护措施 篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有专用配重，单只配重500kg，能保证在篮圈根部施加3200N的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。 包安装					
37	篮球比赛计时计分套装	金陵	定制	二十四秒专用线、计时，二十四秒单面显示器、发球权显示器、全队犯规显示器、记录员讯响器、犯规次数牌、手推式记分盒。包安装	江苏/江苏金陵体育器材股份有限公司	2	套	10000.00	20000.00
38	减震地垫	绿地球	1000*1000*25mm	1. 材质：橡胶颗粒 2. 规格：1000*1000*25mm 3. 面层：1.5mm卷材面皮（黑底+EPDM采点：红、橙、黄、绿蓝、白、紫可选1-3种彩点搭配） 4. 底层：14-16目的彩色橡胶颗粒 5. 产品资质：国家体育总局质检报告（1）苯不得检出（2）甲苯+二甲苯不得检出（3）游离甲苯二异氰酸酯不得检出（4）可溶性铅≤5（5）可溶性镉≤1（6）可溶性铬≤3（7）可溶性汞不得检出 6. 防火检测报告（1）阻燃性能达到BIC级以上，（2）临界热辐射通量，KW/m² 1.2以上（3）燃烧长度mm20s内焰尖高度FS>140 7. 物理检测报告（1）硬度≥75（2）回弹率≥40 8.（3）耐磨性能mm³≥110 9. 防滑性能 静摩擦≥0.72 动摩擦≥0.65（5）低温脆性-40° 10. 拉伸强度Mpa 大于等于3.0（7）段并列伸长率≥120%	山东/山东友诚运动用品有限公司	45	平方米	180.00	8100.00

				11. (8) 热空气老化 70° 73h 以上 12. 包安装					
39	拳击散打区地垫	博威	VDZ001	1、产品规格:根据场地尺寸定制 2、产品结构:场地上层为皮革,下层为柔性层,柔性层由三层 XPE 热合而成,单卷可卷起便于搬运,单元 XPE 热合 3、产品材质:场地主要有皮革、卷材柔性层组成:柔性层材质:p30 XPE 火焰热合。 4、产品工艺:柔性层主要材料席纹革+XPE 通过火焰热合工艺粘合而成,单元之间粘扣连接,粘扣固定使整个场地成为一个整体。 5: 整套场地皮革与卷垫一体式 6: 卷垫具有国家质量监督局检验报告制造厂商具有 SGS 认证 7. 包安装	山东/山东博威体育产业有限公司	120	平方米	200.00	24000.00
40	沙袋	博威	PB007	1. 尺寸: 1.5m*50cm*60kg 2. 优质仿皮+帆布双层,内衬高回弹反弹胶,带旋转器,铁芯双挂链,配出口品质防锈铁链,红蓝黑 3. 包安装	山东/山东博威体育产业有限公司	8	个	1000.00	8000.00
41	沙袋滑轨	博威	BVHG013	滑轨包括直行轨道 13m,弧形轨道一个,轨道连接件 8 个,移动滑车八个,包安装	山东/山东博威体育产业有限公司	1	套	13000.00	13000.00
42	大绳	博威	CF070	1. 尺寸: 38mm x15m,特种尼龙制,防滑布套,抗摔打,包安装	山东/山东博威体育产业有限公司	4	根	510.00	2040.00
43	五层软式跳箱	博威	TSN0015	颜色:黄、黑黄、黑绿、黑红、黑蓝 材质:PVC++EPE 棉 中国制造:是 尺寸:长:91.4cm 宽:76.2cm 高:分别为(7.6cm、15.2cm、30.4cm、45.7cm、60.9cm60.9cm)	山东/山东博威体育产业有限公司	2	套	1500.00	3000.00
44	拳套	博威	2035A	1. 材质工艺: 仿皮面料车缝;乳胶内胆;掌心处透气孔,粘扣式; 2. 功能用途: 武术散打训练、比赛使用,保护拳峰,手腕部加强防护,提高击打力量、速度、准确度等综合素质。 3. 产品标准: 包裹性、保护性好,有利于运动员高水平发挥,符合武术散打训练、比赛器材标准	山东/山东博威体育产业有限公司	20	个	95.00	1900.00
45	手靶	博威	2038C	1. 材质工艺: 湿法 PU 面料车缝;聚氨酯发泡内胆;	山东/山东博威	20	个	105.00	2100.00

				2. 功能用途: 武术散打训练使用, 提高运动员出拳力量、准确度、反应速度等综合素质。 3. 产品标准: 手腕处保护垫, 握感舒适, 高效吸能, 符合武术散打训练器材标准。	威体育产业有限公司				
46	脚靶	博威	2055	1. 材质工艺: 仿皮面料车缝; PE、EVA 泡沫复合内胆; 2. 功能用途: 武术散打训练使用, 提高运动员腿法力量、准确度、反应速度等综合素质。 3. 产品标准: 高效吸能, 握感舒适, 符合武术散打训练器材标准	山东/山东博威体育产业有限公司	20	个	105.00	2100.00
47	散打护具	博威	2053 B	1. 护头 护胸 护裆 护腿连脚背, 护手带 护齿 2. 材质工艺: 超纤面料车缝; PE、EVA 泡沫复合内胆; 3. 功能用途: 武术散打训练使用, 提高运动员腿法力量、准确度、反应速度等综合素质。 4. 产品标准: 高效吸能, 握感舒适, 符合武术散打训练器材标准	山东/山东博威体育产业有限公司	10	个	400.00	4000.00
48	形体室、瑜伽室配套设施	定制	定制	1、有氧踏板: 30 个 规格: 中国制造: 是 颜色: 黑色+蓝色 材质: PP+TPE 产品重量: 6.1kg 尺寸: 高度为 15cm 时, 尺寸为 96.5 × 37cm 高度为 20cm 时, 尺寸为 99 × 37cm 高度为 25cm 时, 尺寸为 114 × 37cm 2、把杆: 7 根 规格: 杆长 4m; 松木; 高度可升降调节; 立式把杆; 铸铁底座 3、镜子: 24 块 规格: 宽 1.83*高 2.4m; 竖式贴墙 4、领操台 长 6m 宽 3m 高 0.3m 实木搭建钢结构骨架;	长春/吉林省美太海帆智能科技有限公司	1	套	38000.00	38000.00

				操台专用地板。 全部产品包安装。					
49	音响	魔音	定制	10 寸卡包音响 2 只：类型 三分频；频率响应 45Hz-20KHz；标称阻抗 8 欧姆；额定输入功率 120W；最大承受功率 350W；最大声压级 116dB；灵敏度 91dB；低频单元配置 10"×1；中频单元配置 3"×1；高频单元配置 3"×1；尺寸 W×H×D(mm) 503×295×270；净重：11.15Kg。 功放：采用双混响前级设计，卡拉 OK 效果突出明显，是量版 KTV 娱乐工程的绝佳选择；独具的 PRE. REC 信号输出. 四路音频转换；RETUR. SEND 功能，方便调控音质变化；强制冷风散热，加强本机满足长时间工作需要；优秀的线路设计，保证了本机的过载. 高温等系列问题；音乐通道和话筒通道的中. 高. 低音的独自调节功能，让你更能找到自己所需要的效果。技术参数：主声道输出功率：2x220W/8Ω，2x300W/4Ω；信噪比>80dB；总谐波失真<0.5%；电源消耗功率 650W；频率响应：MUSIC:20Hz-20KHz(±2dB)/MIC:100Hz-12KHz(±2dB)；机身尺寸：WxDxH(mm) 430mmx390mmx168mm；重量 13.8kg。 真分集一拖二无线头戴麦克风：发射机：工作频率 640~690MHz 采用微电脑 CPU 控制 PLL 锁相环频率合成技术 特有音频/射频电平显示，电池电压显示红外线对频调制方式：FM 调频 频率稳定度：±0.002 FM 最大调制频率偏：±45KHz RF 高次谐波：低于主波基准 60dB 以上 音频频率响应：40~18,000Hz，(+1 dB, -3 dB) 整体系统频率响应取决于选取的话筒单元铝铝合金结构 使用电池：2 节 AA 电池-可连续使用约 20 小时 接收机：工作频率：640~690MHz 采用微电脑 CPU 控制 PLL 锁相环频率合成技术 50MHz 带宽内有 200 个可选频率 S/N 信噪比:>105dB T. H. D 失真:<0.5% 频率响应:40Hz-18KHz 音频动态扩展及自动电平控制电路 音频输出电平数码电位器控制 工作范围：在典型条件下 150 米，室外直线距离时 250 米，实际工作范围取决射频信号吸收. 反射和干扰。 搭配吊支架、音箱线、连接线、机柜。 包安装	清远/清远市魔音科技有限公司	3	套	6000.00	18000.00

50	空调	格力	KFR-72LW	匹数：三匹电压/频率：220V/50Hz 内机机身尺寸：宽 372mm；高 1810mm；深 403mm 内机净重：27kg 外机净重：41.5kg 制冷剂：R32 外机尺寸：宽 958mm；高 660mm；深 402mm 包安装	珠海/珠海格力电器股份有限公司	2	台	8000.00	16000.00
51	肺活量测试仪（双测位、含肺活量测试系统软件）	赛康精益	SK-F H200 S	1. 全自动智能型肺活量测试系统。 2. 系统采用 C/S 架构。 3. 具备本机存储，双重或以上备份，保证测试数据安全。 4. 系统采用以太网 TCP/IP 协议、可选择有线或无线网络结构。 5. 数据库存储学生身份信息，项目的成绩、分数、等级。无限存储测试数据。 6. 测试主机采用 windows7 操作系统，内置测试软件，支持拓展升级。 7. 测试主机采用 19 英寸 1024*768 分辨率真彩屏。 8. 无需手动操作及其他辅助设备，测试数据实时自动归集到主机。测试数据实时自动由测试主机发送到管理主机，管理主机收到学生基础信息变更实时传输到各项测试主机，在传输的过程中如遇到网络中断，具备断点续传功能。 9. 系统采用身份证检录、可扩展身份证人脸识别检录、注册、查询等。 10. 能实时显示测试者的姓名、识别号、测试成绩得分和等级。 11. 配有密闭压力传导管，避免飞沫在测试室内散播。 12. 后端设有气液分离过滤器，可防止吹气筒积水、可以排水和酒精消毒防止细菌传染。 13. 吹嘴可更换，采用一次性嘴吹，通气道可清洗。 14. 在测试主机刷身份证，两名测试者根据语音提示，分别自助完成测试，实现全自动测试。 技术参数： 国标 GB/T 19851.12-2005 1. 测量范围：100~9999mL；分度值：1mL；误差：±2.5%。 2. 工作电压：AC220V±10%；	北京/北京赛康精益信息技术有限公司	3	套	30000.00	90000.00
52	坐位体前屈测试仪（双测位、含坐	赛康精益	SK-Z W400 S	功能参数： 1. 全自动智能型坐位体前屈测试系统。 2. 系统采用 C/S 架构。 3. 具备本机存储，双重或以上备份，保证测试数据安全。 4. 系统采用以太网 TCP/IP 协议、可选择有线或无线网络结构。 5. 数据库存储学生身份信息，项目的成绩、分数、等级。	北京/北京赛康精益信息技术有限公司	3	套	38000.00	114000.00

	位体 前屈 测试 系统 软件)			无限存储测试数据。 6. 测试主机采用 windows7 操作系统，内置测试软件，支持拓展升级。 7. 测试主机采用 19 英寸 1024*768 分辨率真彩屏。 8. 无需手动操作及其他辅助设备，测试数据实时自动归集到主机。测试数据实时自动由测试主机发送到管理主机，管理主机收到学生基础信息变更实时传输到各项测试主机，在传输的过程中如遇到网络中断，具备断点续传功能。 9. 系统采用身份证检录、可扩展身份证人脸识别检录、注册、查询等。 10. 能实时显示测试者的姓名、识别号、测试成绩得分和等级。 11. 图像测距技术，测试结果可追溯测试图像。 12. 无机械推杆，速度快，无损耗件，使用寿命长。 14. 在测试主机刷身份证，两名测试者根据语音提示，分别自助完成测试，实现全自动测试。 技术参数： 国标 GB/T 19851.12-2005 1. 测量范围：-20cm~35cm；分度值：0.1cm；误差：±0.2cm； 2. 工作电压：AC220V±10%；					
53	仰卧 起坐 测试 仪(双 测位、 含仰 卧起 坐测 试系 统软 件)	赛康 精益	SK-Y W600 S	功能参数： 1. 全自动智能型仰卧起坐测试系统软件。 2. 系统采用 C/S 架构。 3. 具备本机存储，双重或以上备份，保证测试数据安全。 4. 系统采用以太网 TCP/IP 协议、可选择有线或无线网络结构。 5. 数据库存储学生身份信息，项目的成绩、分数、等级。 无限存储测试数据。 6. 测试主机采用 windows7 操作系统，内置测试软件，支持拓展升级。 7. 测试主机采用 19 英寸 1024*768 分辨率真彩屏。 8. 无需手动操作及其他辅助设备，测试数据实时自动归集到主机。测试数据实时自动由测试主机发送到管理主机，管理主机收到学生基础信息变更实时传输到各项测试主机，在传输的过程中如遇到网络中断，具备断点续传功能。 9. 系统采用身份证检录、可扩展身份证人脸识别检录、注册、查询等。 10. 能实时显示测试者的姓名、识别号、测试成绩得分和等级。 11. 测试设备自动判别姿态，无穿戴装备，姿态传感，能够自动判别动作有效性。有固定测试床和固定脚勾，	北京/ 北京赛 康精益 信息技 术有限 责任公 司	2	套	35000.00	70000.00

				体测床两侧无其他辅助设备,不影响测试动作。 12. 计数有声音提示,自动测算一分钟内完成仰卧起坐的数量。 13. 在测试主机刷身份证,两名测试者根据语音提示,分别自助完成测试,实现全自动测试。 技术参数: 国标 GB/T 19851.12-2005; 1. 测量范围: 时间: 60s; 误差: $\pm 0.3s$; 测量范围: 0 次~99 次; 分度值: 1 次; 误差: ± 1 次; 2. 工作电压: AC220V$\pm 10\%$;					
54	智能手持终端 (含手持终端系统软件)	赛康精益	SK-Y4000S	1. 安卓系统; 四核处理器; 大容量高速存储 采用安卓 7.0 系统, 四核高速处理器, 2GB RAM, 16GBROM; 支持 128GBTF 卡扩展有储容量大, 运行速度快, 性能稳定。可轻松处理各项任务指令, 支持多项任务流畅处理, 是移动信息处理的最佳保障, 无线通讯功能强大, 集成 4G 全网通, WiFi, 蓝牙等多种无线通讯方式: 2.4Ghz&5Ghz 双频 WIFI, IEEE802.11a/b/g/n 四通道, .WiFi 效果更好: 支持蓝牙 4.0; 在无线连接设备上表现更好, 工业级标准超长续航; 达到 P65 工业三防等级. 抗 1.5 米自然跌落, 显示屏可戴手套触摸, 4500mAh 大容量电池, 可连续工作 12 小时以上, 适应于各种场景及恶劣环境下的移动工作模式。定制化开发功能可选配, 支精一维/二维. UHF/HFLF, PSAM, NFC, H&S AAU 等功能自由选配。 2. 多种网络通讯模式, 业务数据互联互通更稳定高效, 支持 2G/3G/4G 通讯模式。 3. 3.5 寸超高清电容触摸屏, 实现大屏触控与单手按键操作 4. 支持条码扫描, 集成高性能 1D/2D 扫描引擎, 可快速地进行一维条码、二维码扫描识别; 5. 内置 NFC 刷卡模块, 支持 IC 卡、校园一卡通、身份证、数字键盘检录、二维码等方式检录、注册、查询等。 6. 内置电池, 持久续航, 满足全天工作需求。 7. 与智能终端通过无线连接, 测试完成后, 成绩双重备份, 屏幕显示测试成绩, 测试成绩通过无线网络自动归集到教师计算机。 8. 使用全自动智能型体质健康测试系统, 能实时显示测试者的姓名、识别号、测试成绩和等级。(支持身高体重、肺活量、坐位体前屈、立定跳远、引体向上、1 分钟仰卧起坐、视力、1 分钟跳绳、50 米跑、50 米*8 折返跑、800 米/1000 米中长跑, 手动成绩录入, 自动导出)	北京/北京赛康精益信息技术有限公司	4	套	15000.00	60000.00

55	党建活动室宣传背板	定制	定制	亚克力墙板 面积：依实际情况定制。	长春/吉林省美太海帆智能科技有限公司	1	套	10000.00	10000.00
56	储物柜	易安格	YAG915	1. 板材厚度：侧板 22mm、顶板 30mm、底板 30mm、门板 27mm、底座 80mm。不含内空实际壁厚 4-6mm 2. 材 质：100%全新 ABS 塑料，五大合成树脂之一制成，强度高、韧性好、耐冲击，耐化学性，防腐蚀，无毒无味，环保耐用。 3. 工 艺：大型钢制模具注塑，无需另外加工。 4. 产品特点：榫卯连接机构，卡槽设计，并合理布局加强筋，使用尼龙铰链，整体安装不使用一颗螺丝钉，不扭曲，不变形，可重复拆装使用。 5. 安装方式：榫卯连接，牢固耐用，上下板内侧设计横竖加强筋从而使产品更结实耐用。门板与侧板连结处设计有防盗插销并采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，双重防盗保险更牢固耐用。 6. 使用寿命：抗冲击、耐腐蚀、不生锈，设计使用寿命大于 20 年。 7. 铰 链：高强度尼龙铰链（俗称：合页），防腐防潮，防锈，每门一副。 8. 门 板：门板无任何拱形凸起形状，门板内侧加装多功能钩及多功能置物盒，可放置小件物品如笔、手表、眼镜等方便实用。门外板为平面边处设计一道凹槽边框，使外观更加时尚美观。 9. 背插板上下端各有两处凸起造型设计，可以更好的锁住板材，柜子更牢固。中间位置设计有小孔组成的大圆圈，让柜子内部空气得到流通。 10. 门板颜色可以多样选择，门板与底板、顶板使用 L 轴连接，顶板、底板、底座、单侧板采取了凸起倒模设计，超强抗压承载能力，门板左上角有门牌区，门板内侧需装门内板。 11. 单门参考规格：高 915mm*宽 385mm*深 468mm（不含底座），两层总高 1910mm（整体宽度可根据现场实际尺寸来组装） 12. 每门配备一块可隔板，上下两个卡槽可放隔板。 13. 挂衣杆：用时拉下，不用时收起，方便实用，合理利用空间 14. 每个门佩带一个机械锁，机械锁上加装弹簧扣紧装置，防止门在不锁状态下自动开门，撞伤他人。 15. 底座为正长方形四周无任何拱型凸位，放平后为全密闭底座，有利于阻挡污水脏物进入底座内侧，底座高	深圳/深圳市易安格实业有限公司	40	门	500.00	20000.00

				度 80mm 16. 必须提供检验依据为: GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》质量检测报告、GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量检测报告 17. 包安装					
57	移动式篮球架	吉诺尔	JNE-1007	1. 佩戴 120mm 软体海绵护套, 室内外使用。 2. 篮球架伸臂为 2.25m, 篮圈上沿离地面 3.05m, 产品适合国际赛事。螺丝采用达克罗螺丝, 保证 8 年不生锈。 3. 篮球架底座长 2000mm×宽 1000mm×高 500mm, 外型采用 3.0mm 整张钢板经模具一次冲压成型, 无焊缝, 保证不会被雨水流入内部带来侵蚀; 四周边角均采用弧形无棱角设计, 更安全, 大大降低了运动中的碰撞伤。 4. 篮球架立柱下面采用 180mm×180mm×3.0 mm 大圆弧方管 and 16.0mm 的钢板拼焊而成。 5. 篮球架横梁采用 200mm×150mm×3.0mm 异型管拼焊而成。 6. 篮球架后拉杆采用 2 组 60mmx40mm 方管, 在自动弯管机上一次折弯成型, 免调节设计, 安装更方便。后拉杆两端采用封口焊接防水、防腐、防锈、防划伤。 7. 篮球架锁紧杆采用 Φ48mm×3m 两端配有正反活接可以调节篮球架的高度。 8. 篮球架上拉杆采用 Φ48mm×3m 圆管在数控弯管机上一次折弯成型, 上拉杆前端免调节, 用材料堵口, 无锈、防水、防腐。 9. 篮板尺寸: 1800mm×1050mm。采用高强度安全防爆钢化玻璃, 具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点, 外框采用 40mm 铝型材, 周侧安装 EVA 保护条, 能保护人员不受伤害。篮板外围边框采用 4mm 厚, 40mm 宽的铝型材经模具压制而成, 带有灯带卡槽; 篮板边框连接件、篮板与篮圈连接件、篮板与上拉杆连接件均采用铸铝工艺一次浇注成型, 内置筋板结构, 使用强度高; 篮板自带内嵌式红黄灯带, 符合国际篮联认证标准。国标安装孔距。 10. 篮圈采用 Φ18mm 实心圆钢制作, 圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩, 十二段均匀分布留适当间隙, 配带尼龙篮球网。篮圈抗弯性能好, 水平固定在篮板上, 符合 FIBA 国际篮联认证标准。 11. 所有钢制件表面均经抛丸除锈处理, 后在自动喷涂流水线上采用静电环氧基粉末喷涂完成表面处理, 涂层厚度 70-80um, 硬度达 2H, 有良好的耐酸碱性、耐湿热性、抗老化等优点。 12. 包安装	山东/山东吉诺尔体育器材有限公司	7	副	15000.00	105000.00
58	篮球架配	吉诺尔	JNE-3650	1、水泥配重带把手方形; 2、规格: 180mm*250mm*250mm	山东/山东吉	7	套	300.00	2100.00

	重块		S	3、每套需 68 块配重块 4、包安装	诺尔体 育器材 有限公 司				
59	高档 排球 网柱	吉诺 尔	JNE- 6521	1、材质为 ABS，移动式， 2、零部件全部采用金属结构件，立柱为 80mm*80mm 方管，壁厚 3.0mm，立柱高 1070mm，柱体后部装有紧绳器；配重箱外形尺寸：900mm*460mm*210mm。重量为 320kg。 3、立柱配有安全保护帽 4、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理，并采用室外专用优质烤漆粉末，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固，安全性好 5. 外包装采用木箱包装，结实牢固，运输方便 6. 包安装	山东/ 山东吉 诺尔体 育器材 有限公 司	3	副	5000.00	15000.00
60	田径 竞赛 器械 套装	银箭	定制	跳高套装 1 套；标枪 30 根（600g\700g\800g）高级标枪车 1 辆；比赛低旋铁饼 12 个；铁发令台 1 台；接力棒 1 套；铅球 10 个。 包安装	河北/ 河北银 箭体育 用品股 份有限 公司	1	套	21000.00	21000.00
61	黑白 电动 计时 仪	澳亚 特	AYT3 000	1、8 位图像黑白 CCD 2、图像采集机、控制接收机集成一体 3、配置终点线光学瞄准器 4、2048 高清图像输出 5、最大支持 4000 帧/秒拍摄 6、百兆以太网通讯接口 7、320x240 彩色液晶显示屏，显示摄像机状态 8、全画幅变焦镜头 24-120 9、齿轮微动三维云台 10、大容量锂电供电，可支持设备连续运行 12 小时 11、计时精度为 0.1 毫秒 12、无线传感器发令，空旷环境有效距离 1000 米 13、无线传感器使用充电锂电池 14、支持多次发令及重置发令时刻 15、停止计时可继续抓取 16、图像自动裁剪，过滤无效图像 17、图像压缩预览，快速定位判读 18、支持意外情况电脑死机重启软件恢复计时 19、成绩输出精度 0.0001 秒-1 秒可选 20、支持指定发令后固定时间自动抓拍图像 21、高清 JPG 图像输出 22、软件支持成绩算分表导入计算得分及等级	深圳/ 深圳市 澳亚特 计时科 技有限 公司	1	套	90000.00	90000.00

				23、支持成绩实时上 LED 大屏显示或电视显示 24、软件支持拍摄、内存判读、文件判读并行操作 25、支持实施打印成绩单及其他多种格式成绩文档输出 26、支持与田径管理系统数据实时交互 27、和长春招办系统无缝对接 28. 设备包含以下部件： 1) 电计主机，1 2) 无线传感器及供电电池包，1 个 3) 配套镜头 24-120 1 个 4) 三维云台，1 个 5) 电源适配器，1 个 6) 拍摄按钮 1 个 7) 网线 1 条 8) 天线 2 根 9) 主机电池，1 套，防止意外断电 10) 计时仪软件，1 套 11) 设备箱，1 个 12) 三角架，1 个 13) 传感器支架 1 个 包安装					
62	电子发令系统	澳亚特	AYT3000FL	1. 无线距离：500 米；电池类型：充电锂电池；续航时间：12 小时 2. 主机尺寸：20×15.2×4.4cm 3. 三脚架参数：110cm ~ 250cm，3.1KG 4. 工作环境：温度 5℃~40℃，湿度≤90% 5. 存储环境：温度-5℃~50℃，湿度≤75% 6. 电子枪发令枪，尺寸：10×11.5×2.5cm，带强光提示 7. 可计时标定，同时在应用过程中，可给予终点手计时实时观测 8. 电子发令专用无线音响：尺寸：58×32×35cm，重量：12KG，功率 200w 9. 续航时间：不小于 8 小时，自带移动轮与电源。 10. 无线信号控制与发令主机连接，无线设计，控制发令装置， 设备包含如下清单： 1) 电子发令主机 1 台 2) 三角架 1 个 3) 专用胶棒天线 1 条 4) 电子发令手柄 1 把 5) 专用音箱 2 个 6) 3.5 音频线 包安装	深圳/深圳市澳亚特计时科技有限公司	1	套	24895.00	24895.00

备注：本合同中详细配置及主要技术参数（服务具体要求）以评标时供应商投标文件为准。

2. 合同价格：（大写）贰佰伍拾肆万肆仟伍佰叁拾伍元整，（小写）¥：2544535.00 元。（合同总价包含商品到达需方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。）

3. 合同履行期限/供货期、供货地点、质保期、验收

3.1 合同履行期限/供货期：自合同签订之日起 3 个月内。

3.2 供货地点： 吉林电子信息职业技术学院指定地点

3.3 质保期：自验收合格之日起 3 年，在质量保证期内，供方应负责免费维修或更换因质量问题导致的故障或损坏部件。

3.3.1 质量问题处理：在质量保证期内，如货物出现质量问题，需方应及时通知供方。供方应在接到通知后的 7 个工作日内响应，并在 7 个工作日内到达现场进行处理。若供方未能在规定时间内处理质量问题，需方有权自行或委托第三方进行维修，由此产生的费用由供方承担，同时供方应承担因质量问题给需方造成的损失。

3.4 验收标准：验收检验的依据为招投标文件中关于货物的技术参数和配置要求、本合同相关约定、双方认可的文件、技术协议或国家行业相关标准，检验依据的优先级参照上述表述，最严格的标准效力最高，依次类推。

3.4.1 验收方法与程序：产品运抵交货地点后，需方及其授权的代理人根据交货清单对产品质量进行检查，对于不符合合同约定的产品（包括但不限于型号参数不符、货品不完好、损坏、无法使用等情况），供方应及时更换；产品在装配使用时发现问题的，需方有权向供方提出异议，供方在接到需方或需方认可的代理人提出的异议后，应当按时补发产品。更换和补发的时间不得超过双方商定的截止时限，更换和补发产生的必要费用由供方承担。同时因供方产品交付存在质量瑕疵，需方不同意调换或修理的，有权选择退货，供方在收到需方退货通知书 7 日内应将需方所付款项全额退还至需方指定账户，同时需方保留向供方追究违约责任的权利。

3.4.2 验收异议的处理：如果需方对产品质量有异议，但供方书面回复不予认可，双方可请具有检验资质的第三方进行检验，检验依据同验收标准。检验费用由责任方承担。第三方检测机构应由双方共同确认后聘请，且第三方的鉴定结论为最终依据。但若供方拒绝聘请或经需方通知后 10 日内仍未确认聘请，或对所选择的检测机构无正当理由而不予接受的，需方可以自行聘请，且该第三方的鉴定结论为最终依据，对双方均具有约束力。

4. 付款方式

4.1 供方交货/提供服务时应提交下列文件：销售发票[发票抬头格式：需方单位名称]

4.2 财政付款：验收合格后一次性付款政府采购项目资金支付程序，按照国

家有关财政资金支付管理的规定执行。

5.履约保证金：

5.1 在签署本合同之前，供方应向需方提交合同总价 5%的履约保证金(人民币 127200.00 元，大写：壹拾贰万柒仟贰佰元，取整数位到百元)。履约保证金可以采用银行转账或者银行保函等其他非现金的方式提交。

5.2 履约保证金的有效期到供方提交的货物经需方验收合格并交付给需方之日止。

5.3 履约保证金由需方在货物验收合格交付后 10 个工作日内返还。

6.合同补充条款：若供方未按照合同约定的时间、地点交付货物，每逾期一日，应按照合同总价的 1% 向需方支付违约金。逾期超过 7 日的，需方有权解除本合同，并要求供方返还已支付的预付款及违约金，同时供方应承担需方因此遭受的其他损失，如重新采购货物的差价、工期延误损失等。若供方交付的货物数量短缺、规格型号不符或质量不合格，供方应负责在 7 个工作日内补足、更换或退货，由此产生的费用由供方承担。如因此给需方造成损失，供方还应承担赔偿责任。若供方在规定时间内未完成处理，需方有权自行或委托第三方进行处理，费用由供方承担。

7.争议解决方式：供需双方达成仲裁协议，向长春市仲裁委员会申请仲裁。

8.合同构成：下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

8.1 本合同书；

8.2 中标通知书；

8.3 招标文件及澄清、修改、补遗文件；

8.4 供方的响应文件及书面澄清、说明、补正文件；

8.5 省级政府采购验收报告单；

8.6 合同的其它附件。

上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。

9.合同份数：本合同一式肆份，供需双方各执贰份。

10.合同生效：本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章并且需方收到供方提交的履约保证金后生效。

11.合同修改：除供需双方书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

需方：吉林电子信息职业技术学院

供方：吉林省美太海帆智能科技有限公司

(加盖公章或合同专用章)

(加盖公章或合同专用章)

地址：

地址：

法定代表人

法定代表人

或授权代理人

或授权代理人

签字：

签字：松帆

签字日期：

签字日期：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

传真：

联系人：

开户银行：

账户名称：

账号：

税号：

